

PAW GmbH & Co. KG * Böcklerstraße 11 * 31789 Hameln * Germany

Smarte Systeme für die moderne Heizungstechnik, Frischwassertechnik,
Solarthermie & Wohnungsstationen

Tel.: +49 51 51 98 56 - 0 * Fax: +49 51 51 98 56 - 98

E-Mail: info@paw.eu * Internet: www.paw.eu

Ausschreibungstexte

Stand: 18.02.2026

EnEV 2014 5 Jahre Handwerkergarantie 100% Qualität Made in Germany

Hinweis: Dies ist ein durchsuchbares PDF. Inhalte können kopiert werden. Verwenden sie zum Auffinden beliebiger Texte einfach eine der beiden Tastenkombinationen <Strg + F> od. <Umschalt + Strg + F>. Die Suchergebnisse werden dann entweder nacheinander angesprungen oder alle Treffer werden im Kontext gelistet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

=====

Artikel-Nr.: 1003

Schwerkraftbremse SBA 1"
F 1" x 1½" AG

aufstellbar, mit Überwurfmutter, .
Dichtung und PAW-Flansch .
Öffnungsdruck 200 mmWs, .
direkt auf Pumpe aufschraubbar .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1003 .
=====

Artikel-Nr.: 1005

Schwerkraftbremse SBM 1"
1½" IG x 1½" AG L 50 mm

=====

Artikel-Nr.: 1006

Schwerkraftbremse SBM 1¼"
2" IG x 2" AG

=====

Artikel-Nr.: 1007

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" IG L 57 mm

=====

Artikel-Nr.: 1010

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" AG

=====

Artikel-Nr.: 10122

Einlegsperre ES DN 20
F ½", für Ü-Mutter 1"

=====

Artikel-Nr.: 1013

Einlegsperre ES DN 25
F 1", für Ü-Mutter 1½"

=====

Artikel-Nr.: 1014

```

72 Einlegsperre ES DN 32
73 F 1¼", für Ü-Mutter 2"
74
75 =====
76 Artikel-Nr.:          1015
77
78 Schwerkraftbremse SBM ¾"
79 1¼" IG x 1¼" AG
80
81 =====
82 Artikel-Nr.:          1016
83
84 Schwerkraftbremse SBM ¾"
85 1" IG x G 1"
86
87 =====
88 Artikel-Nr.:          1017
89
90 Schwerkraftbremse SBE 1"
91 F 1" x 1" IG L 45 mm
92
93 =====
94 Artikel-Nr.:          1019
95
96 Schwerkraftbremse SBE ¾"
97 F 1" x ¾" IG
98
99 =====
100 Artikel-Nr.:          1055
101
102 Schwerkraftbremse SBM 1"
103 Einbaulänge 28 mm
104 1½" IG x 1½" AG
105
106 =====
107 Artikel-Nr.:          1082
108
109 Muffenrückschlagventil MR ½"
110 ½" IG x ½" IG
111
112 =====
113 Artikel-Nr.:          1083
114
115 Muffenrückschlagventil MR ¾"
116 ¾" IG x ¾" IG
117
118 =====
119 Artikel-Nr.:          1083SOL
120
121 Muffenrückschlagventil MR ¾"
122 temperaturbeständig
123 ¾" IG x ¾" IG für Solar
124 bis +120 °C, mit Dichtung
125
126 =====
127 Artikel-Nr.:          1084
128
129 Muffenrückschlagventil MR 1"
130 1" IG x 1" IG
131
132 =====
133 Artikel-Nr.:          1084SOL
134
135 Muffenrückschlagventil MR 1"
136 temperaturbeständig
137 1" IG x 1" IG für Solar
138 bis +120 °C, mit Dichtung
139
140 =====
141 Artikel-Nr.:          1085
142

```

143 Muffenrückschlagventil MR 1¼"
144 1¼" IG x 1¼" IG
145
146 =====
147 Artikel-Nr.: 1086
148
149 Muffenrückschlagventil MR 1½"
150 1½" IG x 1½" IG
151
152 =====
153 Artikel-Nr.: 1087
154
155 Muffenrückschlagventil MR 2"
156 2" IG x 2" IG
157
158 =====
159 Artikel-Nr.: 1092
160
161 Muffenrückschlagventil MA ½"
162 ½" AG x ½" IG
163
164 =====
165 Artikel-Nr.: 1093
166
167 Muffenrückschlagventil MA ¾"
168 ¾" AG x ¾" IG
169
170 =====
171 Artikel-Nr.: 1094
172
173 Muffenrückschlagventil MA 1"
174 Durchfluss in Richtung IG
175 1" AG x 1" IG
176
177 =====
178 Artikel-Nr.: 10941
179
180 Muffenrückschlagventil MA 1¼' '
181 1¼' ' AG x 1¼' ' IG
182
183 =====
184 Artikel-Nr.: 1096
185
186 Muffenrückschlagventil MA ½"
187 ½" IG x ½" AG
188
189 =====
190 Artikel-Nr.: 1097
191
192 Muffenrückschlagventil MA ¾"
193 ¾" IG x ¾" AG
194
195 =====
196 Artikel-Nr.: 1098
197
198 Muffenrückschlagventil MA 1"
199 Durchfluss in Richtung AG
200 1" IG x 1" AG
201
202 =====
203 Artikel-Nr.: 1103
204
205 Schwerkraftbremse SBA 1"
206 mit autom. Luftdurchlass
207 F 1" x 1½" AG
208
209 =====
210 Artikel-Nr.: 1105
211
212 Schwerkraftbremse SBM 1"
213 mit autom. Luftdurchlass

```

214 1½" IG x 1½" AG fd
215
216 =====
217 Artikel-Nr.:      1106
218
219 Schwerkraftbremse SBM 1¼"
220 mit autom. Luftdurchlass
221 2" IG x 2" AG
222
223 =====
224 Artikel-Nr.:      1107
225
226 Schwerkraftbremse SBE 1"
227 mit autom. Luftdurchlass
228 F 1" x 1" IG L 57 mm
229
230 =====
231 Artikel-Nr.:      1110
232
233 Schwerkraftbremse SBE 1"
234 mit autom. Luftdurchlass
235 F 1" x 1" AG
236
237 =====
238 Artikel-Nr.:      1114
239
240 Einlegsperre ES DN 32
241 mit autom. Luftdurchlass
242 F 1¼", für Ü-Mutter 2"
243
244 =====
245 Artikel-Nr.:      1116
246
247 Schwerkraftbremse SBM ¾"
248 mit autom. Luftdurchlass
249 1" IG x 1" AG
250
251 =====
252 Artikel-Nr.:      1117
253
254 Schwerkraftbremse SBE 1"
255 mit autom. Luftdurchlass
256 F 1" x 1" IG L 45 mm
257
258 =====
259 Artikel-Nr.:      1155
260
261 Schwerkraftbremse SBM 1"
262 mit autom. Luftdurchlass
263 1½" IG x 1½" AG
264
265 =====
266 Artikel-Nr.:      120317101
267
268 HomeBloC Basic WR
269 PM-Regler 12 l/min
270 WT 24 Kupferlot, ungemischt
271 TWW-Mischventil
272
273 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .
274 Wohnungsstation zur .
275 Trinkwassererwärmung und Versorgung .
276 eines oder mehrerer Radiatorkreise .
277 Werkstoffe: .
278 Armaturen          Messing .
279 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
280 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
281 Wärmetauscher      .
282 Platten+Stutzen    1.4401 (AISI 316) .
283 Lot 99,99% Kupfer .
284 -----

```

285	Technische Daten:	.
286	Nenngröße	DN 15 .
287	Max. Druck pri.	2,5 bar .
288	Max. Druck sek.	10 bar .
289	Max. Betriebstemp.	90 °C .
290	Volumenstrom TWW	12 l/min .
291	Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K) .
292	TWW-Temperatur	30 - 70 °C .
293	min. VL-Temp.	TWW + 15 K .
294	Medium primär	Heizungswasser .
295	Medium sekundär	Trinkwasser .
296	-----	
297	Ausstattung:	.
298	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS .
299	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa .
300	Brauchwassermischer	30 - 70 °C .
301	Proportionalmengenregler	.
302	Filter	1x KW-VL .
303		1x HZ-RL .
304		1x Kessel-VL .
305	-----	
306	Maße:	.
307	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter .
308	Breite	660 mm .
309	Höhe	555 mm .
310	Tiefe	110 mm .
311	-----	
312	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
313	Artikel-Nr.:	120317101 .
314	=====	
315	Artikel-Nr.:	120318101
316		
317	HomeBloC Basic WRF	
318	PM-Regler 12 l/min	
319	WT 24 Kupferlot, gm./ungem.	
320	TWW-Mischventil	
321		
322	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF	.
323	Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung	.
324	und gleichzeitiger Versorgung von	.
325	Radiator- und Fußbodenkreisen	.
326	Werkstoffe:	.
327	Armaturen	Messing .
328	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L) .
329	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
330	Wärmetauscher	.
331	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
332		Lot 99,99% Kupfer .
333	-----	
334	Technische Daten:	.
335	Nenngröße	DN 15 .
336	Max. Druck pri.	2,5 bar .
337	Max. Druck sek.	10 bar .
338	Max. Betriebstemp.	90 °C .
339	Volumenstrom TWW	12 l/min .
340	Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K) .
341	TWW-Temperatur	30 - 70 °C .
342	min. VL-Temp.	TWW + 15 K .
343	Medium primär	Heizungswasser .
344	Medium sekundär	Trinkwasser .
345	-----	
346	Ausstattung:	.
347	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS .
348	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa .
349	Brauchwassermischer	30 - 70 °C .
350	Proportionalmengenregler	.
351	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung	
352	Filter	1x KW-VL .
353		1x HZ-RL .
354		1x Kessel-VL .
355	-----	

```

356 Maße: .
357 Anschlüsse          9x ¾" Ü-Mutter .
358 Breite              660 mm .
359 Höhe                555 mm .
360 Tiefe               110 mm .
361 -----
362 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
363 Artikel-Nr.:        120318101 .
364 =====
365 Artikel-Nr.:        120319101
366
367 HomeBloC Basic WF
368 PM-Regler 12 l/min
369 WT 24 Kupferlot, gemischt
370 TWW-Mischventil
371
372 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF .
373 Wohnungsstation zur .
374 Trinkwassererwärmung und Versorgung von .
375 einem oder mehr Fußbodenkreisen .
376 Werkstoffe: .
377 Armaturen           Messing .
378 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
379 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
380 Wärmetauscher .
381 Platten+Stutzen     1.4401 (AISI 316) .
382 Lot 99,99% Kupfer .
383 -----
384 Technische Daten: .
385 Nenngröße           DN 15 .
386 Max. Druck pri.     2,5 bar .
387 Max. Druck sek.     10 bar .
388 Max. Betriebstemp. 90 °C .
389 Volumenstrom TWW    12 l/min .
390 Zapfleistung        29 kW (bei dT 35 K)
391 TWW-Temperatur      30 - 70 °C .
392 min. VL-Temp.       TWW + 15 K .
393 Medium primär       Heizungswasser .
394 Medium sekundär     Trinkwasser .
395 -----
396 Ausstattung: .
397 Wärmetauscher       24 Pl., Typ E8AS .
398 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
399 Proportionalmengenregler .
400 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
401 Filter              1x KW-VL .
402                    1x HZ-RL .
403 -----
404 Maße: .
405 Anschlüsse          7x ¾" Ü-Mutter .
406 Breite              660 mm .
407 Höhe                555 mm .
408 Tiefe               110 mm .
409 -----
410 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
411 Artikel-Nr.:        120319101 .
412 =====
413 Artikel-Nr.:        120347101
414
415 HomeBloC Basic WR
416 PM-Regler 12 l/min
417 WT 24 beschichtet, ungemischt
418 TWW-Mischventil
419
420 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .
421 Wohnungsstation zur .
422 Trinkwassererwärmung und Versorgung .
423 eines oder mehrerer Radiatorkreise .
424 Werkstoffe: .
425 Armaturen           Messing .
426 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).

```

427	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
428	Wärmetauscher		.
429	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
430		Lot 99,99% Kupfer	.
431	Beschichtung	Silizium Oxid	.
432		trinkwassergeeignet	
433	-----		
434	Technische Daten:		
435	Nenngröße	DN 15	.
436	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
437	Max. Druck sek.	10 bar	.
438	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
439	Volumenstrom TWW	12 l/min	.
440	Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)	.
441	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
442	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
443	Medium primär	Heizungswasser	.
444	Medium sekundär	Trinkwasser	.
445	-----		
446	Ausstattung:		
447	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS	.
448		beschichtet	.
449	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
450	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
451	Proportionalmengenregler		.
452	Filter	1x KW-VL	.
453		1x HZ-RL	.
454		1x Kessel-VL	.
455	-----		
456	Maße:		
457	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
458	Breite	660 mm	.
459	Höhe	555 mm	.
460	Tiefe	110 mm	.
461	-----		
462	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
463	Artikel-Nr.:	120347101	.
464	=====		
465	Artikel-Nr.:	120348101	.
466			
467	HomeBloC Basic WRF		
468	PM-Regler 12 l/min		
469	WT 24 beschichtet, gm./ungem.		
470	TWW-Mischventil		
471			
472	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF		
473	Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung		
474	und gleichzeitiger Versorgung von		
475	Radiator- und Fußbodenkreisen		
476	Werkstoffe:		
477	Armaturen	Messing	.
478	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
479	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
480	Wärmetauscher		.
481	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
482		Lot 99,99% Kupfer	.
483	Beschichtung	Silizium Oxid	.
484		trinkwassergeeignet	
485	-----		
486	Technische Daten:		
487	Nenngröße	DN 15	.
488	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
489	Max. Druck sek.	10 bar	.
490	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
491	Volumenstrom TWW	12 l/min	.
492	Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)	.
493	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
494	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
495	Medium primär	Heizungswasser	.
496	Medium sekundär	Trinkwasser	.
497	-----		

```

498 Ausstattung: .
499 Wärmetauscher      24 Pl., Typ E8AS .
500                   beschichtet .
501 dP-Ventil HZ-RL     5-30 kPa .
502 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
503 Proportionalmengenregler .
504 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
505 Filter             1x KW-VL .
506                   1x HZ-RL .
507                   1x Kessel-VL .
508 -----
509 Maße: .
510 Anschlüsse         9x ¾" Ü-Mutter .
511 Breite             660 mm .
512 Höhe              555 mm .
513 Tiefe             110 mm .
514 -----
515 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
516 Artikel-Nr.:       120348101 .
517 =====
518 Artikel-Nr.:       120349101
519
520 HomeBloC Basic WF
521 PM-Regler 12 l/min
522 WT 24 beschichtet, gemischt
523 TWW-Mischventil
524
525 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF .
526 Wohnungsstation zur .
527 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
528 einem oder mehr Fußbodenkreisen .
529 Werkstoffe: .
530 Armaturen          Messing .
531 Verrohrung         1.4404 (AISI 316L) .
532 Dichtungen         AFM 34/EPDM/PTFE .
533 Wärmetauscher .
534 Platten+Stutzen   1.4401 (AISI 316) .
535                   Lot 99,99% Kupfer .
536 Beschichtung       Silizium Oxid .
537                   trinkwassergeeignet
538 -----
539 Technische Daten: .
540 Nenngröße          DN 15 .
541 Max. Druck pri.    2,5 bar .
542 Max. Druck sek.    10 bar .
543 Max. Betriebstemp. 90 °C .
544 Volumenstrom TWW   12 l/min .
545 Zapfleistung       29 kW (bei dT 35 K)
546 TWW-Temperatur     30 - 70 °C .
547 min. VL-Temp.      TWW + 15 K .
548 Medium primär      Heizungswasser .
549 Medium sekundär    Trinkwasser .
550 -----
551 Ausstattung: .
552 Wärmetauscher      24 Pl., Typ E8AS .
553                   beschichtet .
554 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
555 Proportionalmengenregler .
556 Filter             1x KW-VL .
557                   1x HZ-RL .
558 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
559 -----
560 Maße: .
561 Anschlüsse         7x ¾" Ü-Mutter .
562 Breite             660 mm .
563 Höhe              555 mm .
564 Tiefe             110 mm .
565 -----
566 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
567 Artikel-Nr.:       120349101 .
568 =====

```

```

569 Artikel-Nr.:      120427101
570
571 HomeBloC Basic WR
572 PM-Regler 16 l/min
573 WT 32 Kupferlot, ungemischt
574 TWW-Mischventil
575
576 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .
577 Wohnungsstation zur .
578 Trinkwassererwärmung und Versorgung .
579 eines oder mehrerer Radiatorkreise .
580 Werkstoffe: .
581 Armaturen      Messing .
582 Verrohrung     1.4404 (AISI 316L) .
583 Dichtungen     AFM 34/EPDM/PTFE .
584 Wärmetauscher .
585 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
586                Lot 99,99% Kupfer .
587 -----
588 Technische Daten: .
589 Nenngröße      DN 15 .
590 Max. Druck pri. 2,5 bar .
591 Max. Druck sek. 10 bar .
592 Max. Betriebstemp. 90 °C .
593 Volumenstrom TWW 16 l/min .
594 Zapfleistung   39 kW (bei dT 35 K)
595 TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
596 min. VL-Temp.  TWW + 15 K .
597 Medium primär  Heizungswasser .
598 Medium sekundär Trinkwasser .
599 -----
600 Ausstattung: .
601 Wärmetauscher  32 Pl., Typ E8AS .
602 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa .
603 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
604 Proportionalmengenregler .
605 Filter         1x KW-VL .
606                1x HZ-RL .
607                1x Kessel-VL .
608 -----
609 Maße: .
610 Anschlüsse     7x ¾" Ü-Mutter .
611 Breite         660 mm .
612 Höhe          555 mm .
613 Tiefe         110 mm .
614 -----
615 Hersteller :   PAW GmbH & Co. KG .
616 Artikel-Nr.:  120427101 .
617 =====
618 Artikel-Nr.:  120428101
619
620 HomeBloC Basic WRF
621 PM-Regler 16 l/min
622 WT 32 Kupferlot, gm./ungem.
623 TWW-Mischventil
624
625 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF .
626 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung .
627 und gleichzeitiger Versorgung von .
628 Radiator- und Fußbodenkreisen .
629 Werkstoffe: .
630 Armaturen      Messing .
631 Verrohrung     1.4404 (AISI 316L) .
632 Dichtungen     AFM 34/EPDM/PTFE .
633 Wärmetauscher .
634 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
635                Lot 99,99% Kupfer .
636 -----
637 Technische Daten: .
638 Nenngröße      DN 15 .
639 Max. Druck pri. 2,5 bar .

```

640	Max. Druck sek.	10 bar	.
641	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
642	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
643	Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	.
644	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
645	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
646	Medium primär	Heizungswasser	.
647	Medium sekundär	Trinkwasser	.
648	-----		
649	Ausstattung:		.
650	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
651	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
652	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
653	Proportionalmengenregler		.
654	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		.
655	Filter	1x KW-VL	.
656		1x HZ-RL	.
657		1x Kessel-VL	.
658	-----		
659	Maße:		.
660	Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter	.
661	Breite	660 mm	.
662	Höhe	555 mm	.
663	Tiefe	110 mm	.
664	-----		
665	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
666	Artikel-Nr.:	120428101	.
667	=====		
668	Artikel-Nr.:	120429101	.
669			
670	HomeBloC Basic WF		.
671	PM-Regler	16 l/min	.
672	WT 32 Kupferlot, gemischt		.
673	TWW-Mischventil		.
674			
675	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF		.
676	Wohnungsstation zur		.
677	Trinkwassererwärmung und Versorgung von		.
678	einem oder mehr Fußbodenkreisen		.
679	Werkstoffe:		.
680	Armaturen	Messing	.
681	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
682	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
683	Wärmetauscher		.
684	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
685		Lot 99,99% Kupfer	.
686	-----		
687	Technische Daten:		.
688	Nenngröße	DN 15	.
689	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
690	Max. Druck sek.	10 bar	.
691	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
692	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
693	Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	.
694	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
695	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
696	Medium primär	Heizungswasser	.
697	Medium sekundär	Trinkwasser	.
698	-----		
699	Ausstattung:		.
700	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
701	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
702	Proportionalmengenregler		.
703	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		.
704	Filter	1x KW-VL	.
705		1x HZ-RL	.
706	-----		
707	Maße:		.
708	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
709	Breite	660 mm	.
710	Höhe	555 mm	.

711	Tiefe	110 mm	.
712	-----		
713	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
714	Artikel-Nr.:	120429101	.
715	=====		
716	Artikel-Nr.:	120457101	
717			
718	HomeBloC Basic WR		
719	PM-Regler 16 l/min		
720	WT 32 beschichtet, ungemischt		
721	TWW-Mischventil		
722			
723	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .		
724	Wohnungsstation zur .		
725	Trinkwassererwärmung und Versorgung .		
726	eines oder mehrerer Radiatorkreise .		
727	Werkstoffe: .		
728	Armaturen	Messing	.
729	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
730	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
731	Wärmetauscher .		
732	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
733		Lot 99,99% Kupfer	.
734	Beschichtung	Silizium Oxid	.
735		trinkwassergeeignet	
736	-----		
737	Technische Daten: .		
738	Nenngröße	DN 15	.
739	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
740	Max. Druck sek.	10 bar	.
741	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
742	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
743	Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	.
744	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
745	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
746	Medium primär	Heizungswasser	.
747	Medium sekundär	Trinkwasser	.
748	-----		
749	Ausstattung: .		
750	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
751		beschichtet	.
752	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
753	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
754	Proportionalmengenregler .		
755	Filter	1x KW-VL	.
756		1x HZ-RL	.
757		1x Kessel-VL	.
758	-----		
759	Maße: .		
760	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
761	Breite	660 mm	.
762	Höhe	555 mm	.
763	Tiefe	110 mm	.
764	-----		
765	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
766	Artikel-Nr.:	120457101	.
767	=====		
768	Artikel-Nr.:	120458101	
769			
770	HomeBloC Basic WRF		
771	PM-Regler 16 l/min		
772	WT 32 beschichtet, gm./ungem.		
773	TWW-Mischventil		
774			
775	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF .		
776	Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung .		
777	und gleichzeitiger Versorgung von .		
778	Radiador- und Fußbodenkreisen .		
779	Werkstoffe: .		
780	Armaturen	Messing	.
781	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.

782	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
783	Wärmetauscher		.
784	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
785		Lot 99,99% Kupfer	.
786	Beschichtung	Silizium Oxid	.
787		trinkwassergeeignet	
788	-----		
789	Technische Daten:		
790	Nenngröße	DN 15	.
791	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
792	Max. Druck sek.	10 bar	.
793	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
794	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
795	Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	.
796	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
797	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
798	Medium primär	Heizungswasser	.
799	Medium sekundär	Trinkwasser	.
800	-----		
801	Ausstattung:		
802	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
803		beschichtet	.
804	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
805	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
806	Proportionalmengenregler		.
807	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		
808	Filter	1x KW-VL	.
809		1x HZ-RL	.
810		1x Kessel-VL	.
811	-----		
812	Maße:		
813	Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter	.
814	Breite	660 mm	.
815	Höhe	555 mm	.
816	Tiefe	110 mm	.
817	-----		
818	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
819	Artikel-Nr.:	120458101	.
820	=====		
821	Artikel-Nr.:	120459101	
822			
823	HomeBloC Basic WF		
824	PM-Regler 16 l/min		
825	WT 32 beschichtet, gemischt		
826	TWW-Mischventil		
827			
828	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF		
829	Wohnungsstation zur		
830	Trinkwassererwärmung und Versorgung von		
831	einem oder mehr Fußbodenkreisen		
832	Werkstoffe:		
833	Armaturen	Messing	.
834	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
835	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
836	Wärmetauscher		.
837	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
838		Lot 99,99% Kupfer	.
839	Beschichtung	Silizium Oxid	.
840		trinkwassergeeignet	
841	-----		
842	Technische Daten:		
843	Nenngröße	DN 15	.
844	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
845	Max. Druck sek.	10 bar	.
846	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
847	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
848	Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	.
849	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
850	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
851	Medium primär	Heizungswasser	.
852	Medium sekundär	Trinkwasser	.

```

853 -----
854 Ausstattung: .
855 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8AS .
856 beschichtet .
857 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
858 Proportionalmengenregler .
859 Filter 1x KW-VL .
860 1x HZ-RL .
861 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
862 -----
863 Maße: .
864 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter .
865 Breite 660 mm .
866 Höhe 555 mm .
867 Tiefe 110 mm .
868 -----
869 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
870 Artikel-Nr.: 120459101 .
871 =====
872 Artikel-Nr.: 120537101
873
874 HomeBloC Basic WR
875 PM-Regler 20 l/min
876 WT 50 Kupferlot, ungemischt
877 TWW-Mischventil
878
879 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .
880 Wohnungsstation zur .
881 Trinkwassererwärmung und Versorgung .
882 eines oder mehrerer Radiatorkreise .
883 Werkstoffe: .
884 Armaturen Messing .
885 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
886 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
887 Wärmetauscher .
888 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
889 Lot 99,99% Kupfer .
890 -----
891 Technische Daten: .
892 Nenngröße DN 15 .
893 Max. Druck pri. 2,5 bar .
894 Max. Druck sek. 10 bar .
895 Max. Betriebstemp. 90 °C .
896 Volumenstrom TWW 20 l/min .
897 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K) .
898 TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
899 min. VL-Temp. TWW + 15 K .
900 Medium primär Heizungswasser .
901 Medium sekundär Trinkwasser .
902 -----
903 Ausstattung: .
904 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05 .
905 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa .
906 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
907 Proportionalmengenregler .
908 Filter 1x KW-VL .
909 1x HZ-RL .
910 1x Kessel-VL .
911 -----
912 Maße: .
913 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter .
914 Breite 660 mm .
915 Höhe 555 mm .
916 Tiefe 110 mm .
917 -----
918 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
919 Artikel-Nr.: 120537101 .
920 =====
921 Artikel-Nr.: 120538101
922
923 HomeBloC Basic WRF

```

924	PM-Regler 20 l/min		
925	WT 50 Kupferlot, gm./ungem.		
926	TWW-Mischventil		
927			
928	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF	.	
929	Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung	.	
930	und gleichzeitiger Versorgung von	.	
931	Radiator- und Fußbodenkreisen	.	
932	Werkstoffe:	.	
933	Armaturen	Messing	.
934	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
935	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
936	Wärmetauscher		.
937	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
938		Lot 99,99% Kupfer	.
939	-----		
940	Technische Daten:		.
941	Nenngröße	DN 15	.
942	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
943	Max. Druck sek.	10 bar	.
944	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
945	Volumenstrom TWW	20 l/min	.
946	Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)	.
947	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
948	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
949	Medium primär	Heizungswasser	.
950	Medium sekundär	Trinkwasser	.
951	-----		
952	Ausstattung:		.
953	Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05	.
954	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
955	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
956	Proportionalmengenregler		.
957	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		.
958	Filter	1x KW-VL	.
959		1x HZ-RL	.
960		1x Kessel-VL	.
961	-----		
962	Maße:		.
963	Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter	.
964	Breite	660 mm	.
965	Höhe	555 mm	.
966	Tiefe	110 mm	.
967	-----		
968	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
969	Artikel-Nr.:	120538101	.
970	=====		
971	Artikel-Nr.:	120539101	
972			
973	HomeBloC Basic WF		
974	PM-Regler 20 l/min		
975	WT 50 Kupferlot, gemischt		
976	TWW-Mischventil		
977			
978	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF	.	
979	Wohnungsstation zur	.	
980	Trinkwassererwärmung und Versorgung von	.	
981	einem oder mehr Fußbodenkreisen	.	
982	Werkstoffe:	.	
983	Armaturen	Messing	.
984	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
985	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
986	Wärmetauscher		.
987	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
988		Lot 99,99% Kupfer	.
989	-----		
990	Technische Daten:		.
991	Nenngröße	DN 15	.
992	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
993	Max. Druck sek.	10 bar	.
994	Max. Betriebstemp.	90 °C	.

995	Volumenstrom TWW	20 l/min	.
996	Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)	.
997	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
998	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
999	Medium primär	Heizungswasser	.
1000	Medium sekundär	Trinkwasser	.
1001	-----		
1002	Ausstattung:		.
1003	Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05	.
1004	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
1005	Proportionalmengenregler		.
1006	Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		.
1007	Filter	1x KW-VL	.
1008		1x HZ-RL	.
1009	-----		
1010	Maße:		.
1011	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
1012	Breite	660 mm	.
1013	Höhe	555 mm	.
1014	Tiefe	110 mm	.
1015	-----		
1016	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
1017	Artikel-Nr.:	120539101	.
1018	=====		
1019	Artikel-Nr.:	120567101	.
1020			
1021	HomeBloC Basic WR		.
1022	PM-Regler 20 l/min		.
1023	WT 50 Volledelstahl, ungem.		.
1024	TWW-Mischventil		.
1025			
1026	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR		.
1027	Wohnungsstation zur		.
1028	Trinkwassererwärmung und Versorgung		.
1029	eines oder mehrerer Radiatorkreise		.
1030	Werkstoffe:		.
1031	Armaturen	Messing	.
1032	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
1033	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
1034	Wärmetauscher		.
1035	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
1036		Edelstahlloht	.
1037	-----		
1038	Technische Daten:		.
1039	Nenngröße	DN 15	.
1040	Max. Druck pri.	2,5 bar	.
1041	Max. Druck sek.	10 bar	.
1042	Max. Betriebstemp.	90 °C	.
1043	Volumenstrom TWW	20 l/min	.
1044	Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)	.
1045	TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
1046	min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
1047	Medium primär	Heizungswasser	.
1048	Medium sekundär	Trinkwasser	.
1049	-----		
1050	Ausstattung:		.
1051	Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05	.
1052		volledelstahl	.
1053	dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
1054	Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
1055	Proportionalmengenregler		.
1056	Filter	1x KW-VL	.
1057		1x HZ-RL	.
1058		1x Kessel-VL	.
1059	-----		
1060	Maße:		.
1061	Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
1062	Breite	660 mm	.
1063	Höhe	555 mm	.
1064	Tiefe	110 mm	.
1065	-----		

```

1066 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1067 Artikel-Nr.: 120567101 .
1068 =====
1069 Artikel-Nr.: 120568101
1070
1071 HomeBloC Basic WRF
1072 PM-Regler 20 l/min
1073 WT 50 Volledelstahl, gm./ungem
1074 TWW-Mischventil
1075
1076 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF .
1077 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung .
1078 und gleichzeitiger Versorgung von .
1079 Radiator- und Fußbodenkreisen .
1080 Werkstoffe: .
1081 Armaturen Messing .
1082 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
1083 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
1084 Wärmetauscher .
1085 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
1086 Edelstahlloet .
1087 -----
1088 Technische Daten: .
1089 Nenngröße DN 15 .
1090 Max. Druck pri. 2,5 bar .
1091 Max. Druck sek. 10 bar .
1092 Max. Betriebstemp. 90 °C .
1093 Volumenstrom TWW 20 l/min .
1094 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K) .
1095 TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
1096 min. VL-Temp. TWW + 15 K .
1097 Medium primär Heizungswasser .
1098 Medium sekundär Trinkwasser .
1099 -----
1100 Ausstattung: .
1101 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05 .
1102 volledelstahl .
1103 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa .
1104 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
1105 Proportionalmengenregler .
1106 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
1107 Filter 1x KW-VL .
1108 1x HZ-RL .
1109 1x Kessel-VL .
1110 -----
1111 Maße: .
1112 Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter .
1113 Breite 660 mm .
1114 Höhe 555 mm .
1115 Tiefe 110 mm .
1116 -----
1117 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1118 Artikel-Nr.: 120568101 .
1119 =====
1120 Artikel-Nr.: 120569101
1121
1122 HomeBloC Basic WF
1123 PM-Regler 20 l/min
1124 WT 50 Volledelstahl, gemischt
1125 TWW-Mischventil
1126
1127 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF .
1128 Wohnungsstation zur .
1129 Trinkwassererwärmung und Versorgung von .
1130 einem oder mehr Fußbodenkreisen .
1131 Werkstoffe: .
1132 Armaturen Messing .
1133 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
1134 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
1135 Wärmetauscher .
1136 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .

```

```

1137                               Edelstahlilot .
1138 -----
1139 Technische Daten: .
1140 Nenngröße DN 15 .
1141 Max. Druck pri. 2,5 bar .
1142 Max. Druck sek. 10 bar .
1143 Max. Betriebstemp. 90 °C .
1144 Volumenstrom TWW 20 l/min .
1145 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K) .
1146 TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
1147 min. VL-Temp. TWW + 15 K .
1148 Medium primär Heizungswasser .
1149 Medium sekundär Trinkwasser .
1150 -----
1151 Ausstattung: .
1152 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05 .
1153 beschichtet .
1154 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
1155 Proportionalmengenregler .
1156 Filter 1x KW-VL .
1157 1x HZ-RL .
1158 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
1159 -----
1160 Maße: .
1161 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter .
1162 Breite 660 mm .
1163 Höhe 555 mm .
1164 Tiefe 110 mm .
1165 -----
1166 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1167 Artikel-Nr.: 120349101 .
1168 =====
1169 Artikel-Nr.: 1211
1170
1171 Schwerkraftbremse RSS ¾"
1172 aufstellbar
1173 G ¾", Solar
1174
1175 =====
1176 Artikel-Nr.: 12111
1177
1178 Rückschlagventil RSS ¾"
1179 mit Messing Teller, bis 220 °C
1180 G ¾", Solar
1181
1182 =====
1183 Artikel-Nr.: 1214371
1184
1185 HomeBloC GT
1186 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
1187 WT 50 Kupferlot, ungem.
1188 Gasthermenaustauschgerät
1189
1190 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT .
1191 Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
1192 übergabestation als Gasthermenaus- .
1193 tauschgerät für die dezentrale .
1194 Trinkwassererwärmung und Versorgung .
1195 eines ungemischten Heizkreises (z. B. .
1196 Radiatorkreis) .
1197 .
1198 Besonderheiten: .
1199 - Kompaktes Design .
1200 - Integrierte Differenzdruckregelung .
1201 -> abgeglichenes System .
1202 -> geringerer Planungsaufwand .
1203 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser- .
1204 erwärmung auf Anforderung .
1205 (hygienisch, schnell) .
1206 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
1207 Werkstoffe: .

```

1208	Armaturen	Messing	.
1209	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
1210	Dichtungen	Faserverbundwerkstoff/EPDM	.
1211	Wärmetauscher:		.
1212	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
1213	Lot	99,99% Kupfer	.
1214	-----		
1215	Technische Daten:		.
1216	Nenngröße	DN 15	.
1217	Max. Druck pri.	10 bar	.
1218	Max. Betriebstemp.	65 °C	.
1219	Heizleistung	10 kW (deltaT 10 K)	.
1220	Max. Druck sek.	10 bar	.
1221	max TWW-Temperatur	50 °C (einstellbar)	.
1222	Volumenstrom TWW	16 l/min	.
1223	Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)	.
1224	Medium primär	Heizungswasser	.
1225	Medium sekundär	Trinkwasser	.
1226	-----		
1227	Ausstattung:		.
1228	Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05H	.
1229	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler	.
1230		mit ¾" x 110 mm	.
1231	Umschaltventil	Trinkwasservorrang	.
1232	manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer		.
1233	AP Gehäuse	pulverbeschichtet, RAL 9016	.
1234			.
1235	optional	Kaltwasserzähler	.
1236	-----		
1237	Maße:		.
1238	Trinkwasser	2x ¾" AG fd	.
1239	Wärmeversorgung	2x ¾" AG fd	.
1240	Heizkreisabgänge	2x ¾" AG fd	.
1241	Abmessungen (AP Gehäuse):		.
1242	Breite	460 mm	.
1243	Höhe	1.000 mm	.
1244	Tiefe	240 mm	.
1245	-----		
1246	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
1247	Artikel-Nr.:	1214371	.
1248	=====		
1249	Artikel-Nr.:	1214971	.
1250			
1251	HomeBloC GT		
1252	TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min		
1253	WT 50 Volledelstahl, ungem.		
1254	Gasthermenaustauschgerät		
1255			
1256	TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT		
1257	Thermostatisch geregelte Wohnungs-		
1258	übergabestation als Gasthermenaus-		
1259	tauschgerät für die dezentrale		
1260	Trinkwassererwärmung und Versorgung		
1261	eines ungemischten Heizkreises (z. B.		
1262	Radiatorkreis)		
1263			
1264	Besonderheiten:		
1265	- Kompaktes Design		
1266	- Integrierte Differenzdruckregelung		
1267	-> abgeglichenes System		
1268	-> geringerer Planungsaufwand		
1269	- Thermostatisch geregelte Trinkwasser-		
1270	erwärmung auf Anforderung		
1271	(hygienisch, schnell)		
1272	- AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.		
1273	Werkstoffe:		
1274	Armaturen	Messing	.
1275	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
1276	Dichtungen	Faserverbundwerkstoff/EPDM	.
1277	Wärmetauscher:		.
1278	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.

```

1279 -----
1280 Technische Daten: .
1281 NenngroÙe DN 15 .
1282 Max. Druck pri. 10 bar .
1283 Max. Betriebstemp. 65 °C .
1284 Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
1285 Max. Druck sek. 10 bar .
1286 max TWW-Temperatur 50 °C (einstellbar)
1287 Volumenstrom TWW 16 l/min .
1288 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
1289 Medium primär Heizungswasser .
1290 Medium sekundär Trinkwasser .
1291 -----
1292 Ausstattung: .
1293 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H .
1294 Volledelstahl .
1295 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
1296 mit ¾" x 110 mm .
1297 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
1298 manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer .
1299 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9016.
1300 .
1301 optional Kaltwasserzähler .
1302 -----
1303 Maße: .
1304 Trinkwasser 2x ¾" AG fd .
1305 Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd .
1306 Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd .
1307 Abmessungen (AP Gehäuse): .
1308 Breite 460 mm .
1309 Höhe 1.000 mm .
1310 Tiefe 240 mm .
1311 -----
1312 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1313 Artikel-Nr.: 1214971 .
1314 =====
1315 Artikel-Nr.: 12187314
1316
1317 Solarpumpen Austauschset DN 20
1318 Grundfos UPM3 Solar 15-145
1319 Pumpen Steuersignal Wandler
1320
1321 =====
1322 Artikel-Nr.: 12187414
1323
1324 Solarpumpen Austauschset DN 25
1325 Grundfos Solar PML 25-145
1326 Pumpen Steuersignal Wandler
1327
1328 =====
1329 Artikel-Nr.: 12187514
1330
1331 Solarpumpen Austauschset DN 32
1332 Grundfos Solar PML 32-145
1333 Pumpen Steuersignal Wandler
1334
1335 =====
1336 Artikel-Nr.: 1224371
1337
1338 HomeBloC GT Hybrid
1339 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
1340 WT 50 Kupferlot, ungem.
1341 Durchlauferhitzer
1342
1343 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid .
1344 Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
1345 übergabestation mit elektrischer . Nacherwärmung als
1346 Gasthermenaustausch-.
1347 gerät für die dezentrale Trinkwasser- .
1348 erwärmung und Versorgung eines unge- .
1349 mischten Heizkreises (z.B. Radiator- .

```

```

1350 kreis) .
1351 .
1352 Besonderheiten: .
1353 - Kompaktes Design .
1354 - Integrierte Differenzdruckregelung .
1355   -> abgeglichenes System .
1356   -> geringerer Planungsaufwand .
1357 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser- .
1358   erwärmung auf Anforderung .
1359   (hygienisch, schnell) .
1360 - Integrierter DLE erhitzt das vor- .
1361   gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
1362   die gewünschte Auslauftemperatur .
1363   (effizientester Betrieb einer Wärme- .
1364   pumpe möglich, durch das Erreichen .
1365   bester COP-Werte) .
1366 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten. .
1367 Werkstoffe: .
1368 Armaturen          Messing .
1369 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L) .
1370 Dichtungen          Faserverbundwerkstoff. .
1371                    EPDM / PTFE .
1372 Wärmetauscher: .
1373   Platten+Stutzen  1.4401 (AISI 316) .
1374   Lot               99,99% Kupfer .
1375 -----
1376 Technische Daten: .
1377 Nenngröße          DN 15 .
1378 Max. Druck pri.    10 bar .
1379 Max. Betriebstemp. 65 °C .
1380 Heizleistung       10 kW (deltaT 10 K) .
1381 Max. Druck sek.    10 bar .
1382 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
1383 Volumenstrom TWW   16 l/min .
1384 Zapfleistung TWW   39 kW (bei dT 35 K) .
1385 Medium primär       Heizungswasser .
1386 Medium sekundär     Trinkwasser .
1387 -----
1388 Ausstattung: .
1389 Wärmetauscher       50 Pl., Typ XB05H .
1390 Durchlauferhitzer   11 / 13 kW, 400 V .
1391 Einbaustrecken      Wärmemengenzähler .
1392                    mit ¾" x 110 mm .
1393 Umschaltventil       Trinkwasservorrang. .
1394 manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer .
1395 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9016. .
1396 .
1397 optional            Kaltwasserzähler .
1398 -----
1399 Maße: .
1400 Trinkwasser          2x ¾" AG fd .
1401 Wärmeversorgung     2x ¾" AG fd .
1402 Heizkreisabgänge    2x ¾" AG fd .
1403 Abmessungen (AP Gehäuse): .
1404   Breite             460 mm .
1405   Höhe               1.000 mm .
1406   Tiefe              240 mm .
1407 -----
1408 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
1409 Artikel-Nr.:         1224371 .
1410 =====
1411 Artikel-Nr.:         1224971
1412
1413 HomeBloC GT Hybrid
1414 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
1415 WT 50 Volledelstahl, ungem.
1416 Durchlauferhitzer
1417
1418 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid .
1419 Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
1420 übergabestation mit elektrischer . Nacherwärmung als

```

1421 Gasthermenaustausch-.
 1422 gerät für die dezentrale Trinkwasser- .
 1423 erwärmung und Versorgung eines unge- .
 1424 mischten Heizkreises (z.B. Radiator- .
 1425 kreis) .
 1426 .
 1427 Besonderheiten: .
 1428 - Kompaktes Design .
 1429 - Integrierte Differenzdruckregelung .
 1430 -> abgeglichenes System .
 1431 -> geringerer Planungsaufwand .
 1432 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
 1433 erwärmung auf Anforderung .
 1434 (hygienisch, schnell) .
 1435 - Integrierter DLE erhitzt das vor- .
 1436 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
 1437 die gewünschte Auslauftemperatur .
 1438 (effizientester Betrieb einer Wärme-
 1439 pumpe möglich, durch das Erreichen .
 1440 bester COP-Werte) .
 1441 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
 1442 Werkstoffe: .
 1443 Armaturen Messing .
 1444 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 1445 Dichtungen Faserverbundwerkstoff.
 1446 EPDM / PTFE .
 1447 Wärmetauscher: .
 1448 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 1449 -----
 1450 Technische Daten: .
 1451 Nenngröße DN 15 .
 1452 Max. Druck pri. 10 bar .
 1453 Max. Betriebstemp. 65 °C .
 1454 Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
 1455 Max. Druck sek. 10 bar .
 1456 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 1457 Volumenstrom TWW 16 l/min .
 1458 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
 1459 Medium primär Heizungswasser .
 1460 Medium sekundär Trinkwasser .
 1461 -----
 1462 Ausstattung: .
 1463 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H .
 1464 Volledelstahl .
 1465 Durchlauferhitzer 11 / 13 kW, 400 V .
 1466 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
 1467 mit ¾" x 110 mm .
 1468 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
 1469 manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer .
 1470 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9016.
 1471 .
 1472 optional Kaltwasserzähler .
 1473 -----
 1474 Maße: .
 1475 Trinkwasser 2x ¾" AG fd .
 1476 Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd .
 1477 Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd .
 1478 Abmessungen (AP Gehäuse): .
 1479 Breite 460 mm .
 1480 Höhe 1.000 mm .
 1481 Tiefe 240 mm .
 1482 -----
 1483 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 1484 Artikel-Nr.: 1224971 .
 1485 =====
 1486 Artikel-Nr.: 12387313
 1487
 1488 Solarpumpen Austauschset DN 20
 1489 Pumpen Steuersignal Wandler
 1490 Wilo Para ST 15/13
 1491

```

1492 =====
1493 Artikel-Nr.:          12395
1494
1495 Passstück DN 50 x 30 mm
1496 BL von 250 mm auf 280 mm
1497 Flansch-Pumpen DN 50
1498
1499 =====
1500 Artikel-Nr.:          12396
1501
1502 Passstück DN 50 x 20 mm
1503 Set aus 2 Stück
1504 Flansch-Pumpen DN 50
1505 für BL von 240 auf 280 mm
1506
1507 =====
1508 Artikel-Nr.:          12397
1509
1510 Passstück DN 40 x 30 mm
1511 BL von 220 mm auf 250 mm
1512 Flansch-Pumpen DN 40
1513
1514 =====
1515 Artikel-Nr.:          125437101
1516
1517 HomeBloC Digital WR
1518 Regler HBC13.14, 16 l/min
1519 WT 50 Kupferlot, ungem.
1520
1521 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR .
1522 Hocheffiziente, vollelektronisch .
1523 geregelte Wohnungsübergabestation für .
1524 die dezentrale Trinkwassererwärmung .
1525 und Versorgung eines ungemischten .
1526 Heizkreises (z. B. Radiatorkreis). .
1527 .
1528 Besonderheiten: .
1529 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
1530 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
1531 die zentrale Versorgungspumpe im .
1532 Keller .
1533 - Integrierte digitale Differenzdruck-.
1534 regelung (keine Strangregulierventile
1535 erforderlich) .
1536 -> weniger Druckverluste .
1537 -> Energieeinsparung .
1538 -> energetisch abgeglichenes System.
1539 (hydraulischer Abgleich) .
1540 -> geringerer Planungsaufwand .
1541 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
1542 erwärmung auf Anforderung .
1543 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
1544 - Hohe Schüttleistung auch mit .
1545 niedrigen Vorlauftemperaturen .
1546 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
1547 .
1548 Werkstoffe: .
1549 Armaturen          Messing .
1550 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
1551 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
1552 Wärmetauscher .
1553 Platten+Stutzen    1.4401 (AISI 316) .
1554 Lot                99,99% Kupfer .
1555 -----
1556 Technische Daten: .
1557 Nenngröße          DN 15 .
1558 Max. Druck pri.    3 bar .
1559 Max. Betriebstemp. 70 °C .
1560 Heizleistung       9 kW (deltaT 10 K).
1561 Max. Druck sek.    10 bar .
1562 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)

```

1563	Volumenstrom TWW	16 l/min bei	.	
1564		50/10/45°C	.	
1565	Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)	.	
1566	min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K		.	
1567	Medium primär	Heizungswasser	.	
1568	Medium sekundär	Trinkwasser	.	
1569	-----			
1570	Ausstattung:		.	
1571	Wärmetauscher	50 Pl., Typ E8LASH.	.	
1572	Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75	.	
1573	Differenzdrucksensor	1x DPS	.	
1574	Regler	HBC13.14 (5 Zonen).	.	
1575	Temperatursensor	2x Pt1000	.	
1576	Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min	.	
1577	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler	.	
1578		Kaltwasserzähler	.	
1579		mit ¾" x 110 mm	.	
1580	Umschaltventil	Trinkwasservorrang.	.	
1581	manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.		.	
1582	Rückflussverhinderer, Kabelkanäle		.	
1583	-----			
1584	Maße:		.	
1585	Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).	.	
1586	Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).	.	
1587	Heizkreisabgänge	2x ¾" IG (Ü-Mutter).	.	
1588	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.	
1589	Breite	806 mm	.	
1590	Höhe	758 mm	.	
1591	Tiefe	122 mm	.	
1592	(UP/AP-Schränke optional erhältlich)		.	
1593	-----			
1594	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.	
1595	Artikel-Nr.:	125437101	.	
1596	=====			
1597	Artikel-Nr.:	125438102	.	
1598				.
1599	HomeBloC Digital WRF-E			.
1600	Regler HBC13.14, 16 l/min			.
1601	WT 50 Kupferlot, gem./ungem.			.
1602	Einspritzschaltung			.
1603				.
1604	TECHNISCHE DATEN			.
1605	HomeBloC Digital WRF-E			.
1606	Hocheffiziente, vollelektronisch			.
1607	geregelter Wohnungsübergabestation für			.
1608	die dezentrale Trinkwassererwärmung			.
1609	und Versorgung sowohl gemischter			.
1610	als auch ungemischter Heizkreise.			.
1611	Die integrierte Einspritzschaltung			.
1612	ermöglicht sowohl die Versorgung von			.
1613	Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen			.
1614	als auch die gleichzeitige Versorgung			.
1615	eines Radiatorkreises.			.
1616				.
1617	Besonderheiten:			.
1618	- Integrierte drehzahlgeregelte,			.
1619	hocheffiziente Primärpumpe ersetzt			.
1620	die zentrale Versorgungspumpe im			.
1621	Keller			.
1622	- Integrierte digitale Differenzdruck-			.
1623	regelung (keine Strangregulierventile			.
1624	erforderlich)			.
1625	-> weniger Druckverluste			.
1626	-> Energieeinsparung			.
1627	-> energetisch abgeglichenes System.			.
1628	(hydraulischer Abgleich)			.
1629	-> geringerer Planungsaufwand			.
1630	- Elektronisch geregelte Trinkwasser-			.
1631	erwärmung auf Anforderung			.
1632	(hygienisch, schnell und gradgenau)			.
1633	- Hohe Schüttelleistung auch mit			.

```

1634     niedrigen Vorlauftemperaturen      .
1635 - GLT-Anbindung über Modbus möglich    .
1636 Werkstoffe:                             .
1637 Armaturen          Messing               .
1638 Verrohrung         1.4404 (AISI 316L) .
1639 Dichtungen         AFM 34/EPDM/PTFE     .
1640 Wärmetauscher      .
1641   Platten+Stutzen  1.4401 (AISI 316) .
1642   Lot              99,99% Kupfer        .
1643 -----
1644 Technische Daten:                        .
1645 Nenngröße          DN 15                 .
1646 Max. Druck pri.    3 bar                  .
1647 Max. Betriebstemp. 70 °C                 .
1648 Heizleistung      9 kW (deltaT 10 K) .
1649 Max. Druck sek.    10 bar                 .
1650 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
1651 Volumenstrom TWW  16 l/min bei          .
1652                  50/10/45°C             .
1653 Zapfleistung TWW  39 kW (bei dT 35 K) .
1654 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K           .
1655 Medium primär      Heizungswasser       .
1656 Medium sekundär    Trinkwasser          .
1657 -----
1658 Ausstattung:                             .
1659 Wärmetauscher      50 Pl., Typ E8LASH. .
1660 Primärpumpe        Grundfos UPM4 15-75 .
1661 Differenzdrucksensor 1x DPS             .
1662 Regler             HBC13.14 (5 Zonen) .
1663 Temperatursensor  2x Pt1000             .
1664 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min        .
1665 Einbaustrecken     Wärmemengenzähler .
1666                   Kaltwasserzähler .
1667                   mit ¾" x 110 mm .
1668 Einspritzschaltung:                      .
1669 Einspritzpumpe      UPM4 15-75 .
1670 Einspritzventil     mit elektro-        .
1671                   thermischem          .
1672                   Stellantrieb         .
1673 Absperrventil für   Radiatorkreis mit .
1674                   elektro-thermischem .
1675                   Stellantrieb         .
1676 Temperatursensor  1x Pt1000             .
1677 Umschaltventil      Trinkwasservorrang. .
1678 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .
1679 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .
1680 -----
1681 Maße:                             .
1682 Trinkwasser         3x ¾" IG (Ü-Mutter).
1683 Wärmeversorgung     2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1684 Heizkreisabg. ungem. 2x ¾" IG          .
1685 Heizkreisabg. gem.  2x 1" IG (Ü-Mutter).
1686 Grundplatte         Stahlblech, verzinkt
1687   Breite            806 mm               .
1688   Höhe              758 mm               .
1689   Tiefe             150 mm               .
1690 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) .
1691 -----
1692 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
1693 Artikel-Nr.:        125438102          .
1694 =====
1695 Artikel-Nr.:        125439101
1696
1697 HomeBloC Digital WF
1698 Regler HBC13.14, 16 l/min
1699 WT 50 Kupferlot, gem.
1700
1701 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF .
1702 Hocheffiziente, vollelektronisch .
1703 geregelte Wohnungsübergabestation für .
1704 die dezentrale Trinkwassererwärmung .

```

1705 und Versorgung eines gemischten .
1706 Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.
1707 Fußboden- bzw. Flächenheizkreise). .
1708 .
1709 Besonderheiten: .
1710 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
1711 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
1712 die zentrale Versorgungspumpe im .
1713 Keller .
1714 - Integrierte digitale Differenzdruck-.
1715 regelung (keine Strangregulierventile
1716 erforderlich) .
1717 -> weniger Druckverluste .
1718 -> Energieeinsparung .
1719 -> energetisch abgeglichenes System.
1720 (hydraulischer Abgleich) .
1721 -> geringerer Planungsaufwand .
1722 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-.
1723 erwärmung auf Anforderung .
1724 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
1725 - Hohe Schüttleistung auch mit .
1726 niedrigen Vorlauftemperaturen .
1727 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
1728 .
1729 Werkstoffe: .
1730 Armaturen Messing .
1731 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
1732 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
1733 Wärmetauscher .
1734 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
1735 Lot 99,99% Kupfer .
1736 -----
1737 Technische Daten: .
1738 Nenngröße DN 15 .
1739 Max. Druck pri. 3 bar .
1740 Max. Betriebstemp. 70 °C .
1741 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
1742 Max. Druck sek. 10 bar .
1743 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
1744 Volumenstrom TWW 16 l/min bei .
1745 50/10/45°C .
1746 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
1747 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .
1748 Medium primär Heizungswasser .
1749 Medium sekundär Trinkwasser .
1750 -----
1751 Ausstattung: .
1752 Wärmetauscher 50 Pl., Typ E8LASH.
1753 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
1754 Differenzdrucksensor 2x DPS .
1755 Regler HBC13.14 (5 Zonen).
1756 Temperatursensor 3x Pt1000 .
1757 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min .
1758 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
1759 Kaltwasserzähler .
1760 mit ¾" x 110 mm .
1761 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
1762 Mischventil mit elektro-thermischem .
1763 Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
1764 Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,.
1765 Kabelkanäle .
1766 -----
1767 Maße: .
1768 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
1769 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1770 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1771 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
1772 Breite 806 mm .
1773 Höhe 758 mm .
1774 Tiefe 122 mm .
1775 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) .

```

1776 -----
1777 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1778 Artikel-Nr.: 125439101 .
1779 =====
1780 Artikel-Nr.: 125537101
1781
1782 HomeBloC Digital WR
1783 Regler HBC13.14, 22 l/min
1784 WT 70 Kupferlot, ungem.
1785
1786 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR .
1787 Hocheffiziente, vollelektronisch .
1788 geregelte Wohnungsübergabestation für .
1789 die dezentrale Trinkwassererwärmung .
1790 und Versorgung eines ungemischten .
1791 Heizkreises (z. B. Radiatorkreis). .
1792 .
1793 Besonderheiten: .
1794 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
1795 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
1796 die zentrale Versorgungspumpe im .
1797 Keller .
1798 - Integrierte digitale Differenzdruck- .
1799 regelung (keine Strangregulierventile .
1800 erforderlich) .
1801 -> weniger Druckverluste .
1802 -> Energieeinsparung .
1803 -> energetisch abgeglichenes System. .
1804 (hydraulischer Abgleich) .
1805 -> geringerer Planungsaufwand .
1806 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
1807 erwärmung auf Anforderung .
1808 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
1809 - Hohe Schüttleistung auch mit .
1810 niedrigen Vorlauftemperaturen .
1811 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
1812 Werkstoffe: .
1813 Armaturen Messing .
1814 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L). .
1815 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
1816 Wärmetauscher .
1817 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
1818 Lot 99,99% Kupfer .
1819 -----
1820 Technische Daten: .
1821 Nenngröße DN 15 .
1822 Max. Druck pri. 3 bar .
1823 Max. Betriebstemp. 70 °C .
1824 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K). .
1825 Max. Druck sek. 10 bar .
1826 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
1827 Volumenstrom TWW 20 l/min .
1828 Mit beiliegendem Mengenbegrenzer .
1829 alternativ 25 l/min .
1830 Zapfleistung TWW 60 kW (bei dT 35 K) .
1831 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .
1832 Medium primär Heizungswasser .
1833 Medium sekundär Trinkwasser .
1834 -----
1835 Ausstattung: .
1836 Wärmetauscher 70 Pl., Typ E8LASH. .
1837 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75 .
1838 Differenzdrucksensor 1x DPS .
1839 Regler HBC13.14 (5 Zonen). .
1840 Temperatursensor 2x Pt1000 .
1841 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min .
1842 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
1843 Kaltwasserzähler .
1844 mit ¾" x 110 mm .
1845 Umschaltventil Trinkwasservorrang. .
1846 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .

```

```

1847 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .
1848 -----
1849 Maße: .
1850 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
1851 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1852 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1853
1854 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
1855 Breite 806 mm .
1856 Höhe 758 mm .
1857 Tiefe 122 mm .
1858 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) .
1859 -----
1860 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
1861 Artikel-Nr.: 125537101 .
1862 =====
1863 Artikel-Nr.: 125538102
1864
1865 HomeBloC Digital WRF-E
1866 Regler HBC13.14, 22 l/min
1867 WT 70 Kupferlot, gem./ungem.
1868
1869 TECHNISCHE DATEN .
1870 HomeBloC Digital WRF-E .
1871 Hocheffiziente, vollelektronisch .
1872 geregelte Wohnungsübergabestation für .
1873 die dezentrale Trinkwassererwärmung .
1874 und Versorgung sowohl gemischter .
1875 als auch ungemischter Heizkreise. .
1876 Die integrierte Einspritzschaltung .
1877 ermöglicht sowohl die Versorgung von .
1878 Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen .
1879 als auch die gleichzeitige Versorgung .
1880 eines Radiatorkreises. .
1881 .
1882 Besonderheiten: .
1883 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
1884 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
1885 die zentrale Versorgungspumpe im .
1886 Keller .
1887 - Integrierte digitale Differenzdruck- .
1888 regelung (keine Strangregulierventile .
1889 erforderlich) .
1890 -> weniger Druckverluste .
1891 -> Energieeinsparung .
1892 -> energetisch abgeglichenes System. .
1893 (hydraulischer Abgleich) .
1894 -> geringerer Planungsaufwand .
1895 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
1896 erwärmung auf Anforderung .
1897 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
1898 - Hohe Schüttleistung auch mit .
1899 niedrigen Vorlauftemperaturen .
1900 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
1901 Werkstoffe: .
1902 Armaturen Messing .
1903 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
1904 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
1905 Wärmetauscher .
1906 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
1907 Lot 99,99% Kupfer .
1908 -----
1909 Technische Daten: .
1910 Nenngröße DN 15 .
1911 Max. Druck pri. 3 bar .
1912 Max. Betriebstemp. 70 °C .
1913 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
1914 Max. Druck sek. 10 bar .
1915 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
1916 Volumenstrom TWW 20 l/min .
1917 Mit beiliegendem Mengenbegrenzer .

```

1918	alternativ	25 l/min	.
1919	Zapfleistung TWW	60 kW (bei dT 35 K)	.
1920	min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K		.
1921	Medium primär	Heizungswasser	.
1922	Medium sekundär	Trinkwasser	.
1923	-----		
1924	Ausstattung:		.
1925	Wärmetauscher	70 Pl., Typ E8LASH.	.
1926	Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75	.
1927	Differenzdrucksensor	1x DPS	.
1928	Regler	HBC13.14 (5 Zonen)	.
1929	Temperatursensor	2x Pt1000	.
1930	Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min	.
1931	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler	.
1932		Kaltwasserzähler	.
1933		mit ¾" x 110 mm	.
1934	Einspritzschaltung:		.
1935	Einspritzpumpe	UPM4 15-75	.
1936	Einspritzventil	mit elektro-	.
1937		thermischem	.
1938		Stellantrieb	.
1939	Absperrventil für	Radiatorkreis mit	.
1940		elektro-thermischem	.
1941		Stellantrieb	.
1942	Temperatursensor	1x Pt1000	.
1943	Umschaltventil	Trinkwasservorrang.	.
1944	manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.		.
1945	Rückflussverhinderer, Kabelkanäle		.
1946	-----		
1947	Maße:		.
1948	Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).	.
1949	Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).	.
1950	Heizkreisabg. ungem.	2x ¾" IG	.
1951	Heizkreisabg. gem.	2x 1" IG (Ü-Mutter).	.
1952	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
1953	Breite	806 mm	.
1954	Höhe	1.333 mm	.
1955	Tiefe	150 mm	.
1956	(UP/AP-Schränke optional erhältlich)		.
1957	-----		
1958	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
1959	Artikel-Nr.:	125538102	.
1960	=====		
1961	Artikel-Nr.:	125539101	.
1962			
1963	HomeBloC Digital WF		
1964	Regler HBC13.14, 22 l/min		
1965	WT 70 Kupferlot, gem.		
1966			
1967	TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF		.
1968	Hocheffiziente, vollelektronisch		.
1969	geregelte Wohnungsübergabestation für		.
1970	die dezentrale Trinkwassererwärmung		.
1971	und Versorgung eines gemischten		.
1972	Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer		.
1973	Fußboden- bzw. Flächenheizkreise).		.
1974			.
1975	Besonderheiten:		.
1976	- Integrierte drehzahlgeregelte,		.
1977	hocheffiziente Primärpumpe ersetzt		.
1978	die zentrale Versorgungspumpe im		.
1979	Keller		.
1980	- Integrierte digitale Differenzdruck-		.
1981	regelung (keine Strangregulierventile		.
1982	erforderlich)		.
1983	-> weniger Druckverluste		.
1984	-> Energieeinsparung		.
1985	-> energetisch abgeglichenes System.		.
1986	(hydraulischer Abgleich)		.
1987	-> geringerer Planungsaufwand		.
1988	- Elektronisch geregelte Trinkwasser-		.

1989	erwärmung auf Anforderung	.
1990	(hygienisch, schnell und gradgenau)	.
1991	- Hohe Schüttleistung auch mit	.
1992	niedrigen Vorlauftemperaturen	.
1993	- GLT-Anbindung über Modbus möglich	.
1994	Werkstoffe:	.
1995	Armaturen	Messing
1996	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
1997	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
1998	Wärmetauscher	.
1999	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
2000	Lot	99,99% Kupfer
2001	-----	
2002	Technische Daten:	.
2003	Nenngröße	DN 15
2004	Max. Druck pri.	3 bar
2005	Max. Betriebstemp.	70 °C
2006	Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K)
2007	Max. Druck sek.	10 bar
2008	max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
2009	Volumenstrom TWW	20 l/min
2010	Mit beiliegendem Mengenbegrenzer	.
2011	alternativ	25 l/min
2012	Zapfleistung TWW	60 kW (bei dT 35 K)
2013	min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K	.
2014	Medium primär	Heizungswasser
2015	Medium sekundär	Trinkwasser
2016	-----	
2017	Ausstattung:	.
2018	Wärmetauscher	70 Pl., Typ E8LASH.
2019	Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
2020	Differenzdrucksensor	2x DPS
2021	Regler	HBC13.14 (5 Zonen)
2022	Temperatursensor	3x Pt1000
2023	Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min
2024	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler
2025		Kaltwasserzähler
2026		mit ¾" x 110 mm
2027	Umschaltventil	Trinkwasservorrang.
2028	Mischventil mit elektro-thermischem	.
2029	Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..	.
2030	Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,.	.
2031	Kabelkanäle	.
2032	-----	
2033	Maße:	.
2034	Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).
2035	Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
2036	Heizkreisabgänge	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
2037		
2038	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
2039	Breite	806 mm
2040	Höhe	758 mm
2041	Tiefe	122 mm
2042	(UP/AP-Schränke optional erhältlich)	.
2043	-----	
2044	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
2045	Artikel-Nr.:	125539101
2046	=====	
2047	Artikel-Nr.:	126417101
2048		
2049	HomeBloC Digital WR + DLE	
2050	Regler HBC13.14, 16 l/min	
2051	WT 50 Kupferlot, ungem.	
2052		
2053	TECHNISCHE DATEN	.
2054	Hocheffiziente, vollelektronisch	.
2055	geregelter Wohnungsübergabestation mit	.
2056	integriertem Durchlauferhitzer (DLE)	.
2057	für die dezentrale Trinkwassererwärmung	.
2058	und Versorgung eines ungemischten	.
2059	Heizkreises. Direkte Versorgung eines	.

2060 Fußboden- bzw. Flächenheizkreises .
 2061 möglich (bei entsprechend geringen .
 2062 Vorlauftemperaturen) .
 2063
 2064 .
 2065 Besonderheiten: .
 2066 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
 2067 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
 2068 die zentrale Versorgungspumpe im .
 2069 Keller .
 2070 - Integrierte digitale Differenzdruck- .
 2071 regelung (keine Strangregulierventile .
 2072 erforderlich) .
 2073 -> weniger Druckverluste .
 2074 -> Energieeinsparung .
 2075 -> energetisch abgeglichenes System. .
 2076 (hydraulischer Abgleich) .
 2077 -> geringerer Planungsaufwand .
 2078 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
 2079 erwärmung auf Anforderung .
 2080 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
 2081
 2082 - Integrierter DLE erhitzt das vor- .
 2083 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
 2084 die gewünscht Auslauftemperatur .
 2085 (effizientester Betrieb einer Wärme- .
 2086 pumpe möglich, durch das Erreichen .
 2087 bester COP-Werte) .
 2088 - Hohe Schüttleistung auch mit .
 2089 niedrigen Vorlauftemperaturen .
 2090 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
 2091 .
 2092 Werkstoffe: .
 2093 Armaturen Messing .
 2094 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
 2095 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
 2096 Wärmetauscher .
 2097 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 2098 Lot 99,99% Kupfer .
 2099 -----
 2100 Technische Daten: .
 2101 Nenngröße DN 15 .
 2102 Max. Druck pri. 3 bar .
 2103 Max. Betriebstemp. 70 °C .
 2104 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K) .
 2105 Max. Druck sek. 10 bar .
 2106 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
 2107 Volumenstrom TWW 16 l/min bei .
 2108 42/10/35+10 °C .
 2109 Zapfleistung TWW .
 2110 thermisch 30 kW (bei dT 25 K) .
 2111 elektrisch 11 kW (bei dT 10 K) .
 2112 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
 2113 min. VL-Temp. 42 °C .
 2114 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K) .
 2115 Medium primär Heizungswasser .
 2116 Medium sekundär Trinkwasser .
 2117 -----
 2118 Ausstattung: .
 2119 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8LASH .
 2120 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75 .
 2121 Durchlauferhitzer 11 kW, 400 V .
 2122 Differenzdrucksensor 1x DPS .
 2123 Regler HBC13.14 (5 Zonen) .
 2124 Temperatursensor 2x Pt1000 .
 2125 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min .
 2126 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
 2127 Kaltwasserzähler .
 2128 mit ¾" x 110 mm .
 2129 Umschaltventil Trinkwasservorrang .
 2130 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .

2131 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .
 2132 -----
 2133 Maße: .
 2134 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2135 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2136 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2137 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2138 Breite 806 mm .
 2139 Höhe 758 mm .
 2140 Tiefe 180 mm .
 2141 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) .
 2142 -----
 2143 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2144 Artikel-Nr.: 126417101 .
 2145 =====
 2146 Artikel-Nr.: 126418101
 2147
 2148 HomeBloC Digital WRF + DLE
 2149 Regler HBC13.14, 16 l/min
 2150 WT 50 Kupferlot, gem.
 2151
 2152 TECHNISCHE DATEN .
 2153 Hocheffiziente, vollelektronisch .
 2154 geregelte Wohnungsübergabestation mit .
 2155 integriertem Durchlauferhitzer (DLE) .
 2156 für die dezentrale Trinkwassererwärmung
 2157 und Versorgung sowohl gemischter .
 2158 als auch ungemischter Heizkreise. .
 2159 Die integrierte Einspritzschaltung .
 2160 ermöglicht sowohl die Versorgung von .
 2161 Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen .
 2162 als auch die gleichzeitige Versorgung .
 2163 eines Radiatorkreises. .
 2164 .
 2165 Besonderheiten: .
 2166 - Integrierte drehzahlgeregelte, .
 2167 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
 2168 die zentrale Versorgungspumpe im .
 2169 Keller .
 2170 - Integrierte digitale Differenzdruck- .
 2171 regelung (keine Strangregulierventile
 2172 erforderlich) .
 2173 -> weniger Druckverluste .
 2174 -> Energieeinsparung
 2175 -> energetisch abgeglichenes System.
 2176 (hydraulischer Abgleich) .
 2177 -> geringerer Planungsaufwand .
 2178 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
 2179 erwärmung auf Anforderung .
 2180 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
 2181 - Integrierter DLE erhitzt das vor- .
 2182 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
 2183 die gewünscht Auslauftemperatur .
 2184 (effizientester Betrieb einer Wärme- .
 2185 pumpe möglich, durch das Erreichen .
 2186 bester COP-Werte) .
 2187 - Hohe Schüttleistung auch mit .
 2188 niedrigen Vorlauftemperaturen .
 2189 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
 2190 .
 2191 Werkstoffe: .
 2192 Armaturen Messing .
 2193 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 2194 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
 2195 Wärmetauscher .
 2196 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 2197 Lot 99,99% Kupfer .
 2198 -----
 2199 Technische Daten: .
 2200 Nenngröße DN 15 .
 2201 Max. Druck pri. 3 bar .

2202	Max. Betriebstemp.	70 °C	.	
2203	Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K).	.	
2204	Max. Druck sek.	10 bar	.	
2205	max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)	.	
2206	Volumenstrom TWW	16 l/min bei	.	
2207		42/10/35+10 °C	.	
2208	Zapfleistung TWW		.	
2209	thermisch	30 kW (bei dT 25 K)	.	
2210	elektrisch	11 kW (bei dT 10 K).	.	
2211	max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)	.	
2212	min. VL-Temp.	42 °C	.	
2213	Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K).	.	
2214	Medium primär	Heizungswasser	.	
2215	Medium sekundär	Trinkwasser	.	
2216	-----			
2217	Ausstattung:		.	
2218	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8LASH.	.	
2219	Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75	.	
2220	Durchlauferhitzer	11 kW, 400 V	.	
2221	Differenzdrucksensor	1x DPS	.	
2222	Regler	HBC13.14 (5 Zonen).	.	
2223	Temperatursensor	2x Pt1000	.	
2224	Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min	.	
2225	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler	.	
2226		Kaltwasserzähler	.	
2227		mit ¾" x 110 mm	.	
2228	Einspritzschaltung:		.	
2229	Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70	.	
2230	Einspritzventil	mit elektro-	.	
2231		thermischem	.	
2232		Stellantrieb	.	
2233	Absperrventil für	Radiatorkreis mit	.	
2234		elektro-thermischem	.	
2235		Stellantrieb	.	
2236	Temperatursensor	1x Pt1000	.	
2237	Umschaltventil	Trinkwasservorrang.	.	
2238	manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.		.	
2239	Rückflussverhinderer, Kabelkanäle		.	
2240	-----			
2241	Maße:		.	
2242	Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).	.	
2243	Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).	.	
2244	Heizkreisabg. ungem.	2x ¾" IG	.	
2245	Heizkreisabg. gem.	2x 1" IG (Ü-Mutter).	.	
2246	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.	
2247	Breite	806 mm	.	
2248	Höhe	1.333 mm	.	
2249	Tiefe	180 mm	.	
2250	(UP/AP-Schränke optional erhältlich)		.	
2251	-----			
2252	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.	
2253	Artikel-Nr.:	126418101	.	
2254	=====			
2255	Artikel-Nr.:	126419101	.	
2256				.
2257	HomeBloC Digital WF + DLE			.
2258	Regler HBC13.14, 16 l/min			.
2259	WT 50 Kupferlot, gem.			.
2260				.
2261	TECHNISCHE DATEN			.
2262	Hocheffiziente, vollelektronisch			.
2263	geregelte Wohnungsübergabestation mit			.
2264	integriertem Durchlauferhitzer (DLE)			.
2265	für die dezentrale Trinkwassererwärmung			.
2266	und Versorgung eines gemischten			.
2267	Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.			.
2268	Fußboden- bzw. Flächenheizkreise).			.
2269				.
2270	Besonderheiten:			.
2271	- Integrierte drehzahlgeregelte,			.
2272	hocheffiziente Primärpumpe ersetzt			.

2273 die zentrale Versorgungspumpe im .
 2274 Keller .
 2275 - Integrierte digitale Differenzdruck-.
 2276 regelung (keine Strangregulierventile
 2277 erforderlich) .
 2278 -> weniger Druckverluste .
 2279 -> Energieeinsparung .
 2280 -> energetisch abgeglichenes System.
 2281 (hydraulischer Abgleich) .
 2282 -> geringerer Planungsaufwand .
 2283 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-.
 2284 erwärmung auf Anforderung .
 2285 (hygienisch, schnell und gradgenau) .
 2286 - Integrierter DLE erhitzt das vor-.
 2287 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
 2288 die gewünscht Auslauftemperatur .
 2289 (effizientester Betrieb einer Wärme-.
 2290 pumpe möglich, durch das Erreichen .
 2291 bester COP-Werte) .
 2292 - Hohe Schüttelleistung auch mit .
 2293 niedrigen Vorlauftemperaturen .
 2294 - GLT-Anbindung über Modbus möglich .
 2295 .
 2296 Werkstoffe: .
 2297 Armaturen Messing .
 2298 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
 2299 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
 2300 Wärmetauscher .
 2301 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 2302 Lot 99,99% Kupfer .
 2303 -----
 2304 Technische Daten: .
 2305 Nenngröße DN 15 .
 2306 Max. Druck pri. 3 bar .
 2307 Max. Betriebstemp. 70 °C .
 2308 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K) .
 2309 Max. Druck sek. 10 bar .
 2310 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
 2311 Volumenstrom TWW 16 l/min bei .
 2312 42/10/35+10 °C .
 2313 Zapfleistung TWW .
 2314 thermisch 30 kW (bei dT 25 K) .
 2315 elektrisch 11 kW (bei dT 10 K) .
 2316 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar) .
 2317 min. VL-Temp. 42 °C .
 2318 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K) .
 2319 Medium primär Heizungswasser .
 2320 Medium sekundär Trinkwasser .
 2321 -----
 2322 Ausstattung: .
 2323 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8LASH .
 2324 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75 .
 2325 Durchlauferhitzer 11 kW, 400 V .
 2326 Differenzdrucksensor 2x DPS .
 2327 Regler HBC13.14 (5 Zonen) .
 2328 Temperatursensor 3x Pt1000 .
 2329 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min .
 2330 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
 2331 Kaltwasserzähler .
 2332 mit ¾" x 110 mm .
 2333 Umschaltventil Trinkwasservorrang .
 2334 Mischventil mit elektro-thermischem .
 2335 Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
 2336 Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer, .
 2337 Kabelkanäle .
 2338 -----
 2339 Maße: .
 2340 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter) .
 2341 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter) .
 2342 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter) .
 2343

```

2344 Grundplatte           Stahlblech, verzinkt
2345     Breite             806 mm      .
2346     Höhe              758 mm      .
2347     Tiefe             180 mm      .
2348 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) .
2349 -----
2350 Hersteller :           PAW GmbH & Co. KG .
2351 Artikel-Nr.:          126419101      .
2352 =====
2353 Artikel-Nr.:          1280107101
2354
2355 Kugelhahnset G¾", 7-fach
2356 3x grün, 2x blau, 2x rot
2357 ¾" AG, ¾" IG
2358
2359 Kugelhahnset 7-fach für die Varianten.
2360 HomeBloC Digital WF und WR (+DLE) .
2361 -----
2362 Technische Daten:      .
2363 Nenngröße             DN 15          .
2364 Anschlüsse            7x ¾" AG,¾" IG .
2365 Grifffarbe            3x grün (DVGW Zul.)
2366                      2x rot          .
2367                      2x blau         .
2368 -----
2369 Hersteller :           PAW GmbH & Co. KG .
2370 Artikel-Nr.:          1280107101      .
2371 =====
2372 Artikel-Nr.:          1280109101
2373
2374 Kugelhahnset G¾", 9-fach
2375 3x grün, 3x blau, 3x rot
2376 ¾" AG, ¾" IG
2377
2378 Kugelhahnset 9-fach für HomeBloC WRF .
2379 -----
2380 Technische Daten:      .
2381 Nenngröße             DN 15          .
2382 Anschlüsse            9x ¾" AG,¾" IG .
2383 Grifffarbe            3x grün (DVGW Zul.)
2384                      3x rot, 3x blau .
2385 -----
2386 Hersteller :           PAW GmbH & Co. KG .
2387 Artikel-Nr.:          1280109101      .
2388 =====
2389 Artikel-Nr.:          1280207101
2390
2391 Kugelhahnschiene G¾", 7-fach
2392 3x grün, 2x blau, 2x rot
2393 ¾" AG, ¾" IG
2394
2395 Kugelhahnschiene 7-fach für die
2396 HomeBloC Varianten WF und WR .
2397 -----
2398 Technische Daten:      .
2399 Nenngröße             DN 15          .
2400 Anschlüsse            7x ¾" AG,¾" IG .
2401 Grifffarbe            3x grün, 2x rot .
2402                      2x blau         .
2403 inklusive Schiene zur schnellen und
2404 einfachen Montage der Station .
2405 -----
2406 Hersteller :           PAW GmbH & Co. KG .
2407 Artikel-Nr.:          1280207101      .
2408 =====
2409 Artikel-Nr.:          1280207201
2410
2411 Kugelhahnschiene G¾'", 7-fach
2412 3x grün, 2x blau, 2x rot
2413 ¾'" IG
2414

```

```

2415 Kugelhahnschiene 7-fach für HomeBloC .
2416 Digital Typ WF und Typ WR (+DLE) .
2417 -----
2418 Technische Daten: .
2419 Nenngröße DN 15 .
2420 Anschlüsse 7x ¾" AG, ¾" IG .
2421 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
2422 2x rot .
2423 2x blau .
2424 inklusive Schiene zur schnellen und .
2425 einfachen Montage der Station .
2426 -----
2427 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2428 Artikel-Nr.: 1280207201 .
2429 =====
2430 Artikel-Nr.: 1280209101
2431
2432 Kugelhahnschiene G¾'', 9-fach
2433 3x grün, 3x blau, 3x rot
2434 ¾'' AG, ¾'' IG
2435
2436 Kugelhahnschiene 9-fach für die .
2437 HomeBloC Variante WRF .
2438 -----
2439 Technische Daten: .
2440 Nenngröße DN 15 .
2441 Anschlüsse 9x ¾" AG, ¾" IG .
2442 Grifffarbe 3x grün, 3x rot .
2443 3x blau .
2444 inklusive Schiene zur schnellen und .
2445 einfachen Montage der Station .
2446 -----
2447 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2448 Artikel-Nr.: 1280209101 .
2449 =====
2450 Artikel-Nr.: 1280301101
2451
2452 Thermische Warmhaltung
2453 Thermostatkopf 0-50 °C
2454 Eckventil DN 15 ½'' IG
2455
2456 Thermische Warmhaltung für die Montage.
2457 im HomeBloC für einen höheren .
2458 Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb .
2459 -----
2460 Technische Daten: .
2461 Nenngröße DN 15 .
2462 Anschlüsse 2x ¾" Ü-Mutter .
2463 Thermostatkopf 0 - 50 °C .
2464 Bypassröhrchen Kupfer 6 mm, G ¾" .
2465 -----
2466 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2467 Artikel-Nr.: 1280301101 .
2468 =====
2469 Artikel-Nr.: 1280303101
2470
2471 Druckabhängige Warmhaltung
2472 Rohrsatz ¾''
2473 Überströmventil 350 mbar
2474
2475 Druckabhängige Warmhaltung für die .
2476 Montage im HomeBloC für einen höheren .
2477 Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb .
2478 -----
2479 Technische Daten: .
2480 Nenngröße DN 15 .
2481 Rohrsatz ¾" Ü-Mutter .
2482 Überströmventil 350 mbar .
2483 Polyamidschlauch 6 mm bis 6,5 bar .
2484 -----
2485 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .

```

2486 Artikel-Nr.: 1280303101 .
 2487 =====
 2488 Artikel-Nr.: 1280817101
 2489
 2490 Ergänzungssatz TW Zirkulation
 2491 GF UPM4 15-70 CIL3, PWM-C
 2492 Kugelhahn ¾" IG, SKB
 2493
 2494 TECHNISCHE DATEN Zirkulationspumpe mit.
 2495 Rohrsatz zur internen Nachrüstung .
 2496 einer Trinkwasserzirkulation für .
 2497 HomeBloC® Digital; alle Typen ohne DLE.
 2498 .
 2499 Erforderlich bei nachgeschalteter .
 2500 Warmwasseranschlussverrohrung mit .
 2501 einem Inhalt von mehr als 3 Litern .
 2502 (gem. DIN 1988-200) bis zur entfern- .
 2503 testen Zapfstelle oder bei erhöhtem .
 2504 Komfortbedarf. .
 2505 .
 2506 Werkstoffe: .
 2507 Armaturen Messing .
 2508 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 2509 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
 2510 -----
 2511 Technische Daten: .
 2512 Max. Druck 10 bar .
 2513 Max. Betriebstemp. 60 °C .
 2514 Anschlüsse 2x ¾" IG .
 2515 -----
 2516 Ausstattung: .
 2517 Zirkulationspumpe GF UPM4 15-70 CIL3.
 2518 Temperatursensor 1x Pt1000 .
 2519 Absperreinrichtung Kugelhahn DN15 .
 2520 Griff farbe grün .
 2521 mit DVGW Zulassung.
 2522 inkl. Dämmung der Rohrleitung .
 2523 -----
 2524 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2525 Artikel-Nr.: 1280817101 .
 2526 =====
 2527 Artikel-Nr.: 1282001101
 2528
 2529 Unterputzschrank Station
 2530 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2531 750 (700 Einbau) x 831 x 110mm
 2532
 2533 Unterputzschrank für HomeBloC Station .
 2534 mit Rahmen und Blende .
 2535 -----
 2536 Technische Daten: .
 2537 Oberfläche verzinkt .
 2538 Tür, Rahmen, Blende
 2539 pulverbeschichtet .
 2540 RAL9016 .
 2541 Münzschloss .
 2542 Maße (BxHxT) .
 2543 750 (700 Einbau)x 831 x 110 mm .
 2544 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2545 -----
 2546 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2547 Artikel-Nr.: 1282001101 .
 2548 =====
 2549 Artikel-Nr.: 1282002101
 2550
 2551 Unterputzschrank Station
 2552 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2553 BxHxT = 906 x 927 x 120-190 mm
 2554
 2555 Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
 2556 Typen WR, WF, WR + DLE und WF + DLE .

```

2557 ohne Fußbodenverteiler .
2558 -----
2559 Technische Daten: .
2560 Oberfläche verzinkt und .
2561 pulverbeschichtet .
2562 RAL9016 (V.-weiß) .
2563 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
2564 Schrankmaße BxHxT 856x898x109-179 mm.
2565 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
2566 inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
2567 Blendrahmen BxHxT 906x927x120-190 mm.
2568 -----
2569 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2570 Artikel-Nr.: 1282002101 .
2571 =====
2572 Artikel-Nr.: 1282101101
2573
2574 Aufputzschrank Station
2575 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2576 750 x 774 x 150 mm
2577
2578 Aufputzschrank für HomeBloC Station .
2579 -----
2580 Technische Daten: .
2581 Oberfläche verzinkt und .
2582 pulverbeschichtet .
2583 RAL9016 .
2584 Mit Münzschloss .
2585 Schrankmaße 750x 774x 150 mm .
2586 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
2587 -----
2588 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2589 Artikel-Nr.: 1282101101 .
2590 =====
2591 Artikel-Nr.: 1282102101
2592
2593 Aufputzschrank Station
2594 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2595 BxHxT = 880 x 973 x 130 mm
2596
2597 Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
2598 Typen WR, WF, ohne Fußbodenverteiler .
2599 ohne Durchlauferhitzer .
2600 -----
2601 Technische Daten: .
2602 Oberfläche verzinkt und .
2603 pulverbeschichtet.
2604 RAL9016 (V.-weiß).
2605 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
2606 Schrankmaße BxHxT 880x973x130 mm .
2607 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
2608 inkl. Sockelblende .
2609 -----
2610 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
2611 Artikel-Nr.: 1282102101 .
2612 =====
2613 Artikel-Nr.: 1282102102
2614
2615 Aufputzschrank Station
2616 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2617 BxHxT = 880 x 972 x 190 mm
2618
2619 Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
2620 Typen WR + DLE und WF + DLE .
2621 ohne Fußbodenverteiler .
2622 -----
2623 Technische Daten: .
2624 Oberfläche verzinkt und .
2625 pulverbeschichtet.
2626 RAL9016 (V.-weiß).
2627 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .

```

2628 Schrankmaße BxHxT 880x972x190 mm .
 2629 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2630 inkl. Sockelblende .
 2631 -----
 2632 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2633 Artikel-Nr.: 1282102102 .
 2634 =====
 2635 Artikel-Nr.: 1282601101
 2636
 2637 Unterputzschrank Fußboden
 2638 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2639 750 (700 Einbau) x 721 x 110mm
 2640 mit Zwischenblende
 2641
 2642 Unterputzschrank für die HomeBloC .
 2643 Fußbodenverteilung mit Rahmen und .
 2644 Übergangsblende zum Stationsschrank .
 2645 -----
 2646 Technische Daten: .
 2647 Oberfläche verzinkt .
 2648 Tür, Rahmen, Blende
 2649 pulverbeschichtet .
 2650 RAL9016 .
 2651 Münzschloss .
 2652 Maße (BxHxT) .
 2653 750 (700 Einbau)x 721 x 110 mm .
 2654 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2655 -----
 2656 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2657 Artikel-Nr.: 1282601101 .
 2658 =====
 2659 Artikel-Nr.: 1282602101
 2660
 2661 UP-Schrank Station + Verteiler
 2662 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2663 BxHxT= 906 x 1457 x 135-205 mm
 2664
 2665 Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
 2666 alle Typen mit Fußbodenverteiler und .
 2667 auch mit Durchlauferhitzer .
 2668 -----
 2669 Technische Daten: .
 2670 Oberfläche verzinkt und .
 2671 pulverbeschichtet .
 2672 RAL9016 (V.-weiß) .
 2673 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
 2674 Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.
 2675 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2676 inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
 2677 Blendrahmen BxHxT 907x1457x135-205 mm.
 2678 -----
 2679 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2680 Artikel-Nr.: 1282602101 .
 2681 =====
 2682 Artikel-Nr.: 1282602102
 2683
 2684 UP-Schrank Station, Verteiler
 2685 pulverbeschichtet, RAL 9016
 2686 907 x 1457 x 201 - 269 mm
 2687 Sockelblende, PE Tür + Schrank
 2688
 2689 Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
 2690 alle Typen mit Durchlauferhitzer und .
 2691 Fußbodenverteiler .
 2692 -----
 2693 Technische Daten: .
 2694 Oberfläche verzinkt und .
 2695 pulverbeschichtet .
 2696 RAL9016 (V.-weiß) .
 2697 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
 2698 Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.

2699 Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
2700 inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
2701 Blendrahmen BxHxT 907x1457x201-269 mm.
2702 -----
2703 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2704 Artikel-Nr.: 1282602102 .
2705 =====
2706 Artikel-Nr.: 1282702101
2707
2708 AP-Schrank Station + Verteiler
2709 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2710 BxHxT = 880 x 1440 x 190 mm
2711
2712 Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
2713 alle Typen mit Fußbodenverteiler und .
2714 auch mit Durchlauferhitzer .
2715 -----
2716 Technische Daten: .
2717 Oberfläche verzinkt und .
2718 pulverbeschichtet. .
2719 RAL9016 (V.-weiß).
2720 Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
2721 Schrankmaße BxHxT 880x1440x190 mm .
2722 Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
2723 inkl. Sockelblende .
2724 -----
2725 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
2726 Artikel-Nr.: 1282702101 .
2727 =====
2728 Artikel-Nr.: 1285002101
2729
2730 Fußbodenkreis 2-fach
2731 Durchflussanzeiger und -regler
2732
2733 TECHNISCHE DATEN für 2-fach .
2734 Fußbodenkreis HomeBloC .
2735 -----
2736 Werkstoffe: .
2737 Verteiler Edelstahl .
2738 Einsätze Messing/Edelstahl .
2739 Befestigung Stahl .
2740 -----
2741 Ausstattung/Technische Daten: .
2742 Durchflussanzeige im Vorlauf .
2743 Ventil im Rücklauf .
2744 Anschlüsse 4x ¾" Eurokonus .
2745 2x 1" IG .
2746 2x ¾" AG .
2747 Spül- und Entleereinheit mit .
2748 Handentlüfter .
2749 -----
2750 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
2751 Artikel-Nr.: 1285002101 .
2752 =====
2753 Artikel-Nr.: 1285003101
2754
2755 Fußbodenkreis 3-fach
2756 Durchflussanzeiger und -regler
2757
2758 TECHNISCHE DATEN für 3-fach .
2759 Fußbodenkreis HomeBloC .
2760 -----
2761 Werkstoffe: .
2762 Verteiler Edelstahl .
2763 Einsätze Messing/Edelstahl .
2764 Befestigung Stahl .
2765 -----
2766 Ausstattung/Technische Daten: .
2767 Durchflussanzeige im Vorlauf .
2768 Ventil im Rücklauf .
2769 Anschlüsse 6x ¾" Eurokonus .

2770	2x 1" IG	.
2771	2x ¾" AG	.
2772	Spül- und Entleereinheit mit	.
2773	Handentlüfter	.
2774	-----	
2775	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
2776	Artikel-Nr.: 1285003101	.
2777	=====	
2778	Artikel-Nr.: 1285004101	.
2779		
2780	Fußbodenkreis 4-fach	
2781	Durchflussanzeiger und -regler	
2782		
2783	TECHNISCHE DATEN für 4-fach	.
2784	Fußbodenkreis HomeBloC	.
2785	-----	
2786	Werkstoffe:	.
2787	Verteiler Edelstahl	.
2788	Einsätze Messing/Edelstahl	.
2789	Befestigung Stahl	.
2790	-----	
2791	Ausstattung/Technische Daten:	.
2792	Durchflussanzeige im Vorlauf	.
2793	Ventil im Rücklauf	.
2794	Anschlüsse 8x ¾" Eurokonus	.
2795	2x 1" IG	.
2796	2x ¾" AG	.
2797	Spül- und Entleereinheit mit	.
2798	Handentlüfter	.
2799	-----	
2800	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
2801	Artikel-Nr.: 1285004101	.
2802	=====	
2803	Artikel-Nr.: 1285004102	.
2804		
2805	Fußbodenverteiler 4-fach	
2806	Verrohrung, Einspritzschaltung	
2807	Halteplatte, 7 Kugelhähne	
2808	UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb	
2809		
2810	TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz	.
2811	4-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC	.
2812	Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)	.
2813		.
2814	Besonderheiten:	.
2815	- inkl. elektro-thermischer	.
2816	Stellantriebe	.
2817	- komplett vormontiert auf Montage-	.
2818	platte zur einfachen Installation	.
2819	- inkl. Einspritzschaltung zur	.
2820	Versorgung des Fußbodenverteilers	.
2821	- inkl. Anschluss ungemischter	.
2822	Heizkreis	.
2823	- inkl. Kugelhahnschiene	.
2824		.
2825	Werkstoffe:	.
2826	Verteiler/Rohre Edelstahl	.
2827	Durchflussanzeige Kunststoff	.
2828	Halteplatte Stahlblech, verzinkt	.
2829	Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE	.
2830	-----	
2831	Technische Daten:	.
2832	Max. Druck 3 bar	.
2833	Max. Betriebstemp. 55 °C	.
2834	-----	
2835	Ausstattung:	.
2836	Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül-	.
2837	und Entleereinheit mit Handentlüfter	.
2838	4x Durchflussanzeige im Vorlauf	.
2839	4x Ventile inkl. Stellantriebe im RL	.
2840	Einspritzschaltung:	.

2841	Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70	.
2842	Einspritzventil	mit elektro-	.
2843		thermischem	.
2844		Stellantrieb	.
2845	Absperrventil für	Radiatorkreis mit	.
2846		elektro-thermischem	.
2847		Stellantrieb	.
2848	Temperatursensor	1x Pt1000	.
2849	7x Kugelhähne DN15	auf Kugelhahnschiene	.
2850	-----		
2851	Anschlüsse/Maße:		.
2852	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG	.
2853	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)	.
2854		2x rot, 2x blau	.
2855	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
2856	Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG	.
2857	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
2858	Breite	732 mm	.
2859	Höhe	600 mm	.
2860	Tiefe	150 mm	.
2861	-----		
2862	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
2863	Artikel-Nr.:	1285004102	.
2864	=====		
2865	Artikel-Nr.:	1285004103	.
2866			
2867	Fußbodenverteiler 4-fach		.
2868	Verrohrung, Thermoantriebe		.
2869	Halteplatte, 7 Kugelhähne		.
2870			
2871	TECHNISCHE DATEN 4-fach Fußbodenver-		.
2872	teiler, Komplettsatz für HomeBloC		.
2873	Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE)		.
2874			
2875	Besonderheiten:		.
2876	- inkl. elektro-thermischer		.
2877	Stellantriebe		.
2878	- komplett vormontiert auf Montage-		.
2879	platte zur einfachen Installation		.
2880	- inkl. Kugelhahnschiene		.
2881			
2882	Werkstoffe:		.
2883	Verteiler/Rohre	Edelstahl	.
2884	Durchflussanzeige	Kunststoff	.
2885	Halteplatte	Stahlblech, verzinkt	.
2886	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
2887	-----		
2888	Technische Daten:		.
2889	Max. Druck	3 bar	.
2890	Max. Betriebstemp.	55 °C	.
2891	-----		
2892	Ausstattung:		.
2893	Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül-		.
2894	und Entleereinheit mit Handentlüfter		.
2895	4x Durchflussanzeige im Vorlauf		.
2896	4x Ventile inkl. elektro-		.
2897	thermischer Stellantriebe im RL		.
2898	7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene		.
2899	-----		
2900	Anschlüsse/Maße:		.
2901	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG	.
2902	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)	.
2903		2x rot, 2x blau	.
2904	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
2905	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
2906	Breite	660 mm	.
2907	Höhe	470 mm	.
2908	Tiefe	140 mm	.
2909	-----		
2910	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
2911	Artikel-Nr.:	1285004103	.

```

2912 =====
2913 Artikel-Nr.:      1285005101
2914
2915 Fußbodenkreis 5-fach
2916 Durchflussanzeiger und -regler
2917
2918 TECHNISCHE DATEN für 5-fach .
2919 Fußbodenkreis HomeBloC .
2920 -----
2921 Werkstoffe: .
2922 Verteiler      Edelstahl .
2923 Einsätze      Messing/Edelstahl .
2924 Befestigung    Stahl .
2925 -----
2926 Ausstattung/Technische Daten: .
2927 Durchflussanzeige im Vorlauf .
2928 Ventil im Rücklauf .
2929 Anschlüsse     10x ¾" Eurokonus .
2930                2x 1" IG .
2931                2x ¾" AG .
2932 Spül- und Entleereinheit mit .
2933 Handentlüfter .
2934 -----
2935 Hersteller :    PAW GmbH & Co. KG .
2936 Artikel-Nr.:    1285005101 .
2937 =====
2938 Artikel-Nr.:    1285005102
2939
2940 Fußbodenverteiler 5-fach
2941 Verrohrung, Einspritzschaltung
2942 Halteplatte, 7 Kugelhähne
2943 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
2944
2945 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
2946 5-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
2947 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
2948 .
2949 Besonderheiten: .
2950 - inkl. elektro-thermischer .
2951   Stellantriebe .
2952 - komplett vormontiert auf Montage- .
2953   platte zur einfachen Installation .
2954 - inkl. Einspritzschaltung zur .
2955   Versorgung des Fußbodenverteilers .
2956 - inkl. Anschluss ungemischter .
2957   Heizkreis .
2958 - inkl. Kugelhahnschiene .
2959 .
2960 Werkstoffe: .
2961 Verteiler/Rohre  Edelstahl .
2962 Durchflussanzeige Kunststoff .
2963 Halteplatte     Stahlblech, verzinkt .
2964 Dichtungen      AFM 34/EPDM/PTFE .
2965 -----
2966 Technische Daten: .
2967 Max. Druck      3 bar .
2968 Max. Betriebstemp. 55 °C .
2969 -----
2970 Ausstattung: .
2971 Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül- .
2972 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
2973 5x Durchflussanzeige im Vorlauf .
2974 5x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
2975 Einspritzschaltung: .
2976 Einspritzpumpe   UPM3 Auto L 15-70 .
2977 Einspritzventil  mit elektro- .
2978                  thermischem .
2979                  Stellantrieb .
2980 Absperrventil für Radiatorkreis mit .
2981                  elektro-thermischem .
2982                  Stellantrieb .

```

```

2983  Temperatursensor      1x Pt1000      .
2984  7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
2985  -----
2986  Anschlüsse/Maße:      .
2987  Kugelhähne            7x ¾" AG,¾" IG      .
2988  Grifffarbe            3x grün (DVGW Zul.).
2989                      2x rot, 2x blau      .
2990  Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus      .
2991  Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG      .
2992  Grundplatte           Stahlblech, verzinkt
2993      Breite            732 mm            .
2994      Höhe              600 mm            .
2995      Tiefe             150 mm            .
2996  -----
2997  Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
2998  Artikel-Nr.:          1285005102      .
2999  =====
3000  Artikel-Nr.:          1285005103
3001
3002  Fußbodenverteiler 5-fach
3003  Verrohrung, Thermoantriebe
3004  Halteplatte, 7 Kugelhähne
3005
3006  TECHNISCHE DATEN 5-fach Fußbodenver- .
3007  teiler, Komplettsatz für HomeBloC      .
3008  Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
3009                                          .
3010  Besonderheiten:      .
3011  - inkl. elektro-thermischer      .
3012    Stellantriebe      .
3013  - komplett vormontiert auf Montage- .
3014    platte zur einfachen Installation .
3015  - inkl. Kugelhahnschiene      .
3016                                          .
3017  Werkstoffe:          .
3018  Verteiler/Rohre      Edelstahl      .
3019  Durchflussanzeige    Kunststoff      .
3020  Halteplatte          Stahlblech, verzinkt
3021  Dichtungen           AFM 34/EPDM/PTFE .
3022  -----
3023  Technische Daten:      .
3024  Max. Druck           3 bar            .
3025  Max. Betriebstemp. 55 °C      .
3026  -----
3027  Ausstattung:          .
3028  Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül- .
3029  und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3030  5x Durchflussanzeige im Vorlauf      .
3031  5x Ventile inkl. elektro-      .
3032    thermischer Stellantriebe im RL    .
3033  7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3034  -----
3035  Anschlüsse/Maße:      .
3036  Kugelhähne            7x ¾" AG,¾" IG      .
3037  Grifffarbe            3x grün (DVGW Zul.).
3038                      2x rot, 2x blau      .
3039  Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus      .
3040  Grundplatte           Stahlblech, verzinkt
3041      Breite            660 mm            .
3042      Höhe              470 mm            .
3043      Tiefe             140 mm            .
3044  -----
3045  Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
3046  Artikel-Nr.:          1285005103      .
3047  =====
3048  Artikel-Nr.:          1285006101
3049
3050  Fußbodenkreis 6-fach
3051  Durchflussanzeiger und -regler
3052
3053  TECHNISCHE DATEN für 6-fach      .

```

```

3054 Fußbodenkreis HomeBloC .
3055 -----
3056 Werkstoffe: .
3057 Verteiler Edelstahl .
3058 Einsätze Messing/Edelstahl .
3059 Befestigung Stahl .
3060 -----
3061 Ausstattung/Technische Daten: .
3062 Durchflussanzeige im Vorlauf .
3063 Ventil im Rücklauf .
3064 Anschlüsse 12x ¾" Eurokonus .
3065 2x 1" IG .
3066 2x ¾" AG .
3067 Spül- und Entleereinheit mit .
3068 Handentlüfter .
3069 -----
3070 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3071 Artikel-Nr.: 1285006101 .
3072 =====
3073 Artikel-Nr.: 1285006102
3074
3075 Fußbodenverteiler 6-fach
3076 Verrohrung, Einspritzschaltung
3077 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3078 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
3079
3080 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
3081 6-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
3082 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
3083 .
3084 Besonderheiten: .
3085 - inkl. elektro-thermischer .
3086 Stellantriebe .
3087 - komplett vormontiert auf Montage- .
3088 platte zur einfachen Installation .
3089 - inkl. Einspritzschaltung zur .
3090 Versorgung des Fußbodenverteilers .
3091 - inkl. Anschluss ungemischter .
3092 Heizkreis .
3093 - inkl. Kugelhahnschiene .
3094 .
3095 Werkstoffe: .
3096 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3097 Durchflussanzeige Kunststoff .
3098 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3099 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3100 -----
3101 Technische Daten: .
3102 Max. Druck 3 bar .
3103 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3104 -----
3105 Ausstattung: .
3106 Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül- .
3107 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3108 6x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3109 6x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
3110 Einspritzschaltung: .
3111 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .
3112 Einspritzventil mit elektro- .
3113 thermischem .
3114 Stellantrieb .
3115 Absperrventil für Radiatorkreis mit .
3116 elektro-thermischem .
3117 Stellantrieb .
3118 Temperatursensor 1x Pt1000 .
3119 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3120 -----
3121 Anschlüsse/Maße: .
3122 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3123 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
3124 2x rot, 2x blau .

```

3125	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
3126	Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG	.
3127	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3128	Breite	732 mm	.
3129	Höhe	600 mm	.
3130	Tiefe	150 mm	.
3131	-----		
3132	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
3133	Artikel-Nr.:	1285006102	.
3134	=====		
3135	Artikel-Nr.:	1285006103	.
3136			
3137	Fußbodenverteiler	6-fach	.
3138	Verrohrung, Thermoantriebe		.
3139	Halteplatte, 7 Kugelhähne		.
3140			
3141	TECHNISCHE DATEN	6-fach Fußbodenver-	.
3142	teiler, Komplettsatz für HomeBloC		.
3143	Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).		.
3144			
3145	Besonderheiten:		.
3146	- inkl. elektro-thermischer		.
3147	Stellantriebe		.
3148	- komplett vormontiert auf Montage-		.
3149	platte zur einfachen Installation		.
3150	- inkl. Kugelhahnschiene		.
3151			
3152	Werkstoffe:		.
3153	Verteiler/Rohre	Edelstahl	.
3154	Durchflussanzeige	Kunststoff	.
3155	Halteplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3156	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
3157	-----		
3158	Technische Daten:		.
3159	Max. Druck	3 bar	.
3160	Max. Betriebstemp.	55 °C	.
3161	-----		
3162	Ausstattung:		.
3163	Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül-		.
3164	und Entleereinheit mit Handentlüfter		.
3165	6x Durchflussanzeige im Vorlauf		.
3166	6x Ventile inkl. elektro-		.
3167	thermischer Stellantriebe im RL		.
3168	7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene		.
3169	-----		
3170	Anschlüsse/Maße:		.
3171	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG	.
3172	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.).	.
3173		2x rot, 2x blau	.
3174	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
3175	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3176	Breite	660 mm	.
3177	Höhe	470 mm	.
3178	Tiefe	140 mm	.
3179	-----		
3180	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
3181	Artikel-Nr.:	1285006103	.
3182	=====		
3183	Artikel-Nr.:	1285007101	.
3184			
3185	Fußbodenkreis	7-fach	.
3186	Durchflussanzeiger und -regler		.
3187			
3188	TECHNISCHE DATEN für	7-fach	.
3189	Fußbodenkreis HomeBloC		.
3190	-----		
3191	Werkstoffe:		.
3192	Verteiler	Edelstahl	.
3193	Einsätze	Messing/Edelstahl	.
3194	Befestigung	Stahl	.
3195	-----		

3196	Ausstattung/Technische Daten:	.
3197	Durchflussanzeige im Vorlauf	.
3198	Ventil im Rücklauf	.
3199	Anschlüsse	14x ¾" Eurokonus .
3200		2x 1" IG .
3201		2x ¾" AG .
3202	Spül- und Entleereinheit mit	.
3203	Handentlüfter	.
3204	-----	
3205	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
3206	Artikel-Nr.:	1285007101 .
3207	=====	
3208	Artikel-Nr.:	1285007102
3209		
3210	Fußbodenverteiler 7-fach	
3211	Verrohrung, Einspritzschaltung	
3212	Halteplatte, 7 Kugelhähne	
3213	UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb	
3214		
3215	TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz	.
3216	7-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC	.
3217	Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)	.
3218		.
3219	Besonderheiten:	.
3220	- inkl. elektro-thermischer	.
3221	Stellantriebe	.
3222	- komplett vormontiert auf Montage-	.
3223	platte zur einfachen Installation	.
3224	- inkl. Einspritzschaltung zur	.
3225	Versorgung des Fußbodenverteilers	.
3226	- inkl. Anschluss ungemischter	.
3227	Heizkreis	.
3228	- inkl. Kugelhahnschiene	.
3229		.
3230	Werkstoffe:	.
3231	Verteiler/Rohre	Edelstahl .
3232	Durchflussanzeige	Kunststoff .
3233	Halteplatte	Stahlblech, verzinkt .
3234	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
3235	-----	
3236	Technische Daten:	.
3237	Max. Druck	3 bar .
3238	Max. Betriebstemp.	55 °C .
3239	-----	
3240	Ausstattung:	.
3241	Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül-	.
3242	und Entleereinheit mit Handentlüfter	.
3243	7x Durchflussanzeige im Vorlauf	.
3244	7x Ventile inkl. Stellantriebe im RL	.
3245	Einspritzschaltung:	.
3246	Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70 .
3247	Einspritzventil	mit elektro-
3248		thermischem .
3249		Stellantrieb .
3250	Absperrventil für	Radiatorkreis mit .
3251		elektro-thermischem .
3252		Stellantrieb .
3253	Temperatursensor	1x Pt1000 .
3254	7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene	.
3255	-----	
3256	Anschlüsse/Maße:	.
3257	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG .
3258	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.) .
3259		2x rot, 2x blau .
3260	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus .
3261	Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG .
3262	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt .
3263	Breite	732 mm .
3264	Höhe	600 mm .
3265	Tiefe	150 mm .
3266	-----	

```

3267 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3268 Artikel-Nr.: 1285007102 .
3269 =====
3270 Artikel-Nr.: 1285007103
3271
3272 Fußbodenverteiler 7-fach
3273 Verrohrung, Thermoantriebe
3274 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3275
3276 TECHNISCHE DATEN 7-fach Fußbodenver- .
3277 teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
3278 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE). .
3279 .
3280 Besonderheiten: .
3281 - inkl. elektro-thermischer .
3282 Stellantriebe .
3283 - komplett vormontiert auf Montage- .
3284 platte zur einfachen Installation .
3285 - inkl. Kugelhahnschiene .
3286 .
3287 Werkstoffe: .
3288 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3289 Durchflussanzeige Kunststoff .
3290 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3291 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3292 -----
3293 Technische Daten: .
3294 Max. Druck 3 bar .
3295 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3296 -----
3297 Ausstattung: .
3298 Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül- .
3299 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3300 7x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3301 7x Ventile inkl. elektro- .
3302 thermischer Stellantriebe im RL .
3303 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3304 -----
3305 Anschlüsse/Maße: .
3306 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3307 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
3308 2x rot, 2x blau .
3309 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
3310 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3311 Breite 660 mm .
3312 Höhe 470 mm .
3313 Tiefe 140 mm .
3314 -----
3315 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3316 Artikel-Nr.: 1285007103 .
3317 =====
3318 Artikel-Nr.: 1285008101
3319
3320 Fußbodenkreis 8-fach
3321 Durchflussanzeiger und -regler
3322
3323 TECHNISCHE DATEN für 8-fach .
3324 Fußbodenkreis HomeBloC .
3325 -----
3326 Werkstoffe: .
3327 Verteiler Edelstahl .
3328 Einsätze Messing/Edelstahl .
3329 Befestigung Stahl .
3330 -----
3331 Ausstattung/Technische Daten: .
3332 Durchflussanzeige im Vorlauf .
3333 Ventil im Rücklauf .
3334 Anschlüsse 16x ¾" Eurokonus .
3335 2x 1" IG .
3336 2x ¾" AG .
3337 Spül- und Entleereinheit mit .

```

```

3338 Handentlüfter .
3339 -----
3340 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3341 Artikel-Nr.: 1285008101 .
3342 =====
3343 Artikel-Nr.: 1285008102
3344
3345 Fußbodenverteiler 8-fach
3346 Verrohrung, Einspritzschaltung
3347 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3348 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
3349
3350 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
3351 8-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
3352 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
3353 .
3354 Besonderheiten: .
3355 - inkl. elektro-thermischer .
3356 Stellantriebe .
3357 - komplett vormontiert auf Montage- .
3358 platte zur einfachen Installation .
3359 - inkl. Einspritzschaltung zur .
3360 Versorgung des Fußbodenverteilers .
3361 - inkl. Anschluss ungemischter .
3362 Heizkreis .
3363 - inkl. Kugelhahnschiene .
3364 .
3365 Werkstoffe: .
3366 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3367 Durchflussanzeige Kunststoff .
3368 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3369 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3370 -----
3371 Technische Daten: .
3372 Max. Druck 3 bar .
3373 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3374 -----
3375 Ausstattung: .
3376 Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül- .
3377 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3378 8x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3379 8x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
3380 Einspritzschaltung: .
3381 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .
3382 Einspritzventil mit elektro- .
3383 thermischem .
3384 Stellantrieb .
3385 Absperrventil für Radiatorkreis mit .
3386 elektro-thermischem .
3387 Stellantrieb .
3388 Temperatursensor 1x Pt1000 .
3389 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3390 -----
3391 Anschlüsse/Maße: .
3392 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3393 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
3394 2x rot, 2x blau .
3395 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
3396 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG .
3397 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3398 Breite 732 mm .
3399 Höhe 600 mm .
3400 Tiefe 150 mm .
3401 -----
3402 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3403 Artikel-Nr.: 1285008102 .
3404 =====
3405 Artikel-Nr.: 1285008103
3406
3407 Fußbodenverteiler 8-fach
3408 Verrohrung, Thermoantriebe

```

```

3409 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3410
3411 TECHNISCHE DATEN 8-fach Fußbodenver- .
3412 teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
3413 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
3414 .
3415 Besonderheiten: .
3416 - inkl. elektro-thermischer .
3417 Stellantriebe .
3418 - komplett vormontiert auf Montage- .
3419 platte zur einfachen Installation .
3420 - inkl. Kugelhahnschiene .
3421 .
3422 Werkstoffe: .
3423 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3424 Durchflussanzeige Kunststoff .
3425 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3426 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3427 -----
3428 Technische Daten: .
3429 Max. Druck 3 bar .
3430 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3431 -----
3432 Ausstattung: .
3433 Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül- .
3434 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3435 8x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3436 8x Ventile inkl. elektro- .
3437 thermischer Stellantriebe im RL .
3438 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3439 -----
3440 Anschlüsse/Maße: .
3441 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3442 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
3443 2x rot, 2x blau .
3444 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
3445 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3446 Breite 660 mm .
3447 Höhe 470 mm .
3448 Tiefe 140 mm .
3449 -----
3450 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3451 Artikel-Nr.: 1285008103 .
3452 =====
3453 Artikel-Nr.: 1285009102
3454
3455 Fußbodenverteiler 9-fach
3456 Verrohrung, Einspritzschaltung
3457 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3458 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
3459
3460 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
3461 9-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
3462 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
3463 .
3464 Besonderheiten: .
3465 - inkl. elektro-thermischer .
3466 Stellantriebe .
3467 - komplett vormontiert auf Montage- .
3468 platte zur einfachen Installation .
3469 - inkl. Einspritzschaltung zur .
3470 Versorgung des Fußbodenverteilers .
3471 - inkl. Anschluss ungemischter .
3472 Heizkreis .
3473 - inkl. Kugelhahnschiene .
3474 .
3475 Werkstoffe: .
3476 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3477 Durchflussanzeige Kunststoff .
3478 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3479 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

```

```

3480 -----
3481 Technische Daten: .
3482 Max. Druck 3 bar .
3483 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3484 -----
3485 Ausstattung: .
3486 Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül- .
3487 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3488 9x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3489 9x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
3490 Einspritzschaltung: .
3491 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .
3492 Einspritzventil mit elektro- .
3493 thermischem .
3494 Stellantrieb .
3495 Absperrventil für Radiatorkreis mit .
3496 elektro-thermischem .
3497 Stellantrieb .
3498 Temperatursensor 1x Pt1000 .
3499 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3500 -----
3501 Anschlüsse/Maße: .
3502 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3503 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
3504 2x rot, 2x blau .
3505 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
3506 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG .
3507 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3508 Breite 732 mm .
3509 Höhe 600 mm .
3510 Tiefe 150 mm .
3511 -----
3512 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3513 Artikel-Nr.: 1285009102 .
3514 =====
3515 Artikel-Nr.: 1285009103
3516
3517 Fußbodenverteiler 9-fach
3518 Verrohrung, Thermoantriebe
3519 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3520
3521 TECHNISCHE DATEN 9-fach Fußbodenver- .
3522 teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
3523 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
3524 .
3525 Besonderheiten: .
3526 - inkl. elektro-thermischer .
3527 Stellantriebe .
3528 - komplett vormontiert auf Montage- .
3529 platte zur einfachen Installation .
3530 - inkl. Kugelhahnschiene .
3531 .
3532 Werkstoffe: .
3533 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3534 Durchflussanzeige Kunststoff .
3535 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3536 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3537 -----
3538 Technische Daten: .
3539 Max. Druck 3 bar .
3540 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3541 -----
3542 Ausstattung: .
3543 Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül- .
3544 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3545 9x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3546 9x Ventile inkl. elektro- .
3547 thermischer Stellantriebe im RL .
3548 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3549 -----
3550 Anschlüsse/Maße: .

```

3551	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG	.
3552	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)	.
3553		2x rot, 2x blau	.
3554	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
3555	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3556	Breite	660 mm	.
3557	Höhe	470 mm	.
3558	Tiefe	140 mm	.
3559	-----		
3560	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
3561	Artikel-Nr.:	1285009103	.
3562	=====		
3563	Artikel-Nr.:	1285010102	.
3564			
3565	Fußbodenverteiler 10-fach		
3566	Verrohrung, Einspritzschaltung		
3567	Halteplatte, 7 Kugelhähne		
3568	UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb		
3569			
3570	TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz		
3571	10-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC.		
3572	Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)		
3573			
3574	Besonderheiten:		
3575	- inkl. elektro-thermischer		.
3576	Stellantriebe		.
3577	- komplett vormontiert auf Montage-		.
3578	platte zur einfachen Installation		.
3579	- inkl. Einspritzschaltung zur		.
3580	Versorgung des Fußbodenverteilers		.
3581	- inkl. Anschluss ungemischter		.
3582	Heizkreis		.
3583	- inkl. Kugelhahnschiene		.
3584			.
3585	Werkstoffe:		
3586	Verteiler/Rohre	Edelstahl	.
3587	Durchflussanzeige	Kunststoff	.
3588	Halteplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3589	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
3590	-----		
3591	Technische Daten:		
3592	Max. Druck	3 bar	.
3593	Max. Betriebstemp.	55 °C	.
3594	-----		
3595	Ausstattung:		
3596	Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül-		.
3597	und Entleereinheit mit Handentlüfter		.
3598	10x Durchflussanzeige im Vorlauf		.
3599	10x Ventile inkl. Stellantriebe im RL		.
3600	Einspritzschaltung:		.
3601	Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70	.
3602	Einspritzventil	mit elektro-	.
3603		thermischem	.
3604		Stellantrieb	.
3605	Absperrventil für	Radiatorkreis mit	.
3606		elektro-thermischem	.
3607		Stellantrieb	.
3608	Temperatursensor	1x Pt1000	.
3609	7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene		.
3610	-----		
3611	Anschlüsse/Maße:		
3612	Kugelhähne	7x ¾" AG, ¾" IG	.
3613	Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)	.
3614		2x rot, 2x blau	.
3615	Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	.
3616	Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG	.
3617	Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	.
3618	Breite	732 mm	.
3619	Höhe	600 mm	.
3620	Tiefe	150 mm	.
3621	-----		

3622 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3623 Artikel-Nr.: 1285010102 .
3624 =====
3625 Artikel-Nr.: 1285010103
3626
3627 Fußbodenverteiler 10-fach
3628 Verrohrung, Thermoantriebe
3629 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3630
3631 TECHNISCHE DATEN 10-fach Fußbodenver- .
3632 teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
3633 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
3634 .
3635 Besonderheiten: .
3636 - inkl. elektro-thermischer .
3637 Stellantriebe .
3638 - komplett vormontiert auf Montage- .
3639 platte zur einfachen Installation .
3640 - inkl. Kugelhahnschiene .
3641 .
3642 Werkstoffe: .
3643 Verteiler/Rohre Edelstahl .
3644 Durchflussanzeige Kunststoff .
3645 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3646 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
3647 -----
3648 Technische Daten: .
3649 Max. Druck 3 bar .
3650 Max. Betriebstemp. 55 °C .
3651 -----
3652 Ausstattung: .
3653 Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül- .
3654 und Entleereinheit mit Handentlüfter .
3655 10x Durchflussanzeige im Vorlauf .
3656 10x Ventile inkl. elektro- .
3657 thermischer Stellantriebe im RL .
3658 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3659 -----
3660 Anschlüsse/Maße: .
3661 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG .
3662 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) .
3663 2x rot, 2x blau .
3664 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
3665 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3666 Breite 660 mm .
3667 Höhe 470 mm .
3668 Tiefe 140 mm .
3669 -----
3670 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3671 Artikel-Nr.: 1285010103 .
3672 =====
3673 Artikel-Nr.: 1285501102
3674
3675 Einspritzschaltung FB-Kreis
3676 GF UPM3 Auto 15-70
3677 2x 1" IG x 2x ¾" AG
3678
3679 Für weitere techn. Details kontaktieren
3680 Sie bitte unseren Vertrieb. .
3681 Vielen Dank .
3682 Ihr PAW-Team .
3683 -----
3684 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3685 Artikel-Nr.: 1285501102 .
3686 =====
3687 Artikel-Nr.: 1286101101
3688
3689 Aufputzschrank Fußboden
3690 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
3691 750 x 695 x 150 mm
3692

```

3693 Aufputzschrank für HomeBloC .
3694 Fußbodenverteilung .
3695 -----
3696 Technische Daten: .
3697 Oberfläche verzinkt und .
3698 pulverbeschichtet .
3699 RAL9016 .
3700 Mit Münzschloss .
3701 Schrankmaße 750x 695x 150 mm .
3702 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
3703 -----
3704 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3705 Artikel-Nr.: 1286101101 .
3706 =====
3707 Artikel-Nr.: 1288201101
3708
3709 Kaltwasserstrang HomeBloC GT
3710 Kugelhahn
3711 Nachrüstsatz
3712
3713 =====
3714 Artikel-Nr.: 1288601102
3715
3716 Thermischer Stellantrieb NC
3717 1.0 m Leitung, Rastmontage
3718 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
3719 Adapter M30 x 1.5 - VA 91
3720
3721 passend für PAW Fußbodenverteiler .
3722 =====
3723 Artikel-Nr.: 1288601104
3724
3725 Thermischer Stellantrieb NC
3726 2.0 m Leitung, Rastmontage
3727 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
3728 Adapter M30 x 1.5 - VA 63
3729
3730 passend für PAW 2- und 3-Wege-Ventile .
3731 =====
3732 Artikel-Nr.: 1288601105
3733
3734 Thermischer Stellantrieb NC
3735 3.0 m Leitung, Rastmontage
3736 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
3737 Adapter M30 x 1.5 - VA 91
3738
3739 =====
3740 Artikel-Nr.: 1288602101
3741
3742 Thermostatkopf 10 - 40 °C
3743 M30 x 1.5 / Tauchsensoren G½"
3744
3745 =====
3746 Artikel-Nr.: 13090530
3747
3748 Datalogger DL2 Plus
3749 LAN-Anschluss RJ45, WLAN
3750 Vbus/Modbus an GLT
3751
3752 =====
3753 Artikel-Nr.: 131201
3754
3755 Außentemperatursensor Pt1000
3756 -40 °C bis 50 °C, IP20
3757
3758 =====
3759 Artikel-Nr.: 131914
3760
3761 Regler SC3.5 + FlowRotor
3762 Komplettpaket mit
3763 inkl. 3 PT1000 Sensoren

```

```

3764 Regleraufnahme SenCon
3765
3766 Ergänzungssatz .
3767 zur Wärmemengenbilanzierung .
3768 in 3-Strang-Solarstationen .
3769 Regler SC3.5 mit Kabelbaum .
3770 6 x Temperatursensor Pt1000 .
3771 Reglerhalter, Volumenstromzähler .
3772 T-Stück mit Tauchhülse .
3773 -----
3774 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3775 Artikel-Nr.: 131914 .
3776 =====
3777 Artikel-Nr.: 131934
3778
3779 Temperatursensor Pt1000
3780 AL 650 mm, rot, AEH
3781 Einbau ¼" IG oder ½" IG
3782
3783 =====
3784 Artikel-Nr.: 1339002
3785
3786 MB3.10
3787 FC3.10
3788 Modbus-RTU-Modul
3789
3790 TECHN. DATEN Modbus-RTU Modul MB3.10 .
3791 Kommunikationsmodul zur Integration .
3792 von PAW-Systemen mit Frischwasser- .
3793 reglern FC3.10 in übergeordnete .
3794 Systeme mit Modbus-RTU Schnittstelle. .
3795 Das Kommunikationsmodul verfügt über .
3796 zwei getrennte Modbus-Schnittstellen. .
3797 Die RS485 Schnittstelle wird mit dem .
3798 Masterregler FC3.10 des PAW-Systems .
3799 verbunden. .
3800 Das Kommunikationsmodul stellt dem .
3801 übergeordneten Modbus-Server die Daten.
3802 über die Modbus-RTU Schnittstelle .
3803 bereit. .
3804 Alle Ein- und Ausgänge der angeschlos-
3805 senen Regler stehen als lesbare Daten-
3806 punkte zur Verfügung. .
3807 Weitere systemspezifische Datenpunkte .
3808 stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die .
3809 Parametereinstellungen werden über die.
3810 Masterregler vorgenommen. .
3811 -----
3812 Technische Daten: .
3813 Betriebsspannung 115-230 V/50-60 Hz.
3814 Leistungsaufnahme <2,5 W .
3815 Standby-Leistung < 1 W .
3816 Schutzklasse IP 20 .
3817 -----
3818 Ausstattung: .
3819 Schnittstellen RS485, Modbus RTU .
3820 -----
3821 Maße: .
3822 Länge 165 mm .
3823 Breite 115 mm .
3824 Höhe 57 mm .
3825 -----
3826 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3827 Artikel-Nr.: 1339002 .
3828 =====
3829 Artikel-Nr.: 1339003
3830
3831 WiFi3.10
3832 FC3.10
3833 Internet-Gateway-Modul
3834

```

```

3835 TECHNISCHE DATEN Internet-Gateway .
3836 Modul WiFi3.10. Kommunikationsmodul zur
3837 Anbindung von PAW-Systemen mit Frisch-.
3838 wasserreglern FC3.10 an die Internet- .
3839 Visualisierungs-plattform "emodul.eu".
3840 Das Kommunikationsmodul WiFi3.10 wird .
3841 über die integrierte RS232-Schnitt- .
3842 stelle an einen FC3.10-Masterregler .
3843 angeschlossen. .
3844 Die systemspezifischen Datenpunkte .
3845 werden drahtlos über einen bauseits .
3846 zu stellenden Router an die Plattform .
3847 "emodul.eu" übermittelt. .
3848 Voraussetzung ist ein Internetzugang .
3849 .
3850 Exklusive Integration in die bauseits .
3851 zu stellende Netzwerkinfrastruktur. .
3852 -----
3853 Technische Daten: .
3854 Betriebsspannung 115-230 V/50-60 Hz. .
3855 Schutzklasse IP 20 .
3856 -----
3857 Lieferumfang: .
3858 Regler WiFi3.10, Netzteil, RS-Buslei- .
3859 tung, Anleitung .
3860 -----
3861 Maße: .
3862 Länge 135 mm .
3863 Breite 105 mm .
3864 Höhe 35 mm .
3865 -----
3866 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
3867 Artikel-Nr.: 1339003 .
3868 =====
3869 Artikel-Nr.: 13526001
3870
3871 Regler Alpha Basis STD Plus
3872 230 V, NC, Pumpenfreigabe
3873 HomeBloC, 6 Zonen
3874
3875 TECHNISCHE DATEN Regler Alpha Basis .
3876 STD Plus für den PAW HomeBloC FB-Vert..
3877 Mit minimalem Aufwand wird die Alpha .
3878 Basis STD Plus mit allen .
3879 Systemkomponenten wie Regler und .
3880 Stellantrieben verdrahtet. Die .
3881 Versorgung der Systemkomponenten .
3882 erfolgt direkt über die .
3883 Spannungsversorgung der Alpha Basis. .
3884 Alle Schaltbefehle der Regler werden .
3885 über die Alpha Basis unmittelbar an die
3886 angeschlossenen Systemkomponenten .
3887 weitergeleitet. .
3888 -----
3889 Technische Daten: .
3890 Betriebsspannung 230 V ±10%, 50 Hz .
3891 Leistungsaufnahme max. 50 W .
3892 Standby-Leistung < 1 W .
3893 Schutzklasse IP 20 .
3894 max. Antriebe 15 (max. je 500 mA)
3895 Pumpenschaltung NC/NO einstellbar .
3896 DIP-Schalter .
3897 -----
3898 Ausstattung: .
3899 Schnittstellen schraublose Klemmen
3900 0,2 bis 1,5 m² .
3901 -----
3902 Maße: .
3903 Höhe 90 mm .
3904 Länge 326,5 mm .
3905 Tiefe 52 mm .

```

```

3906 -----
3907 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
3908 Artikel-Nr.:          13526001 .
3909 =====
3910 Artikel-Nr.:          13536001
3911
3912 Regler Alpha Basis Komfort
3913 230 V, NC/NO, Pumpe, Kessel
3914 HomeBloC, 10 Zonen
3915 Blockierschutz, Nachlauf
3916
3917 =====
3918 Artikel-Nr.:          1359501
3919
3920 Raum-Bedieneinheit RCD 2.0
3921 zu wittgf. Motor PWR6
3922
3923 =====
3924 Artikel-Nr.:          13676100
3925
3926 Raum-Bedieneinheit RCD 40
3927 LCD, Wochenprogramme
3928 zu HBC13.14, kabelgebunden
3929
3930 Raum-Bedieneinheit für HomeBloC Digital
3931 -----
3932 Besonderheiten:          .
3933 - Eine Raum-Bedieneinheit liegt dem .
3934 Lieferumfang von der Station zur .
3935 Inbetriebnahme bei      .
3936 - Einstellung der gewünschten .
3937 Temperaturen (Heizung und Friwa), .
3938 Zeitprogramme, Holiday function, .
3939 Eco function, Party function etc. .
3940 - Anschluss von bis zu fünf .
3941 Raumbedieneinheiten je Regler (Station)
3942 - Verbindung per Bluetooth mit .
3943 digitalem Android- oder iOS-Endgerät .
3944 zur Regelung per App    .
3945 - USB-C port            .
3946 -----
3947 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG.
3948 Artikel-Nr.:          13676100 .
3949 =====
3950 Artikel-Nr.:          1398700
3951
3952 Anschluss Set für MCom
3953 RJ12, RS485
3954 Steckernetzteil 24 Vdc
3955
3956 =====
3957 Artikel-Nr.:          1398710
3958
3959 Steckeradapter
3960 RJ45-Buchse 8P8C
3961 Terminal Block 8-pin
3962
3963 =====
3964 Artikel-Nr.:          1398731
3965
3966 MCom Kommunikationsset 3
3967 5 Vdc, RS485, inkl. Isolierung
3968 MiniPC, App3.0
3969 Montage auf MV oder Wand
3970
3971 =====
3972 Artikel-Nr.:          1398736
3973
3974 PowerLine Koffer
3975 devolo Set mit Leitungen
3976

```

```

3977 =====
3978 Artikel-Nr.:      139925GU7
3979
3980 Erweiterungsset MCom DN 25
3981 MCom 3.4
3982 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
3983 GF UPM3 Hybrid 25-70
3984
3985 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
3986 zum HeatBloC MC .
3987 .
3988 Autarker Regler für automatischen, .
3989 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
3990 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
3991 Volumenstromabschätzung, Modbus für .
3992 optionale Integration in Smart Home mit .
3993 externer Sollwertvorgabe .
3994 .
3995 Technische Daten: .
3996 -----
3997 Nenndruck      6 bar .
3998 Max. Betriebstemp. 110 °C .
3999 -----
4000 Ausstattung: .
4001 Pumpe Grundfos      UPM3 Hybrid 25-70 .
4002 Versorgung          230V, 50 Hz .
4003 Regler MCom         24 Vdc, <0.8 W .
4004 Temperatursensoren  2 x Pt1000, ¼" AG.
4005 -----
4006 Werkstoffe: .
4007 Armaturen           Messing .
4008 Dichtungen          AFM 34 .
4009 Isolierung          EPP .
4010 -----
4011 Maße: .
4012 Anschl. Dp-Sensor  ¼" AG .
4013 für Achsabstand    125 mm .
4014 Breite             250 mm .
4015 Höhe               200 mm .
4016 -----
4017 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
4018 Artikel-Nr.:      139925GU7 .
4019 =====
4020 Artikel-Nr.:      139925MGU7
4021
4022 Erweiterungsset MCom DN 25
4023 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
4024 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4025 GF UPM3 Hybrid 25-70
4026
4027 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
4028 zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
4029 .
4030 Autarker Regler für automatischen, .
4031 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
4032 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4033 Regelung auf konstante Vorlauf temper.,.
4034 Volumenstromabschätzung, Modbus für .
4035 optionale Integration in Smart Home mit .
4036 externer Sollwertvorgabe .
4037 .
4038 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
4039 Hand-/Automatikbetrieb und .
4040 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
4041 .
4042 Technische Daten: .
4043 -----
4044 Nenndruck      6 bar .
4045 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4046 -----
4047 Ausstattung: .

```

```

4048 Pumpe Grundfos          UPM3 Hybrid 25-70 .
4049 Versorgung              230V, 50 Hz      .
4050 Stellmotor SR10         10 Nm, 140 s/90° .
4051 Ansteuerung             0-10 V, stetig   .
4052 Regler MCom              24 Vdc, <1.3 W   .
4053 Temperatursensoren      2 x Pt1000, ¼" AG.
4054 -----
4055 Werkstoffe:              .
4056 Armaturen                Messing             .
4057 Dichtungen               AFM 34             .
4058 Isolierung               EPP               .
4059 -----
4060 Maße:                    .
4061 Anschl. Dp-Sensor       ¼" AG             .
4062 für Achsabstand         125 mm            .
4063 Breite                   250 mm            .
4064 Höhe                     200 mm            .
4065 -----
4066 Hersteller :             PAW GmbH & Co. KG .
4067 Artikel-Nr.:            139925MGU7      .
4068 =====
4069 Artikel-Nr.:            139925MWS08
4070
4071 Erweiterungsset MCom DN 25
4072 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
4073 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4074 Wilo Para STG 25/8-60/O
4075
4076 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
4077 zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
4078 .
4079 Autarker Regler für automatischen, .
4080 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
4081 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4082 Regelung auf konstante Vorlauf temper.,.
4083 Modbus für optionale Integration in .
4084 Smart Home mit ext. Sollwertevorgabe .
4085 .
4086 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
4087 Hand-/Automatikbetrieb und .
4088 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
4089 .
4090 Technische Daten: .
4091 -----
4092 Nenndruck                6 bar .
4093 Max. Betriebstemp.      110 °C .
4094 -----
4095 Ausstattung: .
4096 Pumpe Wilo              Para STG 25/8-60/O.
4097 Versorgung              230V, 50 Hz      .
4098 Stellmotor SR10         10 Nm, 140 s/90° .
4099 Ansteuerung             0-10 V, stetig   .
4100 Regler MCom              24 Vdc, <1.3 W   .
4101 Temperatursensoren      2 x Pt1000, ¼" AG.
4102 -----
4103 Werkstoffe:              .
4104 Armaturen                Messing             .
4105 Dichtungen               AFM 34             .
4106 Isolierung               EPP               .
4107 -----
4108 Maße:                    .
4109 Anschl. Dp-Sensor       ¼" AG             .
4110 für Achsabstand         125 mm            .
4111 Breite                   250 mm            .
4112 Höhe                     200 mm            .
4113 -----
4114 Hersteller :             PAW GmbH & Co. KG .
4115 Artikel-Nr.:            139925MWS08 .
4116 =====
4117 Artikel-Nr.:            139925WS08
4118

```

```

4119 Erweiterungssset MCom DN 25
4120 MCom 3.4
4121 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4122 Wilo Para STG 25/8-60/O
4123
4124 TECHNISCHE DATEN Erweiterungssset DN 25.
4125 zum HeatBloC MC .
4126 .
4127 Autarker Regler für automatischen, .
4128 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
4129 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4130 Modbus für optionale Integration in .
4131 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe .
4132 .
4133 Technische Daten: .
4134 -----
4135 Nenndruck 6 bar .
4136 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4137 -----
4138 Ausstattung: .
4139 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O. .
4140 Versorgung 230V, 50 Hz .
4141 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
4142 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG. .
4143 -----
4144 Werkstoffe: .
4145 Armaturen Messing .
4146 Dichtungen AFM 34 .
4147 Isolierung EPP .
4148 -----
4149 Maße: .
4150 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .
4151 für Achsabstand 125 mm .
4152 Breite 250 mm .
4153 Höhe 200 mm .
4154 -----
4155 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
4156 Artikel-Nr.: 139925WS08 .
4157 =====
4158 Artikel-Nr.: 139932GU7
4159
4160 Erweiterungssset MCom DN 32
4161 MCom 3.4
4162 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4163 GF UPM3 Hybrid 32-70
4164
4165 TECHNISCHE DATEN Erweiterungssset DN 32.
4166 zum HeatBloC MC .
4167 .
4168 Autarker Regler für automatischen, .
4169 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
4170 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4171 Volumenstromabschätzung, Modbus für .
4172 optionale Integration in Smart Home mit .
4173 externer Sollwertvorgabe .
4174 .
4175 Technische Daten: .
4176 -----
4177 Nenndruck 6 bar .
4178 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4179 -----
4180 Ausstattung: .
4181 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 .
4182 Versorgung 230V, 50 Hz .
4183 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
4184 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG. .
4185 -----
4186 Werkstoffe: .
4187 Armaturen Messing .
4188 Dichtungen AFM 34 .
4189 Isolierung EPP .

```

```

4190 -----
4191 Maße: .
4192 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .
4193 für Achsabstand 125 mm .
4194 Breite 250 mm .
4195 Höhe 200 mm .
4196 -----
4197 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
4198 Artikel-Nr.: 139932GU7 .
4199 =====
4200 Artikel-Nr.: 139932MGU7
4201
4202 Erweiterungsset MCom DN 32
4203 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
4204 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4205 GF UPM3 Hybrid 32-70
4206
4207 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
4208 zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
4209 .
4210 Autarker Regler für automatischen, .
4211 dynamischen Strangabgleich durch elekt. .
4212 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4213 Regelung auf konstante Vorlauftemper.,. .
4214 Volumenstromabschätzung, Modbus für .
4215 optionale Integration in Smart Home mit .
4216 externer Sollwertevorgabe .
4217 .
4218 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
4219 Hand-/Automatikbetrieb und .
4220 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
4221 .
4222 Technische Daten: .
4223 -----
4224 Nenndruck 6 bar .
4225 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4226 -----
4227 Ausstattung: .
4228 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 .
4229 Versorgung 230V, 50 Hz .
4230 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° .
4231 Ansteuerung 0-10 V, stetig .
4232 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W .
4233 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4234 -----
4235 Werkstoffe: .
4236 Armaturen Messing .
4237 Dichtungen AFM 34 .
4238 Isolierung EPP .
4239 -----
4240 Maße: .
4241 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .
4242 für Achsabstand 125 mm .
4243 Breite 250 mm .
4244 Höhe 200 mm .
4245 -----
4246 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
4247 Artikel-Nr.: 139932MGU7 .
4248 =====
4249 Artikel-Nr.: 139932MWM08
4250
4251 Erweiterungsset MCom DN 32
4252 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
4253 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4254 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
4255
4256 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
4257 zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
4258 .
4259 Autarker Regler für automatischen, .
4260 dynamischen Strangabgleich durch elekt.

```

```

4261 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4262 Regelung auf konstante Vorlauf temper.,.
4263 Modbus für optionale Integration in .
4264 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe .
4265 .
4266 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
4267 Hand-/Automatikbetrieb und .
4268 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
4269 .
4270 Technische Daten: .
4271 -----
4272 Nenndruck 6 bar .
4273 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4274 -----
4275 Ausstattung: .
4276 Pumpe Wilo Para MAXO 30-180-08-F02.
4277 Versorgung 230V, 50 Hz .
4278 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° .
4279 Ansteuerung 0-10 V, stetig .
4280 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W .
4281 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4282 -----
4283 Werkstoffe: .
4284 Armaturen Messing .
4285 Dichtungen AFM 34 .
4286 Isolierung EPP .
4287 -----
4288 Maße: .
4289 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .
4290 für Achsabstand 125 mm .
4291 Breite 250 mm .
4292 Höhe 200 mm .
4293 -----
4294 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
4295 Artikel-Nr.: 139932MWM08 .
4296 =====
4297 Artikel-Nr.: 139932WM08
4298
4299 Erweiterungsset MCom DN 32
4300 MCom 3.4
4301 DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
4302 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
4303
4304 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
4305 zum HeatBloC MC .
4306 .
4307 Autarker Regler für automatischen, .
4308 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
4309 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
4310 Modbus für optionale Integration in .
4311 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe .
4312 .
4313 Technische Daten: .
4314 -----
4315 Nenndruck 6 bar .
4316 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4317 -----
4318 Ausstattung: .
4319 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O.
4320 Versorgung 230V, 50 Hz .
4321 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
4322 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4323 -----
4324 Werkstoffe: .
4325 Armaturen Messing .
4326 Dichtungen AFM 34 .
4327 Isolierung EPP .
4328 -----
4329 Maße: .
4330 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .
4331 für Achsabstand 125 mm .

```

4332	Breite	250 mm	.
4333	Höhe	200 mm	.
4334	-----		
4335	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
4336	Artikel-Nr.:	139932WM08	.
4337	=====		
4338	Artikel-Nr.:	172706201	
4339			
4340	Speicheranbausatz $\frac{3}{4}$ ", isoliert		
4341	Anschlusswinkel mit KFE-Hahn		
4342	zu Solarstation 1-Strang DN 20		
4343			
4344	=====		
4345	Artikel-Nr.:	2049	
4346			
4347	Pumpenverschraubung DN 20		
4348	mit Mutter und Dichtung		
4349	G 1", Einlegeteil		
4350			
4351	=====		
4352	Artikel-Nr.:	2051	
4353			
4354	Flanschverschraubung DN 20		
4355	mit Mutter und Dichtung		
4356	G 1", Einschraubteil		
4357			
4358	=====		
4359	Artikel-Nr.:	2053	
4360			
4361	Reduzierstück		
4362	1" AG fd x $\frac{3}{4}$ " IG		
4363			
4364	=====		
4365	Artikel-Nr.:	2055	
4366			
4367	Überwurfmutter G 1"		
4368	für PAW Flansch F = $\frac{3}{4}$ "		
4369			
4370	=====		
4371	Artikel-Nr.:	2057	
4372			
4373	Dichtung		
4374	für F $\frac{3}{4}$ " + G 1" AG		
4375			
4376	=====		
4377	Artikel-Nr.:	2101	
4378			
4379	Pumpenkugelhahn PK 1"		
4380	F 1" x G 1"		
4381			
4382	=====		
4383	Artikel-Nr.:	2102	
4384			
4385	Pumpenkugelhahn PK 1 $\frac{1}{4}$ "		
4386	F 1 $\frac{1}{4}$ " x G 1 $\frac{1}{4}$ "		
4387			
4388	=====		
4389	Artikel-Nr.:	2105	
4390			
4391	Pumpenkugelhahn PKA 1"		
4392	F 1" x 1" AG		
4393			
4394	=====		
4395	Artikel-Nr.:	2107	
4396			
4397	Pumpenkugelhahn PKAS 1"		
4398	F 1" x 1" AG mit SKB		
4399			
4400	=====		
4401	Artikel-Nr.:	2109	
4402			

4403 Pumpenkugelhahn DN 25
4404 F 1" x 1½" AG
4405
4406 =====
4407 Artikel-Nr.: 2110
4408
4409 Pumpenkugelhahn PKV 1¼" 2"
4410 F 1½" x 2" AG
4411
4412 =====
4413 Artikel-Nr.: 2111
4414
4415 Pumpenkugelhahn PKVS 1" 1½"
4416 F 1" x 1½" AG mit SKB
4417
4418 =====
4419 Artikel-Nr.: 2112
4420
4421 Pumpenkugelhahn PKVS 1¼" 2"
4422 F 1¼" x 2" AG mit SKB
4423
4424 =====
4425 Artikel-Nr.: 2129
4426
4427 Pumpenkugelhahn PKS 1"
4428 mit autom. Luftdurchlass
4429 F 1" x G 1" mit SKB 200 mm WS,
4430
4431 =====
4432 Artikel-Nr.: 2130
4433
4434 Pumpenkugelhahn PKS 1¼"
4435 mit autom. Luftdurchlass
4436 F 1¼" x G 1¼"
4437
4438 =====
4439 Artikel-Nr.: 2149
4440
4441 Pumpenverschraubung DN 25
4442 mit Mutter und Dichtung
4443 G 1½", Einlegenteil
4444
4445 =====
4446 Artikel-Nr.: 2150
4447
4448 Pumpenverschraubung DN 32
4449 mit Mutter und Dichtung
4450 G 2", Einlegenteil
4451
4452 =====
4453 Artikel-Nr.: 2151
4454
4455 Flanschverschraubung DN 25
4456 mit Mutter und Dichtung
4457 G 1½", Einschraubteil
4458
4459 =====
4460 Artikel-Nr.: 2152
4461
4462 Flanschverschraubung DN 32
4463 mit Mutter und Dichtung
4464 G 2", Einschraubteil
4465
4466 =====
4467 Artikel-Nr.: 2153
4468
4469 Reduzierstück
4470 1½" AG fd x 1" IG
4471
4472 =====
4473 Artikel-Nr.: 2154

4474
4475 Reduzierstück
4476 2" AG fd x 1¼" IG
4477
4478 =====
4479 Artikel-Nr.: 2155
4480
4481 Überwurfmutter G 1½"
4482
4483 =====
4484 Artikel-Nr.: 2156
4485
4486 Überwurfmutter G 2"
4487
4488 =====
4489 Artikel-Nr.: 2157
4490
4491 Dichtung
4492 für F 1" + G 1½" AG
4493
4494 =====
4495 Artikel-Nr.: 2158
4496
4497 Dichtung
4498 für F 1¼" + G 2" AG
4499
4500 =====
4501 Artikel-Nr.: 2159
4502
4503 Einlegeteil
4504 DN 25
4505
4506 =====
4507 Artikel-Nr.: 2160
4508
4509 Einlegeteil
4510 DN 32
4511
4512 =====
4513 Artikel-Nr.: 2162
4514
4515 Spindel
4516 G 1" und 1¼", L = 88 mm nur
4517 lang, für Kugelhahn
4518 für Kugelhähne KMM, KMA, KMV
4519
4520 =====
4521 Artikel-Nr.: 2165
4522
4523 Spindel
4524 G 1½" und 2", L = 95 mm nur
4525 lang, für Kugelhahn
4526 für Kugelhähne KMM, KMA, KMV
4527
4528 =====
4529 Artikel-Nr.: 2167
4530
4531 Verschraubung für PV3 DN 25
4532 Dichtungen
4533 G1¼" Ü-Mutter x R1" AG
4534
4535 =====
4536 Artikel-Nr.: 2169
4537
4538 Verschraubung für PV3 DN 32
4539 Dichtungen
4540 2" AG fd x 1½" IG fd
4541
4542 =====
4543 Artikel-Nr.: 21711
4544

4545 Zeigerthermometer 0-120 °C
4546 Tauchhülse ½", mit O-Ring
4547 rote Skala, d = 50 mm
4548
4549 =====
4550 Artikel-Nr.: 21711SOL
4551
4552 Zeigerthermometer 0-160 °C
4553 Tauchhülse ½", mit O-Ring
4554 rote Skala, d = 50 mm
4555
4556 =====
4557 Artikel-Nr.: 21721
4558
4559 Zeigerthermometer 0-120 °C
4560 Tauchhülse ½", mit O-Ring
4561 blaue Skala, d = 50 mm
4562
4563 =====
4564 Artikel-Nr.: 21721SOL
4565
4566 Zeigerthermometer 0-160 °C
4567 Tauchhülse ½", mit O-Ring
4568 blaue Skala, d = 50 mm
4569
4570 =====
4571 Artikel-Nr.: 2207
4572
4573 Kugelhahn KMM 3/8"
4574 PN 16
4575 3/8" IG x 3/8" IG
4576
4577 =====
4578 Artikel-Nr.: 2208
4579
4580 Kugelhahn KMM ½"
4581 PN 16
4582 ½" IG x ½" IG
4583
4584 =====
4585 Artikel-Nr.: 2209
4586
4587 Kugelhahn KMM ¾"
4588 PN 16
4589 ¾" IG x ¾" IG
4590
4591 =====
4592 Artikel-Nr.: 2210
4593
4594 Kugelhahn KMM 1"
4595 PN 16
4596 1" IG x 1" IG
4597
4598 =====
4599 Artikel-Nr.: 2211
4600
4601 Kugelhahn KMM 1¼"
4602 PN 16
4603 1¼" IG x 1¼" IG
4604
4605 =====
4606 Artikel-Nr.: 2212
4607
4608 Kugelhahn KMM 1½"
4609 PN 16
4610 1½" IG x 1½" IG, mit Hebel
4611
4612 =====
4613 Artikel-Nr.: 2213
4614
4615 Kugelhahn KMM 2"

4616 PN 16
4617 2" IG x 2" IG, mit Hebel
4618
4619 =====
4620 Artikel-Nr.: 2218
4621
4622 Kugelhahn KMA ½"
4623 PN 16
4624 ½" IG x ½" AG
4625
4626 =====
4627 Artikel-Nr.: 2219
4628
4629 Kugelhahn KMA ¾"
4630 PN 16
4631 ¾" IG x ¾" AG
4632
4633 =====
4634 Artikel-Nr.: 2220
4635
4636 Kugelhahn KMA 1"
4637 PN 16
4638 1" IG x 1" AG
4639
4640 =====
4641 Artikel-Nr.: 2228
4642
4643 Kugelhahn KMV ½"
4644 mit Verschraubung
4645 ½" IG x ½" AG, PN 16
4646
4647 =====
4648 Artikel-Nr.: 2229
4649
4650 Kugelhahn KMV ¾"
4651 mit Verschraubung
4652 ¾" IG x ¾" AG, PN 16
4653
4654 =====
4655 Artikel-Nr.: 2230
4656
4657 Kugelhahn KMV 1"
4658 mit Verschraubung
4659 1" IG x 1" AG, PN 16
4660
4661 =====
4662 Artikel-Nr.: 2231
4663
4664 Kugelhahn KMV 1¼"
4665 mit Verschraubung
4666 1¼" IG x 1¼" AG, PN 16
4667
4668 =====
4669 Artikel-Nr.: 2260
4670
4671 KFE-Hahn ½"
4672 Griff schwarz
4673 ¾" AG x ½" AG sd
4674 Schlauchtülle, Kappe
4675
4676 =====
4677 Artikel-Nr.: 2301
4678
4679 Multikugelhahn MK 1"
4680 F 1" x G 1" x 2 A. ½"
4681
4682 =====
4683 Artikel-Nr.: 2302
4684
4685 Multikugelhahn MK 1¼"
4686 F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"

4687
4688 =====
4689 Artikel-Nr.: 2309
4690
4691 Multikugelhahn MKS 1"
4692 mit SKB, autom. Luftdurchlass
4693 F 1" x G 1" x 2 A. ½"
4694
4695 =====
4696 Artikel-Nr.: 2310
4697
4698 Multikugelhahn MKS 1¼"
4699 mit SKB
4700 F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"
4701
4702 =====
4703 Artikel-Nr.: 2701
4704
4705 Ladepumpenset K1 DN 25
4706 F 1" x G 1"
4707
4708 =====
4709 Artikel-Nr.: 2702
4710
4711 Ladepumpenset K1 DN 32
4712 F 1¼" x G 1¼"
4713
4714 =====
4715 Artikel-Nr.: 2705
4716
4717 Vorlaufset K2 DN 25
4718 F 1" x G 1"
4719
4720 =====
4721 Artikel-Nr.: 2706
4722
4723 Vorlaufset K2 DN 32
4724 1¼" IG x 2" Ü-Mutter
4725
4726 =====
4727 Artikel-Nr.: 2708
4728
4729 Rücklaufset K3 DN 25
4730 F 1" x G 1"
4731
4732 =====
4733 Artikel-Nr.: 2710
4734
4735 Rücklaufset K3 DN 32
4736 F 1¼" x G 1¼"
4737
4738 =====
4739 Artikel-Nr.: 2712
4740
4741 Pumpenset K5 DN 25
4742 F 1" x G 1"
4743
4744 =====
4745 Artikel-Nr.: 2714
4746
4747 Pumpenset K5 1¼"
4748 F 1¼" x G 1¼"
4749
4750 =====
4751 Artikel-Nr.: 2801
4752
4753 Bypassset K7 DN 25
4754 F 1" x G 1"
4755
4756 =====
4757 Artikel-Nr.: 2850

```

4758
4759 Überströmset DN 20
4760 A = 200 mm
4761 2 x G ½"
4762
4763 =====
4764 Artikel-Nr.:      2851
4765
4766 Überströmset DN 20
4767 A = 125 mm
4768 2 x G ½"
4769
4770 =====
4771 Artikel-Nr.:      2853
4772
4773 Überströmset DN 20
4774 A = 200 mm
4775 2 x G ¾" fd
4776
4777 =====
4778 Artikel-Nr.:      31071
4779
4780 Umbausatz Konstantregler
4781 Mischer Bypass vorn
4782 DN 20, auf VL rechts, K33
4783
4784 =====
4785 Artikel-Nr.:      31072
4786
4787 Umbausatz Konstantregler
4788 Mischer Bypass vorn
4789 DN 20, auf VL links, K33
4790
4791 =====
4792 Artikel-Nr.:      3111
4793
4794 Erweiterungsmodul DN 20
4795 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4796 Modulverteiler
4797 Iso Endkappen
4798
4799 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 20
4800 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
4801 eines PAW-Modulverteilers DN 20 um bis.
4802 zu 2 zusätzliche Heizkreise      .
4803 Werkstoffe:                      .
4804 Armaturen           Messing      .
4805 Dichtungen          EPDM         .
4806 Isolierung          EPP          .
4807 -----
4808 Technische Daten:                .
4809 Nenndruck           6 bar        .
4810 Max. Betriebstemp.  110 °C      .
4811 -----
4812 Maße:                          .
4813 Anschl. Verbraucher ½" PAW-Flansch .
4814 Anschl. Erzeuger    1" AG fd/¾" IG .
4815 Achsabstand         90 mm        .
4816 Einbauhöhe          80 mm        .
4817 Höhe incl. Isolier. 85 mm        .
4818 Breite              220 mm       .
4819 -----
4820 Hersteller :           PAW GmbH & Co. KG .
4821 Artikel-Nr.:          3111         .
4822 =====
4823 Artikel-Nr.:          3112
4824
4825 Modulverteiler DN 20
4826 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4827 2-fach
4828 Iso Endkappen

```

```

4829
4830 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4831 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
4832 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
4833 mit thermischer Trennung .
4834 Werkstoffe: .
4835 Armaturen          Messing .
4836 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
4837 Isolierung         EPP .
4838 -----
4839 Technische Daten: .
4840 Nenndruck          6 bar .
4841 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4842 Kvs-Wert           7,1 .
4843 -----
4844 Maße: .
4845 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
4846 Anschl. Erzeuger    ¾" IG x 1" AG fd .
4847 Anschl. seitlich    ¾" IG mit Stopfen .
4848 Achsabstand         90 mm .
4849 Einbauhöhe          80 mm .
4850 Höhe incl. Isolier. 85 mm .
4851 Breite              440 mm .
4852 Max. Anz. HeatBloCs 3 .
4853 -----
4854 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
4855 Artikel-Nr.:       3112 .
4856 =====
4857 Artikel-Nr.:       3113
4858
4859 Modulverteiler DN 20
4860 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4861 3-fach
4862 Iso Endkappen
4863
4864 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4865 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
4866 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
4867 mit thermischer Trennung .
4868 Werkstoffe: .
4869 Armaturen          Messing .
4870 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
4871 Isolierung         EPP .
4872 -----
4873 Technische Daten: .
4874 Nenndruck          6 bar .
4875 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4876 Kvs-Wert           7,8 .
4877 -----
4878 Maße: .
4879 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
4880 Anschl. Erzeuger    ¾" IG x 1" AG fd .
4881 Anschl. seitlich    ¾" IG mit Stopfen .
4882 Achsabstand         90 mm .
4883 Einbauhöhe          80 mm .
4884 Höhe incl. Isolier. 85 mm .
4885 Breite              620 mm .
4886 Max. Anz. HeatBloCs 5 .
4887 -----
4888 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
4889 Artikel-Nr.:       3113 .
4890 =====
4891 Artikel-Nr.:       31131
4892
4893 Dichtungssatz
4894 bis MV 3-fach
4895 Modulverteiler DN 20
4896
4897 =====
4898 Artikel-Nr.:       3114
4899

```

```

4900 Modulverteiler DN 20
4901 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4902 4-fach
4903 Iso Endkappen
4904
4905 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4906 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
4907 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
4908 mit thermischer Trennung .
4909 Werkstoffe: .
4910 Armaturen          Messing .
4911 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
4912 Isolierung         EPP .
4913 -----
4914 Technische Daten: .
4915 Nenndruck          6 bar .
4916 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4917 Kvs-Wert           8,0 .
4918 -----
4919 Maße: .
4920 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
4921 Anschl. Erzeuger    ¾" IG x 1" AG fd .
4922 Anschl. seitlich    ¾" IG mit Stopfen .
4923 Achsabstand         90 mm .
4924 Einbauhöhe          80 mm .
4925 Höhe incl. Isolier. 85 mm .
4926 Breite              800 mm .
4927 Max. Anz. HeatBloCs 7 .
4928 -----
4929 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
4930 Artikel-Nr.:        3114 .
4931 =====
4932 Artikel-Nr.:        3115
4933
4934 Modulverteiler DN 20
4935 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4936 5-fach
4937 Iso Endkappen
4938
4939 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4940 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
4941 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
4942 mit thermischer Trennung .
4943 Werkstoffe: .
4944 Armaturen          Messing .
4945 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
4946 Isolierung         EPP .
4947 -----
4948 Technische Daten: .
4949 Nenndruck          6 bar .
4950 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4951 Kvs-Wert           8,2 .
4952 -----
4953 Maße: .
4954 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
4955 Anschl. Erzeuger    ¾" IG x 1" AG fd .
4956 Anschl. seitlich    ¾" IG mit Stopfen .
4957 Achsabstand         90 mm .
4958 Einbauhöhe          80 mm .
4959 Höhe incl. Isolier. 85 mm .
4960 Breite              980 mm .
4961 Max. Anz. HeatBloCs 9 .
4962 -----
4963 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
4964 Artikel-Nr.:        3115 .
4965 =====
4966 Artikel-Nr.:        3116
4967
4968 Modulverteiler DN 20
4969 F ½" x 1" AG / ¾" IG
4970 6-fach

```

```

4971 Iso Endkappen
4972
4973 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4974 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
4975 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
4976 mit thermischer Trennung .
4977 Werkstoffe: .
4978 Armaturen          Messing .
4979 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
4980 Isolierung         EPP .
4981 -----
4982 Technische Daten: .
4983 Nenndruck          6 bar .
4984 Max. Betriebstemp. 110 °C .
4985 Kvs-Wert           8,2 .
4986 -----
4987 Maße: .
4988 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
4989 Anschl. Erzeuger    ¾" IG x 1" AG fd .
4990 Anschl. seitlich    ¾" IG mit Stopfen .
4991 Achsabstand         90 mm .
4992 Einbauhöhe          80 mm .
4993 Höhe incl. Isolier. 85 mm .
4994 Breite              1160 mm .
4995 Max. Anz. HeatBloCs 11 .
4996 -----
4997 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
4998 Artikel-Nr.:       3116 .
4999 =====
5000 Artikel-Nr.:       3121
5001
5002 Wandhalter DN 20
5003 1 Paar
5004 Modulverteiler DN 20
5005
5006 =====
5007 Artikel-Nr.:       3122SET
5008
5009 Wandhalterset DN 20
5010 Halteplatte mit Wandhalter
5011 für Modul-HK
5012 1" Ü-Mutter / 1" AG fd
5013
5014 =====
5015 Artikel-Nr.:       31241
5016
5017 Kupplung DN 20
5018 Modulverteiler DN 20
5019 für Überkopfmontage
5020 Muttern + Distanzrohre = 1"
5021
5022 =====
5023 Artikel-Nr.:       3125
5024
5025 Halteplatte DN 20
5026 1'' Ü-Mutter x 1'' AG
5027 Modulheizkreis
5028
5029 =====
5030 Artikel-Nr.:       31301
5031
5032 Überströmset DN 20
5033 2 x T-Stück ¾" AG x ¾" IG
5034 A = 90 mm
5035 15 mm Hahnverlängerungen
5036
5037 =====
5038 Artikel-Nr.:       3131
5039
5040 Verschraubungssatz für DN 20
5041 2 Stück

```

```

5042 Flanschmuffe 1"M x ¾" IG
5043
5044 =====
5045 Artikel-Nr.:          3142
5046
5047 Hydraulische Weiche DN 20
5048 F ½" x 1" AG / ¾" IG
5049 bis 950 l/h, gebrückt
5050
5051 Hydraulische Weiche DN 20 bis 950 l/h .
5052 geführter Vorlauf und Rücklauf .
5053 komplett aus Messing .
5054 EPP-Isolierungskappen .
5055 Breite: 260 mm .
5056 Anschlüsse oben: .
5057 ¾" PAW-Flansch .
5058 Anschlüsse für Kessel: .
5059 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
5060 Anschlüsse seitlich: .
5061 ¾" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .
5062 -----
5063 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
5064 Artikel-Nr.:          3142 .
5065 =====
5066 Artikel-Nr.:          31421
5067
5068 Hydraulische Weiche DN 20
5069 1" Mutter x 1" AG / ¾" IG
5070 bis 2200 l/h
5071 EPP Isolierung
5072
5073 Hydraulische Weiche DN 20 bis 2200 l/h.
5074 komplett aus Messing .
5075 EPP-Isolierung .
5076 Breite: 435 mm .
5077 Anschlüsse oben: .
5078 ¾" PAW-Flansch .
5079 Anschlüsse für Kessel: .
5080 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
5081 Anschlüsse seitlich: .
5082 ½" IG für Tauchhülse und KFE-Hahn .
5083 -----
5084 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
5085 Artikel-Nr.:          31421 .
5086 =====
5087 Artikel-Nr.:          31422
5088
5089 Drucklosverteiler MVW2 DN 20
5090 gebrückt, isoliert
5091
5092 Drucklosverteiler 2fach MVW2 - DN 20 .
5093 mit integrierter Kurzschlussstrecke .
5094 bis zu 3 Heizkreise anschließbar .
5095 komplett aus Messing .
5096 EPP-Isolierungskappen .
5097 Breite inkl. Isolierung: 440 mm .
5098 Anschlüsse für Heizkreise: .
5099 ¾" PAW-Flansch .
5100 Anschlüsse für Kessel: .
5101 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
5102 -----
5103 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
5104 Artikel-Nr.:          31422 .
5105 =====
5106 Artikel-Nr.:          31423
5107
5108 Drucklosverteiler MVW3 DN 20
5109 gebrückt, isoliert
5110
5111 Drucklosverteiler 3fach MVW3 - DN 20 .
5112 mit integrierter Kurzschlussstrecke .

```

```

5113 bis zu 5 Heizkreise anschließbar .
5114 komplett aus Messing .
5115 EPP-Isolierungskappen .
5116 Breite inkl. Isolierung: 620 mm .
5117 Anschlüsse für Heizkreise: .
5118 ¾" PAW-Flansch .
5119 Anschlüsse für Kessel: .
5120 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
5121 -----
5122 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
5123 Artikel-Nr.: 31423 .
5124 =====
5125 Artikel-Nr.: 3142KS1
5126
5127 Rohrsatz DN 20
5128 isoliert
5129 Hydraulische Weiche DN 20
5130
5131 =====
5132 Artikel-Nr.: 3143
5133
5134 Erweiterungssatz
5135 Drucklosverteiler DN 20
5136
5137 =====
5138 Artikel-Nr.: 3145
5139
5140 Einbaustrecke
5141 Heizkreise DN 20
5142 für Wärmemengenzähler in
5143 Montage oberhalb d. Isolierung
5144
5145 =====
5146 Artikel-Nr.: 3161
5147
5148 Spül- & Entleerungsset DN 20
5149 15 mm Hahnverlängerung
5150 2 x Konter-T-Stück ¾" sd
5151 2 x KFE
5152
5153 =====
5154 Artikel-Nr.: 31611
5155
5156 Spül- & Entleerarmatur DN 20
5157 KFE ½" sd
5158 T-Stück mit ¾" IG x ¾" AG sd
5159
5160 =====
5161 Artikel-Nr.: 32013
5162
5163 HeatBloC K31 DN 20
5164 direkt
5165
5166 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
5167 direkt / ungemischt für Boilerladg. .
5168 oder gleitenden Heizbetrieb .
5169 Werkstoffe: .
5170 Armaturen Messing .
5171 Dichtungen EPDM .
5172 Isolierung EPP .
5173 -----
5174 Technische Daten: .
5175 Nenndruck 6 bar .
5176 Max. Betriebstemp. 110 °C .
5177 Kvs-Wert 4,3 .
5178 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
5179 Leistung 30,0 kW .
5180 -----
5181 Ausstattung: .
5182 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .
5183 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

```

5184	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5185	Thermometer	0-120 °C	.
5186	-----		
5187	Maße:		.
5188	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5189	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5190	Achsabstand	90 mm	.
5191	Einbaulänge	255 mm	.
5192	Breite	180 mm	.
5193	Höhe	385 mm	.
5194	-----		
5195	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5196	Artikel-Nr.:	32013	.
5197	=====		
5198	Artikel-Nr.:	32013GH6	
5199			
5200	HeatBloC K31 DN 20		
5201	direkt		
5202	GF ALPHA2.1 15-60		
5203			
5204	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20		.
5205	direkt / ungemischt für Boilerladg.		.
5206	oder gleitenden Heizbetrieb		.
5207	Werkstoffe:		.
5208	Armaturen	Messing	.
5209	Dichtungen	EPDM	.
5210	Isolierung	EPP	.
5211	-----		
5212	Technische Daten:		.
5213	Nenndruck	6 bar	.
5214	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5215	Kvs-Wert	4,3	.
5216	Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h	.
5217	Leistung	30,0 kW	.
5218	-----		
5219	Ausstattung:		.
5220	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15/60	.
5221	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5222	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5223	Thermometer	0-120 °C	.
5224	-----		
5225	Maße:		.
5226	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5227	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5228	Achsabstand	90 mm	.
5229	Einbaulänge	255 mm	.
5230	Breite	180 mm	.
5231	Höhe	385 mm	.
5232	-----		
5233	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5234	Artikel-Nr.:	32013GH6	.
5235	=====		
5236	Artikel-Nr.:	32013GM6	
5237			
5238	HeatBloC K31 DN 20		
5239	direkt		
5240	GF UPM3 Auto 15-70		
5241			
5242	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20		.
5243	direkt / ungemischt für Boilerladg.		.
5244	oder gleitenden Heizbetrieb		.
5245	Werkstoffe:		.
5246	Armaturen	Messing	.
5247	Dichtungen	EPDM	.
5248	Isolierung	EPP	.
5249	-----		
5250	Technische Daten:		.
5251	Nenndruck	6 bar	.
5252	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5253	Kvs-Wert	4,7	.
5254	Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h	.

5255	Leistung	30,0 kW	.
5256	-----		
5257	Ausstattung:		.
5258	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
5259	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5260	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5261	Thermometer	0-120 °C	.
5262	-----		
5263	Maße:		.
5264	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5265	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5266	Achsabstand	90 mm	.
5267	Einbaulänge	255 mm	.
5268	Breite	180 mm	.
5269	Höhe	385 mm	.
5270	-----		
5271	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5272	Artikel-Nr.:	32013GM6	.
5273	=====		
5274	Artikel-Nr.:	32013WN06	
5275			
5276	HeatBloC K31 DN 20		
5277	direkt		
5278	Wilo Yonos PICO 15/1-6		
5279			
5280	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20	.	
5281	direkt / ungemischt für Boilerladg.	.	
5282	oder gleitenden Heizbetrieb	.	
5283	Werkstoffe:	.	
5284	Armaturen	Messing	.
5285	Dichtungen	EPDM	.
5286	Isolierung	EPP	.
5287	-----		
5288	Technische Daten:	.	
5289	Nenndruck	6 bar	.
5290	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5291	Kvs-Wert	4,7	.
5292	Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h	.
5293	Leistung	30,0 kW	.
5294	-----		
5295	Ausstattung:	.	
5296	Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
5297	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5298	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5299	Thermometer	0-120 °C	.
5300	-----		
5301	Maße:	.	
5302	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5303	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5304	Achsabstand	90 mm	.
5305	Einbaulänge	255 mm	.
5306	Breite	180 mm	.
5307	Höhe	385 mm	.
5308	-----		
5309	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5310	Artikel-Nr.:	32013WN06	.
5311	=====		
5312	Artikel-Nr.:	32013WP6	
5313			
5314	HeatBloC K31 DN 20		
5315	direkt		
5316	Wilo Para SC 15/6-43		
5317			
5318	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20	.	
5319	direkt / ungemischt für Boilerladg.	.	
5320	oder gleitenden Heizbetrieb	.	
5321	Werkstoffe:	.	
5322	Armaturen	Messing	.
5323	Dichtungen	EPDM	.
5324	Isolierung	EPP	.
5325	-----		

5326	Technische Daten:	.
5327	Nenndruck	6 bar .
5328	Max. Betriebstemp.	110 °C .
5329	Kvs-Wert	4,7 .
5330	Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h .
5331	Leistung	30,0 kW .
5332	-----	
5333	Ausstattung:	.
5334	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43 .
5335	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
5336	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
5337	Thermometer	0-120 °C .
5338	-----	
5339	Maße:	.
5340	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht. .
5341	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
5342	Achsabstand	90 mm .
5343	Einbaulänge	255 mm .
5344	Breite	180 mm .
5345	Höhe	385 mm .
5346	-----	
5347	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
5348	Artikel-Nr.:	32013WP6 .
5349	=====	
5350	Artikel-Nr.:	320353
5351		
5352	HeatBloC K36 DN 20	
5353	RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°	
5354		
5355	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20	.
5356	Kesselladeset mit therm. Regelventil	.
5357	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
5358	Werkstoffe:	.
5359	Armaturen	Messing .
5360	Dichtungen	EPDM .
5361	Isolierung	EPP .
5362	-----	
5363	Technische Daten:	.
5364	Nenndruck	6 bar .
5365	Max. Betriebstemp.	110 °C .
5366	Kvs-Wert primär	2,5 .
5367	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h .
5368	Leistung	10 kW .
5369	-----	
5370	Ausstattung:	.
5371	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm .
5372	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
5373	Thermometer	0-120 °C .
5374	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.
5375	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
5376	-----	
5377	Maße:	.
5378	Anschl. Erzeuger	¾" IG .
5379	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
5380	Achsabstand	90 mm .
5381	Einbaulänge	347 mm .
5382	Breite	180 mm .
5383	Höhe	385 mm .
5384	-----	
5385	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
5386	Artikel-Nr.:	320353 .
5387	=====	
5388	Artikel-Nr.:	320353GH6
5389		
5390	HeatBloC K36 DN 20	
5391	RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°	
5392	GF ALPHA2 15-60	
5393		
5394	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20	.
5395	Kesselladeset mit therm. Regelventil	.
5396	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	

5397	Werkstoffe:	.
5398	Armaturen	Messing .
5399	Dichtungen	EPDM .
5400	Isolierung	EPP .
5401	-----	
5402	Technische Daten:	.
5403	Nenndruck	6 bar .
5404	Max. Betriebstemp.	110 °C .
5405	Kvs-Wert primär	2,5 .
5406	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h .
5407	Leistung	10 kW .
5408	-----	
5409	Ausstattung:	.
5410	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60 .
5411	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
5412	Thermometer	0-120 °C .
5413	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
5414	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
5415	-----	
5416	Maße:	.
5417	Anschl. Erzeuger	¾" IG .
5418	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
5419	Achsabstand	90 mm .
5420	Einbaulänge	347 mm .
5421	Breite	180 mm .
5422	Höhe	385 mm .
5423	-----	
5424	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
5425	Artikel-Nr.:	320353GH6 .
5426	=====	
5427	Artikel-Nr.:	320353GM6
5428		
5429	HeatBloC K36 DN 20	
5430	RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°	
5431	GF UPM3 Auto 15-70/ PP3	
5432		
5433	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20	.
5434	Kesselladeset mit therm. Regelventil	.
5435	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	.
5436	Werkstoffe:	.
5437	Armaturen	Messing .
5438	Dichtungen	EPDM .
5439	Isolierung	EPP .
5440	-----	
5441	Technische Daten:	.
5442	Nenndruck	6 bar .
5443	Max. Betriebstemp.	110 °C .
5444	Kvs-Wert primär	2,5 .
5445	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h .
5446	Leistung	10 kW .
5447	-----	
5448	Ausstattung:	.
5449	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70 .
5450	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
5451	Thermometer	0-120 °C .
5452	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
5453	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
5454	-----	
5455	Maße:	.
5456	Anschl. Erzeuger	¾" IG .
5457	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
5458	Achsabstand	90 mm .
5459	Einbaulänge	347 mm .
5460	Breite	180 mm .
5461	Höhe	385 mm .
5462	-----	
5463	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
5464	Artikel-Nr.:	320353GM6 .
5465	=====	
5466	Artikel-Nr.:	320353WN06
5467		

5468 HeatBloC K36 DN 20
 5469 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
 5470 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 5471
 5472 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5473 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
 5474 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5475 Werkstoffe: .
 5476 Armaturen Messing .
 5477 Dichtungen EPDM .
 5478 Isolierung EPP .
 5479 -----
 5480 Technische Daten: .
 5481 Nenndruck 6 bar .
 5482 Max. Betriebstemp. 110 °C .
 5483 Kvs-Wert primär 2,5 .
 5484 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
 5485 Leistung 10 kW .
 5486 -----
 5487 Ausstattung: .
 5488 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
 5489 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
 5490 Thermometer 0-120 °C .
 5491 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp. .
 5492 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5493 -----
 5494 Maße: .
 5495 Anschl. Erzeuger ¾" IG .
 5496 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
 5497 Achsabstand 90 mm .
 5498 Einbaulänge 347 mm .
 5499 Breite 180 mm .
 5500 Höhe 385 mm .
 5501 -----
 5502 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5503 Artikel-Nr.: 320353WN06 .
 5504 =====
 5505 Artikel-Nr.: 320353WP6
 5506
 5507 HeatBloC K36 DN 20
 5508 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
 5509 Wilo Para SC 15/6-43
 5510
 5511 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5512 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
 5513 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5514 Werkstoffe: .
 5515 Armaturen Messing .
 5516 Dichtungen EPDM .
 5517 Isolierung EPP .
 5518 -----
 5519 Technische Daten: .
 5520 Nenndruck 6 bar .
 5521 Max. Betriebstemp. 110 °C .
 5522 Kvs-Wert primär 2,5 .
 5523 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
 5524 Leistung 10 kW .
 5525 -----
 5526 Ausstattung: .
 5527 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
 5528 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
 5529 Thermometer 0-120 °C .
 5530 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp. .
 5531 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5532 -----
 5533 Maße: .
 5534 Anschl. Erzeuger ¾" IG .
 5535 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
 5536 Achsabstand 90 mm .
 5537 Einbaulänge 347 mm .
 5538 Breite 180 mm .

```

5539   Höhe                      385 mm                      .
5540   -----
5541   Hersteller :                PAW GmbH & Co. KG             .
5542   Artikel-Nr.:                320353WP6                     .
5543   =====
5544   Artikel-Nr.:                320373
5545
5546   HeatBloC K36 DN 20
5547   RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
5548
5549   TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
5550   Kesselladeset mit therm. Regelventil .
5551   RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5552   Werkstoffe:                  .
5553   Armaturen                    Messing                      .
5554   Dichtungen                   EPDM                    .
5555   Isolierung                   EPP                       .
5556   -----
5557   Technische Daten:            .
5558   Nenndruck                    6 bar                      .
5559   Max. Betriebstemp.          110 °C                      .
5560   Kvs-Wert primär              2,5                        .
5561   Temperaturspreizung          10 K bis 860 l/h          .
5562   Leistung                     10 kW                      .
5563   -----
5564   Ausstattung:                  .
5565   Pumpe bauseits               1" AG, 130 mm             .
5566   Schwerkraftbremse/n          200 mmWs                  .
5567   Thermometer                  0-120 °C                  .
5568   Therm. Regelventil           60 °C Öffnungstemp.      .
5569   Absperrventil(e)             Kugelhähne m. Griff      .
5570   -----
5571   Maße:                          .
5572   Anschl. Erzeuger              ¾" IG                      .
5573   Anschl. Verbraucher           ¾" IG                      .
5574   Achsabstand                   90 mm                      .
5575   Einbaulänge                   347 mm                     .
5576   Breite                        180 mm                     .
5577   Höhe                          385 mm                     .
5578   -----
5579   Hersteller :                PAW GmbH & Co. KG             .
5580   Artikel-Nr.:                320373                     .
5581   =====
5582   Artikel-Nr.:                320373GH6
5583
5584   HeatBloC K36 DN 20
5585   RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
5586   GF ALPHA2.1 15-60
5587
5588   TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
5589   Kesselladeset mit therm. Regelventil .
5590   RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5591   Werkstoffe:                  .
5592   Armaturen                    Messing                      .
5593   Dichtungen                   EPDM                    .
5594   Isolierung                   EPP                       .
5595   -----
5596   Technische Daten:            .
5597   Nenndruck                    6 bar                      .
5598   Max. Betriebstemp.          110 °C                      .
5599   Kvs-Wert primär              2,5                        .
5600   Temperaturspreizung          10 K bis 860 l/h          .
5601   Leistung                     10 kW                      .
5602   -----
5603   Ausstattung:                  .
5604   Pumpe Grundfos                Alpha2.1 15-60            .
5605   Schwerkraftbremse/n          200 mmWs                  .
5606   Thermometer                  0-120 °C                  .
5607   Therm. Regelventil           60 °C Öffnungstemp.      .
5608   Absperrventil(e)             Kugelhähne m. Griff      .
5609   -----

```

5610	Maße:	.
5611	Anschl. Erzeuger ¾" IG	.
5612	Anschl. Verbraucher ¾" IG	.
5613	Achsabstand 90 mm	.
5614	Einbaulänge 347 mm	.
5615	Breite 180 mm	.
5616	Höhe 385 mm	.
5617	-----	
5618	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
5619	Artikel-Nr.: 320373GH6	.
5620	=====	
5621	Artikel-Nr.: 320373GM6	
5622		
5623	HeatBloC K36 DN 20	
5624	RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°	
5625	GF UPM3 Auto 15-70/ PP3	
5626		
5627	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20	.
5628	Kesselladeset mit therm. Regelventil	.
5629	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
5630	Werkstoffe:	.
5631	Armaturen Messing	.
5632	Dichtungen EPDM	.
5633	Isolierung EPP	.
5634	-----	
5635	Technische Daten:	.
5636	Nenndruck 6 bar	.
5637	Max. Betriebstemp. 110 °C	.
5638	Kvs-Wert primär 2,5	.
5639	Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h	.
5640	Leistung 10 kW	.
5641	-----	
5642	Ausstattung:	.
5643	Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70	.
5644	Schwerkraftbremse/n 200 mmWs	.
5645	Thermometer 0-120 °C	.
5646	Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.	
5647	Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff	
5648	-----	
5649	Maße:	.
5650	Anschl. Erzeuger ¾" IG	.
5651	Anschl. Verbraucher ¾" IG	.
5652	Achsabstand 90 mm	.
5653	Einbaulänge 347 mm	.
5654	Breite 180 mm	.
5655	Höhe 385 mm	.
5656	-----	
5657	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
5658	Artikel-Nr.: 320373GM6	.
5659	=====	
5660	Artikel-Nr.: 320373WN06	
5661		
5662	HeatBloC K36 DN 20	
5663	RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°	
5664	Wilo Yonos PICO 15/1-6	
5665		
5666	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20	.
5667	Kesselladeset mit therm. Regelventil	.
5668	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
5669	Werkstoffe:	.
5670	Armaturen Messing	.
5671	Dichtungen EPDM	.
5672	Isolierung EPP	.
5673	-----	
5674	Technische Daten:	.
5675	Nenndruck 6 bar	.
5676	Max. Betriebstemp. 110 °C	.
5677	Kvs-Wert primär 2,5	.
5678	Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h	.
5679	Leistung 10 kW	.
5680	-----	

5681 Ausstattung: .
5682 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
5683 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
5684 Thermometer 0-120 °C .
5685 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp. .
5686 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
5687 -----
5688 Maße: .
5689 Anschl. Erzeuger ¾" IG .
5690 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
5691 Achsabstand 90 mm .
5692 Einbaulänge 347 mm .
5693 Breite 180 mm .
5694 Höhe 385 mm .
5695 -----
5696 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
5697 Artikel-Nr.: 320373WN06 .
5698 =====
5699 Artikel-Nr.: 320373WP6
5700
5701 HeatBloC K36 DN 20
5702 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
5703 Wilo Para SC 15/6-43
5704
5705 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
5706 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
5707 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
5708 Werkstoffe: .
5709 Armaturen Messing .
5710 Dichtungen EPDM .
5711 Isolierung EPP .
5712 -----
5713 Technische Daten: .
5714 Nenndruck 6 bar .
5715 Max. Betriebstemp. 110 °C .
5716 Kvs-Wert primär 2,5 .
5717 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
5718 Leistung 10 kW .
5719 -----
5720 Ausstattung: .
5721 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
5722 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
5723 Thermometer 0-120 °C .
5724 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp. .
5725 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
5726 -----
5727 Maße: .
5728 Anschl. Erzeuger ¾" IG .
5729 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
5730 Achsabstand 90 mm .
5731 Einbaulänge 347 mm .
5732 Breite 180 mm .
5733 Höhe 385 mm .
5734 -----
5735 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
5736 Artikel-Nr.: 320373WP6 .
5737 =====
5738 Artikel-Nr.: 32053
5739
5740 HeatBloC K32 DN 20
5741 3-Wege H-Mischer
5742
5743 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
5744 mit 3-Wege-Mischer .
5745 für mischergeregelten Heizbetrieb .
5746 Werkstoffe: .
5747 Armaturen Messing .
5748 Dichtungen EPDM .
5749 Isolierung EPP .
5750 -----
5751 Technische Daten: .

5752	Nenndruck	6 bar	.
5753	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5754	Kvs-Wert	3,7	.
5755	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
5756	Leistung	21,0 kW	.
5757	-----		
5758	Ausstattung:		.
5759	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
5760	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5761	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5762	Thermometer	0-120 °C	.
5763	-----		
5764	Maße:		.
5765	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5766	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5767	Achsabstand	90 mm	.
5768	Einbaulänge	255 mm	.
5769	Breite	180 mm	.
5770	Höhe	385 mm	.
5771	-----		
5772	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5773	Artikel-Nr.:	32053	.
5774	=====		
5775	Artikel-Nr.:	32053GH6	
5776			
5777	HeatBloC K32 DN 20		
5778	3-Wege H-Mischer		
5779	GF ALPHA2.1 15-60		
5780			
5781	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
5782	mit 3-Wege-Mischer .		
5783	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
5784	Werkstoffe: .		
5785	Armaturen	Messing	.
5786	Dichtungen	EPDM	.
5787	Isolierung	EPP	.
5788	-----		
5789	Technische Daten: .		
5790	Nenndruck	6 bar	.
5791	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5792	Kvs-Wert	3,7	.
5793	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
5794	Leistung	21,0 kW	.
5795	-----		
5796	Ausstattung: .		
5797	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
5798	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5799	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5800	Thermometer	0-120 °C	.
5801	-----		
5802	Maße: .		
5803	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5804	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5805	Achsabstand	90 mm	.
5806	Einbaulänge	255 mm	.
5807	Breite	180 mm	.
5808	Höhe	385 mm	.
5809	-----		
5810	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5811	Artikel-Nr.:	32053GH6	.
5812	=====		
5813	Artikel-Nr.:	32053GM6	
5814			
5815	HeatBloC K32 DN 20		
5816	3-Wege H-Mischer		
5817	GF UPM3 Auto 15-70		
5818			
5819	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
5820	mit 3-Wege-Mischer .		
5821	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
5822	Werkstoffe: .		

5823	Armaturen	Messing	.
5824	Dichtungen	EPDM	.
5825	Isolierung	EPP	.
5826	-----		
5827	Technische Daten:		.
5828	Nenndruck	6 bar	.
5829	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5830	Kvs-Wert	3,7	.
5831	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
5832	Leistung	21,0 kW	.
5833	-----		
5834	Ausstattung:		.
5835	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
5836	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5837	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5838	Thermometer	0-120 °C	.
5839	-----		
5840	Maße:		.
5841	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5842	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5843	Achsabstand	90 mm	.
5844	Einbaulänge	255 mm	.
5845	Breite	180 mm	.
5846	Höhe	385 mm	.
5847	-----		
5848	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5849	Artikel-Nr.:	32053GM6	.
5850	=====		
5851	Artikel-Nr.:	32053M	.
5852			
5853	HeatBloC K32 DN 20		
5854	Motor SR2		
5855	3-Wege H-Mischer		
5856			
5857	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20		.
5858	mit 3-Wege-Mischer		.
5859	für mischergeregelten Heizbetrieb		.
5860	Werkstoffe:		.
5861	Armaturen	Messing	.
5862	Dichtungen	EPDM	.
5863	Isolierung	EPP	.
5864	-----		
5865	Technische Daten:		.
5866	Nenndruck	6 bar	.
5867	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5868	Kvs-Wert	3,7	.
5869	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
5870	Leistung	21,0 kW	.
5871	-----		
5872	Ausstattung:		.
5873	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
5874	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
5875	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5876	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5877	Thermometer	0-120 °C	.
5878	-----		
5879	Maße:		.
5880	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
5881	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
5882	Achsabstand	90 mm	.
5883	Einbaulänge	255 mm	.
5884	Breite	180 mm	.
5885	Höhe	385 mm	.
5886	-----		
5887	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5888	Artikel-Nr.:	32053M	.
5889	=====		
5890	Artikel-Nr.:	32053MGH6	.
5891			
5892	HeatBloC K32 DN 20		
5893	Motor SR2		

```

5894 3-Wege H-Mischer
5895 GF ALPHA2.1 15-60
5896
5897 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
5898 mit 3-Wege-Mischer .
5899 für mischergeregelten Heizbetrieb .
5900 Werkstoffe: .
5901 Armaturen          Messing .
5902 Dichtungen         EPDM .
5903 Isolierung         EPP .
5904 -----
5905 Technische Daten: .
5906 Nenndruck          6 bar .
5907 Max. Betriebstemp. 110 °C .
5908 Kvs-Wert           3,7 .
5909 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
5910 Leistung           21,0 kW .
5911 -----
5912 Ausstattung: .
5913 Pumpe Grundfos     Alpha2.1 15-60 .
5914 Stellmotor SR2     2 Nm - 105 s/90 ° .
5915 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
5916 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
5917 Thermometer        0-120 °C .
5918 -----
5919 Maße: .
5920 Anschl. Erzeuger   1" AG flachdicht. .
5921 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
5922 Achsabstand        90 mm .
5923 Einbaulänge        255 mm .
5924 Breite             180 mm .
5925 Höhe               385 mm .
5926 -----
5927 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
5928 Artikel-Nr.:       32053MGH6 .
5929 =====
5930 Artikel-Nr.:       32053MGM6
5931
5932 HeatBloC K32 DN 20
5933 Motor SR2
5934 3-Wege H-Mischer
5935 GF UPM3 Auto 15-70
5936
5937 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
5938 mit 3-Wege-Mischer .
5939 für mischergeregelten Heizbetrieb .
5940 Werkstoffe: .
5941 Armaturen          Messing .
5942 Dichtungen         EPDM .
5943 Isolierung         EPP .
5944 -----
5945 Technische Daten: .
5946 Nenndruck          6 bar .
5947 Max. Betriebstemp. 110 °C .
5948 Kvs-Wert           3,7 .
5949 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
5950 Leistung           21,0 kW .
5951 -----
5952 Ausstattung: .
5953 Pumpe Grundfos     UPM3 Auto 15/70 .
5954 Stellmotor SR2     2 Nm - 105 s/90 ° .
5955 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
5956 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
5957 Thermometer        0-120 °C .
5958 -----
5959 Maße: .
5960 Anschl. Erzeuger   1" AG flachdicht. .
5961 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
5962 Achsabstand        90 mm .
5963 Einbaulänge        255 mm .
5964 Breite             180 mm .

```

5965	Höhe	385 mm	.
5966	-----		
5967	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
5968	Artikel-Nr.:	32053MGM6	.
5969	=====		
5970	Artikel-Nr.:	32053MWN06	
5971			
5972	HeatBloC K32 DN 20		
5973	Motor SR2		
5974	3-Wege H-Mischer		
5975	Wilo Yonos PICO 15/1-6		
5976			
5977	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
5978	mit 3-Wege-Mischer .		
5979	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
5980	Werkstoffe: .		
5981	Armaturen	Messing	.
5982	Dichtungen	EPDM	.
5983	Isolierung	EPP	.
5984	-----		
5985	Technische Daten: .		
5986	Nenndruck	6 bar	.
5987	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
5988	Kvs-Wert	3,0	.
5989	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
5990	Leistung	21,0 kW	.
5991	-----		
5992	Ausstattung: .		
5993	Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
5994	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
5995	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
5996	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
5997	Thermometer	0-120 °C	.
5998	-----		
5999	Maße: .		
6000	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6001	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6002	Achsabstand	90 mm	.
6003	Einbaulänge	255 mm	.
6004	Breite	180 mm	.
6005	Höhe	385 mm	.
6006	-----		
6007	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6008	Artikel-Nr.:	32053MWN06	.
6009	=====		
6010	Artikel-Nr.:	32053MWP6	
6011			
6012	HeatBloC K32 DN 20		
6013	Motor SR2		
6014	3-Wege H-Mischer		
6015	Wilo Para SC 15/6-43		
6016			
6017	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
6018	mit 3-Wege-Mischer .		
6019	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
6020	Werkstoffe: .		
6021	Armaturen	Messing	.
6022	Dichtungen	EPDM	.
6023	Isolierung	EPP	.
6024	-----		
6025	Technische Daten: .		
6026	Nenndruck	6 bar	.
6027	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6028	Kvs-Wert	3,0	.
6029	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6030	Leistung	21,0 kW	.
6031	-----		
6032	Ausstattung: .		
6033	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
6034	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
6035	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.

6036	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
6037	Thermometer	0-120 °C	.
6038	-----		
6039	Maße:		.
6040	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6041	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6042	Achsabstand	90 mm	.
6043	Einbaulänge	255 mm	.
6044	Breite	180 mm	.
6045	Höhe	385 mm	.
6046	-----		
6047	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6048	Artikel-Nr.:	32053MWP6	.
6049	=====		
6050	Artikel-Nr.:	32053WN06	
6051			
6052	HeatBloC K32 DN 20		
6053	3-Wege H-Mischer		
6054	Wilco Yonos PICO 15/1-6		
6055			
6056	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
6057	mit 3-Wege-Mischer .		
6058	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
6059	Werkstoffe: .		
6060	Armaturen	Messing	.
6061	Dichtungen	AFM 34/EPDM/NBR	.
6062	Isolierung	EPP	.
6063	-----		
6064	Technische Daten: .		
6065	Nennndruck	6 bar	.
6066	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6067	Kvs-Wert	3,0	.
6068	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6069	Leistung	21,0 kW	.
6070	-----		
6071	Ausstattung: .		
6072	Pumpe Wilco Yonos	PICO 15/1-6	.
6073	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6074	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
6075	Thermometer	0-120 °C	.
6076	-----		
6077	Maße:		.
6078	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6079	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6080	Achsabstand	90 mm	.
6081	Einbaulänge	255 mm	.
6082	Breite	180 mm	.
6083	Höhe	385 mm	.
6084	-----		
6085	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6086	Artikel-Nr.:	32053WN06	.
6087	=====		
6088	Artikel-Nr.:	32053WP6	
6089			
6090	HeatBloC K32 DN 20		
6091	3-Wege H-Mischer		
6092	Wilco Para SC 15/6-43		
6093			
6094	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .		
6095	mit 3-Wege-Mischer .		
6096	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
6097	Werkstoffe: .		
6098	Armaturen	Messing	.
6099	Dichtungen	EPDM	.
6100	Isolierung	EPP	.
6101	-----		
6102	Technische Daten: .		
6103	Nennndruck	6 bar	.
6104	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6105	Kvs-Wert	3,0	.
6106	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.

6107	Leistung	21,0 kW	.
6108	-----		
6109	Ausstattung:		.
6110	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
6111	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6112	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6113	Thermometer	0-120 °C	.
6114	-----		
6115	Maße:		.
6116	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6117	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6118	Achsabstand	90 mm	.
6119	Einbaulänge	255 mm	.
6120	Breite	180 mm	.
6121	Höhe	385 mm	.
6122	-----		
6123	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6124	Artikel-Nr.:	32053WP6	.
6125	=====		
6126	Artikel-Nr.:	32063	
6127			
6128	HeatBloC K34 DN 20		
6129	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6130			
6131	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6132	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6133	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6134	Werkstoffe: .		
6135	Armaturen	Messing	.
6136	Dichtungen	EPDM	.
6137	Isolierung	EPP	.
6138	-----		
6139	Technische Daten: .		
6140	Nenndruck	6 bar	.
6141	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6142	Kvs-Wert	3,7	.
6143	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6144	Leistung	21 kW	.
6145	-----		
6146	Ausstattung:		.
6147	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
6148	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6149	Thermometer	0-120 °C	.
6150	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6151	-----		
6152	Maße:		.
6153	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6154	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6155	Achsabstand	90 mm	.
6156	Einbaulänge	255 mm	.
6157	Breite	180 mm	.
6158	Höhe	385 mm	.
6159	-----		
6160	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6161	Artikel-Nr.:	32063	.
6162	=====		
6163	Artikel-Nr.:	32063GH6	
6164			
6165	HeatBloC K34 DN 20		
6166	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6167	GF ALPHA2.1 15-60		
6168			
6169	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6170	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6171	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6172	Werkstoffe: .		
6173	Armaturen	Messing	.
6174	Dichtungen	EPDM	.
6175	Isolierung	EPP	.
6176	-----		
6177	Technische Daten: .		

6178	Nenndruck	6 bar	.
6179	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6180	Kvs-Wert	3,7	.
6181	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6182	Leistung	21 kW	.
6183	-----		
6184	Ausstattung:		.
6185	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
6186	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6187	Thermometer	0-120 °C	.
6188	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6189	-----		
6190	Maße:		.
6191	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6192	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6193	Achsabstand	90 mm	.
6194	Einbaulänge	255 mm	.
6195	Breite	180 mm	.
6196	Höhe	385 mm	.
6197	-----		
6198	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6199	Artikel-Nr.:	32063GH6	.
6200	=====		
6201	Artikel-Nr.:	32063GM6	.
6202			
6203	HeatBloC K34 DN 20		
6204	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6205	GF UPM3 Auto 15-70		
6206			
6207	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6208	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6209	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6210	Werkstoffe: .		
6211	Armaturen	Messing	.
6212	Dichtungen	EPDM	.
6213	Isolierung	EPP	.
6214	-----		
6215	Technische Daten: .		
6216	Nenndruck	6 bar	.
6217	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6218	Kvs-Wert	3,7	.
6219	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6220	Leistung	21 kW	.
6221	-----		
6222	Ausstattung:		.
6223	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
6224	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6225	Thermometer	0-120 °C	.
6226	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6227	-----		
6228	Maße:		.
6229	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6230	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6231	Achsabstand	90 mm	.
6232	Einbaulänge	255 mm	.
6233	Breite	180 mm	.
6234	Höhe	385 mm	.
6235	-----		
6236	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6237	Artikel-Nr.:	32063GM6	.
6238	=====		
6239	Artikel-Nr.:	32063M	.
6240			
6241	HeatBloC K34 DN 20		
6242	Motor SR2		
6243	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6244			
6245	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6246	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6247	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6248	Werkstoffe: .		

6249	Armaturen	Messing	.
6250	Dichtungen	EPDM	.
6251	Isolierung	EPP	.
6252	-----		
6253	Technische Daten:		.
6254	Nenndruck	6 bar	.
6255	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6256	Kvs-Wert	3,7	.
6257	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6258	Leistung	21 kW	.
6259	-----		
6260	Ausstattung:		.
6261	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
6262	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
6263	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6264	Thermometer	0-120 °C	.
6265	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6266	-----		
6267	Maße:		.
6268	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6269	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6270	Achsabstand	90 mm	.
6271	Einbaulänge	255 mm	.
6272	Breite	180 mm	.
6273	Höhe	385 mm	.
6274	-----		
6275	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6276	Artikel-Nr.:	32063M	.
6277	=====		
6278	Artikel-Nr.:	32063MGH6	.
6279			
6280	HeatBloC K34 DN 20		
6281	Motor SR2		
6282	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6283	GF ALPHA2.1 15-60		
6284			
6285	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20		.
6286	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für		.
6287	mischergeregelte Niedertemp. Heizung		.
6288	Werkstoffe:		.
6289	Armaturen	Messing	.
6290	Dichtungen	EPDM	.
6291	Isolierung	EPP	.
6292	-----		
6293	Technische Daten:		.
6294	Nenndruck	6 bar	.
6295	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6296	Kvs-Wert	3,7	.
6297	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6298	Leistung	21 kW	.
6299	-----		
6300	Ausstattung:		.
6301	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
6302	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
6303	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6304	Thermometer	0-120 °C	.
6305	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6306	-----		
6307	Maße:		.
6308	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6309	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6310	Achsabstand	90 mm	.
6311	Einbaulänge	255 mm	.
6312	Breite	180 mm	.
6313	Höhe	385 mm	.
6314	-----		
6315	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6316	Artikel-Nr.:	32063MGH6	.
6317	=====		
6318	Artikel-Nr.:	32063MGM6	.
6319			

6320	HeatBloC K34 DN 20	
6321	Motor SR2	
6322	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
6323	GF UPM3 Auto 15-70	
6324		
6325	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20	.
6326	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
6327	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
6328	Werkstoffe:	.
6329	Armaturen	Messing .
6330	Dichtungen	EPDM .
6331	Isolierung	EPP .
6332	-----	
6333	Technische Daten:	.
6334	Nenndruck	6 bar .
6335	Max. Betriebstemp.	110 °C .
6336	Kvs-Wert	3,7 .
6337	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h .
6338	Leistung	21 kW .
6339	-----	
6340	Ausstattung:	.
6341	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70 .
6342	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 ° .
6343	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
6344	Thermometer	0-120 °C .
6345	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
6346	-----	
6347	Maße:	.
6348	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht. .
6349	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
6350	Achsabstand	90 mm .
6351	Einbaulänge	255 mm .
6352	Breite	180 mm .
6353	Höhe	385 mm .
6354	-----	
6355	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
6356	Artikel-Nr.:	32063MGM6 .
6357	=====	
6358	Artikel-Nr.:	32063MWN06
6359		
6360	HeatBloC K34 DN 20	
6361	Motor SR2	
6362	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
6363	Wilo Yonos PICO 15/1-6	
6364		
6365	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20	.
6366	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
6367	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
6368	Werkstoffe:	.
6369	Armaturen	Messing .
6370	Dichtungen	EPDM .
6371	Isolierung	EPP .
6372	-----	
6373	Technische Daten:	.
6374	Nenndruck	6 bar .
6375	Max. Betriebstemp.	110 °C .
6376	Kvs-Wert	3,7 .
6377	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h .
6378	Leistung	21 kW .
6379	-----	
6380	Ausstattung:	.
6381	Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6 .
6382	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 ° .
6383	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
6384	Thermometer	0-120 °C .
6385	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
6386	-----	
6387	Maße:	.
6388	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht. .
6389	Anschl. Verbraucher	¾" IG .
6390	Achsabstand	90 mm .

6391	Einbaulänge	255 mm	.
6392	Breite	180 mm	.
6393	Höhe	385 mm	.
6394	-----		
6395	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6396	Artikel-Nr.:	32063MWN06	.
6397	=====		
6398	Artikel-Nr.:	32063MWP6	.
6399			
6400	HeatBloC K34 DN 20		
6401	Motor SR2		
6402	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6403	Wilo Para SC 15/6-43		
6404			
6405	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6406	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6407	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6408	Werkstoffe: .		
6409	Armaturen	Messing	.
6410	Dichtungen	EPDM	.
6411	Isolierung	EPP	.
6412	-----		
6413	Technische Daten: .		
6414	Nenndruck	6 bar	.
6415	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6416	Kvs-Wert	3,7	.
6417	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6418	Leistung	21 kW	.
6419	-----		
6420	Ausstattung: .		
6421	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
6422	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
6423	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6424	Thermometer	0-120 °C	.
6425	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6426	-----		
6427	Maße: .		
6428	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6429	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6430	Achsabstand	90 mm	.
6431	Einbaulänge	255 mm	.
6432	Breite	180 mm	.
6433	Höhe	385 mm	.
6434	-----		
6435	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6436	Artikel-Nr.:	32063MWP6	.
6437	=====		
6438	Artikel-Nr.:	32063WN06	.
6439			
6440	HeatBloC K34 DN 20		
6441	3-Wege Bypass Mischer		
6442	Wilo Yonos PICO 15/1-6		
6443			
6444	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6445	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6446	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6447	Werkstoffe: .		
6448	Armaturen	Messing	.
6449	Dichtungen	EPDM	.
6450	Isolierung	EPP	.
6451	-----		
6452	Technische Daten: .		
6453	Nenndruck	6 bar	.
6454	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6455	Kvs-Wert	3,7	.
6456	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6457	Leistung	21 kW	.
6458	-----		
6459	Ausstattung: .		
6460	Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
6461	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.

6462	Thermometer	0-120 °C	.
6463	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6464	-----		
6465	Maße:		.
6466	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6467	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6468	Achsabstand	90 mm	.
6469	Einbaulänge	255 mm	.
6470	Breite	180 mm	.
6471	Höhe	385 mm	.
6472	-----		
6473	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6474	Artikel-Nr.:	32063WN06	.
6475	=====		
6476	Artikel-Nr.:	32063WP6	.
6477			
6478	HeatBloC K34 DN 20		
6479	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
6480	Wilo Para SC 15/6-43		
6481			
6482	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .		
6483	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
6484	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
6485	Werkstoffe: .		
6486	Armaturen	Messing	.
6487	Dichtungen	EPDM	.
6488	Isolierung	EPP	.
6489	-----		
6490	Technische Daten: .		
6491	Nenndruck	6 bar	.
6492	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6493	Kvs-Wert	3,7	.
6494	Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
6495	Leistung	21 kW	.
6496	-----		
6497	Ausstattung: .		
6498	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
6499	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6500	Thermometer	0-120 °C	.
6501	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6502	-----		
6503	Maße:		.
6504	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6505	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6506	Achsabstand	90 mm	.
6507	Einbaulänge	255 mm	.
6508	Breite	180 mm	.
6509	Höhe	385 mm	.
6510	-----		
6511	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6512	Artikel-Nr.:	32063WP6	.
6513	=====		
6514	Artikel-Nr.:	32073	.
6515			
6516	HeatBloC K33 DN 20		
6517	Konstantregler		
6518			
6519	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .		
6520	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer		
6521	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen		
6522	Werkstoffe: .		
6523	Armaturen	Messing	.
6524	Dichtungen	EPDM	.
6525	Isolierung	EPP	.
6526	-----		
6527	Technische Daten: .		
6528	Nenndruck	6 bar	.
6529	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6530	Kvs-Wert	1,3	.
6531	Regelbereich	20-50 °C	.
6532	Temperaturspreizung	10 K bis 430 l/h	.

6533	Leistung	5 kW	.
6534	-----		
6535	Ausstattung:		.
6536	Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
6537	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6538	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
6539	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6540	-----		
6541	Maße:		.
6542	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6543	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6544	Achsabstand	90 mm	.
6545	Einbaulänge	225 mm	.
6546	Breite	180 mm	.
6547	Höhe	385 mm	.
6548	-----		
6549	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6550	Artikel-Nr.:	32073	.
6551	=====		
6552	Artikel-Nr.:	32073GH6	
6553			
6554	HeatBloC K33 DN 20		
6555	Konstantregler		
6556	GF ALPHA2.1 15-60		
6557			
6558	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .		
6559	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer		
6560	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen		
6561	Werkstoffe:		.
6562	Armaturen	Messing	.
6563	Dichtungen	EPDM	.
6564	Isolierung	EPP	.
6565	-----		
6566	Technische Daten:		.
6567	Nenndruck	6 bar	.
6568	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6569	Kvs-Wert	1,3	.
6570	Regelbereich	20-50 °C	.
6571	Temperaturspreizung	10 K bis 430 l/h	.
6572	Leistung	5 kW	.
6573	-----		
6574	Ausstattung:		.
6575	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
6576	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
6577	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
6578	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
6579	-----		
6580	Maße:		.
6581	Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
6582	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6583	Achsabstand	90 mm	.
6584	Einbaulänge	225 mm	.
6585	Breite	180 mm	.
6586	Höhe	385 mm	.
6587	-----		
6588	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6589	Artikel-Nr.:	32073GH6	.
6590	=====		
6591	Artikel-Nr.:	32073GM6	
6592			
6593	HeatBloC K33 DN 20		
6594	Konstantregler		
6595	GF UPM3 Auto 15-70		
6596			
6597	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .		
6598	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer		
6599	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen		
6600	Werkstoffe:		.
6601	Armaturen	Messing	.
6602	Dichtungen	EPDM	.
6603	Isolierung	EPP	.

```

6604 -----
6605 Technische Daten: .
6606 Nenndruck 6 bar .
6607 Max. Betriebstemp. 110 °C .
6608 Kvs-Wert 1,3 .
6609 Regelbereich 20-50 °C .
6610 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
6611 Leistung 5 kW .
6612 -----
6613 Ausstattung: .
6614 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
6615 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
6616 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb. .
6617 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6618 -----
6619 Maße: .
6620 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
6621 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6622 Achsabstand 90 mm .
6623 Einbaulänge 225 mm .
6624 Breite 180 mm .
6625 Höhe 385 mm .
6626 -----
6627 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
6628 Artikel-Nr.: 32073GM6 .
6629 =====
6630 Artikel-Nr.: 32073WN06
6631
6632 HeatBloC K33 DN 20
6633 Konstantregler
6634 Wilo Yonos PICO 15/1-6
6635
6636 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
6637 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
6638 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
6639 Werkstoffe: .
6640 Armaturen Messing .
6641 Dichtungen EPDM .
6642 Isolierung EPP .
6643 -----
6644 Technische Daten: .
6645 Nenndruck 6 bar .
6646 Max. Betriebstemp. 110 °C .
6647 Kvs-Wert 1,3 .
6648 Regelbereich 20-50 °C .
6649 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
6650 Leistung 5 kW .
6651 -----
6652 Ausstattung: .
6653 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
6654 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
6655 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb. .
6656 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6657 -----
6658 Maße: .
6659 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
6660 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6661 Achsabstand 90 mm .
6662 Einbaulänge 225 mm .
6663 Breite 180 mm .
6664 Höhe 385 mm .
6665 -----
6666 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
6667 Artikel-Nr.: 32073WN06 .
6668 =====
6669 Artikel-Nr.: 32073WP6
6670
6671 HeatBloC K33 DN 20
6672 Konstantregler
6673 Wilo Para SC 15/6-43
6674

```

```

6675 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
6676 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
6677 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
6678 Werkstoffe: .
6679 Armaturen          Messing .
6680 Dichtungen          EPDM .
6681 Isolierung          EPP .
6682 -----
6683 Technische Daten: .
6684 Nenndruck           6 bar .
6685 Max. Betriebstemp.  110 °C .
6686 Kvs-Wert            1,3 .
6687 Regelbereich        20-50 °C .
6688 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
6689 Leistung            5 kW .
6690 -----
6691 Ausstattung: .
6692 Pumpe Wilo           PARA SC 15/6-43 .
6693 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
6694 Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.
6695 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
6696 -----
6697 Maße: .
6698 Anschl. Erzeuger    1" AG flachdicht. .
6699 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6700 Achsabstand         90 mm .
6701 Einbaulänge         225 mm .
6702 Breite              180 mm .
6703 Höhe                385 mm .
6704 -----
6705 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
6706 Artikel-Nr.:        32073WP6 .
6707 =====
6708 Artikel-Nr.:        323621GH6
6709
6710 Thermax Verteilsystem DN 20
6711 Motor SR2
6712 K31 direkt / K32 gemischt
6713 2x GF ALPHA2.1 15-60
6714
6715 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
6716 für wandhängende Thermen und Kessel .
6717 Werkstoffe: .
6718 Armaturen          Messing .
6719 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
6720 Isolierung/Haube    EPP/ABS .
6721 -----
6722 Technische Daten: .
6723 Max. Betriebsdruck  10 bar .
6724 Max. Betriebstemp.  110 °C .
6725 Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
6726 Kvs-Wert gemischt   3,7 .
6727 Kvs-Wert Thermax    7,8 .
6728 -----
6729 Ausstattung: .
6730 2 x Pumpe Grundfos  Alpha2.1 15-60 .
6731 Stellmotor SR2      2 Nm - 105 s/90° .
6732 Thermometer         0-120 °C .
6733 Absperrventile      Kugelhähne .
6734 -----
6735 Maße: .
6736 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6737 Anschl. Erzeuger    1" AG / ¾" IG .
6738 Achsabstand         90 mm .
6739 Wandabstand bei .
6740 Vorwandmontage      100 mm .
6741 Höhe                400 mm .
6742 Breite              408 mm .
6743 Tiefe               pumpenabhängig .
6744 -----
6745 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .

```

```

6746 Artikel-Nr.:          323621GH6          .
6747 =====
6748 Artikel-Nr.:          323621GM6
6749
6750 Thermax Verteilsystem DN 20
6751 Motor SR2
6752 K31 direkt / K32 gemischt
6753 2x GF UPM3 Auto 15-70
6754
6755 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
6756 für wandhängende Thermen und Kessel .
6757 Werkstoffe: .
6758 Armaturen          Messing .
6759 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
6760 Isolierung/Haube    EPP/ABS .
6761 -----
6762 Technische Daten: .
6763 Max. Betriebsdruck  10 bar .
6764 Max. Betriebstemp.  110 °C .
6765 Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
6766 Kvs-Wert gemischt   3,7 .
6767 Kvs-Wert Thermax    7,8 .
6768 -----
6769 Ausstattung: .
6770 2 x Pumpe Grundfos  UPM3 Auto 15/70 .
6771 Stellmotor SR2      2 Nm - 105 s/90° .
6772 Thermometer         0-120 °C .
6773 Absperrventile      Kugelhähne .
6774 -----
6775 Maße: .
6776 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6777 Anschl. Erzeuger     1" AG / ¾" IG .
6778 Achsabstand          90 mm .
6779 Wandabstand bei .
6780 Vorwandmontage       100 mm .
6781 Höhe                 400 mm .
6782 Breite               408 mm .
6783 Tiefe                pumpenabhängig .
6784 -----
6785 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
6786 Artikel-Nr.:        323621GM6 .
6787 =====
6788 Artikel-Nr.:        323621WN06
6789
6790 Thermax Verteilsystem DN 20
6791 Motor SR2
6792 K31 direkt / K32 gemischt
6793 2x Wilo Yonos PICO 15/1-6
6794
6795 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
6796 für wandhängende Thermen und Kessel .
6797 Werkstoffe: .
6798 Armaturen          Messing .
6799 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
6800 Isolierung/Haube    EPP/ABS .
6801 -----
6802 Technische Daten: .
6803 Max. Betriebsdruck  10 bar .
6804 Max. Betriebstemp.  110 °C .
6805 Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
6806 Kvs-Wert gemischt   3,7 .
6807 Kvs-Wert Thermax    7,8 .
6808 -----
6809 Ausstattung: .
6810 2 x Wilo Yonos      PICO 15/1-6 .
6811 Stellmotor SR2      2 Nm - 105 s/90° .
6812 Thermometer         0-120 °C .
6813 Absperrventile      Kugelhähne .
6814 -----
6815 Maße: .
6816 Anschl. Verbraucher ¾" IG .

```

6817	Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
6818	Achsabstand	90 mm	.
6819	Wandabstand bei		.
6820	Vorwandmontage	100 mm	.
6821	Höhe	400 mm	.
6822	Breite	408 mm	.
6823	Tiefe	pumpenabhängig	.
6824	-----		
6825	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6826	Artikel-Nr.:	323621WN06	.
6827	=====		
6828	Artikel-Nr.:	323621WP6	.
6829			
6830	Thermax Verteilsystem DN 20		
6831	Motor SR2		
6832	K31 direkt / K32 gemischt		
6833	2x Wilo Para SC 15/6-43		
6834			
6835	TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.		
6836	für wandhängende Thermen und Kessel		
6837	Werkstoffe:		
6838	Armaturen	Messing	.
6839	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
6840	Isolierung/Haube	EPP/ABS	.
6841	-----		
6842	Technische Daten:		
6843	Max. Betriebsdruck	10 bar	.
6844	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6845	Kvs-Wert ungemischt	4,7	.
6846	Kvs-Wert gemischt	3,7	.
6847	Kvs-Wert Thermax	7,8	.
6848	-----		
6849	Ausstattung:		
6850	2 x Wilo	PARA SC 15/6-43	.
6851	Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90°	.
6852	Thermometer	0-120 °C	.
6853	Absperrventile	Kugelhähne	.
6854	-----		
6855	Maße:		
6856	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6857	Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
6858	Achsabstand	90 mm	.
6859	Wandabstand bei		.
6860	Vorwandmontage	100 mm	.
6861	Höhe	400 mm	.
6862	Breite	408 mm	.
6863	Tiefe	pumpenabhängig	.
6864	-----		
6865	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6866	Artikel-Nr.:	323621WP6	.
6867	=====		
6868	Artikel-Nr.:	323622GH6	.
6869			
6870	Thermax Verteilsystem DN 20		
6871	2x Motor SR2		
6872	2x K32 gemischt		
6873	2x GF ALPHA2.1 15-60		
6874			
6875	TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.		
6876	für wandhängende Thermen und Kessel		
6877	Werkstoffe:		
6878	Armaturen	Messing	.
6879	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
6880	Isolierung/Haube	EPP/ABS	.
6881	-----		
6882	Technische Daten:		
6883	Max. Betriebsdruck	10 bar	.
6884	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6885	Kvs-Wert ungemischt	4,3	.
6886	Kvs-Wert gemischt	3,0	.
6887	Kvs-Wert Thermax	7,8	.

```

6888 -----
6889 Ausstattung: .
6890 2 x Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
6891 2 x Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
6892 Thermometer 0-120 °C .
6893 Absperrventile Kugelhähne .
6894 -----
6895 Maße: .
6896 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6897 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG .
6898 Achsabstand 90 mm .
6899 Wandabstand bei .
6900 Vorwandmontage 100 mm .
6901 Höhe 400 mm .
6902 Breite 408 mm .
6903 Tiefe pumpenabhängig .
6904 -----
6905 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
6906 Artikel-Nr.: 323622GH6 .
6907 =====
6908 Artikel-Nr.: 323622GM6
6909
6910 Thermax Verteilsystem DN 20
6911 2x Motor SR2
6912 2x K32 gemischt
6913 2x GF UPM3 Auto 15-70
6914
6915 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
6916 für wandhängende Thermen und Kessel .
6917 Werkstoffe: .
6918 Armaturen Messing .
6919 Dichtungen EPDM/AFM34 .
6920 Isolierung/Haube EPP/ABS .
6921 -----
6922 Technische Daten: .
6923 Max. Betriebsdruck 10 bar .
6924 Max. Betriebstemp. 110 °C .
6925 Kvs-Wert ungemischt 4,3 .
6926 Kvs-Wert gemischt 3,0 .
6927 Kvs-Wert Thermax 7,8 .
6928 -----
6929 Ausstattung: .
6930 2 x Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
6931 2 x Stellmotor 2 Nm - 105 s/90° .
6932 Thermometer 0-120 °C .
6933 Absperrventile Kugelhähne .
6934 -----
6935 Maße: .
6936 Anschl. Verbraucher ¾" IG .
6937 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG .
6938 Achsabstand 90 mm .
6939 Wandabstand bei .
6940 Vorwandmontage 100 mm .
6941 Höhe 400 mm .
6942 Breite 408 mm .
6943 Tiefe pumpenabhängig .
6944 -----
6945 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
6946 Artikel-Nr.: 323622GM6 .
6947 =====
6948 Artikel-Nr.: 323622WN06
6949
6950 Thermax Verteilsystem DN 20
6951 2x Motor SR2
6952 2x K32 gemischt
6953 2x Wilo Yonos PICO 15/1-6
6954
6955 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
6956 für wandhängende Thermen und Kessel .
6957 Werkstoffe: .
6958 Armaturen Messing .

```

6959	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
6960	Isolierung/Haube	EPP/ABS	.
6961	-----		
6962	Technische Daten:		.
6963	Max. Betriebsdruck	10 bar	.
6964	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
6965	Kvs-Wert ungemischt	4,3	.
6966	Kvs-Wert gemischt	3,0	.
6967	Kvs-Wert Thermax	7,8	.
6968	-----		
6969	Ausstattung:		.
6970	2 x Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
6971	2 x Stellmotor	2 Nm - 105 s/90°	.
6972	Thermometer	0-120 °C	.
6973	Absperrventile	Kugelhähne	.
6974	-----		
6975	Maße:		.
6976	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
6977	Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
6978	Achsabstand	90 mm	.
6979	Wandabstand bei		.
6980	Vorwandmontage	100 mm	.
6981	Höhe	400 mm	.
6982	Breite	408 mm	.
6983	Tiefe	pumpenabhängig	.
6984	-----		
6985	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
6986	Artikel-Nr.:	323622WN06	.
6987	=====		
6988	Artikel-Nr.:	323622WP6	
6989			
6990	Thermax Verteilsystem DN 20		
6991	2x Motor SR2		
6992	2x K32 gemischt		
6993	2x Wilo Para SC 15/6-43		
6994			
6995	TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.		
6996	für wandhängende Thermen und Kessel		
6997	Werkstoffe:		.
6998	Armaturen	Messing	.
6999	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
7000	Isolierung/Haube	EPP/ABS	.
7001	-----		
7002	Technische Daten:		.
7003	Max. Betriebsdruck	10 bar	.
7004	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7005	Kvs-Wert ungemischt	4,3	.
7006	Kvs-Wert gemischt	3,0	.
7007	Kvs-Wert Thermax	7,8	.
7008	-----		
7009	Ausstattung:		.
7010	2 x Wilo	PARA SC 15/6-43	.
7011	2 x Stellmotor	2 Nm - 105 s/90°	.
7012	Thermometer	0-120 °C	.
7013	Absperrventile	Kugelhähne	.
7014	-----		
7015	Maße:		.
7016	Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
7017	Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
7018	Achsabstand	90 mm	.
7019	Wandabstand bei		.
7020	Vorwandmontage	100 mm	.
7021	Höhe	400 mm	.
7022	Breite	408 mm	.
7023	Tiefe	pumpenabhängig	.
7024	-----		
7025	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7026	Artikel-Nr.:	323622WP6	.
7027	=====		
7028	Artikel-Nr.:	34011	
7029			

```

7030 Sperrventil Mischerrücklauf
7031 DN 25
7032
7033 =====
7034 Artikel-Nr.:      340112
7035
7036 Sperrventil Mischerrücklauf
7037 für 3-Wege Mischer DN 25, KST
7038
7039 =====
7040 Artikel-Nr.:      34012
7041
7042 Nachrüstsatz
7043 3-Wege Mischer DN 25
7044 3-Wege Mischer DN 20
7045 VL rechts oder VL links
7046
7047 =====
7048 Artikel-Nr.:      340711
7049
7050 Umbausatz Konstantwertmischer
7051 K33-V404-für VL rechts!
7052
7053 =====
7054 Artikel-Nr.:      340722
7055
7056 Umbausatz Konstantwertmischer
7057 K33-V404-für VL-links !
7058
7059 =====
7060 Artikel-Nr.:      3411
7061
7062 Erweiterungsmodul DN 25
7063 mit O-Ring
7064 Modulverteiler
7065 bis Baujahr 12/2016
7066
7067 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
7068 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
7069 eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
7070 zu 2 zusätzliche Heizkreise      .
7071 bis Baujahr 12/2016              .
7072 Werkstoffe:                      .
7073 Armaturen      Messing            .
7074 Dichtungen     EPDM               .
7075 Isolierung     EPP                .
7076 -----
7077 Technische Daten:                 .
7078 Nenndruck      6 bar               .
7079 Max. Betriebstemp. 110 °C         .
7080 -----
7081 Maße:                             .
7082 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7083 Anschl. Erzeuger  1½" AG fd       .
7084 Achsabstand      125 mm            .
7085 Einbauhöhe       100 mm            .
7086 Höhe incl. Isolier. 137 mm        .
7087 Breite           250 mm            .
7088 -----
7089 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
7090 Artikel-Nr.:      3411              .
7091 =====
7092 Artikel-Nr.:      34113
7093
7094 Erweiterungsmodul DN 25
7095 mit Formring (O-Ring mit Steg)
7096 Modulverteiler
7097 ab Baujahr 01/2017
7098
7099 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
7100 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.

```

```

7101   eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
7102   zu 2 zusätzliche Heizkreise .
7103   Werkstoffe: .
7104   Armaturen          Messing .
7105   Dichtungen          EPDM .
7106   Isolierung          EPP .
7107   -----
7108   Technische Daten: .
7109   Nenndruck           6 bar .
7110   Max. Betriebstemp.  110 °C .
7111   -----
7112   Maße: .
7113   Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7114   Anschl. Erzeuger    1½" AG fd .
7115   Achsabstand          125 mm .
7116   Einbauhöhe           128 mm .
7117   Höhe incl. Isolier.  137 mm .
7118   Breite                313 mm .
7119   -----
7120   Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
7121   Artikel-Nr.:         34113 .
7122   =====
7123   Artikel-Nr.:         34123
7124
7125   Modulverteiler DN 25
7126   F 1'' x 1'' IG
7127   2-fach
7128   isoliert
7129
7130   TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
7131   modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .
7132   (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7133   Werkstoffe: .
7134   Armaturen            Messing/Polyamid .
7135   Dichtungen            EPDM/AFM34 .
7136   Isolierung            EPP .
7137   -----
7138   Technische Daten: .
7139   Nenndruck             6 bar .
7140   Max. Betriebstemp.    110 °C .
7141   Kvs-Wert              16 .
7142   -----
7143   Maße: .
7144   Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7145   Anschl. Erzeuger    1½" AG fd .
7146   Achsabstand          125 mm .
7147   Einbauhöhe           128 mm .
7148   Höhe incl. Isolier.  137 mm .
7149   Breite                625 mm .
7150   Max. Anz. HeatBloCs   3 .
7151   -----
7152   Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
7153   Artikel-Nr.:         34123 .
7154   =====
7155   Artikel-Nr.:         34131
7156
7157   Dichtungssatz
7158   bis MV 6-fach
7159   Modulverteiler DN 25
7160   O-Ringe
7161
7162   =====
7163   Artikel-Nr.:         34133
7164
7165   Modulverteiler DN 25
7166   F 1'' x 1'' IG
7167   3-fach
7168   isoliert
7169
7170   TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
7171   modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .

```

```

7172 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7173 Werkstoffe: .
7174 Armaturen          Messing/Polyamid .
7175 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
7176 Isolierung          EPP .
7177 -----
7178 Technische Daten: .
7179 Nenndruck            6 bar .
7180 Max. Betriebstemp.  110 °C .
7181 Kvs-Wert             18 .
7182 -----
7183 Maße: .
7184 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7185 Anschl. Erzeuger     1½" AG fd .
7186 Achsabstand          125 mm .
7187 Einbauhöhe           128 mm .
7188 Höhe incl. Isolier. 137 mm .
7189 Breite               875 mm .
7190 Max. Anz. HeatBloCs  5 .
7191 -----
7192 Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
7193 Artikel-Nr.:         34133 .
7194 =====
7195 Artikel-Nr.:         34143
7196
7197 Modulverteiler DN 25
7198 F 1'' x 1'' IG
7199 4-fach
7200 isoliert
7201
7202 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
7203 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .
7204 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7205 Werkstoffe: .
7206 Armaturen          Messing/Polyamid .
7207 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
7208 Isolierung          EPP .
7209 -----
7210 Technische Daten: .
7211 Nenndruck            6 bar .
7212 Max. Betriebstemp.  110 °C .
7213 Kvs-Wert             18,5 .
7214 -----
7215 Maße: .
7216 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7217 Anschl. Erzeuger     1½" AG fd .
7218 Achsabstand          125 mm .
7219 Einbauhöhe           128 mm .
7220 Höhe incl. Isolier. 137 mm .
7221 Breite               1125 mm .
7222 Max. Anz. HeatBloCs  7 .
7223 -----
7224 Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
7225 Artikel-Nr.:         34143 .
7226 =====
7227 Artikel-Nr.:         34153
7228
7229 Modulverteiler DN 25
7230 F 1'' x 1'' IG
7231 5-fach
7232 isoliert
7233
7234 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
7235 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .
7236 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7237 Werkstoffe: .
7238 Armaturen          Messing/Polyamid .
7239 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
7240 Isolierung          EPP .
7241 -----
7242 Technische Daten: .

```

7243	Nenndruck	6 bar	.
7244	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7245	Kvs-Wert	19	.
7246	-----		
7247	Maße:		.
7248	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
7249	Anschl. Erzeuger	1½" AG fd	.
7250	Achsabstand	125 mm	.
7251	Einbauhöhe	128 mm	.
7252	Höhe incl. Isolier.	137 mm	.
7253	Breite	1375 mm	.
7254	Max. Anz. HeatBloCs	9	.
7255	-----		
7256	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7257	Artikel-Nr.:	34153	.
7258	=====		
7259	Artikel-Nr.:	34163	
7260			
7261	Modulverteiler DN 25		
7262	F 1'' x 1'' IG		
7263	6-fach		
7264	isoliert		
7265			
7266	TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25		
7267	modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .		
7268	(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung		
7269	Werkstoffe:		
7270	Armaturen	Messing/Polyamide	.
7271	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
7272	Isolierung	EPP	.
7273	-----		
7274	Technische Daten:		
7275	Nenndruck	6 bar	.
7276	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7277	Kvs-Wert	19	.
7278	-----		
7279	Maße:		.
7280	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
7281	Anschl. Erzeuger	1½" AG fd	.
7282	Achsabstand	125 mm	.
7283	Einbauhöhe	128 mm	.
7284	Höhe incl. Isolier.	137 mm	.
7285	Breite	1625 mm	.
7286	Max. Anz. HeatBloCs	11	.
7287	-----		
7288	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7289	Artikel-Nr.:	34163	.
7290	=====		
7291	Artikel-Nr.:	3422SET	
7292			
7293	Wandhalterset DN 25		
7294	Halteplatte mit Wandhalter		
7295	für Modul-HK		
7296			
7297	=====		
7298	Artikel-Nr.:	34241	
7299			
7300	Kupplung DN 25		
7301	Modulverteiler DN 25		
7302	für Überkopfmontage		
7303	4 x F 1" mit 2 x Ü-Mutter G1½"		
7304			
7305	=====		
7306	Artikel-Nr.:	3425	
7307			
7308	Halteplatte DN 25		
7309	1½'' Ü-Mutter x 1½'' AG		
7310	Modulheizkreis		
7311	Dichtung		
7312			
7313	=====		

```

7314 Artikel-Nr.:          3431
7315
7316 Verschraubungssatz für DN 25
7317 1" IG
7318 2x Einlegeteil
7319
7320 =====
7321 Artikel-Nr.:          3432
7322
7323 Verschraubungssatz DN 25
7324 1½" AG x 1" IG
7325 2x Einschraubteil
7326
7327 =====
7328 Artikel-Nr.:          34351
7329
7330 Reduzierstücke DN 25 DN 20
7331 auf Modulverteiler
7332 für Montage Modulheizkreis
7333 Satz, mit Verlängerung, V0404
7334
7335 =====
7336 Artikel-Nr.:          34352
7337
7338 Erweiterungssatz DN 20 DN 25
7339 unter Modulverteiler DN 20
7340 für Überkopfmontage HK DN 25
7341 2 Stück
7342
7343 =====
7344 Artikel-Nr.:          3436
7345
7346 Einlegeringe, Satz
7347 Heizkreises DN 32 auf Ver-
7348 F 1" x G 2", zur Montage eines
7349 teiler DN 25, 2" Ü-Muttern
7350
7351 =====
7352 Artikel-Nr.:          344203
7353
7354 Hydraulische Weiche DN 25
7355 F 1" x 1½" AG / 1" IG
7356 bis 1600 l/h, gebrückt
7357 EPP Isolierung
7358
7359 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
7360 bis 1600 l/h .
7361 geführter Vorlauf und Rücklauf .
7362 Werkstoffe: .
7363 Armaturen          Messing / Polyamid.
7364 Dichtungen          EPDM .
7365 Isolierung          EPP .
7366 -----
7367 Technische Daten: .
7368 Nenndruck          6 bar .
7369 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7370 -----
7371 Maße: .
7372 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7373 Anschl. Erzeuger    1" IG / 1½" AG fd .
7374 Achsabstand         125 mm .
7375 Einbauhöhe          128 mm .
7376 Höhe incl. Isolier. 137 mm .
7377 Breite              375 mm .
7378 -----
7379 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
7380 Artikel-Nr.:        344203 .
7381 =====
7382 Artikel-Nr.:        344213
7383
7384 Hydraulische Weiche DN 25

```

```

7385 1½'' Mutter x 1½'' AG / 1'' IG
7386 bis 3500 l/h
7387 EPP Isolierung
7388
7389 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
7390 bis 3500 l/h, mit ½''-Anschlüssen .
7391 seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn .
7392 Werkstoffe: .
7393 Armaturen          Messing .
7394 Dichtungen         EPDM .
7395 Isolierung         EPP .
7396 -----
7397 Technische Daten: .
7398 Nenndruck          6 bar .
7399 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7400 -----
7401 Maße: .
7402 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7403 Anschl. Erzeuger    1" IG / 1½" AG fd .
7404 Achsabstand         375 mm .
7405 Einbauhöhe          180 mm .
7406 Höhe incl. Isolier. 180 mm .
7407 Breite              625 mm .
7408 -----
7409 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
7410 Artikel-Nr.:        344213 .
7411 =====
7412 Artikel-Nr.:        344223
7413
7414 Drucklosverteiler MVW2 DN 25
7415 gebrückt, isoliert
7416
7417 TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25 .
7418 bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und .
7419 Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's .
7420 Werkstoffe: .
7421 Armaturen          Messing .
7422 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
7423 Isolierung         EPP .
7424 -----
7425 Technische Daten: .
7426 Nenndruck          6 bar .
7427 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7428 -----
7429 Maße: .
7430 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7431 Anschl. Erzeuger    1" IG / 1½" AG fd .
7432 Achsabstand         375 mm .
7433 Einbauhöhe          128 mm .
7434 Höhe incl. Isolier. 137 mm .
7435 Breite              625 mm .
7436 -----
7437 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
7438 Artikel-Nr.:        344223 .
7439 =====
7440 Artikel-Nr.:        344233
7441
7442 Drucklosverteiler MVW3 DN 25
7443 gebrückt, isoliert
7444
7445 TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25 .
7446 bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und .
7447 Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's .
7448 Werkstoffe: .
7449 Armaturen          Messing .
7450 Dichtungen         EPDM/AFM34 .
7451 Isolierung         EPP .
7452 -----
7453 Technische Daten: .
7454 Nenndruck          6 bar .
7455 Max. Betriebstemp. 110 °C .

```

```

7456 -----
7457 Maße: .
7458 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
7459 Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd .
7460 Achsabstand 375 mm .
7461 Einbauhöhe 128 mm .
7462 Höhe incl. Isolier. 137 mm .
7463 Breite 875 mm .
7464 -----
7465 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
7466 Artikel-Nr.: 344233 .
7467 =====
7468 Artikel-Nr.: 3442KS1
7469
7470 Rohrsatz DN 25
7471 isoliert
7472 für Hydraulische Weiche MW25
7473
7474 =====
7475 Artikel-Nr.: 34431
7476
7477 Erweiterungssatz
7478 Drucklosverteiler DN 25
7479
7480 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 25.
7481 Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul- .
7482 Verteilers DN 25 zum Drucklos-Verteiler
7483 Werkstoffe: .
7484 Armaturen Messing .
7485 Dichtungen EPDM .
7486 -----
7487 Technische Daten: .
7488 Nenndruck 6 bar .
7489 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7490 Einsatzbereich bis 1600 l/h .
7491 max. 3er Verteiler.
7492 -----
7493 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
7494 Artikel-Nr.: 34431 .
7495 =====
7496 Artikel-Nr.: 3444
7497
7498 Reduzierstücke
7499 ¼" AG sd x M10 x 1.0 IG
7500 für Tauchsensoren
7501 ¼" AG sd x M12 x 1.5 AG
7502
7503 =====
7504 Artikel-Nr.: 34453
7505
7506 Einbaustrecke
7507 direkte Heizkreise DN 25
7508 für Wärmemengenzähler
7509 SKB im Kugelhahn, V2017
7510
7511 =====
7512 Artikel-Nr.: 34463
7513
7514 Einbaustrecke
7515 gemischte Heizkreise DN 25
7516 für Wärmemengenzähler
7517 Sperrventil für Mischer, V2017
7518
7519 =====
7520 Artikel-Nr.: 3447
7521
7522 Messingrohr DN 25
7523 2x 1½" AG x 180 mm
7524
7525 =====
7526 Artikel-Nr.: 3461

```

```

7527
7528 Spül-& Entleerungsset DN 25
7529 1" AG sd x 1" IG, 2 x KFE
7530 2 x Konter-T-Stück
7531 15 mm Hahnverlängerung
7532
7533 =====
7534 Artikel-Nr.:      34611
7535
7536 Spül-& Entleerarmatur DN 25
7537 KFE ½" sd
7538 T-Stück 1" IG x 1" AG sd
7539
7540 =====
7541 Artikel-Nr.:      34721
7542
7543 Wandhalter DN 25 / DN 32
7544 für Modulverteiler, 1Paar
7545
7546 TECHNISCHE DATEN Wandhalter Set      .
7547 1 Set enthält 2 Stück Wandhalter      .
7548 für Modulverteiler DN 25/DN 32        .
7549 Wandabstand 150 mm                    .
7550                                       .
7551 Werkstoff:      Stahl verzinkt        .
7552 -----
7553 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG    .
7554 Artikel-Nr.:      34721                .
7555 =====
7556 Artikel-Nr.:      34722
7557
7558 Wandhalter DN 25 / DN 32
7559 für Modulheizkreis, 1 Stück
7560
7561 =====
7562 Artikel-Nr.:      34723
7563
7564 Wandhalter
7565 Modulheizkreis DN 25 / DN 32
7566
7567 TECHNISCHE DATEN WANDHALTER            .
7568 für HeatBloC DN 25 / DN 32            .
7569 inklusiv Befestigungsmaterial          .
7570 Wandabstand DN 25    155 mm            .
7571 Wandabstand DN 32    168 mm            .
7572                                       .
7573 Werkstoff:      Stahl verzinkt        .
7574 -----
7575 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG    .
7576 Artikel-Nr.:      34723                .
7577 =====
7578 Artikel-Nr.:      34742KS1
7579
7580 Rohrsatz DN 25/32
7581 isoliert
7582 Hydraulische Weiche DN 25/32
7583
7584 =====
7585 Artikel-Nr.:      36013
7586
7587 HeatBloC K31 DN 25
7588 direkt
7589
7590 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7591 direkt / ungemischt für Boilerladg.    .
7592 oder gleitenden Heizbetrieb            .
7593 Werkstoffe:                               .
7594 Armaturen      Messing                    .
7595 Dichtungen     EPDM                      .
7596 Isolierung     EPP                      .
7597 -----

```

7598	Technische Daten:	.
7599	Nennndruck	6 bar .
7600	Max. Betriebstemp.	110 °C .
7601	Kvs-Wert	7,2 .
7602	Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h .
7603	Leistung	50,0 kW .
7604	-----	
7605	Ausstattung:	.
7606	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
7607	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
7608	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
7609	Thermometer	0-120 °C .
7610	-----	
7611	Maße:	.
7612	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht. .
7613	Anschl. Verbraucher	1" IG .
7614	Achsabstand	125 mm .
7615	Einbaulänge	340 mm .
7616	Breite	250 mm .
7617	Höhe	383 mm .
7618	-----	
7619	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
7620	Artikel-Nr.:	36013 .
7621	=====	
7622	Artikel-Nr.:	36013GH6
7623		
7624	HeatBloC K31 DN 25	
7625	direkt	
7626	GF ALPHA2.1 25-60	
7627		
7628	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25	.
7629	direkt / ungemischt für Boilerladg.	.
7630	oder gleitenden Heizbetrieb	.
7631	Werkstoffe:	.
7632	Armaturen	Messing .
7633	Dichtungen	EPDM .
7634	Isolierung	EPP .
7635	-----	
7636	Technische Daten:	.
7637	Nennndruck	6 bar .
7638	Max. Betriebstemp.	110 °C .
7639	Kvs-Wert	7,2 .
7640	Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h .
7641	Leistung	50,0 kW .
7642	-----	
7643	Ausstattung:	.
7644	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60 .
7645	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
7646	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
7647	Thermometer	0-120 °C .
7648	-----	
7649	Maße:	.
7650	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht. .
7651	Anschl. Verbraucher	1" IG .
7652	Achsabstand	125 mm .
7653	Einbaulänge	340 mm .
7654	Breite	250 mm .
7655	Höhe	383 mm .
7656	-----	
7657	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
7658	Artikel-Nr.:	36013GH6 .
7659	=====	
7660	Artikel-Nr.:	36013GL9
7661		
7662	HeatBloC K31 DN 25	
7663	direkt	
7664	GF UPML 25-105 AUTO	
7665		
7666	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25	.
7667	direkt / ungemischt für Boilerladg.	.
7668	oder gleitenden Heizbetrieb	.

7669	Werkstoffe:	.
7670	Armaturen	Messing .
7671	Dichtungen	EPDM .
7672	Isolierung	EPP .
7673	-----	
7674	Technische Daten:	.
7675	Nenndruck	6 bar .
7676	Max. Betriebstemp.	110 °C .
7677	Kvs-Wert	7,2 .
7678	Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h .
7679	Leistung	50,0 kW .
7680	-----	
7681	Ausstattung:	.
7682	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO .
7683	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
7684	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
7685	Thermometer	0-120 °C .
7686	-----	
7687	Maße:	.
7688	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht. .
7689	Anschl. Verbraucher	1" IG .
7690	Achsabstand	125 mm .
7691	Einbaulänge	340 mm .
7692	Breite	250 mm .
7693	Höhe	383 mm .
7694	-----	
7695	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
7696	Artikel-Nr.:	36013GL9 .
7697	=====	
7698	Artikel-Nr.:	36013GM6
7699		
7700	HeatBloC K31 DN 25	
7701	direkt	
7702	GF UPM3 Auto 25-70	
7703		
7704	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25	.
7705	direkt / ungemischt für Boilerladg.	.
7706	oder gleitenden Heizbetrieb	.
7707	Werkstoffe:	.
7708	Armaturen	Messing .
7709	Dichtungen	EPDM .
7710	Isolierung	EPP .
7711	-----	
7712	Technische Daten:	.
7713	Nenndruck	6 bar .
7714	Max. Betriebstemp.	110 °C .
7715	Kvs-Wert	7,2 .
7716	Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h .
7717	Leistung	50,0 kW .
7718	-----	
7719	Ausstattung:	.
7720	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70 .
7721	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
7722	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
7723	Thermometer	0-120 °C .
7724	-----	
7725	Maße:	.
7726	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht. .
7727	Anschl. Verbraucher	1" IG .
7728	Achsabstand	125 mm .
7729	Einbaulänge	340 mm .
7730	Breite	250 mm .
7731	Höhe	383 mm .
7732	-----	
7733	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
7734	Artikel-Nr.:	36013GM6 .
7735	=====	
7736	Artikel-Nr.:	36013WN06
7737		
7738	HeatBloC K31 DN 25	
7739	direkt	

```

7740 Wilo Yonos PICO 25/1-6
7741
7742 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7743 direkt / ungemischt für Boilerladg. .
7744 oder gleitenden Heizbetrieb .
7745 Werkstoffe: .
7746 Armaturen          Messing .
7747 Dichtungen         EPDM .
7748 Isolierung         EPP .
7749 -----
7750 Technische Daten: .
7751 Nenndruck          6 bar .
7752 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7753 Kvs-Wert           7,2 .
7754 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
7755 Leistung           50,0 kW .
7756 -----
7757 Ausstattung: .
7758 Pumpe Wilo Yonos   PICO 25/1-6 .
7759 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
7760 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
7761 Thermometer        0-120 °C .
7762 -----
7763 Maße: .
7764 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht.
7765 Anschl. Verbraucher 1" IG .
7766 Achsabstand        125 mm .
7767 Einbaulänge        340 mm .
7768 Breite             250 mm .
7769 Höhe               383 mm .
7770 -----
7771 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
7772 Artikel-Nr.:       36013WN06 .
7773 =====
7774 Artikel-Nr.:       36013WP6
7775
7776 HeatBloC K31 DN 25
7777 direkt
7778 Wilo Para SC 25/6-43
7779
7780 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7781 direkt / ungemischt für Boilerladg. .
7782 oder gleitenden Heizbetrieb .
7783 Werkstoffe: .
7784 Armaturen          Messing .
7785 Dichtungen         EPDM .
7786 Isolierung         EPP .
7787 -----
7788 Technische Daten: .
7789 Nenndruck          6 bar .
7790 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7791 Kvs-Wert           7,2 .
7792 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
7793 Leistung           50,0 kW .
7794 -----
7795 Ausstattung: .
7796 Pumpe Wilo         Para 25/6-43 SC .
7797 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
7798 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
7799 Thermometer        0-120 °C .
7800 -----
7801 Maße: .
7802 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht.
7803 Anschl. Verbraucher 1" IG .
7804 Achsabstand        125 mm .
7805 Einbaulänge        340 mm .
7806 Breite             250 mm .
7807 Höhe               383 mm .
7808 -----
7809 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
7810 Artikel-Nr.:       36013WP6 .

```

```

7811 =====
7812 Artikel-Nr.:          36013WP8
7813
7814 HeatBloC K31 DN 25
7815 direkt
7816 Wilo Para SC 25/8-60/O
7817
7818 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7819 direkt / ungemischt für Boilerladg. .
7820 oder gleitenden Heizbetrieb .
7821 Werkstoffe: .
7822 Armaturen          Messing .
7823 Dichtungen         EPDM .
7824 Isolierung         EPP .
7825 -----
7826 Technische Daten: .
7827 Nenndruck          6 bar .
7828 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7829 Kvs-Wert           7,2 .
7830 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
7831 Leistung           50,0 kW .
7832 -----
7833 Ausstattung: .
7834 Pumpe Wilo         Para SC 25/8-60/O .
7835 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
7836 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
7837 Thermometer        0-120 °C .
7838 -----
7839 Maße: .
7840 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht.
7841 Anschl. Verbraucher 1" IG .
7842 Achsabstand        125 mm .
7843 Einbaulänge        340 mm .
7844 Breite             250 mm .
7845 Höhe               383 mm .
7846 -----
7847 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
7848 Artikel-Nr.:       36013WP8 .
7849 =====
7850 Artikel-Nr.:       360343
7851
7852 HeatBloC K36E DN 25
7853 Thermoregler 45 °C
7854
7855 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
7856 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
7857 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
7858 Werkstoffe: .
7859 Armaturen          Messing .
7860 Dichtungen         EPDM .
7861 Isolierung         EPP .
7862 -----
7863 Technische Daten: .
7864 Nenndruck          6 bar .
7865 Max. Betriebstemp. 110 °C .
7866 Kvs-Wert primär    5,9 .
7867 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
7868 Leistung           40 kW .
7869 -----
7870 Ausstattung: .
7871 Pumpe mit 1½" AG    180 mm, bauseits .
7872 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
7873 Thermometer        0-120 °C .
7874 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
7875 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
7876 -----
7877 Maße: .
7878 Anschl. Erzeuger   1" IG .
7879 Anschl. Verbraucher 1½" IG .
7880 Achsabstand        125 mm .
7881 Einbaulänge        408 mm .

```

7882	Breite	250 mm	.
7883	Höhe	442 mm	.
7884	-----		
7885	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7886	Artikel-Nr.:	360343	.
7887	=====		
7888	Artikel-Nr.:	360343GH6	
7889			
7890	HeatBloC K36E DN 25		
7891	Thermoregler 45 °C		
7892	GF ALPHA2.1 25-60		
7893			
7894	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
7895	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
7896	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
7897	Werkstoffe:		
7898	Armaturen	Messing	.
7899	Dichtungen	EPDM	.
7900	Isolierung	EPP	.
7901	-----		
7902	Technische Daten:		
7903	Nennndruck	6 bar	.
7904	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7905	Kvs-Wert primär	5,9	.
7906	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
7907	Leistung	40 kW	.
7908	-----		
7909	Ausstattung:		
7910	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
7911	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
7912	Thermometer	0-120 °C	.
7913	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
7914	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
7915	-----		
7916	Maße:		
7917	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
7918	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
7919	Achsabstand	125 mm	.
7920	Einbaulänge	408 mm	.
7921	Breite	250 mm	.
7922	Höhe	442 mm	.
7923	-----		
7924	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7925	Artikel-Nr.:	360343GH6	.
7926	=====		
7927	Artikel-Nr.:	360343GL9	
7928			
7929	HeatBloC K36E DN 25		
7930	Thermoregler 45 °C		
7931	GF UPML 25-105 AUTO		
7932			
7933	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
7934	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
7935	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
7936	Werkstoffe:		
7937	Armaturen	Messing	.
7938	Dichtungen	EPDM	.
7939	Isolierung	EPP	.
7940	-----		
7941	Technische Daten:		
7942	Nennndruck	6 bar	.
7943	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7944	Kvs-Wert primär	5,9	.
7945	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
7946	Leistung	40 kW	.
7947	-----		
7948	Ausstattung:		
7949	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO	.
7950	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
7951	Thermometer	0-120 °C	.
7952	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.

7953	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
7954	-----		
7955	Maße:		.
7956	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
7957	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
7958	Achsabstand	125 mm	.
7959	Einbaulänge	408 mm	.
7960	Breite	250 mm	.
7961	Höhe	442 mm	.
7962	-----		
7963	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
7964	Artikel-Nr.:	360343GL9	.
7965	=====		
7966	Artikel-Nr.:	360343GM6	
7967			
7968	HeatBloC K36E DN 25		
7969	Thermoregler 45 °C		
7970	GF UPM3 Auto 25-70		
7971			
7972	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
7973	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
7974	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
7975	Werkstoffe:		.
7976	Armaturen	Messing	.
7977	Dichtungen	EPDM	.
7978	Isolierung	EPP	.
7979	-----		
7980	Technische Daten:		.
7981	Nenndruck	6 bar	.
7982	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
7983	Kvs-Wert primär	5,9	.
7984	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
7985	Leistung	40 kW	.
7986	-----		
7987	Ausstattung:		.
7988	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70	.
7989	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
7990	Thermometer	0-120 °C	.
7991	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
7992	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
7993	-----		
7994	Maße:		.
7995	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
7996	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
7997	Achsabstand	125 mm	.
7998	Einbaulänge	408 mm	.
7999	Breite	250 mm	.
8000	Höhe	442 mm	.
8001	-----		
8002	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8003	Artikel-Nr.:	360343GM6	.
8004	=====		
8005	Artikel-Nr.:	360343WN06	
8006			
8007	HeatBloC K36E DN 25		
8008	Thermoregler 45 °C		
8009	Wilo Yonos PICO 25/1-6		
8010			
8011	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8012	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8013	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8014	Werkstoffe:		.
8015	Armaturen	Messing	.
8016	Dichtungen	EPDM	.
8017	Isolierung	EPP	.
8018	-----		
8019	Technische Daten:		.
8020	Nenndruck	6 bar	.
8021	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8022	Kvs-Wert primär	5,9	.
8023	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.

8024	Leistung	40 kW	.
8025	-----		
8026	Ausstattung:		.
8027	Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6	.
8028	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8029	Thermometer	0-120 °C	.
8030	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
8031	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8032	-----		
8033	Maße:		.
8034	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8035	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8036	Achsabstand	125 mm	.
8037	Einbaulänge	408 mm	.
8038	Breite	250 mm	.
8039	Höhe	442 mm	.
8040	-----		
8041	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8042	Artikel-Nr.:	360343WN06	.
8043	=====		
8044	Artikel-Nr.:	360343WP6	.
8045			
8046	HeatBloC K36E DN 25		.
8047	Thermoregler 45 °C		.
8048	Wilo Para SC 25/6-43		.
8049			
8050	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8051	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8052	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8053	Werkstoffe:		.
8054	Armaturen	Messing	.
8055	Dichtungen	EPDM	.
8056	Isolierung	EPP	.
8057	-----		
8058	Technische Daten:		.
8059	Nenndruck	6 bar	.
8060	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8061	Kvs-Wert primär	5,9	.
8062	Temperaturpreizung	20 K bis 1725 l/h	.
8063	Leistung	40 kW	.
8064	-----		
8065	Ausstattung:		.
8066	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
8067	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8068	Thermometer	0-120 °C	.
8069	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
8070	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8071	-----		
8072	Maße:		.
8073	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8074	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8075	Achsabstand	125 mm	.
8076	Einbaulänge	408 mm	.
8077	Breite	250 mm	.
8078	Höhe	442 mm	.
8079	-----		
8080	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8081	Artikel-Nr.:	360343WP6	.
8082	=====		
8083	Artikel-Nr.:	360343WP8	.
8084			
8085	HeatBloC K36E DN 25		.
8086	Thermoregler 45 °C		.
8087	Wilo Para SC 25/8-60/O		.
8088			
8089	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8090	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8091	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8092	Werkstoffe:		.
8093	Armaturen	Messing	.
8094	Dichtungen	EPDM	.

8095	Isolierung	EPP	.
8096	-----		
8097	Technische Daten:		
8098	Nenndruck	6 bar	.
8099	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8100	Kvs-Wert primär	5,9	.
8101	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
8102	Leistung	40 kW	.
8103	-----		
8104	Ausstattung:		
8105	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
8106	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8107	Thermometer	0-120 °C	.
8108	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
8109	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8110	-----		
8111	Maße:		
8112	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8113	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8114	Achsabstand	125 mm	.
8115	Einbaulänge	408 mm	.
8116	Breite	250 mm	.
8117	Höhe	442 mm	.
8118	-----		
8119	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8120	Artikel-Nr.:	360343WP8	.
8121	=====		
8122	Artikel-Nr.:	360373	.
8123			
8124	HeatBloC K36E DN 25		
8125	Thermoregler 60 °C		
8126			
8127	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8128	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8129	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8130	Werkstoffe:		
8131	Armaturen	Messing	.
8132	Dichtungen	EPDM	.
8133	Isolierung	EPP	.
8134	-----		
8135	Technische Daten:		
8136	Nenndruck	6 bar	.
8137	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8138	Kvs-Wert primär	5,9	.
8139	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
8140	Leistung	40 kW	.
8141	-----		
8142	Ausstattung:		
8143	Pumpe mit 1½" AG	180 mm, bauseits	.
8144	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8145	Thermometer	0-120 °C	.
8146	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
8147	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8148	-----		
8149	Maße:		
8150	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8151	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8152	Achsabstand	125 mm	.
8153	Einbaulänge	408 mm	.
8154	Breite	250 mm	.
8155	Höhe	442 mm	.
8156	-----		
8157	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8158	Artikel-Nr.:	360373	.
8159	=====		
8160	Artikel-Nr.:	360373GH6	.
8161			
8162	HeatBloC K36E DN 25		
8163	Thermoregler 60 °C		
8164	GF ALPHA2.1 25-60		
8165			

```

8166 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
8167 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
8168 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8169 Werkstoffe: .
8170 Armaturen          Messing .
8171 Dichtungen          EPDM .
8172 Isolierung          EPP .
8173 -----
8174 Technische Daten: .
8175 Nenndruck            6 bar .
8176 Max. Betriebstemp.   110 °C .
8177 Kvs-Wert primär      5,9 .
8178 Temperaturspreizung  20 K bis 1725 l/h .
8179 Leistung             40 kW .
8180 -----
8181 Ausstattung: .
8182 Pumpe Grundfos        Alpha2.1 25-60 .
8183 Schwerkraftbremse/n  200 mmWs .
8184 Thermometer          0-120 °C .
8185 Therm. Regelventil   60 °C Öffnungstemp.
8186 Absperrventil(e)     Kugelhähne m. Griff
8187 -----
8188 Maße: .
8189 Anschl. Erzeuger      1" IG .
8190 Anschl. Verbraucher  1½" IG .
8191 Achsabstand          125 mm .
8192 Einbaulänge          408 mm .
8193 Breite               250 mm .
8194 Höhe                 442 mm .
8195 -----
8196 Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
8197 Artikel-Nr.:         360373GH6 .
8198 =====
8199 Artikel-Nr.:         360373GL9
8200
8201 HeatBloC K36E DN 25
8202 Thermoregler 60 °C
8203 GF UPML 25-105 AUTO
8204
8205 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
8206 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
8207 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8208 Werkstoffe: .
8209 Armaturen          Messing .
8210 Dichtungen          EPDM .
8211 Isolierung          EPP .
8212 -----
8213 Technische Daten: .
8214 Nenndruck            6 bar .
8215 Max. Betriebstemp.   110 °C .
8216 Kvs-Wert primär      5,9 .
8217 Temperaturspreizung  20 K bis 1725 l/h .
8218 Leistung             40 kW .
8219 -----
8220 Ausstattung: .
8221 Pumpe Grundfos        UPML 25-105 AUTO .
8222 Schwerkraftbremse/n  200 mmWs .
8223 Thermometer          0-120 °C .
8224 Therm. Regelventil   60 °C Öffnungstemp.
8225 Absperrventil(e)     Kugelhähne m. Griff
8226 -----
8227 Maße: .
8228 Anschl. Erzeuger      1" IG .
8229 Anschl. Verbraucher  1½" IG .
8230 Achsabstand          125 mm .
8231 Einbaulänge          408 mm .
8232 Breite               250 mm .
8233 Höhe                 442 mm .
8234 -----
8235 Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
8236 Artikel-Nr.:         360373GL9 .

```

```

8237 =====
8238 Artikel-Nr.:          360373GM6
8239
8240 HeatBloC K36E DN 25
8241 Thermoregler 60 °C
8242 GF UPM3 Auto 25-70
8243
8244 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
8245 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
8246 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8247 Werkstoffe:          .
8248 Armaturen            Messing          .
8249 Dichtungen           EPDM             .
8250 Isolierung           EPP              .
8251 -----
8252 Technische Daten:    .
8253 Nenndruck            6 bar             .
8254 Max. Betriebstemp.   110 °C          .
8255 Kvs-Wert primär       5,9             .
8256 Temperaturspreizung  20 K bis 1725 l/h .
8257 Leistung             40 kW            .
8258 -----
8259 Ausstattung:         .
8260 Pumpe Grundfos       UPM3 Auto 25-70 .
8261 Schwerkraftbremse/n  200 mmWs         .
8262 Thermometer          0-120 °C         .
8263 Therm. Regelventil   60 °C Öffnungstemp. .
8264 Absperrventil(e)     Kugelhähne m. Griff
8265 -----
8266 Maße:               .
8267 Anschl. Erzeuger     1" IG             .
8268 Anschl. Verbraucher  1½" IG            .
8269 Achsabstand          125 mm           .
8270 Einbaulänge          408 mm           .
8271 Breite               250 mm           .
8272 Höhe                 442 mm           .
8273 -----
8274 Hersteller :         PAW GmbH & Co. KG .
8275 Artikel-Nr.:         360373GM6       .
8276 =====
8277 Artikel-Nr.:         360373WN06
8278
8279 HeatBloC K36E DN 25
8280 Thermoregler 60 °C
8281 Wilo Yonos PICO 25/1-6
8282
8283 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
8284 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
8285 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8286 Werkstoffe:          .
8287 Armaturen            Messing          .
8288 Dichtungen           EPDM             .
8289 Isolierung           EPP              .
8290 -----
8291 Technische Daten:    .
8292 Nenndruck            6 bar             .
8293 Max. Betriebstemp.   110 °C          .
8294 Kvs-Wert primär       5,9             .
8295 Temperaturspreizung  20 K bis 1725 l/h .
8296 Leistung             40 kW            .
8297 -----
8298 Ausstattung:         .
8299 Pumpe Wilo Yonos     PICO 25/1-6       .
8300 Schwerkraftbremse/n  200 mmWs         .
8301 Thermometer          0-120 °C         .
8302 Therm. Regelventil   60 °C Öffnungstemp. .
8303 Absperrventil(e)     Kugelhähne m. Griff
8304 -----
8305 Maße:               .
8306 Anschl. Erzeuger     1" IG             .
8307 Anschl. Verbraucher  1½" IG            .

```

8308	Achsabstand	125 mm	.
8309	Einbaulänge	408 mm	.
8310	Breite	250 mm	.
8311	Höhe	442 mm	.
8312	-----		
8313	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8314	Artikel-Nr.:	360373WN06	.
8315	=====		
8316	Artikel-Nr.:	360373WP6	.
8317			
8318	HeatBloC K36E DN 25		
8319	Thermoregler 60 °C		
8320	Wilo Para SC 25/6-43		
8321			
8322	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8323	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8324	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8325	Werkstoffe:		
8326	Armaturen	Messing	.
8327	Dichtungen	EPDM	.
8328	Isolierung	EPP	.
8329	-----		
8330	Technische Daten:		
8331	Nenndruck	6 bar	.
8332	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8333	Kvs-Wert primär	5,9	.
8334	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
8335	Leistung	40 kW	.
8336	-----		
8337	Ausstattung:		
8338	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
8339	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8340	Thermometer	0-120 °C	.
8341	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
8342	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8343	-----		
8344	Maße:		
8345	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8346	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8347	Achsabstand	125 mm	.
8348	Einbaulänge	408 mm	.
8349	Breite	250 mm	.
8350	Höhe	442 mm	.
8351	-----		
8352	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8353	Artikel-Nr.:	360373WP6	.
8354	=====		
8355	Artikel-Nr.:	360373WP8	.
8356			
8357	HeatBloC K36E DN 25		
8358	Thermoregler 60 °C		
8359	Wilo Para SC 25/8-60/0		
8360			
8361	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.		
8362	Kesselladeset mit int. Überströmventil.		
8363	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8364	Werkstoffe:		
8365	Armaturen	Messing	.
8366	Dichtungen	EPDM	.
8367	Isolierung	EPP	.
8368	-----		
8369	Technische Daten:		
8370	Nenndruck	6 bar	.
8371	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8372	Kvs-Wert primär	5,9	.
8373	Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
8374	Leistung	40 kW	.
8375	-----		
8376	Ausstattung:		
8377	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/0	.
8378	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.

8379	Thermometer	0-120 °C	.
8380	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
8381	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8382	-----		
8383	Maße:		.
8384	Anschl. Erzeuger	1" IG	.
8385	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
8386	Achsabstand	125 mm	.
8387	Einbaulänge	408 mm	.
8388	Breite	250 mm	.
8389	Höhe	442 mm	.
8390	-----		
8391	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8392	Artikel-Nr.:	360373WP8	.
8393	=====		
8394	Artikel-Nr.:	360463	.
8395			
8396	HeatBloC K33R DN 25		
8397	Regler PKR6		
8398	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
8399			
8400	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
8401	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
8402	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
8403	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
8404	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
8405	Werkstoffe:		.
8406	Armaturen	Messing	.
8407	Dichtungen	EPDM	.
8408	Isolierung	EPP	.
8409	-----		
8410	Technische Daten:		.
8411	Nennndruck	6 bar	.
8412	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8413	Kvs-Wert	6,0	.
8414	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
8415	Leistung	22,5 kW (10 K)	.
8416		45,5 kW (20 K)	.
8417	-----		
8418	Ausstattung:		.
8419	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
8420	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
8421	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8422	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
8423	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8424	Thermometer	0-120 °C	.
8425	-----		
8426	Maße:		.
8427	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8428	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8429	Achsabstand	125 mm	.
8430	Einbaulänge	340 mm	.
8431	Breite	250 mm	.
8432	Höhe	383 mm	.
8433	-----		
8434	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8435	Artikel-Nr.:	360463	.
8436	=====		
8437	Artikel-Nr.:	360463GH6	.
8438			
8439	HeatBloC K33R DN 25		
8440	Regler PKR6		
8441	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
8442	GF ALPHA2.1 25-60		
8443			
8444	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
8445	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
8446	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
8447	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
8448	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
8449	Werkstoffe:		.

8450	Armaturen	Messing	.
8451	Dichtungen	EPDM	.
8452	Isolierung	EPP	.
8453	-----		
8454	Technische Daten:		
8455	Nenndruck	6 bar	.
8456	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8457	Kvs-Wert	6,0	.
8458	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
8459	Leistung	45,5 kW	.
8460	-----		
8461	Ausstattung:		
8462	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
8463	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
8464	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8465	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
8466	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8467	Thermometer	0-120 °C	.
8468	-----		
8469	Maße:		
8470	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8471	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8472	Achsabstand	125 mm	.
8473	Einbaulänge	340 mm	.
8474	Breite	250 mm	.
8475	Höhe	383 mm	.
8476	-----		
8477	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8478	Artikel-Nr.:	360463GH6	.
8479	=====		
8480	Artikel-Nr.:	360463GL9	.
8481			
8482	HeatBloC K33R DN 25		
8483	Regler PKR6		
8484	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
8485	GF UPML 25-105 AUTO		
8486			
8487	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		
8488	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		
8489	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		
8490	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		
8491	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
8492	Werkstoffe:		
8493	Armaturen	Messing	.
8494	Dichtungen	EPDM	.
8495	Isolierung	EPP	.
8496	-----		
8497	Technische Daten:		
8498	Nenndruck	6 bar	.
8499	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8500	Kvs-Wert	6,0	.
8501	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
8502	Leistung	45,5 kW	.
8503	-----		
8504	Ausstattung:		
8505	Pumpe Grundfos	UPML 25-95 Auto	.
8506	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
8507	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8508	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
8509	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8510	Thermometer	0-120 °C	.
8511	-----		
8512	Maße:		
8513	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8514	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8515	Achsabstand	125 mm	.
8516	Einbaulänge	340 mm	.
8517	Breite	250 mm	.
8518	Höhe	383 mm	.
8519	-----		
8520	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.

```

8521 Artikel-Nr.:          360463GL9          .
8522 =====
8523 Artikel-Nr.:          360463GM6
8524
8525 HeatBloC K33R DN 25
8526 Regler PKR6
8527 3-Wege H-Mischer mit Bypass
8528 GF UPM3 Auto 25-70
8529
8530 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25 .
8531 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
8532 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
8533 Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
8534 hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
8535 Werkstoffe: .
8536 Armaturen          Messing .
8537 Dichtungen          EPDM .
8538 Isolierung          EPP .
8539 -----
8540 Technische Daten: .
8541 Nenndruck          6 bar .
8542 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8543 Kvs-Wert           6,0 .
8544 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
8545 Leistung           45,5 kW .
8546 -----
8547 Ausstattung: .
8548 Pumpe Grundfos      UPM3 Auto 25-70 .
8549 Regler PKR6         6 Nm - 120 s/90° .
8550 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
8551 Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb. .
8552 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff .
8553 Thermometer         0-120 °C .
8554 -----
8555 Maße: .
8556 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht.. .
8557 Anschl. Verbraucher 1" IG .
8558 Achsabstand         125 mm .
8559 Einbaulänge         340 mm .
8560 Breite              250 mm .
8561 Höhe                383 mm .
8562 -----
8563 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
8564 Artikel-Nr.:        360463GM6 .
8565 =====
8566 Artikel-Nr.:        360463WN06
8567
8568 HeatBloC K33R DN 25
8569 Regler PKR6
8570 3-Wege H-Mischer mit Bypass
8571 Wilo Yonos PICO 25/1-6
8572
8573 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25 .
8574 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
8575 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
8576 Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
8577 hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
8578 Werkstoffe: .
8579 Armaturen          Messing .
8580 Dichtungen          EPDM .
8581 Isolierung          EPP .
8582 -----
8583 Technische Daten: .
8584 Nenndruck          6 bar .
8585 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8586 Kvs-Wert           6,0 .
8587 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
8588 Leistung           45,5 kW .
8589 -----
8590 Ausstattung: .
8591 Pumpe Wilo Yonos    PICO 25/1-6 .

```

8592	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 °	.
8593	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8594	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
8595	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8596	Thermometer	0-120 °C	.
8597	-----		
8598	Maße:		.
8599	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8600	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8601	Achsabstand	125 mm	.
8602	Einbaulänge	340 mm	.
8603	Breite	250 mm	.
8604	Höhe	383 mm	.
8605	-----		
8606	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8607	Artikel-Nr.:	360463WN06	.
8608	=====		
8609	Artikel-Nr.:	360463WP6	
8610			
8611	HeatBloC K33R DN 25		
8612	Regler PKR6		
8613	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
8614	Wilo Para SC 25/6-43		
8615			
8616	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
8617	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
8618	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
8619	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
8620	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
8621	Werkstoffe:		.
8622	Armaturen	Messing	.
8623	Dichtungen	EPDM	.
8624	Isolierung	EPP	.
8625	-----		
8626	Technische Daten:		.
8627	Nenndruck	6 bar	.
8628	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8629	Kvs-Wert	6,0	.
8630	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
8631	Leistung	22,5 / 45,5 kW	.
8632	-----		
8633	Ausstattung:		.
8634	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
8635	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 °	.
8636	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8637	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
8638	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8639	Thermometer	0-120 °C	.
8640	-----		
8641	Maße:		.
8642	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8643	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8644	Achsabstand	125 mm	.
8645	Einbaulänge	340 mm	.
8646	Breite	250 mm	.
8647	Höhe	383 mm	.
8648	-----		
8649	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8650	Artikel-Nr.:	360463WP6	.
8651	=====		
8652	Artikel-Nr.:	360463WP8	
8653			
8654	HeatBloC K33R DN 25		
8655	Regler PKR6		
8656	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
8657	Wilo Para SC 25/8-60/O		
8658			
8659	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
8660	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
8661	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
8662	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.

8663	hochhaltung für Festbrennstoffkessel	.
8664	Werkstoffe:	.
8665	Armaturen	Messing .
8666	Dichtungen	EPDM .
8667	Isolierung	EPP .
8668	-----	
8669	Technische Daten:	.
8670	Nenndruck	6 bar .
8671	Max. Betriebstemp.	110 °C .
8672	Kvs-Wert	6,0 .
8673	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
8674	Leistung	45,5 kW .
8675	-----	
8676	Ausstattung:	.
8677	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O .
8678	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 ° .
8679	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
8680	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb. .
8681	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
8682	Thermometer	0-120 °C .
8683	-----	
8684	Maße:	.
8685	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
8686	Anschl. Verbraucher	1" IG .
8687	Achsabstand	125 mm .
8688	Einbaulänge	340 mm .
8689	Breite	250 mm .
8690	Höhe	383 mm .
8691	-----	
8692	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
8693	Artikel-Nr.:	360463WP8 .
8694	=====	
8695	Artikel-Nr.:	36053
8696		
8697	HeatBloC K32 DN 25	
8698	3-Wege H-Mischer	
8699		
8700	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	.
8701	mit 3-Wege-Mischer	.
8702	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
8703	Werkstoffe:	.
8704	Armaturen	Messing .
8705	Dichtungen	EPDM .
8706	Isolierung	EPP .
8707	-----	
8708	Technische Daten:	.
8709	Nenndruck	6 bar .
8710	Max. Betriebstemp.	110 °C .
8711	Kvs-Wert	5,7 .
8712	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h .
8713	Leistung	40 kW .
8714	-----	
8715	Ausstattung:	.
8716	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
8717	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
8718	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
8719	Thermometer	0-120 °C .
8720	-----	
8721	Maße:	.
8722	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
8723	Anschl. Verbraucher	1" IG .
8724	Achsabstand	125 mm .
8725	Einbaulänge	340 mm .
8726	Breite	250 mm .
8727	Höhe	383 mm .
8728	-----	
8729	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
8730	Artikel-Nr.:	36053 .
8731	=====	
8732	Artikel-Nr.:	36053GH6
8733		

```

8734 HeatBloC K32 DN 25
8735 3-Wege H-Mischer
8736 GF ALPHA2.1 25-60
8737
8738 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
8739 mit 3-Wege-Mischer .
8740 für mischergeregelten Heizbetrieb .
8741 Werkstoffe: .
8742 Armaturen          Messing .
8743 Dichtungen         EPDM .
8744 Isolierung         EPP .
8745 -----
8746 Technische Daten: .
8747 Nenndruck          6 bar .
8748 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8749 Kvs-Wert           5,7 .
8750 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8751 Leistung           40 kW .
8752 -----
8753 Ausstattung: .
8754 Pumpe Grundfos     Alpha2.1 25-60 .
8755 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
8756 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
8757 Thermometer        0-120 °C .
8758 -----
8759 Maße: .
8760 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
8761 Anschl. Verbraucher 1" IG .
8762 Achsabstand        125 mm .
8763 Einbaulänge        340 mm .
8764 Breite             250 mm .
8765 Höhe               383 mm .
8766 -----
8767 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
8768 Artikel-Nr.:       36053GH6 .
8769 =====
8770 Artikel-Nr.:       36053GL9
8771
8772 HeatBloC K32 DN 25
8773 3-Wege H-Mischer
8774 GF UPML 25-105 AUTO
8775
8776 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
8777 mit 3-Wege-Mischer .
8778 für mischergeregelten Heizbetrieb .
8779 Werkstoffe: .
8780 Armaturen          Messing .
8781 Dichtungen         EPDM .
8782 Isolierung         EPP .
8783 -----
8784 Technische Daten: .
8785 Nenndruck          6 bar .
8786 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8787 Kvs-Wert           5,7 .
8788 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8789 Leistung           40 kW .
8790 -----
8791 Ausstattung: .
8792 Pumpe Grundfos     UPML 25-105 AUTO .
8793 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
8794 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
8795 Thermometer        0-120 °C .
8796 -----
8797 Maße: .
8798 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
8799 Anschl. Verbraucher 1" IG .
8800 Achsabstand        125 mm .
8801 Einbaulänge        340 mm .
8802 Breite             250 mm .
8803 Höhe               383 mm .
8804 -----

```

```

8805 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
8806 Artikel-Nr.: 36053GL9 .
8807 =====
8808 Artikel-Nr.: 36053GM6
8809
8810 HeatBloC K32 DN 25
8811 3-Wege H-Mischer
8812 GF UPM3 Auto 25-70
8813
8814 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
8815 mit 3-Wege-Mischer .
8816 für mischergeregelten Heizbetrieb .
8817 Werkstoffe: .
8818 Armaturen Messing .
8819 Dichtungen EPDM .
8820 Isolierung EPP .
8821 -----
8822 Technische Daten: .
8823 Nenndruck 6 bar .
8824 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8825 Kvs-Wert 5,7 .
8826 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8827 Leistung 40 kW .
8828 -----
8829 Ausstattung: .
8830 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
8831 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
8832 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
8833 Thermometer 0-120 °C .
8834 -----
8835 Maße: .
8836 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.. .
8837 Anschl. Verbraucher 1" IG .
8838 Achsabstand 125 mm .
8839 Einbaulänge 340 mm .
8840 Breite 250 mm .
8841 Höhe 383 mm .
8842 -----
8843 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
8844 Artikel-Nr.: 36053GM6 .
8845 =====
8846 Artikel-Nr.: 36053M
8847
8848 HeatBloC K32 DN 25
8849 Motor SR5
8850 3-Wege H-Mischer
8851
8852 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
8853 mit 3-Wege-Mischer .
8854 für mischergeregelten Heizbetrieb .
8855 Werkstoffe: .
8856 Armaturen Messing .
8857 Dichtungen EPDM .
8858 Isolierung EPP .
8859 -----
8860 Technische Daten: .
8861 Nenndruck 6 bar .
8862 Max. Betriebstemp. 110 °C .
8863 Kvs-Wert 5,7 .
8864 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8865 Leistung 40 kW .
8866 -----
8867 Ausstattung: .
8868 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
8869 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
8870 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
8871 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
8872 Thermometer 0-120 °C .
8873 -----
8874 Maße: .
8875 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..

```

8876	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8877	Achsabstand	125 mm	.
8878	Einbaulänge	340 mm	.
8879	Breite	250 mm	.
8880	Höhe	383 mm	.
8881	-----		
8882	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8883	Artikel-Nr.:	36053M	.
8884	=====		
8885	Artikel-Nr.:	36053MGH6	
8886			
8887	HeatBloC K32 DN 25		
8888	Motor SR5		
8889	3-Wege H-Mischer		
8890	GF ALPHA2.1 25-60		
8891			
8892	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .		
8893	mit 3-Wege-Mischer .		
8894	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
8895	Werkstoffe: .		
8896	Armaturen	Messing	.
8897	Dichtungen	EPDM	.
8898	Isolierung	EPP	.
8899	-----		
8900	Technische Daten: .		
8901	Nenndruck	6 bar	.
8902	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8903	Kvs-Wert	5,7	.
8904	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
8905	Leistung	40 kW	.
8906	-----		
8907	Ausstattung: .		
8908	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
8909	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
8910	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
8911	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
8912	Thermometer	0-120 °C	.
8913	-----		
8914	Maße: .		
8915	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
8916	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
8917	Achsabstand	125 mm	.
8918	Einbaulänge	340 mm	.
8919	Breite	250 mm	.
8920	Höhe	383 mm	.
8921	-----		
8922	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
8923	Artikel-Nr.:	36053MGH6	.
8924	=====		
8925	Artikel-Nr.:	36053MGL9	
8926			
8927	HeatBloC K32 DN 25		
8928	Motor SR5		
8929	3-Wege H-Mischer		
8930	GF UPML 25-105 AUTO		
8931			
8932	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .		
8933	mit 3-Wege-Mischer .		
8934	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
8935	Werkstoffe: .		
8936	Armaturen	Messing	.
8937	Dichtungen	EPDM	.
8938	Isolierung	EPP	.
8939	-----		
8940	Technische Daten: .		
8941	Nenndruck	6 bar	.
8942	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
8943	Kvs-Wert	5,7	.
8944	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
8945	Leistung	40 kW	.
8946	-----		

8947	Ausstattung:	.
8948	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO .
8949	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
8950	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
8951	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
8952	Thermometer	0-120 °C .
8953	-----	
8954	Maße:	.
8955	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
8956	Anschl. Verbraucher	1" IG .
8957	Achsabstand	125 mm .
8958	Einbaulänge	340 mm .
8959	Breite	250 mm .
8960	Höhe	383 mm .
8961	-----	
8962	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
8963	Artikel-Nr.:	36053MGL9 .
8964	=====	
8965	Artikel-Nr.:	36053MGM6
8966		
8967	HeatBloC K32 DN 25	
8968	Motor SR5	
8969	3-Wege H-Mischer	
8970	GF UPM3 Auto 25-70	
8971		
8972	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	.
8973	mit 3-Wege-Mischer	.
8974	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
8975	Werkstoffe:	.
8976	Armaturen	Messing .
8977	Dichtungen	EPDM .
8978	Isolierung	EPP .
8979	-----	
8980	Technische Daten:	.
8981	Nenndruck	6 bar .
8982	Max. Betriebstemp.	110 °C .
8983	Kvs-Wert	5,7 .
8984	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h .
8985	Leistung	40 kW .
8986	-----	
8987	Ausstattung:	.
8988	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70 .
8989	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
8990	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
8991	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
8992	Thermometer	0-120 °C .
8993	-----	
8994	Maße:	.
8995	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
8996	Anschl. Verbraucher	1" IG .
8997	Achsabstand	125 mm .
8998	Einbaulänge	340 mm .
8999	Breite	250 mm .
9000	Höhe	383 mm .
9001	-----	
9002	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9003	Artikel-Nr.:	36053MGM6 .
9004	=====	
9005	Artikel-Nr.:	36053MWN06
9006		
9007	HeatBloC K32 DN 25	
9008	Motor SR5	
9009	3-Wege Mischer	
9010	Wilo Yonos PICO 25/1-6	
9011		
9012	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	.
9013	mit 3-Wege-Mischer	.
9014	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
9015	Werkstoffe:	.
9016	Armaturen	Messing .
9017	Dichtungen	EPDM .

9018	Isolierung	EPP	.
9019	-----		
9020	Technische Daten:		.
9021	Nenndruck	6 bar	.
9022	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
9023	Kvs-Wert	5,7	.
9024	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
9025	Leistung	40 kW	.
9026	-----		
9027	Ausstattung:		.
9028	Pumpe Wilo	Yonos PICO 25/1-6	.
9029	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
9030	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9031	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
9032	Thermometer	0-120 °C	.
9033	-----		
9034	Maße:		.
9035	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
9036	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
9037	Achsabstand	125 mm	.
9038	Einbaulänge	340 mm	.
9039	Breite	250 mm	.
9040	Höhe	383 mm	.
9041	-----		
9042	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
9043	Artikel-Nr.:	36053MWN06	.
9044	=====		
9045	Artikel-Nr.:	36053MWP6	.
9046			
9047	HeatBloC K32 DN 25		
9048	Motor SR5		
9049	3-Wege H-Mischer		
9050	Wilo Para SC 25/6-43		
9051			
9052	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25		.
9053	mit 3-Wege-Mischer		.
9054	für mischergeregelten Heizbetrieb		.
9055	Werkstoffe:		.
9056	Armaturen	Messing	.
9057	Dichtungen	EPDM	.
9058	Isolierung	EPP	.
9059	-----		
9060	Technische Daten:		.
9061	Nenndruck	6 bar	.
9062	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
9063	Kvs-Wert	5,7	.
9064	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
9065	Leistung	40 kW	.
9066	-----		
9067	Ausstattung:		.
9068	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
9069	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
9070	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9071	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
9072	Thermometer	0-120 °C	.
9073	-----		
9074	Maße:		.
9075	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
9076	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
9077	Achsabstand	125 mm	.
9078	Einbaulänge	340 mm	.
9079	Breite	250 mm	.
9080	Höhe	383 mm	.
9081	-----		
9082	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
9083	Artikel-Nr.:	36053MWP6	.
9084	=====		
9085	Artikel-Nr.:	36053MWP8	.
9086			
9087	HeatBloC K32 DN 25		
9088	Motor SR5		

```

9089 3-Wege H-Mischer
9090 Wilo Para SC 25/8-60/O
9091
9092 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
9093 mit 3-Wege-Mischer .
9094 für mischergeregelten Heizbetrieb .
9095 Werkstoffe: .
9096 Armaturen          Messing .
9097 Dichtungen         EPDM .
9098 Isolierung         EPP .
9099 -----
9100 Technische Daten: .
9101 Nenndruck          6 bar .
9102 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9103 Kvs-Wert           5,7 .
9104 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
9105 Leistung           40 kW .
9106 -----
9107 Ausstattung: .
9108 Pumpe Wilo          Para SC 25/8-60/O .
9109 Stellmotor SR5      5 Nm - 140 s/90° .
9110 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9111 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
9112 Thermometer         0-120 °C .
9113 -----
9114 Maße: .
9115 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
9116 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9117 Achsabstand         125 mm .
9118 Einbaulänge         340 mm .
9119 Breite              250 mm .
9120 Höhe                383 mm .
9121 -----
9122 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
9123 Artikel-Nr.:        36053MWP8 .
9124 =====
9125 Artikel-Nr.:        36053WN06
9126
9127 HeatBloC K32 DN 25
9128 3-Wege H-Mischer
9129 Wilo Yonos PICO 25/1-6
9130
9131 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
9132 direkt / ungemischt für Boilerladg. .
9133 oder gleitenden Heizbetrieb .
9134 Werkstoffe: .
9135 Armaturen          Messing .
9136 Dichtungen         EPDM .
9137 Isolierung         EPP .
9138 -----
9139 Technische Daten: .
9140 Nenndruck          6 bar .
9141 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9142 Kvs-Wert           7,2 .
9143 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
9144 Leistung           50,0 kW .
9145 -----
9146 Ausstattung: .
9147 Pumpe Wilo Yonos    PICO 25/1-6 .
9148 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9149 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
9150 Thermometer         0-120 °C .
9151 -----
9152 Maße: .
9153 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
9154 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9155 Achsabstand         125 mm .
9156 Einbaulänge         340 mm .
9157 Breite              250 mm .
9158 Höhe                383 mm .
9159 -----

```

```

9160 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9161 Artikel-Nr.: 36013WN06 .
9162 =====
9163 Artikel-Nr.: 36053WP6
9164
9165 HeatBloC K32 DN 25
9166 3-Wege H-Mischer
9167 Wilo Para SC 25/6-43
9168
9169 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
9170 mit 3-Wege-Mischer .
9171 für mischergeregelten Heizbetrieb .
9172 Werkstoffe: .
9173 Armaturen Messing .
9174 Dichtungen EPDM .
9175 Isolierung EPP .
9176 -----
9177 Technische Daten: .
9178 Nenndruck 6 bar .
9179 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9180 Kvs-Wert 5,7 .
9181 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
9182 Leistung 40 kW .
9183 -----
9184 Ausstattung: .
9185 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
9186 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9187 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
9188 Thermometer 0-120 °C .
9189 -----
9190 Maße: .
9191 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9192 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9193 Achsabstand 125 mm .
9194 Einbaulänge 340 mm .
9195 Breite 250 mm .
9196 Höhe 383 mm .
9197 -----
9198 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9199 Artikel-Nr.: 36053WP6 .
9200 =====
9201 Artikel-Nr.: 36053WP8
9202
9203 HeatBloC K32 DN 25
9204 3-Wege H-Mischer
9205 Wilo Para SC 25/8-60/O
9206
9207 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
9208 mit 3-Wege-Mischer .
9209 für mischergeregelten Heizbetrieb .
9210 Werkstoffe: .
9211 Armaturen Messing .
9212 Dichtungen EPDM .
9213 Isolierung EPP .
9214 -----
9215 Technische Daten: .
9216 Nenndruck 6 bar .
9217 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9218 Kvs-Wert 5,7 .
9219 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
9220 Leistung 40 kW .
9221 -----
9222 Ausstattung: .
9223 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
9224 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9225 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
9226 Thermometer 0-120 °C .
9227 -----
9228 Maße: .
9229 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9230 Anschl. Verbraucher 1" IG .

```

9231	Achsabstand	125 mm	.
9232	Einbaulänge	340 mm	.
9233	Breite	250 mm	.
9234	Höhe	383 mm	.
9235	-----		
9236	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
9237	Artikel-Nr.:	36053WP8	.
9238	=====		
9239	Artikel-Nr.:	36063	
9240			
9241	HeatBloC K34 DN 25		
9242	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
9243			
9244	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .		
9245	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
9246	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
9247	Werkstoffe: .		
9248	Armaturen	Messing	.
9249	Dichtungen	EPDM	.
9250	Isolierung	EPP	.
9251	-----		
9252	Technische Daten: .		
9253	Nenndruck	6 bar	.
9254	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
9255	Kvs-Wert	6,0	.
9256	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
9257	Leistung	45 kW	.
9258	-----		
9259	Ausstattung: .		
9260	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
9261	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9262	Thermometer	0-120 °C	.
9263	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
9264	-----		
9265	Maße: .		
9266	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
9267	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
9268	Achsabstand	125 mm	.
9269	Einbaulänge	340 mm	.
9270	Breite	250 mm	.
9271	Höhe	383 mm	.
9272	-----		
9273	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
9274	Artikel-Nr.:	36063	.
9275	=====		
9276	Artikel-Nr.:	36063GH6	
9277			
9278	HeatBloC K34 DN 25		
9279	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
9280	GF ALPHA2.1 25-60		
9281			
9282	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .		
9283	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .		
9284	mischergeregelte Niedertemp. Heizung .		
9285	Werkstoffe: .		
9286	Armaturen	Messing	.
9287	Dichtungen	EPDM	.
9288	Isolierung	EPP	.
9289	-----		
9290	Technische Daten: .		
9291	Nenndruck	6 bar	.
9292	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
9293	Kvs-Wert	6,0	.
9294	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
9295	Leistung	45 kW	.
9296	-----		
9297	Ausstattung: .		
9298	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
9299	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9300	Thermometer	0-120 °C	.
9301	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.

```

9302 -----
9303 Maße: .
9304 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9305 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9306 Achsabstand 125 mm .
9307 Einbaulänge 340 mm .
9308 Breite 250 mm .
9309 Höhe 383 mm .
9310 -----
9311 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9312 Artikel-Nr.: 36063GH6 .
9313 =====
9314 Artikel-Nr.: 36063GL9
9315
9316 HeatBloC K34 DN 25
9317 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9318 GF UPML 25-105 AUTO
9319
9320 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9321 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9322 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9323 Werkstoffe: .
9324 Armaturen Messing .
9325 Dichtungen EPDM .
9326 Isolierung EPP .
9327 -----
9328 Technische Daten: .
9329 Nenndruck 6 bar .
9330 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9331 Kvs-Wert 6,0 .
9332 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9333 Leistung 45 kW .
9334 -----
9335 Ausstattung: .
9336 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
9337 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9338 Thermometer 0-120 °C .
9339 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
9340 -----
9341 Maße: .
9342 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9343 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9344 Achsabstand 125 mm .
9345 Einbaulänge 340 mm .
9346 Breite 250 mm .
9347 Höhe 383 mm .
9348 -----
9349 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9350 Artikel-Nr.: 36063GL9 .
9351 =====
9352 Artikel-Nr.: 36063GM6
9353
9354 HeatBloC K34 DN 25
9355 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9356 GF UPM3 Auto 25-70
9357
9358 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9359 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9360 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9361 Werkstoffe: .
9362 Armaturen Messing .
9363 Dichtungen EPDM .
9364 Isolierung EPP .
9365 -----
9366 Technische Daten: .
9367 Nenndruck 6 bar .
9368 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9369 Kvs-Wert 6,0 .
9370 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9371 Leistung 45 kW .
9372 -----

```

9373	Ausstattung:	.
9374	Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70	.
9375	Schwerkraftbremse/n 200 mmWs	.
9376	Thermometer 0-120 °C	.
9377	Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff	.
9378	-----	
9379	Maße:	.
9380	Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..	.
9381	Anschl. Verbraucher 1" IG	.
9382	Achsabstand 125 mm	.
9383	Einbaulänge 340 mm	.
9384	Breite 250 mm	.
9385	Höhe 383 mm	.
9386	-----	
9387	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
9388	Artikel-Nr.: 36063GM6	.
9389	=====	
9390	Artikel-Nr.: 36063M	
9391		
9392	HeatBloC K34 DN 25	
9393	Motor SR5	
9394	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9395		
9396	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	.
9397	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
9398	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
9399	Werkstoffe:	.
9400	Armaturen Messing	.
9401	Dichtungen EPDM	.
9402	Isolierung EPP	.
9403	-----	
9404	Technische Daten:	.
9405	Nenndruck 6 bar	.
9406	Max. Betriebstemp. 110 °C	.
9407	Kvs-Wert 6,0	.
9408	Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h	.
9409	Leistung 45 kW	.
9410	-----	
9411	Ausstattung:	.
9412	Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm	.
9413	Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°	.
9414	Schwerkraftbremse/n 200 mmWs	.
9415	Thermometer 0-120 °C	.
9416	Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff	.
9417	-----	
9418	Maße:	.
9419	Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..	.
9420	Anschl. Verbraucher 1" IG	.
9421	Achsabstand 125 mm	.
9422	Einbaulänge 340 mm	.
9423	Breite 250 mm	.
9424	Höhe 383 mm	.
9425	-----	
9426	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
9427	Artikel-Nr.: 36063M	.
9428	=====	
9429	Artikel-Nr.: 36063MGH6	
9430		
9431	HeatBloC K34 DN 25	
9432	Motor SR5	
9433	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9434	GF ALPHA2.1 25-60	
9435		
9436	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	.
9437	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
9438	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
9439	Werkstoffe:	.
9440	Armaturen Messing	.
9441	Dichtungen EPDM	.
9442	Isolierung EPP	.
9443	-----	

9444	Technische Daten:	.
9445	Nenndruck	6 bar .
9446	Max. Betriebstemp.	110 °C .
9447	Kvs-Wert	6,0 .
9448	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
9449	Leistung	45 kW .
9450	-----	
9451	Ausstattung:	.
9452	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60 .
9453	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
9454	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9455	Thermometer	0-120 °C .
9456	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9457	-----	
9458	Maße:	.
9459	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
9460	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9461	Achsabstand	125 mm .
9462	Einbaulänge	340 mm .
9463	Breite	250 mm .
9464	Höhe	383 mm .
9465	-----	
9466	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9467	Artikel-Nr.:	36063MGH6 .
9468	=====	
9469	Artikel-Nr.:	36063MGL9
9470		
9471	HeatBloC K34 DN 25	
9472	Motor SR5	
9473	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9474	GF UPML 25-105 AUTO	
9475		
9476	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	.
9477	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
9478	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
9479	Werkstoffe:	.
9480	Armaturen	Messing .
9481	Dichtungen	EPDM .
9482	Isolierung	EPP .
9483	-----	
9484	Technische Daten:	.
9485	Nenndruck	6 bar .
9486	Max. Betriebstemp.	110 °C .
9487	Kvs-Wert	6,0 .
9488	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
9489	Leistung	45 kW .
9490	-----	
9491	Ausstattung:	.
9492	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO .
9493	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
9494	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9495	Thermometer	0-120 °C .
9496	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9497	-----	
9498	Maße:	.
9499	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
9500	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9501	Achsabstand	125 mm .
9502	Einbaulänge	340 mm .
9503	Breite	250 mm .
9504	Höhe	383 mm .
9505	-----	
9506	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9507	Artikel-Nr.:	36063MGL9 .
9508	=====	
9509	Artikel-Nr.:	36063MGM6
9510		
9511	HeatBloC K34 DN 25	
9512	Motor SR5	
9513	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9514	GF UPM3 Auto 25-70	

```

9515
9516 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9517 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9518 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9519 Werkstoffe: .
9520 Armaturen          Messing .
9521 Dichtungen         EPDM .
9522 Isolierung         EPP .
9523 -----
9524 Technische Daten: .
9525 Nenndruck          6 bar .
9526 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9527 Kvs-Wert           6,0 .
9528 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9529 Leistung           45 kW .
9530 -----
9531 Ausstattung: .
9532 Pumpe Grundfos     UPM3 Auto 25-70 .
9533 Stellmotor SR5     5 Nm - 140 s/90° .
9534 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9535 Thermometer        0-120 °C .
9536 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
9537 -----
9538 Maße: .
9539 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
9540 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9541 Achsabstand        125 mm .
9542 Einbaulänge        340 mm .
9543 Breite             250 mm .
9544 Höhe               383 mm .
9545 -----
9546 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
9547 Artikel-Nr.:      36063MGM6 .
9548 =====
9549 Artikel-Nr.:      36063MWN06
9550
9551 HeatBloC K34 DN 25
9552 Motor SR5
9553 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9554 Wilo Yonos PICO 25/1-6
9555
9556 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9557 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9558 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9559 Werkstoffe: .
9560 Armaturen          Messing .
9561 Dichtungen         EPDM .
9562 Isolierung         EPP .
9563 -----
9564 Technische Daten: .
9565 Nenndruck          6 bar .
9566 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9567 Kvs-Wert           6,0 .
9568 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9569 Leistung           45 kW .
9570 -----
9571 Ausstattung: .
9572 Pumpe Wilo Yonos   PICO 25/1-6 .
9573 Stellmotor SR5     5 Nm - 140 s/90° .
9574 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9575 Thermometer        0-120 °C .
9576 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
9577 -----
9578 Maße: .
9579 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
9580 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9581 Achsabstand        125 mm .
9582 Einbaulänge        340 mm .
9583 Breite             250 mm .
9584 Höhe               383 mm .
9585 -----

```

```

9586 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9587 Artikel-Nr.: 36063MWN06 .
9588 =====
9589 Artikel-Nr.: 36063MWP6
9590
9591 HeatBloC K34 DN 25
9592 Motor SR5
9593 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9594 Wilo Para SC 25/6-43
9595
9596 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9597 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9598 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9599 Werkstoffe: .
9600 Armaturen Messing .
9601 Dichtungen EPDM .
9602 Isolierung EPP .
9603 -----
9604 Technische Daten: .
9605 Nenndruck 6 bar .
9606 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9607 Kvs-Wert 6,0 .
9608 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9609 Leistung 45 kW .
9610 -----
9611 Ausstattung: .
9612 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43 .
9613 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
9614 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9615 Thermometer 0-120 °C .
9616 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
9617 -----
9618 Maße: .
9619 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9620 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9621 Achsabstand 125 mm .
9622 Einbaulänge 340 mm .
9623 Breite 250 mm .
9624 Höhe 383 mm .
9625 -----
9626 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9627 Artikel-Nr.: 36063MWP6 .
9628 =====
9629 Artikel-Nr.: 36063MWP8
9630
9631 HeatBloC K34 DN 25
9632 Motor SR5
9633 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9634 Wilo Para SC 25/8-60/O
9635
9636 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9637 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9638 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9639 Werkstoffe: .
9640 Armaturen Messing .
9641 Dichtungen EPDM .
9642 Isolierung EPP .
9643 -----
9644 Technische Daten: .
9645 Nenndruck 6 bar .
9646 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9647 Kvs-Wert 6,0 .
9648 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9649 Leistung 45 kW .
9650 -----
9651 Ausstattung: .
9652 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
9653 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
9654 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9655 Thermometer 0-120 °C .
9656 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

```

```

9657 -----
9658 Maße: .
9659 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9660 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9661 Achsabstand 125 mm .
9662 Einbaulänge 340 mm .
9663 Breite 250 mm .
9664 Höhe 383 mm .
9665 -----
9666 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9667 Artikel-Nr.: 36063MWP8 .
9668 =====
9669 Artikel-Nr.: 36063WN06
9670
9671 HeatBloC K34 DN 25
9672 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9673 Wilo Yonos PICO 25/1-6
9674
9675 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9676 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9677 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9678 Werkstoffe: .
9679 Armaturen Messing .
9680 Dichtungen EPDM .
9681 Isolierung EPP .
9682 -----
9683 Technische Daten: .
9684 Nenndruck 6 bar .
9685 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9686 Kvs-Wert 6,0 .
9687 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9688 Leistung 45 kW .
9689 -----
9690 Ausstattung: .
9691 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
9692 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9693 Thermometer 0-120 °C .
9694 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
9695 -----
9696 Maße: .
9697 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
9698 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9699 Achsabstand 125 mm .
9700 Einbaulänge 340 mm .
9701 Breite 250 mm .
9702 Höhe 383 mm .
9703 -----
9704 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
9705 Artikel-Nr.: 36063WN06 .
9706 =====
9707 Artikel-Nr.: 36063WP6
9708
9709 HeatBloC K34 DN 25
9710 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9711 Wilo Para SC 25/6-43
9712
9713 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
9714 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
9715 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
9716 Werkstoffe: .
9717 Armaturen Messing .
9718 Dichtungen EPDM .
9719 Isolierung EPP .
9720 -----
9721 Technische Daten: .
9722 Nenndruck 6 bar .
9723 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9724 Kvs-Wert 6,0 .
9725 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9726 Leistung 45,5 kW .
9727 -----

```

9728	Ausstattung:	.
9729	Pumpe Wilo	Para 25/6-43 SC .
9730	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9731	Thermometer	0-120 °C .
9732	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9733	-----	
9734	Maße:	.
9735	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
9736	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9737	Achsabstand	125 mm .
9738	Einbaulänge	340 mm .
9739	Breite	250 mm .
9740	Höhe	383 mm .
9741	-----	
9742	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9743	Artikel-Nr.:	36063WP6 .
9744	=====	
9745	Artikel-Nr.:	36063WP8
9746		
9747	HeatBloC K34 DN 25	
9748	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9749	Wilo Para SC 25/8-60/O	
9750		
9751	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	.
9752	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	.
9753	mischergeregelte Niedertemp. Heizung	.
9754	Werkstoffe:	.
9755	Armaturen	Messing .
9756	Dichtungen	EPDM .
9757	Isolierung	EPP .
9758	-----	
9759	Technische Daten:	.
9760	Nenndruck	6 bar .
9761	Max. Betriebstemp.	110 °C .
9762	Kvs-Wert	6,0 .
9763	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
9764	Leistung	45,5 kW .
9765	-----	
9766	Ausstattung:	.
9767	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60 .
9768	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9769	Thermometer	0-120 °C .
9770	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9771	-----	
9772	Maße:	.
9773	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
9774	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9775	Achsabstand	125 mm .
9776	Einbaulänge	340 mm .
9777	Breite	250 mm .
9778	Höhe	383 mm .
9779	-----	
9780	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9781	Artikel-Nr.:	36063WP8 .
9782	=====	
9783	Artikel-Nr.:	360663M
9784		
9785	HeatBloC K34R DN 25	
9786	Regler PWR6	
9787	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9788		
9789	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25	.
9790	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.
9791	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.
9792	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.
9793	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.
9794	Werkstoffe:	.
9795	Armaturen	Messing .
9796	Dichtungen	EPDM .
9797	Isolierung	EPP .
9798	-----	

9799	Technische Daten:	.
9800	Nenndruck	6 bar .
9801	Max. Betriebstemp.	110 °C .
9802	Kvs-Wert	6,0 .
9803	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
9804	Leistung	22,5 kW (10 K) .
9805		45,5 kW (20 K) .
9806	-----	
9807	Ausstattung:	.
9808	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
9809	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
9810	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9811	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9812	Thermometer	0-120 °C .
9813	Sensoren PT1000	Aussenfühler .
9814		Vorlauf- und .
9815		Quellensensor .
9816	-----	
9817	Maße:	.
9818	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
9819	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9820	Achsabstand	125 mm .
9821	Einbaulänge	340 mm .
9822	Breite	250 mm .
9823	Höhe	383 mm .
9824	-----	
9825	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
9826	Artikel-Nr.:	360663M .
9827	=====	
9828	Artikel-Nr.:	360663MGH6
9829		
9830	HeatBloC K34R DN 25	
9831	Regler PWR6	
9832	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
9833	Grundfos ALPHA2.1 25-60	
9834		
9835	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25	.
9836	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.
9837	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.
9838	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.
9839	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.
9840	Werkstoffe:	.
9841	Armaturen	Messing .
9842	Dichtungen	EPDM .
9843	Isolierung	EPP .
9844	-----	
9845	Technische Daten:	.
9846	Nenndruck	6 bar .
9847	Max. Betriebstemp.	110 °C .
9848	Kvs-Wert	6,0 .
9849	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
9850	Leistung	22,5 kW (10 K) .
9851		45,5 kW (20 K) .
9852	-----	
9853	Ausstattung:	.
9854	Pumpe	Alpha2.1 25-60 .
9855	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
9856	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
9857	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
9858	Thermometer	0-120 °C .
9859	Sensoren PT1000	Aussenfühler .
9860		Vorlauf- und .
9861		Quellensensor .
9862	-----	
9863	Maße:	.
9864	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
9865	Anschl. Verbraucher	1" IG .
9866	Achsabstand	125 mm .
9867	Einbaulänge	340 mm .
9868	Breite	250 mm .
9869	Höhe	383 mm .

```

9870 -----
9871 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
9872 Artikel-Nr.:          360663MGH6 .
9873 =====
9874 Artikel-Nr.:          360663MGL9
9875
9876 HeatBloC K34R DN 25
9877 Regler PWR6
9878 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9879 Grundfos UPML 25-105 AUTO
9880
9881 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
9882 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
9883 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
9884 Nachrüstung von witterungsgeführten, .
9885 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
9886 Werkstoffe: .
9887 Armaturen          Messing .
9888 Dichtungen          EPDM .
9889 Isolierung          EPP .
9890 -----
9891 Technische Daten: .
9892 Nenndruck          6 bar .
9893 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9894 Kvs-Wert           6,0 .
9895 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9896 Leistung            22,5 kW (10 K) .
9897                    45,5 kW (20 K) .
9898 -----
9899 Ausstattung: .
9900 Pumpe Grundfos      UPML 25-105 AUTO .
9901 Regler PWR6         6 Nm - 120 s/90° .
9902 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
9903 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
9904 Thermometer         0-120 °C .
9905 Sensoren PT1000     Aussenfühler .
9906                    Vorlauf- und .
9907                    Quellensensor .
9908 -----
9909 Maße: .
9910 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
9911 Anschl. Verbraucher 1" IG .
9912 Achsabstand         125 mm .
9913 Einbaulänge         340 mm .
9914 Breite              250 mm .
9915 Höhe                383 mm .
9916 -----
9917 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
9918 Artikel-Nr.:          360663MGL9 .
9919 =====
9920 Artikel-Nr.:          360663MGM6
9921
9922 HeatBloC K34R DN 25
9923 Regler PWR6
9924 3-Wege H-Mischer mit Bypass
9925 Grundfos UPM3 Auto 25-70
9926
9927 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
9928 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
9929 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
9930 Nachrüstung von witterungsgeführten, .
9931 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
9932 Werkstoffe: .
9933 Armaturen          Messing .
9934 Dichtungen          EPDM .
9935 Isolierung          EPP .
9936 -----
9937 Technische Daten: .
9938 Nenndruck          6 bar .
9939 Max. Betriebstemp. 110 °C .
9940 Kvs-Wert           6,0 .

```

9941	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
9942	Leistung	22,5 kW (10 K)	.
9943		45,5 kW (20 K)	.
9944	-----		
9945	Ausstattung:		.
9946	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70	.
9947	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
9948	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9949	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
9950	Thermometer	0-120 °C	.
9951	Sensoren PT1000	Aussenfühler	.
9952		Vorlauf- und	.
9953		Quellensensor	.
9954	-----		
9955	Maße:		.
9956	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
9957	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
9958	Achsabstand	125 mm	.
9959	Einbaulänge	340 mm	.
9960	Breite	250 mm	.
9961	Höhe	383 mm	.
9962	-----		
9963	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
9964	Artikel-Nr.:	360663MGM6	.
9965	=====		
9966	Artikel-Nr.:	360663MWN06	
9967			
9968	HeatBloC K34R DN 25		
9969	Regler PWR6		
9970	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
9971	Wilo Yonos PICO 25/1-6		
9972			
9973	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25		.
9974	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
9975	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur		.
9976	Nachrüstung von witterungsgeführten,		.
9977	mischergeregelten Niedertemp.Hzg		.
9978	Werkstoffe:		.
9979	Armaturen	Messing	.
9980	Dichtungen	EPDM	.
9981	Isolierung	EPP	.
9982	-----		
9983	Technische Daten:		.
9984	Nenndruck	6 bar	.
9985	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
9986	Kvs-Wert	6,0	.
9987	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
9988	Leistung	22,5 kW (10 K)	.
9989		45,5 kW (20 K)	.
9990	-----		
9991	Ausstattung:		.
9992	Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6	.
9993	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
9994	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
9995	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
9996	Thermometer	0-120 °C	.
9997	Sensoren PT1000	Aussenfühler	.
9998		Vorlauf- und	.
9999		Quellensensor	.
10000	-----		
10001	Maße:		.
10002	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10003	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10004	Achsabstand	125 mm	.
10005	Einbaulänge	340 mm	.
10006	Breite	250 mm	.
10007	Höhe	383 mm	.
10008	-----		
10009	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10010	Artikel-Nr.:	360663MWN06	.
10011	=====		

10012	Artikel-Nr.:	360663MWP6	
10013			
10014	HeatBloC K34R DN 25		
10015	Regler PWR6		
10016	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
10017	Wilo Para SC 25/6-43		
10018			
10019	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25	.	
10020	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.	
10021	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.	
10022	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.	
10023	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.	
10024	Werkstoffe:	.	
10025	Armaturen	Messing	.
10026	Dichtungen	EPDM	.
10027	Isolierung	EPP	.
10028	-----		
10029	Technische Daten:	.	
10030	Nenndruck	6 bar	.
10031	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10032	Kvs-Wert	6,0	.
10033	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
10034	Leistung	22,5 kW (10 K)	.
10035		45,5 kW (20 K)	.
10036	-----		
10037	Ausstattung:	.	
10038	Pumpe Wilo	Para 25/6-43	.
10039	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
10040	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10041	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10042	Thermometer	0-120 °C	.
10043	Sensoren PT1000	Aussenfühler	.
10044		Vorlauf- und	.
10045		Quellensensor	.
10046	-----		
10047	Maße:	.	
10048	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
10049	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10050	Achsabstand	125 mm	.
10051	Einbaulänge	340 mm	.
10052	Breite	250 mm	.
10053	Höhe	383 mm	.
10054	-----		
10055	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10056	Artikel-Nr.:	360663MWP6	.
10057	=====		
10058	Artikel-Nr.:	360663MWP8	
10059			
10060	HeatBloC K34R DN 25		
10061	Regler PWR6		
10062	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
10063	Wilo Para SC 25/8-60/O		
10064			
10065	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25	.	
10066	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.	
10067	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.	
10068	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.	
10069	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.	
10070	Werkstoffe:	.	
10071	Armaturen	Messing	.
10072	Dichtungen	EPDM	.
10073	Isolierung	EPP	.
10074	-----		
10075	Technische Daten:	.	
10076	Nenndruck	6 bar	.
10077	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10078	Kvs-Wert	6,0	.
10079	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
10080	Leistung	22,5 kW (10 K)	.
10081		45,5 kW (20 K)	.
10082	-----		

10083	Ausstattung:	.
10084	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60 .
10085	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
10086	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
10087	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
10088	Thermometer	0-120 °C .
10089	Sensoren PT1000	Aussenfühler .
10090		Vorlauf- und .
10091		Quellensensor .
10092	-----	
10093	Maße:	.
10094	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
10095	Anschl. Verbraucher	1" IG .
10096	Achsabstand	125 mm .
10097	Einbaulänge	340 mm .
10098	Breite	250 mm .
10099	Höhe	383 mm .
10100	-----	
10101	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
10102	Artikel-Nr.:	360663MWP8 .
10103	=====	
10104	Artikel-Nr.:	36073
10105		
10106	HeatBloC K33 DN 25	
10107	Konstantregler	
10108		
10109	TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25	.
10110	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer	
10111	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen	
10112	Werkstoffe:	.
10113	Armaturen	Messing .
10114	Dichtungen	EPDM .
10115	Isolierung	EPP .
10116	-----	
10117	Technische Daten:	.
10118	Nenndruck	6 bar .
10119	Max. Betriebstemp.	110 °C .
10120	Kvs-Wert	3,0 .
10121	Regelbereich	20-50 °C .
10122	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h .
10123	Leistung	10 kW .
10124	-----	
10125	Ausstattung:	.
10126	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
10127	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
10128	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb. .
10129	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
10130	-----	
10131	Maße:	.
10132	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.. .
10133	Anschl. Verbraucher	1" IG .
10134	Achsabstand	125 mm .
10135	Einbaulänge	340 mm .
10136	Breite	250 mm .
10137	Höhe	383 mm .
10138	-----	
10139	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
10140	Artikel-Nr.:	36073 .
10141	=====	
10142	Artikel-Nr.:	36073GH6
10143		
10144	HeatBloC K33 DN 25	
10145	Konstantregler	
10146	GF ALPHA2.1 25-60	
10147		
10148	TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25	.
10149	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer	
10150	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen	
10151	Werkstoffe:	.
10152	Armaturen	Messing .
10153	Dichtungen	EPDM .

10154	Isolierung	EPP	.
10155	-----		
10156	Technische Daten:		.
10157	Nenndruck	6 bar	.
10158	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10159	Kvs-Wert	3,0	.
10160	Regelbereich	20-50 °C	.
10161	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h	.
10162	Leistung	10 kW	.
10163	-----		
10164	Ausstattung:		.
10165	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
10166	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10167	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
10168	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10169	-----		
10170	Maße:		.
10171	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10172	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10173	Achsabstand	125 mm	.
10174	Einbaulänge	340 mm	.
10175	Breite	250 mm	.
10176	Höhe	383 mm	.
10177	-----		
10178	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10179	Artikel-Nr.:	36073GH6	.
10180	=====		
10181	Artikel-Nr.:	36073GL9	.
10182			
10183	HeatBloC K33 DN 25		
10184	Konstantregler		
10185	GF UPML 25-105 AUTO		
10186			
10187	TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25		
10188	Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer		
10189	mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen		
10190	Werkstoffe:		
10191	Armaturen	Messing	.
10192	Dichtungen	EPDM	.
10193	Isolierung	EPP	.
10194	-----		
10195	Technische Daten:		.
10196	Nenndruck	6 bar	.
10197	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10198	Kvs-Wert	3,0	.
10199	Regelbereich	20-50 °C	.
10200	Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h	.
10201	Leistung	10 kW	.
10202	-----		
10203	Ausstattung:		.
10204	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO	.
10205	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10206	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
10207	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10208	-----		
10209	Maße:		.
10210	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10211	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10212	Achsabstand	125 mm	.
10213	Einbaulänge	340 mm	.
10214	Breite	250 mm	.
10215	Höhe	383 mm	.
10216	-----		
10217	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10218	Artikel-Nr.:	36073GL9	.
10219	=====		
10220	Artikel-Nr.:	36073GM6	.
10221			
10222	HeatBloC K33 DN 25		
10223	Konstantregler		
10224	GF UPM3 Auto 25-70		

```

10225
10226   TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25      .
10227   Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10228   mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10229   Werkstoffe:                             .
10230   Armaturen           Messing              .
10231   Dichtungen          EPDM                 .
10232   Isolierung          EPP                  .
10233   -----
10234   Technische Daten:                       .
10235   Nenndruck           6 bar                .
10236   Max. Betriebstemp. 110 °C               .
10237   Kvs-Wert            3,0                  .
10238   Regelbereich        20-50 °C            .
10239   Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h     .
10240   Leistung             10 kW               .
10241   -----
10242   Ausstattung:                             .
10243   Pumpe Grundfos       UPM3 AUTO 25-70     .
10244   Schwerkraftbremse/n 200 mmWs            .
10245   Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.
10246   Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
10247   -----
10248   Maße:                                     .
10249   Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
10250   Anschl. Verbraucher 1" IG               .
10251   Achsabstand         125 mm               .
10252   Einbaulänge         340 mm               .
10253   Breite              250 mm               .
10254   Höhe                383 mm               .
10255   -----
10256   Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
10257   Artikel-Nr.:        36073GM6            .
10258   =====
10259   Artikel-Nr.:        36073WN06
10260
10261   HeatBloC K33 DN 25
10262   Konstantregler
10263   Wilo Yonos PICO 25/1-6
10264
10265   TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25      .
10266   Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10267   mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10268   Werkstoffe:                             .
10269   Armaturen           Messing              .
10270   Dichtungen          EPDM                 .
10271   Isolierung          EPP                  .
10272   -----
10273   Technische Daten:                       .
10274   Nenndruck           6 bar                .
10275   Max. Betriebstemp. 110 °C               .
10276   Kvs-Wert            3,0                  .
10277   Regelbereich        20-50 °C            .
10278   Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h     .
10279   Leistung             10 kW               .
10280   -----
10281   Ausstattung:                             .
10282   Pumpe Wilo Yonos     PICO 25/1-6         .
10283   Schwerkraftbremse/n 200 mmWs            .
10284   Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.
10285   Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
10286   -----
10287   Maße:                                     .
10288   Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
10289   Anschl. Verbraucher 1" IG               .
10290   Achsabstand         125 mm               .
10291   Einbaulänge         340 mm               .
10292   Breite              250 mm               .
10293   Höhe                383 mm               .
10294   -----
10295   Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .

```

```

10296 Artikel-Nr.:          36073WN06          .
10297 =====
10298 Artikel-Nr.:          36073WP6
10299
10300 HeatBloC K33 DN 25
10301 Konstantregler
10302 Wilo Para SC 25/6-43
10303
10304 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25          .
10305 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10306 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10307 Werkstoffe:                                .
10308 Armaturen          Messing                  .
10309 Dichtungen          EPDM                    .
10310 Isolierung          EPP                     .
10311 -----
10312 Technische Daten:                          .
10313 Nenndruck           6 bar                    .
10314 Max. Betriebstemp.  110 °C                  .
10315 Kvs-Wert            3,0                      .
10316 Regelbereich        20-50 °C                .
10317 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h        .
10318 Leistung            10 kW                   .
10319 -----
10320 Ausstattung:                                .
10321 Pumpe Wilo          Para 25/6-43 SC          .
10322 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs                .
10323 Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.     .
10324 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff     .
10325 -----
10326 Maße:                                .
10327 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..     .
10328 Anschl. Verbraucher 1" IG                   .
10329 Achsabstand         125 mm                   .
10330 Einbaulänge         340 mm                   .
10331 Breite              250 mm                   .
10332 Höhe                383 mm                   .
10333 -----
10334 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG       .
10335 Artikel-Nr.:        36073WP6                .
10336 =====
10337 Artikel-Nr.:        36073WP8
10338
10339 HeatBloC K33 DN 25
10340 Konstantregler
10341 Wilo Para SC 25/8-60/O
10342
10343 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25          .
10344 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10345 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10346 Werkstoffe:                                .
10347 Armaturen          Messing                  .
10348 Dichtungen          EPDM                    .
10349 Isolierung          EPP                     .
10350 -----
10351 Technische Daten:                          .
10352 Nenndruck           6 bar                    .
10353 Max. Betriebstemp.  110 °C                  .
10354 Kvs-Wert            3,0                      .
10355 Regelbereich        20-50 °C                .
10356 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h        .
10357 Leistung            10 kW                   .
10358 -----
10359 Ausstattung:                                .
10360 Pumpe Wilo          Para SC 25/8-60/O        .
10361 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs                .
10362 Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.     .
10363 Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff     .
10364 -----
10365 Maße:                                .
10366 Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..     .

```

10367	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10368	Achsabstand	125 mm	.
10369	Einbaulänge	340 mm	.
10370	Breite	250 mm	.
10371	Höhe	383 mm	.
10372	-----		
10373	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10374	Artikel-Nr.:	36073WP8	.
10375	=====		
10376	Artikel-Nr.:	36092KS2	
10377			
10378	Rohrsatz DN 25		
10379	2 x 1" IG, 1¼" AG, isoliert		
10380	verbindet 2 Mischeranschlüsse		
10381			
10382	=====		
10383	Artikel-Nr.:	36092KS3	
10384			
10385	Erweiterungs-Rohrsatz DN 25		
10386	1" IG, 2 x 1¼" AG, isoliert		
10387	für weiteren Mischeranschluss		
10388			
10389	=====		
10390	Artikel-Nr.:	36092KS4	
10391			
10392	Rohrsatz DN 25		
10393	1" IG, 1" AG		
10394	für Leitungsanschl. an Mischer		
10395			
10396	=====		
10397	Artikel-Nr.:	36093	
10398			
10399	HeatBloC K35 DN 25		
10400	3-Temperaturen H-Mischer		
10401			
10402	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .		
10403	3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen		
10404	mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .		
10405	Werkstoffe:		
10406	Armaturen	Messing	.
10407	Dichtungen	EPDM	.
10408	Isolierung	EPP	.
10409	-----		
10410	Technische Daten:		
10411	Nennndruck	6 bar	.
10412	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10413	Kvs-Wert	4,1-5,1	.
10414	Temperaturspannung	20 K bis 1400 l/h	.
10415	Leistung	32,5 kW	.
10416	-----		
10417	Ausstattung:		
10418	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
10419	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10420	Thermometer	0-120 °C	.
10421	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10422	-----		
10423	Maße:		
10424	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
10425	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10426	Anschl. hinten	1" AG	.
10427	Achsabstand	125 mm	.
10428	Einbaulänge	340 mm	.
10429	Breite	250 mm	.
10430	Höhe	383 mm	.
10431	-----		
10432	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10433	Artikel-Nr.:	36093	.
10434	=====		
10435	Artikel-Nr.:	36093GH6	
10436			
10437	HeatBloC K35 DN 25		

```

10438 3-Temperaturen H-Mischer
10439 GF ALPHA2.1 25-60
10440
10441 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10442 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10443 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10444 Werkstoffe: .
10445 Armaturen          Messing .
10446 Dichtungen         EPDM .
10447 Isolierung         EPP .
10448 -----
10449 Technische Daten: .
10450 Nenndruck          6 bar .
10451 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10452 Kvs-Wert           4,1-5,1 .
10453 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10454 Leistung           32,5 kW .
10455 -----
10456 Ausstattung: .
10457 Pumpe Grundfos     Alpha2.1 25-60 .
10458 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10459 Thermometer        0-120 °C .
10460 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
10461 -----
10462 Maße: .
10463 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
10464 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10465 Anschl. hinten     1" AG .
10466 Achsabstand        125 mm .
10467 Einbaulänge        340 mm .
10468 Breite             250 mm .
10469 Höhe               383 mm .
10470 -----
10471 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
10472 Artikel-Nr.:       36093GH6 .
10473 =====
10474 Artikel-Nr.:       36093GL9
10475
10476 HeatBloC K35 DN 25
10477 3-Temperaturen H-Mischer
10478 GF UPML 25-105 AUTO
10479
10480 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10481 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10482 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10483 Werkstoffe: .
10484 Armaturen          Messing .
10485 Dichtungen         EPDM .
10486 Isolierung         EPP .
10487 -----
10488 Technische Daten: .
10489 Nenndruck          6 bar .
10490 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10491 Kvs-Wert           4,1-5,1 .
10492 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10493 Leistung           32,5 kW .
10494 -----
10495 Ausstattung: .
10496 Pumpe Grundfos     UPML 25-105 AUTO .
10497 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10498 Thermometer        0-120 °C .
10499 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
10500 -----
10501 Maße: .
10502 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht..
10503 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10504 Anschl. hinten     1" AG .
10505 Achsabstand        125 mm .
10506 Einbaulänge        340 mm .
10507 Breite             250 mm .
10508 Höhe               383 mm .

```

```

10509 -----
10510 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10511 Artikel-Nr.: 36093GL9 .
10512 =====
10513 Artikel-Nr.: 36093GM6
10514
10515 HeatBloC K35 DN 25
10516 3-Temperaturen H-Mischer
10517 GF UPM3 Auto 25-70
10518
10519 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10520 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10521 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10522 Werkstoffe: .
10523 Armaturen Messing .
10524 Dichtungen EPDM .
10525 Isolierung EPP .
10526 -----
10527 Technische Daten: .
10528 Nenndruck 6 bar .
10529 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10530 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10531 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10532 Leistung 32,5 kW .
10533 -----
10534 Ausstattung: .
10535 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
10536 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10537 Thermometer 0-120 °C .
10538 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10539 -----
10540 Maße: .
10541 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10542 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10543 Anschl. hinten 1" AG .
10544 Achsabstand 125 mm .
10545 Einbaulänge 340 mm .
10546 Breite 250 mm .
10547 Höhe 383 mm .
10548 -----
10549 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10550 Artikel-Nr.: 36093GM6 .
10551 =====
10552 Artikel-Nr.: 36093M
10553
10554 HeatBloC K35 DN 25
10555 Motor SR5
10556 3-Temperaturen H-Mischer
10557
10558 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10559 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10560 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10561 Werkstoffe: .
10562 Armaturen Messing .
10563 Dichtungen EPDM .
10564 Isolierung EPP .
10565 -----
10566 Technische Daten: .
10567 Nenndruck 6 bar .
10568 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10569 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10570 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10571 Leistung 32,5 kW .
10572 -----
10573 Ausstattung: .
10574 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
10575 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
10576 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10577 Thermometer 0-120 °C .
10578 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10579 -----

```

```

10580 Maße: .
10581 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10582 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10583 Anschl. hinten 1" AG .
10584 Achsabstand 125 mm .
10585 Einbaulänge 340 mm .
10586 Breite 250 mm .
10587 Höhe 383 mm .
10588 -----
10589 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10590 Artikel-Nr.: 36093M .
10591 =====
10592 Artikel-Nr.: 36093MGH6
10593
10594 HeatBloC K35 DN 25
10595 Motor SR5
10596 3-Temperaturen H-Mischer
10597 GF ALPHA2.1 25-60
10598
10599 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10600 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10601 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10602 Werkstoffe: .
10603 Armaturen Messing .
10604 Dichtungen EPDM .
10605 Isolierung EPP .
10606 -----
10607 Technische Daten: .
10608 Nenndruck 6 bar .
10609 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10610 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10611 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10612 Leistung 32,5 kW .
10613 -----
10614 Ausstattung: .
10615 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
10616 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
10617 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10618 Thermometer 0-120 °C .
10619 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10620 -----
10621 Maße: .
10622 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10623 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10624 Anschl. hinten 1" AG .
10625 Achsabstand 125 mm .
10626 Einbaulänge 340 mm .
10627 Breite 250 mm .
10628 Höhe 383 mm .
10629 -----
10630 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10631 Artikel-Nr.: 36093MGH6 .
10632 =====
10633 Artikel-Nr.: 36093MGL9
10634
10635 HeatBloC K35 DN 25
10636 Motor SR5
10637 3-Temperaturen H-Mischer
10638 GF UPML 25-105 AUTO
10639
10640 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10641 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10642 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10643 Werkstoffe: .
10644 Armaturen Messing .
10645 Dichtungen EPDM .
10646 Isolierung EPP .
10647 -----
10648 Technische Daten: .
10649 Nenndruck 6 bar .
10650 Max. Betriebstemp. 110 °C .

```

10651	Kvs-Wert	4,1-5,1	.
10652	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
10653	Leistung	32,5 kW	.
10654	-----		
10655	Ausstattung:		.
10656	Pumpe Grundfos	UPML 25-95 Auto	.
10657	Stellmotor SR5	5 Nm - 105 s/90 °	.
10658	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10659	Thermometer	0-120 °C	.
10660	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10661	-----		
10662	Maße:		.
10663	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10664	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10665	Anschl. hinten	1" AG	.
10666	Achsabstand	125 mm	.
10667	Einbaulänge	340 mm	.
10668	Breite	250 mm	.
10669	Höhe	383 mm	.
10670	-----		
10671	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10672	Artikel-Nr.:	36093MGL9	.
10673	=====		
10674	Artikel-Nr.:	36093MGM6	.
10675			
10676	HeatBloC K35 DN 25		
10677	Motor SR5		
10678	3-Temperaturen H-Mischer		
10679	GF UPM3 Auto 25-70		
10680			
10681	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .		
10682	3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen		
10683	mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .		
10684	Werkstoffe:		
10685	Armaturen	Messing	.
10686	Dichtungen	EPDM	.
10687	Isolierung	EPP	.
10688	-----		
10689	Technische Daten:		
10690	Nennndruck	6 bar	.
10691	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10692	Kvs-Wert	4,1-5,1	.
10693	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
10694	Leistung	32,5 kW	.
10695	-----		
10696	Ausstattung:		.
10697	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70	.
10698	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
10699	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10700	Thermometer	0-120 °C	.
10701	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10702	-----		
10703	Maße:		.
10704	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10705	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10706	Anschl. hinten	1" AG	.
10707	Achsabstand	125 mm	.
10708	Einbaulänge	340 mm	.
10709	Breite	250 mm	.
10710	Höhe	383 mm	.
10711	-----		
10712	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10713	Artikel-Nr.:	36093MGM6	.
10714	=====		
10715	Artikel-Nr.:	36093MWN06	.
10716			
10717	HeatBloC K35 DN 25		
10718	Motor SR5		
10719	3-Temperaturen H-Mischer		
10720	Wilo Yonos PICO 25/1-6		
10721			

10722	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .		.
10723	3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen		.
10724	mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .		.
10725	Werkstoffe:		.
10726	Armaturen	Messing	.
10727	Dichtungen	EPDM	.
10728	Isolierung	EPP	.
10729	-----		
10730	Technische Daten:		.
10731	Nenndruck	6 bar	.
10732	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10733	Kvs-Wert	4,1-5,1	.
10734	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
10735	Leistung	32,5 kW	.
10736	-----		
10737	Ausstattung:		.
10738	Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6	.
10739	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
10740	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10741	Thermometer	0-120 °C	.
10742	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10743	-----		
10744	Maße:		.
10745	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10746	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10747	Anschl. hinten	1" AG	.
10748	Achsabstand	125 mm	.
10749	Einbaulänge	340 mm	.
10750	Breite	250 mm	.
10751	Höhe	383 mm	.
10752	-----		
10753	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10754	Artikel-Nr.:	36093MWN06	.
10755	=====		
10756	Artikel-Nr.:	36093MWP6	.
10757			
10758	HeatBloC K35 DN 25		.
10759	Motor SR5		.
10760	3-Temperaturen H-Mischer		.
10761	Wilo Para SC 25/6-43		.
10762			
10763	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .		.
10764	3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen		.
10765	mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .		.
10766	Werkstoffe:		.
10767	Armaturen	Messing	.
10768	Dichtungen	EPDM	.
10769	Isolierung	EPP	.
10770	-----		
10771	Technische Daten:		.
10772	Nenndruck	6 bar	.
10773	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10774	Kvs-Wert	4,1-5,1	.
10775	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
10776	Leistung	32,5 kW	.
10777	-----		
10778	Ausstattung:		.
10779	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
10780	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
10781	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10782	Thermometer	0-120 °C	.
10783	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10784	-----		
10785	Maße:		.
10786	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	.
10787	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10788	Anschl. hinten	1" AG	.
10789	Achsabstand	125 mm	.
10790	Einbaulänge	340 mm	.
10791	Breite	250 mm	.
10792	Höhe	383 mm	.

```

10793 -----
10794 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10795 Artikel-Nr.: 36093MWP6 .
10796 =====
10797 Artikel-Nr.: 36093MWP8
10798
10799 HeatBloC K35 DN 25
10800 Motor SR5
10801 3-Temperaturen H-Mischer
10802 Wilo Para SC 25/8-60/0
10803
10804 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10805 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10806 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10807 Werkstoffe: .
10808 Armaturen Messing .
10809 Dichtungen EPDM .
10810 Isolierung EPP .
10811 -----
10812 Technische Daten: .
10813 Nenndruck 6 bar .
10814 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10815 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10816 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10817 Leistung 32,5 kW .
10818 -----
10819 Ausstattung: .
10820 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/0 .
10821 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
10822 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10823 Thermometer 0-120 °C .
10824 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10825 -----
10826 Maße: .
10827 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10828 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10829 Anschl. hinten 1" AG .
10830 Achsabstand 125 mm .
10831 Einbaulänge 340 mm .
10832 Breite 250 mm .
10833 Höhe 383 mm .
10834 -----
10835 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10836 Artikel-Nr.: 36093MWP8 .
10837 =====
10838 Artikel-Nr.: 36093WN06
10839
10840 HeatBloC K35 DN 25
10841 3-Temperaturen H-Mischer
10842 Wilo Yonos PICO 25/1-6
10843
10844 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10845 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10846 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10847 Werkstoffe: .
10848 Armaturen Messing .
10849 Dichtungen EPDM .
10850 Isolierung EPP .
10851 -----
10852 Technische Daten: .
10853 Nenndruck 6 bar .
10854 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10855 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10856 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10857 Leistung 32,5 kW .
10858 -----
10859 Ausstattung: .
10860 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
10861 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10862 Thermometer 0-120 °C .
10863 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

```

```

10864 -----
10865 Maße: .
10866 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10867 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10868 Anschl. hinten 1" AG .
10869 Achsabstand 125 mm .
10870 Einbaulänge 340 mm .
10871 Breite 250 mm .
10872 Höhe 383 mm .
10873 -----
10874 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10875 Artikel-Nr.: 36093WN06 .
10876 =====
10877 Artikel-Nr.: 36093WP6
10878
10879 HeatBloC K35 DN 25
10880 3-Temperaturen H-Mischer
10881 Wilo Para SC 25/6-43
10882
10883 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10884 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10885 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10886 Werkstoffe: .
10887 Armaturen Messing .
10888 Dichtungen EPDM .
10889 Isolierung EPP .
10890 -----
10891 Technische Daten: .
10892 Nenndruck 6 bar .
10893 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10894 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10895 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10896 Leistung 32,5 kW .
10897 -----
10898 Ausstattung: .
10899 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43 .
10900 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
10901 Thermometer 0-120 °C .
10902 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10903 -----
10904 Maße: .
10905 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10906 Anschl. Verbraucher 1" IG .
10907 Anschl. hinten 1" AG .
10908 Achsabstand 125 mm .
10909 Einbaulänge 340 mm .
10910 Breite 250 mm .
10911 Höhe 383 mm .
10912 -----
10913 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10914 Artikel-Nr.: 36093WP6 .
10915 =====
10916 Artikel-Nr.: 36093WP8
10917
10918 HeatBloC K35 DN 25
10919 3-Temperaturen H-Mischer
10920 Wilo Para SC 25/8-60/O
10921
10922 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10923 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10924 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10925 Werkstoffe: .
10926 Armaturen Messing .
10927 Dichtungen EPDM .
10928 Isolierung EPP .
10929 -----
10930 Technische Daten: .
10931 Nenndruck 6 bar .
10932 Max. Betriebstemp. 110 °C .
10933 Kvs-Wert 4,1-5,1 .
10934 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .

```

10935	Leistung	32,5 kW	.
10936	-----		
10937	Ausstattung:		.
10938	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
10939	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10940	Thermometer	0-120 °C	.
10941	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10942	-----		
10943	Maße:		.
10944	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
10945	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10946	Anschl. hinten	1" AG	.
10947	Achsabstand	125 mm	.
10948	Einbaulänge	340 mm	.
10949	Breite	250 mm	.
10950	Höhe	383 mm	.
10951	-----		
10952	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10953	Artikel-Nr.:	36093WP8	.
10954	=====		
10955	Artikel-Nr.:	36113	.
10956			
10957	HeatBloC K31 DN 25 WMZ		
10958	vorbereitet für WMZ-Montage		
10959	direkt, A = 125 mm		
10960			
10961	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .		
10962	direkt / ungemischt für Boilerladg. .		
10963	oder gleitenden Heizbetrieb, .		
10964	vorbereitet für WMZ-Montage .		
10965	Werkstoffe: .		
10966	Armaturen	Messing	.
10967	Dichtungen	EPDM	.
10968	Isolierung	EPP	.
10969	-----		
10970	Technische Daten: .		
10971	Nennndruck	6 bar	.
10972	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
10973	Kvs-Wert	5,9	.
10974	-----		
10975	Ausstattung:		.
10976	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
10977	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
10978	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
10979	Thermometer	0-120 °C	.
10980	-----		
10981	Maße:		.
10982	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
10983	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
10984	Achsabstand	125 mm	.
10985	Einbaulänge	340 mm	.
10986	Breite	250 mm	.
10987	Höhe	383 mm	.
10988	-----		
10989	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
10990	Artikel-Nr.:	36113	.
10991	=====		
10992	Artikel-Nr.:	36153	.
10993			
10994	HeatBloC K32 DN 25 WMZ		
10995	vorbereitet für WMZ-Montage		
10996	3-Wege H-Mischer		
10997			
10998	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .		
10999	mit 3-Wege-Mischer .		
11000	für mischergeregelten Heizbetrieb, .		
11001	vorbereitet für WMZ-Montage .		
11002	Werkstoffe: .		
11003	Armaturen	Messing	.
11004	Dichtungen	EPDM	.
11005	Isolierung	EPP	.

```

11006 -----
11007 Technische Daten: .
11008 Nenndruck 6 bar .
11009 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11010 Kvs-Wert 5,4 .
11011 -----
11012 Ausstattung: .
11013 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
11014 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
11015 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
11016 Thermometer 0-120 °C .
11017 -----
11018 Maße: .
11019 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.. .
11020 Anschl. Verbraucher 1" IG .
11021 Achsabstand 125 mm .
11022 Einbaulänge 340 mm .
11023 Breite 250 mm .
11024 Höhe 383 mm .
11025 -----
11026 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11027 Artikel-Nr.: 36153 .
11028 =====
11029 Artikel-Nr.: 36163
11030
11031 HeatBloC K34 DN 25 WMZ
11032 vorbereitet für WMZ-Montage
11033 3-Wege H-Mischer mit Bypass
11034
11035 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
11036 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
11037 mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
11038 vorbereitet für WMZ-Montage .
11039 Werkstoffe: .
11040 Armaturen Messing .
11041 Dichtungen EPDM .
11042 Isolierung EPP .
11043 -----
11044 Technische Daten: .
11045 Nenndruck 6 bar .
11046 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11047 Kvs-Wert 6,3 .
11048 -----
11049 Ausstattung: .
11050 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
11051 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
11052 Thermometer 0-120 °C .
11053 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
11054 -----
11055 Maße: .
11056 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.. .
11057 Anschl. Verbraucher 1" IG .
11058 Achsabstand 125 mm .
11059 Einbaulänge 340 mm .
11060 Breite 250 mm .
11061 Höhe 383 mm .
11062 -----
11063 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11064 Artikel-Nr.: 36163 .
11065 =====
11066 Artikel-Nr.: 36533
11067
11068 Systemtrennung HeatBloC DN 25
11069 3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
11070 20 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
11071 Entlüfter
11072
11073 TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25 .
11074 für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie .
11075 zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen .
11076 Heizungsanlagen, vorbereitet für die .

```

11077	Montage mit PAW-HeatBloC DN 25	.
11078	Werkstoffe:	.
11079	Armaturen	Messing .
11080	Wärmetauscher	.
11081	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
11082		Lot 99,99% Kupfer .
11083	Dichtungen	EPDM .
11084	Isolierung	EPP .
11085	-----	
11086	Technische Daten:	.
11087	Nenndruck	6 bar .
11088	Max. Betriebstemp.	110 °C .
11089	Kvs-Wert	3,3 .
11090	Temperaturspreizung	10 K bis 1460 l/h .
11091	Leistung	20,0 kW .
11092	-----	
11093	Ausstattung:	.
11094	Wärmetauscher	16 Platten .
11095	Sicherheitsventil	3 bar, 50 kW .
11096	Manometer	0-4 bar .
11097	Absperrventil(e)	1x KFE-Hahn .
11098		1x Entlüfterventil. .
11099	Fühler-Tauchhülse	sekundär, d = 6 mm. .
11100	Anschluss für MAG	700 mm EW-Schlauch. .
11101		¾"Anschlusskupplung .
11102		Wandhalter .
11103	-----	
11104	Maße:	.
11105	Anschl. Erzeuger	1" AG sd / 1½" IG .
11106	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch .
11107	Achsabstand	125 mm .
11108	Einbaulänge	176 mm .
11109	Breite	380 mm .
11110	Höhe	176 mm .
11111	-----	
11112	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
11113	Artikel-Nr.:	36533 .
11114	=====	
11115	Artikel-Nr.:	36553
11116		
11117	Systemtrennung HeatBloC DN 25	
11118	3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss	
11119	22 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C	
11120	Entlüfter	
11121		
11122	TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25	.
11123	für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie.	.
11124	zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen.	.
11125	Heizungsanlagen, vorbereitet für die	.
11126	Montage mit PAW-HeatBloC DN 25	.
11127	Werkstoffe:	.
11128	Armaturen	Messing .
11129	Wärmetauscher	.
11130	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
11131		Lot 99,99% Kupfer .
11132	Dichtungen	EPDM .
11133	Isolierung	EPP .
11134	-----	
11135	Technische Daten:	.
11136	Nenndruck	6 bar .
11137	Max. Betriebstemp.	110 °C .
11138	Kvs-Wert	4,4 .
11139	Temperaturspreizung	10 K bis 1900 l/h .
11140	Leistung	22,0 kW .
11141	-----	
11142	Ausstattung:	.
11143	Wärmetauscher	30 Platten .
11144	Sicherheitsventil	3 bar, 50 kW .
11145	Manometer	0-4 bar .
11146	Absperrventil(e)	1x KFE-Hahn .
11147		1x Entlüfterventil. .

11148	Fühler-Tauchhülse	sekundär, d = 6 mm.	.
11149	Anschluss für MAG	700 mm EW-Schlauch.	.
11150		¾"Anschlusskupplung	.
11151		Wandhalter	.
11152	-----		
11153	Maße:		.
11154	Anschl. Erzeuger	1" AG sd / 1½" IG	.
11155	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
11156	Achsabstand	125 mm	.
11157	Einbaulänge	176 mm	.
11158	Breite	380 mm	.
11159	Höhe	176 mm	.
11160	-----		
11161	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11162	Artikel-Nr.:	36553	.
11163	=====		
11164	Artikel-Nr.:	36573	.
11165			
11166	Systemtrennung HeatBloC DN 25		
11167	3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss		
11168	25 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C		
11169	Entlüfter		
11170			
11171	TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25 .		
11172	für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie.		
11173	zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen.		
11174	Heizungsanlagen, vorbereitet für die .		
11175	Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .		
11176	Werkstoffe: .		
11177	Armaturen	Messing	.
11178	Wärmetauscher		.
11179	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
11180		Lot 99,99% Kupfer	.
11181	Dichtungen	EPDM	.
11182	Isolierung	EPP	.
11183	-----		
11184	Technische Daten: .		
11185	Nenndruck	6 bar	.
11186	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11187	Kvs-Wert	4,9	.
11188	Temperaturspreizung	10 K bis 2150 l/h	.
11189	Leistung	25,0 kW	.
11190	-----		
11191	Ausstattung: .		
11192	Wärmetauscher	40 Platten	.
11193	Sicherheitsventil	3 bar, 50 kW	.
11194	Manometer	0-4 bar	.
11195	Absperrventil(e)	1x KFE-Hahn	.
11196		1x Entlüfterventil.	.
11197	Fühler-Tauchhülse	sekundär, d = 6 mm.	.
11198	Anschluss für MAG	700 mm EW-Schlauch.	.
11199		¾"Anschlusskupplung	.
11200		Wandhalter	.
11201	-----		
11202	Maße:		.
11203	Anschl. Erzeuger	1" AG sd / 1½" IG	.
11204	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
11205	Achsabstand	125 mm	.
11206	Einbaulänge	176 mm	.
11207	Breite	380 mm	.
11208	Höhe	176 mm	.
11209	-----		
11210	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11211	Artikel-Nr.:	36573	.
11212	=====		
11213	Artikel-Nr.:	37011	.
11214			
11215	Sperrventil Mischerrücklauf		
11216	DN 32		
11217			
11218	=====		

```

11219 Artikel-Nr.:          37012
11220
11221 Nachrüstsatz
11222 3-Wege Bypass Mischer DN 25
11223 3-Wege Mischer DN 32
11224 VL rechts oder VL links
11225
11226 =====
11227 Artikel-Nr.:          37013
11228
11229 Dichtungssatz
11230 Bypass-Mischer DN 20 - DN 32
11231 3 und 4 Wege Mischer DN 20 -32
11232 Umschaltventil DN 20 - DN 32
11233
11234 =====
11235 Artikel-Nr.:          3711
11236
11237 Erweiterungsmodul DN 32
11238 mit O-Ring
11239 Modulverteiler
11240 bis Baujahr 12/2016
11241
11242 =====
11243 Artikel-Nr.:          37113
11244
11245 Erweiterungsmodul DN 32
11246 mit Formring (O-Ring mit Steg)
11247 Modulverteiler
11248 ab Baujahr 01/2017
11249
11250 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 32
11251 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
11252 eines PAW-Modulverteilers DN 32 um bis.
11253 zu 2 zusätzliche Heizkreise .
11254 Werkstoffe: .
11255 Armaturen          Messing .
11256 Dichtungen          EPDM .
11257 Isolierung          EPP .
11258 -----
11259 Technische Daten: .
11260 Nenndruck          6 bar .
11261 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11262 -----
11263 Maße: .
11264 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
11265 Anschl. Erzeuger    2" AG fd .
11266 Achsabstand         125 mm .
11267 Einbauhöhe          125 mm .
11268 Höhe incl. Isolier. 145 mm .
11269 Breite              313 mm .
11270 -----
11271 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
11272 Artikel-Nr.:        37113 .
11273 =====
11274 Artikel-Nr.:        37123
11275
11276 Modulverteiler DN 32
11277 F 1¼" x 1¼" IG
11278 2-fach
11279 isoliert
11280
11281 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11282 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
11283 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11284 Werkstoffe: .
11285 Armaturen          Messing/Polyamid .
11286 Dichtungen          EPDM/AFM34 .
11287 Isolierung          EPP .
11288 -----
11289 Technische Daten: .

```

11290	Nenndruck	6 bar	.
11291	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11292	Kvs-Wert	34	.
11293	-----		
11294	Maße:		.
11295	Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
11296	Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
11297	Achsabstand	125 mm	.
11298	Einbauhöhe	156 mm	.
11299	Höhe incl. Isolier.	156 mm	.
11300	Breite	625 mm	.
11301	Max. Anz. HeatBloCs	3	.
11302	-----		
11303	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11304	Artikel-Nr.:	37123	.
11305	=====		
11306	Artikel-Nr.:	37131	
11307			
11308	Dichtungssatz		
11309	bis MV 6-fach		
11310	Modulverteiler DN 32		
11311	O-Ringe		
11312			
11313	=====		
11314	Artikel-Nr.:	37133	
11315			
11316	Modulverteiler DN 32		
11317	F 1¼" x 1¼" IG		
11318	3-fach		
11319	isoliert		
11320			
11321	TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32		
11322	modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .		
11323	(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung		
11324	Werkstoffe:		.
11325	Armaturen	Messing/Polyamide	.
11326	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
11327	Isolierung	EPP	.
11328	-----		
11329	Technische Daten:		.
11330	Nenndruck	6 bar	.
11331	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11332	Kvs-Wert	37	.
11333	-----		
11334	Maße:		.
11335	Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
11336	Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
11337	Achsabstand	125 mm	.
11338	Einbauhöhe	156 mm	.
11339	Höhe incl. Isolier.	156 mm	.
11340	Breite	875 mm	.
11341	Max. Anz. HeatBloCs	5	.
11342	-----		
11343	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11344	Artikel-Nr.:	37133	.
11345	=====		
11346	Artikel-Nr.:	37143	
11347			
11348	Modulverteiler DN 32		
11349	4-fach, F 1¼" x 1¼" IG		
11350			
11351	TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32		
11352	modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .		
11353	(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung		
11354	Werkstoffe:		.
11355	Armaturen	Messing/Polyamide	.
11356	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
11357	Isolierung	EPP	.
11358	-----		
11359	Technische Daten:		.
11360	Nenndruck	6 bar	.

```

11361 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11362 Kvs-Wert 38 .
11363 -----
11364 Maße: .
11365 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
11366 Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
11367 Achsabstand 125 mm .
11368 Einbauhöhe 156 mm .
11369 Höhe incl. Isolier. 156 mm .
11370 Breite 1125 mm .
11371 Max. Anz. HeatBloCs 7 .
11372 -----
11373 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11374 Artikel-Nr.: 37143 .
11375 =====
11376 Artikel-Nr.: 37153
11377
11378 Modulverteiler DN 32
11379 5-fach, F 1¼" x 1¼" IG
11380
11381 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11382 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
11383 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11384 Werkstoffe: .
11385 Armaturen Messing/Polyamide .
11386 Dichtungen EPDM/AFM34 .
11387 Isolierung EPP .
11388 -----
11389 Technische Daten: .
11390 Nenndruck 6 bar .
11391 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11392 Kvs-Wert 38 .
11393 -----
11394 Maße: .
11395 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
11396 Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
11397 Achsabstand 125 mm .
11398 Einbauhöhe 156 mm .
11399 Höhe incl. Isolier. 156 mm .
11400 Breite 1375 mm .
11401 Max. Anz. HeatBloCs 9 .
11402 -----
11403 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11404 Artikel-Nr.: 37153 .
11405 =====
11406 Artikel-Nr.: 37163
11407
11408 Modulverteiler DN 32
11409 6-fach, F 1¼" x 1¼" IG
11410
11411 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11412 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
11413 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11414 Werkstoffe: .
11415 Armaturen Messing/Polyamide .
11416 Dichtungen EPDM/AFM34 .
11417 Isolierung EPP .
11418 -----
11419 Technische Daten: .
11420 Nenndruck 6 bar .
11421 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11422 Kvs-Wert 38 .
11423 -----
11424 Maße: .
11425 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
11426 Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
11427 Achsabstand 125 mm .
11428 Einbauhöhe 156 mm .
11429 Höhe incl. Isolier. 156 mm .
11430 Breite 1625 mm .
11431 Max. Anz. HeatBloCs 11 .

```

```

11432 -----
11433 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11434 Artikel-Nr.: 37163 .
11435 =====
11436 Artikel-Nr.: 3722SET
11437
11438 Wandhalterset DN 32
11439 Halteplatte mit Wandhalter
11440 für Modul-HK
11441 2" Ü-Mutter / 2" AG fd
11442
11443 =====
11444 Artikel-Nr.: 3724
11445
11446 Kupplung DN 32
11447 Modulverteiler DN 32
11448 für Überkopfmontage
11449 4 x F 1½" mit 4 x Ü-Mutter G2"
11450
11451 =====
11452 Artikel-Nr.: 3725
11453
11454 Halteplatte DN 32
11455 2'' Ü-Mutter x 2'' AG
11456 Modulheizkreis
11457 Dichtung, Verschraubung
11458
11459 =====
11460 Artikel-Nr.: 3731
11461
11462 Verschraubungssatz DN 32
11463 1¼" IG
11464 2x Einlegeteil
11465
11466 =====
11467 Artikel-Nr.: 3732
11468
11469 Verschraubungssatz DN 32
11470 2" AG x 1¼" IG
11471 2x Einschraubteil
11472
11473 =====
11474 Artikel-Nr.: 3735
11475
11476 Gewinderinge zur Montage
11477 auf Modulverteiler DN 32
11478 eines Modulheizkreises DN 25
11479 2 Stück
11480
11481 =====
11482 Artikel-Nr.: 37351
11483
11484 Gewinderinge zur Montage
11485 auf Modulverteiler DN 32
11486 eines Modulheizkreises DN 25
11487 2 Stück, kurz
11488
11489 =====
11490 Artikel-Nr.: 374203
11491
11492 Hydraulische Weiche DN 32
11493 F 1½'' x 2'' AG / 1¼'' IG
11494 bis 2600 l/h, gebrückt
11495 EPP Isolierung
11496
11497 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.
11498 bis 2600 l/h .
11499 geführter Vorlauf und Rücklauf .
11500 Werkstoffe: .
11501 Armaturen Messing .
11502 Dichtungen EPDM/AFM34 .

```

11503	Isolierung	EPP	.
11504	-----		
11505	Technische Daten:		
11506	Nenndruck	6 bar	.
11507	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11508	-----		
11509	Maße:		
11510	Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
11511	Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
11512	Achsabstand	125 mm	.
11513	Einbauhöhe	156 mm	.
11514	Höhe incl. Isolier.	156 mm	.
11515	Breite	375 mm	.
11516	-----		
11517	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11518	Artikel-Nr.:	374203	.
11519	=====		
11520	Artikel-Nr.:	374213	
11521			
11522	Hydraulische Weiche DN 25/32		
11523	2'' Mutter x 2'' AG / 1¼'' IG		
11524	bis 4800 l/h		
11525	EPP Isolierung		
11526			
11527	TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.		
11528	bis 4800 l/h, mit 1/2"-Anschlüssen		
11529	seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn		
11530	Werkstoffe:		
11531	Armaturen	Messing	.
11532	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
11533	Isolierung	EPP	.
11534	-----		
11535	Technische Daten:		
11536	Nenndruck	6 bar	.
11537	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11538	-----		
11539	Maße:		
11540	Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
11541	Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
11542	Achsabstand	375 mm	.
11543	Einbauhöhe	198 mm	.
11544	Höhe incl. Isolier.	198 mm	.
11545	Breite	625 mm	.
11546	-----		
11547	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11548	Artikel-Nr.:	374213	.
11549	=====		
11550	Artikel-Nr.:	374223	
11551			
11552	Drucklosverteiler MVW2 DN 32		
11553	gebrückt, isoliert		
11554			
11555	TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32		
11556	bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und		
11557	Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's		
11558	Werkstoffe:		
11559	Armaturen	Messing	.
11560	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
11561	Isolierung	EPP	.
11562	-----		
11563	Technische Daten:		
11564	Nenndruck	6 bar	.
11565	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11566	-----		
11567	Maße:		
11568	Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
11569	Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
11570	Achsabstand	125 mm	.
11571	Einbauhöhe	156 mm	.
11572	Höhe incl. Isolier.	156 mm	.
11573	Breite	625 mm	.

```

11574 -----
11575 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11576 Artikel-Nr.: 374223 .
11577 =====
11578 Artikel-Nr.: 374233
11579
11580 Drucklosverteiler MVW3 DN 32
11581 gebrückt, isoliert
11582
11583 TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32 .
11584 bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und .
11585 Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's .
11586 Werkstoffe: .
11587 Armaturen Messing .
11588 Dichtungen EPDM/AFM34 .
11589 Isolierung EPP .
11590 -----
11591 Technische Daten: .
11592 Nenndruck 6 bar .
11593 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11594 -----
11595 Maße: .
11596 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
11597 Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
11598 Achsabstand 125 mm .
11599 Einbauhöhe 156 mm .
11600 Höhe incl. Isolier. 156 mm .
11601 Breite 875 mm .
11602 -----
11603 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11604 Artikel-Nr.: 374233 .
11605 =====
11606 Artikel-Nr.: 37431
11607
11608 Erweiterungssatz
11609 Drucklosverteiler DN 32
11610
11611 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 32.
11612 Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul- .
11613 Verteilers DN 32 zum Drucklos-Verteiler
11614 Werkstoffe: .
11615 Armaturen Messing .
11616 Dichtungen EPDM .
11617 -----
11618 Technische Daten: .
11619 Nenndruck 6 bar .
11620 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11621 Einsatzbereich bis 2600 l/h .
11622 max. 3er Verteiler.
11623 -----
11624 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11625 Artikel-Nr.: 37431 .
11626 =====
11627 Artikel-Nr.: 37453
11628
11629 Einbaustrecke
11630 direkte Heizkreise DN 32
11631 für Wärmemengenzähler
11632 SKB im Kugelhahn, V2017
11633
11634 =====
11635 Artikel-Nr.: 37463
11636
11637 Einbaustrecke
11638 gemischte Heizkreise DN 32
11639 für Wärmemengenzähler
11640 Sperrventil für Mischer, V2017
11641
11642 =====
11643 Artikel-Nr.: 3747
11644

```

```

11645 Messingrohr DN 32
11646 2x 2" AG x 180 mm
11647
11648 =====
11649 Artikel-Nr.:      3761
11650
11651 Spül-& Entleerungsset DN 32
11652 2 x KFE
11653 2 x Konter-T-Stück 1¼" sd
11654
11655 =====
11656 Artikel-Nr.:      39013
11657
11658 HeatBloC K31 DN 32
11659 direkt
11660
11661 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
11662 direkt/ungemischt, für Boilerladung .
11663 oder gleitenden Heizbetrieb .
11664 Werkstoffe: .
11665 Armaturen      Messing .
11666 Dichtungen     EPDM .
11667 Isolierung     EPP .
11668 -----
11669 Technische Daten: .
11670 Nenndruck      6 bar .
11671 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11672 Kvs-Wert       15,1 .
11673 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11674 Leistung       65 kW .
11675 -----
11676 Ausstattung: .
11677 Pumpe          bauseits .
11678 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
11679 Thermometer    0-120 °C .
11680 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11681 -----
11682 Maße: .
11683 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
11684 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
11685 Achsabstand     125 mm .
11686 Einbaulänge     400 mm .
11687 Breite          250 mm .
11688 Höhe            441 mm .
11689 -----
11690 Hersteller :    PAW GmbH & Co. KG .
11691 Artikel-Nr.:    39013 .
11692 =====
11693 Artikel-Nr.:    39013GH6
11694
11695 HeatBloC K31 DN 32
11696 direkt
11697 GF ALPHA2.1 32-60
11698
11699 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
11700 direkt/ungemischt, für Boilerladung .
11701 oder gleitenden Heizbetrieb .
11702 Werkstoffe: .
11703 Armaturen      Messing .
11704 Dichtungen     EPDM .
11705 Isolierung     EPP .
11706 -----
11707 Technische Daten: .
11708 Nenndruck      6 bar .
11709 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11710 Kvs-Wert       15,1 .
11711 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11712 Leistung       65 kW .
11713 -----
11714 Ausstattung: .
11715 Pumpe Grundfos  Alpha2.1 32-60 .

```

11716	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
11717	Thermometer	0-120 °C	.
11718	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
11719	-----		
11720	Maße:		.
11721	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
11722	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
11723	Achsabstand	125 mm	.
11724	Einbaulänge	400 mm	.
11725	Breite	250 mm	.
11726	Höhe	441 mm	.
11727	-----		
11728	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11729	Artikel-Nr.:	39013GH6	.
11730	=====		
11731	Artikel-Nr.:	39013GL9	.
11732			
11733	HeatBloC K31 DN 32		
11734	direkt		
11735	GF UPML 32-105 AUTO		
11736			
11737	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .		
11738	direkt/ungemischt, für Boilerladung .		
11739	oder gleitenden Heizbetrieb .		
11740	Werkstoffe: .		
11741	Armaturen	Messing	.
11742	Dichtungen	EPDM	.
11743	Isolierung	EPP	.
11744	-----		
11745	Technische Daten: .		
11746	Nenndruck	6 bar	.
11747	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11748	Kvs-Wert	15,1	.
11749	Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h	.
11750	Leistung	65 kW	.
11751	-----		
11752	Ausstattung: .		
11753	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
11754	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
11755	Thermometer	0-120 °C	.
11756	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
11757	-----		
11758	Maße:		.
11759	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
11760	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
11761	Achsabstand	125 mm	.
11762	Einbaulänge	400 mm	.
11763	Breite	250 mm	.
11764	Höhe	441 mm	.
11765	-----		
11766	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11767	Artikel-Nr.:	39013GL9	.
11768	=====		
11769	Artikel-Nr.:	39013GM6	.
11770			
11771	HeatBloC K31 DN 32		
11772	direkt		
11773	GF UPM3 Auto L 32-70		
11774			
11775	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .		
11776	direkt/ungemischt, für Boilerladung .		
11777	oder gleitenden Heizbetrieb .		
11778	Werkstoffe: .		
11779	Armaturen	Messing	.
11780	Dichtungen	EPDM	.
11781	Isolierung	EPP	.
11782	-----		
11783	Technische Daten: .		
11784	Nenndruck	6 bar	.
11785	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11786	Kvs-Wert	15,1	.

11787	Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h	.
11788	Leistung	65 kW	.
11789	-----		
11790	Ausstattung:		.
11791	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
11792	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
11793	Thermometer	0-120 °C	.
11794	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
11795	-----		
11796	Maße:		.
11797	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
11798	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
11799	Achsabstand	125 mm	.
11800	Einbaulänge	400 mm	.
11801	Breite	250 mm	.
11802	Höhe	441 mm	.
11803	-----		
11804	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11805	Artikel-Nr.:	39013GM6	.
11806	=====		
11807	Artikel-Nr.:	39013WN06	.
11808			
11809	HeatBloC K31 DN 32		.
11810	direkt		.
11811	Wilo Yonos PICO 30/1-6		.
11812			
11813	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32		.
11814	direkt/ungemischt, für Boilerladung		.
11815	oder gleitenden Heizbetrieb		.
11816	Werkstoffe:		.
11817	Armaturen	Messing	.
11818	Dichtungen	EPDM	.
11819	Isolierung	EPP	.
11820	-----		
11821	Technische Daten:		.
11822	Nenndruck	6 bar	.
11823	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
11824	Kvs-Wert	15,1	.
11825	Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h	.
11826	Leistung	65 kW	.
11827	-----		
11828	Ausstattung:		.
11829	Pumpe Wilo Yonos	PICO 30/1-6	.
11830	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
11831	Thermometer	0-120 °C	.
11832	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
11833	-----		
11834	Maße:		.
11835	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
11836	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
11837	Achsabstand	125 mm	.
11838	Einbaulänge	400 mm	.
11839	Breite	250 mm	.
11840	Höhe	441 mm	.
11841	-----		
11842	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
11843	Artikel-Nr.:	39013WN06	.
11844	=====		
11845	Artikel-Nr.:	39013WP6	.
11846			
11847	HeatBloC K31 DN 32		.
11848	direkt		.
11849	Wilo Para SC 30/6-43		.
11850			
11851	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32		.
11852	direkt/ungemischt, für Boilerladung		.
11853	oder gleitenden Heizbetrieb		.
11854	Werkstoffe:		.
11855	Armaturen	Messing	.
11856	Dichtungen	EPDM	.
11857	Isolierung	EPP	.

```

11858 -----
11859 Technische Daten: .
11860 Nenndruck 6 bar .
11861 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11862 Kvs-Wert 15,1 .
11863 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11864 Leistung 65 kW .
11865 -----
11866 Ausstattung: .
11867 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
11868 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
11869 Thermometer 0-120 °C .
11870 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11871 -----
11872 Maße: .
11873 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11874 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
11875 Achsabstand 125 mm .
11876 Einbaulänge 400 mm .
11877 Breite 250 mm .
11878 Höhe 441 mm .
11879 -----
11880 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11881 Artikel-Nr.: 39013WP6 .
11882 =====
11883 Artikel-Nr.: 39013WY10
11884
11885 HeatBloC K31 DN 32
11886 direkt
11887 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
11888
11889 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
11890 direkt/ungemischt, für Boilerladung .
11891 oder gleitenden Heizbetrieb .
11892 Werkstoffe: .
11893 Armaturen Messing .
11894 Dichtungen EPDM .
11895 Isolierung EPP .
11896 -----
11897 Technische Daten: .
11898 Nenndruck 6 bar .
11899 Max. Betriebstemp. 110 °C .
11900 Kvs-Wert 15,1 .
11901 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11902 Leistung 65 kW .
11903 -----
11904 Ausstattung: .
11905 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10 .
11906 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
11907 Thermometer 0-120 °C .
11908 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11909 -----
11910 Maße: .
11911 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11912 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
11913 Achsabstand 125 mm .
11914 Einbaulänge 400 mm .
11915 Breite 250 mm .
11916 Höhe 441 mm .
11917 -----
11918 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11919 Artikel-Nr.: 39013WY10 .
11920 =====
11921 Artikel-Nr.: 390343
11922
11923 HeatBloC K36E DN 32
11924 Thermoregler 45 °C
11925
11926 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
11927 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
11928 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

```

11929	Werkstoffe:	.
11930	Armaturen	Messing .
11931	Dichtungen	EPDM .
11932	Isolierung	EPP .
11933	-----	
11934	Technische Daten:	.
11935	Nenndruck	6 bar .
11936	Max. Betriebstemp.	110 °C .
11937	Kvs-Wert	9,7 .
11938	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h .
11939	Leistung	60 kW .
11940	-----	
11941	Ausstattung:	.
11942	Pumpe	bauseits .
11943	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
11944	Therm. Regelventil	45 °C .
11945	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
11946	-----	
11947	Maße:	.
11948	Anschl. Erzeuger	1¼" IG .
11949	Anschl. Verbraucher	2" IG .
11950	Achsabstand	125 mm .
11951	Einbaulänge	465 mm .
11952	Breite	250 mm .
11953	Höhe	500 mm .
11954	-----	
11955	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
11956	Artikel-Nr.:	390343 .
11957	=====	
11958	Artikel-Nr.:	390343GH6
11959		
11960	HeatBloC K36E DN 32	
11961	Thermoregler 45 °C	
11962	GF ALPHA2.1 32-60	
11963		
11964	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.	
11965	KESSELLEDESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .	
11966	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
11967	Werkstoffe:	.
11968	Armaturen	Messing .
11969	Dichtungen	EPDM .
11970	Isolierung	EPP .
11971	-----	
11972	Technische Daten:	.
11973	Nenndruck	6 bar .
11974	Max. Betriebstemp.	110 °C .
11975	Kvs-Wert	9,7 .
11976	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h .
11977	Leistung	60 kW .
11978	-----	
11979	Ausstattung:	.
11980	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60 .
11981	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
11982	Therm. Regelventil	45 °C .
11983	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
11984	-----	
11985	Maße:	.
11986	Anschl. Erzeuger	1¼" IG .
11987	Anschl. Verbraucher	2" IG .
11988	Achsabstand	125 mm .
11989	Einbaulänge	465 mm .
11990	Breite	250 mm .
11991	Höhe	500 mm .
11992	-----	
11993	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
11994	Artikel-Nr.:	390343GH6 .
11995	=====	
11996	Artikel-Nr.:	390343GL9
11997		
11998	HeatBloC K36E DN 32	
11999	Thermoregler 45 °C	

12000	GF UPML 32-105 AUTO	
12001		
12002	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.	
12003	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .	
12004	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
12005	Werkstoffe:	.
12006	Armaturen	Messing .
12007	Dichtungen	EPDM .
12008	Isolierung	EPP .
12009	-----	
12010	Technische Daten:	.
12011	Nennndruck	6 bar .
12012	Max. Betriebstemp.	110 °C .
12013	Kvs-Wert	9,7 .
12014	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h .
12015	Leistung	60 kW .
12016	-----	
12017	Ausstattung:	.
12018	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO .
12019	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
12020	Therm. Regelventil	45 °C .
12021	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
12022	-----	
12023	Maße:	.
12024	Anschl. Erzeuger	1¼" IG .
12025	Anschl. Verbraucher	2" IG .
12026	Achsabstand	125 mm .
12027	Einbaulänge	465 mm .
12028	Breite	250 mm .
12029	Höhe	500 mm .
12030	-----	
12031	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
12032	Artikel-Nr.:	390343GL9 .
12033	=====	
12034	Artikel-Nr.:	390343GM6
12035		
12036	HeatBloC K36E DN 32	
12037	Thermoregler 45 °C	
12038	GF UPM3 Auto L 32-70	
12039		
12040	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.	
12041	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .	
12042	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
12043	Werkstoffe:	.
12044	Armaturen	Messing .
12045	Dichtungen	EPDM .
12046	Isolierung	EPP .
12047	-----	
12048	Technische Daten:	.
12049	Nennndruck	6 bar .
12050	Max. Betriebstemp.	110 °C .
12051	Kvs-Wert	9,7 .
12052	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h .
12053	Leistung	60 kW .
12054	-----	
12055	Ausstattung:	.
12056	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70 .
12057	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
12058	Therm. Regelventil	45 °C .
12059	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
12060	-----	
12061	Maße:	.
12062	Anschl. Erzeuger	1¼" IG .
12063	Anschl. Verbraucher	2" IG .
12064	Achsabstand	125 mm .
12065	Einbaulänge	465 mm .
12066	Breite	250 mm .
12067	Höhe	500 mm .
12068	-----	
12069	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
12070	Artikel-Nr.:	390343GM6 .

```

12071 =====
12072 Artikel-Nr.:          390343WN06
12073
12074 HeatBloC K36E DN 32
12075 Thermoregler 45 °C
12076 Wilo Yonos PICO 25/1-6
12077
12078 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12079 KESSELLEDESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
12080 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12081 Werkstoffe:                .
12082 Armaturen                  Messing      .
12083 Dichtungen                 EPDM        .
12084 Isolierung                 EPP         .
12085 -----
12086 Technische Daten:         .
12087 Nenndruck                  6 bar      .
12088 Max. Betriebstemp.        110 °C     .
12089 Kvs-Wert                   9,7       .
12090 Temperaturspreizung       20 K bis 2600 l/h .
12091 Leistung                   60 kW      .
12092 -----
12093 Ausstattung:              .
12094 Pumpe Wilo Yonos          PICO 30/1-6   .
12095 Schwerkraftbremse/n       200 mmWs   .
12096 Therm. Regelventil        45 °C     .
12097 Absperrventil(e)          Kugelhähne  .
12098 -----
12099 Maße:                     .
12100 Anschl. Erzeuger          1¼" IG    .
12101 Anschl. Verbraucher       2" IG      .
12102 Achsabstand               125 mm   .
12103 Einbaulänge               465 mm   .
12104 Breite                    250 mm   .
12105 Höhe                      500 mm   .
12106 -----
12107 Hersteller :              PAW GmbH & Co. KG .
12108 Artikel-Nr.:              390343WN06   .
12109 =====
12110 Artikel-Nr.:              390343WP6
12111
12112 HeatBloC K36E DN 32
12113 Thermoregler 45 °C
12114 Wilo Para SC 30/6-43
12115
12116 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12117 KESSELLEDESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
12118 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12119 Werkstoffe:                .
12120 Armaturen                  Messing      .
12121 Dichtungen                 EPDM        .
12122 Isolierung                 EPP         .
12123 -----
12124 Technische Daten:         .
12125 Nenndruck                  6 bar      .
12126 Max. Betriebstemp.        110 °C     .
12127 Kvs-Wert                   9,7       .
12128 Temperaturspreizung       20 K bis 2600 l/h .
12129 Leistung                   60 kW      .
12130 -----
12131 Ausstattung:              .
12132 Pumpe Wilo                 Para SC 30/6-43 .
12133 Schwerkraftbremse/n       200 mmWs   .
12134 Therm. Regelventil        45 °C     .
12135 Absperrventil(e)          Kugelhähne  .
12136 -----
12137 Maße:                     .
12138 Anschl. Erzeuger          1¼" IG    .
12139 Anschl. Verbraucher       2" IG      .
12140 Achsabstand               125 mm   .
12141 Einbaulänge               465 mm   .

```

12142	Breite	250 mm	.
12143	Höhe	500 mm	.
12144	-----		
12145	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12146	Artikel-Nr.:	390343WP6	.
12147	=====		
12148	Artikel-Nr.:	390343WY10	.
12149			
12150	HeatBloC K36E DN 32		
12151	Thermoregler 45 °C		
12152	Wilos Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
12153			
12154	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12155	KESSEL-SET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12156	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12157	Werkstoffe:		
12158	Armaturen	Messing	.
12159	Dichtungen	EPDM	.
12160	Isolierung	EPP	.
12161	-----		
12162	Technische Daten:		
12163	Nenn-Druck	6 bar	.
12164	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12165	Kvs-Wert	9,7	.
12166	Temperaturspannung	20 K bis 2600 l/h	.
12167	Leistung	60 kW	.
12168	-----		
12169	Ausstattung:		
12170	Pumpe Wilos Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
12171	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12172	Therm. Regelventil	45 °C	.
12173	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12174	-----		
12175	Maße:		
12176	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12177	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12178	Achsabstand	125 mm	.
12179	Einbaulänge	465 mm	.
12180	Breite	250 mm	.
12181	Höhe	500 mm	.
12182	-----		
12183	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12184	Artikel-Nr.:	390343WY10	.
12185	=====		
12186	Artikel-Nr.:	390373	.
12187			
12188	HeatBloC K36E DN 32		
12189	Thermoregler 60 °C		
12190			
12191	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12192	KESSEL-SET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12193	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12194	Werkstoffe:		
12195	Armaturen	Messing	.
12196	Dichtungen	EPDM	.
12197	Isolierung	EPP	.
12198	-----		
12199	Technische Daten:		
12200	Nenn-Druck	6 bar	.
12201	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12202	Kvs-Wert	9,7	.
12203	Temperaturspannung	20 K bis 2600 l/h	.
12204	Leistung	60 kW	.
12205	-----		
12206	Ausstattung:		
12207	Pumpe	bauseits	.
12208	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12209	Therm. Regelventil	60 °C	.
12210	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12211	-----		
12212	Maße:		

12213	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12214	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12215	Achsabstand	125 mm	.
12216	Einbaulänge	465 mm	.
12217	Breite	250 mm	.
12218	Höhe	500 mm	.
12219	-----		
12220	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12221	Artikel-Nr.:	390373	.
12222	=====		
12223	Artikel-Nr.:	390373GH6	.
12224			
12225	HeatBloC K36E DN 32		
12226	Thermoregler 60 °C		
12227	GF ALPHA2.1 32-60		
12228			
12229	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12230	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12231	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12232	Werkstoffe:		
12233	Armaturen	Messing	.
12234	Dichtungen	EPDM	.
12235	Isolierung	EPP	.
12236	-----		
12237	Technische Daten:		
12238	Nenndruck	6 bar	.
12239	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12240	Kvs-Wert	9,7	.
12241	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
12242	Leistung	60 kW	.
12243	-----		
12244	Ausstattung:		
12245	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
12246	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12247	Therm. Regelventil	60 °C	.
12248	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12249	-----		
12250	Maße:		
12251	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12252	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12253	Achsabstand	125 mm	.
12254	Einbaulänge	465 mm	.
12255	Breite	250 mm	.
12256	Höhe	500 mm	.
12257	-----		
12258	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12259	Artikel-Nr.:	390373GH6	.
12260	=====		
12261	Artikel-Nr.:	390373GL9	.
12262			
12263	HeatBloC K36E DN 32		
12264	Thermoregler 60 °C		
12265	GF UPML 32-105 AUTO		
12266			
12267	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12268	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12269	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12270	Werkstoffe:		
12271	Armaturen	Messing	.
12272	Dichtungen	EPDM	.
12273	Isolierung	EPP	.
12274	-----		
12275	Technische Daten:		
12276	Nenndruck	6 bar	.
12277	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12278	Kvs-Wert	9,7	.
12279	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
12280	Leistung	60 kW	.
12281	-----		
12282	Ausstattung:		
12283	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.

12284	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12285	Therm. Regelventil	60 °C	.
12286	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12287	-----		
12288	Maße:		.
12289	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12290	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12291	Achsabstand	125 mm	.
12292	Einbaulänge	465 mm	.
12293	Breite	250 mm	.
12294	Höhe	500 mm	.
12295	-----		
12296	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12297	Artikel-Nr.:	390373GL9	.
12298	=====		
12299	Artikel-Nr.:	390373GM6	
12300			
12301	HeatBloC K36E DN 32		
12302	Thermoregler	60 °C	
12303	GF UPM3 Auto L 32-70		
12304			
12305	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12306	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12307	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12308	Werkstoffe:		.
12309	Armaturen	Messing	.
12310	Dichtungen	EPDM	.
12311	Isolierung	EPP	.
12312	-----		
12313	Technische Daten:		.
12314	Nenndruck	6 bar	.
12315	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12316	Kvs-Wert	9,7	.
12317	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
12318	Leistung	60 kW	.
12319	-----		
12320	Ausstattung:		.
12321	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
12322	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12323	Therm. Regelventil	60 °C	.
12324	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12325	-----		
12326	Maße:		.
12327	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12328	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12329	Achsabstand	125 mm	.
12330	Einbaulänge	465 mm	.
12331	Breite	250 mm	.
12332	Höhe	500 mm	.
12333	-----		
12334	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12335	Artikel-Nr.:	390373GM6	.
12336	=====		
12337	Artikel-Nr.:	390373WN06	
12338			
12339	HeatBloC K36E DN 32		
12340	Thermoregler	60 °C	
12341	Wilo Yonos PICO 30/1-6		
12342			
12343	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12344	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12345	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12346	Werkstoffe:		.
12347	Armaturen	Messing	.
12348	Dichtungen	EPDM	.
12349	Isolierung	EPP	.
12350	-----		
12351	Technische Daten:		.
12352	Nenndruck	6 bar	.
12353	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12354	Kvs-Wert	9,7	.

12355	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
12356	Leistung	60 kW	.
12357	-----		
12358	Ausstattung:		
12359	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
12360	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12361	Therm. Regelventil	60 °C	.
12362	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12363	-----		
12364	Maße:		
12365	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12366	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12367	Achsabstand	125 mm	.
12368	Einbaulänge	465 mm	.
12369	Breite	250 mm	.
12370	Höhe	500 mm	.
12371	-----		
12372	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12373	Artikel-Nr.:	390373WN06	.
12374	=====		
12375	Artikel-Nr.:	390373WP6	.
12376	-----		
12377	HeatBloC K36E DN 32		
12378	Thermoregler 60 °C		
12379	Wilo Para SC 30/6-43		
12380	-----		
12381	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12382	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12383	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12384	Werkstoffe:		
12385	Armaturen	Messing	.
12386	Dichtungen	EPDM	.
12387	Isolierung	EPP	.
12388	-----		
12389	Technische Daten:		
12390	Nenndruck	6 bar	.
12391	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12392	Kvs-Wert	9,7	.
12393	Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
12394	Leistung	60 kW	.
12395	-----		
12396	Ausstattung:		
12397	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
12398	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12399	Therm. Regelventil	60 °C	.
12400	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12401	-----		
12402	Maße:		
12403	Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
12404	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
12405	Achsabstand	125 mm	.
12406	Einbaulänge	465 mm	.
12407	Breite	250 mm	.
12408	Höhe	500 mm	.
12409	-----		
12410	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12411	Artikel-Nr.:	390373WP6	.
12412	=====		
12413	Artikel-Nr.:	390373WY10	.
12414	-----		
12415	HeatBloC K36E DN 32		
12416	Thermoregler 60 °C		
12417	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
12418	-----		
12419	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.		
12420	KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .		
12421	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
12422	Werkstoffe:		
12423	Armaturen	Messing	.
12424	Dichtungen	EPDM	.
12425	Isolierung	EPP	.

```

12426 -----
12427 Technische Daten: .
12428 Nenndruck 6 bar .
12429 Max. Betriebstemp. 110 °C .
12430 Kvs-Wert 9,7 .
12431 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
12432 Leistung 60 kW .
12433 -----
12434 Ausstattung: .
12435 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10 .
12436 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
12437 Therm. Regelventil 60 °C .
12438 Absperrventil(e) Kugelhähne .
12439 -----
12440 Maße: .
12441 Anschl. Erzeuger 1¼" IG .
12442 Anschl. Verbraucher 2" IG .
12443 Achsabstand 125 mm .
12444 Einbaulänge 465 mm .
12445 Breite 250 mm .
12446 Höhe 500 mm .
12447 -----
12448 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12449 Artikel-Nr.: 390373WY10 .
12450 =====
12451 Artikel-Nr.: 390463
12452
12453 HeatBloC K33R DN 32
12454 Regler PKR6
12455 3-Wege H-Mischer mit Bypass
12456
12457 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32 .
12458 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
12459 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
12460 Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
12461 hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
12462 Werkstoffe: .
12463 Armaturen Messing .
12464 Dichtungen EPDM .
12465 Isolierung EPP .
12466 -----
12467 Technische Daten: .
12468 Nenndruck 6 bar .
12469 Max. Betriebstemp. 110 °C .
12470 Kvs-Wert 10,1 .
12471 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
12472 Leistung 32,0 kW (10 K) .
12473 64,0 kW (20 K) .
12474 -----
12475 Ausstattung: .
12476 Pumpe bauseits 2" AG, 180 mm .
12477 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90° .
12478 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
12479 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb. .
12480 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
12481 Thermometer 0-120 °C .
12482 -----
12483 Maße: .
12484 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht. .
12485 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
12486 Achsabstand 125 mm .
12487 Einbaulänge 400 mm .
12488 Breite 250 mm .
12489 Höhe 441 mm .
12490 -----
12491 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12492 Artikel-Nr.: 390463 .
12493 =====
12494 Artikel-Nr.: 390463GH6
12495
12496 HeatBloC K33R DN 32

```

12497	Regler PKR6		
12498	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
12499	GF ALPHA2.1 32-60		
12500			
12501	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	.	
12502	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.	
12503	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	.	
12504	Flächenheizungen oder als Rücklauf-	.	
12505	hochhaltung für Festbrennstoffkessel	.	
12506	Werkstoffe:	.	
12507	Armaturen	Messing	.
12508	Dichtungen	EPDM	.
12509	Isolierung	EPP	.
12510	-----		
12511	Technische Daten:	.	
12512	Nenndruck	6 bar	.
12513	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12514	Kvs-Wert	10,1	.
12515	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
12516	Leistung	32,0 kW (10 K)	.
12517		64,0 kW (20 K)	.
12518	-----		
12519	Ausstattung:	.	
12520	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
12521	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
12522	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12523	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
12524	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
12525	Thermometer	0-120 °C	.
12526	-----		
12527	Maße:	.	
12528	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
12529	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12530	Achsabstand	125 mm	.
12531	Einbaulänge	400 mm	.
12532	Breite	250 mm	.
12533	Höhe	441 mm	.
12534	-----		
12535	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12536	Artikel-Nr.:	390463GH6	.
12537	=====		
12538	Artikel-Nr.:	390463GL9	
12539			
12540	HeatBloC K33R DN 32		
12541	Regler PKR6		
12542	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
12543	GF UPML 32-105 AUTO		
12544			
12545	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	.	
12546	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.	
12547	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	.	
12548	Flächenheizungen oder als Rücklauf-	.	
12549	hochhaltung für Festbrennstoffkessel	.	
12550	Werkstoffe:	.	
12551	Armaturen	Messing	.
12552	Dichtungen	EPDM	.
12553	Isolierung	EPP	.
12554	-----		
12555	Technische Daten:	.	
12556	Nenndruck	6 bar	.
12557	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12558	Kvs-Wert	10,1	.
12559	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
12560	Leistung	32,0 kW (10 K)	.
12561		64,0 kW (20 K)	.
12562	-----		
12563	Ausstattung:	.	
12564	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
12565	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
12566	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12567	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.

12568	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
12569	Thermometer	0-120 °C	.
12570	-----		
12571	Maße:		.
12572	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
12573	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12574	Achsabstand	125 mm	.
12575	Einbaulänge	400 mm	.
12576	Breite	250 mm	.
12577	Höhe	441 mm	.
12578	-----		
12579	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12580	Artikel-Nr.:	390463GL9	.
12581	=====		
12582	Artikel-Nr.:	390463GM6	
12583			
12584	HeatBloC K33R DN 32		
12585	Regler PKR6		
12586	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
12587	GF UPM3 Auto L 32-70		
12588			
12589	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32		.
12590	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
12591	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
12592	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
12593	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
12594	Werkstoffe:		.
12595	Armaturen	Messing	.
12596	Dichtungen	EPDM	.
12597	Isolierung	EPP	.
12598	-----		
12599	Technische Daten:		.
12600	Nenndruck	6 bar	.
12601	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12602	Kvs-Wert	10,1	.
12603	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
12604	Leistung	32,0 kW (10 K)	.
12605		64,0 kW (20 K)	.
12606	-----		
12607	Ausstattung:		.
12608	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
12609	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
12610	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12611	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
12612	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
12613	Thermometer	0-120 °C	.
12614	-----		
12615	Maße:		.
12616	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
12617	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12618	Achsabstand	125 mm	.
12619	Einbaulänge	400 mm	.
12620	Breite	250 mm	.
12621	Höhe	441 mm	.
12622	-----		
12623	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12624	Artikel-Nr.:	390463GM6	.
12625	=====		
12626	Artikel-Nr.:	390463WN06	
12627			
12628	HeatBloC K33R DN 32		
12629	Regler PKR6		
12630	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
12631	Wilo Yonos PICO 30/1-6		
12632			
12633	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32		.
12634	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
12635	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
12636	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
12637	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
12638	Werkstoffe:		.

12639	Armaturen	Messing	.
12640	Dichtungen	EPDM	.
12641	Isolierung	EPP	.
12642	-----		
12643	Technische Daten:		.
12644	Nenndruck	6 bar	.
12645	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12646	Kvs-Wert	10,1	.
12647	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
12648	Leistung	32,0 kW (10 K)	.
12649		64,0 kW (20 K)	.
12650	-----		
12651	Ausstattung:		.
12652	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
12653	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
12654	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12655	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
12656	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
12657	Thermometer	0-120 °C	.
12658	-----		
12659	Maße:		.
12660	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
12661	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12662	Achsabstand	125 mm	.
12663	Einbaulänge	400 mm	.
12664	Breite	250 mm	.
12665	Höhe	441 mm	.
12666	-----		
12667	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12668	Artikel-Nr.:	390463WN06	.
12669	=====		
12670	Artikel-Nr.:	390463WP6	.
12671			
12672	HeatBloC K33R DN 32		
12673	Regler PKR6		
12674	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
12675	Wilo Para SC 30/6-43		
12676			
12677	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32		.
12678	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
12679	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
12680	Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
12681	hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
12682	Werkstoffe:		.
12683	Armaturen	Messing	.
12684	Dichtungen	EPDM	.
12685	Isolierung	EPP	.
12686	-----		
12687	Technische Daten:		.
12688	Nenndruck	6 bar	.
12689	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12690	Kvs-Wert	10,1	.
12691	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
12692	Leistung	32,0 kW (10 K)	.
12693		64,0 kW (20 K)	.
12694	-----		
12695	Ausstattung:		.
12696	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
12697	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
12698	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12699	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	.
12700	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
12701	Thermometer	0-120 °C	.
12702	-----		
12703	Maße:		.
12704	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
12705	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12706	Achsabstand	125 mm	.
12707	Einbaulänge	400 mm	.
12708	Breite	250 mm	.
12709	Höhe	441 mm	.

```

12710 -----
12711 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12712 Artikel-Nr.: 390463WP6 .
12713 =====
12714 Artikel-Nr.: 390463WY10
12715
12716 HeatBloC K33R DN 32
12717 Regler PKR6
12718 3-Wege H-Mischer mit Bypass
12719 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
12720
12721 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32 .
12722 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
12723 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
12724 Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
12725 hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
12726 Werkstoffe: .
12727 Armaturen Messing .
12728 Dichtungen EPDM .
12729 Isolierung EPP .
12730 -----
12731 Technische Daten: .
12732 Nenndruck 6 bar .
12733 Max. Betriebstemp. 110 °C .
12734 Kvs-Wert 10,1 .
12735 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
12736 Leistung 32,0 kW (10 K) .
12737 64,0 kW (20 K) .
12738 -----
12739 Ausstattung: .
12740 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10 .
12741 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90° .
12742 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
12743 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb. .
12744 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
12745 Thermometer 0-120 °C .
12746 -----
12747 Maße: .
12748 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht. .
12749 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
12750 Achsabstand 125 mm .
12751 Einbaulänge 400 mm .
12752 Breite 250 mm .
12753 Höhe 441 mm .
12754 -----
12755 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12756 Artikel-Nr.: 390463WY10 .
12757 =====
12758 Artikel-Nr.: 39053
12759
12760 HeatBloC K32 DN 32
12761 3-Wege H-Mischer
12762
12763 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
12764 MIT 3-WEGE-MISCHER .
12765 für mischergeregelten Heizbetrieb .
12766 Werkstoffe: .
12767 Armaturen Messing .
12768 Dichtungen EPDM .
12769 Isolierung EPP .
12770 -----
12771 Technische Daten: .
12772 Nenndruck 6 bar .
12773 Max. Betriebstemp. 110 °C .
12774 Kvs-Wert 9,6 .
12775 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
12776 Leistung 51 kW .
12777 -----
12778 Ausstattung: .
12779 Pumpe bauseits .
12780 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

```

12781	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12782	-----		
12783	Maße:		.
12784	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
12785	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12786	Achsabstand	125 mm	.
12787	Einbaulänge	400 mm	.
12788	Breite	250 mm	.
12789	Höhe	441 mm	.
12790	-----		
12791	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12792	Artikel-Nr.:	39053	.
12793	=====		
12794	Artikel-Nr.:	39053GH6	
12795			
12796	HeatBloC K32 DN 32		
12797	3-Wege H-Mischer		
12798	GF ALPHA2.1 32-60		
12799			
12800	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .		
12801	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
12802	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
12803	Werkstoffe: .		
12804	Armaturen	Messing	.
12805	Dichtungen	EPDM	.
12806	Isolierung	EPP	.
12807	-----		
12808	Technische Daten: .		
12809	Nenndruck	6 bar	.
12810	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12811	Kvs-Wert	9,6	.
12812	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
12813	Leistung	51 kW	.
12814	-----		
12815	Ausstattung: .		
12816	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
12817	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12818	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12819	-----		
12820	Maße:		.
12821	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
12822	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12823	Achsabstand	125 mm	.
12824	Einbaulänge	400 mm	.
12825	Breite	250 mm	.
12826	Höhe	441 mm	.
12827	-----		
12828	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12829	Artikel-Nr.:	39053GH6	.
12830	=====		
12831	Artikel-Nr.:	39053GL9	
12832			
12833	HeatBloC K32 DN 32		
12834	3-Wege H-Mischer		
12835	GF UPML 32-105 AUTO		
12836			
12837	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .		
12838	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
12839	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
12840	Werkstoffe: .		
12841	Armaturen	Messing	.
12842	Dichtungen	EPDM	.
12843	Isolierung	EPP	.
12844	-----		
12845	Technische Daten: .		
12846	Nenndruck	6 bar	.
12847	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12848	Kvs-Wert	9,6	.
12849	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
12850	Leistung	51 kW	.
12851	-----		

12852	Ausstattung:	.
12853	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO .
12854	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
12855	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
12856	-----	
12857	Maße:	.
12858	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend .
12859	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
12860	Achsabstand	125 mm .
12861	Einbaulänge	400 mm .
12862	Breite	250 mm .
12863	Höhe	441 mm .
12864	-----	
12865	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
12866	Artikel-Nr.:	39053GL9 .
12867	=====	
12868	Artikel-Nr.:	39053GM6
12869		
12870	HeatBloC K32 DN 32	
12871	3-Wege H-Mischer	
12872	GF UPM3 Auto L 32-70	
12873		
12874	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.
12875	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
12876	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
12877	Werkstoffe:	.
12878	Armaturen	Messing .
12879	Dichtungen	EPDM .
12880	Isolierung	EPP .
12881	-----	
12882	Technische Daten:	.
12883	Nenndruck	6 bar .
12884	Max. Betriebstemp.	110 °C .
12885	Kvs-Wert	9,6 .
12886	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h .
12887	Leistung	51 kW .
12888	-----	
12889	Ausstattung:	.
12890	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70 .
12891	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
12892	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
12893	-----	
12894	Maße:	.
12895	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend .
12896	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
12897	Achsabstand	125 mm .
12898	Einbaulänge	400 mm .
12899	Breite	250 mm .
12900	Höhe	441 mm .
12901	-----	
12902	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
12903	Artikel-Nr.:	39053GM6 .
12904	=====	
12905	Artikel-Nr.:	39053M
12906		
12907	HeatBloC K32 DN 32	
12908	Motor SR5	
12909	3-Wege H-Mischer	
12910		
12911	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.
12912	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
12913	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
12914	Werkstoffe:	.
12915	Armaturen	Messing .
12916	Dichtungen	EPDM .
12917	Isolierung	EPP .
12918	-----	
12919	Technische Daten:	.
12920	Nenndruck	6 bar .
12921	Max. Betriebstemp.	110 °C .
12922	Kvs-Wert	9,6 .

12923	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
12924	Leistung	51 kW	.
12925	-----		
12926	Ausstattung:		.
12927	Pumpe	bauseits	.
12928	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
12929	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12930	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12931	-----		
12932	Maße:		.
12933	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
12934	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12935	Achsabstand	125 mm	.
12936	Einbaulänge	400 mm	.
12937	Breite	250 mm	.
12938	Höhe	441 mm	.
12939	-----		
12940	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12941	Artikel-Nr.:	39053M	.
12942	=====		
12943	Artikel-Nr.:	39053MGH6	
12944			
12945	HeatBloC K32 DN 32		
12946	Motor SR5		
12947	3-Wege H-Mischer		
12948	GF ALPHA2.1 32-60		
12949			
12950	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.	
12951	MIT 3-WEGE-MISCHER	.	
12952	für mischergeregelten Heizbetrieb	.	
12953	Werkstoffe:	.	
12954	Armaturen	Messing	.
12955	Dichtungen	EPDM	.
12956	Isolierung	EPP	.
12957	-----		
12958	Technische Daten:	.	
12959	Nennndruck	6 bar	.
12960	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
12961	Kvs-Wert	9,6	.
12962	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
12963	Leistung	51 kW	.
12964	-----		
12965	Ausstattung:	.	
12966	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
12967	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
12968	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
12969	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
12970	-----		
12971	Maße:	.	
12972	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
12973	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
12974	Achsabstand	125 mm	.
12975	Einbaulänge	400 mm	.
12976	Breite	250 mm	.
12977	Höhe	441 mm	.
12978	-----		
12979	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
12980	Artikel-Nr.:	39053MGH6	.
12981	=====		
12982	Artikel-Nr.:	39053MGL9	
12983			
12984	HeatBloC K32 DN 32		
12985	Motor SR5		
12986	3-Wege H-Mischer		
12987	GF UPML 32-105 AUTO		
12988			
12989	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.	
12990	MIT 3-WEGE-MISCHER	.	
12991	für mischergeregelten Heizbetrieb	.	
12992	Werkstoffe:	.	
12993	Armaturen	Messing	.

12994	Dichtungen	EPDM	.
12995	Isolierung	EPP	.
12996	-----		
12997	Technische Daten:		.
12998	Nenndruck	6 bar	.
12999	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13000	Kvs-Wert	9,6	.
13001	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
13002	Leistung	51 kW	.
13003	-----		
13004	Ausstattung:		.
13005	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
13006	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13007	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13008	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13009	-----		
13010	Maße:		.
13011	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
13012	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13013	Achsabstand	125 mm	.
13014	Einbaulänge	400 mm	.
13015	Breite	250 mm	.
13016	Höhe	441 mm	.
13017	-----		
13018	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13019	Artikel-Nr.:	39053MGL9	.
13020	=====		
13021	Artikel-Nr.:	39053MGM6	.
13022			
13023	HeatBloC K32 DN 32		
13024	Motor SR5		
13025	3-Wege H-Mischer		
13026	GF UPM3 Auto L 32-70		
13027			
13028	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
13029	MIT 3-WEGE-MISCHER		.
13030	für mischergeregelten Heizbetrieb		.
13031	Werkstoffe:		.
13032	Armaturen	Messing	.
13033	Dichtungen	EPDM	.
13034	Isolierung	EPP	.
13035	-----		
13036	Technische Daten:		.
13037	Nenndruck	6 bar	.
13038	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13039	Kvs-Wert	9,6	.
13040	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
13041	Leistung	51 kW	.
13042	-----		
13043	Ausstattung:		.
13044	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
13045	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13046	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13047	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13048	-----		
13049	Maße:		.
13050	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
13051	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13052	Achsabstand	125 mm	.
13053	Einbaulänge	400 mm	.
13054	Breite	250 mm	.
13055	Höhe	441 mm	.
13056	-----		
13057	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13058	Artikel-Nr.:	39053MGM6	.
13059	=====		
13060	Artikel-Nr.:	39053MWN06	.
13061			
13062	HeatBloC K32 DN 32		
13063	Motor SR5		
13064	3-Wege H-Mischer		

13065	Wilo Yonos PICO 30/1-6	
13066		
13067	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.
13068	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
13069	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
13070	Werkstoffe:	.
13071	Armaturen	Messing .
13072	Dichtungen	EPDM .
13073	Isolierung	EPP .
13074	-----	
13075	Technische Daten:	.
13076	Nennndruck	6 bar .
13077	Max. Betriebstemp.	110 °C .
13078	Kvs-Wert	9,6 .
13079	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h .
13080	Leistung	51 kW .
13081	-----	
13082	Ausstattung:	.
13083	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6 .
13084	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
13085	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
13086	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
13087	-----	
13088	Maße:	.
13089	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend .
13090	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
13091	Achsabstand	125 mm .
13092	Einbaulänge	400 mm .
13093	Breite	250 mm .
13094	Höhe	441 mm .
13095	-----	
13096	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
13097	Artikel-Nr.:	39053MWN06 .
13098	=====	
13099	Artikel-Nr.:	39053MWP6
13100		
13101	HeatBloC K32 DN 32	
13102	Motor SR5	
13103	3-Wege H-Mischer	
13104	Wilo Para SC 30/6-43	
13105		
13106	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32	.
13107	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
13108	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
13109	Werkstoffe:	.
13110	Armaturen	Messing .
13111	Dichtungen	EPDM .
13112	Isolierung	EPP .
13113	-----	
13114	Technische Daten:	.
13115	Nennndruck	6 bar .
13116	Max. Betriebstemp.	110 °C .
13117	Kvs-Wert	9,6 .
13118	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h .
13119	Leistung	51 kW .
13120	-----	
13121	Ausstattung:	.
13122	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43 .
13123	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
13124	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
13125	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
13126	-----	
13127	Maße:	.
13128	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend .
13129	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
13130	Achsabstand	125 mm .
13131	Einbaulänge	400 mm .
13132	Breite	250 mm .
13133	Höhe	441 mm .
13134	-----	
13135	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .

```

13136 Artikel-Nr.:          39053MWP6          .
13137 =====
13138 Artikel-Nr.:          39053MWY10
13139
13140 HeatBloC K32 DN 32
13141 Motor SR5
13142 3-Wege H-Mischer
13143 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
13144
13145 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13146 MIT 3-WEGE-MISCHER .
13147 für mischergeregelten Heizbetrieb .
13148 Werkstoffe: .
13149 Armaturen          Messing .
13150 Dichtungen          EPDM .
13151 Isolierung          EPP .
13152 -----
13153 Technische Daten: .
13154 Nenndruck          6 bar .
13155 Max. Betriebstemp. 110 °C .
13156 Kvs-Wert           9,6 .
13157 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
13158 Leistung           51 kW .
13159 -----
13160 Ausstattung: .
13161 Pumpe Wilo Yonos    PARA HF 30/0.5-10 .
13162 Stellmotor SR5      5 Nm - 140 s/90° .
13163 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
13164 Absperrventil(e)    Kugelhähne .
13165 -----
13166 Maße: .
13167 Anschl. Erzeuger    2" AG flachdichtend .
13168 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
13169 Achsabstand         125 mm .
13170 Einbaulänge         400 mm .
13171 Breite              250 mm .
13172 Höhe                441 mm .
13173 -----
13174 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
13175 Artikel-Nr.:        39053MWY10 .
13176 =====
13177 Artikel-Nr.:        39053WN06
13178
13179 HeatBloC K32 DN 32
13180 3-Wege H-Mischer
13181 Wilo Yonos PICO 30/1-6
13182
13183 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13184 MIT 3-WEGE-MISCHER .
13185 für mischergeregelten Heizbetrieb .
13186 Werkstoffe: .
13187 Armaturen          Messing .
13188 Dichtungen          EPDM .
13189 Isolierung          EPP .
13190 -----
13191 Technische Daten: .
13192 Nenndruck          6 bar .
13193 Max. Betriebstemp. 110 °C .
13194 Kvs-Wert           9,6 .
13195 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
13196 Leistung           51 kW .
13197 -----
13198 Ausstattung: .
13199 Pumpe Wilo          Yonos PICO 30/1-6 .
13200 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
13201 Absperrventil(e)    Kugelhähne .
13202 -----
13203 Maße: .
13204 Anschl. Erzeuger    2" AG flachdichtend .
13205 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
13206 Achsabstand         125 mm .

```

13207	Einbaulänge	400 mm	.
13208	Breite	250 mm	.
13209	Höhe	441 mm	.
13210	-----		
13211	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13212	Artikel-Nr.:	39053WN06	.
13213	=====		
13214	Artikel-Nr.:	39053WP6	.
13215			
13216	HeatBloC K32 DN 32		
13217	3-Wege H-Mischer		
13218	Wilo Para SC 30/6-43		
13219			
13220	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .		
13221	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
13222	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
13223	Werkstoffe: .		
13224	Armaturen	Messing	.
13225	Dichtungen	EPDM	.
13226	Isolierung	EPP	.
13227	-----		
13228	Technische Daten: .		
13229	Nenndruck	6 bar	.
13230	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13231	Kvs-Wert	9,6	.
13232	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
13233	Leistung	51 kW	.
13234	-----		
13235	Ausstattung: .		
13236	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
13237	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13238	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13239	-----		
13240	Maße: .		
13241	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
13242	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13243	Achsabstand	125 mm	.
13244	Einbaulänge	400 mm	.
13245	Breite	250 mm	.
13246	Höhe	441 mm	.
13247	-----		
13248	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13249	Artikel-Nr.:	39053WP6	.
13250	=====		
13251	Artikel-Nr.:	39053WY10	.
13252			
13253	HeatBloC K32 DN 32		
13254	3-Wege H-Mischer		
13255	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
13256			
13257	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .		
13258	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
13259	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
13260	Werkstoffe: .		
13261	Armaturen	Messing	.
13262	Dichtungen	EPDM	.
13263	Isolierung	EPP	.
13264	-----		
13265	Technische Daten: .		
13266	Nenndruck	6 bar	.
13267	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13268	Kvs-Wert	9,6	.
13269	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
13270	Leistung	51 kW	.
13271	-----		
13272	Ausstattung: .		
13273	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
13274	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13275	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13276	-----		
13277	Maße: .		

13278	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
13279	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13280	Achsabstand	125 mm	.
13281	Einbaulänge	400 mm	.
13282	Breite	250 mm	.
13283	Höhe	441 mm	.
13284	-----		
13285	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13286	Artikel-Nr.:	39053WY10	.
13287	=====		
13288	Artikel-Nr.:	39063	
13289			
13290	HeatBloC K34 DN 32		
13291	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13292			
13293	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13294	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13295	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13296	Werkstoffe: .		
13297	Armaturen	Messing	.
13298	Dichtungen	EPDM	.
13299	Isolierung	EPP	.
13300	-----		
13301	Technische Daten: .		
13302	Nenndruck	6 bar	.
13303	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13304	Kvs-Wert	10,1	.
13305	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13306	Leistung	64 kW	.
13307	-----		
13308	Ausstattung: .		
13309	Pumpe	bauseits	.
13310	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13311	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13312	-----		
13313	Maße: .		
13314	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13315	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13316	Achsabstand	125 mm	.
13317	Einbaulänge	400 mm	.
13318	Breite	250 mm	.
13319	Höhe	441 mm	.
13320	-----		
13321	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13322	Artikel-Nr.:	39063	.
13323	=====		
13324	Artikel-Nr.:	39063GH6	
13325			
13326	HeatBloC K34 DN 32		
13327	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13328	GF ALPHA2.1 32-60		
13329			
13330	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13331	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13332	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13333	Werkstoffe: .		
13334	Armaturen	Messing	.
13335	Dichtungen	EPDM	.
13336	Isolierung	EPP	.
13337	-----		
13338	Technische Daten: .		
13339	Nenndruck	6 bar	.
13340	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13341	Kvs-Wert	10,1	.
13342	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13343	Leistung	64 kW	.
13344	-----		
13345	Ausstattung: .		
13346	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
13347	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13348	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.

```

13349 -----
13350 Maße: .
13351 Anschl. Erzeuger 2" AG .
13352 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
13353 Achsabstand 125 mm .
13354 Einbaulänge 400 mm .
13355 Breite 250 mm .
13356 Höhe 441 mm .
13357 -----
13358 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
13359 Artikel-Nr.: 39063GH6 .
13360 =====
13361 Artikel-Nr.: 39063GL9
13362
13363 HeatBloC K34 DN 32
13364 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13365 GF UPML 32-105 AUTO
13366
13367 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13368 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
13369 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13370 Werkstoffe: .
13371 Armaturen Messing .
13372 Dichtungen EPDM .
13373 Isolierung EPP .
13374 -----
13375 Technische Daten: .
13376 Nenndruck 6 bar .
13377 Max. Betriebstemp. 110 °C .
13378 Kvs-Wert 10,1 .
13379 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13380 Leistung 64 kW .
13381 -----
13382 Ausstattung: .
13383 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO .
13384 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
13385 Absperrventil(e) Kugelhähne .
13386 -----
13387 Maße: .
13388 Anschl. Erzeuger 2" AG .
13389 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
13390 Achsabstand 125 mm .
13391 Einbaulänge 400 mm .
13392 Breite 250 mm .
13393 Höhe 441 mm .
13394 -----
13395 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
13396 Artikel-Nr.: 39063GL9 .
13397 =====
13398 Artikel-Nr.: 39063GM6
13399
13400 HeatBloC K34 DN 32
13401 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13402 GF UPM3 Auto L 32-70
13403
13404 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13405 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
13406 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13407 Werkstoffe: .
13408 Armaturen Messing .
13409 Dichtungen EPDM .
13410 Isolierung EPP .
13411 -----
13412 Technische Daten: .
13413 Nenndruck 6 bar .
13414 Max. Betriebstemp. 110 °C .
13415 Kvs-Wert 10,1 .
13416 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13417 Leistung 64 kW .
13418 -----
13419 Ausstattung: .

```

13420	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
13421	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13422	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13423	-----		
13424	Maße:		.
13425	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13426	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13427	Achsabstand	125 mm	.
13428	Einbaulänge	400 mm	.
13429	Breite	250 mm	.
13430	Höhe	441 mm	.
13431	-----		
13432	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13433	Artikel-Nr.:	39063GM6	.
13434	=====		
13435	Artikel-Nr.:	39063M	
13436			
13437	HeatBloC K34 DN 32		
13438	Motor SR5		
13439	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13440			
13441	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32	.	
13442	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	.	
13443	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13444	Werkstoffe:	.	
13445	Armaturen	Messing	.
13446	Dichtungen	EPDM	.
13447	Isolierung	EPP	.
13448	-----		
13449	Technische Daten:	.	
13450	Nenndruck	6 bar	.
13451	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13452	Kvs-Wert	10,1	.
13453	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13454	Leistung	64 kW	.
13455	-----		
13456	Ausstattung:	.	
13457	Pumpe	bauseits	.
13458	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13459	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13460	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13461	-----		
13462	Maße:	.	
13463	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13464	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13465	Achsabstand	125 mm	.
13466	Einbaulänge	400 mm	.
13467	Breite	250 mm	.
13468	Höhe	441 mm	.
13469	-----		
13470	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13471	Artikel-Nr.:	39063M	.
13472	=====		
13473	Artikel-Nr.:	39063MGH6	
13474			
13475	HeatBloC K34 DN 32		
13476	Motor SR5		
13477	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13478	GF ALPHA2.1 32-60		
13479			
13480	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32	.	
13481	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	.	
13482	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13483	Werkstoffe:	.	
13484	Armaturen	Messing	.
13485	Dichtungen	EPDM	.
13486	Isolierung	EPP	.
13487	-----		
13488	Technische Daten:	.	
13489	Nenndruck	6 bar	.
13490	Max. Betriebstemp.	110 °C	.

13491	Kvs-Wert	10,1	.
13492	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13493	Leistung	64 kW	.
13494	-----		
13495	Ausstattung:		.
13496	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
13497	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13498	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13499	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13500	-----		
13501	Maße:		.
13502	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13503	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13504	Achsabstand	125 mm	.
13505	Einbaulänge	400 mm	.
13506	Breite	250 mm	.
13507	Höhe	441 mm	.
13508	-----		
13509	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13510	Artikel-Nr.:	39063MGH6	.
13511	=====		
13512	Artikel-Nr.:	39063MGL9	.
13513			
13514	HeatBloC K34 DN 32		.
13515	Motor SR5		.
13516	3-Wege H-Mischer mit Bypass		.
13517	GF UPML 32-105 AUTO		.
13518			
13519	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
13520	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
13521	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		.
13522	Werkstoffe:		.
13523	Armaturen	Messing	.
13524	Dichtungen	EPDM	.
13525	Isolierung	EPP	.
13526	-----		
13527	Technische Daten:		.
13528	Nenndruck	6 bar	.
13529	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13530	Kvs-Wert	10,1	.
13531	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13532	Leistung	64 kW	.
13533	-----		
13534	Ausstattung:		.
13535	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
13536	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13537	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13538	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13539	-----		
13540	Maße:		.
13541	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13542	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13543	Achsabstand	125 mm	.
13544	Einbaulänge	400 mm	.
13545	Breite	250 mm	.
13546	Höhe	441 mm	.
13547	-----		
13548	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13549	Artikel-Nr.:	39063MGL9	.
13550	=====		
13551	Artikel-Nr.:	39063MGM6	.
13552			
13553	HeatBloC K34 DN 32		.
13554	Motor SR5		.
13555	3-Wege H-Mischer mit Bypass		.
13556	GF UPM3 Auto L 32-70		.
13557			
13558	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
13559	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
13560	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		.
13561	Werkstoffe:		.

13562	Armaturen	Messing	.
13563	Dichtungen	EPDM	.
13564	Isolierung	EPP	.
13565	-----		
13566	Technische Daten:		.
13567	Nenndruck	6 bar	.
13568	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13569	Kvs-Wert	10,1	.
13570	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13571	Leistung	64 kW	.
13572	-----		
13573	Ausstattung:		.
13574	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
13575	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13576	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13577	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13578	-----		
13579	Maße:		.
13580	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13581	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13582	Achsabstand	125 mm	.
13583	Einbaulänge	400 mm	.
13584	Breite	250 mm	.
13585	Höhe	441 mm	.
13586	-----		
13587	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13588	Artikel-Nr.:	39063MGM6	.
13589	=====		
13590	Artikel-Nr.:	39063MWN06	
13591			
13592	HeatBloC K34 DN 32		
13593	Motor SR5		
13594	3-Wege Bypass Mischer		
13595	Wilo Yonos PICO 30/1-6		
13596			
13597	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13598	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13599	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13600	Werkstoffe:		.
13601	Armaturen	Messing	.
13602	Dichtungen	EPDM	.
13603	Isolierung	EPP	.
13604	-----		
13605	Technische Daten:		.
13606	Nenndruck	6 bar	.
13607	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13608	Kvs-Wert	10,1	.
13609	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13610	Leistung	64 kW	.
13611	-----		
13612	Ausstattung:		.
13613	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
13614	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13615	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13616	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13617	-----		
13618	Maße:		.
13619	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13620	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13621	Achsabstand	125 mm	.
13622	Einbaulänge	400 mm	.
13623	Breite	250 mm	.
13624	Höhe	441 mm	.
13625	-----		
13626	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13627	Artikel-Nr.:	39063MWN06	.
13628	=====		
13629	Artikel-Nr.:	39063MWP6	
13630			
13631	HeatBloC K34 DN 32		
13632	Motor SR5		

13633	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13634	Wilo Para SC 30/6-43		
13635			
13636	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13637	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13638	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13639	Werkstoffe:		.
13640	Armaturen	Messing	.
13641	Dichtungen	EPDM	.
13642	Isolierung	EPP	.
13643	-----		
13644	Technische Daten:		.
13645	Nenndruck	6 bar	.
13646	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13647	Kvs-Wert	10,1	.
13648	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13649	Leistung	64 kW	.
13650	-----		
13651	Ausstattung:		.
13652	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
13653	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13654	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13655	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13656	-----		
13657	Maße:		.
13658	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13659	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13660	Achsabstand	125 mm	.
13661	Einbaulänge	400 mm	.
13662	Breite	250 mm	.
13663	Höhe	441 mm	.
13664	-----		
13665	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13666	Artikel-Nr.:	39063MWP6	.
13667	=====		
13668	Artikel-Nr.:	39063MWY10	
13669			
13670	HeatBloC K34 DN 32		
13671	Motor SR5		
13672	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13673	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
13674			
13675	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13676	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13677	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13678	Werkstoffe:		.
13679	Armaturen	Messing	.
13680	Dichtungen	EPDM	.
13681	Isolierung	EPP	.
13682	-----		
13683	Technische Daten:		.
13684	Nenndruck	6 bar	.
13685	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13686	Kvs-Wert	10,1	.
13687	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13688	Leistung	64 kW	.
13689	-----		
13690	Ausstattung:		.
13691	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
13692	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
13693	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13694	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13695	-----		
13696	Maße:		.
13697	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13698	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13699	Achsabstand	125 mm	.
13700	Einbaulänge	400 mm	.
13701	Breite	250 mm	.
13702	Höhe	441 mm	.
13703	-----		

13704	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
13705	Artikel-Nr.:	39063MWY10 .
13706	=====	
13707	Artikel-Nr.:	39063WN06
13708		
13709	HeatBloC K34 DN 32	
13710	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
13711	Wilo Yonos PICO 30/1-6	
13712		
13713	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .	
13714	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .	
13715	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung	
13716	Werkstoffe:	.
13717	Armaturen	Messing .
13718	Dichtungen	EPDM .
13719	Isolierung	EPP .
13720	-----	
13721	Technische Daten:	
13722	Nenndruck	6 bar .
13723	Max. Betriebstemp.	110 °C .
13724	Kvs-Wert	10,1 .
13725	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h .
13726	Leistung	64 kW .
13727	-----	
13728	Ausstattung:	
13729	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6 .
13730	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
13731	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
13732	-----	
13733	Maße:	
13734	Anschl. Erzeuger	2" AG .
13735	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
13736	Achsabstand	125 mm .
13737	Einbaulänge	400 mm .
13738	Breite	250 mm .
13739	Höhe	441 mm .
13740	-----	
13741	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
13742	Artikel-Nr.:	39063WN06 .
13743	=====	
13744	Artikel-Nr.:	39063WP6
13745		
13746	HeatBloC K34 DN 32	
13747	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
13748	Wilo Para SC 30/6-43	
13749		
13750	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .	
13751	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .	
13752	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung	
13753	Werkstoffe:	.
13754	Armaturen	Messing .
13755	Dichtungen	EPDM .
13756	Isolierung	EPP .
13757	-----	
13758	Technische Daten:	
13759	Nenndruck	6 bar .
13760	Max. Betriebstemp.	110 °C .
13761	Kvs-Wert	10,1 .
13762	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h .
13763	Leistung	64 kW .
13764	-----	
13765	Ausstattung:	
13766	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43 .
13767	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
13768	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
13769	-----	
13770	Maße:	
13771	Anschl. Erzeuger	2" AG .
13772	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
13773	Achsabstand	125 mm .
13774	Einbaulänge	400 mm .

13775	Breite	250 mm	.
13776	Höhe	441 mm	.
13777	-----		
13778	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13779	Artikel-Nr.:	39063WP6	.
13780	=====		
13781	Artikel-Nr.:	39063WY10	.
13782			
13783	HeatBloC K34 DN 32		
13784	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13785	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
13786			
13787	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .		
13788	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .		
13789	für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
13790	Werkstoffe: .		
13791	Armaturen	Messing	.
13792	Dichtungen	EPDM	.
13793	Isolierung	EPP	.
13794	-----		
13795	Technische Daten: .		
13796	Nenndruck	6 bar	.
13797	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13798	Kvs-Wert	10,1	.
13799	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13800	Leistung	64 kW	.
13801	-----		
13802	Ausstattung: .		
13803	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
13804	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13805	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
13806	-----		
13807	Maße: .		
13808	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
13809	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13810	Achsabstand	125 mm	.
13811	Einbaulänge	400 mm	.
13812	Breite	250 mm	.
13813	Höhe	441 mm	.
13814	-----		
13815	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13816	Artikel-Nr.:	39063WY10	.
13817	=====		
13818	Artikel-Nr.:	390663M	.
13819			
13820	HeatBloC K34R DN 32		
13821	Regler PWR6		
13822	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13823			
13824	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .		
13825	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .		
13826	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .		
13827	Nachrüstung von witterungsgeführten, .		
13828	mischergeregelten Niedertemp.Hzg .		
13829	Werkstoffe: .		
13830	Armaturen	Messing	.
13831	Dichtungen	EPDM	.
13832	Isolierung	EPP	.
13833	-----		
13834	Technische Daten: .		
13835	Nenndruck	6 bar	.
13836	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13837	Kvs-Wert	6,0	.
13838	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13839	Leistung	32 kW (10 K)	.
13840		64 kW (20 K)	.
13841	-----		
13842	Ausstattung: .		
13843	Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
13844	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
13845	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.

13846	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
13847	Thermometer	0-120 °C	.
13848	Sensoren PT1000	Aussenfühler	.
13849		Vorlauf- und	.
13850		Quellensensor	.
13851	-----		
13852	Maße:		.
13853	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
13854	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13855	Achsabstand	125 mm	.
13856	Einbaulänge	400 mm	.
13857	Breite	250 mm	.
13858	Höhe	441 mm	.
13859	-----		
13860	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13861	Artikel-Nr.:	390663M	.
13862	=====		
13863	Artikel-Nr.:	390663MGH6	
13864			
13865	HeatBloC K34R DN 32		
13866	Regler PWR6		
13867	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13868	GF ALPHA2.1 32-60		
13869			
13870	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32		.
13871	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
13872	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur		.
13873	Nachrüstung von witterungsgeführten,		.
13874	mischergeregelten Niedertemp.Hzg		.
13875	Werkstoffe:		.
13876	Armaturen	Messing	.
13877	Dichtungen	EPDM	.
13878	Isolierung	EPP	.
13879	-----		
13880	Technische Daten:		.
13881	Nenndruck	6 bar	.
13882	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
13883	Kvs-Wert	6,0	.
13884	Temperaturpreizung	20 K bis 2760 l/h	.
13885	Leistung	32 kW (10 K)	.
13886		64 kW (20 K)	.
13887	-----		
13888	Ausstattung:		.
13889	Pumpe Grundfos	Alpha 2.1 35-60	.
13890	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
13891	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
13892	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
13893	Thermometer	0-120 °C	.
13894	Sensoren PT1000	Aussenfühler	.
13895		Vorlauf- und	.
13896		Quellensensor	.
13897	-----		
13898	Maße:		.
13899	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
13900	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
13901	Achsabstand	125 mm	.
13902	Einbaulänge	400 mm	.
13903	Breite	250 mm	.
13904	Höhe	441 mm	.
13905	-----		
13906	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
13907	Artikel-Nr.:	390663MGH6	.
13908	=====		
13909	Artikel-Nr.:	390663MGL9	
13910			
13911	HeatBloC K34R DN 32		
13912	Regler PWR6		
13913	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
13914	GF UPML 32-105 AUTO		
13915			
13916	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32		.

13917	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.
13918	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.
13919	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.
13920	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.
13921	Werkstoffe:	.
13922	Armaturen	Messing
13923	Dichtungen	EPDM
13924	Isolierung	EPP
13925	-----	
13926	Technische Daten:	.
13927	Nenndruck	6 bar
13928	Max. Betriebstemp.	110 °C
13929	Kvs-Wert	6,0
13930	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
13931	Leistung	32 kW (10 K)
13932		64 kW (20 K)
13933	-----	
13934	Ausstattung:	.
13935	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO
13936	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
13937	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
13938	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
13939	Thermometer	0-120 °C
13940	Sensoren PT1000	Aussenfühler
13941		Vorlauf- und
13942		Quellensensor
13943	-----	
13944	Maße:	.
13945	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
13946	Anschl. Verbraucher	1¼" IG
13947	Achsabstand	125 mm
13948	Einbaulänge	400 mm
13949	Breite	250 mm
13950	Höhe	441 mm
13951	-----	
13952	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
13953	Artikel-Nr.:	390663MGL9
13954	=====	
13955	Artikel-Nr.:	390663MGM6
13956		
13957	HeatBloC K34R DN 32	
13958	Regler PWR6	
13959	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
13960	GF UPM3 Auto L 32-70	
13961		
13962	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32	.
13963	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.
13964	Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur	.
13965	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.
13966	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.
13967	Werkstoffe:	.
13968	Armaturen	Messing
13969	Dichtungen	EPDM
13970	Isolierung	EPP
13971	-----	
13972	Technische Daten:	.
13973	Nenndruck	6 bar
13974	Max. Betriebstemp.	110 °C
13975	Kvs-Wert	6,0
13976	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
13977	Leistung	32 kW (10 K)
13978		64 kW (20 K)
13979	-----	
13980	Ausstattung:	.
13981	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70
13982	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
13983	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
13984	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
13985	Thermometer	0-120 °C
13986	Sensoren PT1000	Aussenfühler
13987		Vorlauf- und

```

13988                               Quellensensor      .
13989 -----
13990 Maße: .
13991 Anschl. Erzeuger      2" AG flachdicht. .
13992 Anschl. Verbraucher  1¼" IG .
13993 Achsabstand          125 mm .
13994 Einbaulänge          400 mm .
13995 Breite               250 mm .
13996 Höhe                441 mm .
13997 -----
13998 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
13999 Artikel-Nr.:          390663MGM6 .
14000 =====
14001 Artikel-Nr.:          390663MWN06
14002
14003 HeatBloC K34R DN 32
14004 Regler PWR6
14005 3-Wege H-Mischer mit Bypass
14006 Wilo Yonos PICO 30/1-6
14007
14008 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
14009 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
14010 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
14011 Nachrüstung von witterungsgeführten, .
14012 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
14013 Werkstoffe: .
14014 Armaturen            Messing .
14015 Dichtungen           EPDM .
14016 Isolierung           EPP .
14017 -----
14018 Technische Daten: .
14019 Nenndruck            6 bar .
14020 Max. Betriebstemp.   110 °C .
14021 Kvs-Wert             6,0 .
14022 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
14023 Leistung             32 kW (10 K) .
14024                    64 kW (20 K) .
14025 -----
14026 Ausstattung: .
14027 Pumpe Wilo           Yonos PICO 30/1-6 .
14028 Regler PWR6          6 Nm - 120 s/90° .
14029 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
14030 Absperrventil(e)     Kugelhähne m. Griff
14031 Thermometer          0-120 °C .
14032 Sensoren PT1000      Aussenfühler .
14033                    Vorlauf- und .
14034                    Quellensensor .
14035 -----
14036 Maße: .
14037 Anschl. Erzeuger      2" AG flachdicht. .
14038 Anschl. Verbraucher  1¼" IG .
14039 Achsabstand          125 mm .
14040 Einbaulänge          400 mm .
14041 Breite               250 mm .
14042 Höhe                441 mm .
14043 -----
14044 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
14045 Artikel-Nr.:          390663MWN06 .
14046 =====
14047 Artikel-Nr.:          390663MWP6
14048
14049 HeatBloC K34R DN 32
14050 Regler PWR6
14051 3-Wege H-Mischer mit Bypass
14052 Wilo Para 30/6-43
14053
14054 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
14055 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
14056 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
14057 Nachrüstung von witterungsgeführten, .
14058 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .

```

14059	Werkstoffe:	.
14060	Armaturen	Messing .
14061	Dichtungen	EPDM .
14062	Isolierung	EPP .
14063	-----	
14064	Technische Daten:	.
14065	Nenndruck	6 bar .
14066	Max. Betriebstemp.	110 °C .
14067	Kvs-Wert	6,0 .
14068	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h .
14069	Leistung	32 kW (10 K) .
14070		64 kW (20 K) .
14071	-----	
14072	Ausstattung:	.
14073	Pumpe Wilo	Para 30/6-43 .
14074	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
14075	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
14076	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
14077	Thermometer	0-120 °C .
14078	Sensoren PT1000	Aussenfühler .
14079		Vorlauf- und .
14080		Quellensensor .
14081	-----	
14082	Maße:	.
14083	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht. .
14084	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
14085	Achsabstand	125 mm .
14086	Einbaulänge	400 mm .
14087	Breite	250 mm .
14088	Höhe	441 mm .
14089	-----	
14090	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
14091	Artikel-Nr.:	390663MWP6 .
14092	=====	
14093	Artikel-Nr.:	390663MWY10
14094		
14095	HeatBloC K34R DN 32	
14096	Regler PWR6	
14097	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
14098	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10	
14099		
14100	TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32	.
14101	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	.
14102	Witterungsgeführten-Regler PWR6 zur	.
14103	Nachrüstung von witterungsgeführten,	.
14104	mischergeregelten Niedertemp.Hzg	.
14105	Werkstoffe:	.
14106	Armaturen	Messing .
14107	Dichtungen	EPDM .
14108	Isolierung	EPP .
14109	-----	
14110	Technische Daten:	.
14111	Nenndruck	6 bar .
14112	Max. Betriebstemp.	110 °C .
14113	Kvs-Wert	6,0 .
14114	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h .
14115	Leistung	32 kW (10 K) .
14116		64 kW (20 K) .
14117	-----	
14118	Ausstattung:	.
14119	Pumpe Wilo Yonos Para HF 30/0.5-10	.
14120	Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
14121	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
14122	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
14123	Thermometer	0-120 °C .
14124	Sensoren PT1000	Aussenfühler .
14125		Vorlauf- und .
14126		Quellensensor .
14127	-----	
14128	Maße:	.
14129	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht. .

14130	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
14131	Achsabstand	125 mm	.
14132	Einbaulänge	400 mm	.
14133	Breite	250 mm	.
14134	Höhe	441 mm	.
14135	-----		
14136	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14137	Artikel-Nr.:	390663MWY10	.
14138	=====		
14139	Artikel-Nr.:	41012	
14140			
14141	Nachrüstsatz		
14142	3-Wege Bypass Mischer DN 32		
14143	3-Wege Mischer DN 40		
14144	VL rechts oder VL links		
14145			
14146	=====		
14147	Artikel-Nr.:	41013	
14148			
14149	Dichtungssatz		
14150	Umschaltventil DN 40, DN 50		
14151	Mischer DN 40, DN 50		
14152			
14153	=====		
14154	Artikel-Nr.:	4111	
14155			
14156	Erweiterungsmodul DN 40		
14157	Modulverteiler		
14158			
14159	TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 40		
14160	Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.		
14161	eines PAW-Modulverteilers DN 40 um 2		
14162	zusätzliche Heizkreise		
14163	Werkstoffe:		
14164	Armaturen	Messing	.
14165	Dichtungen	EPDM	.
14166	Isolierung	EPP	.
14167	-----		
14168	Technische Daten:		
14169	Nennndruck	6 bar	.
14170	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14171	-----		
14172	Maße:		
14173	Anschl. Verbraucher	DN 40 Flansch	.
14174	Anschl. Erzeuger	2" Stopfen	.
14175	Achsabstand	160 mm	.
14176	Einbauhöhe	179 mm	.
14177	Höhe incl. Isolier.	190 mm	.
14178	Breite	320 mm	.
14179	-----		
14180	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14181	Artikel-Nr.:	4111	.
14182	=====		
14183	Artikel-Nr.:	4112	
14184			
14185	Modulverteiler DN 40		
14186	F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6		
14187	2-fach		
14188			
14189	TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40		
14190	modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW		
14191	(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung		
14192	Werkstoffe:		
14193	Armaturen	Messing/Polyamid	.
14194	Dichtungen	EPDM/AFM34	.
14195	Isolierung	EPP	.
14196	-----		
14197	Technische Daten:		
14198	Nennndruck	6 bar	.
14199	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14200	Kvs-Wert	53,9	.

```

14201 -----
14202 Maße: .
14203 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
14204 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
14205 Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen .
14206 Achsabstand 160 mm .
14207 Einbauhöhe 179 mm .
14208 Höhe incl. Isolier. 190 mm .
14209 Breite 740 mm .
14210 Max. Anz. HeatBloCs 2 .
14211 -----
14212 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14213 Artikel-Nr.: 4112 .
14214 =====
14215 Artikel-Nr.: 4113
14216
14217 Modulverteiler DN 40
14218 F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
14219 3-fach
14220
14221 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
14222 modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW .
14223 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
14224 Werkstoffe: .
14225 Armaturen Messing/Polyamid .
14226 Dichtungen EPDM/AFM34 .
14227 Isolierung EPP .
14228 -----
14229 Technische Daten: .
14230 Nenndruck 6 bar .
14231 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14232 Kvs-Wert 59,6 .
14233 -----
14234 Maße: .
14235 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
14236 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
14237 Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen .
14238 Achsabstand 160 mm .
14239 Einbauhöhe 179 mm .
14240 Höhe incl. Isolier. 190 mm .
14241 Breite 1060 mm .
14242 Max. Anz. HeatBloCs 3 .
14243 -----
14244 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14245 Artikel-Nr.: 4113 .
14246 =====
14247 Artikel-Nr.: 4114
14248
14249 Modulverteiler DN 40
14250 F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
14251 4-fach
14252
14253 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
14254 modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW .
14255 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
14256 Werkstoffe: .
14257 Armaturen Messing/Poylamid .
14258 Dichtungen EPDM/AFM34 .
14259 Isolierung EPP .
14260 -----
14261 Technische Daten: .
14262 Nenndruck 6 bar .
14263 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14264 Kvs-Wert 62,9 .
14265 -----
14266 Maße: .
14267 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
14268 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
14269 Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen .
14270 Achsabstand 160 mm .
14271 Einbauhöhe 179 mm .

```

14272	Höhe incl. Isolier.	190 mm	.
14273	Breite	1380 mm	.
14274	Max. Anz. HeatBloCs	4	.
14275	-----		
14276	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14277	Artikel-Nr.:	4114	.
14278	=====		
14279	Artikel-Nr.:	41211	.
14280			
14281	HeatBloC K31 DN 40		
14282	direkt, F PN 6		
14283			
14284	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .		
14285	DIREKT/UNGEMISCHT .		
14286	für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb		
14287	Werkstoffe: .		
14288	Armaturen	Messing	.
14289	Dichtungen	EPDM	.
14290	Isolierung	EPP	.
14291	-----		
14292	Technische Daten: .		
14293	Nenndruck	6 bar	.
14294	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14295	Kvs-Wert	28,3	.
14296	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
14297	Leistung	150 kW	.
14298	-----		
14299	Ausstattung: .		
14300	Pumpe bauseits	DN 40/PN 6, 250 mm.	.
14301	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14302	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14303	-----		
14304	Maße: .		
14305	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
14306	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14307	Achsabstand	160 mm	.
14308	Einbaulänge	560 mm	.
14309	Breite	320 mm	.
14310	Höhe	610 mm	.
14311	-----		
14312	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14313	Artikel-Nr.:	41211	.
14314	=====		
14315	Artikel-Nr.:	41211GH12	.
14316			
14317	HeatBloC K31 DN 40		
14318	direkt, F PN 6		
14319	GF MAGNA3 40-120F		
14320			
14321	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .		
14322	DIREKT/UNGEMISCHT .		
14323	für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb		
14324	Werkstoffe: .		
14325	Armaturen	Messing	.
14326	Dichtungen	EPDM	.
14327	Isolierung	EPP	.
14328	-----		
14329	Technische Daten: .		
14330	Nenndruck	6 bar	.
14331	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14332	Kvs-Wert	28,3	.
14333	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
14334	Leistung	150 kW	.
14335	-----		
14336	Ausstattung: .		
14337	Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F	.
14338	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14339	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14340	-----		
14341	Maße: .		
14342	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.

14343	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14344	Achsabstand	160 mm	.
14345	Einbaulänge	560 mm	.
14346	Breite	320 mm	.
14347	Höhe	610 mm	.
14348	-----		
14349	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14350	Artikel-Nr.:	41211GH12	.
14351	=====		
14352	Artikel-Nr.:	41211GL10	.
14353			
14354	HeatBloC K31 DN 40		.
14355	direkt, F PN 6		.
14356	GF MAGNA1 32-100		.
14357			
14358	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40		.
14359	DIREKT/UNGEMISCHT		.
14360	für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb		.
14361	Werkstoffe:		.
14362	Armaturen	Messing	.
14363	Dichtungen	EPDM	.
14364	Isolierung	EPP	.
14365	-----		
14366	Technische Daten:		.
14367	Nenndruck	6 bar	.
14368	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14369	Kvs-Wert	28,3	.
14370	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
14371	Leistung	150 kW	.
14372	-----		
14373	Ausstattung:		.
14374	Pumpe Grundfos	Magna1 32-100	.
14375	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14376	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14377	-----		
14378	Maße:		.
14379	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6	.
14380	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14381	Achsabstand	160 mm	.
14382	Einbaulänge	560 mm	.
14383	Breite	320 mm	.
14384	Höhe	610 mm	.
14385	-----		
14386	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14387	Artikel-Nr.:	41211GL10	.
14388	=====		
14389	Artikel-Nr.:	41211GL12	.
14390			
14391	HeatBloC K31 DN 40		.
14392	direkt, F PN 6		.
14393	GF MAGNA1 40-120F		.
14394			
14395	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40		.
14396	DIREKT/UNGEMISCHT		.
14397	für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb		.
14398	Werkstoffe:		.
14399	Armaturen	Messing	.
14400	Dichtungen	EPDM	.
14401	Isolierung	EPP	.
14402	-----		
14403	Technische Daten:		.
14404	Nenndruck	6 bar	.
14405	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14406	Kvs-Wert	28,3	.
14407	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
14408	Leistung	150 kW	.
14409	-----		
14410	Ausstattung:		.
14411	Pumpe Grundfos	Magna1 40-120 F	.
14412	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14413	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.

```

14414 -----
14415 Maße: .
14416 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14417 Anschl. Verbraucher 1½" IG .
14418 Achsabstand 160 mm .
14419 Einbaulänge 560 mm .
14420 Breite 320 mm .
14421 Höhe 610 mm .
14422 -----
14423 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14424 Artikel-Nr.: 41211GL12 .
14425 =====
14426 Artikel-Nr.: 41211WY10
14427
14428 HeatBloC K31 DN 40
14429 direkt, F PN 6
14430 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
14431
14432 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
14433 DIREKT/UNGEMISCHT .
14434 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14435 Werkstoffe: .
14436 Armaturen Messing .
14437 Dichtungen EPDM .
14438 Isolierung EPP .
14439 -----
14440 Technische Daten: .
14441 Nenndruck 6 bar .
14442 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14443 Kvs-Wert 28,3 .
14444 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
14445 Leistung 150 kW .
14446 -----
14447 Ausstattung: .
14448 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10 .
14449 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
14450 Absperrventil(e) Kugelhähne .
14451 -----
14452 Maße: .
14453 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14454 Anschl. Verbraucher 1½" IG .
14455 Achsabstand 160 mm .
14456 Einbaulänge 560 mm .
14457 Breite 320 mm .
14458 Höhe 610 mm .
14459 -----
14460 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14461 Artikel-Nr.: 41211WY10 .
14462 =====
14463 Artikel-Nr.: 41211WY12
14464
14465 HeatBloC K31 DN 40
14466 direkt, F PN 6
14467 Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
14468
14469 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
14470 DIREKT/UNGEMISCHT .
14471 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14472 Werkstoffe: .
14473 Armaturen Messing .
14474 Dichtungen EPDM .
14475 Isolierung EPP .
14476 -----
14477 Technische Daten: .
14478 Nenndruck 6 bar .
14479 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14480 Kvs-Wert 28,3 .
14481 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
14482 Leistung 150 kW .
14483 -----
14484 Ausstattung: .

```

14485	Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus40/0,5-12	.
14486	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14487	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14488	-----		
14489	Maße:		.
14490	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6	.
14491	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14492	Achsabstand	160 mm	.
14493	Einbaulänge	560 mm	.
14494	Breite	320 mm	.
14495	Höhe	610 mm	.
14496	-----		
14497	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14498	Artikel-Nr.:	41211WY12	.
14499	=====		
14500	Artikel-Nr.:	41211WY8	
14501			
14502	HeatBloC K31 DN 40		
14503	direkt, F PN 6		
14504	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8		
14505			
14506	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40	.	
14507	DIREKT/UNGEMISCHT	.	
14508	für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb		
14509	Werkstoffe:	.	
14510	Armaturen	Messing	.
14511	Dichtungen	EPDM	.
14512	Isolierung	EPP	.
14513	-----		
14514	Technische Daten:	.	
14515	Nenndruck	6 bar	.
14516	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14517	Kvs-Wert	28,3	.
14518	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
14519	Leistung	150 kW	.
14520	-----		
14521	Ausstattung:	.	
14522	Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 40/0.5-8	.
14523	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14524	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14525	-----		
14526	Maße:	.	
14527	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6	.
14528	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14529	Achsabstand	160 mm	.
14530	Einbaulänge	560 mm	.
14531	Breite	320 mm	.
14532	Höhe	610 mm	.
14533	-----		
14534	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14535	Artikel-Nr.:	41211WY8	.
14536	=====		
14537	Artikel-Nr.:	41221	
14538			
14539	HeatBloC K32 DN 40		
14540	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
14541			
14542	Modulheizkreis K32 - DN 40		
14543	für mischergeregelten Heizbetrieb		
14544	Einsatzbereich bis 98 kW		
14545	Vorlauf rechts		
14546	ohne Pumpe		
14547	3-Wege-Mischer, absperrbar		
14548	Messingarmaturen		
14549	Schwerkraftbremse	100 mmWS	
14550	Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung		
14551	Anschlüsse oben: 1½" IG		
14552	Anschlüsse unten: Flansch DN 40/PN 6		
14553	=====		
14554	Artikel-Nr.:	41221M	
14555			

14556	HeatBloC K32 DN 40	
14557	Motor SR10	
14558	3-Wege H-Mischer, F PN 6	
14559		
14560	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.	
14561	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
14562	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
14563	Werkstoffe:	.
14564	Armaturen	Messing .
14565	Dichtungen	EPDM .
14566	Isolierung	EPP .
14567	-----	
14568	Technische Daten:	.
14569	Nenndruck	6 bar .
14570	Max. Betriebstemp.	110 °C .
14571	Kvs-Wert	17,7 .
14572	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h .
14573	Leistung	125 kW .
14574	-----	
14575	Ausstattung:	.
14576	Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90° .
14577	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
14578	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
14579	-----	
14580	Maße:	.
14581	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6. .
14582	Anschl. Verbraucher	1½" IG .
14583	Achsabstand	160 mm .
14584	Einbaulänge	560 mm .
14585	Breite	320 mm .
14586	Höhe	610 mm .
14587	-----	
14588	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
14589	Artikel-Nr.:	41221M .
14590	=====	
14591	Artikel-Nr.:	41221MGH12
14592		
14593	HeatBloC K32 DN 40	
14594	Motor SR10	
14595	3-Wege H-Mischer, F PN 6	
14596	GF MAGNA3 40-120F	
14597		
14598	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.	
14599	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
14600	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
14601	Werkstoffe:	.
14602	Armaturen	Messing .
14603	Dichtungen	EPDM .
14604	Isolierung	EPP .
14605	-----	
14606	Technische Daten:	.
14607	Nenndruck	6 bar .
14608	Max. Betriebstemp.	110 °C .
14609	Kvs-Wert	17,7 .
14610	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h .
14611	Leistung	125 kW .
14612	-----	
14613	Ausstattung:	.
14614	Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F .
14615	Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90° .
14616	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
14617	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
14618	-----	
14619	Maße:	.
14620	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6. .
14621	Anschl. Verbraucher	1½" IG .
14622	Achsabstand	160 mm .
14623	Einbaulänge	560 mm .
14624	Breite	320 mm .
14625	Höhe	610 mm .
14626	-----	

```

14627 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14628 Artikel-Nr.: 41221MGH12 .
14629 =====
14630 Artikel-Nr.: 41221MGL10
14631
14632 HeatBloC K32 DN 40
14633 Motor SR10
14634 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14635 GF MAGNA1 32-100
14636
14637 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14638 MIT 3-WEGE-MISCHER .
14639 für mischergeregelten Heizbetrieb .
14640 Werkstoffe: .
14641 Armaturen Messing .
14642 Dichtungen EPDM .
14643 Isolierung EPP .
14644 -----
14645 Technische Daten: .
14646 Nenndruck 6 bar .
14647 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14648 Kvs-Wert 17,7 .
14649 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
14650 Leistung 125 kW .
14651 -----
14652 Ausstattung: .
14653 Pumpe Grundfos Magna1 32-100 .
14654 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90° .
14655 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
14656 Absperrventil(e) Kugelhähne .
14657 -----
14658 Maße: .
14659 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6. .
14660 Anschl. Verbraucher 1½" IG .
14661 Achsabstand 160 mm .
14662 Einbaulänge 560 mm .
14663 Breite 320 mm .
14664 Höhe 610 mm .
14665 -----
14666 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
14667 Artikel-Nr.: 41221MGL10 .
14668 =====
14669 Artikel-Nr.: 41221MGL12
14670
14671 HeatBloC K32 DN 40
14672 Motor SR10
14673 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14674 GF MAGNA1 40-120F
14675
14676 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14677 MIT 3-WEGE-MISCHER .
14678 für mischergeregelten Heizbetrieb .
14679 Werkstoffe: .
14680 Armaturen Messing .
14681 Dichtungen EPDM .
14682 Isolierung EPP .
14683 -----
14684 Technische Daten: .
14685 Nenndruck 6 bar .
14686 Max. Betriebstemp. 110 °C .
14687 Kvs-Wert 17,7 .
14688 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
14689 Leistung 125 kW .
14690 -----
14691 Ausstattung: .
14692 Pumpe Grundfos Magna1 40-120 F .
14693 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90° .
14694 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
14695 Absperrventil(e) Kugelhähne .
14696 -----
14697 Maße: .

```

14698	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
14699	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14700	Achsabstand	160 mm	.
14701	Einbaulänge	560 mm	.
14702	Breite	320 mm	.
14703	Höhe	610 mm	.
14704	-----		
14705	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14706	Artikel-Nr.:	41221MGL12	.
14707	=====		
14708	Artikel-Nr.:	41221MWY10	.
14709			
14710	HeatBloC K32 DN 40		
14711	Motor SR10		
14712	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
14713	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
14714			
14715	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.		
14716	MIT 3-WEGE-MISCHER		
14717	für mischergeregelten Heizbetrieb		
14718	Werkstoffe:		
14719	Armaturen	Messing	.
14720	Dichtungen	EPDM	.
14721	Isolierung	EPP	.
14722	-----		
14723	Technische Daten:		
14724	Nenndruck	6 bar	.
14725	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14726	Kvs-Wert	17,7	.
14727	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h	.
14728	Leistung	125 kW	.
14729	-----		
14730	Ausstattung:		
14731	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
14732	Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°	.
14733	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
14734	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
14735	-----		
14736	Maße:		
14737	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
14738	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
14739	Achsabstand	160 mm	.
14740	Einbaulänge	560 mm	.
14741	Breite	320 mm	.
14742	Höhe	610 mm	.
14743	-----		
14744	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14745	Artikel-Nr.:	41221MWY10	.
14746	=====		
14747	Artikel-Nr.:	41221MWY12	.
14748			
14749	HeatBloC K32 DN 40		
14750	Motor SR10		
14751	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
14752	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12		
14753			
14754	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.		
14755	MIT 3-WEGE-MISCHER		
14756	für mischergeregelten Heizbetrieb		
14757	Werkstoffe:		
14758	Armaturen	Messing	.
14759	Dichtungen	EPDM	.
14760	Isolierung	EPP	.
14761	-----		
14762	Technische Daten:		
14763	Nenndruck	6 bar	.
14764	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
14765	Kvs-Wert	17,7	.
14766	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h	.
14767	Leistung	125 kW	.
14768	-----		

```

14769  Ausstattung: .
14770  Pumpe Wilo Yonos      MAXO plus 40/0.5-12.
14771  Stellmotor SR10      10 Nm - 140 s/90° .
14772  Schwerkraftbremse/n  250 mmWs .
14773  Absperrventil(e)     Kugelhähne .
14774  -----
14775  Maße: .
14776  Anschl. Erzeuger     Flansch DN 40/PN 6.
14777  Anschl. Verbraucher  1½" IG .
14778  Achsabstand          160 mm .
14779  Einbaulänge          560 mm .
14780  Breite                320 mm .
14781  Höhe                 610 mm .
14782  -----
14783  Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
14784  Artikel-Nr.:          41221MWY12 .
14785  =====
14786  Artikel-Nr.:          41221MWY8
14787
14788  HeatBloC K32 DN 40
14789  Motor SR10
14790  3-Wege H-Mischer, F PN 6
14791  Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8
14792
14793  TECHNISCHE DATEN     HEATBLOC K32 - DN 40.
14794  MIT 3-WEGE-MISCHER .
14795  für mischergeregelten Heizbetrieb .
14796  Werkstoffe: .
14797  Armaturen            Messing .
14798  Dichtungen           EPDM .
14799  Isolierung           EPP .
14800  -----
14801  Technische Daten: .
14802  Nenndruck            6 bar .
14803  Max. Betriebstemp.   110 °C .
14804  Kvs-Wert             17,7 .
14805  Temperaturspreizung  20 K bis 5400 l/h .
14806  Leistung              125 kW .
14807  -----
14808  Ausstattung: .
14809  Pumpe Wilo Yonos      MAXO plus 40/0.5-8.
14810  Stellmotor SR10      10 Nm - 140 s/90° .
14811  Schwerkraftbremse/n  250 mmWs .
14812  Absperrventil(e)     Kugelhähne .
14813  -----
14814  Maße: .
14815  Anschl. Erzeuger     Flansch DN 40/PN 6.
14816  Anschl. Verbraucher  1½" IG .
14817  Achsabstand          160 mm .
14818  Einbaulänge          560 mm .
14819  Breite                320 mm .
14820  Höhe                 610 mm .
14821  -----
14822  Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
14823  Artikel-Nr.:          41221MWY8 .
14824  =====
14825  Artikel-Nr.:          4143
14826
14827  Erweiterungssatz
14828  Drucklosverteiler DN 40
14829
14830  =====
14831  Artikel-Nr.:          41610
14832
14833  Reduzierflansche, 2 Stück
14834  F DN 40 PN 6 auf F DN 32
14835
14836  =====
14837  Artikel-Nr.:          41611
14838
14839  Blindflansch DN 40 / PN 6

```

```

14840 mit Dichtung und Schrauben
14841
14842 =====
14843 Artikel-Nr.:          41612
14844
14845 Gewindeflansch DN 40 PN 6
14846 Rp 1½'' IG
14847
14848 =====
14849 Artikel-Nr.:          41613
14850
14851 Gewindeflansch DN 50 PN 6
14852 Rp 2'' IG
14853
14854 =====
14855 Artikel-Nr.:          41614
14856
14857 Vorschweißflansch DN 40 / PN 6
14858
14859 =====
14860 Artikel-Nr.:          41615
14861
14862 Vorschweißflansch DN 50 / PN 6
14863
14864 =====
14865 Artikel-Nr.:          41641
14866
14867 Wandhalter
14868 Anschluss: F DN 40 / PN 6
14869 für Heizkreise DN 40
14870
14871 =====
14872 Artikel-Nr.:          41642
14873
14874 Wandhalter
14875 Anschluss: F DN 50 / PN6
14876 Heizkreise DN 50
14877
14878 =====
14879 Artikel-Nr.:          41651
14880
14881 Wandkonsolen MV-DN 40
14882 St-37-Profil, verzinkt, 2 St.
14883
14884 =====
14885 Artikel-Nr.:          41652
14886
14887 Wandkonsole MV-DN 50
14888 2 Stück
14889 400 mm, 45° Stütze
14890
14891 =====
14892 Artikel-Nr.:          41671
14893
14894 Bodenkonsolen, 2 Stück
14895 Befestigungsmaterial
14896 MV DN 40+DN 50 Profil 1.050 mm
14897
14898 =====
14899 Artikel-Nr.:          4236013GK7
14900
14901 CoolBloC C31 DN 25
14902 direkt
14903 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
14904
14905 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25 .
14906 direkt / ungemischt für gleitenden .
14907 Kühl- oder Heizbetrieb .
14908 Werkstoffe: .
14909 Armaturen          Messing .
14910 Dichtungen          EPDM .

```

14911	Isolierung	EPP	.
14912	-----		
14913	Technische Daten:		
14914	Nenndruck	6 bar	.
14915	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
14916	Kvs-Wert	7,2	.
14917	Temperaturspreizung	20 K bis 2000 l/h	.
14918	Leistung	46,5 kW	.
14919	-----		
14920	Ausstattung:		
14921	Pumpe Grundfos	UPM3K Hybrid 15-70.	.
14922		CIL	.
14923	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
14924	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
14925	Thermometer	0-120 °C	.
14926	-----		
14927	Maße:		
14928	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
14929	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
14930	Achsabstand	125 mm	.
14931	Einbaulänge	342 mm	.
14932	Breite	250 mm	.
14933	Höhe	383 mm	.
14934	-----		
14935	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14936	Artikel-Nr.:	4236013GK7	.
14937	=====		
14938	Artikel-Nr.:	4236013WP8	.
14939			
14940	CoolBloC C31 DN 25		
14941	direkt		
14942	Wilo Para SC 25/8-60/O		
14943			
14944	TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25		
14945	direkt / ungemischt für gleitenden		
14946	Kühl- oder Heizbetrieb		
14947	Werkstoffe:		
14948	Armaturen	Messing	.
14949	Dichtungen	EPDM	.
14950	Isolierung	EPP	.
14951	-----		
14952	Technische Daten:		
14953	Nenndruck	6 bar	.
14954	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
14955	Kvs-Wert	7,2	.
14956	Temperaturspreizung	20 K bis 2000 l/h	.
14957	Leistung	46,5 kW	.
14958	-----		
14959	Ausstattung:		
14960	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
14961	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
14962	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
14963	Thermometer	0-120 °C	.
14964	-----		
14965	Maße:		
14966	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
14967	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
14968	Achsabstand	125 mm	.
14969	Einbaulänge	342 mm	.
14970	Breite	250 mm	.
14971	Höhe	383 mm	.
14972	-----		
14973	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
14974	Artikel-Nr.:	4236013WP8	.
14975	=====		
14976	Artikel-Nr.:	4236063MGK7	.
14977			
14978	CoolBloC C34 DN 25		
14979	Motor SR5, thermisch getrennt		
14980	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
14981	GF UPM3K Hybrid 15-70CIL		

14982
14983 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25 .
14984 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
14985 mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb
14986 Werkstoffe: .
14987 Armaturen Messing .
14988 Dichtungen EPDM .
14989 Isolierung EPP .
14990 -----
14991 Technische Daten: .
14992 Nenndruck 6 bar .
14993 Max. Betriebstemp. 95 °C .
14994 Kvs-Wert 6,0 .
14995 Temperaturspreizung 20 K bis 1850 l/h .
14996 Leistung 43 kW .
14997 -----
14998 Ausstattung: .
14999 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70.
15000 CIL .
15001 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
15002 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
15003 Thermometer 0-120 °C .
15004 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15005 -----
15006 Maße: .
15007 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
15008 Anschl. Verbraucher 1" IG .
15009 Achsabstand 125 mm .
15010 Einbaulänge 342 mm .
15011 Breite 250 mm .
15012 Höhe 383 mm .
15013 -----
15014 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
15015 Artikel-Nr.: 4236063MGK7 .
15016 =====
15017 Artikel-Nr.: 4236063MWP8
15018
15019 CoolBloC C34 DN 25
15020 Motor SR5, thermisch getrennt
15021 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15022 Wilo Para SC 25/8-60/O
15023
15024 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25 .
15025 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
15026 mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb
15027 Werkstoffe: .
15028 Armaturen Messing .
15029 Dichtungen EPDM .
15030 Isolierung EPP .
15031 -----
15032 Technische Daten: .
15033 Nenndruck 6 bar .
15034 Max. Betriebstemp. 95 °C .
15035 Kvs-Wert 6,0 .
15036 Temperaturspreizung 20 K bis 1850 l/h .
15037 Leistung 43 kW .
15038 -----
15039 Ausstattung: .
15040 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
15041 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
15042 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
15043 Thermometer 0-120 °C .
15044 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15045 -----
15046 Maße: .
15047 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
15048 Anschl. Verbraucher 1" IG .
15049 Achsabstand 125 mm .
15050 Einbaulänge 342 mm .
15051 Breite 250 mm .
15052 Höhe 383 mm .

```

15053 -----
15054 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
15055 Artikel-Nr.: 4236063MWP8 .
15056 =====
15057 Artikel-Nr.: 4239013GK7
15058
15059 CoolBloC C31 DN 32
15060 direkt
15061 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
15062
15063 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32 .
15064 direkt/ungemischt, für gleitenden .
15065 Kühl- oder Heizbetrieb .
15066 Werkstoffe: .
15067 Armaturen Messing .
15068 Dichtungen EPDM .
15069 Isolierung EPP .
15070 -----
15071 Technische Daten: .
15072 Nenndruck 6 bar .
15073 Max. Betriebstemp. 95 °C .
15074 Kvs-Wert 15,1 .
15075 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
15076 Leistung 50 kW .
15077 -----
15078 Ausstattung: .
15079 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70.
15080 CIL .
15081 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
15082 Thermometer 0-120 °C .
15083 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15084 -----
15085 Maße: .
15086 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
15087 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
15088 Achsabstand 125 mm .
15089 Einbaulänge 400 mm .
15090 Breite 250 mm .
15091 Höhe 441 mm .
15092 -----
15093 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
15094 Artikel-Nr.: 4239013GK7 .
15095 =====
15096 Artikel-Nr.: 4239013GL9
15097
15098 CoolBloC C31 DN 32
15099 direkt
15100 GF UPML 32-105 AUTO
15101
15102 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32 .
15103 direkt/ungemischt, für gleitenden .
15104 Kühl- oder Heizbetrieb .
15105 Werkstoffe: .
15106 Armaturen Messing .
15107 Dichtungen EPDM .
15108 Isolierung EPP .
15109 -----
15110 Technische Daten: .
15111 Nenndruck 6 bar .
15112 Max. Betriebstemp. 95 °C .
15113 Kvs-Wert 15,1 .
15114 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
15115 Leistung 50 kW .
15116 -----
15117 Ausstattung: .
15118 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO .
15119 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
15120 Thermometer 0-120 °C .
15121 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15122 -----
15123 Maße: .

```

15124	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
15125	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
15126	Achsabstand	125 mm	.
15127	Einbaulänge	400 mm	.
15128	Breite	250 mm	.
15129	Höhe	441 mm	.
15130	-----		
15131	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15132	Artikel-Nr.:	4239013GL9	.
15133	=====		
15134	Artikel-Nr.:	4239013WM08	
15135			
15136	CoolBloC C31 DN 32		
15137	direkt		
15138	Wilo Para MAXO 30/1-8		
15139			
15140	TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32	.	
15141	direkt/ungemischt, für gleitenden	.	
15142	Kühl- oder Heizbetrieb	.	
15143	Werkstoffe:	.	
15144	Armaturen	Messing	.
15145	Dichtungen	EPDM	.
15146	Isolierung	EPP	.
15147	-----		
15148	Technische Daten:	.	
15149	Nenndruck	6 bar	.
15150	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
15151	Kvs-Wert	15,1	.
15152	Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h	.
15153	Leistung	50 kW	.
15154	-----		
15155	Ausstattung:	.	
15156	Pumpe Wilo	Para MAXO 30/1-8	.
15157	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
15158	Thermometer	0-120 °C	.
15159	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
15160	-----		
15161	Maße:	.	
15162	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
15163	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
15164	Achsabstand	125 mm	.
15165	Einbaulänge	400 mm	.
15166	Breite	250 mm	.
15167	Höhe	441 mm	.
15168	-----		
15169	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15170	Artikel-Nr.:	4239013WM08	.
15171	=====		
15172	Artikel-Nr.:	4239063MGK7	
15173			
15174	CoolBloC C34 DN 32		
15175	Motor SR5, thermisch getrennt		
15176	3-Wege H-Mischer mit Bypass		
15177	GF UPM3K Hybrid 15-70CIL		
15178			
15179	TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32	.	
15180	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	.	
15181	für mischergeregelten Kühl- und	.	
15182	Heizbetrieb	.	
15183	Werkstoffe:	.	
15184	Armaturen	Messing	.
15185	Dichtungen	EPDM	.
15186	Isolierung	EPP	.
15187	-----		
15188	Technische Daten:	.	
15189	Nenndruck	6 bar	.
15190	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
15191	Kvs-Wert	10,1	.
15192	Temperaturspreizung	20 K bis 2070 l/h	.
15193	Leistung	48 kW	.
15194	-----		

15195	Ausstattung:	.
15196	Pumpe Grundfos	UPM3K Hybrid 15-70.
15197		CIL
15198	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
15199	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
15200	Absperrventil(e)	Kugelhähne
15201	-----	
15202	Maße:	.
15203	Anschl. Erzeuger	2" AG
15204	Anschl. Verbraucher	1¼" IG
15205	Achsabstand	125 mm
15206	Einbaulänge	400 mm
15207	Breite	250 mm
15208	Höhe	441 mm
15209	-----	
15210	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
15211	Artikel-Nr.:	4239063MGK7
15212	=====	
15213	Artikel-Nr.:	4239063MGL9
15214		
15215	CoolBloC C34 DN 32	
15216	Motor SR5, thermisch getrennt	
15217	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
15218	GF UPML 32-105 AUTO	
15219		
15220	TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32	.
15221	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	.
15222	für mischergeregelten Kühl- und	.
15223	Heizbetrieb	.
15224	Werkstoffe:	.
15225	Armaturen	Messing
15226	Dichtungen	EPDM
15227	Isolierung	EPP
15228	-----	
15229	Technische Daten:	.
15230	Nenndruck	6 bar
15231	Max. Betriebstemp.	95 °C
15232	Kvs-Wert	10,1
15233	Temperaturpreizung	20 K bis 2070 l/h
15234	Leistung	48 kW
15235	-----	
15236	Ausstattung:	.
15237	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO
15238	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
15239	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
15240	Absperrventil(e)	Kugelhähne
15241	-----	
15242	Maße:	.
15243	Anschl. Erzeuger	2" AG
15244	Anschl. Verbraucher	1¼" IG
15245	Achsabstand	125 mm
15246	Einbaulänge	400 mm
15247	Breite	250 mm
15248	Höhe	441 mm
15249	-----	
15250	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
15251	Artikel-Nr.:	4239063MGL9
15252	=====	
15253	Artikel-Nr.:	4239063MWM08
15254		
15255	CoolBloC C34 DN 32	
15256	Motor SR5	
15257	3-Wege Bypass Mischer	
15258	Wilo Para MAXO 30/1-8	
15259		
15260	TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32	.
15261	3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	.
15262	für mischergeregelten Kühl- und	.
15263	Heizbetrieb	.
15264	Werkstoffe:	.
15265	Armaturen	Messing

15266	Dichtungen	EPDM	.
15267	Isolierung	EPP	.
15268	-----		
15269	Technische Daten:		
15270	Nenndruck	6 bar	.
15271	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
15272	Kvs-Wert	10,1	.
15273	Temperaturspreizung	20 K bis 2070 l/h	.
15274	Leistung	48 kW	.
15275	-----		
15276	Ausstattung:		
15277	Pumpe Wilo	Para MAXO 30/1-8	.
15278	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
15279	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
15280	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
15281	-----		
15282	Maße:		
15283	Anschl. Erzeuger	2" AG	.
15284	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
15285	Achsabstand	125 mm	.
15286	Einbaulänge	400 mm	.
15287	Breite	250 mm	.
15288	Höhe	441 mm	.
15289	-----		
15290	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15291	Artikel-Nr.:	4239063MWM08	.
15292	=====		
15293	Artikel-Nr.:	433413	.
15294			
15295	Messingverteiler DN 25		
15296	F 1'' x 1'' IG		
15297	2-/ 3-fach		
15298	isoliert		
15299			
15300	TECHNISCHE DATEN MESSINGVERTEILER DN 25		
15301	Leistung bis 80 kW (je Kesselanschluss)		
15302	bei 20 K Spreizung		
15303	Werkstoffe:		
15304	Armaturen	Messing	.
15305	Dichtungen	EPDM	.
15306	Isolierung	EPP	.
15307	-----		
15308	Technische Daten:		
15309	Nenndruck	6 bar	.
15310	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
15311	Kvs-Wert 2-/3-fach	13,3 / 14,5	.
15312	-----		
15313	Maße:		
15314	Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
15315	Anschl. Erzeuger	1½" AG fd / 1" IG	.
15316	Anschl. Si-Gruppe	¾" IG	.
15317	Achsabstand	125 mm	.
15318	Einbauhöhe	104 mm	.
15319	Höhe Isolierung	85 mm	.
15320	Breite	490 mm	.
15321	Max. Anz. HeatBloCs	3	.
15322	-----		
15323	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15324	Artikel-Nr.:	433413	.
15325	=====		
15326	Artikel-Nr.:	437509	.
15327			
15328	MAG Anschlussset Solar DN 20		
15329	Wandhalter		
15330	Edelstahlwellschlauch 500 mm		
15331	GA-Kupplung		
15332			
15333	=====		
15334	Artikel-Nr.:	437510	.
15335			
15336	MAG Anschlussset Solar DN 20		

```

15337 Wandhalter
15338 Edelstahlwellenschlauch 500 mm
15339 Kappenventil
15340
15341 =====
15342 Artikel-Nr.:          4536013GU7
15343
15344 HeatBloC MC41 DN 25
15345 MCom 3.4
15346 direkt
15347 GF UPM3 Hybrid 25-70
15348
15349 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25.
15350 direkt / ungemischt für Boilerladung .
15351 oder gleitenden Heizbetrieb .
15352 .
15353 Autarker Regler für automatischen, .
15354 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15355 elektr. Differenzdruckregelung, .
15356 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
15357 Modbus für optionale Integration in .
15358 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-.
15359 gleich mit Kommunikationsset und .
15360 PAW MCom App .
15361 .
15362 Technische Daten: .
15363 -----
15364 Nenndruck          6 bar .
15365 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15366 Kvs-Wert           7,2 .
15367 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
15368 Leistung           50 kW .
15369 -----
15370 Ausstattung: .
15371 Pumpe Grundfos     UPM3 Hybrid 25-70 .
15372 Versorgung         230V, 50 Hz .
15373 Regler MCom        24 Vdc, <0.8 W .
15374 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
15375 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff .
15376 Thermometer        0-120 °C .
15377 -----
15378 Werkstoffe: .
15379 Armaturen          Messing .
15380 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
15381 Isolierung         EPP, EnEV-konform .
15382 -----
15383 Maße: .
15384 Anschl. Erzeuger   1½" AG flachdicht. .
15385 Anschl. Verbraucher 1" IG .
15386 Achsabstand        125 mm .
15387 Einbaulänge        340 mm .
15388 Breite             250 mm .
15389 Höhe               500 mm .
15390 -----
15391 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
15392 Artikel-Nr.:       4536013GU7 .
15393 =====
15394 Artikel-Nr.:       4536013WS08
15395
15396 HeatBloC MC41 DN 25
15397 MCom 3.4
15398 direkt
15399 Wilo Para STG 25/8-60/O
15400
15401 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25.
15402 direkt / ungemischt für Boilerladung .
15403 oder gleitenden Heizbetrieb .
15404 .
15405 Autarker Regler für automatischen, .
15406 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15407 elektr. Differenzdruckregelung, .

```

```

15408 0-600 mbar, Modbus für optionale .
15409 Integration in Smart Home .
15410 .
15411 Technische Daten: .
15412 -----
15413 Nenndruck 6 bar .
15414 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15415 Kvs-Wert 7,2 .
15416 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
15417 Leistung 50 kW .
15418 -----
15419 Ausstattung: .
15420 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O. .
15421 Versorgung 230V, 50 Hz .
15422 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
15423 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
15424 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
15425 Thermometer 0-120 °C .
15426 -----
15427 Werkstoffe: .
15428 Armaturen Messing .
15429 Dichtungen AFM 34/EPDM .
15430 Isolierung EPP, EnEV-konform .
15431 -----
15432 Maße: .
15433 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht. .
15434 Anschl. Verbraucher 1" IG .
15435 Achsabstand 125 mm .
15436 Einbaulänge 340 mm .
15437 Breite 250 mm .
15438 Höhe 500 mm .
15439 -----
15440 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
15441 Artikel-Nr.: 4536013WS08 .
15442 =====
15443 Artikel-Nr.: 4536053MGU7
15444
15445 HeatBloC MC42 DN 25
15446 MCom 3.4, Motor SR5
15447 3-Wege H-Mischer
15448 GF UPM3 Hybrid 25-70
15449
15450 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.
15451 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
15452 mischergeregelte Niedertemperatur- .
15453 Heizung .
15454 .
15455 Autarker Regler für automatischen, .
15456 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15457 elektr. Differenzdruckregelung, .
15458 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
15459 Modbus für optionale Integration in .
15460 Smart Home, geeignet für Heizkörperab- .
15461 gleich mit Kommunikationsset und .
15462 PAW MCom App .
15463 .
15464 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
15465 Hand-/Automatikbetrieb und .
15466 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
15467 .
15468 Technische Daten: .
15469 -----
15470 Nenndruck 6 bar .
15471 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15472 Kvs-Wert 5,2 .
15473 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
15474 Leistung 40 kW .
15475 -----
15476 Ausstattung: .
15477 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 .
15478 Versorgung 230V, 50 Hz .

```

15479	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°	.
15480	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.	.
15481	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
15482	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
15483	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
15484	Thermometer	0-120 °C	.
15485	-----		
15486	Werkstoffe:		.
15487	Armaturen	Messing	.
15488	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
15489	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
15490	-----		
15491	Maße:		.
15492	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
15493	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
15494	Achsabstand	125 mm	.
15495	Einbaulänge	340 mm	.
15496	Breite	250 mm	.
15497	Höhe	500 mm	.
15498	-----		
15499	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15500	Artikel-Nr.:	4536053MGU7	.
15501	=====		
15502	Artikel-Nr.:	4536053MWS08	.
15503			
15504	HeatBloC MC42 DN 25		
15505	MCom 3.4, Motor SR5		
15506	3-Wege H-Mischer		
15507	Wilo Para STG 25/8-60/O		
15508			
15509	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.		
15510	3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für		
15511	mischergerregelte Niedertemperatur-		
15512	Heizung		
15513			
15514	Autarker Regler für automatischen,		
15515	dynamischen Verteilerabgleich durch		
15516	elektr. Differenzdruckregelung,		
15517	0-600 mbar, Modbus für optionale		
15518	Integration in Smart Home		
15519			
15520	PAW-Stellmotor mit Umschalter für		
15521	Hand-/Automatikbetrieb und		
15522	Wechsel-Skala für Vorlauf links		
15523			
15524	Technische Daten:		
15525	-----		
15526	Nenndruck	6 bar	.
15527	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
15528	Kvs-Wert	5,2	.
15529	Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
15530	Leistung	40 kW	.
15531	-----		
15532	Ausstattung:		.
15533	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.	.
15534	Versorgung	230V, 50 Hz	.
15535	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°	.
15536	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.	.
15537	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
15538	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
15539	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
15540	Thermometer	0-120 °C	.
15541	-----		
15542	Werkstoffe:		.
15543	Armaturen	Messing	.
15544	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
15545	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
15546	-----		
15547	Maße:		.
15548	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
15549	Anschl. Verbraucher	1" IG	.

15550	Achsabstand	125 mm	.	
15551	Einbaulänge	340 mm	.	
15552	Breite	250 mm	.	
15553	Höhe	500 mm	.	
15554	-----			
15555	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.	
15556	Artikel-Nr.:	4536053MWS08	.	
15557	=====			
15558	Artikel-Nr.:	4536063MGU7	.	
15559				
15560	HeatBloC MC44 DN 25			
15561	MCom 3.4, Motor SR5			
15562	3-Wege H-Mischer mit Bypass			
15563	GF UPM3 Hybrid 25-70			
15564				
15565	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25.			
15566	3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und			
15567	einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-			
15568	geregelte Niedertemperatur-Heizung			.
15569				.
15570	Autarker Regler für automatischen,			.
15571	dynamischen Verteilerabgleich durch			.
15572	elektr. Differenzdruckregelung,			.
15573	0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,			.
15574	Modbus für optionale Integration in			.
15575	Smart Home, geeignet für Heizkörperab-			.
15576	gleich mit Kommunikationsset und			.
15577	PAW MCom App			.
15578				.
15579	PAW-Stellmotor mit Umschalter für			.
15580	Hand-/Automatikbetrieb und			.
15581	Wechsel-Skala für Vorlauf links			.
15582				.
15583	Technische Daten:			.
15584	-----			.
15585	Nenndruck	6 bar	.	
15586	Max. Betriebstemp.	110 °C	.	
15587	Kvs-Wert	6,0	.	
15588	Temperaturspannung	20 K bis 1940 l/h	.	
15589	Leistung	45,5 kW	.	
15590	-----			.
15591	Ausstattung:			.
15592	Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70	.	
15593	Versorgung	230V, 50 Hz	.	
15594	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°	.	
15595	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.	.	
15596	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.	
15597	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.	
15598	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.	
15599	Thermometer	0-120 °C	.	
15600	-----			.
15601	Werkstoffe:			.
15602	Armaturen	Messing	.	
15603	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.	
15604	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.	
15605	-----			.
15606	Maße:			.
15607	Anschl. Erzeuger	1½" AG	flachdicht.	
15608	Anschl. Verbraucher	1" IG	.	
15609	Achsabstand	125 mm	.	
15610	Einbaulänge	340 mm	.	
15611	Breite	250 mm	.	
15612	Höhe	500 mm	.	
15613	-----			.
15614	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.	
15615	Artikel-Nr.:	4536063MGU7	.	
15616	=====			.
15617	Artikel-Nr.:	4536063MWS08	.	
15618				.
15619	HeatBloC MC44 DN 25			.
15620	MCom 3.4, Motor SR5			.

15621	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
15622	Wilo Para STG 25/8-60/O	
15623		
15624	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25.	
15625	3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und	
15626	einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-	
15627	geregelte Niedertemperatur-Heizung	.
15628		.
15629	Autarker Regler für automatischen,	.
15630	dynamischen Verteilerabgleich durch	.
15631	elektr. Differenzdruckregelung,	.
15632	0-600 mbar, Modbus für optionale	.
15633	Integration in Smart Home	.
15634		.
15635	PAW-Stellmotor mit Umschalter für	.
15636	Hand-/Automatikbetrieb und	.
15637	Wechsel-Skala für Vorlauf links	.
15638		.
15639	Technische Daten:	.
15640	-----	
15641	Nennndruck	6 bar .
15642	Max. Betriebstemp.	110 °C .
15643	Kvs-Wert	6,0 .
15644	Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
15645	Leistung	45,5 kW .
15646	-----	
15647	Ausstattung:	.
15648	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O. .
15649	Versorgung	230V, 50 Hz .
15650	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90° .
15651	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz. .
15652	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W .
15653	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS .
15654	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
15655	Thermometer	0-120 °C .
15656	-----	
15657	Werkstoffe:	.
15658	Armaturen	Messing .
15659	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
15660	Isolierung	EPP, EnEV-konform .
15661	-----	
15662	Maße:	.
15663	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht. .
15664	Anschl. Verbraucher	1" IG .
15665	Achsabstand	125 mm .
15666	Einbaulänge	340 mm .
15667	Breite	250 mm .
15668	Höhe	500 mm .
15669	-----	
15670	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
15671	Artikel-Nr.:	4536063MWS08 .
15672	=====	
15673	Artikel-Nr.:	4536073MGU7
15674		
15675	HeatBloC MC43 DN 25	
15676	MCom 3.4, Motor SR10	
15677	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
15678	GF UPM3 Hybrid 25-70	
15679		
15680	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.	
15681	3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und	
15682	einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-	
15683	geregelte Niedertemperatur-Heizung	.
15684		.
15685	Autarker Regler für automatischen,	.
15686	dynamischen Verteilerabgleich durch	.
15687	elektr. Differenzdruckregelung,	.
15688	0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,	.
15689	Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.	.
15690	Smart Home, geeignet für Heizkörperab-	.
15691	gleich mit Kommunikationsset und	.

```

15692 PAW MCom App .
15693 .
15694 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
15695 Hand-/Automatikbetrieb und .
15696 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
15697 .
15698 Technische Daten: .
15699 -----
15700 Nenndruck 6 bar .
15701 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15702 Kvs-Wert 6,0 .
15703 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
15704 Leistung 45,5 kW .
15705 -----
15706 Ausstattung: .
15707 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 .
15708 Versorgung 230V, 50 Hz .
15709 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° .
15710 Ansteuerung 0-10 V, stetig .
15711 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W .
15712 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
15713 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
15714 Thermometer 0-120 °C .
15715 -----
15716 Werkstoffe: .
15717 Armaturen Messing .
15718 Dichtungen AFM 34/EPDM .
15719 Isolierung EPP, EnEV-konform .
15720 -----
15721 Maße: .
15722 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht. .
15723 Anschl. Verbraucher 1" IG .
15724 Achsabstand 125 mm .
15725 Einbaulänge 340 mm .
15726 Breite 250 mm .
15727 Höhe 500 mm .
15728 -----
15729 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
15730 Artikel-Nr.: 4536073MGU7 .
15731 =====
15732 Artikel-Nr.: 4536073MWS08
15733
15734 HeatBloC MC43 DN 25
15735 MCom 3.4, Motor SR10
15736 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15737 Wilo Para STG 25/8-60/O
15738
15739 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.
15740 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
15741 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
15742 geregelte Niedertemperatur-Heizung .
15743 .
15744 Autarker Regler für automatischen, .
15745 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15746 elektr. Differenzdruckregelung, .
15747 0-600 mbar, Regelung auf konstante .
15748 Vorlauftemp., Modbus für optionale .
15749 Integration in Smart Home .
15750 .
15751 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
15752 Hand-/Automatikbetrieb und .
15753 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
15754 .
15755 Technische Daten: .
15756 -----
15757 Nenndruck 6 bar .
15758 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15759 Kvs-Wert 6,0 .
15760 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
15761 Leistung 45,5 kW .
15762 -----

```

15763	Ausstattung:	.
15764	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
15765	Versorgung	230V, 50 Hz
15766	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
15767	Ansteuerung	0-10 V, stetig
15768	Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
15769	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
15770	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
15771	Thermometer	0-120 °C
15772	-----	
15773	Werkstoffe:	.
15774	Armaturen	Messing
15775	Dichtungen	AFM 34/EPDM
15776	Isolierung	EPP, EnEV-konform
15777	-----	
15778	Maße:	.
15779	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
15780	Anschl. Verbraucher	1" IG
15781	Achsabstand	125 mm
15782	Einbaulänge	340 mm
15783	Breite	250 mm
15784	Höhe	500 mm
15785	-----	
15786	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
15787	Artikel-Nr.:	4536073MWS08
15788	=====	
15789	Artikel-Nr.:	4536093MGU7
15790		
15791	HeatBloC MC45 DN 25	
15792	MCom 3.4, Motor SR5	
15793	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
15794	GF UPM3 Hybrid 25-70	
15795		
15796	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25.	
15797	3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag-	.
15798	ventilen für mischergeregelte Nieder-	.
15799	temperatur-Heizung zur Einbindung von	.
15800	zwei Vorlauftemperaturniveaus	.
15801		.
15802	Autarker Regler für automatischen,	.
15803	dynamischen Verteilerabgleich durch	.
15804	elektr. Differenzdruckregelung,	.
15805	0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,	.
15806	Modbus für optionale Integration in	.
15807	Smart Home, geeignet für Heizkörperab-	.
15808	gleich mit Kommunikationsset und	.
15809	PAW MCom App	.
15810		.
15811	PAW-Stellmotor mit Umschalter für	.
15812	Hand-/Automatikbetrieb und	.
15813	Wechsel-Skala für Vorlauf links	.
15814		.
15815	Technische Daten:	.
15816	-----	
15817	Nenndruck	6 bar
15818	Max. Betriebstemp.	110 °C
15819	Kvs-Wert	4,7
15820	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h
15821	Leistung	32,5 kW
15822	-----	
15823	Ausstattung:	.
15824	Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
15825	Versorgung	230V, 50 Hz
15826	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
15827	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
15828	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
15829	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
15830	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
15831	Thermometer	0-120 °C
15832	-----	
15833	Werkstoffe:	.

15834	Armaturen	Messing	.
15835	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
15836	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
15837	-----		
15838	Maße:		.
15839	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
15840	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
15841	Achsabstand	125 mm	.
15842	Einbaulänge	340 mm	.
15843	Breite	250 mm	.
15844	Höhe	500 mm	.
15845	-----		
15846	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15847	Artikel-Nr.:	4536093MGU7	.
15848	=====		
15849	Artikel-Nr.:	4536093MWS08	.
15850			
15851	HeatBloC MC45 DN 25		
15852	MCom 3.4, Motor SR5		
15853	3-Temperaturen H-Mischer		
15854	Wilo Para STG 25/8-60/O		
15855			
15856	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25.		
15857	3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag-		
15858	ventilen für mischergeregelte Nieder-		
15859	temperatur-Heizung zur Einbindung von		
15860	zwei Vorlauftemperaturniveaus		
15861			
15862	Autarker Regler für automatischen,		
15863	dynamischen Verteilerabgleich durch		
15864	elektr. Differenzdruckregelung,		
15865	0-600 mbar, Modbus für optionale		
15866	Integration in Smart Home		
15867			
15868	PAW-Stellmotor mit Umschalter für		
15869	Hand-/Automatikbetrieb und		
15870	Wechsel-Skala für Vorlauf links		
15871			
15872	Technische Daten:		
15873	-----		
15874	Nennndruck	6 bar	.
15875	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
15876	Kvs-Wert	4,7	.
15877	Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
15878	Leistung	32,5 kW	.
15879	-----		
15880	Ausstattung:		
15881	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.	.
15882	Versorgung	230V, 50 Hz	.
15883	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°	.
15884	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.	.
15885	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
15886	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
15887	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
15888	Thermometer	0-120 °C	.
15889	-----		
15890	Werkstoffe:		
15891	Armaturen	Messing	.
15892	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
15893	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
15894	-----		
15895	Maße:		
15896	Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
15897	Anschl. Verbraucher	1" IG	.
15898	Achsabstand	125 mm	.
15899	Einbaulänge	340 mm	.
15900	Breite	250 mm	.
15901	Höhe	500 mm	.
15902	-----		
15903	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
15904	Artikel-Nr.:	4536093MWS08	.

```

15905 =====
15906 Artikel-Nr.:          4537023
15907
15908 Nachrüstsatz HeatBloC MC
15909 DN 25 und DN 32
15910 Kühlbetrieb mit Mischer
15911
15912 =====
15913 Artikel-Nr.:          4539013GU7
15914
15915 HeatBloC MC41 DN 32
15916 MCom 3.4
15917 direkt
15918 GF UPM3 Hybrid 32-70
15919
15920 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32.
15921 direkt / ungemischt für Boilerladung .
15922 oder gleitenden Heizbetrieb .
15923 .
15924 Autarker Regler für automatischen, .
15925 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15926 elektr. Differenzdruckregelung, .
15927 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
15928 Modbus für optionale Integration in .
15929 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-.
15930 gleich mit Kommunikationsset und .
15931 PAW MCom App .
15932 .
15933 Technische Daten: .
15934 -----
15935 Nenndruck          6 bar .
15936 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15937 Kvs-Wert           15,1 .
15938 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
15939 Leistung           65 kW .
15940 -----
15941 Ausstattung: .
15942 Pumpe Grundfos     UPM3 Hybrid 32-70 .
15943 Versorgung         230V, 50 Hz .
15944 Regler MCom        24 Vdc, <0.8 W .
15945 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
15946 Absperrventil(e)   Kugelhähne m. Griff
15947 Thermometer        0-120 °C .
15948 -----
15949 Werkstoffe: .
15950 Armaturen          Messing .
15951 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
15952 Isolierung         EPP, EnEV-konform .
15953 -----
15954 Maße: .
15955 Anschl. Erzeuger   2" AG flachdichtend
15956 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
15957 Achsabstand        125 mm .
15958 Einbaulänge        400 mm .
15959 Breite             250 mm .
15960 Höhe               557 mm .
15961 -----
15962 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
15963 Artikel-Nr.:       4539013GU7 .
15964 =====
15965 Artikel-Nr.:       4539013WM08
15966
15967 HeatBloC MC41 DN 32
15968 MCOM 3.4
15969 direkt
15970 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
15971
15972 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32.
15973 direkt / ungemischt für Boilerladung .
15974 oder gleitenden Heizbetrieb .
15975 .

```

```

15976 Autarker Regler für automatischen, .
15977 dynamischen Verteilerabgleich durch .
15978 elektr. Differenzdruckregelung, .
15979 0-600 mbar, Modbus für optionale .
15980 Integration in Smart Home .
15981 .
15982 Technische Daten: .
15983 -----
15984 Nenndruck 6 bar .
15985 Max. Betriebstemp. 110 °C .
15986 Kvs-Wert 15,1 .
15987 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
15988 Leistung 65 kW .
15989 -----
15990 Ausstattung: .
15991 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O. .
15992 Versorgung 230V, 50 Hz .
15993 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
15994 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
15995 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
15996 Thermometer 0-120 °C .
15997 -----
15998 Werkstoffe: .
15999 Armaturen Messing .
16000 Dichtungen AFM 34/EPDM .
16001 Isolierung EPP, EnEV-konform .
16002 -----
16003 Maße: .
16004 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
16005 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
16006 Achsabstand 125 mm .
16007 Einbaulänge 400 mm .
16008 Breite 250 mm .
16009 Höhe 557 mm .
16010 -----
16011 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16012 Artikel-Nr.: 4539013WM08 .
16013 =====
16014 Artikel-Nr.: 4539053MGU7
16015
16016 HeatBloC MC42 DN 32
16017 MCom 3.4, Motor SR5
16018 3-Wege H-Mischer
16019 GF UPM3 Hybrid 32-70
16020
16021 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 32.
16022 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
16023 mischergeregelte Niedertemperatur- .
16024 Heizung .
16025 .
16026 Autarker Regler für automatischen, .
16027 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16028 elektr. Differenzdruckregelung, .
16029 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
16030 Modbus für optionale Integration in .
16031 Smart Home, geeignet für Heizkörperab- .
16032 gleich mit Kommunikationsset und .
16033 PAW MCom App .
16034 .
16035 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16036 Hand-/Automatikbetrieb und .
16037 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16038 .
16039 Technische Daten: .
16040 -----
16041 Nenndruck 6 bar .
16042 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16043 Kvs-Wert 9,6 .
16044 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
16045 Leistung 51 kW .
16046 -----

```

16047	Ausstattung:	.
16048	Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70 .
16049	Versorgung	230V, 50 Hz .
16050	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90° .
16051	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz. .
16052	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W .
16053	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS .
16054	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
16055	Thermometer	0-120 °C .
16056	-----	-----
16057	Werkstoffe:	.
16058	Armaturen	Messing .
16059	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
16060	Isolierung	EPP, EnEV-konform .
16061	-----	-----
16062	Maße:	.
16063	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend .
16064	Anschl. Verbraucher	1¼" IG .
16065	Achsabstand	125 mm .
16066	Einbaulänge	400 mm .
16067	Breite	250 mm .
16068	Höhe	557 mm .
16069	-----	-----
16070	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
16071	Artikel-Nr.:	4539053MGU7 .
16072	=====	=====
16073	Artikel-Nr.:	4539053MWM08
16074		
16075	HeatBloC MC42 DN 32	
16076	MCom 3.4, Motor SR5	
16077	3-Wege Mischer	
16078	Wilo Para MAXO 30-180-08-F02	
16079		
16080	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 32.	
16081	3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für	
16082	mischergeregelte Niedertemperatur-	.
16083	Heizung	.
16084		.
16085	Autarker Regler für automatischen,	.
16086	dynamischen Verteilerabgleich durch	.
16087	elektr. Differenzdruckregelung,	.
16088	0-600 mbar, Modbus für optionale	.
16089	Integration in Smart Home	.
16090		.
16091	PAW-Stellmotor mit Umschalter für	.
16092	Hand-/Automatikbetrieb und	.
16093	Wechsel-Skala für Vorlauf links	.
16094		.
16095	Technische Daten:	.
16096	-----	-----
16097	Nenndruck	6 bar .
16098	Max. Betriebstemp.	110 °C .
16099	Kvs-Wert	9,6 .
16100	Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h .
16101	Leistung	51 kW .
16102	-----	-----
16103	Ausstattung:	.
16104	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O. .
16105	Versorgung	230V, 50 Hz .
16106	Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90° .
16107	Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz. .
16108	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W .
16109	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS .
16110	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff .
16111	Thermometer	0-120 °C .
16112	-----	-----
16113	Werkstoffe:	.
16114	Armaturen	Messing .
16115	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
16116	Isolierung	EPP, EnEV-konform .
16117	-----	-----

```

16118 Maße: .
16119 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
16120 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
16121 Achsabstand 125 mm .
16122 Einbaulänge 400 mm .
16123 Breite 250 mm .
16124 Höhe 557 mm .
16125 -----
16126 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16127 Artikel-Nr.: 4539053MWM08 .
16128 =====
16129 Artikel-Nr.: 4539063MGU7
16130
16131 HeatBloC MC44 DN 32
16132 MCom 3.4, Motor SR5
16133 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16134 GF UPM3 Hybrid 32-70
16135
16136 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32.
16137 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16138 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16139 geregelte Niedertemperatur-Heizung .
16140 .
16141 Autarker Regler für automatischen, .
16142 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16143 elektr. Differenzdruckregelung, .
16144 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
16145 Modbus für optionale Integration in .
16146 Smart Home, geeignet für Heizkörperab- .
16147 gleich mit Kommunikationsset und .
16148 PAW MCom App .
16149 .
16150 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16151 Hand-/Automatikbetrieb und .
16152 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16153 .
16154 Technische Daten: .
16155 -----
16156 Nenndruck 6 bar .
16157 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16158 Kvs-Wert 10,1 .
16159 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
16160 Leistung 64 kW .
16161 -----
16162 Ausstattung: .
16163 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 .
16164 Versorgung 230V, 50 Hz .
16165 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90° .
16166 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz. .
16167 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
16168 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
16169 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
16170 Thermometer 0-120 °C .
16171 -----
16172 Werkstoffe: .
16173 Armaturen Messing .
16174 Dichtungen AFM 34/EPDM .
16175 Isolierung EPP, EnEV-konform .
16176 -----
16177 Maße: .
16178 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
16179 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
16180 Achsabstand 125 mm .
16181 Einbaulänge 400 mm .
16182 Breite 250 mm .
16183 Höhe 557 mm .
16184 -----
16185 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16186 Artikel-Nr.: 4539063MGU7 .
16187 =====
16188 Artikel-Nr.: 4539063MWM08

```

```

16189
16190 HeatBloC MC44 DN 32
16191 MCom 3.4, Motor SR5
16192 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16193 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
16194
16195 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32.
16196 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16197 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16198 geregelte Niedertemperatur-Heizung .
16199 .
16200 Autarker Regler für automatischen, .
16201 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16202 elektr. Differenzdruckregelung, .
16203 0-600 mbar, Modbus für optionale .
16204 Integration in Smart Home .
16205 .
16206 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16207 Hand-/Automatikbetrieb und .
16208 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16209 .
16210 Technische Daten: .
16211 -----
16212 Nenndruck 6 bar .
16213 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16214 Kvs-Wert 10,1 .
16215 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
16216 Leistung 64 kW .
16217 -----
16218 Ausstattung: .
16219 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O. .
16220 Versorgung 230V, 50 Hz .
16221 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90° .
16222 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz. .
16223 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
16224 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
16225 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
16226 Thermometer 0-120 °C .
16227 -----
16228 Werkstoffe: .
16229 Armaturen Messing .
16230 Dichtungen AFM 34/EPDM .
16231 Isolierung EPP, EnEV-konform .
16232 -----
16233 Maße: .
16234 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
16235 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
16236 Achsabstand 125 mm .
16237 Einbaulänge 400 mm .
16238 Breite 250 mm .
16239 Höhe 557 mm .
16240 -----
16241 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16242 Artikel-Nr.: 4539063MWM08 .
16243 =====
16244 Artikel-Nr.: 4539073MGU7
16245
16246 HeatBloC MC43 DN 32
16247 MCom 3.4, Motor SR10
16248 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16249 GF UPM3 Hybrid 32-70
16250
16251 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 32.
16252 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16253 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16254 geregelte Niedertemperatur-Heizung .
16255 .
16256 Autarker Regler für automatischen, .
16257 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16258 elektr. Differenzdruckregelung, .
16259 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .

```

```

16260 Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.
16261 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-.
16262 gleich mit Kommunikationsset und .
16263 PAW MCom App .
16264 .
16265 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16266 Hand-/Automatikbetrieb und .
16267 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16268 .
16269 Technische Daten: .
16270 -----
16271 Nenndruck 6 bar .
16272 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16273 Kvs-Wert 10,1 .
16274 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
16275 Leistung 64 kW .
16276 -----
16277 Ausstattung: .
16278 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 .
16279 Versorgung 230V, 50 Hz .
16280 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° .
16281 Ansteuerung 0-10 V, stetig .
16282 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W .
16283 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
16284 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
16285 Thermometer 0-120 °C .
16286 -----
16287 Werkstoffe: .
16288 Armaturen Messing .
16289 Dichtungen AFM 34/EPDM .
16290 Isolierung EPP, EnEV-konform .
16291 -----
16292 Maße: .
16293 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend .
16294 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
16295 Achsabstand 125 mm .
16296 Einbaulänge 400 mm .
16297 Breite 250 mm .
16298 Höhe 557 mm .
16299 -----
16300 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16301 Artikel-Nr.: 4539073MGU7 .
16302 =====
16303 Artikel-Nr.: 4539073MWM08
16304
16305 HeatBloC MC43 DN 32
16306 MCom 3.4, Motor SR10
16307 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16308 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
16309
16310 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 32.
16311 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16312 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16313 geregelte Niedertemperatur-Heizung .
16314 .
16315 Autarker Regler für automatischen, .
16316 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16317 elektr. Differenzdruckregelung, .
16318 0-600 mbar, Regelung auf konstante .
16319 Vorlauftemper., Modbus für optionale .
16320 Integration in Smart Home .
16321 .
16322 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16323 Hand-/Automatikbetrieb und .
16324 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16325 .
16326 Technische Daten: .
16327 -----
16328 Nenndruck 6 bar .
16329 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16330 Kvs-Wert 10,1 .

```

16331	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
16332	Leistung	64 kW	.
16333	-----		
16334	Ausstattung:		.
16335	Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.	.
16336	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16337	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
16338	Ansteuerung	0-10 V, stetig	.
16339	Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W	.
16340	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
16341	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16342	Thermometer	0-120 °C	.
16343	-----		
16344	Werkstoffe:		.
16345	Armaturen	Messing	.
16346	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
16347	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16348	-----		
16349	Maße:		.
16350	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	.
16351	Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
16352	Achsabstand	125 mm	.
16353	Einbaulänge	400 mm	.
16354	Breite	250 mm	.
16355	Höhe	557 mm	.
16356	-----		
16357	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16358	Artikel-Nr.:	4539073MWM08	.
16359	=====		
16360	Artikel-Nr.:	4541011GH12	.
16361			
16362	HeatBloC MC41 DN 40		
16363	MCom 3.4		
16364	direkt		
16365	GF MAGNA3 40-120F		
16366			
16367	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.		
16368	direkt / ungemischt für Boilerladung		
16369	oder gleitenden Heizbetrieb		
16370			
16371	Autarker Regler für automatischen,		
16372	dynamischen Verteilerabgleich durch		
16373	elektr. Differenzdruckregelung,		
16374	0-600 mbar, Modbus für optionale		
16375	Integration in Smart Home		
16376			
16377	Technische Daten:		
16378	-----		
16379	Nenndruck	6 bar	.
16380	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16381	Kvs-Wert	28,3	.
16382	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
16383	Leistung	150 kW	.
16384	-----		
16385	Ausstattung:		.
16386	Pumpe Grundfos	Magna 3 40-120 F	.
16387	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16388	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
16389	Schwerkraftbremse/n	250 mmWS	.
16390	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16391	Thermometer	0-120 °C	.
16392	-----		
16393	Werkstoffe:		.
16394	Armaturen	Messing, Stahl	.
16395	Dichtungen	EPDM/AFM 34	.
16396	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16397	-----		
16398	Maße:		.
16399	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
16400	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
16401	Achsabstand	160 mm	.

16402	Einbaulänge	560 mm	.
16403	Breite	320 mm	.
16404	Höhe inkl. Regler	790 mm	.
16405	-----		
16406	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16407	Artikel-Nr.:	4541011GH12	.
16408	=====		
16409	Artikel-Nr.:	4541011GX12	.
16410			
16411	HeatBloC MC41 DN 40		
16412	MCom 3.4		
16413	direkt		
16414	GF UPMXL GEO 32-125		
16415			
16416	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.		
16417	direkt / ungemischt für Boilerladung		
16418	oder gleitenden Heizbetrieb		
16419			
16420	Autarker Regler für automatischen,		
16421	dynamischen Verteilerabgleich durch		
16422	elektr. Differenzdruckregelung,		
16423	0-600 mbar, Modbus für optionale		
16424	Integration in Smart Home		
16425			
16426	Technische Daten:		
16427	-----		
16428	Nenndruck	6 bar	.
16429	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16430	Kvs-Wert	28,3	.
16431	Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h	.
16432	Leistung	150 kW	.
16433	-----		
16434	Ausstattung:		
16435	Pumpe Grundfos	UPMXL Geo 32-125	.
16436	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16437	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
16438	Schwerkraftbremse/n	250 mmWS	.
16439	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16440	Thermometer	0-120 °C	.
16441	-----		
16442	Werkstoffe:		
16443	Armaturen	Messing, Stahl	.
16444	Dichtungen	EPDM/AFM 34	.
16445	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16446	-----		
16447	Maße:		
16448	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6	.
16449	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
16450	Achsabstand	160 mm	.
16451	Einbaulänge	560 mm	.
16452	Breite	320 mm	.
16453	Höhe inkl. Regler	790 mm	.
16454	-----		
16455	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16456	Artikel-Nr.:	4541011GX12	.
16457	=====		
16458	Artikel-Nr.:	4541051MGH12	.
16459			
16460	HeatBloC MC42 DN 40		
16461	MCom 3.4, Motor SR10		
16462	3-Wege H-Mischer		
16463	GF MAGNA3 40-120F		
16464			
16465	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.		
16466	3-Wege-Mischer für mischergeregelten		
16467	Heizbetrieb		
16468			
16469	Autarker Regler für automatischen,		
16470	dynamischen Verteilerabgleich durch		
16471	elektr. Differenzdruckregelung,		
16472	0-600 mbar, Modbus für optionale		

```

16473 Integration in Smart Home .
16474 .
16475 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16476 Hand-/Automatikbetrieb und .
16477 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16478 .
16479 Technische Daten: .
16480 -----
16481 Nenndruck 6 bar .
16482 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16483 Kvs-Wert 17,7 .
16484 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
16485 Leistung 125 kW .
16486 -----
16487 Ausstattung: .
16488 Pumpe Grundfos Magna3 40-120 F .
16489 Versorgung 230V, 50 Hz .
16490 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° .
16491 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
16492 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS .
16493 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
16494 Thermometer 0-120 °C .
16495 -----
16496 Werkstoffe: .
16497 Armaturen Messing, Stahl .
16498 Dichtungen EPDM/AFM 34 .
16499 Isolierung EPP, EnEV-konform .
16500 -----
16501 Maße: .
16502 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6. .
16503 Anschl. Verbraucher 1½" IG .
16504 Achsabstand 160 mm .
16505 Einbaulänge 560 mm .
16506 Breite 320 mm .
16507 Höhe inkl. Regler 790 mm .
16508 -----
16509 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16510 Artikel-Nr.: 4541051MGH12 .
16511 =====
16512 Artikel-Nr.: 4541051MGX12
16513
16514 HeatBloC MC42 DN 40
16515 MCom 3.4, Motor SR10
16516 3-Wege H-Mischer
16517 GF UPMXL GEO 32-125
16518
16519 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.
16520 3-Wege-Mischer für mischergeregelten .
16521 Heizbetrieb .
16522 .
16523 Autarker Regler für automatischen, .
16524 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16525 elektr. Differenzdruckregelung, .
16526 0-600 mbar, Modbus für optionale .
16527 Integration in Smart Home .
16528 .
16529 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16530 Hand-/Automatikbetrieb und .
16531 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16532 .
16533 Technische Daten: .
16534 -----
16535 Nenndruck 6 bar .
16536 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16537 Kvs-Wert 17,7 .
16538 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
16539 Leistung 125 kW .
16540 -----
16541 Ausstattung: .
16542 Pumpe Grundfos UPMXL Geo 32-125 .
16543 Versorgung 230V, 50 Hz .

```

16544	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
16545	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
16546	Schwerkraftbremse/n	250 mmWS	.
16547	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16548	Thermometer	0-120 °C	.
16549	-----		
16550	Werkstoffe:		.
16551	Armaturen	Messing, Stahl	.
16552	Dichtungen	EPDM/AFM 34	.
16553	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16554	-----		
16555	Maße:		.
16556	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
16557	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
16558	Achsabstand	160 mm	.
16559	Einbaulänge	560 mm	.
16560	Breite	320 mm	.
16561	Höhe inkl. Regler	790 mm	.
16562	-----		
16563	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16564	Artikel-Nr.:	4541051MGX12	.
16565	=====		
16566	Artikel-Nr.:	4541071MGH12	.
16567			
16568	HeatBloC MC43 DN 40		
16569	MCom 3.4, Motor SR10		
16570	3-Wege H-Mischer		
16571	GF MAGNA3 40-120F		
16572			
16573	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.		
16574	3-Wege-Mischer für mischergeregelten		
16575	Heizbetrieb		
16576			
16577	Autarker Regler für automatischen,		
16578	dynamischen Verteilerabgleich durch		
16579	elektr. Differenzdruckregelung,		
16580	0-600 mbar, Regelung auf konstante		
16581	Vorlauftemper., Modbus für optionale		
16582	Integration in Smart Home		
16583			
16584	PAW-Stellmotor mit Umschalter für		
16585	Hand-/Automatikbetrieb und		
16586	Wechsel-Skala für Vorlauf links		
16587			
16588	Technische Daten:		
16589	-----		
16590	Nenndruck	6 bar	.
16591	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16592	Kvs-Wert	17,7	.
16593	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h	.
16594	Leistung	125 kW	.
16595	-----		
16596	Ausstattung:		.
16597	Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F	.
16598	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16599	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
16600	Ansteuerung	0-10 V, stetig	.
16601	Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W	.
16602	Schwerkraftbremse/n	250 mmWS	.
16603	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16604	Thermometer	0-120 °C	.
16605	-----		
16606	Werkstoffe:		.
16607	Armaturen	Messing, Stahl	.
16608	Dichtungen	EPDM/AFM 34	.
16609	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16610	-----		
16611	Maße:		.
16612	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
16613	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
16614	Achsabstand	160 mm	.

16615	Einbaulänge	560 mm	.
16616	Breite	320 mm	.
16617	Höhe inkl. Regler	790 mm	.
16618	-----		
16619	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16620	Artikel-Nr.:	4541071MGH12	.
16621	=====		
16622	Artikel-Nr.:	4541071MGX12	.
16623			
16624	HeatBloC MC43 DN 40		
16625	MCom 3.4, Motor SR10		
16626	3-Wege H-Mischer		
16627	GF UPMXL GEO 32-125		
16628			
16629	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.		
16630	3-Wege-Mischer für mischergeregelten		
16631	Heizbetrieb		
16632			
16633	Autarker Regler für automatischen,		
16634	dynamischen Verteilerabgleich durch		
16635	elektr. Differenzdruckregelung,		
16636	0-600 mbar, Regelung auf konstante		
16637	Vorlauftemper., Modbus für optionale		
16638	Integration in Smart Home		
16639			
16640	PAW-Stellmotor mit Umschalter für		
16641	Hand-/Automatikbetrieb und		
16642	Wechsel-Skala für Vorlauf links		
16643			
16644	Technische Daten:		
16645	-----		
16646	Nennndruck	6 bar	.
16647	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16648	Kvs-Wert	17,7	.
16649	Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h	.
16650	Leistung	125 kW	.
16651	-----		
16652	Ausstattung:		
16653	Pumpe Grundfos	UPMXL Geo 32-125	.
16654	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16655	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
16656	Ansteuerung	0-10 V, stetig	.
16657	Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W	.
16658	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
16659	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16660	Thermometer	0-120 °C	.
16661	-----		
16662	Werkstoffe:		
16663	Armaturen	Messing	.
16664	Dichtungen	EPDM/NBR/AFM 34	.
16665	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16666	-----		
16667	Maße:		
16668	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.	.
16669	Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
16670	Achsabstand	160 mm	.
16671	Einbaulänge	560 mm	.
16672	Breite	320 mm	.
16673	Höhe inkl. Regler	790 mm	.
16674	-----		
16675	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16676	Artikel-Nr.:	4541071MGX12	.
16677	=====		
16678	Artikel-Nr.:	4546021	.
16679			
16680	Nachrüstsatz HeatBloC MC		
16681	DN 40 und DN 50		
16682	Kühlbetrieb mit Mischer		
16683			
16684	=====		
16685	Artikel-Nr.:	4551011GH12	.

16686
16687 HeatBloC MC41 DN 50
16688 MCom 3.4
16689 direkt
16690 GF MAGNA3 50-120F
16691
16692 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 50.
16693 direkt / ungemischt für Boilerladung .
16694 oder gleitenden Heizbetrieb .
16695 .
16696 Autarker Regler für automatischen, .
16697 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16698 elektr. Differenzdruckregelung, .
16699 0-600 mbar, Modbus für optionale .
16700 Integration in Smart Home .
16701 .
16702 Technische Daten: .
16703 -----
16704 Nenndruck 6 bar .
16705 Max. Betriebstemp. 110 °C .
16706 Kvs-Wert 31,2 .
16707 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h. .
16708 Leistung 250 kW .
16709 -----
16710 Ausstattung: .
16711 Pumpe Grundfos Magna 3 50-120 F .
16712 Versorgung 230V, 50 Hz .
16713 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
16714 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .
16715 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff .
16716 Thermometer 0-120 °C .
16717 -----
16718 Werkstoffe: .
16719 Armaturen Messing .
16720 Dichtungen EPDM/NBR/AFM 34 .
16721 Isolierung EPP, EneC-konform .
16722 -----
16723 Maße: .
16724 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6. .
16725 Anschl. Verbraucher 2" IG .
16726 Achsabstand 180 mm .
16727 Einbaulänge 630 mm .
16728 Breite 360 mm .
16729 Höhe inkl. Regler 850 mm .
16730 -----
16731 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16732 Artikel-Nr.: 4551011GH12 .
16733 =====
16734 Artikel-Nr.: 4551051MGH12
16735
16736 HeatBloC MC42 DN 50
16737 MCom 3.4, Motor SR10
16738 3-Wege H-Mischer
16739 GF MAGNA3 50-120F
16740
16741 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 50.
16742 3-Wege-Mischer für mischergeregelten .
16743 Heizbetrieb .
16744 .
16745 Autarker Regler für automatischen, .
16746 dynamischen Verteilerabgleich durch .
16747 elektr. Differenzdruckregelung, .
16748 0-600 mbar, Modbus für optionale .
16749 Integration in Smart Home .
16750 .
16751 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
16752 Hand-/Automatikbetrieb und .
16753 Wechsel-Skala für Vorlauf links .
16754 .
16755 Technische Daten: .
16756 -----

16757	Nenndruck	6 bar	.
16758	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16759	Kvs-Wert	25,7	.
16760	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h	.
16761	Leistung	230 kW	.
16762	-----		
16763	Ausstattung:		.
16764	Pumpe Grundfos	Magna 3 50-120 F	.
16765	Versorgung	230V, 50 Hz	.
16766	Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
16767	Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
16768	Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
16769	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	.
16770	Thermometer	0-120 °C	.
16771	-----		
16772	Werkstoffe:		.
16773	Armaturen	Messing	.
16774	Dichtungen	EPDM/NBR/AFM 34	.
16775	Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
16776	-----		
16777	Maße:		.
16778	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	.
16779	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
16780	Achsabstand	180 mm	.
16781	Einbaulänge	630 mm	.
16782	Breite	360 mm	.
16783	Höhe inkl. Regler	850 mm	.
16784	-----		
16785	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16786	Artikel-Nr.:	4551051MGH12	.
16787	=====		
16788	Artikel-Nr.:	504041	.
16789			
16790	FlowRotor DN 20, 1" AG,		.
16791	Hall-Sensor, PT1000		.
16792	Impulsgeber 0,5-15 l/min		.
16793			
16794	=====		
16795	Artikel-Nr.:	504042	.
16796			
16797	FlowRotor DN 25, 1¼" AG		.
16798	Hall-Sensor, PT1000		.
16799	Impulsgeber 1-35 l/min		.
16800			
16801	=====		
16802	Artikel-Nr.:	51013	.
16803			
16804	Dichtungssatz		.
16805	3-Wege Mischer DN 50		.
16806			
16807	=====		
16808	Artikel-Nr.:	5111	.
16809			
16810	Erweiterungsmodul DN 50		.
16811	Modulverteiler		.
16812			
16813	TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 50		.
16814	Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.		.
16815	eines PAW-Modulverteilers DN 50 um 2		.
16816	zusätzliche Heizkreise		.
16817	Werkstoffe:		.
16818	Armaturen	Messing	.
16819	Dichtungen	EPDM	.
16820	Isolierung	EPP	.
16821	-----		
16822	Technische Daten:		.
16823	Nenndruck	6 bar	.
16824	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16825	-----		
16826	Maße:		.
16827	Anschl. Verbraucher DN 50 Flansch		.

16828	Anschl. Erzeuger	2" Stopfen	.
16829	Achsabstand	180 mm	.
16830	Höhe inkl. Isolier.	260 mm	.
16831	Breite	360 mm	.
16832	-----		
16833	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16834	Artikel-Nr.:	5111	.
16835	=====		
16836	Artikel-Nr.:	5112	.
16837			
16838	Modulverteiler DN 50		
16839	F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6		
16840	2-fach		
16841			
16842	Modulverteiler 2fach MV2 - DN 50		.
16843	für 2 Heizkreise		.
16844	bis 400 kW Kesselleistung		.
16845	komplett aus Messing		.
16846	EPP-Isolierung		.
16847	Breite inkl. Isolierung:	840 mm	.
16848	freier Durchgang d =	84 mm	.
16849	Anschlüsse für Heizkreise:		.
16850	Flansch DN 50 / PN 6		.
16851	Anschlüsse für Kessel:		.
16852	Flansch DN 65 / PN 6		.
16853	Anschlüsse seitlich:		.
16854	1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG		.
16855	-----		
16856	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16857	Artikel-Nr.:	5112	.
16858	=====		
16859	Artikel-Nr.:	5113	.
16860			
16861	Modulverteiler DN 50		
16862	F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6		
16863	3-fach		
16864			
16865	Modulverteiler 3fach MV3 - DN 50		.
16866	für 3 Heizkreise		.
16867	bis 400 kW Kesselleistung		.
16868	komplett aus Messing		.
16869	EPP-Isolierung		.
16870	Breite inkl. Isolierung:	1200 mm	.
16871	freier Durchgang d =	84 mm	.
16872	Anschlüsse für Heizkreise:		.
16873	Flansch DN 50 / PN 6		.
16874	Anschlüsse für Kessel:		.
16875	Flansch DN 65 / PN 6		.
16876	Anschlüsse seitlich:		.
16877	1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG		.
16878	-----		
16879	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16880	Artikel-Nr.:	5113	.
16881	=====		
16882	Artikel-Nr.:	5114	.
16883			
16884	Modulverteiler DN 50		
16885	F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6		
16886	4-fach		
16887			
16888	Modulverteiler 4fach MV4 - DN 50		.
16889	für 4 Heizkreise		.
16890	bis 400 kW Kesselleistung		.
16891	komplett aus Messing		.
16892	EPP-Isolierung		.
16893	Breite inkl. Isolierung:	1560 mm	.
16894	freier Durchgang d =	84 mm	.
16895	Anschlüsse für Heizkreise:		.
16896	Flansch DN 50 / PN 6		.
16897	Anschlüsse für Kessel:		.
16898	Flansch DN 65 / PN 6		.

```

16899  Anschlüsse seitlich: .
16900  1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .
16901  -----
16902  Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16903  Artikel-Nr.: 5114 .
16904  =====
16905  Artikel-Nr.: 51211
16906
16907  HeatBloC K31 DN 50
16908  direkt, F PN 6
16909
16910  TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
16911  DIREKT/UNGEMISCHT .
16912  Werkstoffe: .
16913  Armaturen      Messing .
16914  Dichtungen     EPDM .
16915  Isolierung     EPP .
16916  -----
16917  Technische Daten: .
16918  Max. Betriebsdruck 6 bar .
16919  Max. Betriebstemp. 110 °C .
16920  Kvs-Wert         31,2 .
16921  Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
16922  Leistung         250 kW .
16923  -----
16924  Ausstattung: .
16925  Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
16926  Absperrventil(e)   Kugelhähne .
16927  -----
16928  Maße: .
16929  Anschl. Erzeuger   Flansch DN 50/PN 6.
16930  Anschl. Verbraucher 2" IG .
16931  Achsabstand       180 mm .
16932  Einbaulänge       630 mm .
16933  Breite            360 mm .
16934  Höhe              660 mm .
16935  -----
16936  Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16937  Artikel-Nr.: 51211 .
16938  =====
16939  Artikel-Nr.: 51211GH12
16940
16941  HeatBloC K31 DN 50
16942  direkt, F PN 6
16943  GF MAGNA3 50-120F
16944
16945  TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
16946  DIREKT/UNGEMISCHT .
16947  Werkstoffe: .
16948  Armaturen      Messing .
16949  Dichtungen     EPDM .
16950  Isolierung     EPP .
16951  -----
16952  Technische Daten: .
16953  Max. Betriebsdruck 6 bar .
16954  Max. Betriebstemp. 110 °C .
16955  Kvs-Wert         31,2 .
16956  Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
16957  Leistung         250 kW .
16958  -----
16959  Ausstattung: .
16960  Pumpe Grundfos    Magna3 50-120 F .
16961  Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
16962  Absperrventil(e)   Kugelhähne .
16963  -----
16964  Maße: .
16965  Anschl. Erzeuger   Flansch DN 50/PN 6.
16966  Anschl. Verbraucher 2" IG .
16967  Achsabstand       180 mm .
16968  Einbaulänge       630 mm .
16969  Breite            360 mm .

```

16970	Höhe	660 mm	.
16971	-----		
16972	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
16973	Artikel-Nr.:	51211GH12	.
16974	=====		
16975	Artikel-Nr.:	51211GL12	
16976			
16977	HeatBloC K31 DN 50		
16978	direkt, F PN 6		
16979	GF MAGNA1 50-120F		
16980			
16981	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .		
16982	DIREKT/UNGEMISCHT .		
16983	Werkstoffe: .		
16984	Armaturen	Messing	.
16985	Dichtungen	EPDM	.
16986	Isolierung	EPP	.
16987	-----		
16988	Technische Daten: .		
16989	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
16990	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
16991	Kvs-Wert	31,2	.
16992	Temperaturspreizung	20 K bis 10800 l/h.	.
16993	Leistung	250 kW	.
16994	-----		
16995	Ausstattung: .		
16996	Pumpe Grundfos	Magna1 50-120 F	.
16997	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
16998	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
16999	-----		
17000	Maße: .		
17001	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	.
17002	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
17003	Achsabstand	180 mm	.
17004	Einbaulänge	630 mm	.
17005	Breite	360 mm	.
17006	Höhe	660 mm	.
17007	-----		
17008	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17009	Artikel-Nr.:	51211GL12	.
17010	=====		
17011	Artikel-Nr.:	51211WM12	
17012			
17013	HeatBloC K31 DN 50		
17014	direkt, F PN 6		
17015	Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12		
17016			
17017	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .		
17018	DIREKT/UNGEMISCHT .		
17019	Werkstoffe: .		
17020	Armaturen	Messing	.
17021	Dichtungen	EPDM	.
17022	Isolierung	EPP	.
17023	-----		
17024	Technische Daten: .		
17025	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
17026	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
17027	Kvs-Wert	31,2	.
17028	Temperaturspreizung	20 K bis 10800 l/h.	.
17029	Leistung	250 kW	.
17030	-----		
17031	Ausstattung: .		
17032	Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12		.
17033	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
17034	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
17035	-----		
17036	Maße: .		
17037	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	.
17038	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
17039	Achsabstand	180 mm	.
17040	Einbaulänge	630 mm	.

17041	Breite	360 mm	.
17042	Höhe	660 mm	.
17043	-----		
17044	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17045	Artikel-Nr.:	51211WM12	.
17046	=====		
17047	Artikel-Nr.:	51211WY9	.
17048			
17049	HeatBloC K31 DN 50		
17050	direkt, F PN 6		
17051	Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9		
17052			
17053	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .		
17054	DIREKT/UNGEMISCHT .		
17055	Werkstoffe: .		
17056	Armaturen	Messing	.
17057	Dichtungen	EPDM	.
17058	Isolierung	EPP	.
17059	-----		
17060	Technische Daten: .		
17061	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
17062	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
17063	Kvs-Wert	31,2	.
17064	Temperaturspreizung	20 K bis 10800 l/h.	.
17065	Leistung	250 kW	.
17066	-----		
17067	Ausstattung: .		
17068	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 50/0.5-9	.
17069	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
17070	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
17071	-----		
17072	Maße: .		
17073	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	.
17074	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
17075	Achsabstand	180 mm	.
17076	Einbaulänge	630 mm	.
17077	Breite	360 mm	.
17078	Höhe	660 mm	.
17079	-----		
17080	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17081	Artikel-Nr.:	51211WY9	.
17082	=====		
17083	Artikel-Nr.:	51221	.
17084			
17085	HeatBloC K32 DN 50		
17086	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
17087			
17088	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .		
17089	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
17090	insatzbereich bis 160 kW .		
17091	Vorlauf rechts .		
17092	ohne Pumpe .		
17093	3-Wege-Mischer, absperrbar .		
17094	Messingarmaturen .		
17095	Schwerkraftbremse 100 mmWS .		
17096	Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung. .		
17097	Anschlüsse oben: 2" IG .		
17098	Anschlüsse unten: Flansch DN 50/PN 6 .		
17099	-----		
17100	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17101	Artikel-Nr.:	51221	.
17102	=====		
17103	Artikel-Nr.:	51221M	.
17104			
17105	HeatBloC K32 DN 50		
17106	Motor SR10		
17107	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
17108			
17109	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .		
17110	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
17111	für mischergeregelten Heizbetrieb .		

17112	Werkstoffe:	.
17113	Armaturen	Messing .
17114	Dichtungen	EPDM .
17115	Isolierung	EPP .
17116	-----	
17117	Technische Daten:	.
17118	Max. Betriebsdruck	6 bar .
17119	Max. Betriebstemp.	110 °C .
17120	Kvs-Wert	25,7 .
17121	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h .
17122	Leistung	230 kW .
17123	-----	
17124	Ausstattung:	.
17125	Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz .
17126	Thermometer	0-120 °C .
17127	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
17128	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
17129	-----	
17130	Maße:	.
17131	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6. .
17132	Anschl. Verbraucher	2" IG .
17133	Achsabstand	180 mm .
17134	Einbaulänge	630 mm .
17135	Breite	360 mm .
17136	Höhe	660 mm .
17137	-----	
17138	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
17139	Artikel-Nr.:	51221M .
17140	=====	
17141	Artikel-Nr.:	51221MGH12
17142		
17143	HeatBloC K32 DN 50	
17144	Motor SR10	
17145	3-Wege H-Mischer, F PN 6	
17146	GF MAGNA3 50-120F	
17147		
17148	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50	.
17149	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
17150	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
17151	Werkstoffe:	.
17152	Armaturen	Messing .
17153	Dichtungen	EPDM .
17154	Isolierung	EPP .
17155	-----	
17156	Technische Daten:	.
17157	Max. Betriebsdruck	6 bar .
17158	Max. Betriebstemp.	110 °C .
17159	Kvs-Wert	25,7 .
17160	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h .
17161	Leistung	230 kW .
17162	-----	
17163	Ausstattung:	.
17164	Pumpe Grundfos	Magna3 50-120 F .
17165	Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz .
17166	Thermometer	0-120 °C .
17167	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
17168	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
17169	-----	
17170	Maße:	.
17171	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6. .
17172	Anschl. Verbraucher	2" IG .
17173	Achsabstand	180 mm .
17174	Einbaulänge	630 mm .
17175	Breite	360 mm .
17176	Höhe	660 mm .
17177	-----	
17178	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
17179	Artikel-Nr.:	51221MGH12 .
17180	=====	
17181	Artikel-Nr.:	51221MGL12
17182		

17183	HeatBloC K32 DN 50	
17184	Motor SR10	
17185	3-Wege H-Mischer, F PN 6	
17186	GF MAGNA1 50-120F	
17187		
17188	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50	.
17189	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
17190	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
17191	Werkstoffe:	.
17192	Armaturen	Messing .
17193	Dichtungen	EPDM .
17194	Isolierung	EPP .
17195	-----	
17196	Technische Daten:	.
17197	Max. Betriebsdruck	6 bar .
17198	Max. Betriebstemp.	110 °C .
17199	Kvs-Wert	25,7 .
17200	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h .
17201	Leistung	230 kW .
17202	-----	
17203	Ausstattung:	.
17204	Pumpe Grundfos	Magna1 50-120 F .
17205	Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz .
17206	Thermometer	0-120 °C .
17207	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
17208	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
17209	-----	
17210	Maße:	.
17211	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6. .
17212	Anschl. Verbraucher	2" IG .
17213	Achsabstand	180 mm .
17214	Einbaulänge	630 mm .
17215	Breite	360 mm .
17216	Höhe	660 mm .
17217	-----	
17218	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
17219	Artikel-Nr.:	51221MGL12 .
17220	=====	
17221	Artikel-Nr.:	51221MWM12
17222		
17223	HeatBloC K32 DN 50	
17224	Motor SR10	
17225	3-Wege H-Mischer, F PN 6	
17226	Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12	
17227		
17228	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50	.
17229	MIT 3-WEGE-MISCHER	.
17230	für mischergeregelten Heizbetrieb	.
17231	Werkstoffe:	.
17232	Armaturen	Messing .
17233	Dichtungen	EPDM .
17234	Isolierung	EPP .
17235	-----	
17236	Technische Daten:	.
17237	Max. Betriebsdruck	6 bar .
17238	Max. Betriebstemp.	110 °C .
17239	Kvs-Wert	25,7 .
17240	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h .
17241	Leistung	230 kW .
17242	-----	
17243	Ausstattung:	.
17244	Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12	.
17245	Thermometer	0-120 °C .
17246	PAW-Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz .
17247	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs .
17248	Absperrventil(e)	Kugelhähne .
17249	-----	
17250	Maße:	.
17251	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6. .
17252	Anschl. Verbraucher	2" IG .
17253	Achsabstand	180 mm .

17254	Einbaulänge	630 mm	.
17255	Breite	360 mm	.
17256	Höhe	660 mm	.
17257	-----		
17258	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17259	Artikel-Nr.:	51221MWM12	.
17260	=====		
17261	Artikel-Nr.:	51221MWY9	.
17262			
17263	HeatBloC K32 DN 50		
17264	Motor SR10		
17265	3-Wege H-Mischer, F PN 6		
17266	Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9		
17267			
17268	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .		
17269	MIT 3-WEGE-MISCHER .		
17270	für mischergeregelten Heizbetrieb .		
17271	Werkstoffe: .		
17272	Armaturen	Messing	.
17273	Dichtungen	EPDM	.
17274	Isolierung	EPP	.
17275	-----		
17276	Technische Daten: .		
17277	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
17278	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
17279	Kvs-Wert	25,7	.
17280	Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h	.
17281	Leistung	230 kW	.
17282	-----		
17283	Ausstattung: .		
17284	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 50/9	.
17285	Thermometer	0-120 °C	.
17286	PAW-Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz	.
17287	Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
17288	Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
17289	-----		
17290	Maße: .		
17291	Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6	.
17292	Anschl. Verbraucher	2" IG	.
17293	Achsabstand	180 mm	.
17294	Einbaulänge	630 mm	.
17295	Breite	360 mm	.
17296	Höhe	660 mm	.
17297	-----		
17298	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17299	Artikel-Nr.:	51221MWY9	.
17300	=====		
17301	Artikel-Nr.:	5143	.
17302			
17303	Erweiterungssatz		
17304	Drucklosverteiler DN 50		
17305			
17306	=====		
17307	Artikel-Nr.:	51610	.
17308			
17309	Reduzierflansche, 2 Stück		
17310	nur für Losflansche geeignet		
17311	F DN 50-PN 6 auf F DN 40-PN 6		
17312			
17313	=====		
17314	Artikel-Nr.:	51611	.
17315			
17316	Blindflansch DN 50 / PN 6		
17317	mit Dichtung und Schrauben		
17318			
17319	=====		
17320	Artikel-Nr.:	51612	.
17321			
17322	Gewindeflansch DN 65 PN 6		
17323	Rp 2½" IG		
17324			

```

17325 =====
17326 Artikel-Nr.:          51613
17327
17328 Vorschweißflansch DN 65 / PN 6
17329
17330 =====
17331 Artikel-Nr.:          5162
17332
17333 Reduzierflansche, 2 Stück
17334 F DN 50-PN 6 auf F DN 32
17335
17336 =====
17337 Artikel-Nr.:          5201
17338
17339 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17340 Manometer 0-4 bar
17341 < 50KW, SV ½" x ¾", 3 bar
17342 Entlüfter, Isolierung
17343
17344 =====
17345 Artikel-Nr.:          52021
17346
17347 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17348 Manometer 0-4 bar
17349 < 100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar
17350 Entlüfter, Isolierung
17351
17352 =====
17353 Artikel-Nr.:          5203
17354
17355 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17356 Manometer 0-4 bar
17357 < 200KW, SV 1" x 1¼", 3 bar
17358 Entlüfter,-Isolierung
17359
17360 =====
17361 Artikel-Nr.:          5204
17362
17363 Kesselsicherheitsgruppe DN 32
17364 Manometer 0-4 bar
17365 < 350KW, SV 1¼" x 1½", 3 bar
17366 Entlüfter,-Isolierung
17367
17368 =====
17369 Artikel-Nr.:          5205
17370
17371 Gefäßanschlussgruppe
17372 Manom. 0-4 bar
17373 Wandkonsole, SV 3 bar
17374 Entlüfter, GAG Heizung
17375
17376 =====
17377 Artikel-Nr.:          5208
17378
17379 Sicherheitsgruppe DN 25 SID
17380 für Durchgangsmontage
17381
17382 =====
17383 Artikel-Nr.:          523103
17384
17385 Sicherheitsventil
17386 3 bar
17387 ½" x ¾"
17388
17389 =====
17390 Artikel-Nr.:          523113
17391
17392 Sicherheitsventil
17393 3 bar
17394 ¾" x 1"
17395

```

```

17396 =====
17397 Artikel-Nr.:          523204
17398
17399 Manometer 0 4 bar
17400 mit Absperrautomatik
17401 d = 50 mm, G 3/8" axial
17402
17403 =====
17404 Artikel-Nr.:          523206
17405
17406 Manometer 0-6 bar / 0-90 psi
17407 mit Absperrautomatik G 3/8??
17408 d = 50 mm, G ¼" axial
17409
17410 =====
17411 Artikel-Nr.:          523210
17412
17413 Manometer 0 10 bar
17414 mit Absperrautomatik
17415 d = 50 mm, G 3/8" axial
17416
17417 =====
17418 Artikel-Nr.:          5234
17419
17420 Schnellentlüfter
17421 mit Absperrautomatik
17422 3/8'' AG sd
17423
17424 =====
17425 Artikel-Nr.:          5235
17426
17427 Schnellentlüfter
17428 mit Absperrautomatik
17429 ½'' AG sd
17430
17431 =====
17432 Artikel-Nr.:          52374
17433
17434 Mikroblasenabscheider 1"
17435 mit autom. Entlüfter-Air-Strip
17436
17437 =====
17438 Artikel-Nr.:          52375
17439
17440 Mikroblasenabscheider 1¼"
17441 mit autom. Entlüfter-Air-Strip
17442
17443 =====
17444 Artikel-Nr.:          5241
17445
17446 Sicherheitsventil & Manometer
17447 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17448 SV ½" x ¾", 3 bar
17449 -10 °C bis + 120 °C
17450
17451 =====
17452 Artikel-Nr.:          5251
17453
17454 Kreuzstück
17455 mit Kontermutter x ¾" IG
17456 1" IG sd x ¾" IG x 1" AG sd
17457 x 3/8" IG
17458
17459 =====
17460 Artikel-Nr.:          5252
17461
17462 Winkel
17463 mit O-Ringen + Kontermuttern
17464 ¾" AG sd x ½" AG sd
17465
17466 =====

```

```

17467 Artikel-Nr.:          5254
17468
17469 Sicherheitsset MV DN 25, 50 kW
17470 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17471 SV ½" x ¾", 3 bar
17472 Konterwinkel
17473
17474 =====
17475 Artikel-Nr.:          52543
17476
17477 Sicherheitsset MV DN 25
17478 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17479 50 kW, SV ½" x ¾", 3 bar
17480
17481 TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSET MV DN25
17482 zur Montage unter einen Modulverteiler.
17483 incl. Ausgleichstück zur Montage von .
17484 Wandhaltern .
17485 Werkstoffe: .
17486 Armaturen          Messing .
17487 Rohr              Stahl .
17488 Dichtungen        EPDM / AFM 34 .
17489 Isolierung        FEF .
17490 -----
17491 Technische Daten: .
17492 Nenndruck          3 bar .
17493 Max. Betriebstemp. 110 °C .
17494 Leistungsbereich   bis 50 kW .
17495 -----
17496 Ausstattung: .
17497 Sicherheitsventil  ½" x ¾", 3 bar .
17498 Manometer          0-4 bar, d = 50 mm.
17499 Anschluß für MAG   ¾" AG fd mit Kappe.
17500 Ausgleichstück     1½" IG / AG .
17501 -----
17502 Maße: .
17503 Anschl. Verteiler  1½" Mutter .
17504 Einbauhöhe         138 mm .
17505 -----
17506 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
17507 Artikel-Nr.:      52543 .
17508 =====
17509 Artikel-Nr.:      52553
17510
17511 Sicherheitsset MV DN 32
17512 Manometer 0 4 bar, d = 50 mm
17513 100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar
17514
17515 TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSET MV DN32
17516 zur Montage unter einen Modulverteiler.
17517 incl. Ausgleichstück zur Montage von .
17518 Wandhaltern .
17519 Werkstoffe: .
17520 Armaturen          Messing .
17521 Rohr              Stahl .
17522 Dichtungen        EPDM / AFM 34 .
17523 Isolierung        FEF .
17524 -----
17525 Technische Daten: .
17526 Nenndruck          3 bar .
17527 Max. Betriebstemp. 110 °C .
17528 Leistungsbereich   bis 100 kW .
17529 -----
17530 Ausstattung: .
17531 Sicherheitsventil  ¾" x 1", 3 bar .
17532 Manometer          0-4 bar, d = 50 mm.
17533 Anschluß für MAG   1" IG mit Stopfen .
17534 Ausgleichstück     2" IG / AG .
17535 -----
17536 Maße: .
17537 Anschl. Verteiler  2" Mutter .

```

17538	Einbauhöhe	132 mm	.
17539	-----		
17540	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17541	Artikel-Nr.:	52553	.
17542	=====		
17543	Artikel-Nr.:	5257	
17544			
17545	Sicherheitsset 3/4" AG, 50 kW		
17546	Manometer 0-4 bar		
17547	SV ½" x ¾", 3 bar		
17548	Konter T-Stück		
17549			
17550	=====		
17551	Artikel-Nr.:	5300	
17552			
17553	Gefäßanschlusskupplung DN 20		
17554	max. Betriebstemp. 100 °C		
17555	¾" IG x ¾" AG, Kunststoff		
17556			
17557	=====		
17558	Artikel-Nr.:	5301	
17559			
17560	Gefäßanschlusskupplung DN 25		
17561	mit Kappenventil		
17562	1" AG x 1" IG		
17563			
17564	=====		
17565	Artikel-Nr.:	5302	
17566			
17567	Gefäßanschlusskupplung DN 20		
17568	mit Kappenventil		
17569	¾" IG x ¾" IG		
17570			
17571	=====		
17572	Artikel-Nr.:	5310	
17573			
17574	Gefäßanschlusskupplung DN 20		
17575	max. Betriebstemp. 130 °C		
17576	¾" IG x ¾" AG, Messing		
17577			
17578	=====		
17579	Artikel-Nr.:	548310	
17580			
17581	Doppelnippel		
17582	O-Ring		
17583	¾" AG sd		
17584			
17585	=====		
17586	Artikel-Nr.:	548340	
17587			
17588	Reduziernippel		
17589	O-Ring		
17590	1" AG fd x ¾" AG sd		
17591	L = 23.0 mm		
17592			
17593	=====		
17594	Artikel-Nr.:	561215	
17595			
17596	Schneidringverschraubung DN 20		
17597	mit Stützhülse		
17598	¾" AG sd x 15 mm		
17599	Schneidring weichgeglüht		
17600			
17601	=====		
17602	Artikel-Nr.:	561218	
17603			
17604	Schneidringverschraubung DN 20		
17605	mit Stützhülse		
17606	¾" AG sd x 18 mm		
17607	Schneidring weichgeglüht		
17608			

17609 =====
17610 Artikel-Nr.: 561222
17611
17612 Schneidringverschraubung DN 20
17613 mit Stützhülse
17614 ¾" AG sd x 22 mm
17615 Schneidring weichgeglüht
17616
17617 =====
17618 Artikel-Nr.: 562915
17619
17620 Schneidringverschraubung DN 25
17621 mit Stützhülse
17622 1" AG sd x 15 mm
17623 Schneidring weichgeglüht
17624
17625 =====
17626 Artikel-Nr.: 562918
17627
17628 Schneidringverschraubung DN 25
17629 mit Stützhülse
17630 1" AG sd x 18 mm
17631 Schneidring weichgeglüht
17632
17633 =====
17634 Artikel-Nr.: 562922
17635
17636 Schneidringverschraubung DN 25
17637 mit Stützhülse
17638 1" AG sd x 22 mm
17639 Schneidring weichgeglüht
17640
17641 =====
17642 Artikel-Nr.: 56311
17643
17644 Brauchwassermischventil DN 20
17645 Verschraubung ¾" AG
17646 30-70 °C
17647
17648 =====
17649 Artikel-Nr.: 563532
17650
17651 2-Wege Zonenventil DN 20
17652 Motor 230 V/50Hz-30s/90°
17653 2x ¾" IG, Kvs 41
17654 2.0 m Leitung 4x 0.50 qmm
17655
17656 =====
17657 Artikel-Nr.: 563533
17658
17659 3-Wege Zonenventil DN 20
17660 Motor 230 V/50 Hz-18s/90°
17661 3x ¾" IG, Kvs 7
17662 1.1 m Leitung 4x 0.5 qmm
17663
17664 =====
17665 Artikel-Nr.: 563541
17666
17667 2-Wege Zonenventil DN 20 TW
17668 Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
17669 2x ¾" IG, Kvs 45
17670 1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm
17671
17672 =====
17673 Artikel-Nr.: 563542
17674
17675 2-Wege Zonenventil DN 25
17676 Motor 230 V/50 Hz-30s/90°
17677 2x 1" IG, Kvs 68
17678 2.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm
17679

```

17680 =====
17681 Artikel-Nr.:          563551
17682
17683 2-Wege Zonenventil DN 25 TW
17684 Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
17685 2x 1'' IG, Kvs 60
17686 1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm
17687
17688 =====
17689 Artikel-Nr.:          5635510
17690
17691 2-Wege Zonenventil DN 32 TW
17692 Motor 230 V/50 Hz-16s/90°
17693 2x 1¼'' IG, Kvs 100
17694 1.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm
17695
17696 =====
17697 Artikel-Nr.:          563907
17698
17699 Trinkwasserspeicher-
17700 verchromt, SV 7 bar
17701 Sicherheitsgruppe DN 20
17702 Absperr-, Rückschlagventil
17703
17704 =====
17705 Artikel-Nr.:          5640
17706
17707 Spül-& Befüllleinheit DN 25
17708 2x 1'' IG, 2x ½'' mit KFE
17709
17710 =====
17711 Artikel-Nr.:          56431
17712
17713 Spül-& Befüllleinheit DN 25
17714 2x 15 mm Schneidring VS
17715 2x 1'' IG, 2x ½'' IG mit KFE
17716
17717 =====
17718 Artikel-Nr.:          56451
17719
17720 Spül-& Befüllleinheit DN 25
17721 2x 22 mm Schneidring VS
17722 2x 1'' IG, 2x ½'' IG mit KFE
17723
17724 =====
17725 Artikel-Nr.:          56500
17726
17727 Spül-& Befüllleinheit DN 20
17728 2x ¾'' IG, 2x KFE
17729
17730 =====
17731 Artikel-Nr.:          565221
17732
17733 Spül-& Befüllleinheit DN 20
17734 2x 22 mm Schneidring VS
17735 2x ¾'' IG, 2x KFE
17736 Stützhülse für Cu-Rohr
17737
17738 =====
17739 Artikel-Nr.:          5660
17740
17741 Kreuzstück DN 20
17742 x ½ " IG, für Tauchhülsen
17743 ¾" IG x F 1" mit Ü-Mutter
17744 1 Abg. unbearbeitet
17745
17746 =====
17747 Artikel-Nr.:          566001
17748
17749 Tauchhülse
17750 ½'' AG x 30 mm tief

```

```

17751 für Fühler d = 6.0 mm
17752 O-Ring
17753
17754 =====
17755 Artikel-Nr.:          566002
17756
17757 Tauchhülse
17758 R ½'' x 60 mm tief
17759 für Fühler d = 6.0 mm
17760
17761 =====
17762 Artikel-Nr.:          5660021
17763
17764 Tauchhülse
17765 ½'' AG x 60 mm tief
17766 für Fühler d = 6.0 mm
17767 Hahnverlängerung 25 mm
17768
17769 =====
17770 Artikel-Nr.:          566003
17771
17772 Tauchhülse
17773 ½'' AG x 100 mm tief
17774 für Fühler d = 6.0 mm
17775
17776 =====
17777 Artikel-Nr.:          566004
17778
17779 Tauchhülse
17780 ½'' AG x 150 mm tief
17781 für Fühler d = 6.0 mm
17782
17783 =====
17784 Artikel-Nr.:          5675431
17785
17786 3-Wege Ventil PV3 DN 25
17787 230 V, 5 Nm, 13s/90°
17788 3x 1¼'' AG, Kvs 15.5
17789 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17790
17791 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25 .
17792 mit 2-Punkt Regelung zum Management .
17793 unterschiedlicher Temperaturzonen im .
17794 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf- .
17795 verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
17796 Pufferspeicher .
17797 Besonderheiten: .
17798 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb .
17799 - Drehsinn-Änderung per Jumper .
17800 - Rastsystem zur schnellen Montage .
17801 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar. .
17802 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1 .
17803 - Anströmung mittig AB .
17804 -----
17805 Werkstoffe: .
17806 Armaturen          Messing .
17807 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
17808 -----
17809 Technische Daten Motor: .
17810 Elektr. Anschluss  230 V - 50 Hz .
17811 Steuersignal        2-Punkt .
17812 Leistungsaufnahme   < 5 W .
17813 Drehmoment          5 Nm .
17814 Stellzeit           13 s .
17815 Drehwinkel           90° .
17816 Schutzart            IP42 .
17817 Schutzklasse         II .
17818 Umgebungstemperatur 0 - 70 °C .
17819 -----
17820 Technische Daten Ventil: .
17821 Nenndruck            PN 16 .

```

17822	Kvs-Wert	15,5	.
17823	Mediumtemperatur	0 - 95 °C	.
17824	Mediumtemp., max. vorübergehend	110 °C.	.
17825	-----		
17826	Anschlüsse/Maße:		.
17827	Anschlüsse	3x G1¼" AG	.
17828	Grundposition	AB-A	.
17829	Einbaulänge (A-B)	88 mm	.
17830	Breite	88 mm	.
17831	Höhe	106 mm	.
17832	Tiefe	136 mm	.
17833	Gewicht	1,26 kg	.
17834	-----		
17835	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17836	Artikel-Nr.:	5675431	.
17837	=====		
17838	Artikel-Nr.:	5675432	.
17839			
17840	3-Wege Ventil PV3 DN 25		
17841	230 V, 5 Nm, 13s/90°		
17842	3x 1¼" Ü-Mutter, Kvs 15.5		
17843	3.0 m Netz-Anschlussleitung		
17844			
17845	PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25		.
17846	mit 2-Punkt Regelung zum Management		.
17847	unterschiedlicher Temperaturzonen im		.
17848	Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-		.
17849	verteilung oder Freigabe zusätzlicher		.
17850	Pufferspeicher		.
17851	Besonderheiten:		.
17852	- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb		.
17853	- Drehsinn-Änderung per Jumper		.
17854	- Rastsystem zur schnellen Montage		.
17855	- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.		.
17856	- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1		.
17857	- Anströmung mittig AB		.
17858	-----		
17859	Werkstoffe:		.
17860	Armaturen	Messing	.
17861	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
17862	-----		
17863	Technische Daten Motor:		.
17864	Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz	.
17865	Steuersignal	2-Punkt	.
17866	Leistungsaufnahme	< 5 W	.
17867	Drehmoment	5 Nm	.
17868	Stellzeit	13 s	.
17869	Drehwinkel	90°	.
17870	Schutzart	IP42	.
17871	Schutzklasse	II	.
17872	Umgebungstemperatur	0 - 70 °C	.
17873	-----		
17874	Technische Daten Ventil:		.
17875	Nenndruck	PN 16	.
17876	Kvs-Wert	15,5	.
17877	Mediumtemperatur	0 - 95 °C	.
17878	Mediumtemp., max. vorübergehend	110 °C.	.
17879	-----		
17880	Anschlüsse/Maße:		.
17881	Anschlüsse	3x 1¼" Ü-Mutter	.
17882	Grundposition	AB-A	.
17883	Einbaulänge (A-B)	88 mm	.
17884	Breite	88 mm	.
17885	Höhe	106 mm	.
17886	Tiefe	127 mm	.
17887	Gewicht	1,3 kg	.
17888	-----		
17889	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
17890	Artikel-Nr.:	5675432	.
17891	=====		
17892	Artikel-Nr.:	5675433	.

17893
17894 3-Wege Ventil PV3 DN 25
17895 230 V, 5 Nm, 13s/90°
17896 3x 1¼" AG/R1" AG, Kvs 15.5
17897 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17898
17899 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25 .
17900 mit 2-Punkt Regelung zum Management .
17901 unterschiedlicher Temperaturzonen im .
17902 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf- .
17903 verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
17904 Pufferspeicher .
17905 Besonderheiten: .
17906 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb .
17907 - Drehsinn-Änderung per Jumper .
17908 - Rastsystem zur schnellen Montage .
17909 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar. .
17910 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1 .
17911 - Anströmung mittig AB .
17912 - 3x Verschraubung R1" .
17913 -----
17914 Werkstoffe: .
17915 Armaturen Messing .
17916 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
17917 -----
17918 Technische Daten Motor: .
17919 Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz .
17920 Steuersignal 2-Punkt .
17921 Leistungsaufnahme < 5 W .
17922 Drehmoment 5 Nm .
17923 Stellzeit 13 s .
17924 Drehwinkel 90° .
17925 Schutzart IP42 .
17926 Schutzklasse II .
17927 Umgebungstemperatur 0 - 70 °C .
17928 -----
17929 Technische Daten Ventil: .
17930 Nenndruck PN 16 .
17931 Kvs-Wert 15,5 .
17932 Mediumtemperatur 0 - 95 °C .
17933 Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C. .
17934 Grundposition AB-A .
17935 -----
17936 Anschlüsse/Maße Ventil: .
17937 Anschlüsse 3x G1¼" AG .
17938 Einbaulänge (A-B) 88 mm .
17939 Breite 88 mm .
17940 Höhe 106 mm .
17941 Tiefe 136 mm .
17942 Gewicht 1,26 kg .
17943 Anschlüsse/Maße Ventil+Verschraubung .
17944 Anschlüsse 3x R1" .
17945 Einbaulänge (A-B) 158 mm .
17946 Breite 158 mm .
17947 Höhe 112 mm .
17948 Tiefe 136 mm .
17949 Gewicht 1,7 kg .
17950 -----
17951 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
17952 Artikel-Nr.: 5675433 .
17953 =====
17954 Artikel-Nr.: 5675531
17955
17956 3-Wege Ventil PV3 DN 32
17957 230 V, 8 Nm, 13s/90°
17958 3x 1½" AG, Kvs 27.6
17959 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17960
17961 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32 .
17962 mit 2-Punkt Regelung zum Management .
17963 unterschiedlicher Temperaturzonen im .

17964	Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-	.
17965	verteilung oder Freigabe zusätzlicher	.
17966	Pufferspeicher	.
17967	Besonderheiten:	.
17968	- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb	.
17969	- Drehsinn-Änderung per Jumper	.
17970	- Rastsystem zur schnellen Montage	.
17971	- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.	.
17972	- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1	.
17973	- Anströmung mittig AB	.
17974	-----	
17975	Werkstoffe:	.
17976	Armaturen	Messing .
17977	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
17978	-----	
17979	Technische Daten Motor:	.
17980	Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz .
17981	Steuersignal	2-Punkt .
17982	Leistungsaufnahme	< 8 W .
17983	Drehmoment	8 Nm .
17984	Stellzeit	13 s .
17985	Drehwinkel	90° .
17986	Schutzart	IP42 .
17987	Schutzklasse	II .
17988	Umgebungstemperatur	0 - 70 °C .
17989	-----	
17990	Technische Daten Ventil:	.
17991	Nenndruck	PN 16 .
17992	Kvs-Wert	27,6 .
17993	Mediumtemperatur	0 - 95 °C .
17994	Mediumtemp., max. vorübergehend	110 °C. .
17995	-----	
17996	Anschlüsse/Maße:	.
17997	Anschlüsse	3x G1½" AG .
17998	Grundposition	AB-A .
17999	Einbaulänge (A-B)	96 mm .
18000	Breite	96 mm .
18001	Höhe	106 mm .
18002	Tiefe	146 mm .
18003	Gewicht	1,6 kg .
18004	-----	
18005	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
18006	Artikel-Nr.:	5675531 .
18007	=====	
18008	Artikel-Nr.:	5675532
18009		
18010	3-Wege Ventil PV3 DN 32	
18011	230 V, 8 Nm, 13s/90°	
18012	3x 2" AG/1½" IG, Kvs 27.6	
18013	3.0 m Netz-Anschlussleitung	
18014		
18015	PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32	.
18016	mit 2-Punkt Regelung zum Management	.
18017	unterschiedlicher Temperaturzonen im	.
18018	Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-	.
18019	verteilung oder Freigabe zusätzlicher	.
18020	Pufferspeicher	.
18021	Besonderheiten:	.
18022	- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb	.
18023	- Drehsinn-Änderung per Jumper	.
18024	- Rastsystem zur schnellen Montage	.
18025	- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.	.
18026	- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1	.
18027	- Anströmung mittig AB	.
18028	- 3x Reduzierstück G2" AG	.
18029	-----	
18030	Werkstoffe:	.
18031	Armaturen	Messing .
18032	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
18033	-----	
18034	Technische Daten Motor:	.

18035	Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz	.
18036	Steuersignal	2-Punkt	.
18037	Leistungsaufnahme	< 8 W	.
18038	Drehmoment	8 Nm	.
18039	Stellzeit	13 s	.
18040	Drehwinkel	90°	.
18041	Schutzart	IP42	.
18042	Schutzklasse	II	.
18043	Umgebungstemperatur	0 - 70 °C	.
18044	-----		
18045	Technische Daten Ventil:		.
18046	Nenndruck	PN 16	.
18047	Kvs-Wert	27,6	.
18048	Mediumtemperatur	0 - 95 °C	.
18049	Mediumtemp., max. vorübergehend	110 °C	.
18050	Grundposition	AB-A	.
18051	-----		
18052	Anschlüsse/Maße Ventil:		.
18053	Anschlüsse	3x G1½" AG	.
18054	Einbaulänge (A-B)	96 mm	.
18055	Breite	96 mm	.
18056	Höhe	106 mm	.
18057	Tiefe	146 mm	.
18058	Gewicht	1,6 kg	.
18059	Anschlüsse/Maße Ventil+Reduzierstücke:		.
18060	Anschlüsse	3x G2" AG	.
18061	Einbaulänge (A-B)	170 mm	.
18062	Breite	170 mm	.
18063	Höhe	116 mm	.
18064	Tiefe	150 mm	.
18065	Gewicht	3,7 kg	.
18066	-----		
18067	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18068	Artikel-Nr.:	5675532	.
18069	=====		
18070	Artikel-Nr.:	58055	.
18071			
18072	Solarcheck Handrefraktometer		
18073	Frostschutzes in		
18074	zur Bestimmung des		
18075	thermischen Solaranlagen		
18076			
18077	=====		
18078	Artikel-Nr.:	607052GH14	.
18079			
18080	SolarBloC maxi Basic		
18081	2-Strang, Flowmeter		
18082	GF Solar PML 25-145		
18083			
18084	TECHNISCHE DATEN		.
18085	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
18086	Energie sparen mit HE-Technik		.
18087	Werkstoffe:		.
18088	Armaturen	Messing	.
18089	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
18090	Isolierung	EPP	.
18091	Schwerkraftbremsen	Messing	.
18092	-----		
18093	Technische Daten:		.
18094	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
18095	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
18096	Kollektorfläche bis	100 m²	.
18097	-----		
18098	Ausstattung:		.
18099	Pumpe GF Solar	PML 25-145 PWM-C	.
18100	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
18101	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
18102	Manometer	0-6 bar	.
18103	FlowMeter	5-40 l/min	.
18104	Thermometer	0-160 °C	.
18105	Airstop		.

18106	Absperrventile	Kugelhähne	.
18107	-----		
18108	Maße:		.
18109	Anschlüsse	1" IG	.
18110	Achsabstand	100 mm	.
18111	Breite	334 mm	.
18112	Höhe	474 mm	.
18113	-----		
18114	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18115	Artikel-Nr.:	607052GH14	.
18116	=====		
18117	Artikel-Nr.:	607052GP14	.
18118			
18119	SolarBloC maxi Basic		
18120	2-Strang, Flowmeter		
18121	GF UPM3 Solar 25-145		
18122			
18123	TECHNISCHE DATEN		.
18124	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
18125	Energie sparen mit HE-Technik		.
18126	Werkstoffe:		.
18127	Armaturen	Messing	.
18128	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
18129	Isolierung	EPP	.
18130	Schwerkraftbremsen	Messing	.
18131	-----		
18132	Technische Daten:		.
18133	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
18134	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
18135	Kollektorfläche bis	100 m²	.
18136	-----		
18137	Ausstattung:		.
18138	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-145	.
18139	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
18140	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
18141	Manometer	0-6 bar	.
18142	FlowMeter	5-40 l/min	.
18143	Thermometer	0-160 °C	.
18144	Airstop		.
18145	Absperrventile	Kugelhähne	.
18146	-----		
18147	Maße:		.
18148	Anschlüsse	1" IG	.
18149	Achsabstand	100 mm	.
18150	Breite	334 mm	.
18151	Höhe	474 mm	.
18152	-----		
18153	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18154	Artikel-Nr.:	607052GP14	.
18155	=====		
18156	Artikel-Nr.:	607052GP8	.
18157			
18158	SolarBloC maxi Basic		
18159	2-Strang, Flowmeter		
18160	GF UPM3 Solar 25-75		
18161			
18162	TECHNISCHE DATEN		.
18163	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
18164	Energie sparen mit HE-Technik		.
18165	Werkstoffe:		.
18166	Armaturen	Messing	.
18167	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
18168	Isolierung	EPP	.
18169	Schwerkraftbremsen	Messing	.
18170	-----		
18171	Technische Daten:		.
18172	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
18173	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
18174	Kollektorfläche bis	100 m²	.
18175	-----		
18176	Ausstattung:		.

18177	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-75	.
18178	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
18179	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
18180	Manometer	0-6 bar	.
18181	FlowMeter	5-40 l/min	.
18182	Thermometer	0-160 °C	.
18183	Airstop		.
18184	Absperrventile	Kugelhähne	.
18185	-----		
18186	Maße:		.
18187	Anschlüsse	1" IG	.
18188	Achsabstand	100 mm	.
18189	Breite	334 mm	.
18190	Höhe	474 mm	.
18191	-----		
18192	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18193	Artikel-Nr.:	607052GP8	.
18194	=====		
18195	Artikel-Nr.:	607052WP8	
18196			
18197	SolarBloC maxi Basic		
18198	2-Strang, Flowmeter		
18199	Wilo Para ST 25/8		
18200			
18201	TECHNISCHE DATEN		
18202	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		
18203	Energie sparen mit HE-Technik		
18204	Werkstoffe:		
18205	Armaturen	Messing	.
18206	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
18207	Isolierung	EPP	.
18208	Schwerkraftbremsen	Messing	.
18209	-----		
18210	Technische Daten:		
18211	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
18212	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
18213	Kollektorfläche bis	100 m²	.
18214	-----		
18215	Ausstattung:		
18216	Pumpe Wilo	Para ST 25/8	.
18217	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
18218	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
18219	Manometer	0-6 bar	.
18220	FlowMeter	5-40 l/min	.
18221	Thermometer	0-160 °C	.
18222	Airstop		.
18223	Absperrventile	Kugelhähne	.
18224	-----		
18225	Maße:		
18226	Anschlüsse	1" IG	.
18227	Achsabstand	100 mm	.
18228	Breite	334 mm	.
18229	Höhe	474 mm	.
18230	-----		
18231	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18232	Artikel-Nr.:	607052WP8	.
18233	=====		
18234	Artikel-Nr.:	6091410	
18235			
18236	SolexMini HZ		
18237	Regler SC5.14		
18238	WT Kupferlot, 24 Platten		
18239	UPM3 Solar 15-145, 15-75		
18240			
18241	TECHN. DATEN SOLEXMINI HZ DN15		
18242	Zur Beladung von Pufferspeichern		
18243	Werkstoffe:		
18244	Armaturen	Messing	.
18245	Verrohrung	Edelstahl	.
18246	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18247	Isolierung	EPP	.

18248	Wärmetauscher		.
18249	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18250		Lot Kupfer	.
18251	-----		
18252	Technische Daten:		.
18253	Max. Druck pri.	6 bar	.
18254	Max. Druck sek.	3 bar	.
18255	Max. Temp. pri.	120 °C	.
18256	Max. Temp. sek.	95 °C	.
18257	Kollektorfläche bis	36 m²	.
18258	-----		
18259	Ausstattung:		.
18260	Pumpe pri. Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
18261	Pumpe sek. Grundfos	UPM3 Solar 15-75	.
18262	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8ASW	.
18263	Sicherheitsv. pri.	6 bar	.
18264	Sicherheitsv. sek.	3 bar	.
18265	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs pri.	.
18266	Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs sek.	.
18267	Manometer	0-6 bar	.
18268	FlowRotor	0.5-15 l/min	.
18269	Flowmeter sek.	0.5-15 l/min	.
18270	Absperrventile	Kugelhähne	.
18271	Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge.	.
18272	2 x Pt1000 montiert	3 x Pt1000 zusätzl.	.
18273	-----		
18274	Maße:		.
18275	Anschlüsse primär	¾" IG	.
18276	Anschlüsse sekundär	¾" IG	.
18277	Breite	427 mm	.
18278	Höhe	664 mm	.
18279	Tiefe	313 mm	.
18280	-----		
18281	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18282	Artikel-Nr.:	6091410	.
18283	=====		
18284	Artikel-Nr.:	6091426	.
18285			
18286	SolexMini TW, DN 15		
18287	Regler SC5.14		
18288	WT Kupferlot, 24 Platten		
18289	UPM3 15-145/UPM4 15-70 CIL3		
18290			
18291	TECHN. DATEN SOLEXMINI TW DN 15		.
18292	Zur Beladung von Trinkwasserspeichern		.
18293	Werkstoffe:		.
18294	Armaturen	Messing	.
18295	Verrohrung	Edelstahl	.
18296	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18297	Isolierung	EPP	.
18298	Wärmetauscher		.
18299	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18300		Lot Kupfer	.
18301	-----		
18302	Technische Daten:		.
18303	Max. Druck pri.	6 bar	.
18304	Max. Druck sek.	10 bar	.
18305	Max. Temp. pri.	120 °C	.
18306	Max. Temp. sek.	95 °C	.
18307	Kollektorfläche bis	36 m²	.
18308	-----		
18309	Ausstattung:		.
18310	Pumpe pri. Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
18311	Pumpe sek. Grundfos	UPM4 15-70 CIL3	.
18312	Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8TH	.
18313	Sicherheitsv. pri.	6 bar	.
18314	Sicherheitsv. sek.	10 bar	.
18315	Schwerkraftbremse/n	2x 200 mmWs	.
18316	Manometer	0-6 bar	.
18317	FlowRotor	0.5-15 l/min	.
18318	Absperrventile	Kugelhähne und	.

```

18319                               Kolbenventile .
18320 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18321 3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18322 -----
18323 Maße: .
18324 Anschlüsse primär ¾" IG .
18325 Anschlüsse sekundär ¾" AG .
18326 Breite 426 mm .
18327 Höhe 679 mm .
18328 Tiefe 249 mm .
18329 -----
18330 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
18331 Artikel-Nr.: 6091426 .
18332 =====
18333 Artikel-Nr.: 6095430
18334
18335 SolexMidi HZ DN 20
18336 ¾" IG, FlowRotor, SC5.14
18337 WT = IC 25-30
18338 GF UPM3 Solar 15-145, 15-75
18339
18340 TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI HZ DN 20 .
18341 Zur Beladung von Pufferspeichern .
18342 Werkstoffe: .
18343 Armaturen Messing .
18344 Verrohrung Edelstahl .
18345 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
18346 Isolierung EPP .
18347 Wärmetauscher .
18348 Platten+Stutzen Edelstahl .
18349 Lot Kupfer .
18350 -----
18351 Technische Daten: .
18352 Max. Druck pri. 6 bar .
18353 Max. Druck sek. 3 bar .
18354 Max. Temp. pri. 120 °C .
18355 Max. Temp. sek. 95 °C .
18356 Kollektorfläche bis 50 m² .
18357 -----
18358 Ausstattung: .
18359 Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145 .
18360 Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 15-75 .
18361 Wärmetauscher 30 Pl., Typ B25TH .
18362 Sicherheitsv. pri. 6 bar .
18363 Sicherheitsv. sek. 6 bar .
18364 Schwerkraftbremse/n 2 x 350 mmWs pri. .
18365 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs sek. .
18366 Manometer 0-6 bar .
18367 FlowRotor 2-50 l/min .
18368 Flowmeter sek. 3-22 l/min .
18369 Absperrventile Kugelhähne .
18370 Regler SC5.14 .
18371 -----
18372 Maße: .
18373 Anschlüsse primär ¾" IG .
18374 Anschlüsse sekundär ¾" IG .
18375 Breite 674 mm .
18376 Höhe 795 mm .
18377 Tiefe 298 mm .
18378 -----
18379 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
18380 Artikel-Nr.: 6095430 .
18381 =====
18382 Artikel-Nr.: 6095436
18383
18384 SolexMidi TW
18385 ¾" IG, 1" AG, Regler SC5.14
18386 WT = IC 25-30
18387 UPM3 15-145, UPM4 15-70 CIL3
18388
18389 TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI TW DN 20 .

```

18390	Zur Beladung von Trinkwasserspeichern	.
18391	Werkstoffe:	.
18392	Armaturen	Messing .
18393	Verrohrung	Edelstahl .
18394	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
18395	Isolierung	EPP .
18396	Wärmetauscher	.
18397	Platten+Stutzen	Edelstahl .
18398		Lot Kupfer .
18399	-----	
18400	Technische Daten:	.
18401	Max. Druck pri.	6 bar .
18402	Max. Druck sek.	10 bar .
18403	Max. Temp. pri.	120 °C .
18404	Max. Temp. sek.	95 °C .
18405	Leistung	25 kW .
18406	Kollektorfläche bis	50 m² .
18407	-----	
18408	Ausstattung:	.
18409	Pumpe pri. Grundfos	UPM3 Solar 15-145 .
18410	Pumpe sek. Grundfos	UPM4 15-70 CIL3 .
18411	Wärmetauscher	30 Pl., Typ B25TH .
18412	Sicherheitsv. pri.	6 bar .
18413	Sicherheitsv. sek.	10 bar .
18414	Schwerkraftbremse	prim 2 x 250 mmWs .
18415	Schwerkraftbremse	sek 1 x 150 mmWs .
18416	Manometer	0-6 bar .
18417	FlowRotor	2-50 l/min .
18418	Airstop	.
18419	Absperrventile	Kugelhähne und .
18420		Kolbenventile .
18421	Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge. .
18422	3 x Pt1000 montiert	2 x Pt1000 zusätzl. .
18423	-----	
18424	Maße:	.
18425	Anschlüsse primär	¾" IG .
18426	Anschlüsse sekundär	1" AG .
18427	Breite	647 mm .
18428	Höhe	795 mm .
18429	Tiefe	298 mm .
18430	-----	
18431	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
18432	Artikel-Nr.:	6095436 .
18433	=====	
18434	Artikel-Nr.:	6096460
18435		
18436	SolexMaxi HZ	
18437	1" IG, FlowRotor, SC5.14	
18438	WT = IC 25-60	
18439	GF PML 25-145, UPM3 25-75	
18440		
18441	TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI HZ DN 25	.
18442	Zur Beladung von Pufferspeichern	.
18443	Werkstoffe:	.
18444	Armaturen	Messing .
18445	Verrohrung	Edelstahl .
18446	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
18447	Isolierung	EPP .
18448	Wärmetauscher	.
18449	Platten+Stutzen	Edelstahl .
18450		Lot Kupfer .
18451	-----	
18452	Technische Daten:	.
18453	Max. Druck pri.	6 bar .
18454	Max. Druck sek.	6 bar .
18455	Max. Temp. pri.	120 °C .
18456	Max. Temp. sek.	95 °C .
18457	Leistung	50 kW .
18458	Kollektorfläche bis	100 m² .
18459	-----	
18460	Ausstattung:	.

18461	Pumpe pri. Grundfos Solar PML 25-145	.
18462	Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 25-75	.
18463	Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH	.
18464	Sicherheitsv. pri. 6 bar	.
18465	Sicherheitsv. sek. 6 bar	.
18466	Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri.	.
18467	Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs sek.	.
18468	Manometer 0-6 bar	.
18469	FlowRotor pri. 2-50 l/min	.
18470	FlowMeter sek. 5-40 l/min	.
18471	Airstop	.
18472	Absperrventile Kugelhähne	.
18473	Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.	.
18474	2 x Pt1000 montiert 3 x Pt1000 zusätzl.	.
18475	-----	.
18476	Maße:	.
18477	Anschlüsse primär 1" IG	.
18478	Anschlüsse sekundär 1" IG	.
18479	Breite 676 mm	.
18480	Höhe 828 mm	.
18481	Tiefe 298 mm	.
18482	-----	.
18483	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
18484	Artikel-Nr.: 6096460	.
18485	=====	.
18486	Artikel-Nr.: 6096465	.
18487		.
18488	SolexMaxi TW	.
18489	1" IG, 1¼" AG, Regler SC5.14	.
18490	WT = IC 25-60	.
18491	Solar PML 25-145, UPML 25-105	.
18492		.
18493	TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI TW DN 25	.
18494	Zur Beladung von Trinkwasserspeichern	.
18495	Werkstoffe:	.
18496	Armaturen Messing	.
18497	Verrohrung Edelstahl	.
18498	Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE	.
18499	Isolierung EPP	.
18500	Wärmetauscher	.
18501	Platten+Stutzen Edelstahl	.
18502	Lot Kupfer	.
18503	-----	.
18504	Technische Daten:	.
18505	Max. Druck pri. 6 bar	.
18506	Max. Druck sek. 10 bar	.
18507	Max. Temp. pri. 120 °C	.
18508	Max. Temp. sek. 95 °C	.
18509	Leistung 50 kW	.
18510	Kollektorfläche bis 100 m²	.
18511	-----	.
18512	Ausstattung:	.
18513	Pumpe pri. Grundfos PML 25-145 PWM-C	.
18514	Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM	.
18515	Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH	.
18516	Sicherheitsv. pri. 6 bar	.
18517	Sicherheitsv. sek. 10 bar	.
18518	Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri.	.
18519	Schwerkraftbremse/n 1 x 150 mmWs sek.	.
18520	Manometer 0-6 bar	.
18521	FlowRotor 2-50 l/min	.
18522	Airstop	.
18523	Absperrventile Kugelhähne und	.
18524	Kolbenventile	.
18525	Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.	.
18526	3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.	.
18527	-----	.
18528	Maße:	.
18529	Anschlüsse primär 1" IG	.
18530	Anschlüsse sekundär 1¼" AG	.
18531	Breite 647 mm	.

18532	Höhe	829 mm	.
18533	Tiefe	298 mm	.
18534	-----		
18535	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18536	Artikel-Nr.:	6096465	.
18537	=====		
18538	Artikel-Nr.:	6097460	
18539			
18540	SolexMega HZ		
18541	Regler SC5.14, RB2		
18542	2x WT Kupferlot, 50 Platten		
18543	UPMXL 25-125, UPML 25-105		
18544			
18545	TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ DN 32 .		
18546	Zur Beladung von Pufferspeichern .		
18547	Werkstoffe: .		
18548	Armaturen	Messing	.
18549	Verrohrung	Edelstahl	.
18550	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18551	Isolierung	EPP	.
18552	Wärmetauscher		.
18553	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18554		Lot Kupfer	.
18555	-----		
18556	Technische Daten: .		
18557	Max. Druck pri.	6 bar	.
18558	Max. Druck sek.	6 bar	.
18559	Max. Temp. pri.	120 °C	.
18560	Max. Temp. sek.	95 °C	.
18561	Leistung	100 kW	.
18562	Kollektorfläche bis	200 m²	.
18563	-----		
18564	Ausstattung: .		
18565	Pumpe pri. Grundfos	UPM XL 25-125	.
18566	Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105	.
18567	Wärmetauscher	2x60 Pl, Typ XB37M-1	.
18568	Sicherheitsv. pri.	6 bar	.
18569	Sicherheitsv. sek.	6 bar	.
18570	Schwerkraftbremse/n	2 x 250 mmWs pri.	.
18571	Schwerkraftbremse/n	2 x 250 mmWs sek.	.
18572	Manometer	0-6 bar	.
18573	FlowRotor prim.	5-100 l/min	.
18574	Airstop		.
18575	Absperrventile	Kugelhähne	.
18576	Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge.	.
18577	2 x Pt1000 montiert		.
18578	-----		
18579	Maße: .		
18580	Anschlüsse primär	1½" IG	.
18581	Anschlüsse sekundär	1½" IG	.
18582	Breite	710 mm	.
18583	Höhe	1649 mm	.
18584	Tiefe	920 mm	.
18585	-----		
18586	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18587	Artikel-Nr.:	6097460	.
18588	=====		
18589	Artikel-Nr.:	6097465	
18590			
18591	SolexMega TW		
18592	Regler SC5.14, RB2		
18593	2x WT Kupferlot, 50 Platten		
18594	UPMXL 25-125, UPML 25-105		
18595			
18596	TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA TW DN 32 .		
18597	Zur Beladung von Trinkwasserspeichern .		
18598	Werkstoffe: .		
18599	Armaturen	Messing/Rotguss	.
18600	Verrohrung	Edelstahl	.
18601	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18602	Isolierung	EPP	.

18603	Wärmetauscher	.
18604	Platten+Stutzen	Edelstahl .
18605		Lot Kupfer .
18606	-----	
18607	Technische Daten:	.
18608	Max. Druck pri.	6 bar .
18609	Max. Druck sek.	10 bar .
18610	Max. Temp. pri.	120 °C .
18611	Max. Temp. sek.	95 °C .
18612	Leistung	100 kW .
18613	Kollektorfläche bis	200 m² .
18614	-----	
18615	Ausstattung:	.
18616	Pumpe pri. Grundfos	UPMXL GEO 25-125 .
18617	Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105 N/PWM .
18618	Wärmetauscher	2 x 60 Pl.,XB37M-1. .
18619	Sicherheitsv. pri.	6 bar .
18620	Sicherheitsv. sek.	10 bar .
18621	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs pri. .
18622	Schwerkraftbremse/n	1 x 150 mmWs sek. .
18623	Manometer	0-6 bar .
18624	FlowRotor	5-130 l/min .
18625	Airstop	. .
18626	Absperrventile	Kugelhähne und .
18627		Kolbenventile .
18628	Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge. .
18629	3 x Pt1000 montiert	2 x Pt1000 zusätzl. .
18630	-----	
18631	Maße:	.
18632	Anschlüsse primär	1½" IG .
18633	Anschlüsse sekundär	1½" AG .
18634	Breite	710 mm .
18635	Höhe	1649 mm .
18636	Tiefe	920 mm .
18637	-----	
18638	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
18639	Artikel-Nr.:	6097465 .
18640	=====	
18641	Artikel-Nr.:	6098460
18642		
18643	SolexMega HZ Kaskade	
18644	Regler SC5.14, RB2	
18645	4x WT Kupferlot, 50 Platten	
18646	2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105	
18647		
18648	TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ KASKADE	.
18649	Zur Beladung von Pufferspeichern	.
18650	Werkstoffe:	.
18651	Armaturen	Messing .
18652	Verrohrung	Edelstahl .
18653	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
18654	Isolierung	EPP .
18655	Wärmetauscher	.
18656	Platten+Stutzen	Edelstahl .
18657		Lot Kupfer .
18658	-----	
18659	Technische Daten:	.
18660	Max. Druck pri.	6 bar .
18661	Max. Druck sek.	3 bar .
18662	Max. Temp. pri.	120 °C .
18663	Max. Temp. sek.	95 °C .
18664	Leistung	200 kW .
18665	Kollektorfläche bis	400 m² .
18666	-----	
18667	Ausstattung:	.
18668	Pumpe pri. Grundfos	UPM XL 25-125 .
18669	Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105 .
18670	Wärmetauscher	4 x XB37M-1 .
18671	Sicherheitsv. pri.	6 bar .
18672	Sicherheitsv. sek.	6 bar .
18673	Schwerkraftbremse/n	4 x 250 mmWs pri. .

```

18674  Schwerkraftbremse/n 4 x 250 mmWs sek. .
18675  Manometer              0-6 bar .
18676  FlowRotor pri.         2 x 5-100 l/min .
18677  FlowRotor sek.         2 x 5-100 l/min .
18678  Airstop                  .
18679  Absperrventile          Kugelhähne und .
18680                               Kolbenventile .
18681  Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18682  8 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18683  -----
18684  Maße:                    .
18685  Anschlüsse primär      2" AG .
18686  Anschlüsse sekundär    Flansch DN 50 .
18687  Breite                 1420 mm .
18688  Höhe                   1890 mm .
18689  Tiefe                  920 mm .
18690  -----
18691  Hersteller :            PAW GmbH & Co. KG .
18692  Artikel-Nr.:           6098460 .
18693  =====
18694  Artikel-Nr.:           6098465
18695
18696  SolexMega TW Kaskade
18697  Regler SC5.14, RB2
18698  4x WT Kupferlot, 50 Platten
18699  2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105
18700
18701  TECHN. DATEN SOLEXMEGA KASKADE TW DN 50
18702  Zur Beladung von Trinkwasserspeichern .
18703  Werkstoffe:             .
18704  Armaturen               Messing/Rotguss .
18705  Verrohrung              Edelstahl .
18706  Dichtungen              AFM 34/EPDM/PTFE .
18707  Isolierung              EPP .
18708  Wärmetauscher           .
18709  Platten+Stutzen        Edelstahl .
18710                      Lot Kupfer .
18711  -----
18712  Technische Daten:       .
18713  Max. Druck pri.         6 bar .
18714  Max. Druck sek.         10 bar .
18715  Max. Temp. pri.         120 °C .
18716  Max. Temp. sek.         95 °C .
18717  Leistung                200 kW .
18718  Kollektorfläche bis 400 m² .
18719  -----
18720  Ausstattung:            .
18721  Pumpe pri. GF 2 x       UPMXL GEO 25-125 .
18722  Pumpe sek. GF 2 x       UPML 25-105 N/PWM .
18723  Wärmetauscher          4 x 60 Pl.,XB37M-1.
18724  Sicherheitsv. pri.      6 bar .
18725  Sicherheitsv. sek.      10 bar .
18726  Schwerkraftbremse/n 4 x 250 mmWs pri. .
18727  Schwerkraftbremse/n 2 x 150 mmWs pri. .
18728  Manometer              0-6 bar .
18729  FlowRotor              2 x 5-100 l/min .
18730  Airstop                  .
18731  Absperrventile          Kugelhähne und .
18732                               Kolbenventile .
18733  Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18734  6 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18735  -----
18736  Maße:                    .
18737  Anschlüsse primär      1½" IG .
18738  Anschlüsse sekundär    1½" AG .
18739  Breite                 1420 mm .
18740  Höhe                   1649 mm .
18741  Tiefe                  920 mm .
18742  -----
18743  Hersteller :            PAW GmbH & Co. KG .
18744  Artikel-Nr.:           6098465 .

```

```

18745 =====
18746 Artikel-Nr.:          6104425
18747
18748 DrainBloC
18749 Regler SC2.3
18750 20 l, Autoventil
18751 GF UPM3 Solar 15-145
18752
18753 TECHNISCHE DATEN DRAINBLOC DN 20 .
18754 Zum Schutz der Anlage vor Stagnation .
18755 und Frostschäden. Selbstentleerende .
18756 Solaranlage .
18757 -----
18758 Werkstoffe: .
18759 Armaturen          Messing/Stahl .
18760 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
18761 Isolierung         EPP .
18762 -----
18763 Technische Daten: .
18764 Max. Betriebsdruck 6 bar .
18765 Max. Betriebstemp. 95 °C .
18766 kurzfristig bis zu 130 °C .
18767 Förderhöhe        14,5 mWs .
18768 -----
18769 Ausstattung: .
18770 Pumpe Grundfos     UPM3 Solar 15-145 .
18771 Sicherheitsventil 6 bar .
18772 Manometer         0-6 bar .
18773 Flowmeter        0.5-10 l/min .
18774 Regler SC2.3      2 Aus-/3 Eingänge .
18775 Erweiterungsmodul optional .
18776 -----
18777 Maße: .
18778 Anschlüsse        Klemmring 18mm Cu .
18779 Achsabstand       variabel min 400 mm .
18780 Breite           min. 721 mm .
18781 Höhe             603 mm .
18782 Tiefe           280 mm .
18783 -----
18784 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
18785 Artikel-Nr.:      6104425 .
18786 =====
18787 Artikel-Nr.:      6400010
18788
18789 FriwaMicro
18790 Thermische Regelung
18791 WT Kupferlot, 24 Platten
18792 Wilo Para SC 15/6-43
18793
18794 TECHN. DATEN FRIWAMicro DN 15 .
18795 Zur Trinkwassererwärmung nach .
18796 dem Durchlauferhitzerprinzip .
18797 Werkstoffe: .
18798 Armaturen          Messing .
18799 Verrohrung         1.4404 (AISI 316L) .
18800 Dichtungen         AFM 34/EPDM/PTFE .
18801 Isolierung         EPP .
18802 Wärmetauscher .
18803 Platten+Stutzen   1.4401 (AISI 316) .
18804                   Lot 99,99% Kupfer .
18805 -----
18806 Technische Daten: .
18807 Max. Druck pri.    3 bar .
18808 Max. Druck sek.    10 bar .
18809 Max. Betriebstemp. 95 °C .
18810 Zapfleistung bis zu 24 l/min .
18811 -----
18812 Ausstattung: .
18813 Pumpe pri.         Wilo PARA 15/6 SC .
18814 Wärmetauscher     24 Pl., Typ E8AS .
18815 Absperrventile     Kugelhähne .

```

18816	optional	.
18817	Thermisches Regelventil	.
18818	Strömungsschalter auf sek. Seite	.
18819	-----	
18820	Maße:	.
18821	Anschlüsse primär ¾" Ü-Mutter	.
18822	Anschlüsse sekundär ¾" Ü-Mutter	.
18823	Breite 282 mm	.
18824	Höhe 420 mm	.
18825	Tiefe 265 mm	.
18826	-----	
18827	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
18828	Artikel-Nr.: 6400010	.
18829	=====	
18830	Artikel-Nr.: 6400030	
18831		
18832	FriwaMicro	
18833	Thermische Regelung	
18834	WT beschichtet, 24 Platten	
18835	Wilo Para SC 15/6-43	
18836		
18837	TECHN. DATEN FRIWAMicro DN 15	.
18838	Zur Trinkwassererwärmung nach	.
18839	dem Durchlauferhitzenprinzip	.
18840	Werkstoffe:	.
18841	Armaturen Messing	.
18842	Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)	.
18843	Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE	.
18844	Isolierung EPP	.
18845	Wärmetauscher korrosionsfeste	.
18846	Beschichtung	.
18847	Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)	.
18848	Lot 99,99% Kupfer	.
18849	-----	
18850	Technische Daten:	.
18851	Max. Druck pri. 3 bar	.
18852	Max. Druck sek. 10 bar	.
18853	Max. Betriebstemp. 95 °C	.
18854	Zapfleistung bis zu 24 l/min	.
18855	-----	
18856	Ausstattung:	.
18857	Pumpe pri. Wilo PARA SC 15/6	.
18858	Wärmetauscher 24 Pl., Typ SXE8ASW-N.	.
18859	Absperrventile Kugelhähne	.
18860	optional	.
18861	Thermisches Regelventil	.
18862	Strömungsschalter auf sek. Seite	.
18863	-----	
18864	Maße:	.
18865	Anschlüsse primär ¾" Ü-Mutter	.
18866	Anschlüsse sekundär ¾" Ü-Mutter	.
18867	Breite 282 mm	.
18868	Höhe 420 mm	.
18869	Tiefe 265 mm	.
18870	-----	
18871	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG	.
18872	Artikel-Nr.: 6400030	.
18873	=====	
18874	Artikel-Nr.: 6401510	
18875		
18876	FriwaMini	
18877	Regler FC3.10	
18878	WT Kupferlot, 32 Platten	
18879	UPM4 15-75	
18880		
18881	TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15	.
18882	Zur Trinkwassererwärmung nach	.
18883	dem Durchlauferhitzenprinzip	.
18884	Werkstoffe:	.
18885	Armaturen Messing	.
18886	Verrohrung Edelstahl	.

18887	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18888	Isolierung	EPP	.
18889	Wärmetauscher		.
18890	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18891		Lot Kupfer	.
18892	-----		
18893	Technische Daten:		.
18894	Max. Druck pri.	3 bar	.
18895	Max. Druck sek.	10 bar	.
18896	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
18897	Zapfleistung bis zu 28 l/min (SPF LK 1)		.
18898	-----		
18899	Ausstattung:		.
18900	Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75	.
18901	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8ASW-N.	.
18902	Schwerkraftbremse	200 mm Ws primär	.
18903	Absperrventile	Kugelhähne und	.
18904		Kolbenventile	.
18905	Regler FC3.10, max.3	Aus-/10 Eingänge	.
18906	2 x Pt1000	1 x VFS 2-40 l/min.	.
18907	-----		
18908	Maße:		.
18909	Anschlüsse primär	¾" IG	.
18910	Anschlüsse sekundär	¾" AG	.
18911	Breite	345 mm	.
18912	Höhe	539 mm	.
18913	Tiefe	324 mm	.
18914	-----		
18915	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18916	Artikel-Nr.:	6401510	.
18917	=====		
18918	Artikel-Nr.:	6401515	.
18919			
18920	FriwaMini mit Zirkulation		
18921	Regler FC3.10		
18922	WT Kupferlot, 32 Platten		
18923	UPM4 15-75 / UPM4 15-70 CIL3		
18924			
18925	TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15		.
18926	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
18927	dem Durchlauferhitzerprinzip		.
18928	Werkstoffe:		.
18929	Armaturen	Messing	.
18930	Verrohrung	Edelstahl	.
18931	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18932	Isolierung	EPP	.
18933	Wärmetauscher		.
18934	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18935		Lot Kupfer	.
18936	-----		
18937	Technische Daten:		.
18938	Max. Druck pri.	3 bar	.
18939	Max. Druck sek.	10 bar	.
18940	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
18941	Zapfleistung bis zu 28 l/min (SPF LK 1)		.
18942	-----		
18943	Ausstattung:		.
18944	Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75	.
18945	Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3	.
18946	Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8ASW-N.	.
18947	Schwerkraftbremse	200 mm Ws primär	.
18948	Absperrventile	Kugelhähne und	.
18949		Kolbenventile	.
18950	Regler FC3.10, max.3	Aus-/10 Eingänge	.
18951	2 x Pt1000	1 x VFS 2-40 l/min.	.
18952	-----		
18953	Maße:		.
18954	Anschlüsse primär	¾" IG	.
18955	Anschlüsse sekundär	¾" AG	.
18956	Breite	345 mm	.
18957	Höhe	539 mm	.

18958	Tiefe	324 mm	.
18959	-----		
18960	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
18961	Artikel-Nr.:	6401515	.
18962	=====		
18963	Artikel-Nr.:	6401530	
18964			
18965	FriwaMini		
18966	Regler FC3.10		
18967	WT beschichtet, 32 Platten		
18968	UPM4 15-75		
18969			
18970	TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15		.
18971	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
18972	dem Durchlauferhitzerprinzip		.
18973	Werkstoffe:		.
18974	Armaturen	Messing	.
18975	Verrohrung	Edelstahl	.
18976	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
18977	Isolierung	EPP	.
18978	Wärmetauscher		.
18979	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
18980		Lot Kupfer	.
18981	Beschichtung	korrosionsfeste	.
18982		Sealixbeschichtung.	
18983	-----		
18984	Technische Daten:		.
18985	Max. Druck pri.	3 bar	.
18986	Max. Druck sek.	10 bar	.
18987	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
18988	Zapfleistung bis zu	28 l/min (SPF LK 1)	
18989	-----		
18990	Ausstattung:		.
18991	Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75	.
18992	Wärmetauscher	32 Pl., Typ SXE8ASH.	.
18993	Schwerkraftbremse	200 mm Ws primär	.
18994	Absperrventile	Kugelhähne und	.
18995		Kolbenventile	.
18996	Regler FC3.10, max.3	Aus-/10 Eingänge	.
18997	2 x Pt1000	1 x VFS 2-40 l/min.	.
18998	-----		
18999	Maße:		.
19000	Anschlüsse primär	¾" IG	.
19001	Anschlüsse sekundär	1" AG	.
19002	Breite	308 mm	.
19003	Höhe	539 mm	.
19004	Tiefe	324 mm	.
19005	-----		
19006	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19007	Artikel-Nr.:	6401530	.
19008	=====		
19009	Artikel-Nr.:	6401535	
19010			
19011	FriwaMini mit Zirkulation		
19012	Regler FC3.10		
19013	WT beschichtet, 32 Platten		
19014	UPM4 15-75 / UPM4 15-70 CIL3		
19015			
19016	TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15		.
19017	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
19018	dem Durchlauferhitzerprinzip		.
19019	Werkstoffe:		.
19020	Armaturen	Messing	.
19021	Verrohrung	Edelstahl	.
19022	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19023	Isolierung	EPP	.
19024	Wärmetauscher		.
19025	Platten+Stutzen	Edelstahl	.
19026		Lot Kupfer	.
19027	Beschichtung	korrosionsfeste	.
19028		Sealixbeschichtung.	

```

19029 -----
19030 Technische Daten: .
19031 Max. Druck pri.      3 bar .
19032 Max. Druck sek.     10 bar .
19033 Max. Betriebstemp.  95 °C .
19034 Zapfleistung bis zu 30 l/min (SPF LK 1)
19035 -----
19036 Ausstattung: .
19037 Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75 .
19038 Zirkulationspumpe   UPM4 15-70 CIL3 .
19039 Wärmetauscher       32 Pl., Typ SXE8ASH.
19040 Schwerkraftbremse   200 mm Ws primär .
19041 Absperrventile      Kugelhähne und .
19042                    Kolbenventile .
19043 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
19044 2 x Pt1000          1 x VFS 2-40 l/min.
19045 -----
19046 Maße: .
19047 Anschlüsse primär   ¾" IG .
19048 Anschlüsse sekundär 1" AG .
19049 Breite              345 mm .
19050 Höhe                539 mm .
19051 Tiefe              324 mm .
19052 -----
19053 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
19054 Artikel-Nr.:        6401535 .
19055 =====
19056 Artikel-Nr.:        6404111
19057
19058 Zirkulationsset zur FriwaMini
19059 U-Rohr mit Ü-Mutter 1" und
19060 mit UPM4 15-70 CIL3
19061 Kolbenventil ¾"
19062
19063 ZIRKULATIONSSSET FRIWAMINI DN 15 .
19064 Für interne Nachrüstung .
19065 Werkstoffe: .
19066 Armaturen           Messing .
19067 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19068 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
19069 -----
19070 Technische Daten: .
19071 Max. Druck          10 bar .
19072 Max. Betriebstemp.  95 °C .
19073 Anschlüsse          1" Ü-Mutter .
19074 -----
19075 Ausstattung: .
19076 Zirkulationspumpe   UPM4 15-70 CIL3 .
19077 Absperrventil       Kolbenventil .
19078 -----
19079 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
19080 Artikel-Nr.:        6404111 .
19081 =====
19082 Artikel-Nr.:        6404123
19083
19084 Zirkulationsset FriwaMidi/Maxi
19085 Rohrsatz, Kolbenventil DN 20
19086 GF UPM4 15-70 CIL3
19087
19088 ZIRKULATIONSSSET FRIWAMIDI/MAXI DN 15 .
19089 Für interne Nachrüstung .
19090 Werkstoffe: .
19091 Armaturen           Messing .
19092 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19093 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
19094 -----
19095 Technische Daten: .
19096 Max. Druck          10 bar .
19097 Max. Betriebstemp.  95 °C .
19098 Anschlüsse          1" AG .
19099                    ½" AG .

```

```

19100 -----
19101 Ausstattung: .
19102 Zirkulationspumpe UPM4 15-70 CIL3 .
19103 Absperrventil Kolbenventil .
19104 -----
19105 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19106 Artikel-Nr.: 6404123 .
19107 =====
19108 Artikel-Nr.: 6404135GH10
19109
19110 Zirkulationsset FriwaMega
19111 Rohrsatz, Kolbenventil DN 25
19112 GF UPML 25-105 N
19113
19114 ZIRKULATIONSSSET FRIWAMEGA DN 32 .
19115 Für interne Nachrüstung .
19116 Werkstoffe: .
19117 Armaturen Messing .
19118 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
19119 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
19120 -----
19121 Technische Daten: .
19122 Max. Druck 10 bar .
19123 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19124 Anschlüsse 1" Ü-Mutter .
19125 -----
19126 Ausstattung: .
19127 Zirkulationspumpe UPML 25-105 N .
19128 Absperrventil Kolbenventil .
19129 -----
19130 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19131 Artikel-Nr.: 6404135GH10 .
19132 =====
19133 Artikel-Nr.: 6404136GH10
19134
19135 Zirkulationsset Friwa Kaskade
19136 GF UPML 25-105 N
19137 Kolbenventile, RF-Ventil DN 25
19138
19139 ZIRKULATIONSSSET FRIWA KASKADE DN 25 .
19140 Werkstoffe: .
19141 Armaturen Messing/Edelst. .
19142 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
19143 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
19144 -----
19145 Technische Daten: .
19146 Max. Druck 10 bar .
19147 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19148 Anschlüsse 1¼" AG .
19149 1½" Ü-Mutter .
19150 -----
19151 Ausstattung: .
19152 Zirkulationspumpe UPML 25-105 N .
19153 Absperrventil Kolbenventil .
19154 -----
19155 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19156 Artikel-Nr.: 6404136GH10 .
19157 =====
19158 Artikel-Nr.: 6404136GH12
19159
19160 Zirkulationsset Friwa Kaskade
19161 GF UPM XL 25-125 N
19162 Kolbenventile, RF-Ventil DN 32
19163
19164 ZIRKULATIONSSSET FRIWA KASKADE DN 32 .
19165 Werkstoffe: .
19166 Armaturen Messing/Edelst. .
19167 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
19168 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
19169 -----
19170 Technische Daten: .

```

19171	Max. Druck	10 bar	.
19172	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19173	Anschlüsse	1½" IG	.
19174		1½" AG	.
19175	-----		
19176	Ausstattung:		.
19177	Zirkulationspumpe	UPMXL 25-125 N	.
19178	Absperrventil	Kolbenventil	.
19179	-----		
19180	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19181	Artikel-Nr.:	6404136GH12	.
19182	=====		
19183	Artikel-Nr.:	6404136GM7	
19184			
19185	Zirkulationsset Friwa Kaskade		
19186	GF UPM4 15-70 CIL3		
19187	Kolbenventile, RF-Ventil DN 20		
19188			
19189	ZIRKULATIONSET FRIWA KASKADE DN 20		.
19190	Werkstoffe:		.
19191	Armaturen	Messing	.
19192	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
19193	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19194	-----		
19195	Technische Daten:		.
19196	Max. Druck	10 bar	.
19197	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19198	Anschlüsse	2x 1" AG	.
19199	mit Fittingsen	1" IG, 1½" Ü-Mutter	
19200	-----		
19201	Ausstattung:		.
19202	Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3	.
19203	Absperrventil	Kolbenventil	.
19204	-----		
19205	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19206	Artikel-Nr.:	6404136GM7	.
19207	=====		
19208	Artikel-Nr.:	64042001	
19209			
19210	Zubehörset FriwaMicro		
19211	rot/blau/grün, ¾" AG		
19212	3x Kugelhahn DN 15		
19213			
19214	ZUBEHÖRSET FRIWAMICRO DN 15		.
19215	Werkstoffe:		.
19216	Armaturen	Messing	.
19217	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19218	-----		
19219	Technische Daten:		.
19220	Max. Druck	10 bar	.
19221	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19222	Anschlüsse	¾" AG	.
19223	-----		
19224	Ausstattung:		.
19225	2x Kugelhahn Standard (rot/blau)		.
19226	1x Kugelhahn DVGW zertifiziert (grün)		.
19227	-----		
19228	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19229	Artikel-Nr.:	64042001	.
19230	=====		
19231	Artikel-Nr.:	640422	
19232			
19233	Probeentnahmeventil		
19234	¾" AG sd		
19235	für Kolbenventil, abflammbar		
19236	5 mm Vierkantschlüssel		
19237			
19238	=====		
19239	Artikel-Nr.:	6404244	
19240			
19241	Rücklaufverteilungsset DN 50		

19242	Stellmotor 230V, 5Nm, 35s/90°	
19243	3 x 2" IG, Kvs: 40	
19244	1,5 m Leitung	
19245		
19246	RÜCKLAUFVERTEILUNGSSET DN 50	.
19247	Zur Einschichtung unterschiedlicher	.
19248	RL-Temperatur-Niveaus in Verbindung mit	
19249	einer PAW-Friwa/-Solex	.
19250	Werkstoffe:	.
19251	Armaturen	Messing .
19252	Motor	Kunststoff .
19253	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
19254	-----	
19255	Technische Daten:	.
19256	Max. Druck	10 bar .
19257	Max. Betriebstemp.	90 °C .
19258	Anschlüsse	3x 2" IG .
19259	Stellmotor	230 V, 5 Nm .
19260	Kvs-Wert	40 .
19261	-----	
19262	Ausstattung:	.
19263	Absperrventil	Motorisches 3-Wege.
19264		Ventil mit .
19265		Handaufstellung .
19266	Öffnungszeit	35 s/90° .
19267	Kabellänge	1,5 m .
19268	-----	
19269	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
19270	Artikel-Nr.:	6404244 .
19271	=====	
19272	Artikel-Nr.:	64042622
19273		
19274	Zubehörset FriwaMidi Kaskade	
19275	inkl 2x Durchgangsventil DN 20	
19276	2x Rohrsatz DN 20 zum Einbau	
19277	Verbindungsleitung Regler	
19278		
19279	ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20	.
19280	Das Zubehörset dient zur Kaskadierung	.
19281	zwei baugleicher Frischwasserstationen.	
19282	Die Durchgangsventile sind	.
19283	vorkonfektioniert und können so ganz	.
19284	einfach im Kaltwasserstrang	.
19285	installiert werden. Durch die kurze	.
19286	Öffnungszeit kommt es zu keinem	.
19287	Komfortverlust beim Zu- bzw-	.
19288	Abschalten von einzelnen	.
19289	Kaskadenmodulen.	.
19290	Werkstoffe:	.
19291	Armaturen	Messing .
19292	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L). .
19293	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
19294	-----	
19295	Technische Daten:	.
19296	Max. Druck	10 bar .
19297	Max. Betriebstemp.	95 °C .
19298	Anschlüsse	1" Ü-Mutter .
19299	-----	
19300	Ausstattung:	.
19301	Absperrventil	2 x Motorischer KH.
19302		mit Handaufstellung
19303	Öffnungszeit	12 s/90° .
19304	-----	
19305	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
19306	Artikel-Nr.:	64042622 .
19307	=====	
19308	Artikel-Nr.:	64042632
19309		
19310	Zubehörset FriwaMidi Kaskade	
19311	inkl 3x Durchgangsventil DN 20	
19312	3x Rohrsatz DN 20 zum Einbau	

19313

Verbindungsleitung Regler

19314

19315

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20

19316

Das Zubehörset dient zur Kaskadierung

19317

drei baugleicher Frischwasserstationen.

19318

Die Durchgangsventile sind

19319

vorkonfektioniert und können so ganz

19320

einfach im Kaltwasserstrang

19321

installiert werden. Durch die kurze

19322

Öffnungszeit kommt es zu keinem

19323

Komfortverlust beim Zu- bzw.-

19324

Abschalten von einzelnen

19325

Kaskadenmodulen.

19326

Werkstoffe:

19327

Armaturen

Messing

19328

Verrohrung

1.4404 (AISI 316L)

19329

Dichtungen

AFM 34/EPDM/PTFE

19330

19331

Technische Daten:

19332

Max. Druck

10 bar

19333

Max. Betriebstemp.

95 °C

19334

Anschlüsse

1" Ü-Mutter

19335

19336

Ausstattung:

19337

Absperrventil

3 x Motorischer KH.

19338

mit Handaufstellung

19339

Öffnungszeit

12 s/90°

19340

19341

Hersteller :

PAW GmbH & Co. KG

19342

Artikel-Nr.:

64042632

19343

=====

19344

Artikel-Nr.:

64042642

19345

19346

Zubehörset FriwaMidi Kaskade

19347

inkl 4x Durchgangsventil DN 20

19348

4x Rohrsatz DN 20 zum Einbau

19349

Verbindungsleitung Regler

19350

19351

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20

19352

Das Zubehörset dient zur Kaskadierung

19353

vier baugleicher Frischwasserstationen.

19354

Die Durchgangsventile sind

19355

vorkonfektioniert und können so ganz

19356

einfach im Kaltwasserstrang

19357

installiert werden. Durch die kurze

19358

Öffnungszeit kommt es zu keinem

19359

Komfortverlust beim Zu- bzw-

19360

Abschalten von einzelnen

19361

Kaskadenmodulen.

19362

Werkstoffe:

19363

Armaturen

Messing

19364

Verrohrung

1.4404 (AISI 316L)

19365

Dichtungen

AFM 34/EPDM/PTFE

19366

19367

Technische Daten:

19368

Max. Druck

10 bar

19369

Max. Betriebstemp.

95 °C

19370

Anschlüsse

1" Ü-Mutter

19371

19372

Ausstattung:

19373

Absperrventil

4 x Motorischer KH.

19374

mit Handaufstellung

19375

Öffnungszeit

12 s/90°

19376

19377

Hersteller :

PAW GmbH & Co. KG

19378

Artikel-Nr.:

64042642

19379

=====

19380

Artikel-Nr.:

64042722

19381

19382

Zubehörset FriwaMaxi Kaskade

19383

inkl 2x Durchgangsventil DN 25

```

19384 2x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
19385 Verbindungsleitung Regler
19386
19387 ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
19388 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19389 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19390 Die Durchgangsventile sind .
19391 vorkonfektioniert und können so ganz .
19392 einfach im Kaltwasserstrang .
19393 installiert werden. Durch die kurze .
19394 Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19395 Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
19396 Abschalten von einzelnen .
19397 Kaskadenmodulen. .
19398 Werkstoffe: .
19399 Armaturen          Messing .
19400 Verrohrung         1.4404 (AISI 316L).
19401 Dichtungen        AFM 34/EPDM/PTFE .
19402 -----
19403 Technische Daten: .
19404 Max. Druck         10 bar .
19405 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19406 Anschlüsse        1½" Ü-Mutter .
19407 -----
19408 Ausstattung: .
19409 Absperrventil      2 x Motorischer KH.
19410                   mit Handaufstellung
19411 Öffnungszeit       12 s/90° .
19412 -----
19413 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
19414 Artikel-Nr.:      64042722 .
19415 =====
19416 Artikel-Nr.:      64042732
19417
19418 Zubehörset FriwaMaxi Kaskade
19419 inkl 3x Durchgangsventil DN 25
19420 3x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
19421 Verbindungsleitung Regler
19422
19423 ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
19424 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19425 drei baugleicher Frischwasserstationen.
19426 Die Durchgangsventile sind .
19427 vorkonfektioniert und können so ganz .
19428 einfach im Kaltwasserstrang .
19429 installiert werden. Durch die kurze .
19430 Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19431 Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
19432 Abschalten von einzelnen .
19433 Kaskadenmodulen. .
19434 Werkstoffe: .
19435 Armaturen          Messing .
19436 Verrohrung         1.4404 (AISI 316L).
19437 Dichtungen        AFM 34/EPDM/PTFE .
19438 -----
19439 Technische Daten: .
19440 Max. Druck         10 bar .
19441 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19442 Anschlüsse        1½" Ü-Mutter .
19443 -----
19444 Ausstattung: .
19445 Absperrventil      3 x Motorischer KH.
19446                   mit Handaufstellung
19447 Öffnungszeit       12 s/90° .
19448 -----
19449 Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
19450 Artikel-Nr.:      64042732 .
19451 =====
19452 Artikel-Nr.:      64042742
19453
19454 Zubehörset FriwaMaxi Kaskade

```

```

19455   inkl 4x Durchgangsventil DN 25
19456   4x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
19457   Verbindungsleitung Regler
19458
19459   ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
19460   Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19461   vier baugleicher Frischwasserstationen.
19462   Die Durchgangsventile sind .
19463   vorkonfektioniert und können so ganz .
19464   einfach im Kaltwasserstrang .
19465   installiert werden. Durch die kurze .
19466   Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19467   Komfortverlust beim Zu- bzw- .
19468   Abschalten von einzelnen .
19469   Kaskadenmodulen. .
19470   Werkstoffe: .
19471   Armaturen           Messing .
19472   Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19473   Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
19474   -----
19475   Technische Daten: .
19476   Max. Druck          10 bar .
19477   Max. Betriebstemp.  95 °C .
19478   Anschlüsse          1½" Ü-Mutter .
19479   -----
19480   Ausstattung: .
19481   Absperrventil       4 x Motorischer KH.
19482                       mit Handaufstellung
19483   Öffnungszeit        12 s/90° .
19484   -----
19485   Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
19486   Artikel-Nr.:        64042742 .
19487   =====
19488   Artikel-Nr.:        64042820
19489
19490   Zubehör FriwaMega 2er Kaskade
19491   inkl. 2xDurchgangsventil DN 32
19492   2x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
19493   Verbindungsleitung Regler
19494
19495   ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
19496   Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19497   zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19498   Die Durchgangsventile sind .
19499   vorkonfektioniert und können so ganz .
19500   einfach im Kaltwasserstrang .
19501   installiert werden. Durch die kurze .
19502   Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19503   Komfortverlust beim Zu- bzw- .
19504   Abschalten von einzelnen .
19505   Kaskadenmodulen. .
19506   Werkstoffe: .
19507   Armaturen           Messing .
19508   Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19509   Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE .
19510   -----
19511   Technische Daten: .
19512   Max. Druck          10 bar .
19513   Max. Betriebstemp.  95 °C .
19514   Anschlüsse          1½" Ü-Mutter .
19515                       1½" AG .
19516   -----
19517   Ausstattung: .
19518   Absperrventil       2 x Motorischer KH.
19519                       mit Handaufstellung
19520   Öffnungszeit        12 s/90° .
19521   -----
19522   Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
19523   Artikel-Nr.:        64042820 .
19524   =====
19525   Artikel-Nr.:        64042830

```

```

19526
19527   Zubehör FriwaMega 3er Kaskade
19528   inkl. 3xDurchgangsventil DN 32
19529   3x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
19530   Verbindungsleitung Regler
19531
19532   ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
19533   Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19534   drei baugleicher Frischwasserstationen.
19535   Die Durchgangsventile sind .
19536   vorkonfektioniert und können so ganz .
19537   einfach im Kaltwasserstrang .
19538   installiert werden. Durch die kurze .
19539   Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19540   Komfortverlust beim Zu- bzw. .
19541   Abschalten von einzelnen .
19542   Kaskadenmodulen. .
19543   Werkstoffe: .
19544   Armaturen          Messing .
19545   Verrohrung         1.4404 (AISI 316L).
19546   Dichtungen        AFM 34/EPDM/PTFE .
19547   -----
19548   Technische Daten: .
19549   Max. Druck         10 bar .
19550   Max. Betriebstemp. 95 °C .
19551   Anschlüsse        1½" Ü-Mutter .
19552                   1½" AG .
19553   -----
19554   Ausstattung: .
19555   Absperrventil      3 x Motorischer KH.
19556                   mit Handaufstellung
19557   Öffnungszeit       12 s/90° .
19558   -----
19559   Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
19560   Artikel-Nr.:      64042830 .
19561   =====
19562   Artikel-Nr.:      64042840
19563
19564   Zubehör FriwaMega 4er Kaskade
19565   inkl. 4xDurchgangsventil DN 32
19566   4x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
19567   Verbindungsleitung Regler
19568
19569   ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
19570   Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
19571   vier baugleicher Frischwasserstationen.
19572   Die Durchgangsventile sind .
19573   vorkonfektioniert und können so ganz .
19574   einfach im Kaltwasserstrang .
19575   installiert werden. Durch die kurze .
19576   Öffnungszeit kommt es zu keinem .
19577   Komfortverlust beim Zu- bzw. .
19578   Abschalten von einzelnen .
19579   Kaskadenmodulen. .
19580   Werkstoffe: .
19581   Armaturen          Messing .
19582   Verrohrung         1.4404 (AISI 316L).
19583   Dichtungen        AFM 34/EPDM/PTFE .
19584   -----
19585   Technische Daten: .
19586   Max. Druck         10 bar .
19587   Max. Betriebstemp. 95 °C .
19588   Anschlüsse        1½" Ü-Mutter .
19589                   1½" AG .
19590   -----
19591   Ausstattung: .
19592   Absperrventil      4 x Motorischer KH.
19593                   mit Handaufstellung
19594   Öffnungszeit       12 s/90° .
19595   -----
19596   Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .

```

```

19597 Artikel-Nr.:          64042840          .
19598 =====
19599 Artikel-Nr.:          64042933
19600
19601 Rohrsatz FriwaMini Kaskade
19602 Primär: 1" AG
19603 2x 2-Wege Ventil
19604 Sekundär: 1" AG
19605
19606 ROHRSATZ FRIWAMINI DN 20          .
19607 Der Rohrsatz dient zur Kaskadierung          .
19608 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19609 Die Durchgangsventile und Verbingungs-          .
19610 rohre sind vorkonfektioniert und          .
19611 können so ganz einfach installiert          .
19612 werden. Dies ermöglicht eine          .
19613 Verrohrung nach Tichelmann bei sehr          .
19614 geringem Zeiteinsatz. Durch die kurze          .
19615 Öffnungszeit der Ventile kommt es zu          .
19616 keinem Komfortverlust beim Zu- bzw.          .
19617 Abschalten von einzelnen          .
19618 Kaskadenmodulen.          .
19619 Werkstoffe:          .
19620 Armaturen          Messing          .
19621 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19622 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE          .
19623 -----
19624 Technische Daten:          .
19625 Max. Druck          10 bar          .
19626 Max. Betriebstemp.  95 °C          .
19627 Anschlüsse          2x 1" AG          .
19628 Rohre          primär 22x1          .
19629          sekundär 18x1          .
19630 -----
19631 Ausstattung:          .
19632 Absperrventil          2 x Motorischer KH.
19633          mit Handaufstellung
19634 Öffnungszeit          12 s/90°          .
19635 -----
19636 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG          .
19637 Artikel-Nr.:          64042933          .
19638 =====
19639 Artikel-Nr.:          64042943
19640
19641 Rohrsatz FriwaMidi Kaskade
19642 Primär: 1½" AG
19643 2x 2-Wege Ventil
19644 Sekundär: 1" AG
19645
19646 ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20          .
19647 Zur Kaskadierung 2 baugleicher          .
19648 Frischwasserstationen          .
19649 Für interne Nachrüstung          .
19650 Werkstoffe:          .
19651 Armaturen          Messing          .
19652 Verrohrung          1.4404 (AISI 316L).
19653 Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE          .
19654 Isolierung          Armaflex (FEF)          .
19655 -----
19656 Technische Daten:          .
19657 Max. Druck          10 bar          .
19658 Max. Betriebstemp.  95 °C          .
19659 Anschlüsse          1" Ü-Mutter          .
19660 -----
19661 Ausstattung:          .
19662 Absperrventil          2 x Motorischer KH.
19663          mit Handaufstellung
19664 Öffnungszeit          12 s/90°          .
19665 Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei          .
19666 Stationen und Montageschiene zur          .
19667 Wandbefestigung          .

```

```

19668 -----
19669 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19670 Artikel-Nr.: 64042943 .
19671 =====
19672 Artikel-Nr.: 64042953
19673
19674 Rohrsatz FriwaMaxi Kaskade
19675 Primär: 2" AG
19676 2x 2-Wege Ventil
19677 Sekundär: 1½" AG
19678
19679 ROHRSATZ FRIWAMAXI DN 25 .
19680 Zur Kaskadierung 2 baugleicher .
19681 Frischwasserstationen .
19682 für interne Nachrüstung .
19683 Werkstoffe: .
19684 Armaturen Messing .
19685 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19686 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
19687 Isolierung Armaflex (FEF) .
19688 -----
19689 Technische Daten: .
19690 Max. Druck 10 bar .
19691 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19692 Anschlüsse 2x 2" AG prim. .
19693 2x 1½" AG sek. .
19694 -----
19695 Ausstattung: .
19696 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19697 mit Handaufstellung
19698 Öffnungszeit 12 s/90° .
19699 Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei .
19700 Stationen und Montageschiene zur .
19701 Wandbefestigung .
19702 -----
19703 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19704 Artikel-Nr.: 64042953 .
19705 =====
19706 Artikel-Nr.: 64042963
19707
19708 Rohrsatz FriwaMega Kaskade
19709 Primär: 2" AG / 1½" AG sd
19710 2x 2-Wege Ventil
19711 Sekundär: 1½" IG / 2" AG
19712
19713 ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 50 .
19714 Zur Kaskadierung 2 baugleicher .
19715 Frischwasserstationen .
19716 Für interne Nachrüstung .
19717 Werkstoffe: .
19718 Armaturen Messing .
19719 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19720 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
19721 Isolierung Armaflex (FEF) .
19722 -----
19723 Technische Daten: .
19724 Max. Druck 10 bar .
19725 Max. Betriebstemp. 95 °C .
19726 Anschlüsse 2x 2" Flansch pri..
19727 2x 1½" AG sek. .
19728 -----
19729 Ausstattung: .
19730 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19731 mit Handaufstellung
19732 Öffnungszeit 35 s/90° .
19733 Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei .
19734 Stationen und Montageschiene zur .
19735 Wandbefestigung .
19736 -----
19737 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19738 Artikel-Nr.: 64042963 .

```

```

19739 =====
19740 Artikel-Nr.:          6405511
19741
19742 FriwaMidi
19743 Regler FC3.10
19744 WT Kupferlot, 40 Platten
19745 UPM2 25-75 LowFlow
19746
19747 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20      .
19748 Zur Trinkwassererwärmung nach        .
19749 dem Durchlauferhitzeprinzip          .
19750 Werkstoffe:                          .
19751 Armaturen          Messing            .
19752 Verrohrung         Edelstahl          .
19753 Dichtungen         AFM 34/EPDM/PTFE  .
19754 Isolierung         EPP                .
19755 Wärmetauscher      .
19756   Platten+Stutzen  1.4401 (AISI 316) .
19757   Lot              99,99% Kupfer     .
19758 -----
19759 Technische Daten:                    .
19760 Max. Druck pri.      3 bar            .
19761 Max. Druck sek.     10 bar            .
19762 Max. Betriebstemp.  95 °C            .
19763 Kvs-Wert primär     4,5              .
19764 Kvs-Wert sekundär   3,9              .
19765 Zapfleistung       50 l/min (SPF LK 1)
19766 kaskadiert bis zu   200 l/min (SPF LK 1)
19767 -----
19768 Ausstattung:                      .
19769 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
19770 Zirkulationspumpe   optional          .
19771 Wärmetauscher       40 Pl., Typ B25TH .
19772 Sicherheitsventil   10 bar            .
19773 Schwerkraftbremsen  2 x 190 mm Ws prim.
19774 Absperrventile      Kugelhähne und   .
19775                   Kolbenventile     .
19776 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
19777 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor    .
19778 -----
19779 Maße:                      .
19780 Anschlüsse primär   1½" AG            .
19781 Anschlüsse sekundär 1" AG            .
19782 Breite              602 mm           .
19783 Höhe                795 mm           .
19784 Tiefe               298 mm           .
19785 -----
19786 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
19787 Artikel-Nr.:        6405511          .
19788 =====
19789 Artikel-Nr.:          6405516
19790
19791 FriwaMidi mit Zirkulation
19792 Regler FC3.10
19793 WT Kupferlot, 40 Platten
19794 UPM2 25-75 LF/UPM2 15-75 CIL2
19795
19796 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20      .
19797 Zur Trinkwassererwärmung nach        .
19798 dem Durchlauferhitzeprinzip          .
19799 Werkstoffe:                          .
19800 Armaturen          Messing            .
19801 Verrohrung         Edelstahl          .
19802 Dichtungen         AFM 34/EPDM/PTFE  .
19803 Isolierung         EPP                .
19804 Wärmetauscher      .
19805   Platten+Stutzen  1.4401 (AISI 316) .
19806   Lot              99,99% Kupfer     .
19807 -----
19808 Technische Daten:                    .
19809 Max. Druck pri.      3 bar            .

```

19810	Max. Druck sek.	10 bar	.
19811	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19812	Kvs-Wert primär	4,5	.
19813	Kvs-Wert sekundär	3,9	.
19814	Zapfleistung	50 l/min (SPF LK 1)	
19815	kaskadiert bis zu	200 l/min(SPF LK 1)	
19816	-----		
19817	Ausstattung:		.
19818	Pumpe pri. Grundfos	UPM2 25-75 LowFlow.	
19819	Zirkulationspumpe	UPM2 15-75 CIL2	.
19820	Wärmetauscher	40 Pl., Typ B25TH	.
19821	Sicherheitsventil	10 bar	.
19822	Schwerkraftbremsen	2 x 190 mm Ws prim.	
19823	Absperrventile	Kugelhähne und	.
19824		Kolbenventile	.
19825	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
19826	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
19827	-----		
19828	Maße:		.
19829	Anschlüsse primär	1½" AG	.
19830	Anschlüsse sekundär	1" AG	.
19831	Zirkulationsleitung	1" AG	.
19832	Breite	602 mm	.
19833	Höhe	795 mm	.
19834	Tiefe	298 mm	.
19835	-----		
19836	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19837	Artikel-Nr.:	6405516	.
19838	=====		
19839	Artikel-Nr.:	6405531	
19840			
19841	FriwaMidi		
19842	Regler FC3.10		
19843	WT beschichtet, 40 Platten		
19844	UPM2 25-75 LowFlow		
19845			
19846	TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20		.
19847	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
19848	dem Durchlauferhitzerprinzip		.
19849	Werkstoffe:		.
19850	Armaturen	Messing	.
19851	Verrohrung	Edelstahl	.
19852	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19853	Isolierung	EPP	.
19854	Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
19855		Beschichtung	.
19856	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
19857	Lot	99,99% Kupfer	.
19858	-----		
19859	Technische Daten:		.
19860	Max. Druck pri.	3 bar	.
19861	Max. Druck sek.	10 bar	.
19862	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19863	Kvs-Wert primär	4,5	.
19864	Kvs-Wert sekundär	3,9	.
19865	Zapfleistung	50 l/min (SPF LK 1)	
19866	kaskadiert bis zu	200 l/min(SPF LK 1)	
19867	-----		
19868	Ausstattung:		.
19869	Pumpe pri. Grundfos	UPM2 25-75 LowFlow.	
19870	Zirkulationspumpe	optional	.
19871	Wärmetauscher	40 Pl.,Typ SXB25TH.	
19872	Sicherheitsventil	10 bar	.
19873	Schwerkraftbremsen	2 x 190 mm Ws prim.	
19874	Absperrventile	Kugelhähne und	.
19875		Kolbenventile	.
19876	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
19877	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
19878	-----		
19879	Maße:		.
19880	Anschlüsse primär	1½" AG	.

19881	Anschlüsse sekundär	1" AG	.
19882	Breite	602 mm	.
19883	Höhe	795 mm	.
19884	Tiefe	298 mm	.
19885	-----		
19886	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19887	Artikel-Nr.:	6405531	.
19888	=====		
19889	Artikel-Nr.:	6405536	.
19890			
19891	FriwaMidi mit Zirkulation		
19892	Regler FC3.10		
19893	WT beschichtet, 40 Platten		
19894	UPM2 25-75 LF/UPM2 15-75 CIL2		
19895			
19896	TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20		.
19897	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
19898	dem Durchlauferhitzenprinzip		.
19899	Werkstoffe:		.
19900	Armaturen	Messing	.
19901	Verrohrung	Edelstahl	.
19902	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19903	Isolierung	EPP	.
19904	Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
19905		Beschichtung	.
19906	Platten+Stützen	1.4401 (AISI 316)	.
19907	Lot	99,99% Kupfer	.
19908	-----		
19909	Technische Daten:		.
19910	Max. Druck pri.	3 bar	.
19911	Max. Druck sek.	10 bar	.
19912	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19913	Kvs-Wert primär	4,5	.
19914	Kvs-Wert sekundär	3,9	.
19915	Zapfleistung bis zu 50 l/min (SPF LK 1)		.
19916	kaskadiert bis zu 200 l/min (SPF LK 1)		.
19917	-----		
19918	Ausstattung:		.
19919	Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.		.
19920	Zirkulationspumpe UPM2 15-75 CIL2		.
19921	Wärmetauscher	40 Pl., Typ SXB25TH.	.
19922	Sicherheitsventil	10 bar	.
19923	Schwerkraftbremsen	2 x 190 mm Ws prim.	.
19924	Absperrventile	Kugelhähne und	.
19925		Kolbenventile	.
19926	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
19927	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
19928	-----		
19929	Maße:		.
19930	Anschlüsse primär	1½" AG	.
19931	Anschlüsse sekundär	1" AG	.
19932	Zirkulationsleitung	1" AG	.
19933	Breite	602 mm	.
19934	Höhe	795 mm	.
19935	Tiefe	298 mm	.
19936	-----		
19937	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19938	Artikel-Nr.:	6405536	.
19939	=====		
19940	Artikel-Nr.:	6406511	.
19941			
19942	FriwaMaxi		
19943	Regler FC3.10		
19944	WT Kupferlot, 60 Platten		
19945	UPML 25-105		
19946			
19947	TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25		.
19948	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
19949	dem Durchlauferhitzenprinzip		.
19950	Werkstoffe:		.
19951	Armaturen	Messing	.

19952	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
19953	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
19954	Isolierung	EPP	.
19955	Wärmetauscher		.
19956	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
19957	Lot	99,99% Kupfer	.
19958	-----		
19959	Technische Daten:		
19960	Max. Druck pri.	3 bar	.
19961	Max. Druck sek.	10 bar	.
19962	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
19963	Kvs-Wert primär	5,6	.
19964	Kvs-Wert sekundär	5,2	.
19965	Min. Volumenstrom	2 l/min	.
19966	Max. Volumenstrom	77 l/min (SPF LK 1)	.
19967	kaskadiert bis 308 l/min		.
19968	-----		
19969	Ausstattung:		
19970	Pumpe pri. Grundfos	UPML 25-105	.
19971	Zirkulationspumpe	optional	.
19972	Wärmetauscher	60 Pl., Typ B25TH	.
19973	Sicherheitsventil	10 bar	.
19974	Schwerkraftbremse	2 x 400 mm Ws prim.	.
19975	Absperrventile	Kugelhähne und	.
19976		Kolbenventile	.
19977	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
19978	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
19979	-----		
19980	Maße:		
19981	Anschlüsse primär	2" AG	.
19982	Anschlüsse sekundär	1¼" AG	.
19983	Breite	602 mm	.
19984	Höhe	795 mm	.
19985	Tiefe	298 mm	.
19986	-----		
19987	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
19988	Artikel-Nr.:	6406511	.
19989	=====		
19990	Artikel-Nr.:	6406516	.
19991			
19992	FriwaMaxi mit Zirkulation		
19993	Regler FC3.10		
19994	WT Kupferlot, 60 Platten		
19995	UPML 25-105/UPM2 15-75 CIL2		
19996			
19997	TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25		
19998	Zur Trinkwassererwärmung nach		
19999	dem Durchlauferhitzerprinzip		
20000	Werkstoffe:		
20001	Armaturen	Messing	.
20002	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
20003	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20004	Isolierung	EPP	.
20005	Wärmetauscher		.
20006	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20007	Lot	99,99% Kupfer	.
20008	-----		
20009	Technische Daten:		
20010	Max. Druck pri.	3 bar	.
20011	Max. Druck sek.	10 bar	.
20012	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20013	Kvs-Wert primär	5,6	.
20014	Kvs-Wert sekundär	5,2	.
20015	Min. Volumenstrom	2 l/min	.
20016	Max. Volumenstrom	77 l/min (SPF LK 1)	.
20017	kaskadiert bis 308 l/min		.
20018	-----		
20019	Ausstattung:		
20020	Pumpe pri. Grundfos	UPML 25-105	.
20021	Zirkulationspumpe	UPM2 15-75 CIL2	.
20022	Wärmetauscher	60 Pl., Typ B25TH	.

20023	Sicherheitsventil	10 bar	.
20024	Schwerkraftbremse	2 x 400 mm Ws prim.	.
20025	Absperrventile	Kugelhähne und	.
20026		Kolbenventile	.
20027	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
20028	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
20029	-----		
20030	Maße:		.
20031	Anschlüsse primär	2" AG	.
20032	Anschlüsse sekundär	1¼" AG	.
20033	Zirkulationsleitung	1" AG	.
20034	Breite	602 mm	.
20035	Höhe	795 mm	.
20036	Tiefe	298 mm	.
20037	-----		
20038	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20039	Artikel-Nr.:	6406516	.
20040	=====		
20041	Artikel-Nr.:	6406531	
20042			
20043	FriwaMaxi		
20044	Regler FC3.10		
20045	WT beschichtet, 60 Platten		
20046	UPML 25-105		
20047			
20048	TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25		.
20049	Zur Trinkwassererwärmung nach		.
20050	dem Durchlauferhitzerprinzip		.
20051	Werkstoffe:		.
20052	Armaturen	Messing	.
20053	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
20054	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20055	Isolierung	EPP	.
20056	Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
20057		Beschichtung	.
20058	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20059	Lot	99,99% Kupfer	.
20060	-----		
20061	Technische Daten:		.
20062	Max. Druck pri.	3 bar	.
20063	Max. Druck sek.	10 bar	.
20064	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20065	Kvs-Wert primär	5,6	.
20066	Kvs-Wert sekundär	5,2	.
20067	Min. Volumenstrom	2 l/min	.
20068	Max. Volumenstrom	77 l/min (SPF LK 1)	.
20069	kaskadiert bis 308 l/min		.
20070	-----		
20071	Ausstattung:		.
20072	Pumpe pri. Grundfos	UPML 25-105	.
20073	Zirkulationspumpe	optional	.
20074	Wärmetauscher	60 Pl.,Typ SXB25TH.	.
20075	Sicherheitsventil	10 bar	.
20076	Schwerkraftbremse	2 x 400 mm Ws prim.	.
20077	Absperrventile	Kugelhähne und	.
20078		Kolbenventile	.
20079	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
20080	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor		.
20081	-----		
20082	Maße:		.
20083	Anschlüsse primär	2" AG	.
20084	Anschlüsse sekundär	1¼" AG	.
20085	Breite	602 mm	.
20086	Höhe	795 mm	.
20087	Tiefe	298 mm	.
20088	-----		
20089	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20090	Artikel-Nr.:	6406531	.
20091	=====		
20092	Artikel-Nr.:	6406536	
20093			

20094	FriwaMaxi mit Zirkulation		
20095	Regler FC3.10		
20096	WT beschichtet, 60 Platten		
20097	UPML 25-105 / UPM2 15-75 CIL2		
20098			
20099	TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25	.	
20100	Zur Trinkwassererwärmung nach	.	
20101	dem Durchlauferhitzerprinzip	.	
20102	Werkstoffe:	.	
20103	Armaturen	Messing	.
20104	Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
20105	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20106	Isolierung	EPP	.
20107	Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
20108		Beschichtung	.
20109	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20110	Lot	99,99% Kupfer	.
20111	-----		
20112	Technische Daten:	.	
20113	Max. Druck pri.	3 bar	.
20114	Max. Druck sek.	10 bar	.
20115	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20116	Kvs-Wert primär	5,6	.
20117	Kvs-Wert sekundär	5,2	.
20118	Min. Volumenstrom	2 l/min	.
20119	Max. Volumenstrom	77 l/min (SPF LK 1)	.
20120	kaskadiert bis 308 l/min		.
20121	-----		
20122	Ausstattung:	.	
20123	Pumpe pri. Grundfos	UPML 25-105	.
20124	Zirkulationspumpe	UPM2 15-75 CIL2	.
20125	Wärmetauscher	60 Pl., Typ SXB25TH.	.
20126	Sicherheitsventil	10 bar	.
20127	Schwerkraftbremse	2 x 400 mm Ws prim.	.
20128	Absperrventile	Kugelhähne und	.
20129		Kolbenventile	.
20130	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge	.	
20131	3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor	.	
20132	-----		
20133	Maße:	.	
20134	Anschlüsse primär	2" AG	.
20135	Anschlüsse sekundär	1¼" AG	.
20136	Zirkulationsleitung	1" AG	.
20137	Breite	602 mm	.
20138	Höhe	795 mm	.
20139	Tiefe	298 mm	.
20140	-----		
20141	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20142	Artikel-Nr.:	6406536	.
20143	=====		
20144	Artikel-Nr.:	6407511	
20145			
20146	FriwaMega		
20147	Regler FC3.10		
20148	WT Kupferlot, 60 Platten		
20149	UPMXL 25-125		
20150			
20151	TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32	.	
20152	Zur Trinkwassererwärmung nach	.	
20153	dem Durchlauferhitzerprinzip	.	
20154	Werkstoffe:	.	
20155	Armaturen	Messing	.
20156	Verrohrung	1.4401 (AISI 316)	.
20157	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20158	Isolierung	EPP	.
20159	Wärmetauscher		.
20160	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20161	Lot	99,99% Kupfer	.
20162	-----		
20163	Technische Daten:	.	
20164	Max. Druck prim.	3 bar	.

20165	Max. Druck sek.	10 bar	.
20166	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20167	Kvs-Wert prim.	11,8	.
20168	Kvs-Wert sek.	10,0	.
20169	Zapfleistung	123 l/min (SPF LK1)	
20170	kaskadiert bis zu	492 l/min (SPF LK1)	
20171	-----		
20172	Ausstattung:		.
20173	Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125		.
20174	Zirkulationspumpe	optional	.
20175	Wärmetauscher	2 x 60 Pl.	.
20176		Typ B25TH	.
20177	Sicherheitsventil	sek. 10 bar	.
20178	Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim.	.
20179	Absperrventil(e)	Kugelhähne und	.
20180		Kolbenventile	.
20181	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
20182	1 x Pt1000 prim.	2 x Pt1000 sek.	.
20183	2 x Ultraschallsensoren		.
20184	-----		
20185	Maße:		.
20186	Anschlüsse prim.	1½" IG	.
20187	Anschlüsse sek.	1¾" AG	.
20188	Breite	710 mm	.
20189	Höhe	1430 mm	.
20190	Tiefe	920 mm	.
20191	-----		
20192	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG	.
20193	Artikel-Nr.:	6407511	.
20194	=====		
20195	Artikel-Nr.:	6407517	
20196			
20197	FriwaMega mit Zirkulation		
20198	Regler FC3.10		
20199	WT Kupferlot, 60 Platten		
20200	UPMXL 25-125, UPML 25-105 N		
20201			
20202	TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32		
20203	Zur Trinkwassererwärmung nach		
20204	dem Durchlauferhitzerprinzip		
20205	Werkstoffe:		
20206	Armaturen	Messing	.
20207	Verrohrung	1.4401 (AISI 316)	.
20208	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20209	Isolierung	EPP	.
20210	Wärmetauscher		
20211	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20212	Lot	99,99% Kupfer	.
20213	-----		
20214	Technische Daten:		
20215	Max. Druck prim.	3 bar	.
20216	Max. Druck sek.	10 bar	.
20217	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20218	Kvs-Wert prim.	11,8	.
20219	Kvs-Wert sek.	10,0	.
20220	Zapfleistung	123 l/min (SPF LK1)	
20221	kaskadiert bis zu	492 l/min (SPF LK1)	
20222	-----		
20223	Ausstattung:		
20224	Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125		.
20225	Zirk.pumpe Grundfos UPML 25-105 N		.
20226	Wärmetauscher	2 x 60 Pl.	.
20227		Typ B25TH	.
20228	Sicherheitsventil	sek. 10 bar	.
20229	Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim.	.
20230	Absperrventil(e)	Kugelhähne und	.
20231		Kolbenventile	.
20232	Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.		.
20233	1 x Pt1000 prim.	2 x Pt1000 sek.	.
20234	2 x Ultraschallsensoren		.
20235	-----		

20236	Maße:		.
20237	Anschlüsse prim.	1½" IG	.
20238	Anschlüsse sek.	1¾" AG	.
20239	Zirkulationsleitung	1¾" AG	.
20240	Breite	710 mm	.
20241	Höhe	1430 mm	.
20242	Tiefe	920 mm	.
20243	-----		
20244	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG	.
20245	Artikel-Nr.:	6407517	.
20246	=====		
20247	Artikel-Nr.:	6407530	.
20248			
20249	FriwaMega		
20250	Regler FC3.10		
20251	WT beschichtet, 60 Platten		
20252	UPMXL 25-125		
20253			
20254	TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32 .		
20255	Zur Trinkwassererwärmung nach .		
20256	dem Durchlauferhitzerprinzip .		
20257	Werkstoffe: .		
20258	Armaturen	Messing	.
20259	Verrohrung	1.4401 (AISI 316)	.
20260	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
20261	Isolierung	EPP	.
20262	Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
20263		Beschichtung	.
20264	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
20265	Lot	99,99% Kupfer	.
20266	-----		
20267	Technische Daten: .		
20268	Max. Druck prim.	3 bar	.
20269	Max. Druck sek.	10 bar	.
20270	Max. Betriebstemp.	95 °C	.
20271	Kvs-Wert prim.	11,8	.
20272	Kvs-Wert sek.	10,0	.
20273	Zapfleistung	123 l/min (SPF LK1)	.
20274	kaskadiert bis zu	492 l/min (SPF LK1)	.
20275	-----		
20276	Ausstattung: .		
20277	Pumpe prim. Grundfos	UPMXL GEO 25-125	.
20278	Zirkulationspumpe	optional	.
20279	Wärmetauscher	2 x 60 Pl.	.
20280		Typ SXB25TH	.
20281	Sicherheitsventil	sek. 10 bar	.
20282	Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim.	.
20283	Absperrventil(e)	Kugelhähne und	.
20284		Kolbenventile	.
20285	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge		.
20286	1 x Pt1000 prim.	2 x Pt1000 sek.	.
20287	2 x Ultraschallsensoren		.
20288	-----		
20289	Maße:		.
20290	Anschlüsse prim.	1½" IG	.
20291	Anschlüsse sek.	1¾" AG	.
20292	Breite	710 mm	.
20293	Höhe	1430 mm	.
20294	Tiefe	920 mm	.
20295	-----		
20296	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG	.
20297	Artikel-Nr.:	6407530	.
20298	=====		
20299	Artikel-Nr.:	6407535	.
20300			
20301	FriwaMega mit Zirkulation		
20302	Regler FC3.10		
20303	WT beschichtet, 60 Platten		
20304	UPMXL 25-125, UPML 25-105 N		
20305			
20306	TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32 .		

20307	Zur Trinkwassererwärmung nach	.
20308	dem Durchlauferhitzerprinzip	.
20309	Werkstoffe:	.
20310	Armaturen	Messing .
20311	Verrohrung	1.4401 (AISI 316) .
20312	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
20313	Isolierung	EPP .
20314	Wärmetauscher	korrosionsfeste .
20315		Beschichtung .
20316	Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
20317	Lot	99,99% Kupfer .
20318	-----	
20319	Technische Daten:	.
20320	Max. Druck prim.	3 bar .
20321	Max. Druck sek.	10 bar .
20322	Max. Betriebstemp.	95 °C .
20323	Kvs-Wert prim.	11,8 .
20324	Kvs-Wert sek.	10,0 .
20325	Zapfleistung	123 l/min (SPF LK1) .
20326	kaskadiert bis zu	492 l/min (SPF LK1) .
20327	-----	
20328	Ausstattung:	.
20329	Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125	.
20330	Zirk.pumpe Grundfos UPML 25-105 N	.
20331	Wärmetauscher	2 x 60 Pl. .
20332		Typ SXB25TH .
20333	Sicherheitsventil	sek. 10 bar .
20334	Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim. .
20335	Absperrventil(e)	Kugelhähne und .
20336		Kolbenventile .
20337	Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge	.
20338	1 x Pt1000 prim.	2 x Pt1000 sek. .
20339	2 x Ultraschallsensor	.
20340	-----	
20341	Maße:	.
20342	Anschlüsse prim.	1½" IG .
20343	Anschlüsse sek.	1¾" AG .
20344	Zirkulationsleitung	1¾" AG .
20345	Breite	710 mm .
20346	Höhe	1430 mm .
20347	Tiefe	920 mm .
20348	-----	
20349	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG .
20350	Artikel-Nr.:	6407535 .
20351	=====	
20352	Artikel-Nr.:	6435445 .
20353		
20354	Speicher-Umladestation Midi	
20355	Regler FC4.13	
20356	DN 20, 1½" AG x 1" AG	
20357	UPM2 25-75, UPM2 15-75 CIL2	
20358		
20359	TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MIDI DN20	
20360	Beladung/Vorheizung von Trinkwasser-	.
20361	speichern aus großen Pufferspeichern	.
20362	Werkstoffe:	.
20363	Armaturen	Messing .
20364	Verrohrung	Edelstahl .
20365	Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
20366	Isolierung	EPP .
20367	Wärmetauscher	.
20368	Platten+Stutzen	Edelstahl .
20369		Lot Kupfer .
20370	-----	
20371	Technische Daten:	.
20372	Max. Druck pri.	3 bar .
20373	Max. Druck sek.	10 bar .
20374	Max. Betriebstemp.	95 °C .
20375	Kvs-Wert primär	x,x .
20376	Kvs-Wert sekundär	x,x .
20377	Zapfleistung	33 l/min .

```

20378 -----
20379 Ausstattung: .
20380 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
20381 Pumpe sek. Grundfos UPM2 15-75 CIL2 .
20382 Wärmetauscher 40 Pl., Typ B25TH .
20383 Sicherheitsv. sek. 10 bar .
20384 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mm Ws .
20385 Absperrventile Kugelhähne und .
20386 Kolbenventile .
20387 Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge.
20388 1 x Pt1000 primär 2 x Pt1000 sekundär
20389 -----
20390 Maße: .
20391 Anschlüsse primär 1½" IG .
20392 Anschlüsse sekundär 1" AG .
20393 Breite 602 mm .
20394 Höhe 795 mm .
20395 Tiefe 298 mm .
20396 -----
20397 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20398 Artikel-Nr.: 6435445 .
20399 =====
20400 Artikel-Nr.: 6436465
20401
20402 Speicher-Umladestation Maxi
20403 Regler FC4.13
20404 DN 25, 2" AG x 1¼" AG
20405 GF UPML 25-105, 25-105 N, PWM
20406
20407 TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MAXI DN25
20408 Beladung/Vorheizung von Trinkwasser- .
20409 speichern aus großen Pufferspeichern .
20410 Werkstoffe: .
20411 Armaturen Messing .
20412 Verrohrung Edelstahl .
20413 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
20414 Isolierung EPP .
20415 Wärmetauscher .
20416 Platten+Stutzen Edelstahl .
20417 Lot Kupfer .
20418 -----
20419 Technische Daten: .
20420 Max. Druck pri. 3 bar .
20421 Max. Druck sek. 10 bar .
20422 Max. Betriebstemp. 95 °C .
20423 Kvs-Wert primär 5,5 .
20424 Kvs-Wert sekundär 5,0 .
20425 Zapfleistung 63 l/min .
20426 -----
20427 Ausstattung: .
20428 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105 PWM-C .
20429 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM .
20430 Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH .
20431 Sicherheitsv. sek. 10 bar .
20432 Schwerkraftbremse/n 2 x 400 mm Ws .
20433 Absperrventile Kugelhähne und .
20434 Kolbenventile .
20435 Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge.
20436 1 x Pt1000 primär 2 x Pt1000 sekundär
20437 -----
20438 Maße: .
20439 Anschlüsse primär 1½" IG .
20440 Anschlüsse sekundär 1¼" AG .
20441 Breite 602 mm .
20442 Höhe 795 mm .
20443 Tiefe 298 mm .
20444 -----
20445 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20446 Artikel-Nr.: 6436465 .
20447 =====
20448 Artikel-Nr.: 6743093

```

20449
 20450 BoostBloC DN 25+
 20451 3000-3000-3000 W, 400 V
 20452 2-Strang, 3-Wege Ventil, 230 V
 20453 GF UPM4L 25-75
 20454
 20455 TECHNISCHE DATEN WP-BELADESTATION DN25.
 20456 Durchlauferhitzer mit 3-Wege-Ventil .
 20457 zur Umschaltung der Beladung .
 20458 -----
 20459 Werkstoffe: .
 20460 Armaturen Messing, Kupfer .
 20461 Dichtungen AFM 34, EPDM .
 20462 Abdeckung Stahl, verzinkt .
 20463 Pulverlack schwarzgrau vgl. RAL 7021.
 20464 -----
 20465 Technische Daten: .
 20466 Nenndruck 3 bar .
 20467 Max. Betriebstemp. 75 °C .
 20468 Stellzeit Ventil 13 s / 90° .
 20469 Kvs-Wert 8,5 .
 20470 Leistung Durchlauferhitzer 9,0 kW .
 20471 Schutzart IP11 .
 20472 -----
 20473 Ausstattung: .
 20474 Relaisplatine 3 Relais, 230 V, 50 Hz. .
 20475 Pumpe (PWM A) GF UPM4L 25-75 .
 20476 3-Wege-Ventil PV3 DN 25 .
 20477 Durchlauferhitzer 9.0 kW (3x 3.0 kW). .
 20478 400 V, 3N, 50 Hz .
 20479 Schutz-Temp.-Begrenzer 95 °C +/- 3 K .
 20480 Temperatursensor 2x Pt1000 .
 20481 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 20482 -----
 20483 Maße: .
 20484 Anschl. 1½" IG .
 20485 Achsabstand oben 180 mm .
 20486 Einbautiefe 213 mm .
 20487 Breite 410 mm .
 20488 Höhe 711 mm .
 20489 -----
 20490 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 20491 Artikel-Nr.: 6743093 .
 20492 =====
 20493 Artikel-Nr.: 703552
 20494
 20495 Stellmotor PSR5-230-3P
 20496 2.0 m Netz-Anschlussleitung
 20497 230 V, 5 Nm, 120 s / 90°, <3W
 20498 Drehknopf, Verdrehsicherung
 20499
 20500 PAW-Stellmotor PSR5-230-3P .
 20501 mit 2,0 m Netz-Anschlussleitung .
 20502 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
 20503 für witterungsgeführte Regelung .
 20504 auswechselbare Skala für Vorlauf .
 20505 rechts oder links .
 20506 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
 20507 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
 20508 Leistungsaufnahme: <3 W .
 20509 Drehmoment: 5 Nm .
 20510 Stellzeit : 90°/120 s .
 20511 -----
 20512 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 20513 Artikel-Nr.: 703552 .
 20514 =====
 20515 Artikel-Nr.: 703601
 20516
 20517 Regler PKR6
 20518 2 m Kabel, Rastmontage
 20519 230 V, 6 Nm, 120 s / 90°

```

20520 3-Punkt Regelung
20521
20522 TECHNISCHE DATEN .
20523 PAW Konstant-Temperatur-Regler PKR6 .
20524 mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St.
20525 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20526 für Vorlauf rechts oder links .
20527 Pt1000-Sensor G¼" für PAW-Kugelhahn .
20528 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20529 -----
20530 Technische Daten: .
20531 Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz .
20532 Leistungsaufnahme 3 W .
20533 Drehmoment 6 Nm .
20534 Stellzeit 90°/120 s .
20535 Regelbereich 10-90°C (einstellb)
20536 -----
20537 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20538 Artikel-Nr.: 703601 .
20539 =====
20540 Artikel-Nr.: 705001
20541
20542 Stellmotor SR5
20543 1.5 m Kabel, Rastmontage
20544 230V / 50Hz, 5 Nm, 140s / 90°
20545
20546 PAW-Stellmotor SR5 - 5 Nm .
20547 mit 1,5 m Kabel .
20548 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20549 für witterungsgeführte Regelung .
20550 auswechselbare Skala .
20551 für Vorlauf rechts oder links .
20552 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20553 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
20554 Leistungsaufnahme: 2,5 W .
20555 Drehmoment: 5 Nm .
20556 Stellzeit : 90°/140 s .
20557 -----
20558 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20559 Artikel-Nr.: 705001 .
20560 =====
20561 Artikel-Nr.: 705002
20562
20563 Stellmotor SR10
20564 1.5 m Kabel, Rastmontage
20565 230V / 50Hz, 10 Nm, 140s / 90°
20566
20567 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm .
20568 mit 1,5 m Kabel .
20569 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20570 für witterungsgeführte Regelung .
20571 auswechselbare Skala .
20572 für Vorlauf rechts oder links .
20573 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20574 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
20575 Leistungsaufnahme: 3,5 W .
20576 Drehmoment: 10 Nm .
20577 Stellzeit : 90°/140 s .
20578 -----
20579 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20580 Artikel-Nr.: 705002 .
20581 =====
20582 Artikel-Nr.: 705013
20583
20584 Stellmotor SR2
20585 1.5 m Kabel, Rastmontage
20586 230V AC, 2 Nm, 105s / 90°
20587
20588 PAW-Stellmotor SR2 - 2 Nm .
20589 mit 1,5 m Kabel .
20590 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer

```

```

20591 für witterungsgeführte Regelung .
20592 auswechselbare Skala .
20593 für Vorlauf rechts oder links .
20594 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20595 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
20596 Leistungsaufnahme: 1 W .
20597 Drehmoment: min. 2 Nm .
20598 Stellzeit : 90°/105 s .
20599 -----
20600 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20601 Artikel-Nr.: 705013 .
20602 =====
20603 Artikel-Nr.: 705101
20604
20605 Zusatzschalter
20606 Schaltnocken, Klemmanschluss
20607 für SR 5 & SR 10
20608
20609 =====
20610 Artikel-Nr.: 7054
20611
20612 Stellmotor SR10-24/3P
20613 3-Punkt Regelung, Anbausatz
20614 24V AC, 10 Nm, 140s / 90°
20615
20616 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm .
20617 für 3-Punkt-Steuerung .
20618 mit 1,5 m Kabel .
20619 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20620 für witterungsgeführte Regelung .
20621 auswechselbare Skala .
20622 für Vorlauf rechts oder links .
20623 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20624 Elektrischer Anschluss: 24 VAC .
20625 Leistungsaufnahme: 1,5 W .
20626 Drehmoment: 10 Nm .
20627 Stellzeit : 90°/140 s .
20628 -----
20629 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20630 Artikel-Nr.: 7054 .
20631 =====
20632 Artikel-Nr.: 70541
20633
20634 Stellmotor SR10-24/ST
20635 Steuerspannung 0(2) x 10V
20636 24V AC/DC, stetige Reglung
20637 10 Nm, 140s/90°, Anbausatz
20638
20639 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm für .
20640 stetige Regelsysteme mit 0-10 V-Ausgang
20641 mit 1,5 m Kabel .
20642 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20643 für witterungsgeführte Regelung .
20644 auswechselbare Skala .
20645 für Vorlauf rechts oder links .
20646 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20647 Elektrischer Anschluss: 24 V AC/DC .
20648 Steuerspannung stetig: 0(2)-10 VDC .
20649 Leistungsaufnahme: 1,5 W .
20650 Drehmoment: 10 Nm .
20651 Stellzeit 90°: 140 s .
20652 -----
20653 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
20654 Artikel-Nr.: 70541 .
20655 =====
20656 Artikel-Nr.: 705580
20657
20658 Ergänzungssatz Mischerwelle
20659 V07/2010
20660 auf BELIMO/ESBE-Standard
20661

```

```

20662 =====
20663 Artikel-Nr.:          7061
20664
20665 Füll-& Impfpumpe
20666 ½" AG, Schlauchanschluss 15 mm
20667
20668 =====
20669 Artikel-Nr.:          70611
20670
20671 Schlauchtülle
20672 ½" x 15 mm
20673 für Füll-& Impfpumpe
20674
20675 =====
20676 Artikel-Nr.:          7062
20677
20678 Füll-& Impfpumpe
20679 ½" AG, mit Absperrkugelhahn
20680
20681 =====
20682 Artikel-Nr.:          723681
20683
20684 Witterungsgef. Regler PWR6
20685 2 m Netzkabel, Rastmontage
20686 230 V, 6 Nm, 120 s / 90°
20687 Außen-, VL- und Kesselfühler
20688
20689 TECHNISCHE DATEN REGLER PWR6 .
20690 Witterungsgeführter-Heizkreis-Regler .
20691 mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St. .
20692 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
20693 für Vorlauf rechts oder links .
20694 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20695 -----
20696 Technische Daten: .
20697 Elektr. Anschluss      230 V - 50 Hz .
20698 Leistungsaufnahme      1,5 W .
20699 Drehmoment             6 Nm .
20700 Stellzeit              90°/120 s .
20701 -----
20702 Ausstattung: .
20703 Sensoren PT1000        Außenfühler .
20704                        VL-Sensor .
20705                        Quellensensor .
20706 Optional erhältlich  RL-Sensor zur WMZ .
20707                        Raumbedieneinheit .
20708 -----
20709 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
20710 Artikel-Nr.:          723681 .
20711 =====
20712 Artikel-Nr.:          7507
20713
20714 MAG Anschlussset GAS DN 20
20715 Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
20716 PZSB ¾" IG-Bogen x ¾" IG
20717 1000 mm, Befestigungsmaterial
20718
20719 =====
20720 Artikel-Nr.:          7508
20721
20722 MAG Anschlussset GAS DN 25
20723 70 cm Schlauch, 1" GA-Kupplg.
20724 PZSB 1" IG-Bogen x 1" AG,
20725
20726 =====
20727 Artikel-Nr.:          7509
20728
20729 MAG Anschlussset GAS DN 20
20730 Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
20731 PZS ¾" IG x ¾" IG
20732 700 mm, Befestigungsmaterial

```

```

20733
20734 =====
20735 Artikel-Nr.:      7610
20736
20737 Uniflanschwinkel DN 25
20738 SKB und Verschraubung
20739 für Boiler
20740
20741 =====
20742 Artikel-Nr.:      7650210GP14
20743
20744 SolarBloC midi Basic
20745 1-Strang, Flowmeter
20746 GF UPM3 Solar 15-145
20747
20748 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC .
20749 Rücklaufstation DN 20 .
20750 Werkstoffe: .
20751 Armaturen      Messing .
20752 Dichtungen     AFM 34/EPDM .
20753 Isolierung     EPP .
20754 -----
20755 Technische Daten: .
20756 Max. Betriebsdruck 6 bar .
20757 Max. Betriebstemp. 120 °C .
20758 Kollektorfläche bis 60 m² .
20759 -----
20760 Ausstattung: .
20761 Pumpe Grundfos  UPM3 Solar 15-145 .
20762 Sicherheitsgruppe 6 bar .
20763 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs .
20764 Manometer        0-6 bar .
20765 FlowMeter        3-22 l/min .
20766 Thermometer      0-160 °C .
20767 Airstop .
20768 Absperrventile   Kugelhähne .
20769 -----
20770 Maße: .
20771 Anschlüsse      ¾" IG .
20772 Breite          584 mm .
20773 Höhe            493 mm .
20774 -----
20775 Hersteller :    PAW GmbH & Co. KG .
20776 Artikel-Nr.:    7650210GP14 .
20777 =====
20778 Artikel-Nr.:    7650210GP7
20779
20780 SolarBloC midi Basic
20781 1-Strang, Flowmeter
20782 GF UPM3 Solar 15-75
20783
20784 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC .
20785 Rücklaufstation DN 20 .
20786 Werkstoffe: .
20787 Armaturen      Messing .
20788 Dichtungen     AFM 34/EPDM .
20789 Isolierung     EPP .
20790 -----
20791 Technische Daten: .
20792 Max. Betriebsdruck 6 bar .
20793 Max. Betriebstemp. 120 °C .
20794 Kollektorfläche bis 60 m² .
20795 -----
20796 Ausstattung: .
20797 Pumpe Grundfos  UPM3 Solar 15-75 .
20798 Sicherheitsgruppe 6 bar .
20799 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs .
20800 Manometer        0-6 bar .
20801 FlowMeter        3-22 l/min .
20802 Thermometer      0-160 °C .
20803 Airstop .

```

20804	Absperrventile	Kugelhähne	.
20805	-----		
20806	Maße:		.
20807	Anschlüsse	¾" IG	.
20808	Breite	584 mm	.
20809	Höhe	493 mm	.
20810	-----		
20811	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20812	Artikel-Nr.:	7650210GP7	.
20813	=====		
20814	Artikel-Nr.:	7650210WP13	
20815			
20816	SolarBloC midi Basic		
20817	1-Strang, Flowmeter		
20818	Wilo Para ST 15/13		
20819			
20820	TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC .		
20821	Rücklaufstation DN 20 .		
20822	Werkstoffe: .		
20823	Armaturen	Messing	.
20824	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
20825	Isolierung	EPP	.
20826	-----		
20827	Technische Daten: .		
20828	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
20829	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
20830	Kollektorfläche bis	60 m²	.
20831	-----		
20832	Ausstattung: .		
20833	Pumpe Wilo	Para ST 15/13	.
20834	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
20835	Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	.
20836	Manometer	0-6 bar	.
20837	FlowMeter	3-22 l/min	.
20838	Thermometer	0-160 °C	.
20839	Airstop		.
20840	Absperrventile	Kugelhähne	.
20841	-----		
20842	Maße:		.
20843	Anschlüsse	¾" IG	.
20844	Breite	584 mm	.
20845	Höhe	493 mm	.
20846	-----		
20847	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20848	Artikel-Nr.:	7650210WP13	.
20849	=====		
20850	Artikel-Nr.:	7650210WP7	
20851			
20852	SolarBloC midi Basic		
20853	1-Strang, Flowmeter		
20854	Wilo Para ST 15/7		
20855			
20856	TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC .		
20857	Rücklaufstation DN 20 .		
20858	Werkstoffe: .		
20859	Armaturen	Messing	.
20860	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
20861	Isolierung	EPP	.
20862	-----		
20863	Technische Daten: .		
20864	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
20865	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
20866	Kollektorfläche bis	60 m²	.
20867	-----		
20868	Ausstattung: .		
20869	Pumpe Wilo	Para ST 15/7	.
20870	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
20871	Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	.
20872	Manometer	0-6 bar	.
20873	FlowMeter	3-22 l/min	.
20874	Thermometer	0-160 °C	.

20875	Airstop		.
20876	Absperrventile	Kugelhähne	.
20877	-----		
20878	Maße:		.
20879	Anschlüsse	¾" IG	.
20880	Breite	584 mm	.
20881	Höhe	493 mm	.
20882	-----		
20883	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20884	Artikel-Nr.:	7650210WP7	.
20885	=====		
20886	Artikel-Nr.:	7655210GP14	.
20887			
20888	SolarBloC midi Basic		
20889	2-Strang, Flowmeter		
20890	GF UPM3 Solar 15-145		
20891			
20892	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
20893	Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
20894	Werkstoffe:		.
20895	Armaturen	Messing	.
20896	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
20897	Isolierung/Haube	EPP	.
20898	-----		
20899	Technische Daten:		.
20900	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
20901	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
20902	Kollektorfläche bis	60 m²	.
20903	-----		
20904	Ausstattung:		.
20905	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
20906	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
20907	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
20908	Manometer	0-6 bar	.
20909	FlowMeter	3-22 l/min	.
20910	Thermometer	0-160 °C	.
20911	Airstop		.
20912	Absperrventile	Kugelhähne	.
20913	-----		
20914	Maße:		.
20915	Anschlüsse	¾" IG	.
20916	Vorwandmontage		.
20917	Achsabstand	100 mm	.
20918	Breite	334 mm	.
20919	Höhe mit Regler	383 mm	.
20920	-----		
20921	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20922	Artikel-Nr.:	7655210GP14	.
20923	=====		
20924	Artikel-Nr.:	7655210GP7	.
20925			
20926	SolarBloC midi Basic		
20927	2-Strang, Flowmeter		
20928	GF UPM3 Solar 15-75		
20929			
20930	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
20931	Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
20932	Werkstoffe:		.
20933	Armaturen	Messing	.
20934	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
20935	Isolierung/Haube	EPP	.
20936	-----		
20937	Technische Daten:		.
20938	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
20939	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
20940	Kollektorfläche bis	60 m²	.
20941	-----		
20942	Ausstattung:		.
20943	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-75	.
20944	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
20945	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.

20946	Manometer	0-6 bar	.
20947	FlowMeter	3-22 l/min	.
20948	Thermometer	0-160 °C	.
20949	Airstop		.
20950	Absperrventile	Kugelhähne	.
20951	-----		
20952	Maße:		.
20953	Anschlüsse	¾" IG	.
20954	Vorwandmontage		.
20955	Achsabstand	100 mm	.
20956	Breite	334 mm	.
20957	Höhe mit Regler	383 mm	.
20958	-----		
20959	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20960	Artikel-Nr.:	7655210GP7	.
20961	=====		
20962	Artikel-Nr.:	7655210WP13	
20963			
20964	SolarBloC midi Basic		
20965	2-Strang, Flowmeter		
20966	Wilo Para ST 15/13		
20967			
20968	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
20969	Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
20970	Werkstoffe:		.
20971	Armaturen	Messing	.
20972	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
20973	Isolierung/Haube	EPP	.
20974	-----		
20975	Technische Daten:		.
20976	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
20977	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
20978	Kollektorfläche bis	60 m²	.
20979	-----		
20980	Ausstattung:		.
20981	Pumpe Wilo	Para ST 15/13	.
20982	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
20983	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
20984	Manometer	0-6 bar	.
20985	FlowMeter	3-22 l/min	.
20986	Thermometer	0-160 °C	.
20987	Airstop		.
20988	Absperrventile	Kugelhähne	.
20989	-----		
20990	Maße:		.
20991	Anschlüsse	¾" IG	.
20992	Vorwandmontage		.
20993	Achsabstand	100 mm	.
20994	Breite	334 mm	.
20995	Höhe mit Regler	383 mm	.
20996	-----		
20997	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
20998	Artikel-Nr.:	7655210WP13	.
20999	=====		
21000	Artikel-Nr.:	7655210WP7	
21001			
21002	SolarBloC midi Basic		
21003	2-Strang, Flowmeter		
21004	Wilo Para ST 15/7		
21005			
21006	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
21007	Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
21008	Werkstoffe:		.
21009	Armaturen	Messing	.
21010	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21011	Isolierung	EPP	.
21012	-----		
21013	Technische Daten:		.
21014	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21015	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21016	Kollektorfläche bis	60 m²	.

```

21017 -----
21018 Ausstattung: .
21019 Pumpe Wilo PARA ST 15/7 .
21020 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21021 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21022 Manometer 0-6 bar .
21023 FlowMeter 3-22 l/min .
21024 Thermometer 0-160 °C .
21025 Airstop .
21026 Absperrventile Kugelhähne .
21027 -----
21028 Maße: .
21029 Anschlüsse ¾" IG .
21030 Vorwandmontage .
21031 Achsabstand 100 mm .
21032 Breite 334 mm .
21033 -----
21034 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21035 Artikel-Nr.: 7655210WP7 .
21036 =====
21037 Artikel-Nr.: 7680210GH14
21038
21039 SolarBloC maxi Basic
21040 1-Strang, Flowmeter
21041 GF Solar PML 25-145
21042
21043 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
21044 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
21045 Energie sparen mit HE-Technik .
21046 Werkstoffe: .
21047 Armaturen Messing .
21048 Dichtungen AFM 34/EPDM .
21049 Schwerkraftbremse/n Messing .
21050 Isolierung EPP .
21051 -----
21052 Technische Daten: .
21053 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21054 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21055 Kollektorfläche bis 100 m² .
21056 -----
21057 Ausstattung: .
21058 Pumpe GF Solar PM2 25-145 PWM-C .
21059 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21060 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
21061 Manometer 0-6 bar .
21062 FlowMeter 5-40 l/min .
21063 Thermometer 0-160 °C .
21064 Absperrventil(e) Kugelhahn .
21065 -----
21066 Maße: .
21067 Anschlüsse 1" IG .
21068 Breite 259 mm .
21069 Höhe 474 mm .
21070 -----
21071 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21072 Artikel-Nr.: 7680210GH14 .
21073 =====
21074 Artikel-Nr.: 7680210GP14
21075
21076 SolarBloC maxi Basic
21077 1-Strang, Flowmeter
21078 GF UPM3 Solar 25-145
21079
21080 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
21081 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
21082 Energie sparen mit HE-Technik .
21083 Werkstoffe: .
21084 Armaturen Messing .
21085 Dichtungen AFM 34/EPDM .
21086 Schwerkraftbremse/n Messing .
21087 Isolierung EPP .

```

```

21088 -----
21089 Technische Daten: .
21090 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21091 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21092 Kollektorfläche bis 100 m² .
21093 -----
21094 Ausstattung: .
21095 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145 .
21096 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21097 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
21098 Manometer 0-6 bar .
21099 FlowMeter 5-40 l/min .
21100 Thermometer 0-160 °C .
21101 Absperrventil(e) Kugelhahn .
21102 -----
21103 Maße: .
21104 Anschlüsse 1" IG .
21105 Breite 259 mm .
21106 Höhe 474 mm .
21107 -----
21108 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21109 Artikel-Nr.: 7680210GP14 .
21110 =====
21111 Artikel-Nr.: 7680210GP8
21112
21113 SolarBloC maxi Basic
21114 1-Strang, Flowmeter
21115 GF UPM3 Solar 25-75
21116
21117 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
21118 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
21119 Energie sparen mit HE-Technik .
21120 Werkstoffe: .
21121 Armaturen Messing .
21122 Dichtungen AFM 34/EPDM .
21123 Schwerkraftbremse/n Messing .
21124 Isolierung EPP .
21125 -----
21126 Technische Daten: .
21127 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21128 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21129 Kollektorfläche bis 100 m² .
21130 -----
21131 Ausstattung: .
21132 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 .
21133 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21134 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
21135 Manometer 0-6 bar .
21136 FlowMeter 5-40 l/min .
21137 Thermometer 0-160 °C .
21138 Absperrventil(e) Kugelhahn .
21139 -----
21140 Maße: .
21141 Anschlüsse 1" IG .
21142 Breite 259 mm .
21143 Höhe 474 mm .
21144 -----
21145 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21146 Artikel-Nr.: 7680210GP8 .
21147 =====
21148 Artikel-Nr.: 7680210WP8
21149
21150 SolarBloC maxi Basic
21151 1-Strang, Flowmeter
21152 Wilo Para ST 25/8
21153
21154 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
21155 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
21156 Energie sparen mit HE-Technik .
21157 Werkstoffe: .
21158 Armaturen Messing .

```

21159	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21160	Schwerkraftbremse/n	Messing	.
21161	Isolierung	EPP	.
21162	-----		
21163	Technische Daten:		.
21164	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21165	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21166	Kollektorfläche bis	100 m²	.
21167	-----		
21168	Ausstattung:		.
21169	Pumpe	Wilo Para ST 25/8	.
21170	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
21171	Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	.
21172	Manometer	0-6 bar	.
21173	FlowMeter	5-40 l/min	.
21174	Thermometer	0-160 °C	.
21175	Absperrventil(e)	Kugelhahn	.
21176	-----		
21177	Maße:		.
21178	Anschlüsse	1" IG	.
21179	Breite	259 mm	.
21180	Höhe	474 mm	.
21181	-----		
21182	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21183	Artikel-Nr.:	7680210WP8	.
21184	=====		
21185	Artikel-Nr.:	773313GP14	
21186			
21187	SolarBloC midi Premium		
21188	Regler SC3.5		
21189	2-Strang, FlowRotor		
21190	GF UPM3 Solar 15-145		
21191			
21192	TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20		
21193	Werkstoffe:		.
21194	Armaturen	Messing	.
21195	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21196	Isolierung	EPP	.
21197	-----		
21198	Technische Daten:		.
21199	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21200	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21201	Kollektorfläche bis	45 m²	.
21202	-----		
21203	Ausstattung:		.
21204	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
21205	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
21206	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
21207	Manometer	0-6 bar	.
21208	FlowRotor	0.5-15 l/min	.
21209	Thermometer	0-160 °C	.
21210	Airstop		.
21211	Absperrventile	Kugelhähne	.
21212	Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	.
21213	1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor.	
21214	-----		
21215	Maße:		.
21216	Anschlüsse	¾" IG	.
21217	Achsabstand	100 mm	.
21218	Breite	322 mm	.
21219	Höhe	557 mm	.
21220	-----		
21221	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21222	Artikel-Nr.:	7753313GP14	.
21223	=====		
21224	Artikel-Nr.:	773313GP7	
21225			
21226	SolarBloC midi Premium		
21227	Regler SC3.5		
21228	2-Strang, FlowRotor		
21229	GF UPM3 Solar 15-75		

```

21230
21231   TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
21232   Werkstoffe: .
21233   Armaturen      Messing .
21234   Dichtungen     AFM 34/EPDM .
21235   Isolierung     EPP .
21236   -----
21237   Technische Daten: .
21238   Max. Betriebsdruck 6 bar .
21239   Max. Betriebstemp. 120 °C .
21240   Kollektorfläche bis 45 m² .
21241   -----
21242   Ausstattung: .
21243   Pumpe Grundfos    UPM3 Solar 15-75 .
21244   Sicherheitsgruppe 6 bar .
21245   Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21246   Manometer         0-6 bar .
21247   FlowRotor         0.5-15 l/min .
21248   Thermometer       0-160 °C .
21249   Airstop           .
21250   Absperrventile    Kugelhähne .
21251   Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
21252   1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
21253   -----
21254   Maße: .
21255   Anschlüsse        ¾" IG .
21256   Achsabstand       100 mm .
21257   Breite            322 mm .
21258   Höhe              557 mm .
21259   -----
21260   Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
21261   Artikel-Nr.:      773313GP7 .
21262   =====
21263   Artikel-Nr.:      773313WP13
21264
21265   SolarBloC midi Premium
21266   Regler SC3.5
21267   2-Strang, FlowRotor
21268   Wilo Para ST 15/13
21269
21270   TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
21271   Werkstoffe: .
21272   Armaturen      Messing .
21273   Dichtungen     AFM 34/EPDM .
21274   Isolierung     EPP .
21275   -----
21276   Technische Daten: .
21277   Max. Betriebsdruck 6 bar .
21278   Max. Betriebstemp. 120 °C .
21279   Kollektorfläche bis 45 m² .
21280   -----
21281   Ausstattung: .
21282   Pumpe Wilo       Para ST 15/13 .
21283   Sicherheitsgruppe 6 bar .
21284   Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21285   Manometer         0-6 bar .
21286   FlowRotor         0.5-15 l/min .
21287   Thermometer       0-160 °C .
21288   Airstop           .
21289   Absperrventile    Kugelhähne .
21290   Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
21291   1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
21292   -----
21293   Maße: .
21294   Anschlüsse        ¾" IG .
21295   Achsabstand       100 mm .
21296   Breite            322 mm .
21297   Höhe              557 mm .
21298   -----
21299   Hersteller :      PAW GmbH & Co. KG .
21300   Artikel-Nr.:      773313WP13 .

```

```

21301 =====
21302 Artikel-Nr.:          773313WP7
21303
21304 SolarBloC midi Premium
21305 Regler SC3.5
21306 2-Strang, FlowRotor
21307 Wilo Para ST 15/7
21308
21309 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
21310 Werkstoffe:           .
21311 Armaturen             Messing           .
21312 Dichtungen            AFM 34/EPDM       .
21313 Isolierung            EPP               .
21314 -----
21315 Technische Daten:     .
21316 Max. Betriebsdruck    6 bar             .
21317 Max. Betriebstemp.    120 °C            .
21318 Kollektorfläche bis  45 m²             .
21319 -----
21320 Ausstattung:          .
21321 Pumpe Wilo PARA       ST 15-130/7-50 PWM. .
21322 Sicherheitsgruppe     6 bar             .
21323 Schwerkraftbremse/n   2 x 200 mmWs          .
21324 Manometer             0-6 bar             .
21325 FlowRotor             0.5-15 l/min        .
21326 Thermometer           0-160 °C            .
21327 Airstop               .
21328 Absperrventile        Kugelhähne         .
21329 Regler SC3.5, max.    3 Aus-/5 Eingänge .
21330 1 x Kollektorsensor  2 x Speichersensor.
21331 -----
21332 Maße:                 .
21333 Anschlüsse            ¾" IG              .
21334 Achsabstand           100 mm            .
21335 Breite                322 mm            .
21336 Höhe                  557 mm            .
21337 -----
21338 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG .
21339 Artikel-Nr.:          773313WP7         .
21340 =====
21341 Artikel-Nr.:          775212GP14
21342
21343 SolarBloC midi Basic
21344 Regler SC2.3
21345 2-Strang, Flowmeter
21346 GF UPM3 Solar 15-145
21347
21348 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
21349 Werkstoffe:           .
21350 Armaturen             Messing           .
21351 Dichtungen            AFM 34/EPDM       .
21352 Isolierung            EPP               .
21353 -----
21354 Technische Daten:     .
21355 Max. Betriebsdruck    6 bar             .
21356 Max. Betriebstemp.    120 °C            .
21357 Kollektorfläche bis  45 m²             .
21358 -----
21359 Ausstattung:          .
21360 Pumpe Grundfos         UPM3 Solar 15-145 .
21361 Sicherheitsgruppe     6 bar             .
21362 Schwerkraftbremse/n   2 x 200 mmWs          .
21363 Manometer             0-6 bar             .
21364 FlowMeter             3-22 l/min        .
21365 Thermometer           0-160 °C            .
21366 Airstop               .
21367 Absperrventile        Kugelhähne         .
21368 Regler SC2.3, max.2   Aus-/3 Eingänge .
21369 1 x Kollektorsensor  1 x Speichersensor.
21370 -----
21371 Maße:                 .

```

21372	Anschlüsse	¾" IG	.
21373	Vorwandmontage		.
21374	Achsabstand	100 mm	.
21375	Breite	322 mm	.
21376	Höhe mit Regler	557 mm	.
21377	-----		
21378	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21379	Artikel-Nr.:	775212GP14	.
21380	=====		
21381	Artikel-Nr.:	775212GP7	.
21382			
21383	SolarBloC midi Basic		
21384	Regler SC2.3		
21385	2-Strang, Flowmeter		
21386	GF UPM3 Solar 15-75		
21387			
21388	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
21389	Werkstoffe:		
21390	Armaturen	Messing	.
21391	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21392	Isolierung	EPP	.
21393	-----		
21394	Technische Daten:		
21395	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21396	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21397	Kollektorfläche bis	45 m²	.
21398	-----		
21399	Ausstattung:		
21400	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-75	.
21401	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
21402	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
21403	Manometer	0-6 bar	.
21404	FlowMeter	3-22 l/min	.
21405	Thermometer	0-160 °C	.
21406	Airstop		.
21407	Absperrventile	Kugelhähne	.
21408	Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	.
21409	1 x Kollektorsensor	1 x Speichersensor.	.
21410	-----		
21411	Maße:		
21412	Anschlüsse	¾" IG	.
21413	Vorwandmontage		.
21414	Achsabstand	100 mm	.
21415	Breite	322 mm	.
21416	Höhe mit Regler	557 mm	.
21417	-----		
21418	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21419	Artikel-Nr.:	775212GP7	.
21420	=====		
21421	Artikel-Nr.:	775212WP13	.
21422			
21423	SolarBloC midi Basic		
21424	Regler SC2.3		
21425	2-Strang, Flowmeter		
21426	Wilo Para ST 15/13		
21427			
21428	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
21429	Werkstoffe:		
21430	Armaturen	Messing	.
21431	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21432	Isolierung	EPP	.
21433	-----		
21434	Technische Daten:		
21435	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21436	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21437	Kollektorfläche bis	45 m²	.
21438	-----		
21439	Ausstattung:		
21440	Pumpe Wilo	Para ST 15/13	.
21441	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
21442	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.

21443	Manometer	0-6 bar	.
21444	FlowMeter	3-22 l/min	.
21445	Thermometer	0-160 °C	.
21446	Airstop		.
21447	Absperrventile	Kugelhähne	.
21448	Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingängen		.
21449	1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.		.
21450	-----		
21451	Maße:		.
21452	Anschlüsse	¾" IG	.
21453	Vorwandmontage		.
21454	Achsabstand	100 mm	.
21455	Breite	322 mm	.
21456	Höhe mit Regler	557 mm	.
21457	-----		
21458	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21459	Artikel-Nr.:	775212WP13	.
21460	=====		
21461	Artikel-Nr.:	775212WP7	
21462			
21463	SolarBloC midi Basic		
21464	Regler SC2.3		
21465	2-Strang, Flowmeter		
21466	Wilo Para ST 15/7		
21467			
21468	TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI Basic DN20	.	
21469	Werkstoffe:		.
21470	Armaturen	Messing	.
21471	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21472	Isolierung	EPP	.
21473	-----		
21474	Technische Daten:		.
21475	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
21476	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
21477	Kollektorfläche bis	45 m²	.
21478	-----		
21479	Ausstattung:		.
21480	Pumpe Wilo PARA	ST 15-130/7-50 PWM.	.
21481	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
21482	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
21483	Manometer	0-6 bar	.
21484	FlowRotor	0.5-15 l/min	.
21485	Thermometer	0-160 °C	.
21486	Airstop		.
21487	Absperrventile	Kugelhähne	.
21488	Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge		.
21489	1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.		.
21490	-----		
21491	Maße:		.
21492	Anschlüsse	¾" IG	.
21493	Achsabstand	100 mm	.
21494	Breite	322 mm	.
21495	Höhe	557 mm	.
21496	-----		
21497	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
21498	Artikel-Nr.:	775212WP7	.
21499	=====		
21500	Artikel-Nr.:	775810GP14	
21501			
21502	SolarBloC midi Basic		
21503	3-Strang, 2x Flowmeter		
21504	2x GF UPM3 Solar 15-145		
21505			
21506	TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI	.	
21507	3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-	.	
21508	oder 2-Kollektor-Lösungen	.	
21509	Werkstoffe:		.
21510	Armaturen	Messing	.
21511	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
21512	Isolierung	EPP	.
21513	-----		

```

21514 Technische Daten: .
21515 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21516 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21517 Kollektorfläche bis 45 m² .
21518 -----
21519 Ausstattung: .
21520 2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM .
21521 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21522 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs .
21523 Manometer 0-6 bar .
21524 FlowMeter 3-22 l/min .
21525 Thermometer 0-160 °C .
21526 Airstop .
21527 Absperrventile Kugelhähne .
21528 -----
21529 Maße: .
21530 Anschlüsse ¾" IG .
21531 Breite 569 mm .
21532 Höhe 430 mm .
21533 Tiefe 152 mm .
21534 -----
21535 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21536 Artikel-Nr.: 775810WP14 .
21537 =====
21538 Artikel-Nr.: 775810GP7
21539
21540 SolarBloC midi Basic
21541 3-Strang, 2x Flowmeter
21542 2x GF UPM3 Solar 15-75
21543
21544 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI .
21545 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-.
21546 oder 2-Kollektor-Lösungen .
21547 Werkstoffe: .
21548 Armaturen Messing .
21549 Dichtungen AFM 34/EPDM .
21550 Isolierung EPP .
21551 -----
21552 Technische Daten: .
21553 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21554 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21555 Kollektorfläche bis 45 m² .
21556 -----
21557 Ausstattung: .
21558 2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM .
21559 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21560 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs .
21561 Manometer 0-6 bar .
21562 FlowMeter 3-22 l/min .
21563 Thermometer 0-160 °C .
21564 Airstop .
21565 Absperrventile Kugelhähne .
21566 -----
21567 Maße: .
21568 Anschlüsse ¾" IG .
21569 Breite 569 mm .
21570 Höhe 430 mm .
21571 Tiefe 152 mm .
21572 -----
21573 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21574 Artikel-Nr.: 775810GP7 .
21575 =====
21576 Artikel-Nr.: 775810WP13
21577
21578 SolarBloC midi Basic
21579 3-Strang, 2x Flowmeter
21580 2x Wilo Para ST 15/13
21581
21582 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI .
21583 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-.
21584 oder 2-Kollektor-Lösungen .

```

21585	Werkstoffe:	.
21586	Armaturen	Messing .
21587	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21588	Isolierung	EPP .
21589	-----	
21590	Technische Daten:	.
21591	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21592	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21593	Kollektorfläche bis	45 m² .
21594	-----	
21595	Ausstattung:	.
21596	2 Pumpen Wilo PARA ST 15/13 PWM	.
21597	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21598	Schwerkraftbremse/n	3 x 200 mmWs .
21599	Manometer	0-6 bar .
21600	FlowMeter	3-22 l/min .
21601	Thermometer	0-160 °C .
21602	Airstop	.
21603	Absperrventile	Kugelhähne .
21604	-----	
21605	Maße:	.
21606	Anschlüsse	¾" IG .
21607	Breite	584 mm .
21608	Höhe	430 mm .
21609	Tiefe	152 mm .
21610	-----	
21611	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
21612	Artikel-Nr.:	775810WP13 .
21613	=====	
21614	Artikel-Nr.:	775810WP7
21615		
21616	SolarBloC midi Basic	
21617	3-Strang, 2x Flowmeter	
21618	2x Wilo Para ST 15/7	
21619		
21620	TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI	.
21621	3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-	.
21622	oder 2-Kollektor-Lösungen	.
21623	Werkstoffe:	.
21624	Armaturen	Messing .
21625	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21626	Isolierung	EPP .
21627	-----	
21628	Technische Daten:	.
21629	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21630	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21631	Kollektorfläche bis	45 m² .
21632	-----	
21633	Ausstattung:	.
21634	2 Pumpen Wilo PARA ST 15/7-50 PWM	.
21635	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21636	Schwerkraftbremse/n	3 x 200 mmWs .
21637	Manometer	0-6 bar .
21638	FlowMeter	3-22 l/min .
21639	Thermometer	0-160 °C .
21640	Airstop	.
21641	Absperrventile	Kugelhähne .
21642	-----	
21643	Maße:	.
21644	Anschlüsse	¾" IG .
21645	Breite	584 mm .
21646	Höhe	430 mm .
21647	Tiefe	152 mm .
21648	-----	
21649	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
21650	Artikel-Nr.:	775810WP7 .
21651	=====	
21652	Artikel-Nr.:	780210WM11
21653		
21654	SolarBloC maxi Basic	
21655	1-Strang, Flowmeter	

21656	Wilo Para MAXO 25-180-11-F02	
21657		
21658	TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC	.
21659	RÜCKLAUFSTATION DN 25	.
21660	Energie sparen mit HE-Technik	.
21661	Werkstoffe:	.
21662	Armaturen	Messing .
21663	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21664	Schwerkraftbremse/n	Messing .
21665	Isolierung	EPP .
21666	-----	
21667	Technische Daten:	.
21668	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21669	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21670	Kollektorfläche bis	100 m² .
21671	-----	
21672	Ausstattung:	.
21673	Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02	PWM. .
21674	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21675	Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs .
21676	Manometer	0-6 bar .
21677	FlowMeter	5-40 l/min .
21678	Thermometer	0-160 °C .
21679	Absperrventil(e)	Kugelhahn .
21680	-----	
21681	Maße:	.
21682	Anschlüsse	1" IG .
21683	Breite	244 mm .
21684	Höhe	474 mm .
21685	-----	
21686	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
21687	Artikel-Nr.:	780210WM11 .
21688	=====	
21689	Artikel-Nr.:	782210WM11
21690		
21691	SolarBloC maxi Basic	
21692	2-Strang, Flowmeter	
21693	Wilo Para MAXO 25-180-11-F02	
21694		
21695	TECHNISCHE DATEN	.
21696	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25	.
21697	Energie sparen mit HE-Technik	.
21698	Werkstoffe:	.
21699	Armaturen	Messing .
21700	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21701	Isolierung	EPP .
21702	Schwerkraftbremsen	Messing .
21703	-----	
21704	Technische Daten:	.
21705	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21706	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21707	Kollektorfläche bis	100 m² .
21708	-----	
21709	Ausstattung:	.
21710	Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F002	.
21711	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21712	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs .
21713	Manometer	0-6 bar .
21714	FlowMeter	5-40 l/min .
21715	Thermometer	0-160 °C .
21716	Airstop	.
21717	Absperrventile	Kugelhähne .
21718	-----	
21719	Maße:	.
21720	Anschlüsse	1" IG .
21721	Achsabstand	100 mm .
21722	Breite	334 mm .
21723	Höhe	474 mm .
21724	-----	
21725	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
21726	Artikel-Nr.:	782210WM11 .

```

21727 =====
21728 Artikel-Nr.:          782212GH14
21729
21730 SolarBloC maxi Basic
21731 Regler SC2.3
21732 2-Strang, Flowmeter
21733 GF Solar PML 25-145
21734
21735 TECHNISCHE DATEN .
21736 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
21737 Werkstoffe: .
21738 Armaturen          Messing .
21739 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
21740 Isolierung         EPP .
21741 Schwerkraftbremsen Messing .
21742 -----
21743 Technische Daten: .
21744 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21745 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21746 Kollektorfläche bis 100 m² .
21747 -----
21748 Ausstattung: .
21749 Pumpe Grundfos      Solar PML 25-145 .
21750 Sicherheitsgruppe   6 bar .
21751 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21752 Manometer           0-6 bar .
21753 FlowMeter            5-40 l/min .
21754 Thermometer         0-160 °C .
21755 Airstop             .
21756 Absperrventile      Kugelhähne .
21757 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .
21758 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.
21759 -----
21760 Maße: .
21761 Anschlüsse          1" IG .
21762 Achsabstand         100 mm .
21763 Breite              324 mm .
21764 Höhe               656 mm .
21765 -----
21766 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
21767 Artikel-Nr.:        782212GH14 .
21768 =====
21769 Artikel-Nr.:        782212GP14
21770
21771 SolarBloC maxi Basic
21772 Regler SC2.3
21773 2-Strang, Flowmeter
21774 GF UPM3 Solar 25-145
21775
21776 TECHNISCHE DATEN .
21777 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
21778 Werkstoffe: .
21779 Armaturen          Messing .
21780 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
21781 Isolierung         EPP .
21782 Schwerkraftbremsen Messing .
21783 -----
21784 Technische Daten: .
21785 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21786 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21787 Kollektorfläche bis 100 m² .
21788 -----
21789 Ausstattung: .
21790 Pumpe Grundfos      UPM3 Solar 25-145 .
21791 Sicherheitsgruppe   6 bar .
21792 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21793 Manometer           0-6 bar .
21794 FlowMeter            5-40 l/min .
21795 Thermometer         0-160 °C .
21796 Airstop             .
21797 Absperrventile      Kugelhähne .

```

21798	Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .	
21799	1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.	
21800	-----	
21801	Maße:	.
21802	Anschlüsse 1" IG	.
21803	Achsabstand 100 mm	.
21804	Breite 324 mm	.
21805	Höhe 656 mm	.
21806	-----	
21807	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .	
21808	Artikel-Nr.: 782212GP14 .	
21809	=====	
21810	Artikel-Nr.: 782212GP7	
21811		
21812	SolarBloC maxi Basic	
21813	Regler SC2.3	
21814	2-Strang, Flowmeter	
21815	GF UPM3 Solar 25-75	
21816		
21817	TECHNISCHE DATEN .	
21818	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .	
21819	Werkstoffe: .	
21820	Armaturen Messing .	
21821	Dichtungen AFM 34/EPDM .	
21822	Isolierung EPP .	
21823	Schwerkraftbremsen Messing .	
21824	-----	
21825	Technische Daten: .	
21826	Max. Betriebsdruck 6 bar .	
21827	Max. Betriebstemp. 120 °C .	
21828	Kollektorfläche bis 100 m² .	
21829	-----	
21830	Ausstattung: .	
21831	Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 .	
21832	Sicherheitsgruppe 6 bar .	
21833	Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .	
21834	Manometer 0-6 bar .	
21835	FlowMeter 5-40 l/min .	
21836	Thermometer 0-160 °C .	
21837	Airstop .	
21838	Absperrventile Kugelhähne .	
21839	Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .	
21840	1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.	
21841	-----	
21842	Maße:	.
21843	Anschlüsse 1" IG	.
21844	Achsabstand 100 mm	.
21845	Breite 324 mm	.
21846	Höhe 656 mm	.
21847	-----	
21848	Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .	
21849	Artikel-Nr.: 782212GP7 .	
21850	=====	
21851	Artikel-Nr.: 782212WM11	
21852		
21853	SolarBloC maxi Basic	
21854	Regler SC2.3	
21855	2-Strang, Flowmeter	
21856	Wilo Para MAXO 25-180-11-F02	
21857		
21858	TECHNISCHE DATEN .	
21859	SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .	
21860	Werkstoffe: .	
21861	Armaturen Messing .	
21862	Dichtungen AFM 34/EPDM .	
21863	Isolierung EPP .	
21864	Schwerkraftbremsen Messing .	
21865	-----	
21866	Technische Daten: .	
21867	Max. Betriebsdruck 6 bar .	
21868	Max. Betriebstemp. 120 °C .	

```

21869 Kollektorfläche bis 100 m² .
21870 -----
21871 Ausstattung: .
21872 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM. .
21873 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21874 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21875 Manometer 0-6 bar .
21876 FlowMeter 5-40 l/min .
21877 Thermometer 0-160 °C .
21878 Airstop .
21879 Absperrventile Kugelhähne .
21880 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .
21881 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor. .
21882 -----
21883 Maße: .
21884 Anschlüsse 1" IG .
21885 Achsabstand 100 mm .
21886 Breite 324 mm .
21887 Höhe 656 mm .
21888 -----
21889 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21890 Artikel-Nr.: 782212WM11 .
21891 =====
21892 Artikel-Nr.: 782212WP8
21893
21894 SolarBloC maxi Basic
21895 Regler SC2.3
21896 2-Strang, Flowmeter
21897 Wilo Para ST 25/8
21898
21899 TECHNISCHE DATEN .
21900 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
21901 Werkstoffe: .
21902 Armaturen Messing .
21903 Dichtungen AFM 34/EPDM .
21904 Isolierung EPP .
21905 Schwerkraftbremsen Messing .
21906 -----
21907 Technische Daten: .
21908 Max. Betriebsdruck 6 bar .
21909 Max. Betriebstemp. 120 °C .
21910 Kollektorfläche bis 100 m² .
21911 -----
21912 Ausstattung: .
21913 Pumpe Wilo Para ST 25/8 .
21914 Sicherheitsgruppe 6 bar .
21915 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
21916 Manometer 0-6 bar .
21917 FlowMeter 5-40 l/min .
21918 Thermometer 0-160 °C .
21919 Airstop .
21920 Absperrventile Kugelhähne .
21921 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .
21922 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor. .
21923 -----
21924 Maße: .
21925 Anschlüsse 1" IG .
21926 Achsabstand 100 mm .
21927 Breite 324 mm .
21928 Höhe 656 mm .
21929 -----
21930 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
21931 Artikel-Nr.: 782212WP8 .
21932 =====
21933 Artikel-Nr.: 783313GH14
21934
21935 SolarBloC maxi Premium
21936 Regler SC3.5
21937 2-Strang, FlowRotor
21938 GF Solar PML 25-145
21939

```

21940	TECHNISCHE DATEN	.
21941	SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25	.
21942	Werkstoffe:	.
21943	Armaturen	Messing .
21944	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21945	Isolierung	EPP .
21946	-----	
21947	Technische Daten:	.
21948	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21949	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21950	Kollektorfläche bis	100 m² .
21951	-----	
21952	Ausstattung:	.
21953	Pumpe Grundfos	Solar PML 25-145 .
21954	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21955	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs .
21956	Manometer	0-6 bar .
21957	FlowMeter	1-35 l/min .
21958	Thermometer	0-160 °C .
21959	Airstop	. .
21960	Absperrventile	Kugelhähne .
21961	Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge .
21962	1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor. .
21963	-----	
21964	Maße:	.
21965	Anschlüsse	1" IG .
21966	Achsabstand	100 mm .
21967	Breite	324 mm .
21968	Höhe	656 mm .
21969	-----	
21970	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
21971	Artikel-Nr.:	783313GH14 .
21972	=====	
21973	Artikel-Nr.:	783313GP14
21974		
21975	SolarBloC maxi Premium	
21976	Regler SC3.5	
21977	2-Strang, FlowRotor	
21978	GF UPM3 Solar 25-145	
21979		
21980	TECHNISCHE DATEN	.
21981	SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25	.
21982	Werkstoffe:	.
21983	Armaturen	Messing .
21984	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
21985	Isolierung	EPP .
21986	-----	
21987	Technische Daten:	.
21988	Max. Betriebsdruck	6 bar .
21989	Max. Betriebstemp.	120 °C .
21990	Kollektorfläche bis	100 m² .
21991	-----	
21992	Ausstattung:	.
21993	Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-145 .
21994	Sicherheitsgruppe	6 bar .
21995	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs .
21996	Manometer	0-6 bar .
21997	FlowMeter	1-35 l/min .
21998	Thermometer	0-160 °C .
21999	Airstop	. .
22000	Absperrventile	Kugelhähne .
22001	Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge .
22002	1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor. .
22003	-----	
22004	Maße:	.
22005	Anschlüsse	1" IG .
22006	Achsabstand	100 mm .
22007	Breite	324 mm .
22008	Höhe	656 mm .
22009	-----	
22010	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .

```

22011 Artikel-Nr.:          783313GP14          .
22012 =====
22013 Artikel-Nr.:          783313GP7
22014
22015 SolarBloC maxi Premium
22016 Regler SC3.5
22017 2-Strang, FlowRotor
22018 GF UPM3 Solar 25-75
22019
22020 TECHNISCHE DATEN          .
22021 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25          .
22022 Werkstoffe:          .
22023 Armaturen          Messing          .
22024 Dichtungen          AFM 34/EPDM          .
22025 Isolierung          EPP          .
22026 -----
22027 Technische Daten:          .
22028 Max. Betriebsdruck  6 bar          .
22029 Max. Betriebstemp.  120 °C          .
22030 Kollektorfläche bis 100 m²          .
22031 -----
22032 Ausstattung:          .
22033 Pumpe Grundfos          UPM3 Solar 25-75          .
22034 Sicherheitsgruppe  6 bar          .
22035 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs          .
22036 Manometer          0-6 bar          .
22037 FlowMeter          1-35 l/min          .
22038 Thermometer          0-160 °C          .
22039 Airstop          .
22040 Absperrventile          Kugelhähne          .
22041 Regler SC3.5, max.  3 Aus-/5 Eingänge          .
22042 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
22043 -----
22044 Maße:          .
22045 Anschlüsse          1" IG          .
22046 Achsabstand          100 mm          .
22047 Breite          324 mm          .
22048 Höhe          656 mm          .
22049 -----
22050 Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG          .
22051 Artikel-Nr.:          783313GP7          .
22052 =====
22053 Artikel-Nr.:          783313WM11
22054
22055 SolarBloC maxi Premium
22056 Regler SC3.5
22057 2-Strang, FlowRotor
22058 Wilo Para MAXO 25-180-11-F02
22059
22060 TECHNISCHE DATEN          .
22061 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25          .
22062 Werkstoffe:          .
22063 Armaturen          Messing          .
22064 Dichtungen          AFM 34/EPDM          .
22065 Isolierung          EPP          .
22066 -----
22067 Technische Daten:          .
22068 Max. Betriebsdruck  6 bar          .
22069 Max. Betriebstemp.  120 °C          .
22070 Kollektorfläche bis 100 m²          .
22071 -----
22072 Ausstattung:          .
22073 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM.
22074 Sicherheitsgruppe  6 bar          .
22075 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs          .
22076 Manometer          0-6 bar          .
22077 FlowMeter          1-35 l/min          .
22078 Thermometer          0-160 °C          .
22079 Airstop          .
22080 Absperrventile          Kugelhähne          .
22081 Regler SC3.5, max.  3 Aus-/5 Eingänge          .

```

```

22082 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
22083 -----
22084 Maße: .
22085 Anschlüsse 1" IG .
22086 Achsabstand 100 mm .
22087 Breite 324 mm .
22088 Höhe 656 mm .
22089 -----
22090 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
22091 Artikel-Nr.: 783313WM11 .
22092 =====
22093 Artikel-Nr.: 783313WP8
22094
22095 SolarBloC maxi Premium
22096 Regler SC3.5
22097 2-Strang, FlowRotor
22098 Wilo Para ST 25/8
22099
22100 TECHNISCHE DATEN .
22101 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25 .
22102 Werkstoffe: .
22103 Armaturen Messing .
22104 Dichtungen AFM 34/EPDM .
22105 Isolierung EPP .
22106 -----
22107 Technische Daten: .
22108 Max. Betriebsdruck 6 bar .
22109 Max. Betriebstemp. 120 °C .
22110 Kollektorfläche bis 100 m² .
22111 -----
22112 Ausstattung: .
22113 Pumpe Wilo PARA ST 25/8 .
22114 Sicherheitsgruppe 6 bar .
22115 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
22116 Manometer 0-6 bar .
22117 FlowMeter 1-35 l/min .
22118 Thermometer 0-160 °C .
22119 Airstop .
22120 Absperrventile Kugelhähne .
22121 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
22122 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
22123 -----
22124 Maße: .
22125 Anschlüsse 1" IG .
22126 Achsabstand 100 mm .
22127 Breite 324 mm .
22128 Höhe 656 mm .
22129 -----
22130 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
22131 Artikel-Nr.: 783313WP8 .
22132 =====
22133 Artikel-Nr.: 791010GH14
22134
22135 SolarBloC mega
22136 2-Strang, Kugelhahn
22137 GF Solar PML 32-145
22138
22139 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
22140 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
22141 Werkstoffe: .
22142 Armaturen Messing .
22143 Dichtungen AFM 34/EPDM .
22144 Isolierung EPP .
22145 -----
22146 Technische Daten: .
22147 Max. Betriebsdruck 6 bar .
22148 Max. Betriebstemp. 120 °C .
22149 Kollektorfläche bis 175 m² .
22150 -----
22151 Ausstattung: .
22152 Pumpe Grundfos Solar PML 32-145 .

```

22153	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
22154	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
22155	Manometer	0-6 bar	.
22156	Thermometer	0-160 °C	.
22157	Airstop		.
22158	Absperrventile	Kugelhähne	.
22159	-----		
22160	Maße:		.
22161	Anschlüsse	1¼" IG	.
22162	Vorwandmontage		.
22163	Achsabstand	125 mm	.
22164	Breite	366 mm	.
22165	Höhe	671 mm	.
22166	-----		
22167	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22168	Artikel-Nr.:	791010GH14	.
22169	=====		
22170	Artikel-Nr.:	791010WH12	
22171			
22172	SolarBloC mega		
22173	2-Strang, Kugelhahn		
22174	Wilo Stratos PARA-C 30/1-12 T2		
22175			
22176	TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
22177	Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
22178	Werkstoffe:		.
22179	Armaturen	Messing	.
22180	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22181	Isolierung	EPP	.
22182	-----		
22183	Technische Daten:		
22184	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22185	Max. Betriebstemp.	120 °C	.
22186	Kollektorfläche bis	175 m²	.
22187	-----		
22188	Ausstattung:		
22189	Pumpe Wilo Stratos	PARA-C 30/1-12 T2	.
22190	Sicherheitsgruppe	6 bar	.
22191	Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
22192	Manometer	0-6 bar	.
22193	Thermometer	0-160 °C	.
22194	Airstop		.
22195	Absperrventile	Kugelhähne	.
22196	-----		
22197	Maße:		.
22198	Anschlüsse	1¼" IG	.
22199	Vorwandmontage		.
22200	Achsabstand	125 mm	.
22201	Breite	366 mm	.
22202	Höhe	671 mm	.
22203	-----		
22204	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22205	Artikel-Nr.:	791010WH12	.
22206	=====		
22207	Artikel-Nr.:	801210	
22208			
22209	Edelstahlwellschlauch		
22210	½", Meterware, auf Rolle		
22211			
22212	=====		
22213	Artikel-Nr.:	803410	
22214			
22215	Edelstahlwellschlauch		
22216	¾", Meterware, auf Rolle		
22217			
22218	=====		
22219	Artikel-Nr.:	804410	
22220			
22221	Edelstahlwellschlauch		
22222	1", Meterware, auf Rolle		
22223			

22224 =====
22225 Artikel-Nr.: 805410
22226
22227 Edelstahlwellschlauch
22228 1¼", Meterware, auf Rolle
22229
22230 =====
22231 Artikel-Nr.: 811201
22232
22233 Verschraubung für EWV-½" IG
22234 mit Edelstahlring
22235
22236 =====
22237 Artikel-Nr.: 813401
22238
22239 Verschraubung für EWV-¾" IG
22240 mit Edelstahlring
22241
22242 =====
22243 Artikel-Nr.: 814401
22244
22245 Verschraubung für EWV-1" IG
22246 mit Edelstahlring
22247
22248 =====
22249 Artikel-Nr.: 815401
22250
22251 Verschraubung für EWV-1¼" IG
22252 mit Edelstahlring
22253
22254 =====
22255 Artikel-Nr.: 821201
22256
22257 Verschraubung für EWV-½" AG
22258 mit Edelstahlring
22259
22260 =====
22261 Artikel-Nr.: 823401
22262
22263 Verschraubung für EWV-¾" AG
22264 mit Edelstahlring
22265
22266 =====
22267 Artikel-Nr.: 824401
22268
22269 Verschraubung für EWV-1" AG
22270 mit Edelstahlring
22271
22272 =====
22273 Artikel-Nr.: 825401
22274
22275 Verschraubung für EWV-1¼" AG
22276 mit Edelstahlring
22277
22278 =====
22279 Artikel-Nr.: 840180
22280
22281 Edelstahlwellschlauch
22282 D = 18 x L = 800 mm
22283 Solarflex
22284
22285 =====
22286 Artikel-Nr.: 840280
22287
22288 Edelstahlwellschlauch
22289 D = 22 x L = 800 mm
22290 Solarflex
22291
22292 =====
22293 Artikel-Nr.: 8511
22294

22295 Flexan DN 10, 80 - 120 mm
22296 Dichtung
22297 3/8'' Ü-Mutter x 3/8'' AG
22298
22299 =====
22300 Artikel-Nr.: 8512
22301
22302 Flexan DN 15, 80 - 120 mm
22303 Dichtung
22304 ½'' Ü-Mutter x ½'' AG
22305
22306 =====
22307 Artikel-Nr.: 8514
22308
22309 Flexan DN 20, 80 - 120 mm
22310 Dichtung
22311 ¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG
22312
22313 =====
22314 Artikel-Nr.: 8515
22315
22316 Flexan DN 25, 80 - 120 mm
22317 Dichtung
22318 1'' Ü-Mutter x 1'' AG
22319
22320 =====
22321 Artikel-Nr.: 8521
22322
22323 Flexan DN 10, 105 - 185 mm
22324 Dichtung
22325 3/8'' Ü-Mutter x 3/8'' AG
22326
22327 =====
22328 Artikel-Nr.: 8522
22329
22330 Flexan DN 15, 105 - 185 mm
22331 Dichtung
22332 ½'' Ü-Mutter x ½'' AG
22333
22334 =====
22335 Artikel-Nr.: 8524
22336
22337 Flexan DN 20, 105 - 185 mm
22338 Dichtung
22339 ¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG
22340
22341 =====
22342 Artikel-Nr.: 8525
22343
22344 Flexan DN 25, 105 - 185 mm
22345 Dichtung
22346 1'' Ü-Mutter x 1'' AG
22347
22348 =====
22349 Artikel-Nr.: 8526
22350
22351 Flexan DN 32, 105 - 185 mm
22352 Dichtung
22353 1¼'' Ü-Mutter x 1¼'' AG
22354
22355 =====
22356 Artikel-Nr.: 8532
22357
22358 Flexan DN 15, 180 - 300 mm
22359 Dichtung
22360 ½'' Ü-Mutter x ½'' AG
22361
22362 =====
22363 Artikel-Nr.: 8534
22364
22365 Flexan DN 20, 180 - 300 mm

```

22366 Dichtung
22367 ¾" Ü-Mutter x ¾" AG
22368
22369 =====
22370 Artikel-Nr.:      8535
22371
22372 Flexan DN 25, 180 - 300 mm
22373 Dichtung
22374 1" Ü-Mutter x 1" AG
22375
22376 =====
22377 Artikel-Nr.:      8536
22378
22379 Flexan DN 32, 180 - 300 mm
22380 Dichtung
22381 1¼" Ü-Mutter x 1¼" AG
22382
22383 =====
22384 Artikel-Nr.:      905002
22385
22386 Kugeleckhahn 1"
22387 1" Mutter x 1" AG
22388
22389 =====
22390 Artikel-Nr.:      905003
22391
22392 Kugelhahn 1"
22393 Schlüsselbetätigung
22394 1" Mutter x 1" AG
22395
22396 =====
22397 Artikel-Nr.:      960250
22398
22399 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22400 ¾" IG
22401 Thermisches Ventil 45 °C
22402
22403 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20      .
22404 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .
22405 thermischem Regelventil                .
22406 Werkstoffe:                            .
22407 Armaturen          Messing              .
22408 Dichtungen         AFM 34/EPDM          .
22409 -----
22410 Technische Daten:                       .
22411 Max. Betriebsdruck  6 bar                .
22412 Max. Betriebstemp.  110 °C              .
22413 -----
22414 Ausstattung:                             .
22415 Pumpe bauseits      130 mm / 1" AG      .
22416 2 x Thermometer     0-120 °C / blau     .
22417 1 x Thermometer     0-120 °C / rot      .
22418 Therm. Regelventil  45 °C Öffnungstemp. .
22419 -----
22420 Maße:                                     .
22421 Anschlüsse          ¾" IG                .
22422 Länge               33 mm                .
22423 Höhe               112 mm                .
22424 -----
22425 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG    .
22426 Artikel-Nr.:        960250              .
22427 =====
22428 Artikel-Nr.:        960250GH6
22429
22430 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22431 ¾" IG
22432 Thermisches Ventil 45 °C
22433 GF ALPHA2.1 15-60
22434
22435 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20      .
22436 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .

```

22437	thermischem Regelventil	.
22438	Werkstoffe:	.
22439	Armaturen	Messing .
22440	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
22441	-----	
22442	Technische Daten:	.
22443	Max. Betriebsdruck	6 bar .
22444	Max. Betriebstemp.	110 °C .
22445	-----	
22446	Ausstattung:	.
22447	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60 .
22448	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
22449	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
22450	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
22451	-----	
22452	Maße:	.
22453	Anschlüsse	¾" IG .
22454	Länge	337 mm .
22455	Höhe	112 mm .
22456	-----	
22457	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
22458	Artikel-Nr.:	960250GH6 .
22459	=====	
22460	Artikel-Nr.:	960250GM6
22461		
22462	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20	
22463	¾" IG	
22464	Thermisches Ventil 45 °C	
22465	GF UPM3 Auto 15-70	
22466		
22467	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20	.
22468	für die Rücklauf-Hochhaltung mit	.
22469	thermischem Regelventil	.
22470	Werkstoffe:	.
22471	Armaturen	Messing .
22472	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
22473	-----	
22474	Technische Daten:	.
22475	Max. Betriebsdruck	6 bar .
22476	Max. Betriebstemp.	110 °C .
22477	-----	
22478	Ausstattung:	.
22479	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70 .
22480	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
22481	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
22482	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
22483	-----	
22484	Maße:	.
22485	Anschlüsse	¾" IG .
22486	Länge	337 mm .
22487	Höhe	112 mm .
22488	-----	
22489	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
22490	Artikel-Nr.:	960250GM6 .
22491	=====	
22492	Artikel-Nr.:	960250WN06
22493		
22494	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20	
22495	¾" IG	
22496	Thermisches Ventil 45 °C	
22497	Wilo Yonos PICO 15/1-6	
22498		
22499	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20	.
22500	für die Rücklauf-Hochhaltung mit	.
22501	thermischem Regelventil	.
22502	Werkstoffe:	.
22503	Armaturen	Messing .
22504	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
22505	-----	
22506	Technische Daten:	.
22507	Max. Betriebsdruck	6 bar .

22508	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22509	-----		
22510	Ausstattung:		.
22511	Pumpe Wilo	Yonos PICO 15/1-6	.
22512	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
22513	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
22514	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
22515	-----		
22516	Maße:		.
22517	Anschlüsse	¾" IG	.
22518	Länge	337 mm	.
22519	Höhe	112 mm	.
22520	-----		
22521	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22522	Artikel-Nr.:	960250WN06	.
22523	=====		
22524	Artikel-Nr.:	960250WP6	
22525			
22526	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20		
22527	¾" IG		
22528	Thermisches Ventil	45 °C	
22529	Wilo Para SC 15/6-43		
22530			
22531	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
22532	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
22533	thermischem Regelventil		.
22534	Werkstoffe:		.
22535	Armaturen	Messing	.
22536	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22537	-----		
22538	Technische Daten:		.
22539	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22540	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22541	-----		
22542	Ausstattung:		.
22543	Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
22544	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
22545	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
22546	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	.
22547	-----		
22548	Maße:		.
22549	Anschlüsse	¾" IG	.
22550	Länge	337 mm	.
22551	Höhe	112 mm	.
22552	-----		
22553	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22554	Artikel-Nr.:	960250WP6	.
22555	=====		
22556	Artikel-Nr.:	960260	
22557			
22558	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20		
22559	¾" IG		
22560	Thermisches Ventil	60 °C	
22561			
22562	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
22563	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
22564	thermischem Regelventil		.
22565	Werkstoffe:		.
22566	Armaturen	Messing	.
22567	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22568	-----		
22569	Technische Daten:		.
22570	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22571	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22572	-----		
22573	Ausstattung:		.
22574	Pumpe bauseits	130 mm / 1" AG	.
22575	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
22576	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
22577	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
22578	-----		

22579	Maße:		.
22580	Anschlüsse	¾" IG	.
22581	Länge	337 mm	.
22582	Höhe	112 mm	.
22583	-----		
22584	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22585	Artikel-Nr.:	960260	.
22586	=====		
22587	Artikel-Nr.:	960260GH6	
22588			
22589	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20		
22590	¾" IG		
22591	Thermisches Ventil 60 °C		
22592	GF ALPHA2.1 15-60		
22593			
22594	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
22595	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
22596	thermischem Regelventil		.
22597	Werkstoffe:		.
22598	Armaturen	Messing	.
22599	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22600	-----		
22601	Technische Daten:		.
22602	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22603	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22604	-----		
22605	Ausstattung:		.
22606	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
22607	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
22608	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
22609	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
22610	-----		
22611	Maße:		.
22612	Anschlüsse	¾" IG	.
22613	Länge	337 mm	.
22614	Höhe	112 mm	.
22615	-----		
22616	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22617	Artikel-Nr.:	960260GH6	.
22618	=====		
22619	Artikel-Nr.:	960260GM6	
22620			
22621	Rücklaufhochhaltung RHT DN 20		
22622	¾" IG		
22623	Thermisches Ventil 60 °C		
22624	GF UPM3 Auto 15-70		
22625			
22626	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
22627	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
22628	thermischem Regelventil		.
22629	Werkstoffe:		.
22630	Armaturen	Messing	.
22631	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22632	-----		
22633	Technische Daten:		.
22634	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22635	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22636	-----		
22637	Ausstattung:		.
22638	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15-70	.
22639	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
22640	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
22641	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
22642	-----		
22643	Maße:		.
22644	Anschlüsse	¾" IG	.
22645	Länge	337 mm	.
22646	Höhe	112 mm	.
22647	-----		
22648	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22649	Artikel-Nr.:	960260GM6	.

```

22650 =====
22651 Artikel-Nr.:          960260WN06
22652
22653 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22654 ¾" IG
22655 Thermisches Ventil 60 °C
22656 Wilo Yonos PICO 15/1-6
22657
22658 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20      .
22659 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .
22660 thermischem Regelventil                .
22661 Werkstoffe:                            .
22662 Armaturen          Messing              .
22663 Dichtungen         AFM 34/EPDM          .
22664 -----
22665 Technische Daten:                      .
22666 Max. Betriebsdruck  6 bar               .
22667 Max. Betriebstemp.  110 °C              .
22668 -----
22669 Ausstattung:                            .
22670 Pumpe Wilo          Yonos PICO 15/1-6   .
22671 2 x Thermometer     0-120 °C / blau     .
22672 1 x Thermometer     0-120 °C / rot      .
22673 Therm. Regelventil  60 °C Öffnungstemp.
22674 -----
22675 Maße:                            .
22676 Anschlüsse         ¾" IG                .
22677 Länge              337 mm               .
22678 Höhe               112 mm               .
22679 -----
22680 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG   .
22681 Artikel-Nr.:        960260WN06         .
22682 =====
22683 Artikel-Nr.:        960260WP6
22684
22685 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22686 ¾" IG
22687 Thermisches Ventil 60 °C
22688 Wilo Para SC 15/6-43
22689
22690 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20      .
22691 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .
22692 thermischem Regelventil                .
22693 Werkstoffe:                            .
22694 Armaturen          Messing              .
22695 Dichtungen         AFM 34/EPDM          .
22696 -----
22697 Technische Daten:                      .
22698 Max. Betriebsdruck  6 bar               .
22699 Max. Betriebstemp.  110 °C              .
22700 -----
22701 Ausstattung:                            .
22702 Pumpe Wilo          PARA SC 15/6-43     .
22703 2 x Thermometer     0-120 °C / blau     .
22704 1 x Thermometer     0-120 °C / rot      .
22705 Therm. Regelventil  60 °C Öffnungstemp.
22706 -----
22707 Maße:                            .
22708 Anschlüsse         ¾" IG                .
22709 Länge              337 mm               .
22710 Höhe               112 mm               .
22711 -----
22712 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG   .
22713 Artikel-Nr.:        960260WP6         .
22714 =====
22715 Artikel-Nr.:        96083GH6
22716
22717 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22718 ¾" IG, Motor SR2
22719 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
22720 GF ALPHA2.1 15-60

```

```

22721
22722 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
22723 für die Rücklauf-Hochhaltung .
22724 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
22725 Werkstoffe: .
22726 Armaturen          Messing .
22727 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
22728 -----
22729 Technische Daten: .
22730 Max. Betriebsdruck  6 bar .
22731 Max. Betriebstemp.  110 °C .
22732 Kvs-Wert            5,45 .
22733 -----
22734 Ausstattung: .
22735 Pumpe Grundfos      Alpha2.1 15-60 .
22736 Stellmotor SR2      2 Nm - 105 s/90° .
22737 Thermometer         0-120 °C .
22738 -----
22739 Maße: .
22740 Anschlüsse          ¾" IG .
22741 Länge               359 mm .
22742 Höhe                134 mm .
22743 -----
22744 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
22745 Artikel-Nr.:        96083GH6 .
22746 =====
22747 Artikel-Nr.:        96083GM6
22748
22749 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22750 ¾" IG, Motor SR2
22751 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
22752 GF UPM3 Auto 15-70
22753
22754 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
22755 für die Rücklauf-Hochhaltung .
22756 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
22757 Werkstoffe: .
22758 Armaturen          Messing .
22759 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
22760 -----
22761 Technische Daten: .
22762 Max. Betriebsdruck  6 bar .
22763 Max. Betriebstemp.  110 °C .
22764 Kvs-Wert            5,45 .
22765 -----
22766 Ausstattung: .
22767 Pumpe Grundfos      UPM3 Auto 15-70 .
22768 Stellmotor SR2      2 Nm - 105 s/90° .
22769 Thermometer         0-120 °C .
22770 -----
22771 Maße: .
22772 Anschlüsse          ¾" IG .
22773 Länge               359 mm .
22774 Höhe                134 mm .
22775 -----
22776 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
22777 Artikel-Nr.:        96083GM6 .
22778 =====
22779 Artikel-Nr.:        96083WN06
22780
22781 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22782 ¾" IG, Motor SR2
22783 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
22784 Wilo Yonos PICO 15/1-6
22785
22786 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
22787 für die Rücklauf-Hochhaltung .
22788 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
22789 Werkstoffe: .
22790 Armaturen          Messing .
22791 Dichtungen         AFM 34/EPDM .

```

```

22792 -----
22793 Technische Daten: .
22794 Max. Betriebsdruck 6 bar .
22795 Max. Betriebstemp. 110 °C .
22796 Kvs-Wert 5,45 .
22797 -----
22798 Ausstattung: .
22799 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
22800 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
22801 Thermometer 0-120 °C .
22802 -----
22803 Maße: .
22804 Anschlüsse ¾" IG .
22805 Länge 359 mm .
22806 Höhe 134 mm .
22807 -----
22808 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
22809 Artikel-Nr.: 96083WN06 .
22810 =====
22811 Artikel-Nr.: 96083WP6
22812
22813 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22814 ¾" IG, Motor SR2
22815 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
22816 Wilo Para SC 15/6-43
22817
22818 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
22819 für die Rücklauf-Hochhaltung .
22820 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
22821 Werkstoffe: .
22822 Armaturen Messing .
22823 Dichtungen AFM 34/EPDM .
22824 -----
22825 Technische Daten: .
22826 Max. Betriebsdruck 6 bar .
22827 Max. Betriebstemp. 110 °C .
22828 Kvs-Wert 5,45 .
22829 -----
22830 Ausstattung: .
22831 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
22832 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
22833 Thermometer 0-120 °C .
22834 -----
22835 Maße: .
22836 Anschlüsse ¾" IG .
22837 Länge 359 mm .
22838 Höhe 134 mm .
22839 -----
22840 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
22841 Artikel-Nr.: 96083WP6 .
22842 =====
22843 Artikel-Nr.: 960841GH6
22844
22845 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
22846 1" IG, Motor SR5, isoliert
22847 3-Wege Mischer, KVS = 10
22848 GF ALPHA2.1 25-60
22849
22850 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
22851 für die Rücklauf-Hochhaltung .
22852 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
22853 Werkstoffe: .
22854 Armaturen Messing .
22855 Dichtungen AFM 34/EPDM .
22856 -----
22857 Technische Daten: .
22858 Max. Betriebsdruck 6 bar .
22859 Max. Betriebstemp. 110 °C .
22860 Kvs-Wert 10,0 .
22861 -----
22862 Ausstattung: .

```

22863	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
22864	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
22865	Thermometer	0-120 °C	.
22866	-----		
22867	Maße:		.
22868	Anschlüsse	1" IG	.
22869	Länge	437 mm	.
22870	Höhe	187 mm	.
22871	-----		
22872	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22873	Artikel-Nr.:	960841GH6	.
22874	=====		
22875	Artikel-Nr.:	960841GL9	.
22876			
22877	Rücklaufhochhaltung RHM DN 25		
22878	1'' IG, Motor SR5, isoliert		
22879	3-Wege Mischer, KVS = 10		
22880	GF UPML 25-105 AUTO		
22881			
22882	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		
22883	für die Rücklauf-Hochhaltung		
22884	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		
22885	Werkstoffe:		
22886	Armaturen	Messing	.
22887	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22888	-----		
22889	Technische Daten:		
22890	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22891	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22892	Kvs-Wert	10,0	.
22893	-----		
22894	Ausstattung:		
22895	Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO	.
22896	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
22897	Thermometer	0-120 °C	.
22898	-----		
22899	Maße:		
22900	Anschlüsse	1" IG	.
22901	Länge	437 mm	.
22902	Höhe	187 mm	.
22903	-----		
22904	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22905	Artikel-Nr.:	960841GL9	.
22906	=====		
22907	Artikel-Nr.:	960841GM6	.
22908			
22909	Rücklaufhochhaltung RHM DN 25		
22910	1'' IG, Motor SR5, isoliert		
22911	3-Wege Mischer, KVS = 10		
22912	GF UPM3 Auto 25-70		
22913			
22914	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		
22915	für die Rücklauf-Hochhaltung		
22916	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		
22917	Werkstoffe:		
22918	Armaturen	Messing	.
22919	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22920	-----		
22921	Technische Daten:		
22922	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22923	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22924	Kvs-Wert	10,0	.
22925	-----		
22926	Ausstattung:		
22927	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70	.
22928	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
22929	Thermometer	0-120 °C	.
22930	-----		
22931	Maße:		
22932	Anschlüsse	1" IG	.
22933	Länge	437 mm	.

22934	Höhe	187 mm	.
22935	-----		
22936	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22937	Artikel-Nr.:	960841GM6	.
22938	=====		
22939	Artikel-Nr.:	960841WN06	
22940			
22941	Rücklaufhochhaltung RHM DN 25		
22942	1'' IG, Motor SR5, isoliert		
22943	3-Wege Mischer		
22944	Wilo Yonos PICO 25/1-6		
22945			
22946	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		.
22947	für die Rücklauf-Hochhaltung		.
22948	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
22949	Werkstoffe:		.
22950	Armaturen	Messing	.
22951	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22952	-----		
22953	Technische Daten:		.
22954	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22955	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22956	Kvs-Wert	10,0	.
22957	-----		
22958	Ausstattung:		.
22959	Pumpe Wilo	Yonos PICO 25/1-6	.
22960	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
22961	Thermometer	0-120 °C	.
22962	-----		
22963	Maße:		.
22964	Anschlüsse	1" IG	.
22965	Länge	437 mm	.
22966	Höhe	187 mm	.
22967	-----		
22968	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
22969	Artikel-Nr.:	960841WN06	.
22970	=====		
22971	Artikel-Nr.:	960841WP6	
22972			
22973	Rücklaufhochhaltung RHM DN 25		
22974	1'' IG, Motor SR5, isoliert		
22975	3-Wege Mischer, KVS = 10		
22976	Wilo Para SC 25/6-43		
22977			
22978	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		.
22979	für die Rücklauf-Hochhaltung		.
22980	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
22981	Werkstoffe:		.
22982	Armaturen	Messing	.
22983	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
22984	-----		
22985	Technische Daten:		.
22986	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
22987	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
22988	Kvs-Wert	10,0	.
22989	-----		
22990	Ausstattung:		.
22991	Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
22992	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
22993	Thermometer	0-120 °C	.
22994	-----		
22995	Maße:		.
22996	Anschlüsse	1" IG	.
22997	Länge	437 mm	.
22998	Höhe	187 mm	.
22999	-----		
23000	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23001	Artikel-Nr.:	960841WP6	.
23002	=====		
23003	Artikel-Nr.:	960841WP8	
23004			

23005	Rücklaufhochhaltung RHM DN 25	
23006	1'' IG, Motor SR5, isoliert	
23007	3-Wege Mischer, KVS = 10	
23008	Wilo Para SC 25/8-60	
23009		
23010	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25	.
23011	für die Rücklauf-Hochhaltung	.
23012	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
23013	Werkstoffe:	.
23014	Armaturen	Messing .
23015	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23016	-----	
23017	Technische Daten:	.
23018	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23019	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23020	Kvs-Wert	10,0 .
23021	-----	
23022	Ausstattung:	.
23023	Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O .
23024	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
23025	Thermometer	0-120 °C .
23026	-----	
23027	Maße:	.
23028	Anschlüsse	1" IG .
23029	Länge	437 mm .
23030	Höhe	187 mm .
23031	-----	
23032	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23033	Artikel-Nr.:	960841WP8 .
23034	=====	
23035	Artikel-Nr.:	960851GH6
23036		
23037	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32	
23038	1¼'' IG, Motor SR5, isoliert	
23039	3-Wege Mischer, KVS = 16	
23040	GF ALPHA2.1 32-60	
23041		
23042	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.
23043	für die Rücklauf-Hochhaltung	.
23044	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
23045	Werkstoffe:	.
23046	Armaturen	Messing .
23047	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23048	-----	
23049	Technische Daten:	.
23050	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23051	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23052	Kvs-Wert	16,0 .
23053	-----	
23054	Ausstattung:	.
23055	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60 .
23056	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
23057	Thermometer	0-120 °C .
23058	-----	
23059	Maße:	.
23060	Anschlüsse	1¼" IG .
23061	Länge	497 mm .
23062	Höhe	217 mm .
23063	-----	
23064	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23065	Artikel-Nr.:	960851GH6 .
23066	=====	
23067	Artikel-Nr.:	960851GL9
23068		
23069	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32	
23070	1¼'' IG, Motor SR5	
23071	3-Wege Mischer, KVS = 16	
23072	GF UPML 32-105 AUTO	
23073		
23074	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.
23075	für die Rücklauf-Hochhaltung	.

23076	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
23077	Werkstoffe:	.
23078	Armaturen	Messing .
23079	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23080	-----	
23081	Technische Daten:	.
23082	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23083	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23084	Kvs-Wert	16,0 .
23085	-----	
23086	Ausstattung:	.
23087	Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO .
23088	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
23089	Thermometer	0-120 °C .
23090	-----	
23091	Maße:	.
23092	Anschlüsse	1¼" IG .
23093	Länge	497 mm .
23094	Höhe	217 mm .
23095	-----	
23096	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23097	Artikel-Nr.:	960851GL9 .
23098	=====	
23099	Artikel-Nr.:	960851GM6
23100		
23101	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32	
23102	1¼" IG, Motor SR5, isoliert	
23103	3-Wege Mischer, KVS = 16	
23104	GF UPM3 Auto L 32-70	
23105		
23106	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.
23107	für die Rücklauf-Hochhaltung	.
23108	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
23109	Werkstoffe:	.
23110	Armaturen	Messing .
23111	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23112	-----	
23113	Technische Daten:	.
23114	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23115	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23116	Kvs-Wert	16,0 .
23117	-----	
23118	Ausstattung:	.
23119	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70 .
23120	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
23121	Thermometer	0-120 °C .
23122	-----	
23123	Maße:	.
23124	Anschlüsse	1¼" IG .
23125	Länge	497 mm .
23126	Höhe	217 mm .
23127	-----	
23128	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23129	Artikel-Nr.:	960851GM6 .
23130	=====	
23131	Artikel-Nr.:	960851WN06
23132		
23133	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32	
23134	1¼" IG, Motor SR5, isoliert	
23135	3-Wege Mischer	
23136	Wilo Yonos PICO 30/1-6	
23137		
23138	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.
23139	für die Rücklauf-Hochhaltung	.
23140	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
23141	Werkstoffe:	.
23142	Armaturen	Messing .
23143	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23144	-----	
23145	Technische Daten:	.
23146	Max. Betriebsdruck	6 bar .

23147	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23148	Kvs-Wert	16,0	.
23149	-----		
23150	Ausstattung:		.
23151	Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
23152	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
23153	Thermometer	0-120 °C	.
23154	-----		
23155	Maße:		.
23156	Anschlüsse	1¼" IG	.
23157	Länge	497 mm	.
23158	Höhe	217 mm	.
23159	-----		
23160	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23161	Artikel-Nr.:	960851WN06	.
23162	=====		
23163	Artikel-Nr.:	960851WP6	
23164			
23165	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32		
23166	1¼" IG, Motor SR5, isoliert		
23167	3-Wege Mischer, KVS = 16		
23168	Wilo Para SC 30/6-43		
23169			
23170	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.	
23171	für die Rücklauf-Hochhaltung	.	
23172	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.	
23173	Werkstoffe:	.	
23174	Armaturen	Messing	.
23175	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23176	-----		
23177	Technische Daten:	.	
23178	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23179	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23180	Kvs-Wert	16,0	.
23181	-----		
23182	Ausstattung:	.	
23183	Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
23184	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
23185	Thermometer	0-120 °C	.
23186	-----		
23187	Maße:	.	
23188	Anschlüsse	1¼" IG	.
23189	Länge	497 mm	.
23190	Höhe	217 mm	.
23191	-----		
23192	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23193	Artikel-Nr.:	960851WP6	.
23194	=====		
23195	Artikel-Nr.:	960851WY10	
23196			
23197	Rücklaufhochhaltung RHM DN 32		
23198	1¼" IG, Motor SR5, isoliert		
23199	3-Wege Mischer, KVS = 16		
23200	Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10		
23201			
23202	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	.	
23203	für die Rücklauf-Hochhaltung	.	
23204	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.	
23205	Werkstoffe:	.	
23206	Armaturen	Messing	.
23207	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23208	-----		
23209	Technische Daten:	.	
23210	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23211	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23212	Kvs-Wert	16,0	.
23213	-----		
23214	Ausstattung:	.	
23215	Pumpe Wilo Yonos	PARA HF 30/0.5-10	.
23216	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
23217	Thermometer	0-120 °C	.

```

23218 -----
23219 Maße: .
23220 Anschlüsse 1¼" IG .
23221 Länge 497 mm .
23222 Höhe 217 mm .
23223 -----
23224 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
23225 Artikel-Nr.: 960851WY10 .
23226 =====
23227 Artikel-Nr.: 960861GL10
23228
23229 Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
23230 1½" IG, Motor SR5
23231 3-Wege Mischer, KVS = 23
23232 GF MAGNA 1 32-100
23233
23234 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40 .
23235 für die Rücklauf-Hochhaltung .
23236 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
23237 Werkstoffe: .
23238 Armaturen Messing .
23239 Dichtungen AFM 34/EPDM .
23240 -----
23241 Technische Daten: .
23242 Max. Betriebsdruck 6 bar .
23243 Max. Betriebstemp. 110 °C .
23244 Kvs-Wert 23,0 .
23245 -----
23246 Ausstattung: .
23247 Pumpe Grundfos Magnal 32-100 .
23248 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
23249 Thermometer 0-120 °C .
23250 -----
23251 Maße: .
23252 Anschlüsse 1½" IG .
23253 Länge 735 mm .
23254 Höhe 266 mm .
23255 -----
23256 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
23257 Artikel-Nr.: 960861GL10 .
23258 =====
23259 Artikel-Nr.: 960861GL12
23260
23261 Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
23262 1½" IG, Motor SR5
23263 3-Wege Mischer, KVS = 23
23264 GF MAGNA1 40-120F
23265
23266 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40 .
23267 für die Rücklauf-Hochhaltung .
23268 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
23269 Werkstoffe: .
23270 Armaturen Messing .
23271 Dichtungen AFM 34/EPDM .
23272 -----
23273 Technische Daten: .
23274 Max. Betriebsdruck 6 bar .
23275 Max. Betriebstemp. 110 °C .
23276 Kvs-Wert 23,0 .
23277 -----
23278 Ausstattung: .
23279 Pumpe Grundfos Magnal 40-120 F .
23280 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
23281 Thermometer 0-120 °C .
23282 -----
23283 Maße: .
23284 Anschlüsse 1½" IG .
23285 Länge 735 mm .
23286 Höhe 266 mm .
23287 -----
23288 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .

```

23289	Artikel-Nr.:	960861GL12	.
23290	=====		
23291	Artikel-Nr.:	960861WY12	
23292			
23293	Rücklaufhochhaltung RHM DN 40		
23294	1½" IG, Motor SR5		
23295	3-Wege Mischer, KVS = 23		
23296	Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12		
23297			
23298	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40		.
23299	für die Rücklauf-Hochhaltung		.
23300	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
23301	Werkstoffe:		.
23302	Armaturen	Messing	.
23303	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23304	-----		
23305	Technische Daten:		.
23306	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23307	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23308	Kvs-Wert	23,0	.
23309	-----		
23310	Ausstattung:		.
23311	Pumpe Wilo Yonos	Maxo plus40/0,5-12.	.
23312	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
23313	Thermometer	0-120 °C	.
23314	-----		
23315	Maße:		.
23316	Anschlüsse	1½" IG	.
23317	Länge	735 mm	.
23318	Höhe	266 mm	.
23319	-----		
23320	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23321	Artikel-Nr.:	960861WY12	.
23322	=====		
23323	Artikel-Nr.:	960871GL10	
23324			
23325	Rücklaufhochhaltung RHM DN 50		
23326	2" IG, Motor SR5		
23327	3-Wege Mischer, KVS = 25		
23328	GF MAGNA 1 32-100		
23329			
23330	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50		.
23331	für die Rücklauf-Hochhaltung		.
23332	mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
23333	Werkstoffe:		.
23334	Armaturen	Messing	.
23335	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23336	-----		
23337	Technische Daten:		.
23338	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23339	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23340	Kvs-Wert	25,0	.
23341	-----		
23342	Ausstattung:		.
23343	Pumpe Grundfos	Magna1 32-100	.
23344	Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
23345	Thermometer	0-120 °C	.
23346	-----		
23347	Maße:		.
23348	Anschlüsse	2" IG	.
23349	Länge	792 mm	.
23350	Höhe	296 mm	.
23351	-----		
23352	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23353	Artikel-Nr.:	960871GL10	.
23354	=====		
23355	Artikel-Nr.:	960871GL12	
23356			
23357	Rücklaufhochhaltung RHM DN 50		
23358	2" IG, Motor SR5		
23359	3-Wege Mischer, KVS = 25		

```

23360 GF MAGNA 1 50-120F
23361
23362 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50 .
23363 für die Rücklauf-Hochhaltung .
23364 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
23365 Werkstoffe: .
23366 Armaturen          Messing .
23367 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
23368 -----
23369 Technische Daten: .
23370 Max. Betriebsdruck  6 bar .
23371 Max. Betriebstemp.  110 °C .
23372 Kvs-Wert            25,0 .
23373 -----
23374 Ausstattung: .
23375 Pumpe Grundfos      Magnal 50-120 F .
23376 Stellmotor SR5      5 Nm - 140 s/90° .
23377 Thermometer         0-120 °C .
23378 -----
23379 Maße: .
23380 Anschlüsse          2" IG .
23381 Länge               792 mm .
23382 Höhe                296 mm .
23383 -----
23384 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
23385 Artikel-Nr.:        960871GL12 .
23386 =====
23387 Artikel-Nr.:        960871WY9
23388
23389 Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
23390 2'' IG, Motor SR5
23391 3-Wege Mischer, KVS = 25
23392 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9
23393
23394 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50 .
23395 für die Rücklauf-Hochhaltung .
23396 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
23397 Werkstoffe: .
23398 Armaturen          Messing .
23399 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
23400 -----
23401 Technische Daten: .
23402 Max. Betriebsdruck  6 bar .
23403 Max. Betriebstemp.  110 °C .
23404 Kvs-Wert            25,0 .
23405 -----
23406 Ausstattung: .
23407 Pumpe Wilo Yonos    PARA HF 50/9 .
23408 Stellmotor SR5      5 Nm - 140 s/90° .
23409 Thermometer         0-120 °C .
23410 -----
23411 Maße: .
23412 Anschlüsse          2" IG .
23413 Länge               792 mm .
23414 Höhe                296 mm .
23415 -----
23416 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
23417 Artikel-Nr.:        960871WY9 .
23418 =====
23419 Artikel-Nr.:        9611
23420
23421 Rücklaufset TK3 DN 20
23422 A. ½" IG, blaues Thermometer
23423 F ¾" x ¾" IG
23424
23425 =====
23426 Artikel-Nr.:        9612
23427
23428 Rücklaufset TK3 DN 25
23429 A. ½" IG, blaues Thermometer
23430 F 1" x 1" IG

```

```

23431
23432 =====
23433 Artikel-Nr.:          961250
23434
23435 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23436 1'' IG
23437 Thermisches Ventil 45 °C
23438
23439 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25      .
23440 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .
23441 thermischem Regelventil                .
23442 Werkstoffe:                            .
23443 Armaturen          Messing              .
23444 Dichtungen         AFM 34/EPDM          .
23445 -----
23446 Technische Daten:                      .
23447 Max. Betriebsdruck  6 bar               .
23448 Max. Betriebstemp.  110 °C              .
23449 -----
23450 Ausstattung:                          .
23451 Pumpe bauseits      180 mm / 1½" AG     .
23452 2 x Thermometer     0-120 °C / blau     .
23453 1 x Thermometer     0-120 °C / rot      .
23454 Therm. Regelventil  45 °C Öffnungstemp. .
23455 -----
23456 Maße:                          .
23457 Anschlüsse          1" IG               .
23458 Länge               428 mm              .
23459 Höhe                128 mm              .
23460 -----
23461 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG   .
23462 Artikel-Nr.:        961250              .
23463 =====
23464 Artikel-Nr.:        961250GH6
23465
23466 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23467 1'' IG
23468 Thermisches Ventil 45 °C
23469 GF ALPHA2.1 25-60
23470
23471 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25      .
23472 für die Rücklauf-Hochhaltung mit      .
23473 thermischem Regelventil                .
23474 Werkstoffe:                            .
23475 Armaturen          Messing              .
23476 Dichtungen         AFM 34/EPDM          .
23477 -----
23478 Technische Daten:                      .
23479 Max. Betriebsdruck  6 bar               .
23480 Max. Betriebstemp.  110 °C              .
23481 -----
23482 Ausstattung:                          .
23483 Pumpe Grundfos      Alpha2.1 25-60      .
23484 2 x Thermometer     0-120 °C / blau     .
23485 1 x Thermometer     0-120 °C / rot      .
23486 Therm. Regelventil  45 °C Öffnungstemp. .
23487 -----
23488 Maße:                          .
23489 Anschlüsse          1" IG               .
23490 Länge               428 mm              .
23491 Höhe                128 mm              .
23492 -----
23493 Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG   .
23494 Artikel-Nr.:        961250GH6          .
23495 =====
23496 Artikel-Nr.:        961250GM6
23497
23498 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23499 1'' IG
23500 Thermisches Ventil 45 °C
23501 GF UPM3 Auto 25-70

```

```

23502
23503 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
23504 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
23505 thermischem Regelventil .
23506 Werkstoffe: .
23507 Armaturen          Messing .
23508 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
23509 -----
23510 Technische Daten: .
23511 Max. Betriebsdruck 6 bar .
23512 Max. Betriebstemp. 110 °C .
23513 -----
23514 Ausstattung: .
23515 Pumpe Grundfos      UPM3 Auto 25/70 .
23516 2 x Thermometer    0-120 °C / blau .
23517 1 x Thermometer    0-120 °C / rot .
23518 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp. .
23519 -----
23520 Maße: .
23521 Anschlüsse         1" IG .
23522 Länge              428 mm .
23523 Höhe              128 mm .
23524 -----
23525 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
23526 Artikel-Nr.:       961250GM6 .
23527 =====
23528 Artikel-Nr.:       961250WN06
23529
23530 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23531 1'' IG
23532 Thermisches Ventil 45 °C
23533 Wilo Yonos PICO 25/1-6
23534
23535 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
23536 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
23537 thermischem Regelventil .
23538 Werkstoffe: .
23539 Armaturen          Messing .
23540 Dichtungen         AFM 34/EPDM .
23541 -----
23542 Technische Daten: .
23543 Max. Betriebsdruck 6 bar .
23544 Max. Betriebstemp. 110 °C .
23545 -----
23546 Ausstattung: .
23547 Pumpe Wilo          Yonos PICO 25/1-6 .
23548 2 x Thermometer    0-120 °C / blau .
23549 1 x Thermometer    0-120 °C / rot .
23550 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp. .
23551 -----
23552 Maße: .
23553 Anschlüsse         1" IG .
23554 Länge              428 mm .
23555 Höhe              128 mm .
23556 -----
23557 Hersteller :       PAW GmbH & Co. KG .
23558 Artikel-Nr.:       961250WN06 .
23559 =====
23560 Artikel-Nr.:       961250WP6
23561
23562 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23563 1'' IG
23564 Thermisches Ventil 45 °C
23565 Wilo Para SC 25/6-43
23566
23567 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
23568 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
23569 thermischem Regelventil .
23570 Werkstoffe: .
23571 Armaturen          Messing .
23572 Dichtungen         AFM 34/EPDM .

```

23573	-----	
23574	Technische Daten:	.
23575	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23576	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23577	-----	
23578	Ausstattung:	.
23579	Pumpe Wilo	Para 25/6-43 SC .
23580	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
23581	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
23582	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
23583	-----	
23584	Maße:	.
23585	Anschlüsse	1" IG .
23586	Länge	428 mm .
23587	Höhe	128 mm .
23588	-----	
23589	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23590	Artikel-Nr.:	961250WP6 .
23591	=====	
23592	Artikel-Nr.:	961260
23593		
23594	Rücklaufhochhaltung RHT DN 25	
23595	1" IG	
23596	Thermisches Ventil 60 °C	
23597		
23598	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25	.
23599	für die Rücklauf-Hochhaltung mit	.
23600	thermischem Regelventil	.
23601	Werkstoffe:	.
23602	Armaturen	Messing .
23603	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23604	-----	
23605	Technische Daten:	.
23606	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23607	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23608	-----	
23609	Ausstattung:	.
23610	Pumpe bauseits	130 mm / 1½" AG .
23611	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
23612	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
23613	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp. .
23614	-----	
23615	Maße:	.
23616	Anschlüsse	1" IG .
23617	Länge	428 mm .
23618	Höhe	128 mm .
23619	-----	
23620	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23621	Artikel-Nr.:	961260 .
23622	=====	
23623	Artikel-Nr.:	961260GH6
23624		
23625	Rücklaufhochhaltung RHT DN 25	
23626	1" IG	
23627	Thermisches Ventil 60 °C	
23628	GF ALPHA2.1 25-60	
23629		
23630	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25	.
23631	für die Rücklauf-Hochhaltung mit	.
23632	thermischem Regelventil	.
23633	Werkstoffe:	.
23634	Armaturen	Messing .
23635	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23636	-----	
23637	Technische Daten:	.
23638	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23639	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23640	-----	
23641	Ausstattung:	.
23642	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60 .
23643	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .

23644	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
23645	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
23646	-----		
23647	Maße:		.
23648	Anschlüsse	1" IG	.
23649	Länge	428 mm	.
23650	Höhe	128 mm	.
23651	-----		
23652	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23653	Artikel-Nr.:	961260GH6	.
23654	=====		
23655	Artikel-Nr.:	961260GM6	.
23656			
23657	Rücklaufhochhaltung RHT DN 25		
23658	1'' IG		
23659	Thermisches Ventil 60 °C		
23660	GF UPM3 Auto 25-70		
23661			
23662	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		
23663	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		
23664	thermischem Regelventil		
23665	Werkstoffe:		
23666	Armaturen	Messing	.
23667	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23668	-----		
23669	Technische Daten:		
23670	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23671	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23672	-----		
23673	Ausstattung:		
23674	Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25/70	.
23675	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
23676	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
23677	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
23678	-----		
23679	Maße:		.
23680	Anschlüsse	1" IG	.
23681	Länge	428 mm	.
23682	Höhe	128 mm	.
23683	-----		
23684	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
23685	Artikel-Nr.:	961260GM6	.
23686	=====		
23687	Artikel-Nr.:	961260WN06	.
23688			
23689	Rücklaufhochhaltung RHT DN 25		
23690	1'' IG		
23691	Thermisches Ventil 60 °C		
23692	Wilo Yonos PICO 25/1-6		
23693			
23694	TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		
23695	für die Rücklauf-Hochhaltung mit		
23696	thermischem Regelventil		
23697	Werkstoffe:		
23698	Armaturen	Messing	.
23699	Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
23700	-----		
23701	Technische Daten:		
23702	Max. Betriebsdruck	6 bar	.
23703	Max. Betriebstemp.	110 °C	.
23704	-----		
23705	Ausstattung:		
23706	Pumpe Wilo	Yonos PICO 25/1-6	.
23707	2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
23708	1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
23709	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	.
23710	-----		
23711	Maße:		.
23712	Anschlüsse	1" IG	.
23713	Länge	428 mm	.
23714	Höhe	128 mm	.

```

23715 -----
23716 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
23717 Artikel-Nr.: 961260WN06 .
23718 =====
23719 Artikel-Nr.: 961260WP6
23720
23721 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23722 1'' IG
23723 Thermisches Ventil 60 °C
23724 Wilo Para SC 25/6-43
23725
23726 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
23727 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
23728 thermischem Regelventil .
23729 Werkstoffe: .
23730 Armaturen Messing .
23731 Dichtungen AFM 34/EPDM .
23732 -----
23733 Technische Daten: .
23734 Max. Betriebsdruck 6 bar .
23735 Max. Betriebstemp. 110 °C .
23736 -----
23737 Ausstattung: .
23738 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
23739 2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
23740 1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
23741 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
23742 -----
23743 Maße: .
23744 Anschlüsse 1" IG .
23745 Länge 428 mm .
23746 Höhe 128 mm .
23747 -----
23748 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
23749 Artikel-Nr.: 961260WP6 .
23750 =====
23751 Artikel-Nr.: 9613
23752
23753 Rücklaufset TK3 DN 32
23754 A. ½" IG, blaues Thermometer
23755 F 1¼" x 1¼" IG
23756
23757 =====
23758 Artikel-Nr.: 9621
23759
23760 Vorlaufset TK2 DN 20
23761 Thermometer rot
23762 F ¾" x ¾" IG, mit SKB
23763
23764 =====
23765 Artikel-Nr.: 9622
23766
23767 Vorlaufset TK2 DN 25
23768 Thermometer rot
23769 F 1" x 1" IG, mit SKB
23770
23771 =====
23772 Artikel-Nr.: 9623
23773
23774 Vorlaufset TK2 DN 32
23775 Thermometer rot
23776 F 1¼" x 1¼" IG, mit SKB
23777
23778 =====
23779 Artikel-Nr.: 9631
23780
23781 Pumpenset TK5 DN 20
23782 RL = 2 x ¾" IG
23783 VL = 2 x F ¾" mit 1" Ü-Mutter
23784 SKB, 2 Thermometer
23785

```

```

23786 =====
23787 Artikel-Nr.:          9632
23788
23789 Pumpenset TK5 DN 25
23790 RL = 2 x 1" IG
23791 VL = 2 x F 1" mit 1½" Ü-Mutter
23792 SKB, 2 Thermometer
23793
23794 =====
23795 Artikel-Nr.:          9633
23796
23797 Pumpenset TK5 DN 32
23798 RL = 2x 1¼" IG
23799 VL = 2x 2" Ü-Mutter
23800 SKB, Thermometer
23801
23802 =====
23803 Artikel-Nr.:          96501
23804
23805 Thermokugelhahn TK-¾"
23806 Thermometer blau D= 50 mm
23807 F ¾" x ¾" IG
23808
23809 =====
23810 Artikel-Nr.:          96511
23811
23812 Thermokugelhahn TK DN 25
23813 Thermometer blau
23814 F 1" x 1" IG, ½"-Muffe rechts
23815
23816 =====
23817 Artikel-Nr.:          96521
23818
23819 Thermokugelhahn TK DN 32
23820 Thermometer blau
23821 F 1¼"x 1¼" IG, ½"-Muffe rechts
23822
23823 =====
23824 Artikel-Nr.:          96541
23825
23826 Thermokugelhahn TKS-¾"
23827 Thermometer rot
23828 F ¾" x ¾" IG
23829 mit Schwerkraftbremse
23830
23831 =====
23832 Artikel-Nr.:          96551
23833
23834 Thermokugelhahn TKS DN 25
23835 Thermometer rot
23836 F 1" x 1" IG, ½"-Muffe links
23837 mit Schwerkraftbremse
23838
23839 =====
23840 Artikel-Nr.:          96561
23841
23842 Thermokugelhahn TKS DN 32
23843 Thermometer rot
23844 F 1¼" x 1¼" IG, Abg. ½" IG
23845 mit Schwerkraftbremse
23846
23847 =====
23848 Artikel-Nr.:          966041GF7
23849
23850 Rücklaufhochhaltung RHT 25/32
23851 1¼" IG, Kompaktgehäuse
23852 Thermisches Ventil 45°C
23853 GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3
23854
23855 TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32 .
23856 Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit .

```

23857	thermischem Regelventil	.
23858	Werkstoffe:	.
23859	Armaturen	Messing .
23860	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23861	-----	
23862	Technische Daten:	.
23863	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23864	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23865	-----	
23866	Ausstattung:	.
23867	Pumpe Grundfos	UPM3 Flex AS 15-75. .
23868	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
23869	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
23870	Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp. .
23871	-----	
23872	Maße:	.
23873	Anschlüsse	1¼" IG .
23874	Länge	230 mm .
23875	Höhe	250 mm .
23876	Tiefe	116 mm .
23877	-----	
23878	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23879	Artikel-Nr.:	966041GF7 .
23880	=====	
23881	Artikel-Nr.:	966042GF7
23882		
23883	Rücklaufhochhaltung RHT 25/32	
23884	1¼" IG, Kompaktgehäuse	
23885	Thermisches Ventil 60°C	
23886	GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3	
23887		
23888	TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32	.
23889	Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit	.
23890	thermischem Regelventil	.
23891	Werkstoffe:	.
23892	Armaturen	Messing .
23893	Dichtungen	AFM 34/EPDM .
23894	-----	
23895	Technische Daten:	.
23896	Max. Betriebsdruck	6 bar .
23897	Max. Betriebstemp.	110 °C .
23898	-----	
23899	Ausstattung:	.
23900	Pumpe Grundfos	UPM3 Flex AS 15-75. .
23901	2 x Thermometer	0-120 °C / blau .
23902	1 x Thermometer	0-120 °C / rot .
23903	Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp. .
23904	-----	
23905	Maße:	.
23906	Anschlüsse	1¼" IG .
23907	Länge	230 mm .
23908	Höhe	250 mm .
23909	Tiefe	116 mm .
23910	-----	
23911	Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
23912	Artikel-Nr.:	966042GF7 .
23913	=====	
23914	Artikel-Nr.:	N00007
23915		
23916	Spindel für Kugelhahn	
23917	O-Ringe	
23918	DN 20 / DN 25, 2 Stück	
23919		
23920	=====	
23921	Artikel-Nr.:	N00011
23922		
23923	Regelventileinsatz M28 x 1.5	
23924	für K33 DN 20 / DN 25	
23925		
23926	=====	
23927	Artikel-Nr.:	N00013

23928
23929 Thermokugelhahn TK DN 25
23930 Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter
23931 F1" x 1"IG, ½" Muffe links
23932
23933 =====
23934 Artikel-Nr.: N00014
23935
23936 3-Wege Mischer DN 25
23937 Dichtungen, Ü-Muttern
23938 F 1" x 1½" AG
23939 Kupplungsstück, Verdrehsicher.
23940
23941 =====
23942 Artikel-Nr.: N00015
23943
23944 Thermokugelhahn TK DN 25
23945 Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter
23946 F1" x 1"IG, ½" Muffe rechts
23947
23948 =====
23949 Artikel-Nr.: N00018
23950
23951 Messingrohr DN 25
23952 mit Schwerkraftbremse
23953 2x 1½" AG, 180 mm
23954 und Dichtungen
23955
23956 =====
23957 Artikel-Nr.: N00020
23958
23959 3-Wege Bypass Mischer DN 25
23960 Dichtungen, Ü-Muttern
23961 F 1" x 1½" AG
23962 Kupplungsstück, Verdrehsicherg.
23963
23964 =====
23965 Artikel-Nr.: N00021
23966
23967 Messingrohr DN 25
23968 mit Schwerkraftbremse
23969 2x 1½" AG, 262 mm
23970 und Dichtungen
23971
23972 =====
23973 Artikel-Nr.: N00024
23974
23975 Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
23976 10 Stück
23977 ½", für Verschraubung 1"
23978
23979 =====
23980 Artikel-Nr.: N00030
23981
23982 Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
23983 10 Stück
23984 ¼", für Verschraubung ¾"
23985
23986 =====
23987 Artikel-Nr.: N00036
23988
23989 Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
23990 10 Stück
23991 1", für Verschraubung 1½"
23992
23993 =====
23994 Artikel-Nr.: N00037
23995
23996 3-Wege Mischer DN 32
23997 Dichtungen, Ü-Muttern
23998 F 1¼" x 2" AG

23999	Kupplungsstück, Verdrehsicher.
24000	
24001	=====
24002	Artikel-Nr.: N00038
24003	
24004	3-Wege Bypass Mischer DN 32
24005	Dichtungen, Verdrehsicherungen
24006	F 1¼" x 2" AG
24007	Ü-Muttern, Kupplungsstück
24008	
24009	=====
24010	Artikel-Nr.: N00042
24011	
24012	Thermostatkopf
24013	20-50 °C, mit Anlegesensor
24014	
24015	=====
24016	Artikel-Nr.: N00043
24017	
24018	3-Wege Mischer DN 20
24019	Dichtungen, Ü-Muttern,
24020	F ¾" x 1" AG
24021	Verdrehsicherungen
24022	
24023	=====
24024	Artikel-Nr.: N00044
24025	
24026	Thermostatkopf
24027	40-70 °C, mit Anlegesensor
24028	
24029	=====
24030	Artikel-Nr.: N00047
24031	
24032	Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
24033	10 Stück
24034	1¼", für Verschraubung 2"
24035	
24036	=====
24037	Artikel-Nr.: N00061
24038	
24039	Dichtungssatz Verteiler DN 40
24040	O-Ringe, Schrauben
24041	bis 4-fach
24042	Federringe, Muttern
24043	
24044	=====
24045	Artikel-Nr.: N00062
24046	
24047	Dichtungssatz Verteiler DN 50
24048	O-Ringe, Schrauben
24049	bis 4-fach
24050	Federringe, Muttern
24051	
24052	=====
24053	Artikel-Nr.: N00064
24054	
24055	Umbausatz
24056	Mischer, Rücklaufrohr,
24057	K31 auf K32 DN 25
24058	Stellmotor, Dichtung
24059	
24060	=====
24061	Artikel-Nr.: N00065
24062	
24063	Umbausatz
24064	Mischer, Rücklaufrohr,
24065	K31 auf K32 DN 32
24066	Stellmotor, Dichtung
24067	
24068	=====
24069	Artikel-Nr.: N00066

24070
24071 Umbausatz
24072 Mischer, Rücklaufrohr,
24073 K31 auf K32 DN 40
24074 Stellmotor, Dichtungen
24075
24076 =====
24077 Artikel-Nr.: N00068
24078
24079 Drehknopf
24080 Drehknopf, Schraube
24081 für Mischer
24082
24083 =====
24084 Artikel-Nr.: N00083
24085
24086 Anlegethermostat
24087 Umschalter 16 (2.5) A, 230 V
24088 20-60 °C
24089
24090 =====
24091 Artikel-Nr.: N00127
24092
24093 Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
24094 EPDM, 10 Stück
24095 ¼", für Verschraubung ¾"
24096
24097 =====
24098 Artikel-Nr.: N00128
24099
24100 Zeigerthermometer rot/ blau
24101 für Thermokugelhahn DN 20- 32
24102 d = 50 mm, 0 120 °C
24103 Heizung
24104
24105 =====
24106 Artikel-Nr.: N00129
24107
24108 Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
24109 EPDM, 10 Stück
24110 ½", für Verschraubung 1"
24111
24112 =====
24113 Artikel-Nr.: N00131
24114
24115 Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
24116 EPDM, 10 Stück
24117 1", für Verschraubung 1½"
24118
24119 =====
24120 Artikel-Nr.: N00133
24121
24122 Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
24123 EPDM, 10 Stück
24124 1¼", für Verschraubung 2"
24125
24126 =====
24127 Artikel-Nr.: N00134
24128
24129 Zeigerthermometer rot/ blau
24130 für Solar DN 20
24131 d = 50 mm, 0 160 °C
24132
24133 =====
24134 Artikel-Nr.: N00139
24135
24136 Messingrohr DN 32
24137 mit Schwerkraftbremse
24138 2x 2" AG x 180 mm
24139 und Dichtungen
24140

24141 =====
24142 Artikel-Nr.: N00140
24143
24144 Messingrohr DN 32
24145 mit Schwerkraftbremse
24146 2x 2" AG x 292 mm
24147 und Dichtungen
24148
24149 =====
24150 Artikel-Nr.: N00141
24151
24152 Messingrohr DN 20
24153 mit Schwerkraftbremse
24154 2x 1" AG x 130 mm
24155 und Dichtungen
24156
24157 =====
24158 Artikel-Nr.: N00142
24159
24160 Messingrohr DN 20
24161 mit Schwerkraftbremse
24162 2x 1" AG x 188 mm
24163 und Dichtungen
24164
24165 =====
24166 Artikel-Nr.: N00257
24167
24168 Wartungsset DPS DN 25 / DN 32
24169 1x Sealing cap, 2x Filtersieb
24170
24171 =====
24172 Artikel-Nr.: N00729
24173
24174 Stellmotor PS8-230-2P
24175 Rastmontage
24176 230 V, 8 Nm, 13s/90°
24177 2-Punkt Regelung
24178
24179 =====
24180 Artikel-Nr.: Q00146
24181
24182 Temperatursensor Pt1000
24183 1.5 m Kabel, L = 45 mm
24184 -50 °C bis 180 °C, d = 6 mm
24185
24186 =====
24187