

PAW GmbH & Co. KG * Böcklerstraße 11 * 31789 Hameln * Germany

Smarte Systeme für die moderne Heizungstechnik, Frischwassertechnik,
Solarthermie & Wohnungsstationen

Tel.: +49 51 51 98 56 - 0 * Fax: +49 51 51 98 56 - 98

E-Mail: info@paw.eu * Internet: www.paw.eu

Ausschreibungstexte Stand: 26.06.2026

EnEV 2014 5 Jahre Handwerkergarantie 100% Qualität Made in Germany

Hinweis: Dies ist ein durchsuchbares PDF. Inhalte können kopiert werden. Ver-
wenden sie zum Auffinden beliebiger Texte einfach eine der beiden Tastenkombi-
nationen <Strg + F> od. <Umschalt + Strg + F>. Die Suchergebnisse werden dann
entweder nacheinander angesprungen oder alle Treffer werden im Kontext gelistet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

=====

Artikel-Nr.: 1003

Schwerkraftbremse SBA 1"
F 1" x 1½" AG

aufstellbar, mit Überwurfmutter,
Dichtung und PAW-Flansch
Öffnungsdruck 200 mmWs,
direkt auf Pumpe aufschraubbar

Hersteller: PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 1003

=====

Artikel-Nr.: 1005

Schwerkraftbremse SBM 1"
1½" IG x 1½" AG, L = 50.0 mm

=====

Artikel-Nr.: 1006

Schwerkraftbremse SBM 1¼"
2" IG x 2" AG

=====

Artikel-Nr.: 1007

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" IG L 57 mm

=====

Artikel-Nr.: 1010

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" AG

=====

Artikel-Nr.: 10122

Einlegsperre ES DN 20
F ½", für Ü-Mutter 1"

=====

Artikel-Nr.: 1013

Einlegsperre ES DN 25
F 1", für Ü-Mutter 1½"

=====

Artikel-Nr.: 1014

72 Einlegsperre ES DN 32
73 F 1¼", für Ü-Mutter 2"
74
75 =====
76 Artikel-Nr.: 1015
77
78 Schwerkraftbremse SBM ¾"
79 1¼" IG x 1¼" AG
80
81 =====
82 Artikel-Nr.: 1016
83
84 Schwerkraftbremse SBM ¾"
85 1" IG x G 1"
86
87 =====
88 Artikel-Nr.: 1017
89
90 Schwerkraftbremse SBE 1"
91 F 1" x 1" IG L 45 mm
92
93 =====
94 Artikel-Nr.: 1019
95
96 Schwerkraftbremse SBE ¾"
97 F 1" x ¾" IG
98
99 =====
100 Artikel-Nr.: 1055
101
102 Schwerkraftbremse SBM 1"
103 1½" IG x 1½" AG, L = 28.0 mm
104
105 =====
106 Artikel-Nr.: 1082
107
108 Muffenrückschlagventil MR ½"
109 ½" IG x ½" IG
110
111 =====
112 Artikel-Nr.: 1083
113
114 Muffenrückschlagventil MR ¾"
115 ¾" IG x ¾" IG
116
117 =====
118 Artikel-Nr.: 1083SOL
119
120 Muffenrückschlagventil MR ¾"
121 temperaturbeständig
122 ¾" IG x ¾" IG für Solar
123 bis +120 °C, mit Dichtung
124
125 =====
126 Artikel-Nr.: 1084
127
128 Muffenrückschlagventil MR 1"
129 1" IG x 1" IG
130
131 =====
132 Artikel-Nr.: 1084SOL
133
134 Muffenrückschlagventil MR 1"
135 temperaturbeständig
136 1" IG x 1" IG für Solar
137 bis +120 °C, mit Dichtung
138
139 =====
140 Artikel-Nr.: 1085
141
142 Muffenrückschlagventil MR 1¼"

143 1¼" IG x 1¼" IG
144
145 =====
146 Artikel-Nr.: 1086
147
148 Muffenrückschlagventil MR 1½"
149 1½" IG x 1½" IG
150
151 =====
152 Artikel-Nr.: 1087
153
154 Muffenrückschlagventil MR 2"
155 2" IG x 2" IG
156
157 =====
158 Artikel-Nr.: 1092
159
160 Muffenrückschlagventil MA ½"
161 ½" AG x ½" IG
162
163 =====
164 Artikel-Nr.: 1093
165
166 Muffenrückschlagventil MA ¾"
167 ¾" AG x ¾" IG
168
169 =====
170 Artikel-Nr.: 1094
171
172 Muffenrückschlagventil MA 1"
173 Durchfluss in Richtung IG
174 1" AG x 1" IG
175
176 =====
177 Artikel-Nr.: 10941
178
179 Muffenrückschlagventil MA 1¼"
180 1¼" AG x 1¼" IG
181
182 =====
183 Artikel-Nr.: 1096
184
185 Muffenrückschlagventil MA ½"
186 ½" IG x ½" AG
187
188 =====
189 Artikel-Nr.: 1097
190
191 Muffenrückschlagventil MA ¾"
192 ¾" IG x ¾" AG
193
194 =====
195 Artikel-Nr.: 1098
196
197 Muffenrückschlagventil MA 1"
198 Durchfluss in Richtung AG
199 1" IG x 1" AG
200
201 =====
202 Artikel-Nr.: 1103
203
204 Schwerkraftbremse SBA 1"
205 mit autom. Luftdurchlass
206 F 1" x 1½" AG
207
208 =====
209 Artikel-Nr.: 1105
210
211 Schwerkraftbremse SBM 1"
212 mit autom. Luftdurchlass
213 1½" IG x 1½" AG fd

```

214
215 =====
216 Artikel-Nr.: ..... 1106 .....
217
218 Schwerkraftbremse SBM 1¼" .....
219 mit autom. Luftdurchlass .....
220 2" IG x 2" AG .....
221
222 =====
223 Artikel-Nr.: ..... 1107 .....
224
225 Schwerkraftbremse SBE 1" .....
226 mit autom. Luftdurchlass .....
227 F 1" x 1" IG L 57 mm .....
228
229 =====
230 Artikel-Nr.: ..... 1110 .....
231
232 Schwerkraftbremse SBE 1" .....
233 mit autom. Luftdurchlass .....
234 F 1" x 1" AG .....
235
236 =====
237 Artikel-Nr.: ..... 1114 .....
238
239 Einlegsperre ES DN 32 .....
240 mit autom. Luftdurchlass .....
241 F 1¼", für Ü-Mutter 2" .....
242
243 =====
244 Artikel-Nr.: ..... 1116 .....
245
246 Schwerkraftbremse SBM ¾" .....
247 mit autom. Luftdurchlass .....
248 1" IG x 1" AG .....
249
250 =====
251 Artikel-Nr.: ..... 1117 .....
252
253 Schwerkraftbremse SBE 1" .....
254 mit autom. Luftdurchlass .....
255 F 1" x 1" IG L 45 mm .....
256
257 =====
258 Artikel-Nr.: ..... 1155 .....
259
260 Schwerkraftbremse SBM 1" .....
261 mit autom. Luftdurchlass .....
262 1½" IG x 1½" AG .....
263
264 =====
265 Artikel-Nr.: ..... 120317101 .....
266
267 HomeBloC Basic WR .....
268 PM-Regler 12 l/min .....
269 WT 24 Kupferlot, ungemischt ...
270 TWW-Mischventil .....
271
272 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR ....
273 Wohnungsstation zur .....
274 Trinkwassererwärmung und Versorgung ...
275 eines oder mehrerer Radiatorkreise ...
276 Werkstoffe: .....
277 Armaturen ..... Messing .....
278 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
279 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
280 Wärmetauscher .....
281 Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316) .
282 ..... Lot 99,99% Kupfer .
283 -----
284 Technische Daten: .....

```

285 Nenngröße DN 15
 286 Max. Druck pri. 2,5 bar
 287 Max. Druck sek. 10 bar
 288 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 289 Volumenstrom TWW 12 l/min
 290 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 291 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 292 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 293 Medium primär Heizungswasser
 294 Medium sekundär Trinkwasser
 295 -----
 296 Ausstattung:
 297 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
 298 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 299 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 300 Proportionalmengenregler
 301 Filter 1x KW-VL
 302 1x HZ-RL
 303 1x Kessel-VL
 304 -----
 305 Maße:
 306 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 307 Breite 660 mm
 308 Höhe 555 mm
 309 Tiefe 110 mm
 310 -----
 311 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 312 Artikel-Nr.: 120317101
 313 =====
 314 Artikel-Nr.: 120318101
 315
 316 HomeBloC Basic WRF
 317 PM-Regler 12 l/min
 318 WT 24 Kupferlot, gm./ungem.
 319 TWW-Mischventil
 320
 321 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
 322 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
 323 und gleichzeitiger Versorgung von
 324 Radiator- und Fußbodenkreisen
 325 Werkstoffe:
 326 Armaturen Messing
 327 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 328 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 329 Wärmetauscher
 330 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 331 Lot 99,99% Kupfer
 332 -----
 333 Technische Daten:
 334 Nenngröße DN 15
 335 Max. Druck pri. 2,5 bar
 336 Max. Druck sek. 10 bar
 337 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 338 Volumenstrom TWW 12 l/min
 339 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 340 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 341 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 342 Medium primär Heizungswasser
 343 Medium sekundär Trinkwasser
 344 -----
 345 Ausstattung:
 346 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
 347 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 348 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 349 Proportionalmengenregler
 350 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 351 Filter 1x KW-VL
 352 1x HZ-RL
 353 1x Kessel-VL
 354 -----
 355 Maße:

356 Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter
 357 Breite 660 mm
 358 Höhe 555 mm
 359 Tiefe 110 mm
 360 -----
 361 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 362 Artikel-Nr.: 120318101
 363 =====
 364 Artikel-Nr.: 120319101
 365
 366 HomeBloC Basic WF
 367 PM-Regler 12 l/min
 368 WT 24 Kupferlot, gemischt
 369 TWW-Mischventil
 370
 371 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
 372 Wohnungsstation zur
 373 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
 374 einem oder mehr Fußbodenkreisen
 375 Werkstoffe:
 376 Armaturen Messing
 377 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 378 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 379 Wärmetauscher
 380 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 381 Lot 99,99% Kupfer
 382 -----
 383 Technische Daten:
 384 Nenngröße DN 15
 385 Max. Druck pri. 2,5 bar
 386 Max. Druck sek. 10 bar
 387 Max. Betriebstemp. 90 °C
 388 Volumenstrom TWW 12 l/min
 389 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 390 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 391 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 392 Medium primär Heizungswasser
 393 Medium sekundär Trinkwasser
 394 -----
 395 Ausstattung:
 396 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
 397 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 398 Proportionalmengenregler
 399 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 400 Filter 1x KW-VL
 401 1x HZ-RL
 402 -----
 403 Maße:
 404 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 405 Breite 660 mm
 406 Höhe 555 mm
 407 Tiefe 110 mm
 408 -----
 409 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 410 Artikel-Nr.: 120319101
 411 =====
 412 Artikel-Nr.: 120347101
 413
 414 HomeBloC Basic WR
 415 PM-Regler 12 l/min
 416 WT 24 beschichtet, ungemischt
 417 TWW-Mischventil
 418
 419 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR
 420 Wohnungsstation zur
 421 Trinkwassererwärmung und Versorgung
 422 eines oder mehrerer Radiatorkreise
 423 Werkstoffe:
 424 Armaturen Messing
 425 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 426 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE

427 Wärmetauscher
 428 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 429 Lot 99,99% Kupfer ..
 430 Beschichtung Silizium Oxid
 431 trinkwassergeeignet
 432 -----
 433 Technische Daten:
 434 Nenngröße DN 15
 435 Max. Druck pri. 2,5 bar
 436 Max. Druck sek. 10 bar
 437 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 438 Volumenstrom TWW ... 12 l/min
 439 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 440 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 441 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 442 Medium primär Heizungswasser
 443 Medium sekundär Trinkwasser
 444 -----
 445 Ausstattung:
 446 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS ..
 447 beschichtet
 448 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 449 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 450 Proportionalmengenregler
 451 Filter 1x KW-VL
 452 1x HZ-RL
 453 1x Kessel-VL
 454 -----
 455 Maße:
 456 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 457 Breite 660 mm
 458 Höhe 555 mm
 459 Tiefe 110 mm
 460 -----
 461 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 462 Artikel-Nr.: 120347101
 463 =====
 464 Artikel-Nr.: 120348101
 465
 466 HomeBloC Basic WRF
 467 PM-Regler 12 l/min
 468 WT 24 beschichtet, gm./ungem. ..
 469 TWW-Mischventil
 470
 471 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF ...
 472 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung ..
 473 und gleichzeitiger Versorgung von
 474 Radiator- und Fußbodenkreisen
 475 Werkstoffe:
 476 Armaturen Messing
 477 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) ..
 478 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
 479 Wärmetauscher
 480 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 481 Lot 99,99% Kupfer ..
 482 Beschichtung Silizium Oxid
 483 trinkwassergeeignet
 484 -----
 485 Technische Daten:
 486 Nenngröße DN 15
 487 Max. Druck pri. 2,5 bar
 488 Max. Druck sek. 10 bar
 489 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 490 Volumenstrom TWW ... 12 l/min
 491 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 492 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 493 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 494 Medium primär Heizungswasser
 495 Medium sekundär Trinkwasser
 496 -----
 497 Ausstattung:

498 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
 499 beschichtet
 500 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 501 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 502 Proportionalmengenregler
 503 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 504 Filter 1x KW-VL
 505 1x HZ-RL
 506 1x Kessel-VL
 507 -----
 508 Maße:
 509 Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter
 510 Breite 660 mm
 511 Höhe 555 mm
 512 Tiefe 110 mm
 513 -----
 514 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 515 Artikel-Nr.: 120348101
 516 =====
 517 Artikel-Nr.: 120349101
 518
 519 HomeBloC Basic WF
 520 PM-Regler 12 l/min
 521 WT 24 beschichtet, gemischt
 522 TWW-Mischventil
 523
 524 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
 525 Wohnungsstation zur
 526 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
 527 einem oder mehr Fußbodenkreisen
 528 Werkstoffe:
 529 Armaturen Messing
 530 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 531 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 532 Wärmetauscher
 533 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 534 Lot 99,99% Kupfer
 535 Beschichtung Silizium Oxid
 536 trinkwassergeeignet
 537 -----
 538 Technische Daten:
 539 Nenngröße DN 15
 540 Max. Druck pri. 2,5 bar
 541 Max. Druck sek. 10 bar
 542 Max. Betriebstemp. 90 °C
 543 Volumenstrom TWW 12 l/min
 544 Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
 545 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 546 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 547 Medium primär Heizungswasser
 548 Medium sekundär Trinkwasser
 549 -----
 550 Ausstattung:
 551 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
 552 beschichtet
 553 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 554 Proportionalmengenregler
 555 Filter 1x KW-VL
 556 1x HZ-RL
 557 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 558 -----
 559 Maße:
 560 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 561 Breite 660 mm
 562 Höhe 555 mm
 563 Tiefe 110 mm
 564 -----
 565 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 566 Artikel-Nr.: 120349101
 567 =====
 568 Artikel-Nr.: 120427101

569
 570 HomeBloC Basic WR
 571 PM-Regler 16 l/min
 572 WT 32 Kupferlot, ungemischt
 573 TWW-Mischventil
 574
 575 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR
 576 Wohnungsstation zur
 577 Trinkwassererwärmung und Versorgung
 578 eines oder mehrerer Radiatorkreise
 579 Werkstoffe:
 580 Armaturen Messing
 581 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 582 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 583 Wärmetauscher
 584 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 585 Lot 99,99% Kupfer
 586 -----
 587 Technische Daten:
 588 Nenngröße DN 15
 589 Max. Druck pri. 2,5 bar
 590 Max. Druck sek. 10 bar
 591 Max. Betriebstemp. 90 °C
 592 Volumenstrom TWW 16 l/min
 593 Zapfleistung 39 kW (bei dT 35 K)
 594 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 595 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 596 Medium primär Heizungswasser
 597 Medium sekundär Trinkwasser
 598 -----
 599 Ausstattung:
 600 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8AS
 601 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 602 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
 603 Proportionalmengenregler
 604 Filter 1x KW-VL
 605 1x HZ-RL
 606 1x Kessel-VL
 607 -----
 608 Maße:
 609 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 610 Breite 660 mm
 611 Höhe 555 mm
 612 Tiefe 110 mm
 613 -----
 614 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 615 Artikel-Nr.: 120427101
 616 =====
 617 Artikel-Nr.: 120428101
 618
 619 HomeBloC Basic WRF
 620 PM-Regler 16 l/min
 621 WT 32 Kupferlot, gm./ungem.
 622 TWW-Mischventil
 623
 624 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
 625 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
 626 und gleichzeitiger Versorgung von
 627 Radiator- und Fußbodenkreisen
 628 Werkstoffe:
 629 Armaturen Messing
 630 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 631 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 632 Wärmetauscher
 633 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 634 Lot 99,99% Kupfer
 635 -----
 636 Technische Daten:
 637 Nenngröße DN 15
 638 Max. Druck pri. 2,5 bar
 639 Max. Druck sek. 10 bar

640 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 641 Volumenstrom TWW ... 16 l/min
 642 Zapfleistung ... 39 kW (bei dT 35 K)
 643 TWW-Temperatur ... 30 - 70 °C
 644 min. VL-Temp. ... TWW + 15 K
 645 Medium primär ... Heizungswasser
 646 Medium sekundär ... Trinkwasser
 647 -----
 648 Ausstattung:
 649 Wärmetauscher ... 32 Pl., Typ E8AS
 650 dP-Ventil HZ-RL ... 5-30 kPa
 651 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 652 Proportionalmengenregler
 653 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 654 Filter ... 1x KW-VL
 655 ... 1x HZ-RL
 656 ... 1x Kessel-VL
 657 -----
 658 Maße:
 659 Anschlüsse ... 9x ¾" Ü-Mutter
 660 Breite ... 660 mm
 661 Höhe ... 555 mm
 662 Tiefe ... 110 mm
 663 -----
 664 Hersteller: ... PAW GmbH & Co. KG
 665 Artikel-Nr.: ... 120428101
 666 =====
 667 Artikel-Nr.: ... 120429101
 668
 669 HomeBloC Basic WF
 670 PM-Regler 16 l/min
 671 WT 32 Kupferlot, gemischt
 672 TWW-Mischventil
 673
 674 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
 675 Wohnungsstation zur
 676 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
 677 einem oder mehr Fußbodenkreisen
 678 Werkstoffe:
 679 Armaturen ... Messing
 680 Verrohrung ... 1.4404 (AISI 316L)
 681 Dichtungen ... AFM 34/EPDM/PTFE
 682 Wärmetauscher
 683 Platten+Stutzen ... 1.4401 (AISI 316)
 684 ... Lot 99,99% Kupfer
 685 -----
 686 Technische Daten:
 687 Nenngröße ... DN 15
 688 Max. Druck pri. ... 2,5 bar
 689 Max. Druck sek. ... 10 bar
 690 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 691 Volumenstrom TWW ... 16 l/min
 692 Zapfleistung ... 39 kW (bei dT 35 K)
 693 TWW-Temperatur ... 30 - 70 °C
 694 min. VL-Temp. ... TWW + 15 K
 695 Medium primär ... Heizungswasser
 696 Medium sekundär ... Trinkwasser
 697 -----
 698 Ausstattung:
 699 Wärmetauscher ... 32 Pl., Typ E8AS
 700 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 701 Proportionalmengenregler
 702 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 703 Filter ... 1x KW-VL
 704 ... 1x HZ-RL
 705 -----
 706 Maße:
 707 Anschlüsse ... 7x ¾" Ü-Mutter
 708 Breite ... 660 mm
 709 Höhe ... 555 mm
 710 Tiefe ... 110 mm

```

711 -----
712 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
713 Artikel-Nr.: ..... 120429101 .....
714 =====
715 Artikel-Nr.: ..... 120457101 .....
716
717 HomeBloC Basic WR .....
718 PM-Regler 16 l/min .....
719 WT 32 beschichtet, ungemischt
720 TWW-Mischventil .....
721
722 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR ....
723 Wohnungsstation zur .....
724 Trinkwassererwärmung und Versorgung ....
725 eines oder mehrerer Radiatorkreise ....
726 Werkstoffe: .....
727 Armaturen ..... Messing .....
728 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
729 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
730 Wärmetauscher .....
731 Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316) ..
732 ..... Lot 99,99% Kupfer ..
733 Beschichtung ..... Silizium Oxid ....
734 ..... trinkwassergeeignet
735 -----
736 Technische Daten: .....
737 Nenngröße ..... DN 15 .....
738 Max. Druck pri. .... 2,5 bar .....
739 Max. Druck sek. .... 10 bar .....
740 Max. Betriebstemp. ... 90 °C .....
741 Volumenstrom TWW .... 16 l/min .....
742 Zapfleistung ..... 39 kW (bei dT 35 K)
743 TWW-Temperatur ..... 30 - 70 °C .....
744 min. VL-Temp. .... TWW + 15 K .....
745 Medium primär .... Heizungswasser ....
746 Medium sekundär .... Trinkwasser .....
747 -----
748 Ausstattung: .....
749 Wärmetauscher ..... 32 Pl., Typ E8AS ..
750 ..... beschichtet .....
751 dP-Ventil HZ-RL .... 5-30 kPa .....
752 Brauchwassermischer 30 - 70 °C .....
753 Proportionalmengenregler .....
754 Filter ..... 1x KW-VL .....
755 ..... 1x HZ-RL .....
756 ..... 1x Kessel-VL .....
757 -----
758 Maße: .....
759 Anschlüsse ..... 7x ¾" Ü-Mutter ....
760 Breite ..... 660 mm .....
761 Höhe ..... 555 mm .....
762 Tiefe ..... 110 mm .....
763 -----
764 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
765 Artikel-Nr.: ..... 120457101 .....
766 =====
767 Artikel-Nr.: ..... 120458101 .....
768
769 HomeBloC Basic WRF .....
770 PM-Regler 16 l/min .....
771 WT 32 beschichtet, gm./ungem.
772 TWW-Mischventil .....
773
774 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF ....
775 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung ..
776 und gleichzeitiger Versorgung von ....
777 Radiator- und Fußbodenkreisen .....
778 Werkstoffe: .....
779 Armaturen ..... Messing .....
780 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
781 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..

```

782 Wärmetauscher
 783 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 784 Lot 99,99% Kupfer ..
 785 Beschichtung Silizium Oxid
 786 trinkwassergeeignet
 787 -----
 788 Technische Daten:
 789 Nenngröße DN 15
 790 Max. Druck pri. 2,5 bar
 791 Max. Druck sek. 10 bar
 792 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 793 Volumenstrom TWW ... 16 l/min
 794 Zapfleistung 39 kW (bei dT 35 K)
 795 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 796 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 797 Medium primär Heizungswasser
 798 Medium sekundär Trinkwasser
 799 -----
 800 Ausstattung:
 801 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8AS ..
 802 beschichtet
 803 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 804 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
 805 Proportionalmengenregler
 806 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 807 Filter 1x KW-VL
 808 1x HZ-RL
 809 1x Kessel-VL
 810 -----
 811 Maße:
 812 Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter
 813 Breite 660 mm
 814 Höhe 555 mm
 815 Tiefe 110 mm
 816 -----
 817 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 818 Artikel-Nr.: 120458101
 819 =====
 820 Artikel-Nr.: 120459101
 821
 822 HomeBloC Basic WF
 823 PM-Regler 16 l/min
 824 WT 32 beschichtet, gemischt ...
 825 TWW-Mischventil
 826
 827 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
 828 Wohnungsstation zur
 829 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
 830 einem oder mehr Fußbodenkreisen
 831 Werkstoffe:
 832 Armaturen Messing
 833 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) ..
 834 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
 835 Wärmetauscher
 836 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 837 Lot 99,99% Kupfer ..
 838 Beschichtung Silizium Oxid
 839 trinkwassergeeignet
 840 -----
 841 Technische Daten:
 842 Nenngröße DN 15
 843 Max. Druck pri. 2,5 bar
 844 Max. Druck sek. 10 bar
 845 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 846 Volumenstrom TWW ... 16 l/min
 847 Zapfleistung 39 kW (bei dT 35 K)
 848 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 849 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 850 Medium primär Heizungswasser
 851 Medium sekundär Trinkwasser
 852 -----

853 Ausstattung:
 854 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8AS
 855 beschichtet
 856 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 857 Proportionalmengenregler
 858 Filter 1x KW-VL
 859 1x HZ-RL
 860 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 861 -----
 862 Maße:
 863 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 864 Breite 660 mm
 865 Höhe 555 mm
 866 Tiefe 110 mm
 867 -----
 868 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 869 Artikel-Nr.: 120459101
 870 =====
 871 Artikel-Nr.: 120537101
 872
 873 HomeBloC Basic WR
 874 PM-Regler 20 l/min
 875 WT 50 Kupferlot, ungemischt
 876 TWW-Mischventil
 877
 878 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR
 879 Wohnungsstation zur
 880 Trinkwassererwärmung und Versorgung
 881 eines oder mehrerer Radiatorkreise
 882 Werkstoffe:
 883 Armaturen Messing
 884 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 885 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 886 Wärmetauscher
 887 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 888 Lot 99,99% Kupfer
 889 -----
 890 Technische Daten:
 891 Nenngröße DN 15
 892 Max. Druck pri. 2,5 bar
 893 Max. Druck sek. 10 bar
 894 Max. Betriebstemp. 90 °C
 895 Volumenstrom TWW 20 l/min
 896 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
 897 TWW-Temperatur 30 - 70 °C
 898 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 899 Medium primär Heizungswasser
 900 Medium sekundär Trinkwasser
 901 -----
 902 Ausstattung:
 903 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
 904 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 905 Brauchwassermischer 30 - 70 °C
 906 Proportionalmengenregler
 907 Filter 1x KW-VL
 908 1x HZ-RL
 909 1x Kessel-VL
 910 -----
 911 Maße:
 912 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 913 Breite 660 mm
 914 Höhe 555 mm
 915 Tiefe 110 mm
 916 -----
 917 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 918 Artikel-Nr.: 120537101
 919 =====
 920 Artikel-Nr.: 120538101
 921
 922 HomeBloC Basic WRF
 923 PM-Regler 20 l/min

924 WT 50 Kupferlot, gm./ungem.
 925 TWW-Mischventil
 926
 927 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
 928 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
 929 und gleichzeitiger Versorgung von
 930 Radiator- und Fußbodenkreisen
 931 Werkstoffe:
 932 Armaturen: Messing
 933 Verrohrung: 1.4404 (AISI 316L)
 934 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
 935 Wärmetauscher
 936 Platten+Stutzen: 1.4401 (AISI 316)
 937 Lot 99,99% Kupfer
 938 -----
 939 Technische Daten:
 940 Nenngröße: DN 15
 941 Max. Druck pri.: 2,5 bar
 942 Max. Druck sek.: 10 bar
 943 Max. Betriebstemp.: 90 °C
 944 Volumenstrom TWW: 20 l/min
 945 Zapfleistung: 49 kW (bei dT 35 K)
 946 TWW-Temperatur: 30 - 70 °C
 947 min. VL-Temp.: TWW + 15 K
 948 Medium primär: Heizungswasser
 949 Medium sekundär: Trinkwasser
 950 -----
 951 Ausstattung:
 952 Wärmetauscher: 50 Pl., Typ XB05
 953 dP-Ventil HZ-RL: 5-30 kPa
 954 Brauchwassermischer: 30 - 70 °C
 955 Proportionalmengenregler
 956 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 957 Filter: 1x KW-VL
 958 1x HZ-RL
 959 1x Kessel-VL
 960 -----
 961 Maße:
 962 Anschlüsse: 9x ¾" Ü-Mutter
 963 Breite: 660 mm
 964 Höhe: 555 mm
 965 Tiefe: 110 mm
 966 -----
 967 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 968 Artikel-Nr.: 120538101
 969 =====
 970 Artikel-Nr.: 120539101
 971
 972 HomeBloC Basic WF
 973 PM-Regler 20 l/min
 974 WT 50 Kupferlot, gemischt
 975 TWW-Mischventil
 976
 977 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
 978 Wohnungsstation zur
 979 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
 980 einem oder mehr Fußbodenkreisen
 981 Werkstoffe:
 982 Armaturen: Messing
 983 Verrohrung: 1.4404 (AISI 316L)
 984 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
 985 Wärmetauscher
 986 Platten+Stutzen: 1.4401 (AISI 316)
 987 Lot 99,99% Kupfer
 988 -----
 989 Technische Daten:
 990 Nenngröße: DN 15
 991 Max. Druck pri.: 2,5 bar
 992 Max. Druck sek.: 10 bar
 993 Max. Betriebstemp.: 90 °C
 994 Volumenstrom TWW: 20 l/min

995 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
 996 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 997 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 998 Medium primär Heizungswasser
 999 Medium sekundär Trinkwasser
 1000 -----
 1001 Ausstattung:
 1002 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
 1003 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
 1004 Proportionalmengenregler
 1005 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 1006 Filter 1x KW-VL
 1007 1x HZ-RL
 1008 -----
 1009 Maße:
 1010 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 1011 Breite 660 mm
 1012 Höhe 555 mm
 1013 Tiefe 110 mm
 1014 -----
 1015 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 1016 Artikel-Nr.: 120539101
 1017 =====
 1018 Artikel-Nr.: 120567101
 1019
 1020 HomeBloC Basic WR
 1021 PM-Regler 20 l/min
 1022 WT 50 Volledelstahl, ungem.
 1023 TWW-Mischventil
 1024
 1025 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR
 1026 Wohnungsstation zur
 1027 Trinkwassererwärmung und Versorgung
 1028 eines oder mehrerer Radiatorkreise
 1029 Werkstoffe:
 1030 Armaturen Messing
 1031 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 1032 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 1033 Wärmetauscher
 1034 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 1035 Edelstahlrot
 1036 -----
 1037 Technische Daten:
 1038 Nenngröße DN 15
 1039 Max. Druck pri. 2,5 bar
 1040 Max. Druck sek. 10 bar
 1041 Max. Betriebstemp. 90 °C
 1042 Volumenstrom TWW 20 l/min
 1043 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
 1044 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 1045 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 1046 Medium primär Heizungswasser
 1047 Medium sekundär Trinkwasser
 1048 -----
 1049 Ausstattung:
 1050 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
 1051 volledelstahl
 1052 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
 1053 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
 1054 Proportionalmengenregler
 1055 Filter 1x KW-VL
 1056 1x HZ-RL
 1057 1x Kessel-VL
 1058 -----
 1059 Maße:
 1060 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 1061 Breite 660 mm
 1062 Höhe 555 mm
 1063 Tiefe 110 mm
 1064 -----
 1065 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG

1066 Artikel-Nr.: 120567101
1067 =====
1068 Artikel-Nr.: 120568101
1069
1070 HomeBloC Basic WRF
1071 PM-Regler 20 l/min
1072 WT 50 Volledelstahl, gm./ungem
1073 TWW-Mischventil
1074
1075 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
1076 Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
1077 und gleichzeitiger Versorgung von
1078 Radiator- und Fußbodenkreisen
1079 Werkstoffe:
1080 Armaturen Messing
1081 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
1082 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
1083 Wärmetauscher
1084 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
1085 Edelstahllot
1086 -----
1087 Technische Daten:
1088 Nenngröße DN 15
1089 Max. Druck pri. 2,5 bar
1090 Max. Druck sek. 10 bar
1091 Max. Betriebstemp. 90 °C
1092 Volumenstrom TWW 20 l/min
1093 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
1094 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
1095 min. VL-Temp. TWW + 15 K
1096 Medium primär Heizungswasser
1097 Medium sekundär Trinkwasser
1098 -----
1099 Ausstattung:
1100 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
1101 volledelstahl
1102 dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
1103 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
1104 Proportionalmengenregler
1105 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
1106 Filter 1x KW-VL
1107 1x HZ-RL
1108 1x Kessel-VL
1109 -----
1110 Maße:
1111 Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter
1112 Breite 660 mm
1113 Höhe 555 mm
1114 Tiefe 110 mm
1115 -----
1116 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
1117 Artikel-Nr.: 120568101
1118 =====
1119 Artikel-Nr.: 120569101
1120
1121 HomeBloC Basic WF
1122 PM-Regler 20 l/min
1123 WT 50 Volledelstahl, gemischt
1124 TWW-Mischventil
1125
1126 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
1127 Wohnungsstation zur
1128 Trinkwassererwärmung und Versorgung von
1129 einem oder mehr Fußbodenkreisen
1130 Werkstoffe:
1131 Armaturen Messing
1132 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
1133 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
1134 Wärmetauscher
1135 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
1136 Edelstahllot

1137 -----
 1138 Technische Daten:
 1139 Nenngröße DN 15
 1140 Max. Druck pri. 2,5 bar
 1141 Max. Druck sek. 10 bar
 1142 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
 1143 Volumenstrom TWW 20 l/min
 1144 Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
 1145 TWW-Temperatur 30 – 70 °C
 1146 min. VL-Temp. TWW + 15 K
 1147 Medium primär Heizungswasser
 1148 Medium sekundär Trinkwasser
 1149 -----
 1150 Ausstattung:
 1151 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
 1152 beschichtet
 1153 Brauchwassermischer 30 – 70 °C
 1154 Proportionalmengenregler
 1155 Filter 1x KW-VL
 1156 1x HZ-RL
 1157 Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
 1158 -----
 1159 Maße:
 1160 Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter
 1161 Breite 660 mm
 1162 Höhe 555 mm
 1163 Tiefe 110 mm
 1164 -----
 1165 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 1166 Artikel-Nr.: 120349101
 1167 =====
 1168 Artikel-Nr.: 1211
 1169
 1170 Schwerkraftbremse RSS ¾"
 1171 aufstellbar
 1172 G ¾", Solar
 1173
 1174 =====
 1175 Artikel-Nr.: 12111
 1176
 1177 Rückschlagventil RSS ¾"
 1178 mit Messing Teller, bis 220 °C
 1179 G ¾", Solar
 1180
 1181 =====
 1182 Artikel-Nr.: 1214371
 1183
 1184 HomeBloC GT
 1185 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
 1186 WT 50 Kupferlot, ungem.
 1187 Gasthermenaustauschgerät
 1188
 1189 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT
 1190 Thermostatisch geregelte Wohnungs-
 1191 übergabestation als Gasthermenaus-
 1192 tauschgerät für die dezentrale
 1193 Trinkwassererwärmung und Versorgung
 1194 eines ungemischten Heizkreises (z. B.
 1195 Radiatorkreis)
 1196
 1197 Besonderheiten:
 1198 – Kompaktes Design
 1199 – Integrierte Differenzdruckregelung
 1200 ...-> abgeglichenes System
 1201 ...-> geringerer Planungsaufwand
 1202 – Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
 1203 erwärmung auf Anforderung
 1204 .. (hygienisch, schnell)
 1205 – AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
 1206 Werkstoffe:
 1207 Armaturen Messing

1208 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
1209 Dichtungen .. Faserverbundwerkstoff/EPDM.
1210 Wärmetauscher:
1211 ... Platten+Stutzen .. 1.4401 (AISI 316) .
1212 ... Lot 99,99% Kupfer
1213 -----
1214 Technische Daten:
1215 Nenngröße DN 15
1216 Max. Druck pri. 10 bar
1217 Max. Betriebstemp. ... 65 °C
1218 Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
1219 Max. Druck sek. 10 bar
1220 max TWW-Temperatur .. 50 °C (einstellbar)
1221 Volumenstrom TWW ... 16 l/min
1222 Zapfleistung TWW ... 39 kW (bei dT 35 K)
1223 Medium primär Heizungswasser
1224 Medium sekundär Trinkwasser
1225 -----
1226 Ausstattung:
1227 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H .
1228 Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
1229 mit ¾" x 110 mm
1230 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
1231 manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer ...
1232 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.
1233
1234 optional Kaltwasserzähler ...
1235 -----
1236 Maße:
1237 Trinkwasser 2x ¾" AG fd
1238 Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd
1239 Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd
1240 Abmessungen (AP Gehäuse) :
1241 ... Breite 460 mm
1242 ... Höhe 1.000 mm
1243 ... Tiefe 240 mm
1244 -----
1245 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
1246 Artikel-Nr.: 1214371
1247 =====
1248 Artikel-Nr.: 1214971
1249
1250 HomeBloC GT
1251 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
1252 WT 50 Volledelstahl, ungem.
1253 Gasthermenaustauschgerät
1254
1255 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT
1256 Thermostatisch geregelte Wohnungs-
1257 übergabestation als Gasthermenaus-
1258 tauschgerät für die dezentrale
1259 Trinkwassererwärmung und Versorgung ...
1260 eines ungemischten Heizkreises (z. B. ...
1261 Radiatorkreis)
1262
1263 Besonderheiten:
1264 - Kompaktes Design
1265 - Integrierte Differenzdruckregelung ..
1266 ...-> abgeglichenes System
1267 ...-> geringerer Planungsaufwand
1268 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
1269 erwärmung auf Anforderung
1270 (hygienisch, schnell)
1271 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
1272 Werkstoffe:
1273 Armaturen Messing
1274 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
1275 Dichtungen .. Faserverbundwerkstoff/EPDM.
1276 Wärmetauscher:
1277 ... Platten+Stutzen .. 1.4401 (AISI 316) .
1278 -----

1279	Technische Daten:	
1280	Nenngröße	DN 15
1281	Max. Druck pri.	10 bar
1282	Max. Betriebstemp.	65 °C
1283	Heizleistung	10 kW (deltaT 10 K)
1284	Max. Druck sek.	10 bar
1285	max TWW-Temperatur	50 °C (einstellbar)
1286	Volumenstrom TWW	16 l/min
1287	Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)
1288	Medium primär	Heizungswasser
1289	Medium sekundär	Trinkwasser
1290	-----	
1291	Ausstattung:	
1292	Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05H
1293		Volledelstahl
1294	Einbaustrecken	Wärmemengenzähler
1295		mit ¾" x 110 mm
1296	Umschaltventil	Trinkwasservorrang
1297	manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer	
1298	AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010	
1299		
1300	optional	Kaltwasserzähler
1301	-----	
1302	Maße:	
1303	Trinkwasser	2x ¾" AG fd
1304	Wärmeversorgung	2x ¾" AG fd
1305	Heizkreisabgänge	2x ¾" AG fd
1306	Abmessungen (AP Gehäuse):	
1307	... Breite	460 mm
1308	... Höhe	1.000 mm
1309	... Tiefe	240 mm
1310	-----	
1311	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG
1312	Artikel-Nr.:	1214971
1313	=====	
1314	Artikel-Nr.:	12187314
1315		
1316	Solarpumpen Austauschset DN 20	
1317	Grundfos UPM3 Solar 15-145	
1318	Pumpen Steuersignal Wandler	
1319		
1320	=====	
1321	Artikel-Nr.:	12187414
1322		
1323	Solarpumpen Austauschset DN 25	
1324	Grundfos Solar PML 25-145	
1325	Pumpen Steuersignal Wandler	
1326		
1327	=====	
1328	Artikel-Nr.:	12187514
1329		
1330	Solarpumpen Austauschset DN 32	
1331	Grundfos Solar PML 32-145	
1332	Pumpen Steuersignal Wandler	
1333		
1334	=====	
1335	Artikel-Nr.:	1224371
1336		
1337	HomeBloC GT Hybrid	
1338	TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min	
1339	WT 50 Kupferlot, ungem.	
1340	Durchlauferhitzer	
1341		
1342	TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid	
1343	Thermostatisch geregelte Wohnungs-	
1344	übergabestation mit elektrischer	
1345	Nacherwärmung als Gasthermenaustausch-	
1346	gerät für die dezentrale Trinkwasser-	
1347	erwärmung und Versorgung eines unge-	
1348	mischten Heizkreises (z.B. Radiator-	
1349	kreis)	

1350
 1351 Besonderheiten:
 1352 - Kompaktes Design
 1353 - Integrierte Differenzdruckregelung
 1354 -> abgeglichenes System
 1355 -> geringerer Planungsaufwand
 1356 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
 1357 erwärmung auf Anforderung
 1358 (hygienisch, schnell)
 1359
 1360 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf
 1361 die gewünschte Auslauftemperatur
 1362 (effizientester Betrieb einer Wärme-
 1363 pumpe möglich, durch das Erreichen
 1364 bester COP-Werte)
 1365 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
 1366 Werkstoffe:
 1367 Armaturen Messing
 1368 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 1369 Dichtungen Faserverbundwerkstoff.
 1370 EPDM / PTFE
 1371 Wärmetauscher:
 1372 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 1373 Lot 99,99% Kupfer
 1374 -----
 1375 Technische Daten:
 1376 Nenngröße DN 15
 1377 Max. Druck pri. 10 bar
 1378 Max. Betriebstemp. 65 °C
 1379 Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
 1380 Max. Druck sek. 10 bar
 1381 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 1382 Volumenstrom TWW 16 l/min
 1383 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
 1384 Medium primär Heizungswasser
 1385 Medium sekundär Trinkwasser
 1386 -----
 1387 Ausstattung:
 1388 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H
 1389 Durchlauferhitzer 11 / 13 kW, 400 V
 1390 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
 1391 mit ¾" x 110 mm
 1392 Umschaltventil Trinkwasservorrang
 1393 manuelle Entlüfter,
 1394 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.
 1395
 1396 optional Kaltwasserzähler
 1397 -----
 1398 Maße:
 1399 Trinkwasser 2x ¾" AG fd
 1400 Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd
 1401 Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd
 1402 Abmessungen (AP Gehäuse):
 1403 Breite 460 mm
 1404 Höhe 1.000 mm
 1405 Tiefe 240 mm
 1406 -----
 1407 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 1408 =====
 1409 Artikel-Nr.: 1224971
 1410
 1411 HomeBloC GT Hybrid
 1412 TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
 1413 WT 50 Volledelstahl, ungem.
 1414 Durchlauferhitzer
 1415
 1416 TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid
 1417 Thermostatisch geregelte Wohnungs-
 1418 übergabestation mit elektrischer
 1419 Nacherwärmung als Gasthermenaustausch-
 1420 gerät für die dezentrale Trinkwasser-

1421 erwärmung und Versorgung eines unge-
 1422 mischten Heizkreises (z.B. Radiator-
 1423 kreis)
 1424
 1425 Besonderheiten:
 1426 - Kompaktes Design
 1427 - Integrierte Differenzdruckregelung
 1428 -> abgeglichenes System
 1429 -> geringerer Planungsaufwand
 1430 - Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
 1431 erwärmung auf Anforderung
 1432 (hygienisch, schnell)
 1433 - Integrierter DLE erhitzt das vor-
 1434 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf
 1435 die gewünschte Auslauftemperatur
 1436 (effizientester Betrieb einer Wärme-
 1437 pumpe möglich, durch das Erreichen
 1438 bester COP-Werte)
 1439 - AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
 1440 Werkstoffe:
 1441 Armaturen Messing
 1442 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 1443 Dichtungen Faserverbundwerkstoff.
 1444 EPDM / PTFE
 1445 Wärmetauscher:
 1446 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 1447 -----
 1448 Technische Daten:
 1449 Nenngröße DN 15
 1450 Max. Druck pri. 10 bar
 1451 Max. Betriebstemp. 65 °C
 1452 Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
 1453 Max. Druck sek. 10 bar
 1454 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 1455 Volumenstrom TWW 16 l/min
 1456 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
 1457 Medium primär Heizungswasser
 1458 Medium sekundär Trinkwasser
 1459 -----
 1460 Ausstattung:
 1461 Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H
 1462 Volledelstahl
 1463 Durchlauferhitzer 11 / 13 kW, 400 V
 1464 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
 1465 mit ¾" x 110 mm
 1466 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
 1467 manuelle Entlüfter,
 1468 AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.
 1469
 1470 optional Kaltwasserzähler
 1471 -----
 1472 Maße:
 1473 Trinkwasser 2x ¾" AG fd
 1474 Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd
 1475 Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd
 1476 Abmessungen (AP Gehäuse):
 1477 Breite 460 mm
 1478 Höhe 1.000 mm
 1479 Tiefe 240 mm
 1480 -----
 1481 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 1482 =====
 1483 Artikel-Nr.: 12387313
 1484
 1485 Solarpumpen Austauschset DN 20
 1486 Pumpen Steuersignal Wandler
 1487 Wilo Para ST 15/13
 1488
 1489 =====
 1490 Artikel-Nr.: 12395
 1491

1492 Passstück DN 50 x 30 mm
1493 BL von 250 mm auf 280 mm
1494 Flansch-Pumpen DN 50
1495
1496 =====
1497 Artikel-Nr.: 12396
1498
1499 Passstück DN 50 x 20 mm
1500 Set aus 2 Stück
1501 Flansch-Pumpen DN 50
1502 für BL von 240 auf 280 mm
1503
1504 =====
1505 Artikel-Nr.: 12397
1506
1507 Passstück DN 40 x 30 mm
1508 BL von 220 mm auf 250 mm
1509 Flansch-Pumpen DN 40
1510
1511 =====
1512 Artikel-Nr.: 125437101
1513
1514 HomeBloC Digital WR
1515 Regler HBC13.14, 16 l/min
1516 WT 50 Kupferlot, ungem.
1517
1518 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR ..
1519 Hocheffiziente, vollelektronisch
1520 geregelte Wohnungsübergabestation für ..
1521 die dezentrale Trinkwassererwärmung ..
1522 und Versorgung eines ungemischten
1523 Heizkreises (z. B. Radiatorkreis)
1524
1525 Besonderheiten:
1526 - Integrierte drehzahlgeregelte,
1527 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt
1528 die zentrale Versorgungspumpe im
1529 Keller
1530 - Integrierte digitale Differenzdruck- ..
1531 regelung (keine Strangregulierventile
1532 erforderlich)
1533 ...-> weniger Druckverluste
1534 ...-> Energieeinsparung
1535 ...-> energetisch abgeglichenes System
1536 (hydraulischer Abgleich)
1537 ...-> geringerer Planungsaufwand
1538 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- ..
1539 erwärmung auf Anforderung
1540 (hygienisch, schnell und gradgenau) ..
1541 - Hohe Schüttleistung auch mit
1542 niedrigen Vorlauftemperaturen
1543 - GLT-Anbindung über Modbus möglich ..
1544
1545 Werkstoffe:
1546 Armaturen Messing
1547 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) ..
1548 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
1549 Wärmetauscher
1550 Platten+Stützen 1.4401 (AISI 316) ..
1551 Lot 99,99% Kupfer
1552 =====
1553 Technische Daten:
1554 Nenngröße DN 15
1555 Max. Druck pri. 3 bar
1556 Max. Betriebstemp. ... 70 °C
1557 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K) ..
1558 Max. Druck sek. 10 bar
1559 max TWW-Temperatur ... 60 °C (einstellbar)
1560 Volumenstrom TWW ... 16 l/min bei
1561 50/10/45°C
1562 Zapfleistung TWW ... 39 kW (bei dT 35 K)

1563 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K
1564 Medium primär Heizungswasser
1565 Medium sekundär Trinkwasser
1566 -----
1567 Ausstattung:
1568 Wärmetauscher 50 Pl., Typ E8LASH.
1569 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
1570 Differenzdrucksensor 1x DPS
1571 Regler HBC13.14 (5 Zonen).
1572 Temperatursensor ... 2x Pt1000
1573 Volumenstromsensor ... 1x 1-45 l/min
1574 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
1575 Kaltwasserzähler
1576 mit ¾" x 110 mm
1577 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
1578 manuelle Entlüfter prim., Mengengr.
1579 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle
1580 -----
1581 Maße:
1582 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
1583 Wärmeversorgung ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1584 Heizkreisabgänge ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
1585 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
1586 ... Breite 806 mm
1587 ... Höhe 758 mm
1588 ... Tiefe 122 mm
1589 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) ...
1590 -----
1591 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
1592 Artikel-Nr.: 125437101
1593 =====
1594 Artikel-Nr.: 125438102
1595
1596 HomeBloC Digital WRF-E
1597 Regler HBC13.14, 16 l/min
1598 WT 50 Kupferlot, gem./ungem.
1599 Einspritzschaltung
1600
1601 TECHNISCHE DATEN
1602 HomeBloC Digital WRF-E
1603 Hocheffiziente, vollelektronisch
1604 geregelte Wohnungsübergabestation für
1605 die dezentrale Trinkwassererwärmung
1606 und Versorgung sowohl gemischter
1607 als auch ungemischter Heizkreise.
1608 Die integrierte Einspritzschaltung
1609 ermöglicht sowohl die Versorgung von
1610 Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen
1611 als auch die gleichzeitige Versorgung
1612 eines Radiatorkreises.
1613
1614 Besonderheiten:
1615 - Integrierte drehzahlgeregelte,
1616 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt
1617 die zentrale Versorgungspumpe im
1618 Keller
1619 - Integrierte digitale Differenzdruck-
1620 regelung (keine Strangreguliertventile
1621 erforderlich)
1622 ...-> weniger Druckverluste
1623 ...-> Energieeinsparung
1624 ...-> energetisch abgeglichenes System.
1625 (hydraulischer Abgleich)
1626 ...-> geringerer Planungsaufwand
1627 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-
1628 erwärmung auf Anforderung
1629 (hygienisch, schnell und gradgenau)
1630 - Hohe Schüttleistung auch mit
1631 niedrigen Vorlauftemperaturen
1632 - GLT-Anbindung über Modbus möglich
1633 Werkstoffe:

1634 Armaturen Messing
 1635 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 1636 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 1637 Wärmetauscher
 1638 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 1639 Lot 99,99% Kupfer
 1640 -----
 1641 Technische Daten:
 1642 Nenngröße DN 15
 1643 Max. Druck pri. 3 bar
 1644 Max. Betriebstemp. 70 °C
 1645 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K)
 1646 Max. Druck sek. 10 bar
 1647 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 1648 Volumenstrom TWW 16 l/min bei
 1649 50/10/45°C
 1650 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
 1651 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K
 1652 Medium primär Heizungswasser
 1653 Medium sekundär Trinkwasser
 1654 -----
 1655 Ausstattung:
 1656 Wärmetauscher 50 Pl., Typ E8LASH
 1657 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
 1658 Differenzdrucksensor 1x DPS
 1659 Regler HBC13.14 (5 Zonen)
 1660 Temperatursensor 2x Pt1000
 1661 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min
 1662 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
 1663 Kaltwasserzähler
 1664 mit ¾" x 110 mm
 1665 Einspritzschaltung:
 1666 Einspritzpumpe UPM4 15-75
 1667 Einspritzventil mit elektro-
 1668 thermischem
 1669 Stellantrieb
 1670 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 1671 elektro-thermischem
 1672 Stellantrieb
 1673 Temperatursensor 1x Pt1000
 1674 Umschaltventil Trinkwasservorrang
 1675 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.
 1676 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle
 1677 -----
 1678 Maße:
 1679 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter)
 1680 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter)
 1681 Heizkreisabg. ungem. 2x ¾" IG
 1682 Heizkreisabg. gem. 2x 1" IG (Ü-Mutter)
 1683 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 1684 Breite 806 mm
 1685 Höhe 758 mm
 1686 Tiefe 150 mm
 1687 (UP/AP-Schränke optional erhältlich)
 1688 -----
 1689 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 1690 Artikel-Nr.: 125438102
 1691 =====
 1692 Artikel-Nr.: 125439101
 1693
 1694 HomeBloC Digital WF
 1695 Regler HBC13.14, 16 l/min
 1696 WT 50 Kupferlot, gem.
 1697
 1698 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF
 1699 Hocheffiziente, vollelektronisch
 1700 geregelte Wohnungsübergabestation für
 1701 die dezentrale Trinkwassererwärmung
 1702 und Versorgung eines gemischten
 1703 Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer
 1704 Fußboden- bzw. Flächenheizkreise)

1705
 1706 Besonderheiten:
 1707 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 1708 - hocheffiziente Primärpumpe ersetzt
 1709 - die zentrale Versorgungspumpe im
 1710 - Keller
 1711 - Integrierte digitale Differenzdruck-
 1712 - regelung (keine Strangregulierventile
 1713 - erforderlich)
 1714 - -> weniger Druckverluste
 1715 - -> Energieeinsparung
 1716 - -> energetisch abgeglichenes System.
 1717 - (hydraulischer Abgleich)
 1718 - -> geringerer Planungsaufwand
 1719 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-
 1720 - erwärmung auf Anforderung
 1721 - (hygienisch, schnell und gradgenau)
 1722 - Hohe Schüttleistung auch mit
 1723 - niedrigen Vorlauftemperaturen
 1724 - GLT-Anbindung über Modbus möglich
 1725 -----
 1726 Werkstoffe:
 1727 Armaturen Messing
 1728 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 1729 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 1730 Wärmetauscher
 1731 - Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 1732 - Lot 99,99% Kupfer
 1733 -----
 1734 Technische Daten:
 1735 Nenngröße DN 15
 1736 Max. Druck pri. 3 bar
 1737 Max. Betriebstemp. 70 °C
 1738 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K)
 1739 Max. Druck sek. 10 bar
 1740 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 1741 Volumenstrom TWW 16 l/min bei
 1742 50/10/45°C
 1743 Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
 1744 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K
 1745 Medium primär Heizungswasser
 1746 Medium sekundär Trinkwasser
 1747 -----
 1748 Ausstattung:
 1749 Wärmetauscher 50 Pl., Typ E8LASH
 1750 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
 1751 Differenzdrucksensor 2x DPS
 1752 Regler HBC13.14 (5 Zonen)
 1753 Temperatursensor 3x Pt1000
 1754 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min
 1755 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
 1756 Kaltwasserzähler
 1757 mit ¾" x 110 mm
 1758 Umschaltventil Trinkwasservorrang
 1759 Mischventil mit elektro-thermischem
 1760 Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim.
 1761 Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,
 1762 Kabelkanäle
 1763 -----
 1764 Maße:
 1765 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter)
 1766 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter)
 1767 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter)
 1768 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 1769 - Breite 806 mm
 1770 - Höhe 758 mm
 1771 - Tiefe 122 mm
 1772 (UP/AP-Schränke optional erhältlich)
 1773 -----
 1774 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 1775 Artikel-Nr.: 125439101

```

1776 =====
1777 Artikel-Nr.: .....125537101 .....
1778
1779 HomeBloC Digital WR .....
1780 Regler HBC13.14, 22 l/min .....
1781 WT 70 Kupferlot, ungem. ....
1782
1783 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR ..
1784 Hocheffiziente, vollelektronisch .....
1785 geregelte Wohnungsübergabestation für ..
1786 die dezentrale Trinkwassererwärmung ..
1787 und Versorgung eines ungemischten .....
1788 Heizkreises (z. B. Radiatorkreis) .....
1789 .....
1790 Besonderheiten: .....
1791 - Integrierte drehzahlgeregelte, .....
1792 - hocheffiziente Primärpumpe ersetzt ..
1793 - die zentrale Versorgungspumpe im ..
1794 - Keller .....
1795 - Integrierte digitale Differenzdruck- ..
1796 - regelung (keine Strangregulierventile ..
1797 - erforderlich) .....
1798 - -> weniger Druckverluste .....
1799 - -> Energieeinsparung .....
1800 - -> energetisch abgeglichenes System.
1801 - (hydraulischer Abgleich) .....
1802 - -> geringerer Planungsaufwand .....
1803 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- ..
1804 - erwärmung auf Anforderung .....
1805 - (hygienisch, schnell und gradgenau) ..
1806 - Hohe Schüttleistung auch mit .....
1807 - niedrigen Vorlauftemperaturen .....
1808 - GLT-Anbindung über Modbus möglich ..
1809 Werkstoffe: .....
1810 Armaturen ..... Messing .....
1811 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) ..
1812 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
1813 Wärmetauscher .....
1814 - Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316) ..
1815 - Lot ..... 99,99% Kupfer .....
1816 -----
1817 Technische Daten: .....
1818 Nenngröße ..... DN 15 .....
1819 Max. Druck pri. .... 3 bar .....
1820 Max. Betriebstemp. ... 70 °C .....
1821 Heizleistung ..... 9 kW (deltaT 10 K) ..
1822 Max. Druck sek. .... 10 bar .....
1823 max TWW-Temperatur ... 60 °C (einstellbar)
1824 Volumenstrom TWW ... 20 l/min .....
1825 Mit beiliegendem Mengenbegrenzer .....
1826 alternativ ..... 25 l/min .....
1827 Zapfleistung TWW ... 60 kW (bei dT 35 K)
1828 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .....
1829 Medium primär ..... Heizungswasser .....
1830 Medium sekundär ..... Trinkwasser .....
1831 -----
1832 Ausstattung: .....
1833 Wärmetauscher ..... 70 Pl., Typ E8LASH.
1834 Primärpumpe ..... Grundfos UPM4 15-75
1835 Differenzdrucksensor 1x DPS .....
1836 Regler ..... HBC13.14 (5 Zonen) ..
1837 Temperatursensor ... 2x Pt1000 .....
1838 Volumenstromsensor ... 1x 1-45 l/min .....
1839 Einbaustrecken ..... Wärmemengenzähler ..
1840 ..... Kaltwasserzähler ..
1841 ..... mit ¾" x 110 mm .....
1842 Umschaltventil ..... Trinkwasservorrang.
1843 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. ..
1844 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .....
1845 -----
1846 Maße: .....

```

1847 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
 1848 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 1849 Heizkreisabgänge ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 1850
 1851 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 1852 ... Breite 806 mm
 1853 ... Höhe 758 mm
 1854 ... Tiefe 122 mm
 1855 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) ...
 1856 -----
 1857 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ...
 1858 Artikel-Nr.: 125537101
 1859 =====
 1860 Artikel-Nr.: 125538102
 1861
 1862 HomeBloC Digital WRF-E
 1863 Regler HBC13.14, 22 l/min
 1864 WT 70 Kupferlot, gem./ungem. ...
 1865
 1866 TECHNISCHE DATEN
 1867 HomeBloC Digital WRF-E
 1868 Hocheffiziente, vollelektronisch
 1869 geregelte Wohnungsübergabestation für
 1870 die dezentrale Trinkwassererwärmung ...
 1871 und Versorgung sowohl gemischter
 1872 als auch ungemischter Heizkreise.
 1873 Die integrierte Einspritzschaltung ...
 1874 ermöglicht sowohl die Versorgung von ...
 1875 Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen
 1876 als auch die gleichzeitige Versorgung ...
 1877 eines Radiatorkreises.
 1878
 1879 Besonderheiten:
 1880 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 1881 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt ...
 1882 die zentrale Versorgungspumpe im ...
 1883 Keller
 1884 - Integrierte digitale Differenzdruck-
 1885 regelung (keine Strangregulierventile
 1886 erforderlich)
 1887 ...-> weniger Druckverluste
 1888 ...-> Energieeinsparung
 1889 ...-> energetisch abgeglichenes System.
 1890 (hydraulischer Abgleich)
 1891 ...-> geringerer Planungsaufwand
 1892 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-
 1893 erwärmung auf Anforderung
 1894 (hygienisch, schnell und gradgenau) ...
 1895 - Hohe Schüttleistung auch mit
 1896 niedrigen Vorlauftemperaturen
 1897 - GLT-Anbindung über Modbus möglich ...
 1898 Werkstoffe:
 1899 Armaturen Messing
 1900 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 1901 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
 1902 Wärmetauscher
 1903 Platten+Stützen ... 1.4401 (AISI 316) ...
 1904 Lot 99,99% Kupfer
 1905 -----
 1906 Technische Daten:
 1907 Nenngröße DN 15
 1908 Max. Druck pri. 3 bar
 1909 Max. Betriebstemp. ... 70 °C
 1910 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
 1911 Max. Druck sek. 10 bar
 1912 max TWW-Temperatur ... 60 °C (einstellbar)
 1913 Volumenstrom TWW ... 20 l/min
 1914 Mit beiliegendem Mengenbegrenzer
 1915 alternativ 25 l/min
 1916 Zapfleistung TWW ... 60 kW (bei dT 35 K)
 1917 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K

1918 Medium primär Heizungswasser
 1919 Medium sekundär Trinkwasser
 1920 -----
 1921 Ausstattung:
 1922 Wärmetauscher 70 Pl., Typ E8LASH.
 1923 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
 1924 Differenzdrucksensor 1x DPS
 1925 Regler HBC13.14 (5 Zonen).
 1926 Temperatursensor ... 2x Pt1000
 1927 Volumenstromsensor ... 1x 1-45 l/min
 1928 Einbaustrecken Wärmemengenzähler.
 1929 Kaltwasserzähler.
 1930 mit ¾" x 110 mm
 1931 Einspritzschaltung:
 1932 Einspritzpumpe UPM4 15-75.
 1933 Einspritzventil mit elektro-
 1934 thermischem
 1935 Stellantrieb
 1936 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 1937 elektro-thermischem
 1938 Stellantrieb
 1939 Temperatursensor ... 1x Pt1000
 1940 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
 1941 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr..
 1942 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle
 1943 -----
 1944 Maße:
 1945 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
 1946 Wärmeversorgung ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 1947 Heizkreisabg. ungem. 2x ¾" IG
 1948 Heizkreisabg. gem. 2x 1" IG (Ü-Mutter).
 1949 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 1950 ... Breite 806 mm
 1951 ... Höhe 1.333 mm
 1952 ... Tiefe 150 mm
 1953 (UP/AP-Schränke optional erhältlich)
 1954 -----
 1955 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 1956 Artikel-Nr.: 125538102
 1957 =====
 1958 Artikel-Nr.: 125539101
 1959
 1960 HomeBloC Digital WF
 1961 Regler HBC13.14, 22 l/min
 1962 WT 70 Kupferlot, gem.
 1963
 1964 TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF
 1965 Hocheffiziente, vollelektronisch
 1966 geregelte Wohnungsübergabestation für
 1967 die dezentrale Trinkwassererwärmung
 1968 und Versorgung eines gemischten
 1969 Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer
 1970 Fußboden- bzw. Flächenheizkreise)
 1971
 1972 Besonderheiten:
 1973 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 1974 ... hocheffiziente Primärpumpe ersetzt
 1975 ... die zentrale Versorgungspumpe im
 1976 ... Keller
 1977 - Integrierte digitale Differenzdruck-
 1978 ... regelung (keine Strangregulierventile
 1979 ... erforderlich)
 1980 ... -> weniger Druckverluste
 1981 ... -> Energieeinsparung
 1982 ... -> energetisch abgeglichenes System.
 1983 (hydraulischer Abgleich)
 1984 ... -> geringerer Planungsaufwand
 1985 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-
 1986 ... erwärmung auf Anforderung
 1987 ... (hygienisch, schnell und gradgenau)
 1988 - Hohe Schüttleistung auch mit

1989 - niedrigen Vorlauftemperaturen
1990 - GLT-Anbindung über Modbus möglich
1991 Werkstoffe:
1992 Armaturen Messing
1993 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
1994 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
1995 Wärmetauscher
1996 -Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
1997 -Lot 99,99% Kupfer
1998 -----
1999 Technische Daten:
2000 Nenngröße DN 15
2001 Max. Druck pri. 3 bar
2002 Max. Betriebstemp. 70 °C
2003 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K)
2004 Max. Druck sek. 10 bar
2005 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
2006 Volumenstrom TWW 20 l/min
2007 Mit beiliegendem Mengenbegrenzer
2008 alternativ 25 l/min
2009 Zapfleistung TWW 60 kW (bei dT 35 K)
2010 min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K
2011 Medium primär Heizungswasser
2012 Medium sekundär Trinkwasser
2013 -----
2014 Ausstattung:
2015 Wärmetauscher 70 Pl., Typ E8LASH
2016 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
2017 Differenzdrucksensor 2x DPS
2018 Regler HBC13.14 (5 Zonen)
2019 Temperatursensor 3x Pt1000
2020 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min
2021 Einbaustrecken Wärmemengenzähler
2022 Kaltwasserzähler
2023 mit ¾" x 110 mm
2024 Umschaltventil Trinkwasservorrang
2025 Mischventil mit elektro-thermischem
2026 Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim.
2027 Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,
2028 Kabelkanäle
2029 -----
2030 Maße:
2031 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter)
2032 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter)
2033 Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter)
2034
2035 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
2036 ... Breite 806 mm
2037 ... Höhe 758 mm
2038 ... Tiefe 122 mm
2039 (UP/AP-Schränke optional erhältlich)
2040 -----
2041 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
2042 Artikel-Nr.: 125539101
2043 =====
2044 Artikel-Nr.: 126417101
2045
2046 HomeBloC Digital WR + DLE
2047 Regler HBC13.14, 16 l/min
2048 WT 50 Kupferlot, ungem.
2049
2050 TECHNISCHE DATEN
2051 Hocheffiziente, vollelektronisch
2052 geregelte Wohnungsübergabestation mit
2053 integriertem Durchlauferhitzer (DLE)
2054 für die dezentrale Trinkwassererwärmung
2055 und Versorgung eines ungemischten
2056 Heizkreises. Direkte Versorgung eines
2057 Fußboden- bzw. Flächenheizkreises
2058 möglich (bei entsprechend geringen
2059 Vorlauftemperaturen)

2060
 2061
 2062 Besonderheiten:
 2063 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 2064 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt
 2065 die zentrale Versorgungspumpe im
 2066 Keller
 2067 - Integrierte digitale Differenzdruck-
 2068 regelung (keine Strangregulierventile
 2069 erforderlich)
 2070 -> weniger Druckverluste
 2071 -> Energieeinsparung
 2072 -> energetisch abgeglichenes System.
 2073 (hydraulischer Abgleich)
 2074 -> geringerer Planungsaufwand
 2075 - Elektronisch geregelte Trinkwasser-
 2076 erwärmung auf Anforderung
 2077 (hygienisch, schnell und gradgenau)
 2078
 2079 - Integrierter DLE erhitzt das vor-
 2080 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf
 2081 die gewünscht Auslauftemperatur
 2082 (effizientester Betrieb einer Wärme-
 2083 pumpe möglich, durch das Erreichen
 2084 bester COP-Werte)
 2085 - Hohe Schüttleistung auch mit
 2086 niedrigen Vorlauftemperaturen
 2087 - GLT-Anbindung über Modbus möglich
 2088
 2089 Werkstoffe:
 2090 Armaturen: Messing
 2091 Verrohrung: 1.4404 (AISI 316L)
 2092 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
 2093 Wärmetauscher:
 2094 Platten+Stützen: 1.4401 (AISI 316)
 2095 Lot: 99,99% Kupfer
 2096 -----
 2097 Technische Daten:
 2098 Nenngröße: DN 15
 2099 Max. Druck pri.: 3 bar
 2100 Max. Betriebstemp.: 70 °C
 2101 Heizleistung: 9 kW (deltaT 10 K)
 2102 Max. Druck sek.: 10 bar
 2103 max TWW-Temperatur: 60 °C (einstellbar)
 2104 Volumenstrom TWW: 16 l/min bei
 2105 42/10/35+10 °C
 2106 Zapfleistung TWW:
 2107 thermisch: 30 kW (bei dT 25 K)
 2108 elektrisch: 11 kW (bei dT 10 K)
 2109 max TWW-Temperatur: 60 °C (einstellbar)
 2110 min. VL-Temp.: 42 °C
 2111 Heizleistung: 9 kW (deltaT 10 K)
 2112 Medium primär: Heizungswasser
 2113 Medium sekundär: Trinkwasser
 2114 -----
 2115 Ausstattung:
 2116 Wärmetauscher: 24 Pl., Typ E8LASH
 2117 Primärpumpe: Grundfos UPM4 15-75
 2118 Durchlauferhitzer: 11 kW, 400 V
 2119 Differenzdrucksensor: 1x DPS
 2120 Regler: HBC13.14 (5 Zonen)
 2121 Temperatursensor: 2x Pt1000
 2122 Volumenstromsensor: 1x 1-45 l/min
 2123 Einbaustrecken: Wärmemengenzähler
 2124 Kaltwasserzähler
 2125 mit 3/4" x 110 mm
 2126 Umschaltventil: Trinkwasservorrang
 2127 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.
 2128 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle
 2129 -----
 2130 Maße:

2131 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2132 Wärmeversorgung ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2133 Heizkreisabgänge ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2134 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2135 ... Breite 806 mm
 2136 ... Höhe 758 mm
 2137 ... Tiefe 180 mm
 2138 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) ...
 2139 -----
 2140 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ...
 2141 Artikel-Nr.: 126417101
 2142 =====
 2143 Artikel-Nr.: 126418101
 2144
 2145 HomeBloC Digital WRF + DLE
 2146 Regler HBC13.14, 16 l/min
 2147 WT 50 Kupferlot, gem.
 2148
 2149 TECHNISCHE DATEN
 2150 Hocheffiziente, vollelektronisch
 2151 geregelte Wohnungsübergabestation mit
 2152 integriertem Durchlauferhitzer (DLE) ...
 2153 für die dezentrale Trinkwassererwärmung
 2154 und Versorgung sowohl gemischter
 2155 als auch ungemischter Heizkreise.
 2156 Die integrierte Einspritzschaltung ...
 2157 ermöglicht sowohl die Versorgung von ...
 2158 Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen
 2159 als auch die gleichzeitige Versorgung ...
 2160 eines Radiatorkreises.
 2161
 2162 Besonderheiten:
 2163 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 2164 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt ...
 2165 die zentrale Versorgungspumpe im ...
 2166 Keller
 2167 - Integrierte digitale Differenzdruck-
 2168 regelung (keine Strangregulierventile
 2169 erforderlich)
 2170 ...-> weniger Druckverluste
 2171 ...-> Energieeinsparung
 2172 ...-> energetisch abgeglichenes System.
 2173 (hydraulischer Abgleich)
 2174 ...-> geringerer Planungsaufwand
 2175 - Elektronisch geregelte Trinkwasser- ...
 2176 erwärmung auf Anforderung
 2177 (hygienisch, schnell und gradgenau)
 2178 - Integrierter DLE erhitzt das vor- ...
 2179 gewärmte Trinkwasser gradgenau auf ...
 2180 die gewünscht Auslauftemperatur
 2181 (effizientester Betrieb einer Wärme-
 2182 pompe möglich, durch das Erreichen ...
 2183 bester COP-Werte)
 2184 - Hohe Schüttleistung auch mit
 2185 niedrigen Vorlauftemperaturen
 2186 - GLT-Anbindung über Modbus möglich ...
 2187
 2188 Werkstoffe:
 2189 Armaturen Messing
 2190 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 2191 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
 2192 Wärmetauscher
 2193 Platten+Stutzen ... 1.4401 (AISI 316) ...
 2194 Lot 99,99% Kupfer
 2195 -----
 2196 Technische Daten:
 2197 Nenngröße DN 15
 2198 Max. Druck pri. 3 bar
 2199 Max. Betriebstemp. ... 70 °C
 2200 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
 2201 Max. Druck sek. 10 bar

2202 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 2203 Volumenstrom TWW 16 l/min bei
 2204 42/10/35+10 °C
 2205 Zapfleistung TWW
 2206 · thermisch 30 kW (bei dT 25 K)
 2207 · elektrisch 11 kW (bei dT 10 K).
 2208 max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
 2209 min. VL-Temp. 42 °C
 2210 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
 2211 Medium primär Heizungswasser
 2212 Medium sekundär Trinkwasser
 2213 -----
 2214 Ausstattung:
 2215 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8LASH.
 2216 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
 2217 Durchlauferhitzer 11 kW, 400 V
 2218 Differenzdrucksensor 1x DPS
 2219 Regler HBC13.14 (5 Zonen).
 2220 Temperatursensor 2x Pt1000
 2221 Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min
 2222 Einbaustrecken Wärmemengenzähler.
 2223 Kaltwasserzähler.
 2224 mit ¾" x 110 mm
 2225 Einspritzschaltung:
 2226 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70.
 2227 Einspritzventil mit elektro-
 2228 thermischem
 2229 Stellantrieb
 2230 Absperrventil für Radiatorkreis mit.
 2231 elektro-thermischem
 2232 Stellantrieb
 2233 Temperatursensor 1x Pt1000
 2234 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
 2235 manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr..
 2236 Rückflussverhinderer, Kabelkanäle
 2237 -----
 2238 Maße:
 2239 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2240 Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
 2241 Heizkreisabg. ungem. 2x ¾" IG
 2242 Heizkreisabg. gem. 2x 1" IG (Ü-Mutter).
 2243 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2244 · Breite 806 mm
 2245 · Höhe 1.333 mm
 2246 · Tiefe 180 mm
 2247 (UP/AP-Schränke optional erhältlich)..
 2248 -----
 2249 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG..
 2250 Artikel-Nr.: 126418101
 2251 =====
 2252 Artikel-Nr.: 126419101
 2253
 2254 HomeBloC Digital WF + DLE
 2255 Regler HBC13.14, 16 l/min
 2256 WT 50 Kupferlot, gem.
 2257
 2258 TECHNISCHE DATEN
 2259 Hocheffiziente, vollelektronisch
 2260 geregelte Wohnungsübergabestation mit
 2261 integriertem Durchlauferhitzer (DLE)..
 2262 für die dezentrale Trinkwassererwärmung
 2263 und Versorgung eines gemischten
 2264 Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.
 2265 Fußboden- bzw. Flächenheizkreise).
 2266
 2267 Besonderheiten:
 2268 - Integrierte drehzahlgeregelte,
 2269 hocheffiziente Primärpumpe ersetzt..
 2270 die zentrale Versorgungspumpe im
 2271 Keller
 2272 - Integrierte digitale Differenzdruck-

2273 ..regelung (keine Strangreguliertventile
 2274 ..erforderlich)
 2275 ...-> weniger Druckverluste
 2276 ...-> Energieeinsparung
 2277 ...-> energetisch abgeglichenes System.
 2278 (hydraulischer Abgleich)
 2279 ...-> geringerer Planungsaufwand
 2280 -Elektronisch geregelte Trinkwasser-..
 2281 ..erwärmung auf Anforderung
 2282 .. (hygienisch, schnell und gradgenau)..
 2283 -Integrierter DLE erhitzt das vor-..
 2284 ..gewärmte Trinkwasser gradgenau auf..
 2285 ..die gewünscht Auslauftemperatur
 2286 .. (effizientester Betrieb einer Wärme-..
 2287 ..pumpe möglich, durch das Erreichen..
 2288 ..bester COP-Werte)
 2289 -Hohe Schüttleistung auch mit
 2290 ..niedrigen Vorlauftemperaturen
 2291 -GLT-Anbindung über Modbus möglich..
 2292 -----
 2293 Werkstoffe:
 2294 Armaturen Messing
 2295 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)..
 2296 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE..
 2297 Wärmetauscher
 2298 ..Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)..
 2299 ..Lot 99,99% Kupfer
 2300 -----
 2301 Technische Daten:
 2302 Nenngröße DN 15
 2303 Max. Druck pri. 3 bar
 2304 Max. Betriebstemp. ... 70 °C
 2305 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K)..
 2306 Max. Druck sek. 10 bar
 2307 max TWW-Temperatur ... 60 °C (einstellbar)
 2308 Volumenstrom TWW ... 16 l/min bei
 2309 42/10/35+10 °C
 2310 Zapfleistung TWW
 2311 ..thermisch 30 kW (bei dT 25 K)
 2312 ..elektrisch 11 kW (bei dT 10 K)
 2313 max TWW-Temperatur ... 60 °C (einstellbar)
 2314 min. VL-Temp. 42 °C
 2315 Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K)..
 2316 Medium primär Heizungswasser
 2317 Medium sekundär Trinkwasser
 2318 -----
 2319 Ausstattung:
 2320 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8LASH.
 2321 Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
 2322 Durchlauferhitzer ... 11 kW, 400 V
 2323 Differenzdrucksensor 2x DPS
 2324 Regler HBC13.14 (5 Zonen)..
 2325 Temperatursensor ... 3x Pt1000
 2326 Volumenstromsensor ... 1x 1-45 l/min
 2327 Einbaustrecken Wärmemengenzähler..
 2328 Kaltwasserzähler
 2329 mit ¾" x 110 mm
 2330 Umschaltventil Trinkwasservorrang.
 2331 Mischventil mit elektro-thermischem..
 2332 Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
 2333 Mengengrenzer, Rückflussverhinderer..
 2334 Kabelkanäle
 2335 -----
 2336 Maße:
 2337 Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter)..
 2338 Wärmeversorgung ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter)..
 2339 Heizkreisabgänge ... 2x ¾" IG (Ü-Mutter)..
 2340
 2341 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2342 ..Breite 806 mm
 2343 ..Höhe 758 mm

2344 ...Tiefe 180 mm
 2345 (UP/AP-Schränke optional erhältlich) ..
 2346 -----
 2347 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 2348 Artikel-Nr.: 126419101
 2349 =====
 2350 Artikel-Nr.: 1280107101
 2351
 2352 Kugelhahnset G $\frac{3}{4}$ ", 7-fach
 2353 3x grün, 2x blau, 2x rot
 2354 $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2355
 2356 Kugelhahnset 7-fach für die Varianten.
 2357 HomeBloC Digital WF und WR (+DLE)
 2358 -----
 2359 Technische Daten:
 2360 Nenngröße DN 15
 2361 Anschlüsse 7x $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2362 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2363 2x rot
 2364 2x blau
 2365 -----
 2366 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 2367 Artikel-Nr.: 1280107101
 2368 =====
 2369 Artikel-Nr.: 1280109101
 2370
 2371 Kugelhahnset G $\frac{3}{4}$ ", 9-fach
 2372 3x grün, 3x blau, 3x rot
 2373 $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2374
 2375 Kugelhahnset 9-fach für HomeBloC WRF ..
 2376 -----
 2377 Technische Daten:
 2378 Nenngröße DN 15
 2379 Anschlüsse 9x $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2380 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2381 3x rot, 3x blau
 2382 -----
 2383 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 2384 Artikel-Nr.: 1280109101
 2385 =====
 2386 Artikel-Nr.: 1280207101
 2387
 2388 Kugelhahnschiene G $\frac{3}{4}$ ", 7-fach ..
 2389 3x grün, 2x blau, 2x rot
 2390 $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2391
 2392 Kugelhahnschiene 7-fach für die
 2393 HomeBloC Varianten WF und WR
 2394 -----
 2395 Technische Daten:
 2396 Nenngröße DN 15
 2397 Anschlüsse 7x $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2398 Grifffarbe 3x grün, 2x rot ..
 2399 2x blau
 2400 inklusive Schiene zur schnellen und ..
 2401 einfachen Montage der Station
 2402 -----
 2403 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 2404 Artikel-Nr.: 1280207101
 2405 =====
 2406 Artikel-Nr.: 1280207201
 2407
 2408 Kugelhahnschiene G $\frac{3}{4}$ ", 7-fach ..
 2409 3x grün, 2x blau, 2x rot
 2410 $\frac{3}{4}$ " IG
 2411
 2412 Kugelhahnschiene 7-fach für HomeBloC ..
 2413 Digital Typ WF und Typ WR (+DLE)
 2414 -----

2415 Technische Daten:
 2416 Nenngröße DN 15
 2417 Anschlüsse 7x $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2418 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2419 2x rot
 2420 2x blau
 2421 inklusive Schiene zur schnellen und
 2422 einfachen Montage der Station
 2423 -----
 2424 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2425 Artikel-Nr.: 1280207201
 2426 =====
 2427 Artikel-Nr.: 1280209101
 2428
 2429 Kugelhahnschiene G $\frac{3}{4}$ ", 9-fach
 2430 3x grün, 3x blau, 3x rot
 2431 $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2432
 2433 Kugelhahnschiene 9-fach für die
 2434 HomeBloC Variante WRF
 2435 -----
 2436 Technische Daten:
 2437 Nenngröße DN 15
 2438 Anschlüsse 9x $\frac{3}{4}$ " AG, $\frac{3}{4}$ " IG
 2439 Grifffarbe 3x grün, 3x rot
 2440 3x blau
 2441 inklusive Schiene zur schnellen und
 2442 einfachen Montage der Station
 2443 -----
 2444 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2445 Artikel-Nr.: 1280209101
 2446 =====
 2447 Artikel-Nr.: 1280301101
 2448
 2449 Thermische Warmhaltung
 2450 Thermostatkopf 0-50 °C
 2451 Eckventil DN 15 $\frac{1}{2}$ " IG
 2452
 2453 Thermische Warmhaltung für die Montage
 2454 im HomeBloC für einen höheren
 2455 Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb
 2456 -----
 2457 Technische Daten:
 2458 Nenngröße DN 15
 2459 Anschlüsse 2x $\frac{3}{4}$ " Ü-Mutter
 2460 Thermostatkopf 0 - 50 °C
 2461 Bypassröhrchen Kupfer 6 mm, G $\frac{1}{4}$ "
 2462 -----
 2463 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2464 Artikel-Nr.: 1280301101
 2465 =====
 2466 Artikel-Nr.: 1280303101
 2467
 2468 Druckabhängige Warmhaltung
 2469 Rohrsatz $\frac{3}{4}$ "
 2470 Überströmventil 350 mbar
 2471
 2472 Druckabhängige Warmhaltung für die
 2473 Montage im HomeBloC für einen höheren
 2474 Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb
 2475 -----
 2476 Technische Daten:
 2477 Nenngröße DN 15
 2478 Rohrsatz $\frac{3}{4}$ " Ü-Mutter
 2479 Überströmventil 350 mbar
 2480 Polyamidschlauch 6 mm bis 6,5 bar
 2481 -----
 2482 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2483 Artikel-Nr.: 1280303101
 2484 =====
 2485 Artikel-Nr.: 1280817101

2486
2487 Ergänzungssatz TW Zirkulation
2488 GF UPM4 15-70 CIL3, PWM-C
2489 Kugelhahn ¾" IG, SKB
2490
2491 TECHNISCHE DATEN Zirkulationspumpe mit.
2492 Rohrsatz zur internen Nachrüstung
2493 einer Trinkwasserzirkulation für
2494 HomeBloC® Digital; alle Typen ohne DLE.
2495
2496 Erforderlich bei nachgeschalteter
2497 Warmwasseranschlussverrohrung mit
2498 einem Inhalt von mehr als 3 Litern
2499 (gem. DIN 1988-200) bis zur entfernen-
2500 testen Zapfstelle oder bei erhöhtem
2501 Komfortbedarf.
2502
2503 Werkstoffe:
2504 Armaturen Messing
2505 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
2506 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
2507 -----
2508 Technische Daten:
2509 Max. Druck 10 bar
2510 Max. Betriebstemp. 60 °C
2511 Anschlüsse 2x ¾" IG
2512 -----
2513 Ausstattung:
2514 Zirkulationspumpe ... GF UPM4 15-70 CIL3.
2515 Temperatursensor 1x Pt1000
2516 Absperreinrichtung ... Kugelhahn DN15
2517 Grifffarbe grün
2518 mit DVGW Zulassung.
2519 inkl. Dämmung der Rohrleitung
2520 -----
2521 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
2522 Artikel-Nr.: 1280817101
2523 =====
2524 Artikel-Nr.: 1282001101
2525
2526 Unterputzschrank Station
2527 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2528 750 (700 Einbau) x 831 x 110mm
2529
2530 Unterputzschrank für HomeBloC Station
2531 mit Rahmen und Blende
2532 -----
2533 Technische Daten:
2534 Oberfläche verzinkt
2535 Tür, Rahmen, Blende
2536 pulverbeschichtet
2537 RAL9016
2538 Münzschloss
2539 Maße (BxHxT)
2540 750 (700 Einbau) x 831 x 110 mm
2541 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
2542 -----
2543 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
2544 Artikel-Nr.: 1282001101
2545 =====
2546 Artikel-Nr.: 1282002101
2547
2548 Unterputzschrank Station
2549 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
2550 BxHxT = 906 x 927 x 120-190 mm
2551
2552 Unterputzschrank für HomeBloC Digital
2553 Typen WR, WF, WR + DLE und WF + DLE
2554 ohne Fußbodenverteiler
2555 -----
2556 Technische Daten:

2557 Oberfläche verzinkt und
 2558 pulverbeschichtet
 2559 RAL9016 (V.-weiß)
 2560 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2561 Schrankmaße BxHxT ... 856x898x109-179 mm.
 2562 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2563 inkl. Sockelblende und Blendrahmen
 2564 Blendrahmen BxHxT ... 906x927x120-190 mm.
 2565 -----
 2566 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2567 Artikel-Nr.: 1282002101
 2568 =====
 2569 Artikel-Nr.: 1282101101
 2570
 2571 Aufputzschrank Station
 2572 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2573 750 x 774 x 150 mm
 2574
 2575 Aufputzschrank für HomeBloC Station ...
 2576 -----
 2577 Technische Daten:
 2578 Oberfläche verzinkt und
 2579 pulverbeschichtet
 2580 RAL9016
 2581 Mit Münzschloss
 2582 Schrankmaße 750x 774x 150 mm ...
 2583 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2584 -----
 2585 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2586 Artikel-Nr.: 1282101101
 2587 =====
 2588 Artikel-Nr.: 1282102101
 2589
 2590 Aufputzschrank Station
 2591 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2592 BxHxT = 880 x 973 x 130 mm
 2593
 2594 Aufputzschrank für HomeBloC Digital ...
 2595 Typen WR, WF, ohne Fußbodenverteiler ...
 2596 ohne Durchlauferhitzer
 2597 -----
 2598 Technische Daten:
 2599 Oberfläche verzinkt und
 2600 pulverbeschichtet
 2601 RAL9016 (V.-weiß)
 2602 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2603 Schrankmaße BxHxT ... 880x973x130 mm ...
 2604 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2605 inkl. Sockelblende
 2606 -----
 2607 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2608 Artikel-Nr.: 1282102101
 2609 =====
 2610 Artikel-Nr.: 1282102102
 2611
 2612 Aufputzschrank Station
 2613 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2614 BxHxT = 880 x 972 x 190 mm
 2615
 2616 Aufputzschrank für HomeBloC Digital ...
 2617 Typen WR + DLE und WF + DLE
 2618 ohne Fußbodenverteiler
 2619 -----
 2620 Technische Daten:
 2621 Oberfläche verzinkt und
 2622 pulverbeschichtet
 2623 RAL9016 (V.-weiß)
 2624 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2625 Schrankmaße BxHxT ... 880x972x190 mm ...
 2626 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2627 inkl. Sockelblende

2628 -----
 2629 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2630 Artikel-Nr.: 1282102102
 2631 =====
 2632 Artikel-Nr.: 1282601101
 2633
 2634 Unterputzschrank Fußboden
 2635 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2636 750 (700 Einbau) x 721 x 110mm
 2637 mit Zwischenblende
 2638
 2639 Unterputzschrank für die HomeBloC
 2640 Fußbodenverteilung mit Rahmen und
 2641 Übergangsblende zum Stationsschrank
 2642 -----
 2643 Technische Daten:
 2644 Oberfläche verzinkt
 2645 Tür, Rahmen, Blende
 2646 pulverbeschichtet
 2647 RAL9016
 2648 Münzschloss
 2649 Maße (BxHxT)
 2650 750 (700 Einbau) x 721 x 110 mm
 2651 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2652 -----
 2653 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2654 Artikel-Nr.: 1282601101
 2655 =====
 2656 Artikel-Nr.: 1282602101
 2657
 2658 UP-Schrank Station + Verteiler
 2659 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2660 BxHxT= 906 x 1457 x 135-205 mm
 2661
 2662 Unterputzschrank für HomeBloC Digital
 2663 alle Typen mit Fußbodenverteiler und
 2664 auch mit Durchlauferhitzer
 2665 -----
 2666 Technische Daten:
 2667 Oberfläche verzinkt und
 2668 pulverbeschichtet
 2669 RAL9016 (V.-weiß)
 2670 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2671 Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.
 2672 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2673 inkl. Sockelblende und Blendrahmen
 2674 Blendrahmen BxHxT 907x1457x135-205 mm.
 2675 -----
 2676 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2677 Artikel-Nr.: 1282602101
 2678 =====
 2679 Artikel-Nr.: 1282602102
 2680
 2681 UP-Schrank Station, Verteiler
 2682 pulverbeschichtet, RAL 9016
 2683 907 x 1457 x 201 - 269 mm
 2684 Sockelblende, PE Tür + Schrank
 2685
 2686 Unterputzschrank für HomeBloC Digital
 2687 alle Typen mit Durchlauferhitzer und
 2688 Fußbodenverteiler
 2689 -----
 2690 Technische Daten:
 2691 Oberfläche verzinkt und
 2692 pulverbeschichtet
 2693 RAL9016 (V.-weiß)
 2694 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2695 Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.
 2696 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2697 inkl. Sockelblende und Blendrahmen
 2698 Blendrahmen BxHxT 907x1457x201-269 mm.

2699 -----
 2700 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2701 Artikel-Nr. : 1282602102
 2702 =====
 2703 Artikel-Nr. : 1282702101
 2704
 2705 AP-Schrank Station + Verteiler
 2706 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 2707 BxHxT = 880 x 1440 x 190 mm
 2708
 2709 Aufputzschrank für HomeBloC Digital
 2710 alle Typen mit Fußbodenverteiler und
 2711 auch mit Durchlauferhitzer
 2712 -----
 2713 Technische Daten:
 2714 Oberfläche verzinkt und
 2715 pulverbeschichtet.
 2716 RAL9016 (V.-weiß).
 2717 Tür zum Einhängen mit Drehschloss
 2718 Schrankmaße BxHxT 880x1440x190 mm
 2719 Mit Niveaueausgleich für Estrichmontage.
 2720 inkl. Sockelblende
 2721 -----
 2722 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 2723 Artikel-Nr. : 1282702101
 2724 =====
 2725 Artikel-Nr. : 1285002101
 2726
 2727 Fußbodenkreis 2-fach
 2728 Durchflussanzeiger und -regler
 2729
 2730 TECHNISCHE DATEN für 2-fach
 2731 Fußbodenkreis HomeBloC
 2732 -----
 2733 Werkstoffe:
 2734 Verteiler Edelstahl
 2735 Einsätze Messing/Edelstahl
 2736 Befestigung Stahl
 2737 -----
 2738 Ausstattung/Technische Daten:
 2739 Durchflussanzeige im Vorlauf
 2740 Ventil im Rücklauf
 2741 Anschlüsse 4x ¾" Eurokonus
 2742 2x 1" IG
 2743 2x ¾" AG
 2744 Spül- und Entleereinheit mit
 2745 Handentlüfter
 2746 -----
 2747 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2748 Artikel-Nr. : 1285002101
 2749 =====
 2750 Artikel-Nr. : 1285003101
 2751
 2752 Fußbodenkreis 3-fach
 2753 Durchflussanzeiger und -regler
 2754
 2755 TECHNISCHE DATEN für 3-fach
 2756 Fußbodenkreis HomeBloC
 2757 -----
 2758 Werkstoffe:
 2759 Verteiler Edelstahl
 2760 Einsätze Messing/Edelstahl
 2761 Befestigung Stahl
 2762 -----
 2763 Ausstattung/Technische Daten:
 2764 Durchflussanzeige im Vorlauf
 2765 Ventil im Rücklauf
 2766 Anschlüsse 6x ¾" Eurokonus
 2767 2x 1" IG
 2768 2x ¾" AG
 2769 Spül- und Entleereinheit mit

2770 Handentlüfter
 2771 -----
 2772 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2773 Artikel-Nr.: 1285003101
 2774 =====
 2775 Artikel-Nr.: 1285004101
 2776
 2777 Fußbodenkreis 4-fach
 2778 Durchflussanzeiger und -regler
 2779
 2780 TECHNISCHE DATEN für 4-fach
 2781 Fußbodenkreis HomeBloC
 2782 -----
 2783 Werkstoffe:
 2784 Verteiler Edelstahl
 2785 Einsätze Messing/Edelstahl
 2786 Befestigung Stahl
 2787 -----
 2788 Ausstattung/Technische Daten:
 2789 Durchflussanzeige im Vorlauf
 2790 Ventil im Rücklauf
 2791 Anschlüsse 8x ¾" Eurokonus
 2792 2x 1" IG
 2793 2x ¾" AG
 2794 Spül- und Entleereinheit mit
 2795 Handentlüfter
 2796 -----
 2797 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 2798 Artikel-Nr.: 1285004101
 2799 =====
 2800 Artikel-Nr.: 1285004102
 2801
 2802 Fußbodenverteiler 4-fach
 2803 Verrohrung, Einspritzschaltung
 2804 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 2805 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 2806
 2807 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 2808 4-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
 2809 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)
 2810
 2811 Besonderheiten:
 2812 - inkl. elektro-thermischer
 2813 Stellantriebe
 2814 - komplett vormontiert auf Montage-
 2815 platte zur einfachen Installation
 2816 - inkl. Einspritzschaltung zur
 2817 Versorgung des Fußbodenverteilers
 2818 - inkl. Anschluss ungemischter
 2819 Heizkreis
 2820 - inkl. Kugelhahnschiene
 2821
 2822 Werkstoffe:
 2823 Verteiler/Rohre Edelstahl
 2824 Durchflussanzeige Kunststoff
 2825 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 2826 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 2827 -----
 2828 Technische Daten:
 2829 Max. Druck 3 bar
 2830 Max. Betriebstemp. 55 °C
 2831 -----
 2832 Ausstattung:
 2833 Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül-
 2834 und Entleereinheit mit Handentlüfter
 2835 4x Durchflussanzeige im Vorlauf
 2836 4x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
 2837 Einspritzschaltung:
 2838 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70
 2839 Einspritzventil mit elektro-
 2840 thermischem

2841Stellantrieb.....
 2842 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 2843elektro-thermischem
 2844Stellantrieb.....
 2845 Temperatursensor 1x Pt1000.....
 2846 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 2847 -----
 2848 Anschlüsse/Maße:.....
 2849 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 2850 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2851 2x rot, 2x blau
 2852 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 2853 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 2854 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2855 ... Breite 732 mm
 2856 ... Höhe 600 mm
 2857 ... Tiefe 150 mm
 2858 -----
 2859 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 2860 Artikel-Nr.: 1285004102
 2861 =====
 2862 Artikel-Nr.: 1285004103
 2863
 2864 Fußbodenverteiler 4-fach
 2865 Verrohrung, Thermoantriebe
 2866 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 2867
 2868 TECHNISCHE DATEN 4-fach Fußbodenver-
 2869 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
 2870 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
 2871
 2872 Besonderheiten:
 2873 - inkl. elektro-thermischer
 2874 ... Stellantriebe
 2875 - komplett vormontiert auf Montage-
 2876 ... platte zur einfachen Installation...
 2877 - inkl. Kugelhahnschiene
 2878
 2879 Werkstoffe:
 2880 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 2881 Durchflussanzeige Kunststoff
 2882 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 2883 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 2884 -----
 2885 Technische Daten:
 2886 Max. Druck 3 bar
 2887 Max. Betriebstemp. 55 °C
 2888 -----
 2889 Ausstattung:
 2890 Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül-
 2891 und Entleereinheit mit Handentlüfter...
 2892 4x Durchflussanzeige im Vorlauf
 2893 4x Ventile inkl. elektro-
 2894 ... thermischer Stellantriebe im RL
 2895 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 2896 -----
 2897 Anschlüsse/Maße:
 2898 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 2899 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2900 2x rot, 2x blau
 2901 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 2902 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2903 ... Breite 660 mm
 2904 ... Höhe 470 mm
 2905 ... Tiefe 140 mm
 2906 -----
 2907 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 2908 Artikel-Nr.: 1285004103
 2909 =====
 2910 Artikel-Nr.: 1285005101
 2911

2912 Fußbodenkreis 5-fach
 2913 Durchflussanzeiger und -regler
 2914
 2915 TECHNISCHE DATEN für 5-fach
 2916 Fußbodenkreis HomeBloC
 2917 -----
 2918 Werkstoffe:
 2919 Verteiler Edelstahl
 2920 Einsätze Messing/Edelstahl
 2921 Befestigung Stahl
 2922 -----
 2923 Ausstattung/Technische Daten:
 2924 Durchflussanzeige im Vorlauf
 2925 Ventil im Rücklauf
 2926 Anschlüsse 10x ¾" Eurokonus
 2927 2x 1" IG
 2928 2x ¾" AG
 2929 Spül- und Entleereinheit mit
 2930 Handentlüfter
 2931 -----
 2932 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2933 Artikel-Nr.: 1285005101
 2934 =====
 2935 Artikel-Nr.: 1285005102
 2936
 2937 Fußbodenverteiler 5-fach
 2938 Verrohrung, Einspritzschaltung
 2939 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 2940 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 2941
 2942 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 2943 5-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
 2944 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)
 2945
 2946 Besonderheiten:
 2947 - inkl. elektro-thermischer
 2948 - Stellantriebe
 2949 - komplett vormontiert auf Montage-
 2950 - platte zur einfachen Installation
 2951 - inkl. Einspritzschaltung zur
 2952 - Versorgung des Fußbodenverteilers
 2953 - inkl. Anschluss ungemischter
 2954 - Heizkreis
 2955 - inkl. Kugelhahnschiene
 2956
 2957 Werkstoffe:
 2958 Verteiler/Rohre Edelstahl
 2959 Durchflussanzeige Kunststoff
 2960 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 2961 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 2962 -----
 2963 Technische Daten:
 2964 Max. Druck 3 bar
 2965 Max. Betriebstemp. 55 °C
 2966 -----
 2967 Ausstattung:
 2968 Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül-
 2969 und Entleereinheit mit Handentlüfter
 2970 5x Durchflussanzeige im Vorlauf
 2971 5x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
 2972 Einspritzschaltung:
 2973 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70
 2974 Einspritzventil mit elektro-
 2975 thermischem
 2976 Stellantrieb
 2977 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 2978 elektro-thermischem
 2979 Stellantrieb
 2980 Temperatursensor 1x Pt1000
 2981 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 2982 -----

2983 Anschlüsse/Maße:
 2984 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 2985 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 2986 2x rot, 2x blau
 2987 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 2988 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 2989 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 2990 ... Breite 732 mm
 2991 ... Höhe 600 mm
 2992 ... Tiefe 150 mm
 2993 -----
 2994 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 2995 Artikel-Nr.: 1285005102
 2996 =====
 2997 Artikel-Nr.: 1285005103
 2998
 2999 Fußbodenverteiler 5-fach
 3000 Verrohrung, Thermoantriebe
 3001 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3002
 3003 TECHNISCHE DATEN 5-fach Fußbodenver-...
 3004 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
 3005 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE)
 3006
 3007 Besonderheiten:
 3008 - inkl. elektro-thermischer
 3009 ... Stellantriebe
 3010 - komplett vormontiert auf Montage-...
 3011 ... platte zur einfachen Installation...
 3012 - inkl. Kugelhahnschiene
 3013
 3014 Werkstoffe:
 3015 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3016 Durchflussanzeige Kunststoff
 3017 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3018 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 3019 -----
 3020 Technische Daten:
 3021 Max. Druck 3 bar
 3022 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3023 -----
 3024 Ausstattung:
 3025 Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül-...
 3026 und Entleereinheit mit Handentlüfter...
 3027 5x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3028 5x Ventile inkl. elektro-...
 3029 ... thermischer Stellantriebe im RL
 3030 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3031 -----
 3032 Anschlüsse/Maße:
 3033 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3034 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 3035 2x rot, 2x blau
 3036 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3037 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3038 ... Breite 660 mm
 3039 ... Höhe 470 mm
 3040 ... Tiefe 140 mm
 3041 -----
 3042 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 3043 Artikel-Nr.: 1285005103
 3044 =====
 3045 Artikel-Nr.: 1285006101
 3046
 3047 Fußbodenkreis 6-fach
 3048 Durchflussanzeiger und -regler
 3049
 3050 TECHNISCHE DATEN für 6-fach
 3051 Fußbodenkreis HomeBloC
 3052 -----
 3053 Werkstoffe:

3054 Verteiler Edelstahl
 3055 Einsätze Messing/Edelstahl
 3056 Befestigung Stahl
 3057 -----
 3058 Ausstattung/Technische Daten:
 3059 Durchflussanzeige im Vorlauf
 3060 Ventil im Rücklauf
 3061 Anschlüsse 12x ¾" Eurokonus
 3062 2x 1" IG
 3063 2x ¾" AG
 3064 Spül- und Entleereinheit mit
 3065 Handentlüfter
 3066 -----
 3067 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 3068 Artikel-Nr.: 1285006101
 3069 =====
 3070 Artikel-Nr.: 1285006102
 3071 -----
 3072 Fußbodenverteiler 6-fach
 3073 Verrohrung, Einspritzschaltung
 3074 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3075 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 3076 -----
 3077 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 3078 6-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
 3079 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)
 3080
 3081 Besonderheiten:
 3082 - inkl. elektro-thermischer
 3083 - Stellantriebe
 3084 - komplett vormontiert auf Montage-
 3085 - platte zur einfachen Installation
 3086 - inkl. Einspritzschaltung zur
 3087 - Versorgung des Fußbodenverteilers
 3088 - inkl. Anschluss ungemischter
 3089 - Heizkreis
 3090 - inkl. Kugelhahnschiene
 3091
 3092 Werkstoffe:
 3093 Verteiler/Rohre Edelstahl
 3094 Durchflussanzeige Kunststoff
 3095 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3096 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 3097 -----
 3098 Technische Daten:
 3099 Max. Druck 3 bar
 3100 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3101 -----
 3102 Ausstattung:
 3103 Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül-
 3104 und Entleereinheit mit Handentlüfter
 3105 6x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3106 6x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
 3107 Einspritzschaltung:
 3108 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70
 3109 Einspritzventil mit elektro-
 3110 thermischem
 3111 Stellantrieb
 3112 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 3113 elektro-thermischem
 3114 Stellantrieb
 3115 Temperatursensor 1x Pt1000
 3116 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3117 -----
 3118 Anschlüsse/Maße:
 3119 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3120 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 3121 2x rot, 2x blau
 3122 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3123 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 3124 Grundplatte Stahlblech, verzinkt

3125 ...Breite.....732 mm.....
 3126 ...Höhe.....600 mm.....
 3127 ...Tiefe.....150 mm.....
 3128 -----
 3129 Hersteller :PAW GmbH & Co. KG..
 3130 Artikel-Nr.:1285006102.....
 3131 =====
 3132 Artikel-Nr.:1285006103.....
 3133
 3134 Fußbodenverteiler 6-fach.....
 3135 Verrohrung, Thermoantriebe.....
 3136 Halteplatte, 7 Kugelhähne.....
 3137
 3138 TECHNISCHE DATEN 6-fach Fußbodenver-..
 3139 teiler, Komplettsatz für HomeBloC.....
 3140 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
 3141
 3142 Besonderheiten:.....
 3143 - inkl. elektro-thermischer.....
 3144 ..Stellantriebe.....
 3145 - komplett vormontiert auf Montage-..
 3146 ..platte zur einfachen Installation..
 3147 - inkl. Kugelhahnschiene.....
 3148
 3149 Werkstoffe:.....
 3150 Verteiler/Rohre.....Edelstahl.....
 3151 Durchflussanzeige Kunststoff.....
 3152 Halteplatte.....Stahlblech, verzinkt
 3153 Dichtungen.....AFM 34/EPDM/PTFE..
 3154 -----
 3155 Technische Daten:.....
 3156 Max. Druck.....3 bar.....
 3157 Max. Betriebstemp. 55 °C.....
 3158 -----
 3159 Ausstattung:.....
 3160 Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül-..
 3161 und Entleereinheit mit Handentlüfter..
 3162 6x Durchflussanzeige im Vorlauf.....
 3163 6x Ventile inkl. elektro-.....
 3164 ..thermischer Stellantriebe im RL.....
 3165 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3166 -----
 3167 Anschlüsse/Maße:.....
 3168 Kugelhähne.....7x ¾" AG, ¾" IG.....
 3169 Grifffarbe.....3x grün (DVGW Zul.).
 31702x rot, 2x blau.....
 3171 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus.....
 3172 Grundplatte.....Stahlblech, verzinkt
 3173 ...Breite.....660 mm.....
 3174 ...Höhe.....470 mm.....
 3175 ...Tiefe.....140 mm.....
 3176 -----
 3177 Hersteller :PAW GmbH & Co. KG..
 3178 Artikel-Nr.:1285006103.....
 3179 =====
 3180 Artikel-Nr.:1285007101.....
 3181
 3182 Fußbodenkreis 7-fach.....
 3183 Durchflussanzeiger und -regler
 3184
 3185 TECHNISCHE DATEN für 7-fach.....
 3186 Fußbodenkreis HomeBloC.....
 3187 -----
 3188 Werkstoffe:.....
 3189 Verteiler.....Edelstahl.....
 3190 Einsätze.....Messing/Edelstahl..
 3191 Befestigung.....Stahl.....
 3192 -----
 3193 Ausstattung/Technische Daten:.....
 3194 Durchflussanzeige im Vorlauf.....
 3195 Ventil im Rücklauf.....

3196 Anschlüsse 14x ¾" Eurokonus ..
 3197 2x 1" IG
 3198 2x ¾" AG
 3199 Spül- und Entleereinheit mit
 3200 Handentlüfter
 3201 -----
 3202 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 3203 Artikel-Nr.: 1285007101
 3204 =====
 3205 Artikel-Nr.: 1285007102
 3206
 3207 Fußbodenverteiler 7-fach
 3208 Verrohrung, Einspritzschaltung
 3209 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3210 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 3211
 3212 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 3213 7-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC ..
 3214 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) ..
 3215
 3216 Besonderheiten:
 3217 - inkl. elektro-thermischer
 3218 Stellantriebe
 3219 - komplett vormontiert auf Montage- ...
 3220 platte zur einfachen Installation ...
 3221 - inkl. Einspritzschaltung zur
 3222 Versorgung des Fußbodenverteilers ...
 3223 - inkl. Anschluss ungemischter
 3224 Heizkreis
 3225 - inkl. Kugelhahnschiene
 3226
 3227 Werkstoffe:
 3228 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3229 Durchflussanzeige Kunststoff
 3230 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3231 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
 3232 -----
 3233 Technische Daten:
 3234 Max. Druck 3 bar
 3235 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3236 -----
 3237 Ausstattung:
 3238 Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül- ...
 3239 und Entleereinheit mit Handentlüfter ..
 3240 7x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3241 7x Ventile inkl. Stellantriebe im RL ...
 3242 Einspritzschaltung:
 3243 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 ..
 3244 Einspritzventil ... mit elektro-
 3245 thermischem
 3246 Stellantrieb
 3247 Absperrventil für Radiatorkreis mit ..
 3248 elektro-thermischem
 3249 Stellantrieb
 3250 Temperatursensor ... 1x Pt1000
 3251 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3252 -----
 3253 Anschlüsse/Maße:
 3254 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3255 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) ..
 3256 2x rot, 2x blau
 3257 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3258 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 3259 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3260 ... Breite 732 mm
 3261 ... Höhe 600 mm
 3262 ... Tiefe 150 mm
 3263 -----
 3264 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 3265 Artikel-Nr.: 1285007102
 3266 =====

3267 Artikel-Nr.: 1285007103
 3268
 3269 Fußbodenverteiler 7-fach
 3270 Verrohrung, Thermoantriebe
 3271 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3272
 3273 TECHNISCHE DATEN 7-fach Fußbodenver-...
 3274 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
 3275 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
 3276
 3277 Besonderheiten:
 3278 - inkl. elektro-thermischer
 3279 - Stellantriebe
 3280 - komplett vormontiert auf Montage-...
 3281 - platte zur einfachen Installation...
 3282 - inkl. Kugelhahnschiene
 3283
 3284 Werkstoffe:
 3285 Verteiler/Rohre Edelstahl
 3286 Durchflussanzeige Kunststoff
 3287 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3288 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE...
 3289 -----
 3290 Technische Daten:
 3291 Max. Druck 3 bar
 3292 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3293 -----
 3294 Ausstattung:
 3295 Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül-...
 3296 und Entleereinheit mit Handentlüfter...
 3297 7x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3298 7x Ventile inkl. elektro-
 3299 - thermischer Stellantriebe im RL
 3300 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3301 -----
 3302 Anschlüsse/Maße:
 3303 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3304 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 3305 2x rot, 2x blau
 3306 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3307 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3308 - Breite 660 mm
 3309 - Höhe 470 mm
 3310 - Tiefe 140 mm
 3311 -----
 3312 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 3313 Artikel-Nr.: 1285007103
 3314 =====
 3315 Artikel-Nr.: 1285008101
 3316
 3317 Fußbodenkreis 8-fach
 3318 Durchflussanzeiger und -regler
 3319
 3320 TECHNISCHE DATEN für 8-fach
 3321 Fußbodenkreis HomeBloC
 3322 -----
 3323 Werkstoffe:
 3324 Verteiler Edelstahl
 3325 Einsätze Messing/Edelstahl
 3326 Befestigung Stahl
 3327 -----
 3328 Ausstattung/Technische Daten:
 3329 Durchflussanzeige im Vorlauf
 3330 Ventil im Rücklauf
 3331 Anschlüsse 16x ¾" Eurokonus
 3332 2x 1" IG
 3333 2x ¾" AG
 3334 Spül- und Entleereinheit mit
 3335 Handentlüfter
 3336 -----
 3337 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG

3338 Artikel-Nr.: 1285008101
 3339 =====
 3340 Artikel-Nr.: 1285008102
 3341
 3342 Fußbodenverteiler 8-fach
 3343 Verrohrung, Einspritzschaltung
 3344 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3345 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 3346
 3347 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 3348 8-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
 3349 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)
 3350
 3351 Besonderheiten:
 3352 - inkl. elektro-thermischer
 3353 Stellantriebe
 3354 - komplett vormontiert auf Montage-
 3355 platte zur einfachen Installation
 3356 - inkl. Einspritzschaltung zur
 3357 Versorgung des Fußbodenverteilers
 3358 - inkl. Anschluss ungemischter
 3359 Heizkreis
 3360 - inkl. Kugelhahnschiene
 3361
 3362 Werkstoffe:
 3363 Verteiler/Rohre Edelstahl
 3364 Durchflussanzeige Kunststoff
 3365 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3366 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 3367 -----
 3368 Technische Daten:
 3369 Max. Druck 3 bar
 3370 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3371 -----
 3372 Ausstattung:
 3373 Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül-
 3374 und Entleereinheit mit Handentlüfter
 3375 8x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3376 8x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
 3377 Einspritzschaltung:
 3378 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70
 3379 Einspritzventil mit elektro-
 3380 thermischem
 3381 Stellantrieb
 3382 Absperrventil für Radiatorkreis mit
 3383 elektro-thermischem
 3384 Stellantrieb
 3385 Temperatursensor 1x Pt1000
 3386 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3387 -----
 3388 Anschlüsse/Maße:
 3389 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3390 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)
 3391 2x rot, 2x blau
 3392 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3393 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 3394 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3395 ... Breite 732 mm
 3396 ... Höhe 600 mm
 3397 ... Tiefe 150 mm
 3398 -----
 3399 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 3400 Artikel-Nr.: 1285008102
 3401 =====
 3402 Artikel-Nr.: 1285008103
 3403
 3404 Fußbodenverteiler 8-fach
 3405 Verrohrung, Thermoantriebe
 3406 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3407
 3408 TECHNISCHE DATEN 8-fach Fußbodenver-

3409 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
 3410 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
 3411
 3412 Besonderheiten:
 3413 - inkl. elektro-thermischer
 3414 .. Stellantriebe
 3415 - komplett vormontiert auf Montage-...
 3416 .. platte zur einfachen Installation...
 3417 - inkl. Kugelhahnschiene
 3418
 3419 Werkstoffe:
 3420 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3421 Durchflussanzeige Kunststoff
 3422 Halteplatte ... Stahlblech, verzinkt
 3423 Dichtungen ... AFM 34/EPDM/PTFE ...
 3424 -----
 3425 Technische Daten:
 3426 Max. Druck ... 3 bar
 3427 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3428 -----
 3429 Ausstattung:
 3430 Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül-...
 3431 und Entleereinheit mit Handentlüfter...
 3432 8x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3433 8x Ventile inkl. elektro-
 3434 .. thermischer Stellantriebe im RL
 3435 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3436 -----
 3437 Anschlüsse/Maße:
 3438 Kugelhähne ... 7x ¾" AG, ¾" IG
 3439 Grifffarbe ... 3x grün (DVGW Zul.) ..
 3440 ... 2x rot, 2x blau
 3441 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3442 Grundplatte ... Stahlblech, verzinkt
 3443 .. Breite ... 660 mm
 3444 .. Höhe ... 470 mm
 3445 .. Tiefe ... 140 mm
 3446 -----
 3447 Hersteller: ... PAW GmbH & Co. KG ..
 3448 Artikel-Nr.: ... 1285008103
 3449 =====
 3450 Artikel-Nr.: ... 1285009102
 3451
 3452 Fußbodenverteiler 9-fach
 3453 Verrohrung, Einspritzschaltung
 3454 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3455 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 3456
 3457 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 3458 9-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC ..
 3459 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) ..
 3460
 3461 Besonderheiten:
 3462 - inkl. elektro-thermischer
 3463 .. Stellantriebe
 3464 - komplett vormontiert auf Montage-...
 3465 .. platte zur einfachen Installation...
 3466 - inkl. Einspritzschaltung zur
 3467 .. Versorgung des Fußbodenverteilers...
 3468 - inkl. Anschluss ungemischter
 3469 .. Heizkreis
 3470 - inkl. Kugelhahnschiene
 3471
 3472 Werkstoffe:
 3473 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3474 Durchflussanzeige Kunststoff
 3475 Halteplatte ... Stahlblech, verzinkt
 3476 Dichtungen ... AFM 34/EPDM/PTFE ...
 3477 -----
 3478 Technische Daten:
 3479 Max. Druck ... 3 bar

3480 Max. Betriebstemp. 55 °C
3481 -----
3482 Ausstattung:
3483 Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül-..
3484 und Entleereinheit mit Handentlüfter..
3485 9x Durchflussanzeige im Vorlauf
3486 9x Ventile inkl. Stellantriebe im RL..
3487 Einspritzschaltung:
3488 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70..
3489 Einspritzventil mit elektro-.....
3490 thermischem
3491 Stellantrieb
3492 Absperrventil für Radiatorkreis mit..
3493 elektro-thermischem
3494 Stellantrieb
3495 Temperatursensor 1x Pt1000
3496 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3497 -----
3498 Anschlüsse/Maße:
3499 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
3500 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)..
3501 2x rot, 2x blau
3502 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
3503 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
3504 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
3505 ... Breite 732 mm
3506 ... Höhe 600 mm
3507 ... Tiefe 150 mm
3508 -----
3509 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG..
3510 Artikel-Nr.: 1285009102
3511 =====
3512 Artikel-Nr.: 1285009103
3513
3514 Fußbodenverteiler 9-fach
3515 Verrohrung, Thermoantriebe
3516 Halteplatte, 7 Kugelhähne
3517
3518 TECHNISCHE DATEN 9-fach Fußbodenver-..
3519 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
3520 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
3521
3522 Besonderheiten:
3523 - inkl. elektro-thermischer
3524 ... Stellantriebe
3525 - komplett vormontiert auf Montage-..
3526 ... platte zur einfachen Installation..
3527 - inkl. Kugelhahnschiene
3528
3529 Werkstoffe:
3530 Verteiler/Rohre Edelstahl
3531 Durchflussanzeige Kunststoff
3532 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
3533 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
3534 -----
3535 Technische Daten:
3536 Max. Druck 3 bar
3537 Max. Betriebstemp. 55 °C
3538 -----
3539 Ausstattung:
3540 Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül-..
3541 und Entleereinheit mit Handentlüfter..
3542 9x Durchflussanzeige im Vorlauf
3543 9x Ventile inkl. elektro-.....
3544 ... thermischer Stellantriebe im RL..
3545 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
3546 -----
3547 Anschlüsse/Maße:
3548 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
3549 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.)..
3550 2x rot, 2x blau

3551 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3552 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3553 ... Breite 660 mm
 3554 ... Höhe 470 mm
 3555 ... Tiefe 140 mm
 3556 -----
 3557 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 3558 Artikel-Nr. : 1285009103
 3559 =====
 3560 Artikel-Nr. : 1285010102
 3561 -----
 3562 Fußbodenverteiler 10-fach
 3563 Verrohrung, Einspritzschaltung
 3564 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3565 UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb
 3566 -----
 3567 TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
 3568 10-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC.
 3569 Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)
 3570
 3571 Besonderheiten:
 3572 - inkl. elektro-thermischer
 3573 ... Stellantriebe
 3574 - komplett vormontiert auf Montage-
 3575 ... platte zur einfachen Installation
 3576 - inkl. Einspritzschaltung zur
 3577 ... Versorgung des Fußbodenverteilers
 3578 - inkl. Anschluss ungemischter
 3579 ... Heizkreis
 3580 - inkl. Kugelhahnschiene
 3581
 3582 Werkstoffe:
 3583 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3584 Durchflussanzeige Kunststoff
 3585 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3586 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 3587 -----
 3588 Technische Daten:
 3589 Max. Druck 3 bar
 3590 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3591 -----
 3592 Ausstattung:
 3593 Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül-..
 3594 und Entleereinheit mit Handentlüfter ..
 3595 10x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3596 10x Ventile inkl. Stellantriebe im RL ..
 3597 Einspritzschaltung:
 3598 Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 ..
 3599 Einspritzventil ... mit elektro-
 3600 thermischem
 3601 Stellantrieb
 3602 Absperrventil für Radiatorkreis mit ..
 3603 elektro-thermischem
 3604 Stellantrieb
 3605 Temperatursensor ... 1x Pt1000
 3606 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3607 -----
 3608 Anschlüsse/Maße:
 3609 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3610 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) ..
 3611 2x rot, 2x blau
 3612 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3613 Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
 3614 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3615 ... Breite 732 mm
 3616 ... Höhe 600 mm
 3617 ... Tiefe 150 mm
 3618 -----
 3619 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 3620 Artikel-Nr. : 1285010102
 3621 =====

3622 Artikel-Nr.: 1285010103
 3623
 3624 Fußbodenverteiler 10-fach
 3625 Verrohrung, Thermoantriebe
 3626 Halteplatte, 7 Kugelhähne
 3627
 3628 TECHNISCHE DATEN 10-fach Fußbodenver-..
 3629 teiler, Komplettsatz für HomeBloC
 3630 Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
 3631
 3632 Besonderheiten:
 3633 - inkl. elektro-thermischer
 3634 - Stellantriebe
 3635 - komplett vormontiert auf Montage-...
 3636 - platte zur einfachen Installation...
 3637 - inkl. Kugelhahnschiene
 3638
 3639 Werkstoffe:
 3640 Verteiler/Rohre ... Edelstahl
 3641 Durchflussanzeige Kunststoff
 3642 Halteplatte Stahlblech, verzinkt
 3643 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE...
 3644 -----
 3645 Technische Daten:
 3646 Max. Druck 3 bar
 3647 Max. Betriebstemp. 55 °C
 3648 -----
 3649 Ausstattung:
 3650 Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül-..
 3651 und Entleereinheit mit Handentlüfter..
 3652 10x Durchflussanzeige im Vorlauf
 3653 10x Ventile inkl. elektro-
 3654 - thermischer Stellantriebe im RL
 3655 7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene
 3656 -----
 3657 Anschlüsse/Maße:
 3658 Kugelhähne 7x ¾" AG, ¾" IG
 3659 Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.) ..
 3660 2x rot, 2x blau
 3661 Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
 3662 Grundplatte Stahlblech, verzinkt
 3663 ... Breite 660 mm
 3664 ... Höhe 470 mm
 3665 ... Tiefe 140 mm
 3666 -----
 3667 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 3668 Artikel-Nr.: 1285010103
 3669 =====
 3670 Artikel-Nr.: 1285501102
 3671
 3672 Einspritzschaltung FB-Kreis...
 3673 GF UPM3 Auto 15-70
 3674 2x 1" IG x 2x ¾" AG
 3675
 3676 Für weitere techn. Details kontaktieren
 3677 Sie bitte unseren Vertrieb.
 3678 Vielen Dank
 3679 Ihr PAW-Team
 3680 -----
 3681 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 3682 Artikel-Nr.: 1285501102
 3683 =====
 3684 Artikel-Nr.: 1286101101
 3685
 3686 Aufputzschrank Fußboden
 3687 Münzschloss, RAL9016 gepulvert
 3688 750 x 695 x 150 mm
 3689
 3690 Aufputzschrank für HomeBloC
 3691 Fußbodenverteilung
 3692 -----

3693 Technische Daten:
 3694 Oberfläche verzinkt und
 3695 pulverbeschichtet
 3696 RAL9016
 3697 Mit Münzschloss
 3698 Schrankmaße 750x 695x 150 mm
 3699 Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
 3700 -----
 3701 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 3702 Artikel-Nr.: 1286101101
 3703 =====
 3704 Artikel-Nr.: 1288201101
 3705
 3706 Kaltwasserstrang HomeBloC GT
 3707 Kugelhahn
 3708 Nachrüstsatz
 3709
 3710 TECHNISCHE DATEN Kaltwasserstrang
 3711 HomeBloC GT
 3712 Komplettsatz Kaltwasser-Abgang mit
 3713 integrierter Kaltwasserzähler-
 3714 Einbaustrecke und Absperrung
 3715 -----
 3716 Technische Daten:
 3717 Nenngröße DN 15
 3718 Max. Betriebstemp. 65 °C
 3719 Max. Druck 10 bar
 3720 -----
 3721 Ausstattung:
 3722 Einbaustrecke Kaltwasserzähler
 3723 Kugelhahn grün DVGW-Zulassung,
 3724 Entlüftung integr..
 3725 Rohrschelle
 3726 -----
 3727 Maße:
 3728 Einbaustrecke ¾" x 110 mm
 3729 Kugelhahn ¾" AG
 3730 Abmessungen:
 3731 Breite 196 mm
 3732 Höhe 292 mm
 3733 Tiefe 88 mm
 3734 -----
 3735 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 3736 Artikel-Nr.: 1288201101
 3737 =====
 3738 Artikel-Nr.: 1288601102
 3739
 3740 Thermischer Stellantrieb NC
 3741 1.0 m Leitung, Rastmontage
 3742 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
 3743 Adapter M30 x 1.5 - VA 91
 3744
 3745 passend für PAW Fußbodenverteiler
 3746 =====
 3747 Artikel-Nr.: 1288601104
 3748
 3749 Thermischer Stellantrieb NC
 3750 2.0 m Leitung, Rastmontage
 3751 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
 3752 Adapter M30 x 1.5 - VA 63
 3753
 3754 passend für PAW 2- und 3-Wege-Ventile
 3755 =====
 3756 Artikel-Nr.: 1288601105
 3757
 3758 Thermischer Stellantrieb NC
 3759 3.0 m Leitung, Rastmontage
 3760 230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
 3761 Adapter M30 x 1.5 - VA 91
 3762
 3763 =====

3764 Artikel-Nr.: 1288602101
 3765
 3766 Thermostatkopf 10 - 40 °C
 3767 M30 x 1.5 / Tauchsensoren G½"
 3768
 3769 =====
 3770 Artikel-Nr.: 13090530
 3771
 3772 Datalogger DL2 Plus
 3773 LAN-Anschluss RJ45, WLAN
 3774 Vbus/Modbus an GLT
 3775
 3776 =====
 3777 Artikel-Nr.: 131201
 3778
 3779 Außentemperatursensor Pt1000
 3780 -40 °C bis 50 °C, IP20
 3781
 3782 =====
 3783 Artikel-Nr.: 131914
 3784
 3785 Regler SC3.5 + FlowRotor
 3786 Komplettpaket mit
 3787 inkl. 3 PT1000 Sensoren
 3788 Regleraufnahme SenCon
 3789
 3790 Ergänzungssatz
 3791 zur Wärmemengenbilanzierung
 3792 in 3-Strang-Solarstationen
 3793 Regler SC3.5 mit Kabelbaum
 3794 6 x Temperatursensor Pt1000
 3795 Reglerhalter, Volumenstromzähler
 3796 T-Stück mit Tauchhülse
 3797 -----
 3798 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 3799 Artikel-Nr.: 131914
 3800 =====
 3801 Artikel-Nr.: 131934
 3802
 3803 Temperatursensor Pt1000
 3804 AL 650 mm, rot, AEH
 3805 Einbau ¾" IG oder ½" IG
 3806
 3807 =====
 3808 Artikel-Nr.: 1339002
 3809
 3810 MB3.10
 3811 FC3.10
 3812 Modbus-RTU-Modul
 3813
 3814 TECHN. DATEN Modbus-RTU Modul MB3.10
 3815 Kommunikationsmodul zur Integration
 3816 von PAW-Systemen mit Frischwasser-
 3817 reglern FC3.10 in übergeordnete
 3818 Systeme mit Modbus-RTU Schnittstelle.
 3819 Das Kommunikationsmodul verfügt über
 3820 zwei getrennte Modbus-Schnittstellen.
 3821 Die RS485 Schnittstelle wird mit dem
 3822 Masterregler FC3.10 des PAW-Systems
 3823 verbunden.
 3824 Das Kommunikationsmodul stellt dem
 3825 übergeordneten Modbus-Server die Daten
 3826 über die Modbus-RTU Schnittstelle
 3827 bereit.
 3828 Alle Ein- und Ausgänge der angeschlos-
 3829 senen Regler stehen als lesbare Daten-
 3830 punkte zur Verfügung.
 3831 Weitere systemspezifische Datenpunkte
 3832 stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die
 3833 Parametereinstellungen werden über die
 3834 Masterregler vorgenommen.

```

3835 -----
3836 Technische Daten: .....
3837 Betriebsspannung ... 115-230 V/50-60 Hz.
3838 Leistungsaufnahme ... <2,5 W .....
3839 Standby-Leistung ... <1 W .....
3840 Schutzklasse ..... IP 20 .....
3841 -----
3842 Ausstattung: .....
3843 Schnittstellen ..... RS485, Modbus RTU.
3844 -----
3845 Maße: .....
3846 Länge ..... 165 mm .....
3847 Breite ..... 115 mm .....
3848 Höhe ..... 57 mm .....
3849 -----
3850 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
3851 Artikel-Nr.: ..... 1339002 .....
3852 =====
3853 Artikel-Nr.: ..... 1339003 .....
3854
3855 WiFi3.10 .....
3856 FC3.10 .....
3857 Internet-Gateway-Modul .....
3858
3859 TECHNISCHE DATEN Internet-Gateway .....
3860 Modul WiFi3.10. Kommunikationsmodul zur
3861 Anbindung von PAW-Systemen mit Frisch-
3862 wasserreglern FC3.10 an die Internet-
3863 Visualisierungs-plattform "emodul.eu".
3864 Das Kommunikationsmodul WiFi3.10 wird
3865 über die integrierte RS232-Schnitt-
3866 stelle an einen FC3.10-Masterregler
3867 angeschlossen.
3868 Die systemspezifischen Datenpunkte
3869 werden drahtlos über einen bauseits
3870 zu stellenden Router an die Plattform
3871 "emodul.eu" übermittelt.
3872 Voraussetzung ist ein Internetzugang.
3873
3874 Exklusive Integration in die bauseits
3875 zu stellende Netzwerkinfrastruktur.
3876 -----
3877 Technische Daten: .....
3878 Betriebsspannung ... 115-230 V/50-60 Hz.
3879 Schutzklasse ..... IP 20 .....
3880 -----
3881 Lieferumfang: .....
3882 Regler WiFi3.10, Netzteil, RS-Buslei-
3883 tung, Anleitung .....
3884 -----
3885 Maße: .....
3886 Länge ..... 135 mm .....
3887 Breite ..... 105 mm .....
3888 Höhe ..... 35 mm .....
3889 -----
3890 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
3891 Artikel-Nr.: ..... 1339003 .....
3892 =====
3893 Artikel-Nr.: ..... 13526001 .....
3894
3895 Regler Alpha Basis STD Plus ...
3896 230 V, NC, Pumpenfreigabe .....
3897 HomeBloC, 6 Zonen .....
3898
3899 TECHNISCHE DATEN Regler Alpha Basis ...
3900 STD Plus für den PAW HomeBloC FB-Vert..
3901 Mit minimalem Aufwand wird die Alpha
3902 Basis STD Plus mit allen
3903 Systemkomponenten wie Regler und
3904 Stellantrieben verdrahtet. Die
3905 Versorgung der Systemkomponenten

```

3906 erfolgt direkt über die
3907 Spannungsversorgung der Alpha Basis....
3908 Alle Schaltbefehle der Regler werden ..
3909 über die Alpha Basis unmittelbar an die
3910 angeschlossenen Systemkomponenten
3911 weitergeleitet.
3912 -----
3913 Technische Daten:
3914 Betriebsspannung 230 V ±10%, 50 Hz ..
3915 Leistungsaufnahme max. 50 W
3916 Standby-Leistung < 1 W
3917 Schutzklasse IP 20
3918 max. Antriebe 15 (max. je 500 mA)
3919 Pumpenschaltung NC/NO einstellbar ..
3920 DIP-Schalter
3921 -----
3922 Ausstattung:
3923 Schnittstellen schraublose Klemmen
3924 0,2 bis 1,5 m²
3925 -----
3926 Maße:
3927 Höhe 90 mm
3928 Länge 326,5 mm
3929 Tiefe 52 mm
3930 -----
3931 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
3932 Artikel-Nr.: 13526001
3933 =====
3934 Artikel-Nr.: 13536001
3935
3936 Regler Alpha Basis Komfort
3937 230 V, NC/NO, Pumpe, Kessel
3938 HomeBloC, 10 Zonen
3939 Blockierschutz, Nachlauf
3940
3941 =====
3942 Artikel-Nr.: 1359501
3943
3944 Raum-Bedieneinheit RCD 2.0
3945 zu wittgf. Motor PWR6
3946
3947 =====
3948 Artikel-Nr.: 13676100
3949
3950 Raum-Bedieneinheit RCD 40
3951 LCD, Wochenprogramme
3952 zu HBC13.14, kabelgebunden
3953
3954 Raum-Bedieneinheit für HomeBloC Digital
3955 -----
3956 Besonderheiten:
3957 - Eine Raum-Bedieneinheit liegt dem
3958 Lieferumfang von der Station zur
3959 Inbetriebnahme bei
3960 - Einstellung der gewünschten
3961 Temperaturen (Heizung und Friwa),
3962 Zeitprogramme, Holiday function,
3963 Eco function, Party function etc.
3964 - Anschluss von bis zu fünf
3965 Raumbedieneinheiten je Regler (Station)
3966 - Verbindung per Bluetooth mit
3967 digitalem Android- oder iOS-Endgerät ..
3968 zur Regelung per App
3969 - USB-C port
3970 -----
3971 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
3972 Artikel-Nr.: 13676100
3973 =====
3974 Artikel-Nr.: 1398700
3975
3976 Anschluss Set für MCom

```

3977 RJ12, RS485 .....
3978 Steckernetzteil 24 Vdc .....
3979
3980 =====
3981 Artikel-Nr.: ..... 1398710 .....
3982
3983 Steckeradapter .....
3984 RJ45-Buchse 8P8C .....
3985 Terminal Block 8-pin .....
3986
3987 =====
3988 Artikel-Nr.: ..... 1398731 .....
3989
3990 MCom Kommunikationsset 3 .....
3991 5 Vdc, RS485, inkl. Isolierung
3992 MiniPC, App3.0 .....
3993 Montage auf MV oder Wand .....
3994
3995 =====
3996 Artikel-Nr.: ..... 1398736 .....
3997
3998 PowerLine Koffer .....
3999 devolo Set mit Leitungen .....
4000
4001 =====
4002 Artikel-Nr.: ..... 139925GU7 .....
4003
4004 Erweiterungsset MCom DN 25 ....
4005 MCom 3.4 .....
4006 DPS 0.0.6 bar, 2x PT1000 .....
4007 GF UPM3 Hybrid 25-70 .....
4008
4009 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
4010 zum HeatBloC MC .....
4011 .....
4012 Autarker Regler für automatischen, ....
4013 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
4014 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, ....
4015 Volumenstromabschätzung, Modbus für ....
4016 optionale Integration in Smart Home mit
4017 externer Sollwertvorgabe .....
4018 .....
4019 Technische Daten: .....
4020 -----
4021 Nenndruck ..... 6 bar .....
4022 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
4023 -----
4024 Ausstattung: .....
4025 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Hybrid 25-70 .....
4026 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
4027 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
4028 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4029 -----
4030 Werkstoffe: .....
4031 Armaturen ..... Messing .....
4032 Dichtungen ..... AFM 34 .....
4033 Isolierung ..... EPP .....
4034 -----
4035 Maße: .....
4036 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .....
4037 für Achsabstand ..... 125 mm .....
4038 Breite ..... 250 mm .....
4039 Höhe ..... 200 mm .....
4040 -----
4041 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
4042 Artikel-Nr.: ..... 139925GU7 .....
4043 =====
4044 Artikel-Nr.: ..... 139925MGU7 .....
4045
4046 Erweiterungsset MCom DN 25 ....
4047 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4

```

4048 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4049 GF UPM3 Hybrid 25-70
 4050
 4051 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
 4052 zum HeatBloC MC mit Stellmotor
 4053
 4054 Autarker Regler für automatischen,
 4055 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
 4056 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
 4057 Regelung auf konstante Vorlauftemper.,
 4058 Volumenstromabschätzung, Modbus für
 4059 optionale Integration in Smart Home mit
 4060 externer Sollwertvorgabe
 4061
 4062 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 4063 Hand-/Automatikbetrieb und
 4064 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 4065
 4066 Technische Daten:
 4067 -----
 4068 Nenndruck 6 bar
 4069 Max. Betriebstemp. 110 °C
 4070 -----
 4071 Ausstattung:
 4072 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
 4073 Versorgung 230V, 50 Hz
 4074 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
 4075 Ansteuerung 0-10 V, stetig
 4076 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
 4077 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG
 4078 -----
 4079 Werkstoffe:
 4080 Armaturen Messing
 4081 Dichtungen AFM 34
 4082 Isolierung EPP
 4083 -----
 4084 Maße:
 4085 Anchl. Dp-Sensor ¼" AG
 4086 für Achsabstand 125 mm
 4087 Breite 250 mm
 4088 Höhe 200 mm
 4089 -----
 4090 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 4091 Artikel-Nr.: 139925MGU7
 4092 =====
 4093 Artikel-Nr.: 139925MWS08
 4094
 4095 Erweiterungsset MCom DN 25
 4096 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
 4097 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4098 Wilo Para STG 25/8-60/O
 4099
 4100 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
 4101 zum HeatBloC MC mit Stellmotor
 4102
 4103 Autarker Regler für automatischen,
 4104 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
 4105 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
 4106 Regelung auf konstante Vorlauftemper.,
 4107 Modbus für optionale Integration in
 4108 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe
 4109
 4110 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 4111 Hand-/Automatikbetrieb und
 4112 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 4113
 4114 Technische Daten:
 4115 -----
 4116 Nenndruck 6 bar
 4117 Max. Betriebstemp. 110 °C
 4118 -----

4119 Ausstattung:
 4120 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O.
 4121 Versorgung 230V, 50 Hz
 4122 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
 4123 Ansteuerung 0-10 V, stetig
 4124 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
 4125 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
 4126 -----
 4127 Werkstoffe:
 4128 Armaturen Messing
 4129 Dichtungen AFM 34
 4130 Isolierung EPP
 4131 -----
 4132 Maße:
 4133 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG
 4134 für Achsabstand 125 mm
 4135 Breite 250 mm
 4136 Höhe 200 mm
 4137 -----
 4138 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 4139 Artikel-Nr.: 139925MWS08
 4140 =====
 4141 Artikel-Nr.: 139925WS08
 4142
 4143 Erweiterungsset MCom DN 25
 4144 MCom 3.4
 4145 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4146 Wilo Para STG 25/8-60/O
 4147
 4148 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
 4149 zum HeatBloC MC
 4150
 4151 Autarker Regler für automatischen,
 4152 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
 4153 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
 4154 Modbus für optionale Integration in
 4155 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe
 4156
 4157 Technische Daten:
 4158 -----
 4159 Nenndruck 6 bar
 4160 Max. Betriebstemp. 110 °C
 4161 -----
 4162 Ausstattung:
 4163 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O.
 4164 Versorgung 230V, 50 Hz
 4165 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 4166 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
 4167 -----
 4168 Werkstoffe:
 4169 Armaturen Messing
 4170 Dichtungen AFM 34
 4171 Isolierung EPP
 4172 -----
 4173 Maße:
 4174 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG
 4175 für Achsabstand 125 mm
 4176 Breite 250 mm
 4177 Höhe 200 mm
 4178 -----
 4179 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 4180 Artikel-Nr.: 139925WS08
 4181 =====
 4182 Artikel-Nr.: 139932GU7
 4183
 4184 Erweiterungsset MCom DN 32
 4185 MCom 3.4
 4186 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4187 GF UPM3 Hybrid 32-70
 4188
 4189 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.

```

4190 zum HeatBloC MC .....
4191 .....
4192 Autarker Regler für automatischen, ....
4193 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
4194 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, ....
4195 Volumenstromabschätzung, Modbus für ....
4196 optionale Integration in Smart Home mit
4197 externer Sollwertvorgabe .....
4198 .....
4199 Technische Daten: .....
4200 -----
4201 Nenndruck ..... 6 bar .....
4202 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
4203 -----
4204 Ausstattung: .....
4205 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Hybrid 32-70 .....
4206 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
4207 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
4208 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4209 -----
4210 Werkstoffe: .....
4211 Armaturen ..... Messing .....
4212 Dichtungen ..... AFM 34 .....
4213 Isolierung ..... EPP .....
4214 -----
4215 Maße: .....
4216 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG .....
4217 für Achsabstand ..... 125 mm .....
4218 Breite ..... 250 mm .....
4219 Höhe ..... 200 mm .....
4220 -----
4221 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
4222 Artikel-Nr.: ..... 139932GU7 .....
4223 =====
4224 Artikel-Nr.: ..... 139932MGU7 .....
4225 .....
4226 Erweiterungsset MCom DN 32 .....
4227 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4 .....
4228 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000 .....
4229 GF UPM3 Hybrid 32-70 .....
4230 .....
4231 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
4232 zum HeatBloC MC mit Stellmotor .....
4233 .....
4234 Autarker Regler für automatischen, ....
4235 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
4236 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, ....
4237 Regelung auf konstante Vorlauf temper.,.
4238 Volumenstromabschätzung, Modbus für ....
4239 optionale Integration in Smart Home mit
4240 externer Sollwertvorgabe .....
4241 .....
4242 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
4243 Hand-/Automatikbetrieb und .....
4244 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
4245 .....
4246 Technische Daten: .....
4247 -----
4248 Nenndruck ..... 6 bar .....
4249 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
4250 -----
4251 Ausstattung: .....
4252 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Hybrid 32-70 .....
4253 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
4254 Stellmotor SR10 ..... 10 Nm, 140 s/90° .....
4255 Ansteuerung ..... 0-10 V, stetig .....
4256 Regler MCom ..... 24 Vdc, <1.3 W .....
4257 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
4258 -----
4259 Werkstoffe: .....
4260 Armaturen ..... Messing .....

```

4261 Dichtungen AFM 34
 4262 Isolierung EPP
 4263 -----
 4264 Maße:
 4265 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG
 4266 für Achsabstand 125 mm
 4267 Breite 250 mm
 4268 Höhe 200 mm
 4269 -----
 4270 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 4271 Artikel-Nr.: 139932MGU7
 4272 =====
 4273 Artikel-Nr.: 139932MWM08
 4274
 4275 Erweiterungsset MCom DN 32
 4276 Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
 4277 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4278 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
 4279
 4280 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32
 4281 zum HeatBloC MC mit Stellmotor
 4282
 4283 Autarker Regler für automatischen,
 4284 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
 4285 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
 4286 Regelung auf konstante Vorlauf temper.,
 4287 Modbus für optionale Integration in
 4288 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe
 4289
 4290 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 4291 Hand-/Automatikbetrieb und
 4292 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 4293
 4294 Technische Daten:
 4295 -----
 4296 Nenndruck 6 bar
 4297 Max. Betriebstemp. 110 °C
 4298 -----
 4299 Ausstattung:
 4300 Pumpe Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
 4301 Versorgung 230V, 50 Hz
 4302 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
 4303 Ansteuerung 0-10 V, stetig
 4304 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
 4305 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG
 4306 -----
 4307 Werkstoffe:
 4308 Armaturen Messing
 4309 Dichtungen AFM 34
 4310 Isolierung EPP
 4311 -----
 4312 Maße:
 4313 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG
 4314 für Achsabstand 125 mm
 4315 Breite 250 mm
 4316 Höhe 200 mm
 4317 -----
 4318 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 4319 Artikel-Nr.: 139932MWM08
 4320 =====
 4321 Artikel-Nr.: 139932WM08
 4322
 4323 Erweiterungsset MCom DN 32
 4324 MCom 3.4
 4325 DPS 0-0.6 bar, 2x PT1000
 4326 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
 4327
 4328 TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32
 4329 zum HeatBloC MC
 4330
 4331 Autarker Regler für automatischen,

4332 dynamischen Strangabgleich durch elekt.
 4333 Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, ...
 4334 Modbus für optionale Integration in ...
 4335 Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe ...
 4336
 4337 Technische Daten:
 4338 -----
 4339 Nenndruck 6 bar
 4340 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 4341 -----
 4342 Ausstattung:
 4343 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O.
 4344 Versorgung 230V, 50 Hz
 4345 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 4346 Temperatursensoren 2 x Pt1000, ¼" AG.
 4347 -----
 4348 Werkstoffe:
 4349 Armaturen Messing
 4350 Dichtungen AFM 34
 4351 Isolierung EPP
 4352 -----
 4353 Maße:
 4354 Anschl. Dp-Sensor ¼" AG
 4355 für Achsabstand 125 mm
 4356 Breite 250 mm
 4357 Höhe 200 mm
 4358 -----
 4359 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 4360 Artikel-Nr.: 139932WM08
 4361 =====
 4362 Artikel-Nr.: 172706201
 4363
 4364 Speicheranbausatz ¾", isoliert
 4365 Anschlusswinkel mit KFE-Hahn
 4366 zu Solarstation 1-Strang DN 20
 4367
 4368 =====
 4369 Artikel-Nr.: 2049
 4370
 4371 Pumpenverschraubung DN 20
 4372 mit Mutter und Dichtung
 4373 G 1", Einlegeteil
 4374
 4375 =====
 4376 Artikel-Nr.: 2051
 4377
 4378 Flanschverschraubung DN 20
 4379 mit Mutter und Dichtung
 4380 G 1", Einschraubteil
 4381
 4382 =====
 4383 Artikel-Nr.: 2053
 4384
 4385 Reduzierstück
 4386 1" AG fd x ¾" IG
 4387
 4388 =====
 4389 Artikel-Nr.: 2055
 4390
 4391 Überwurfmutter G 1"
 4392 für PAW Flansch F = ¾"
 4393
 4394 =====
 4395 Artikel-Nr.: 2057
 4396
 4397 Dichtung
 4398 für F ¾" + G 1" AG
 4399
 4400 =====
 4401 Artikel-Nr.: 2101
 4402

4403 Pumpenkugelhahn PK 1"
 4404 F 1" x G 1"
 4405
 4406 =====
 4407 Artikel-Nr.: 2102
 4408
 4409 Pumpenkugelhahn PK 1¼"
 4410 F 1¼" x G 1¼"
 4411
 4412 =====
 4413 Artikel-Nr.: 2105
 4414
 4415 Pumpenkugelhahn PKA 1"
 4416 F 1" x 1" AG
 4417
 4418 =====
 4419 Artikel-Nr.: 2107
 4420
 4421 Pumpenkugelhahn PKAS 1"
 4422 F 1" x 1" AG mit SKB
 4423
 4424 =====
 4425 Artikel-Nr.: 2109
 4426
 4427 Pumpenkugelhahn DN 25
 4428 F 1" x 1½" AG
 4429
 4430 =====
 4431 Artikel-Nr.: 2110
 4432
 4433 Pumpenkugelhahn PKV 1¼" 2"
 4434 F 1½" x 2" AG
 4435
 4436 =====
 4437 Artikel-Nr.: 2111
 4438
 4439 Pumpenkugelhahn PKVS 1" 1½"
 4440 F 1" x 1½" AG mit SKB
 4441
 4442 =====
 4443 Artikel-Nr.: 2112
 4444
 4445 Pumpenkugelhahn PKVS 1¼" 2"
 4446 F 1¼" x 2" AG mit SKB
 4447
 4448 =====
 4449 Artikel-Nr.: 2129
 4450
 4451 Pumpenkugelhahn PKS 1"
 4452 mit autom. Luftdurchlass
 4453 F 1" x G 1" mit SKB 200 mm WS,
 4454
 4455 =====
 4456 Artikel-Nr.: 2130
 4457
 4458 Pumpenkugelhahn PKS 1¼"
 4459 mit autom. Luftdurchlass
 4460 F 1¼" x G 1¼"
 4461
 4462 =====
 4463 Artikel-Nr.: 2149
 4464
 4465 Pumpenverschraubung DN 25
 4466 mit Mutter und Dichtung
 4467 G 1½", Einlegenteil
 4468
 4469 =====
 4470 Artikel-Nr.: 2150
 4471
 4472 Pumpenverschraubung DN 32
 4473 mit Mutter und Dichtung

4474 G 2", Einlegenteil
4475
4476 =====
4477 Artikel-Nr.: 2151
4478
4479 Flanschverschraubung DN 25
4480 mit Mutter und Dichtung
4481 G 1½", Einschraubteil
4482
4483 =====
4484 Artikel-Nr.: 2152
4485
4486 Flanschverschraubung DN 32
4487 mit Mutter und Dichtung
4488 G 2", Einschraubteil
4489
4490 =====
4491 Artikel-Nr.: 2153
4492
4493 Reduzierstück
4494 1½" AG fd x 1" IG
4495
4496 =====
4497 Artikel-Nr.: 2154
4498
4499 Reduzierstück
4500 2" AG fd x 1¼" IG
4501
4502 =====
4503 Artikel-Nr.: 2155
4504
4505 Überwurfmutter G 1½"
4506
4507 =====
4508 Artikel-Nr.: 2156
4509
4510 Überwurfmutter G 2"
4511
4512 =====
4513 Artikel-Nr.: 2157
4514
4515 Dichtung
4516 für F 1" + G 1½" AG
4517
4518 =====
4519 Artikel-Nr.: 2158
4520
4521 Dichtung
4522 für F 1¼" + G 2" AG
4523
4524 =====
4525 Artikel-Nr.: 2159
4526
4527 Einlegenteil
4528 DN 25
4529
4530 =====
4531 Artikel-Nr.: 2160
4532
4533 Einlegenteil
4534 DN 32
4535
4536 =====
4537 Artikel-Nr.: 2162
4538
4539 Spindel
4540 G 1" und 1¼", L = 88 mm nur
4541 lang, für Kugelhahn
4542 für Kugelhähne KMM, KMA, KMV
4543
4544 =====

```

4545 Artikel-Nr.: ..... 2165 .....
4546
4547 Spindel .....
4548 G 1½" und 2", L = 95 mm nur ...
4549 lang, für Kugelhahn .....
4550 für Kugelhähne KMM, KMA, KMV ...
4551
4552 =====
4553 Artikel-Nr.: ..... 2167 .....
4554
4555 Verschraubung für PV3 DN 25 ...
4556 Dichtungen .....
4557 G1¼" Ü-Mutter x R1" AG .....
4558
4559 =====
4560 Artikel-Nr.: ..... 2169 .....
4561
4562 Verschraubung für PV3 DN 32 ...
4563 Dichtungen .....
4564 2" AG fd x 1½" IG fd .....
4565
4566 =====
4567 Artikel-Nr.: ..... 21711 .....
4568
4569 Zeigerthermometer 0-120 °C ...
4570 Tauchhülse ½", mit O-Ring ...
4571 rote Skala, d = 50 mm .....
4572
4573 =====
4574 Artikel-Nr.: ..... 21711SOL .....
4575
4576 Zeigerthermometer 0-160 °C ...
4577 Tauchhülse ½", mit O-Ring ...
4578 rote Skala, d = 50 mm .....
4579
4580 =====
4581 Artikel-Nr.: ..... 21721 .....
4582
4583 Zeigerthermometer 0-120 °C ...
4584 Tauchhülse ½", mit O-Ring ...
4585 blaue Skala, d = 50 mm .....
4586
4587 =====
4588 Artikel-Nr.: ..... 21721SOL .....
4589
4590 Zeigerthermometer 0-160 °C ...
4591 Tauchhülse ½", mit O-Ring ...
4592 blaue Skala, d = 50 mm .....
4593
4594 =====
4595 Artikel-Nr.: ..... 2207 .....
4596
4597 Kugelhahn KMM 3/8" .....
4598 PN 16 .....
4599 3/8" IG x 3/8" IG .....
4600
4601 =====
4602 Artikel-Nr.: ..... 2208 .....
4603
4604 Kugelhahn KMM ½" .....
4605 PN 16 .....
4606 ½" IG x ½" IG .....
4607
4608 =====
4609 Artikel-Nr.: ..... 2209 .....
4610
4611 Kugelhahn KMM ¾" .....
4612 PN 16 .....
4613 ¾" IG x ¾" IG .....
4614
4615 =====

```

4616 Artikel-Nr.: 2210
4617
4618 Kugelhahn KMM 1"
4619 PN 16
4620 1" IG x 1" IG
4621
4622 =====
4623 Artikel-Nr.: 2211
4624
4625 Kugelhahn KMM 1¼"
4626 PN 16
4627 1¼" IG x 1¼" IG
4628
4629 =====
4630 Artikel-Nr.: 2212
4631
4632 Kugelhahn KMM 1½"
4633 PN 16
4634 1½" IG x 1½" IG, mit Hebel
4635
4636 =====
4637 Artikel-Nr.: 2213
4638
4639 Kugelhahn KMM 2"
4640 PN 16
4641 2" IG x 2" IG, mit Hebel
4642
4643 =====
4644 Artikel-Nr.: 2218
4645
4646 Kugelhahn KMA ½"
4647 PN 16
4648 ½" IG x ½" AG
4649
4650 =====
4651 Artikel-Nr.: 2219
4652
4653 Kugelhahn KMA ¾"
4654 PN 16
4655 ¾" IG x ¾" AG
4656
4657 =====
4658 Artikel-Nr.: 2220
4659
4660 Kugelhahn KMA 1"
4661 PN 16
4662 1" IG x 1" AG
4663
4664 =====
4665 Artikel-Nr.: 2228
4666
4667 Kugelhahn KMV ½"
4668 mit Verschraubung
4669 ½" IG x ½" AG, PN 16
4670
4671 =====
4672 Artikel-Nr.: 2229
4673
4674 Kugelhahn KMV ¾"
4675 mit Verschraubung
4676 ¾" IG x ¾" AG, PN 16
4677
4678 =====
4679 Artikel-Nr.: 2230
4680
4681 Kugelhahn KMV 1"
4682 mit Verschraubung
4683 1" IG x 1" AG, PN 16
4684
4685 =====
4686 Artikel-Nr.: 2231

4687
 4688 Kugelhahn KMV 1¼"
 4689 mit Verschraubung
 4690 1¼" IG x 1¼" AG, PN 16
 4691
 4692 =====
 4693 Artikel-Nr.: 2260
 4694
 4695 KFE-Hahn ½"
 4696 Griff schwarz
 4697 ¾" AG x ½" AG sd
 4698 Schlauchtülle, Kappe
 4699
 4700 =====
 4701 Artikel-Nr.: 2301
 4702
 4703 Multikugelhahn MK 1"
 4704 F 1" x G 1" x 2 A. ½"
 4705
 4706 =====
 4707 Artikel-Nr.: 2302
 4708
 4709 Multikugelhahn MK 1¼"
 4710 F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"
 4711
 4712 =====
 4713 Artikel-Nr.: 2309
 4714
 4715 Multikugelhahn MKS 1"
 4716 mit SKB, autom. Luftdurchlass
 4717 F 1" x G 1" x 2 A. ½"
 4718
 4719 =====
 4720 Artikel-Nr.: 2310
 4721
 4722 Multikugelhahn MKS 1¼"
 4723 mit SKB
 4724 F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"
 4725
 4726 =====
 4727 Artikel-Nr.: 2701
 4728
 4729 Ladepumpenset K1 DN 25
 4730 F 1" x G 1"
 4731
 4732 =====
 4733 Artikel-Nr.: 2702
 4734
 4735 Ladepumpenset K1 DN 32
 4736 F 1¼" x G 1¼"
 4737
 4738 =====
 4739 Artikel-Nr.: 2705
 4740
 4741 Vorlaufset K2 DN 25
 4742 F 1" x G 1"
 4743
 4744 =====
 4745 Artikel-Nr.: 2706
 4746
 4747 Vorlaufset K2 DN 32
 4748 1¼" IG x 2" Ü-Mutter
 4749
 4750 =====
 4751 Artikel-Nr.: 2708
 4752
 4753 Rücklaufset K3 DN 25
 4754 F 1" x G 1"
 4755
 4756 =====
 4757 Artikel-Nr.: 2710

4758
 4759 Rücklaufset K3 DN 32
 4760 F 1¼" x G1¼"
 4761
 4762 =====
 4763 Artikel-Nr.: 2712
 4764
 4765 Pumpenset K5 DN 25
 4766 F 1" x G 1"
 4767
 4768 =====
 4769 Artikel-Nr.: 2714
 4770
 4771 Pumpenset K5 1¼"
 4772 F 1¼" x G 1¼"
 4773
 4774 =====
 4775 Artikel-Nr.: 2801
 4776
 4777 Bypassset K7 DN 25
 4778 F 1" x G 1"
 4779
 4780 =====
 4781 Artikel-Nr.: 2850
 4782
 4783 Überströmset DN 20
 4784 A = 200 mm
 4785 2 x G ½"
 4786
 4787 =====
 4788 Artikel-Nr.: 2851
 4789
 4790 Überströmset DN 20
 4791 A = 125 mm
 4792 2 x G ½"
 4793
 4794 =====
 4795 Artikel-Nr.: 2853
 4796
 4797 Überströmset DN 20
 4798 A = 200 mm
 4799 2 x G ¾" fd
 4800
 4801 =====
 4802 Artikel-Nr.: 31071
 4803
 4804 Umbausatz Konstantregler
 4805 Mischer Bypass vorn
 4806 DN 20, auf VL rechts, K33
 4807
 4808 =====
 4809 Artikel-Nr.: 31072
 4810
 4811 Umbausatz Konstantregler
 4812 Mischer Bypass vorn
 4813 DN 20, auf VL links, K33
 4814
 4815 =====
 4816 Artikel-Nr.: 3111
 4817
 4818 Erweiterungsmodul DN 20
 4819 F ½" x 1" AG / ¾" IG
 4820 Modulverteiler
 4821 Iso Endkappen
 4822
 4823 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 20
 4824 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
 4825 eines PAW-Modulverteilers DN 20 um bis.
 4826 zu 2 zusätzliche Heizkreise
 4827 Werkstoffe:
 4828 Armaturen Messing

4829 Dichtungen EPDM
 4830 Isolierung EPP
 4831 -----
 4832 Technische Daten:
 4833 Nenndruck 6 bar
 4834 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 4835 -----
 4836 Maße:
 4837 Anschl. Verbraucher ½" PAW-Flansch
 4838 Anschl. Erzeuger 1" AG fd/¾" IG
 4839 Achsabstand 90 mm
 4840 Einbauhöhe 80 mm
 4841 Höhe incl. Isolier. ... 85 mm
 4842 Breite 220 mm
 4843 -----
 4844 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 4845 Artikel-Nr.: 3111
 4846 =====
 4847 Artikel-Nr.: 3112
 4848
 4849 Modulverteiler DN 20
 4850 F ½" x 1" AG / ¾" IG
 4851 2-fach
 4852 Iso Endkappen
 4853
 4854 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER – DN 20
 4855 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW
 4856 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 4857 mit thermischer Trennung
 4858 Werkstoffe:
 4859 Armaturen Messing
 4860 Dichtungen EPDM/AFM34
 4861 Isolierung EPP
 4862 -----
 4863 Technische Daten:
 4864 Nenndruck 6 bar
 4865 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 4866 Kvs-Wert 7,1
 4867 -----
 4868 Maße:
 4869 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch
 4870 Anschl. Erzeuger ¾" IG x 1" AG fd
 4871 Anschl. seitlich ¾" IG mit Stopfen
 4872 Achsabstand 90 mm
 4873 Einbauhöhe 80 mm
 4874 Höhe incl. Isolier. ... 85 mm
 4875 Breite 440 mm
 4876 Max. Anz. HeatBloCs ... 3
 4877 -----
 4878 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 4879 Artikel-Nr.: 3112
 4880 =====
 4881 Artikel-Nr.: 3113
 4882
 4883 Modulverteiler DN 20
 4884 F ½" x 1" AG / ¾" IG
 4885 3-fach
 4886 Iso Endkappen
 4887
 4888 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER – DN 20
 4889 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW
 4890 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 4891 mit thermischer Trennung
 4892 Werkstoffe:
 4893 Armaturen Messing
 4894 Dichtungen EPDM/AFM34
 4895 Isolierung EPP
 4896 -----
 4897 Technische Daten:
 4898 Nenndruck 6 bar
 4899 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

4900 Kvs-Wert 7,8
 4901 -----
 4902 Maße:
 4903 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch
 4904 Anschl. Erzeuger ¾" IG x 1" AG fd
 4905 Anschl. seitlich ¾" IG mit Stopfen
 4906 Achsabstand 90 mm
 4907 Einbauhöhe 80 mm
 4908 Höhe incl. Isolier. 85 mm
 4909 Breite 620 mm
 4910 Max. Anz. HeatBloCs 5
 4911 -----
 4912 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 4913 Artikel-Nr.: 3113
 4914 =====
 4915 Artikel-Nr.: 31131
 4916
 4917 Dichtungssatz
 4918 bis MV 3-fach
 4919 Modulverteiler DN 20
 4920
 4921 =====
 4922 Artikel-Nr.: 3114
 4923
 4924 Modulverteiler DN 20
 4925 F ½" x 1" AG / ¾" IG
 4926 4-fach
 4927 Iso Endkappen
 4928
 4929 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
 4930 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW
 4931 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 4932 mit thermischer Trennung
 4933 Werkstoffe:
 4934 Armaturen Messing
 4935 Dichtungen EPDM/AFM34
 4936 Isolierung EPP
 4937 -----
 4938 Technische Daten:
 4939 Nenndruck 6 bar
 4940 Max. Betriebstemp. 110 °C
 4941 Kvs-Wert 8,0
 4942 -----
 4943 Maße:
 4944 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch
 4945 Anschl. Erzeuger ¾" IG x 1" AG fd
 4946 Anschl. seitlich ¾" IG mit Stopfen
 4947 Achsabstand 90 mm
 4948 Einbauhöhe 80 mm
 4949 Höhe incl. Isolier. 85 mm
 4950 Breite 800 mm
 4951 Max. Anz. HeatBloCs 7
 4952 -----
 4953 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 4954 Artikel-Nr.: 3114
 4955 =====
 4956 Artikel-Nr.: 3115
 4957
 4958 Modulverteiler DN 20
 4959 F ½" x 1" AG / ¾" IG
 4960 5-fach
 4961 Iso Endkappen
 4962
 4963 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
 4964 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW
 4965 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 4966 mit thermischer Trennung
 4967 Werkstoffe:
 4968 Armaturen Messing
 4969 Dichtungen EPDM/AFM34
 4970 Isolierung EPP

```

4971 -----
4972 Technische Daten: .....
4973 Nenndruck ..... 6 bar .....
4974 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
4975 Kvs-Wert ..... 8,2 .....
4976 -----
4977 Maße: .....
4978 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .....
4979 Anschl. Erzeuger ..... ¾" IG x 1" AG fd .....
4980 Anschl. seitlich ..... ¾" IG mit Stopfen .....
4981 Achsabstand ..... 90 mm .....
4982 Einbauhöhe ..... 80 mm .....
4983 Höhe incl. Isolier. ... 85 mm .....
4984 Breite ..... 980 mm .....
4985 Max. Anz. HeatBloCs ... 9 .....
4986 -----
4987 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
4988 Artikel-Nr.: ..... 3115 .....
4989 =====
4990 Artikel-Nr.: ..... 3116 .....
4991
4992 Modulverteiler DN 20 .....
4993 F ½" x 1" AG / ¾" IG .....
4994 6-fach .....
4995 Iso Endkappen .....
4996
4997 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
4998 modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .....
4999 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
5000 mit thermischer Trennung .....
5001 Werkstoffe: .....
5002 Armaturen ..... Messing .....
5003 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
5004 Isolierung ..... EPP .....
5005 -----
5006 Technische Daten: .....
5007 Nenndruck ..... 6 bar .....
5008 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
5009 Kvs-Wert ..... 8,2 .....
5010 -----
5011 Maße: .....
5012 Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .....
5013 Anschl. Erzeuger ..... ¾" IG x 1" AG fd .....
5014 Anschl. seitlich ..... ¾" IG mit Stopfen .....
5015 Achsabstand ..... 90 mm .....
5016 Einbauhöhe ..... 80 mm .....
5017 Höhe incl. Isolier. ... 85 mm .....
5018 Breite ..... 1160 mm .....
5019 Max. Anz. HeatBloCs ... 11 .....
5020 -----
5021 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
5022 Artikel-Nr.: ..... 3116 .....
5023 =====
5024 Artikel-Nr.: ..... 3121 .....
5025
5026 Wandhalter DN 20 .....
5027 1 Paar .....
5028 Modulverteiler DN 20 .....
5029
5030 =====
5031 Artikel-Nr.: ..... 3122SET .....
5032
5033 Wandhalterset DN 20 .....
5034 Halteplatte mit Wandhalter .....
5035 für Modul-HK .....
5036 1" Ü-Mutter / 1" AG fd .....
5037
5038 =====
5039 Artikel-Nr.: ..... 31241 .....
5040
5041 Kupplung DN 20 .....

```

```

5042 Modulverteiler DN 20 .....
5043 für Überkopfmontage .....
5044 Muttern + Distanzrohre = 1" ...
5045
5046 =====
5047 Artikel-Nr.: ..... 3125 .....
5048
5049 Halteplatte DN 20 .....
5050 1'' Ü-Mutter x 1'' AG .....
5051 Modulheizkreis .....
5052
5053 =====
5054 Artikel-Nr.: ..... 31301 .....
5055
5056 Überströmset DN 20 .....
5057 2 x T-Stück ¾" AG x ¾" IG .....
5058 A = 90 mm .....
5059 15 mm Hahnverlängerungen .....
5060
5061 =====
5062 Artikel-Nr.: ..... 3131 .....
5063
5064 Verschraubungssatz für DN 20 ...
5065 2 Stück .....
5066 Flanschmuffe 1" M x ¾" IG .....
5067
5068 =====
5069 Artikel-Nr.: ..... 3142 .....
5070
5071 Hydraulische Weiche DN 20 .....
5072 F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG .....
5073 bis 950 l/h, gebrückt .....
5074
5075 Hydraulische Weiche DN 20 bis 950 l/h .
5076 geführter Vorlauf und Rücklauf .....
5077 komplett aus Messing .....
5078 EPP-Isolierungskappen .....
5079 Breite: 260 mm .....
5080 Anschlüsse oben: .....
5081 ¾" PAW-Flansch .....
5082 Anschlüsse für Kessel: .....
5083 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .....
5084 Anschlüsse seitlich: .....
5085 ¾" IG für Sicherheitsgruppe und MAG ...
5086 -----
5087 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .
5088 Artikel-Nr.: ..... 3142 .....
5089 =====
5090 Artikel-Nr.: ..... 31421 .....
5091
5092 Hydraulische Weiche DN 20 .....
5093 1'' Mutter x 1'' AG / ¾'' IG ...
5094 bis 2200 l/h .....
5095 EPP-Isolierung .....
5096
5097 Hydraulische Weiche DN 20 bis 2200 l/h.
5098 komplett aus Messing .....
5099 EPP-Isolierung .....
5100 Breite: 435 mm .....
5101 Anschlüsse oben: .....
5102 ¾" PAW-Flansch .....
5103 Anschlüsse für Kessel: .....
5104 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend .....
5105 Anschlüsse seitlich: .....
5106 ½" IG für Tauchhülse und KFE-Hahn .....
5107 -----
5108 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .
5109 Artikel-Nr.: ..... 31421 .....
5110 =====
5111 Artikel-Nr.: ..... 31422 .....
5112

```

5113 Drucklosverteiler MVW2 DN 20
5114 gebrückt, isoliert
5115
5116 Drucklosverteiler 2fach MVW2 - DN 20
5117 mit integrierter Kurzschlussstrecke
5118 bis zu 3 Heizkreise anschließbar
5119 komplett aus Messing
5120 EPP-Isolierungskappen
5121 Breite inkl. Isolierung: 440 mm
5122 Anschlüsse für Heizkreise:
5123 ¾" PAW-Flansch
5124 Anschlüsse für Kessel:
5125 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend
5126 -----
5127 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
5128 Artikel-Nr.: 31422
5129 =====
5130 Artikel-Nr.: 31423
5131
5132 Drucklosverteiler MVW3 DN 20
5133 gebrückt, isoliert
5134
5135 Drucklosverteiler 3fach MVW3 - DN 20
5136 mit integrierter Kurzschlussstrecke
5137 bis zu 5 Heizkreise anschließbar
5138 komplett aus Messing
5139 EPP-Isolierungskappen
5140 Breite inkl. Isolierung: 620 mm
5141 Anschlüsse für Heizkreise:
5142 ¾" PAW-Flansch
5143 Anschlüsse für Kessel:
5144 ¾" IG / 1" AG, flachdichtend
5145 -----
5146 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
5147 Artikel-Nr.: 31423
5148 =====
5149 Artikel-Nr.: 3142KS1
5150
5151 Rohrsatz DN 20
5152 isoliert
5153 Hydraulische Weiche DN 20
5154
5155 =====
5156 Artikel-Nr.: 3143
5157
5158 Erweiterungssatz
5159 Drucklosverteiler DN 20
5160
5161 =====
5162 Artikel-Nr.: 3145
5163
5164 Einbaustrecke
5165 Heizkreise DN 20
5166 für Wärmemengenzähler in
5167 Montage oberhalb d. Isolierung
5168
5169 =====
5170 Artikel-Nr.: 3161
5171
5172 Spül- & Entleerungsset DN 20
5173 15 mm Hahnverlängerung
5174 2 x Konter-T-Stück ¾" sd
5175 2 x KFE
5176
5177 =====
5178 Artikel-Nr.: 31611
5179
5180 Spül- & Entleerarmatur DN 20
5181 KFE ½" sd
5182 T-Stück mit ¾" IG x ¾" AG sd
5183

```

5184 =====
5185 Artikel-Nr.: ..... 32013 .....
5186
5187 HeatBloC K31 DN 20 .....
5188 direkt .....
5189
5190 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
5191 direkt / ungemischt für Boilerladg. ....
5192 oder gleitenden Heizbetrieb .....
5193 Werkstoffe: .....
5194 Armaturen ..... Messing .....
5195 Dichtungen ..... EPDM .....
5196 Isolierung ..... EPP .....
5197 -----
5198 Technische Daten: .....
5199 Nenndruck ..... 6 bar .....
5200 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
5201 Kvs-Wert ..... 4,3 .....
5202 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
5203 Leistung ..... 30,0 kW .....
5204 -----
5205 Ausstattung: .....
5206 Pumpe bauseits ..... 1" AG, 130 mm .....
5207 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
5208 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
5209 Thermometer ..... 0-120 °C .....
5210 -----
5211 Maße: .....
5212 Anschl. Erzeuger .... 1" AG flachdicht..
5213 Anschl. Verbraucher ¾" IG .....
5214 Achsabstand ..... 90 mm .....
5215 Einbaulänge ..... 255 mm .....
5216 Breite ..... 180 mm .....
5217 Höhe ..... 385 mm .....
5218 -----
5219 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
5220 Artikel-Nr.: ..... 32013 .....
5221 =====
5222 Artikel-Nr.: ..... 32013GH6 .....
5223
5224 HeatBloC K31 DN 20 .....
5225 direkt .....
5226 GF ALPHA2.1 15-60 .....
5227
5228 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
5229 direkt / ungemischt für Boilerladg. ....
5230 oder gleitenden Heizbetrieb .....
5231 Werkstoffe: .....
5232 Armaturen ..... Messing .....
5233 Dichtungen ..... EPDM .....
5234 Isolierung ..... EPP .....
5235 -----
5236 Technische Daten: .....
5237 Nenndruck ..... 6 bar .....
5238 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
5239 Kvs-Wert ..... 4,3 .....
5240 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
5241 Leistung ..... 30,0 kW .....
5242 -----
5243 Ausstattung: .....
5244 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 15/60 ....
5245 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
5246 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
5247 Thermometer ..... 0-120 °C .....
5248 -----
5249 Maße: .....
5250 Anschl. Erzeuger .... 1" AG flachdicht..
5251 Anschl. Verbraucher ¾" IG .....
5252 Achsabstand ..... 90 mm .....
5253 Einbaulänge ..... 255 mm .....
5254 Breite ..... 180 mm .....

```

5255 Höhe 385 mm
 5256 -----
 5257 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 5258 Artikel-Nr.: 32013GH6
 5259 =====
 5260 Artikel-Nr.: 32013GM6
 5261
 5262 HeatBloC K31 DN 20
 5263 direkt
 5264 GF UPM3 Auto 15-70
 5265
 5266 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20
 5267 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 5268 oder gleitenden Heizbetrieb
 5269 Werkstoffe:
 5270 Armaturen Messing
 5271 Dichtungen EPDM
 5272 Isolierung EPP
 5273 -----
 5274 Technische Daten:
 5275 Nenndruck 6 bar
 5276 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5277 Kvs-Wert 4,7
 5278 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h
 5279 Leistung 30,0 kW
 5280 -----
 5281 Ausstattung:
 5282 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
 5283 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5284 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5285 Thermometer 0-120 °C
 5286 -----
 5287 Maße:
 5288 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 5289 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5290 Achsabstand 90 mm
 5291 Einbaulänge 255 mm
 5292 Breite 180 mm
 5293 Höhe 385 mm
 5294 -----
 5295 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 5296 Artikel-Nr.: 32013GM6
 5297 =====
 5298 Artikel-Nr.: 32013WN06
 5299
 5300 HeatBloC K31 DN 20
 5301 direkt
 5302 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 5303
 5304 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20
 5305 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 5306 oder gleitenden Heizbetrieb
 5307 Werkstoffe:
 5308 Armaturen Messing
 5309 Dichtungen EPDM
 5310 Isolierung EPP
 5311 -----
 5312 Technische Daten:
 5313 Nenndruck 6 bar
 5314 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5315 Kvs-Wert 4,7
 5316 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h
 5317 Leistung 30,0 kW
 5318 -----
 5319 Ausstattung:
 5320 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 5321 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5322 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5323 Thermometer 0-120 °C
 5324 -----
 5325 Maße:

5326 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
 5327 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5328 Achsabstand 90 mm
 5329 Einbaulänge 255 mm
 5330 Breite 180 mm
 5331 Höhe 385 mm
 5332 -----
 5333 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5334 Artikel-Nr. : 32013WN06
 5335 =====
 5336 Artikel-Nr. : 32013WP6
 5337
 5338 HeatBloC K31 DN 20
 5339 direkt
 5340 Wilo Para SC 15/6-43
 5341
 5342 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
 5343 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 5344 oder gleitenden Heizbetrieb
 5345 Werkstoffe:
 5346 Armaturen Messing
 5347 Dichtungen EPDM
 5348 Isolierung EPP
 5349 -----
 5350 Technische Daten:
 5351 Nenndruck 6 bar
 5352 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5353 Kvs-Wert 4,7
 5354 Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
 5355 Leistung 30,0 kW
 5356 -----
 5357 Ausstattung:
 5358 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
 5359 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5360 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5361 Thermometer 0-120 °C
 5362 -----
 5363 Maße:
 5364 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
 5365 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5366 Achsabstand 90 mm
 5367 Einbaulänge 255 mm
 5368 Breite 180 mm
 5369 Höhe 385 mm
 5370 -----
 5371 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5372 Artikel-Nr. : 32013WP6
 5373 =====
 5374 Artikel-Nr. : 320353
 5375
 5376 HeatBloC K36 DN 20
 5377 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
 5378
 5379 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5380 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
 5381 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5382 Werkstoffe:
 5383 Armaturen Messing
 5384 Dichtungen EPDM
 5385 Isolierung EPP
 5386 -----
 5387 Technische Daten:
 5388 Nenndruck 6 bar
 5389 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5390 Kvs-Wert primär 2,5
 5391 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
 5392 Leistung 10 kW
 5393 -----
 5394 Ausstattung:
 5395 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
 5396 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs

5397 Thermometer 0-120 °C
 5398 Therm. Regelventil .. 45 °C Öffnungstemp.
 5399 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 5400 -----
 5401 Maße:
 5402 Anschl. Erzeuger ¾" IG
 5403 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5404 Achsabstand 90 mm
 5405 Einbaulänge 347 mm
 5406 Breite 180 mm
 5407 Höhe 385 mm
 5408 -----
 5409 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5410 Artikel-Nr.: 320353
 5411 =====
 5412 Artikel-Nr.: 320353GH6
 5413
 5414 HeatBloC K36 DN 20
 5415 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
 5416 GF ALPHA2 15-60
 5417
 5418 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5419 Kesselladeset mit therm. Regelventil ..
 5420 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5421 Werkstoffe:
 5422 Armaturen Messing
 5423 Dichtungen EPDM
 5424 Isolierung EPP
 5425 -----
 5426 Technische Daten:
 5427 Nenndruck 6 bar
 5428 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 5429 Kvs-Wert primär 2,5
 5430 Temperaturspreizung 10 K bis ... 860 l/h .
 5431 Leistung 10 kW
 5432 -----
 5433 Ausstattung:
 5434 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 5435 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5436 Thermometer 0-120 °C
 5437 Therm. Regelventil .. 45 °C Öffnungstemp.
 5438 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 5439 -----
 5440 Maße:
 5441 Anschl. Erzeuger ¾" IG
 5442 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5443 Achsabstand 90 mm
 5444 Einbaulänge 347 mm
 5445 Breite 180 mm
 5446 Höhe 385 mm
 5447 -----
 5448 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5449 Artikel-Nr.: 320353GH6
 5450 =====
 5451 Artikel-Nr.: 320353GM6
 5452
 5453 HeatBloC K36 DN 20
 5454 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
 5455 GF UPM3 Auto 15-70/ PP3
 5456
 5457 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5458 Kesselladeset mit therm. Regelventil ..
 5459 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5460 Werkstoffe:
 5461 Armaturen Messing
 5462 Dichtungen EPDM
 5463 Isolierung EPP
 5464 -----
 5465 Technische Daten:
 5466 Nenndruck 6 bar
 5467 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

5468 Kvs-Wert primär 2,5
5469 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
5470 Leistung 10 kW
5471 -----
5472 Ausstattung:
5473 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
5474 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
5475 Thermometer 0-120 °C
5476 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
5477 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
5478 -----
5479 Maße:
5480 Anschl. Erzeuger ¾" IG
5481 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5482 Achsabstand 90 mm
5483 Einbaulänge 347 mm
5484 Breite 180 mm
5485 Höhe 385 mm
5486 -----
5487 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
5488 Artikel-Nr.: 320353GM6
5489 =====
5490 Artikel-Nr.: 320353WN06
5491
5492 HeatBloC K36 DN 20
5493 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
5494 Wilo Yonos PICO 15/1-6
5495
5496 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20
5497 Kesselladeset mit therm. Regelventil
5498 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5499 Werkstoffe:
5500 Armaturen Messing
5501 Dichtungen EPDM
5502 Isolierung EPP
5503 -----
5504 Technische Daten:
5505 Nenndruck 6 bar
5506 Max. Betriebstemp. 110 °C
5507 Kvs-Wert primär 2,5
5508 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
5509 Leistung 10 kW
5510 -----
5511 Ausstattung:
5512 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
5513 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
5514 Thermometer 0-120 °C
5515 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
5516 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
5517 -----
5518 Maße:
5519 Anschl. Erzeuger ¾" IG
5520 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5521 Achsabstand 90 mm
5522 Einbaulänge 347 mm
5523 Breite 180 mm
5524 Höhe 385 mm
5525 -----
5526 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
5527 Artikel-Nr.: 320353WN06
5528 =====
5529 Artikel-Nr.: 320353WP6
5530
5531 HeatBloC K36 DN 20
5532 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
5533 Wilo Para SC 15/6-43
5534
5535 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20
5536 Kesselladeset mit therm. Regelventil
5537 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5538 Werkstoffe:

5539 Armaturen Messing
 5540 Dichtungen EPDM
 5541 Isolierung EPP
 5542 -----
 5543 Technische Daten:
 5544 Nenndruck 6 bar
 5545 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 5546 Kvs-Wert primär 2,5
 5547 Temperaturspreizung 10 K bis ... 860 l/h
 5548 Leistung 10 kW
 5549 -----
 5550 Ausstattung:
 5551 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
 5552 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5553 Thermometer 0-120 °C
 5554 Therm. Regelventil ... 45 °C Öffnungstemp.
 5555 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5556 -----
 5557 Maße:
 5558 Anschl. Erzeuger ¾" IG
 5559 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5560 Achsabstand 90 mm
 5561 Einbaulänge 347 mm
 5562 Breite 180 mm
 5563 Höhe 385 mm
 5564 -----
 5565 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 5566 Artikel-Nr.: 320353WP6
 5567 =====
 5568 Artikel-Nr.: 320373
 5569 -----
 5570 HeatBloC K36 DN 20
 5571 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
 5572 -----
 5573 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - - DN 20
 5574 Kesselladeset mit therm. Regelventil
 5575 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5576 Werkstoffe:
 5577 Armaturen Messing
 5578 Dichtungen EPDM
 5579 Isolierung EPP
 5580 -----
 5581 Technische Daten:
 5582 Nenndruck 6 bar
 5583 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 5584 Kvs-Wert primär 2,5
 5585 Temperaturspreizung 10 K bis ... 860 l/h
 5586 Leistung 10 kW
 5587 -----
 5588 Ausstattung:
 5589 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
 5590 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5591 Thermometer 0-120 °C
 5592 Therm. Regelventil ... 60 °C Öffnungstemp.
 5593 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5594 -----
 5595 Maße:
 5596 Anschl. Erzeuger ¾" IG
 5597 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5598 Achsabstand 90 mm
 5599 Einbaulänge 347 mm
 5600 Breite 180 mm
 5601 Höhe 385 mm
 5602 -----
 5603 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 5604 Artikel-Nr.: 320373
 5605 =====
 5606 Artikel-Nr.: 320373GH6
 5607 -----
 5608 HeatBloC K36 DN 20
 5609 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°

5610 GF ALPHA2.1 15-60
5611
5612 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
5613 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
5614 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5615 Werkstoffe:
5616 Armaturen Messing
5617 Dichtungen EPDM
5618 Isolierung EPP
5619 -----
5620 Technische Daten:
5621 Nenndruck 6 bar
5622 Max. Betriebstemp. 110 °C
5623 Kvs-Wert primär 2,5
5624 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
5625 Leistung 10 kW
5626 -----
5627 Ausstattung:
5628 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
5629 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
5630 Thermometer 0-120 °C
5631 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
5632 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
5633 -----
5634 Maße:
5635 Anschl. Erzeuger ¾" IG
5636 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5637 Achsabstand 90 mm
5638 Einbaulänge 347 mm
5639 Breite 180 mm
5640 Höhe 385 mm
5641 -----
5642 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
5643 Artikel-Nr.: 320373GH6
5644 =====
5645 Artikel-Nr.: 320373GM6
5646
5647 HeatBloC K36 DN 20
5648 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
5649 GF UPM3 Auto 15-70/ PP3
5650
5651 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
5652 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
5653 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
5654 Werkstoffe:
5655 Armaturen Messing
5656 Dichtungen EPDM
5657 Isolierung EPP
5658 -----
5659 Technische Daten:
5660 Nenndruck 6 bar
5661 Max. Betriebstemp. 110 °C
5662 Kvs-Wert primär 2,5
5663 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
5664 Leistung 10 kW
5665 -----
5666 Ausstattung:
5667 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
5668 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
5669 Thermometer 0-120 °C
5670 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
5671 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
5672 -----
5673 Maße:
5674 Anschl. Erzeuger ¾" IG
5675 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5676 Achsabstand 90 mm
5677 Einbaulänge 347 mm
5678 Breite 180 mm
5679 Höhe 385 mm
5680 -----

5681 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5682 Artikel-Nr.: 320373GM6
 5683 =====
 5684 Artikel-Nr.: 320373WN06
 5685
 5686 HeatBloC K36 DN 20
 5687 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
 5688 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 5689
 5690 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5691 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
 5692 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5693 Werkstoffe:
 5694 Armaturen Messing
 5695 Dichtungen EPDM
 5696 Isolierung EPP
 5697 -----
 5698 Technische Daten:
 5699 Nenndruck 6 bar
 5700 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5701 Kvs-Wert primär 2,5
 5702 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
 5703 Leistung 10 kW
 5704 -----
 5705 Ausstattung:
 5706 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 5707 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5708 Thermometer 0-120 °C
 5709 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 5710 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5711 -----
 5712 Maße:
 5713 Anschl. Erzeuger ¾" IG
 5714 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5715 Achsabstand 90 mm
 5716 Einbaulänge 347 mm
 5717 Breite 180 mm
 5718 Höhe 385 mm
 5719 -----
 5720 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 5721 Artikel-Nr.: 320373WN06
 5722 =====
 5723 Artikel-Nr.: 320373WP6
 5724
 5725 HeatBloC K36 DN 20
 5726 RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
 5727 Wilo Para SC 15/6-43
 5728
 5729 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
 5730 Kesselladeset mit therm. Regelventil .
 5731 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 5732 Werkstoffe:
 5733 Armaturen Messing
 5734 Dichtungen EPDM
 5735 Isolierung EPP
 5736 -----
 5737 Technische Daten:
 5738 Nenndruck 6 bar
 5739 Max. Betriebstemp. 110 °C
 5740 Kvs-Wert primär 2,5
 5741 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
 5742 Leistung 10 kW
 5743 -----
 5744 Ausstattung:
 5745 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
 5746 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5747 Thermometer 0-120 °C
 5748 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 5749 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5750 -----
 5751 Maße:

5752 Anschl. Erzeuger 3/4" IG
5753 Anschl. Verbraucher 3/4" IG
5754 Achsabstand 90 mm
5755 Einbaulänge 347 mm
5756 Breite 180 mm
5757 Höhe 385 mm
5758 -----
5759 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
5760 Artikel-Nr. : 320373WP6
5761 =====
5762 Artikel-Nr. : 32053
5763
5764 HeatBloC K32 DN 20
5765 3-Wege H-Mischer
5766
5767 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
5768 mit 3-Wege-Mischer
5769 für mischergeregelten Heizbetrieb
5770 Werkstoffe:
5771 Armaturen : Messing
5772 Dichtungen : EPDM
5773 Isolierung : EPP
5774 -----
5775 Technische Daten:
5776 Nenndruck : 6 bar
5777 Max. Betriebstemp. : 110 °C
5778 Kvs-Wert : 3,7
5779 Temperaturspreizung : 20 K bis 905 l/h
5780 Leistung : 21,0 kW
5781 -----
5782 Ausstattung:
5783 Pumpe bauseits : 1" AG, 130 mm
5784 Schwerkraftbremse/n : 200 mmWs
5785 Absperrventil(e) : Kugelhähne m. Griff
5786 Thermometer : 0-120 °C
5787 -----
5788 Maße:
5789 Anschl. Erzeuger : 1" AG flachdicht.
5790 Anschl. Verbraucher : 3/4" IG
5791 Achsabstand : 90 mm
5792 Einbaulänge : 255 mm
5793 Breite : 180 mm
5794 Höhe : 385 mm
5795 -----
5796 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
5797 Artikel-Nr. : 32053
5798 =====
5799 Artikel-Nr. : 32053GH6
5800
5801 HeatBloC K32 DN 20
5802 3-Wege H-Mischer
5803 GF ALPHA2.1 15-60
5804
5805 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
5806 mit 3-Wege-Mischer
5807 für mischergeregelten Heizbetrieb
5808 Werkstoffe:
5809 Armaturen : Messing
5810 Dichtungen : EPDM
5811 Isolierung : EPP
5812 -----
5813 Technische Daten:
5814 Nenndruck : 6 bar
5815 Max. Betriebstemp. : 110 °C
5816 Kvs-Wert : 3,7
5817 Temperaturspreizung : 20 K bis 905 l/h
5818 Leistung : 21,0 kW
5819 -----
5820 Ausstattung:
5821 Pumpe Grundfos : Alpha2.1 15-60
5822 Schwerkraftbremse/n : 200 mmWs

5823 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
5824 Thermometer 0-120 °C
5825 -----
5826 Maße:
5827 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
5828 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5829 Achsabstand 90 mm
5830 Einbaulänge 255 mm
5831 Breite 180 mm
5832 Höhe 385 mm
5833 -----
5834 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
5835 Artikel-Nr.: 32053GH6
5836 =====
5837 Artikel-Nr.: 32053GM6
5838
5839 HeatBloC K32 DN 20
5840 3-Wege H-Mischer
5841 GF UPM3 Auto 15-70
5842
5843 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20..
5844 mit 3-Wege-Mischer
5845 für mischergeregelten Heizbetrieb
5846 Werkstoffe:
5847 Armaturen Messing
5848 Dichtungen EPDM
5849 Isolierung EPP
5850 -----
5851 Technische Daten:
5852 Nenndruck 6 bar
5853 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
5854 Kvs-Wert 3,7
5855 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h..
5856 Leistung 21,0 kW
5857 -----
5858 Ausstattung:
5859 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 ...
5860 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
5861 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
5862 Thermometer 0-120 °C
5863 -----
5864 Maße:
5865 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
5866 Anschl. Verbraucher ¾" IG
5867 Achsabstand 90 mm
5868 Einbaulänge 255 mm
5869 Breite 180 mm
5870 Höhe 385 mm
5871 -----
5872 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
5873 Artikel-Nr.: 32053GM6
5874 =====
5875 Artikel-Nr.: 32053M
5876
5877 HeatBloC K32 DN 20
5878 Motor SR2
5879 3-Wege H-Mischer
5880
5881 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20..
5882 mit 3-Wege-Mischer
5883 für mischergeregelten Heizbetrieb
5884 Werkstoffe:
5885 Armaturen Messing
5886 Dichtungen EPDM
5887 Isolierung EPP
5888 -----
5889 Technische Daten:
5890 Nenndruck 6 bar
5891 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
5892 Kvs-Wert 3,7
5893 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h..

5894 Leistung 21,0 kW
 5895 -----
 5896 Ausstattung:
 5897 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
 5898 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 5899 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5900 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5901 Thermometer 0-120 °C
 5902 -----
 5903 Maße:
 5904 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 5905 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5906 Achsabstand 90 mm
 5907 Einbaulänge 255 mm
 5908 Breite 180 mm
 5909 Höhe 385 mm
 5910 -----
 5911 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 5912 Artikel-Nr.: 32053M
 5913 =====
 5914 Artikel-Nr.: 32053MGH6
 5915 -----
 5916 HeatBloC K32 DN 20
 5917 Motor SR2
 5918 3-Wege H-Mischer
 5919 GF ALPHA2.1 15-60
 5920 -----
 5921 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
 5922 mit 3-Wege-Mischer
 5923 für mischergeregelten Heizbetrieb
 5924 Werkstoffe:
 5925 Armaturen Messing
 5926 Dichtungen EPDM
 5927 Isolierung EPP
 5928 -----
 5929 Technische Daten:
 5930 Nenndruck 6 bar
 5931 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 5932 Kvs-Wert 3,7
 5933 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
 5934 Leistung 21,0 kW
 5935 -----
 5936 Ausstattung:
 5937 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 5938 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 5939 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 5940 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5941 Thermometer 0-120 °C
 5942 -----
 5943 Maße:
 5944 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 5945 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5946 Achsabstand 90 mm
 5947 Einbaulänge 255 mm
 5948 Breite 180 mm
 5949 Höhe 385 mm
 5950 -----
 5951 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 5952 Artikel-Nr.: 32053MGH6
 5953 =====
 5954 Artikel-Nr.: 32053MGM6
 5955 -----
 5956 HeatBloC K32 DN 20
 5957 Motor SR2
 5958 3-Wege H-Mischer
 5959 GF UPM3 Auto 15-70
 5960 -----
 5961 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
 5962 mit 3-Wege-Mischer
 5963 für mischergeregelten Heizbetrieb
 5964 Werkstoffe:

5965 Armaturen Messing
 5966 Dichtungen EPDM
 5967 Isolierung EPP
 5968 -----
 5969 Technische Daten:
 5970 Nenndruck 6 bar
 5971 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 5972 Kvs-Wert 3,7
 5973 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
 5974 Leistung 21,0 kW
 5975 -----
 5976 Ausstattung:
 5977 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
 5978 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °
 5979 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 5980 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 5981 Thermometer 0-120 °C
 5982 -----
 5983 Maße:
 5984 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 5985 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 5986 Achsabstand 90 mm
 5987 Einbaulänge 255 mm
 5988 Breite 180 mm
 5989 Höhe 385 mm
 5990 -----
 5991 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 5992 Artikel-Nr.: 32053MGM6
 5993 =====
 5994 Artikel-Nr.: 32053MWN06
 5995
 5996 HeatBloC K32 DN 20
 5997 Motor SR2
 5998 3-Wege H-Mischer
 5999 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6000
 6001 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
 6002 mit 3-Wege-Mischer
 6003 für mischergeregelten Heizbetrieb
 6004 Werkstoffe:
 6005 Armaturen Messing
 6006 Dichtungen EPDM
 6007 Isolierung EPP
 6008 -----
 6009 Technische Daten:
 6010 Nenndruck 6 bar
 6011 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6012 Kvs-Wert 3,0
 6013 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
 6014 Leistung 21,0 kW
 6015 -----
 6016 Ausstattung:
 6017 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6018 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °
 6019 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6020 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6021 Thermometer 0-120 °C
 6022 -----
 6023 Maße:
 6024 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 6025 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6026 Achsabstand 90 mm
 6027 Einbaulänge 255 mm
 6028 Breite 180 mm
 6029 Höhe 385 mm
 6030 -----
 6031 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 6032 Artikel-Nr.: 32053MWN06
 6033 =====
 6034 Artikel-Nr.: 32053MWP6
 6035

6036 HeatBloC K32 DN 20
 6037 Motor SR2
 6038 3-Wege H-Mischer
 6039 Wilo Para SC 15/6-43
 6040
 6041 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
 6042 mit 3-Wege-Mischer
 6043 für mischergeregelten Heizbetrieb
 6044 Werkstoffe:
 6045 Armaturen Messing
 6046 Dichtungen EPDM
 6047 Isolierung EPP
 6048 -----
 6049 Technische Daten:
 6050 Nenndruck 6 bar
 6051 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6052 Kvs-Wert 3,0
 6053 Temperaturspreizung 20 K bis ... 905 l/h
 6054 Leistung 21,0 kW
 6055 -----
 6056 Ausstattung:
 6057 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
 6058 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °
 6059 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6060 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6061 Thermometer 0-120 °C
 6062 -----
 6063 Maße:
 6064 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 6065 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6066 Achsabstand 90 mm
 6067 Einbaulänge 255 mm
 6068 Breite 180 mm
 6069 Höhe 385 mm
 6070 -----
 6071 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6072 Artikel-Nr.: 32053MWP6
 6073 =====
 6074 Artikel-Nr.: 32053WN06
 6075
 6076 HeatBloC K32 DN 20
 6077 3-Wege H-Mischer
 6078 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6079
 6080 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
 6081 mit 3-Wege-Mischer
 6082 für mischergeregelten Heizbetrieb
 6083 Werkstoffe:
 6084 Armaturen Messing
 6085 Dichtungen AFM 34/EPDM/NBR
 6086 Isolierung EPP
 6087 -----
 6088 Technische Daten:
 6089 Nenndruck 6 bar
 6090 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6091 Kvs-Wert 3,0
 6092 Temperaturspreizung 20 K bis ... 905 l/h
 6093 Leistung 21,0 kW
 6094 -----
 6095 Ausstattung:
 6096 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6097 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6098 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6099 Thermometer 0-120 °C
 6100 -----
 6101 Maße:
 6102 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 6103 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6104 Achsabstand 90 mm
 6105 Einbaulänge 255 mm
 6106 Breite 180 mm

6107 Höhe 385 mm
 6108 -----
 6109 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6110 Artikel-Nr. : 32053WN06
 6111 =====
 6112 Artikel-Nr. : 32053WP6
 6113 -----
 6114 HeatBloC K32 DN 20
 6115 3-Wege H-Mischer
 6116 Wilo Para SC 15/6-43
 6117 -----
 6118 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20
 6119 mit 3-Wege-Mischer
 6120 für mischergeregelten Heizbetrieb
 6121 Werkstoffe:
 6122 Armaturen Messing
 6123 Dichtungen EPDM
 6124 Isolierung EPP
 6125 -----
 6126 Technische Daten:
 6127 Nenndruck 6 bar
 6128 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6129 Kvs-Wert 3,0
 6130 Temperaturspreizung 20 K bis ... 905 l/h
 6131 Leistung 21,0 kW
 6132 -----
 6133 Ausstattung:
 6134 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
 6135 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6136 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6137 Thermometer 0-120 °C
 6138 -----
 6139 Maße:
 6140 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 6141 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6142 Achsabstand 90 mm
 6143 Einbaulänge 255 mm
 6144 Breite 180 mm
 6145 Höhe 385 mm
 6146 -----
 6147 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6148 Artikel-Nr. : 32053WP6
 6149 =====
 6150 Artikel-Nr. : 32063
 6151 -----
 6152 HeatBloC K34 DN 20
 6153 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 6154 -----
 6155 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
 6156 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 6157 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 6158 Werkstoffe:
 6159 Armaturen Messing
 6160 Dichtungen EPDM
 6161 Isolierung EPP
 6162 -----
 6163 Technische Daten:
 6164 Nenndruck 6 bar
 6165 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6166 Kvs-Wert 3,7
 6167 Temperaturspreizung 20 K bis ... 905 l/h
 6168 Leistung 21 kW
 6169 -----
 6170 Ausstattung:
 6171 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
 6172 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6173 Thermometer 0-120 °C
 6174 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6175 -----
 6176 Maße:
 6177 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.

6178 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6179 Achsabstand 90 mm
 6180 Einbaulänge 255 mm
 6181 Breite 180 mm
 6182 Höhe 385 mm
 6183 -----
 6184 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6185 Artikel-Nr. : 32063
 6186 =====
 6187 Artikel-Nr. : 32063GH6
 6188
 6189 HeatBloC K34 DN 20
 6190 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 6191 GF ALPHA2.1 15-60
 6192
 6193 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
 6194 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 6195 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 6196 Werkstoffe:
 6197 Armaturen Messing
 6198 Dichtungen EPDM
 6199 Isolierung EPP
 6200 -----
 6201 Technische Daten:
 6202 Nenndruck 6 bar
 6203 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6204 Kvs-Wert 3,7
 6205 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
 6206 Leistung 21 kW
 6207 -----
 6208 Ausstattung:
 6209 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 6210 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6211 Thermometer 0-120 °C
 6212 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6213 -----
 6214 Maße:
 6215 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
 6216 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6217 Achsabstand 90 mm
 6218 Einbaulänge 255 mm
 6219 Breite 180 mm
 6220 Höhe 385 mm
 6221 -----
 6222 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6223 Artikel-Nr. : 32063GH6
 6224 =====
 6225 Artikel-Nr. : 32063GM6
 6226
 6227 HeatBloC K34 DN 20
 6228 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 6229 GF UPM3 Auto 15-70
 6230
 6231 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
 6232 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 6233 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 6234 Werkstoffe:
 6235 Armaturen Messing
 6236 Dichtungen EPDM
 6237 Isolierung EPP
 6238 -----
 6239 Technische Daten:
 6240 Nenndruck 6 bar
 6241 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6242 Kvs-Wert 3,7
 6243 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
 6244 Leistung 21 kW
 6245 -----
 6246 Ausstattung:
 6247 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
 6248 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs

6249 Thermometer 0-120 °C
 6250 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 6251 -----
 6252 Maße:
 6253 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
 6254 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6255 Achsabstand 90 mm
 6256 Einbaulänge 255 mm
 6257 Breite 180 mm
 6258 Höhe 385 mm
 6259 -----
 6260 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 6261 Artikel-Nr.: 32063GM6
 6262 =====
 6263 Artikel-Nr.: 32063M
 6264
 6265 HeatBloC K34 DN 20
 6266 Motor SR2
 6267 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 6268
 6269 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20..
 6270 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 6271 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 6272 Werkstoffe:
 6273 Armaturen Messing
 6274 Dichtungen EPDM
 6275 Isolierung EPP
 6276 -----
 6277 Technische Daten:
 6278 Nenndruck 6 bar
 6279 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6280 Kvs-Wert 3,7
 6281 Temperaturspreizung 20 K bis ... 905 l/h..
 6282 Leistung 21 kW
 6283 -----
 6284 Ausstattung:
 6285 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
 6286 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °..
 6287 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6288 Thermometer 0-120 °C
 6289 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 6290 -----
 6291 Maße:
 6292 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
 6293 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6294 Achsabstand 90 mm
 6295 Einbaulänge 255 mm
 6296 Breite 180 mm
 6297 Höhe 385 mm
 6298 -----
 6299 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 6300 Artikel-Nr.: 32063M
 6301 =====
 6302 Artikel-Nr.: 32063MGH6
 6303
 6304 HeatBloC K34 DN 20
 6305 Motor SR2
 6306 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 6307 GF ALPHA2.1 15-60
 6308
 6309 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20..
 6310 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 6311 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 6312 Werkstoffe:
 6313 Armaturen Messing
 6314 Dichtungen EPDM
 6315 Isolierung EPP
 6316 -----
 6317 Technische Daten:
 6318 Nenndruck 6 bar
 6319 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

6320 Kvs-Wert 3,7
6321 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
6322 Leistung 21 kW
6323 -----
6324 Ausstattung:
6325 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
6326 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
6327 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6328 Thermometer 0-120 °C
6329 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
6330 -----
6331 Maße:
6332 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
6333 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6334 Achsabstand 90 mm
6335 Einbaulänge 255 mm
6336 Breite 180 mm
6337 Höhe 385 mm
6338 -----
6339 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
6340 Artikel-Nr.: 32063MGH6
6341 =====
6342 Artikel-Nr.: 32063MGM6
6343
6344 HeatBloC K34 DN 20
6345 Motor SR2
6346 3-Wege H-Mischer mit Bypass
6347 GF UPM3 Auto 15-70
6348
6349 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
6350 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
6351 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
6352 Werkstoffe:
6353 Armaturen Messing
6354 Dichtungen EPDM
6355 Isolierung EPP
6356 -----
6357 Technische Daten:
6358 Nenndruck 6 bar
6359 Max. Betriebstemp. 110 °C
6360 Kvs-Wert 3,7
6361 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
6362 Leistung 21 kW
6363 -----
6364 Ausstattung:
6365 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
6366 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
6367 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6368 Thermometer 0-120 °C
6369 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
6370 -----
6371 Maße:
6372 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
6373 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6374 Achsabstand 90 mm
6375 Einbaulänge 255 mm
6376 Breite 180 mm
6377 Höhe 385 mm
6378 -----
6379 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
6380 Artikel-Nr.: 32063MGM6
6381 =====
6382 Artikel-Nr.: 32063MWN06
6383
6384 HeatBloC K34 DN 20
6385 Motor SR2
6386 3-Wege H-Mischer mit Bypass
6387 Wilo Yonos PICO 15/1-6
6388
6389 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
6390 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für

6391 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
6392 Werkstoffe:
6393 Armaturen: Messing
6394 Dichtungen: EPDM
6395 Isolierung: EPP
6396 -----
6397 Technische Daten:
6398 Nenndruck: 6 bar
6399 Max. Betriebstemp.: 110 °C
6400 Kvs-Wert: 3,7
6401 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
6402 Leistung: 21 kW
6403 -----
6404 Ausstattung:
6405 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
6406 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °
6407 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6408 Thermometer 0-120 °C
6409 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6410 -----
6411 Maße:
6412 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
6413 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6414 Achsabstand 90 mm
6415 Einbaulänge 255 mm
6416 Breite 180 mm
6417 Höhe 385 mm
6418 -----
6419 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
6420 Artikel-Nr.: 32063MWN06
6421 =====
6422 Artikel-Nr.: 32063MWP6
6423
6424 HeatBloC K34 DN 20
6425 Motor SR2
6426 3-Wege H-Mischer mit Bypass
6427 Wilo Para SC 15/6-43
6428
6429 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
6430 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
6431 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
6432 Werkstoffe:
6433 Armaturen: Messing
6434 Dichtungen: EPDM
6435 Isolierung: EPP
6436 -----
6437 Technische Daten:
6438 Nenndruck: 6 bar
6439 Max. Betriebstemp.: 110 °C
6440 Kvs-Wert: 3,7
6441 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h
6442 Leistung: 21 kW
6443 -----
6444 Ausstattung:
6445 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
6446 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 °
6447 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6448 Thermometer 0-120 °C
6449 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6450 -----
6451 Maße:
6452 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht.
6453 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6454 Achsabstand 90 mm
6455 Einbaulänge 255 mm
6456 Breite 180 mm
6457 Höhe 385 mm
6458 -----
6459 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
6460 Artikel-Nr.: 32063MWP6
6461 =====

6462 Artikel-Nr.: 32063WN06
 6463
 6464 HeatBloC K34 DN 20
 6465 3-Wege Bypass Mischer
 6466 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6467
 6468 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
 6469 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 6470 mischergeregelte Niedertemp. Heizung ...
 6471 Werkstoffe:
 6472 Armaturen Messing
 6473 Dichtungen EPDM
 6474 Isolierung EPP
 6475 -----
 6476 Technische Daten:
 6477 Nenndruck 6 bar
 6478 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6479 Kvs-Wert 3,7
 6480 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
 6481 Leistung 21 kW
 6482 -----
 6483 Ausstattung:
 6484 Pumpe Wilo Yonos ... PICO 15/1-6
 6485 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6486 Thermometer 0-120 °C
 6487 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 6488 -----
 6489 Maße:
 6490 Anschl. Erzeuger ... 1" AG flachdicht. .
 6491 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6492 Achsabstand 90 mm
 6493 Einbaulänge 255 mm
 6494 Breite 180 mm
 6495 Höhe 385 mm
 6496 -----
 6497 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 6498 Artikel-Nr.: 32063WN06
 6499 =====
 6500 Artikel-Nr.: 32063WP6
 6501
 6502 HeatBloC K34 DN 20
 6503 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 6504 Wilo Para SC 15/6-43
 6505
 6506 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
 6507 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 6508 mischergeregelte Niedertemp. Heizung ...
 6509 Werkstoffe:
 6510 Armaturen Messing
 6511 Dichtungen EPDM
 6512 Isolierung EPP
 6513 -----
 6514 Technische Daten:
 6515 Nenndruck 6 bar
 6516 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6517 Kvs-Wert 3,7
 6518 Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
 6519 Leistung 21 kW
 6520 -----
 6521 Ausstattung:
 6522 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 ...
 6523 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6524 Thermometer 0-120 °C
 6525 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 6526 -----
 6527 Maße:
 6528 Anschl. Erzeuger ... 1" AG flachdicht. .
 6529 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6530 Achsabstand 90 mm
 6531 Einbaulänge 255 mm
 6532 Breite 180 mm

6533 Höhe 385 mm
6534 -----
6535 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
6536 Artikel-Nr.: 32063WP6
6537 =====
6538 Artikel-Nr.: 32073
6539 -----
6540 HeatBloC K33 DN 20
6541 Konstantregler
6542 -----
6543 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20
6544 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
6545 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
6546 Werkstoffe:
6547 Armaturen Messing
6548 Dichtungen EPDM
6549 Isolierung EPP
6550 -----
6551 Technische Daten:
6552 Nenndruck 6 bar
6553 Max. Betriebstemp. 110 °C
6554 Kvs-Wert 1,3
6555 Regelbereich 20-50 °C
6556 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h
6557 Leistung 5 kW
6558 -----
6559 Ausstattung:
6560 Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm
6561 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6562 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
6563 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
6564 -----
6565 Maße:
6566 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
6567 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6568 Achsabstand 90 mm
6569 Einbaulänge 225 mm
6570 Breite 180 mm
6571 Höhe 385 mm
6572 -----
6573 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
6574 Artikel-Nr.: 32073
6575 =====
6576 Artikel-Nr.: 32073GH6
6577 -----
6578 HeatBloC K33 DN 20
6579 Konstantregler
6580 GF ALPHA2.1 15-60
6581 -----
6582 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20
6583 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
6584 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
6585 Werkstoffe:
6586 Armaturen Messing
6587 Dichtungen EPDM
6588 Isolierung EPP
6589 -----
6590 Technische Daten:
6591 Nenndruck 6 bar
6592 Max. Betriebstemp. 110 °C
6593 Kvs-Wert 1,3
6594 Regelbereich 20-50 °C
6595 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h
6596 Leistung 5 kW
6597 -----
6598 Ausstattung:
6599 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
6600 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6601 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
6602 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
6603 -----

6604 Maße:
 6605 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
 6606 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6607 Achsabstand 90 mm
 6608 Einbaulänge 225 mm
 6609 Breite 180 mm
 6610 Höhe 385 mm
 6611 -----
 6612 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG..
 6613 Artikel-Nr.: 32073GH6
 6614 =====
 6615 Artikel-Nr.: 32073GM6
 6616
 6617 HeatBloC K33 DN 20
 6618 Konstantregler
 6619 GF UPM3 Auto 15-70
 6620
 6621 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20..
 6622 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
 6623 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
 6624 Werkstoffe:
 6625 Armaturen Messing
 6626 Dichtungen EPDM
 6627 Isolierung EPP
 6628 -----
 6629 Technische Daten:
 6630 Nenndruck 6 bar
 6631 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6632 Kvs-Wert 1,3
 6633 Regelbereich 20-50 °C
 6634 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h..
 6635 Leistung 5 kW
 6636 -----
 6637 Ausstattung:
 6638 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70..
 6639 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 6640 Anlegethermostat ... 20-60 °C,einstellb.
 6641 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 6642 -----
 6643 Maße:
 6644 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
 6645 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6646 Achsabstand 90 mm
 6647 Einbaulänge 225 mm
 6648 Breite 180 mm
 6649 Höhe 385 mm
 6650 -----
 6651 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG..
 6652 Artikel-Nr.: 32073GM6
 6653 =====
 6654 Artikel-Nr.: 32073WN06
 6655
 6656 HeatBloC K33 DN 20
 6657 Konstantregler
 6658 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6659
 6660 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20..
 6661 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
 6662 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
 6663 Werkstoffe:
 6664 Armaturen Messing
 6665 Dichtungen EPDM
 6666 Isolierung EPP
 6667 -----
 6668 Technische Daten:
 6669 Nenndruck 6 bar
 6670 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6671 Kvs-Wert 1,3
 6672 Regelbereich 20-50 °C
 6673 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h..
 6674 Leistung 5 kW

6675 -----
6676 Ausstattung:
6677 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
6678 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6679 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
6680 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6681 -----
6682 Maße:
6683 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
6684 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6685 Achsabstand 90 mm
6686 Einbaulänge 225 mm
6687 Breite 180 mm
6688 Höhe 385 mm
6689 -----
6690 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
6691 Artikel-Nr.: 32073WN06
6692 =====
6693 Artikel-Nr.: 32073WP6
6694
6695 HeatBloC K33 DN 20
6696 Konstantregler
6697 Wilo Para SC 15/6-43
6698
6699 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
6700 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
6701 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
6702 Werkstoffe:
6703 Armaturen Messing
6704 Dichtungen EPDM
6705 Isolierung EPP
6706 -----
6707 Technische Daten:
6708 Nenndruck 6 bar
6709 Max. Betriebstemp. 110 °C
6710 Kvs-Wert 1,3
6711 Regelbereich 20-50 °C
6712 Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h
6713 Leistung 5 kW
6714 -----
6715 Ausstattung:
6716 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
6717 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
6718 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
6719 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
6720 -----
6721 Maße:
6722 Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht..
6723 Anschl. Verbraucher ¾" IG
6724 Achsabstand 90 mm
6725 Einbaulänge 225 mm
6726 Breite 180 mm
6727 Höhe 385 mm
6728 -----
6729 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
6730 Artikel-Nr.: 32073WP6
6731 =====
6732 Artikel-Nr.: 323621GH6
6733
6734 Thermax Verteilsystem DN 20
6735 Motor SR2
6736 K31 direkt / K32 gemischt
6737 2x GF ALPHA2.1 15-60
6738
6739 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20 .
6740 für wandhängende Thermen und Kessel
6741 Werkstoffe:
6742 Armaturen Messing
6743 Dichtungen EPDM/AFM34
6744 Isolierung/Haube EPP/ABS
6745 -----

6746 Technische Daten:
 6747 Max. Betriebsdruck 10 bar
 6748 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6749 Kvs-Wert ungemischt 4,7
 6750 Kvs-Wert gemischt 3,7
 6751 Kvs-Wert Verteiler 7,8
 6752 -----
 6753 Ausstattung:
 6754 2 x Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 6755 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 6756 Thermometer 0-120 °C
 6757 Absperrventile Kugelhähne
 6758 -----
 6759 Maße:
 6760 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6761 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6762 Achsabstand 90 mm
 6763 Wandabstand bei
 6764 Vorwandmontage 100 mm
 6765 Höhe 400 mm
 6766 Breite 408 mm
 6767 Tiefe pumpenabhängig
 6768 -----
 6769 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6770 Artikel-Nr.: 323621GH6
 6771 =====
 6772 Artikel-Nr.: 323621GM6
 6773 -----
 6774 Thermax Verteilsystem DN 20
 6775 Motor SR2
 6776 K31 direkt / K32 gemischt
 6777 2x GF UPM3 Auto 15-70
 6778 -----
 6779 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20
 6780 für wandhängende Thermen und Kessel
 6781 Werkstoffe:
 6782 Armaturen Messing
 6783 Dichtungen EPDM/AFM34
 6784 Isolierung/Haube EPP/ABS
 6785 -----
 6786 Technische Daten:
 6787 Max. Betriebsdruck 10 bar
 6788 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6789 Kvs-Wert ungemischt 4,7
 6790 Kvs-Wert gemischt 3,7
 6791 Kvs-Wert Verteiler 7,8
 6792 -----
 6793 Ausstattung:
 6794 2 x Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
 6795 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 6796 Thermometer 0-120 °C
 6797 Absperrventile Kugelhähne
 6798 -----
 6799 Maße:
 6800 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6801 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6802 Achsabstand 90 mm
 6803 Wandabstand bei
 6804 Vorwandmontage 100 mm
 6805 Höhe 400 mm
 6806 Breite 408 mm
 6807 Tiefe pumpenabhängig
 6808 -----
 6809 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6810 Artikel-Nr.: 323621GM6
 6811 =====
 6812 Artikel-Nr.: 323621WN06
 6813 -----
 6814 Thermax Verteilsystem DN 20
 6815 Motor SR2
 6816 K31 direkt / K32 gemischt

6817 2x Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6818
 6819 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
 6820 für wandhängende Thermen und Kessel
 6821 Werkstoffe:
 6822 Armaturen Messing
 6823 Dichtungen EPDM/AFM34
 6824 Isolierung/Haube EPP/ABS
 6825 -----
 6826 Technische Daten:
 6827 Max. Betriebsdruck 10 bar
 6828 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6829 Kvs-Wert ungemischt 4,7
 6830 Kvs-Wert gemischt 3,7
 6831 Kvs-Wert Verteiler 7,8
 6832 -----
 6833 Ausstattung:
 6834 2 x Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6835 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 6836 Thermometer 0-120 °C
 6837 Absperrventile Kugelhähne
 6838 -----
 6839 Maße:
 6840 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6841 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6842 Achsabstand 90 mm
 6843 Wandabstand bei
 6844 Vorwandmontage 100 mm
 6845 Höhe 400 mm
 6846 Breite 408 mm
 6847 Tiefe pumpenabhängig
 6848 -----
 6849 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6850 Artikel-Nr.: 323621WN06
 6851 =====
 6852 Artikel-Nr.: 323621WP6
 6853
 6854 Thermax Verteilsystem DN 20
 6855 Motor SR2
 6856 K31 direkt / K32 gemischt
 6857 2x Wilo Para SC 15/6-43
 6858
 6859 TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
 6860 für wandhängende Thermen und Kessel
 6861 Werkstoffe:
 6862 Armaturen Messing
 6863 Dichtungen EPDM/AFM34
 6864 Isolierung/Haube EPP/ABS
 6865 -----
 6866 Technische Daten:
 6867 Max. Betriebsdruck 10 bar
 6868 Max. Betriebstemp. 110 °C
 6869 Kvs-Wert ungemischt 4,7
 6870 Kvs-Wert gemischt 3,7
 6871 Kvs-Wert Verteiler 7,8
 6872 -----
 6873 Ausstattung:
 6874 2 x Wilo PARA SC 15/6-43
 6875 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 6876 Thermometer 0-120 °C
 6877 Absperrventile Kugelhähne
 6878 -----
 6879 Maße:
 6880 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6881 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6882 Achsabstand 90 mm
 6883 Wandabstand bei
 6884 Vorwandmontage 100 mm
 6885 Höhe 400 mm
 6886 Breite 408 mm
 6887 Tiefe pumpenabhängig

```

6888 -----
6889 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
6890 Artikel-Nr.: ..... 323621WP6 .....
6891 =====
6892 Artikel-Nr.: ..... 323622GH6 .....
6893
6894 Thermax Verteilsystem DN 20 ...
6895 2x Motor SR2 .....
6896 2x K32 gemischt .....
6897 2x GF ALPHA2.1 15-60 .....
6898
6899 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
6900 für wandhängende Thermen und Kessel ...
6901 Werkstoffe: .....
6902 Armaturen ..... Messing .....
6903 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
6904 Isolierung/Haube ..... EPP/ABS .....
6905 -----
6906 Technische Daten: .....
6907 Max. Betriebsdruck 10 bar .....
6908 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
6909 Kvs-Wert gemischt 3,0 .....
6910 Kvs-Wert Verteiler 7,8 .....
6911 -----
6912 Ausstattung: .....
6913 2 x Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .....
6914 2 x Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .....
6915 Thermometer ..... 0-120 °C .....
6916 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
6917 -----
6918 Maße: .....
6919 Anschl. Verbraucher ¾" IG .....
6920 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG .....
6921 Achsabstand ..... 90 mm .....
6922 Wandabstand bei .....
6923 Vorwandmontage ..... 100 mm .....
6924 Höhe ..... 400 mm .....
6925 Breite ..... 408 mm .....
6926 Tiefe ..... pumpenabhängig .....
6927 -----
6928 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
6929 Artikel-Nr.: ..... 323622GH6 .....
6930 =====
6931 Artikel-Nr.: ..... 323622GM6 .....
6932
6933 Thermax Verteilsystem DN 20 ...
6934 2x Motor SR2 .....
6935 2x K32 gemischt .....
6936 2x GF UPM3 Auto 15-70 .....
6937
6938 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
6939 für wandhängende Thermen und Kessel ...
6940 Werkstoffe: .....
6941 Armaturen ..... Messing .....
6942 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
6943 Isolierung/Haube ..... EPP/ABS .....
6944 -----
6945 Technische Daten: .....
6946 Max. Betriebsdruck 10 bar .....
6947 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
6948 Kvs-Wert gemischt 3,0 .....
6949 Kvs-Wert Verteiler 7,8 .....
6950 -----
6951 Ausstattung: .....
6952 2 x Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .....
6953 2 x Stellmotor ..... 2 Nm - 105 s/90° .....
6954 Thermometer ..... 0-120 °C .....
6955 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
6956 -----
6957 Maße: .....
6958 Anschl. Verbraucher ¾" IG .....

```

6959 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6960 Achsabstand 90 mm
 6961 Wandabstand bei
 6962 Vorwandmontage 100 mm
 6963 Höhe 400 mm
 6964 Breite 408 mm
 6965 Tiefe pumpenabhängig
 6966 -----
 6967 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 6968 Artikel-Nr.: 323622GM6
 6969 =====
 6970 Artikel-Nr.: 323622WN06
 6971
 6972 Thermax Verteilsystem DN 20 ...
 6973 2x Motor SR2
 6974 2x K32 gemischt
 6975 2x Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6976
 6977 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
 6978 für wandhängende Thermen und Kessel ...
 6979 Werkstoffe:
 6980 Armaturen Messing
 6981 Dichtungen EPDM/AFM34
 6982 Isolierung/Haube EPP/ABS
 6983 -----
 6984 Technische Daten:
 6985 Max. Betriebsdruck ... 10 bar
 6986 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 6987 Kvs-Wert gemischt ... 3,0
 6988 Kvs-Wert Verteiler ... 7,8
 6989 -----
 6990 Ausstattung:
 6991 2 x Wilo Yonos PICO 15/1-6
 6992 2 x Stellmotor 2 Nm - 105 s/90°
 6993 Thermometer 0-120 °C
 6994 Absperrventile Kugelhähne
 6995 -----
 6996 Maße:
 6997 Anschl. Verbraucher ¾" IG
 6998 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
 6999 Achsabstand 90 mm
 7000 Wandabstand bei
 7001 Vorwandmontage 100 mm
 7002 Höhe 400 mm
 7003 Breite 408 mm
 7004 Tiefe pumpenabhängig
 7005 -----
 7006 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 7007 Artikel-Nr.: 323622WN06
 7008 =====
 7009 Artikel-Nr.: 323622WP6
 7010
 7011 Thermax Verteilsystem DN 20 ...
 7012 2x Motor SR2
 7013 2x K32 gemischt
 7014 2x Wilo Para SC 15/6-43
 7015
 7016 TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
 7017 für wandhängende Thermen und Kessel ...
 7018 Werkstoffe:
 7019 Armaturen Messing
 7020 Dichtungen EPDM/AFM34
 7021 Isolierung/Haube EPP/ABS
 7022 -----
 7023 Technische Daten:
 7024 Max. Betriebsdruck ... 10 bar
 7025 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 7026 Kvs-Wert gemischt ... 3,0
 7027 Kvs-Wert Verteiler ... 7,8
 7028 -----
 7029 Ausstattung:

7030 2 x Wilo PARA SC 15/6-43
7031 2 x Stellmotor 2 Nm - 105 s/90°
7032 Thermometer 0-120 °C
7033 Absperrventile Kugelhähne
7034 -----
7035 Maße:
7036 Anschl. Verbraucher ¾" IG
7037 Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG
7038 Achsabstand 90 mm
7039 Wandabstand bei
7040 Vorwandmontage 100 mm
7041 Höhe 400 mm
7042 Breite 408 mm
7043 Tiefe pumpenabhängig
7044 -----
7045 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
7046 Artikel-Nr.: 323622WP6
7047 =====
7048 Artikel-Nr.: 34011
7049
7050 Sperrventil Mischerrücklauf
7051 DN 25
7052
7053 =====
7054 Artikel-Nr.: 340112
7055
7056 Sperrventil Mischerrücklauf
7057 für 3-Wege Mischer DN 25, KST
7058
7059 =====
7060 Artikel-Nr.: 34012
7061
7062 Nachrüstsatz
7063 3-Wege Mischer DN 25
7064 3-Wege Mischer DN 20
7065 VL rechts oder VL links
7066
7067 =====
7068 Artikel-Nr.: 340313
7069
7070 Umbausatz Thermoregler 45 °C
7071 zu K36, K36 A, RHT DN 25
7072 mit automatischem Bypass
7073
7074 =====
7075 Artikel-Nr.: 340323
7076
7077 Umbausatz Thermoregler 60 °C
7078 zu K36, K36 A, RHT DN 25
7079 mit automatischem Bypass
7080
7081 =====
7082 Artikel-Nr.: 340711
7083
7084 Umbausatz Konstantwertmischer
7085 K33-V404-für VL rechts!
7086
7087 =====
7088 Artikel-Nr.: 340722
7089
7090 Umbausatz Konstantwertmischer
7091 K33-V404-für VL-links!
7092
7093 =====
7094 Artikel-Nr.: 3411
7095
7096 Erweiterungsmodul DN 25
7097 mit O-Ring
7098 Modulverteiler
7099 bis Baujahr 12/2016
7100

7101 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
 7102 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
 7103 eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
 7104 zu 2 zusätzliche Heizkreise
 7105 bis Baujahr 12/2016
 7106 Werkstoffe:
 7107 Armaturen Messing
 7108 Dichtungen EPDM
 7109 Isolierung EPP
 7110 -----
 7111 Technische Daten:
 7112 Nenndruck 6 bar
 7113 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 7114 -----
 7115 Maße:
 7116 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
 7117 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
 7118 Achsabstand 125 mm
 7119 Einbauhöhe 100 mm
 7120 Höhe incl. Isolier. 137 mm
 7121 Breite 250 mm
 7122 -----
 7123 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 7124 Artikel-Nr.: 3411
 7125 =====
 7126 Artikel-Nr.: 34113
 7127
 7128 Erweiterungsmodul DN 25
 7129 mit Formring (O-Ring mit Steg)
 7130 Modulverteiler
 7131 ab Baujahr 01/2017
 7132
 7133 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
 7134 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
 7135 eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
 7136 zu 2 zusätzliche Heizkreise
 7137 Werkstoffe:
 7138 Armaturen Messing
 7139 Dichtungen EPDM
 7140 Isolierung EPP
 7141 -----
 7142 Technische Daten:
 7143 Nenndruck 6 bar
 7144 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 7145 -----
 7146 Maße:
 7147 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
 7148 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
 7149 Achsabstand 125 mm
 7150 Einbauhöhe 128 mm
 7151 Höhe incl. Isolier. 137 mm
 7152 Breite 313 mm
 7153 -----
 7154 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 7155 Artikel-Nr.: 34113
 7156 =====
 7157 Artikel-Nr.: 34123
 7158
 7159 Modulverteiler DN 25
 7160 F 1'' x 1'' IG
 7161 2-fach
 7162 isoliert
 7163
 7164 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
 7165 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW ..
 7166 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 7167 Werkstoffe:
 7168 Armaturen Messing/Polyamid ..
 7169 Dichtungen EPDM/AFM34
 7170 Isolierung EPP
 7171 -----

7172 Technische Daten:
 7173 Nenndruck 6 bar
 7174 Max. Betriebstemp. 110 °C
 7175 Kvs-Wert 16
 7176 -----
 7177 Maße:
 7178 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
 7179 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
 7180 Achsabstand 125 mm
 7181 Einbauhöhe 128 mm
 7182 Höhe incl. Isolier. 137 mm
 7183 Breite 625 mm
 7184 Max. Anz. HeatBloCs ... 3
 7185 -----
 7186 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 7187 Artikel-Nr.: 34123
 7188 =====
 7189 Artikel-Nr.: 34131
 7190
 7191 Dichtungssatz
 7192 bis MV 6-fach
 7193 Modulverteiler DN 25
 7194 O-Ringe
 7195
 7196 =====
 7197 Artikel-Nr.: 34133
 7198
 7199 Modulverteiler DN 25
 7200 F 1'' x 1'' IG
 7201 3-fach
 7202 isoliert
 7203
 7204 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
 7205 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW ..
 7206 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 7207 Werkstoffe:
 7208 Armaturen Messing/Polyamid ..
 7209 Dichtungen EPDM/AFM34
 7210 Isolierung EPP
 7211 -----
 7212 Technische Daten:
 7213 Nenndruck 6 bar
 7214 Max. Betriebstemp. 110 °C
 7215 Kvs-Wert 18
 7216 -----
 7217 Maße:
 7218 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
 7219 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
 7220 Achsabstand 125 mm
 7221 Einbauhöhe 128 mm
 7222 Höhe incl. Isolier. 137 mm
 7223 Breite 875 mm
 7224 Max. Anz. HeatBloCs ... 5
 7225 -----
 7226 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 7227 Artikel-Nr.: 34133
 7228 =====
 7229 Artikel-Nr.: 34143
 7230
 7231 Modulverteiler DN 25
 7232 F 1'' x 1'' IG
 7233 4-fach
 7234 isoliert
 7235
 7236 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
 7237 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW ..
 7238 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
 7239 Werkstoffe:
 7240 Armaturen Messing/Polyamid ..
 7241 Dichtungen EPDM/AFM34
 7242 Isolierung EPP

```

7243 -----
7244 Technische Daten: .....
7245 Nenndruck ..... 6 bar .....
7246 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7247 Kvs-Wert ..... 18,5 .....
7248 -----
7249 Maße: .....
7250 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
7251 Anschl. Erzeuger ..... 1½" AG fd .....
7252 Achsabstand ..... 125 mm .....
7253 Einbauhöhe ..... 128 mm .....
7254 Höhe incl. Isolier. 137 mm .....
7255 Breite ..... 1125 mm .....
7256 Max. Anz. HeatBloCs ... 7 .....
7257 -----
7258 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7259 Artikel-Nr.: ..... 34143 .....
7260 =====
7261 Artikel-Nr.: ..... 34153 .....
7262
7263 Modulverteiler DN 25 .....
7264 F 1'' x 1'' IG .....
7265 5-fach .....
7266 isoliert .....
7267
7268 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER -- DN 25
7269 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW ...
7270 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7271 Werkstoffe: .....
7272 Armaturen ..... Messing/Polyamid .....
7273 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
7274 Isolierung ..... EPP .....
7275 -----
7276 Technische Daten: .....
7277 Nenndruck ..... 6 bar .....
7278 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7279 Kvs-Wert ..... 19 .....
7280 -----
7281 Maße: .....
7282 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
7283 Anschl. Erzeuger ..... 1½" AG fd .....
7284 Achsabstand ..... 125 mm .....
7285 Einbauhöhe ..... 128 mm .....
7286 Höhe incl. Isolier. 137 mm .....
7287 Breite ..... 1375 mm .....
7288 Max. Anz. HeatBloCs ... 9 .....
7289 -----
7290 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7291 Artikel-Nr.: ..... 34153 .....
7292 =====
7293 Artikel-Nr.: ..... 34163 .....
7294
7295 Modulverteiler DN 25 .....
7296 F 1'' x 1'' IG .....
7297 6-fach .....
7298 isoliert .....
7299
7300 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER -- DN 25
7301 modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW ...
7302 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
7303 Werkstoffe: .....
7304 Armaturen ..... Messing/Polyamide .....
7305 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
7306 Isolierung ..... EPP .....
7307 -----
7308 Technische Daten: .....
7309 Nenndruck ..... 6 bar .....
7310 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7311 Kvs-Wert ..... 19 .....
7312 -----
7313 Maße: .....

```

7314 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
7315 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
7316 Achsabstand 125 mm
7317 Einbauhöhe 128 mm
7318 Höhe incl. Isolier. 137 mm
7319 Breite 1625 mm
7320 Max. Anz. HeatBloCs ... 11
7321 -----
7322 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
7323 Artikel-Nr.: 34163
7324 =====
7325 Artikel-Nr.: 3422SET
7326
7327 Wandhaltersatz DN 25
7328 Halteplatte mit Wandhalter
7329 für Modul-HK
7330
7331 =====
7332 Artikel-Nr.: 34241
7333
7334 Kupplung DN 25
7335 Modulverteiler DN 25
7336 für Überkopfmontage
7337 4 x F 1" mit 2 x Ü-Mutter G1½"
7338
7339 =====
7340 Artikel-Nr.: 3425
7341
7342 Halteplatte DN 25
7343 1½" Ü-Mutter x 1½" AG
7344 Modulheizkreis
7345 Dichtung
7346
7347 =====
7348 Artikel-Nr.: 3431
7349
7350 Verschraubungssatz für DN 25 ...
7351 1" IG
7352 2x Einlegeteil
7353
7354 =====
7355 Artikel-Nr.: 3432
7356
7357 Verschraubungssatz DN 25
7358 1½" AG x 1" IG
7359 2x Einschraubteil
7360
7361 =====
7362 Artikel-Nr.: 34351
7363
7364 Reduzierstücke DN 25 DN 20 ...
7365 auf Modulverteiler
7366 für Montage Modulheizkreis ...
7367 Satz, mit Verlängerung, V0404 ...
7368
7369 =====
7370 Artikel-Nr.: 34352
7371
7372 Erweiterungssatz DN 20 DN 25 ...
7373 unter Modulverteiler DN 20 ...
7374 für Überkopfmontage HK DN 25 ...
7375 2 Stück
7376
7377 =====
7378 Artikel-Nr.: 3436
7379
7380 Einlegeringe, Satz
7381 Heizkreises DN 32 auf Ver- ...
7382 F 1" x G 2", zur Montage eines
7383 teiler DN 25, 2" Ü-Muttern ...
7384

```

7385 =====
7386 Artikel-Nr.: ..... 344203 .....
7387
7388 Hydraulische Weiche DN 25 .....
7389 F 1" x 1½" AG / 1" IG .....
7390 bis 1600 l/h, gebrückt .....
7391 EPP Isolierung .....
7392
7393 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
7394 bis 1600 l/h .....
7395 geführter Vorlauf und Rücklauf .....
7396 Werkstoffe: .....
7397 Armaturen ..... Messing / Polyamid.
7398 Dichtungen ..... EPDM .....
7399 Isolierung ..... EPP .....
7400 -----
7401 Technische Daten: .....
7402 Nenndruck ..... 6 bar .....
7403 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7404 -----
7405 Maße: .....
7406 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
7407 Anschl. Erzeuger .... 1" IG / 1½" AG fd.
7408 Achsabstand ..... 125 mm .....
7409 Einbauhöhe ..... 128 mm .....
7410 Höhe incl. Isolier. 137 mm .....
7411 Breite ..... 375 mm .....
7412 -----
7413 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
7414 Artikel-Nr.: ..... 344203 .....
7415 =====
7416 Artikel-Nr.: ..... 344213 .....
7417
7418 Hydraulische Weiche DN 25 .....
7419 1½" Mutter x 1½" AG / 1" IG
7420 bis 3500 l/h .....
7421 EPP Isolierung .....
7422
7423 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
7424 bis 3500 l/h, mit ½"-Anschlüssen .....
7425 seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn.
7426 Werkstoffe: .....
7427 Armaturen ..... Messing .....
7428 Dichtungen ..... EPDM .....
7429 Isolierung ..... EPP .....
7430 -----
7431 Technische Daten: .....
7432 Nenndruck ..... 6 bar .....
7433 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7434 -----
7435 Maße: .....
7436 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
7437 Anschl. Erzeuger .... 1" IG / 1½" AG fd.
7438 Achsabstand ..... 375 mm .....
7439 Einbauhöhe ..... 180 mm .....
7440 Höhe incl. Isolier. 180 mm .....
7441 Breite ..... 625 mm .....
7442 -----
7443 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
7444 Artikel-Nr.: ..... 344213 .....
7445 =====
7446 Artikel-Nr.: ..... 344223 .....
7447
7448 Drucklosverteiler MVW2 DN 25 ..
7449 gebrückt, isoliert .....
7450
7451 TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25.
7452 bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und ..
7453 Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's .....
7454 Werkstoffe: .....
7455 Armaturen ..... Messing .....

```

7456 Dichtungen EPDM/AFM34
7457 Isolierung EPP
7458 -----
7459 Technische Daten:
7460 Nenndruck 6 bar
7461 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
7462 -----
7463 Maße:
7464 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
7465 Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd
7466 Achsabstand 375 mm
7467 Einbauhöhe 128 mm
7468 Höhe incl. Isolier. 137 mm
7469 Breite 625 mm
7470 -----
7471 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
7472 Artikel-Nr.: 344223
7473 =====
7474 Artikel-Nr.: 344233
7475 -----
7476 Drucklosverteiler MVW3 DN 25
7477 gebrückt, isoliert
7478 -----
7479 TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25
7480 bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und
7481 Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's
7482 Werkstoffe:
7483 Armaturen Messing
7484 Dichtungen EPDM/AFM34
7485 Isolierung EPP
7486 -----
7487 Technische Daten:
7488 Nenndruck 6 bar
7489 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
7490 -----
7491 Maße:
7492 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
7493 Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd
7494 Achsabstand 375 mm
7495 Einbauhöhe 128 mm
7496 Höhe incl. Isolier. 137 mm
7497 Breite 875 mm
7498 -----
7499 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
7500 Artikel-Nr.: 344233
7501 =====
7502 Artikel-Nr.: 3442KS1
7503 -----
7504 Rohrsatz DN 25
7505 isoliert
7506 für Hydraulische Weiche MW25
7507 -----
7508 =====
7509 Artikel-Nr.: 34431
7510 -----
7511 Erweiterungssatz
7512 Drucklosverteiler DN 25
7513 -----
7514 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 25
7515 Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul-
7516 Verteilers DN 25 zum Drucklos-Verteiler
7517 Werkstoffe:
7518 Armaturen Messing
7519 Dichtungen EPDM
7520 -----
7521 Technische Daten:
7522 Nenndruck 6 bar
7523 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
7524 Einsatzbereich bis 1600 l/h
7525 max. 3er Verteiler
7526 -----

```

7527 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
7528 Artikel-Nr.: ..... 34431 .....
7529 =====
7530 Artikel-Nr.: ..... 3444 .....
7531
7532 Reduzierstücke .....
7533 ¾" AG sd x M10 x 1.0 IG .....
7534 für Tauchsensoren .....
7535 ¾" AG sd x M12 x 1.5 AG .....
7536
7537 =====
7538 Artikel-Nr.: ..... 34453 .....
7539
7540 Einbaustrecke .....
7541 direkte Heizkreise DN 25 .....
7542 für Wärmemengenzähler .....
7543 SKB im Kugelhahn, V2017 .....
7544
7545 =====
7546 Artikel-Nr.: ..... 34463 .....
7547
7548 Einbaustrecke .....
7549 gemischte Heizkreise DN 25 .....
7550 für Wärmemengenzähler .....
7551 Sperrventil für Mischer, V2017
7552
7553 =====
7554 Artikel-Nr.: ..... 3447 .....
7555
7556 Messingrohr DN 25 .....
7557 2x 1½" AG x 180 mm .....
7558
7559 =====
7560 Artikel-Nr.: ..... 3461 .....
7561
7562 Spül- & Entleerungsset DN 25 ...
7563 1" AG sd x 1" IG, 2 x KFE .....
7564 2 x Konter-T-Stück .....
7565 15 mm Hahnverlängerung .....
7566
7567 =====
7568 Artikel-Nr.: ..... 34611 .....
7569
7570 Spül- & Entleerarmatur DN 25 ...
7571 KFE ½" sd .....
7572 T-Stück 1" IG x 1" AG sd .....
7573
7574 =====
7575 Artikel-Nr.: ..... 34721 .....
7576
7577 Wandhalter DN 25 / DN 32 .....
7578 für Modulverteiler, 1Paar .....
7579
7580 TECHNISCHE DATEN Wandhalter Set .....
7581 1 Set enthält 2 Stück Wandhalter .....
7582 für Modulverteiler DN 25/DN 32 .....
7583 Wandabstand 150 mm .....
7584 .....
7585 Werkstoff: ..... Stahl verzinkt .....
7586 -----
7587 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
7588 Artikel-Nr.: ..... 34721 .....
7589 =====
7590 Artikel-Nr.: ..... 34722 .....
7591
7592 Wandhalter DN 25 / DN 32 .....
7593 für Modulheizkreis, 1 Stück ...
7594
7595 =====
7596 Artikel-Nr.: ..... 34723 .....
7597

```

7598 Wandhalter
 7599 Modulheizkreis DN 25 / DN 32
 7600
 7601 TECHNISCHE DATEN WANDHALTER
 7602 für HeatBloC DN 25 / DN 32
 7603 inklusiv Befestigungsmaterial
 7604 Wandabstand DN 25 ... 155 mm
 7605 Wandabstand DN 32 ... 168 mm
 7606
 7607 Werkstoff: Stahl verzinkt
 7608 -----
 7609 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 7610 Artikel-Nr.: 34723
 7611 =====
 7612 Artikel-Nr.: 34742KS1
 7613
 7614 Rohrsatz DN 25/32
 7615 isoliert
 7616 Hydraulische Weiche DN 25/32
 7617
 7618 =====
 7619 Artikel-Nr.: 36013
 7620
 7621 HeatBloC K31 DN 25
 7622 direkt
 7623
 7624 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25
 7625 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 7626 oder gleitenden Heizbetrieb
 7627 Werkstoffe:
 7628 Armaturen Messing
 7629 Dichtungen EPDM
 7630 Isolierung EPP
 7631 -----
 7632 Technische Daten:
 7633 Nenndruck 6 bar
 7634 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 7635 Kvs-Wert 7,2
 7636 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 7637 Leistung 50,0 kW
 7638 -----
 7639 Ausstattung:
 7640 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
 7641 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 7642 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 7643 Thermometer 0-120 °C
 7644 -----
 7645 Maße:
 7646 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 7647 Anschl. Verbraucher 1" IG
 7648 Achsabstand 125 mm
 7649 Einbaulänge 340 mm
 7650 Breite 250 mm
 7651 Höhe 383 mm
 7652 -----
 7653 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 7654 Artikel-Nr.: 36013
 7655 =====
 7656 Artikel-Nr.: 36013GH6
 7657
 7658 HeatBloC K31 DN 25
 7659 direkt
 7660 GF ALPHA2.1 25-60
 7661
 7662 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25
 7663 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 7664 oder gleitenden Heizbetrieb
 7665 Werkstoffe:
 7666 Armaturen Messing
 7667 Dichtungen EPDM
 7668 Isolierung EPP

```

7669 -----
7670 Technische Daten: .....
7671 Nenndruck ..... 6 bar .....
7672 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7673 Kvs-Wert ..... 7,2 .....
7674 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .....
7675 Leistung ..... 50,0 kW .....
7676 -----
7677 Ausstattung: .....
7678 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
7679 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
7680 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
7681 Thermometer ..... 0-120 °C .....
7682 -----
7683 Maße: .....
7684 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht.
7685 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
7686 Achsabstand ..... 125 mm .....
7687 Einbaulänge ..... 340 mm .....
7688 Breite ..... 250 mm .....
7689 Höhe ..... 383 mm .....
7690 -----
7691 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7692 Artikel-Nr.: ..... 36013GH6 .....
7693 =====
7694 Artikel-Nr.: ..... 36013GL9 .....
7695
7696 HeatBloC K31 DN 25 .....
7697 direkt .....
7698 GF UPML 25-105 AUTO .....
7699
7700 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .....
7701 direkt / ungemischt für Boilerladg. ....
7702 oder gleitenden Heizbetrieb .....
7703 Werkstoffe: .....
7704 Armaturen ..... Messing .....
7705 Dichtungen ..... EPDM .....
7706 Isolierung ..... EPP .....
7707 -----
7708 Technische Daten: .....
7709 Nenndruck ..... 6 bar .....
7710 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7711 Kvs-Wert ..... 7,2 .....
7712 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .....
7713 Leistung ..... 50,0 kW .....
7714 -----
7715 Ausstattung: .....
7716 Pumpe Grundfos ..... UPML 25-105 AUTO .....
7717 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
7718 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
7719 Thermometer ..... 0-120 °C .....
7720 -----
7721 Maße: .....
7722 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht.
7723 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
7724 Achsabstand ..... 125 mm .....
7725 Einbaulänge ..... 340 mm .....
7726 Breite ..... 250 mm .....
7727 Höhe ..... 383 mm .....
7728 -----
7729 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7730 Artikel-Nr.: ..... 36013GL9 .....
7731 =====
7732 Artikel-Nr.: ..... 36013GM6 .....
7733
7734 HeatBloC K31 DN 25 .....
7735 direkt .....
7736 GF UPM3 Auto 25-70 .....
7737
7738 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .....
7739 direkt / ungemischt für Boilerladg. ....

```

7740 oder gleitenden Heizbetrieb
 7741 Werkstoffe:
 7742 Armaturen Messing
 7743 Dichtungen EPDM
 7744 Isolierung EPP
 7745 -----
 7746 Technische Daten:
 7747 Nenndruck 6 bar
 7748 Max. Betriebstemp. 110 °C
 7749 Kvs-Wert 7,2
 7750 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 7751 Leistung 50,0 kW
 7752 -----
 7753 Ausstattung:
 7754 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70
 7755 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 7756 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 7757 Thermometer 0-120 °C
 7758 -----
 7759 Maße:
 7760 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 7761 Anschl. Verbraucher 1" IG
 7762 Achsabstand 125 mm
 7763 Einbaulänge 340 mm
 7764 Breite 250 mm
 7765 Höhe 383 mm
 7766 -----
 7767 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 7768 Artikel-Nr.: 36013GM6
 7769 =====
 7770 Artikel-Nr.: 36013WN06
 7771
 7772 HeatBloC K31 DN 25
 7773 direkt
 7774 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 7775
 7776 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 25
 7777 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 7778 oder gleitenden Heizbetrieb
 7779 Werkstoffe:
 7780 Armaturen Messing
 7781 Dichtungen EPDM
 7782 Isolierung EPP
 7783 -----
 7784 Technische Daten:
 7785 Nenndruck 6 bar
 7786 Max. Betriebstemp. 110 °C
 7787 Kvs-Wert 7,2
 7788 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 7789 Leistung 50,0 kW
 7790 -----
 7791 Ausstattung:
 7792 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 7793 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 7794 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 7795 Thermometer 0-120 °C
 7796 -----
 7797 Maße:
 7798 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 7799 Anschl. Verbraucher 1" IG
 7800 Achsabstand 125 mm
 7801 Einbaulänge 340 mm
 7802 Breite 250 mm
 7803 Höhe 383 mm
 7804 -----
 7805 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 7806 Artikel-Nr.: 36013WN06
 7807 =====
 7808 Artikel-Nr.: 36013WP6
 7809
 7810 HeatBloC K31 DN 25

7811 direkt
7812 Wilo Para SC 25/6-43
7813
7814 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7815 direkt / ungemischt für Boilerladg.
7816 oder gleitenden Heizbetrieb
7817 Werkstoffe:
7818 Armaturen Messing
7819 Dichtungen EPDM
7820 Isolierung EPP
7821 -----
7822 Technische Daten:
7823 Nenndruck 6 bar
7824 Max. Betriebstemp. 110 °C
7825 Kvs-Wert 7,2
7826 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
7827 Leistung 50,0 kW
7828 -----
7829 Ausstattung:
7830 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC
7831 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
7832 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
7833 Thermometer 0-120 °C
7834 -----
7835 Maße:
7836 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
7837 Anschl. Verbraucher 1" IG
7838 Achsabstand 125 mm
7839 Einbaulänge 340 mm
7840 Breite 250 mm
7841 Höhe 383 mm
7842 -----
7843 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
7844 Artikel-Nr.: 36013WP6
7845 =====
7846 Artikel-Nr.: 36013WP8
7847
7848 HeatBloC K31 DN 25
7849 direkt
7850 Wilo Para SC 25/8-60/O
7851
7852 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
7853 direkt / ungemischt für Boilerladg.
7854 oder gleitenden Heizbetrieb
7855 Werkstoffe:
7856 Armaturen Messing
7857 Dichtungen EPDM
7858 Isolierung EPP
7859 -----
7860 Technische Daten:
7861 Nenndruck 6 bar
7862 Max. Betriebstemp. 110 °C
7863 Kvs-Wert 7,2
7864 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
7865 Leistung 50,0 kW
7866 -----
7867 Ausstattung:
7868 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
7869 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
7870 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
7871 Thermometer 0-120 °C
7872 -----
7873 Maße:
7874 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
7875 Anschl. Verbraucher 1" IG
7876 Achsabstand 125 mm
7877 Einbaulänge 340 mm
7878 Breite 250 mm
7879 Höhe 383 mm
7880 -----
7881 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG

```

7882 Artikel-Nr.: ..... 36013WP8 .....
7883 =====
7884 Artikel-Nr.: ..... 360343 .....
7885
7886 HeatBloC K36E DN 25 .....
7887 Thermoregler 45 °C .....
7888
7889 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 25.
7890 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
7891 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
7892 Werkstoffe: .....
7893 Armaturen ..... Messing .....
7894 Dichtungen ..... EPDM .....
7895 Isolierung ..... EPP .....
7896 -----
7897 Technische Daten: .....
7898 Nenndruck ..... 6 bar .....
7899 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7900 Kvs-Wert primär ..... 5,9 .....
7901 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h.
7902 Leistung ..... 40 kW .....
7903 -----
7904 Ausstattung: .....
7905 Pumpe mit 1½" AG ..... 180 mm, bauseits ..
7906 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
7907 Thermometer ..... 0-120 °C .....
7908 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
7909 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
7910 -----
7911 Maße: .....
7912 Anschl. Erzeuger ..... 1" IG .....
7913 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
7914 Achsabstand ..... 125 mm .....
7915 Einbaulänge ..... 408 mm .....
7916 Breite ..... 250 mm .....
7917 Höhe ..... 442 mm .....
7918 -----
7919 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7920 Artikel-Nr.: ..... 360343 .....
7921 =====
7922 Artikel-Nr.: ..... 360343GH6 .....
7923
7924 HeatBloC K36E DN 25 .....
7925 Thermoregler 45 °C .....
7926 GF ALPHA2.1 25-60 .....
7927
7928 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 25.
7929 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
7930 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
7931 Werkstoffe: .....
7932 Armaturen ..... Messing .....
7933 Dichtungen ..... EPDM .....
7934 Isolierung ..... EPP .....
7935 -----
7936 Technische Daten: .....
7937 Nenndruck ..... 6 bar .....
7938 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7939 Kvs-Wert primär ..... 5,9 .....
7940 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h.
7941 Leistung ..... 40 kW .....
7942 -----
7943 Ausstattung: .....
7944 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
7945 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
7946 Thermometer ..... 0-120 °C .....
7947 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
7948 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
7949 -----
7950 Maße: .....
7951 Anschl. Erzeuger ..... 1" IG .....
7952 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....

```

```

7953 Achsabstand ..... 125 mm .....
7954 Einbaulänge ..... 408 mm .....
7955 Breite ..... 250 mm .....
7956 Höhe ..... 442 mm .....
7957 -----
7958 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7959 Artikel-Nr.: ..... 360343GH6 .....
7960 =====
7961 Artikel-Nr.: ..... 360343GL9 .....
7962
7963 HeatBloC K36E DN 25 .....
7964 Thermoregler 45 °C .....
7965 GF UPML 25-105 AUTO .....
7966
7967 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
7968 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
7969 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
7970 Werkstoffe: .....
7971 Armaturen ..... Messing .....
7972 Dichtungen ..... EPDM .....
7973 Isolierung ..... EPP .....
7974 -----
7975 Technische Daten: .....
7976 Nenndruck ..... 6 bar .....
7977 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
7978 Kvs-Wert primär ..... 5,9 .....
7979 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .....
7980 Leistung ..... 40 kW .....
7981 -----
7982 Ausstattung: .....
7983 Pumpe Grundfos ..... UPML 25-105 AUTO .....
7984 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
7985 Thermometer ..... 0-120 °C .....
7986 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
7987 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
7988 -----
7989 Maße: .....
7990 Anschl. Erzeuger .... 1" IG .....
7991 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
7992 Achsabstand ..... 125 mm .....
7993 Einbaulänge ..... 408 mm .....
7994 Breite ..... 250 mm .....
7995 Höhe ..... 442 mm .....
7996 -----
7997 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
7998 Artikel-Nr.: ..... 360343GL9 .....
7999 =====
8000 Artikel-Nr.: ..... 360343GM6 .....
8001
8002 HeatBloC K36E DN 25 .....
8003 Thermoregler 45 °C .....
8004 GF UPM3 Auto 25-70 .....
8005
8006 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
8007 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
8008 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8009 Werkstoffe: .....
8010 Armaturen ..... Messing .....
8011 Dichtungen ..... EPDM .....
8012 Isolierung ..... EPP .....
8013 -----
8014 Technische Daten: .....
8015 Nenndruck ..... 6 bar .....
8016 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
8017 Kvs-Wert primär ..... 5,9 .....
8018 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .....
8019 Leistung ..... 40 kW .....
8020 -----
8021 Ausstattung: .....
8022 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto 25-70 .....
8023 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....

```

8024 Thermometer 0-120 °C
 8025 Therm. Regelventil .. 45 °C Öffnungstemp.
 8026 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
 8027 -----
 8028 Maße:
 8029 Anschl. Erzeuger 1" IG
 8030 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8031 Achsabstand 125 mm
 8032 Einbaulänge 408 mm
 8033 Breite 250 mm
 8034 Höhe 442 mm
 8035 -----
 8036 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8037 Artikel-Nr.: 360343GM6
 8038 =====
 8039 Artikel-Nr.: 360343WN06
 8040
 8041 HeatBloC K36E DN 25
 8042 Thermoregler 45 °C
 8043 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 8044
 8045 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8046 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8047 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8048 Werkstoffe:
 8049 Armaturen Messing
 8050 Dichtungen EPDM
 8051 Isolierung EPP
 8052 -----
 8053 Technische Daten:
 8054 Nenndruck 6 bar
 8055 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8056 Kvs-Wert primär 5,9
 8057 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
 8058 Leistung 40 kW
 8059 -----
 8060 Ausstattung:
 8061 Pumpe Wilo Yonos ... PICO 25/1-6
 8062 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8063 Thermometer 0-120 °C
 8064 Therm. Regelventil .. 45 °C Öffnungstemp.
 8065 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
 8066 -----
 8067 Maße:
 8068 Anschl. Erzeuger 1" IG
 8069 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8070 Achsabstand 125 mm
 8071 Einbaulänge 408 mm
 8072 Breite 250 mm
 8073 Höhe 442 mm
 8074 -----
 8075 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8076 Artikel-Nr.: 360343WN06
 8077 =====
 8078 Artikel-Nr.: 360343WP6
 8079
 8080 HeatBloC K36E DN 25
 8081 Thermoregler 45 °C
 8082 Wilo Para SC 25/6-43
 8083
 8084 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8085 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8086 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8087 Werkstoffe:
 8088 Armaturen Messing
 8089 Dichtungen EPDM
 8090 Isolierung EPP
 8091 -----
 8092 Technische Daten:
 8093 Nenndruck 6 bar
 8094 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

8095 Kvs-Wert primär 5,9
 8096 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
 8097 Leistung 40 kW
 8098 -----
 8099 Ausstattung:
 8100 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
 8101 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8102 Thermometer 0-120 °C
 8103 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 8104 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 8105 -----
 8106 Maße:
 8107 Anschl. Erzeuger 1" IG
 8108 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8109 Achsabstand 125 mm
 8110 Einbaulänge 408 mm
 8111 Breite 250 mm
 8112 Höhe 442 mm
 8113 -----
 8114 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 8115 Artikel-Nr.: 360343WP6
 8116 =====
 8117 Artikel-Nr.: 360343WP8
 8118
 8119 HeatBloC K36E DN 25
 8120 Thermoregler 45 °C
 8121 Wilo Para SC 25/8-60/O
 8122
 8123 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8124 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8125 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8126 Werkstoffe:
 8127 Armaturen Messing
 8128 Dichtungen EPDM
 8129 Isolierung EPP
 8130 -----
 8131 Technische Daten:
 8132 Nenndruck 6 bar
 8133 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8134 Kvs-Wert primär 5,9
 8135 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
 8136 Leistung 40 kW
 8137 -----
 8138 Ausstattung:
 8139 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
 8140 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8141 Thermometer 0-120 °C
 8142 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 8143 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 8144 -----
 8145 Maße:
 8146 Anschl. Erzeuger 1" IG
 8147 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8148 Achsabstand 125 mm
 8149 Einbaulänge 408 mm
 8150 Breite 250 mm
 8151 Höhe 442 mm
 8152 -----
 8153 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 8154 Artikel-Nr.: 360343WP8
 8155 =====
 8156 Artikel-Nr.: 360373
 8157
 8158 HeatBloC K36E DN 25
 8159 Thermoregler 60 °C
 8160
 8161 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8162 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8163 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8164 Werkstoffe:
 8165 Armaturen Messing

8166 Dichtungen EPDM
 8167 Isolierung EPP
 8168 -----
 8169 Technische Daten:
 8170 Nenndruck 6 bar
 8171 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8172 Kvs-Wert primär 5,9
 8173 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
 8174 Leistung 40 kW
 8175 -----
 8176 Ausstattung:
 8177 Pumpe mit 1½" AG ... 180 mm, bauseits
 8178 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8179 Thermometer 0-120 °C
 8180 Therm. Regelventil ... 60 °C Öffnungstemp.
 8181 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 8182 -----
 8183 Maße:
 8184 Anschl. Erzeuger ... 1" IG
 8185 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8186 Achsabstand 125 mm
 8187 Einbaulänge 408 mm
 8188 Breite 250 mm
 8189 Höhe 442 mm
 8190 -----
 8191 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8192 Artikel-Nr.: 360373
 8193 =====
 8194 Artikel-Nr.: 360373GH6
 8195
 8196 HeatBloC K36E DN 25
 8197 Thermoregler 60 °C
 8198 GF ALPHA2.1 25-60
 8199
 8200 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 25.
 8201 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8202 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8203 Werkstoffe:
 8204 Armaturen Messing
 8205 Dichtungen EPDM
 8206 Isolierung EPP
 8207 -----
 8208 Technische Daten:
 8209 Nenndruck 6 bar
 8210 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8211 Kvs-Wert primär 5,9
 8212 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
 8213 Leistung 40 kW
 8214 -----
 8215 Ausstattung:
 8216 Pumpe Grundfos ... Alpha2.1 25-60
 8217 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8218 Thermometer 0-120 °C
 8219 Therm. Regelventil ... 60 °C Öffnungstemp.
 8220 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 8221 -----
 8222 Maße:
 8223 Anschl. Erzeuger ... 1" IG
 8224 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8225 Achsabstand 125 mm
 8226 Einbaulänge 408 mm
 8227 Breite 250 mm
 8228 Höhe 442 mm
 8229 -----
 8230 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8231 Artikel-Nr.: 360373GH6
 8232 =====
 8233 Artikel-Nr.: 360373GL9
 8234
 8235 HeatBloC K36E DN 25
 8236 Thermoregler 60 °C

8237 GF·UPML·25-105·AUTO·
 8238
 8239 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC·K36E·-·DN·25.
 8240 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8241 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8242 Werkstoffe:·
 8243 Armaturen······Messing·
 8244 Dichtungen······EPDM·
 8245 Isolierung······EPP·
 8246 -----
 8247 Technische Daten:·
 8248 Nenndruck······6 bar·
 8249 Max. Betriebstemp.·110 °C·
 8250 Kvs-Wert primär····5,9·
 8251 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h·
 8252 Leistung······40 kW·
 8253 -----
 8254 Ausstattung:·
 8255 Pumpe Grundfos·····UPML·25-105·AUTO·
 8256 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs·
 8257 Thermometer······0-120 °C·
 8258 Therm. Regelventil·60 °C Öffnungstemp.
 8259 Absperrventil (e)····Kugelhähne m. Griff
 8260 -----
 8261 Maße:·
 8262 Anschl. Erzeuger····1" IG·
 8263 Anschl. Verbraucher 1½" IG·
 8264 Achsabstand······125 mm·
 8265 Einbaulänge······408 mm·
 8266 Breite······250 mm·
 8267 Höhe······442 mm·
 8268 -----
 8269 Hersteller :·····PAW GmbH & Co. KG·
 8270 Artikel-Nr.:·····360373GL9·
 8271 =====
 8272 Artikel-Nr.:·····360373GM6·
 8273
 8274 HeatBloC·K36E·DN·25·
 8275 Thermoregler 60 °C·
 8276 GF·UPM3·Auto·25-70·
 8277
 8278 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC·K36E·-·DN·25.
 8279 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8280 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8281 Werkstoffe:·
 8282 Armaturen······Messing·
 8283 Dichtungen······EPDM·
 8284 Isolierung······EPP·
 8285 -----
 8286 Technische Daten:·
 8287 Nenndruck······6 bar·
 8288 Max. Betriebstemp.·110 °C·
 8289 Kvs-Wert primär····5,9·
 8290 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h·
 8291 Leistung······40 kW·
 8292 -----
 8293 Ausstattung:·
 8294 Pumpe Grundfos·····UPM3·Auto·25-70·
 8295 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs·
 8296 Thermometer······0-120 °C·
 8297 Therm. Regelventil·60 °C Öffnungstemp.
 8298 Absperrventil (e)····Kugelhähne m. Griff
 8299 -----
 8300 Maße:·
 8301 Anschl. Erzeuger····1" IG·
 8302 Anschl. Verbraucher 1½" IG·
 8303 Achsabstand······125 mm·
 8304 Einbaulänge······408 mm·
 8305 Breite······250 mm·
 8306 Höhe······442 mm·
 8307 -----

8308 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 8309 Artikel-Nr.: 360373GM6
 8310 =====
 8311 Artikel-Nr.: 360373WN06
 8312
 8313 HeatBloC K36E DN 25
 8314 Thermoregler 60 °C
 8315 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 8316
 8317 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8318 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8319 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8320 Werkstoffe:
 8321 Armaturen Messing
 8322 Dichtungen EPDM
 8323 Isolierung EPP
 8324 -----
 8325 Technische Daten:
 8326 Nenndruck 6 bar
 8327 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8328 Kvs-Wert primär 5,9
 8329 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
 8330 Leistung 40 kW
 8331 -----
 8332 Ausstattung:
 8333 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 8334 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8335 Thermometer 0-120 °C
 8336 Therm. Regelventil .. 60 °C Öffnungstemp.
 8337 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8338 -----
 8339 Maße:
 8340 Anschl. Erzeuger 1" IG
 8341 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 8342 Achsabstand 125 mm
 8343 Einbaulänge 408 mm
 8344 Breite 250 mm
 8345 Höhe 442 mm
 8346 -----
 8347 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 8348 Artikel-Nr.: 360373WN06
 8349 =====
 8350 Artikel-Nr.: 360373WP6
 8351
 8352 HeatBloC K36E DN 25
 8353 Thermoregler 60 °C
 8354 Wilo Para SC 25/6-43
 8355
 8356 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
 8357 Kesselladeset mit int. Überströmventil.
 8358 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8359 Werkstoffe:
 8360 Armaturen Messing
 8361 Dichtungen EPDM
 8362 Isolierung EPP
 8363 -----
 8364 Technische Daten:
 8365 Nenndruck 6 bar
 8366 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8367 Kvs-Wert primär 5,9
 8368 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
 8369 Leistung 40 kW
 8370 -----
 8371 Ausstattung:
 8372 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
 8373 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8374 Thermometer 0-120 °C
 8375 Therm. Regelventil .. 60 °C Öffnungstemp.
 8376 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8377 -----
 8378 Maße:

8379 Anschl. Erzeuger 1" IG
8380 Anschl. Verbraucher 1½" IG
8381 Achsabstand 125 mm
8382 Einbaulänge 408 mm
8383 Breite 250 mm
8384 Höhe 442 mm
8385 -----
8386 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
8387 Artikel-Nr.: 360373WP6
8388 =====
8389 Artikel-Nr.: 360373WP8
8390
8391 HeatBloC K36E DN 25
8392 Thermoregler 60 °C
8393 Wilo Para SC 25/8-60/O
8394
8395 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25
8396 Kesselladeset mit int. Überströmventil
8397 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8398 Werkstoffe:
8399 Armaturen Messing
8400 Dichtungen EPDM
8401 Isolierung EPP
8402 -----
8403 Technische Daten:
8404 Nenndruck 6 bar
8405 Max. Betriebstemp. 110 °C
8406 Kvs-Wert primär 5,9
8407 Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h
8408 Leistung 40 kW
8409 -----
8410 Ausstattung:
8411 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
8412 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
8413 Thermometer 0-120 °C
8414 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
8415 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
8416 -----
8417 Maße:
8418 Anschl. Erzeuger 1" IG
8419 Anschl. Verbraucher 1½" IG
8420 Achsabstand 125 mm
8421 Einbaulänge 408 mm
8422 Breite 250 mm
8423 Höhe 442 mm
8424 -----
8425 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
8426 Artikel-Nr.: 360373WP8
8427 =====
8428 Artikel-Nr.: 360463
8429
8430 HeatBloC K33R DN 25
8431 Regler PKR6
8432 3-Wege H-Mischer mit Bypass
8433
8434 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
8435 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
8436 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
8437 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
8438 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8439 Werkstoffe:
8440 Armaturen Messing
8441 Dichtungen EPDM
8442 Isolierung EPP
8443 -----
8444 Technische Daten:
8445 Nenndruck 6 bar
8446 Max. Betriebstemp. 110 °C
8447 Kvs-Wert 6,0
8448 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
8449 Leistung 22,5 kW (10 K)

8450 45,5 kW (20 K)
 8451 -----
 8452 Ausstattung:
 8453 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
 8454 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 8455 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8456 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
 8457 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8458 Thermometer 0-120 °C
 8459 -----
 8460 Maße:
 8461 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 8462 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8463 Achsabstand 125 mm
 8464 Einbaulänge 340 mm
 8465 Breite 250 mm
 8466 Höhe 383 mm
 8467 -----
 8468 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 8469 Artikel-Nr.: 360463
 8470 =====
 8471 Artikel-Nr.: 360463GH6
 8472
 8473 HeatBloC K33R DN 25
 8474 Regler PKR6
 8475 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 8476 GF ALPHA2.1 25-60
 8477
 8478 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
 8479 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 8480 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 8481 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 8482 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8483 Werkstoffe:
 8484 Armaturen Messing
 8485 Dichtungen EPDM
 8486 Isolierung EPP
 8487 -----
 8488 Technische Daten:
 8489 Nenndruck 6 bar
 8490 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8491 Kvs-Wert 6,0
 8492 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 8493 Leistung 45,5 kW
 8494 -----
 8495 Ausstattung:
 8496 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
 8497 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 8498 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8499 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
 8500 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8501 Thermometer 0-120 °C
 8502 -----
 8503 Maße:
 8504 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 8505 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8506 Achsabstand 125 mm
 8507 Einbaulänge 340 mm
 8508 Breite 250 mm
 8509 Höhe 383 mm
 8510 -----
 8511 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 8512 Artikel-Nr.: 360463GH6
 8513 =====
 8514 Artikel-Nr.: 360463GL9
 8515
 8516 HeatBloC K33R DN 25
 8517 Regler PKR6
 8518 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 8519 GF UPML 25-105 AUTO
 8520

8521 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
 8522 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 8523 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 8524 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 8525 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8526 Werkstoffe:
 8527 Armaturen Messing
 8528 Dichtungen EPDM
 8529 Isolierung EPP
 8530 -----
 8531 Technische Daten:
 8532 Nenndruck 6 bar
 8533 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8534 Kvs-Wert 6,0
 8535 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 8536 Leistung 45,5 kW
 8537 -----
 8538 Ausstattung:
 8539 Pumpe Grundfos UPML 25-95 Auto
 8540 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 8541 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8542 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
 8543 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 8544 Thermometer 0-120 °C
 8545 -----
 8546 Maße:
 8547 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 8548 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8549 Achsabstand 125 mm
 8550 Einbaulänge 340 mm
 8551 Breite 250 mm
 8552 Höhe 383 mm
 8553 -----
 8554 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8555 Artikel-Nr.: 360463GL9
 8556 =====
 8557 Artikel-Nr.: 360463GM6
 8558
 8559 HeatBloC K33R DN 25
 8560 Regler PKR6
 8561 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 8562 GF UPM3 Auto 25-70
 8563
 8564 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
 8565 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 8566 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 8567 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 8568 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8569 Werkstoffe:
 8570 Armaturen Messing
 8571 Dichtungen EPDM
 8572 Isolierung EPP
 8573 -----
 8574 Technische Daten:
 8575 Nenndruck 6 bar
 8576 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8577 Kvs-Wert 6,0
 8578 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 8579 Leistung 45,5 kW
 8580 -----
 8581 Ausstattung:
 8582 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70
 8583 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 8584 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8585 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
 8586 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 8587 Thermometer 0-120 °C
 8588 -----
 8589 Maße:
 8590 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 8591 Anschl. Verbraucher 1" IG

8592 Achsabstand 125 mm
 8593 Einbaulänge 340 mm
 8594 Breite 250 mm
 8595 Höhe 383 mm
 8596 -----
 8597 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8598 Artikel-Nr.: 360463GM6
 8599 =====
 8600 Artikel-Nr.: 360463WN06
 8601
 8602 HeatBloC K33R DN 25
 8603 Regler PKR6
 8604 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 8605 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 8606
 8607 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
 8608 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 8609 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 8610 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 8611 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8612 Werkstoffe:
 8613 Armaturen Messing
 8614 Dichtungen EPDM
 8615 Isolierung EPP
 8616 -----
 8617 Technische Daten:
 8618 Nenndruck 6 bar
 8619 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8620 Kvs-Wert 6,0
 8621 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 8622 Leistung 45,5 kW
 8623 -----
 8624 Ausstattung:
 8625 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 8626 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90 °
 8627 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8628 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
 8629 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8630 Thermometer 0-120 °C
 8631 -----
 8632 Maße:
 8633 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 8634 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8635 Achsabstand 125 mm
 8636 Einbaulänge 340 mm
 8637 Breite 250 mm
 8638 Höhe 383 mm
 8639 -----
 8640 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8641 Artikel-Nr.: 360463WN06
 8642 =====
 8643 Artikel-Nr.: 360463WP6
 8644
 8645 HeatBloC K33R DN 25
 8646 Regler PKR6
 8647 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 8648 Wilo Para SC 25/6-43
 8649
 8650 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
 8651 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 8652 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 8653 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 8654 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 8655 Werkstoffe:
 8656 Armaturen Messing
 8657 Dichtungen EPDM
 8658 Isolierung EPP
 8659 -----
 8660 Technische Daten:
 8661 Nenndruck 6 bar
 8662 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

8663 Kvs-Wert 6,0
8664 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
8665 Leistung 22,5 / 45,5 kW
8666 -----
8667 Ausstattung:
8668 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
8669 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90 °
8670 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
8671 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
8672 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
8673 Thermometer 0-120 °C
8674 -----
8675 Maße:
8676 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
8677 Anschl. Verbraucher 1" IG
8678 Achsabstand 125 mm
8679 Einbaulänge 340 mm
8680 Breite 250 mm
8681 Höhe 383 mm
8682 -----
8683 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
8684 Artikel-Nr.: 360463WP6
8685 =====
8686 Artikel-Nr.: 360463WP8
8687
8688 HeatBloC K33R DN 25
8689 Regler PKR6
8690 3-Wege H-Mischer mit Bypass
8691 Wilo Para SC 25/8-60/O
8692
8693 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25
8694 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
8695 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
8696 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
8697 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
8698 Werkstoffe:
8699 Armaturen Messing
8700 Dichtungen EPDM
8701 Isolierung EPP
8702 -----
8703 Technische Daten:
8704 Nenndruck 6 bar
8705 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
8706 Kvs-Wert 6,0
8707 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
8708 Leistung 45,5 kW
8709 -----
8710 Ausstattung:
8711 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
8712 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90 °
8713 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
8714 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
8715 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
8716 Thermometer 0-120 °C
8717 -----
8718 Maße:
8719 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
8720 Anschl. Verbraucher 1" IG
8721 Achsabstand 125 mm
8722 Einbaulänge 340 mm
8723 Breite 250 mm
8724 Höhe 383 mm
8725 -----
8726 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
8727 Artikel-Nr.: 360463WP8
8728 =====
8729 Artikel-Nr.: 36053
8730
8731 HeatBloC K32 DN 25
8732 3-Wege H-Mischer
8733

8734 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25
 8735 mit 3-Wege-Mischer
 8736 für mischergeregelten Heizbetrieb
 8737 Werkstoffe:
 8738 Armaturen Messing
 8739 Dichtungen EPDM
 8740 Isolierung EPP
 8741 -----
 8742 Technische Daten:
 8743 Nenndruck 6 bar
 8744 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8745 Kvs-Wert 5,7
 8746 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 8747 Leistung 40 kW
 8748 -----
 8749 Ausstattung:
 8750 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
 8751 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8752 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8753 Thermometer 0-120 °C
 8754 -----
 8755 Maße:
 8756 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 8757 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8758 Achsabstand 125 mm
 8759 Einbaulänge 340 mm
 8760 Breite 250 mm
 8761 Höhe 383 mm
 8762 -----
 8763 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8764 Artikel-Nr.: 36053
 8765 =====
 8766 Artikel-Nr.: 36053GH6
 8767
 8768 HeatBloC K32 DN 25
 8769 3-Wege H-Mischer
 8770 GF ALPHA2.1 25-60
 8771
 8772 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25
 8773 mit 3-Wege-Mischer
 8774 für mischergeregelten Heizbetrieb
 8775 Werkstoffe:
 8776 Armaturen Messing
 8777 Dichtungen EPDM
 8778 Isolierung EPP
 8779 -----
 8780 Technische Daten:
 8781 Nenndruck 6 bar
 8782 Max. Betriebstemp. 110 °C
 8783 Kvs-Wert 5,7
 8784 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 8785 Leistung 40 kW
 8786 -----
 8787 Ausstattung:
 8788 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
 8789 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8790 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 8791 Thermometer 0-120 °C
 8792 -----
 8793 Maße:
 8794 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 8795 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8796 Achsabstand 125 mm
 8797 Einbaulänge 340 mm
 8798 Breite 250 mm
 8799 Höhe 383 mm
 8800 -----
 8801 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 8802 Artikel-Nr.: 36053GH6
 8803 =====
 8804 Artikel-Nr.: 36053GL9

8805
 8806 HeatBloC K32 DN 25
 8807 3-Wege H-Mischer
 8808 GF UPML 25-105 AUTO
 8809
 8810 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
 8811 mit 3-Wege-Mischer
 8812 für mischergeregelten Heizbetrieb
 8813 Werkstoffe:
 8814 Armaturen Messing
 8815 Dichtungen EPDM
 8816 Isolierung EPP
 8817 -----
 8818 Technische Daten:
 8819 Nenndruck 6 bar
 8820 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8821 Kvs-Wert 5,7
 8822 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
 8823 Leistung 40 kW
 8824 -----
 8825 Ausstattung:
 8826 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
 8827 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8828 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
 8829 Thermometer 0-120 °C
 8830 -----
 8831 Maße:
 8832 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
 8833 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8834 Achsabstand 125 mm
 8835 Einbaulänge 340 mm
 8836 Breite 250 mm
 8837 Höhe 383 mm
 8838 -----
 8839 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 8840 Artikel-Nr.: 36053GL9
 8841 =====
 8842 Artikel-Nr.: 36053GM6
 8843
 8844 HeatBloC K32 DN 25
 8845 3-Wege H-Mischer
 8846 GF UPM3 Auto 25-70
 8847
 8848 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
 8849 mit 3-Wege-Mischer
 8850 für mischergeregelten Heizbetrieb
 8851 Werkstoffe:
 8852 Armaturen Messing
 8853 Dichtungen EPDM
 8854 Isolierung EPP
 8855 -----
 8856 Technische Daten:
 8857 Nenndruck 6 bar
 8858 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 8859 Kvs-Wert 5,7
 8860 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
 8861 Leistung 40 kW
 8862 -----
 8863 Ausstattung:
 8864 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
 8865 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 8866 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
 8867 Thermometer 0-120 °C
 8868 -----
 8869 Maße:
 8870 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
 8871 Anschl. Verbraucher 1" IG
 8872 Achsabstand 125 mm
 8873 Einbaulänge 340 mm
 8874 Breite 250 mm
 8875 Höhe 383 mm

```

8876 -----
8877 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
8878 Artikel-Nr.: ..... 36053GM6 .....
8879 =====
8880 Artikel-Nr.: ..... 36053M .....
8881
8882 HeatBloC K32 DN 25 .....
8883 Motor SR5 .....
8884 3-Wege H-Mischer .....
8885
8886 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 -- DN 25 .
8887 mit 3-Wege-Mischer .....
8888 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
8889 Werkstoffe: .....
8890 Armaturen ..... Messing .....
8891 Dichtungen ..... EPDM .....
8892 Isolierung ..... EPP .....
8893 -----
8894 Technische Daten: .....
8895 Nenndruck ..... 6 bar .....
8896 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
8897 Kvs-Wert ..... 5,7 .....
8898 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8899 Leistung ..... 40 kW .....
8900 -----
8901 Ausstattung: .....
8902 Pumpe bauseits ..... 1½" AG, 180 mm .....
8903 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm -- 140 s/90° .....
8904 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
8905 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
8906 Thermometer ..... 0-120 °C .....
8907 -----
8908 Maße: .....
8909 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
8910 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
8911 Achsabstand ..... 125 mm .....
8912 Einbaulänge ..... 340 mm .....
8913 Breite ..... 250 mm .....
8914 Höhe ..... 383 mm .....
8915 -----
8916 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
8917 Artikel-Nr.: ..... 36053M .....
8918 =====
8919 Artikel-Nr.: ..... 36053MGH6 .....
8920
8921 HeatBloC K32 DN 25 .....
8922 Motor SR5 .....
8923 3-Wege H-Mischer .....
8924 GF ALPHA2.1 25-60 .....
8925
8926 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 -- DN 25 .
8927 mit 3-Wege-Mischer .....
8928 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
8929 Werkstoffe: .....
8930 Armaturen ..... Messing .....
8931 Dichtungen ..... EPDM .....
8932 Isolierung ..... EPP .....
8933 -----
8934 Technische Daten: .....
8935 Nenndruck ..... 6 bar .....
8936 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
8937 Kvs-Wert ..... 5,7 .....
8938 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
8939 Leistung ..... 40 kW .....
8940 -----
8941 Ausstattung: .....
8942 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
8943 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm -- 140 s/90° .....
8944 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
8945 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
8946 Thermometer ..... 0-120 °C .....

```

```

8947 -----
8948 Maße: .....
8949 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
8950 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
8951 Achsabstand ..... 125 mm .....
8952 Einbaulänge ..... 340 mm .....
8953 Breite ..... 250 mm .....
8954 Höhe ..... 383 mm .....
8955 -----
8956 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
8957 Artikel-Nr.: ..... 36053MGH6 .....
8958 =====
8959 Artikel-Nr.: ..... 36053MGL9 .....
8960
8961 HeatBloC K32 DN 25 .....
8962 Motor SR5 .....
8963 3-Wege H-Mischer .....
8964 GF UPML 25-105 AUTO .....
8965
8966 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25.
8967 mit 3-Wege-Mischer .....
8968 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
8969 Werkstoffe: .....
8970 Armaturen ..... Messing .....
8971 Dichtungen ..... EPDM .....
8972 Isolierung ..... EPP .....
8973 -----
8974 Technische Daten: .....
8975 Nenndruck ..... 6 bar .....
8976 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
8977 Kvs-Wert ..... 5,7 .....
8978 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h.
8979 Leistung ..... 40 kW .....
8980 -----
8981 Ausstattung: .....
8982 Pumpe Grundfos ..... UPML 25-105 AUTO...
8983 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90°...
8984 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
8985 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
8986 Thermometer ..... 0-120 °C .....
8987 -----
8988 Maße: .....
8989 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
8990 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
8991 Achsabstand ..... 125 mm .....
8992 Einbaulänge ..... 340 mm .....
8993 Breite ..... 250 mm .....
8994 Höhe ..... 383 mm .....
8995 -----
8996 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
8997 Artikel-Nr.: ..... 36053MGL9 .....
8998 =====
8999 Artikel-Nr.: ..... 36053MGM6 .....
9000
9001 HeatBloC K32 DN 25 .....
9002 Motor SR5 .....
9003 3-Wege H-Mischer .....
9004 GF UPM3 Auto 25-70 .....
9005
9006 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25.
9007 mit 3-Wege-Mischer .....
9008 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
9009 Werkstoffe: .....
9010 Armaturen ..... Messing .....
9011 Dichtungen ..... EPDM .....
9012 Isolierung ..... EPP .....
9013 -----
9014 Technische Daten: .....
9015 Nenndruck ..... 6 bar .....
9016 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
9017 Kvs-Wert ..... 5,7 .....

```

9018 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h.
 9019 Leistung 40 kW
 9020 -----
 9021 Ausstattung:
 9022 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70
 9023 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9024 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9025 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9026 Thermometer 0-120 °C
 9027 -----
 9028 Maße:
 9029 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9030 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9031 Achsabstand 125 mm
 9032 Einbaulänge 340 mm
 9033 Breite 250 mm
 9034 Höhe 383 mm
 9035 -----
 9036 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.
 9037 Artikel-Nr.: 36053MGM6
 9038 =====
 9039 Artikel-Nr.: 36053MWN06
 9040
 9041 HeatBloC K32 DN 25
 9042 Motor SR5
 9043 3-Wege Mischer
 9044 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9045
 9046 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25.
 9047 mit 3-Wege-Mischer
 9048 für mischergeregelten Heizbetrieb
 9049 Werkstoffe:
 9050 Armaturen Messing
 9051 Dichtungen EPDM
 9052 Isolierung EPP
 9053 -----
 9054 Technische Daten:
 9055 Nenndruck 6 bar
 9056 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9057 Kvs-Wert 5,7
 9058 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h.
 9059 Leistung 40 kW
 9060 -----
 9061 Ausstattung:
 9062 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9063 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9064 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9065 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9066 Thermometer 0-120 °C
 9067 -----
 9068 Maße:
 9069 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9070 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9071 Achsabstand 125 mm
 9072 Einbaulänge 340 mm
 9073 Breite 250 mm
 9074 Höhe 383 mm
 9075 -----
 9076 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.
 9077 Artikel-Nr.: 36053MWN06
 9078 =====
 9079 Artikel-Nr.: 36053MWP6
 9080
 9081 HeatBloC K32 DN 25
 9082 Motor SR5
 9083 3-Wege H-Mischer
 9084 Wilo Para SC 25/6-43
 9085
 9086 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25.
 9087 mit 3-Wege-Mischer
 9088 für mischergeregelten Heizbetrieb

9089 Werkstoffe:
 9090 Armaturen Messing
 9091 Dichtungen EPDM
 9092 Isolierung EPP
 9093 -----
 9094 Technische Daten:
 9095 Nenndruck 6 bar
 9096 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9097 Kvs-Wert 5,7
 9098 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 9099 Leistung 40 kW
 9100 -----
 9101 Ausstattung:
 9102 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
 9103 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9104 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9105 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9106 Thermometer 0-120 °C
 9107 -----
 9108 Maße:
 9109 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9110 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9111 Achsabstand 125 mm
 9112 Einbaulänge 340 mm
 9113 Breite 250 mm
 9114 Höhe 383 mm
 9115 -----
 9116 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9117 Artikel-Nr.: 36053MWP6
 9118 =====
 9119 Artikel-Nr.: 36053MWP8
 9120
 9121 HeatBloC K32 DN 25
 9122 Motor SR5
 9123 3-Wege H-Mischer
 9124 Wilo Para SC 25/8-60/O
 9125
 9126 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25
 9127 mit 3-Wege-Mischer
 9128 für mischergeregelten Heizbetrieb
 9129 Werkstoffe:
 9130 Armaturen Messing
 9131 Dichtungen EPDM
 9132 Isolierung EPP
 9133 -----
 9134 Technische Daten:
 9135 Nenndruck 6 bar
 9136 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9137 Kvs-Wert 5,7
 9138 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 9139 Leistung 40 kW
 9140 -----
 9141 Ausstattung:
 9142 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
 9143 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9144 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9145 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9146 Thermometer 0-120 °C
 9147 -----
 9148 Maße:
 9149 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9150 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9151 Achsabstand 125 mm
 9152 Einbaulänge 340 mm
 9153 Breite 250 mm
 9154 Höhe 383 mm
 9155 -----
 9156 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9157 Artikel-Nr.: 36053MWP8
 9158 =====
 9159 Artikel-Nr.: 36053WN06

9160
 9161 HeatBloC K32 DN 25
 9162 3-Wege H-Mischer
 9163 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9164
 9165 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
 9166 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 9167 oder gleitenden Heizbetrieb
 9168 Werkstoffe:
 9169 Armaturen Messing
 9170 Dichtungen EPDM
 9171 Isolierung EPP
 9172 -----
 9173 Technische Daten:
 9174 Nenndruck 6 bar
 9175 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9176 Kvs-Wert 7,2
 9177 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
 9178 Leistung 50,0 kW
 9179 -----
 9180 Ausstattung:
 9181 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9182 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9183 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9184 Thermometer 0-120 °C
 9185 -----
 9186 Maße:
 9187 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 9188 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9189 Achsabstand 125 mm
 9190 Einbaulänge 340 mm
 9191 Breite 250 mm
 9192 Höhe 383 mm
 9193 -----
 9194 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9195 Artikel-Nr.: 36013WN06
 9196 =====
 9197 Artikel-Nr.: 36053WP6
 9198
 9199 HeatBloC K32 DN 25
 9200 3-Wege H-Mischer
 9201 Wilo Para SC 25/6-43
 9202
 9203 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
 9204 mit 3-Wege-Mischer
 9205 für mischergeregelten Heizbetrieb
 9206 Werkstoffe:
 9207 Armaturen Messing
 9208 Dichtungen EPDM
 9209 Isolierung EPP
 9210 -----
 9211 Technische Daten:
 9212 Nenndruck 6 bar
 9213 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9214 Kvs-Wert 5,7
 9215 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
 9216 Leistung 40 kW
 9217 -----
 9218 Ausstattung:
 9219 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC
 9220 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9221 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9222 Thermometer 0-120 °C
 9223 -----
 9224 Maße:
 9225 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9226 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9227 Achsabstand 125 mm
 9228 Einbaulänge 340 mm
 9229 Breite 250 mm
 9230 Höhe 383 mm

9231 -----
 9232 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9233 Artikel-Nr.: 36053WP6
 9234 =====
 9235 Artikel-Nr.: 36053WP8
 9236
 9237 HeatBloC K32 DN 25
 9238 3-Wege H-Mischer
 9239 Wilo Para SC 25/8-60/O
 9240
 9241 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
 9242 mit 3-Wege-Mischer
 9243 für mischergeregelten Heizbetrieb
 9244 Werkstoffe:
 9245 Armaturen Messing
 9246 Dichtungen EPDM
 9247 Isolierung EPP
 9248 -----
 9249 Technische Daten:
 9250 Nenndruck 6 bar
 9251 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9252 Kvs-Wert 5,7
 9253 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
 9254 Leistung 40 kW
 9255 -----
 9256 Ausstattung:
 9257 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
 9258 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9259 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9260 Thermometer 0-120 °C
 9261 -----
 9262 Maße:
 9263 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9264 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9265 Achsabstand 125 mm
 9266 Einbaulänge 340 mm
 9267 Breite 250 mm
 9268 Höhe 383 mm
 9269 -----
 9270 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9271 Artikel-Nr.: 36053WP8
 9272 =====
 9273 Artikel-Nr.: 36063
 9274
 9275 HeatBloC K34 DN 25
 9276 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9277
 9278 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
 9279 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9280 mischergeregelte Niedertemp. Heizung ..
 9281 Werkstoffe:
 9282 Armaturen Messing
 9283 Dichtungen EPDM
 9284 Isolierung EPP
 9285 -----
 9286 Technische Daten:
 9287 Nenndruck 6 bar
 9288 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9289 Kvs-Wert 6,0
 9290 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
 9291 Leistung 45 kW
 9292 -----
 9293 Ausstattung:
 9294 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
 9295 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9296 Thermometer 0-120 °C
 9297 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9298 -----
 9299 Maße:
 9300 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9301 Anschl. Verbraucher 1" IG

9302 Achsabstand 125 mm
 9303 Einbaulänge 340 mm
 9304 Breite 250 mm
 9305 Höhe 383 mm
 9306 -----
 9307 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9308 Artikel-Nr. : 36063
 9309 =====
 9310 Artikel-Nr. : 36063GH6
 9311
 9312 HeatBloC K34 DN 25
 9313 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9314 GF ALPHA2.1 25-60
 9315
 9316 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
 9317 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9318 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 9319 Werkstoffe:
 9320 Armaturen Messing
 9321 Dichtungen EPDM
 9322 Isolierung EPP
 9323 -----
 9324 Technische Daten:
 9325 Nenndruck 6 bar
 9326 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9327 Kvs-Wert 6,0
 9328 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9329 Leistung 45 kW
 9330 -----
 9331 Ausstattung:
 9332 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
 9333 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9334 Thermometer 0-120 °C
 9335 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9336 -----
 9337 Maße:
 9338 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 9339 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9340 Achsabstand 125 mm
 9341 Einbaulänge 340 mm
 9342 Breite 250 mm
 9343 Höhe 383 mm
 9344 -----
 9345 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9346 Artikel-Nr. : 36063GH6
 9347 =====
 9348 Artikel-Nr. : 36063GL9
 9349
 9350 HeatBloC K34 DN 25
 9351 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9352 GF UPML 25-105 AUTO
 9353
 9354 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
 9355 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9356 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 9357 Werkstoffe:
 9358 Armaturen Messing
 9359 Dichtungen EPDM
 9360 Isolierung EPP
 9361 -----
 9362 Technische Daten:
 9363 Nenndruck 6 bar
 9364 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9365 Kvs-Wert 6,0
 9366 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9367 Leistung 45 kW
 9368 -----
 9369 Ausstattung:
 9370 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO
 9371 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9372 Thermometer 0-120 °C

9373 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9374 -----
 9375 Maße:
 9376 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9377 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9378 Achsabstand 125 mm
 9379 Einbaulänge 340 mm
 9380 Breite 250 mm
 9381 Höhe 383 mm
 9382 -----
 9383 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 9384 Artikel-Nr.: 36063GL9
 9385 =====
 9386 Artikel-Nr.: 36063GM6
 9387 -----
 9388 HeatBloC K34 DN 25
 9389 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9390 GF UPM3 Auto 25-70
 9391 -----
 9392 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25..
 9393 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9394 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 9395 Werkstoffe:
 9396 Armaturen Messing
 9397 Dichtungen EPDM
 9398 Isolierung EPP
 9399 -----
 9400 Technische Daten:
 9401 Nenndruck 6 bar
 9402 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9403 Kvs-Wert 6,0
 9404 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h..
 9405 Leistung 45 kW
 9406 -----
 9407 Ausstattung:
 9408 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 ...
 9409 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9410 Thermometer 0-120 °C
 9411 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9412 -----
 9413 Maße:
 9414 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9415 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9416 Achsabstand 125 mm
 9417 Einbaulänge 340 mm
 9418 Breite 250 mm
 9419 Höhe 383 mm
 9420 -----
 9421 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 9422 Artikel-Nr.: 36063GM6
 9423 =====
 9424 Artikel-Nr.: 36063M
 9425 -----
 9426 HeatBloC K34 DN 25
 9427 Motor SR5
 9428 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9429 -----
 9430 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25..
 9431 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9432 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 9433 Werkstoffe:
 9434 Armaturen Messing
 9435 Dichtungen EPDM
 9436 Isolierung EPP
 9437 -----
 9438 Technische Daten:
 9439 Nenndruck 6 bar
 9440 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9441 Kvs-Wert 6,0
 9442 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h..
 9443 Leistung 45 kW

```

9444 -----
9445 Ausstattung: .....
9446 Pumpe bauseits ..... 1½" AG, 180 mm .....
9447 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90° .....
9448 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
9449 Thermometer ..... 0-120 °C .....
9450 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
9451 -----
9452 Maße: .....
9453 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
9454 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
9455 Achsabstand ..... 125 mm .....
9456 Einbaulänge ..... 340 mm .....
9457 Breite ..... 250 mm .....
9458 Höhe ..... 383 mm .....
9459 -----
9460 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
9461 Artikel-Nr.: ..... 36063M .....
9462 =====
9463 Artikel-Nr.: ..... 36063MGH6 .....
9464
9465 HeatBloC K34 DN 25 .....
9466 Motor SR5 .....
9467 3-Wege H-Mischer mit Bypass ....
9468 GF ALPHA2.1 25-60 .....
9469
9470 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25.
9471 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ....
9472 mischergeregelte Niedertemp. Heizung...
9473 Werkstoffe: .....
9474 Armaturen ..... Messing .....
9475 Dichtungen ..... EPDM .....
9476 Isolierung ..... EPP .....
9477 -----
9478 Technische Daten: .....
9479 Nenndruck ..... 6 bar .....
9480 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
9481 Kvs-Wert ..... 6,0 .....
9482 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h.
9483 Leistung ..... 45 kW .....
9484 -----
9485 Ausstattung: .....
9486 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
9487 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90° .....
9488 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
9489 Thermometer ..... 0-120 °C .....
9490 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
9491 -----
9492 Maße: .....
9493 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
9494 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
9495 Achsabstand ..... 125 mm .....
9496 Einbaulänge ..... 340 mm .....
9497 Breite ..... 250 mm .....
9498 Höhe ..... 383 mm .....
9499 -----
9500 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
9501 Artikel-Nr.: ..... 36063MGH6 .....
9502 =====
9503 Artikel-Nr.: ..... 36063MGL9 .....
9504
9505 HeatBloC K34 DN 25 .....
9506 Motor SR5 .....
9507 3-Wege H-Mischer mit Bypass ....
9508 GF UPML 25-105 AUTO .....
9509
9510 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25.
9511 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ....
9512 mischergeregelte Niedertemp. Heizung...
9513 Werkstoffe: .....
9514 Armaturen ..... Messing .....

```

9515 Dichtungen EPDM
 9516 Isolierung EPP
 9517 -----
 9518 Technische Daten:
 9519 Nenndruck 6 bar
 9520 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9521 Kvs-Wert 6,0
 9522 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9523 Leistung 45 kW
 9524 -----
 9525 Ausstattung:
 9526 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO
 9527 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9528 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9529 Thermometer 0-120 °C
 9530 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9531 -----
 9532 Maße:
 9533 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9534 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9535 Achsabstand 125 mm
 9536 Einbaulänge 340 mm
 9537 Breite 250 mm
 9538 Höhe 383 mm
 9539 -----
 9540 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9541 Artikel-Nr.: 36063MGL9
 9542 =====
 9543 Artikel-Nr.: 36063MGM6
 9544 -----
 9545 HeatBloC K34 DN 25
 9546 Motor SR5
 9547 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9548 GF UPM3 Auto 25-70
 9549 -----
 9550 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
 9551 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9552 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 9553 Werkstoffe:
 9554 Armaturen Messing
 9555 Dichtungen EPDM
 9556 Isolierung EPP
 9557 -----
 9558 Technische Daten:
 9559 Nenndruck 6 bar
 9560 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9561 Kvs-Wert 6,0
 9562 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9563 Leistung 45 kW
 9564 -----
 9565 Ausstattung:
 9566 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70
 9567 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9568 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9569 Thermometer 0-120 °C
 9570 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9571 -----
 9572 Maße:
 9573 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9574 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9575 Achsabstand 125 mm
 9576 Einbaulänge 340 mm
 9577 Breite 250 mm
 9578 Höhe 383 mm
 9579 -----
 9580 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9581 Artikel-Nr.: 36063MGM6
 9582 =====
 9583 Artikel-Nr.: 36063MWN06
 9584 -----
 9585 HeatBloC K34 DN 25

9586 Motor SR5
 9587 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9588 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9589
 9590 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
 9591 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9592 mischergeregelte Niedertemp. Heizung ...
 9593 Werkstoffe:
 9594 Armaturen Messing
 9595 Dichtungen EPDM
 9596 Isolierung EPP
 9597 -----
 9598 Technische Daten:
 9599 Nenndruck 6 bar
 9600 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9601 Kvs-Wert 6,0
 9602 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
 9603 Leistung 45 kW
 9604 -----
 9605 Ausstattung:
 9606 Pumpe Wilo Yonos ... PICO 25/1-6
 9607 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ...
 9608 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9609 Thermometer 0-120 °C
 9610 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 9611 -----
 9612 Maße:
 9613 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
 9614 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9615 Achsabstand 125 mm
 9616 Einbaulänge 340 mm
 9617 Breite 250 mm
 9618 Höhe 383 mm
 9619 -----
 9620 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9621 Artikel-Nr.: 36063MWN06
 9622 =====
 9623 Artikel-Nr.: 36063MWP6
 9624
 9625 HeatBloC K34 DN 25
 9626 Motor SR5
 9627 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9628 Wilo Para SC 25/6-43
 9629
 9630 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
 9631 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9632 mischergeregelte Niedertemp. Heizung ...
 9633 Werkstoffe:
 9634 Armaturen Messing
 9635 Dichtungen EPDM
 9636 Isolierung EPP
 9637 -----
 9638 Technische Daten:
 9639 Nenndruck 6 bar
 9640 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9641 Kvs-Wert 6,0
 9642 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
 9643 Leistung 45 kW
 9644 -----
 9645 Ausstattung:
 9646 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43 ...
 9647 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ...
 9648 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9649 Thermometer 0-120 °C
 9650 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 9651 -----
 9652 Maße:
 9653 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
 9654 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9655 Achsabstand 125 mm
 9656 Einbaulänge 340 mm

9657 Breite 250 mm
 9658 Höhe 383 mm
 9659 -----
 9660 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9661 Artikel-Nr. : 36063MWP6
 9662 =====
 9663 Artikel-Nr. : 36063MWP8
 9664
 9665 HeatBloC K34 DN 25
 9666 Motor SR5
 9667 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9668 Wilo Para SC 25/8-60/O
 9669
 9670 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
 9671 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9672 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 9673 Werkstoffe:
 9674 Armaturen Messing
 9675 Dichtungen EPDM
 9676 Isolierung EPP
 9677 -----
 9678 Technische Daten:
 9679 Nenndruck 6 bar
 9680 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9681 Kvs-Wert 6,0
 9682 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9683 Leistung 45 kW
 9684 -----
 9685 Ausstattung:
 9686 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
 9687 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 9688 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9689 Thermometer 0-120 °C
 9690 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9691 -----
 9692 Maße:
 9693 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 9694 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9695 Achsabstand 125 mm
 9696 Einbaulänge 340 mm
 9697 Breite 250 mm
 9698 Höhe 383 mm
 9699 -----
 9700 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 9701 Artikel-Nr. : 36063MWP8
 9702 =====
 9703 Artikel-Nr. : 36063WN06
 9704
 9705 HeatBloC K34 DN 25
 9706 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9707 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9708
 9709 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
 9710 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 9711 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
 9712 Werkstoffe:
 9713 Armaturen Messing
 9714 Dichtungen EPDM
 9715 Isolierung EPP
 9716 -----
 9717 Technische Daten:
 9718 Nenndruck 6 bar
 9719 Max. Betriebstemp. 110 °C
 9720 Kvs-Wert 6,0
 9721 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9722 Leistung 45 kW
 9723 -----
 9724 Ausstattung:
 9725 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 9726 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9727 Thermometer 0-120 °C

9728 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9729 -----
 9730 Maße:
 9731 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9732 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9733 Achsabstand 125 mm
 9734 Einbaulänge 340 mm
 9735 Breite 250 mm
 9736 Höhe 383 mm
 9737 -----
 9738 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 9739 Artikel-Nr.: 36063WN06
 9740 =====
 9741 Artikel-Nr.: 36063WP6
 9742 -----
 9743 HeatBloC K34 DN 25
 9744 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9745 Wilo Para SC 25/6-43
 9746 -----
 9747 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25..
 9748 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9749 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 9750 Werkstoffe:
 9751 Armaturen Messing
 9752 Dichtungen EPDM
 9753 Isolierung EPP
 9754 -----
 9755 Technische Daten:
 9756 Nenndruck 6 bar
 9757 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9758 Kvs-Wert 6,0
 9759 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h..
 9760 Leistung 45,5 kW
 9761 -----
 9762 Ausstattung:
 9763 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC ...
 9764 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9765 Thermometer 0-120 °C
 9766 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 9767 -----
 9768 Maße:
 9769 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9770 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9771 Achsabstand 125 mm
 9772 Einbaulänge 340 mm
 9773 Breite 250 mm
 9774 Höhe 383 mm
 9775 -----
 9776 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG..
 9777 Artikel-Nr.: 36063WP6
 9778 =====
 9779 Artikel-Nr.: 36063WP8
 9780 -----
 9781 HeatBloC K34 DN 25
 9782 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9783 Wilo Para SC 25/8-60/O
 9784 -----
 9785 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25..
 9786 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für ...
 9787 mischergeregelte Niedertemp. Heizung..
 9788 Werkstoffe:
 9789 Armaturen Messing
 9790 Dichtungen EPDM
 9791 Isolierung EPP
 9792 -----
 9793 Technische Daten:
 9794 Nenndruck 6 bar
 9795 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9796 Kvs-Wert 6,0
 9797 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h..
 9798 Leistung 45,5 kW

9799 -----
 9800 Ausstattung:
 9801 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60
 9802 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9803 Thermometer 0-120 °C
 9804 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9805 -----
 9806 Maße:
 9807 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9808 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9809 Achsabstand 125 mm
 9810 Einbaulänge 340 mm
 9811 Breite 250 mm
 9812 Höhe 383 mm
 9813 -----
 9814 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9815 Artikel-Nr.: 36063WP8
 9816 =====
 9817 Artikel-Nr.: 360663M
 9818
 9819 HeatBloC K34R DN 25
 9820 Regler PWR6
 9821 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9822
 9823 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25
 9824 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 9825 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
 9826 Nachrüstung von witterungsgeführten,
 9827 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
 9828 Werkstoffe:
 9829 Armaturen Messing
 9830 Dichtungen EPDM
 9831 Isolierung EPP
 9832 -----
 9833 Technische Daten:
 9834 Nenndruck 6 bar
 9835 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 9836 Kvs-Wert 6,0
 9837 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 9838 Leistung 22,5 kW (10 K)
 9839 45,5 kW (20 K)
 9840 -----
 9841 Ausstattung:
 9842 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
 9843 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
 9844 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 9845 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 9846 Thermometer 0-120 °C
 9847 Sensoren PT1000 Aussenfühler
 9848 Vorlauf- und
 9849 Quellsensor
 9850 -----
 9851 Maße:
 9852 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 9853 Anschl. Verbraucher 1" IG
 9854 Achsabstand 125 mm
 9855 Einbaulänge 340 mm
 9856 Breite 250 mm
 9857 Höhe 383 mm
 9858 -----
 9859 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 9860 Artikel-Nr.: 360663M
 9861 =====
 9862 Artikel-Nr.: 360663MGH6
 9863
 9864 HeatBloC K34R DN 25
 9865 Regler PWR6
 9866 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 9867 Grundfos ALPHA2.1 25-60
 9868
 9869 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25

9870 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
 9871 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
 9872 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
 9873 mischergeregelten Niedertemp.Hzg ...
 9874 Werkstoffe: ...
 9875 Armaturen ... Messing ...
 9876 Dichtungen ... EPDM ...
 9877 Isolierung ... EPP ...
 9878 -----
 9879 Technische Daten: ...
 9880 Nenndruck ... 6 bar ...
 9881 Max. Betriebstemp. ... 110 °C ...
 9882 Kvs-Wert ... 6,0 ...
 9883 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h ...
 9884 Leistung ... 22,5 kW (10 K) ...
 9885 ... 45,5 kW (20 K) ...
 9886 -----
 9887 Ausstattung: ...
 9888 Pumpe ... Alpha2.1 25-60 ...
 9889 Regler PWR6 ... 6 Nm - 120 s/90° ...
 9890 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs ...
 9891 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff ...
 9892 Thermometer ... 0-120 °C ...
 9893 Sensoren PT1000 ... Aussenfühler ...
 9894 ... Vorlauf- und ...
 9895 ... Quellensensor ...
 9896 -----
 9897 Maße: ...
 9898 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
 9899 Anschl. Verbraucher 1" IG ...
 9900 Achsabstand ... 125 mm ...
 9901 Einbaulänge ... 340 mm ...
 9902 Breite ... 250 mm ...
 9903 Höhe ... 383 mm ...
 9904 -----
 9905 Hersteller : ... PAW GmbH & Co. KG ...
 9906 Artikel-Nr.: ... 360663MGH6 ...
 9907 =====
 9908 Artikel-Nr.: ... 360663MGL9 ...
 9909
 9910 HeatBloC K34R DN 25 ...
 9911 Regler PWR6 ...
 9912 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 9913 Grundfos UPML 25-105 AUTO ...
 9914
 9915 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 ...
 9916 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
 9917 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
 9918 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
 9919 mischergeregelten Niedertemp.Hzg ...
 9920 Werkstoffe: ...
 9921 Armaturen ... Messing ...
 9922 Dichtungen ... EPDM ...
 9923 Isolierung ... EPP ...
 9924 -----
 9925 Technische Daten: ...
 9926 Nenndruck ... 6 bar ...
 9927 Max. Betriebstemp. ... 110 °C ...
 9928 Kvs-Wert ... 6,0 ...
 9929 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h ...
 9930 Leistung ... 22,5 kW (10 K) ...
 9931 ... 45,5 kW (20 K) ...
 9932 -----
 9933 Ausstattung: ...
 9934 Pumpe Grundfos ... UPML 25-105 AUTO ...
 9935 Regler PWR6 ... 6 Nm - 120 s/90° ...
 9936 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs ...
 9937 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff ...
 9938 Thermometer ... 0-120 °C ...
 9939 Sensoren PT1000 ... Aussenfühler ...
 9940 ... Vorlauf- und ...

```

9941 ..... Quellensensor .....
9942 -----
9943 Maße: .....
9944 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
9945 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
9946 Achsabstand ..... 125 mm .....
9947 Einbaulänge ..... 340 mm .....
9948 Breite ..... 250 mm .....
9949 Höhe ..... 383 mm .....
9950 -----
9951 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
9952 Artikel-Nr.: ..... 360663MGL9 .....
9953 =====
9954 Artikel-Nr.: ..... 360663MGM6 .....
9955
9956 HeatBloC K34R DN 25 .....
9957 Regler PWR6 .....
9958 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
9959 Grundfos UPM3 Auto 25-70 .....
9960
9961 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 ....
9962 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
9963 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
9964 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
9965 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .....
9966 Werkstoffe: .....
9967 Armaturen ..... Messing .....
9968 Dichtungen ..... EPDM .....
9969 Isolierung ..... EPP .....
9970 -----
9971 Technische Daten: .....
9972 Nenndruck ..... 6 bar .....
9973 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
9974 Kvs-Wert ..... 6,0 .....
9975 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
9976 Leistung ..... 22,5 kW (10 K) .....
9977 ..... 45,5 kW (20 K) .....
9978 -----
9979 Ausstattung: .....
9980 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto 25-70 ...
9981 Regler PWR6 ..... 6 Nm - 120 s/90° ...
9982 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
9983 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
9984 Thermometer ..... 0-120 °C .....
9985 Sensoren PT1000 ..... Aussenfühler .....
9986 ..... Vorlauf- und .....
9987 ..... Quellensensor .....
9988 -----
9989 Maße: .....
9990 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
9991 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
9992 Achsabstand ..... 125 mm .....
9993 Einbaulänge ..... 340 mm .....
9994 Breite ..... 250 mm .....
9995 Höhe ..... 383 mm .....
9996 -----
9997 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
9998 Artikel-Nr.: ..... 360663MGM6 .....
9999 =====
10000 Artikel-Nr.: ..... 360663MWN06 .....
10001
10002 HeatBloC K34R DN 25 .....
10003 Regler PWR6 .....
10004 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
10005 Wilo Yonos PICO 25/1-6 .....
10006
10007 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 ....
10008 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
10009 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
10010 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
10011 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .....

```

10012 Werkstoffe:
10013 Armaturen Messing
10014 Dichtungen EPDM
10015 Isolierung EPP
10016 -----
10017 Technische Daten:
10018 Nenndruck 6 bar
10019 Max. Betriebstemp. 110 °C
10020 Kvs-Wert 6,0
10021 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
10022 Leistung 22,5 kW (10 K)
10023 45,5 kW (20 K)
10024 -----
10025 Ausstattung:
10026 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
10027 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
10028 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10029 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10030 Thermometer 0-120 °C
10031 Sensoren PT1000 Aussenfühler
10032 Vorlauf- und
10033 Quellensensor
10034 -----
10035 Maße:
10036 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10037 Anschl. Verbraucher 1" IG
10038 Achsabstand 125 mm
10039 Einbaulänge 340 mm
10040 Breite 250 mm
10041 Höhe 383 mm
10042 -----
10043 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10044 Artikel-Nr.: 360663MWN06
10045 =====
10046 Artikel-Nr.: 360663MWP6
10047 -----
10048 HeatBloC K34R DN 25
10049 Regler PWR6
10050 3-Wege H-Mischer mit Bypass
10051 Wilo Para SC 25/6-43
10052 -----
10053 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25
10054 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
10055 Witterungsgeführten-Regler PWR6 zur
10056 Nachrüstung von witterungsgeführten,
10057 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
10058 Werkstoffe:
10059 Armaturen Messing
10060 Dichtungen EPDM
10061 Isolierung EPP
10062 -----
10063 Technische Daten:
10064 Nenndruck 6 bar
10065 Max. Betriebstemp. 110 °C
10066 Kvs-Wert 6,0
10067 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
10068 Leistung 22,5 kW (10 K)
10069 45,5 kW (20 K)
10070 -----
10071 Ausstattung:
10072 Pumpe Wilo Para 25/6-43
10073 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
10074 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10075 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10076 Thermometer 0-120 °C
10077 Sensoren PT1000 Aussenfühler
10078 Vorlauf- und
10079 Quellensensor
10080 -----
10081 Maße:
10082 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..

10083 Anschl. Verbraucher 1" IG
10084 Achsabstand 125 mm
10085 Einbaulänge 340 mm
10086 Breite 250 mm
10087 Höhe 383 mm
10088 -----
10089 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10090 Artikel-Nr.: 360663MWP6
10091 =====
10092 Artikel-Nr.: 360663MWP8
10093
10094 HeatBloC K34R DN 25
10095 Regler PWR6
10096 3-Wege H-Mischer mit Bypass
10097 Wilo Para SC 25/8-60/O
10098
10099 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25
10100 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
10101 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
10102 Nachrüstung von witterungsgeführten,
10103 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
10104 Werkstoffe:
10105 Armaturen Messing
10106 Dichtungen EPDM
10107 Isolierung EPP
10108 -----
10109 Technische Daten:
10110 Nenndruck 6 bar
10111 Max. Betriebstemp. 110 °C
10112 Kvs-Wert 6,0
10113 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
10114 Leistung 22,5 kW (10 K)
10115 45,5 kW (20 K)
10116 -----
10117 Ausstattung:
10118 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60
10119 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
10120 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10121 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10122 Thermometer 0-120 °C
10123 Sensoren PT1000 Aussenfühler
10124 Vorlauf- und
10125 Quellensensor
10126 -----
10127 Maße:
10128 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10129 Anschl. Verbraucher 1" IG
10130 Achsabstand 125 mm
10131 Einbaulänge 340 mm
10132 Breite 250 mm
10133 Höhe 383 mm
10134 -----
10135 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10136 Artikel-Nr.: 360663MWP8
10137 =====
10138 Artikel-Nr.: 36073
10139
10140 HeatBloC K33 DN 25
10141 Konstantregler
10142
10143 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10144 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10145 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10146 Werkstoffe:
10147 Armaturen Messing
10148 Dichtungen EPDM
10149 Isolierung EPP
10150 -----
10151 Technische Daten:
10152 Nenndruck 6 bar
10153 Max. Betriebstemp. 110 °C

10154 Kvs-Wert 3,0
10155 Regelbereich 20-50 °C
10156 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10157 Leistung 10 kW
10158 -----
10159 Ausstattung:
10160 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
10161 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10162 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
10163 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10164 -----
10165 Maße:
10166 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10167 Anschl. Verbraucher 1" IG
10168 Achsabstand 125 mm
10169 Einbaulänge 340 mm
10170 Breite 250 mm
10171 Höhe 383 mm
10172 -----
10173 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
10174 Artikel-Nr.: 36073
10175 =====
10176 Artikel-Nr.: 36073GH6
10177
10178 HeatBloC K33 DN 25
10179 Konstantregler
10180 GF ALPHA2.1 25-60
10181
10182 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10183 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10184 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10185 Werkstoffe:
10186 Armaturen Messing
10187 Dichtungen EPDM
10188 Isolierung EPP
10189 -----
10190 Technische Daten:
10191 Nenndruck 6 bar
10192 Max. Betriebstemp. 110 °C
10193 Kvs-Wert 3,0
10194 Regelbereich 20-50 °C
10195 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10196 Leistung 10 kW
10197 -----
10198 Ausstattung:
10199 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
10200 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10201 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
10202 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10203 -----
10204 Maße:
10205 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10206 Anschl. Verbraucher 1" IG
10207 Achsabstand 125 mm
10208 Einbaulänge 340 mm
10209 Breite 250 mm
10210 Höhe 383 mm
10211 -----
10212 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
10213 Artikel-Nr.: 36073GH6
10214 =====
10215 Artikel-Nr.: 36073GL9
10216
10217 HeatBloC K33 DN 25
10218 Konstantregler
10219 GF UPML 25-105 AUTO
10220
10221 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10222 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10223 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10224 Werkstoffe:

10225 Armaturen Messing
10226 Dichtungen EPDM
10227 Isolierung EPP
10228 -----
10229 Technische Daten:
10230 Nenndruck 6 bar
10231 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
10232 Kvs-Wert 3,0
10233 Regelbereich 20-50 °C
10234 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10235 Leistung 10 kW
10236 -----
10237 Ausstattung:
10238 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO
10239 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10240 Anlegethermostat ... 20-60 °C,einstellb.
10241 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
10242 -----
10243 Maße:
10244 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
10245 Anschl. Verbraucher 1" IG
10246 Achsabstand 125 mm
10247 Einbaulänge 340 mm
10248 Breite 250 mm
10249 Höhe 383 mm
10250 -----
10251 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
10252 Artikel-Nr.: 36073GL9
10253 =====
10254 Artikel-Nr.: 36073GM6
10255 -----
10256 HeatBloC K33 DN 25
10257 Konstantregler
10258 GF UPM3 Auto 25-70
10259 -----
10260 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 -- DN 25
10261 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10262 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10263 Werkstoffe:
10264 Armaturen Messing
10265 Dichtungen EPDM
10266 Isolierung EPP
10267 -----
10268 Technische Daten:
10269 Nenndruck 6 bar
10270 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
10271 Kvs-Wert 3,0
10272 Regelbereich 20-50 °C
10273 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10274 Leistung 10 kW
10275 -----
10276 Ausstattung:
10277 Pumpe Grundfos UPM3 AUTO 25-70
10278 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10279 Anlegethermostat ... 20-60 °C,einstellb.
10280 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
10281 -----
10282 Maße:
10283 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht..
10284 Anschl. Verbraucher 1" IG
10285 Achsabstand 125 mm
10286 Einbaulänge 340 mm
10287 Breite 250 mm
10288 Höhe 383 mm
10289 -----
10290 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
10291 Artikel-Nr.: 36073GM6
10292 =====
10293 Artikel-Nr.: 36073WN06
10294 -----
10295 HeatBloC K33 DN 25

10296 Konstantregler
10297 Wilo Yonos PICO 25/1-6
10298
10299 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10300 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10301 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10302 Werkstoffe:
10303 Armaturen Messing
10304 Dichtungen EPDM
10305 Isolierung EPP
10306 -----
10307 Technische Daten:
10308 Nenndruck 6 bar
10309 Max. Betriebstemp. 110 °C
10310 Kvs-Wert 3,0
10311 Regelbereich 20-50 °C
10312 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10313 Leistung 10 kW
10314 -----
10315 Ausstattung:
10316 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
10317 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10318 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
10319 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10320 -----
10321 Maße:
10322 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10323 Anschl. Verbraucher 1" IG
10324 Achsabstand 125 mm
10325 Einbaulänge 340 mm
10326 Breite 250 mm
10327 Höhe 383 mm
10328 -----
10329 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10330 Artikel-Nr.: 36073WN06
10331 =====
10332 Artikel-Nr.: 36073WP6
10333
10334 HeatBloC K33 DN 25
10335 Konstantregler
10336 Wilo Para SC 25/6-43
10337
10338 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10339 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10340 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10341 Werkstoffe:
10342 Armaturen Messing
10343 Dichtungen EPDM
10344 Isolierung EPP
10345 -----
10346 Technische Daten:
10347 Nenndruck 6 bar
10348 Max. Betriebstemp. 110 °C
10349 Kvs-Wert 3,0
10350 Regelbereich 20-50 °C
10351 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10352 Leistung 10 kW
10353 -----
10354 Ausstattung:
10355 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC
10356 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10357 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
10358 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10359 -----
10360 Maße:
10361 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10362 Anschl. Verbraucher 1" IG
10363 Achsabstand 125 mm
10364 Einbaulänge 340 mm
10365 Breite 250 mm
10366 Höhe 383 mm

10367 -----
10368 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10369 Artikel-Nr.: 36073WP6
10370 =====
10371 Artikel-Nr.: 36073WP8
10372
10373 HeatBloC K33 DN 25
10374 Konstantregler
10375 Wilo Para SC 25/8-60/O
10376
10377 TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
10378 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
10379 mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
10380 Werkstoffe:
10381 Armaturen Messing
10382 Dichtungen EPDM
10383 Isolierung EPP
10384 -----
10385 Technische Daten:
10386 Nenndruck 6 bar
10387 Max. Betriebstemp. 110 °C
10388 Kvs-Wert 3,0
10389 Regelbereich 20-50 °C
10390 Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h
10391 Leistung 10 kW
10392 -----
10393 Ausstattung:
10394 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
10395 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10396 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
10397 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10398 -----
10399 Maße:
10400 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10401 Anschl. Verbraucher 1" IG
10402 Achsabstand 125 mm
10403 Einbaulänge 340 mm
10404 Breite 250 mm
10405 Höhe 383 mm
10406 -----
10407 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10408 Artikel-Nr.: 36073WP8
10409 =====
10410 Artikel-Nr.: 36092KS2
10411
10412 Rohrsatz DN 25
10413 2 x 1" IG, 1½" AG, isoliert ...
10414 verbindet 2 Mischeranschlüsse
10415
10416 =====
10417 Artikel-Nr.: 36092KS3
10418
10419 Erweiterungs-Rohrsatz DN 25 ...
10420 1" IG, 2 x 1½" AG, isoliert ...
10421 für weiteren Mischeranschluss
10422
10423 =====
10424 Artikel-Nr.: 36092KS4
10425
10426 Rohrsatz DN 25
10427 1" IG, 1" AG
10428 für Leitungsanschl. an Mischer
10429
10430 =====
10431 Artikel-Nr.: 36093
10432
10433 HeatBloC K35 DN 25
10434 3-Temperaturen H-Mischer
10435
10436 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10437 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen

10438 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10439 Werkstoffe:
10440 Armaturen Messing
10441 Dichtungen EPDM
10442 Isolierung EPP
10443 -----
10444 Technische Daten:
10445 Nenndruck 6 bar
10446 Max. Betriebstemp. 110 °C
10447 Kvs-Wert 4,1-5,1
10448 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10449 Leistung 32,5 kW
10450 -----
10451 Ausstattung:
10452 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
10453 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10454 Thermometer 0-120 °C
10455 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10456 -----
10457 Maße:
10458 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10459 Anschl. Verbraucher 1" IG
10460 Anschl. hinten 1" AG
10461 Achsabstand 125 mm
10462 Einbaulänge 340 mm
10463 Breite 250 mm
10464 Höhe 383 mm
10465 -----
10466 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10467 Artikel-Nr.: 36093
10468 =====
10469 Artikel-Nr.: 36093GH6
10470
10471 HeatBloC K35 DN 25
10472 3-Temperaturen H-Mischer
10473 GF ALPHA2.1 25-60
10474
10475 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 -- DN 25 .
10476 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10477 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10478 Werkstoffe:
10479 Armaturen Messing
10480 Dichtungen EPDM
10481 Isolierung EPP
10482 -----
10483 Technische Daten:
10484 Nenndruck 6 bar
10485 Max. Betriebstemp. 110 °C
10486 Kvs-Wert 4,1-5,1
10487 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10488 Leistung 32,5 kW
10489 -----
10490 Ausstattung:
10491 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
10492 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10493 Thermometer 0-120 °C
10494 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10495 -----
10496 Maße:
10497 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10498 Anschl. Verbraucher 1" IG
10499 Anschl. hinten 1" AG
10500 Achsabstand 125 mm
10501 Einbaulänge 340 mm
10502 Breite 250 mm
10503 Höhe 383 mm
10504 -----
10505 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10506 Artikel-Nr.: 36093GH6
10507 =====
10508 Artikel-Nr.: 36093GL9

10509
10510 HeatBloC K35 DN 25
10511 3-Temperaturen H-Mischer
10512 GF UPML 25-105 AUTO
10513
10514 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10515 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10516 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10517 Werkstoffe:
10518 Armaturen Messing
10519 Dichtungen EPDM
10520 Isolierung EPP
10521 -----
10522 Technische Daten:
10523 Nenndruck 6 bar
10524 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
10525 Kvs-Wert 4,1-5,1
10526 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10527 Leistung 32,5 kW
10528 -----
10529 Ausstattung:
10530 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
10531 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10532 Thermometer 0-120 °C
10533 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10534 -----
10535 Maße:
10536 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10537 Anschl. Verbraucher 1" IG
10538 Anschl. hinten 1" AG
10539 Achsabstand 125 mm
10540 Einbaulänge 340 mm
10541 Breite 250 mm
10542 Höhe 383 mm
10543 -----
10544 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10545 Artikel-Nr.: 36093GL9
10546 =====
10547 Artikel-Nr.: 36093GM6
10548
10549 HeatBloC K35 DN 25
10550 3-Temperaturen H-Mischer
10551 GF UPM3 Auto 25-70
10552
10553 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10554 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10555 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10556 Werkstoffe:
10557 Armaturen Messing
10558 Dichtungen EPDM
10559 Isolierung EPP
10560 -----
10561 Technische Daten:
10562 Nenndruck 6 bar
10563 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
10564 Kvs-Wert 4,1-5,1
10565 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10566 Leistung 32,5 kW
10567 -----
10568 Ausstattung:
10569 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
10570 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10571 Thermometer 0-120 °C
10572 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10573 -----
10574 Maße:
10575 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10576 Anschl. Verbraucher 1" IG
10577 Anschl. hinten 1" AG
10578 Achsabstand 125 mm
10579 Einbaulänge 340 mm

10580 Breite 250 mm
10581 Höhe 383 mm
10582 -----
10583 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10584 Artikel-Nr. : 36093GM6
10585 =====
10586 Artikel-Nr. : 36093M
10587
10588 HeatBloC K35 DN 25
10589 Motor SR5
10590 3-Temperaturen H-Mischer
10591
10592 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25
10593 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10594 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen
10595 Werkstoffe:
10596 Armaturen Messing
10597 Dichtungen EPDM
10598 Isolierung EPP
10599 -----
10600 Technische Daten:
10601 Nenndruck 6 bar
10602 Max. Betriebstemp. 110 °C
10603 Kvs-Wert 4,1-5,1
10604 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10605 Leistung 32,5 kW
10606 -----
10607 Ausstattung:
10608 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
10609 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
10610 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10611 Thermometer 0-120 °C
10612 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10613 -----
10614 Maße:
10615 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
10616 Anschl. Verbraucher 1" IG
10617 Anschl. hinten 1" AG
10618 Achsabstand 125 mm
10619 Einbaulänge 340 mm
10620 Breite 250 mm
10621 Höhe 383 mm
10622 -----
10623 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10624 Artikel-Nr. : 36093M
10625 =====
10626 Artikel-Nr. : 36093MGH6
10627
10628 HeatBloC K35 DN 25
10629 Motor SR5
10630 3-Temperaturen H-Mischer
10631 GF ALPHA2.1 25-60
10632
10633 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25
10634 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10635 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen
10636 Werkstoffe:
10637 Armaturen Messing
10638 Dichtungen EPDM
10639 Isolierung EPP
10640 -----
10641 Technische Daten:
10642 Nenndruck 6 bar
10643 Max. Betriebstemp. 110 °C
10644 Kvs-Wert 4,1-5,1
10645 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10646 Leistung 32,5 kW
10647 -----
10648 Ausstattung:
10649 Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60
10650 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°

10651 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10652 Thermometer 0-120 °C
10653 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10654 -----
10655 Maße:
10656 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10657 Anschl. Verbraucher 1" IG
10658 Anschl. hinten 1" AG
10659 Achsabstand 125 mm
10660 Einbaulänge 340 mm
10661 Breite 250 mm
10662 Höhe 383 mm
10663 -----
10664 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
10665 Artikel-Nr.: 36093MGH6
10666 =====
10667 Artikel-Nr.: 36093MGL9
10668
10669 HeatBloC K35 DN 25
10670 Motor SR5
10671 3-Temperaturen H-Mischer
10672 GF UPML 25-105 AUTO
10673
10674 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10675 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10676 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10677 Werkstoffe:
10678 Armaturen Messing
10679 Dichtungen EPDM
10680 Isolierung EPP
10681 -----
10682 Technische Daten:
10683 Nenndruck 6 bar
10684 Max. Betriebstemp. 110 °C
10685 Kvs-Wert 4,1-5,1
10686 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10687 Leistung 32,5 kW
10688 -----
10689 Ausstattung:
10690 Pumpe Grundfos UPML 25-95 Auto
10691 Stellmotor SR5 5 Nm - 105 s/90 ° .
10692 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10693 Thermometer 0-120 °C
10694 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10695 -----
10696 Maße:
10697 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10698 Anschl. Verbraucher 1" IG
10699 Anschl. hinten 1" AG
10700 Achsabstand 125 mm
10701 Einbaulänge 340 mm
10702 Breite 250 mm
10703 Höhe 383 mm
10704 -----
10705 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
10706 Artikel-Nr.: 36093MGL9
10707 =====
10708 Artikel-Nr.: 36093MGM6
10709
10710 HeatBloC K35 DN 25
10711 Motor SR5
10712 3-Temperaturen H-Mischer
10713 GF UPM3 Auto 25-70
10714
10715 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10716 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10717 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10718 Werkstoffe:
10719 Armaturen Messing
10720 Dichtungen EPDM
10721 Isolierung EPP

```

10722 -----
10723 Technische Daten: .....
10724 Nenndruck ..... 6 bar .....
10725 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
10726 Kvs-Wert ..... 4,1-5,1 .....
10727 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .....
10728 Leistung ..... 32,5 kW .....
10729 -----
10730 Ausstattung: .....
10731 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto 25-70 .....
10732 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90° .....
10733 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
10734 Thermometer ..... 0-120 °C .....
10735 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
10736 -----
10737 Maße: .....
10738 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
10739 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
10740 Anschl. hinten ..... 1" AG .....
10741 Achsabstand ..... 125 mm .....
10742 Einbaulänge ..... 340 mm .....
10743 Breite ..... 250 mm .....
10744 Höhe ..... 383 mm .....
10745 -----
10746 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
10747 Artikel-Nr.: ..... 36093MGM6 .....
10748 =====
10749 Artikel-Nr.: ..... 36093MWN06 .....
10750
10751 HeatBloC K35 DN 25 .....
10752 Motor SR5 .....
10753 3-Temperaturen H-Mischer .....
10754 Wilo Yonos PICO 25/1-6 .....
10755
10756 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .....
10757 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10758 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .....
10759 Werkstoffe: .....
10760 Armaturen ..... Messing .....
10761 Dichtungen ..... EPDM .....
10762 Isolierung ..... EPP .....
10763 -----
10764 Technische Daten: .....
10765 Nenndruck ..... 6 bar .....
10766 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
10767 Kvs-Wert ..... 4,1-5,1 .....
10768 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .....
10769 Leistung ..... 32,5 kW .....
10770 -----
10771 Ausstattung: .....
10772 Pumpe Wilo Yonos .... PICO 25/1-6 .....
10773 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90° .....
10774 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
10775 Thermometer ..... 0-120 °C .....
10776 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
10777 -----
10778 Maße: .....
10779 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
10780 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
10781 Anschl. hinten ..... 1" AG .....
10782 Achsabstand ..... 125 mm .....
10783 Einbaulänge ..... 340 mm .....
10784 Breite ..... 250 mm .....
10785 Höhe ..... 383 mm .....
10786 -----
10787 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
10788 Artikel-Nr.: ..... 36093MWN06 .....
10789 =====
10790 Artikel-Nr.: ..... 36093MWP6 .....
10791
10792 HeatBloC K35 DN 25 .....

```

10793 Motor SR5
10794 3-Temperaturen H-Mischer
10795 Wilo Para SC 25/6-43
10796
10797 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10798 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10799 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10800 Werkstoffe:
10801 Armaturen Messing
10802 Dichtungen EPDM
10803 Isolierung EPP
10804 -----
10805 Technische Daten:
10806 Nenndruck 6 bar
10807 Max. Betriebstemp. 110 °C
10808 Kvs-Wert 4,1-5,1
10809 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10810 Leistung 32,5 kW
10811 -----
10812 Ausstattung:
10813 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
10814 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
10815 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10816 Thermometer 0-120 °C
10817 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10818 -----
10819 Maße:
10820 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10821 Anschl. Verbraucher 1" IG
10822 Anschl. hinten 1" AG
10823 Achsabstand 125 mm
10824 Einbaulänge 340 mm
10825 Breite 250 mm
10826 Höhe 383 mm
10827 -----
10828 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
10829 Artikel-Nr.: 36093MWP6
10830 =====
10831 Artikel-Nr.: 36093MWP8
10832
10833 HeatBloC K35 DN 25
10834 Motor SR5
10835 3-Temperaturen H-Mischer
10836 Wilo Para SC 25/8-60/O
10837
10838 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
10839 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10840 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
10841 Werkstoffe:
10842 Armaturen Messing
10843 Dichtungen EPDM
10844 Isolierung EPP
10845 -----
10846 Technische Daten:
10847 Nenndruck 6 bar
10848 Max. Betriebstemp. 110 °C
10849 Kvs-Wert 4,1-5,1
10850 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
10851 Leistung 32,5 kW
10852 -----
10853 Ausstattung:
10854 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
10855 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
10856 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10857 Thermometer 0-120 °C
10858 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
10859 -----
10860 Maße:
10861 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
10862 Anschl. Verbraucher 1" IG
10863 Anschl. hinten 1" AG

10864 Achsabstand 125 mm
10865 Einbaulänge 340 mm
10866 Breite 250 mm
10867 Höhe 383 mm
10868 -----
10869 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10870 Artikel-Nr. : 36093MWP8
10871 =====
10872 Artikel-Nr. : 36093WN06
10873
10874 HeatBloC K35 DN 25
10875 3-Temperaturen H-Mischer
10876 Wilo Yonos PICO 25/1-6
10877
10878 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25
10879 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10880 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen
10881 Werkstoffe:
10882 Armaturen Messing
10883 Dichtungen EPDM
10884 Isolierung EPP
10885 -----
10886 Technische Daten:
10887 Nenndruck 6 bar
10888 Max. Betriebstemp. 110 °C
10889 Kvs-Wert 4,1-5,1
10890 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10891 Leistung 32,5 kW
10892 -----
10893 Ausstattung:
10894 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
10895 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
10896 Thermometer 0-120 °C
10897 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
10898 -----
10899 Maße:
10900 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
10901 Anschl. Verbraucher 1" IG
10902 Anschl. hinten 1" AG
10903 Achsabstand 125 mm
10904 Einbaulänge 340 mm
10905 Breite 250 mm
10906 Höhe 383 mm
10907 -----
10908 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
10909 Artikel-Nr. : 36093WN06
10910 =====
10911 Artikel-Nr. : 36093WP6
10912
10913 HeatBloC K35 DN 25
10914 3-Temperaturen H-Mischer
10915 Wilo Para SC 25/6-43
10916
10917 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25
10918 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
10919 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen
10920 Werkstoffe:
10921 Armaturen Messing
10922 Dichtungen EPDM
10923 Isolierung EPP
10924 -----
10925 Technische Daten:
10926 Nenndruck 6 bar
10927 Max. Betriebstemp. 110 °C
10928 Kvs-Wert 4,1-5,1
10929 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
10930 Leistung 32,5 kW
10931 -----
10932 Ausstattung:
10933 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43
10934 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs

10935 Thermometer 0-120 °C
 10936 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 10937 -----
 10938 Maße:
 10939 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 10940 Anschl. Verbraucher 1" IG
 10941 Anschl. hinten 1" AG
 10942 Achsabstand 125 mm
 10943 Einbaulänge 340 mm
 10944 Breite 250 mm
 10945 Höhe 383 mm
 10946 -----
 10947 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 10948 Artikel-Nr.: 36093WP6
 10949 =====
 10950 Artikel-Nr.: 36093WP8
 10951
 10952 HeatBloC K35 DN 25
 10953 3-Temperaturen H-Mischer
 10954 Wilo Para SC 25/8-60/O
 10955
 10956 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 ..
 10957 3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
 10958 mit Pufferspeicher / Flächenheizungen ..
 10959 Werkstoffe:
 10960 Armaturen Messing
 10961 Dichtungen EPDM
 10962 Isolierung EPP
 10963 -----
 10964 Technische Daten:
 10965 Nenndruck 6 bar
 10966 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 10967 Kvs-Wert 4,1-5,1
 10968 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h ..
 10969 Leistung 32,5 kW
 10970 -----
 10971 Ausstattung:
 10972 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O ..
 10973 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 10974 Thermometer 0-120 °C
 10975 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 10976 -----
 10977 Maße:
 10978 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 10979 Anschl. Verbraucher 1" IG
 10980 Anschl. hinten 1" AG
 10981 Achsabstand 125 mm
 10982 Einbaulänge 340 mm
 10983 Breite 250 mm
 10984 Höhe 383 mm
 10985 -----
 10986 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 10987 Artikel-Nr.: 36093WP8
 10988 =====
 10989 Artikel-Nr.: 36113
 10990
 10991 HeatBloC K31 DN 25 WMZ
 10992 vorbereitet für WMZ-Montage ...
 10993 direkt, A = 125 mm
 10994
 10995 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 ..
 10996 direkt / ungemischt für Boilerladg.
 10997 oder gleitenden Heizbetrieb,
 10998 vorbereitet für WMZ-Montage
 10999 Werkstoffe:
 11000 Armaturen Messing
 11001 Dichtungen EPDM
 11002 Isolierung EPP
 11003 -----
 11004 Technische Daten:
 11005 Nenndruck 6 bar

11006 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11007 Kvs-Wert 5,9
11008 -----
11009 Ausstattung:
11010 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
11011 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11012 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11013 Thermometer 0-120 °C
11014 -----
11015 Maße:
11016 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
11017 Anschl. Verbraucher 1" IG
11018 Achsabstand 125 mm
11019 Einbaulänge 340 mm
11020 Breite 250 mm
11021 Höhe 383 mm
11022 -----
11023 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11024 Artikel-Nr.: 36113
11025 =====
11026 Artikel-Nr.: 36153
11027 -----
11028 HeatBloC K32 DN 25 WMZ
11029 vorbereitet für WMZ-Montage
11030 3-Wege H-Mischer
11031 -----
11032 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25
11033 mit 3-Wege-Mischer
11034 für mischergeregelten Heizbetrieb,
11035 vorbereitet für WMZ-Montage
11036 Werkstoffe:
11037 Armaturen Messing
11038 Dichtungen EPDM
11039 Isolierung EPP
11040 -----
11041 Technische Daten:
11042 Nenndruck 6 bar
11043 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11044 Kvs-Wert 5,4
11045 -----
11046 Ausstattung:
11047 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
11048 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11049 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11050 Thermometer 0-120 °C
11051 -----
11052 Maße:
11053 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
11054 Anschl. Verbraucher 1" IG
11055 Achsabstand 125 mm
11056 Einbaulänge 340 mm
11057 Breite 250 mm
11058 Höhe 383 mm
11059 -----
11060 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11061 Artikel-Nr.: 36153
11062 =====
11063 Artikel-Nr.: 36163
11064 -----
11065 HeatBloC K34 DN 25 WMZ
11066 vorbereitet für WMZ-Montage
11067 3-Wege H-Mischer mit Bypass
11068 -----
11069 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
11070 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
11071 mischergeregelte Niedertemp. Heizung
11072 vorbereitet für WMZ-Montage
11073 Werkstoffe:
11074 Armaturen Messing
11075 Dichtungen EPDM
11076 Isolierung EPP

```

11077 -----
11078 Technische Daten: .....
11079 Nenndruck ..... 6 bar .....
11080 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
11081 Kvs-Wert ..... 6,3 .....
11082 -----
11083 Ausstattung: .....
11084 Pumpe bauseits ..... 1½" AG, 180 mm .....
11085 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
11086 Thermometer ..... 0-120 °C .....
11087 Absperrventil (e) .... Kugelhähne m. Griff
11088 -----
11089 Maße: .....
11090 Anschl. Erzeuger .... 1½" AG flachdicht..
11091 Anschl. Verbraucher 1" IG .....
11092 Achsabstand ..... 125 mm .....
11093 Einbaulänge ..... 340 mm .....
11094 Breite ..... 250 mm .....
11095 Höhe ..... 383 mm .....
11096 -----
11097 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG.
11098 Artikel-Nr.: ..... 36163 .....
11099 =====
11100 Artikel-Nr.: ..... 36533 .....
11101
11102 Systemtrennung HeatBloC DN 25
11103 3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
11104 20 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
11105 Entlüfter .....
11106
11107 TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25
11108 für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie
11109 zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen
11110 Heizungsanlagen, vorbereitet für die
11111 Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .....
11112 Werkstoffe: .....
11113 Armaturen ..... Messing .....
11114 Wärmetauscher .....
11115 Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316)
11116 ..... Lot 99,99% Kupfer
11117 Dichtungen ..... EPDM .....
11118 Isolierung ..... EPP .....
11119 -----
11120 Technische Daten: .....
11121 Nenndruck ..... 6 bar .....
11122 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
11123 Kvs-Wert ..... 3,3 .....
11124 Temperaturspreizung 10 K bis 1460 l/h
11125 Leistung ..... 20,0 kW .....
11126 -----
11127 Ausstattung: .....
11128 Wärmetauscher ..... 16 Platten .....
11129 Sicherheitsventil ... 3 bar, 50 kW .....
11130 Manometer ..... 0-4 bar .....
11131 Absperrventil (e) .... 1x KFE-Hahn .....
11132 ..... 1x Entlüfterventil.
11133 Fühler-Tauchhülse ... sekundär, d = 6 mm.
11134 Anschluss für MAG ... 700 mm EW-Schlauch.
11135 ..... ¾" Anschlusskupplung
11136 ..... Wandhalter .....
11137 -----
11138 Maße: .....
11139 Anschl. Erzeuger .... 1" AG sd / 1½" IG
11140 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
11141 Achsabstand ..... 125 mm .....
11142 Einbaulänge ..... 176 mm .....
11143 Breite ..... 380 mm .....
11144 Höhe ..... 176 mm .....
11145 -----
11146 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG.
11147 Artikel-Nr.: ..... 36533 .....

```

```

11148 =====
11149 Artikel-Nr.: ..... 36553 .....
11150
11151 Systemtrennung HeatBloC DN 25
11152 3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
11153 22 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
11154 Entlüfter .....
11155
11156 TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25
11157 für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie
11158 zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen
11159 Heizungsanlagen, vorbereitet für die
11160 Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .....
11161 Werkstoffe: .....
11162 Armaturen ..... Messing .....
11163 Wärmetauscher .....
11164 Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316)
11165 ..... Lot 99,99% Kupfer
11166 Dichtungen ..... EPDM .....
11167 Isolierung ..... EPP .....
11168 -----
11169 Technische Daten: .....
11170 Nenndruck ..... 6 bar .....
11171 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
11172 Kvs-Wert ..... 4,4 .....
11173 Temperaturspreizung 10 K bis 1900 l/h
11174 Leistung ..... 22,0 kW .....
11175 -----
11176 Ausstattung: .....
11177 Wärmetauscher ..... 30 Platten .....
11178 Sicherheitsventil ... 3 bar, 50 kW .....
11179 Manometer ..... 0-4 bar .....
11180 Absperrventil (e) ... 1x KFE-Hahn .....
11181 ..... 1x Entlüfterventil.
11182 Fühler-Tauchhülse ... sekundär, d = 6 mm.
11183 Anschluss für MAG ... 700 mm EW-Schlauch.
11184 ..... ¾"Anschlusskupplung
11185 ..... Wandhalter .....
11186 -----
11187 Maße: .....
11188 Anschl. Erzeuger ... 1" AG sd / 1½" IG
11189 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .....
11190 Achsabstand ..... 125 mm .....
11191 Einbaulänge ..... 176 mm .....
11192 Breite ..... 380 mm .....
11193 Höhe ..... 176 mm .....
11194 -----
11195 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG
11196 Artikel-Nr.: ..... 36553 .....
11197 =====
11198 Artikel-Nr.: ..... 36573 .....
11199
11200 Systemtrennung HeatBloC DN 25
11201 3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
11202 25 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
11203 Entlüfter .....
11204
11205 TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25
11206 für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie
11207 zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen
11208 Heizungsanlagen, vorbereitet für die
11209 Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .....
11210 Werkstoffe: .....
11211 Armaturen ..... Messing .....
11212 Wärmetauscher .....
11213 Platten+Stutzen ..... 1.4401 (AISI 316)
11214 ..... Lot 99,99% Kupfer
11215 Dichtungen ..... EPDM .....
11216 Isolierung ..... EPP .....
11217 -----
11218 Technische Daten: .....

```

11219 Nenndruck 6 bar
11220 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11221 Kvs-Wert 4,9
11222 Temperaturspreizung 10 K bis 2150 l/h
11223 Leistung 25,0 kW
11224 -----
11225 Ausstattung:
11226 Wärmetauscher 40 Platten
11227 Sicherheitsventil ... 3 bar, 50 kW
11228 Manometer 0-4 bar
11229 Absperrventil (e) ... 1x KFE-Hahn
11230 1x Entlüfterventil
11231 Fühler-Tauchhülse ... sekundär, d = 6 mm
11232 Anschluss für MAG ... 700 mm EW-Schlauch
11233 ¾" Anschlusskupplung
11234 Wandhalter
11235 -----
11236 Maße:
11237 Anschl. Erzeuger ... 1" AG sd / 1½" IG
11238 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
11239 Achsabstand 125 mm
11240 Einbaulänge 176 mm
11241 Breite 380 mm
11242 Höhe 176 mm
11243 -----
11244 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
11245 Artikel-Nr.: 36573
11246 =====
11247 Artikel-Nr.: 37011
11248
11249 Sperrventil Mischerrücklauf ...
11250 DN 32
11251
11252 =====
11253 Artikel-Nr.: 37012
11254
11255 Nachrüstsatz
11256 3-Wege Bypass Mischer DN 25 ...
11257 3-Wege Mischer DN 32
11258 VL rechts oder VL links
11259
11260 =====
11261 Artikel-Nr.: 37013
11262
11263 Dichtungssatz
11264 Bypass-Mischer DN 20 - DN 32 ...
11265 3 und 4 Wege Mischer DN 20 -32
11266 Umschaltventil DN 20 - DN 32 ...
11267
11268 =====
11269 Artikel-Nr.: 3711
11270
11271 Erweiterungsmodul DN 32
11272 mit O-Ring
11273 Modulverteiler
11274 bis Baujahr 12/2016
11275
11276 =====
11277 Artikel-Nr.: 37113
11278
11279 Erweiterungsmodul DN 32
11280 mit Formring (O-Ring mit Steg)
11281 Modulverteiler
11282 ab Baujahr 01/2017
11283
11284 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 32
11285 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
11286 eines PAW-Modulverteilers DN 32 um bis.
11287 zu 2 zusätzliche Heizkreise
11288 Werkstoffe:
11289 Armaturen Messing

11290 Dichtungen EPDM
11291 Isolierung EPP
11292 -----
11293 Technische Daten:
11294 Nenndruck 6 bar
11295 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11296 -----
11297 Maße:
11298 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch
11299 Anschl. Erzeuger 2" AG fd
11300 Achsabstand 125 mm
11301 Einbauhöhe 125 mm
11302 Höhe incl. Isolier. 145 mm
11303 Breite 313 mm
11304 -----
11305 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11306 Artikel-Nr.: 37113
11307 =====
11308 Artikel-Nr.: 37123
11309
11310 Modulverteiler DN 32
11311 F 1¼" x 1¼" IG
11312 2-fach
11313 isoliert
11314
11315 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11316 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
11317 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11318 Werkstoffe:
11319 Armaturen Messing/Polyamid
11320 Dichtungen EPDM/AFM34
11321 Isolierung EPP
11322 -----
11323 Technische Daten:
11324 Nenndruck 6 bar
11325 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11326 Kvs-Wert 34
11327 -----
11328 Maße:
11329 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch
11330 Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd
11331 Achsabstand 125 mm
11332 Einbauhöhe 156 mm
11333 Höhe incl. Isolier. 156 mm
11334 Breite 625 mm
11335 Max. Anz. HeatBloCs ... 3
11336 -----
11337 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11338 Artikel-Nr.: 37123
11339 =====
11340 Artikel-Nr.: 37131
11341
11342 Dichtungssatz
11343 bis MV 6-fach
11344 Modulverteiler DN 32
11345 O-Ringe
11346
11347 =====
11348 Artikel-Nr.: 37133
11349
11350 Modulverteiler DN 32
11351 F 1¼" x 1¼" IG
11352 3-fach
11353 isoliert
11354
11355 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11356 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
11357 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11358 Werkstoffe:
11359 Armaturen Messing/Polyamide
11360 Dichtungen EPDM/AFM34

```

11361 Isolierung ..... EPP .....
11362 -----
11363 Technische Daten: .....
11364 Nenndruck ..... 6 bar .....
11365 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
11366 Kvs-Wert ..... 37 .....
11367 -----
11368 Maße: .....
11369 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11370 Anschl. Erzeuger .... 1¼" IG / 2" AG fd.
11371 Achsabstand ..... 125 mm .....
11372 Einbauhöhe ..... 156 mm .....
11373 Höhe incl. Isolier. 156 mm .....
11374 Breite ..... 875 mm .....
11375 Max. Anz. HeatBloCs ... 5 .....
11376 -----
11377 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG.
11378 Artikel-Nr.: ..... 37133 .....
11379 =====
11380 Artikel-Nr.: ..... 37143 .....
11381
11382 Modulverteiler DN 32 .....
11383 4-fach, F 1¼" x 1¼" IG .....
11384
11385 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11386 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW.
11387 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11388 Werkstoffe: .....
11389 Armaturen ..... Messing/Polyamide.
11390 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
11391 Isolierung ..... EPP .....
11392 -----
11393 Technische Daten: .....
11394 Nenndruck ..... 6 bar .....
11395 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
11396 Kvs-Wert ..... 38 .....
11397 -----
11398 Maße: .....
11399 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11400 Anschl. Erzeuger .... 1¼" IG / 2" AG fd.
11401 Achsabstand ..... 125 mm .....
11402 Einbauhöhe ..... 156 mm .....
11403 Höhe incl. Isolier. 156 mm .....
11404 Breite ..... 1125 mm .....
11405 Max. Anz. HeatBloCs ... 7 .....
11406 -----
11407 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG.
11408 Artikel-Nr.: ..... 37143 .....
11409 =====
11410 Artikel-Nr.: ..... 37153 .....
11411
11412 Modulverteiler DN 32 .....
11413 5-fach, F 1¼" x 1¼" IG .....
11414
11415 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
11416 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW.
11417 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11418 Werkstoffe: .....
11419 Armaturen ..... Messing/Polyamide.
11420 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
11421 Isolierung ..... EPP .....
11422 -----
11423 Technische Daten: .....
11424 Nenndruck ..... 6 bar .....
11425 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
11426 Kvs-Wert ..... 38 .....
11427 -----
11428 Maße: .....
11429 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11430 Anschl. Erzeuger .... 1¼" IG / 2" AG fd.
11431 Achsabstand ..... 125 mm .....

```

```

11432 Einbauhöhe ..... 156 mm .....
11433 Höhe incl. Isolier. 156 mm .....
11434 Breite ..... 1375 mm .....
11435 Max. Anz. HeatBloCs ... 9 .....
11436 -----
11437 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
11438 Artikel-Nr.: ..... 37153 .....
11439 =====
11440 Artikel-Nr.: ..... 37163 .....
11441
11442 Modulverteiler DN 32 .....
11443 6-fach, F 1¼" x 1¼" IG .....
11444
11445 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER -- DN 32
11446 modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW.
11447 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
11448 Werkstoffe: .....
11449 Armaturen ..... Messing/Polyamide .....
11450 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
11451 Isolierung ..... EPP .....
11452 -----
11453 Technische Daten: .....
11454 Nenndruck ..... 6 bar .....
11455 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
11456 Kvs-Wert ..... 38 .....
11457 -----
11458 Maße: .....
11459 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .....
11460 Anschl. Erzeuger ..... 1¼" IG / 2" AG fd .....
11461 Achsabstand ..... 125 mm .....
11462 Einbauhöhe ..... 156 mm .....
11463 Höhe incl. Isolier. 156 mm .....
11464 Breite ..... 1625 mm .....
11465 Max. Anz. HeatBloCs ... 11 .....
11466 -----
11467 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
11468 Artikel-Nr.: ..... 37163 .....
11469 =====
11470 Artikel-Nr.: ..... 3722SET .....
11471
11472 Wandhalterset DN 32 .....
11473 Halteplatte mit Wandhalter .....
11474 für Modul-HK .....
11475 2" Ü-Mutter / 2" AG fd .....
11476
11477 =====
11478 Artikel-Nr.: ..... 3724 .....
11479
11480 Kupplung DN 32 .....
11481 Modulverteiler DN 32 .....
11482 für Überkopfmontage .....
11483 4 x F 1½" mit 4 x Ü-Mutter G2"
11484
11485 =====
11486 Artikel-Nr.: ..... 3725 .....
11487
11488 Halteplatte DN 32 .....
11489 2" Ü-Mutter x 2" AG .....
11490 Modulheizkreis .....
11491 Dichtung, Verschraubung .....
11492
11493 =====
11494 Artikel-Nr.: ..... 3731 .....
11495
11496 Verschraubungssatz DN 32 .....
11497 1¼" IG .....
11498 2x Einlegenteil .....
11499
11500 =====
11501 Artikel-Nr.: ..... 3732 .....
11502

```

11503 Verschraubungssatz DN 32
11504 2" AG x 1¼" IG
11505 2x Einschraubteil
11506
11507 =====
11508 Artikel-Nr.: 3735
11509
11510 Gewinderinge zur Montage
11511 auf Modulverteiler DN 32
11512 eines Modulheizkreises DN 25
11513 2 Stück
11514
11515 =====
11516 Artikel-Nr.: 37351
11517
11518 Gewinderinge zur Montage
11519 auf Modulverteiler DN 32
11520 eines Modulheizkreises DN 25
11521 2 Stück, kurz
11522
11523 =====
11524 Artikel-Nr.: 374203
11525
11526 Hydraulische Weiche DN 32
11527 F 1½" x 2" AG / 1¼" IG
11528 bis 2600 l/h, gebrückt
11529 EPP Isolierung
11530
11531 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.
11532 bis 2600 l/h
11533 geführter Vorlauf und Rücklauf
11534 Werkstoffe:
11535 Armaturen Messing
11536 Dichtungen EPDM/AFM34
11537 Isolierung EPP
11538 -----
11539 Technische Daten:
11540 Nenndruck 6 bar
11541 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11542 -----
11543 Maße:
11544 Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch
11545 Anschl. Erzeuger ... 1¼" IG / 2" AG fd.
11546 Achsabstand 125 mm
11547 Einbauhöhe 156 mm
11548 Höhe incl. Isolier. 156 mm
11549 Breite 375 mm
11550 -----
11551 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11552 Artikel-Nr.: 374203
11553 =====
11554 Artikel-Nr.: 374213
11555
11556 Hydraulische Weiche DN 25/32
11557 2" Mutter x 2" AG / 1¼" IG
11558 bis 4800 l/h
11559 EPP Isolierung
11560
11561 TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.
11562 bis 4800 l/h, mit 1/2"-Anschlüssen
11563 seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn
11564 Werkstoffe:
11565 Armaturen Messing
11566 Dichtungen EPDM/AFM34
11567 Isolierung EPP
11568 -----
11569 Technische Daten:
11570 Nenndruck 6 bar
11571 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11572 -----
11573 Maße:

```

11574  Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11575  Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd ...
11576  Achsabstand 375 mm ...
11577  Einbauhöhe 198 mm ...
11578  Höhe incl. Isolier. 198 mm ...
11579  Breite 625 mm ...
11580  -----
11581  Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ...
11582  Artikel-Nr. : 374213 ...
11583  =====
11584  Artikel-Nr. : 374223 ...
11585
11586  Drucklosverteiler MVW2 DN 32 ...
11587  gebrückt, isoliert ...
11588
11589  TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32 ...
11590  bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und ...
11591  Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's ...
11592  Werkstoffe: ...
11593  Armaturen: Messing ...
11594  Dichtungen: EPDM/AFM34 ...
11595  Isolierung: EPP ...
11596  -----
11597  Technische Daten: ...
11598  Nenndruck 6 bar ...
11599  Max. Betriebstemp. 110 °C ...
11600  -----
11601  Maße: ...
11602  Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11603  Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd ...
11604  Achsabstand 125 mm ...
11605  Einbauhöhe 156 mm ...
11606  Höhe incl. Isolier. 156 mm ...
11607  Breite 625 mm ...
11608  -----
11609  Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ...
11610  Artikel-Nr. : 374223 ...
11611  =====
11612  Artikel-Nr. : 374233 ...
11613
11614  Drucklosverteiler MVW3 DN 32 ...
11615  gebrückt, isoliert ...
11616
11617  TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32 ...
11618  bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und ...
11619  Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's ...
11620  Werkstoffe: ...
11621  Armaturen: Messing ...
11622  Dichtungen: EPDM/AFM34 ...
11623  Isolierung: EPP ...
11624  -----
11625  Technische Daten: ...
11626  Nenndruck 6 bar ...
11627  Max. Betriebstemp. 110 °C ...
11628  -----
11629  Maße: ...
11630  Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch ...
11631  Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd ...
11632  Achsabstand 125 mm ...
11633  Einbauhöhe 156 mm ...
11634  Höhe incl. Isolier. 156 mm ...
11635  Breite 875 mm ...
11636  -----
11637  Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ...
11638  Artikel-Nr. : 374233 ...
11639  =====
11640  Artikel-Nr. : 37431 ...
11641
11642  Erweiterungssatz ...
11643  Drucklosverteiler DN 32 ...
11644

```

11645 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 32.
11646 Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul-
11647 Verteilers DN 32 zum Drucklos-Verteiler
11648 Werkstoffe:
11649 Armaturen Messing
11650 Dichtungen EPDM
11651 -----
11652 Technische Daten:
11653 Nenndruck 6 bar
11654 Max. Betriebstemp. 110 °C
11655 Einsatzbereich bis 2600 l/h
11656 max. 3er Verteiler.
11657 -----
11658 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
11659 Artikel-Nr.: 37431
11660 =====
11661 Artikel-Nr.: 37453
11662 -----
11663 Einbaustrecke
11664 direkte Heizkreise DN 32
11665 für Wärmemengenzähler
11666 SKB im Kugelhahn, V2017
11667 -----
11668 =====
11669 Artikel-Nr.: 37463
11670 -----
11671 Einbaustrecke
11672 gemischte Heizkreise DN 32
11673 für Wärmemengenzähler
11674 Sperrventil für Mischer, V2017
11675 -----
11676 =====
11677 Artikel-Nr.: 3747
11678 -----
11679 Messingrohr DN 32
11680 2x 2" AG x 180 mm
11681 -----
11682 =====
11683 Artikel-Nr.: 3761
11684 -----
11685 Spül- & Entleerungsset DN 32 ...
11686 2 x KFE
11687 2 x Konter-T-Stück 1¼" sd
11688 -----
11689 =====
11690 Artikel-Nr.: 39013
11691 -----
11692 HeatBloC K31 DN 32
11693 direkt
11694 -----
11695 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
11696 direkt/ungemischt, für Boilerladung ...
11697 oder gleitenden Heizbetrieb
11698 Werkstoffe:
11699 Armaturen Messing
11700 Dichtungen EPDM
11701 Isolierung EPP
11702 -----
11703 Technische Daten:
11704 Nenndruck 6 bar
11705 Max. Betriebstemp. 110 °C
11706 Kvs-Wert 15,1
11707 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11708 Leistung 65 kW
11709 -----
11710 Ausstattung:
11711 Pumpe bauseits
11712 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11713 Thermometer 0-120 °C
11714 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11715 -----

11716 Maße:
11717 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
11718 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11719 Achsabstand 125 mm
11720 Einbaulänge 400 mm
11721 Breite 250 mm
11722 Höhe 441 mm
11723 -----
11724 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11725 Artikel-Nr.: 39013
11726 =====
11727 Artikel-Nr.: 39013GH6
11728
11729 HeatBloC K31 DN 32
11730 direkt
11731 GF ALPHA2.1 32-60
11732
11733 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32
11734 direkt/ungemischt, für Boilerladung
11735 oder gleitenden Heizbetrieb
11736 Werkstoffe:
11737 Armaturen Messing
11738 Dichtungen EPDM
11739 Isolierung EPP
11740 -----
11741 Technische Daten:
11742 Nenndruck 6 bar
11743 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11744 Kvs-Wert 15,1
11745 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
11746 Leistung 65 kW
11747 -----
11748 Ausstattung:
11749 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
11750 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11751 Thermometer 0-120 °C
11752 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
11753 -----
11754 Maße:
11755 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
11756 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11757 Achsabstand 125 mm
11758 Einbaulänge 400 mm
11759 Breite 250 mm
11760 Höhe 441 mm
11761 -----
11762 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11763 Artikel-Nr.: 39013GH6
11764 =====
11765 Artikel-Nr.: 39013GL9
11766
11767 HeatBloC K31 DN 32
11768 direkt
11769 GF UPML 32-105 AUTO
11770
11771 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32
11772 direkt/ungemischt, für Boilerladung
11773 oder gleitenden Heizbetrieb
11774 Werkstoffe:
11775 Armaturen Messing
11776 Dichtungen EPDM
11777 Isolierung EPP
11778 -----
11779 Technische Daten:
11780 Nenndruck 6 bar
11781 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11782 Kvs-Wert 15,1
11783 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
11784 Leistung 65 kW
11785 -----
11786 Ausstattung:

11787 Pumpe GrundfosUPML 32-105 AUTO...
11788 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11789 Thermometer 0-120 °C
11790 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
11791 -----
11792 Maße:
11793 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11794 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11795 Achsabstand 125 mm
11796 Einbaulänge 400 mm
11797 Breite 250 mm
11798 Höhe 441 mm
11799 -----
11800 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
11801 Artikel-Nr.: 39013GL9
11802 =====
11803 Artikel-Nr.: 39013GM6
11804
11805 HeatBloC K31 DN 32
11806 direkt
11807 GF UPM3 Auto L 32-70
11808
11809 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 32 .
11810 direkt/ungemischt, für Boilerladung ...
11811 oder gleitenden Heizbetrieb
11812 Werkstoffe:
11813 Armaturen Messing
11814 Dichtungen EPDM
11815 Isolierung EPP
11816 -----
11817 Technische Daten:
11818 Nenndruck 6 bar
11819 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11820 Kvs-Wert 15,1
11821 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
11822 Leistung 65 kW
11823 -----
11824 Ausstattung:
11825 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
11826 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11827 Thermometer 0-120 °C
11828 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
11829 -----
11830 Maße:
11831 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11832 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11833 Achsabstand 125 mm
11834 Einbaulänge 400 mm
11835 Breite 250 mm
11836 Höhe 441 mm
11837 -----
11838 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
11839 Artikel-Nr.: 39013GM6
11840 =====
11841 Artikel-Nr.: 39013WN06
11842
11843 HeatBloC K31 DN 32
11844 direkt
11845 Wilo Yonos PICO 30/1-6
11846
11847 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 32 .
11848 direkt/ungemischt, für Boilerladung ...
11849 oder gleitenden Heizbetrieb
11850 Werkstoffe:
11851 Armaturen Messing
11852 Dichtungen EPDM
11853 Isolierung EPP
11854 -----
11855 Technische Daten:
11856 Nenndruck 6 bar
11857 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

11858 Kvs-Wert 15,1
11859 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
11860 Leistung 65 kW
11861 -----
11862 Ausstattung:
11863 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
11864 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11865 Thermometer 0-120 °C
11866 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
11867 -----
11868 Maße:
11869 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11870 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11871 Achsabstand 125 mm
11872 Einbaulänge 400 mm
11873 Breite 250 mm
11874 Höhe 441 mm
11875 -----
11876 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11877 Artikel-Nr.: 39013WN06
11878 =====
11879 Artikel-Nr.: 39013WP6
11880
11881 HeatBloC K31 DN 32
11882 direkt
11883 Wilo Para SC 30/6-43
11884
11885 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32
11886 direkt/ungemischt, für Boilerladung
11887 oder gleitenden Heizbetrieb
11888 Werkstoffe:
11889 Armaturen Messing
11890 Dichtungen EPDM
11891 Isolierung EPP
11892 -----
11893 Technische Daten:
11894 Nenndruck 6 bar
11895 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11896 Kvs-Wert 15,1
11897 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
11898 Leistung 65 kW
11899 -----
11900 Ausstattung:
11901 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
11902 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11903 Thermometer 0-120 °C
11904 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
11905 -----
11906 Maße:
11907 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
11908 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11909 Achsabstand 125 mm
11910 Einbaulänge 400 mm
11911 Breite 250 mm
11912 Höhe 441 mm
11913 -----
11914 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
11915 Artikel-Nr.: 39013WP6
11916 =====
11917 Artikel-Nr.: 39013WY10
11918
11919 HeatBloC K31 DN 32
11920 direkt
11921 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
11922
11923 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32
11924 direkt/ungemischt, für Boilerladung
11925 oder gleitenden Heizbetrieb
11926 Werkstoffe:
11927 Armaturen Messing
11928 Dichtungen EPDM

11929 Isolierung EPP
11930 -----
11931 Technische Daten:
11932 Nenndruck 6 bar
11933 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11934 Kvs-Wert 15,1
11935 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
11936 Leistung 65 kW
11937 -----
11938 Ausstattung:
11939 Pumpe Wilo Yonos ... PARA HF 30/0.5-10
11940 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11941 Thermometer 0-120 °C
11942 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
11943 -----
11944 Maße:
11945 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
11946 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
11947 Achsabstand 125 mm
11948 Einbaulänge 400 mm
11949 Breite 250 mm
11950 Höhe 441 mm
11951 -----
11952 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
11953 Artikel-Nr.: 39013WY10
11954 =====
11955 Artikel-Nr.: 390343
11956 -----
11957 HeatBloC K36E DN 32
11958 Thermoregler 45 °C
11959 -----
11960 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
11961 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
11962 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
11963 Werkstoffe:
11964 Armaturen Messing
11965 Dichtungen EPDM
11966 Isolierung EPP
11967 -----
11968 Technische Daten:
11969 Nenndruck 6 bar
11970 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
11971 Kvs-Wert 9,7
11972 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
11973 Leistung 60 kW
11974 -----
11975 Ausstattung:
11976 Pumpe bauseits
11977 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
11978 Therm. Regelventil 45 °C
11979 Absperrventil (e) ... Kugelhähne
11980 -----
11981 Maße:
11982 Anschl. Erzeuger ... 1¼" IG
11983 Anschl. Verbraucher 2" IG
11984 Achsabstand 125 mm
11985 Einbaulänge 465 mm
11986 Breite 250 mm
11987 Höhe 500 mm
11988 -----
11989 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
11990 Artikel-Nr.: 390343
11991 =====
11992 Artikel-Nr.: 390343GH6
11993 -----
11994 HeatBloC K36E DN 32
11995 Thermoregler 45 °C
11996 GF ALPHA2.1 32-60
11997 -----
11998 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
11999 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.

12000	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12001	Werkstoffe:
12002	Armaturen Messing
12003	Dichtungen EPDM
12004	Isolierung EPP
12005	-----
12006	Technische Daten:
12007	Nenndruck 6 bar
12008	Max. Betriebstemp. 110 °C
12009	Kvs-Wert 9,7
12010	Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h ..
12011	Leistung 60 kW
12012	-----
12013	Ausstattung:
12014	Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
12015	Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12016	Therm. Regelventil 45 °C
12017	Absperrventil(e) Kugelhähne
12018	-----
12019	Maße:
12020	Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12021	Anschl. Verbraucher 2" IG
12022	Achsabstand 125 mm
12023	Einbaulänge 465 mm
12024	Breite 250 mm
12025	Höhe 500 mm
12026	-----
12027	Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
12028	Artikel-Nr.: 390343GH6
12029	=====
12030	Artikel-Nr.: 390343GL9
12031	
12032	HeatBloC K36E DN 32
12033	Thermoregler 45 °C
12034	GF UPML 32-105 AUTO
12035	
12036	TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 32.
12037	KESSELADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12038	RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12039	Werkstoffe:
12040	Armaturen Messing
12041	Dichtungen EPDM
12042	Isolierung EPP
12043	-----
12044	Technische Daten:
12045	Nenndruck 6 bar
12046	Max. Betriebstemp. 110 °C
12047	Kvs-Wert 9,7
12048	Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h ..
12049	Leistung 60 kW
12050	-----
12051	Ausstattung:
12052	Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO ..
12053	Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12054	Therm. Regelventil 45 °C
12055	Absperrventil(e) Kugelhähne
12056	-----
12057	Maße:
12058	Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12059	Anschl. Verbraucher 2" IG
12060	Achsabstand 125 mm
12061	Einbaulänge 465 mm
12062	Breite 250 mm
12063	Höhe 500 mm
12064	-----
12065	Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
12066	Artikel-Nr.: 390343GL9
12067	=====
12068	Artikel-Nr.: 390343GM6
12069	
12070	HeatBloC K36E DN 32

12071 Thermoregler 45 °C
12072 GF UPM3 Auto L 32-70
12073
12074 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12075 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12076 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12077 Werkstoffe:
12078 Armaturen Messing
12079 Dichtungen EPDM
12080 Isolierung EPP
12081 -----
12082 Technische Daten:
12083 Nenndruck 6 bar
12084 Max. Betriebstemp. 110 °C
12085 Kvs-Wert 9,7
12086 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12087 Leistung 60 kW
12088 -----
12089 Ausstattung:
12090 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
12091 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12092 Therm. Regelventil 45 °C
12093 Absperrventil (e) Kugelhähne
12094 -----
12095 Maße:
12096 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12097 Anschl. Verbraucher 2" IG
12098 Achsabstand 125 mm
12099 Einbaulänge 465 mm
12100 Breite 250 mm
12101 Höhe 500 mm
12102 -----
12103 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12104 Artikel-Nr.: 390343GM6
12105 =====
12106 Artikel-Nr.: 390343WN06
12107
12108 HeatBloC K36E DN 32
12109 Thermoregler 45 °C
12110 Wilo Yonos PICO 25/1-6
12111
12112 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12113 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12114 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12115 Werkstoffe:
12116 Armaturen Messing
12117 Dichtungen EPDM
12118 Isolierung EPP
12119 -----
12120 Technische Daten:
12121 Nenndruck 6 bar
12122 Max. Betriebstemp. 110 °C
12123 Kvs-Wert 9,7
12124 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12125 Leistung 60 kW
12126 -----
12127 Ausstattung:
12128 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
12129 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12130 Therm. Regelventil 45 °C
12131 Absperrventil (e) Kugelhähne
12132 -----
12133 Maße:
12134 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12135 Anschl. Verbraucher 2" IG
12136 Achsabstand 125 mm
12137 Einbaulänge 465 mm
12138 Breite 250 mm
12139 Höhe 500 mm
12140 -----
12141 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG

12142 Artikel-Nr.: 390343WN06
12143 =====
12144 Artikel-Nr.: 390343WP6
12145
12146 HeatBloC K36E DN 32
12147 Thermoregler 45 °C
12148 Wilo Para SC 30/6-43
12149
12150 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 32.
12151 KESSEL-LADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12152 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12153 Werkstoffe:
12154 Armaturen Messing
12155 Dichtungen EPDM
12156 Isolierung EPP
12157 -----
12158 Technische Daten:
12159 Nenndruck 6 bar
12160 Max. Betriebstemp. 110 °C
12161 Kvs-Wert 9,7
12162 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12163 Leistung 60 kW
12164 -----
12165 Ausstattung:
12166 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
12167 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12168 Therm. Regelventil 45 °C
12169 Absperrventil(e) Kugelhähne
12170 -----
12171 Maße:
12172 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12173 Anschl. Verbraucher 2" IG
12174 Achsabstand 125 mm
12175 Einbaulänge 465 mm
12176 Breite 250 mm
12177 Höhe 500 mm
12178 -----
12179 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12180 Artikel-Nr.: 390343WP6
12181 =====
12182 Artikel-Nr.: 390343WY10
12183
12184 HeatBloC K36E DN 32
12185 Thermoregler 45 °C
12186 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
12187
12188 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E -- DN 32.
12189 KESSEL-LADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12190 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12191 Werkstoffe:
12192 Armaturen Messing
12193 Dichtungen EPDM
12194 Isolierung EPP
12195 -----
12196 Technische Daten:
12197 Nenndruck 6 bar
12198 Max. Betriebstemp. 110 °C
12199 Kvs-Wert 9,7
12200 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12201 Leistung 60 kW
12202 -----
12203 Ausstattung:
12204 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
12205 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12206 Therm. Regelventil 45 °C
12207 Absperrventil(e) Kugelhähne
12208 -----
12209 Maße:
12210 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12211 Anschl. Verbraucher 2" IG
12212 Achsabstand 125 mm

12213 Einbaulänge 465 mm
12214 Breite 250 mm
12215 Höhe 500 mm
12216 -----
12217 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12218 Artikel-Nr.: 390343WY10
12219 =====
12220 Artikel-Nr.: 390373
12221 -----
12222 HeatBloC K36E DN 32
12223 Thermoregler 60 °C
12224 -----
12225 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12226 KESSELLEDESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12227 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12228 Werkstoffe:
12229 Armaturen Messing
12230 Dichtungen EPDM
12231 Isolierung EPP
12232 -----
12233 Technische Daten:
12234 Nenndruck 6 bar
12235 Max. Betriebstemp. 110 °C
12236 Kvs-Wert 9,7
12237 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12238 Leistung 60 kW
12239 -----
12240 Ausstattung:
12241 Pumpe bauseits
12242 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12243 Therm. Regelventil 60 °C
12244 Absperrventil (e) Kugelhähne
12245 -----
12246 Maße:
12247 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12248 Anschl. Verbraucher 2" IG
12249 Achsabstand 125 mm
12250 Einbaulänge 465 mm
12251 Breite 250 mm
12252 Höhe 500 mm
12253 -----
12254 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12255 Artikel-Nr.: 390373
12256 =====
12257 Artikel-Nr.: 390373GH6
12258 -----
12259 HeatBloC K36E DN 32
12260 Thermoregler 60 °C
12261 GF ALPHA2.1 32-60
12262 -----
12263 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12264 KESSELLEDESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12265 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12266 Werkstoffe:
12267 Armaturen Messing
12268 Dichtungen EPDM
12269 Isolierung EPP
12270 -----
12271 Technische Daten:
12272 Nenndruck 6 bar
12273 Max. Betriebstemp. 110 °C
12274 Kvs-Wert 9,7
12275 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12276 Leistung 60 kW
12277 -----
12278 Ausstattung:
12279 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
12280 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12281 Therm. Regelventil 60 °C
12282 Absperrventil (e) Kugelhähne
12283 -----

12284 Maße:
12285 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12286 Anschl. Verbraucher 2" IG
12287 Achsabstand 125 mm
12288 Einbaulänge 465 mm
12289 Breite 250 mm
12290 Höhe 500 mm
12291 -----
12292 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12293 Artikel-Nr.: 390373GH6
12294 =====
12295 Artikel-Nr.: 390373GL9
12296 -----
12297 HeatBloC K36E DN 32
12298 Thermoregler 60 °C
12299 GF UPML 32-105 AUTO
12300 -----
12301 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12302 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12303 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12304 Werkstoffe:
12305 Armaturen Messing
12306 Dichtungen EPDM
12307 Isolierung EPP
12308 -----
12309 Technische Daten:
12310 Nenndruck 6 bar
12311 Max. Betriebstemp. 110 °C
12312 Kvs-Wert 9,7
12313 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12314 Leistung 60 kW
12315 -----
12316 Ausstattung:
12317 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
12318 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12319 Therm. Regelventil 60 °C
12320 Absperrventil(e) Kugelhähne
12321 -----
12322 Maße:
12323 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12324 Anschl. Verbraucher 2" IG
12325 Achsabstand 125 mm
12326 Einbaulänge 465 mm
12327 Breite 250 mm
12328 Höhe 500 mm
12329 -----
12330 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12331 Artikel-Nr.: 390373GL9
12332 =====
12333 Artikel-Nr.: 390373GM6
12334 -----
12335 HeatBloC K36E DN 32
12336 Thermoregler 60 °C
12337 GF UPM3 Auto L 32-70
12338 -----
12339 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12340 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL.
12341 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12342 Werkstoffe:
12343 Armaturen Messing
12344 Dichtungen EPDM
12345 Isolierung EPP
12346 -----
12347 Technische Daten:
12348 Nenndruck 6 bar
12349 Max. Betriebstemp. 110 °C
12350 Kvs-Wert 9,7
12351 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12352 Leistung 60 kW
12353 -----
12354 Ausstattung:

12355 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
12356 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12357 Therm. Regelventil 60 °C
12358 Absperrventil (e) Kugelhähne
12359 -----
12360 Maße:
12361 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12362 Anschl. Verbraucher 2" IG
12363 Achsabstand 125 mm
12364 Einbaulänge 465 mm
12365 Breite 250 mm
12366 Höhe 500 mm
12367 -----
12368 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12369 Artikel-Nr.: 390373GM6
12370 =====
12371 Artikel-Nr.: 390373WN06
12372
12373 HeatBloC K36E DN 32
12374 Thermoregler 60 °C
12375 Wilo Yonos PICO 30/1-6
12376
12377 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12378 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
12379 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12380 Werkstoffe:
12381 Armaturen Messing
12382 Dichtungen EPDM
12383 Isolierung EPP
12384 -----
12385 Technische Daten:
12386 Nenndruck 6 bar
12387 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
12388 Kvs-Wert 9,7
12389 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
12390 Leistung 60 kW
12391 -----
12392 Ausstattung:
12393 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
12394 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12395 Therm. Regelventil 60 °C
12396 Absperrventil (e) Kugelhähne
12397 -----
12398 Maße:
12399 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12400 Anschl. Verbraucher 2" IG
12401 Achsabstand 125 mm
12402 Einbaulänge 465 mm
12403 Breite 250 mm
12404 Höhe 500 mm
12405 -----
12406 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
12407 Artikel-Nr.: 390373WN06
12408 =====
12409 Artikel-Nr.: 390373WP6
12410
12411 HeatBloC K36E DN 32
12412 Thermoregler 60 °C
12413 Wilo Para SC 30/6-43
12414
12415 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
12416 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
12417 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12418 Werkstoffe:
12419 Armaturen Messing
12420 Dichtungen EPDM
12421 Isolierung EPP
12422 -----
12423 Technische Daten:
12424 Nenndruck 6 bar
12425 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

12426 Kvs-Wert 9,7
12427 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12428 Leistung 60 kW
12429 -----
12430 Ausstattung:
12431 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
12432 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12433 Therm. Regelventil 60 °C
12434 Absperrventil (e) Kugelhähne
12435 -----
12436 Maße:
12437 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12438 Anschl. Verbraucher 2" IG
12439 Achsabstand 125 mm
12440 Einbaulänge 465 mm
12441 Breite 250 mm
12442 Höhe 500 mm
12443 -----
12444 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12445 Artikel-Nr.: 390373WP6
12446 =====
12447 Artikel-Nr.: 390373WY10
12448
12449 HeatBloC K36E DN 32
12450 Thermoregler 60 °C
12451 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
12452
12453 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32
12454 KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL
12455 RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12456 Werkstoffe:
12457 Armaturen Messing
12458 Dichtungen EPDM
12459 Isolierung EPP
12460 -----
12461 Technische Daten:
12462 Nenndruck 6 bar
12463 Max. Betriebstemp. 110 °C
12464 Kvs-Wert 9,7
12465 Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h
12466 Leistung 60 kW
12467 -----
12468 Ausstattung:
12469 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
12470 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12471 Therm. Regelventil 60 °C
12472 Absperrventil (e) Kugelhähne
12473 -----
12474 Maße:
12475 Anschl. Erzeuger 1¼" IG
12476 Anschl. Verbraucher 2" IG
12477 Achsabstand 125 mm
12478 Einbaulänge 465 mm
12479 Breite 250 mm
12480 Höhe 500 mm
12481 -----
12482 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12483 Artikel-Nr.: 390373WY10
12484 =====
12485 Artikel-Nr.: 390463
12486
12487 HeatBloC K33R DN 32
12488 Regler PKR6
12489 3-Wege H-Mischer mit Bypass
12490
12491 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32
12492 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
12493 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
12494 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
12495 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12496 Werkstoffe:

12497	Armaturen	Messing
12498	Dichtungen	EPDM
12499	Isolierung	EPP
12500	-----	
12501	Technische Daten:	
12502	Nennndruck	6 bar
12503	Max. Betriebstemp.	110 °C
12504	Kvs-Wert	10,1
12505	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
12506	Leistung	32,0 kW (10 K)
12507		64,0 kW (20 K)
12508	-----	
12509	Ausstattung:	
12510	Pumpe bauseits	2" AG, 180 mm
12511	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
12512	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
12513	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
12514	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
12515	Thermometer	0-120 °C
12516	-----	
12517	Maße:	
12518	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
12519	Anschl. Verbraucher	1¼" IG
12520	Achsabstand	125 mm
12521	Einbaulänge	400 mm
12522	Breite	250 mm
12523	Höhe	441 mm
12524	-----	
12525	Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG
12526	Artikel-Nr.:	390463
12527	=====	
12528	Artikel-Nr.:	390463GH6
12529		
12530	HeatBloC K33R DN 32	
12531	Regler PKR6	
12532	3-Wege H-Mischer mit Bypass	
12533	GF ALPHA2.1 32-60	
12534		
12535	TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	
12536	3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	
12537	Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	
12538	Flächenheizungen oder als Rücklauf-	
12539	hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
12540	Werkstoffe:	
12541	Armaturen	Messing
12542	Dichtungen	EPDM
12543	Isolierung	EPP
12544	-----	
12545	Technische Daten:	
12546	Nennndruck	6 bar
12547	Max. Betriebstemp.	110 °C
12548	Kvs-Wert	10,1
12549	Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
12550	Leistung	32,0 kW (10 K)
12551		64,0 kW (20 K)
12552	-----	
12553	Ausstattung:	
12554	Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60
12555	Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
12556	Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
12557	Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
12558	Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
12559	Thermometer	0-120 °C
12560	-----	
12561	Maße:	
12562	Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
12563	Anschl. Verbraucher	1¼" IG
12564	Achsabstand	125 mm
12565	Einbaulänge	400 mm
12566	Breite	250 mm
12567	Höhe	441 mm

```

12568 -----
12569 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
12570 Artikel-Nr.: ..... 390463GH6 .....
12571 =====
12572 Artikel-Nr.: ..... 390463GL9 .....
12573
12574 HeatBloC K33R DN 32 .....
12575 Regler PKR6 .....
12576 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
12577 GF UPML 32-105 AUTO .....
12578
12579 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32 ....
12580 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
12581 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für ...
12582 Flächenheizungen oder als Rücklauf- ...
12583 hochhaltung für Festbrennstoffkessel ...
12584 Werkstoffe: .....
12585 Armaturen ..... Messing .....
12586 Dichtungen ..... EPDM .....
12587 Isolierung ..... EPP .....
12588 -----
12589 Technische Daten: .....
12590 Nenndruck ..... 6 bar .....
12591 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
12592 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
12593 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
12594 Leistung ..... 32,0 kW (10 K) .....
12595 ..... 64,0 kW (20 K) .....
12596 -----
12597 Ausstattung: .....
12598 Pumpe Grundfos ..... UPML 32-105 AUTO ...
12599 Regler PKR6 ..... 6 Nm - 120 s/90° ...
12600 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
12601 Anlegethermostat ... 20-60 °C,einstellb.
12602 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
12603 Thermometer ..... 0-120 °C .....
12604 -----
12605 Maße: .....
12606 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdicht..
12607 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
12608 Achsabstand ..... 125 mm .....
12609 Einbaulänge ..... 400 mm .....
12610 Breite ..... 250 mm .....
12611 Höhe ..... 441 mm .....
12612 -----
12613 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
12614 Artikel-Nr.: ..... 390463GL9 .....
12615 =====
12616 Artikel-Nr.: ..... 390463GM6 .....
12617
12618 HeatBloC K33R DN 32 .....
12619 Regler PKR6 .....
12620 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
12621 GF UPM3 Auto L 32-70 .....
12622
12623 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32 ....
12624 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
12625 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für ...
12626 Flächenheizungen oder als Rücklauf- ...
12627 hochhaltung für Festbrennstoffkessel ...
12628 Werkstoffe: .....
12629 Armaturen ..... Messing .....
12630 Dichtungen ..... EPDM .....
12631 Isolierung ..... EPP .....
12632 -----
12633 Technische Daten: .....
12634 Nenndruck ..... 6 bar .....
12635 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
12636 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
12637 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
12638 Leistung ..... 32,0 kW (10 K) .....

```

12639 64,0 kW (20 K)
12640 -----
12641 Ausstattung:
12642 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
12643 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
12644 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12645 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
12646 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
12647 Thermometer 0-120 °C
12648 -----
12649 Maße:
12650 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
12651 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12652 Achsabstand 125 mm
12653 Einbaulänge 400 mm
12654 Breite 250 mm
12655 Höhe 441 mm
12656 -----
12657 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12658 Artikel-Nr.: 390463GM6
12659 =====
12660 Artikel-Nr.: 390463WN06
12661
12662 HeatBloC K33R DN 32
12663 Regler PKR6
12664 3-Wege H-Mischer mit Bypass
12665 Wilo Yonos PICO 30/1-6
12666
12667 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32
12668 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
12669 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
12670 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
12671 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
12672 Werkstoffe:
12673 Armaturen Messing
12674 Dichtungen EPDM
12675 Isolierung EPP
12676 -----
12677 Technische Daten:
12678 Nenndruck 6 bar
12679 Max. Betriebstemp. 110 °C
12680 Kvs-Wert 10,1
12681 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
12682 Leistung 32,0 kW (10 K)
12683 64,0 kW (20 K)
12684 -----
12685 Ausstattung:
12686 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
12687 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
12688 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12689 Anlegethermostat 20-60 °C, einstellb.
12690 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
12691 Thermometer 0-120 °C
12692 -----
12693 Maße:
12694 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
12695 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12696 Achsabstand 125 mm
12697 Einbaulänge 400 mm
12698 Breite 250 mm
12699 Höhe 441 mm
12700 -----
12701 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12702 Artikel-Nr.: 390463WN06
12703 =====
12704 Artikel-Nr.: 390463WP6
12705
12706 HeatBloC K33R DN 32
12707 Regler PKR6
12708 3-Wege H-Mischer mit Bypass
12709 Wilo Para SC 30/6-43

12710
 12711 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32
 12712 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 12713 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 12714 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 12715 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 12716 Werkstoffe:
 12717 Armaturen Messing
 12718 Dichtungen EPDM
 12719 Isolierung EPP
 12720 -----
 12721 Technische Daten:
 12722 Nenndruck 6 bar
 12723 Max. Betriebstemp. 110 °C
 12724 Kvs-Wert 10,1
 12725 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
 12726 Leistung 32,0 kW (10 K)
 12727 64,0 kW (20 K)
 12728 -----
 12729 Ausstattung:
 12730 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
 12731 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 12732 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 12733 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
 12734 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 12735 Thermometer 0-120 °C
 12736 -----
 12737 Maße:
 12738 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
 12739 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
 12740 Achsabstand 125 mm
 12741 Einbaulänge 400 mm
 12742 Breite 250 mm
 12743 Höhe 441 mm
 12744 -----
 12745 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 12746 Artikel-Nr.: 390463WP6
 12747 =====
 12748 Artikel-Nr.: 390463WY10
 12749
 12750 HeatBloC K33R DN 32
 12751 Regler PKR6
 12752 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 12753 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
 12754
 12755 TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32
 12756 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
 12757 Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für
 12758 Flächenheizungen oder als Rücklauf-
 12759 hochhaltung für Festbrennstoffkessel
 12760 Werkstoffe:
 12761 Armaturen Messing
 12762 Dichtungen EPDM
 12763 Isolierung EPP
 12764 -----
 12765 Technische Daten:
 12766 Nenndruck 6 bar
 12767 Max. Betriebstemp. 110 °C
 12768 Kvs-Wert 10,1
 12769 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
 12770 Leistung 32,0 kW (10 K)
 12771 64,0 kW (20 K)
 12772 -----
 12773 Ausstattung:
 12774 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
 12775 Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90°
 12776 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 12777 Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
 12778 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 12779 Thermometer 0-120 °C
 12780 -----

12781 Maße:
12782 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdicht. ...
12783 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12784 Achsabstand 125 mm
12785 Einbaulänge 400 mm
12786 Breite 250 mm
12787 Höhe 441 mm
12788 -----
12789 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12790 Artikel-Nr.: 390463WY10
12791 =====
12792 Artikel-Nr.: 39053
12793
12794 HeatBloC K32 DN 32
12795 3-Wege H-Mischer
12796
12797 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12798 MIT 3-WEGE-MISCHER
12799 für mischergeregelten Heizbetrieb
12800 Werkstoffe:
12801 Armaturen Messing
12802 Dichtungen EPDM
12803 Isolierung EPP
12804 -----
12805 Technische Daten:
12806 Nenndruck 6 bar
12807 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
12808 Kvs-Wert 9,6
12809 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12810 Leistung 51 kW
12811 -----
12812 Ausstattung:
12813 Pumpe bauseits
12814 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12815 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
12816 -----
12817 Maße:
12818 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
12819 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12820 Achsabstand 125 mm
12821 Einbaulänge 400 mm
12822 Breite 250 mm
12823 Höhe 441 mm
12824 -----
12825 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12826 Artikel-Nr.: 39053
12827 =====
12828 Artikel-Nr.: 39053GH6
12829
12830 HeatBloC K32 DN 32
12831 3-Wege H-Mischer
12832 GF ALPHA2.1 32-60
12833
12834 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12835 MIT 3-WEGE-MISCHER
12836 für mischergeregelten Heizbetrieb
12837 Werkstoffe:
12838 Armaturen Messing
12839 Dichtungen EPDM
12840 Isolierung EPP
12841 -----
12842 Technische Daten:
12843 Nenndruck 6 bar
12844 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
12845 Kvs-Wert 9,6
12846 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12847 Leistung 51 kW
12848 -----
12849 Ausstattung:
12850 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
12851 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs

12852 Absperrventil(e) Kugelhähne
12853 -----
12854 Maße:
12855 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
12856 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12857 Achsabstand 125 mm
12858 Einbaulänge 400 mm
12859 Breite 250 mm
12860 Höhe 441 mm
12861 -----
12862 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12863 Artikel-Nr.: 39053GH6
12864 =====
12865 Artikel-Nr.: 39053GL9
12866 -----
12867 HeatBloC K32 DN 32
12868 3-Wege H-Mischer
12869 GF UPML 32-105 AUTO
12870 -----
12871 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12872 MIT 3-WEGE-MISCHER
12873 für mischergeregelten Heizbetrieb
12874 Werkstoffe:
12875 Armaturen Messing
12876 Dichtungen EPDM
12877 Isolierung EPP
12878 -----
12879 Technische Daten:
12880 Nenndruck 6 bar
12881 Max. Betriebstemp. 110 °C
12882 Kvs-Wert 9,6
12883 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12884 Leistung 51 kW
12885 -----
12886 Ausstattung:
12887 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
12888 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12889 Absperrventil(e) Kugelhähne
12890 -----
12891 Maße:
12892 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
12893 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12894 Achsabstand 125 mm
12895 Einbaulänge 400 mm
12896 Breite 250 mm
12897 Höhe 441 mm
12898 -----
12899 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
12900 Artikel-Nr.: 39053GL9
12901 =====
12902 Artikel-Nr.: 39053GM6
12903 -----
12904 HeatBloC K32 DN 32
12905 3-Wege H-Mischer
12906 GF UPM3 Auto L 32-70
12907 -----
12908 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12909 MIT 3-WEGE-MISCHER
12910 für mischergeregelten Heizbetrieb
12911 Werkstoffe:
12912 Armaturen Messing
12913 Dichtungen EPDM
12914 Isolierung EPP
12915 -----
12916 Technische Daten:
12917 Nenndruck 6 bar
12918 Max. Betriebstemp. 110 °C
12919 Kvs-Wert 9,6
12920 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12921 Leistung 51 kW
12922 -----

12923 Ausstattung:
12924 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
12925 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12926 Absperrventil(e) Kugelhähne
12927 -----
12928 Maße:
12929 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
12930 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12931 Achsabstand 125 mm
12932 Einbaulänge 400 mm
12933 Breite 250 mm
12934 Höhe 441 mm
12935 -----
12936 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12937 Artikel-Nr.: 39053GM6
12938 =====
12939 Artikel-Nr.: 39053M
12940
12941 HeatBloC K32 DN 32
12942 Motor SR5
12943 3-Wege H-Mischer
12944
12945 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12946 MIT 3-WEGE-MISCHER
12947 für mischergeregelten Heizbetrieb
12948 Werkstoffe:
12949 Armaturen Messing
12950 Dichtungen EPDM
12951 Isolierung EPP
12952 -----
12953 Technische Daten:
12954 Nenndruck 6 bar
12955 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
12956 Kvs-Wert 9,6
12957 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12958 Leistung 51 kW
12959 -----
12960 Ausstattung:
12961 Pumpe bauseits
12962 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
12963 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
12964 Absperrventil(e) Kugelhähne
12965 -----
12966 Maße:
12967 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
12968 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
12969 Achsabstand 125 mm
12970 Einbaulänge 400 mm
12971 Breite 250 mm
12972 Höhe 441 mm
12973 -----
12974 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
12975 Artikel-Nr.: 39053M
12976 =====
12977 Artikel-Nr.: 39053MGH6
12978
12979 HeatBloC K32 DN 32
12980 Motor SR5
12981 3-Wege H-Mischer
12982 GF ALPHA2.1 32-60
12983
12984 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
12985 MIT 3-WEGE-MISCHER
12986 für mischergeregelten Heizbetrieb
12987 Werkstoffe:
12988 Armaturen Messing
12989 Dichtungen EPDM
12990 Isolierung EPP
12991 -----
12992 Technische Daten:
12993 Nenndruck 6 bar

12994 Max. Betriebstemp. 110 °C
12995 Kvs-Wert 9,6
12996 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
12997 Leistung 51 kW
12998 -----
12999 Ausstattung:
13000 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
13001 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13002 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13003 Absperrventil (e) Kugelhähne
13004 -----
13005 Maße:
13006 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13007 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13008 Achsabstand 125 mm
13009 Einbaulänge 400 mm
13010 Breite 250 mm
13011 Höhe 441 mm
13012 -----
13013 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13014 Artikel-Nr.: 39053MGH6
13015 =====
13016 Artikel-Nr.: 39053MGL9
13017
13018 HeatBloC K32 DN 32
13019 Motor SR5
13020 3-Wege H-Mischer
13021 GF UPML 32-105 AUTO
13022
13023 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
13024 MIT 3-WEGE-MISCHER
13025 für mischergeregelten Heizbetrieb
13026 Werkstoffe:
13027 Armaturen Messing
13028 Dichtungen EPDM
13029 Isolierung EPP
13030 -----
13031 Technische Daten:
13032 Nenndruck 6 bar
13033 Max. Betriebstemp. 110 °C
13034 Kvs-Wert 9,6
13035 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13036 Leistung 51 kW
13037 -----
13038 Ausstattung:
13039 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
13040 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13041 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13042 Absperrventil (e) Kugelhähne
13043 -----
13044 Maße:
13045 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13046 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13047 Achsabstand 125 mm
13048 Einbaulänge 400 mm
13049 Breite 250 mm
13050 Höhe 441 mm
13051 -----
13052 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13053 Artikel-Nr.: 39053MGL9
13054 =====
13055 Artikel-Nr.: 39053MGM6
13056
13057 HeatBloC K32 DN 32
13058 Motor SR5
13059 3-Wege H-Mischer
13060 GF UPM3 Auto L 32-70
13061
13062 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
13063 MIT 3-WEGE-MISCHER
13064 für mischergeregelten Heizbetrieb

13065 Werkstoffe:
13066 Armaturen Messing
13067 Dichtungen EPDM
13068 Isolierung EPP
13069 -----
13070 Technische Daten:
13071 Nenndruck 6 bar
13072 Max. Betriebstemp. 110 °C
13073 Kvs-Wert 9,6
13074 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13075 Leistung 51 kW
13076 -----
13077 Ausstattung:
13078 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
13079 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13080 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13081 Absperrventil(e) Kugelhähne
13082 -----
13083 Maße:
13084 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13085 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13086 Achsabstand 125 mm
13087 Einbaulänge 400 mm
13088 Breite 250 mm
13089 Höhe 441 mm
13090 -----
13091 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
13092 Artikel-Nr.: 39053MGM6
13093 =====
13094 Artikel-Nr.: 39053MWN06
13095 -----
13096 HeatBloC K32 DN 32
13097 Motor SR5
13098 3-Wege H-Mischer
13099 Wilo Yonos PICO 30/1-6
13100 -----
13101 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
13102 MIT 3-WEGE-MISCHER
13103 für mischergeregelten Heizbetrieb
13104 Werkstoffe:
13105 Armaturen Messing
13106 Dichtungen EPDM
13107 Isolierung EPP
13108 -----
13109 Technische Daten:
13110 Nenndruck 6 bar
13111 Max. Betriebstemp. 110 °C
13112 Kvs-Wert 9,6
13113 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13114 Leistung 51 kW
13115 -----
13116 Ausstattung:
13117 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
13118 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13119 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13120 Absperrventil(e) Kugelhähne
13121 -----
13122 Maße:
13123 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13124 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13125 Achsabstand 125 mm
13126 Einbaulänge 400 mm
13127 Breite 250 mm
13128 Höhe 441 mm
13129 -----
13130 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
13131 Artikel-Nr.: 39053MWN06
13132 =====
13133 Artikel-Nr.: 39053MWP6
13134 -----
13135 HeatBloC K32 DN 32

13136 Motor SR5
13137 3-Wege H-Mischer
13138 Wilo Para SC 30/6-43
13139
13140 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13141 MIT 3-WEGE-MISCHER
13142 für mischergeregelten Heizbetrieb
13143 Werkstoffe:
13144 Armaturen Messing
13145 Dichtungen EPDM
13146 Isolierung EPP
13147 -----
13148 Technische Daten:
13149 Nenndruck 6 bar
13150 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13151 Kvs-Wert 9,6
13152 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13153 Leistung 51 kW
13154 -----
13155 Ausstattung:
13156 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
13157 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13158 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13159 Absperrventil (e) Kugelhähne
13160 -----
13161 Maße:
13162 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13163 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13164 Achsabstand 125 mm
13165 Einbaulänge 400 mm
13166 Breite 250 mm
13167 Höhe 441 mm
13168 -----
13169 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13170 Artikel-Nr.: 39053MWP6
13171 =====
13172 Artikel-Nr.: 39053MWY10
13173
13174 HeatBloC K32 DN 32
13175 Motor SR5
13176 3-Wege H-Mischer
13177 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
13178
13179 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13180 MIT 3-WEGE-MISCHER
13181 für mischergeregelten Heizbetrieb
13182 Werkstoffe:
13183 Armaturen Messing
13184 Dichtungen EPDM
13185 Isolierung EPP
13186 -----
13187 Technische Daten:
13188 Nenndruck 6 bar
13189 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13190 Kvs-Wert 9,6
13191 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13192 Leistung 51 kW
13193 -----
13194 Ausstattung:
13195 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
13196 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13197 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13198 Absperrventil (e) Kugelhähne
13199 -----
13200 Maße:
13201 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13202 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13203 Achsabstand 125 mm
13204 Einbaulänge 400 mm
13205 Breite 250 mm
13206 Höhe 441 mm

```

13207 -----
13208 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
13209 Artikel-Nr.: ..... 39053MWY10 .....
13210 =====
13211 Artikel-Nr.: ..... 39053WN06 .....
13212
13213 HeatBloC K32 DN 32 .....
13214 3-Wege H-Mischer .....
13215 Wilo Yonos PICO 30/1-6 .....
13216
13217 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13218 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
13219 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
13220 Werkstoffe: .....
13221 Armaturen ..... Messing .....
13222 Dichtungen ..... EPDM .....
13223 Isolierung ..... EPP .....
13224 -----
13225 Technische Daten: .....
13226 Nenndruck ..... 6 bar .....
13227 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
13228 Kvs-Wert ..... 9,6 .....
13229 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
13230 Leistung ..... 51 kW .....
13231 -----
13232 Ausstattung: .....
13233 Pumpe Wilo ..... Yonos PICO 30/1-6 .
13234 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
13235 Absperrventil(e) ... Kugelhähne .....
13236 -----
13237 Maße: .....
13238 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
13239 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
13240 Achsabstand ..... 125 mm .....
13241 Einbaulänge ..... 400 mm .....
13242 Breite ..... 250 mm .....
13243 Höhe ..... 441 mm .....
13244 -----
13245 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
13246 Artikel-Nr.: ..... 39053WN06 .....
13247 =====
13248 Artikel-Nr.: ..... 39053WP6 .....
13249
13250 HeatBloC K32 DN 32 .....
13251 3-Wege H-Mischer .....
13252 Wilo Para SC 30/6-43 .....
13253
13254 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
13255 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
13256 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
13257 Werkstoffe: .....
13258 Armaturen ..... Messing .....
13259 Dichtungen ..... EPDM .....
13260 Isolierung ..... EPP .....
13261 -----
13262 Technische Daten: .....
13263 Nenndruck ..... 6 bar .....
13264 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
13265 Kvs-Wert ..... 9,6 .....
13266 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
13267 Leistung ..... 51 kW .....
13268 -----
13269 Ausstattung: .....
13270 Pumpe Wilo ..... Para SC 30/6-43 .....
13271 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
13272 Absperrventil(e) ... Kugelhähne .....
13273 -----
13274 Maße: .....
13275 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
13276 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
13277 Achsabstand ..... 125 mm .....

```

13278 Einbaulänge 400 mm
13279 Breite 250 mm
13280 Höhe 441 mm
13281 -----
13282 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13283 Artikel-Nr.: 39053WP6
13284 =====
13285 Artikel-Nr.: 39053WY10
13286
13287 HeatBloC K32 DN 32
13288 3-Wege H-Mischer
13289 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
13290
13291 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32
13292 MIT 3-WEGE-MISCHER
13293 für mischergeregelten Heizbetrieb
13294 Werkstoffe:
13295 Armaturen Messing
13296 Dichtungen EPDM
13297 Isolierung EPP
13298 -----
13299 Technische Daten:
13300 Nenndruck 6 bar
13301 Max. Betriebstemp. 110 °C
13302 Kvs-Wert 9,6
13303 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
13304 Leistung 51 kW
13305 -----
13306 Ausstattung:
13307 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
13308 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13309 Absperrventil (e) Kugelhähne
13310 -----
13311 Maße:
13312 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
13313 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13314 Achsabstand 125 mm
13315 Einbaulänge 400 mm
13316 Breite 250 mm
13317 Höhe 441 mm
13318 -----
13319 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13320 Artikel-Nr.: 39053WY10
13321 =====
13322 Artikel-Nr.: 39063
13323
13324 HeatBloC K34 DN 32
13325 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13326
13327 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13328 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13329 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13330 Werkstoffe:
13331 Armaturen Messing
13332 Dichtungen EPDM
13333 Isolierung EPP
13334 -----
13335 Technische Daten:
13336 Nenndruck 6 bar
13337 Max. Betriebstemp. 110 °C
13338 Kvs-Wert 10,1
13339 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13340 Leistung 64 kW
13341 -----
13342 Ausstattung:
13343 Pumpe bauseits
13344 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13345 Absperrventil (e) Kugelhähne
13346 -----
13347 Maße:
13348 Anschl. Erzeuger 2" AG

13349 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13350 Achsabstand 125 mm
13351 Einbaulänge 400 mm
13352 Breite 250 mm
13353 Höhe 441 mm
13354 -----
13355 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13356 Artikel-Nr. : 39063
13357 =====
13358 Artikel-Nr. : 39063GH6
13359
13360 HeatBloC K34 DN 32
13361 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13362 GF ALPHA2.1 32-60
13363
13364 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13365 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13366 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13367 Werkstoffe:
13368 Armaturen Messing
13369 Dichtungen EPDM
13370 Isolierung EPP
13371 -----
13372 Technische Daten:
13373 Nenndruck 6 bar
13374 Max. Betriebstemp. 110 °C
13375 Kvs-Wert 10,1
13376 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13377 Leistung 64 kW
13378 -----
13379 Ausstattung:
13380 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
13381 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13382 Absperrventil (e) Kugelhähne
13383 -----
13384 Maße:
13385 Anschl. Erzeuger 2" AG
13386 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13387 Achsabstand 125 mm
13388 Einbaulänge 400 mm
13389 Breite 250 mm
13390 Höhe 441 mm
13391 -----
13392 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13393 Artikel-Nr. : 39063GH6
13394 =====
13395 Artikel-Nr. : 39063GL9
13396
13397 HeatBloC K34 DN 32
13398 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13399 GF UPML 32-105 AUTO
13400
13401 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13402 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13403 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13404 Werkstoffe:
13405 Armaturen Messing
13406 Dichtungen EPDM
13407 Isolierung EPP
13408 -----
13409 Technische Daten:
13410 Nenndruck 6 bar
13411 Max. Betriebstemp. 110 °C
13412 Kvs-Wert 10,1
13413 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13414 Leistung 64 kW
13415 -----
13416 Ausstattung:
13417 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
13418 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13419 Absperrventil (e) Kugelhähne

```

13420 -----
13421 Maße: .....
13422 Anschl. Erzeuger .... 2" AG .....
13423 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
13424 Achsabstand ..... 125 mm .....
13425 Einbaulänge ..... 400 mm .....
13426 Breite ..... 250 mm .....
13427 Höhe ..... 441 mm .....
13428 -----
13429 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
13430 Artikel-Nr.: ..... 39063GL9 .....
13431 =====
13432 Artikel-Nr.: ..... 39063GM6 .....
13433
13434 HeatBloC K34 DN 32 .....
13435 3-Wege H-Mischer mit Bypass ....
13436 GF UPM3 Auto L 32-70 .....
13437
13438 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13439 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .....
13440 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13441 Werkstoffe: .....
13442 Armaturen ..... Messing .....
13443 Dichtungen ..... EPDM .....
13444 Isolierung ..... EPP .....
13445 -----
13446 Technische Daten: .....
13447 Nenndruck ..... 6 bar .....
13448 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
13449 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
13450 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13451 Leistung ..... 64 kW .....
13452 -----
13453 Ausstattung: .....
13454 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto L 32-70 .
13455 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
13456 Absperrventil(e) .... Kugelhähne .....
13457 -----
13458 Maße: .....
13459 Anschl. Erzeuger .... 2" AG .....
13460 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
13461 Achsabstand ..... 125 mm .....
13462 Einbaulänge ..... 400 mm .....
13463 Breite ..... 250 mm .....
13464 Höhe ..... 441 mm .....
13465 -----
13466 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
13467 Artikel-Nr.: ..... 39063GM6 .....
13468 =====
13469 Artikel-Nr.: ..... 39063M .....
13470
13471 HeatBloC K34 DN 32 .....
13472 Motor SR5 .....
13473 3-Wege H-Mischer mit Bypass ....
13474
13475 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13476 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .....
13477 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13478 Werkstoffe: .....
13479 Armaturen ..... Messing .....
13480 Dichtungen ..... EPDM .....
13481 Isolierung ..... EPP .....
13482 -----
13483 Technische Daten: .....
13484 Nenndruck ..... 6 bar .....
13485 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
13486 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
13487 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13488 Leistung ..... 64 kW .....
13489 -----
13490 Ausstattung: .....

```

13491 Pumpe bauseits
13492 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13493 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13494 Absperrventil(e) Kugelhähne
13495 -----
13496 Maße:
13497 Anschl. Erzeuger 2" AG
13498 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13499 Achsabstand 125 mm
13500 Einbaulänge 400 mm
13501 Breite 250 mm
13502 Höhe 441 mm
13503 -----
13504 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13505 Artikel-Nr.: 39063M
13506 =====
13507 Artikel-Nr.: 39063MGH6
13508
13509 HeatBloC K34 DN 32
13510 Motor SR5
13511 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13512 GF ALPHA2.1 32-60
13513
13514 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13515 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13516 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13517 Werkstoffe:
13518 Armaturen Messing
13519 Dichtungen EPDM
13520 Isolierung EPP
13521 -----
13522 Technische Daten:
13523 Nenndruck 6 bar
13524 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13525 Kvs-Wert 10,1
13526 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13527 Leistung 64 kW
13528 -----
13529 Ausstattung:
13530 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
13531 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13532 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13533 Absperrventil(e) Kugelhähne
13534 -----
13535 Maße:
13536 Anschl. Erzeuger 2" AG
13537 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13538 Achsabstand 125 mm
13539 Einbaulänge 400 mm
13540 Breite 250 mm
13541 Höhe 441 mm
13542 -----
13543 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13544 Artikel-Nr.: 39063MGH6
13545 =====
13546 Artikel-Nr.: 39063MGL9
13547
13548 HeatBloC K34 DN 32
13549 Motor SR5
13550 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13551 GF UPML 32-105 AUTO
13552
13553 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13554 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13555 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13556 Werkstoffe:
13557 Armaturen Messing
13558 Dichtungen EPDM
13559 Isolierung EPP
13560 -----
13561 Technische Daten:

13562 Nenndruck 6 bar
13563 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13564 Kvs-Wert 10,1
13565 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13566 Leistung 64 kW
13567 -----
13568 Ausstattung:
13569 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
13570 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13571 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13572 Absperrventil (e) Kugelhähne
13573 -----
13574 Maße:
13575 Anschl. Erzeuger 2" AG
13576 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13577 Achsabstand 125 mm
13578 Einbaulänge 400 mm
13579 Breite 250 mm
13580 Höhe 441 mm
13581 -----
13582 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13583 Artikel-Nr.: 39063MGL9
13584 =====
13585 Artikel-Nr.: 39063MGM6
13586 -----
13587 HeatBloC K34 DN 32
13588 Motor SR5
13589 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13590 GF UPM3 Auto L 32-70
13591 -----
13592 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13593 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13594 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13595 Werkstoffe:
13596 Armaturen Messing
13597 Dichtungen EPDM
13598 Isolierung EPP
13599 -----
13600 Technische Daten:
13601 Nenndruck 6 bar
13602 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13603 Kvs-Wert 10,1
13604 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13605 Leistung 64 kW
13606 -----
13607 Ausstattung:
13608 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
13609 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13610 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13611 Absperrventil (e) Kugelhähne
13612 -----
13613 Maße:
13614 Anschl. Erzeuger 2" AG
13615 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13616 Achsabstand 125 mm
13617 Einbaulänge 400 mm
13618 Breite 250 mm
13619 Höhe 441 mm
13620 -----
13621 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13622 Artikel-Nr.: 39063MGM6
13623 =====
13624 Artikel-Nr.: 39063MWN06
13625 -----
13626 HeatBloC K34 DN 32
13627 Motor SR5
13628 3-Wege Bypass Mischer
13629 Wilo Yonos PICO 30/1-6
13630 -----
13631 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13632 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%

13633 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13634 Werkstoffe:
13635 Armaturen Messing
13636 Dichtungen EPDM
13637 Isolierung EPP
13638 -----
13639 Technische Daten:
13640 Nenndruck 6 bar
13641 Max. Betriebstemp. 110 °C
13642 Kvs-Wert 10,1
13643 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13644 Leistung 64 kW
13645 -----
13646 Ausstattung:
13647 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
13648 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13649 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13650 Absperrventil(e) Kugelhähne
13651 -----
13652 Maße:
13653 Anschl. Erzeuger 2" AG
13654 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13655 Achsabstand 125 mm
13656 Einbaulänge 400 mm
13657 Breite 250 mm
13658 Höhe 441 mm
13659 -----
13660 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
13661 Artikel-Nr.: 39063MWN06
13662 =====
13663 Artikel-Nr.: 39063MWP6
13664
13665 HeatBloC K34 DN 32
13666 Motor SR5
13667 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13668 Wilo Para SC 30/6-43
13669
13670 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
13671 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13672 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13673 Werkstoffe:
13674 Armaturen Messing
13675 Dichtungen EPDM
13676 Isolierung EPP
13677 -----
13678 Technische Daten:
13679 Nenndruck 6 bar
13680 Max. Betriebstemp. 110 °C
13681 Kvs-Wert 10,1
13682 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13683 Leistung 64 kW
13684 -----
13685 Ausstattung:
13686 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
13687 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
13688 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13689 Absperrventil(e) Kugelhähne
13690 -----
13691 Maße:
13692 Anschl. Erzeuger 2" AG
13693 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13694 Achsabstand 125 mm
13695 Einbaulänge 400 mm
13696 Breite 250 mm
13697 Höhe 441 mm
13698 -----
13699 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
13700 Artikel-Nr.: 39063MWP6
13701 =====
13702 Artikel-Nr.: 39063MWY10
13703

13704 HeatBloC K34 DN 32
13705 Motor SR5
13706 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
13707 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
13708
13709 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13710 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13711 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13712 Werkstoffe:
13713 Armaturen Messing
13714 Dichtungen EPDM
13715 Isolierung EPP
13716 -----
13717 Technische Daten:
13718 Nenndruck 6 bar
13719 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13720 Kvs-Wert 10,1
13721 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13722 Leistung 64 kW
13723 -----
13724 Ausstattung:
13725 Pumpe Wilo Yonos ... PARA HF 30/0.5-10 .
13726 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ...
13727 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13728 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
13729 -----
13730 Maße:
13731 Anschl. Erzeuger ... 2" AG
13732 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13733 Achsabstand 125 mm
13734 Einbaulänge 400 mm
13735 Breite 250 mm
13736 Höhe 441 mm
13737 -----
13738 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
13739 Artikel-Nr.: 39063MWY10
13740 =====
13741 Artikel-Nr.: 39063WN06
13742
13743 HeatBloC K34 DN 32
13744 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
13745 Wilo Yonos PICO 30/1-6
13746
13747 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13748 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13749 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13750 Werkstoffe:
13751 Armaturen Messing
13752 Dichtungen EPDM
13753 Isolierung EPP
13754 -----
13755 Technische Daten:
13756 Nenndruck 6 bar
13757 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13758 Kvs-Wert 10,1
13759 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13760 Leistung 64 kW
13761 -----
13762 Ausstattung:
13763 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
13764 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13765 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
13766 -----
13767 Maße:
13768 Anschl. Erzeuger ... 2" AG
13769 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13770 Achsabstand 125 mm
13771 Einbaulänge 400 mm
13772 Breite 250 mm
13773 Höhe 441 mm
13774 -----

13775 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
13776 Artikel-Nr.: 39063WN06
13777 =====
13778 Artikel-Nr.: 39063WP6
13779
13780 HeatBloC K34 DN 32
13781 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
13782 Wilo Para SC 30/6-43
13783
13784 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13785 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13786 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13787 Werkstoffe:
13788 Armaturen Messing
13789 Dichtungen EPDM
13790 Isolierung EPP
13791 -----
13792 Technische Daten:
13793 Nenndruck 6 bar
13794 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13795 Kvs-Wert 10,1
13796 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13797 Leistung 64 kW
13798 -----
13799 Ausstattung:
13800 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 ...
13801 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13802 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
13803 -----
13804 Maße:
13805 Anschl. Erzeuger ... 2" AG
13806 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13807 Achsabstand 125 mm
13808 Einbaulänge 400 mm
13809 Breite 250 mm
13810 Höhe 441 mm
13811 -----
13812 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
13813 Artikel-Nr.: 39063WP6
13814 =====
13815 Artikel-Nr.: 39063WY10
13816
13817 HeatBloC K34 DN 32
13818 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
13819 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
13820
13821 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
13822 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
13823 für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
13824 Werkstoffe:
13825 Armaturen Messing
13826 Dichtungen EPDM
13827 Isolierung EPP
13828 -----
13829 Technische Daten:
13830 Nenndruck 6 bar
13831 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
13832 Kvs-Wert 10,1
13833 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
13834 Leistung 64 kW
13835 -----
13836 Ausstattung:
13837 Pumpe Wilo Yonos ... PARA HF 30/0.5-10 .
13838 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13839 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
13840 -----
13841 Maße:
13842 Anschl. Erzeuger ... 2" AG
13843 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13844 Achsabstand 125 mm
13845 Einbaulänge 400 mm

13846 Breite 250 mm
13847 Höhe 441 mm
13848 -----
13849 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13850 Artikel-Nr.: 39063WY10
13851 =====
13852 Artikel-Nr.: 390663M
13853
13854 HeatBloC K34R DN 32
13855 Regler PWR6
13856 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13857
13858 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32
13859 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
13860 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
13861 Nachrüstung von witterungsgeführten,
13862 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
13863 Werkstoffe:
13864 Armaturen Messing
13865 Dichtungen EPDM
13866 Isolierung EPP
13867 -----
13868 Technische Daten:
13869 Nenndruck 6 bar
13870 Max. Betriebstemp. 110 °C
13871 Kvs-Wert 6,0
13872 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13873 Leistung 32 kW (10 K)
13874 64 kW (20 K)
13875 -----
13876 Ausstattung:
13877 Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm
13878 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
13879 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13880 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
13881 Thermometer 0-120 °C
13882 Sensoren PT1000 Aussenfühler
13883 Vorlauf- und
13884 Quellsensor
13885 -----
13886 Maße:
13887 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
13888 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13889 Achsabstand 125 mm
13890 Einbaulänge 400 mm
13891 Breite 250 mm
13892 Höhe 441 mm
13893 -----
13894 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13895 Artikel-Nr.: 390663M
13896 =====
13897 Artikel-Nr.: 390663MGH6
13898
13899 HeatBloC K34R DN 32
13900 Regler PWR6
13901 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13902 GF ALPHA2.1 32-60
13903
13904 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32
13905 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
13906 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
13907 Nachrüstung von witterungsgeführten,
13908 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
13909 Werkstoffe:
13910 Armaturen Messing
13911 Dichtungen EPDM
13912 Isolierung EPP
13913 -----
13914 Technische Daten:
13915 Nenndruck 6 bar
13916 Max. Betriebstemp. 110 °C

13917 Kvs-Wert 6,0
13918 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13919 Leistung 32 kW (10 K)
13920 64 kW (20 K)
13921 -----
13922 Ausstattung:
13923 Pumpe Grundfos Alpha 2.1 35-60
13924 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
13925 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13926 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
13927 Thermometer 0-120 °C
13928 Sensoren PT1000 Aussenfühler
13929 Vorlauf- und
13930 Quellensensor
13931 -----
13932 Maße:
13933 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
13934 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13935 Achsabstand 125 mm
13936 Einbaulänge 400 mm
13937 Breite 250 mm
13938 Höhe 441 mm
13939 -----
13940 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13941 Artikel-Nr.: 390663MGH6
13942 =====
13943 Artikel-Nr.: 390663MGL9
13944
13945 HeatBloC K34R DN 32
13946 Regler PWR6
13947 3-Wege H-Mischer mit Bypass
13948 GF UPML 32-105 AUTO
13949
13950 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32
13951 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
13952 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
13953 Nachrüstung von witterungsgeführten,
13954 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
13955 Werkstoffe:
13956 Armaturen Messing
13957 Dichtungen EPDM
13958 Isolierung EPP
13959 -----
13960 Technische Daten:
13961 Nenndruck 6 bar
13962 Max. Betriebstemp. 110 °C
13963 Kvs-Wert 6,0
13964 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
13965 Leistung 32 kW (10 K)
13966 64 kW (20 K)
13967 -----
13968 Ausstattung:
13969 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
13970 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
13971 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
13972 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
13973 Thermometer 0-120 °C
13974 Sensoren PT1000 Aussenfühler
13975 Vorlauf- und
13976 Quellensensor
13977 -----
13978 Maße:
13979 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
13980 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
13981 Achsabstand 125 mm
13982 Einbaulänge 400 mm
13983 Breite 250 mm
13984 Höhe 441 mm
13985 -----
13986 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
13987 Artikel-Nr.: 390663MGL9

```

13988 =====
13989 Artikel-Nr.: ..... 390663MGM6 .....
13990
13991 HeatBloC K34R DN 32 .....
13992 Regler PWR6 .....
13993 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
13994 GF UPM3 Auto L 32-70 .....
13995
13996 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 ....
13997 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
13998 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
13999 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
14000 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .....
14001 Werkstoffe: .....
14002 Armaturen ..... Messing .....
14003 Dichtungen ..... EPDM .....
14004 Isolierung ..... EPP .....
14005 -----
14006 Technische Daten: .....
14007 Nenndruck ..... 6 bar .....
14008 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14009 Kvs-Wert ..... 6,0 .....
14010 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
14011 Leistung ..... 32 kW (10 K) .....
14012 ..... 64 kW (20 K) .....
14013 -----
14014 Ausstattung: .....
14015 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto L 32-70 .
14016 Regler PWR6 ..... 6 Nm - 120 s/90° ...
14017 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
14018 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
14019 Thermometer ..... 0-120 °C .....
14020 Sensoren PT1000 ..... Aussenfühler .....
14021 ..... Vorlauf- und .....
14022 ..... Quellensensor .....
14023 -----
14024 Maße: .....
14025 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdicht. .
14026 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
14027 Achsabstand ..... 125 mm .....
14028 Einbaulänge ..... 400 mm .....
14029 Breite ..... 250 mm .....
14030 Höhe ..... 441 mm .....
14031 -----
14032 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
14033 Artikel-Nr.: ..... 390663MGM6 .....
14034 =====
14035 Artikel-Nr.: ..... 390663MWN06 .....
14036
14037 HeatBloC K34R DN 32 .....
14038 Regler PWR6 .....
14039 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
14040 Wilo Yonos PICO 30/1-6 .....
14041
14042 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 ....
14043 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ...
14044 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ...
14045 Nachrüstung von witterungsgeführten, ...
14046 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .....
14047 Werkstoffe: .....
14048 Armaturen ..... Messing .....
14049 Dichtungen ..... EPDM .....
14050 Isolierung ..... EPP .....
14051 -----
14052 Technische Daten: .....
14053 Nenndruck ..... 6 bar .....
14054 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14055 Kvs-Wert ..... 6,0 .....
14056 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
14057 Leistung ..... 32 kW (10 K) .....
14058 ..... 64 kW (20 K) .....

```

```

14059 -----
14060 Ausstattung: .....
14061 Pumpe Wilo ..... Yonos PICO 30/1-6 .
14062 Regler PWR6 ..... 6 Nm - 120 s/90° .
14063 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
14064 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
14065 Thermometer ..... 0-120 °C .....
14066 Sensoren PT1000 ..... Aussenfühler .....
14067 ..... Vorlauf- und .....
14068 ..... Quellensensor .....
14069 -----
14070 Maße: .....
14071 Anschl. Erzeuger .... 2" AG flachdicht..
14072 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
14073 Achsabstand ..... 125 mm .....
14074 Einbaulänge ..... 400 mm .....
14075 Breite ..... 250 mm .....
14076 Höhe ..... 441 mm .....
14077 -----
14078 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
14079 Artikel-Nr.: ..... 390663MWN06 .....
14080 =====
14081 Artikel-Nr.: ..... 390663MWP6 .....
14082
14083 HeatBloC K34R DN 32 .....
14084 Regler PWR6 .....
14085 3-Wege H-Mischer mit Bypass ....
14086 Wilo Para 30/6-43 .....
14087
14088 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 ....
14089 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit ..
14090 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur ..
14091 Nachrüstung von witterungsgeführten, ..
14092 mischergeregelten Niedertemp.Hzg .....
14093 Werkstoffe: .....
14094 Armaturen ..... Messing .....
14095 Dichtungen ..... EPDM .....
14096 Isolierung ..... EPP .....
14097 -----
14098 Technische Daten: .....
14099 Nenndruck ..... 6 bar .....
14100 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14101 Kvs-Wert ..... 6,0 .....
14102 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
14103 Leistung ..... 32 kW (10 K) .....
14104 ..... 64 kW (20 K) .....
14105 -----
14106 Ausstattung: .....
14107 Pumpe Wilo ..... Para 30/6-43 .....
14108 Regler PWR6 ..... 6 Nm - 120 s/90° .
14109 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
14110 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
14111 Thermometer ..... 0-120 °C .....
14112 Sensoren PT1000 ..... Aussenfühler .....
14113 ..... Vorlauf- und .....
14114 ..... Quellensensor .....
14115 -----
14116 Maße: .....
14117 Anschl. Erzeuger .... 2" AG flachdicht..
14118 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
14119 Achsabstand ..... 125 mm .....
14120 Einbaulänge ..... 400 mm .....
14121 Breite ..... 250 mm .....
14122 Höhe ..... 441 mm .....
14123 -----
14124 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
14125 Artikel-Nr.: ..... 390663MWP6 .....
14126 =====
14127 Artikel-Nr.: ..... 390663MWY10 .....
14128
14129 HeatBloC K34R DN 32 .....

```

14130 Regler PWR6
14131 3-Wege H-Mischer mit Bypass
14132 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
14133
14134 TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32
14135 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
14136 Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
14137 Nachrüstung von witterungsgeführten,
14138 mischergeregelten Niedertemp.Hzg
14139 Werkstoffe:
14140 Armaturen Messing
14141 Dichtungen EPDM
14142 Isolierung EPP
14143 -----
14144 Technische Daten:
14145 Nenndruck 6 bar
14146 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14147 Kvs-Wert 6,0
14148 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
14149 Leistung 32 kW (10 K)
14150 64 kW (20 K)
14151 -----
14152 Ausstattung:
14153 Pumpe Wilo Yonos Para HF 30/0.5-10
14154 Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90°
14155 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
14156 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
14157 Thermometer 0-120 °C
14158 Sensoren PT1000 Aussenfühler
14159 Vorlauf- und
14160 Quellensensor
14161 -----
14162 Maße:
14163 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht.
14164 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
14165 Achsabstand 125 mm
14166 Einbaulänge 400 mm
14167 Breite 250 mm
14168 Höhe 441 mm
14169 -----
14170 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
14171 Artikel-Nr.: 390663MWY10
14172 =====
14173 Artikel-Nr.: 41012
14174
14175 Nachrüstsatz
14176 3-Wege Bypass Mischer DN 32
14177 3-Wege Mischer DN 40
14178 VL rechts oder VL links
14179
14180 =====
14181 Artikel-Nr.: 41013
14182
14183 Dichtungssatz
14184 Umschaltventil DN 40, DN 50
14185 Mischer DN 40, DN 50
14186
14187 =====
14188 Artikel-Nr.: 4111
14189
14190 Erweiterungsmodul DN 40
14191 Modulverteiler
14192
14193 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 40
14194 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung
14195 eines PAW-Modulverteilers DN 40 um 2
14196 zusätzliche Heizkreise
14197 Werkstoffe:
14198 Armaturen Messing
14199 Dichtungen EPDM
14200 Isolierung EPP

```

14201 -----
14202 Technische Daten: .....
14203 Nenndruck ..... 6 bar .....
14204 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14205 -----
14206 Maße: .....
14207 Anschl. Verbraucher DN 40 Flansch .....
14208 Anschl. Erzeuger .... 2" Stopfen .....
14209 Achsabstand ..... 160 mm .....
14210 Einbauhöhe ..... 179 mm .....
14211 Höhe incl. Isolier. ... 190 mm .....
14212 Breite ..... 320 mm .....
14213 -----
14214 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
14215 Artikel-Nr.: ..... 4111 .....
14216 =====
14217 Artikel-Nr.: ..... 4112 .....
14218
14219 Modulverteiler DN 40 .....
14220 F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6 ...
14221 2-fach .....
14222
14223 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
14224 modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW .
14225 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
14226 Werkstoffe: .....
14227 Armaturen ..... Messing/Polyamid ...
14228 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
14229 Isolierung ..... EPP .....
14230 -----
14231 Technische Daten: .....
14232 Nenndruck ..... 6 bar .....
14233 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14234 Kvs-Wert ..... 53,9 .....
14235 -----
14236 Maße: .....
14237 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
14238 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 50/PN 6.
14239 Anschl. seitlich .... 1" IG mit Stopfen .
14240 Achsabstand ..... 160 mm .....
14241 Einbauhöhe ..... 179 mm .....
14242 Höhe incl. Isolier. ... 190 mm .....
14243 Breite ..... 740 mm .....
14244 Max. Anz. HeatBloCs 2 .....
14245 -----
14246 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
14247 Artikel-Nr.: ..... 4112 .....
14248 =====
14249 Artikel-Nr.: ..... 4113 .....
14250
14251 Modulverteiler DN 40 .....
14252 F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6 ...
14253 3-fach .....
14254
14255 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
14256 modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW .
14257 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
14258 Werkstoffe: .....
14259 Armaturen ..... Messing/Polyamid ...
14260 Dichtungen ..... EPDM/AFM34 .....
14261 Isolierung ..... EPP .....
14262 -----
14263 Technische Daten: .....
14264 Nenndruck ..... 6 bar .....
14265 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14266 Kvs-Wert ..... 59,6 .....
14267 -----
14268 Maße: .....
14269 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
14270 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 50/PN 6.
14271 Anschl. seitlich .... 1" IG mit Stopfen .

```

14272 Achsabstand 160 mm
14273 Einbauhöhe 179 mm
14274 Höhe incl. Isolier. ... 190 mm
14275 Breite 1060 mm
14276 Max. Anz. HeatBloCs 3
14277 -----
14278 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14279 Artikel-Nr.: 4113
14280 =====
14281 Artikel-Nr.: 4114
14282
14283 Modulverteiler DN 40
14284 F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
14285 4-fach
14286
14287 TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER -- DN 40
14288 modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW
14289 (je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
14290 Werkstoffe:
14291 Armaturen Messing/Poylamid
14292 Dichtungen EPDM/AFM34
14293 Isolierung EPP
14294 -----
14295 Technische Daten:
14296 Nenndruck 6 bar
14297 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14298 Kvs-Wert 62,9
14299 -----
14300 Maße:
14301 Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6
14302 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6
14303 Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen
14304 Achsabstand 160 mm
14305 Einbauhöhe 179 mm
14306 Höhe incl. Isolier. ... 190 mm
14307 Breite 1380 mm
14308 Max. Anz. HeatBloCs 4
14309 -----
14310 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14311 Artikel-Nr.: 4114
14312 =====
14313 Artikel-Nr.: 41211
14314
14315 HeatBloC K31 DN 40
14316 direkt, F PN 6
14317
14318 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 40
14319 DIREKT/UNGEMISCHT
14320 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14321 Werkstoffe:
14322 Armaturen Messing
14323 Dichtungen EPDM
14324 Isolierung EPP
14325 -----
14326 Technische Daten:
14327 Nenndruck 6 bar
14328 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14329 Kvs-Wert 28,3
14330 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
14331 Leistung 150 kW
14332 -----
14333 Ausstattung:
14334 Pumpe bauseits DN 40/PN 6, 250 mm
14335 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14336 Absperrventil (e) Kugelhähne
14337 -----
14338 Maße:
14339 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6
14340 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14341 Achsabstand 160 mm
14342 Einbaulänge 560 mm

14343 Breite 320 mm
14344 Höhe 610 mm
14345 -----
14346 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14347 Artikel-Nr.: 41211
14348 =====
14349 Artikel-Nr.: 41211GH12
14350
14351 HeatBloC K31 DN 40
14352 direkt, F PN 6
14353 GF MAGNA3 40-120F
14354
14355 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40
14356 DIREKT/UNGEMISCHT
14357 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14358 Werkstoffe:
14359 Armaturen Messing
14360 Dichtungen EPDM
14361 Isolierung EPP
14362 -----
14363 Technische Daten:
14364 Nenndruck 6 bar
14365 Max. Betriebstemp. 110 °C
14366 Kvs-Wert 28,3
14367 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
14368 Leistung 150 kW
14369 -----
14370 Ausstattung:
14371 Pumpe Grundfos Magna3 40-120 F
14372 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14373 Absperrventil (e) Kugelhähne
14374 -----
14375 Maße:
14376 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6
14377 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14378 Achsabstand 160 mm
14379 Einbaulänge 560 mm
14380 Breite 320 mm
14381 Höhe 610 mm
14382 -----
14383 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14384 Artikel-Nr.: 41211GH12
14385 =====
14386 Artikel-Nr.: 41211GL10
14387
14388 HeatBloC K31 DN 40
14389 direkt, F PN 6
14390 GF MAGNA1 32-100
14391
14392 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40
14393 DIREKT/UNGEMISCHT
14394 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14395 Werkstoffe:
14396 Armaturen Messing
14397 Dichtungen EPDM
14398 Isolierung EPP
14399 -----
14400 Technische Daten:
14401 Nenndruck 6 bar
14402 Max. Betriebstemp. 110 °C
14403 Kvs-Wert 28,3
14404 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
14405 Leistung 150 kW
14406 -----
14407 Ausstattung:
14408 Pumpe Grundfos Magna1 32-100
14409 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14410 Absperrventil (e) Kugelhähne
14411 -----
14412 Maße:
14413 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6

14414 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14415 Achsabstand 160 mm
14416 Einbaulänge 560 mm
14417 Breite 320 mm
14418 Höhe 610 mm
14419 -----
14420 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14421 Artikel-Nr. : 41211GL10
14422 =====
14423 Artikel-Nr. : 41211GL12
14424 -----
14425 HeatBloC K31 DN 40
14426 direkt, F PN 6
14427 GF MAGNA1 40-120F
14428 -----
14429 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40
14430 DIREKT/UNGEMISCHT
14431 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14432 Werkstoffe:
14433 Armaturen Messing
14434 Dichtungen EPDM
14435 Isolierung EPP
14436 -----
14437 Technische Daten:
14438 Nenndruck 6 bar
14439 Max. Betriebstemp. 110 °C
14440 Kvs-Wert 28,3
14441 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
14442 Leistung 150 kW
14443 -----
14444 Ausstattung:
14445 Pumpe Grundfos Magnal 40-120 F
14446 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14447 Absperrventil (e) Kugelhähne
14448 -----
14449 Maße:
14450 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6
14451 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14452 Achsabstand 160 mm
14453 Einbaulänge 560 mm
14454 Breite 320 mm
14455 Höhe 610 mm
14456 -----
14457 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14458 Artikel-Nr. : 41211GL12
14459 =====
14460 Artikel-Nr. : 41211WY10
14461 -----
14462 HeatBloC K31 DN 40
14463 direkt, F PN 6
14464 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
14465 -----
14466 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40
14467 DIREKT/UNGEMISCHT
14468 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14469 Werkstoffe:
14470 Armaturen Messing
14471 Dichtungen EPDM
14472 Isolierung EPP
14473 -----
14474 Technische Daten:
14475 Nenndruck 6 bar
14476 Max. Betriebstemp. 110 °C
14477 Kvs-Wert 28,3
14478 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
14479 Leistung 150 kW
14480 -----
14481 Ausstattung:
14482 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
14483 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14484 Absperrventil (e) Kugelhähne

14485 -----
14486 Maße:
14487 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14488 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14489 Achsabstand 160 mm
14490 Einbaulänge 560 mm
14491 Breite 320 mm
14492 Höhe 610 mm
14493 -----
14494 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
14495 Artikel-Nr.: 41211WY10
14496 =====
14497 Artikel-Nr.: 41211WY12
14498
14499 HeatBloC K31 DN 40
14500 direkt, F PN 6
14501 Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
14502
14503 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
14504 DIREKT/UNGEMISCHT
14505 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14506 Werkstoffe:
14507 Armaturen Messing
14508 Dichtungen EPDM
14509 Isolierung EPP
14510 -----
14511 Technische Daten:
14512 Nenndruck 6 bar
14513 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14514 Kvs-Wert 28,3
14515 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
14516 Leistung 150 kW
14517 -----
14518 Ausstattung:
14519 Pumpe Wilo Yonos MAXO plus40/0,5-12 .
14520 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14521 Absperrventil(e) Kugelhähne
14522 -----
14523 Maße:
14524 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14525 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14526 Achsabstand 160 mm
14527 Einbaulänge 560 mm
14528 Breite 320 mm
14529 Höhe 610 mm
14530 -----
14531 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
14532 Artikel-Nr.: 41211WY12
14533 =====
14534 Artikel-Nr.: 41211WY8
14535
14536 HeatBloC K31 DN 40
14537 direkt, F PN 6
14538 Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8
14539
14540 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
14541 DIREKT/UNGEMISCHT
14542 für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
14543 Werkstoffe:
14544 Armaturen Messing
14545 Dichtungen EPDM
14546 Isolierung EPP
14547 -----
14548 Technische Daten:
14549 Nenndruck 6 bar
14550 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14551 Kvs-Wert 28,3
14552 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
14553 Leistung 150 kW
14554 -----
14555 Ausstattung:

14556 Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus 40/0.5-8.
14557 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14558 Absperrventil(e) Kugelhähne
14559 -----
14560 Maße:
14561 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14562 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14563 Achsabstand 160 mm
14564 Einbaulänge 560 mm
14565 Breite 320 mm
14566 Höhe 610 mm
14567 -----
14568 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
14569 Artikel-Nr.: 41211WY8
14570 =====
14571 Artikel-Nr.: 41221
14572
14573 HeatBloC K32 DN 40
14574 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14575
14576 Modulheizkreis K32 - DN 40
14577 für mischergeregelten Heizbetrieb
14578 Einsatzbereich bis 98 kW
14579 Vorlauf rechts
14580 ohne Pumpe
14581 3-Wege-Mischer, absperrbar
14582 Messingarmaturen
14583 Schwerkraftbremse 100 mmWS
14584 Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung
14585 Anschlüsse oben: 1½" IG
14586 Anschlüsse unten: Flansch DN 40/PN 6
14587 =====
14588 Artikel-Nr.: 41221M
14589
14590 HeatBloC K32 DN 40
14591 Motor SR10
14592 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14593
14594 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14595 MIT 3-WEGE-MISCHER
14596 für mischergeregelten Heizbetrieb
14597 Werkstoffe:
14598 Armaturen Messing
14599 Dichtungen EPDM
14600 Isolierung EPP
14601 -----
14602 Technische Daten:
14603 Nenndruck 6 bar
14604 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14605 Kvs-Wert 17,7
14606 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
14607 Leistung 125 kW
14608 -----
14609 Ausstattung:
14610 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90° .
14611 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14612 Absperrventil(e) Kugelhähne
14613 -----
14614 Maße:
14615 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14616 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14617 Achsabstand 160 mm
14618 Einbaulänge 560 mm
14619 Breite 320 mm
14620 Höhe 610 mm
14621 -----
14622 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
14623 Artikel-Nr.: 41221M
14624 =====
14625 Artikel-Nr.: 41221MGH12
14626

14627 HeatBloC K32 DN 40
14628 Motor SR10
14629 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14630 GF MAGNA3 40-120F
14631
14632 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14633 MIT 3-WEGE-MISCHER
14634 für mischergeregelten Heizbetrieb
14635 Werkstoffe:
14636 Armaturen Messing
14637 Dichtungen EPDM
14638 Isolierung EPP
14639 -----
14640 Technische Daten:
14641 Nenndruck 6 bar
14642 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14643 Kvs-Wert 17,7
14644 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
14645 Leistung 125 kW
14646 -----
14647 Ausstattung:
14648 Pumpe Grundfos Magna3 40-120 F
14649 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90°
14650 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14651 Absperrventil(e) Kugelhähne
14652 -----
14653 Maße:
14654 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14655 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14656 Achsabstand 160 mm
14657 Einbaulänge 560 mm
14658 Breite 320 mm
14659 Höhe 610 mm
14660 -----
14661 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14662 Artikel-Nr.: 41221MGH12
14663 =====
14664 Artikel-Nr.: 41221MGL10
14665
14666 HeatBloC K32 DN 40
14667 Motor SR10
14668 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14669 GF MAGNA1 32-100
14670
14671 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14672 MIT 3-WEGE-MISCHER
14673 für mischergeregelten Heizbetrieb
14674 Werkstoffe:
14675 Armaturen Messing
14676 Dichtungen EPDM
14677 Isolierung EPP
14678 -----
14679 Technische Daten:
14680 Nenndruck 6 bar
14681 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
14682 Kvs-Wert 17,7
14683 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
14684 Leistung 125 kW
14685 -----
14686 Ausstattung:
14687 Pumpe Grundfos Magna1 32-100
14688 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90°
14689 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14690 Absperrventil(e) Kugelhähne
14691 -----
14692 Maße:
14693 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14694 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14695 Achsabstand 160 mm
14696 Einbaulänge 560 mm
14697 Breite 320 mm

14698 Höhe 610 mm
14699 -----
14700 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14701 Artikel-Nr.: 41221MGL10
14702 =====
14703 Artikel-Nr.: 41221MGL12
14704 -----
14705 HeatBloC K32 DN 40
14706 Motor SR10
14707 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14708 GF MAGNA1 40-120F
14709 -----
14710 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14711 MIT 3-WEGE-MISCHER
14712 für mischergeregelten Heizbetrieb
14713 Werkstoffe:
14714 Armaturen Messing
14715 Dichtungen EPDM
14716 Isolierung EPP
14717 -----
14718 Technische Daten:
14719 Nenndruck 6 bar
14720 Max. Betriebstemp. 110 °C
14721 Kvs-Wert 17,7
14722 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
14723 Leistung 125 kW
14724 -----
14725 Ausstattung:
14726 Pumpe Grundfos Magna1 40-120 F
14727 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90°
14728 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14729 Absperrventil(e) Kugelhähne
14730 -----
14731 Maße:
14732 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
14733 Anschl. Verbraucher 1½" IG
14734 Achsabstand 160 mm
14735 Einbaulänge 560 mm
14736 Breite 320 mm
14737 Höhe 610 mm
14738 -----
14739 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
14740 Artikel-Nr.: 41221MGL12
14741 =====
14742 Artikel-Nr.: 41221MWY10
14743 -----
14744 HeatBloC K32 DN 40
14745 Motor SR10
14746 3-Wege H-Mischer, F PN 6
14747 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
14748 -----
14749 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14750 MIT 3-WEGE-MISCHER
14751 für mischergeregelten Heizbetrieb
14752 Werkstoffe:
14753 Armaturen Messing
14754 Dichtungen EPDM
14755 Isolierung EPP
14756 -----
14757 Technische Daten:
14758 Nenndruck 6 bar
14759 Max. Betriebstemp. 110 °C
14760 Kvs-Wert 17,7
14761 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
14762 Leistung 125 kW
14763 -----
14764 Ausstattung:
14765 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
14766 Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90°
14767 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
14768 Absperrventil(e) Kugelhähne

```

14769 -----
14770 Maße: .....
14771 Anschl. Erzeuger ... Flansch DN 40/PN 6.
14772 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
14773 Achsabstand ..... 160 mm .....
14774 Einbaulänge ..... 560 mm .....
14775 Breite ..... 320 mm .....
14776 Höhe ..... 610 mm .....
14777 -----
14778 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
14779 Artikel-Nr.: ..... 41221MWY10 .....
14780 =====
14781 Artikel-Nr.: ..... 41221MWY12 .....
14782
14783 HeatBloC K32 DN 40 .....
14784 Motor SR10 .....
14785 3-Wege H-Mischer, F PN 6 .....
14786 Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
14787
14788 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14789 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
14790 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
14791 Werkstoffe: .....
14792 Armaturen ..... Messing .....
14793 Dichtungen ..... EPDM .....
14794 Isolierung ..... EPP .....
14795 -----
14796 Technische Daten: .....
14797 Nenndruck ..... 6 bar .....
14798 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14799 Kvs-Wert ..... 17,7 .....
14800 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h.
14801 Leistung ..... 125 kW .....
14802 -----
14803 Ausstattung: .....
14804 Pumpe Wilo Yonos ... MAXO plus 40/0.5-12.
14805 Stellmotor SR10 ..... 10 Nm -- 140 s/90° .
14806 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
14807 Absperrventil(e) ... Kugelhähne .....
14808 -----
14809 Maße: .....
14810 Anschl. Erzeuger ... Flansch DN 40/PN 6.
14811 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
14812 Achsabstand ..... 160 mm .....
14813 Einbaulänge ..... 560 mm .....
14814 Breite ..... 320 mm .....
14815 Höhe ..... 610 mm .....
14816 -----
14817 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
14818 Artikel-Nr.: ..... 41221MWY12 .....
14819 =====
14820 Artikel-Nr.: ..... 41221MWY8 .....
14821
14822 HeatBloC K32 DN 40 .....
14823 Motor SR10 .....
14824 3-Wege H-Mischer, F PN 6 .....
14825 Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8.
14826
14827 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
14828 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
14829 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
14830 Werkstoffe: .....
14831 Armaturen ..... Messing .....
14832 Dichtungen ..... EPDM .....
14833 Isolierung ..... EPP .....
14834 -----
14835 Technische Daten: .....
14836 Nenndruck ..... 6 bar .....
14837 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
14838 Kvs-Wert ..... 17,7 .....
14839 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h.

```

```

14840 Leistung ..... 125 kW .....
14841 -----
14842 Ausstattung: .....
14843 Pumpe Wilo Yonos ... MAXO plus 40/0.5-8.
14844 Stellmotor SR10 ..... 10 Nm - 140 s/90°
14845 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
14846 Absperrventil(e) .... Kugelhähne .....
14847 -----
14848 Maße: .....
14849 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 40/PN 6.
14850 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
14851 Achsabstand ..... 160 mm .....
14852 Einbaulänge ..... 560 mm .....
14853 Breite ..... 320 mm .....
14854 Höhe ..... 610 mm .....
14855 -----
14856 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG.
14857 Artikel-Nr.: ..... 41221MWY8 .....
14858 =====
14859 Artikel-Nr.: ..... 4143 .....
14860
14861 Erweiterungssatz .....
14862 Drucklosverteiler DN 40 .....
14863
14864 =====
14865 Artikel-Nr.: ..... 41610 .....
14866
14867 Reduzierflansche, 2 Stück .....
14868 F DN 40 PN 6 auf F DN 32 .....
14869
14870 =====
14871 Artikel-Nr.: ..... 41611 .....
14872
14873 Blindflansch DN 40 / PN 6 .....
14874 mit Dichtung und Schrauben .....
14875
14876 =====
14877 Artikel-Nr.: ..... 41612 .....
14878
14879 Gewindeflansch DN 40 PN 6 .....
14880 Rp 1½" IG .....
14881
14882 =====
14883 Artikel-Nr.: ..... 41613 .....
14884
14885 Gewindeflansch DN 50 PN 6 .....
14886 Rp 2" IG .....
14887
14888 =====
14889 Artikel-Nr.: ..... 41614 .....
14890
14891 Vorschweißflansch DN 40 / PN 6
14892
14893 =====
14894 Artikel-Nr.: ..... 41615 .....
14895
14896 Vorschweißflansch DN 50 / PN 6
14897
14898 =====
14899 Artikel-Nr.: ..... 41641 .....
14900
14901 Wandhalter .....
14902 Anschluss: F DN 40 / PN 6 .....
14903 für Heizkreise DN 40 .....
14904
14905 =====
14906 Artikel-Nr.: ..... 41642 .....
14907
14908 Wandhalter .....
14909 Anschluss: F DN 50 / PN 6 .....
14910 Heizkreise DN 50 .....

```

14911
14912 =====
14913 Artikel-Nr.: 41651
14914
14915 Wandkonsolen MV-DN 40
14916 St-37-Profil, verzinkt, 2 St..
14917
14918 =====
14919 Artikel-Nr.: 41652
14920
14921 Wandkonsole MV-DN 50
14922 2 Stück
14923 400 mm, 45° Stütze
14924
14925 =====
14926 Artikel-Nr.: 41671
14927
14928 Bodenkonsolen, 2 Stück
14929 Befestigungsmaterial
14930 MV DN 40+DN 50 Profil 1.050 mm
14931
14932 =====
14933 Artikel-Nr.: 4236013GK7
14934
14935 CoolBloC C31 DN 25
14936 direkt
14937 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
14938
14939 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25 .
14940 direkt / ungemischt für gleitenden
14941 Kühl- oder Heizbetrieb
14942 Werkstoffe:
14943 Armaturen Messing
14944 Dichtungen EPDM
14945 Isolierung EPP
14946 -----
14947 Technische Daten:
14948 Nenndruck 6 bar
14949 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
14950 Kvs-Wert 7,2
14951 Temperaturspreizung 20 K bis 2000 l/h .
14952 Leistung 46,5 kW
14953 -----
14954 Ausstattung:
14955 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70 .
14956 CIL
14957 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
14958 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
14959 Thermometer 0-120 °C
14960 -----
14961 Maße:
14962 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
14963 Anschl. Verbraucher 1" IG
14964 Achsabstand 125 mm
14965 Einbaulänge 342 mm
14966 Breite 250 mm
14967 Höhe 383 mm
14968 -----
14969 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
14970 Artikel-Nr.: 4236013GK7
14971 =====
14972 Artikel-Nr.: 4236013WP8
14973
14974 CoolBloC C31 DN 25
14975 direkt
14976 Wilo Para SC 25/8-60/O
14977
14978 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25 .
14979 direkt / ungemischt für gleitenden
14980 Kühl- oder Heizbetrieb
14981 Werkstoffe:

14982 Armaturen Messing
14983 Dichtungen EPDM
14984 Isolierung EPP
14985 -----
14986 Technische Daten:
14987 Nenndruck 6 bar
14988 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
14989 Kvs-Wert 7,2
14990 Temperaturspreizung 20 K bis 2000 l/h
14991 Leistung 46,5 kW
14992 -----
14993 Ausstattung:
14994 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
14995 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
14996 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
14997 Thermometer 0-120 °C
14998 -----
14999 Maße:
15000 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
15001 Anschl. Verbraucher 1" IG
15002 Achsabstand 125 mm
15003 Einbaulänge 342 mm
15004 Breite 250 mm
15005 Höhe 383 mm
15006 -----
15007 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
15008 Artikel-Nr.: 4236013WP8
15009 =====
15010 Artikel-Nr.: 4236063MGK7
15011
15012 CoolBloC C34 DN 25
15013 Motor SR5, thermisch getrennt
15014 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15015 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
15016
15017 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25
15018 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
15019 mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb
15020 Werkstoffe:
15021 Armaturen Messing
15022 Dichtungen EPDM
15023 Isolierung EPP
15024 -----
15025 Technische Daten:
15026 Nenndruck 6 bar
15027 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
15028 Kvs-Wert 6,0
15029 Temperaturspreizung 20 K bis 1850 l/h
15030 Leistung 43 kW
15031 -----
15032 Ausstattung:
15033 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70
15034 CIL
15035 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
15036 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15037 Thermometer 0-120 °C
15038 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15039 -----
15040 Maße:
15041 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht. ..
15042 Anschl. Verbraucher 1" IG
15043 Achsabstand 125 mm
15044 Einbaulänge 342 mm
15045 Breite 250 mm
15046 Höhe 383 mm
15047 -----
15048 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
15049 Artikel-Nr.: 4236063MGK7
15050 =====
15051 Artikel-Nr.: 4236063MWP8
15052

15053 CoolBloC C34 DN 25
 15054 Motor SR5, thermisch getrennt
 15055 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 15056 Wilo Para SC 25/8-60/O
 15057
 15058 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25
 15059 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
 15060 mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb
 15061 Werkstoffe:
 15062 Armaturen Messing
 15063 Dichtungen EPDM
 15064 Isolierung EPP
 15065 -----
 15066 Technische Daten:
 15067 Nenndruck 6 bar
 15068 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 15069 Kvs-Wert 6,0
 15070 Temperaturspreizung 20 K bis 1850 l/h
 15071 Leistung 43 kW
 15072 -----
 15073 Ausstattung:
 15074 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O
 15075 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 15076 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 15077 Thermometer 0-120 °C
 15078 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15079 -----
 15080 Maße:
 15081 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
 15082 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15083 Achsabstand 125 mm
 15084 Einbaulänge 342 mm
 15085 Breite 250 mm
 15086 Höhe 383 mm
 15087 -----
 15088 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15089 Artikel-Nr.: 4236063MWP8
 15090 =====
 15091 Artikel-Nr.: 4239013GK7
 15092
 15093 CoolBloC C31 DN 32
 15094 direkt
 15095 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
 15096
 15097 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32
 15098 direkt/ungemischt, für gleitenden
 15099 Kühl- oder Heizbetrieb
 15100 Werkstoffe:
 15101 Armaturen Messing
 15102 Dichtungen EPDM
 15103 Isolierung EPP
 15104 -----
 15105 Technische Daten:
 15106 Nenndruck 6 bar
 15107 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 15108 Kvs-Wert 15,1
 15109 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 15110 Leistung 50 kW
 15111 -----
 15112 Ausstattung:
 15113 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70
 15114 CIL
 15115 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 15116 Thermometer 0-120 °C
 15117 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15118 -----
 15119 Maße:
 15120 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
 15121 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
 15122 Achsabstand 125 mm
 15123 Einbaulänge 400 mm

15124 Breite 250 mm
15125 Höhe 441 mm
15126 -----
15127 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
15128 Artikel-Nr.: 4239013GK7
15129 =====
15130 Artikel-Nr.: 4239013GL9
15131
15132 CoolBloC C31 DN 32
15133 direkt
15134 GF UPML 32-105 AUTO
15135
15136 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32
15137 direkt/ungemischt, für gleitenden
15138 Kühl- oder Heizbetrieb
15139 Werkstoffe:
15140 Armaturen Messing
15141 Dichtungen EPDM
15142 Isolierung EPP
15143 -----
15144 Technische Daten:
15145 Nenndruck 6 bar
15146 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
15147 Kvs-Wert 15,1
15148 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
15149 Leistung 50 kW
15150 -----
15151 Ausstattung:
15152 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
15153 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15154 Thermometer 0-120 °C
15155 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15156 -----
15157 Maße:
15158 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
15159 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
15160 Achsabstand 125 mm
15161 Einbaulänge 400 mm
15162 Breite 250 mm
15163 Höhe 441 mm
15164 -----
15165 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
15166 Artikel-Nr.: 4239013GL9
15167 =====
15168 Artikel-Nr.: 4239013WM08
15169
15170 CoolBloC C31 DN 32
15171 direkt
15172 Wilo Para MAXO 30/1-8
15173
15174 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32
15175 direkt/ungemischt, für gleitenden
15176 Kühl- oder Heizbetrieb
15177 Werkstoffe:
15178 Armaturen Messing
15179 Dichtungen EPDM
15180 Isolierung EPP
15181 -----
15182 Technische Daten:
15183 Nenndruck 6 bar
15184 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
15185 Kvs-Wert 15,1
15186 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
15187 Leistung 50 kW
15188 -----
15189 Ausstattung:
15190 Pumpe Wilo Para MAXO 30/1-8
15191 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15192 Thermometer 0-120 °C
15193 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15194 -----

15195 Maße:
15196 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
15197 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
15198 Achsabstand 125 mm
15199 Einbaulänge 400 mm
15200 Breite 250 mm
15201 Höhe 441 mm
15202 -----
15203 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
15204 Artikel-Nr.: 4239013WM08
15205 =====
15206 Artikel-Nr.: 4239063MGK7
15207
15208 CoolBloC C34 DN 32
15209 Motor SR5, thermisch getrennt
15210 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15211 GF UPM3K Hybrid 15-70CIL
15212
15213 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 -- DN 32
15214 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
15215 für mischergeregelten Kühl- und
15216 Heizbetrieb
15217 Werkstoffe:
15218 Armaturen Messing
15219 Dichtungen EPDM
15220 Isolierung EPP
15221 -----
15222 Technische Daten:
15223 Nenndruck 6 bar
15224 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
15225 Kvs-Wert 10,1
15226 Temperaturspreizung 20 K bis 2070 l/h
15227 Leistung 48 kW
15228 -----
15229 Ausstattung:
15230 Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70
15231 CIL
15232 Stellmotor SR5 5 Nm -- 140 s/90°
15233 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15234 Absperrventil(e) ... Kugelhähne
15235 -----
15236 Maße:
15237 Anschl. Erzeuger ... 2" AG
15238 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
15239 Achsabstand 125 mm
15240 Einbaulänge 400 mm
15241 Breite 250 mm
15242 Höhe 441 mm
15243 -----
15244 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
15245 Artikel-Nr.: 4239063MGK7
15246 =====
15247 Artikel-Nr.: 4239063MGL9
15248
15249 CoolBloC C34 DN 32
15250 Motor SR5, thermisch getrennt
15251 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15252 GF UPML 32-105 AUTO
15253
15254 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 -- DN 32
15255 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
15256 für mischergeregelten Kühl- und
15257 Heizbetrieb
15258 Werkstoffe:
15259 Armaturen Messing
15260 Dichtungen EPDM
15261 Isolierung EPP
15262 -----
15263 Technische Daten:
15264 Nenndruck 6 bar
15265 Max. Betriebstemp. ... 95 °C

15266 Kvs-Wert 10,1
15267 Temperaturspreizung 20 K bis 2070 l/h
15268 Leistung 48 kW
15269 -----
15270 Ausstattung:
15271 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO
15272 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
15273 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15274 Absperrventil (e) Kugelhähne
15275 -----
15276 Maße:
15277 Anschl. Erzeuger 2" AG
15278 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
15279 Achsabstand 125 mm
15280 Einbaulänge 400 mm
15281 Breite 250 mm
15282 Höhe 441 mm
15283 -----
15284 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
15285 Artikel-Nr.: 4239063MGL9
15286 =====
15287 Artikel-Nr.: 4239063MWM08
15288
15289 CoolBloC C34 DN 32
15290 Motor SR5, thermisch getrennt
15291 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15292 Wilo Para MAXO 30/1-8
15293
15294 TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32
15295 3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
15296 für mischergeregelten Kühl- und
15297 Heizbetrieb
15298 Werkstoffe:
15299 Armaturen Messing
15300 Dichtungen EPDM
15301 Isolierung EPP
15302 -----
15303 Technische Daten:
15304 Nenndruck 6 bar
15305 Max. Betriebstemp. 95 °C
15306 Kvs-Wert 10,1
15307 Temperaturspreizung 20 K bis 2070 l/h
15308 Leistung 48 kW
15309 -----
15310 Ausstattung:
15311 Pumpe Wilo Para MAXO 30/1-8
15312 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
15313 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
15314 Absperrventil (e) Kugelhähne
15315 -----
15316 Maße:
15317 Anschl. Erzeuger 2" AG
15318 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
15319 Achsabstand 125 mm
15320 Einbaulänge 400 mm
15321 Breite 250 mm
15322 Höhe 441 mm
15323 -----
15324 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
15325 Artikel-Nr.: 4239063MWM08
15326 =====
15327 Artikel-Nr.: 433413
15328
15329 Messingverteiler DN 25
15330 F 1'' x 1'' IG
15331 2-/ 3-fach
15332 isoliert
15333
15334 TECHNISCHE DATEN MESSINGVERTEILER DN 25
15335 Leistung bis 80 kW (je Kesselanschluss)
15336 bei 20 K Spreizung

15337 Werkstoffe:
 15338 Armaturen Messing
 15339 Dichtungen EPDM
 15340 Isolierung EPP
 15341 -----
 15342 Technische Daten:
 15343 Nenndruck 6 bar
 15344 Max. Betriebstemp. 110 °C
 15345 Kvs-Wert 2-/3-fach 13,3 / 14,5
 15346 -----
 15347 Maße:
 15348 Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
 15349 Anschl. Erzeuger 1½" AG fd / 1" IG
 15350 Anschl. Si-Gruppe ¾" IG
 15351 Achsabstand 125 mm
 15352 Einbauhöhe 104 mm
 15353 Höhe Isolierung 85 mm
 15354 Breite 490 mm
 15355 Max. Anz. HeatBloCs 3
 15356 -----
 15357 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15358 Artikel-Nr.: 433413
 15359 =====
 15360 Artikel-Nr.: 437509
 15361
 15362 MAG Anschlussset Solar DN 20
 15363 Wandhalter
 15364 Edelstahlwellschlauch 500 mm
 15365 GA-Kupplung
 15366
 15367 =====
 15368 Artikel-Nr.: 437510
 15369
 15370 MAG Anschlussset Solar DN 20
 15371 Wandhalter
 15372 Edelstahlwellschlauch 500 mm
 15373 Kappenventil
 15374
 15375 =====
 15376 Artikel-Nr.: 4536013GU7
 15377
 15378 HeatBloC MC41 DN 25
 15379 MCom 3.4
 15380 direkt
 15381 GF UPM3 Hybrid 25-70
 15382
 15383 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25
 15384 direkt / ungemischt für Boilerladung
 15385 oder gleitenden Heizbetrieb
 15386
 15387 Autarker Regler für automatischen,
 15388 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15389 elektr. Differenzdruckregelung,
 15390 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
 15391 Modbus für optionale Integration in
 15392 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15393 gleich mit Kommunikationsset und
 15394 PAW MCom App
 15395
 15396 Technische Daten:
 15397 -----
 15398 Nenndruck 6 bar
 15399 Max. Betriebstemp. 110 °C
 15400 Kvs-Wert 7,2
 15401 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 15402 Leistung 50 kW
 15403 -----
 15404 Ausstattung:
 15405 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
 15406 Versorgung 230V, 50 Hz
 15407 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W

15408 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15409 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15410 Thermometer 0-120 °C
 15411 -----
 15412 Werkstoffe:
 15413 Armaturen Messing
 15414 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15415 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15416 -----
 15417 Maße:
 15418 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 15419 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15420 Achsabstand 125 mm
 15421 Einbaulänge 340 mm
 15422 Breite 250 mm
 15423 Höhe 500 mm
 15424 -----
 15425 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 15426 Artikel-Nr.: 4536013GU7
 15427 =====
 15428 Artikel-Nr.: 4536013WS08
 15429
 15430 HeatBloC MC41 DN 25
 15431 MCom 3.4
 15432 direkt
 15433 Wilo Para STG 25/8-60/O
 15434
 15435 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25.
 15436 direkt / ungemischt für Boilerladung
 15437 oder gleitenden Heizbetrieb
 15438
 15439 Autarker Regler für automatischen,
 15440 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15441 elektr. Differenzdruckregelung,
 15442 0-600 mbar, Modbus für optionale
 15443 Integration in Smart Home
 15444
 15445 Technische Daten:
 15446 -----
 15447 Nenndruck 6 bar
 15448 Max. Betriebstemp. 110 °C
 15449 Kvs-Wert 7,2
 15450 Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h
 15451 Leistung 50 kW
 15452 -----
 15453 Ausstattung:
 15454 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
 15455 Versorgung 230V, 50 Hz
 15456 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15457 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15458 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15459 Thermometer 0-120 °C
 15460 -----
 15461 Werkstoffe:
 15462 Armaturen Messing
 15463 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15464 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15465 -----
 15466 Maße:
 15467 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 15468 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15469 Achsabstand 125 mm
 15470 Einbaulänge 340 mm
 15471 Breite 250 mm
 15472 Höhe 500 mm
 15473 -----
 15474 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 15475 Artikel-Nr.: 4536013WS08
 15476 =====
 15477 Artikel-Nr.: 4536053MGU7
 15478

15479 HeatBloC MC42 DN 25
 15480 MCom 3.4, Motor SR5
 15481 3-Wege H-Mischer
 15482 GF UPM3 Hybrid 25-70
 15483
 15484 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.
 15485 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
 15486 mischergeregelte Niedertemperatur-.....
 15487 Heizung
 15488
 15489 Autarker Regler für automatischen,
 15490 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15491 elektr. Differenzdruckregelung,
 15492 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
 15493 Modbus für optionale Integration in
 15494 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15495 gleich mit Kommunikationsset und
 15496 PAW MCom App
 15497
 15498 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15499 Hand-/Automatikbetrieb und
 15500 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15501
 15502 Technische Daten:
 15503 -----
 15504 Nenndruck 6 bar
 15505 Max. Betriebstemp. 110 °C
 15506 Kvs-Wert 5,2
 15507 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 15508 Leistung 40 kW
 15509 -----
 15510 Ausstattung:
 15511 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
 15512 Versorgung 230V, 50 Hz
 15513 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
 15514 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
 15515 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15516 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15517 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15518 Thermometer 0-120 °C
 15519 -----
 15520 Werkstoffe:
 15521 Armaturen Messing
 15522 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15523 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15524 -----
 15525 Maße:
 15526 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 15527 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15528 Achsabstand 125 mm
 15529 Einbaulänge 340 mm
 15530 Breite 250 mm
 15531 Höhe 500 mm
 15532 -----
 15533 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15534 Artikel-Nr.: 4536053MGU7
 15535 =====
 15536 Artikel-Nr.: 4536053MWS08
 15537
 15538 HeatBloC MC42 DN 25
 15539 MCom 3.4, Motor SR5
 15540 3-Wege H-Mischer
 15541 Wilo Para STG 25/8-60/O
 15542
 15543 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.
 15544 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
 15545 mischergeregelte Niedertemperatur-.....
 15546 Heizung
 15547
 15548 Autarker Regler für automatischen,
 15549 dynamischen Verteilerabgleich durch

15550 elektr. Differenzdruckregelung,
 15551 0-600 mbar, Modbus für optionale
 15552 Integration in Smart Home
 15553
 15554 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15555 Hand-/Automatikbetrieb und
 15556 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15557
 15558 Technische Daten:
 15559 -----
 15560 Nenndruck 6 bar
 15561 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 15562 Kvs-Wert 5,2
 15563 Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h
 15564 Leistung 40 kW
 15565 -----
 15566 Ausstattung:
 15567 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
 15568 Versorgung 230V, 50 Hz
 15569 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
 15570 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
 15571 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15572 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15573 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 15574 Thermometer 0-120 °C
 15575 -----
 15576 Werkstoffe:
 15577 Armaturen Messing
 15578 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15579 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15580 -----
 15581 Maße:
 15582 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 15583 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15584 Achsabstand 125 mm
 15585 Einbaulänge 340 mm
 15586 Breite 250 mm
 15587 Höhe 500 mm
 15588 -----
 15589 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 15590 Artikel-Nr.: 4536053MWS08
 15591 =====
 15592 Artikel-Nr.: 4536063MGU7
 15593
 15594 HeatBloC MC44 DN 25
 15595 MCom 3.4, Motor SR5
 15596 3-Wege H-Mischer mit Bypass
 15597 GF UPM3 Hybrid 25-70
 15598
 15599 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25.
 15600 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
 15601 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
 15602 geregelte Niedertemperatur-Heizung
 15603
 15604 Autarker Regler für automatischen,
 15605 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15606 elektr. Differenzdruckregelung,
 15607 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
 15608 Modbus für optionale Integration in
 15609 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15610 gleich mit Kommunikationsset und
 15611 PAW MCom App
 15612
 15613 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15614 Hand-/Automatikbetrieb und
 15615 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15616
 15617 Technische Daten:
 15618 -----
 15619 Nenndruck 6 bar
 15620 Max. Betriebstemp. ... 110 °C

15621 Kvs-Wert 6,0
15622 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
15623 Leistung 45,5 kW
15624 -----
15625 Ausstattung:
15626 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
15627 Versorgung 230V, 50 Hz
15628 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
15629 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
15630 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
15631 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
15632 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15633 Thermometer 0-120 °C
15634 -----
15635 Werkstoffe:
15636 Armaturen Messing
15637 Dichtungen AFM 34/EPDM
15638 Isolierung EPP, EnEV-konform
15639 -----
15640 Maße:
15641 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
15642 Anschl. Verbraucher 1" IG
15643 Achsabstand 125 mm
15644 Einbaulänge 340 mm
15645 Breite 250 mm
15646 Höhe 500 mm
15647 -----
15648 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
15649 Artikel-Nr.: 4536063MGU7
15650 =====
15651 Artikel-Nr.: 4536063MWS08
15652 -----
15653 HeatBloC MC44 DN 25
15654 MCom 3.4, Motor SR5
15655 3-Wege H-Mischer mit Bypass
15656 Wilo Para STG 25/8-60/O
15657 -----
15658 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25
15659 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
15660 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
15661 geregelte Niedertemperatur-Heizung
15662
15663 Autarker Regler für automatischen,
15664 dynamischen Verteilerabgleich durch
15665 elektr. Differenzdruckregelung,
15666 0-600 mbar, Modbus für optionale
15667 Integration in Smart Home
15668
15669 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
15670 Hand-/Automatikbetrieb und
15671 Wechsel-Skala für Vorlauf links
15672
15673 Technische Daten:
15674 -----
15675 Nenndruck 6 bar
15676 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
15677 Kvs-Wert 6,0
15678 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
15679 Leistung 45,5 kW
15680 -----
15681 Ausstattung:
15682 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
15683 Versorgung 230V, 50 Hz
15684 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
15685 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
15686 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
15687 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
15688 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
15689 Thermometer 0-120 °C
15690 -----
15691 Werkstoffe:

15692 Armaturen Messing
 15693 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15694 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15695 -----
 15696 Maße:
 15697 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 15698 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15699 Achsabstand 125 mm
 15700 Einbaulänge 340 mm
 15701 Breite 250 mm
 15702 Höhe 500 mm
 15703 -----
 15704 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15705 Artikel-Nr.: 4536063MWS08
 15706 =====
 15707 Artikel-Nr.: 4536073MGU7
 15708
 15709 HeatBloC MC43 DN 25
 15710 MCom 3.4, Motor SR10
 15711 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 15712 GF UPM3 Hybrid 25-70
 15713
 15714 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.
 15715 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
 15716 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
 15717 geregelte Niedertemperatur-Heizung ...
 15718
 15719 Autarker Regler für automatischen,
 15720 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15721 elektr. Differenzdruckregelung,
 15722 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, ...
 15723 Regelung auf konstante Vorlauftemper., .
 15724 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15725 gleich mit Kommunikationsset und
 15726 PAW MCom App
 15727
 15728 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15729 Hand-/Automatikbetrieb und
 15730 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15731
 15732 Technische Daten:
 15733 -----
 15734 Nenndruck 6 bar
 15735 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 15736 Kvs-Wert 6,0
 15737 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h
 15738 Leistung 45,5 kW
 15739 -----
 15740 Ausstattung:
 15741 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
 15742 Versorgung 230V, 50 Hz
 15743 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° ...
 15744 Ansteuerung 0-10 V, stetig
 15745 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
 15746 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15747 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 15748 Thermometer 0-120 °C
 15749 -----
 15750 Werkstoffe:
 15751 Armaturen Messing
 15752 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15753 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15754 -----
 15755 Maße:
 15756 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
 15757 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15758 Achsabstand 125 mm
 15759 Einbaulänge 340 mm
 15760 Breite 250 mm
 15761 Höhe 500 mm
 15762 -----

15763 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 15764 Artikel-Nr.: 4536073MGU7
 15765 =====
 15766 Artikel-Nr.: 4536073MWS08
 15767
 15768 HeatBloC MC43 DN 25
 15769 MCom 3.4, Motor SR10
 15770 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 15771 Wilo Para STG 25/8-60/O
 15772
 15773 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.
 15774 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
 15775 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
 15776 geregelte Niedertemperatur-Heizung ...
 15777
 15778 Autarker Regler für automatischen, ...
 15779 dynamischen Verteilerabgleich durch ...
 15780 elektr. Differenzdruckregelung,
 15781 0-600 mbar, Regelung auf konstante ...
 15782 Vorlauftemper., Modbus für optionale ...
 15783 Integration in Smart Home
 15784
 15785 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15786 Hand-/Automatikbetrieb und
 15787 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15788
 15789 Technische Daten:
 15790 -----
 15791 Nenndruck 6 bar
 15792 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 15793 Kvs-Wert 6,0
 15794 Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h ...
 15795 Leistung 45,5 kW
 15796 -----
 15797 Ausstattung:
 15798 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O.
 15799 Versorgung 230V, 50 Hz
 15800 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° ...
 15801 Ansteuerung 0-10 V, stetig ...
 15802 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W ...
 15803 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15804 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 15805 Thermometer 0-120 °C
 15806 -----
 15807 Werkstoffe:
 15808 Armaturen Messing
 15809 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15810 Isolierung EPP, EnEV-konform ...
 15811 -----
 15812 Maße:
 15813 Anschl. Erzeuger ... 1½" AG flachdicht.
 15814 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15815 Achsabstand 125 mm
 15816 Einbaulänge 340 mm
 15817 Breite 250 mm
 15818 Höhe 500 mm
 15819 -----
 15820 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 15821 Artikel-Nr.: 4536073MWS08
 15822 =====
 15823 Artikel-Nr.: 4536093MGU7
 15824
 15825 HeatBloC MC45 DN 25
 15826 MCom 3.4, Motor SR5
 15827 3-Wege H-Mischer mit Bypass ...
 15828 GF UPM3 Hybrid 25-70
 15829
 15830 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25.
 15831 3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag- ...
 15832 ventilen für mischergeregelte Nieder- ...
 15833 temperatur-Heizung zur Einbindung von .

15834 zwei Vorlauftemperaturniveaus
 15835
 15836 Autarker Regler für automatischen,
 15837 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15838 elektr. Differenzdruckregelung,
 15839 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
 15840 Modbus für optionale Integration in
 15841 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15842 gleich mit Kommunikationsset und
 15843 PAW MCom App
 15844
 15845 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15846 Hand-/Automatikbetrieb und
 15847 Wechsel-Skala für Vorlauf links
 15848
 15849 Technische Daten:
 15850 -----
 15851 Nenndruck 6 bar
 15852 Max. Betriebstemp. 110 °C
 15853 Kvs-Wert 4,7
 15854 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
 15855 Leistung 32,5 kW
 15856 -----
 15857 Ausstattung:
 15858 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
 15859 Versorgung 230V, 50 Hz
 15860 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
 15861 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
 15862 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15863 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15864 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
 15865 Thermometer 0-120 °C
 15866 -----
 15867 Werkstoffe:
 15868 Armaturen Messing
 15869 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15870 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15871 -----
 15872 Maße:
 15873 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 15874 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15875 Achsabstand 125 mm
 15876 Einbaulänge 340 mm
 15877 Breite 250 mm
 15878 Höhe 500 mm
 15879 -----
 15880 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15881 Artikel-Nr.: 4536093MGU7
 15882 =====
 15883 Artikel-Nr.: 4536093MWS08
 15884
 15885 HeatBloC MC45 DN 25
 15886 MCom 3.4, Motor SR5
 15887 3-Temperaturen H-Mischer
 15888 Wilo Para STG 25/8-60/O
 15889
 15890 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25
 15891 3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag-
 15892 ventilen für mischergeregelte Nieder-
 15893 temperatur-Heizung zur Einbindung von
 15894 zwei Vorlauftemperaturniveaus
 15895
 15896 Autarker Regler für automatischen,
 15897 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15898 elektr. Differenzdruckregelung,
 15899 0-600 mbar, Modbus für optionale
 15900 Integration in Smart Home
 15901
 15902 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
 15903 Hand-/Automatikbetrieb und
 15904 Wechsel-Skala für Vorlauf links

15905
 15906 Technische Daten:
 15907 -----
 15908 Nenndruck 6 bar
 15909 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 15910 Kvs-Wert 4,7
 15911 Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h
 15912 Leistung 32,5 kW
 15913 -----
 15914 Ausstattung:
 15915 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
 15916 Versorgung 230V, 50 Hz
 15917 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
 15918 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
 15919 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15920 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15921 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15922 Thermometer 0-120 °C
 15923 -----
 15924 Werkstoffe:
 15925 Armaturen Messing
 15926 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15927 Isolierung EPP, EnEV-konform
 15928 -----
 15929 Maße:
 15930 Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht
 15931 Anschl. Verbraucher 1" IG
 15932 Achsabstand 125 mm
 15933 Einbaulänge 340 mm
 15934 Breite 250 mm
 15935 Höhe 500 mm
 15936 -----
 15937 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 15938 Artikel-Nr.: 4536093MWS08
 15939 =====
 15940 Artikel-Nr.: 4537023
 15941
 15942 Nachrüstsatz HeatBloC MC
 15943 DN 25 und DN 32
 15944 Kühlbetrieb mit Mischer
 15945
 15946 =====
 15947 Artikel-Nr.: 4539013GU7
 15948
 15949 HeatBloC MC41 DN 32
 15950 MCom 3.4
 15951 direkt
 15952 GF UPM3 Hybrid 32-70
 15953
 15954 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32
 15955 direkt / ungemischt für Boilerladung
 15956 oder gleitenden Heizbetrieb
 15957
 15958 Autarker Regler für automatischen,
 15959 dynamischen Verteilerabgleich durch
 15960 elektr. Differenzdruckregelung,
 15961 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
 15962 Modbus für optionale Integration in
 15963 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
 15964 gleich mit Kommunikationsset und
 15965 PAW MCom App
 15966
 15967 Technische Daten:
 15968 -----
 15969 Nenndruck 6 bar
 15970 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 15971 Kvs-Wert 15,1
 15972 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h
 15973 Leistung 65 kW
 15974 -----
 15975 Ausstattung:

15976 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 ..
 15977 Versorgung 230V, 50 Hz
 15978 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 15979 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 15980 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 15981 Thermometer 0-120 °C
 15982 -----
 15983 Werkstoffe:
 15984 Armaturen Messing
 15985 Dichtungen AFM 34/EPDM
 15986 Isolierung EPP, EnEV-konform ..
 15987 -----
 15988 Maße:
 15989 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
 15990 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
 15991 Achsabstand 125 mm
 15992 Einbaulänge 400 mm
 15993 Breite 250 mm
 15994 Höhe 557 mm
 15995 -----
 15996 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 15997 Artikel-Nr.: 4539013GU7
 15998 =====
 15999 Artikel-Nr.: 4539013WM08
 16000
 16001 HeatBloC MC41 DN 32
 16002 MCOM 3.4
 16003 direkt
 16004 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02 ..
 16005
 16006 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32.
 16007 direkt / ungemischt für Boilerladung ..
 16008 oder gleitenden Heizbetrieb
 16009
 16010 Autarker Regler für automatischen,
 16011 dynamischen Verteilerabgleich durch
 16012 elektr. Differenzdruckregelung,
 16013 0-600 mbar, Modbus für optionale
 16014 Integration in Smart Home
 16015
 16016 Technische Daten:
 16017 -----
 16018 Nenndruck 6 bar
 16019 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 16020 Kvs-Wert 15,1
 16021 Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h ..
 16022 Leistung 65 kW
 16023 -----
 16024 Ausstattung:
 16025 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O..
 16026 Versorgung 230V, 50 Hz
 16027 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 16028 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 16029 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 16030 Thermometer 0-120 °C
 16031 -----
 16032 Werkstoffe:
 16033 Armaturen Messing
 16034 Dichtungen AFM 34/EPDM
 16035 Isolierung EPP, EnEV-konform ..
 16036 -----
 16037 Maße:
 16038 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
 16039 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
 16040 Achsabstand 125 mm
 16041 Einbaulänge 400 mm
 16042 Breite 250 mm
 16043 Höhe 557 mm
 16044 -----
 16045 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 16046 Artikel-Nr.: 4539013WM08

```

16047 =====
16048 Artikel-Nr.: ..... 4539053MGU7 .....
16049
16050 HeatBloC MC42 DN 32 .....
16051 MCom 3.4, Motor SR5 .....
16052 3-Wege H-Mischer .....
16053 GF UPM3 Hybrid 32-70 .....
16054
16055 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 -- DN 32.
16056 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
16057 mischergeregelte Niedertemperatur-.....
16058 Heizung .....
16059 .....
16060 Autarker Regler für automatischen, .....
16061 dynamischen Verteilerabgleich durch .....
16062 elektr. Differenzdruckregelung, .....
16063 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .....
16064 Modbus für optionale Integration in .....
16065 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
16066 gleich mit Kommunikationsset und .....
16067 PAW MCom App .....
16068 .....
16069 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
16070 Hand-/Automatikbetrieb und .....
16071 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
16072 .....
16073 Technische Daten: .....
16074 -----
16075 Nenndruck ..... 6 bar .....
16076 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16077 Kvs-Wert ..... 9,6 .....
16078 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .....
16079 Leistung ..... 51 kW .....
16080 -----
16081 Ausstattung: .....
16082 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Hybrid 32-70 .....
16083 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
16084 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm, 140 s/90° .....
16085 Ansteuerung ..... 3-Punkt, 230V/50Hz.
16086 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
16087 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .....
16088 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
16089 Thermometer ..... 0-120 °C .....
16090 -----
16091 Werkstoffe: .....
16092 Armaturen ..... Messing .....
16093 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
16094 Isolierung ..... EPP, EnEV-konform .....
16095 -----
16096 Maße: .....
16097 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
16098 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
16099 Achsabstand ..... 125 mm .....
16100 Einbaulänge ..... 400 mm .....
16101 Breite ..... 250 mm .....
16102 Höhe ..... 557 mm .....
16103 -----
16104 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16105 Artikel-Nr.: ..... 4539053MGU7 .....
16106 =====
16107 Artikel-Nr.: ..... 4539053MWM08 .....
16108
16109 HeatBloC MC42 DN 32 .....
16110 MCom 3.4, Motor SR5 .....
16111 3-Wege Mischer .....
16112 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02 .....
16113
16114 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 -- DN 32.
16115 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für
16116 mischergeregelte Niedertemperatur-.....
16117 Heizung .....

```

16118
16119 Autarker Regler für automatischen,
16120 dynamischen Verteilerabgleich durch
16121 elektr. Differenzdruckregelung,
16122 0-600 mbar, Modbus für optionale
16123 Integration in Smart Home
16124
16125 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16126 Hand-/Automatikbetrieb und
16127 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16128
16129 Technische Daten:
16130 -----
16131 Nenndruck 6 bar
16132 Max. Betriebstemp. 110 °C
16133 Kvs-Wert 9,6
16134 Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h
16135 Leistung 51 kW
16136 -----
16137 Ausstattung:
16138 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
16139 Versorgung 230V, 50 Hz
16140 Stellmotor SR5 5 Nm, 140 s/90°
16141 Ansteuerung 3-Punkt, 230V/50Hz
16142 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
16143 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
16144 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
16145 Thermometer 0-120 °C
16146 -----
16147 Werkstoffe:
16148 Armaturen Messing
16149 Dichtungen AFM 34/EPDM
16150 Isolierung EPP, EnEV-konform
16151 -----
16152 Maße:
16153 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
16154 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
16155 Achsabstand 125 mm
16156 Einbaulänge 400 mm
16157 Breite 250 mm
16158 Höhe 557 mm
16159 -----
16160 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
16161 Artikel-Nr.: 4539053MWM08
16162 =====
16163 Artikel-Nr.: 4539063MGU7
16164
16165 HeatBloC MC44 DN 32
16166 MCom 3.4, Motor SR5
16167 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16168 GF UPM3 Hybrid 32-70
16169
16170 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32
16171 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16172 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16173 geregelte Niedertemperatur-Heizung
16174
16175 Autarker Regler für automatischen,
16176 dynamischen Verteilerabgleich durch
16177 elektr. Differenzdruckregelung,
16178 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
16179 Modbus für optionale Integration in
16180 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
16181 gleich mit Kommunikationsset und
16182 PAW MCom App
16183
16184 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16185 Hand-/Automatikbetrieb und
16186 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16187
16188 Technische Daten:

```

16189 -----
16190 Nenndruck ..... 6 bar .....
16191 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16192 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
16193 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .....
16194 Leistung ..... 64 kW .....
16195 -----
16196 Ausstattung: .....
16197 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Hybrid 32-70 .....
16198 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
16199 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm, 140 s/90° .....
16200 Ansteuerung ..... 3-Punkt, 230V/50Hz .....
16201 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
16202 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .....
16203 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff .....
16204 Thermometer ..... 0-120 °C .....
16205 -----
16206 Werkstoffe: .....
16207 Armaturen ..... Messing .....
16208 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
16209 Isolierung ..... EPP, EnEV-konform .....
16210 -----
16211 Maße: .....
16212 Anschl. Erzeuger .... 2" AG flachdichtend .....
16213 Anschl. Verbraucher 1¼" IG .....
16214 Achsabstand ..... 125 mm .....
16215 Einbaulänge ..... 400 mm .....
16216 Breite ..... 250 mm .....
16217 Höhe ..... 557 mm .....
16218 -----
16219 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16220 Artikel-Nr.: ..... 4539063MGU7 .....
16221 =====
16222 Artikel-Nr.: ..... 4539063MWM08 .....
16223 -----
16224 HeatBloC MC44 DN 32 .....
16225 MCom 3.4, Motor SR5 .....
16226 3-Wege H-Mischer mit Bypass .....
16227 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02 .....
16228 -----
16229 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32.
16230 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16231 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16232 geregelte Niedertemperatur-Heizung .....
16233 .....
16234 Autarker Regler für automatischen, .....
16235 dynamischen Verteilerabgleich durch .....
16236 elektr. Differenzdruckregelung, .....
16237 0-600 mbar, Modbus für optionale .....
16238 Integration in Smart Home .....
16239 .....
16240 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
16241 Hand-/Automatikbetrieb und .....
16242 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
16243 .....
16244 Technische Daten: .....
16245 -----
16246 Nenndruck ..... 6 bar .....
16247 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16248 Kvs-Wert ..... 10,1 .....
16249 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .....
16250 Leistung ..... 64 kW .....
16251 -----
16252 Ausstattung: .....
16253 Pumpe Wilo ..... Para STG 25/8-60/O .....
16254 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
16255 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm, 140 s/90° .....
16256 Ansteuerung ..... 3-Punkt, 230V/50Hz .....
16257 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
16258 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS .....
16259 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff .....

```

16260 Thermometer 0-120 °C
16261 -----
16262 Werkstoffe:
16263 Armaturen Messing
16264 Dichtungen AFM 34/EPDM
16265 Isolierung EPP, EnEV-konform
16266 -----
16267 Maße:
16268 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
16269 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
16270 Achsabstand 125 mm
16271 Einbaulänge 400 mm
16272 Breite 250 mm
16273 Höhe 557 mm
16274 -----
16275 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
16276 Artikel-Nr.: 4539063MWM08
16277 =====
16278 Artikel-Nr.: 4539073MGU7
16279
16280 HeatBloC MC43 DN 32
16281 MCom 3.4, Motor SR10
16282 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16283 GF UPM3 Hybrid 32-70
16284
16285 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 -- DN 32.
16286 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16287 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16288 geregelte Niedertemperatur-Heizung
16289
16290 Autarker Regler für automatischen,
16291 dynamischen Verteilerabgleich durch
16292 elektr. Differenzdruckregelung,
16293 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
16294 Regelung auf konstante Vorlauftemper.,
16295 Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
16296 gleich mit Kommunikationsset und
16297 PAW MCom App
16298
16299 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16300 Hand-/Automatikbetrieb und
16301 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16302
16303 Technische Daten:
16304 -----
16305 Nenndruck 6 bar
16306 Max. Betriebstemp. 110 °C
16307 Kvs-Wert 10,1
16308 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
16309 Leistung 64 kW
16310 -----
16311 Ausstattung:
16312 Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 32-70
16313 Versorgung 230V, 50 Hz
16314 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
16315 Ansteuerung 0-10 V, stetig
16316 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
16317 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
16318 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
16319 Thermometer 0-120 °C
16320 -----
16321 Werkstoffe:
16322 Armaturen Messing
16323 Dichtungen AFM 34/EPDM
16324 Isolierung EPP, EnEV-konform
16325 -----
16326 Maße:
16327 Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
16328 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
16329 Achsabstand 125 mm
16330 Einbaulänge 400 mm

16331 Breite 250 mm
16332 Höhe 557 mm
16333 -----
16334 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
16335 Artikel-Nr.: 4539073MGU7
16336 =====
16337 Artikel-Nr.: 4539073MWM08
16338 -----
16339 HeatBloC MC43 DN 32
16340 MCom 3.4, Motor SR10
16341 3-Wege H-Mischer mit Bypass
16342 Wilo Para MAXO 30-180-08-F02
16343 -----
16344 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 32.
16345 3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und
16346 einstellbarem Bypass 0-50% für mischer-
16347 geregelte Niedertemperatur-Heizung
16348
16349 Autarker Regler für automatischen,
16350 dynamischen Verteilerabgleich durch
16351 elektr. Differenzdruckregelung,
16352 0-600 mbar, Regelung auf konstante
16353 Vorlauftemper., Modbus für optionale
16354 Integration in Smart Home
16355
16356 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16357 Hand-/Automatikbetrieb und
16358 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16359
16360 Technische Daten:
16361 -----
16362 Nenndruck 6 bar
16363 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
16364 Kvs-Wert 10,1
16365 Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h
16366 Leistung 64 kW
16367 -----
16368 Ausstattung:
16369 Pumpe Wilo Para STG 25/8-60/O
16370 Versorgung 230V, 50 Hz
16371 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
16372 Ansteuerung 0-10 V, stetig
16373 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
16374 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
16375 Absperrventil (e) ... Kugelhähne m. Griff
16376 Thermometer 0-120 °C
16377 -----
16378 Werkstoffe:
16379 Armaturen Messing
16380 Dichtungen AFM 34/EPDM
16381 Isolierung EPP, EnEV-konform
16382 -----
16383 Maße:
16384 Anschl. Erzeuger ... 2" AG flachdichtend
16385 Anschl. Verbraucher 1¼" IG
16386 Achsabstand 125 mm
16387 Einbaulänge 400 mm
16388 Breite 250 mm
16389 Höhe 557 mm
16390 -----
16391 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
16392 Artikel-Nr.: 4539073MWM08
16393 =====
16394 Artikel-Nr.: 4541011GH12
16395 -----
16396 HeatBloC MC41 DN 40
16397 MCom 3.4
16398 direkt
16399 GF MAGNA3 40-120F
16400 -----
16401 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.

16402 direkt / ungemischt für Boilerladung
 16403 oder gleitenden Heizbetrieb
 16404
 16405 Autarker Regler für automatischen,
 16406 dynamischen Verteilerabgleich durch
 16407 elektr. Differenzdruckregelung,
 16408 0-600 mbar, Modbus für optionale
 16409 Integration in Smart Home
 16410
 16411 Technische Daten:
 16412 -----
 16413 Nenndruck 6 bar
 16414 Max. Betriebstemp. 110 °C
 16415 Kvs-Wert 28,3
 16416 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
 16417 Leistung 150 kW
 16418 -----
 16419 Ausstattung:
 16420 Pumpe Grundfos Magna 3 40-120 F
 16421 Versorgung 230V, 50 Hz
 16422 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 16423 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS
 16424 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 16425 Thermometer 0-120 °C
 16426 -----
 16427 Werkstoffe:
 16428 Armaturen Messing, Stahl
 16429 Dichtungen EPDM/AFM 34
 16430 Isolierung EPP, EnEV-konform
 16431 -----
 16432 Maße:
 16433 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6
 16434 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 16435 Achsabstand 160 mm
 16436 Einbaulänge 560 mm
 16437 Breite 320 mm
 16438 Höhe inkl. Regler 790 mm
 16439 -----
 16440 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 16441 Artikel-Nr.: 4541011GH12
 16442 =====
 16443 Artikel-Nr.: 4541011GX12
 16444
 16445 HeatBloC MC41 DN 40
 16446 MCom 3.4
 16447 direkt
 16448 GF UPMXL GEO 32-125
 16449
 16450 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.
 16451 direkt / ungemischt für Boilerladung
 16452 oder gleitenden Heizbetrieb
 16453
 16454 Autarker Regler für automatischen,
 16455 dynamischen Verteilerabgleich durch
 16456 elektr. Differenzdruckregelung,
 16457 0-600 mbar, Modbus für optionale
 16458 Integration in Smart Home
 16459
 16460 Technische Daten:
 16461 -----
 16462 Nenndruck 6 bar
 16463 Max. Betriebstemp. 110 °C
 16464 Kvs-Wert 28,3
 16465 Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h
 16466 Leistung 150 kW
 16467 -----
 16468 Ausstattung:
 16469 Pumpe Grundfos UPMXL Geo 32-125
 16470 Versorgung 230V, 50 Hz
 16471 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 16472 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS

16473 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
16474 Thermometer 0-120 °C
16475 -----
16476 Werkstoffe:
16477 Armaturen Messing, Stahl
16478 Dichtungen EPDM/AFM 34
16479 Isolierung EPP, EnEV-konform
16480 -----
16481 Maße:
16482 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
16483 Anschl. Verbraucher 1½" IG
16484 Achsabstand 160 mm
16485 Einbaulänge 560 mm
16486 Breite 320 mm
16487 Höhe inkl. Regler ... 790 mm
16488 -----
16489 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.
16490 Artikel-Nr.: 4541011GX12
16491 =====
16492 Artikel-Nr.: 4541051MGH12
16493 -----
16494 HeatBloC MC42 DN 40
16495 MCom 3.4, Motor SR10
16496 3-Wege H-Mischer
16497 GF MAGNA3 40-120F
16498 -----
16499 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.
16500 3-Wege-Mischer für mischergeregelten
16501 Heizbetrieb
16502
16503 Autarker Regler für automatischen,
16504 dynamischen Verteilerabgleich durch
16505 elektr. Differenzdruckregelung,
16506 0-600 mbar, Modbus für optionale
16507 Integration in Smart Home
16508
16509 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16510 Hand-/Automatikbetrieb und
16511 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16512
16513 Technische Daten:
16514 -----
16515 Nenndruck 6 bar
16516 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
16517 Kvs-Wert 17,7
16518 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h
16519 Leistung 125 kW
16520 -----
16521 Ausstattung:
16522 Pumpe Grundfos Magna3 40-120 F
16523 Versorgung 230V, 50 Hz
16524 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90°
16525 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
16526 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS
16527 Absperrventil (e) Kugelhähne m. Griff
16528 Thermometer 0-120 °C
16529 -----
16530 Werkstoffe:
16531 Armaturen Messing, Stahl
16532 Dichtungen EPDM/AFM 34
16533 Isolierung EPP, EnEV-konform
16534 -----
16535 Maße:
16536 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
16537 Anschl. Verbraucher 1½" IG
16538 Achsabstand 160 mm
16539 Einbaulänge 560 mm
16540 Breite 320 mm
16541 Höhe inkl. Regler ... 790 mm
16542 -----
16543 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.

```

16544 Artikel-Nr.: ..... 4541051MGH12 .....
16545 =====
16546 Artikel-Nr.: ..... 4541051MGX12 .....
16547
16548 HeatBloC MC42 DN 40 .....
16549 MCom 3.4, Motor SR10 .....
16550 3-Wege H-Mischer .....
16551 GF UPMXL GEO 32-125 .....
16552
16553 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.
16554 3-Wege-Mischer für mischergeregelten...
16555 Heizbetrieb .....
16556 .....
16557 Autarker Regler für automatischen, ....
16558 dynamischen Verteilerabgleich durch ....
16559 elektr. Differenzdruckregelung, .....
16560 0-600 mbar, Modbus für optionale .....
16561 Integration in Smart Home .....
16562 .....
16563 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
16564 Hand-/Automatikbetrieb und .....
16565 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
16566 .....
16567 Technische Daten: .....
16568 -----
16569 Nenndruck ..... 6 bar .....
16570 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16571 Kvs-Wert ..... 17,7 .....
16572 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .....
16573 Leistung ..... 125 kW .....
16574 -----
16575 Ausstattung: .....
16576 Pumpe Grundfos ..... UPMXL Geo 32-125 ...
16577 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
16578 Stellmotor SR10 ..... 10 Nm, 140 s/90° ...
16579 Regler MCom ..... 24 Vdc, <0.8 W .....
16580 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS .....
16581 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
16582 Thermometer ..... 0-120 °C .....
16583 -----
16584 Werkstoffe: .....
16585 Armaturen ..... Messing, Stahl .....
16586 Dichtungen ..... EPDM/AFM 34 .....
16587 Isolierung ..... EPP, EnEV-konform .....
16588 -----
16589 Maße: .....
16590 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 40/PN 6.
16591 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
16592 Achsabstand ..... 160 mm .....
16593 Einbaulänge ..... 560 mm .....
16594 Breite ..... 320 mm .....
16595 Höhe inkl. Regler ... 790 mm .....
16596 -----
16597 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16598 Artikel-Nr.: ..... 4541051MGX12 .....
16599 =====
16600 Artikel-Nr.: ..... 4541071MGH12 .....
16601
16602 HeatBloC MC43 DN 40 .....
16603 MCom 3.4, Motor SR10 .....
16604 3-Wege H-Mischer .....
16605 GF MAGNA3 40-120F .....
16606
16607 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.
16608 3-Wege-Mischer für mischergeregelten...
16609 Heizbetrieb .....
16610 .....
16611 Autarker Regler für automatischen, ....
16612 dynamischen Verteilerabgleich durch ....
16613 elektr. Differenzdruckregelung, .....
16614 0-600 mbar, Regelung auf konstante ....

```

```

16615 Vorlauftemper., Modbus für optionale...
16616 Integration in Smart Home .....
16617 .....
16618 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
16619 Hand-/Automatikbetrieb und .....
16620 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
16621 .....
16622 Technische Daten: .....
16623 -----
16624 Nenndruck ..... 6 bar .....
16625 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16626 Kvs-Wert ..... 17,7 .....
16627 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .....
16628 Leistung ..... 125 kW .....
16629 -----
16630 Ausstattung: .....
16631 Pumpe Grundfos ..... Magna3 40-120 F .....
16632 Versorgung ..... 230V, 50 Hz .....
16633 Stellmotor SR10 ..... 10 Nm, 140 s/90° .....
16634 Ansteuerung ..... 0-10 V, stetig .....
16635 Regler MCom ..... 24 Vdc, <1.3 W .....
16636 Schwerkraftbremse/n 250 mmWS .....
16637 Absperrventil(e) .... Kugelhähne m. Griff
16638 Thermometer ..... 0-120 °C .....
16639 -----
16640 Werkstoffe: .....
16641 Armaturen ..... Messing, Stahl .....
16642 Dichtungen ..... EPDM/AFM 34 .....
16643 Isolierung ..... EPP, EnEV-konform .....
16644 -----
16645 Maße: .....
16646 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 40/PN 6.
16647 Anschl. Verbraucher 1½" IG .....
16648 Achsabstand ..... 160 mm .....
16649 Einbaulänge ..... 560 mm .....
16650 Breite ..... 320 mm .....
16651 Höhe inkl. Regler ... 790 mm .....
16652 -----
16653 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16654 Artikel-Nr.: ..... 4541071MGH12 .....
16655 =====
16656 Artikel-Nr.: ..... 4541071MGX12 .....
16657 .....
16658 HeatBloC MC43 DN 40 .....
16659 MCom 3.4, Motor SR10 .....
16660 3-Wege H-Mischer .....
16661 GF UPMXL GEO 32-125 .....
16662 .....
16663 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.
16664 3-Wege-Mischer für mischergeregelten...
16665 Heizbetrieb .....
16666 .....
16667 Autarker Regler für automatischen, ...
16668 dynamischen Verteilerabgleich durch...
16669 elektr. Differenzdruckregelung, .....
16670 0-600 mbar, Regelung auf konstante ...
16671 Vorlauftemper., Modbus für optionale...
16672 Integration in Smart Home .....
16673 .....
16674 PAW-Stellmotor mit Umschalter für .....
16675 Hand-/Automatikbetrieb und .....
16676 Wechsel-Skala für Vorlauf links .....
16677 .....
16678 Technische Daten: .....
16679 -----
16680 Nenndruck ..... 6 bar .....
16681 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16682 Kvs-Wert ..... 17,7 .....
16683 Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .....
16684 Leistung ..... 125 kW .....
16685 -----

```

16686 Ausstattung:
 16687 Pumpe Grundfos UPMXL Geo 32-125 ...
 16688 Versorgung 230V, 50 Hz
 16689 Stellmotor SR10 10 Nm, 140 s/90° ...
 16690 Ansteuerung 0-10 V, stetig
 16691 Regler MCom 24 Vdc, <1.3 W
 16692 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 16693 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 16694 Thermometer 0-120 °C
 16695 -----
 16696 Werkstoffe:
 16697 Armaturen Messing
 16698 Dichtungen EPDM/NBR/AFM 34
 16699 Isolierung EPP, EnEV-konform
 16700 -----
 16701 Maße:
 16702 Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
 16703 Anschl. Verbraucher 1½" IG
 16704 Achsabstand 160 mm
 16705 Einbaulänge 560 mm
 16706 Breite 320 mm
 16707 Höhe inkl. Regler ... 790 mm
 16708 -----
 16709 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 16710 Artikel-Nr.: 4541071MGX12
 16711 =====
 16712 Artikel-Nr.: 4546021
 16713
 16714 Nachrüstsatz HeatBloC MC
 16715 DN 40 und DN 50
 16716 Kühlbetrieb mit Mischer
 16717
 16718 =====
 16719 Artikel-Nr.: 4551011GH12
 16720
 16721 HeatBloC MC41 DN 50
 16722 MCom 3.4
 16723 direkt
 16724 GF MAGNA3 50-120F
 16725
 16726 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 50.
 16727 direkt / ungemischt für Boilerladung ...
 16728 oder gleitenden Heizbetrieb
 16729
 16730 Autarker Regler für automatischen,
 16731 dynamischen Verteilerabgleich durch
 16732 elektr. Differenzdruckregelung,
 16733 0-600 mbar, Modbus für optionale
 16734 Integration in Smart Home
 16735
 16736 Technische Daten:
 16737 -----
 16738 Nenndruck 6 bar
 16739 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 16740 Kvs-Wert 31,2
 16741 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
 16742 Leistung 250 kW
 16743 -----
 16744 Ausstattung:
 16745 Pumpe Grundfos Magna 3 50-120 F ...
 16746 Versorgung 230V, 50 Hz
 16747 Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W
 16748 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
 16749 Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
 16750 Thermometer 0-120 °C
 16751 -----
 16752 Werkstoffe:
 16753 Armaturen Messing
 16754 Dichtungen EPDM/NBR/AFM 34
 16755 Isolierung EPP, EnEV-konform
 16756 -----

16757 Maße:
16758 Anschl. Erzeuger ... Flansch DN 50/PN 6.
16759 Anschl. Verbraucher 2" IG
16760 Achsabstand 180 mm
16761 Einbaulänge 630 mm
16762 Breite 360 mm
16763 Höhe inkl. Regler ... 850 mm
16764 -----
16765 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
16766 Artikel-Nr.: 4551011GH12
16767 =====
16768 Artikel-Nr.: 4551051MGH12
16769
16770 HeatBloC MC42 DN 50
16771 MCom 3.4, Motor SR10
16772 3-Wege H-Mischer
16773 GF MAGNA3 50-120F
16774
16775 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 50.
16776 3-Wege-Mischer für mischergeregelten ...
16777 Heizbetrieb
16778
16779 Autarker Regler für automatischen, ...
16780 dynamischen Verteilerabgleich durch ...
16781 elektr. Differenzdruckregelung,
16782 0-600 mbar, Modbus für optionale
16783 Integration in Smart Home
16784
16785 PAW-Stellmotor mit Umschalter für
16786 Hand-/Automatikbetrieb und
16787 Wechsel-Skala für Vorlauf links
16788
16789 Technische Daten:
16790 -----
16791 Nenndruck 6 bar
16792 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
16793 Kvs-Wert 25,7
16794 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h
16795 Leistung 230 kW
16796 -----
16797 Ausstattung:
16798 Pumpe Grundfos ... Magna 3 50-120 F ...
16799 Versorgung 230V, 50 Hz
16800 Stellmotor SR10 ... 10 Nm, 140 s/90° ...
16801 Regler MCom ... 24 Vdc, <0.8 W ...
16802 Schwerkraftbremse/n 200 mmWS
16803 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
16804 Thermometer 0-120 °C
16805 -----
16806 Werkstoffe:
16807 Armaturen Messing
16808 Dichtungen EPDM/NBR/AFM 34 ...
16809 Isolierung EPP, EnEV-konform ...
16810 -----
16811 Maße:
16812 Anschl. Erzeuger ... Flansch DN 50/PN 6.
16813 Anschl. Verbraucher 2" IG
16814 Achsabstand 180 mm
16815 Einbaulänge 630 mm
16816 Breite 360 mm
16817 Höhe inkl. Regler ... 850 mm
16818 -----
16819 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
16820 Artikel-Nr.: 4551051MGH12
16821 =====
16822 Artikel-Nr.: 504041
16823
16824 FlowRotor DN 20, 1" AG,
16825 Hall-Sensor, PT1000
16826 Impulsgeber 0,5-15 l/min
16827

```

16828 =====
16829 Artikel-Nr.: ..... 504042 .....
16830
16831 FlowRotor DN 25, 1¼" AG .....
16832 Hall-Sensor, PT1000 .....
16833 Impulsgeber 1-35 l/min .....
16834
16835 =====
16836 Artikel-Nr.: ..... 51013 .....
16837
16838 Dichtungssatz .....
16839 3-Wege Mischer DN 50 .....
16840
16841 =====
16842 Artikel-Nr.: ..... 5111 .....
16843
16844 Erweiterungsmodul DN 50 .....
16845 Modulverteiler .....
16846
16847 TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 50
16848 Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
16849 eines PAW-Modulverteilers DN 50 um 2...
16850 zusätzliche Heizkreise .....
16851 Werkstoffe: .....
16852 Armaturen ..... Messing .....
16853 Dichtungen ..... EPDM .....
16854 Isolierung ..... EPP .....
16855 -----
16856 Technische Daten: .....
16857 Nenndruck ..... 6 bar .....
16858 Max. Betriebstemp. ... 110 °C .....
16859 -----
16860 Maße: .....
16861 Anschl. Verbraucher DN 50 Flansch .....
16862 Anschl. Erzeuger ... 2" Stopfen .....
16863 Achsabstand ..... 180 mm .....
16864 Höhe inkl. Isolier. 260 mm .....
16865 Breite ..... 360 mm .....
16866 -----
16867 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16868 Artikel-Nr.: ..... 5111 .....
16869 =====
16870 Artikel-Nr.: ..... 5112 .....
16871
16872 Modulverteiler DN 50 .....
16873 F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6 ...
16874 2-fach .....
16875
16876 Modulverteiler 2fach MV2 - DN 50 .....
16877 für 2 Heizkreise .....
16878 bis 400 kW Kesselleistung .....
16879 komplett aus Messing .....
16880 EPP-Isolierung .....
16881 Breite inkl. Isolierung: 840 mm .....
16882 freier Durchgang d = 84 mm .....
16883 Anschlüsse für Heizkreise: .....
16884 Flansch DN 50 / PN 6 .....
16885 Anschlüsse für Kessel: .....
16886 Flansch DN 65 / PN 6 .....
16887 Anschlüsse seitlich: .....
16888 1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG ...
16889 -----
16890 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
16891 Artikel-Nr.: ..... 5112 .....
16892 =====
16893 Artikel-Nr.: ..... 5113 .....
16894
16895 Modulverteiler DN 50 .....
16896 F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6 ...
16897 3-fach .....
16898

```

16899 Modulverteiler 3fach MV3 - DN 50
 16900 für 3 Heizkreise
 16901 bis 400 kW Kesselleistung
 16902 komplett aus Messing
 16903 EPP-Isolierung
 16904 Breite inkl. Isolierung: 1200 mm
 16905 freier Durchgang d = 84 mm
 16906 Anschlüsse für Heizkreise:
 16907 Flansch DN 50 / PN 6
 16908 Anschlüsse für Kessel:
 16909 Flansch DN 65 / PN 6
 16910 Anschlüsse seitlich:
 16911 1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG
 16912 -----
 16913 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 16914 Artikel-Nr.: 5113
 16915 =====
 16916 Artikel-Nr.: 5114
 16917
 16918 Modulverteiler DN 50
 16919 F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6
 16920 4-fach
 16921
 16922 Modulverteiler 4fach MV4 - DN 50
 16923 für 4 Heizkreise
 16924 bis 400 kW Kesselleistung
 16925 komplett aus Messing
 16926 EPP-Isolierung
 16927 Breite inkl. Isolierung: 1560 mm
 16928 freier Durchgang d = 84 mm
 16929 Anschlüsse für Heizkreise:
 16930 Flansch DN 50 / PN 6
 16931 Anschlüsse für Kessel:
 16932 Flansch DN 65 / PN 6
 16933 Anschlüsse seitlich:
 16934 1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG
 16935 -----
 16936 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 16937 Artikel-Nr.: 5114
 16938 =====
 16939 Artikel-Nr.: 51211
 16940
 16941 HeatBloC K31 DN 50
 16942 direkt, F PN 6
 16943
 16944 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50
 16945 DIREKT/UNGEMISCHT
 16946 Werkstoffe:
 16947 Armaturen Messing
 16948 Dichtungen EPDM
 16949 Isolierung EPP
 16950 -----
 16951 Technische Daten:
 16952 Max. Betriebsdruck 6 bar
 16953 Max. Betriebstemp. 110 °C
 16954 Kvs-Wert 31,2
 16955 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h
 16956 Leistung 250 kW
 16957 -----
 16958 Ausstattung:
 16959 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
 16960 Absperrventil (e) Kugelhähne
 16961 -----
 16962 Maße:
 16963 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6
 16964 Anschl. Verbraucher 2" IG
 16965 Achsabstand 180 mm
 16966 Einbaulänge 630 mm
 16967 Breite 360 mm
 16968 Höhe 660 mm
 16969 -----

16970 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
16971 Artikel-Nr.: 51211
16972 =====
16973 Artikel-Nr.: 51211GH12
16974
16975 HeatBloC K31 DN 50
16976 direkt, F PN 6
16977 GF MAGNA3 50-120F
16978
16979 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
16980 DIREKT/UNGEMISCHT
16981 Werkstoffe:
16982 Armaturen Messing
16983 Dichtungen EPDM
16984 Isolierung EPP
16985 -----
16986 Technische Daten:
16987 Max. Betriebsdruck 6 bar
16988 Max. Betriebstemp. 110 °C
16989 Kvs-Wert 31,2
16990 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h
16991 Leistung 250 kW
16992 -----
16993 Ausstattung:
16994 Pumpe Grundfos Magna3 50-120 F
16995 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
16996 Absperrventil(e) Kugelhähne
16997 -----
16998 Maße:
16999 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6 .
17000 Anschl. Verbraucher 2" IG
17001 Achsabstand 180 mm
17002 Einbaulänge 630 mm
17003 Breite 360 mm
17004 Höhe 660 mm
17005 -----
17006 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
17007 Artikel-Nr.: 51211GH12
17008 =====
17009 Artikel-Nr.: 51211GL12
17010
17011 HeatBloC K31 DN 50
17012 direkt, F PN 6
17013 GF MAGNA1 50-120F
17014
17015 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
17016 DIREKT/UNGEMISCHT
17017 Werkstoffe:
17018 Armaturen Messing
17019 Dichtungen EPDM
17020 Isolierung EPP
17021 -----
17022 Technische Daten:
17023 Max. Betriebsdruck 6 bar
17024 Max. Betriebstemp. 110 °C
17025 Kvs-Wert 31,2
17026 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h
17027 Leistung 250 kW
17028 -----
17029 Ausstattung:
17030 Pumpe Grundfos Magna1 50-120 F
17031 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
17032 Absperrventil(e) Kugelhähne
17033 -----
17034 Maße:
17035 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6 .
17036 Anschl. Verbraucher 2" IG
17037 Achsabstand 180 mm
17038 Einbaulänge 630 mm
17039 Breite 360 mm
17040 Höhe 660 mm

```

17041 -----
17042 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
17043 Artikel-Nr.: ..... 51211GL12 .....
17044 =====
17045 Artikel-Nr.: ..... 51211WM12 .....
17046
17047 HeatBloC K31 DN 50 .....
17048 direkt, F PN 6 .....
17049 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12
17050
17051 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 50 .
17052 DIREKT/UNGEMISCHT .....
17053 Werkstoffe: .....
17054 Armaturen ..... Messing .....
17055 Dichtungen ..... EPDM .....
17056 Isolierung ..... EPP .....
17057 -----
17058 Technische Daten: .....
17059 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
17060 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
17061 Kvs-Wert ..... 31,2 .....
17062 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
17063 Leistung ..... 250 kW .....
17064 -----
17065 Ausstattung: .....
17066 Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12 ..
17067 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
17068 Absperrventil(e) .... Kugelhähne .....
17069 -----
17070 Maße: .....
17071 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 50/PN 6.
17072 Anschl. Verbraucher 2" IG .....
17073 Achsabstand ..... 180 mm .....
17074 Einbaulänge ..... 630 mm .....
17075 Breite ..... 360 mm .....
17076 Höhe ..... 660 mm .....
17077 -----
17078 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
17079 Artikel-Nr.: ..... 51211WM12 .....
17080 =====
17081 Artikel-Nr.: ..... 51211WY9 .....
17082
17083 HeatBloC K31 DN 50 .....
17084 direkt, F PN 6 .....
17085 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9
17086
17087 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 -- DN 50 .
17088 DIREKT/UNGEMISCHT .....
17089 Werkstoffe: .....
17090 Armaturen ..... Messing .....
17091 Dichtungen ..... EPDM .....
17092 Isolierung ..... EPP .....
17093 -----
17094 Technische Daten: .....
17095 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
17096 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
17097 Kvs-Wert ..... 31,2 .....
17098 Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
17099 Leistung ..... 250 kW .....
17100 -----
17101 Ausstattung: .....
17102 Pumpe Wilo Yonos .... PARA HF 50/0.5-9 ..
17103 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
17104 Absperrventil(e) .... Kugelhähne .....
17105 -----
17106 Maße: .....
17107 Anschl. Erzeuger .... Flansch DN 50/PN 6.
17108 Anschl. Verbraucher 2" IG .....
17109 Achsabstand ..... 180 mm .....
17110 Einbaulänge ..... 630 mm .....
17111 Breite ..... 360 mm .....

```

17112 Höhe 660 mm
17113 -----
17114 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17115 Artikel-Nr.: 51211WY9
17116 =====
17117 Artikel-Nr.: 51221
17118 -----
17119 HeatBloC K32 DN 50
17120 3-Wege H-Mischer, F PN 6
17121 -----
17122 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50
17123 für mischergeregelten Heizbetrieb
17124 insatzbereich bis 160 kW
17125 Vorlauf rechts
17126 ohne Pumpe
17127 3-Wege-Mischer, absperierbar
17128 Messingarmaturen
17129 Schwerkraftbremse 100 mmWS
17130 Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung
17131 Anschlüsse oben: 2" IG
17132 Anschlüsse unten: Flansch DN 50/PN 6
17133 -----
17134 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17135 Artikel-Nr.: 51221
17136 =====
17137 Artikel-Nr.: 51221M
17138 -----
17139 HeatBloC K32 DN 50
17140 Motor SR10
17141 3-Wege H-Mischer, F PN 6
17142 -----
17143 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50
17144 MIT 3-WEGE-MISCHER
17145 für mischergeregelten Heizbetrieb
17146 Werkstoffe:
17147 Armaturen Messing
17148 Dichtungen EPDM
17149 Isolierung EPP
17150 -----
17151 Technische Daten:
17152 Max. Betriebsdruck 6 bar
17153 Max. Betriebstemp. 110 °C
17154 Kvs-Wert 25,7
17155 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h
17156 Leistung 230 kW
17157 -----
17158 Ausstattung:
17159 Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz
17160 Thermometer 0-120 °C
17161 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
17162 Absperrventil (e) Kugelhähne
17163 -----
17164 Maße:
17165 Anchl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6
17166 Anchl. Verbraucher 2" IG
17167 Achsabstand 180 mm
17168 Einbaulänge 630 mm
17169 Breite 360 mm
17170 Höhe 660 mm
17171 -----
17172 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17173 Artikel-Nr.: 51221M
17174 =====
17175 Artikel-Nr.: 51221MGH12
17176 -----
17177 HeatBloC K32 DN 50
17178 Motor SR10
17179 3-Wege H-Mischer, F PN 6
17180 GF MAGNA3 50-120F
17181 -----
17182 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50

17183 MIT 3-WEGE-MISCHER
17184 für mischergeregelten Heizbetrieb
17185 Werkstoffe:
17186 Armaturen Messing
17187 Dichtungen EPDM
17188 Isolierung EPP
17189 -----
17190 Technische Daten:
17191 Max. Betriebsdruck 6 bar
17192 Max. Betriebstemp. 110 °C
17193 Kvs-Wert 25,7
17194 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h
17195 Leistung 230 kW
17196 -----
17197 Ausstattung:
17198 Pumpe Grundfos Magna3 50-120 F
17199 Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz
17200 Thermometer 0-120 °C
17201 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
17202 Absperrventil (e) Kugelhähne
17203 -----
17204 Maße:
17205 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6
17206 Anschl. Verbraucher 2" IG
17207 Achsabstand 180 mm
17208 Einbaulänge 630 mm
17209 Breite 360 mm
17210 Höhe 660 mm
17211 -----
17212 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
17213 Artikel-Nr.: 51221MGH12
17214 =====
17215 Artikel-Nr.: 51221MGL12
17216 -----
17217 HeatBloC K32 DN 50
17218 Motor SR10
17219 3-Wege H-Mischer, F PN 6
17220 GF MAGNA1 50-120F
17221 -----
17222 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - - DN 50
17223 MIT 3-WEGE-MISCHER
17224 für mischergeregelten Heizbetrieb
17225 Werkstoffe:
17226 Armaturen Messing
17227 Dichtungen EPDM
17228 Isolierung EPP
17229 -----
17230 Technische Daten:
17231 Max. Betriebsdruck 6 bar
17232 Max. Betriebstemp. 110 °C
17233 Kvs-Wert 25,7
17234 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h
17235 Leistung 230 kW
17236 -----
17237 Ausstattung:
17238 Pumpe Grundfos Magna1 50-120 F
17239 Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz
17240 Thermometer 0-120 °C
17241 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs
17242 Absperrventil (e) Kugelhähne
17243 -----
17244 Maße:
17245 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6
17246 Anschl. Verbraucher 2" IG
17247 Achsabstand 180 mm
17248 Einbaulänge 630 mm
17249 Breite 360 mm
17250 Höhe 660 mm
17251 -----
17252 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
17253 Artikel-Nr.: 51221MGL12

```

17254 =====
17255 Artikel-Nr.: ..... 51221MWM12 .....
17256
17257 HeatBloC K32 DN 50 .....
17258 Motor SR10 .....
17259 3-Wege H-Mischer, F PN 6 .....
17260 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12
17261
17262 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .
17263 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
17264 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
17265 Werkstoffe: .....
17266 Armaturen ..... Messing .....
17267 Dichtungen ..... EPDM .....
17268 Isolierung ..... EPP .....
17269 -----
17270 Technische Daten: .....
17271 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
17272 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
17273 Kvs-Wert ..... 25,7 .....
17274 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h .....
17275 Leistung ..... 230 kW .....
17276 -----
17277 Ausstattung: .....
17278 Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12 .....
17279 Thermometer ..... 0-120 °C .....
17280 PAW-Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz .....
17281 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
17282 Absperrventil(e) ..... Kugelhähne .....
17283 -----
17284 Maße: .....
17285 Anchl. Erzeuger ..... Flansch DN 50/PN 6.
17286 Anchl. Verbraucher 2" IG .....
17287 Achsabstand ..... 180 mm .....
17288 Einbaulänge ..... 630 mm .....
17289 Breite ..... 360 mm .....
17290 Höhe ..... 660 mm .....
17291 -----
17292 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
17293 Artikel-Nr.: ..... 51221MWM12 .....
17294 =====
17295 Artikel-Nr.: ..... 51221MWY9 .....
17296
17297 HeatBloC K32 DN 50 .....
17298 Motor SR10 .....
17299 3-Wege H-Mischer, F PN 6 .....
17300 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9 .....
17301
17302 TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .
17303 MIT 3-WEGE-MISCHER .....
17304 für mischergeregelten Heizbetrieb .....
17305 Werkstoffe: .....
17306 Armaturen ..... Messing .....
17307 Dichtungen ..... EPDM .....
17308 Isolierung ..... EPP .....
17309 -----
17310 Technische Daten: .....
17311 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
17312 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
17313 Kvs-Wert ..... 25,7 .....
17314 Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h .....
17315 Leistung ..... 230 kW .....
17316 -----
17317 Ausstattung: .....
17318 Pumpe Wilo Yonos ..... PARA HF 50/9 .....
17319 Thermometer ..... 0-120 °C .....
17320 PAW-Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz .....
17321 Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .....
17322 Absperrventil(e) ..... Kugelhähne .....
17323 -----
17324 Maße: .....

```

17325 Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
17326 Anschl. Verbraucher 2" IG
17327 Achsabstand 180 mm
17328 Einbaulänge 630 mm
17329 Breite 360 mm
17330 Höhe 660 mm
17331 -----
17332 Hersteller.: PAW GmbH & Co. KG.
17333 Artikel-Nr.: 51221MWY9
17334 =====
17335 Artikel-Nr.: 5143
17336
17337 Erweiterungssatz
17338 Drucklosverteiler DN 50
17339
17340 =====
17341 Artikel-Nr.: 51610
17342
17343 Reduzierflansche, 2 Stück
17344 nur für Losflansche geeignet ..
17345 F DN 50-PN 6 auf F DN 40-PN 6 ..
17346
17347 =====
17348 Artikel-Nr.: 51611
17349
17350 Blindflansch DN 50 / PN 6
17351 mit Dichtung und Schrauben
17352
17353 =====
17354 Artikel-Nr.: 51612
17355
17356 Gewindeflansch DN 65 PN 6
17357 Rp 2½" IG
17358
17359 =====
17360 Artikel-Nr.: 51613
17361
17362 Vorschweißflansch DN 65 / PN 6
17363
17364 =====
17365 Artikel-Nr.: 5162
17366
17367 Reduzierflansche, 2 Stück
17368 F DN 50-PN 6 auf F DN 32
17369
17370 =====
17371 Artikel-Nr.: 5201
17372
17373 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17374 Manometer 0-4 bar
17375 < 50KW, SV ½" x ¾", 3 bar
17376 Entlüfter, Isolierung
17377
17378 =====
17379 Artikel-Nr.: 52021
17380
17381 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17382 Manometer 0-4 bar
17383 < 100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar
17384 Entlüfter, Isolierung
17385
17386 =====
17387 Artikel-Nr.: 5203
17388
17389 Kesselsicherheitsgruppe DN 25
17390 Manometer 0-4 bar
17391 < 200KW, SV 1" x 1¼", 3 bar
17392 Entlüfter, -Isolierung
17393
17394 =====
17395 Artikel-Nr.: 5204

17396
17397 Kesselsicherheitsgruppe DN 32
17398 Manometer 0-4 bar
17399 < 350KW, SV 1¼" x 1½", 3 bar
17400 Entlüfter, -Isolierung
17401
17402 =====
17403 Artikel-Nr.: 5205
17404
17405 Gefäßanschlussgruppe
17406 Manom. 0-4 bar
17407 Wandkonsole, SV 3 bar
17408 Entlüfter, GAG Heizung
17409
17410 =====
17411 Artikel-Nr.: 5208
17412
17413 Sicherheitsgruppe DN 25 SID
17414 für Durchgangsmontage
17415
17416 =====
17417 Artikel-Nr.: 523103
17418
17419 Sicherheitsventil
17420 3 bar
17421 ½" x ¾"
17422
17423 =====
17424 Artikel-Nr.: 523113
17425
17426 Sicherheitsventil
17427 3 bar
17428 ¾" x 1"
17429
17430 =====
17431 Artikel-Nr.: 523204
17432
17433 Manometer 0-4 bar
17434 mit Absperrautomatik
17435 d = 50 mm, G 3/8" axial
17436
17437 =====
17438 Artikel-Nr.: 523206
17439
17440 Manometer 0-6 bar / 0-90 psi
17441 mit Absperrautomatik G 3/8??
17442 d = 50 mm, G ¾" axial
17443
17444 =====
17445 Artikel-Nr.: 523210
17446
17447 Manometer 0-10 bar
17448 mit Absperrautomatik
17449 d = 50 mm, G 3/8" axial
17450
17451 =====
17452 Artikel-Nr.: 5234
17453
17454 Schnellentlüfter
17455 mit Absperrautomatik
17456 3/8" AG sd
17457
17458 =====
17459 Artikel-Nr.: 5235
17460
17461 Schnellentlüfter
17462 mit Absperrautomatik
17463 ½" AG sd
17464
17465 =====
17466 Artikel-Nr.: 52374

17467
17468 Mikroblasenabscheider 1"
17469 mit autom. Entlüfter-Air-Strip
17470
17471 =====
17472 Artikel-Nr.: 52375
17473
17474 Mikroblasenabscheider 1¼"
17475 mit autom. Entlüfter-Air-Strip
17476
17477 =====
17478 Artikel-Nr.: 5241
17479
17480 Sicherheitsventil & Manometer
17481 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17482 SV ½" x ¾", 3 bar
17483 -10 °C bis + 120 °C
17484
17485 =====
17486 Artikel-Nr.: 5251
17487
17488 Kreuzstück
17489 mit Kontermutter x ¾" IG
17490 1" IG sd x ¾" IG x 1" AG sd
17491 x 3/8" IG
17492
17493 =====
17494 Artikel-Nr.: 5252
17495
17496 Winkel
17497 O-Ringe, Kontermuttern
17498 ¾" AG sd x ½" AG sd
17499
17500 =====
17501 Artikel-Nr.: 5254
17502
17503 Sicherheitsset MV DN 25, 50 kW
17504 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17505 SV ½" x ¾", 3 bar
17506 Konterwinkel
17507
17508 =====
17509 Artikel-Nr.: 52543
17510
17511 Sicherheitsset MV DN 25
17512 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17513 50 kW, SV ½" x ¾", 3 bar
17514
17515 TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSET MV DN25
17516 zur Montage unter einen Modulverteiler.
17517 incl. Ausgleichstück zur Montage von
17518 Wandhaltern
17519 Werkstoffe:
17520 Armaturen Messing
17521 Rohr Stahl
17522 Dichtungen EPDM / AFM 34
17523 Isolierung FEF
17524 -----
17525 Technische Daten:
17526 Nenndruck 3 bar
17527 Max. Betriebstemp. 110 °C
17528 Leistungsbereich bis 50 kW
17529 -----
17530 Ausstattung:
17531 Sicherheitsventil ½" x ¾", 3 bar
17532 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm.
17533 Anschluß für MAG ¾" AG fd mit Kappe.
17534 Ausgleichstück 1½" IG / AG
17535 -----
17536 Maße:
17537 Anschl. Verteiler 1½" Mutter

17538 Einbauhöhe 138 mm
17539 -----
17540 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17541 Artikel-Nr. : 52543
17542 =====
17543 Artikel-Nr. : 52553
17544
17545 Sicherheitsset MV DN 32
17546 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17547 100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar
17548
17549 TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSSET MV DN32
17550 zur Montage unter einen Modulverteiler.
17551 incl. Ausgleichstück zur Montage von
17552 Wandhaltern
17553 Werkstoffe:
17554 Armaturen Messing
17555 Rohr Stahl
17556 Dichtungen EPDM / AFM 34
17557 Isolierung FEF
17558 -----
17559 Technische Daten:
17560 Nenndruck 3 bar
17561 Max. Betriebstemp. 110 °C
17562 Leistungsbereich bis 100 kW
17563 -----
17564 Ausstattung:
17565 Sicherheitsventil ¾" x 1", 3 bar
17566 Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
17567 Anschluß für MAG 1" IG mit Stopfen
17568 Ausgleichstück 2" IG / AG
17569 -----
17570 Maße:
17571 Anschl. Verteiler 2" Mutter
17572 Einbauhöhe 132 mm
17573 -----
17574 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17575 Artikel-Nr. : 52553
17576 =====
17577 Artikel-Nr. : 5257
17578
17579 Sicherheitsset 3/4" AG, 50 kW
17580 Manometer 0-4 bar
17581 SV ½" x ¾", 3 bar
17582 Konter T-Stück
17583
17584 =====
17585 Artikel-Nr. : 5300
17586
17587 Gefäßanschlussskupplung DN 20
17588 max. Betriebstemp. 100 °C
17589 ¾" IG x ¾" AG, Kunststoff
17590
17591 =====
17592 Artikel-Nr. : 5301
17593
17594 Gefäßanschlussskupplung DN 25
17595 mit Kappenventil
17596 1" AG x 1" IG
17597
17598 =====
17599 Artikel-Nr. : 5302
17600
17601 Gefäßanschlussskupplung DN 20
17602 mit Kappenventil
17603 ¾" IG x ¾" IG
17604
17605 =====
17606 Artikel-Nr. : 5310
17607
17608 Gefäßanschlussskupplung DN 20

```

17609 max. Betriebstemp. 130 °C .....
17610 ¾" IG x ¾" AG, Messing .....
17611
17612 =====
17613 Artikel-Nr.: ..... 548310 .....
17614
17615 Doppelnippel .....
17616 O-Ring .....
17617 ¾" AG sd .....
17618
17619 =====
17620 Artikel-Nr.: ..... 548340 .....
17621
17622 Reduziernippel .....
17623 O-Ring .....
17624 1" AG fd x ¾" AG sd .....
17625 L = 23.0 mm .....
17626
17627 =====
17628 Artikel-Nr.: ..... 561215 .....
17629
17630 Schneidringverschraubung DN 20
17631 mit Stützhülse .....
17632 ¾" AG sd x 15 mm .....
17633 Schneidring weichgeglüht .....
17634
17635 =====
17636 Artikel-Nr.: ..... 561218 .....
17637
17638 Schneidringverschraubung DN 20
17639 mit Stützhülse .....
17640 ¾" AG sd x 18 mm .....
17641 Schneidring weichgeglüht .....
17642
17643 =====
17644 Artikel-Nr.: ..... 561222 .....
17645
17646 Schneidringverschraubung DN 20
17647 mit Stützhülse .....
17648 ¾" AG sd x 22 mm .....
17649 Schneidring weichgeglüht .....
17650
17651 =====
17652 Artikel-Nr.: ..... 562915 .....
17653
17654 Schneidringverschraubung DN 25
17655 mit Stützhülse .....
17656 1" AG sd x 15 mm .....
17657 Schneidring weichgeglüht .....
17658
17659 =====
17660 Artikel-Nr.: ..... 562918 .....
17661
17662 Schneidringverschraubung DN 25
17663 mit Stützhülse .....
17664 1" AG sd x 18 mm .....
17665 Schneidring weichgeglüht .....
17666
17667 =====
17668 Artikel-Nr.: ..... 562922 .....
17669
17670 Schneidringverschraubung DN 25
17671 mit Stützhülse .....
17672 1" AG sd x 22 mm .....
17673 Schneidring weichgeglüht .....
17674
17675 =====
17676 Artikel-Nr.: ..... 56311 .....
17677
17678 Brauchwassermischventil DN 20
17679 Verschraubung ¾" AG .....

```

17680 30-70 °C
17681
17682 =====
17683 Artikel-Nr.: 563532
17684
17685 2-Wege Zonenventil DN 20
17686 Motor 230 V/50Hz-30s/90°
17687 2x ¾" IG, Kvs 41
17688 2.0 m Leitung 4x 0.50 qmm
17689
17690 =====
17691 Artikel-Nr.: 563533
17692
17693 3-Wege Zonenventil DN 20
17694 Motor 230 V/50 Hz-18s/90°
17695 3x ¾" IG, Kvs 7
17696 1.1 m Leitung 4x 0.5 qmm
17697
17698 =====
17699 Artikel-Nr.: 563541
17700
17701 2-Wege Zonenventil DN 20 TW
17702 Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
17703 2x ¾" IG, Kvs 45
17704 1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm
17705
17706 =====
17707 Artikel-Nr.: 563542
17708
17709 2-Wege Zonenventil DN 25
17710 Motor 230 V/50 Hz-30s/90°
17711 2x 1" IG, Kvs 68
17712 2.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm
17713
17714 =====
17715 Artikel-Nr.: 563551
17716
17717 2-Wege Zonenventil DN 25 TW
17718 Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
17719 2x 1" IG, Kvs 60
17720 1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm
17721
17722 =====
17723 Artikel-Nr.: 5635510
17724
17725 2-Wege Zonenventil DN 32 TW
17726 Motor 230 V/50 Hz-16s/90°
17727 2x 1¼" IG, Kvs 100
17728 1.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm
17729
17730 =====
17731 Artikel-Nr.: 563907
17732
17733 Trinkwasserspeicher-
17734 verchromt, SV 7 bar
17735 Sicherheitsgruppe DN 20
17736 Absperr-, Rückschlagventil
17737
17738 =====
17739 Artikel-Nr.: 5640
17740
17741 Spül- & Befüllleinheit DN 25
17742 2x 1" IG, 2x ½" mit KFE
17743
17744 =====
17745 Artikel-Nr.: 56431
17746
17747 Spül- & Befüllleinheit DN 25
17748 2x 15 mm Schneidring VS
17749 2x 1" IG, 2x ½" IG mit KFE
17750

```

17751 =====
17752 Artikel-Nr.: ..... 56451 .....
17753
17754 Spül-& Befülleinheit DN 25 .....
17755 2x 22 mm Schneidring VS .....
17756 2x 1" IG, 2x ½" IG mit KFE .....
17757
17758 =====
17759 Artikel-Nr.: ..... 56500 .....
17760
17761 Spül-& Befülleinheit DN 20 .....
17762 2x ¾" IG, 2x KFE .....
17763
17764 =====
17765 Artikel-Nr.: ..... 565221 .....
17766
17767 Spül-& Befülleinheit DN 20 .....
17768 2x 22 mm Schneidring VS .....
17769 2x ¾" IG, 2x KFE .....
17770 Stützhülse für Cu-Rohr .....
17771
17772 =====
17773 Artikel-Nr.: ..... 5660 .....
17774
17775 Kreuzstück DN 20 .....
17776 x ½" IG, für Tauchhülsen .....
17777 ¾" IG x F 1" mit Ü-Mutter .....
17778 1 Abg. unbearbeitet .....
17779
17780 =====
17781 Artikel-Nr.: ..... 566001 .....
17782
17783 Tauchhülse .....
17784 ½" AG x 30 mm tief .....
17785 für Fühler d = 6.0 mm .....
17786 O-Ring .....
17787
17788 =====
17789 Artikel-Nr.: ..... 566002 .....
17790
17791 Tauchhülse .....
17792 R ½" x 60 mm tief .....
17793 für Fühler d = 6.0 mm .....
17794
17795 =====
17796 Artikel-Nr.: ..... 5660021 .....
17797
17798 Tauchhülse .....
17799 ½" AG x 60 mm tief .....
17800 für Fühler d = 6.0 mm .....
17801 Hahnverlängerung 25 mm .....
17802
17803 =====
17804 Artikel-Nr.: ..... 566003 .....
17805
17806 Tauchhülse .....
17807 ½" AG x 100 mm tief .....
17808 für Fühler d = 6.0 mm .....
17809
17810 =====
17811 Artikel-Nr.: ..... 566004 .....
17812
17813 Tauchhülse .....
17814 ½" AG x 150 mm tief .....
17815 für Fühler d = 6.0 mm .....
17816
17817 =====
17818 Artikel-Nr.: ..... 5675431 .....
17819
17820 3-Wege Ventil PV3 DN 25 .....
17821 230 V, 5 Nm, 13s/90° .....

```

17822 3x 1½" AG, Kvs 15.5
17823 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17824
17825 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25
17826 mit 2-Punkt Regelung zum Management
17827 unterschiedlicher Temperaturzonen im
17828 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-
17829 verteilung oder Freigabe zusätzlicher
17830 Pufferspeicher
17831 Besonderheiten:
17832 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
17833 - Drehsinn-Änderung per Jumper
17834 - Rastsystem zur schnellen Montage
17835 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
17836 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
17837 - Anströmung mittig AB
17838 -----
17839 Werkstoffe:
17840 Armaturen: Messing
17841 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
17842 -----
17843 Technische Daten Motor:
17844 Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
17845 Steuersignal: 2-Punkt
17846 Leistungsaufnahme: < 5 W
17847 Drehmoment: 5 Nm
17848 Stellzeit: 13 s
17849 Drehwinkel: 90°
17850 Schutzart: IP42
17851 Schutzklasse: II
17852 Umgebungstemperatur: 0 - 70 °C
17853 -----
17854 Technische Daten Ventil:
17855 Nenndruck: PN 16
17856 Kvs-Wert: 15,5
17857 Mediumtemperatur: 0 - 95 °C
17858 Mediumtemp., max. vorübergehend: 110 °C
17859 -----
17860 Anschlüsse/Maße:
17861 Anschlüsse: 3x G1½" AG
17862 Grundposition: AB-A
17863 Einbaulänge (A-B): 88 mm
17864 Breite: 88 mm
17865 Höhe: 106 mm
17866 Tiefe: 136 mm
17867 Gewicht: 1,26 kg
17868 -----
17869 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
17870 Artikel-Nr.: 5675431
17871 =====
17872 Artikel-Nr.: 5675432
17873
17874 3-Wege Ventil PV3 DN 25
17875 230 V, 5 Nm, 13s/90°
17876 3x 1½" Ü-Mutter, Kvs 15.5
17877 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17878
17879 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25
17880 mit 2-Punkt Regelung zum Management
17881 unterschiedlicher Temperaturzonen im
17882 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-
17883 verteilung oder Freigabe zusätzlicher
17884 Pufferspeicher
17885 Besonderheiten:
17886 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
17887 - Drehsinn-Änderung per Jumper
17888 - Rastsystem zur schnellen Montage
17889 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
17890 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
17891 - Anströmung mittig AB
17892 -----

17893 Werkstoffe:
17894 Armaturen Messing
17895 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
17896 -----
17897 Technische Daten Motor:
17898 Elektr. Anschluss ... 230 V - 50 Hz
17899 Steuersignal 2-Punkt
17900 Leistungsaufnahme ... < 5 W
17901 Drehmoment 5 Nm
17902 Stellzeit 13 s
17903 Drehwinkel 90°
17904 Schutzart IP42
17905 Schutzklasse II
17906 Umgebungstemperatur 0 - 70 °C
17907 -----
17908 Technische Daten Ventil:
17909 Nenndruck PN 16
17910 Kvs-Wert 15,5
17911 Mediumtemperatur ... 0 - 95 °C
17912 Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C
17913 -----
17914 Anschlüsse/Maße:
17915 Anschlüsse 3x 1¼" Ü-Mutter
17916 Grundposition AB-A
17917 Einbaulänge (A-B) ... 88 mm
17918 Breite 88 mm
17919 Höhe 106 mm
17920 Tiefe 127 mm
17921 Gewicht 1,3 kg
17922 -----
17923 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
17924 Artikel-Nr.: 5675432
17925 =====
17926 Artikel-Nr.: 5675433
17927 -----
17928 3-Wege Ventil PV3 DN 25
17929 230 V, 5 Nm, 13s/90°
17930 3x 1¼" AG/R1" AG, Kvs 15.5
17931 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17932 -----
17933 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25
17934 mit 2-Punkt Regelung zum Management
17935 unterschiedlicher Temperaturzonen im
17936 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-
17937 verteilung oder Freigabe zusätzlicher
17938 Pufferspeicher
17939 Besonderheiten:
17940 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
17941 - Drehsinn-Änderung per Jumper
17942 - Rastsystem zur schnellen Montage
17943 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar
17944 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
17945 - Anströmung mittig AB
17946 - 3x Verschraubung R1"
17947 -----
17948 Werkstoffe:
17949 Armaturen Messing
17950 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
17951 -----
17952 Technische Daten Motor:
17953 Elektr. Anschluss ... 230 V - 50 Hz
17954 Steuersignal 2-Punkt
17955 Leistungsaufnahme ... < 5 W
17956 Drehmoment 5 Nm
17957 Stellzeit 13 s
17958 Drehwinkel 90°
17959 Schutzart IP42
17960 Schutzklasse II
17961 Umgebungstemperatur 0 - 70 °C
17962 -----
17963 Technische Daten Ventil:

17964 Nenndruck PN 16
17965 Kvs-Wert 15,5
17966 Mediumtemperatur 0 – 95 °C
17967 Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.
17968 Grundposition AB-A
17969 -----
17970 Anschlüsse/Maße Ventil:
17971 Anschlüsse 3x G1¼" AG
17972 Einbaulänge (A-B) ... 88 mm
17973 Breite 88 mm
17974 Höhe 106 mm
17975 Tiefe 136 mm
17976 Gewicht 1,26 kg
17977 Anschlüsse/Maße Ventil+Verschraubung
17978 Anschlüsse 3x R1"
17979 Einbaulänge (A-B) ... 158 mm
17980 Breite 158 mm
17981 Höhe 112 mm
17982 Tiefe 136 mm
17983 Gewicht 1,7 kg
17984 -----
17985 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
17986 Artikel-Nr.: 5675433
17987 =====
17988 Artikel-Nr.: 5675531
17989
17990 3-Wege Ventil PV3 DN 32
17991 230 V, 8 Nm, 13s/90°
17992 3x 1½" AG, Kvs 27.6
17993 3.0 m Netz-Anschlussleitung
17994
17995 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32
17996 mit 2-Punkt Regelung zum Management
17997 unterschiedlicher Temperaturzonen im
17998 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-
17999 verteilung oder Freigabe zusätzlicher
18000 Pufferspeicher
18001 Besonderheiten:
18002 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
18003 - Drehsinn-Änderung per Jumper
18004 - Rastsystem zur schnellen Montage
18005 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar
18006 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
18007 - Anströmung mittig AB
18008 -----
18009 Werkstoffe:
18010 Armaturen Messing
18011 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18012 -----
18013 Technische Daten Motor:
18014 Elektr. Anschluss ... 230 V – 50 Hz
18015 Steuersignal 2-Punkt
18016 Leistungsaufnahme ... < 8 W
18017 Drehmoment 8 Nm
18018 Stellzeit 13 s
18019 Drehwinkel 90°
18020 Schutzart IP42
18021 Schutzklasse II
18022 Umgebungstemperatur 0 – 70 °C
18023 -----
18024 Technische Daten Ventil:
18025 Nenndruck PN 16
18026 Kvs-Wert 27,6
18027 Mediumtemperatur 0 – 95 °C
18028 Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.
18029 -----
18030 Anschlüsse/Maße:
18031 Anschlüsse 3x G1½" AG
18032 Grundposition AB-A
18033 Einbaulänge (A-B) ... 96 mm
18034 Breite 96 mm

18035 Höhe 106 mm
18036 Tiefe 146 mm
18037 Gewicht 1,6 kg
18038 -----
18039 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18040 Artikel-Nr.: 5675531
18041 =====
18042 Artikel-Nr.: 5675532
18043 -----
18044 3-Wege Ventil PV3 DN 32
18045 230 V, 8 Nm, 13s/90°
18046 3x 2" AG/1½" IG, Kvs 27,6
18047 3,0 m Netz-Anschlussleitung
18048 -----
18049 PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32
18050 mit 2-Punkt Regelung zum Management
18051 unterschiedlicher Temperaturzonen im
18052 Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-
18053 verteilung oder Freigabe zusätzlicher
18054 Pufferspeicher
18055 Besonderheiten:
18056 - Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
18057 - Drehsinn-Änderung per Jumper
18058 - Rastsystem zur schnellen Montage
18059 - 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar
18060 - Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
18061 - Anströmung mittig AB
18062 - 3x Reduzierstück G2" AG
18063 -----
18064 Werkstoffe:
18065 Armaturen Messing
18066 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18067 -----
18068 Technische Daten Motor:
18069 Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz
18070 Steuersignal 2-Punkt
18071 Leistungsaufnahme < 8 W
18072 Drehmoment 8 Nm
18073 Stellzeit 13 s
18074 Drehwinkel 90°
18075 Schutzart IP42
18076 Schutzklasse II
18077 Umgebungstemperatur 0 - 70 °C
18078 -----
18079 Technische Daten Ventil:
18080 Nenndruck PN 16
18081 Kvs-Wert 27,6
18082 Mediumtemperatur 0 - 95 °C
18083 Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C
18084 Grundposition AB-A
18085 -----
18086 Anschlüsse/Maße Ventil:
18087 Anschlüsse 3x G1½" AG
18088 Einbaulänge (A-B) 96 mm
18089 Breite 96 mm
18090 Höhe 106 mm
18091 Tiefe 146 mm
18092 Gewicht 1,6 kg
18093 Anschlüsse/Maße Ventil+Reduzierstücke:
18094 Anschlüsse 3x G2" AG
18095 Einbaulänge (A-B) 170 mm
18096 Breite 170 mm
18097 Höhe 116 mm
18098 Tiefe 150 mm
18099 Gewicht 3,7 kg
18100 -----
18101 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18102 Artikel-Nr.: 5675532
18103 =====
18104 Artikel-Nr.: 58055
18105 -----

18106 Solarcheck Handrefraktometer
 18107 Frostschutzes in
 18108 zur Bestimmung des
 18109 thermischen Solaranlagen
 18110
 18111 =====
 18112 Artikel-Nr.: 607052GH14
 18113
 18114 SolarBloC maxi Basic
 18115 2-Strang, Flowmeter
 18116 GF Solar PML 25-145
 18117
 18118 TECHNISCHE DATEN
 18119 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 18120 Energie sparen mit HE-Technik
 18121 Werkstoffe:
 18122 Armaturen: Messing
 18123 Dichtungen: AFM 34/EPDM
 18124 Isolierung: EPP
 18125 Schwerkraftbremsen: Messing
 18126 -----
 18127 Technische Daten:
 18128 Max. Betriebsdruck: 6 bar
 18129 Max. Betriebstemp.: 120 °C
 18130 Kollektorfläche bis 100 m²
 18131 -----
 18132 Ausstattung:
 18133 Pumpe GF Solar PML 25-145 PWM-C
 18134 Sicherheitsgruppe: 6 bar
 18135 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 18136 Manometer: 0-6 bar
 18137 FlowMeter: 5-40 l/min
 18138 Thermometer: 0-160 °C
 18139 Airstop
 18140 Absperrventile: Kugelhähne
 18141 -----
 18142 Maße:
 18143 Anschlüsse: 1" IG
 18144 Achsabstand: 100 mm
 18145 Breite: 334 mm
 18146 Höhe: 474 mm
 18147 -----
 18148 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 18149 Artikel-Nr.: 607052GH14
 18150 =====
 18151 Artikel-Nr.: 607052GP14
 18152
 18153 SolarBloC maxi Basic
 18154 2-Strang, Flowmeter
 18155 GF UPM3 Solar 25-145
 18156
 18157 TECHNISCHE DATEN
 18158 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 18159 Energie sparen mit HE-Technik
 18160 Werkstoffe:
 18161 Armaturen: Messing
 18162 Dichtungen: AFM 34/EPDM
 18163 Isolierung: EPP
 18164 Schwerkraftbremsen: Messing
 18165 -----
 18166 Technische Daten:
 18167 Max. Betriebsdruck: 6 bar
 18168 Max. Betriebstemp.: 120 °C
 18169 Kollektorfläche bis 100 m²
 18170 -----
 18171 Ausstattung:
 18172 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145
 18173 Sicherheitsgruppe: 6 bar
 18174 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 18175 Manometer: 0-6 bar
 18176 FlowMeter: 5-40 l/min

```

18177 Thermometer ..... 0-160 °C .....
18178 Airstop .....
18179 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
18180 -----
18181 Maße: .....
18182 Anschlüsse ..... 1" IG .....
18183 Achsabstand ..... 100 mm .....
18184 Breite ..... 334 mm .....
18185 Höhe ..... 474 mm .....
18186 -----
18187 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
18188 Artikel-Nr.: ..... 607052GP14 .....
18189 =====
18190 Artikel-Nr.: ..... 607052GP8 .....
18191
18192 SolarBloC maxi Basic .....
18193 2-Strang, Flowmeter .....
18194 GF UPM3 Solar 25-75 .....
18195
18196 TECHNISCHE DATEN .....
18197 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .....
18198 Energie sparen mit HE-Technik .....
18199 Werkstoffe: .....
18200 Armaturen ..... Messing .....
18201 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
18202 Isolierung ..... EPP .....
18203 Schwerkraftbremsen ..... Messing .....
18204 -----
18205 Technische Daten: .....
18206 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
18207 Max. Betriebstemp. .... 120 °C .....
18208 Kollektorfläche bis 100 m² .....
18209 -----
18210 Ausstattung: .....
18211 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Solar 25-75 .....
18212 Sicherheitsgruppe ..... 6 bar .....
18213 Schwerkraftbremse/n ..... 2 x 200 mmWs .....
18214 Manometer ..... 0-6 bar .....
18215 FlowMeter ..... 5-40 l/min .....
18216 Thermometer ..... 0-160 °C .....
18217 Airstop .....
18218 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
18219 -----
18220 Maße: .....
18221 Anschlüsse ..... 1" IG .....
18222 Achsabstand ..... 100 mm .....
18223 Breite ..... 334 mm .....
18224 Höhe ..... 474 mm .....
18225 -----
18226 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
18227 Artikel-Nr.: ..... 607052GP8 .....
18228 =====
18229 Artikel-Nr.: ..... 607052WP8 .....
18230
18231 SolarBloC maxi Basic .....
18232 2-Strang, Flowmeter .....
18233 Wilo Para ST 25/8 .....
18234
18235 TECHNISCHE DATEN .....
18236 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .....
18237 Energie sparen mit HE-Technik .....
18238 Werkstoffe: .....
18239 Armaturen ..... Messing .....
18240 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
18241 Isolierung ..... EPP .....
18242 Schwerkraftbremsen ..... Messing .....
18243 -----
18244 Technische Daten: .....
18245 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
18246 Max. Betriebstemp. .... 120 °C .....
18247 Kollektorfläche bis 100 m² .....

```

```

18248 -----
18249 Ausstattung: .....
18250 Pumpe Wilo ..... Para ST 25/8 .....
18251 Sicherheitsgruppe ... 6 bar .....
18252 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .....
18253 Manometer ..... 0-6 bar .....
18254 FlowMeter ..... 5-40 l/min .....
18255 Thermometer ..... 0-160 °C .....
18256 Airstop .....
18257 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
18258 -----
18259 Maße: .....
18260 Anschlüsse ..... 1" IG .....
18261 Achsabstand ..... 100 mm .....
18262 Breite ..... 334 mm .....
18263 Höhe ..... 474 mm .....
18264 -----
18265 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
18266 Artikel-Nr.: ..... 607052WP8 .....
18267 =====
18268 Artikel-Nr.: ..... 6091410 .....
18269
18270 SolexMini HZ .....
18271 Regler SC5.14 .....
18272 WT Kupferlot, 24 Platten .....
18273 UPM3 Solar 15-145, 15-75 .....
18274
18275 TECHN. DATEN SOLEXMINI HZ DN15 .....
18276 Zur Beladung von Pufferspeichern .....
18277 Werkstoffe: .....
18278 Armaturen ..... Messing .....
18279 Verrohrung ..... Edelstahl .....
18280 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE .....
18281 Isolierung ..... EPP .....
18282 Wärmetauscher .....
18283 Platten+Stutzen ..... Edelstahl .....
18284 ..... Lot Kupfer .....
18285 -----
18286 Technische Daten: .....
18287 Max. Druck pri. .... 6 bar .....
18288 Max. Druck sek. .... 3 bar .....
18289 Max. Temp. pri. .... 120 °C .....
18290 Max. Temp. sek. .... 95 °C .....
18291 Kollektorfläche bis 36 m² .....
18292 -----
18293 Ausstattung: .....
18294 Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145 .....
18295 Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 15-75 .....
18296 Wärmetauscher ..... 24 Pl., Typ E8ASW .....
18297 Sicherheitsv. pri. ... 6 bar .....
18298 Sicherheitsv. sek. ... 3 bar .....
18299 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri. ...
18300 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs sek. ...
18301 Manometer ..... 0-6 bar .....
18302 FlowRotor ..... 0.5-15 l/min .....
18303 Flowmeter sek. .... 0.5-15 l/min .....
18304 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
18305 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18306 2 x Pt1000 montiert 3 x Pt1000 zusätzl.
18307 -----
18308 Maße: .....
18309 Anschlüsse primär ... ¾" IG .....
18310 Anschlüsse sekundär ... ¾" IG .....
18311 Breite ..... 427 mm .....
18312 Höhe ..... 664 mm .....
18313 Tiefe ..... 313 mm .....
18314 -----
18315 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
18316 Artikel-Nr.: ..... 6091410 .....
18317 =====
18318 Artikel-Nr.: ..... 6091426 .....

```

18319
18320 SolexMini TW, DN 15
18321 Regler SC5.14
18322 WT Kupferlot, 24 Platten
18323 UPM3 15-145/UPM4 15-70 CIL3
18324
18325 TECHN. DATEN SOLEXMINI TW DN 15
18326 Zur Beladung von Trinkwasserspeichern
18327 Werkstoffe:
18328 Armaturen Messing
18329 Verrohrung Edelstahl
18330 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18331 Isolierung EPP
18332 Wärmetauscher
18333 Platten+Stutzen Edelstahl
18334 Lot Kupfer
18335 -----
18336 Technische Daten:
18337 Max. Druck pri. 6 bar
18338 Max. Druck sek. 10 bar
18339 Max. Temp. pri. 120 °C
18340 Max. Temp. sek. 95 °C
18341 Kollektorfläche bis 36 m²
18342 -----
18343 Ausstattung:
18344 Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145
18345 Pumpe sek. Grundfos UPM4 15-70 CIL3
18346 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8TH
18347 Sicherheitsv. pri. 6 bar
18348 Sicherheitsv. sek. 10 bar
18349 Schwerkraftbremse/n 2x 200 mmWs
18350 Manometer 0-6 bar
18351 FlowRotor 0.5-15 l/min
18352 Absperrventile Kugelhähne und
18353 Kolbenventile
18354 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge
18355 3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18356 -----
18357 Maße:
18358 Anschlüsse primär ¾" IG
18359 Anschlüsse sekundär ¾" AG
18360 Breite 426 mm
18361 Höhe 679 mm
18362 Tiefe 249 mm
18363 -----
18364 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
18365 Artikel-Nr.: 6091426
18366 =====
18367 Artikel-Nr.: 6095430
18368
18369 SolexMidi HZ DN 20
18370 ¾" IG, FlowRotor, SC5.14
18371 WT = IC 25-30
18372 GF UPM3 Solar 15-145, 15-75
18373
18374 TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI HZ DN 20
18375 Zur Beladung von Pufferspeichern
18376 Werkstoffe:
18377 Armaturen Messing
18378 Verrohrung Edelstahl
18379 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18380 Isolierung EPP
18381 Wärmetauscher
18382 Platten+Stutzen Edelstahl
18383 Lot Kupfer
18384 -----
18385 Technische Daten:
18386 Max. Druck pri. 6 bar
18387 Max. Druck sek. 3 bar
18388 Max. Temp. pri. 120 °C
18389 Max. Temp. sek. 95 °C

18390 Kollektorfläche bis 50 m²
18391 -----
18392 Ausstattung:
18393 Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145
18394 Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 15-75
18395 Wärmetauscher 30 Pl., Typ B25TH
18396 Sicherheitsv. pri. 6 bar
18397 Sicherheitsv. sek. 6 bar
18398 Schwerkraftbremse/n 2 x 350 mmWs pri.
18399 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs sek.
18400 Manometer 0-6 bar
18401 FlowRotor 2-50 l/min
18402 Flowmeter sek. 3-22 l/min
18403 Absperrventile Kugelhähne
18404 Regler SC5.14
18405 -----
18406 Maße:
18407 Anschlüsse primär ¾" IG
18408 Anschlüsse sekundär ¾" IG
18409 Breite 674 mm
18410 Höhe 795 mm
18411 Tiefe 298 mm
18412 -----
18413 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18414 Artikel-Nr.: 6095430
18415 =====
18416 Artikel-Nr.: 6095436
18417
18418 SolexMidi TW
18419 ¾" IG, 1" AG, Regler SC5.14
18420 WT = IC 25-30
18421 UPM3 15-145, UPM4 15-70 CIL3
18422
18423 TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI TW DN 20
18424 Zur Beladung von Trinkwasserspeichern
18425 Werkstoffe:
18426 Armaturen Messing
18427 Verrohrung Edelstahl
18428 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18429 Isolierung EPP
18430 Wärmetauscher
18431 Platten+Stutzen Edelstahl
18432 Lot Kupfer
18433 -----
18434 Technische Daten:
18435 Max. Druck pri. 6 bar
18436 Max. Druck sek. 10 bar
18437 Max. Temp. pri. 120 °C
18438 Max. Temp. sek. 95 °C
18439 Leistung 25 kW
18440 Kollektorfläche bis 50 m²
18441 -----
18442 Ausstattung:
18443 Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145
18444 Pumpe sek. Grundfos UPM4 15-70 CIL3
18445 Wärmetauscher 30 Pl., Typ B25TH
18446 Sicherheitsv. pri. 6 bar
18447 Sicherheitsv. sek. 10 bar
18448 Schwerkraftbremse prim 2 x 250 mmWs
18449 Schwerkraftbremse sek 1 x 150 mmWs
18450 Manometer 0-6 bar
18451 FlowRotor 2-50 l/min
18452 Airstop
18453 Absperrventile Kugelhähne und
18454 Kolbenventile
18455 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge
18456 3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18457 -----
18458 Maße:
18459 Anschlüsse primär ¾" IG
18460 Anschlüsse sekundär 1" AG

18461 Breite 647 mm
18462 Höhe 795 mm
18463 Tiefe 298 mm
18464 -----
18465 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18466 Artikel-Nr.: 6095436
18467 =====
18468 Artikel-Nr.: 6096460
18469
18470 SolexMaxi HZ
18471 1" IG, FlowRotor, SC5.14
18472 WT = IC 25-60
18473 GF PML 25-145, UPM3 25-75
18474
18475 TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI HZ DN 25
18476 Zur Beladung von Pufferspeichern
18477 Werkstoffe:
18478 Armaturen Messing
18479 Verrohrung Edelstahl
18480 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18481 Isolierung EPP
18482 Wärmetauscher
18483 Platten+Stutzen Edelstahl
18484 Lot Kupfer
18485 -----
18486 Technische Daten:
18487 Max. Druck pri. 6 bar
18488 Max. Druck sek. 6 bar
18489 Max. Temp. pri. 120 °C
18490 Max. Temp. sek. 95 °C
18491 Leistung 50 kW
18492 Kollektorfläche bis 100 m²
18493 -----
18494 Ausstattung:
18495 Pumpe pri. Grundfos Solar PML 25-145
18496 Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 25-75
18497 Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH
18498 Sicherheitsv. pri. 6 bar
18499 Sicherheitsv. sek. 6 bar
18500 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri.
18501 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs sek.
18502 Manometer 0-6 bar
18503 FlowRotor pri. 2-50 l/min
18504 FlowMeter sek. 5-40 l/min
18505 Airstop
18506 Absperrventile Kugelhähne
18507 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18508 2 x Pt1000 montiert 3 x Pt1000 zusätzl.
18509 -----
18510 Maße:
18511 Anschlüsse primär 1" IG
18512 Anschlüsse sekundär 1" IG
18513 Breite 676 mm
18514 Höhe 828 mm
18515 Tiefe 298 mm
18516 -----
18517 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18518 Artikel-Nr.: 6096460
18519 =====
18520 Artikel-Nr.: 6096465
18521
18522 SolexMaxi TW
18523 1" IG, 1¼" AG, Regler SC5.14
18524 WT = IC 25-60
18525 Solar PML 25-145, UPML 25-105
18526
18527 TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI TW DN 25
18528 Zur Beladung von Trinkwasserspeichern
18529 Werkstoffe:
18530 Armaturen Messing
18531 Verrohrung Edelstahl

18532 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
18533 Isolierung EPP
18534 Wärmetauscher
18535 Platten+Stutzen Edelstahl
18536 Lot Kupfer
18537 -----
18538 Technische Daten:
18539 Max. Druck pri. 6 bar
18540 Max. Druck sek. 10 bar
18541 Max. Temp. pri. 120 °C
18542 Max. Temp. sek. 95 °C
18543 Leistung 50 kW
18544 Kollektorfläche bis 100 m²
18545 -----
18546 Ausstattung:
18547 Pumpe pri. Grundfos PML 25-145 PWM-C ...
18548 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM ...
18549 Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH ...
18550 Sicherheitsv. pri. ... 6 bar
18551 Sicherheitsv. sek. ... 10 bar
18552 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri. ...
18553 Schwerkraftbremse/n 1 x 150 mmWs sek. ...
18554 Manometer 0-6 bar
18555 FlowRotor 2-50 l/min
18556 Airstop
18557 Absperrventile Kugelhähne und
18558 Kolbenventile
18559 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18560 3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18561 -----
18562 Maße:
18563 Anschlüsse primär ... 1" IG
18564 Anschlüsse sekundär 1¼" AG
18565 Breite 647 mm
18566 Höhe 829 mm
18567 Tiefe 298 mm
18568 -----
18569 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ...
18570 Artikel-Nr.: 6096465
18571 =====
18572 Artikel-Nr.: 6097460
18573 -----
18574 SolexMega HZ
18575 Regler SC5.14, RB2
18576 2x WT Kupferlot, 50 Platten ...
18577 UPMXL 25-125, UPML 25-105
18578 -----
18579 TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ DN 32 ...
18580 Zur Beladung von Pufferspeichern
18581 Werkstoffe:
18582 Armaturen Messing
18583 Verrohrung Edelstahl
18584 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
18585 Isolierung EPP
18586 Wärmetauscher
18587 Platten+Stutzen Edelstahl
18588 Lot Kupfer
18589 -----
18590 Technische Daten:
18591 Max. Druck pri. 6 bar
18592 Max. Druck sek. 6 bar
18593 Max. Temp. pri. 120 °C
18594 Max. Temp. sek. 95 °C
18595 Leistung 100 kW
18596 Kollektorfläche bis 200 m²
18597 -----
18598 Ausstattung:
18599 Pumpe pri. Grundfos UPM XL 25-125 ...
18600 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 ...
18601 Wärmetauscher 2x60 Pl, Typ XB37M-1 ...
18602 Sicherheitsv. pri. ... 6 bar

18603 Sicherheitsv. sek. 6 bar
 18604 Schwerkraftbremse/n 2 x 250 mmWs pri.
 18605 Schwerkraftbremse/n 2 x 250 mmWs sek.
 18606 Manometer 0-6 bar
 18607 FlowRotor prim. 5-100 l/min
 18608 Airstop
 18609 Absperrventile Kugelhähne
 18610 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
 18611 2 x Pt1000 montiert
 18612 -----
 18613 Maße:
 18614 Anschlüsse primär 1½" IG
 18615 Anschlüsse sekundär 1½" IG
 18616 Breite 710 mm
 18617 Höhe 1649 mm
 18618 Tiefe 920 mm
 18619 -----
 18620 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 18621 Artikel-Nr.: 6097460
 18622 =====
 18623 Artikel-Nr.: 6097465
 18624
 18625 SolexMega TW
 18626 Regler SC5.14, RB2
 18627 2x WT Kupferlot, 50 Platten
 18628 UPMXL 25-125, UPML 25-105
 18629
 18630 TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA TW DN 32
 18631 Zur Beladung von Trinkwasserspeichern
 18632 Werkstoffe:
 18633 Armaturen Messing/Rotguss
 18634 Verrohrung Edelstahl
 18635 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 18636 Isolierung EPP
 18637 Wärmetauscher
 18638 Platten+Stutzen Edelstahl
 18639 Lot Kupfer
 18640 -----
 18641 Technische Daten:
 18642 Max. Druck pri. 6 bar
 18643 Max. Druck sek. 10 bar
 18644 Max. Temp. pri. 120 °C
 18645 Max. Temp. sek. 95 °C
 18646 Leistung 100 kW
 18647 Kollektorfläche bis 200 m²
 18648 -----
 18649 Ausstattung:
 18650 Pumpe pri. Grundfos UPMXL GEO 25-125
 18651 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM
 18652 Wärmetauscher 2 x 60 Pl., XB37M-1.
 18653 Sicherheitsv. pri. 6 bar
 18654 Sicherheitsv. sek. 10 bar
 18655 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri.
 18656 Schwerkraftbremse/n 1 x 150 mmWs sek.
 18657 Manometer 0-6 bar
 18658 FlowRotor 5-130 l/min
 18659 Airstop
 18660 Absperrventile Kugelhähne und
 18661 Kolbenventile
 18662 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
 18663 3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
 18664 -----
 18665 Maße:
 18666 Anschlüsse primär 1½" IG
 18667 Anschlüsse sekundär 1½" AG
 18668 Breite 710 mm
 18669 Höhe 1649 mm
 18670 Tiefe 920 mm
 18671 -----
 18672 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 18673 Artikel-Nr.: 6097465

```

18674 =====
18675 Artikel-Nr.: ..... 6098460 .....
18676
18677 SolexMega HZ Kaskade .....
18678 Regler SC5.14, RB2 .....
18679 4x WT Kupferlot, 50 Platten...
18680 2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105
18681
18682 TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ KASKADE
18683 Zur Beladung von Pufferspeichern .....
18684 Werkstoffe: .....
18685 Armaturen ..... Messing .....
18686 Verrohrung ..... Edelstahl .....
18687 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE .....
18688 Isolierung ..... EPP .....
18689 Wärmetauscher .....
18690 Platten+Stutzen ..... Edelstahl .....
18691 ..... Lot Kupfer .....
18692 -----
18693 Technische Daten: .....
18694 Max. Druck pri. .... 6 bar .....
18695 Max. Druck sek. .... 3 bar .....
18696 Max. Temp. pri. .... 120 °C .....
18697 Max. Temp. sek. .... 95 °C .....
18698 Leistung ..... 200 kW .....
18699 Kollektorfläche bis 400 m² .....
18700 -----
18701 Ausstattung: .....
18702 Pumpe pri. Grundfos UPM XL 25-125 .....
18703 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 .....
18704 Wärmetauscher ..... 4 x XB37M-1 .....
18705 Sicherheitsv. pri. ... 6 bar .....
18706 Sicherheitsv. sek. ... 6 bar .....
18707 Schwerkraftbremse/n 4 x 250 mmWs pri. .
18708 Schwerkraftbremse/n 4 x 250 mmWs sek. .
18709 Manometer ..... 0-6 bar .....
18710 FlowRotor pri. .... 2 x 5-100 l/min .....
18711 FlowRotor sek. .... 2 x 5-100 l/min .....
18712 Airstop .....
18713 Absperrventile ..... Kugelhähne und .....
18714 ..... Kolbenventile .....
18715 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18716 8 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18717 -----
18718 Maße: .....
18719 Anschlüsse primär ... 2" AG .....
18720 Anschlüsse sekundär Flansch DN 50 .....
18721 Breite ..... 1420 mm .....
18722 Höhe ..... 1890 mm .....
18723 Tiefe ..... 920 mm .....
18724 -----
18725 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
18726 Artikel-Nr.: ..... 6098460 .....
18727 =====
18728 Artikel-Nr.: ..... 6098465 .....
18729
18730 SolexMega TW Kaskade .....
18731 Regler SC5.14, RB2 .....
18732 4x WT Kupferlot, 50 Platten...
18733 2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105
18734
18735 TECHN. DATEN SOLEXMEGA KASKADE TW DN 50
18736 Zur Beladung von Trinkwasserspeichern .
18737 Werkstoffe: .....
18738 Armaturen ..... Messing/Rotguss .....
18739 Verrohrung ..... Edelstahl .....
18740 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE .....
18741 Isolierung ..... EPP .....
18742 Wärmetauscher .....
18743 Platten+Stutzen ..... Edelstahl .....
18744 ..... Lot Kupfer .....

```

```

18745 -----
18746 Technische Daten: .....
18747 Max. Druck pri. .... 6 bar .....
18748 Max. Druck sek. .... 10 bar .....
18749 Max. Temp. pri. .... 120 °C .....
18750 Max. Temp. sek. .... 95 °C .....
18751 Leistung ..... 200 kW .....
18752 Kollektorfläche bis 400 m² .....
18753 -----
18754 Ausstattung: .....
18755 Pumpe pri. GF 2 x ... UPMXL GEO 25-125 ...
18756 Pumpe sek. GF 2 x ... UPML 25-105 N/PWM ...
18757 Wärmetauscher ..... 4 x 60 Pl., XB37M-1.
18758 Sicherheitsv. pri. ... 6 bar .....
18759 Sicherheitsv. sek. ... 10 bar .....
18760 Schwerkraftbremse/n 4 x 250 mmWs pri. ...
18761 Schwerkraftbremse/n 2 x 150 mmWs pri. ...
18762 Manometer ..... 0-6 bar .....
18763 FlowRotor ..... 2 x 5-100 l/min ...
18764 Airstop .....
18765 Absperrventile ..... Kugelhähne und ...
18766 ..... Kolbenventile .....
18767 Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
18768 6 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.
18769 -----
18770 Maße: .....
18771 Anschlüsse primär ... 1½" IG .....
18772 Anschlüsse sekundär 1½" AG .....
18773 Breite ..... 1420 mm .....
18774 Höhe ..... 1649 mm .....
18775 Tiefe ..... 920 mm .....
18776 -----
18777 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG ...
18778 Artikel-Nr.: ..... 6098465 .....
18779 =====
18780 Artikel-Nr.: ..... 6104425 .....
18781
18782 DrainBloC .....
18783 Regler SC2.3 .....
18784 20 l, Autoventil .....
18785 GF UPM3 Solar 15-145 .....
18786
18787 TECHNISCHE DATEN DRAINBLOC DN 20 .....
18788 Zum Schutz der Anlage vor Stagnation ...
18789 und Frostschäden. Selbstentleerende ...
18790 Solaranlage .....
18791 -----
18792 Werkstoffe: .....
18793 Armaturen ..... Messing/Stahl .....
18794 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
18795 Isolierung ..... EPP .....
18796 -----
18797 Technische Daten: .....
18798 Max. Betriebsdruck ... 6 bar .....
18799 Max. Betriebstemp. ... 95 °C .....
18800 kurzfristig bis zu ... 130 °C .....
18801 Förderhöhe ..... 14,5 mWs .....
18802 -----
18803 Ausstattung: .....
18804 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Solar 15-145 ...
18805 Sicherheitsventil ... 6 bar .....
18806 Manometer ..... 0-6 bar .....
18807 Flowmeter ..... 0.5-10 l/min .....
18808 Regler SC2.3 ..... 2 Aus-/3 Eingänge ...
18809 Erweiterungsmodul ... optional .....
18810 -----
18811 Maße: .....
18812 Anschlüsse ..... Klemmring 18mm Cu ...
18813 Achsabstand ..... variabel min 400 mm ...
18814 Breite ..... min. 721 mm .....
18815 Höhe ..... 603 mm .....

```

18816 Tiefe 280 mm
18817 -----
18818 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18819 Artikel-Nr. : 6104425
18820 =====
18821 Artikel-Nr. : 6400010
18822 -----
18823 FriwaMicro
18824 Thermische Regelung
18825 WT Kupferlot, 24 Platten
18826 Wilo Para SC 15/6-43
18827 -----
18828 TECHN. DATEN FRIWAMicro DN 15
18829 Zur Trinkwassererwärmung nach
18830 dem Durchlauferhitzerprinzip
18831 Werkstoffe:
18832 Armaturen Messing
18833 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
18834 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18835 Isolierung EPP
18836 Wärmetauscher
18837 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
18838 Lot 99,99% Kupfer
18839 -----
18840 Technische Daten:
18841 Max. Druck pri. 3 bar
18842 Max. Druck sek. 10 bar
18843 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
18844 Zapfleistung bis zu 24 l/min
18845 -----
18846 Ausstattung:
18847 Pumpe pri. Wilo PARA 15/6 SC
18848 Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS
18849 Absperrventile Kugelhähne
18850 optional
18851 Thermisches Regelventil
18852 Strömungsschalter auf sek. Seite
18853 -----
18854 Maße:
18855 Anschlüsse primär ... ¾" Ü-Mutter
18856 Anschlüsse sekundär ¾" Ü-Mutter
18857 Breite 282 mm
18858 Höhe 420 mm
18859 Tiefe 265 mm
18860 -----
18861 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18862 Artikel-Nr. : 6400010
18863 =====
18864 Artikel-Nr. : 6400030
18865 -----
18866 FriwaMicro
18867 Thermische Regelung
18868 WT beschichtet, 24 Platten
18869 Wilo Para SC 15/6-43
18870 -----
18871 TECHN. DATEN FRIWAMicro DN 15
18872 Zur Trinkwassererwärmung nach
18873 dem Durchlauferhitzerprinzip
18874 Werkstoffe:
18875 Armaturen Messing
18876 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
18877 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18878 Isolierung EPP
18879 Wärmetauscher korrosionsfeste
18880 Beschichtung
18881 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
18882 Lot 99,99% Kupfer
18883 -----
18884 Technische Daten:
18885 Max. Druck pri. 3 bar
18886 Max. Druck sek. 10 bar

18887 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
18888 Zapfleistung bis zu 24 l/min
18889 -----
18890 Ausstattung:
18891 Pumpe pri. Wilo PARA SC 15/6
18892 Wärmetauscher 24 Pl., Typ SXE8ASW-N
18893 Absperrventile Kugelhähne
18894 optional
18895 Thermisches Regelventil
18896 Strömungsschalter auf sek. Seite
18897 -----
18898 Maße:
18899 Anschlüsse primär ... ¾" Ü-Mutter
18900 Anschlüsse sekundär ¾" Ü-Mutter
18901 Breite 282 mm
18902 Höhe 420 mm
18903 Tiefe 265 mm
18904 -----
18905 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18906 Artikel-Nr.: 6400030
18907 =====
18908 Artikel-Nr.: 6401510
18909
18910 FriwaMini
18911 Regler FC3.10
18912 WT Kupferlot, 32 Platten
18913 UPM4 15-75
18914
18915 TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15
18916 Zur Trinkwassererwärmung nach
18917 dem Durchlauferhitzerprinzip
18918 Werkstoffe:
18919 Armaturen Messing
18920 Verrohrung Edelstahl
18921 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
18922 Isolierung EPP
18923 Wärmetauscher
18924 Platten+Stutzen Edelstahl
18925 Lot Kupfer
18926 -----
18927 Technische Daten:
18928 Max. Druck pri. 3 bar
18929 Max. Druck sek. 10 bar
18930 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
18931 Zapfleistung bis zu 28 l/min (SPF LK 1)
18932 -----
18933 Ausstattung:
18934 Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75
18935 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8ASW-N
18936 Schwerkraftbremse ... 200 mm Ws primär
18937 Absperrventile Kugelhähne und
18938 Kolbenventile
18939 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
18940 2 x Pt1000 1 x VFS 2-40 l/min
18941 -----
18942 Maße:
18943 Anschlüsse primär ... ¾" IG
18944 Anschlüsse sekundär ¾" AG
18945 Breite 345 mm
18946 Höhe 539 mm
18947 Tiefe 324 mm
18948 -----
18949 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
18950 Artikel-Nr.: 6401510
18951 =====
18952 Artikel-Nr.: 6401515
18953
18954 FriwaMini mit Zirkulation
18955 Regler FC3.10
18956 WT Kupferlot, 32 Platten
18957 UPM4 15-75 / UPM4 15-70 CIL3

18958
 18959 TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15
 18960 Zur Trinkwassererwärmung nach
 18961 dem Durchlauferhitzerprinzip
 18962 Werkstoffe:
 18963 Armaturen Messing
 18964 Verrohrung Edelstahl
 18965 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 18966 Isolierung EPP
 18967 Wärmetauscher
 18968 Platten+Stutzen Edelstahl
 18969 Lot Kupfer
 18970 -----
 18971 Technische Daten:
 18972 Max. Druck pri. 3 bar
 18973 Max. Druck sek. 10 bar
 18974 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 18975 Zapfleistung bis zu 28 l/min (SPF LK 1)
 18976 -----
 18977 Ausstattung:
 18978 Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75
 18979 Zirkulationspumpe ... UPM4 15-70 CIL3
 18980 Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8ASW-N
 18981 Schwerkraftbremse ... 200 mm Ws primär
 18982 Absperrventile Kugelhähne und
 18983 Kolbenventile
 18984 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 18985 2 x Pt1000 1 x VFS 2-40 l/min
 18986 -----
 18987 Maße:
 18988 Anschlüsse primär ... ¾" IG
 18989 Anschlüsse sekundär ¾" AG
 18990 Breite 345 mm
 18991 Höhe 539 mm
 18992 Tiefe 324 mm
 18993 -----
 18994 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 18995 Artikel-Nr.: 6401515
 18996 =====
 18997 Artikel-Nr.: 6401530
 18998
 18999 FriwaMini
 19000 Regler FC3.10
 19001 WT beschichtet, 32 Platten
 19002 UPM4 15-75
 19003
 19004 TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15
 19005 Zur Trinkwassererwärmung nach
 19006 dem Durchlauferhitzerprinzip
 19007 Werkstoffe:
 19008 Armaturen Messing
 19009 Verrohrung Edelstahl
 19010 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 19011 Isolierung EPP
 19012 Wärmetauscher
 19013 Platten+Stutzen Edelstahl
 19014 Lot Kupfer
 19015 Beschichtung korrosionsfeste
 19016 Sealixbeschichtung
 19017 -----
 19018 Technische Daten:
 19019 Max. Druck pri. 3 bar
 19020 Max. Druck sek. 10 bar
 19021 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 19022 Zapfleistung bis zu 28 l/min (SPF LK 1)
 19023 -----
 19024 Ausstattung:
 19025 Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75
 19026 Wärmetauscher 32 Pl., Typ SXE8ASH
 19027 Schwerkraftbremse ... 200 mm Ws primär
 19028 Absperrventile Kugelhähne und

19029 Kolbenventile
19030 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
19031 2 x Pt1000 1 x VFS 2-40 l/min.
19032 -----
19033 Maße:
19034 Anschlüsse primär ¾" IG
19035 Anschlüsse sekundär 1" AG
19036 Breite 308 mm
19037 Höhe 539 mm
19038 Tiefe 324 mm
19039 -----
19040 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19041 Artikel-Nr.: 6401530
19042 =====
19043 Artikel-Nr.: 6401535
19044
19045 FriwaMini mit Zirkulation
19046 Regler FC3.10
19047 WT beschichtet, 32 Platten
19048 UPM4 15-75 / UPM4 15-70 CIL3
19049
19050 TECHN. DATEN FRIWAMINI DN 15
19051 Zur Trinkwassererwärmung nach
19052 dem Durchlauferhitzerprinzip
19053 Werkstoffe:
19054 Armaturen Messing
19055 Verrohrung Edelstahl
19056 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19057 Isolierung EPP
19058 Wärmetauscher
19059 Platten+Stutzen Edelstahl
19060 Lot Kupfer
19061 Beschichtung korrosionsfeste
19062 Sealixbeschichtung
19063 -----
19064 Technische Daten:
19065 Max. Druck pri. 3 bar
19066 Max. Druck sek. 10 bar
19067 Max. Betriebstemp. 95 °C
19068 Zapfleistung bis zu 30 l/min (SPF LK 1)
19069 -----
19070 Ausstattung:
19071 Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75
19072 Zirkulationspumpe UPM4 15-70 CIL3
19073 Wärmetauscher 32 Pl., Typ SXE8ASH
19074 Schwerkraftbremse 200 mm Ws primär
19075 Absperrventile Kugelhähne und
19076 Kolbenventile
19077 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
19078 2 x Pt1000 1 x VFS 2-40 l/min.
19079 -----
19080 Maße:
19081 Anschlüsse primär ¾" IG
19082 Anschlüsse sekundär 1" AG
19083 Breite 345 mm
19084 Höhe 539 mm
19085 Tiefe 324 mm
19086 -----
19087 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19088 Artikel-Nr.: 6401535
19089 =====
19090 Artikel-Nr.: 6404111
19091
19092 Zirkulationsset zur FriwaMini
19093 U-Rohr mit Ü-Mutter 1" und
19094 mit UPM4 15-70 CIL3
19095 Kolbenventil ¾"
19096
19097 ZIRKULATIONSET FRIWAMINI DN 15
19098 Für interne Nachrüstung
19099 Werkstoffe:

19100 Armaturen Messing
19101 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
19102 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19103 -----
19104 Technische Daten:
19105 Max. Druck 10 bar
19106 Max. Betriebstemp. 95 °C
19107 Anschlüsse 1" Ü-Mutter
19108 -----
19109 Ausstattung:
19110 Zirkulationspumpe ... UPM4 15-70 CIL3
19111 Absperrventil Kolbenventil
19112 -----
19113 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
19114 Artikel-Nr.: 6404111
19115 =====
19116 Artikel-Nr.: 6404123
19117
19118 Zirkulationsset FriwaMidi/Maxi
19119 Rohrsatz, Kolbenventil DN 20
19120 GF UPM4 15-70 CIL3
19121
19122 ZIRKULATIONSET FRIWAMIDI/MAXI DN 15
19123 Für interne Nachrüstung
19124 Werkstoffe:
19125 Armaturen Messing
19126 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
19127 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19128 -----
19129 Technische Daten:
19130 Max. Druck 10 bar
19131 Max. Betriebstemp. 95 °C
19132 Anschlüsse 1" AG
19133 ½" AG
19134 -----
19135 Ausstattung:
19136 Zirkulationspumpe ... UPM4 15-70 CIL3
19137 Absperrventil Kolbenventil
19138 -----
19139 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
19140 Artikel-Nr.: 6404123
19141 =====
19142 Artikel-Nr.: 6404136GH10
19143
19144 Zirkulationsset Friwa Kaskade
19145 GF UPML 25-105 N
19146 Kolbenventile, RF-Ventil DN 25
19147
19148 ZIRKULATIONSET FRIWA KASKADE DN 25
19149 Werkstoffe:
19150 Armaturen Messing/Edelst.
19151 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
19152 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19153 -----
19154 Technische Daten:
19155 Max. Druck 10 bar
19156 Max. Betriebstemp. 95 °C
19157 Anschlüsse 1¼" AG
19158 1½" Ü-Mutter
19159 -----
19160 Ausstattung:
19161 Zirkulationspumpe ... UPML 25-105 N
19162 Absperrventil Kolbenventil
19163 -----
19164 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
19165 Artikel-Nr.: 6404136GH10
19166 =====
19167 Artikel-Nr.: 6404136GH12
19168
19169 Zirkulationsset Friwa Kaskade
19170 GF UPM XL 25-125 N

19171 Kolbenventile, RF-Ventil DN 32
19172
19173 ZIRKULATIONSSSET FRIWA KASKADE DN 32
19174 Werkstoffe:
19175 Armaturen: Messing/Edelst.
19176 Verrohrung: 1.4404 (AISI 316L)
19177 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
19178 -----
19179 Technische Daten:
19180 Max. Druck: 10 bar
19181 Max. Betriebstemp.: 95 °C
19182 Anschlüsse: 1½" IG
19183 : 1½" AG
19184 -----
19185 Ausstattung:
19186 Zirkulationspumpe: UPMXL 25-125 N
19187 Absperrventil: Kolbenventil
19188 -----
19189 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
19190 Artikel-Nr.: 6404136GH12
19191 =====
19192 Artikel-Nr.: 6404136GM7
19193
19194 Zirkulationsset Friwa Kaskade
19195 GF UPM4 15-70 CIL3
19196 Kolbenventile, RF-Ventil DN 20
19197
19198 ZIRKULATIONSSSET FRIWA KASKADE DN 20
19199 Werkstoffe:
19200 Armaturen: Messing
19201 Verrohrung: 1.4404 (AISI 316L)
19202 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
19203 -----
19204 Technische Daten:
19205 Max. Druck: 10 bar
19206 Max. Betriebstemp.: 95 °C
19207 Anschlüsse: 2x 1" AG
19208 mit Fittings: 1" IG, 1½" Ü-Mutter
19209 -----
19210 Ausstattung:
19211 Zirkulationspumpe: UPM4 15-70 CIL3
19212 Absperrventil: Kolbenventil
19213 -----
19214 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
19215 Artikel-Nr.: 6404136GM7
19216 =====
19217 Artikel-Nr.: 64042001
19218
19219 Zubehörset FriwaMicro
19220 rot/blau/grün, ¾" AG
19221 3x Kugelhahn DN 15
19222
19223 ZUBEHÖRSET FRIWAMICRO DN 15
19224 Werkstoffe:
19225 Armaturen: Messing
19226 Dichtungen: AFM 34/EPDM/PTFE
19227 -----
19228 Technische Daten:
19229 Max. Druck: 10 bar
19230 Max. Betriebstemp.: 95 °C
19231 Anschlüsse: ¾" AG
19232 -----
19233 Ausstattung:
19234 2x Kugelhahn Standard (rot/blau)
19235 1x Kugelhahn DVGW zertifiziert (grün)
19236 -----
19237 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
19238 Artikel-Nr.: 64042001
19239 =====
19240 Artikel-Nr.: 640422
19241

19242 Probeentnahmeventil
19243 ¼" AG sd
19244 für Kolbenventil, abflammbar ..
19245 5 mm Vierkantschlüssel
19246
19247 =====
19248 Artikel-Nr.: 6404244
19249
19250 Rücklaufverteilungsset DN 50 ..
19251 Stellmotor 230V, 5Nm, 35s/90° ..
19252 3 x 2" IG, Kvs: 40
19253 1,5 m Leitung
19254
19255 RÜCKLAUFVERTEILUNGSSET DN 50
19256 Zur Einschichtung unterschiedlicher ...
19257 RL-Temperatur-Niveaus in Verbindung mit
19258 einer PAW-Friwa/-Solex
19259 Werkstoffe:
19260 Armaturen Messing
19261 Motor Kunststoff
19262 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19263 -----
19264 Technische Daten:
19265 Max. Druck 10 bar
19266 Max. Betriebstemp. ... 90 °C
19267 Anschlüsse 3x 2" IG
19268 Stellmotor 230 V, 5 Nm
19269 Kvs-Wert 40
19270 -----
19271 Ausstattung:
19272 Absperrventil Motorisches 3-Wege.
19273 Ventil mit
19274 Handaufstellung
19275 Öffnungszeit 35 s/90°
19276 Kabellänge 1,5 m
19277 -----
19278 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
19279 Artikel-Nr.: 6404244
19280 =====
19281 Artikel-Nr.: 64042622
19282
19283 Zubehörset FriwaMidi Kaskade ..
19284 inkl 2x Durchgangsventil DN 20
19285 2x Rohrsatz DN 20 zum Einbau ..
19286 Verbindungsleitung Regler
19287
19288 ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20
19289 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19290 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19291 Die Durchgangsventile sind
19292 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19293 einfach im Kaltwasserstrang
19294 installiert werden. Durch die kurze ...
19295 Öffnungszeit kommt es zu keinem
19296 Komfortverlust beim Zu- bzw-
19297 Abschalten von einzelnen
19298 Kaskadenmodulen.
19299 Werkstoffe:
19300 Armaturen Messing
19301 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) ..
19302 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19303 -----
19304 Technische Daten:
19305 Max. Druck 10 bar
19306 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19307 Anschlüsse 1" Ü-Mutter
19308 -----
19309 Ausstattung:
19310 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19311 mit Handaufstellung
19312 Öffnungszeit 12 s/90°

```

19313 -----
19314 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
19315 Artikel-Nr.: ..... 64042622 .....
19316 =====
19317 Artikel-Nr.: ..... 64042632 .....
19318
19319 Zubehörset FriwaMidi Kaskade ..
19320 inkl. 3x Durchgangsventil DN 20
19321 3x Rohrsatz DN 20 zum Einbau ..
19322 Verbindungsleitung Regler .....
19323
19324 ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .....
19325 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19326 drei baugleicher Frischwasserstationen.
19327 Die Durchgangsventile sind .....
19328 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19329 einfach im Kaltwasserstrang .....
19330 installiert werden. Durch die kurze ..
19331 Öffnungszeit kommt es zu keinem .....
19332 Komfortverlust beim Zu- bzw. ....
19333 Abschalten von einzelnen .....
19334 Kaskadenmodulen. ....
19335 Werkstoffe: .....
19336 Armaturen ..... Messing .....
19337 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
19338 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
19339 -----
19340 Technische Daten: .....
19341 Max. Druck ..... 10 bar .....
19342 Max. Betriebstemp. .. 95 °C .....
19343 Anschlüsse ..... 1" Ü-Mutter .....
19344 -----
19345 Ausstattung: .....
19346 Absperrventil ..... 3 x Motorischer KH.
19347 ..... mit Handaufstellung
19348 Öffnungszeit ..... 12 s/90° .....
19349 -----
19350 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
19351 Artikel-Nr.: ..... 64042632 .....
19352 =====
19353 Artikel-Nr.: ..... 64042642 .....
19354
19355 Zubehörset FriwaMidi Kaskade ..
19356 inkl. 4x Durchgangsventil DN 20
19357 4x Rohrsatz DN 20 zum Einbau ..
19358 Verbindungsleitung Regler .....
19359
19360 ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .....
19361 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19362 vier baugleicher Frischwasserstationen.
19363 Die Durchgangsventile sind .....
19364 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19365 einfach im Kaltwasserstrang .....
19366 installiert werden. Durch die kurze ..
19367 Öffnungszeit kommt es zu keinem .....
19368 Komfortverlust beim Zu- bzw. ....
19369 Abschalten von einzelnen .....
19370 Kaskadenmodulen. ....
19371 Werkstoffe: .....
19372 Armaturen ..... Messing .....
19373 Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
19374 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
19375 -----
19376 Technische Daten: .....
19377 Max. Druck ..... 10 bar .....
19378 Max. Betriebstemp. .. 95 °C .....
19379 Anschlüsse ..... 1" Ü-Mutter .....
19380 -----
19381 Ausstattung: .....
19382 Absperrventil ..... 4 x Motorischer KH.
19383 ..... mit Handaufstellung

```

19384 Öffnungszeit 12 s/90°
19385 -----
19386 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19387 Artikel-Nr.: 64042642
19388 =====
19389 Artikel-Nr.: 64042722
19390
19391 Zubehörset FriwaMaxi Kaskade ..
19392 inkl. 2x Durchgangsventil DN 25
19393 2x Rohrsatz DN 25 zum Einbau ..
19394 Verbindungsleitung Regler
19395
19396 ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25
19397 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19398 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19399 Die Durchgangsventile sind
19400 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19401 einfach im Kaltwasserstrang
19402 installiert werden. Durch die kurze ..
19403 Öffnungszeit kommt es zu keinem
19404 Komfortverlust beim Zu- bzw.
19405 Abschalten von einzelnen
19406 Kaskadenmodulen.
19407 Werkstoffe:
19408 Armaturen Messing
19409 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19410 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19411 -----
19412 Technische Daten:
19413 Max. Druck 10 bar
19414 Max. Betriebstemp. .. 95 °C
19415 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
19416 -----
19417 Ausstattung:
19418 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19419 mit Handaufstellung
19420 Öffnungszeit 12 s/90°
19421 -----
19422 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19423 Artikel-Nr.: 64042722
19424 =====
19425 Artikel-Nr.: 64042732
19426
19427 Zubehörset FriwaMaxi Kaskade ..
19428 inkl. 3x Durchgangsventil DN 25
19429 3x Rohrsatz DN 25 zum Einbau ..
19430 Verbindungsleitung Regler
19431
19432 ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25
19433 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19434 drei baugleicher Frischwasserstationen.
19435 Die Durchgangsventile sind
19436 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19437 einfach im Kaltwasserstrang
19438 installiert werden. Durch die kurze ..
19439 Öffnungszeit kommt es zu keinem
19440 Komfortverlust beim Zu- bzw.
19441 Abschalten von einzelnen
19442 Kaskadenmodulen.
19443 Werkstoffe:
19444 Armaturen Messing
19445 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19446 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19447 -----
19448 Technische Daten:
19449 Max. Druck 10 bar
19450 Max. Betriebstemp. .. 95 °C
19451 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
19452 -----
19453 Ausstattung:
19454 Absperrventil 3 x Motorischer KH.

19455 mit Handaufstellung
19456 Öffnungszeit 12 s/90°
19457 -----
19458 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19459 Artikel-Nr. : 64042732
19460 =====
19461 Artikel-Nr. : 64042742
19462
19463 Zubehörset FriwaMaxi Kaskade ..
19464 inkl. 4x Durchgangsventil DN 25
19465 4x Rohrsatz DN 25 zum Einbau ..
19466 Verbindungsleitung Regler
19467
19468 ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25
19469 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19470 vier baugleicher Frischwasserstationen.
19471 Die Durchgangsventile sind
19472 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19473 einfach im Kaltwasserstrang
19474 installiert werden. Durch die kurze ..
19475 Öffnungszeit kommt es zu keinem
19476 Komfortverlust beim Zu- bzw.
19477 Abschalten von einzelnen
19478 Kaskadenmodulen.
19479 Werkstoffe:
19480 Armaturen Messing
19481 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19482 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19483 -----
19484 Technische Daten:
19485 Max. Druck 10 bar
19486 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19487 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
19488 -----
19489 Ausstattung:
19490 Absperrventil 4 x Motorischer KH.
19491 mit Handaufstellung
19492 Öffnungszeit 12 s/90°
19493 -----
19494 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19495 Artikel-Nr. : 64042742
19496 =====
19497 Artikel-Nr. : 64042820
19498
19499 Zubehör FriwaMega 2er Kaskade ..
19500 inkl. 2xDurchgangsventil DN 32
19501 2x Rohrsatz DN 32 zum Einbau ..
19502 Verbindungsleitung Regler
19503
19504 ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32
19505 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung ..
19506 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19507 Die Durchgangsventile sind
19508 vorkonfektioniert und können so ganz ..
19509 einfach im Kaltwasserstrang
19510 installiert werden. Durch die kurze ..
19511 Öffnungszeit kommt es zu keinem
19512 Komfortverlust beim Zu- bzw.
19513 Abschalten von einzelnen
19514 Kaskadenmodulen.
19515 Werkstoffe:
19516 Armaturen Messing
19517 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L) .
19518 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
19519 -----
19520 Technische Daten:
19521 Max. Druck 10 bar
19522 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19523 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
19524 1½" AG
19525 -----

19526 Ausstattung:
 19527 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
 19528 mit Handaufstellung
 19529 Öffnungszeit 12 s/90°
 19530 -----
 19531 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 19532 Artikel-Nr.: 64042820
 19533 =====
 19534 Artikel-Nr.: 64042830
 19535
 19536 Zubehör FriwaMega 3er Kaskade
 19537 inkl. 3xDurchgangsventil DN 32
 19538 3x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
 19539 Verbindungsleitung Regler
 19540
 19541 ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32
 19542 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung
 19543 drei baugleicher Frischwasserstationen.
 19544 Die Durchgangsventile sind
 19545 vorkonfektioniert und können so ganz
 19546 einfach im Kaltwasserstrang
 19547 installiert werden. Durch die kurze
 19548 Öffnungszeit kommt es zu keinem
 19549 Komfortverlust beim Zu- bzw.
 19550 Abschalten von einzelnen
 19551 Kaskadenmodulen.
 19552 Werkstoffe:
 19553 Armaturen Messing
 19554 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 19555 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 19556 -----
 19557 Technische Daten:
 19558 Max. Druck 10 bar
 19559 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 19560 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
 19561 1½" AG
 19562 -----
 19563 Ausstattung:
 19564 Absperrventil 3 x Motorischer KH.
 19565 mit Handaufstellung
 19566 Öffnungszeit 12 s/90°
 19567 -----
 19568 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
 19569 Artikel-Nr.: 64042830
 19570 =====
 19571 Artikel-Nr.: 64042840
 19572
 19573 Zubehör FriwaMega 4er Kaskade
 19574 inkl. 4xDurchgangsventil DN 32
 19575 4x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
 19576 Verbindungsleitung Regler
 19577
 19578 ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32
 19579 Das Zubehörset dient zur Kaskadierung
 19580 vier baugleicher Frischwasserstationen.
 19581 Die Durchgangsventile sind
 19582 vorkonfektioniert und können so ganz
 19583 einfach im Kaltwasserstrang
 19584 installiert werden. Durch die kurze
 19585 Öffnungszeit kommt es zu keinem
 19586 Komfortverlust beim Zu- bzw.
 19587 Abschalten von einzelnen
 19588 Kaskadenmodulen.
 19589 Werkstoffe:
 19590 Armaturen Messing
 19591 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
 19592 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 19593 -----
 19594 Technische Daten:
 19595 Max. Druck 10 bar
 19596 Max. Betriebstemp. ... 95 °C

19597 Anschlüsse 1½" Ü-Mutter
19598 1½" AG
19599 -----
19600 Ausstattung:
19601 Absperrventil 4 x Motorischer KH.
19602 mit Handaufstellung
19603 Öffnungszeit 12 s/90°
19604 -----
19605 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.
19606 Artikel-Nr.: 64042840
19607 =====
19608 Artikel-Nr.: 64042933
19609 -----
19610 Rohrsatz FriwaMini Kaskade
19611 Primär: 1" AG
19612 2x 2-Wege Ventil
19613 Sekundär: 1" AG
19614 -----
19615 ROHRSATZ FRIWAMINI DN 20
19616 Der Rohrsatz dient zur Kaskadierung
19617 zwei baugleicher Frischwasserstationen.
19618 Die Durchgangsventile und Verbingungs-
19619 rohre sind vorkonfektioniert und
19620 können so ganz einfach installiert
19621 werden. Dies ermöglicht eine
19622 Verrohrung nach Tichelmann bei sehr
19623 geringem Zeiteinsatz. Durch die kurze
19624 Öffnungszeit der Ventile kommt es zu
19625 keinem Komfortverlust beim Zu- bzw.
19626 Abschalten von einzelnen
19627 Kaskadenmodulen.
19628 Werkstoffe:
19629 Armaturen Messing
19630 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
19631 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19632 -----
19633 Technische Daten:
19634 Max. Druck 10 bar
19635 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19636 Anschlüsse 2x 1" AG
19637 Rohre primär 22x1
19638 sekundär 18x1
19639 -----
19640 Ausstattung:
19641 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19642 mit Handaufstellung
19643 Öffnungszeit 12 s/90°
19644 -----
19645 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG.
19646 Artikel-Nr.: 64042933
19647 =====
19648 Artikel-Nr.: 64042943
19649 -----
19650 Rohrsatz FriwaMidi Kaskade
19651 Primär: 1½" AG
19652 2x 2-Wege Ventil
19653 Sekundär: 1" AG
19654 -----
19655 ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20
19656 Zur Kaskadierung 2 baugleicher
19657 Frischwasserstationen
19658 Für interne Nachrüstung
19659 Werkstoffe:
19660 Armaturen Messing
19661 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
19662 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19663 Isolierung Armaflex (FEF)
19664 -----
19665 Technische Daten:
19666 Max. Druck 10 bar
19667 Max. Betriebstemp. ... 95 °C

```

19668  Anschlüsse ..... 1" Ü-Mutter .....
19669  -----
19670  Ausstattung: .....
19671  Absperrventil ..... 2 x Motorischer KH.
19672  ..... mit Handaufstellung
19673  Öffnungszeit ..... 12 s/90° .....
19674  Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei .....
19675  Stationen und Montageschiene zur .....
19676  Wandbefestigung .....
19677  -----
19678  Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
19679  Artikel-Nr.: ..... 64042943 .....
19680  =====
19681  Artikel-Nr.: ..... 64042953 .....
19682
19683  Rohrsatz FriwaMaxi Kaskade ....
19684  Primär: 2" AG .....
19685  2x 2-Wege Ventil .....
19686  Sekundär: 1½" AG .....
19687
19688  ROHRSATZ FRIWAMAXI DN 25 .....
19689  Zur Kaskadierung 2 baugleicher .....
19690  Frischwasserstationen .....
19691  für interne Nachrüstung .....
19692  Werkstoffe: .....
19693  Armaturen ..... Messing .....
19694  Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
19695  Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
19696  Isolierung ..... Armaflex (FEF) .....
19697  -----
19698  Technische Daten: .....
19699  Max. Druck ..... 10 bar .....
19700  Max. Betriebstemp. ... 95 °C .....
19701  Anschlüsse ..... 2x 2" AG prim. ....
19702  ..... 2x 1½" AG sek. ....
19703  -----
19704  Ausstattung: .....
19705  Absperrventil ..... 2 x Motorischer KH.
19706  ..... mit Handaufstellung
19707  Öffnungszeit ..... 12 s/90° .....
19708  Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei .....
19709  Stationen und Montageschiene zur .....
19710  Wandbefestigung .....
19711  -----
19712  Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
19713  Artikel-Nr.: ..... 64042953 .....
19714  =====
19715  Artikel-Nr.: ..... 64042963 .....
19716
19717  Rohrsatz FriwaMega Kaskade ....
19718  Primär: 2" AG / 1½" AG sd ...
19719  2x 2-Wege Ventil .....
19720  Sekundär: 1½" IG / 2" AG ....
19721
19722  ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 50 .....
19723  Zur Kaskadierung 2 baugleicher .....
19724  Frischwasserstationen .....
19725  Für interne Nachrüstung .....
19726  Werkstoffe: .....
19727  Armaturen ..... Messing .....
19728  Verrohrung ..... 1.4404 (AISI 316L) .
19729  Dichtungen ..... AFM 34/EPDM/PTFE ..
19730  Isolierung ..... Armaflex (FEF) .....
19731  -----
19732  Technische Daten: .....
19733  Max. Druck ..... 10 bar .....
19734  Max. Betriebstemp. ... 95 °C .....
19735  Anschlüsse ..... 2x 2" Flansch pri..
19736  ..... 2x 1½" AG sek. ....
19737  -----
19738  Ausstattung: .....

```

19739 Absperrventil 2 x Motorischer KH.
19740 mit Handaufstellung
19741 Öffnungszeit 35 s/90°
19742 Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei
19743 Stationen und Montageschiene zur
19744 Wandbefestigung
19745 -----
19746 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19747 Artikel-Nr.: 64042963
19748 =====
19749 Artikel-Nr.: 6405511
19750
19751 FriwaMidi
19752 Regler FC3.10
19753 WT Kupferlot, 40 Platten
19754 UPM2 25-75 LowFlow
19755
19756 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20
19757 Zur Trinkwassererwärmung nach
19758 dem Durchlauferhitzerprinzip
19759 Werkstoffe:
19760 Armaturen Messing
19761 Verrohrung Edelstahl
19762 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19763 Isolierung EPP
19764 Wärmetauscher
19765 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
19766 Lot 99,99% Kupfer
19767 -----
19768 Technische Daten:
19769 Max. Druck pri. 3 bar
19770 Max. Druck sek. 10 bar
19771 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19772 Kvs-Wert primär 4,5
19773 Kvs-Wert sekundär ... 3,9
19774 Zapfleistung 50 l/min (SPF LK 1)
19775 kaskadiert bis zu ... 200 l/min (SPF LK 1)
19776 -----
19777 Ausstattung:
19778 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
19779 Zirkulationspumpe ... optional
19780 Wärmetauscher 40 Pl., Typ B25TH .
19781 Sicherheitsventil ... 10 bar
19782 Schwerkraftbremsen ... 2 x 190 mm Ws prim.
19783 Absperrventile Kugelhähne und
19784 Kolbenventile
19785 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
19786 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
19787 -----
19788 Maße:
19789 Anschlüsse primär ... 1½" AG
19790 Anschlüsse sekundär 1" AG
19791 Breite 602 mm
19792 Höhe 795 mm
19793 Tiefe 298 mm
19794 -----
19795 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
19796 Artikel-Nr.: 6405511
19797 =====
19798 Artikel-Nr.: 6405516
19799
19800 FriwaMidi mit Zirkulation
19801 Regler FC3.10
19802 WT Kupferlot, 40 Platten
19803 UPM2 25-75 LF/UPM2 15-75 CIL2
19804
19805 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20
19806 Zur Trinkwassererwärmung nach
19807 dem Durchlauferhitzerprinzip
19808 Werkstoffe:
19809 Armaturen Messing

19810 Verrohrung Edelstahl
19811 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19812 Isolierung EPP
19813 Wärmetauscher
19814 ·Platten+Stutzen ···· 1.4401 (AISI 316) ····
19815 ·Lot ······ 99,99% Kupfer ······
19816 -----
19817 Technische Daten:
19818 Max. Druck pri. 3 bar
19819 Max. Druck sek. 10 bar
19820 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19821 Kvs-Wert primär 4,5
19822 Kvs-Wert sekundär ... 3,9
19823 Zapfleistung 50 l/min (SPF LK 1)
19824 kaskadiert bis zu ... 200 l/min (SPF LK 1)
19825 -----
19826 Ausstattung:
19827 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
19828 Zirkulationspumpe ... UPM2 15-75 CIL2
19829 Wärmetauscher 40 Pl., Typ B25TH
19830 Sicherheitsventil ... 10 bar
19831 Schwerkraftbremsen ... 2 x 190 mm Ws prim.
19832 Absperrventile Kugelhähne und
19833 Kolbenventile
19834 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge ····
19835 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
19836 -----
19837 Maße:
19838 Anschlüsse primär ... 1½" AG
19839 Anschlüsse sekundär 1" AG
19840 Zirkulationsleitung 1" AG
19841 Breite 602 mm
19842 Höhe 795 mm
19843 Tiefe 298 mm
19844 -----
19845 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
19846 Artikel-Nr.: 6405516
19847 =====
19848 Artikel-Nr.: 6405531
19849
19850 FriwaMidi
19851 Regler FC3.10
19852 WT beschichtet, 40 Platten
19853 UPM2 25-75 LowFlow
19854
19855 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20
19856 Zur Trinkwassererwärmung nach
19857 dem Durchlauferhitzerprinzip
19858 Werkstoffe:
19859 Armaturen Messing
19860 Verrohrung Edelstahl
19861 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
19862 Isolierung EPP
19863 Wärmetauscher korrosionsfeste
19864 Beschichtung
19865 ·Platten+Stutzen ···· 1.4401 (AISI 316) ····
19866 ·Lot ······ 99,99% Kupfer ······
19867 -----
19868 Technische Daten:
19869 Max. Druck pri. 3 bar
19870 Max. Druck sek. 10 bar
19871 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
19872 Kvs-Wert primär 4,5
19873 Kvs-Wert sekundär ... 3,9
19874 Zapfleistung 50 l/min (SPF LK 1)
19875 kaskadiert bis zu ... 200 l/min (SPF LK 1)
19876 -----
19877 Ausstattung:
19878 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
19879 Zirkulationspumpe ... optional
19880 Wärmetauscher 40 Pl., Typ SXB25TH.

19881 Sicherheitsventil ... 10 bar
 19882 Schwerkraftbremsen ... 2 x 190 mm Ws prim.
 19883 Absperrventile ... Kugelhähne und
 19884 Kolbenventile
 19885 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
 19886 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 19887 -----
 19888 Maße:
 19889 Anschlüsse primär ... 1½" AG
 19890 Anschlüsse sekundär 1" AG
 19891 Breite 602 mm
 19892 Höhe 795 mm
 19893 Tiefe 298 mm
 19894 -----
 19895 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 19896 Artikel-Nr.: 6405531
 19897 =====
 19898 Artikel-Nr.: 6405536
 19899
 19900 FriwaMidi mit Zirkulation
 19901 Regler FC3.10
 19902 WT beschichtet, 40 Platten
 19903 UPM2 25-75 LF/UPM2 15-75 CIL2
 19904
 19905 TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20
 19906 Zur Trinkwassererwärmung nach
 19907 dem Durchlauferhitzerprinzip
 19908 Werkstoffe:
 19909 Armaturen Messing
 19910 Verrohrung Edelstahl
 19911 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 19912 Isolierung EPP
 19913 Wärmetauscher korrosionsfeste
 19914 Beschichtung
 19915 Platten+Stutzen ... 1.4401 (AISI 316)
 19916 Lot 99,99% Kupfer
 19917 -----
 19918 Technische Daten:
 19919 Max. Druck pri. 3 bar
 19920 Max. Druck sek. 10 bar
 19921 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 19922 Kvs-Wert primär ... 4,5
 19923 Kvs-Wert sekundär ... 3,9
 19924 Zapfleistung bis zu 50 l/min (SPF LK 1)
 19925 kaskadiert bis zu 200 l/min (SPF LK 1)
 19926 -----
 19927 Ausstattung:
 19928 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
 19929 Zirkulationspumpe ... UPM2 15-75 CIL2
 19930 Wärmetauscher 40 Pl., Typ SXB25TH.
 19931 Sicherheitsventil ... 10 bar
 19932 Schwerkraftbremsen ... 2 x 190 mm Ws prim.
 19933 Absperrventile ... Kugelhähne und
 19934 Kolbenventile
 19935 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge .
 19936 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 19937 -----
 19938 Maße:
 19939 Anschlüsse primär ... 1½" AG
 19940 Anschlüsse sekundär 1" AG
 19941 Zirkulationsleitung 1" AG
 19942 Breite 602 mm
 19943 Höhe 795 mm
 19944 Tiefe 298 mm
 19945 -----
 19946 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
 19947 Artikel-Nr.: 6405536
 19948 =====
 19949 Artikel-Nr.: 6406511
 19950
 19951 FriwaMaxi

19952 Regler FC3.10
 19953 WT Kupferlot, 60 Platten
 19954 UPML 25-105
 19955
 19956 TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25
 19957 Zur Trinkwassererwärmung nach
 19958 dem Durchlauferhitzerprinzip
 19959 Werkstoffe:
 19960 Armaturen Messing
 19961 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 19962 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 19963 Isolierung EPP
 19964 Wärmetauscher
 19965 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 19966 Lot 99,99% Kupfer
 19967 -----
 19968 Technische Daten:
 19969 Max. Druck pri. 3 bar
 19970 Max. Druck sek. 10 bar
 19971 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 19972 Kvs-Wert primär 5,6
 19973 Kvs-Wert sekundär ... 5,2
 19974 Min. Volumenstrom ... 2 l/min
 19975 Max. Volumenstrom ... 77 l/min (SPF LK 1)
 19976 kaskadiert bis 308 l/min
 19977 -----
 19978 Ausstattung:
 19979 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105
 19980 Zirkulationspumpe ... optional
 19981 Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH
 19982 Sicherheitsventil ... 10 bar
 19983 Schwerkraftbremse ... 2 x 400 mm Ws prim.
 19984 Absperrventile Kugelhähne und
 19985 Kolbenventile
 19986 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 19987 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 19988 -----
 19989 Maße:
 19990 Anschlüsse primär ... 2" AG
 19991 Anschlüsse sekundär 1¼" AG
 19992 Breite 602 mm
 19993 Höhe 795 mm
 19994 Tiefe 298 mm
 19995 -----
 19996 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 19997 Artikel-Nr.: 6406511
 19998 =====
 19999 Artikel-Nr.: 6406516
 20000
 20001 FriwaMaxi mit Zirkulation
 20002 Regler FC3.10
 20003 WT Kupferlot, 60 Platten
 20004 UPML 25-105/UPM2 15-75 CIL2
 20005
 20006 TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25
 20007 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20008 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20009 Werkstoffe:
 20010 Armaturen Messing
 20011 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 20012 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 20013 Isolierung EPP
 20014 Wärmetauscher
 20015 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 20016 Lot 99,99% Kupfer
 20017 -----
 20018 Technische Daten:
 20019 Max. Druck pri. 3 bar
 20020 Max. Druck sek. 10 bar
 20021 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20022 Kvs-Wert primär 5,6

20023 Kvs-Wert sekundär ... 5,2
 20024 Min. Volumenstrom ... 2 l/min
 20025 Max. Volumenstrom ... 77 l/min (SPF LK 1)
 20026 kaskadiert bis 308 l/min
 20027 -----
 20028 Ausstattung:
 20029 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105
 20030 Zirkulationspumpe ... UPM2 15-75 CIL2
 20031 Wärmetauscher ... 60 Pl., Typ B25TH
 20032 Sicherheitsventil ... 10 bar
 20033 Schwerkraftbremse ... 2 x 400 mm Ws prim.
 20034 Absperrventile ... Kugelhähne und
 20035 ... Kolbenventile
 20036 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 20037 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 20038 -----
 20039 Maße:
 20040 Anschlüsse primär ... 2" AG
 20041 Anschlüsse sekundär 1¼" AG
 20042 Zirkulationsleitung 1" AG
 20043 Breite ... 602 mm
 20044 Höhe ... 795 mm
 20045 Tiefe ... 298 mm
 20046 -----
 20047 Hersteller: ... PAW GmbH & Co. KG
 20048 Artikel-Nr.: ... 6406516
 20049 =====
 20050 Artikel-Nr.: ... 6406531
 20051 -----
 20052 FriwaMaxi
 20053 Regler FC3.10
 20054 WT beschichtet, 60 Platten
 20055 UPML 25-105
 20056 -----
 20057 TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25
 20058 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20059 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20060 Werkstoffe:
 20061 Armaturen ... Messing
 20062 Verrohrung ... 1.4404 (AISI 316L)
 20063 Dichtungen ... AFM 34/EPDM/PTFE
 20064 Isolierung ... EPP
 20065 Wärmetauscher ... korrosionsfeste
 20066 ... Beschichtung
 20067 Platten+Stützen ... 1.4401 (AISI 316)
 20068 Lot ... 99,99% Kupfer
 20069 -----
 20070 Technische Daten:
 20071 Max. Druck pri. ... 3 bar
 20072 Max. Druck sek. ... 10 bar
 20073 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20074 Kvs-Wert primär ... 5,6
 20075 Kvs-Wert sekundär ... 5,2
 20076 Min. Volumenstrom ... 2 l/min
 20077 Max. Volumenstrom ... 77 l/min (SPF LK 1)
 20078 kaskadiert bis 308 l/min
 20079 -----
 20080 Ausstattung:
 20081 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105
 20082 Zirkulationspumpe ... optional
 20083 Wärmetauscher ... 60 Pl., Typ SXB25TH
 20084 Sicherheitsventil ... 10 bar
 20085 Schwerkraftbremse ... 2 x 400 mm Ws prim.
 20086 Absperrventile ... Kugelhähne und
 20087 ... Kolbenventile
 20088 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 20089 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 20090 -----
 20091 Maße:
 20092 Anschlüsse primär ... 2" AG
 20093 Anschlüsse sekundär 1¼" AG

20094 Breite 602 mm
 20095 Höhe 795 mm
 20096 Tiefe 298 mm
 20097 -----
 20098 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20099 Artikel-Nr.: 6406531
 20100 =====
 20101 Artikel-Nr.: 6406536
 20102 -----
 20103 FriwaMaxi mit Zirkulation
 20104 Regler FC3.10
 20105 WT beschichtet, 60 Platten
 20106 UPML 25-105 / UPM2 15-75 CIL2
 20107 -----
 20108 TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25
 20109 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20110 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20111 Werkstoffe:
 20112 Armaturen Messing
 20113 Verrohrung 1.4404 (AISI 316L)
 20114 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 20115 Isolierung EPP
 20116 Wärmetauscher korrosionsfeste
 20117 Beschichtung
 20118 Platten+Stützen 1.4401 (AISI 316)
 20119 Lot 99,99% Kupfer
 20120 -----
 20121 Technische Daten:
 20122 Max. Druck pri. 3 bar
 20123 Max. Druck sek. 10 bar
 20124 Max. Betriebstemp. 95 °C
 20125 Kvs-Wert primär 5,6
 20126 Kvs-Wert sekundär 5,2
 20127 Min. Volumenstrom 2 l/min
 20128 Max. Volumenstrom 77 l/min (SPF LK 1)
 20129 kaskadiert bis 308 l/min
 20130 -----
 20131 Ausstattung:
 20132 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105
 20133 Zirkulationspumpe UPM2 15-75 CIL2
 20134 Wärmetauscher 60 Pl., Typ SXB25TH
 20135 Sicherheitsventil 10 bar
 20136 Schwerkraftbremse 2 x 400 mm Ws prim.
 20137 Absperrventile Kugelhähne und
 20138 Kolbenventile
 20139 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 20140 3 x Pt1000, 1 x Ultraschallsensor
 20141 -----
 20142 Maße:
 20143 Anschlüsse primär 2" AG
 20144 Anschlüsse sekundär 1½" AG
 20145 Zirkulationsleitung 1" AG
 20146 Breite 602 mm
 20147 Höhe 795 mm
 20148 Tiefe 298 mm
 20149 -----
 20150 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20151 Artikel-Nr.: 6406536
 20152 =====
 20153 Artikel-Nr.: 6407511
 20154 -----
 20155 FriwaMega
 20156 Regler FC3.10
 20157 WT Kupferlot, 60 Platten
 20158 UPMXL 25-125
 20159 -----
 20160 TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32
 20161 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20162 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20163 Werkstoffe:
 20164 Armaturen Messing

20165 Verrohrung 1.4401 (AISI 316) ..
 20166 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
 20167 Isolierung EPP
 20168 Wärmetauscher
 20169 ·Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 20170 ·Lot 99,99% Kupfer
 20171 -----
 20172 Technische Daten:
 20173 Max. Druck prim. 3 bar
 20174 Max. Druck sek. 10 bar
 20175 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20176 Kvs-Wert prim. 11,8
 20177 Kvs-Wert sek. 10,0
 20178 Zapfleistung 123 l/min (SPF LK1)
 20179 kaskadiert bis zu ... 492 l/min (SPF LK1)
 20180 -----
 20181 Ausstattung:
 20182 Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125 ..
 20183 Zirkulationspumpe ... optional
 20184 Wärmetauscher 2 x 60 Pl.
 20185 Typ B25TH
 20186 Sicherheitsventil ... sek. 10 bar
 20187 Schwerkraftbremse ... 2 x 450 mmWS prim.
 20188 Absperrventil (e) ... Kugelhähne und
 20189 Kolbenventile
 20190 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge ..
 20191 1 x Pt1000 prim. 2 x Pt1000 sek.
 20192 2 x Ultraschallsensoren
 20193 -----
 20194 Maße:
 20195 Anschlüsse prim. 1½" IG
 20196 Anschlüsse sek. 1¾" AG
 20197 Breite 710 mm
 20198 Höhe 1430 mm
 20199 Tiefe 920 mm
 20200 -----
 20201 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ..
 20202 Artikel-Nr.: 6407511
 20203 =====
 20204 Artikel-Nr.: 6407530
 20205
 20206 FriwaMega
 20207 Regler FC3.10
 20208 WT beschichtet, 60 Platten
 20209 UPMXL 25-125
 20210
 20211 TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32
 20212 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20213 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20214 Werkstoffe:
 20215 Armaturen Messing
 20216 Verrohrung 1.4401 (AISI 316) ..
 20217 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ..
 20218 Isolierung EPP
 20219 Wärmetauscher korrosionsfeste
 20220 Beschichtung
 20221 ·Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) ..
 20222 ·Lot 99,99% Kupfer
 20223 -----
 20224 Technische Daten:
 20225 Max. Druck prim. 3 bar
 20226 Max. Druck sek. 10 bar
 20227 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20228 Kvs-Wert prim. 11,8
 20229 Kvs-Wert sek. 10,0
 20230 Zapfleistung 123 l/min (SPF LK1)
 20231 kaskadiert bis zu ... 492 l/min (SPF LK1)
 20232 -----
 20233 Ausstattung:
 20234 Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125 ..
 20235 Zirkulationspumpe ... optional

20236 Wärmetauscher 2 x 60 Pl.
 20237 Typ SXB25TH
 20238 Sicherheitsventil sek. 10 bar
 20239 Schwerkraftbremse 2 x 450 mmWS prim.
 20240 Absperrventil(e) Kugelhähne und
 20241 Kolbenventile
 20242 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 20243 1 x Pt1000 prim. 2 x Pt1000 sek.
 20244 2 x Ultraschallsensoren
 20245 -----
 20246 Maße:
 20247 Anschlüsse prim. 1½" IG
 20248 Anschlüsse sek. 1¾" AG
 20249 Breite 710 mm
 20250 Höhe 1430 mm
 20251 Tiefe 920 mm
 20252 -----
 20253 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 20254 Artikel-Nr.: 6407530
 20255 =====
 20256 Artikel-Nr.: 6407535
 20257
 20258 FriwaMega mit Zirkulation
 20259 Regler FC3.10
 20260 WT beschichtet, 60 Platten
 20261 UPMXL 25-125, UPML 25-105 N
 20262
 20263 TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32
 20264 Zur Trinkwassererwärmung nach
 20265 dem Durchlauferhitzerprinzip
 20266 Werkstoffe:
 20267 Armaturen Messing
 20268 Verrohrung 1.4401 (AISI 316)
 20269 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
 20270 Isolierung EPP
 20271 Wärmetauscher korrosionsfeste
 20272 Beschichtung
 20273 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
 20274 Lot 99,99% Kupfer
 20275 -----
 20276 Technische Daten:
 20277 Max. Druck prim. 3 bar
 20278 Max. Druck sek. 10 bar
 20279 Max. Betriebstemp. 95 °C
 20280 Kvs-Wert prim. 11,8
 20281 Kvs-Wert sek. 10,0
 20282 Zapfleistung 123 l/min (SPF LK1)
 20283 kaskadiert bis zu 492 l/min (SPF LK1)
 20284 -----
 20285 Ausstattung:
 20286 Pumpe prim. Grundfos UPMXL GEO 25-125
 20287 Zirk.pumpe Grundfos UPML 25-105 N
 20288 Wärmetauscher 2 x 60 Pl.
 20289 Typ SXB25TH
 20290 Sicherheitsventil sek. 10 bar
 20291 Schwerkraftbremse 2 x 450 mmWS prim.
 20292 Absperrventil(e) Kugelhähne und
 20293 Kolbenventile
 20294 Regler FC3.10, max.3 Aus-/10 Eingänge
 20295 1 x Pt1000 prim. 2 x Pt1000 sek.
 20296 2 x Ultraschallsensor
 20297 -----
 20298 Maße:
 20299 Anschlüsse prim. 1½" IG
 20300 Anschlüsse sek. 1¾" AG
 20301 Zirkulationsleitung 1¾" AG
 20302 Breite 710 mm
 20303 Höhe 1430 mm
 20304 Tiefe 920 mm
 20305 -----
 20306 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG

20307 Artikel-Nr.: 6407535
 20308 =====
 20309 Artikel-Nr.: 6435445
 20310
 20311 Speicher-Umladestation Midi ...
 20312 Regler FC4.13
 20313 DN 20, 1½" AG x 1" AG
 20314 UPM2 25-75, UPM2 15-75 CIL2
 20315
 20316 TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MIDI DN20
 20317 Beladung/Vorheizung von Trinkwasser-...
 20318 speichern aus großen Pufferspeichern...
 20319 Werkstoffe:
 20320 Armaturen Messing
 20321 Verrohrung Edelstahl
 20322 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
 20323 Isolierung EPP
 20324 Wärmetauscher
 20325 Platten+Stutzen Edelstahl
 20326 Lot Kupfer
 20327 -----
 20328 Technische Daten:
 20329 Max. Druck pri. 3 bar
 20330 Max. Druck sek. 10 bar
 20331 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20332 Kvs-Wert primär x, x
 20333 Kvs-Wert sekundär ... x, x
 20334 Zapfleistung 33 l/min
 20335 -----
 20336 Ausstattung:
 20337 Pumpe pri. Grundfos UPM2 25-75 LowFlow.
 20338 Pumpe sek. Grundfos UPM2 15-75 CIL2 ...
 20339 Wärmetauscher 40 Pl., Typ B25TH ...
 20340 Sicherheitsv. sek. ... 10 bar
 20341 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mm Ws
 20342 Absperrventile Kugelhähne und
 20343 Kolbenventile
 20344 Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge.
 20345 1 x Pt1000 primär ... 2 x Pt1000 sekundär
 20346 -----
 20347 Maße:
 20348 Anschlüsse primär ... 1½" IG
 20349 Anschlüsse sekundär 1" AG
 20350 Breite 602 mm
 20351 Höhe 795 mm
 20352 Tiefe 298 mm
 20353 -----
 20354 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG ...
 20355 Artikel-Nr.: 6435445
 20356 =====
 20357 Artikel-Nr.: 6436465
 20358
 20359 Speicher-Umladestation Maxi ...
 20360 Regler FC4.13
 20361 DN 25, 2" AG x 1¼" AG
 20362 GF UPML 25-105, 25-105 N, PWM ...
 20363
 20364 TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MAXI DN25
 20365 Beladung/Vorheizung von Trinkwasser-...
 20366 speichern aus großen Pufferspeichern...
 20367 Werkstoffe:
 20368 Armaturen Messing
 20369 Verrohrung Edelstahl
 20370 Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE ...
 20371 Isolierung EPP
 20372 Wärmetauscher
 20373 Platten+Stutzen Edelstahl
 20374 Lot Kupfer
 20375 -----
 20376 Technische Daten:
 20377 Max. Druck pri. 3 bar

20378 Max. Druck sek. 10 bar
 20379 Max. Betriebstemp. ... 95 °C
 20380 Kvs-Wert primär 5,5
 20381 Kvs-Wert sekundär ... 5,0
 20382 Zapfleistung 63 l/min
 20383 -----
 20384 Ausstattung:
 20385 Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105 PWM-C
 20386 Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM
 20387 Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH
 20388 Sicherheitsv. sek. ... 10 bar
 20389 Schwerkraftbremse/n 2 x 400 mm Ws
 20390 Absperrventile Kugelhähne und
 20391 Kolbenventile
 20392 Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge
 20393 1 x Pt1000 primär ... 2 x Pt1000 sekundär
 20394 -----
 20395 Maße:
 20396 Anschlüsse primär ... 1½" IG
 20397 Anschlüsse sekundär 1¼" AG
 20398 Breite 602 mm
 20399 Höhe 795 mm
 20400 Tiefe 298 mm
 20401 -----
 20402 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20403 Artikel-Nr.: 6436465
 20404 =====
 20405 Artikel-Nr.: 6743093
 20406 -----
 20407 BoostBloC DN 25+
 20408 3000-3000-3000 W, 400 V
 20409 2-Strang, 3-Wege Ventil, 230 V
 20410 GF UPM4L 25-75
 20411 -----
 20412 TECHNISCHE DATEN WP-BELADESTATION DN25
 20413 Durchlauferhitzer mit 3-Wege-Ventil
 20414 zur Umschaltung der Beladung
 20415 -----
 20416 Werkstoffe:
 20417 Armaturen Messing, Kupfer
 20418 Dichtungen AFM 34, EPDM
 20419 Abdeckung Stahl, verzinkt
 20420 Pulverlack schwarzgrau vgl. RAL 7021
 20421 -----
 20422 Technische Daten:
 20423 Nenndruck 3 bar
 20424 Max. Betriebstemp. ... 75 °C
 20425 Stellzeit Ventil ... 13 s / 90°
 20426 Kvs-Wert 8,5
 20427 Leistung Durchlauferhitzer 9,0 kW
 20428 Schutzart IP11
 20429 -----
 20430 Ausstattung:
 20431 Relaisplatine ... 3 Relais, 230 V, 50 Hz
 20432 Pumpe (PWM A) GF UPM4L 25-75
 20433 3-Wege-Ventil PV3 DN 25
 20434 Durchlauferhitzer ... 9,0 kW (3x 3,0 kW)
 20435 400 V, 3N, 50 Hz
 20436 Schutz-Temp.-Begrenzer 95 °C +/- 3 K
 20437 Temperatursensor ... 2x Pt1000
 20438 Absperrventil(e) ... Kugelhähne m. Griff
 20439 -----
 20440 Maße:
 20441 Anschl. 1½" IG
 20442 Achsabstand oben ... 180 mm
 20443 Einbautiefe 213 mm
 20444 Breite 410 mm
 20445 Höhe 711 mm
 20446 -----
 20447 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20448 Artikel-Nr.: 6743093

```

20449 =====
20450 Artikel-Nr.: ..... 703071 .....
20451
20452 Stellmotor PSR10-024-3P .....
20453 2.0 m Netz-Anschlussleitung ...
20454 24 VAC, 10 Nm, 120 s/90°, <3 W
20455 Drehknopf, Verdrehsicherung ...
20456
20457 PAW-Stellmotor PSR10-024-3P .....
20458 mit 2,0 m Netz-Anschlussleitung .....
20459 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20460 für witterungsgeführte Regelung .....
20461 Taster für Hand-/Automatikbetrieb .....
20462 auswechselbare Skala für Vorlauf .....
20463 rechts oder links .....
20464 Optische Anzeige der Drehrichtung .....
20465 Taster für Hand-/Automatikbetrieb .....
20466 Elektrischer Anschluss: 24 VAC - 50 Hz.
20467 Leistungsaufnahme: <3 W .....
20468 Drehmoment: ..... 10 Nm .....
20469 Stellzeit : ..... 90°/120 s .....
20470 -----
20471 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
20472 Artikel-Nr.: ..... 703071 .....
20473 =====
20474 Artikel-Nr.: ..... 703552 .....
20475
20476 Stellmotor PSR5-230-3P .....
20477 2.0 m Netz-Anschlussleitung ...
20478 230 V, 5 Nm, 120 s / 90°, <3W
20479 Drehknopf, Verdrehsicherung ...
20480
20481 PAW-Stellmotor PSR5-230-3P .....
20482 mit 2,0 m Netz-Anschlussleitung .....
20483 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20484 für witterungsgeführte Regelung .....
20485 auswechselbare Skala für Vorlauf .....
20486 rechts oder links .....
20487 Optische Anzeige der Drehrichtung .....
20488 Taster für Hand-/Automatikbetrieb .....
20489 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz.
20490 Leistungsaufnahme: <3 W .....
20491 Drehmoment: ..... 5 Nm .....
20492 Stellzeit : ..... 90°/120 s .....
20493 -----
20494 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
20495 Artikel-Nr.: ..... 703552 .....
20496 =====
20497 Artikel-Nr.: ..... 703601 .....
20498
20499 Regler PKR6 .....
20500 2 m Kabel, Rastmontage .....
20501 230 V, 6 Nm, 120 s / 90° .....
20502 3-Punkt Regelung .....
20503
20504 TECHNISCHE DATEN .....
20505 PAW Konstant-Temperatur-Regler PKR6 ...
20506 mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St.
20507 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb.
20508 für Vorlauf rechts oder links .....
20509 Pt1000-Sensor G¼" für PAW-Kugelhahn ...
20510 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20511 -----
20512 Technische Daten: .....
20513 Elektr. Anschluss ... 230 V - 50 Hz .....
20514 Leistungsaufnahme ... 3 W .....
20515 Drehmoment ..... 6 Nm .....
20516 Stellzeit ..... 90°/120 s .....
20517 Regelbereich ..... 10-90°C (einstellb)
20518 -----
20519 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .

```

20520 Artikel-Nr.: 703601
20521 =====
20522 Artikel-Nr.: 705001
20523
20524 Stellmotor SR5
20525 1,5 m Kabel, Rastmontage
20526 230V / 50Hz, 5 Nm, 140s / 90°
20527
20528 PAW-Stellmotor SR5 - 5 Nm
20529 mit 1,5 m Kabel
20530 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20531 für witterungsgeführte Regelung
20532 auswechselbare Skala
20533 für Vorlauf rechts oder links
20534 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb
20535 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
20536 Leistungsaufnahme: 2,5 W
20537 Drehmoment: 5 Nm
20538 Stellzeit : 90°/140 s
20539 -----
20540 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
20541 Artikel-Nr.: 705001
20542 =====
20543 Artikel-Nr.: 705002
20544
20545 Stellmotor SR10
20546 1,5 m Kabel, Rastmontage
20547 230V / 50Hz, 10 Nm, 140s / 90°
20548
20549 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm
20550 mit 1,5 m Kabel
20551 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20552 für witterungsgeführte Regelung
20553 auswechselbare Skala
20554 für Vorlauf rechts oder links
20555 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb
20556 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
20557 Leistungsaufnahme: 3,5 W
20558 Drehmoment: 10 Nm
20559 Stellzeit : 90°/140 s
20560 -----
20561 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
20562 Artikel-Nr.: 705002
20563 =====
20564 Artikel-Nr.: 705013
20565
20566 Stellmotor SR2
20567 1,5 m Kabel, Rastmontage
20568 230V AC, 2 Nm, 105s / 90°
20569
20570 PAW-Stellmotor SR2 - 2 Nm
20571 mit 1,5 m Kabel
20572 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20573 für witterungsgeführte Regelung
20574 auswechselbare Skala
20575 für Vorlauf rechts oder links
20576 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb
20577 Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
20578 Leistungsaufnahme: 1 W
20579 Drehmoment: min. 2 Nm
20580 Stellzeit : 90°/105 s
20581 -----
20582 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
20583 Artikel-Nr.: 705013
20584 =====
20585 Artikel-Nr.: 705101
20586
20587 Zusatzschalter
20588 Schaltnocken, Klemmanschluss
20589 für SR 5 & SR 10
20590

```

20591 =====
20592 Artikel-Nr.: ..... 7054 .....
20593
20594 Stellmotor SR10-24/3P .....
20595 3-Punkt-Regelung, Anbausatz ...
20596 24V AC, 10 Nm, 140s / 90° .....
20597
20598 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm .....
20599 für 3-Punkt-Steuerung .....
20600 mit 1,5 m Kabel .....
20601 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20602 für witterungsgeführte Regelung .....
20603 auswechselbare Skala .....
20604 für Vorlauf rechts oder links .....
20605 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb.
20606 Elektrischer Anschluss: 24 VAC .....
20607 Leistungsaufnahme: 1,5 W .....
20608 Drehmoment: 10 Nm .....
20609 Stellzeit : 90°/140 s .....
20610 -----
20611 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
20612 Artikel-Nr.: ..... 7054 .....
20613 =====
20614 Artikel-Nr.: ..... 70541 .....
20615
20616 Stellmotor SR10-24/ST .....
20617 Steuerspannung 0(2) x 10V .....
20618 24V AC/DC, stetige Reglung ...
20619 10 Nm, 140s/90°, Anbausatz ...
20620
20621 PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm für .....
20622 stetige Regelsysteme mit 0-10 V-Ausgang
20623 mit 1,5 m Kabel .....
20624 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
20625 für witterungsgeführte Regelung .....
20626 auswechselbare Skala .....
20627 für Vorlauf rechts oder links .....
20628 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb.
20629 Elektrischer Anschluss: 24 V AC/DC ...
20630 Steuerspannung stetig: 0(2)-10 VDC ...
20631 Leistungsaufnahme: 1,5 W .....
20632 Drehmoment: 10 Nm .....
20633 Stellzeit 90°: 140 s .....
20634 -----
20635 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
20636 Artikel-Nr.: ..... 70541 .....
20637 =====
20638 Artikel-Nr.: ..... 705580 .....
20639
20640 Ergänzungssatz Mischerwelle ...
20641 V07/2010 .....
20642 auf BELIMO/ESBE-Standard .....
20643
20644 =====
20645 Artikel-Nr.: ..... 7061 .....
20646
20647 Füll-& Impfpumpe .....
20648 ½" AG, Schlauchanschluss 15 mm
20649
20650 =====
20651 Artikel-Nr.: ..... 70611 .....
20652
20653 Schlauchtülle .....
20654 ½" x 15 mm .....
20655 für Füll-& Impfpumpe .....
20656
20657 =====
20658 Artikel-Nr.: ..... 7062 .....
20659
20660 Füll-& Impfpumpe .....
20661 ½" AG, mit Absperrkugelhahn ...

```

20662
 20663 =====
 20664 Artikel-Nr.: 723681
 20665
 20666 Witterungsgef. Regler PWR6
 20667 2 m Netzkabel, Rastmontage
 20668 230 V, 6 Nm, 120 s / 90°
 20669 Außen-, VL- und Kesselfühler
 20670
 20671 TECHNISCHE DATEN REGLER PWR6
 20672 Witterungsgeführter-Heizkreis-Regler
 20673 mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St.
 20674 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb
 20675 für Vorlauf rechts oder links
 20676 Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
 20677 -----
 20678 Technische Daten:
 20679 Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
 20680 Leistungsaufnahme: 1,5 W
 20681 Drehmoment: 6 Nm
 20682 Stellzeit: 90°/120 s
 20683 -----
 20684 Ausstattung:
 20685 Sensoren: PT1000, Außenfühler
 20686 VL-Sensor
 20687 Quellsensor
 20688 Optional erhältlich: RL-Sensor zur WMZ
 20689 Raumbedieneinheit
 20690 -----
 20691 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 20692 Artikel-Nr.: 723681
 20693 =====
 20694 Artikel-Nr.: 7507
 20695
 20696 MAG Anschlussset GAS DN 20
 20697 Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
 20698 PZSB ¾" IG-Bogen x ¾" IG
 20699 1000 mm, Befestigungsmaterial
 20700
 20701 =====
 20702 Artikel-Nr.: 7508
 20703
 20704 MAG Anschlussset GAS DN 25
 20705 70 cm Schlauch, 1" GA-Kupplg.
 20706 PZSB 1" IG-Bogen x 1" AG,
 20707
 20708 =====
 20709 Artikel-Nr.: 7509
 20710
 20711 MAG Anschlussset GAS DN 20
 20712 Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
 20713 PZS ¾" IG x ¾" IG
 20714 700 mm, Befestigungsmaterial
 20715
 20716 =====
 20717 Artikel-Nr.: 7610
 20718
 20719 Uniflanschwinkel DN 25
 20720 SKB und Verschraubung
 20721 für Boiler
 20722
 20723 =====
 20724 Artikel-Nr.: 7650210GP14
 20725
 20726 SolarBloC midi Basic
 20727 1-Strang, Flowmeter
 20728 GF UPM3 Solar 15-145
 20729
 20730 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC
 20731 Rücklaufstation DN 20
 20732 Werkstoffe:

20733 Armaturen Messing
 20734 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20735 Isolierung EPP
 20736 -----
 20737 Technische Daten:
 20738 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20739 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20740 Kollektorfläche bis 60 m²
 20741 -----
 20742 Ausstattung:
 20743 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-145
 20744 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20745 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs
 20746 Manometer 0-6 bar
 20747 FlowMeter 3-22 l/min
 20748 Thermometer 0-160 °C
 20749 Airstop
 20750 Absperrventile Kugelhähne
 20751 -----
 20752 Maße:
 20753 Anschlüsse ¾" IG
 20754 Breite 584 mm
 20755 Höhe 493 mm
 20756 -----
 20757 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20758 Artikel-Nr.: 7650210GP14
 20759 =====
 20760 Artikel-Nr.: 7650210GP7
 20761
 20762 SolarBloC midi Basic
 20763 1-Strang, Flowmeter
 20764 GF UPM3 Solar 15-75
 20765
 20766 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC
 20767 Rücklaufstation DN 20
 20768 Werkstoffe:
 20769 Armaturen Messing
 20770 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20771 Isolierung EPP
 20772 -----
 20773 Technische Daten:
 20774 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20775 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20776 Kollektorfläche bis 60 m²
 20777 -----
 20778 Ausstattung:
 20779 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
 20780 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20781 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs
 20782 Manometer 0-6 bar
 20783 FlowMeter 3-22 l/min
 20784 Thermometer 0-160 °C
 20785 Airstop
 20786 Absperrventile Kugelhähne
 20787 -----
 20788 Maße:
 20789 Anschlüsse ¾" IG
 20790 Breite 584 mm
 20791 Höhe 493 mm
 20792 -----
 20793 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20794 Artikel-Nr.: 7650210GP7
 20795 =====
 20796 Artikel-Nr.: 7650210WP13
 20797
 20798 SolarBloC midi Basic
 20799 1-Strang, Flowmeter
 20800 Wilo Para ST 15/13
 20801
 20802 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC
 20803 Rücklaufstation DN 20

20804 Werkstoffe:
 20805 Armaturen Messing
 20806 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20807 Isolierung EPP
 20808 -----
 20809 Technische Daten:
 20810 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20811 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20812 Kollektorfläche bis 60 m²
 20813 -----
 20814 Ausstattung:
 20815 Pumpe Wilo Para ST 15/13
 20816 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20817 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs
 20818 Manometer 0-6 bar
 20819 FlowMeter 3-22 l/min
 20820 Thermometer 0-160 °C
 20821 Airstop
 20822 Absperrventile Kugelhähne
 20823 -----
 20824 Maße:
 20825 Anschlüsse ¾" IG
 20826 Breite 584 mm
 20827 Höhe 493 mm
 20828 -----
 20829 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20830 Artikel-Nr.: 7650210WP13
 20831 =====
 20832 Artikel-Nr.: 7650210WP7
 20833
 20834 SolarBloC midi Basic
 20835 1-Strang, Flowmeter
 20836 Wilo Para ST 15/7
 20837
 20838 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC
 20839 Rücklaufstation DN 20
 20840 Werkstoffe:
 20841 Armaturen Messing
 20842 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20843 Isolierung EPP
 20844 -----
 20845 Technische Daten:
 20846 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20847 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20848 Kollektorfläche bis 60 m²
 20849 -----
 20850 Ausstattung:
 20851 Pumpe Wilo Para ST 15/7
 20852 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20853 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs
 20854 Manometer 0-6 bar
 20855 FlowMeter 3-22 l/min
 20856 Thermometer 0-160 °C
 20857 Airstop
 20858 Absperrventile Kugelhähne
 20859 -----
 20860 Maße:
 20861 Anschlüsse ¾" IG
 20862 Breite 584 mm
 20863 Höhe 493 mm
 20864 -----
 20865 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 20866 Artikel-Nr.: 7650210WP7
 20867 =====
 20868 Artikel-Nr.: 7655210GP14
 20869
 20870 SolarBloC midi Basic
 20871 2-Strang, Flowmeter
 20872 GF UPM3 Solar 15-145
 20873
 20874 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20

20875 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
 20876 Werkstoffe:
 20877 Armaturen Messing
 20878 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20879 Isolierung/Haube EPP
 20880 -----
 20881 Technische Daten:
 20882 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20883 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20884 Kollektorfläche bis 60 m²
 20885 -----
 20886 Ausstattung:
 20887 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-145
 20888 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20889 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 20890 Manometer 0-6 bar
 20891 FlowMeter 3-22 l/min
 20892 Thermometer 0-160 °C
 20893 Airstop
 20894 Absperrventile Kugelhähne
 20895 -----
 20896 Maße:
 20897 Anschlüsse ¾" IG
 20898 Vorwandmontage
 20899 Achsabstand 100 mm
 20900 Breite 334 mm
 20901 Höhe mit Regler 383 mm
 20902 -----
 20903 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 20904 Artikel-Nr.: 7655210GP14
 20905 =====
 20906 Artikel-Nr.: 7655210GP7
 20907
 20908 SolarBloC midi Basic
 20909 2-Strang, Flowmeter
 20910 GF UPM3 Solar 15-75
 20911
 20912 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
 20913 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
 20914 Werkstoffe:
 20915 Armaturen Messing
 20916 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20917 Isolierung/Haube EPP
 20918 -----
 20919 Technische Daten:
 20920 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20921 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20922 Kollektorfläche bis 60 m²
 20923 -----
 20924 Ausstattung:
 20925 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
 20926 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20927 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 20928 Manometer 0-6 bar
 20929 FlowMeter 3-22 l/min
 20930 Thermometer 0-160 °C
 20931 Airstop
 20932 Absperrventile Kugelhähne
 20933 -----
 20934 Maße:
 20935 Anschlüsse ¾" IG
 20936 Vorwandmontage
 20937 Achsabstand 100 mm
 20938 Breite 334 mm
 20939 Höhe mit Regler 383 mm
 20940 -----
 20941 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 20942 Artikel-Nr.: 7655210GP7
 20943 =====
 20944 Artikel-Nr.: 7655210WP13
 20945

20946 SolarBloC midi Basic
 20947 2-Strang, Flowmeter
 20948 Wilo Para ST 15/13
 20949
 20950 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
 20951 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
 20952 Werkstoffe:
 20953 Armaturen Messing
 20954 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20955 Isolierung/Haube EPP
 20956 -----
 20957 Technische Daten:
 20958 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20959 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20960 Kollektorfläche bis 60 m²
 20961 -----
 20962 Ausstattung:
 20963 Pumpe Wilo Para ST 15/13
 20964 Sicherheitsgruppe 6 bar
 20965 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 20966 Manometer 0-6 bar
 20967 FlowMeter 3-22 l/min
 20968 Thermometer 0-160 °C
 20969 Airstop
 20970 Absperrventile Kugelhähne
 20971 -----
 20972 Maße:
 20973 Anschlüsse ¾" IG
 20974 Vorwandmontage
 20975 Achsabstand 100 mm
 20976 Breite 334 mm
 20977 Höhe mit Regler 383 mm
 20978 -----
 20979 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 20980 Artikel-Nr.: 7655210WP13
 20981 =====
 20982 Artikel-Nr.: 7655210WP7
 20983
 20984 SolarBloC midi Basic
 20985 2-Strang, Flowmeter
 20986 Wilo Para ST 15/7
 20987
 20988 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
 20989 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
 20990 Werkstoffe:
 20991 Armaturen Messing
 20992 Dichtungen AFM 34/EPDM
 20993 Isolierung EPP
 20994 -----
 20995 Technische Daten:
 20996 Max. Betriebsdruck 6 bar
 20997 Max. Betriebstemp. 120 °C
 20998 Kollektorfläche bis 60 m²
 20999 -----
 21000 Ausstattung:
 21001 Pumpe Wilo PARA ST 15/7
 21002 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21003 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21004 Manometer 0-6 bar
 21005 FlowMeter 3-22 l/min
 21006 Thermometer 0-160 °C
 21007 Airstop
 21008 Absperrventile Kugelhähne
 21009 -----
 21010 Maße:
 21011 Anschlüsse ¾" IG
 21012 Vorwandmontage
 21013 Achsabstand 100 mm
 21014 Breite 334 mm
 21015 -----
 21016 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG

21017 Artikel-Nr.: 7655210WP7
 21018 =====
 21019 Artikel-Nr.: 7680210GH14
 21020
 21021 SolarBloC maxi Basic
 21022 1-Strang, Flowmeter
 21023 GF Solar PML 25-145
 21024
 21025 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC
 21026 RÜCKLAUFSTATION DN 25
 21027 Energie sparen mit HE-Technik
 21028 Werkstoffe:
 21029 Armaturen Messing
 21030 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21031 Schwerkraftbremse/n Messing
 21032 Isolierung EPP
 21033 -----
 21034 Technische Daten:
 21035 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21036 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21037 Kollektorfläche bis 100 m²
 21038 -----
 21039 Ausstattung:
 21040 Pumpe GF Solar PM2 25-145 PWM-C
 21041 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21042 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 21043 Manometer 0-6 bar
 21044 FlowMeter 5-40 l/min
 21045 Thermometer 0-160 °C
 21046 Absperrventil (e) Kugelhahn
 21047 -----
 21048 Maße:
 21049 Anschlüsse 1" IG
 21050 Breite 259 mm
 21051 Höhe 474 mm
 21052 -----
 21053 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21054 Artikel-Nr.: 7680210GH14
 21055 =====
 21056 Artikel-Nr.: 7680210GP14
 21057
 21058 SolarBloC maxi Basic
 21059 1-Strang, Flowmeter
 21060 GF UPM3 Solar 25-145
 21061
 21062 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC
 21063 RÜCKLAUFSTATION DN 25
 21064 Energie sparen mit HE-Technik
 21065 Werkstoffe:
 21066 Armaturen Messing
 21067 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21068 Schwerkraftbremse/n Messing
 21069 Isolierung EPP
 21070 -----
 21071 Technische Daten:
 21072 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21073 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21074 Kollektorfläche bis 100 m²
 21075 -----
 21076 Ausstattung:
 21077 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145
 21078 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21079 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs
 21080 Manometer 0-6 bar
 21081 FlowMeter 5-40 l/min
 21082 Thermometer 0-160 °C
 21083 Absperrventil (e) Kugelhahn
 21084 -----
 21085 Maße:
 21086 Anschlüsse 1" IG
 21087 Breite 259 mm

```

21088 Höhe ..... 474 mm .....
21089 -----
21090 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
21091 Artikel-Nr.: ..... 7680210GP14 .....
21092 =====
21093 Artikel-Nr.: ..... 7680210GP8 .....
21094
21095 SolarBloC maxi Basic .....
21096 1-Strang, Flowmeter .....
21097 GF UPM3 Solar 25-75 .....
21098
21099 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .....
21100 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .....
21101 Energie sparen mit HE-Technik .....
21102 Werkstoffe: .....
21103 Armaturen ..... Messing .....
21104 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
21105 Schwerkraftbremse/n Messing .....
21106 Isolierung ..... EPP .....
21107 -----
21108 Technische Daten: .....
21109 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
21110 Max. Betriebstemp. 120 °C .....
21111 Kollektorfläche bis 100 m² .....
21112 -----
21113 Ausstattung: .....
21114 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Solar 25-75 .....
21115 Sicherheitsgruppe 6 bar .....
21116 Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .....
21117 Manometer ..... 0-6 bar .....
21118 FlowMeter ..... 5-40 l/min .....
21119 Thermometer ..... 0-160 °C .....
21120 Absperrventil (e) ..... Kugelhahn .....
21121 -----
21122 Maße: .....
21123 Anschlüsse ..... 1" IG .....
21124 Breite ..... 259 mm .....
21125 Höhe ..... 474 mm .....
21126 -----
21127 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .....
21128 Artikel-Nr.: ..... 7680210GP8 .....
21129 =====
21130 Artikel-Nr.: ..... 7680210WP8 .....
21131
21132 SolarBloC maxi Basic .....
21133 1-Strang, Flowmeter .....
21134 Wilo Para ST 25/8 .....
21135
21136 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .....
21137 RÜCKLAUFSTATION DN 25 .....
21138 Energie sparen mit HE-Technik .....
21139 Werkstoffe: .....
21140 Armaturen ..... Messing .....
21141 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
21142 Schwerkraftbremse/n Messing .....
21143 Isolierung ..... EPP .....
21144 -----
21145 Technische Daten: .....
21146 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
21147 Max. Betriebstemp. 120 °C .....
21148 Kollektorfläche bis 100 m² .....
21149 -----
21150 Ausstattung: .....
21151 Pumpe ..... Wilo Para ST 25/8 .....
21152 Sicherheitsgruppe 6 bar .....
21153 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs .....
21154 Manometer ..... 0-6 bar .....
21155 FlowMeter ..... 5-40 l/min .....
21156 Thermometer ..... 0-160 °C .....
21157 Absperrventil (e) ..... Kugelhahn .....
21158 -----

```

21159 Maße:
 21160 Anschlüsse 1" IG
 21161 Breite 259 mm
 21162 Höhe 474 mm
 21163 -----
 21164 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21165 Artikel-Nr.: 7680210WP8
 21166 =====
 21167 Artikel-Nr.: 773313GP14
 21168
 21169 SolarBloC midi Premium
 21170 Regler SC3.5
 21171 2-Strang, FlowRotor
 21172 GF UPM3 Solar 15-145
 21173
 21174 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
 21175 Werkstoffe:
 21176 Armaturen Messing
 21177 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21178 Isolierung EPP
 21179 -----
 21180 Technische Daten:
 21181 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21182 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21183 Kollektorfläche bis 45 m²
 21184 -----
 21185 Ausstattung:
 21186 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-145
 21187 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21188 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21189 Manometer 0-6 bar
 21190 FlowRotor 0.5-15 l/min
 21191 Thermometer 0-160 °C
 21192 Airstop
 21193 Absperrventile Kugelhähne
 21194 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
 21195 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 21196 -----
 21197 Maße:
 21198 Anschlüsse ¾" IG
 21199 Achsabstand 100 mm
 21200 Breite 322 mm
 21201 Höhe 557 mm
 21202 -----
 21203 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21204 Artikel-Nr.: 7753313GP14
 21205 =====
 21206 Artikel-Nr.: 773313GP7
 21207
 21208 SolarBloC midi Premium
 21209 Regler SC3.5
 21210 2-Strang, FlowRotor
 21211 GF UPM3 Solar 15-75
 21212
 21213 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
 21214 Werkstoffe:
 21215 Armaturen Messing
 21216 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21217 Isolierung EPP
 21218 -----
 21219 Technische Daten:
 21220 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21221 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21222 Kollektorfläche bis 45 m²
 21223 -----
 21224 Ausstattung:
 21225 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
 21226 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21227 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21228 Manometer 0-6 bar
 21229 FlowRotor 0.5-15 l/min

21230 Thermometer 0-160 °C
 21231 Airstop
 21232 Absperrventile Kugelhähne
 21233 Regler SC3.5, max. ... 3 Aus-/5 Eingänge
 21234 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 21235 -----
 21236 Maße:
 21237 Anschlüsse ¾" IG
 21238 Achsabstand 100 mm
 21239 Breite 322 mm
 21240 Höhe 557 mm
 21241 -----
 21242 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21243 Artikel-Nr.: 773313GP7
 21244 =====
 21245 Artikel-Nr.: 773313WP13
 21246
 21247 SolarBloC midi Premium
 21248 Regler SC3.5
 21249 2-Strang, FlowRotor
 21250 Wilo Para ST 15/13
 21251
 21252 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
 21253 Werkstoffe:
 21254 Armaturen Messing
 21255 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21256 Isolierung EPP
 21257 -----
 21258 Technische Daten:
 21259 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21260 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21261 Kollektorfläche bis 45 m²
 21262 -----
 21263 Ausstattung:
 21264 Pumpe Wilo Para ST 15/13
 21265 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21266 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21267 Manometer 0-6 bar
 21268 FlowRotor 0.5-15 l/min
 21269 Thermometer 0-160 °C
 21270 Airstop
 21271 Absperrventile Kugelhähne
 21272 Regler SC3.5, max. ... 3 Aus-/5 Eingänge
 21273 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 21274 -----
 21275 Maße:
 21276 Anschlüsse ¾" IG
 21277 Achsabstand 100 mm
 21278 Breite 322 mm
 21279 Höhe 557 mm
 21280 -----
 21281 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21282 Artikel-Nr.: 773313WP13
 21283 =====
 21284 Artikel-Nr.: 773313WP7
 21285
 21286 SolarBloC midi Premium
 21287 Regler SC3.5
 21288 2-Strang, FlowRotor
 21289 Wilo Para ST 15/7
 21290
 21291 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
 21292 Werkstoffe:
 21293 Armaturen Messing
 21294 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21295 Isolierung EPP
 21296 -----
 21297 Technische Daten:
 21298 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21299 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21300 Kollektorfläche bis 45 m²

```

21301 -----
21302 Ausstattung: .....
21303 Pumpe Wilo PARA .... ST 15-130/7-50 PWM.
21304 Sicherheitsgruppe ... 6 bar .....
21305 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .....
21306 Manometer ..... 0-6 bar .....
21307 FlowRotor ..... 0.5-15 l/min .....
21308 Thermometer ..... 0-160 °C .....
21309 Airstop .....
21310 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
21311 Regler SC3.5, max. ... 3 Aus-/5 Eingänge .
21312 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.
21313 -----
21314 Maße: .....
21315 Anschlüsse ..... ¾" IG .....
21316 Achsabstand ..... 100 mm .....
21317 Breite ..... 322 mm .....
21318 Höhe ..... 557 mm .....
21319 -----
21320 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .
21321 Artikel-Nr.: ..... 773313WP7 .....
21322 =====
21323 Artikel-Nr.: ..... 775212GP14 .....
21324
21325 SolarBloC midi Basic .....
21326 Regler SC2.3 .....
21327 2-Strang, Flowmeter .....
21328 GF UPM3 Solar 15-145 .....
21329
21330 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
21331 Werkstoffe: .....
21332 Armaturen ..... Messing .....
21333 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
21334 Isolierung ..... EPP .....
21335 -----
21336 Technische Daten: .....
21337 Max. Betriebsdruck ... 6 bar .....
21338 Max. Betriebstemp. ... 120 °C .....
21339 Kollektorfläche bis 45 m² .....
21340 -----
21341 Ausstattung: .....
21342 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Solar 15-145 .
21343 Sicherheitsgruppe ... 6 bar .....
21344 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .....
21345 Manometer ..... 0-6 bar .....
21346 FlowMeter ..... 3-22 l/min .....
21347 Thermometer ..... 0-160 °C .....
21348 Airstop .....
21349 Absperrventile ..... Kugelhähne .....
21350 Regler SC2.3, max.2 Aus-/3 Eingänge ...
21351 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.
21352 -----
21353 Maße: .....
21354 Anschlüsse ..... ¾" IG .....
21355 Vorwandmontage .....
21356 Achsabstand ..... 100 mm .....
21357 Breite ..... 322 mm .....
21358 Höhe mit Regler ..... 557 mm .....
21359 -----
21360 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .
21361 Artikel-Nr.: ..... 775212GP14 .....
21362 =====
21363 Artikel-Nr.: ..... 775212GP7 .....
21364
21365 SolarBloC midi Basic .....
21366 Regler SC2.3 .....
21367 2-Strang, Flowmeter .....
21368 GF UPM3 Solar 15-75 .....
21369
21370 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
21371 Werkstoffe: .....

```

21372 Armaturen Messing
 21373 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21374 Isolierung EPP
 21375 -----
 21376 Technische Daten:
 21377 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21378 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21379 Kollektorfläche bis 45 m²
 21380 -----
 21381 Ausstattung:
 21382 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
 21383 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21384 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21385 Manometer 0-6 bar
 21386 FlowMeter 3-22 l/min
 21387 Thermometer 0-160 °C
 21388 Airstop
 21389 Absperrventile Kugelhähne
 21390 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
 21391 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21392 -----
 21393 Maße:
 21394 Anschlüsse ¾" IG
 21395 Vorwandmontage
 21396 Achsabstand 100 mm
 21397 Breite 322 mm
 21398 Höhe mit Regler 557 mm
 21399 -----
 21400 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21401 Artikel-Nr.: 775212GP7
 21402 =====
 21403 Artikel-Nr.: 775212WP13
 21404
 21405 SolarBloC midi Basic
 21406 Regler SC2.3
 21407 2-Strang, Flowmeter
 21408 Wilo Para ST 15/13
 21409
 21410 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
 21411 Werkstoffe:
 21412 Armaturen Messing
 21413 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21414 Isolierung EPP
 21415 -----
 21416 Technische Daten:
 21417 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21418 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21419 Kollektorfläche bis 45 m²
 21420 -----
 21421 Ausstattung:
 21422 Pumpe Wilo Para ST 15/13
 21423 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21424 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21425 Manometer 0-6 bar
 21426 FlowMeter 3-22 l/min
 21427 Thermometer 0-160 °C
 21428 Airstop
 21429 Absperrventile Kugelhähne
 21430 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingängen
 21431 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21432 -----
 21433 Maße:
 21434 Anschlüsse ¾" IG
 21435 Vorwandmontage
 21436 Achsabstand 100 mm
 21437 Breite 322 mm
 21438 Höhe mit Regler 557 mm
 21439 -----
 21440 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21441 Artikel-Nr.: 775212WP13
 21442 =====

21443 Artikel-Nr.: 775212WP7
 21444
 21445 SolarBloC midi Basic
 21446 Regler SC2.3
 21447 2-Strang, Flowmeter
 21448 Wilo Para ST 15/7
 21449
 21450 TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI Basic DN20
 21451 Werkstoffe:
 21452 Armaturen Messing
 21453 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21454 Isolierung EPP
 21455 -----
 21456 Technische Daten:
 21457 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21458 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21459 Kollektorfläche bis 45 m²
 21460 -----
 21461 Ausstattung:
 21462 Pumpe Wilo PARA ST 15-130/7-50 PWM
 21463 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21464 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21465 Manometer 0-6 bar
 21466 FlowRotor 0.5-15 l/min
 21467 Thermometer 0-160 °C
 21468 Airstop
 21469 Absperrventile Kugelhähne
 21470 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge
 21471 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21472 -----
 21473 Maße:
 21474 Anschlüsse ¾" IG
 21475 Achsabstand 100 mm
 21476 Breite 322 mm
 21477 Höhe 557 mm
 21478 -----
 21479 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21480 Artikel-Nr.: 775212WP7
 21481 =====
 21482 Artikel-Nr.: 775810GP14
 21483
 21484 SolarBloC midi Basic
 21485 3-Strang, 2x Flowmeter
 21486 2x GF UPM3 Solar 15-145
 21487
 21488 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI
 21489 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-
 21490 oder 2-Kollektor-Lösungen
 21491 Werkstoffe:
 21492 Armaturen Messing
 21493 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21494 Isolierung EPP
 21495 -----
 21496 Technische Daten:
 21497 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21498 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21499 Kollektorfläche bis 45 m²
 21500 -----
 21501 Ausstattung:
 21502 2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM
 21503 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21504 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs
 21505 Manometer 0-6 bar
 21506 FlowMeter 3-22 l/min
 21507 Thermometer 0-160 °C
 21508 Airstop
 21509 Absperrventile Kugelhähne
 21510 -----
 21511 Maße:
 21512 Anschlüsse ¾" IG
 21513 Breite 569 mm

21514 Höhe 430 mm
 21515 Tiefe 152 mm
 21516 -----
 21517 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21518 Artikel-Nr.: 775810WP14
 21519 =====
 21520 Artikel-Nr.: 775810GP7
 21521 -----
 21522 SolarBloC midi Basic
 21523 3-Strang, 2x Flowmeter
 21524 2x GF UPM3 Solar 15-75
 21525 -----
 21526 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI
 21527 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-
 21528 oder 2-Kollektor-Lösungen
 21529 Werkstoffe:
 21530 Armaturen Messing
 21531 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21532 Isolierung EPP
 21533 -----
 21534 Technische Daten:
 21535 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21536 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21537 Kollektorfläche bis 45 m²
 21538 -----
 21539 Ausstattung:
 21540 2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM
 21541 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21542 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs
 21543 Manometer 0-6 bar
 21544 FlowMeter 3-22 l/min
 21545 Thermometer 0-160 °C
 21546 Airstop
 21547 Absperrventile Kugelhähne
 21548 -----
 21549 Maße:
 21550 Anschlüsse ¾" IG
 21551 Breite 569 mm
 21552 Höhe 430 mm
 21553 Tiefe 152 mm
 21554 -----
 21555 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21556 Artikel-Nr.: 775810GP7
 21557 =====
 21558 Artikel-Nr.: 775810WP13
 21559 -----
 21560 SolarBloC midi Basic
 21561 3-Strang, 2x Flowmeter
 21562 2x Wilo Para ST 15/13
 21563 -----
 21564 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI
 21565 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-
 21566 oder 2-Kollektor-Lösungen
 21567 Werkstoffe:
 21568 Armaturen Messing
 21569 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21570 Isolierung EPP
 21571 -----
 21572 Technische Daten:
 21573 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21574 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21575 Kollektorfläche bis 45 m²
 21576 -----
 21577 Ausstattung:
 21578 2 Pumpen Wilo PARA ST 15/13 PWM
 21579 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21580 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs
 21581 Manometer 0-6 bar
 21582 FlowMeter 3-22 l/min
 21583 Thermometer 0-160 °C
 21584 Airstop

21585 Absperrventile Kugelhähne
 21586 -----
 21587 Maße:
 21588 Anschlüsse ¾" IG
 21589 Breite 584 mm
 21590 Höhe 430 mm
 21591 Tiefe 152 mm
 21592 -----
 21593 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21594 Artikel-Nr.: 775810WP13
 21595 =====
 21596 Artikel-Nr.: 775810WP7
 21597
 21598 SolarBloC midi Basic
 21599 3-Strang, 2x Flowmeter
 21600 2x Wilo Para ST 15/7
 21601
 21602 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI
 21603 3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-
 21604 oder 2-Kollektor-Lösungen
 21605 Werkstoffe:
 21606 Armaturen Messing
 21607 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21608 Isolierung EPP
 21609 -----
 21610 Technische Daten:
 21611 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21612 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21613 Kollektorfläche bis 45 m²
 21614 -----
 21615 Ausstattung:
 21616 2 Pumpen Wilo PARA ST 15/7-50 PWM
 21617 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21618 Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs
 21619 Manometer 0-6 bar
 21620 FlowMeter 3-22 l/min
 21621 Thermometer 0-160 °C
 21622 Airstop
 21623 Absperrventile Kugelhähne
 21624 -----
 21625 Maße:
 21626 Anschlüsse ¾" IG
 21627 Breite 584 mm
 21628 Höhe 430 mm
 21629 Tiefe 152 mm
 21630 -----
 21631 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 21632 Artikel-Nr.: 775810WP7
 21633 =====
 21634 Artikel-Nr.: 780210WM11
 21635
 21636 SolarBloC maxi Basic
 21637 1-Strang, Flowmeter
 21638 Wilo Para MAXO 25-180-11-F02
 21639
 21640 TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC
 21641 RÜCKLAUFSTATION DN 25
 21642 Energie sparen mit HE-Technik
 21643 Werkstoffe:
 21644 Armaturen Messing
 21645 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21646 Schwerkraftbremse/n Messing
 21647 Isolierung EPP
 21648 -----
 21649 Technische Daten:
 21650 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21651 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21652 Kollektorfläche bis 100 m²
 21653 -----
 21654 Ausstattung:
 21655 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM.

21656 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21657 Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs
 21658 Manometer 0-6 bar
 21659 FlowMeter 5-40 l/min
 21660 Thermometer 0-160 °C
 21661 Absperrventil(e) Kugelhahn
 21662 -----
 21663 Maße:
 21664 Anschlüsse 1" IG
 21665 Breite 244 mm
 21666 Höhe 474 mm
 21667 -----
 21668 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21669 Artikel-Nr.: 780210WM11
 21670 =====
 21671 Artikel-Nr.: 782210WM11
 21672
 21673 SolarBloC maxi Basic
 21674 2-Strang, Flowmeter
 21675 Wilo Para MAXO 25-180-11-F02
 21676
 21677 TECHNISCHE DATEN
 21678 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21679 Energie sparen mit HE-Technik
 21680 Werkstoffe:
 21681 Armaturen Messing
 21682 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21683 Isolierung EPP
 21684 Schwerkraftbremsen Messing
 21685 -----
 21686 Technische Daten:
 21687 Max. Betriebsdruck ... 6 bar
 21688 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21689 Kollektorfläche bis 100 m²
 21690 -----
 21691 Ausstattung:
 21692 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F002
 21693 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21694 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21695 Manometer 0-6 bar
 21696 FlowMeter 5-40 l/min
 21697 Thermometer 0-160 °C
 21698 Airstop
 21699 Absperrventile Kugelhähne
 21700 -----
 21701 Maße:
 21702 Anschlüsse 1" IG
 21703 Achsabstand 100 mm
 21704 Breite 334 mm
 21705 Höhe 474 mm
 21706 -----
 21707 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21708 Artikel-Nr.: 782210WM11
 21709 =====
 21710 Artikel-Nr.: 782212GH14
 21711
 21712 SolarBloC maxi Basic
 21713 Regler SC2.3
 21714 2-Strang, Flowmeter
 21715 GF Solar PML 25-145
 21716
 21717 TECHNISCHE DATEN
 21718 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21719 Werkstoffe:
 21720 Armaturen Messing
 21721 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21722 Isolierung EPP
 21723 Schwerkraftbremsen Messing
 21724 -----
 21725 Technische Daten:
 21726 Max. Betriebsdruck ... 6 bar

21727 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21728 Kollektorfläche bis 100 m²
 21729 -----
 21730 Ausstattung:
 21731 Pumpe Grundfos Solar PML 25-145
 21732 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21733 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21734 Manometer 0-6 bar
 21735 FlowMeter 5-40 l/min
 21736 Thermometer 0-160 °C
 21737 Airstop
 21738 Absperrventile Kugelhähne
 21739 Regler SC2.3, max. ... 2 Aus-/3 Eingänge
 21740 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21741 -----
 21742 Maße:
 21743 Anschlüsse 1" IG
 21744 Achsabstand 100 mm
 21745 Breite 324 mm
 21746 Höhe 656 mm
 21747 -----
 21748 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21749 Artikel-Nr.: 782212GH14
 21750 =====
 21751 Artikel-Nr.: 782212GP14
 21752
 21753 SolarBloC maxi Basic
 21754 Regler SC2.3
 21755 2-Strang, Flowmeter
 21756 GF UPM3 Solar 25-145
 21757
 21758 TECHNISCHE DATEN
 21759 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21760 Werkstoffe:
 21761 Armaturen Messing
 21762 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21763 Isolierung EPP
 21764 Schwerkraftbremsen Messing
 21765 -----
 21766 Technische Daten:
 21767 Max. Betriebsdruck ... 6 bar
 21768 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21769 Kollektorfläche bis 100 m²
 21770 -----
 21771 Ausstattung:
 21772 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145
 21773 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21774 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21775 Manometer 0-6 bar
 21776 FlowMeter 5-40 l/min
 21777 Thermometer 0-160 °C
 21778 Airstop
 21779 Absperrventile Kugelhähne
 21780 Regler SC2.3, max. ... 2 Aus-/3 Eingänge
 21781 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21782 -----
 21783 Maße:
 21784 Anschlüsse 1" IG
 21785 Achsabstand 100 mm
 21786 Breite 324 mm
 21787 Höhe 656 mm
 21788 -----
 21789 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21790 Artikel-Nr.: 782212GP14
 21791 =====
 21792 Artikel-Nr.: 782212GP7
 21793
 21794 SolarBloC maxi Basic
 21795 Regler SC2.3
 21796 2-Strang, Flowmeter
 21797 GF UPM3 Solar 25-75

21798
 21799 TECHNISCHE DATEN
 21800 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21801 Werkstoffe:
 21802 Armaturen Messing
 21803 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21804 Isolierung EPP
 21805 Schwerkraftbremsen Messing
 21806 -----
 21807 Technische Daten:
 21808 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21809 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21810 Kollektorfläche bis 100 m²
 21811 -----
 21812 Ausstattung:
 21813 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75
 21814 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21815 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21816 Manometer 0-6 bar
 21817 FlowMeter 5-40 l/min
 21818 Thermometer 0-160 °C
 21819 Airstop
 21820 Absperrventile Kugelhähne
 21821 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge
 21822 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21823 -----
 21824 Maße:
 21825 Anschlüsse 1" IG
 21826 Achsabstand 100 mm
 21827 Breite 324 mm
 21828 Höhe 656 mm
 21829 -----
 21830 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21831 Artikel-Nr.: 782212GP7
 21832 =====
 21833 Artikel-Nr.: 782212WM11
 21834
 21835 SolarBloC maxi Basic
 21836 Regler SC2.3
 21837 2-Strang, Flowmeter
 21838 Wilo Para MAXO 25-180-11-F02
 21839
 21840 TECHNISCHE DATEN
 21841 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21842 Werkstoffe:
 21843 Armaturen Messing
 21844 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21845 Isolierung EPP
 21846 Schwerkraftbremsen Messing
 21847 -----
 21848 Technische Daten:
 21849 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21850 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21851 Kollektorfläche bis 100 m²
 21852 -----
 21853 Ausstattung:
 21854 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM
 21855 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21856 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21857 Manometer 0-6 bar
 21858 FlowMeter 5-40 l/min
 21859 Thermometer 0-160 °C
 21860 Airstop
 21861 Absperrventile Kugelhähne
 21862 Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge
 21863 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21864 -----
 21865 Maße:
 21866 Anschlüsse 1" IG
 21867 Achsabstand 100 mm
 21868 Breite 324 mm

21869 Höhe 656 mm
 21870 -----
 21871 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21872 Artikel-Nr.: 782212WM11
 21873 =====
 21874 Artikel-Nr.: 782212WP8
 21875
 21876 SolarBloC maxi Basic
 21877 Regler SC2.3
 21878 2-Strang, Flowmeter
 21879 Wilo Para ST 25/8
 21880
 21881 TECHNISCHE DATEN
 21882 SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25
 21883 Werkstoffe:
 21884 Armaturen Messing
 21885 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21886 Isolierung EPP
 21887 Schwerkraftbremsen Messing
 21888 -----
 21889 Technische Daten:
 21890 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21891 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21892 Kollektorfläche bis 100 m²
 21893 -----
 21894 Ausstattung:
 21895 Pumpe Wilo Para ST 25/8
 21896 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21897 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21898 Manometer 0-6 bar
 21899 FlowMeter 5-40 l/min
 21900 Thermometer 0-160 °C
 21901 Airstop
 21902 Absperrventile Kugelhähne
 21903 Regler SC2.3, max. ... 2 Aus-/3 Eingänge
 21904 1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor
 21905 -----
 21906 Maße:
 21907 Anschlüsse 1" IG
 21908 Achsabstand 100 mm
 21909 Breite 324 mm
 21910 Höhe 656 mm
 21911 -----
 21912 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21913 Artikel-Nr.: 782212WP8
 21914 =====
 21915 Artikel-Nr.: 783313GH14
 21916
 21917 SolarBloC maxi Premium
 21918 Regler SC3.5
 21919 2-Strang, FlowRotor
 21920 GF Solar PML 25-145
 21921
 21922 TECHNISCHE DATEN
 21923 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25
 21924 Werkstoffe:
 21925 Armaturen Messing
 21926 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21927 Isolierung EPP
 21928 -----
 21929 Technische Daten:
 21930 Max. Betriebsdruck 6 bar
 21931 Max. Betriebstemp. 120 °C
 21932 Kollektorfläche bis 100 m²
 21933 -----
 21934 Ausstattung:
 21935 Pumpe Grundfos Solar PML 25-145
 21936 Sicherheitsgruppe 6 bar
 21937 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21938 Manometer 0-6 bar
 21939 FlowMeter 1-35 l/min

21940 Thermometer 0-160 °C
 21941 Airstop
 21942 Absperrventile Kugelhähne
 21943 Regler SC3.5, max. ... 3 Aus-/5 Eingänge
 21944 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 21945 -----
 21946 Maße:
 21947 Anschlüsse 1" IG
 21948 Achsabstand 100 mm
 21949 Breite 324 mm
 21950 Höhe 656 mm
 21951 -----
 21952 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21953 Artikel-Nr.: 783313GH14
 21954 =====
 21955 Artikel-Nr.: 783313GP14
 21956
 21957 SolarBloC maxi Premium
 21958 Regler SC3.5
 21959 2-Strang, FlowRotor
 21960 GF UPM3 Solar 25-145
 21961
 21962 TECHNISCHE DATEN
 21963 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25
 21964 Werkstoffe:
 21965 Armaturen Messing
 21966 Dichtungen AFM 34/EPDM
 21967 Isolierung EPP
 21968 -----
 21969 Technische Daten:
 21970 Max. Betriebsdruck ... 6 bar
 21971 Max. Betriebstemp. ... 120 °C
 21972 Kollektorfläche bis 100 m²
 21973 -----
 21974 Ausstattung:
 21975 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145
 21976 Sicherheitsgruppe ... 6 bar
 21977 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 21978 Manometer 0-6 bar
 21979 FlowMeter 1-35 l/min
 21980 Thermometer 0-160 °C
 21981 Airstop
 21982 Absperrventile Kugelhähne
 21983 Regler SC3.5, max. ... 3 Aus-/5 Eingänge
 21984 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 21985 -----
 21986 Maße:
 21987 Anschlüsse 1" IG
 21988 Achsabstand 100 mm
 21989 Breite 324 mm
 21990 Höhe 656 mm
 21991 -----
 21992 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 21993 Artikel-Nr.: 783313GP14
 21994 =====
 21995 Artikel-Nr.: 783313GP7
 21996
 21997 SolarBloC maxi Premium
 21998 Regler SC3.5
 21999 2-Strang, FlowRotor
 22000 GF UPM3 Solar 25-75
 22001
 22002 TECHNISCHE DATEN
 22003 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25
 22004 Werkstoffe:
 22005 Armaturen Messing
 22006 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22007 Isolierung EPP
 22008 -----
 22009 Technische Daten:
 22010 Max. Betriebsdruck ... 6 bar

22011 Max. Betriebstemp. 120 °C
 22012 Kollektorfläche bis 100 m²
 22013 -----
 22014 Ausstattung:
 22015 Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75
 22016 Sicherheitsgruppe 6 bar
 22017 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 22018 Manometer 0-6 bar
 22019 FlowMeter 1-35 l/min
 22020 Thermometer 0-160 °C
 22021 Airstop
 22022 Absperrventile Kugelhähne
 22023 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
 22024 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 22025 -----
 22026 Maße:
 22027 Anschlüsse 1" IG
 22028 Achsabstand 100 mm
 22029 Breite 324 mm
 22030 Höhe 656 mm
 22031 -----
 22032 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22033 Artikel-Nr.: 783313GP7
 22034 =====
 22035 Artikel-Nr.: 783313WM11
 22036
 22037 SolarBloC maxi Premium
 22038 Regler SC3.5
 22039 2-Strang, FlowRotor
 22040 Wilo Para MAXO 25-180-11-F02
 22041
 22042 TECHNISCHE DATEN
 22043 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25
 22044 Werkstoffe:
 22045 Armaturen Messing
 22046 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22047 Isolierung EPP
 22048 -----
 22049 Technische Daten:
 22050 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22051 Max. Betriebstemp. 120 °C
 22052 Kollektorfläche bis 100 m²
 22053 -----
 22054 Ausstattung:
 22055 Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM
 22056 Sicherheitsgruppe 6 bar
 22057 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 22058 Manometer 0-6 bar
 22059 FlowMeter 1-35 l/min
 22060 Thermometer 0-160 °C
 22061 Airstop
 22062 Absperrventile Kugelhähne
 22063 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
 22064 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 22065 -----
 22066 Maße:
 22067 Anschlüsse 1" IG
 22068 Achsabstand 100 mm
 22069 Breite 324 mm
 22070 Höhe 656 mm
 22071 -----
 22072 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22073 Artikel-Nr.: 783313WM11
 22074 =====
 22075 Artikel-Nr.: 783313WP8
 22076
 22077 SolarBloC maxi Premium
 22078 Regler SC3.5
 22079 2-Strang, FlowRotor
 22080 Wilo Para ST 25/8
 22081

22082 TECHNISCHE DATEN
 22083 SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25
 22084 Werkstoffe:
 22085 Armaturen Messing
 22086 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22087 Isolierung EPP
 22088 -----
 22089 Technische Daten:
 22090 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22091 Max. Betriebstemp. 120 °C
 22092 Kollektorfläche bis 100 m²
 22093 -----
 22094 Ausstattung:
 22095 Pumpe Wilo PARA ST 25/8
 22096 Sicherheitsgruppe 6 bar
 22097 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 22098 Manometer 0-6 bar
 22099 FlowMeter 1-35 l/min
 22100 Thermometer 0-160 °C
 22101 Airstop
 22102 Absperrventile Kugelhähne
 22103 Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
 22104 1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor
 22105 -----
 22106 Maße:
 22107 Anschlüsse 1" IG
 22108 Achsabstand 100 mm
 22109 Breite 324 mm
 22110 Höhe 656 mm
 22111 -----
 22112 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22113 Artikel-Nr.: 783313WP8
 22114 =====
 22115 Artikel-Nr.: 791010GH14
 22116
 22117 SolarBloC mega
 22118 2-Strang, Kugelhahn
 22119 GF Solar PML 32-145
 22120
 22121 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
 22122 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
 22123 Werkstoffe:
 22124 Armaturen Messing
 22125 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22126 Isolierung EPP
 22127 -----
 22128 Technische Daten:
 22129 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22130 Max. Betriebstemp. 120 °C
 22131 Kollektorfläche bis 175 m²
 22132 -----
 22133 Ausstattung:
 22134 Pumpe Grundfos Solar PML 32-145
 22135 Sicherheitsgruppe 6 bar
 22136 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
 22137 Manometer 0-6 bar
 22138 Thermometer 0-160 °C
 22139 Airstop
 22140 Absperrventile Kugelhähne
 22141 -----
 22142 Maße:
 22143 Anschlüsse 1¼" IG
 22144 Vorwandmontage
 22145 Achsabstand 125 mm
 22146 Breite 366 mm
 22147 Höhe 671 mm
 22148 -----
 22149 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22150 Artikel-Nr.: 791010GH14
 22151 =====
 22152 Artikel-Nr.: 791010WH12

22153
22154 SolarBloC mega
22155 2-Strang, Kugelhahn
22156 Wilo Stratos PARA-C 30/1-12 T2
22157
22158 TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
22159 Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen
22160 Werkstoffe:
22161 Armaturen Messing
22162 Dichtungen AFM 34/EPDM
22163 Isolierung EPP
22164 -----
22165 Technische Daten:
22166 Max. Betriebsdruck 6 bar
22167 Max. Betriebstemp. 120 °C
22168 Kollektorfläche bis 175 m²
22169 -----
22170 Ausstattung:
22171 Pumpe Wilo Stratos PARA-C 30/1-12 T2
22172 Sicherheitsgruppe 6 bar
22173 Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
22174 Manometer 0-6 bar
22175 Thermometer 0-160 °C
22176 Airstop
22177 Absperrventile Kugelhähne
22178 -----
22179 Maße:
22180 Anschlüsse 1¼" IG
22181 Vorwandmontage
22182 Achsabstand 125 mm
22183 Breite 366 mm
22184 Höhe 671 mm
22185 -----
22186 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
22187 Artikel-Nr.: 791010WH12
22188 =====
22189 Artikel-Nr.: 801210
22190
22191 Edelstahlwellschlauch
22192 ½", Meterware, auf Rolle
22193
22194 =====
22195 Artikel-Nr.: 803410
22196
22197 Edelstahlwellschlauch
22198 ¾", Meterware, auf Rolle
22199
22200 =====
22201 Artikel-Nr.: 804410
22202
22203 Edelstahlwellschlauch
22204 1", Meterware, auf Rolle
22205
22206 =====
22207 Artikel-Nr.: 805410
22208
22209 Edelstahlwellschlauch
22210 1¼", Meterware, auf Rolle
22211
22212 =====
22213 Artikel-Nr.: 811201
22214
22215 Verschraubung für EWV-½" IG ...
22216 mit Edelstahlring
22217
22218 =====
22219 Artikel-Nr.: 813401
22220
22221 Verschraubung für EWV-¾" IG ...
22222 mit Edelstahlring
22223

```

22224 =====
22225 Artikel-Nr.: ..... 814401 .....
22226
22227 Verschraubung für EWV-1" IG...
22228 mit Edelstahlring .....
22229
22230 =====
22231 Artikel-Nr.: ..... 815401 .....
22232
22233 Verschraubung für EWV-1¼" IG...
22234 mit Edelstahlring .....
22235
22236 =====
22237 Artikel-Nr.: ..... 821201 .....
22238
22239 Verschraubung für EWV-½" AG...
22240 mit Edelstahlring .....
22241
22242 =====
22243 Artikel-Nr.: ..... 823401 .....
22244
22245 Verschraubung für EWV-¾" AG...
22246 mit Edelstahlring .....
22247
22248 =====
22249 Artikel-Nr.: ..... 824401 .....
22250
22251 Verschraubung für EWV-1" AG...
22252 mit Edelstahlring .....
22253
22254 =====
22255 Artikel-Nr.: ..... 825401 .....
22256
22257 Verschraubung für EWV-1¼" AG...
22258 mit Edelstahlring .....
22259
22260 =====
22261 Artikel-Nr.: ..... 840180 .....
22262
22263 Edelstahlwellschlauch .....
22264 D = 18 x L = 800 mm .....
22265 Solarflex .....
22266
22267 =====
22268 Artikel-Nr.: ..... 840280 .....
22269
22270 Edelstahlwellschlauch .....
22271 D = 22 x L = 800 mm .....
22272 Solarflex .....
22273
22274 =====
22275 Artikel-Nr.: ..... 8511 .....
22276
22277 Flexan DN 10, 80 - 120 mm .....
22278 Dichtung .....
22279 3/8" Ü-Mutter x 3/8" AG .....
22280
22281 =====
22282 Artikel-Nr.: ..... 8512 .....
22283
22284 Flexan DN 15, 80 - 120 mm .....
22285 Dichtung .....
22286 ½" Ü-Mutter x ½" AG .....
22287
22288 =====
22289 Artikel-Nr.: ..... 8514 .....
22290
22291 Flexan DN 20, 80 - 120 mm .....
22292 Dichtung .....
22293 ¾" Ü-Mutter x ¾" AG .....
22294

```

```

22295 =====
22296 Artikel-Nr.: ..... 8515 .....
22297
22298 Flexan DN 25, 80 - 120 mm .....
22299 Dichtung .....
22300 1'' Ü-Mutter x 1'' AG .....
22301
22302 =====
22303 Artikel-Nr.: ..... 8521 .....
22304
22305 Flexan DN 10, 105 - 185 mm .....
22306 Dichtung .....
22307 3/8'' Ü-Mutter x 3/8'' AG .....
22308
22309 =====
22310 Artikel-Nr.: ..... 8522 .....
22311
22312 Flexan DN 15, 105 - 185 mm .....
22313 Dichtung .....
22314 ½'' Ü-Mutter x ½'' AG .....
22315
22316 =====
22317 Artikel-Nr.: ..... 8524 .....
22318
22319 Flexan DN 20, 105 - 185 mm .....
22320 Dichtung .....
22321 ¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG .....
22322
22323 =====
22324 Artikel-Nr.: ..... 8525 .....
22325
22326 Flexan DN 25, 105 - 185 mm .....
22327 Dichtung .....
22328 1'' Ü-Mutter x 1'' AG .....
22329
22330 =====
22331 Artikel-Nr.: ..... 8526 .....
22332
22333 Flexan DN 32, 105 - 185 mm .....
22334 Dichtung .....
22335 1¼'' Ü-Mutter x 1¼'' AG .....
22336
22337 =====
22338 Artikel-Nr.: ..... 8532 .....
22339
22340 Flexan DN 15, 180 - 300 mm .....
22341 Dichtung .....
22342 ½'' Ü-Mutter x ½'' AG .....
22343
22344 =====
22345 Artikel-Nr.: ..... 8534 .....
22346
22347 Flexan DN 20, 180 - 300 mm .....
22348 Dichtung .....
22349 ¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG .....
22350
22351 =====
22352 Artikel-Nr.: ..... 8535 .....
22353
22354 Flexan DN 25, 180 - 300 mm .....
22355 Dichtung .....
22356 1'' Ü-Mutter x 1'' AG .....
22357
22358 =====
22359 Artikel-Nr.: ..... 8536 .....
22360
22361 Flexan DN 32, 180 - 300 mm .....
22362 Dichtung .....
22363 1¼'' Ü-Mutter x 1¼'' AG .....
22364
22365 =====

```

22366 Artikel-Nr.: 905002
 22367
 22368 Kugeleckhahn 1"
 22369 1" Mutter x 1" AG
 22370
 22371 =====
 22372 Artikel-Nr.: 905003
 22373
 22374 Kugelhahn 1"
 22375 Schlüsselbetätigung
 22376 1" Mutter x 1" AG
 22377
 22378 =====
 22379 Artikel-Nr.: 960250
 22380
 22381 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22382 ¾" IG
 22383 Thermisches Ventil 45 °C
 22384
 22385 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22386 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22387 thermischem Regelventil
 22388 Werkstoffe:
 22389 Armaturen Messing
 22390 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22391 -----
 22392 Technische Daten:
 22393 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22394 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22395 -----
 22396 Ausstattung:
 22397 Pumpe bauseits 130 mm / 1" AG
 22398 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22399 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22400 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 22401 -----
 22402 Maße:
 22403 Anschlüsse ¾" IG
 22404 Länge 33 mm
 22405 Höhe 112 mm
 22406 -----
 22407 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22408 Artikel-Nr.: 960250
 22409 =====
 22410 Artikel-Nr.: 960250GH6
 22411
 22412 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22413 ¾" IG
 22414 Thermisches Ventil 45 °C
 22415 GF ALPHA2.1 15-60
 22416
 22417 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22418 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22419 thermischem Regelventil
 22420 Werkstoffe:
 22421 Armaturen Messing
 22422 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22423 -----
 22424 Technische Daten:
 22425 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22426 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22427 -----
 22428 Ausstattung:
 22429 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 22430 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22431 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22432 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 22433 -----
 22434 Maße:
 22435 Anschlüsse ¾" IG
 22436 Länge 337 mm

22437 Höhe 112 mm
 22438 -----
 22439 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22440 Artikel-Nr.: 960250GH6
 22441 =====
 22442 Artikel-Nr.: 960250GM6
 22443 -----
 22444 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22445 ¾" IG
 22446 Thermisches Ventil 45 °C
 22447 GF UPM3 Auto 15-70
 22448 -----
 22449 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22450 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22451 thermischem Regelventil
 22452 Werkstoffe:
 22453 Armaturen Messing
 22454 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22455 -----
 22456 Technische Daten:
 22457 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22458 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22459 -----
 22460 Ausstattung:
 22461 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70
 22462 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22463 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22464 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 22465 -----
 22466 Maße:
 22467 Anschlüsse ¾" IG
 22468 Länge 337 mm
 22469 Höhe 112 mm
 22470 -----
 22471 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22472 Artikel-Nr.: 960250GM6
 22473 =====
 22474 Artikel-Nr.: 960250WN06
 22475 -----
 22476 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22477 ¾" IG
 22478 Thermisches Ventil 45 °C
 22479 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 22480 -----
 22481 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22482 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22483 thermischem Regelventil
 22484 Werkstoffe:
 22485 Armaturen Messing
 22486 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22487 -----
 22488 Technische Daten:
 22489 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22490 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22491 -----
 22492 Ausstattung:
 22493 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 22494 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22495 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22496 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 22497 -----
 22498 Maße:
 22499 Anschlüsse ¾" IG
 22500 Länge 337 mm
 22501 Höhe 112 mm
 22502 -----
 22503 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22504 Artikel-Nr.: 960250WN06
 22505 =====
 22506 Artikel-Nr.: 960250WP6
 22507 -----

22508 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22509 ¾" IG
22510 Thermisches Ventil 45 °C
22511 Wilo Para SC 15/6-43
22512
22513 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
22514 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
22515 thermischem Regelventil
22516 Werkstoffe:
22517 Armaturen: Messing
22518 Dichtungen: AFM 34/EPDM
22519 -----
22520 Technische Daten:
22521 Max. Betriebsdruck: 6 bar
22522 Max. Betriebstemp.: 110 °C
22523 -----
22524 Ausstattung:
22525 Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43
22526 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
22527 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
22528 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
22529 -----
22530 Maße:
22531 Anschlüsse: ¾" IG
22532 Länge: 337 mm
22533 Höhe: 112 mm
22534 -----
22535 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
22536 Artikel-Nr.: 960250WP6
22537 =====
22538 Artikel-Nr.: 960260
22539
22540 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22541 ¾" IG
22542 Thermisches Ventil 60 °C
22543
22544 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
22545 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
22546 thermischem Regelventil
22547 Werkstoffe:
22548 Armaturen: Messing
22549 Dichtungen: AFM 34/EPDM
22550 -----
22551 Technische Daten:
22552 Max. Betriebsdruck: 6 bar
22553 Max. Betriebstemp.: 110 °C
22554 -----
22555 Ausstattung:
22556 Pumpe bauseits 130 mm / 1" AG
22557 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
22558 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
22559 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
22560 -----
22561 Maße:
22562 Anschlüsse: ¾" IG
22563 Länge: 337 mm
22564 Höhe: 112 mm
22565 -----
22566 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
22567 Artikel-Nr.: 960260
22568 =====
22569 Artikel-Nr.: 960260GH6
22570
22571 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22572 ¾" IG
22573 Thermisches Ventil 60 °C
22574 GF ALPHA2.1 15-60
22575
22576 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
22577 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
22578 thermischem Regelventil

22579 Werkstoffe:
 22580 Armaturen Messing
 22581 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22582 -----
 22583 Technische Daten:
 22584 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22585 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22586 -----
 22587 Ausstattung:
 22588 Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60
 22589 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22590 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22591 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 22592 -----
 22593 Maße:
 22594 Anschlüsse ¾" IG
 22595 Länge 337 mm
 22596 Höhe 112 mm
 22597 -----
 22598 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22599 Artikel-Nr.: 960260GH6
 22600 =====
 22601 Artikel-Nr.: 960260GM6
 22602 -----
 22603 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22604 ¾" IG
 22605 Thermisches Ventil 60 °C
 22606 GF UPM3 Auto 15-70
 22607 -----
 22608 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22609 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22610 thermischem Regelventil
 22611 Werkstoffe:
 22612 Armaturen Messing
 22613 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22614 -----
 22615 Technische Daten:
 22616 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22617 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22618 -----
 22619 Ausstattung:
 22620 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15-70
 22621 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 22622 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 22623 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 22624 -----
 22625 Maße:
 22626 Anschlüsse ¾" IG
 22627 Länge 337 mm
 22628 Höhe 112 mm
 22629 -----
 22630 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22631 Artikel-Nr.: 960260GM6
 22632 =====
 22633 Artikel-Nr.: 960260WN06
 22634 -----
 22635 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
 22636 ¾" IG
 22637 Thermisches Ventil 60 °C
 22638 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 22639 -----
 22640 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22641 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 22642 thermischem Regelventil
 22643 Werkstoffe:
 22644 Armaturen Messing
 22645 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22646 -----
 22647 Technische Daten:
 22648 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22649 Max. Betriebstemp. 110 °C

```

22650 -----
22651 Ausstattung: .....
22652 Pumpe Wilo ..... Yonos PICO 15/1-6 .
22653 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau .
22654 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot .
22655 Therm. Regelventil ..... 60 °C Öffnungstemp.
22656 -----
22657 Maße: .....
22658 Anschlüsse ..... ¾" IG .....
22659 Länge ..... 337 mm .....
22660 Höhe ..... 112 mm .....
22661 -----
22662 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
22663 Artikel-Nr.: ..... 960260WN06 .....
22664 =====
22665 Artikel-Nr.: ..... 960260WP6 .....
22666
22667 Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
22668 ¾" IG .....
22669 Thermisches Ventil 60 °C .....
22670 Wilo Para SC 15/6-43 .....
22671
22672 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .....
22673 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .....
22674 thermischem Regelventil .....
22675 Werkstoffe: .....
22676 Armaturen ..... Messing .....
22677 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
22678 -----
22679 Technische Daten: .....
22680 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
22681 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
22682 -----
22683 Ausstattung: .....
22684 Pumpe Wilo ..... PARA SC 15/6-43 ....
22685 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau ....
22686 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot ....
22687 Therm. Regelventil ..... 60 °C Öffnungstemp.
22688 -----
22689 Maße: .....
22690 Anschlüsse ..... ¾" IG .....
22691 Länge ..... 337 mm .....
22692 Höhe ..... 112 mm .....
22693 -----
22694 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
22695 Artikel-Nr.: ..... 960260WP6 .....
22696 =====
22697 Artikel-Nr.: ..... 96083GH6 .....
22698
22699 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22700 ¾" IG, Motor SR2 .....
22701 3-Wege Mischer, KVS = 5,45 .....
22702 GF ALPHA2.1 15-60 .....
22703
22704 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .....
22705 für die Rücklauf-Hochhaltung .....
22706 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .....
22707 Werkstoffe: .....
22708 Armaturen ..... Messing .....
22709 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
22710 -----
22711 Technische Daten: .....
22712 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
22713 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
22714 Kvs-Wert ..... 5,45 .....
22715 -----
22716 Ausstattung: .....
22717 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 15-60 ....
22718 Stellmotor SR2 ..... 2 Nm - 105 s/90° ....
22719 Thermometer ..... 0-120 °C .....
22720 -----

```

22721 Maße:
 22722 Anschlüsse ¾" IG
 22723 Länge 359 mm
 22724 Höhe 134 mm
 22725 -----
 22726 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22727 Artikel-Nr.: 96083GH6
 22728 =====
 22729 Artikel-Nr.: 96083GM6
 22730
 22731 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
 22732 ¾" IG, Motor SR2
 22733 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
 22734 GF UPM3 Auto 15-70
 22735
 22736 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22737 für die Rücklauf-Hochhaltung
 22738 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 22739 Werkstoffe:
 22740 Armaturen Messing
 22741 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22742 -----
 22743 Technische Daten:
 22744 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22745 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22746 Kvs-Wert 5,45
 22747 -----
 22748 Ausstattung:
 22749 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15-70
 22750 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 22751 Thermometer 0-120 °C
 22752 -----
 22753 Maße:
 22754 Anschlüsse ¾" IG
 22755 Länge 359 mm
 22756 Höhe 134 mm
 22757 -----
 22758 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22759 Artikel-Nr.: 96083GM6
 22760 =====
 22761 Artikel-Nr.: 96083WN06
 22762
 22763 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
 22764 ¾" IG, Motor SR2
 22765 3-Wege Mischer, KVS = 5,45
 22766 Wilo Yonos PICO 15/1-6
 22767
 22768 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20
 22769 für die Rücklauf-Hochhaltung
 22770 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 22771 Werkstoffe:
 22772 Armaturen Messing
 22773 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22774 -----
 22775 Technische Daten:
 22776 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22777 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22778 Kvs-Wert 5,45
 22779 -----
 22780 Ausstattung:
 22781 Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6
 22782 Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90°
 22783 Thermometer 0-120 °C
 22784 -----
 22785 Maße:
 22786 Anschlüsse ¾" IG
 22787 Länge 359 mm
 22788 Höhe 134 mm
 22789 -----
 22790 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 22791 Artikel-Nr.: 96083WN06

```

22792 =====
22793 Artikel-Nr.: ..... 96083WP6 .....
22794
22795 Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
22796 ¾" IG, Motor SR2 .....
22797 3-Wege Mischer, KVS = 5,45 .....
22798 Wilo Para SC 15/6-43 .....
22799
22800 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .....
22801 für die Rücklauf-Hochhaltung .....
22802 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .....
22803 Werkstoffe: .....
22804 Armaturen ..... Messing .....
22805 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
22806 -----
22807 Technische Daten: .....
22808 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
22809 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
22810 Kvs-Wert 5,45 .....
22811 -----
22812 Ausstattung: .....
22813 Pumpe Wilo ..... PARA SC 15/6-43 .....
22814 Stellmotor SR2 ..... 2 Nm - 105 s/90° .....
22815 Thermometer ..... 0-120 °C .....
22816 -----
22817 Maße: .....
22818 Anschlüsse ..... ¾" IG .....
22819 Länge ..... 359 mm .....
22820 Höhe ..... 134 mm .....
22821 -----
22822 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
22823 Artikel-Nr.: ..... 96083WP6 .....
22824 =====
22825 Artikel-Nr.: ..... 960841GH6 .....
22826
22827 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
22828 1" IG, Motor SR5, isoliert ...
22829 3-Wege Mischer, KVS = 10 .....
22830 GF ALPHA2.1 25-60 .....
22831
22832 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
22833 für die Rücklauf-Hochhaltung .....
22834 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .....
22835 Werkstoffe: .....
22836 Armaturen ..... Messing .....
22837 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
22838 -----
22839 Technische Daten: .....
22840 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
22841 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
22842 Kvs-Wert 10,0 .....
22843 -----
22844 Ausstattung: .....
22845 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
22846 Stellmotor SR5 ..... 5 Nm - 140 s/90° .....
22847 Thermometer ..... 0-120 °C .....
22848 -----
22849 Maße: .....
22850 Anschlüsse ..... 1" IG .....
22851 Länge ..... 437 mm .....
22852 Höhe ..... 187 mm .....
22853 -----
22854 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
22855 Artikel-Nr.: ..... 960841GH6 .....
22856 =====
22857 Artikel-Nr.: ..... 960841GL9 .....
22858
22859 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
22860 1" IG, Motor SR5, isoliert ...
22861 3-Wege Mischer, KVS = 10 .....
22862 GF UPML 25-105 AUTO .....

```

22863
 22864 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 22865 für die Rücklauf-Hochhaltung
 22866 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 22867 Werkstoffe:
 22868 Armaturen Messing
 22869 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22870 -----
 22871 Technische Daten:
 22872 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22873 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22874 Kvs-Wert 10,0
 22875 -----
 22876 Ausstattung:
 22877 Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO
 22878 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 22879 Thermometer 0-120 °C
 22880 -----
 22881 Maße:
 22882 Anschlüsse 1" IG
 22883 Länge 437 mm
 22884 Höhe 187 mm
 22885 -----
 22886 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22887 Artikel-Nr.: 960841GL9
 22888 =====
 22889 Artikel-Nr.: 960841GM6
 22890
 22891 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
 22892 1" IG, Motor SR5, isoliert
 22893 3-Wege Mischer, KVS = 10
 22894 GF UPM3 Auto 25-70
 22895
 22896 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 22897 für die Rücklauf-Hochhaltung
 22898 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 22899 Werkstoffe:
 22900 Armaturen Messing
 22901 Dichtungen AFM 34/EPDM
 22902 -----
 22903 Technische Daten:
 22904 Max. Betriebsdruck 6 bar
 22905 Max. Betriebstemp. 110 °C
 22906 Kvs-Wert 10,0
 22907 -----
 22908 Ausstattung:
 22909 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70
 22910 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 22911 Thermometer 0-120 °C
 22912 -----
 22913 Maße:
 22914 Anschlüsse 1" IG
 22915 Länge 437 mm
 22916 Höhe 187 mm
 22917 -----
 22918 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 22919 Artikel-Nr.: 960841GM6
 22920 =====
 22921 Artikel-Nr.: 960841WN06
 22922
 22923 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
 22924 1" IG, Motor SR5, isoliert
 22925 3-Wege Mischer
 22926 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 22927
 22928 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 22929 für die Rücklauf-Hochhaltung
 22930 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 22931 Werkstoffe:
 22932 Armaturen Messing
 22933 Dichtungen AFM 34/EPDM

```

22934 -----
22935 Technische Daten: .....
22936 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
22937 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
22938 Kvs-Wert 10,0 .....
22939 -----
22940 Ausstattung: .....
22941 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .....
22942 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .....
22943 Thermometer 0-120 °C .....
22944 -----
22945 Maße: .....
22946 Anschlüsse 1" IG .....
22947 Länge 437 mm .....
22948 Höhe 187 mm .....
22949 -----
22950 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .....
22951 Artikel-Nr.: 960841WN06 .....
22952 =====
22953 Artikel-Nr.: 960841WP6 .....
22954
22955 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25 .....
22956 1" IG, Motor SR5, isoliert .....
22957 3-Wege Mischer, KVS = 10 .....
22958 Wilo Para SC 25/6-43 .....
22959
22960 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
22961 für die Rücklauf-Hochhaltung .....
22962 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .....
22963 Werkstoffe: .....
22964 Armaturen Messing .....
22965 Dichtungen AFM 34/EPDM .....
22966 -----
22967 Technische Daten: .....
22968 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
22969 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
22970 Kvs-Wert 10,0 .....
22971 -----
22972 Ausstattung: .....
22973 Pumpe Wilo Para SC 25/6-43 .....
22974 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .....
22975 Thermometer 0-120 °C .....
22976 -----
22977 Maße: .....
22978 Anschlüsse 1" IG .....
22979 Länge 437 mm .....
22980 Höhe 187 mm .....
22981 -----
22982 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .....
22983 Artikel-Nr.: 960841WP6 .....
22984 =====
22985 Artikel-Nr.: 960841WP8 .....
22986
22987 Rücklaufhochhaltung RHM DN 25 .....
22988 1" IG, Motor SR5, isoliert .....
22989 3-Wege Mischer, KVS = 10 .....
22990 Wilo Para SC 25/8-60 .....
22991
22992 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
22993 für die Rücklauf-Hochhaltung .....
22994 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .....
22995 Werkstoffe: .....
22996 Armaturen Messing .....
22997 Dichtungen AFM 34/EPDM .....
22998 -----
22999 Technische Daten: .....
23000 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
23001 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
23002 Kvs-Wert 10,0 .....
23003 -----
23004 Ausstattung: .....

```

23005 Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O ..
 23006 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ..
 23007 Thermometer 0-120 °C
 23008 -----
 23009 Maße:
 23010 Anschlüsse 1" IG
 23011 Länge 437 mm
 23012 Höhe 187 mm
 23013 -----
 23014 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 23015 Artikel-Nr.: 960841WP8
 23016 =====
 23017 Artikel-Nr.: 960851GH6
 23018 -----
 23019 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32 ..
 23020 1¼" IG, Motor SR5, isoliert ..
 23021 3-Wege Mischer, KVS = 16
 23022 GF ALPHA2.1 32-60
 23023 -----
 23024 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23025 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23026 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23027 Werkstoffe:
 23028 Armaturen Messing
 23029 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23030 -----
 23031 Technische Daten:
 23032 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23033 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23034 Kvs-Wert 16,0
 23035 -----
 23036 Ausstattung:
 23037 Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60
 23038 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ..
 23039 Thermometer 0-120 °C
 23040 -----
 23041 Maße:
 23042 Anschlüsse 1¼" IG
 23043 Länge 497 mm
 23044 Höhe 217 mm
 23045 -----
 23046 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG ..
 23047 Artikel-Nr.: 960851GH6
 23048 =====
 23049 Artikel-Nr.: 960851GL9
 23050 -----
 23051 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32 ..
 23052 1¼" IG, Motor SR5
 23053 3-Wege Mischer, KVS = 16
 23054 GF UPML 32-105 AUTO
 23055 -----
 23056 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23057 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23058 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23059 Werkstoffe:
 23060 Armaturen Messing
 23061 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23062 -----
 23063 Technische Daten:
 23064 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23065 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23066 Kvs-Wert 16,0
 23067 -----
 23068 Ausstattung:
 23069 Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO ..
 23070 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° ..
 23071 Thermometer 0-120 °C
 23072 -----
 23073 Maße:
 23074 Anschlüsse 1¼" IG
 23075 Länge 497 mm

23076 Höhe 217 mm
 23077 -----
 23078 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23079 Artikel-Nr. : 960851GL9
 23080 =====
 23081 Artikel-Nr. : 960851GM6
 23082 -----
 23083 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
 23084 1½" IG, Motor SR5, isoliert
 23085 3-Wege Mischer, KVS = 16
 23086 GF UPM3 Auto L 32-70
 23087 -----
 23088 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23089 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23090 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23091 Werkstoffe:
 23092 Armaturen Messing
 23093 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23094 -----
 23095 Technische Daten:
 23096 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23097 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23098 Kvs-Wert 16,0
 23099 -----
 23100 Ausstattung:
 23101 Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70
 23102 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23103 Thermometer 0-120 °C
 23104 -----
 23105 Maße:
 23106 Anschlüsse 1½" IG
 23107 Länge 497 mm
 23108 Höhe 217 mm
 23109 -----
 23110 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23111 Artikel-Nr. : 960851GM6
 23112 =====
 23113 Artikel-Nr. : 960851WN06
 23114 -----
 23115 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
 23116 1½" IG, Motor SR5, isoliert
 23117 3-Wege Mischer
 23118 Wilo Yonos PICO 30/1-6
 23119 -----
 23120 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23121 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23122 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23123 Werkstoffe:
 23124 Armaturen Messing
 23125 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23126 -----
 23127 Technische Daten:
 23128 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23129 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23130 Kvs-Wert 16,0
 23131 -----
 23132 Ausstattung:
 23133 Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6
 23134 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23135 Thermometer 0-120 °C
 23136 -----
 23137 Maße:
 23138 Anschlüsse 1½" IG
 23139 Länge 497 mm
 23140 Höhe 217 mm
 23141 -----
 23142 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23143 Artikel-Nr. : 960851WN06
 23144 =====
 23145 Artikel-Nr. : 960851WP6
 23146 -----

23147 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
 23148 1½" IG, Motor SR5, isoliert
 23149 3-Wege Mischer, KVS = 16
 23150 Wilo Para SC 30/6-43
 23151
 23152 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23153 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23154 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23155 Werkstoffe:
 23156 Armaturen: Messing
 23157 Dichtungen: AFM 34/EPDM
 23158 -----
 23159 Technische Daten:
 23160 Max. Betriebsdruck: 6 bar
 23161 Max. Betriebstemp.: 110 °C
 23162 Kvs-Wert: 16,0
 23163 -----
 23164 Ausstattung:
 23165 Pumpe Wilo Para SC 30/6-43
 23166 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23167 Thermometer 0-120 °C
 23168 -----
 23169 Maße:
 23170 Anschlüsse: 1½" IG
 23171 Länge: 497 mm
 23172 Höhe: 217 mm
 23173 -----
 23174 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23175 Artikel-Nr.: 960851WP6
 23176 =====
 23177 Artikel-Nr.: 960851WY10
 23178
 23179 Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
 23180 1½" IG, Motor SR5, isoliert
 23181 3-Wege Mischer, KVS = 16
 23182 Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
 23183
 23184 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32
 23185 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23186 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23187 Werkstoffe:
 23188 Armaturen: Messing
 23189 Dichtungen: AFM 34/EPDM
 23190 -----
 23191 Technische Daten:
 23192 Max. Betriebsdruck: 6 bar
 23193 Max. Betriebstemp.: 110 °C
 23194 Kvs-Wert: 16,0
 23195 -----
 23196 Ausstattung:
 23197 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0.5-10
 23198 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23199 Thermometer 0-120 °C
 23200 -----
 23201 Maße:
 23202 Anschlüsse: 1½" IG
 23203 Länge: 497 mm
 23204 Höhe: 217 mm
 23205 -----
 23206 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23207 Artikel-Nr.: 960851WY10
 23208 =====
 23209 Artikel-Nr.: 960861GL10
 23210
 23211 Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
 23212 1½" IG, Motor SR5
 23213 3-Wege Mischer, KVS = 23
 23214 GF MAGNA 1 32-100
 23215
 23216 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40
 23217 für die Rücklauf-Hochhaltung

23218 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23219 Werkstoffe:
 23220 Armaturen Messing
 23221 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23222 -----
 23223 Technische Daten:
 23224 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23225 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23226 Kvs-Wert 23,0
 23227 -----
 23228 Ausstattung:
 23229 Pumpe Grundfos Magnal 32-100
 23230 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23231 Thermometer 0-120 °C
 23232 -----
 23233 Maße:
 23234 Anschlüsse 1½" IG
 23235 Länge 735 mm
 23236 Höhe 266 mm
 23237 -----
 23238 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23239 Artikel-Nr.: 960861GL10
 23240 =====
 23241 Artikel-Nr.: 960861GL12
 23242 -----
 23243 Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
 23244 1½" IG, Motor SR5
 23245 3-Wege Mischer, KVS = 23
 23246 GF MAGNA1 40-120F
 23247 -----
 23248 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40
 23249 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23250 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23251 Werkstoffe:
 23252 Armaturen Messing
 23253 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23254 -----
 23255 Technische Daten:
 23256 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23257 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23258 Kvs-Wert 23,0
 23259 -----
 23260 Ausstattung:
 23261 Pumpe Grundfos Magnal 40-120 F
 23262 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23263 Thermometer 0-120 °C
 23264 -----
 23265 Maße:
 23266 Anschlüsse 1½" IG
 23267 Länge 735 mm
 23268 Höhe 266 mm
 23269 -----
 23270 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23271 Artikel-Nr.: 960861GL12
 23272 =====
 23273 Artikel-Nr.: 960861WY12
 23274 -----
 23275 Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
 23276 1½" IG, Motor SR5
 23277 3-Wege Mischer, KVS = 23
 23278 Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12
 23279 -----
 23280 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40
 23281 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23282 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23283 Werkstoffe:
 23284 Armaturen Messing
 23285 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23286 -----
 23287 Technische Daten:
 23288 Max. Betriebsdruck 6 bar

23289 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 23290 Kvs-Wert 23,0
 23291 -----
 23292 Ausstattung:
 23293 Pumpe Wilo Yonos ... Maxo plus40/0,5-12.
 23294 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23295 Thermometer 0-120 °C
 23296 -----
 23297 Maße:
 23298 Anschlüsse 1½" IG
 23299 Länge 735 mm
 23300 Höhe 266 mm
 23301 -----
 23302 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23303 Artikel-Nr.: 960861WY12
 23304 =====
 23305 Artikel-Nr.: 960871GL10
 23306 -----
 23307 Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
 23308 2" IG, Motor SR5
 23309 3-Wege Mischer, KVS = 25
 23310 GF MAGNA 1 32-100
 23311 -----
 23312 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50
 23313 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23314 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23315 Werkstoffe:
 23316 Armaturen Messing
 23317 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23318 -----
 23319 Technische Daten:
 23320 Max. Betriebsdruck ... 6 bar
 23321 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 23322 Kvs-Wert 25,0
 23323 -----
 23324 Ausstattung:
 23325 Pumpe Grundfos ... Magnal 32-100
 23326 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23327 Thermometer 0-120 °C
 23328 -----
 23329 Maße:
 23330 Anschlüsse 2" IG
 23331 Länge 792 mm
 23332 Höhe 296 mm
 23333 -----
 23334 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23335 Artikel-Nr.: 960871GL10
 23336 =====
 23337 Artikel-Nr.: 960871GL12
 23338 -----
 23339 Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
 23340 2" IG, Motor SR5
 23341 3-Wege Mischer, KVS = 25
 23342 GF MAGNA 1 50-120F
 23343 -----
 23344 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50
 23345 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23346 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23347 Werkstoffe:
 23348 Armaturen Messing
 23349 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23350 -----
 23351 Technische Daten:
 23352 Max. Betriebsdruck ... 6 bar
 23353 Max. Betriebstemp. ... 110 °C
 23354 Kvs-Wert 25,0
 23355 -----
 23356 Ausstattung:
 23357 Pumpe Grundfos ... Magnal 50-120 F
 23358 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23359 Thermometer 0-120 °C

23360 -----
 23361 Maße:
 23362 Anschlüsse 2" IG
 23363 Länge 792 mm
 23364 Höhe 296 mm
 23365 -----
 23366 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23367 Artikel-Nr.: 960871GL12
 23368 =====
 23369 Artikel-Nr.: 960871WY9
 23370 -----
 23371 Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
 23372 2" IG, Motor SR5
 23373 3-Wege Mischer, KVS = 25
 23374 Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9
 23375 -----
 23376 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50
 23377 für die Rücklauf-Hochhaltung
 23378 mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor
 23379 Werkstoffe:
 23380 Armaturen Messing
 23381 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23382 -----
 23383 Technische Daten:
 23384 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23385 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23386 Kvs-Wert 25,0
 23387 -----
 23388 Ausstattung:
 23389 Pumpe Wilo Yonos PARA HF 50/9
 23390 Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90°
 23391 Thermometer 0-120 °C
 23392 -----
 23393 Maße:
 23394 Anschlüsse 2" IG
 23395 Länge 792 mm
 23396 Höhe 296 mm
 23397 -----
 23398 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23399 Artikel-Nr.: 960871WY9
 23400 =====
 23401 Artikel-Nr.: 9611
 23402 -----
 23403 Rücklaufset TK3 DN 20
 23404 A. ½" IG, blaues Thermometer
 23405 F. ¾" x ¾" IG
 23406 -----
 23407 =====
 23408 Artikel-Nr.: 9612
 23409 -----
 23410 Rücklaufset TK3 DN 25
 23411 A. ½" IG, blaues Thermometer
 23412 F. 1" x 1" IG
 23413 -----
 23414 =====
 23415 Artikel-Nr.: 961250
 23416 -----
 23417 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
 23418 1" IG
 23419 Thermisches Ventil 45 °C
 23420 -----
 23421 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23422 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23423 thermischem Regelventil
 23424 Werkstoffe:
 23425 Armaturen Messing
 23426 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23427 -----
 23428 Technische Daten:
 23429 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23430 Max. Betriebstemp. 110 °C

```

23431 -----
23432 Ausstattung: .....
23433 Pumpe bauseits ..... 180 mm / 1½" AG ....
23434 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau ....
23435 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot ....
23436 Therm. Regelventil ..... 45 °C Öffnungstemp.
23437 -----
23438 Maße: .....
23439 Anschlüsse ..... 1" IG .....
23440 Länge ..... 428 mm .....
23441 Höhe ..... 128 mm .....
23442 -----
23443 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
23444 Artikel-Nr.: ..... 961250 .....
23445 =====
23446 Artikel-Nr.: ..... 961250GH6 .....
23447
23448 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23449 1" IG .....
23450 Thermisches Ventil 45 °C .....
23451 GF ALPHA2.1 25-60 .....
23452
23453 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
23454 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .....
23455 thermischem Regelventil .....
23456 Werkstoffe: .....
23457 Armaturen ..... Messing .....
23458 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
23459 -----
23460 Technische Daten: .....
23461 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
23462 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
23463 -----
23464 Ausstattung: .....
23465 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
23466 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau ....
23467 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot ....
23468 Therm. Regelventil ..... 45 °C Öffnungstemp.
23469 -----
23470 Maße: .....
23471 Anschlüsse ..... 1" IG .....
23472 Länge ..... 428 mm .....
23473 Höhe ..... 128 mm .....
23474 -----
23475 Hersteller : ..... PAW GmbH & Co. KG .
23476 Artikel-Nr.: ..... 961250GH6 .....
23477 =====
23478 Artikel-Nr.: ..... 961250GM6 .....
23479
23480 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23481 1" IG .....
23482 Thermisches Ventil 45 °C .....
23483 GF UPM3 Auto 25-70 .....
23484
23485 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
23486 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .....
23487 thermischem Regelventil .....
23488 Werkstoffe: .....
23489 Armaturen ..... Messing .....
23490 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
23491 -----
23492 Technische Daten: .....
23493 Max. Betriebsdruck ..... 6 bar .....
23494 Max. Betriebstemp. .... 110 °C .....
23495 -----
23496 Ausstattung: .....
23497 Pumpe Grundfos ..... UPM3 Auto 25/70 ....
23498 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau ....
23499 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot ....
23500 Therm. Regelventil ..... 45 °C Öffnungstemp.
23501 -----

```

23502 Maße:
 23503 Anschlüsse 1" IG
 23504 Länge 428 mm
 23505 Höhe 128 mm
 23506 -----
 23507 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23508 Artikel-Nr.: 961250GM6
 23509 =====
 23510 Artikel-Nr.: 961250WN06
 23511
 23512 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
 23513 1'' IG
 23514 Thermisches Ventil 45 °C
 23515 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 23516
 23517 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23518 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23519 thermischem Regelventil
 23520 Werkstoffe:
 23521 Armaturen Messing
 23522 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23523 -----
 23524 Technische Daten:
 23525 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23526 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23527 -----
 23528 Ausstattung:
 23529 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 23530 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23531 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23532 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 23533 -----
 23534 Maße:
 23535 Anschlüsse 1" IG
 23536 Länge 428 mm
 23537 Höhe 128 mm
 23538 -----
 23539 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23540 Artikel-Nr.: 961250WN06
 23541 =====
 23542 Artikel-Nr.: 961250WP6
 23543
 23544 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
 23545 1'' IG
 23546 Thermisches Ventil 45 °C
 23547 Wilo Para SC 25/6-43
 23548
 23549 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23550 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23551 thermischem Regelventil
 23552 Werkstoffe:
 23553 Armaturen Messing
 23554 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23555 -----
 23556 Technische Daten:
 23557 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23558 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23559 -----
 23560 Ausstattung:
 23561 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC
 23562 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23563 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23564 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 23565 -----
 23566 Maße:
 23567 Anschlüsse 1" IG
 23568 Länge 428 mm
 23569 Höhe 128 mm
 23570 -----
 23571 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23572 Artikel-Nr.: 961250WP6

```

23573 =====
23574 Artikel-Nr.: ..... 961260 .....
23575
23576 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23577 1" IG .....
23578 Thermisches Ventil 60 °C .....
23579
23580 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
23581 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .....
23582 thermischem Regelventil .....
23583 Werkstoffe: .....
23584 Armaturen ..... Messing .....
23585 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
23586 -----
23587 Technische Daten: .....
23588 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
23589 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
23590 -----
23591 Ausstattung: .....
23592 Pumpe bauseits ..... 130 mm / 1½" AG .....
23593 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau .....
23594 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot .....
23595 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
23596 -----
23597 Maße: .....
23598 Anschlüsse ..... 1" IG .....
23599 Länge ..... 428 mm .....
23600 Höhe ..... 128 mm .....
23601 -----
23602 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
23603 Artikel-Nr.: ..... 961260 .....
23604 =====
23605 Artikel-Nr.: ..... 961260GH6 .....
23606
23607 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23608 1" IG .....
23609 Thermisches Ventil 60 °C .....
23610 GF ALPHA2.1 25-60 .....
23611
23612 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .....
23613 für die Rücklauf-Hochhaltung mit .....
23614 thermischem Regelventil .....
23615 Werkstoffe: .....
23616 Armaturen ..... Messing .....
23617 Dichtungen ..... AFM 34/EPDM .....
23618 -----
23619 Technische Daten: .....
23620 Max. Betriebsdruck 6 bar .....
23621 Max. Betriebstemp. 110 °C .....
23622 -----
23623 Ausstattung: .....
23624 Pumpe Grundfos ..... Alpha2.1 25-60 .....
23625 2 x Thermometer ..... 0-120 °C / blau .....
23626 1 x Thermometer ..... 0-120 °C / rot .....
23627 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
23628 -----
23629 Maße: .....
23630 Anschlüsse ..... 1" IG .....
23631 Länge ..... 428 mm .....
23632 Höhe ..... 128 mm .....
23633 -----
23634 Hersteller: ..... PAW GmbH & Co. KG .....
23635 Artikel-Nr.: ..... 961260GH6 .....
23636 =====
23637 Artikel-Nr.: ..... 961260GM6 .....
23638
23639 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
23640 1" IG .....
23641 Thermisches Ventil 60 °C .....
23642 GF UPM3 Auto 25-70 .....
23643

```

23644 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23645 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23646 thermischem Regelventil
 23647 Werkstoffe:
 23648 Armaturen Messing
 23649 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23650 -----
 23651 Technische Daten:
 23652 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23653 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23654 -----
 23655 Ausstattung:
 23656 Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25/70
 23657 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23658 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23659 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 23660 -----
 23661 Maße:
 23662 Anschlüsse 1" IG
 23663 Länge 428 mm
 23664 Höhe 128 mm
 23665 -----
 23666 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23667 Artikel-Nr.: 961260GM6
 23668 =====
 23669 Artikel-Nr.: 961260WN06
 23670
 23671 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
 23672 1" IG
 23673 Thermisches Ventil 60 °C
 23674 Wilo Yonos PICO 25/1-6
 23675
 23676 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23677 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23678 thermischem Regelventil
 23679 Werkstoffe:
 23680 Armaturen Messing
 23681 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23682 -----
 23683 Technische Daten:
 23684 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23685 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23686 -----
 23687 Ausstattung:
 23688 Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6
 23689 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23690 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23691 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 23692 -----
 23693 Maße:
 23694 Anschlüsse 1" IG
 23695 Länge 428 mm
 23696 Höhe 128 mm
 23697 -----
 23698 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
 23699 Artikel-Nr.: 961260WN06
 23700 =====
 23701 Artikel-Nr.: 961260WP6
 23702
 23703 Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
 23704 1" IG
 23705 Thermisches Ventil 60 °C
 23706 Wilo Para SC 25/6-43
 23707
 23708 TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25
 23709 für die Rücklauf-Hochhaltung mit
 23710 thermischem Regelventil
 23711 Werkstoffe:
 23712 Armaturen Messing
 23713 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23714 -----

23715 Technische Daten:
23716 Max. Betriebsdruck 6 bar
23717 Max. Betriebstemp. 110 °C
23718 -----
23719 Ausstattung:
23720 Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC
23721 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
23722 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
23723 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
23724 -----
23725 Maße:
23726 Anschlüsse 1" IG
23727 Länge 428 mm
23728 Höhe 128 mm
23729 -----
23730 Hersteller: PAW GmbH & Co. KG
23731 Artikel-Nr.: 961260WP6
23732 =====
23733 Artikel-Nr.: 9613
23734
23735 Rücklaufset TK3 DN 32
23736 A. ½" IG, blaues Thermometer
23737 F 1¼" x 1¼" IG
23738
23739 =====
23740 Artikel-Nr.: 9621
23741
23742 Vorlaufset TK2 DN 20
23743 Thermometer rot
23744 F ¾" x ¾" IG, mit SKB
23745
23746 =====
23747 Artikel-Nr.: 9622
23748
23749 Vorlaufset TK2 DN 25
23750 Thermometer rot
23751 F 1" x 1" IG, mit SKB
23752
23753 =====
23754 Artikel-Nr.: 9623
23755
23756 Vorlaufset TK2 DN 32
23757 Thermometer rot
23758 F 1¼" x 1¼" IG, mit SKB
23759
23760 =====
23761 Artikel-Nr.: 9631
23762
23763 Pumpenset TK5 DN 20
23764 RL = 2 x ¾" IG
23765 VL = 2 x F ¾" mit 1" Ü-Mutter
23766 SKB, 2 Thermometer
23767
23768 =====
23769 Artikel-Nr.: 9632
23770
23771 Pumpenset TK5 DN 25
23772 RL = 2 x 1" IG
23773 VL = 2 x F 1" mit 1½" Ü-Mutter
23774 SKB, 2 Thermometer
23775
23776 =====
23777 Artikel-Nr.: 9633
23778
23779 Pumpenset TK5 DN 32
23780 RL = 2x 1¼" IG
23781 VL = 2x 2" Ü-Mutter
23782 SKB, Thermometer
23783
23784 =====
23785 Artikel-Nr.: 96501

23786
 23787 Thermokugelhahn TK- $\frac{3}{4}$ "
 23788 Thermometer blau D= 50 mm
 23789 F $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " IG
 23790
 23791 =====
 23792 Artikel-Nr.: 96511
 23793
 23794 Thermokugelhahn TK DN 25
 23795 Thermometer blau
 23796 F 1" x 1" IG, $\frac{1}{2}$ "-Muffe rechts
 23797
 23798 =====
 23799 Artikel-Nr.: 96521
 23800
 23801 Thermokugelhahn TK DN 32
 23802 Thermometer blau
 23803 F $1\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ " IG, $\frac{1}{2}$ "-Muffe rechts
 23804
 23805 =====
 23806 Artikel-Nr.: 96541
 23807
 23808 Thermokugelhahn TKS- $\frac{3}{4}$ "
 23809 Thermometer rot
 23810 F $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " IG
 23811 mit Schwerkraftbremse
 23812
 23813 =====
 23814 Artikel-Nr.: 96551
 23815
 23816 Thermokugelhahn TKS DN 25
 23817 Thermometer rot
 23818 F 1" x 1" IG, $\frac{1}{2}$ "-Muffe links
 23819 mit Schwerkraftbremse
 23820
 23821 =====
 23822 Artikel-Nr.: 96561
 23823
 23824 Thermokugelhahn TKS DN 32
 23825 Thermometer rot
 23826 F $1\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ " IG, Abg. $\frac{1}{2}$ " IG
 23827 mit Schwerkraftbremse
 23828
 23829 =====
 23830 Artikel-Nr.: 966041GF7
 23831
 23832 Rücklaufhochhaltung RHT 25/32
 23833 $1\frac{1}{4}$ " IG, Kompaktgehäuse
 23834 Thermisches Ventil 45°C
 23835 GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3
 23836
 23837 TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32
 23838 Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit
 23839 thermischem Regelventil
 23840 Werkstoffe:
 23841 Armaturen Messing
 23842 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23843 -----
 23844 Technische Daten:
 23845 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23846 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23847 -----
 23848 Ausstattung:
 23849 Pumpe Grundfos UPM3 Flex AS 15-75.
 23850 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23851 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23852 Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
 23853 -----
 23854 Maße:
 23855 Anschlüsse $1\frac{1}{4}$ " IG
 23856 Länge 230 mm

23857 Höhe 250 mm
 23858 Tiefe 116 mm
 23859 -----
 23860 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23861 Artikel-Nr. : 966041GF7
 23862 =====
 23863 Artikel-Nr. : 966042GF7
 23864
 23865 Rücklaufhochhaltung RHT 25/32
 23866 1¼" IG, Kompaktgehäuse
 23867 Thermisches Ventil 60°C
 23868 GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3
 23869
 23870 TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32
 23871 Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit
 23872 thermischem Regelventil
 23873 Werkstoffe:
 23874 Armaturen Messing
 23875 Dichtungen AFM 34/EPDM
 23876 -----
 23877 Technische Daten:
 23878 Max. Betriebsdruck 6 bar
 23879 Max. Betriebstemp. 110 °C
 23880 -----
 23881 Ausstattung:
 23882 Pumpe Grundfos UPM3 Flex AS 15-75
 23883 2 x Thermometer 0-120 °C / blau
 23884 1 x Thermometer 0-120 °C / rot
 23885 Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
 23886 -----
 23887 Maße:
 23888 Anschlüsse 1¼" IG
 23889 Länge 230 mm
 23890 Höhe 250 mm
 23891 Tiefe 116 mm
 23892 -----
 23893 Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
 23894 Artikel-Nr. : 966042GF7
 23895 =====
 23896 Artikel-Nr. : N00007
 23897
 23898 Spindel für Kugelhahn
 23899 O-Ringe
 23900 DN 20 / DN 25, 2 Stück
 23901
 23902 =====
 23903 Artikel-Nr. : N00011
 23904
 23905 Regelventileinsatz M28 x 1.5
 23906 für K33 DN 20 / DN 25
 23907
 23908 =====
 23909 Artikel-Nr. : N00013
 23910
 23911 Thermokugelhahn TK DN 25
 23912 Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter
 23913 F1" x 1" IG, ½" Muffe links
 23914
 23915 =====
 23916 Artikel-Nr. : N00014
 23917
 23918 3-Wege Mischer DN 25
 23919 Dichtungen, Ü-Muttern
 23920 F 1" x 1½" AG
 23921 Kupplungsstück, Verdrehsicher.
 23922
 23923 =====
 23924 Artikel-Nr. : N00015
 23925
 23926 Thermokugelhahn TK DN 25
 23927 Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter

23928 F1" x 1" IG, ½" Muffe rechts
 23929
 23930 =====
 23931 Artikel-Nr.: N00018
 23932
 23933 Messingrohr DN 25
 23934 mit Schwerkraftbremse
 23935 2x 1½" AG, 180 mm
 23936 und Dichtungen
 23937
 23938 =====
 23939 Artikel-Nr.: N00020
 23940
 23941 3-Wege Bypass Mischer DN 25
 23942 Dichtungen, Ü-Muttern
 23943 F 1" x 1½" AG
 23944 Kupplungsstück, Verdrehsichg.
 23945
 23946 =====
 23947 Artikel-Nr.: N00021
 23948
 23949 Messingrohr DN 25
 23950 mit Schwerkraftbremse
 23951 2x 1½" AG, 262 mm
 23952 und Dichtungen
 23953
 23954 =====
 23955 Artikel-Nr.: N00024
 23956
 23957 Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
 23958 10 Stück
 23959 ½", für Verschraubung 1"
 23960
 23961 =====
 23962 Artikel-Nr.: N00030
 23963
 23964 Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
 23965 10 Stück
 23966 ¼", für Verschraubung ¾"
 23967
 23968 =====
 23969 Artikel-Nr.: N00036
 23970
 23971 Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
 23972 10 Stück
 23973 1", für Verschraubung 1½"
 23974
 23975 =====
 23976 Artikel-Nr.: N00037
 23977
 23978 3-Wege Mischer DN 32
 23979 Dichtungen, Ü-Muttern
 23980 F 1¼" x 2" AG
 23981 Kupplungsstück, Verdrehsicher.
 23982
 23983 =====
 23984 Artikel-Nr.: N00038
 23985
 23986 3-Wege Bypass Mischer DN 32
 23987 Dichtungen, Verdrehsicherungen
 23988 F 1¼" x 2" AG
 23989 Ü-Muttern, Kupplungsstück
 23990
 23991 =====
 23992 Artikel-Nr.: N00042
 23993
 23994 Thermostatkopf
 23995 20-50 °C, mit Anlegesensor
 23996
 23997 =====
 23998 Artikel-Nr.: N00043

23999
 24000 3-Wege Mischer DN 20
 24001 Dichtungen, Ü-Muttern,
 24002 F ¾" x 1" AG
 24003 Verdrehsicherungen
 24004
 24005 =====
 24006 Artikel-Nr.: N00044
 24007
 24008 Thermostatkopf
 24009 40-70 °C, mit Anlegesensor
 24010
 24011 =====
 24012 Artikel-Nr.: N00047
 24013
 24014 Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
 24015 10 Stück
 24016 1¼", für Verschraubung 2"
 24017
 24018 =====
 24019 Artikel-Nr.: N00061
 24020
 24021 Dichtungssatz Verteiler DN 40
 24022 O-Ringe, Schrauben
 24023 bis 4-fach
 24024 Federringe, Muttern
 24025
 24026 =====
 24027 Artikel-Nr.: N00062
 24028
 24029 Dichtungssatz Verteiler DN 50
 24030 O-Ringe, Schrauben
 24031 bis 4-fach
 24032 Federringe, Muttern
 24033
 24034 =====
 24035 Artikel-Nr.: N00064
 24036
 24037 Umbausatz
 24038 Mischer, Rücklaufrohr,
 24039 K31 auf K32 DN 25
 24040 Stellmotor, Dichtung
 24041
 24042 =====
 24043 Artikel-Nr.: N00065
 24044
 24045 Umbausatz
 24046 Mischer, Rücklaufrohr,
 24047 K31 auf K32 DN 32
 24048 Stellmotor, Dichtung
 24049
 24050 =====
 24051 Artikel-Nr.: N00066
 24052
 24053 Umbausatz
 24054 Mischer, Rücklaufrohr,
 24055 K31 auf K32 DN 40
 24056 Stellmotor, Dichtungen
 24057
 24058 =====
 24059 Artikel-Nr.: N00068
 24060
 24061 Drehknopf
 24062 Drehknopf, Schraube
 24063 für Mischer
 24064
 24065 =====
 24066 Artikel-Nr.: N00083
 24067
 24068 Anlegethermostat
 24069 Umschalter 16 (2.5) A, 230 V

24070 20-60 °C
 24071
 24072 =====
 24073 Artikel-Nr.: N00127
 24074
 24075 Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
 24076 EPDM, 10 Stück
 24077 ¼", für Verschraubung ¾"
 24078
 24079 =====
 24080 Artikel-Nr.: N00128
 24081
 24082 Zeigerthermometer rot/ blau
 24083 für Thermokugelhahn DN 20- 32
 24084 d = 50 mm, 0 120 °C
 24085 Heizung
 24086
 24087 =====
 24088 Artikel-Nr.: N00129
 24089
 24090 Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
 24091 EPDM, 10 Stück
 24092 ½", für Verschraubung 1"
 24093
 24094 =====
 24095 Artikel-Nr.: N00131
 24096
 24097 Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
 24098 EPDM, 10 Stück
 24099 1", für Verschraubung 1½"
 24100
 24101 =====
 24102 Artikel-Nr.: N00133
 24103
 24104 Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
 24105 EPDM, 10 Stück
 24106 1¼", für Verschraubung 2"
 24107
 24108 =====
 24109 Artikel-Nr.: N00134
 24110
 24111 Zeigerthermometer rot/ blau
 24112 für Solar DN 20
 24113 d = 50 mm, 0 160 °C
 24114
 24115 =====
 24116 Artikel-Nr.: N00139
 24117
 24118 Messingrohr DN 32
 24119 mit Schwerkraftbremse
 24120 2x 2" AG x 180 mm
 24121 und Dichtungen
 24122
 24123 =====
 24124 Artikel-Nr.: N00140
 24125
 24126 Messingrohr DN 32
 24127 mit Schwerkraftbremse
 24128 2x 2" AG x 292 mm
 24129 und Dichtungen
 24130
 24131 =====
 24132 Artikel-Nr.: N00141
 24133
 24134 Messingrohr DN 20
 24135 mit Schwerkraftbremse
 24136 2x 1" AG x 130 mm
 24137 und Dichtungen
 24138
 24139 =====
 24140 Artikel-Nr.: N00142

24141
24142 Messingrohr DN 20
24143 mit Schwerkraftbremse
24144 2x 1" AG x 188 mm
24145 und Dichtungen
24146
24147 =====
24148 Artikel-Nr.: N00257
24149
24150 Wartungsset DPS DN 25 / DN 32
24151 1x Sealing cap, 2x Filtersieb
24152
24153 =====
24154 Artikel-Nr.: Q00146
24155
24156 Temperatursensor Pt1000
24157 1.5 m Kabel, L = 45 mm
24158 -50 °C bis 180 °C, d = 6 mm ...
24159
24160 =====
24161