PAW GmbH & Co. KG * Böcklerstraße 11 * 31789 Hameln * Germany

Smarte Systeme für die moderne Heizungstechnik, Frischwassertechnik,
Solarthermie & Wohnungsstationen
Tel.: +49 51 51 98 56 - 0 * Fax: +49 51 51 98 56 - 98
E-Mail: info@paw.eu * Internet: www.paw.eu

| EnEV 2014 5 Jahre Handwerkergarantie 100% Qualität Made in Germany |

Hinweis: Dies ist ein durchsuchbares PDF. Inhalte können kopiert werden. Verwenden sie zum Auffinden beliebiger Texte einfach eine der beiden Tastenkombinationen <Strg + F> od. <Umschalt + Strg + F>. Die Suchergebnisse werden dann entweder nacheinander angesprungen oder alle Treffer werden im Kontext gelistet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Artikel-Nr.: 1003

Schwerkraftbremse SBA 1"
F 1" x 1½" AG

aufstellbar, mit Überwurfmutter,
Dichtung und PAW-Flansch
Öffnungsdruck 200 mmWs,
direkt auf Pumpe aufschraubbar

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 1003

Artikel-Nr.: 1005

Schwerkraftbremse SBM 1"
1½'' IG x 1½'' AG, L = 50.0 mm

Artikel-Nr.: 1006

Schwerkraftbremse SBM 1¼''
2'' IG x 2'' AG

Artikel-Nr.: 1007

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" IG L 57 mm

Artikel-Nr.: 1010

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" AG

Artikel-Nr.: 10122

Einlegsperre ES DN 20
F ½", für Ü-Mutter 1"

==========
Artikel-Nr.: 1013

Einlegsperre ES DN 25
F 1", für Ü-Mutter 1½"

==========
Artikel-Nr.: 1014

Einlegsperre ES DN 32
F 1¼", für Ü-Mutter 2"

==========
Artikel-Nr.: 1015

Schwerkraftbremse SBM ¾"
1¼" IG x 1¼" AG

==========
Artikel-Nr.: 1016

Schwerkraftbremse SBM ¾"
1" IG x G 1"

==========
Artikel-Nr.: 1017

Schwerkraftbremse SBE 1"
F 1" x 1" IG L 45 mm

==========
Artikel-Nr.: 1055

Schwerkraftbremse SBM 1''
1½'' IG x 1½'' AG, L = 28.0 mm

==========
Artikel-Nr.: 1082

Muffenrückschlagventil MR ½"
½" IG x ½" IG

==========
Artikel-Nr.: 1083

Muffenrückschlagventil MR ¾"
¾" IG x ¾" IG

==========
Artikel-Nr.: 1083SOL

Muffenrückschlagventil MR ¾"
temperaturbeständig
¾" IG x ¾" IG für Solar
bis +120 °C, mit Dichtung

==========

Artikel-Nr.: 1084

Muffenrückschlagventil MR 1"
1" IG x 1" IG

==========

Artikel-Nr.: 1084SOL

Muffenrückschlagventil MR 1"
temperaturbeständig
1" IG x 1" IG für Solar
bis +120 °C, mit Dichtung

==========

Artikel-Nr.: 1085

Muffenrückschlagventil MR 1¼"
1¼" IG x 1¼" IG

==========

Artikel-Nr.: 1086

Muffenrückschlagventil MR 1½"
1½" IG x 1½" IG

==========

Artikel-Nr.: 1087

Muffenrückschlagventil MR 2"
2" IG x 2" IG

==========

Artikel-Nr.: 1092

Muffenrückschlagventil MA ½"
½" AG x ½" IG

==========

Artikel-Nr.: 1093

Muffenrückschlagventil MA ¾"
¾" AG x ¾" IG

==========

Artikel-Nr.: 1094

Muffenrückschlagventil MA 1"
Durchfluss in Richtung IG
1" AG x 1" IG

==========

Artikel-Nr.: 10941

Muffenrückschlagventil MA 1¼''
1¼'' AG x 1¼'' IG

==========

Artikel-Nr.: 1096

Muffenrückschlagventil MA ½"
½" IG x ½" AG

==========
Artikel-Nr.: 1097

Muffenrückschlagventil MA ¾"
¾" IG x ¾" AG

==========
Artikel-Nr.: 1098

Muffenrückschlagventil MA 1"
Durchfluss in Richtung AG
1" IG x 1" AG

==========
Artikel-Nr.: 1103

Schwerkraftbremse SBA 1"
mit autom. Luftdurchlass
F 1" x 1½" AG

==========
Artikel-Nr.: 1105

Schwerkraftbremse SBM 1"
mit autom. Luftdurchlass
1½" IG x 1½" AG fd

==========
Artikel-Nr.: 1106

Schwerkraftbremse SBM 1¼''
mit autom. Luftdurchlass
2'' IG x 2'' AG

==========
Artikel-Nr.: 1107

Schwerkraftbremse SBE 1"
mit autom. Luftdurchlass
F 1" x 1" IG L 57 mm

==========
Artikel-Nr.: 1110

Schwerkraftbremse SBE 1"
mit autom. Luftdurchlass
F 1" x 1" AG

==========
Artikel-Nr.: 1114

Einlegsperre ES DN 32
mit autom. Luftdurchlass
F 1¼", für Ü-Mutter 2"

==========

Artikel-Nr.: 1116

Schwerkraftbremse SBM ¾"
mit autom. Luftdurchlass
1" IG x 1" AG

==========

Artikel-Nr.: 1117

Schwerkraftbremse SBE 1"
mit autom. Luftdurchlass
F 1" x 1" IG L 45 mm

==========

Artikel-Nr.: 1155

Schwerkraftbremse SBM 1''
mit autom. Luftdurchlass
1½'' IG x 1½'' AG

==========

Artikel-Nr.: 120317101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 12 l/min
WT 24 Kupferlot, ungemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .
Wohnungsstation zur .
Trinkwassererwärmung und Versorgung .
eines oder mehrerer Radiatorkreise .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 2,5 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Volumenstrom TWW 12 l/min .
Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
min. VL-Temp. TWW + 15 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS .
dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa .
Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
Proportionalmengenregler .
Filter 1x KW-VL .

	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL

Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120317101

==========

Artikel-Nr.: 120318101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 12 l/min
WT 24 Kupferlot, gm./ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
und gleichzeitiger Versorgung von
Radiator- und Fußbodenkreisen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	12 l/min
Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	

Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung

Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL

Maße:	
Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 120318101 .
==========
Artikel-Nr.: 120319101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 12 l/min
WT 24 Kupferlot, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF .
Wohnungsstation zur .
Trinkwassererwärmung und Versorgung von
einem oder mehr Fußbodenkreisen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 2,5 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Volumenstrom TWW 12 l/min .
Zapfleistung 29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
min. VL-Temp. TWW + 15 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8AS .
Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
Proportionalmengenregler .
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
Filter 1x KW-VL .
1x HZ-RL .

Maße: .
Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter .
Breite 660 mm .
Höhe 555 mm .
Tiefe 110 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 120319101 .
==========
Artikel-Nr.: 120347101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 12 l/min
WT 24 beschichtet, ungemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR .

Wohnungsstation zur Trinkwassererwärmung und Versorgung eines oder mehrerer Radiatorkreise	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Beschichtung	Silizium Oxid trinkwassergeeignet
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	12 l/min
Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS beschichtet
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL
Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120347101

Artikel-Nr.: 120348101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 12 l/min
WT 24 beschichtet, gm./ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung und gleichzeitiger Versorgung von Radiator- und Fußbodenkreisen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE

Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Beschichtung	Silizium Oxid
	trinkwassergeeignet

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	12 l/min
Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS
	beschichtet
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL

Maße:	
Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120348101

==========

Artikel-Nr.: 120349101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 12 l/min
WT 24 beschichtet, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF	
Wohnungsstation zur	
Trinkwassererwärmung und Versorgung von	
einem oder mehr Fußbodenkreisen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Beschichtung	Silizium Oxid
	trinkwassergeeignet

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	12 l/min
Zapfleistung	29 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS beschichtet
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung	
Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120349101

Artikel-Nr.: 120427101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 16 l/min
WT 32 Kupferlot, ungemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR	
Wohnungsstation zur	
Trinkwassererwärmung und Versorgung	
eines oder mehrerer Radiatorkreise	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	16 l/min
Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser

Medium sekundär	Trinkwasser	.
Ausstattung:		.
Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
Proportionalmengenregler		.
Filter	1x KW-VL	.
	1x HZ-RL	.
	1x Kessel-VL	.
Maße:		.
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter	.
Breite	660 mm	.
Höhe	555 mm	.
Tiefe	110 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	120427101	.

Artikel-Nr.: 120428101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 16 l/min
WT 32 Kupferlot, gm./ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF		.
Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung		.
und gleichzeitiger Versorgung von		.
Radiator- und Fußbodenkreisen		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
	Lot 99,99% Kupfer	.
Technische Daten:		.
Nenngröße	DN 15	.
Max. Druck pri.	2,5 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	90 °C	.
Volumenstrom TWW	16 l/min	.
Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)	
TWW-Temperatur	30 - 70 °C	.
min. VL-Temp.	TWW + 15 K	.
Medium primär	Heizungswasser	.
Medium sekundär	Trinkwasser	.
Ausstattung:		.
Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS	.
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa	.
Brauchwassermischer	30 - 70 °C	.
Proportionalmengenregler		.
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung		
Filter	1x KW-VL	.
	1x HZ-RL	.

	1x Kessel-VL
Maße:	
Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120428101

Artikel-Nr.: 120429101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 16 l/min
WT 32 Kupferlot, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF	
Wohnungsstation zur	
Trinkwassererwärmung und Versorgung von	
einem oder mehr Fußbodenkreisen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	16 l/min
Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120429101

Artikel-Nr.: 120457101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 16 l/min
WT 32 beschichtet, ungemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR	
Wohnungsstation zur	
Trinkwassererwärmung und Versorgung	
eines oder mehrerer Radiatorkreise	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Beschichtung	Silizium Oxid
	trinkwassergeeignet
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	16 l/min
Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS
	beschichtet
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL
Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120457101

Artikel-Nr.: 120458101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 16 l/min
WT 32 beschichtet, gm./ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF .
Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung .
und gleichzeitiger Versorgung von .
Radiator- und Fußbodenkreisen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .
Beschichtung Silizium Oxid .
trinkwassergeeignet

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 2,5 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Volumenstrom TWW 16 l/min .
Zapfleistung 39 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
min. VL-Temp. TWW + 15 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 32 Pl., Typ E8AS .
beschichtet .
dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa .
Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
Proportionalmengenregler .
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
Filter 1x KW-VL .
1x HZ-RL .
1x Kessel-VL .

Maße: .
Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter .
Breite 660 mm .
Höhe 555 mm .
Tiefe 110 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 120458101 .
==========
Artikel-Nr.: 120459101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 16 l/min
WT 32 beschichtet, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF .
Wohnungsstation zur .
Trinkwassererwärmung und Versorgung von
einem oder mehr Fußbodenkreisen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .

Verrohrung	1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher	.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
	Lot 99,99% Kupfer .
Beschichtung	Silizium Oxid .
	trinkwassergeeignet

Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .
Max. Druck pri.	2,5 bar .
Max. Druck sek.	10 bar .
Max. Betriebstemp.	90 °C .
Volumenstrom TWW	16 l/min .
Zapfleistung	39 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C .
min. VL-Temp.	TWW + 15 K .
Medium primär	Heizungswasser .
Medium sekundär	Trinkwasser .

Ausstattung:	.
Wärmetauscher	32 Pl., Typ E8AS .
	beschichtet .
Brauchwassermischer	30 - 70 °C .
Proportionalmengenregler	.
Filter	1x KW-VL .
	1x HZ-RL .

Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung

Maße:	.
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter .
Breite	660 mm .
Höhe	555 mm .
Tiefe	110 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	120459101 .

==========

Artikel-Nr.: 120537101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Kupferlot, ungemsicht
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR	.
Wohnungsstation zur	.
Trinkwassererwärmung und Versorgung	.
eines oder mehrerer Radiatorkreise	.
Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher	.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
	Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .

Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	20 l/min
Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL

Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120537101

==========

Artikel-Nr.: 120538101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Kupferlot, gm./ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF
Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung
und gleichzeitiger Versorgung von
Radiator- und Fußbodenkreisen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	20 l/min
Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:
Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
dP-Ventil HZ-RL 5-30 kPa
Brauchwassermischer 30 - 70 °C
Proportionalmengenregler
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
Filter 1x KW-VL
1x HZ-RL
1x Kessel-VL

Maße:
Anschlüsse 9x ¾" Ü-Mutter
Breite 660 mm
Höhe 555 mm
Tiefe 110 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 120538101

==========

Artikel-Nr.: 120539101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Kupferlot, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF
Wohnungsstation zur
Trinkwassererwärmung und Versorgung von
einem oder mehr Fußbodenkreisen
Werkstoffe:
Armaturen Messing
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316)
Lot 99,99% Kupfer

Technische Daten:
Nenngröße DN 15
Max. Druck pri. 2,5 bar
Max. Druck sek. 10 bar
Max. Betriebstemp. 90 °C
Volumenstrom TWW 20 l/min
Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur 30 - 70 °C
min. VL-Temp. TWW + 15 K
Medium primär Heizungswasser
Medium sekundär Trinkwasser

Ausstattung:
Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05
Brauchwassermischer 30 - 70 °C
Proportionalmengenregler
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung
Filter 1x KW-VL
1x HZ-RL

Maße:

Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120539101

Artikel-Nr.: 120567101

HomeBloC Basic WR
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Volledelstahl, ungem.
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WR
Wohnungsstation zur
Trinkwassererwärmung und Versorgung
eines oder mehrerer Radiatorkreise

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Edelstahllot

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	20 l/min
Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05
	volledelstahl
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL

Maße:	
Anschlüsse	7x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120567101

Artikel-Nr.: 120568101

HomeBloC Basic WRF
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Volledelstahl, gm./ungem
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WRF	
Wohnungsst. zur Trinkwassererwärmung	
und gleichzeitiger Versorgung von	
Radiator- und Fußbodenkreisen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Edelstahllot
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	2,5 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Volumenstrom TWW	20 l/min
Zapfleistung	49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur	30 - 70 °C
min. VL-Temp.	TWW + 15 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05
	volledelstahl
dP-Ventil HZ-RL	5-30 kPa
Brauchwassermischer	30 - 70 °C
Proportionalmengenregler	
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung	
Filter	1x KW-VL
	1x HZ-RL
	1x Kessel-VL
Maße:	
Anschlüsse	9x ¾" Ü-Mutter
Breite	660 mm
Höhe	555 mm
Tiefe	110 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	120568101

Artikel-Nr.: 120569101

HomeBloC Basic WF
PM-Regler 20 l/min
WT 50 Volledelstahl, gemischt
TWW-Mischventil

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Basic WF	
Wohnungsstation zur	

Trinkwassererwärmung und Versorgung von
einem oder mehr Fußbodenkreisen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Edelstahllot .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 2,5 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Volumenstrom TWW 20 l/min .
Zapfleistung 49 kW (bei dT 35 K)
TWW-Temperatur 30 - 70 °C .
min. VL-Temp. TWW + 15 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05 .
beschichtet .
Brauchwassermischer 30 - 70 °C .
Proportionalmengenregler .
Filter 1x KW-VL .
1x HZ-RL .
Mit Vorbereitung für Einspritzschaltung

Maße: .
Anschlüsse 7x ¾" Ü-Mutter .
Breite 660 mm .
Höhe 555 mm .
Tiefe 110 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 120349101 .

==========

Artikel-Nr.: 1211

Schwerkraftbremse RSS ¾"
aufstellbar
G ¾", Solar

==========

Artikel-Nr.: 12111

Rückschlagventil RSS ¾"
mit Messing Teller, bis 220 °C
G ¾", Solar

==========

Artikel-Nr.: 1214371

HomeBloC GT
TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, ungem.

Gasthermenaustauschgerät

TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT .
Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
übergabestation als Gasthermenaus- .
tauschgerät für die dezentrale .
Trinkwassererwärmung und Versorgung .
eines ungemischten Heizkreises (z. B. .
Radiatorkreis) .
.
Besonderheiten: .
- Kompaktes Design .
- Integrierte Differenzdruckregelung .
  -> abgeglichenes System .
  -> geringerer Planungsaufwand .
- Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
  erwärmung auf Anforderung .
  (hygienisch, schnell) .
- AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen Faserverbundwerkstoff/EPDM.
Wärmetauscher: .
  Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
  Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 65 °C .
Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 50 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW 16 l/min .
Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H .
Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
mit ¾" x 110 mm .
Umschaltventil Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer .
AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.
.
optional Kaltwasserzähler .

Maße: .
Trinkwasser 2x ¾" AG fd .
Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd .
Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd .
Abmessungen (AP Gehäuse): .
  Breite 460 mm .
  Höhe 1.000 mm .
  Tiefe 240 mm .

Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .

Artikel-Nr.: 1214371 .

Artikel-Nr.: 1214971

HomeBloC GT
TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
WT 50 Volledelstahl, ungem.
Gasthermenaustauschgerät

TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT .
Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
übergabestation als Gasthermenaus- .
tauschgerät für die dezentrale .
Trinkwassererwärmung und Versorgung .
eines ungemischten Heizkreises (z. B. .
Radiatorkreis) .
.
Besonderheiten: .
- Kompaktes Design .
- Integrierte Differenzdruckregelung .
-> abgeglichenes System .
-> geringerer Planungsaufwand .
- Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
erwärmung auf Anforderung .
(hygienisch, schnell) .
- AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen Faserverbundwerkstoff/EPDM.
Wärmetauscher: .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 65 °C .
Heizleistung 10 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 50 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW 16 l/min .
Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 50 Pl., Typ XB05H .
Volledelstahl .
Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
mit ¾" x 110 mm .
Umschaltventil Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter, Mengenbegrenzer .
AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.
.
optional Kaltwasserzähler .

Maße: .
Trinkwasser 2x ¾" AG fd .
Wärmeversorgung 2x ¾" AG fd .

Heizkreisabgänge 2x ¾" AG fd .
Abmessungen (AP Gehäuse): .
Breite 460 mm .
Höhe 1.000 mm .
Tiefe 240 mm .

Hersteller: PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1214971 .
==========
Artikel-Nr.: 12187314

Solarpumpen Austauschset DN 20
Grundfos UPM3 Solar 15-145
Pumpen Steuersignal Wandler

==========
Artikel-Nr.: 12187414

Solarpumpen Austauschset DN 25
Grundfos Solar PML 25-145
Pumpen Steuersignal Wandler

==========
Artikel-Nr.: 12187514

Solarpumpen Austauschset DN 32
Grundfos Solar PML 32-145
Pumpen Steuersignal Wandler

==========
Artikel-Nr.: 1224371

HomeBloC GT Hybrid
TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, ungem.
Durchlauferhitzer

TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid .
Thermostatisch geregelte Wohnungs- .
übergabestation mit elektrischer .
Nacherwärmung als Gasthermenaustausch-.
gerät für die dezentrale Trinkwasser- .
erwärmung und Versorgung eines unge- .
mischten Heizkreises (z.B. Radiator- .
kreis) .
.
Besonderheiten: .
- Kompaktes Design .
- Integrierte Differenzdruckregelung .
-> abgeglichenes System .
-> geringerer Planungsaufwand .
- Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
erwärmung auf Anforderung .
(hygienisch, schnell) .

gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
die gewünschte Auslauftemperatur .
(effizientester Betrieb einer Wärme-.
pumpe möglich, durch das Erreichen .

bester COP-Werte)
- AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	Faserverbundwerkstoff. EPDM / PTFE
Wärmetauscher:	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	10 bar
Max. Betriebstemp.	65 °C
Heizleistung	10 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek.	10 bar
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	16 l/min
Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05H
Durchlauferhitzer	11 / 13 kW, 400 V
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler mit ¾" x 110 mm
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.

manuelle Entlüfter,
AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.

optional	Kaltwasserzähler

Maße:	
Trinkwasser	2x ¾" AG fd
Wärmeversorgung	2x ¾" AG fd
Heizkreisabgänge	2x ¾" AG fd
Abmessungen (AP Gehäuse):	
Breite	460 mm
Höhe	1.000 mm
Tiefe	240 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

==========

Artikel-Nr.: 1224971

HomeBloC GT Hybrid
TWW-Ventil m. Sensor, 16 l/min
WT 50 Volledelstahl, ungem.
Durchlauferhitzer

TECHNISCHE DATEN HomeBloC GT Hybrid
Thermostatisch geregelte Wohnungs-
übergabestation mit elektrischer
Nacherwärmung als Gasthermenaustausch-
gerät für die dezentrale Trinkwasser-
erwärmung und Versorgung eines unge-
mischten Heizkreises (z.B. Radiator-

kreis)

Besonderheiten:
- Kompaktes Design
- Integrierte Differenzdruckregelung
  -> abgeglichenes System
  -> geringerer Planungsaufwand
- Thermostatisch geregelte Trinkwasser-
  erwärmung auf Anforderung
  (hygienisch, schnell)
- Integrierter DLE erhitzt das vor-
  gewärmte Trinkwasser gradgenau auf
  die gewünschte Auslauftemperatur
  (effizientester Betrieb einer Wärme-
  pumpe möglich, durch das Erreichen
  bester COP-Werte)
- AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten.

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	Faserverbundwerkstoff. EPDM / PTFE
Wärmetauscher:	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)

Technische Daten:

Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	10 bar
Max. Betriebstemp.	65 °C
Heizleistung	10 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek.	10 bar
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	16 l/min
Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:

Wärmetauscher	50 Pl., Typ XB05H Volledelstahl
Durchlauferhitzer	11 / 13 kW, 400 V
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler mit ¾" x 110 mm
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.

manuelle Entlüfter,
AP Gehäuse pulverbeschichtet, RAL 9010.

optional	Kaltwasserzähler

Maße:

Trinkwasser	2x ¾" AG fd
Wärmeversorgung	2x ¾" AG fd
Heizkreisabgänge	2x ¾" AG fd
Abmessungen (AP Gehäuse):	
Breite	460 mm
Höhe	1.000 mm
Tiefe	240 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

==========
Artikel-Nr.: 12387313

Solarpumpen Austauschset DN 20
Pumpen Steuersignal Wandler
Wilo Para ST 15/13

==========
Artikel-Nr.: 12395

Passstück DN 50 x 30 mm
BL von 250 mm auf 280 mm
Flansch-Pumpen DN 50

==========
Artikel-Nr.: 12396

Passstück DN 50 x 20 mm
Set aus 2 Stück
Flansch-Pumpen DN 50
für BL von 240 auf 280 mm

==========
Artikel-Nr.: 12397

Passstück DN 40 x 30 mm
BL von 220 mm auf 250 mm
Flansch-Pumpen DN 40

==========
Artikel-Nr.: 125437101

HomeBloC Digital WR
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, ungem.

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation für .
die dezentrale Trinkwassererwärmung .
und Versorgung eines ungemischten .
Heizkreises (z. B. Radiatorkreis). .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
  die zentrale Versorgungspumpe im .
  Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich) .
   -> weniger Druckverluste .
   -> Energieeinsparung .
   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich) .
   -> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
  erwärmung auf Anforderung .
  (hygienisch, schnell und gradgenau) .

- Hohe Schüttleistung auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- GLT-Anbindung über Modbus möglich

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer
Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	3 bar
Max. Betriebstemp.	70 °C
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek.	10 bar
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	16 l/min bei 50/10/45°C
Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim.	TWW + 5 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser
Ausstattung:	
Wärmetauscher	50 Pl., Typ E8LASH
Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor	1x DPS
Regler	HBC13.14 (5 Zonen)
Temperatursensor	2x Pt1000
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler Kaltwasserzähler mit ¾" x 110 mm
Umschaltventil	Trinkwasservorrang
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.	
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle	
Maße:	
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter)
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter)
Heizkreisabgänge	2x ¾" IG (Ü-Mutter)
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm
Höhe	758 mm
Tiefe	122 mm
(UP/AP-Schränke optional erhältlich)	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	125437101

==========

Artikel-Nr.: 125438102

HomeBloC Digital WRF-E
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, gem./ungem.
Einspritzschaltung

TECHNISCHE DATEN

HomeBloC Digital WRF-E

Hocheffiziente, vollelektronisch geregelte Wohnungsübergabestation für die dezentrale Trinkwassererwärmung und Versorgung sowohl gemischter als auch ungemischter Heizkreise. Die integrierte Einspritzschaltung ermöglicht sowohl die Versorgung von Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen als auch die gleichzeitige Versorgung eines Radiatorkreises.

Besonderheiten:

- Integrierte drehzahlgeregelte, hocheffiziente Primärpumpe ersetzt die zentrale Versorgungspumpe im Keller
- Integrierte digitale Differenzdruck-regelung (keine Strangregulierventile erforderlich)
  - -> weniger Druckverluste
  - -> Energieeinsparung
  - -> energetisch abgeglichenes System. (hydraulischer Abgleich)
  - -> geringerer Planungsaufwand
- Elektronisch geregelte Trinkwasser-erwärmung auf Anforderung (hygienisch, schnell und gradgenau)
- Hohe Schüttleistung auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- GLT-Anbindung über Modbus möglich

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:

Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	3 bar
Max. Betriebstemp.	70 °C
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek.	10 bar
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	16 l/min bei 50/10/45°C
Zapfleistung TWW	39 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim.	TWW + 5 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:

Wärmetauscher	50 Pl., Typ E8LASH
Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor	1x DPS

Regler	HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor	2x Pt1000 .
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min .
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler .
	Kaltwasserzähler .
	mit ¾" x 110 mm .
Einspritzschaltung:	.
Einspritzpumpe	UPM4 15-75 .
Einspritzventil	mit elektro- .
	thermischem .
	Stellantrieb .
Absperrventil für	Radiatorkreis mit .
	elektro-thermischem
	Stellantrieb .
Temperatursensor	1x Pt1000 .
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .	
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .	

Maße:	.
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabg. ungem.	2x ¾" IG .
Heizkreisabg. gem.	2x 1" IG (Ü-Mutter).
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm .
Höhe	758 mm .
Tiefe	150 mm .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich) .	

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	125438102 .

==========

Artikel-Nr.: 125439101

HomeBloC Digital WF
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, gem.

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation für .
die dezentrale Trinkwassererwärmung .
und Versorgung eines gemischten .
Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.
Fußboden- bzw. Flächenheizkreise). .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
  die zentrale Versorgungspumpe im .
  Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich) .
   -> weniger Druckverluste .
   -> Energieeinsparung
   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich) .

-> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
erwärmung auf Anforderung .
(hygienisch, schnell und gradgenau) .
- Hohe Schüttleistung auch mit .
niedrigen Vorlauftemperaturen .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 3 bar .
Max. Betriebstemp. 70 °C .
Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW 16 l/min bei .
50/10/45°C .
Zapfleistung TWW 39 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 50 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor 2x DPS .
Regler HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor 3x Pt1000 .
Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min .
Einbaustrecken Wärmemengenzähler .
Kaltwasserzähler .
mit ¾" x 110 mm .
Umschaltventil Trinkwasservorrang.
Mischventil mit elektro-thermischem .
Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,.
Kabelkanäle .

Maße: .
Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 806 mm .
Höhe 758 mm .
Tiefe 122 mm .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich) .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 125439101 .
==========

Artikel-Nr.: 125537101

HomeBloC Digital WR
Regler HBC13.14, 22 l/min
WT 70 Kupferlot, ungem.

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WR .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation für .
die dezentrale Trinkwassererwärmung .
und Versorgung eines ungemischten .
Heizkreises (z. B. Radiatorkreis). .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
  die zentrale Versorgungspumpe im .
  Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich) .
   -> weniger Druckverluste .
   -> Energieeinsparung .
   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich) .
   -> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
  erwärmung auf Anforderung .
  (hygienisch, schnell und gradgenau) .
- Hohe Schüttleistung auch mit .
  niedrigen Vorlauftemperaturen .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 3 bar .
Max. Betriebstemp. 70 °C .
Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW 20 l/min .
Mit beiliegendem Mengenbegrenzer .
alternativ 25 l/min .
Zapfleistung TWW 60 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 70 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor 1x DPS .

Regler	HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor	2x Pt1000 .
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min .
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler .
	Kaltwasserzähler .
	mit ¾" x 110 mm .
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .	
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle .	

Maße:	.
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabgänge	2x ¾" IG (Ü-Mutter).

Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm .
Höhe	758 mm .
Tiefe	122 mm .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich) .	

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	125537101 .

==========

Artikel-Nr.: 125538102

HomeBloC Digital WRF-E
Regler HBC13.14, 22 l/min
WT 70 Kupferlot, gem./ungem.

TECHNISCHE DATEN .
HomeBloC Digital WRF-E .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation für .
die dezentrale Trinkwassererwärmung .
und Versorgung sowohl gemischter .
als auch ungemischter Heizkreise. .
Die integrierte Einspritzschaltung .
ermöglicht sowohl die Versorgung von .
Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen .
als auch die gleichzeitige Versorgung .
eines Radiatorkreises. .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
  die zentrale Versorgungspumpe im .
  Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich) .
   -> weniger Druckverluste .
   -> Energieeinsparung .
   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich) .
   -> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
  erwärmung auf Anforderung .
  (hygienisch, schnell und gradgenau) .

- Hohe Schüttleistung auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen
- GLT-Anbindung über Modbus möglich

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Max. Druck pri.	3 bar
Max. Betriebstemp.	70 °C
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K)
Max. Druck sek.	10 bar
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	20 l/min
Mit beiliegendem Mengenbegrenzer	
alternativ	25 l/min
Zapfleistung TWW	60 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim.	TWW + 5 K
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	70 Pl., Typ E8LASH
Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor	1x DPS
Regler	HBC13.14 (5 Zonen)
Temperatursensor	2x Pt1000
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler Kaltwasserzähler mit ¾" x 110 mm
Einspritzschaltung:	
Einspritzpumpe	UPM4 15-75
Einspritzventil	mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für	Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor	1x Pt1000
Umschaltventil	Trinkwasservorrang
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.	
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle	

Maße:	
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter)
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter)
Heizkreisabg. ungem.	2x ¾" IG
Heizkreisabg. gem.	2x 1" IG (Ü-Mutter)
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm
Höhe	1.333 mm
Tiefe	150 mm

(UP/AP-Schränke optional erhältlich)

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 125538102 .
==========
Artikel-Nr.: 125539101

HomeBloC Digital WF
Regler HBC13.14, 22 l/min
WT 70 Kupferlot, gem.

TECHNISCHE DATEN HomeBloC Digital WF .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation für .
die dezentrale Trinkwassererwärmung .
und Versorgung eines gemischten .
Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.
Fußboden- bzw. Flächenheizkreise). .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
die zentrale Versorgungspumpe im .
Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
regelung (keine Strangregulierventile
erforderlich) .
-> weniger Druckverluste .
-> Energieeinsparung .
-> energetisch abgeglichenes System.
(hydraulischer Abgleich) .
-> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
erwärmung auf Anforderung .
(hygienisch, schnell und gradgenau) .
- Hohe Schüttleistung auch mit .
niedrigen Vorlauftemperaturen .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 3 bar .
Max. Betriebstemp. 70 °C .
Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW 20 l/min .
Mit beiliegendem Mengenbegrenzer .
alternativ 25 l/min .
Zapfleistung TWW 60 kW (bei dT 35 K)
min. VL-Temp. prim. TWW + 5 K .
Medium primär Heizungswasser .
Medium sekundär Trinkwasser .

```
---------------------------------------
Ausstattung:                           .
Wärmetauscher       70 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe         Grundfos UPM4 15-75
Differenzdrucksensor 2x DPS            .
Regler              HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor    3x Pt1000          .
Volumenstromsensor  1x 1-45 l/min      .
Einbaustrecken      Wärmemengenzähler  .
                    Kaltwasserzähler   .
                    mit ¾" x 110 mm    .
Umschaltventil      Trinkwasservorrang.
Mischventil mit elektro-thermischem    .
Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,.
Kabelkanäle                            .
---------------------------------------
Maße:                                  .
Trinkwasser         3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung     2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabgänge    2x ¾" IG (Ü-Mutter).

Grundplatte         Stahlblech, verzinkt
   Breite           806 mm             .
   Höhe             758 mm             .
   Tiefe            122 mm             .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich)   .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG  .
Artikel-Nr.:        125539101          .
================================================================================
Artikel-Nr.:         126417101

HomeBloC Digital WR + DLE
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, ungem.

TECHNISCHE DATEN                       .
Hocheffiziente, vollelektronisch       .
geregelte Wohnungsübergabestation mit  .
integriertem Durchlauferhitzer (DLE)   .
für die dezentrale Trinkwassererwärmung
und Versorgung eines ungemischten      .
Heizkreises. Direkte Versorgung eines  .
Fußboden- bzw. Flächenheizkreises      .
möglich (bei entsprechend geringen     .
Vorlauftemperaturen).                  .


                                       .
Besonderheiten:                        .
- Integrierte drehzahlgeregelte,       .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt   .
  die zentrale Versorgungspumpe im     .
  Keller                               .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich)                        .
   -> weniger Druckverluste            .
   -> Energieeinsparung
```

   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich)   .
   -> geringerer Planungsaufwand   .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
  erwärmung auf Anforderung   .
  (hygienisch, schnell und gradgenau) .

- Integrierter DLE erhitzt das vor-   .
  gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
  die gewünscht Auslauftemperatur   .
  (effizientester Betrieb einer Wärme-.
  pumpe möglich, durch das Erreichen .
  bester COP-Werte)   .
- Hohe Schüttleistung auch mit   .
  niedrigen Vorlauftemperaturen   .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich   .
                                      .
Werkstoffe: .
Armaturen   Messing   .
Verrohrung   1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen   AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher   .
 Platten+Stutzen   1.4401 (AISI 316) .
 Lot   99,99% Kupfer   .

Technische Daten: .
Nenngröße   DN 15   .
Max. Druck pri.   3 bar   .
Max. Betriebstemp. 70 °C   .
Heizleistung   9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek.   10 bar   .
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW   16 l/min bei   .
                    42/10/35+10 °C   .
Zapfleistung TWW   .
 thermisch   30 kW (bei dT 25 K)
 elektrisch   11 kW (bei dT 10 K).
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)
min. VL-Temp.   42 °C   .
Heizleistung   9 kW (deltaT 10 K).
Medium primär   Heizungswasser   .
Medium sekundär   Trinkwasser   .

Ausstattung: .
Wärmetauscher   24 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe   Grundfos UPM4 15-75
Durchlauferhitzer   11 kW, 400 V   .
Differenzdrucksensor 1x DPS   .
Regler   HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor   2x Pt1000   .
Volumenstromsensor 1x 1-45 l/min   .
Einbaustrecken   Wärmemengenzähler .
                    Kaltwasserzähler .
                    mit ¾" x 110 mm   .
Umschaltventil   Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr. .
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle   .

Maße: .

Trinkwasser 3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabgänge 2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 806 mm .
Höhe 758 mm .
Tiefe 180 mm .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich) .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 126417101 .
==========
Artikel-Nr.: 126418101

HomeBloC Digital WRF + DLE
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, gem.

TECHNISCHE DATEN .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation mit .
integriertem Durchlauferhitzer (DLE) .
für die dezentrale Trinkwassererwärmung
und Versorgung sowohl gemischter .
als auch ungemischter Heizkreise. .
Die integrierte Einspritzschaltung .
ermöglicht sowohl die Versorgung von .
Fußboden- bzw. Flächenheizkreisen .
als auch die gleichzeitige Versorgung .
eines Radiatorkreises. .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
die zentrale Versorgungspumpe im .
Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
regelung (keine Strangregulierventile
erforderlich) .
-> weniger Druckverluste .
-> Energieeinsparung
-> energetisch abgeglichenes System.
(hydraulischer Abgleich) .
-> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
erwärmung auf Anforderung .
(hygienisch, schnell und gradgenau) .
- Integrierter DLE erhitzt das vor- .
gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
die gewünscht Auslauftemperatur .
(effizientester Betrieb einer Wärme-.
pumpe möglich, durch das Erreichen .
bester COP-Werte) .
- Hohe Schüttleistung auch mit .
niedrigen Vorlauftemperaturen .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich .
.
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .

Verrohrung	1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher	.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316) .
Lot	99,99% Kupfer .
Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .
Max. Druck pri.	3 bar .
Max. Betriebstemp.	70 °C .
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek.	10 bar .
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
Volumenstrom TWW	16 l/min bei .
	42/10/35+10 °C .
Zapfleistung TWW	.
thermisch	30 kW (bei dT 25 K)
elektrisch	11 kW (bei dT 10 K).
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
min. VL-Temp.	42 °C .
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K).
Medium primär	Heizungswasser .
Medium sekundär	Trinkwasser .
Ausstattung:	.
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
Durchlauferhitzer	11 kW, 400 V .
Differenzdrucksensor	1x DPS .
Regler	HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor	2x Pt1000 .
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min .
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler .
	Kaltwasserzähler .
	mit ¾" x 110 mm .
Einspritzschaltung:	.
Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70 .
Einspritzventil	mit elektro- .
	thermischem .
	Stellantrieb .
Absperrventil für	Radiatorkreis mit .
	elektro-thermischem
	Stellantrieb .
Temperatursensor	1x Pt1000 .
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.
manuelle Entlüfter prim., Mengenbegr.	.
Rückflussverhinderer, Kabelkanäle	.
Maße:	.
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabg. ungem.	2x ¾" IG .
Heizkreisabg. gem.	2x 1" IG (Ü-Mutter).
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm .
Höhe	1.333 mm .
Tiefe	180 mm .
(UP/AP-Schränke optional erhältlich)	.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 126418101 .
==========
Artikel-Nr.: 126419101

HomeBloC Digital WF + DLE
Regler HBC13.14, 16 l/min
WT 50 Kupferlot, gem.

TECHNISCHE DATEN .
Hocheffiziente, vollelektronisch .
geregelte Wohnungsübergabestation mit .
integriertem Durchlauferhitzer (DLE) .
für die dezentrale Trinkwassererwärmung
und Versorgung eines gemischten .
Heizkreises (z. B. eines oder mehrerer.
Fußboden- bzw. Flächenheizkreise). .
.
Besonderheiten: .
- Integrierte drehzahlgeregelte, .
  hocheffiziente Primärpumpe ersetzt .
  die zentrale Versorgungspumpe im .
  Keller .
- Integrierte digitale Differenzdruck-.
  regelung (keine Strangregulierventile
  erforderlich) .
   -> weniger Druckverluste .
   -> Energieeinsparung
   -> energetisch abgeglichenes System.
      (hydraulischer Abgleich) .
   -> geringerer Planungsaufwand .
- Elektronisch geregelte Trinkwasser- .
  erwärmung auf Anforderung .
  (hygienisch, schnell und gradgenau) .
- Integrierter DLE erhitzt das vor- .
  gewärmte Trinkwasser gradgenau auf .
  die gewünscht Auslauftemperatur .
  (effizientester Betrieb einer Wärme-.
  pumpe möglich, durch das Erreichen .
  bester COP-Werte) .
- Hohe Schüttleistung auch mit .
  niedrigen Vorlauftemperaturen .
- GLT-Anbindung über Modbus möglich .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Wärmetauscher .
 Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
 Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Nenngröße DN 15 .
Max. Druck pri. 3 bar .
Max. Betriebstemp. 70 °C .
Heizleistung 9 kW (deltaT 10 K).
Max. Druck sek. 10 bar .
max TWW-Temperatur 60 °C (einstellbar)

Volumenstrom TWW	16 l/min bei 42/10/35+10 °C
Zapfleistung TWW	
thermisch	30 kW (bei dT 25 K)
elektrisch	11 kW (bei dT 10 K)
max TWW-Temperatur	60 °C (einstellbar)
min. VL-Temp.	42 °C
Heizleistung	9 kW (deltaT 10 K).
Medium primär	Heizungswasser
Medium sekundär	Trinkwasser

Ausstattung:	
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8LASH.
Primärpumpe	Grundfos UPM4 15-75
Durchlauferhitzer	11 kW, 400 V
Differenzdrucksensor	2x DPS
Regler	HBC13.14 (5 Zonen).
Temperatursensor	3x Pt1000
Volumenstromsensor	1x 1-45 l/min
Einbaustrecken	Wärmemengenzähler Kaltwasserzähler mit ¾" x 110 mm
Umschaltventil	Trinkwasservorrang.

Mischventil mit elektro-thermischem
Stellantrieb, manuelle Entlüfter prim..
Mengenbegrenzer, Rückflussverhinderer,.
Kabelkanäle

Maße:	
Trinkwasser	3x ¾" IG (Ü-Mutter).
Wärmeversorgung	2x ¾" IG (Ü-Mutter).
Heizkreisabgänge	2x ¾" IG (Ü-Mutter).

Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	806 mm
Höhe	758 mm
Tiefe	180 mm

(UP/AP-Schränke optional erhältlich)

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	126419101

Artikel-Nr.: 1280107101

Kugelhahnset G¾", 7-fach
3x grün, 2x blau, 2x rot
¾" AG, ¾" IG

Kugelhahnset 7-fach für die Varianten.
HomeBloC Digital WF und WR (+DLE)

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Anschlüsse	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.) 2x rot 2x blau
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 1280107101 .

Artikel-Nr.: 1280109101

Kugelhahnset G¾", 9-fach
3x grün, 3x blau, 3x rot
¾" AG, ¾" IG

Kugelhahnset 9-fach für HomeBloC WRF .

Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .
Anschlüsse	9x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)
	3x rot, 3x blau .
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	1280109101 .

Artikel-Nr.: 1280207101

Kugelhahnschiene G¾", 7-fach
3x grün, 2x blau, 2x rot
¾" AG, ¾" IG

Kugelhahnschiene 7-fach für die .
HomeBloC Varianten WF und WR .

Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .
Anschlüsse	7x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe	3x grün, 2x rot .
	2x blau .
inklusive Schiene zur schnellen und	.
einfachen Montage der Station	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	1280207101 .

Artikel-Nr.: 1280207201

Kugelhahnschiene G¾'', 7-fach
3x grün, 2x blau, 2x rot
¾'' IG

Kugelhahnschiene 7-fach für HomeBloC .
Digital Typ WF und Typ WR (+DLE) .

Technische Daten:	.
Nenngröße	DN 15 .
Anschlüsse	7x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.)
	2x rot .
	2x blau .
inklusive Schiene zur schnellen und	.
einfachen Montage der Station	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	1280207201 .

Artikel-Nr.: 1280209101

Kugelhahnschiene G¾'', 9-fach
3x grün, 3x blau, 3x rot
¾'' AG, ¾'' IG

Kugelhahnschiene 9-fach für die HomeBloC Variante WRF

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Anschlüsse	9x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün, 3x rot 3x blau

inklusive Schiene zur schnellen und einfachen Montage der Station

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1280209101

Artikel-Nr.: 1280301101

Thermische Warmhaltung
Thermostatkopf 0-50 °C
Eckventil DN 15 ½'' IG

Thermische Warmhaltung für die Montage im HomeBloC für einen höheren Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Anschlüsse	2x ¾" Ü-Mutter
Thermostatkopf	0 - 50 °C
Bypassröhrchen	Kupfer 6 mm, G ¼"

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1280301101

Artikel-Nr.: 1280303101

Druckabhängige Warmhaltung
Rohrsatz ¾''
Überströmventil 350 mbar

Druckabhängige Warmhaltung für die Montage im HomeBloC für einen höheren Warmwasserkomfort im Sommerbetrieb

Technische Daten:	
Nenngröße	DN 15
Rohrsatz	¾" Ü-Mutter
Übertrömventil	350 mbar
Polyamidschlauch	6 mm bis 6,5 bar

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1280303101

Artikel-Nr.: 1280817101

Ergänzungssatz TW Zirkulation
GF UPM4 15-70 CIL3, PWM-C
Kugelhahn ¾'' IG, SKB

TECHNISCHE DATEN Zirkulationspumpe mit. Rohrsatz zur internen Nachrüstung . einer Trinkwasserzirkulation für . HomeBloC® Digital; alle Typen ohne DLE. . Erforderlich bei nachgeschalteter . Warmwasseranschlussverrorhung mit . einem Inhalt von mehr als 3 Litern . (gem. DIN 1988-200) bis zur entfern- . testen Zapfstelle oder bei erhöhtem . Komfortbedarf. . .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten:	.
Max. Druck	10 bar .
Max. Betriebstemp.	60 °C .
Anschlüsse	2x ¾" IG .

Ausstattung:	.
Zirkulationspumpe	GF UPM4 15-70 CIL3.
Temperatursensor	1x Pt1000 .
Absperreinrchtung	Kugelhahn DN15 .
	Grifffarbe grün .
	mit DVGW Zulassung.

inkl. Dämmung der Rohrleitung .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	1280817101 .

==========

Artikel-Nr.: 1282001101

Unterputzschrank Station
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
750 (700 Einbau) x 831 x 110mm

Unterputzschrank für HomeBloC Station . mit Rahmen und Blende .

Technische Daten:	.
Oberfläche	verzinkt .
	Tür, Rahmen, Blende
	pulverbeschichtet .
	RAL9016 .
Münzschloss	.
Maße (BxHxT)	.
750 (700 Einbau)x 831 x 110 mm	.

Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .

Artikel-Nr.: 1282001101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282002101

Unterputzschrank Station
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
BxHxT = 906 x 927 x 120-190 mm

Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
Typen WR, WF, WR + DLE und WF + DLE .
ohne Fußbodenverteiler .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet .
RAL9016 (V.-weiß) .
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
Schrankmaße BxHxT 856x898x109-179 mm.
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
Blendrahmen BxHxT 906x927x120-190 mm.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1282002101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282101101

Aufputzschrank Station
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
750 x 774 x 150 mm

Aufputzschrank für HomeBloC Station .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet .
RAL9016 .
Mit Münzschloss .
Schrankmaße 750x 774x 150 mm .
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1282101101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282102101

Aufputzschrank Station
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
BxHxT = 880 x 973 x 130 mm

Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
Typen WR, WF, ohne Fußbodenverteiler .
ohne Durchlauferhitzer .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet.
RAL9016 (V.-weiß).
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .

Schrankmaße BxHxT 880x973x130 mm .
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
Artikel-Nr.: 1282102101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282102102

Aufputzschrank Station
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
BxHxT = 880 x 972 x 190 mm

Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
Typen WR + DLE und WF + DLE .
ohne Fußbodenverteiler .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet.
RAL9016 (V.-weiß).
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
Schrankmaße BxHxT 880x972x190 mm .
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG.
Artikel-Nr.: 1282102102 .
==========
Artikel-Nr.: 1282601101

Unterputzschrank Fußboden
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
750 (700 Einbau) x 721 x 110mm
mit Zwischenblende

Unterputzschrank für die HomeBloC .
Fußbodenverteilung mit Rahmen und .
Übergangsblende zum Stationsschrank .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt .
Tür, Rahmen, Blende
pulverbeschichtet .
RAL9016 .
Münzschloss .
Maße (BxHxT) .
750 (700 Einbau)x 721 x 110 mm .
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1282601101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282602101

UP-Schrank Station + Verteiler
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
BxHxT= 906 x 1457 x 135-205 mm

Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
alle Typen mit Fußbodenverteiler und .
auch mit Durchlauferhitzer .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet .
RAL9016 (V.-weiß) .
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
Blendrahmen BxHxT 907x1457x135-205 mm.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1282602101 .
==========
Artikel-Nr.: 1282602102

UP-Schrank Station, Verteiler
pulverbeschichtet, RAL 9016
907 x 1457 x 201 - 269 mm
Sockelblende, PE Tür + Schrank

Unterputzschrank für HomeBloC Digital .
alle Typen mit Durchlauferhitzer und .
Fußbodenverteiler .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet .
RAL9016 (V.-weiß) .
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
Einbringmaß BxHxT 885x1432x124-192 mm.
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende und Blendrahmen .
Blendrahmen BxHxT 907x1457x201-269 mm.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1282602102 .
==========
Artikel-Nr.: 1282702101

AP-Schrank Station + Verteiler
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
BxHxT = 880 x 1440 x 190 mm

Aufputzschrank für HomeBloC Digital .
alle Typen mit Fußbodenverteiler und .
auch mit Durchlauferhitzer .

Technische Daten: .
Oberfläche verzinkt und .
pulverbeschichtet.
RAL9016 (V.-weiß).
Tür zum Einhängen mit Drehschloss .
Schrankmaße BxHxT 880x1440x190 mm .
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.
inkl. Sockelblende .

```
---------------------------------------
Hersteller :          PAW GmbH & Co. KG.
Artikel-Nr.:          1282702101       .
================================================================================
Artikel-Nr.:        1285002101

Fußbodenkreis 2-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 2-fach           .
Fußbodenkreis HomeBloC                .
---------------------------------------
Werkstoffe:                           .
Verteiler           Edelstahl         .
Einsätze            Messing/Edelstahl .
Befestigung         Stahl             .
---------------------------------------
Ausstattung/Technische Daten:         .
Durchflussanzeige im Vorlauf          .
Ventil im Rücklauf                    .
Anschlüsse          4x ¾" Eurokonus   .
                    2x 1" IG          .
                    2x ¾" AG          .
Spül- und Entleereinheit mit          .
Handentlüfter                         .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        1285002101        .
================================================================================
Artikel-Nr.:        1285003101

Fußbodenkreis 3-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 3-fach           .
Fußbodenkreis HomeBloC                .
---------------------------------------
Werkstoffe:                           .
Verteiler           Edelstahl         .
Einsätze            Messing/Edelstahl .
Befestigung         Stahl             .
---------------------------------------
Ausstattung/Technische Daten:         .
Durchflussanzeige im Vorlauf          .
Ventil im Rücklauf                    .
Anschlüsse          6x ¾" Eurokonus   .
                    2x 1" IG          .
                    2x ¾" AG          .
Spül- und Entleereinheit mit          .
Handentlüfter                         .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        1285003101        .
================================================================================
Artikel-Nr.:        1285004101

Fußbodenkreis 4-fach
Durchflussanzeiger und -regler
```

TECHNISCHE DATEN für 4-fach .
Fußbodenkreis HomeBloC .

Werkstoffe: .
Verteiler Edelstahl .
Einsätze Messing/Edelstahl .
Befestigung Stahl .

Ausstattung/Technische Daten: .
Durchflussanzeige im Vorlauf .
Ventil im Rücklauf .
Anschlüsse 8x ¾" Eurokonus .
2x 1" IG .
2x ¾" AG .
Spül- und Entleereinheit mit .
Handentlüfter .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1285004101 .
==========
Artikel-Nr.: 1285004102

Fußbodenverteiler 4-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
4-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
.
Besonderheiten: .
- inkl. elektro-thermischer .
Stellantriebe .
- komplett vormontiert auf Montage- .
platte zur einfachen Installation .
- inkl. Einspritzschaltung zur .
Versorgung des Fußbodenverteilers .
- inkl. Anschluss ungemischter .
Heizkreis .
- inkl. Kugelhahnschiene .
.
Werkstoffe: .
Verteiler/Rohre Edelstahl .
Durchflussanzeige Kunststoff .
Halteplatte Stahlblech, verzinkt
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 55 °C .

Ausstattung: .
Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül- .
und Entleereinheit mit Handentlüfter .
4x Durchflussanzeige im Vorlauf .
4x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
Einspritzschaltung: .
Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .

Einspritzventil	mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für	Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor	1x Pt1000

7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.). 2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	732 mm
Höhe	600 mm
Tiefe	150 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285004102

==========

Artikel-Nr.: 1285004103

Fußbodenverteiler 4-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 4-fach Fußbodenverteiler, Komplettsatz für HomeBloC Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:	
Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 4-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
4x Durchflussanzeige im Vorlauf
4x Ventile inkl. elektro-thermischer Stellantriebe im RL

7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:

Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.).
	2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	660 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	140 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285004103

Artikel-Nr.: 1285005101

Fußbodenkreis 5-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 5-fach Fußbodenkreis HomeBloC

Werkstoffe:	
Verteiler	Edelstahl
Einsätze	Messing/Edelstahl
Befestigung	Stahl
Ausstattung/Technische Daten:	
Durchflussanzeige im Vorlauf	
Ventil im Rücklauf	
Anschlüsse	10x ¾" Eurokonus
	2x 1" IG
	2x ¾" AG
Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter	

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285005101

Artikel-Nr.: 1285005102

Fußbodenverteiler 5-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
5-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montage-platte zur einfachen Installation
- inkl. Einspritzschaltung zur Versorgung des Fußbodenverteilers
- inkl. Anschluss ungemischter Heizkreis
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:
Verteiler/Rohre Edelstahl
Durchflussanzeige Kunststoff
Halteplatte Stahlblech, verzinkt
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE

Technische Daten:
Max. Druck 3 bar
Max. Betriebstemp. 55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
5x Durchflussanzeige im Vorlauf
5x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
Einspritzschaltung:
Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70
Einspritzventil mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor 1x Pt1000
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:
Kugelhähne 7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 732 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 150 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 1285005102
==========
Artikel-Nr.: 1285005103

Fußbodenverteiler 5-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 5-fach Fußbodenverteiler, Komplettsatz für HomeBloC Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:
Verteiler/Rohre Edelstahl

Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE

Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:	
Fußbodenverteiler 5-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter	
5x Durchflussanzeige im Vorlauf	
5x Ventile inkl. elektro-thermischer Stellantriebe im RL	
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene	

Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.). 2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	660 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	140 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285005103

==========

Artikel-Nr.: 1285006101

Fußbodenkreis 6-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 6-fach Fußbodenkreis HomeBloC	
Werkstoffe:	
Verteiler	Edelstahl
Einsätze	Messing/Edelstahl
Befestigung	Stahl

Ausstattung/Technische Daten:	
Durchflussanzeige im Vorlauf	
Ventil im Rücklauf	
Anschlüsse	12x ¾" Eurokonus
	2x 1" IG
	2x ¾" AG
Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter	

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285006101

==========

Artikel-Nr.: 1285006102

Fußbodenverteiler 6-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne

UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz .
6-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
.
Besonderheiten: .
- inkl. elektro-thermischer .
  Stellantriebe .
- komplett vormontiert auf Montage- .
  platte zur einfachen Installation .
- inkl. Einspritzschaltung zur .
  Versorgung des Fußbodenverteilers .
- inkl. Anschluss ungemischter .
  Heizkreis .
- inkl. Kugelhahnschiene .
.
Werkstoffe: .
Verteiler/Rohre Edelstahl .
Durchflussanzeige Kunststoff .
Halteplatte Stahlblech, verzinkt
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 55 °C .

Ausstattung: .
Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül- .
und Entleereinheit mit Handentlüfter .
6x Durchflussanzeige im Vorlauf .
6x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
Einspritzschaltung: .
Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .
Einspritzventil mit elektro- .
thermischem .
Stellantrieb .
Absperrventil für Radiatorkreis mit .
elektro-thermischem
Stellantrieb .
Temperatursensor 1x Pt1000 .
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße: .
Kugelhähne 7x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
2x rot, 2x blau .
Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG .
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 732 mm .
Höhe 600 mm .
Tiefe 150 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1285006102 .
==========
Artikel-Nr.: 1285006103

Fußbodenverteiler 6-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 6-fach Fußbodenverteiler, Komplettsatz für HomeBloC Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:	
Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C
Ausstattung:	
Fußbodenverteiler 6-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter	
6x Durchflussanzeige im Vorlauf	
6x Ventile inkl. elektro-thermischer Stellantriebe im RL	
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene	
Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.). 2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	660 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	140 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285006103

Artikel-Nr.: 1285007101

Fußbodenkreis 7-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 7-fach Fußbodenkreis HomeBloC

Werkstoffe:	
Verteiler	Edelstahl
Einsätze	Messing/Edelstahl
Befestigung	Stahl

Ausstattung/Technische Daten:
Durchflussanzeige im Vorlauf
Ventil im Rücklauf
Anschlüsse 14x ¾" Eurokonus
2x 1" IG
2x ¾" AG
Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285007101

Artikel-Nr.: 1285007102

Fußbodenverteiler 7-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
7-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Einspritzschaltung zur Versorgung des Fußbodenverteilers
- inkl. Anschluss ungemischter Heizkreis
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:

Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE

Technische Daten:

Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
7x Durchflussanzeige im Vorlauf
7x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
Einspritzschaltung:

Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70
Einspritzventil	mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für	Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor	1x Pt1000

7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:		
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG	
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.).	
	2x rot, 2x blau	
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	
Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG	
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	
Breite	732 mm	
Höhe	600 mm	
Tiefe	150 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	1285007102	

Artikel-Nr.: 1285007103

Fußbodenverteiler 7-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 7-fach Fußbodenverteiler, Komplettsatz für HomeBloC Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:		
Verteiler/Rohre	Edelstahl	
Durchflussanzeige	Kunststoff	
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt	
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	
Technische Daten:		
Max. Druck	3 bar	
Max. Betriebstemp.	55 °C	

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 7-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
7x Durchflussanzeige im Vorlauf
7x Ventile inkl. elektro-thermischer Stellantriebe im RL
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:		
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG	
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.).	
	2x rot, 2x blau	
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus	
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt	
Breite	660 mm	
Höhe	470 mm	
Tiefe	140 mm	

```
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        1285007103        .
================================================================================
Artikel-Nr.:        1285008101

Fußbodenkreis 8-fach
Durchflussanzeiger und -regler

TECHNISCHE DATEN für 8-fach           .
Fußbodenkreis HomeBloC                .
---------------------------------------
Werkstoffe:                           .
Verteiler           Edelstahl         .
Einsätze            Messing/Edelstahl .
Befestigung         Stahl             .
---------------------------------------
Ausstattung/Technische Daten:         .
Durchflussanzeige im Vorlauf          .
Ventil im Rücklauf                    .
Anschlüsse          16x ¾" Eurokonus  .
                    2x 1" IG          .
                    2x ¾" AG          .
Spül- und Entleereinheit mit          .
Handentlüfter                         .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        1285008101        .
================================================================================
Artikel-Nr.:        1285008102

Fußbodenverteiler 8-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz       .
8-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC .
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E) .
                                      .
Besonderheiten:                       .
- inkl. elektro-thermischer           .
  Stellantriebe                       .
- komplett vormontiert auf Montage-   .
  platte zur einfachen Installation   .
- inkl. Einspritzschaltung zur        .
  Versorgung des Fußbodenverteilers   .
- inkl. Anschluss ungemischter        .
  Heizkreis                           .
- inkl. Kugelhahnschiene              .
                                      .
Werkstoffe:                           .
Verteiler/Rohre     Edelstahl         .
Durchflussanzeige   Kunststoff        .
Halteplatte         Stahlblech, verzinkt
Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE  .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Druck          3 bar             .
```

Max. Betriebstemp. 55 °C .

Ausstattung: .
Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül- .
und Entleereinheit mit Handentlüfter .
8x Durchflussanzeige im Vorlauf .
8x Ventile inkl. Stellantriebe im RL .
Einspritzschaltung: .
Einspritzpumpe UPM3 Auto L 15-70 .
Einspritzventil mit elektro- .
thermischem .
Stellantrieb .
Absperrventil für Radiatorkreis mit .
elektro-thermischem
Stellantrieb .
Temperatursensor 1x Pt1000 .
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße: .
Kugelhähne 7x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
2x rot, 2x blau .
Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG .
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 732 mm .
Höhe 600 mm .
Tiefe 150 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1285008102 .
==========
Artikel-Nr.: 1285008103

Fußbodenverteiler 8-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 8-fach Fußbodenver- .
teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
.
Besonderheiten: .
- inkl. elektro-thermischer .
Stellantriebe .
- komplett vormontiert auf Montage- .
platte zur einfachen Installation .
- inkl. Kugelhahnschiene .
.
Werkstoffe: .
Verteiler/Rohre Edelstahl .
Durchflussanzeige Kunststoff .
Halteplatte Stahlblech, verzinkt
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 55 °C .

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 8-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
8x Durchflussanzeige im Vorlauf
8x Ventile inkl. elektro- thermischer Stellantriebe im RL
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.). 2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	660 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	140 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285008103

Artikel-Nr.: 1285009102

Fußbodenverteiler 9-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
9-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montage- platte zur einfachen Installation
- inkl. Einspritzschaltung zur Versorgung des Fußbodenverteilers
- inkl. Anschluss ungemischter Heizkreis
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:	
Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
9x Durchflussanzeige im Vorlauf
9x Ventile inkl. Stellantriebe im RL
Einspritzschaltung:

Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70
Einspritzventil	mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für	Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor	1x Pt1000

7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.). 2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Anschluss Radiatorkreis	2x ¾" IG
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	732 mm
Höhe	600 mm
Tiefe	150 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285009102

==========

Artikel-Nr.: 1285009103

Fußbodenverteiler 9-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 9-fach Fußbodenverteiler, Komplettsatz für HomeBloC Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montageplatte zur einfachen Installation
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:	
Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE

Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 9-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
9x Durchflussanzeige im Vorlauf
9x Ventile inkl. elektro-thermischer Stellantriebe im RL
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:	
Kugelhähne	7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe	3x grün (DVGW Zul.).
	2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler	¾" AG Eurokonus
Grundplatte	Stahlblech, verzinkt
Breite	660 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	140 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	1285009103

Artikel-Nr.: 1285010102

Fußbodenverteiler 10-fach
Verrohrung, Einspritzschaltung
Halteplatte, 7 Kugelhähne
UPM3 Auto 15-70, Thermoantrieb

TECHNISCHE DATEN Ergänzungssatz
10-fach Fußbodenverteiler für HomeBloC.
Digital Typ WRF mit DLE (nicht WRF-E)

Besonderheiten:
- inkl. elektro-thermischer Stellantriebe
- komplett vormontiert auf Montage-platte zur einfachen Installation
- inkl. Einspritzschaltung zur Versorgung des Fußbodenverteilers
- inkl. Anschluss ungemischter Heizkreis
- inkl. Kugelhahnschiene

Werkstoffe:	
Verteiler/Rohre	Edelstahl
Durchflussanzeige	Kunststoff
Halteplatte	Stahlblech, verzinkt
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE

Technische Daten:	
Max. Druck	3 bar
Max. Betriebstemp.	55 °C

Ausstattung:
Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül- und Entleereinheit mit Handentlüfter
10x Durchflussanzeige im Vorlauf
10x Ventile inkl. Stellantriebe im RL

Einspritzschaltung:	
Einspritzpumpe	UPM3 Auto L 15-70
Einspritzventil	mit elektro-thermischem Stellantrieb
Absperrventil für	Radiatorkreis mit elektro-thermischem Stellantrieb
Temperatursensor	1x Pt1000

7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße:
Kugelhähne 7x ¾" AG,¾" IG
Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
2x rot, 2x blau
Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus
Anschluss Radiatorkreis 2x ¾" IG
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 732 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 150 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1285010102 .
==========
Artikel-Nr.: 1285010103

Fußbodenverteiler 10-fach
Verrohrung, Thermoantriebe
Halteplatte, 7 Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN 10-fach Fußbodenver- .
teiler, Komplettsatz für HomeBloC .
Digital Typ WRF-E, WF und Typ WR(+DLE).
.
Besonderheiten: .
- inkl. elektro-thermischer .
Stellantriebe .
- komplett vormontiert auf Montage- .
platte zur einfachen Installation .
- inkl. Kugelhahnschiene .
.
Werkstoffe: .
Verteiler/Rohre Edelstahl .
Durchflussanzeige Kunststoff .
Halteplatte Stahlblech, verzinkt
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 55 °C .

Ausstattung: .
Fußbodenverteiler 10-fach inkl. Spül- .
und Entleereinheit mit Handentlüfter .
10x Durchflussanzeige im Vorlauf .
10x Ventile inkl. elektro- .
thermischer Stellantriebe im RL .
7x Kugelhähne DN15 auf Kugelhahnschiene

Anschlüsse/Maße: .
Kugelhähne 7x ¾" AG,¾" IG .
Grifffarbe 3x grün (DVGW Zul.).
2x rot, 2x blau .
Fußbodenverteiler ¾" AG Eurokonus .
Grundplatte Stahlblech, verzinkt
Breite 660 mm .
Höhe 470 mm .

Tiefe	140 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	1285010103	.

Artikel-Nr.: 1285501102

Einspritzschaltung FB-Kreis
GF UPM3 Auto 15-70
2x 1" IG x 2x ¾" AG

Für weitere techn. Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb. .
Vielen Dank .
Ihr PAW-Team .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	1285501102	.

Artikel-Nr.: 1286101101

Aufputzschrank Fußboden
Drehschloss, RAL9016 gepulvert
750 x 695 x 150 mm

Aufputzschrank für HomeBloC .
Fußbodenverteilung .

Technische Daten:		.
Oberfläche	verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016	.
Mit Münzschloss		.
Schrankmaße	750x 695x 150 mm	.
Mit Niveauausgleich für Estrichmontage.		
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	1286101101	.

Artikel-Nr.: 1288201101

Kaltwasserstrang HomeBloC GT
Kugelhahn
Nachrüstsatz

TECHNISCHE DATEN Kaltwasserstrang HomeBloC GT .
Komplettsatz Kaltwasser-Abgang mit integrierter Kaltwasserzähler-Einbaustrecke und Absperrung .

Technische Daten:		.
Nenngröße	DN 15	.
Max. Betriebstemp.	65 °C	.
Max. Druck	10 bar	.
Ausstattung:		.
Einbaustrecke	Kaltwasserzähler	.
Kugelhahn grün	DVGW-Zulassung,	.

	Entlüftung integr..	
Rohrschelle		.
Maße:		.
Einbaustrecke	¾" x 110 mm	.
Kugelhahn	¾" AG	.
Abmessungen:		.
Breite	196 mm	.
Höhe	292 mm	.
Tiefe	88 mm	.
Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	1288201101	.

Artikel-Nr.: 1288601102

Thermischer Stellantrieb NC
1.0 m Leitung, Rastmontage
230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
Adapter M30 x 1.5 - VA 91

passend für PAW Fußbodenverteiler .

Artikel-Nr.: 1288601104

Thermischer Stellantrieb NC
2.0 m Leitung, Rastmontage
230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
Adapter M30 x 1.5 - VA 63

passend für PAW 2- und 3-Wege-Ventile .

Artikel-Nr.: 1288601105

Thermischer Stellantrieb NC
3.0 m Leitung, Rastmontage
230 V, 100 N, 210 s / 4.0 mm
Adapter M30 x 1.5 - VA 91

Artikel-Nr.: 1288602101

Thermostatkopf 10 - 40 °C
M30 x 1.5 / Tauchsensor G½''

Artikel-Nr.: 13090530

Datalogger DL2 Plus
LAN-Anschluss RJ45, WLAN
Vbus/Modbus an GLT

Artikel-Nr.: 131201

Außentemperatursensor Pt1000
-40 °C bis 50 °C, IP20

Artikel-Nr.: 131914

Regler SC3.5 + FlowRotor
Komplettpaket mit
inkl. 3 PT1000 Sensoren
Regleraufnahme SenCon

Ergänzungssatz .
zur Wärmemengenbilanzierung .
in 3-Strang-Solarstationen .
Regler SC3.5 mit Kabelbaum .
6 x Temperatursensor Pt1000 .
Reglerhalter, Volumenstromzähler .
T-Stück mit Tauchhülse .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 131914 .

Artikel-Nr.: 131934

Temperatursensor Pt1000
AL 650 mm, rot, AEH
Einbau ¼'' IG oder ½'' IG

Artikel-Nr.: 1339002

MB3.10
FC3.10
Modbus-RTU-Modul

TECHN. DATEN Modbus-RTU Modul MB3.10 .
Kommunikationsmodul zur Integration .
von PAW-Systemen mit Frischwasser- .
reglern FC3.10 in übergeordnete .
Systeme mit Modbus-RTU Schnittstelle. .
Das Kommunikationsmodul verfügt über .
zwei getrennte Modbus-Schnittstellen. .
Die RS485 Schnittstelle wird mit dem .
Masterregler FC3.10 des PAW-Systems .
verbunden. .
Das Kommunikationsmodul stellt dem .
übergeordneten Modbus-Server die Daten.
über die Modbus-RTU Schnittstelle .
bereit. .
Alle Ein- und Ausgänge der angeschlos-.
senen Regler stehen als lesbare Daten-.
punkte zur Verfügung. .
Weitere systemspezifische Datenpunkte .
stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die .
Parametereinstellungen werden über die.
Masterregler vorgenommen. .

Technische Daten: .
Betriebsspannung 115-230 V/50-60 Hz.
Leistungsaufnahme <2,5 W .
Standby-Leistung < 1 W .
Schutzklasse IP 20 .

Ausstattung: .
Schnittstellen RS485, Modbus RTU .

Maße: .
Länge 165 mm .
Breite 115 mm .
Höhe 57 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1339002 .
==========
Artikel-Nr.: 13390021

MB3.10
FC3.10
Modbus-RTU-Modul

TECHN. DATEN Modbus-RTU Modul MB3.10 .
Kommunikationsmodul zur Integration .
von PAW-Systemen mit Frischwasser- .
reglern FC3.10 in übergeordnete .
Systeme mit Modbus-RTU Schnittstelle. .
Das Kommunikationsmodul verfügt über .
zwei getrennte Modbus-Schnittstellen. .
Die RS485 Schnittstelle wird mit dem .
Client des Kaskadensystems .
verbunden. .
Das Kommunikationsmodul stellt dem .
übergeordneten Modbus-Server die Daten.
über die Modbus-RTU Schnittstelle .
bereit. .
Alle Ein- und Ausgänge der angeschlos-.
senen Regler stehen als lesbare Daten-.
punkte zur Verfügung. .
Weitere systemspezifische Datenpunkte .
stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die .
Parametereinstellungen werden über den.
Client vorgenommen. .

Technische Daten: .
Betriebsspannung 230 V/50 Hz .
Leistungsaufnahme <2,5 W .
Standby-Leistung < 1 W .
Schutzklasse IP 20 .

Ausstattung: .
Schnittstellen RJ10, RJ12 .

Maße: .
Länge 165 mm .
Breite 115 mm .
Höhe 57 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 13390021 .
==========
Artikel-Nr.: 1339003

WiFi3.10

FC3.10
Internet-Gateway-Modul

TECHNISCHE DATEN Internet-Gateway .
Modul WiFi3.10. Kommunikationsmodul zur
Anbindung von PAW-Systemen mit Frisch-.
wasserreglern FC3.10 an die Internet- .
Visualisierungs-plattform "emodul.eu".
Das Kommunikationsmodul WiFi3.10 wird .
über die integrierte RS232-Schnitt- .
stelle an einen FC3.10-Masterregler .
angeschlossen. .
Die systemspezifischen Datenpunkte .
werden drahtlos über einen bauseits .
zu stellenden Router an die Plattform .
"emodul.eu" übermittelt. .
Voraussetzung ist ein Internetzugang .
.
Exklusive Integration in die bauseits .
zu stellende Netzwerkinfrastruktur. .

Technische Daten: .
Betriebsspannung 115-230 V/50-60 Hz.
Schutzklasse IP 20 .

Lieferumfang: .
Regler WiFi3.10, Netzteil, RS-Buslei- .
tung, Anleitung .

Maße: .
Länge 135 mm .
Breite 105 mm .
Höhe 35 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 1339003 .
==========
Artikel-Nr.: 13526001

Regler Alpha Basis STD Plus
230 V, NC, Pumpenfreigabe
HomeBloC, 6 Zonen

TECHNISCHE DATEN Regler Alpha Basis .
STD Plus für den PAW HomeBloC FB-Vert..
Mit minimalem Aufwand wird die Alpha .
Basis STD Plus mit allen .
Systemkomponenten wie Regler und .
Stellantrieben verdrahtet. Die .
Versorgung der Systemkomponenten .
erfolgt direkt über die .
Spannungsversorgung der Alpha Basis. .
Alle Schaltbefehle der Regler werden .
über die Alpha Basis unmittelbar an die
angeschlossenen Systemkomponenten .
weitergeleitet. .

Technische Daten: .
Betriebsspannung 230 V ±10%, 50 Hz .

Leistungsaufnahme	max. 50 W
Standby-Leistung	< 1 W
Schutzklasse	IP 20
max. Antriebe	15 (max. je 500 mA)
Pumpenschaltung	NC/NO einstellbar
	DIP-Schalter

Ausstattung:	
Schnittstellen	schraublose Klemmen
	0,2 bis 1,5 m²

Maße:	
Höhe	90 mm
Länge	326,5 mm
Tiefe	52 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	13526001

Artikel-Nr.: 13536001

Regler Alpha Basis Komfort
230 V, NC/NO, Pumpe, Kessel
HomeBloC, 10 Zonen
Blockierschutz, Nachlauf

Artikel-Nr.: 1359501

Raum-Bedieneinheit RCD 2.0
zu wittgf. Motor PWR6

Artikel-Nr.: 13676100

Raum-Bedieneinheit RCD 40
LCD, Wochenprogramme
zu HBC13.14, kabelgebunden

Raum-Bedieneinheit für HomeBloC Digital

Besonderheiten:
- Eine Raum-Bedieneinheit liegt dem Lieferumfang von der Station zur Inbetriebnahme bei
- Einstellung der gewünschten Temperaturen (Heizung und Friwa), Zeitprogramme, Holiday function, Eco function, Party function etc.
- Anschluss von bis zu fünf Raumbedieneinheiten je Regler (Station)
- Verbindung per Bluetooth mit digitalem Android- oder iOS-Endgerät zur Regelung per App
- USB-C port

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG.
Artikel-Nr.:	13676100

Artikel-Nr.: 1398700

Anschluss Set für MCom
RJ12, RS485
Steckernetzteil 24 Vdc

==========

Artikel-Nr.: 1398710

Steckeradapter
RJ45-Buchse 8P8C
Terminal Block 8-pin

==========

Artikel-Nr.: 1398731

MCom Kommunikationsset 3
5 Vdc, RS485, inkl. Isolierung
MiniPC, App3.0
Montage auf MV oder Wand

==========

Artikel-Nr.: 139925GU7

Erweiterungsset MCom DN 25
MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
zum HeatBloC MC .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
Volumenstromabschätzung, Modbus für .
optionale Integration in Smart Home mit
externer Sollwertvorgabe .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70	.
Versorgung	230V, 50 Hz	.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG	.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34	.
Isolierung	EPP	.
Maße:		.
Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG	.
für Achsabstand	125 mm	.
Breite	250 mm	.

Höhe	200 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139925GU7

Artikel-Nr.: 139925MGU7

Erweiterungsset MCom DN 25
Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
zum HeatBloC MC mit Stellmotor

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.
Volumenstromabschätzung, Modbus für
optionale Integration in Smart Home mit
externer Sollwertevorgabe

PAW-Stellmotor mit Umschalter für
Hand-/Automatikbetrieb und
Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34
Isolierung	EPP

Maße:

Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG
für Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm
Höhe	200 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139925MGU7

Artikel-Nr.: 139925MWS08

Erweiterungsset MCom DN 25
Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000

Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.
Modbus für optionale Integration in .
Smart Home mit ext. Sollwertevorgabe .
.
PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
Hand-/Automatikbetrieb und .
Wechsel-Skala für Vorlauf links .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34
Isolierung	EPP

Maße:	
Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG
für Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm
Höhe	200 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139925MWS08

==========

Artikel-Nr.: 139925WS08

Erweiterungsset MCom DN 25
MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 25.
zum HeatBloC MC .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
Modbus für optionale Integration in .
Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe .
.

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34
Isolierung	EPP
Maße:	
Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG
für Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm
Höhe	200 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139925WS08

Artikel-Nr.: 139932GU7

Erweiterungsset MCom DN 32
MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
zum HeatBloC MC

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Strangabgleich durch elekt. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Modbus für optionale Integration in Smart Home mit externer Sollwertvorgabe

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34
Isolierung	EPP
Maße:	

Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG
für Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm
Höhe	200 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139932GU7

Artikel-Nr.: 139932MGU7

Erweiterungsset MCom DN 32
Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
zum HeatBloC MC mit Stellmotor

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar,
Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.
Volumenstromabschätzung, Modbus für
optionale Integration in Smart Home mit
externer Sollwertevorgabe

PAW-Stellmotor mit Umschalter für
Hand-/Automatikbetrieb und
Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34
Isolierung	EPP

Maße:

Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG
für Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm
Höhe	200 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	139932MGU7

Artikel-Nr.: 139932MWM08

Erweiterungsset MCom DN 32
Motor SR10 (24 Vdc), MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
zum HeatBloC MC mit Stellmotor .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .
Regelung auf konstante Vorlauftemper.,.
Modbus für optionale Integration in .
Smart Home mit ext. Sollwertevorgabe .
.
PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
Hand-/Automatikbetrieb und .
Wechsel-Skala für Vorlauf links .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.

Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para MAXO 30-180-08-F02.	
Versorgung	230V, 50 Hz	.
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
Ansteuerung	0-10 V, stetig	.
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W	.
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.	

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34	.
Isolierung	EPP	.

Maße:		.
Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG	.
für Achsabstand	125 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	200 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	139932MWM08	.

==========

Artikel-Nr.: 139932WM08

Erweiterungsset MCom DN 32
MCom 3.4
DPS 0 0.6 bar, 2x PT1000
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN Erweiterungsset DN 32.
zum HeatBloC MC .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Strangabgleich durch elekt.
Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, .

Modbus für optionale Integration in .
Smart Home mit ext. Sollwertvorgabe .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.	
Versorgung	230V, 50 Hz	.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W	.
Temperatursensoren	2 x Pt1000, ¼'' AG.	
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34	.
Isolierung	EPP	.
Maße:		.
Anschl. Dp-Sensor	¼'' AG	.
für Achsabstand	125 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	200 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	139932WM08	.

==========

Artikel-Nr.: 172706201

Speicheranbausatz ¾", isoliert
Anschlusswinkel mit KFE-Hahn
zu Solarstation 1-Strang DN 20

==========

Artikel-Nr.: 2049

Pumpenverschraubung DN 20
mit Mutter und Dichtung
G 1", Einlegteil

==========

Artikel-Nr.: 2051

Flanschverschraubung DN 20
mit Mutter und Dichtung
G 1", Einschraubteil

==========

Artikel-Nr.: 2053

Reduzierstück
1" AG fd x ¾" IG

==========

Artikel-Nr.: 2055

Überwurfmutter G 1"
für PAW Flansch F = ¾"

==========

Artikel-Nr.: 2057

Dichtung
für F ¾" + G 1" AG

==========

Artikel-Nr.: 2101

Pumpenkugelhahn PK 1"
F 1" x G 1"

==========

Artikel-Nr.: 2102

Pumpenkugelhahn PK 1¼"
F 1¼" x G 1¼"

==========

Artikel-Nr.: 2105

Pumpenkugelhahn PKA 1"
F 1'' x 1'' AG

==========

Artikel-Nr.: 2107

Pumpenkugelhahn PKAS 1"
F 1" x 1" AG mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 2109

Pumpenkugelhahn DN 25
F 1" x 1½" AG

==========

Artikel-Nr.: 2110

Pumpenkugelhahn PKV 1¼" 2"
F 1½" x 2" AG

==========

Artikel-Nr.: 2111

Pumpenkugelhahn PKVS 1" 1½"
F 1" x 1½" AG mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 2112

Pumpenkugelhahn PKVS 1¼" 2"
F 1¼" x 2" AG mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 2129

Pumpenkugelhahn PKS 1"

mit autom. Luftdurchlass
F 1" x G 1" mit SKB 200 mm WS,

==========

Artikel-Nr.: 2130

Pumpenkugelhahn PKS 1¼"
mit autom. Luftdurchlass
F 1¼" x G 1¼"

==========

Artikel-Nr.: 2149

Pumpenverschraubung DN 25
mit Mutter und Dichtung
G 1½", Einlegteil

==========

Artikel-Nr.: 2150

Pumpenverschraubung DN 32
mit Mutter und Dichtung
G 2", Einlegteil

==========

Artikel-Nr.: 2151

Flanschverschraubung DN 25
mit Mutter und Dichtung
G 1½", Einschraubteil

==========

Artikel-Nr.: 2152

Flanschverschraubung DN 32
mit Mutter und Dichtung
G 2", Einschraubteil

==========

Artikel-Nr.: 2153

Reduzierstück
1½" AG fd x 1" IG

==========

Artikel-Nr.: 2154

Reduzierstück
2" AG fd x 1¼" IG

==========

Artikel-Nr.: 2155

Überwurfmutter G 1½"

==========

Artikel-Nr.: 2156

Überwurfmutter G 2"

==========

Artikel-Nr.: 2157

Dichtung
für F 1" + G 1½" AG

==========

Artikel-Nr.: 2158

Dichtung
für F 1¼" + G 2" AG

==========

Artikel-Nr.: 2159

Einlegteil
DN 25

==========

Artikel-Nr.: 2160

Einlegteil
DN 32

==========

Artikel-Nr.: 2162

Spindel
G 1" und 1¼", L = 88 mm nur
lang, für Kugelhahn
für Kugelhähne KMM, KMA, KMV

==========

Artikel-Nr.: 2165

Spindel
G 1½" und 2", L = 95 mm nur
lang, für Kugelhahn
für Kugelhähne KMM, KMA, KMV

==========

Artikel-Nr.: 2167

Verschraubungssatz PV3 DN 25
Dichtungen
G1¼'' Ü-Mutter x R1'' AG

==========

Artikel-Nr.: 2169

Verschraubungssatz PV3 DN 32
Dichtungen
2'' AG fd x 1½'' IG fd

==========

Artikel-Nr.: 21711

Zeigerthermometer 0-120 °C

Tauchhülse ½", mit O-Ring
rote Skala, d = 50 mm

==========

Artikel-Nr.: 21711SOL

Zeigerthermometer 0-160 °C
Tauchhülse ½", mit O-Ring
rote Skala, d = 50 mm

==========

Artikel-Nr.: 21721

Zeigerthermometer 0-120 °C
Tauchhülse ½", mit O-Ring
blaue Skala, d = 50 mm

==========

Artikel-Nr.: 21721SOL

Zeigerthermometer 0-160 °C
Tauchhülse ½", mit O-Ring
blaue Skala, d = 50 mm

==========

Artikel-Nr.: 2207

Kugelhahn KMM 3/8"
PN 16
3/8" IG x 3/8" IG

==========

Artikel-Nr.: 2208

Kugelhahn KMM ½"
PN 16
½" IG x ½" IG

==========

Artikel-Nr.: 2209

Kugelhahn KMM ¾"
PN 16
¾" IG x ¾" IG

==========

Artikel-Nr.: 2210

Kugelhahn KMM 1"
PN 16
1" IG x 1" IG

==========

Artikel-Nr.: 2211

Kugelhahn KMM 1¼"
PN 16
1¼" IG x 1¼" IG

==========

Artikel-Nr.: 2212

Kugelhahn KMM 1½''
PN 16
1½'' IG x 1½'' IG, mit Hebel

==========

Artikel-Nr.: 2213

Kugelhahn KMM 2"
PN 16
2" IG x 2" IG, mit Hebel

==========

Artikel-Nr.: 2218

Kugelhahn KMA ½"
PN 16
½" IG x ½" AG

==========

Artikel-Nr.: 2219

Kugelhahn KMA ¾"
PN 16
¾" IG x ¾" AG

==========

Artikel-Nr.: 2220

Kugelhahn KMA 1"
PN 16
1" IG x 1" AG

==========

Artikel-Nr.: 2228

Kugelhahn KMV ½"
mit Verschraubung
½" IG x ½" AG, PN 16

==========

Artikel-Nr.: 2229

Kugelhahn KMV ¾"
mit Verschraubung
¾" IG x ¾" AG, PN 16

==========

Artikel-Nr.: 2230

Kugelhahn KMV 1"
mit Verschraubung
1" IG x 1" AG, PN 16

==========

Artikel-Nr.: 2231

Kugelhahn KMV 1¼"
mit Verschraubung
1¼" IG x 1¼" AG, PN 16

==========

Artikel-Nr.: 2260

KFE-Hahn ½''
Griff schwarz
¾'' AG x ½'' AG sd
Schlauchtülle, Kappe

==========

Artikel-Nr.: 2301

Multikugelhahn MK 1"
F 1" x G 1" x 2 A. ½"

==========

Artikel-Nr.: 2302

Multikugelhahn MK 1¼"
F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"

==========

Artikel-Nr.: 2309

Multikugelhahn MKS 1"
mit SKB, autom. Luftdurchlass
F 1" x G 1" x 2 A. ½"

==========

Artikel-Nr.: 2310

Multikugelhahn MKS 1¼"
mit SKB
F 1¼" x G 1¼" x 2 A. ½"

==========

Artikel-Nr.: 2701

Ladepumpenset K1 DN 25
F 1" x G 1"

==========

Artikel-Nr.: 2702

Ladepumpenset K1 DN 32
F 1¼" x G 1¼"

==========

Artikel-Nr.: 2705

Vorlaufset K2 DN 25
F 1" x G 1"

==========

Artikel-Nr.: 2706

Vorlaufset K2 DN 32
1¼'' IG x 2'' Ü-Mutter

==========
Artikel-Nr.: 2708

Rücklaufset K3 DN 25
F 1" x G 1"

==========
Artikel-Nr.: 2710

Rücklaufset K3 DN 32
F 1¼" x G1¼"

==========
Artikel-Nr.: 2712

Pumpenset K5 DN 25
F 1" x G 1"

==========
Artikel-Nr.: 2714

Pumpenset K5 1¼"
F 1¼" x G 1¼"

==========
Artikel-Nr.: 2801

Bypassset K7 DN 25
F 1" x G 1"

==========
Artikel-Nr.: 2850

Überströmset DN 20
A = 200 mm
2 x G ½"

==========
Artikel-Nr.: 2851

Überströmset DN 20
A = 125 mm
2 x G ½"

==========
Artikel-Nr.: 2853

Überströmset DN 20
A = 200 mm
2 x G ¾" fd

==========
Artikel-Nr.: 31071

Umbausatz Konstantregler
Mischer Bypass vorn

DN 20, auf VL rechts, K33

==========
Artikel-Nr.: 31072

Umbausatz Konstantregler
Mischer Bypass vorn
DN 20, auf VL links, K33

==========
Artikel-Nr.: 3111

Erweiterungsmodul DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
Modulverteiler
Iso Endkappen

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 20
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 20 um bis.
zu 2 zusätzliche Heizkreise .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher ½" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1" AG fd/¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbauhöhe 80 mm .
Höhe incl. Isolier. 85 mm .
Breite 220 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 3111 .
==========
Artikel-Nr.: 3112

Modulverteiler DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
2-fach
Iso Endkappen

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
mit thermischer Trennung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	7,1	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	¾" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	¾" IG x 1" AG fd	.
Anschl. seitlich	¾" IG mit Stopfen	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbauhöhe	80 mm	.
Höhe incl. Isolier.	85 mm	.
Breite	440 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	3	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	3112	.

==========

Artikel-Nr.: 3113

Modulverteiler DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
3-fach
Iso Endkappen

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
mit thermischer Trennung .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	7,8	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	¾" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	¾" IG x 1" AG fd	.
Anschl. seitlich	¾" IG mit Stopfen	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbauhöhe	80 mm	.
Höhe incl. Isolier.	85 mm	.
Breite	620 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	5	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	3113	.

==========

Artikel-Nr.: 31131

Dichtungssatz
bis MV 3-fach
Modulverteiler DN 20

==========

Artikel-Nr.: 3114

Modulverteiler DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
4-fach
Iso Endkappen

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
mit thermischer Trennung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 8,0 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger ¾" IG x 1" AG fd .
Anschl. seitlich ¾" IG mit Stopfen .
Achsabstand 90 mm .
Einbauhöhe 80 mm .
Höhe incl. Isolier. 85 mm .
Breite 800 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 7 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 3114 .
==========
Artikel-Nr.: 3115

Modulverteiler DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
5-fach
Iso Endkappen

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
mit thermischer Trennung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 8,2 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher ¾" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger ¾" IG x 1" AG fd .
Anschl. seitlich ¾" IG mit Stopfen .
Achsabstand 90 mm .
Einbauhöhe 80 mm .

Höhe incl. Isolier.	85 mm	.
Breite	980 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	9	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	3115	.

Artikel-Nr.: 3116

Modulverteiler DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
6-fach
Iso Endkappen

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 20
modularer Aufbau, Leistung bis 50 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
mit thermischer Trennung .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	8,2	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	¾" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	¾" IG x 1" AG fd	.
Anschl. seitlich	¾" IG mit Stopfen	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbauhöhe	80 mm	.
Höhe incl. Isolier.	85 mm	.
Breite	1160 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	11	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	3116	.

Artikel-Nr.: 3121

Wandhalter DN 20
1 Paar
Modulverteiler DN 20

Artikel-Nr.: 3122SET

Wandhalterset DN 20
Halteplatte mit Wandhalter
für Modul-HK
1" Ü-Mutter / 1" AG fd

Artikel-Nr.: 31241

Kupplung DN 20

Modulverteiler DN 20
für Überkopfmontage
Muttern + Distanzrohre = 1"

==========
Artikel-Nr.: 3125

Halteplatte DN 20
1'' Ü-Mutter x 1'' AG
Modulheizkreis

==========
Artikel-Nr.: 31301

Überströmset DN 20
2 x T-Stück ¾" AG x ¾" IG
A = 90 mm
15 mm Hahnverlängerungen

==========
Artikel-Nr.: 3131

Verschraubungssatz für DN 20
2 Stück
Flanschmuffe 1"M x ¾" IG

==========
Artikel-Nr.: 3142

Hydraulische Weiche DN 20
F ½'' x 1'' AG / ¾'' IG
bis 950 l/h, gebrückt

Hydraulische Weiche DN 20 bis 950 l/h .
geführter Vorlauf und Rücklauf .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierungskappen .
Breite: 260 mm .
Anschlüsse oben: .
¾" PAW-Flansch .
Anschlüsse für Kessel: .
¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
Anschlüsse seitlich: .
¾" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 3142 .
==========
Artikel-Nr.: 31421

Hydraulische Weiche DN 20
1'' Mutter x 1'' AG / ¾'' IG
bis 2200 l/h
EPP Isolierung

Hydraulische Weiche DN 20 bis 2200 l/h.
komplett aus Messing .
EPP-Isolierung .
Breite: 435 mm .

Anschlüsse oben: .
¾" PAW-Flansch .
Anschlüsse für Kessel: .
¾" IG / 1" AG, flachdichtend .
Anschlüsse seitlich: .
½" IG für Tauchhülse und KFE-Hahn .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 31421 .
==========
Artikel-Nr.: 31422

Drucklosverteiler MVW2 DN 20
gebrückt, isoliert

Drucklosverteiler 2fach MVW2 - DN 20 .
mit integrierter Kurzschlussstrecke .
bis zu 3 Heizkreise anschließbar .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierungskappen .
Breite inkl. Isolierung: 440 mm .
Anschlüsse für Heizkreise: .
¾" PAW-Flansch .
Anschlüsse für Kessel: .
¾" IG / 1" AG, flachdichtend .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 31422 .
==========
Artikel-Nr.: 31423

Drucklosverteiler MVW3 DN 20
gebrückt, isoliert

Drucklosverteiler 3fach MVW3 - DN 20 .
mit integrierter Kurzschlussstrecke .
bis zu 5 Heizkreise anschließbar .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierungskappen .
Breite inkl. Isolierung: 620 mm .
Anschlüsse für Heizkreise: .
¾" PAW-Flansch .
Anschlüsse für Kessel: .
¾" IG / 1" AG, flachdichtend .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 31423 .
==========
Artikel-Nr.: 3142KS1

Rohrsatz DN 20
isoliert
Hydraulische Weiche DN 20

==========
Artikel-Nr.: 3143

Erweiterungssatz
Drucklosverteiler DN 20

==========

Artikel-Nr.: 3145

Einbaustrecke
Heizkreise DN 20
für Wärmemengenzähler in
Montage oberhalb d. Isolierung

==========

Artikel-Nr.: 3161

Spül-& Entleerungsset DN 20
15 mm Hahnverlängerung
2 x Konter-T-Stück ¾" sd
2 x KFE

==========

Artikel-Nr.: 31611

Spül-& Entleerarmatur DN 20
KFE ½" sd
T-Stück mit ¾" IG x ¾" AG sd

==========

Artikel-Nr.: 32013

HeatBloC K31 DN 20
direkt

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20	
direkt / ungemischt für Boilerladg.	
oder gleitenden Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	4,3
Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h
Leistung	30,0 kW
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32013 .
==========
Artikel-Nr.: 32013GH6

HeatBloC K31 DN 20
direkt
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
Leistung 30,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15/60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32013GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 32013GM6

HeatBloC K31 DN 20
direkt
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,7 .

Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h
Leistung	30,0 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	32013GM6

Artikel-Nr.: 32013WN06

HeatBloC K31 DN 20
direkt
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20	
direkt / ungemischt für Boilerladg.	
oder gleitenden Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	4,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1300 l/h
Leistung	30,0 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	32013WN06

Artikel-Nr.: 32013WP6

HeatBloC K31 DN 20
direkt
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 20 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1300 l/h .
Leistung 30,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32013WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 320353

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .

Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
---	---	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320353	.

==========

Artikel-Nr.: 320353GH6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
GF ALPHA2 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20		.
Kesselladeset mit therm. Regelventil		.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
---	---	
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	2,5	.
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h	.
Leistung	10 kW	.
---	---	
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
---	---	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320353GH6	.

==========

Artikel-Nr.: 320353GM6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°

GF UPM3 Auto 15-70/ PP3

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger ¾" IG .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 347 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 320353GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 320353WN06

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
---	---	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320353WN06	.

==========

Artikel-Nr.: 320353WP6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 45°
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20		.
Kesselladeset mit therm. Regelventil		.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
---	---	
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	2,5	.
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h	.
Leistung	10 kW	.
---	---	
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
---	---	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320353WP6	.

==========

Artikel-Nr.: 320373

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger ¾" IG .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 347 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 320373 .
==========
Artikel-Nr.: 320373GH6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320373GH6	.

Artikel-Nr.: 320373GM6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
GF UPM3 Auto 15-70/ PP3

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	2,5	.
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h	.
Leistung	10 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	¾" IG	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	347 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	320373GM6	.

Artikel-Nr.: 320373WN06

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .

Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger ¾" IG .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 347 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 320373WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 320373WP6

HeatBloC K36 DN 20
RL-Hochhaltg. therm.Ventil 60°
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36 - DN 20 .
Kesselladeset mit therm. Regelventil .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 2,5 .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger ¾" IG .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 347 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 320373WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 32053

HeatBloC K32 DN 20
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32053 .
==========
Artikel-Nr.: 32053GH6

HeatBloC K32 DN 20
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .

Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32053GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 32053GM6

HeatBloC K32 DN 20
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .

Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32053GM6	.

Artikel-Nr.: 32053M

HeatBloC K32 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20		.
mit 3-Wege-Mischer		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21,0 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32053M	.

Artikel-Nr.: 32053MGH6

HeatBloC K32 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20		.
mit 3-Wege-Mischer		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.

Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21,0 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32053MGH6	.

Artikel-Nr.: 32053MGM6

HeatBloC K32 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20		.
mit 3-Wege-Mischer		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21,0 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.

Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32053MGM6 .
==========
Artikel-Nr.: 32053MWN06

HeatBloC K32 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 ° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32053MWN06 .
==========
Artikel-Nr.: 32053MWP6

HeatBloC K32 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .

Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,0	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21,0 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32053MWP6	.

Artikel-Nr.: 32053WN06

HeatBloC K32 DN 20
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20		.
mit 3-Wege-Mischer		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM/NBR	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,0	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21,0 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.

Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	32053WN06

Artikel-Nr.: 32053WP6

HeatBloC K32 DN 20
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 20	
mit 3-Wege-Mischer	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,0
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h
Leistung	21,0 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	32053WP6

Artikel-Nr.: 32063

HeatBloC K34 DN 20
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	
mischergeregelte Niedertemp. Heizung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063 .
==========
Artikel-Nr.: 32063GH6

HeatBloC K34 DN 20
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 32063GM6

HeatBloC K34 DN 20
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 32063M

HeatBloC K34 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .

Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h
Leistung	21 kW
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1" AG, 130 mm
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	32063M

Artikel-Nr.: 32063MGH6

HeatBloC K34 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
mischergeregelte Niedertemp. Heizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,7
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h
Leistung	21 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	¾" IG
Achsabstand	90 mm
Einbaulänge	255 mm
Breite	180 mm
Höhe	385 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 32063MGH6 .

Artikel-Nr.: 32063MGM6

HeatBloC K34 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90 ° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063MGM6 .

Artikel-Nr.: 32063MWN06

HeatBloC K34 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32063MWN06	.

Artikel-Nr.: 32063MWP6

HeatBloC K34 DN 20
Motor SR2
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für		.
mischergeregelte Niedertemp. Heizung		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	3,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 905 l/h	.
Leistung	21 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90 °	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	255 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063MWP6 .
==========
Artikel-Nr.: 32063WN06

HeatBloC K34 DN 20
3-Wege Bypass Mischer
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 32063WP6

HeatBloC K34 DN 20
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 20 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Kvs-Wert 3,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 905 l/h .
Leistung 21 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 255 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32063WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 32073

HeatBloC K33 DN 20
Konstantregler

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 1,3 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
Leistung 5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1" AG, 130 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 225 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32073 .
==========

Artikel-Nr.: 32073GH6

HeatBloC K33 DN 20
Konstantregler
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 1,3 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
Leistung 5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 225 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32073GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 32073GM6

HeatBloC K33 DN 20
Konstantregler
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 1,3 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .

Leistung	5 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	225 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32073GM6	.

Artikel-Nr.: 32073WN06

HeatBloC K33 DN 20
Konstantregler
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	1,3	.
Regelbereich	20-50 °C	.
Temperaturspreizung	10 K bis 430 l/h	.
Leistung	5 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 15/1-6	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Einbaulänge	225 mm	.
Breite	180 mm	.
Höhe	385 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	32073WN06	.

Artikel-Nr.: 32073WP6

HeatBloC K33 DN 20
Konstantregler
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K33 - DN 20 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 1,3 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 430 l/h .
Leistung 5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Einbaulänge 225 mm .
Breite 180 mm .
Höhe 385 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 32073WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 323621GH6

Thermax Verteilsystem DN 20
Motor SR2
K31 direkt / K32 gemischt
2x GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
für wandhängende Thermen und Kessel .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/AFM34 .
Isolierung/Haube EPP/ABS .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
Kvs-Wert gemischt 3,7 .
Kvs-Wert Verteiler 7,8 .

Ausstattung:		
2 x Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90°	
Thermometer	0-120 °C	
Absperrventile	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Verbraucher	¾" IG	
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	
Achsabstand	90 mm	
Wandabstand bei		
Vorwandmontage	100 mm	
Höhe	400 mm	
Breite	408 mm	
Tiefe	pumpenabhängig	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	323621GH6	

Artikel-Nr.: 323621GM6

Thermax Verteilsystem DN 20
Motor SR2
K31 direkt / K32 gemischt
2x GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.		
für wandhängende Thermen und Kessel		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM/AFM34	
Isolierung/Haube	EPP/ABS	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert ungemischt	4,7	
Kvs-Wert gemischt	3,7	
Kvs-Wert Verteiler	7,8	
Ausstattung:		
2 x Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 15/70	
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90°	
Thermometer	0-120 °C	
Absperrventile	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Verbraucher	¾" IG	
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	
Achsabstand	90 mm	
Wandabstand bei		
Vorwandmontage	100 mm	
Höhe	400 mm	
Breite	408 mm	
Tiefe	pumpenabhängig	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	323621GM6	

Artikel-Nr.: 323621WN06

Thermax Verteilsystem DN 20
Motor SR2
K31 direkt / K32 gemischt
2x Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
für wandhängende Thermen und Kessel .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/AFM34 .
Isolierung/Haube EPP/ABS .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
Kvs-Wert gemischt 3,7 .
Kvs-Wert Verteiler 7,8 .

Ausstattung: .
2 x Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Verbraucher ¾" IG .
Anschl. Erzeuger 1" AG / ¾" IG .
Achsabstand 90 mm .
Wandabstand bei .
Vorwandmontage 100 mm .
Höhe 400 mm .
Breite 408 mm .
Tiefe pumpenabhängig .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 323621WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 323621WP6

Thermax Verteilsystem DN 20
Motor SR2
K31 direkt / K32 gemischt
2x Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN THERMAX K31-K32 DN 20.
für wandhängende Thermen und Kessel .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/AFM34 .
Isolierung/Haube EPP/ABS .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert ungemischt 4,7 .
Kvs-Wert gemischt 3,7 .

Kvs-Wert Verteiler	7,8	.
Ausstattung:		.
2 x Wilo	PARA SC 15/6-43	.
Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Wandabstand bei		.
Vorwandmontage	100 mm	.
Höhe	400 mm	.
Breite	408 mm	.
Tiefe	pumpenabhängig	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	323621WP6	.

Artikel-Nr.: 323622GH6

Thermax Verteilsystem DN 20
2x Motor SR2
2x K32 gemischt
2x GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.

für wandhängende Thermen und Kessel		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM/AFM34	.
Isolierung/Haube	EPP/ABS	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert gemischt	3,0	.
Kvs-Wert Verteiler	7,8	.
Ausstattung:		.
2 x Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
2 x Stellmotor SR2	2 Nm - 105 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	¾" IG	.
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	.
Achsabstand	90 mm	.
Wandabstand bei		.
Vorwandmontage	100 mm	.
Höhe	400 mm	.
Breite	408 mm	.
Tiefe	pumpenabhängig	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	323622GH6	.

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        323622GM6

Thermax Verteilsystem DN 20
2x Motor SR2
2x K32 gemischt
2x GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
für wandhängende Thermen und Kessel   .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM/AFM34        .
Isolierung/Haube    EPP/ABS           .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Betriebsdruck  10 bar            .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert gemischt   3,0               .
Kvs-Wert Verteiler  7,8               .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
2 x Pumpe Grundfos  UPM3 Auto 15/70   .
2 x Stellmotor      2 Nm - 105 s/90°  .
Thermometer         0-120 °C          .
Absperrventile      Kugelhähne        .
---------------------------------------
Maße:                                 .
Anschl. Verbraucher ¾" IG             .
Anschl. Erzeuger    1" AG / ¾" IG     .
Achsabstand          90 mm            .
Wandabstand bei                       .
Vorwandmontage      100 mm            .
Höhe                400 mm            .
Breite              408 mm            .
Tiefe               pumpenabhängig    .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        323622GM6         .
================================================================================
Artikel-Nr.:        323622WN06

Thermax Verteilsystem DN 20
2x Motor SR2
2x K32 gemischt
2x Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.
für wandhängende Thermen und Kessel   .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM/AFM34        .
Isolierung/Haube    EPP/ABS           .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Betriebsdruck  10 bar            .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert gemischt   3,0               .
Kvs-Wert Verteiler  7,8               .
```

Ausstattung:		
2 x Wilo Yonos	PICO 15/1-6	
2 x Stellmotor	2 Nm - 105 s/90°	
Thermometer	0-120 °C	
Absperrventile	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Verbraucher	¾" IG	
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	
Achsabstand	90 mm	
Wandabstand bei		
Vorwandmontage	100 mm	
Höhe	400 mm	
Breite	408 mm	
Tiefe	pumpenabhängig	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	323622WN06	

Artikel-Nr.: 323622WP6

Thermax Verteilsystem DN 20
2x Motor SR2
2x K32 gemischt
2x Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN THERMAX K32-K32 DN 20.

für wandhängende Thermen und Kessel		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM/AFM34	
Isolierung/Haube	EPP/ABS	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	10 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert gemischt	3,0	
Kvs-Wert Verteiler	7,8	
Ausstattung:		
2 x Wilo	PARA SC 15/6-43	
2 x Stellmotor	2 Nm - 105 s/90°	
Thermometer	0-120 °C	
Absperrventile	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Verbraucher	¾" IG	
Anschl. Erzeuger	1" AG / ¾" IG	
Achsabstand	90 mm	
Wandabstand bei		
Vorwandmontage	100 mm	
Höhe	400 mm	
Breite	408 mm	
Tiefe	pumpenabhängig	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	323622WP6	

Artikel-Nr.: 34011

Sperrventil Mischerrücklauf
DN 25

==========

Artikel-Nr.: 340112

Sperrventil Mischerrücklauf
für 3-Wege Mischer DN 25, KST

==========

Artikel-Nr.: 34012

Nachrüstsatz
3-Wege Mischer DN 25
3-Wege Mischer DN 20
VL rechts oder VL links

==========

Artikel-Nr.: 340313

Umbausatz Thermoregler 45 °C
zu K36, K36 A, RHT DN 25
mit automatischem Bypass

==========

Artikel-Nr.: 340323

Umbausatz Thermoregler 60 °C
zu K36, K36 A, RHT DN 25
mit automatischem Bypass

==========

Artikel-Nr.: 340711

Umbausatz Konstantwertmischer
K33-V404-für VL rechts!

==========

Artikel-Nr.: 340722

Umbausatz Konstantwertmischer
K33-V404-für VL-links !

==========

Artikel-Nr.: 3411

Erweiterungsmodul DN 25
mit O-Ring
Modulverteiler
bis Baujahr 12/2016

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
zu 2 zusätzliche Heizkreise .
bis Baujahr 12/2016 .
Werkstoffe: .

Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1½" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 100 mm .
Höhe incl. Isolier. 137 mm .
Breite 250 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 3411 .
==========
Artikel-Nr.: 34113

Erweiterungsmodul DN 25
mit Formring (O-Ring mit Steg)
Modulverteiler
ab Baujahr 01/2017

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 25
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 25 um bis.
zu 2 zusätzliche Heizkreise .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1½" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 128 mm .
Höhe incl. Isolier. 137 mm .
Breite 313 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 34113 .
==========
Artikel-Nr.: 34123

Modulverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
2-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW .

(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe:
Armaturen Messing/Polyamid
Dichtungen EPDM
Isolierung EPP

Technische Daten:
Nenndruck 6 bar
Max. Betriebstemp. 110 °C
Kvs-Wert 16

Maße:
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
Achsabstand 125 mm
Einbauhöhe 128 mm
Höhe incl. Isolier. 137 mm
Breite 625 mm
Max. Anz. HeatBloCs 3

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 34123
==========
Artikel-Nr.: 34131

Dichtungssatz
bis MV 6-fach
Modulverteiler DN 25
O-Ringe

==========
Artikel-Nr.: 34133

Modulverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
3-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe:
Armaturen Messing/Polyamid
Dichtungen EPDM
Isolierung EPP

Technische Daten:
Nenndruck 6 bar
Max. Betriebstemp. 110 °C
Kvs-Wert 18

Maße:
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch
Anschl. Erzeuger 1½" AG fd
Achsabstand 125 mm
Einbauhöhe 128 mm
Höhe incl. Isolier. 137 mm
Breite 875 mm
Max. Anz. HeatBloCs 5

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	34133

Artikel-Nr.: 34143

Modulverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
4-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing/Polyamid
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	18,5
Maße:	
Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch
Anschl. Erzeuger	1½" AG fd
Achsabstand	125 mm
Einbauhöhe	128 mm
Höhe incl. Isolier.	137 mm
Breite	1125 mm
Max. Anz. HeatBloCs	7
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	34143

Artikel-Nr.: 34153

Modulverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
5-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25
modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing/Polyamid
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	19
Maße:	
Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch
Anschl. Erzeuger	1½" AG fd

Achsabstand	125 mm	.
Einbauhöhe	128 mm	.
Höhe incl. Isolier.	137 mm	.
Breite	1375 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	9	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	34153	.

Artikel-Nr.: 34163

Modulverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
6-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 25

modularer Aufbau, Leistung bis 80 kW		.
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing/Polyamide	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	19	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	1½" AG fd	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbauhöhe	128 mm	.
Höhe incl. Isolier.	137 mm	.
Breite	1625 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	11	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	34163	.

Artikel-Nr.: 3422SET

Wandhalterset DN 25
Halteplatte mit Wandhalter
für Modul-HK

Artikel-Nr.: 34241

Kupplung DN 25
Modulverteiler DN 25
für Überkopfmontage
4 x F 1" mit 2 x Ü-Mutter G1½"

Artikel-Nr.: 3425

Halteplatte DN 25

1½'' Ü-Mutter x 1½'' AG
Modulheizkreis
Dichtung

==========
Artikel-Nr.: 3431

Verschraubungssatz für DN 25
1" IG
2x Einlegteil

==========
Artikel-Nr.: 3432

Verschraubungssatz DN 25
1½" AG x 1" IG
2x Einschraubteil

==========
Artikel-Nr.: 34351

Reduzierstücke DN 25 DN 20
auf Modulverteiler
für Montage Modulheizkreis
Satz, mit Verlängerung, V0404

==========
Artikel-Nr.: 34352

Erweiterungssatz DN 20 DN 25
unter Modulverteiler DN 20
für Überkopfmontage HK DN 25
2 Stück

==========
Artikel-Nr.: 3436

Einlegeringe, Satz
Heizkreises DN 32 auf Ver-
F 1" x G 2", zur Montage eines
teiler DN 25, 2" Ü-Muttern

==========
Artikel-Nr.: 344203

Hydraulische Weiche DN 25
F 1'' x 1½'' AG / 1'' IG
bis 1600 l/h, gebrückt
EPP Isolierung

TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
bis 1600 l/h .
geführter Vorlauf und Rücklauf .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing / Polyamid.
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .

Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 128 mm .
Höhe incl. Isolier. 137 mm .
Breite 375 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 344203 .
==========
Artikel-Nr.: 344213

Hydraulische Weiche DN 25
1½'' Mutter x 1½'' AG / 1'' IG
bis 3500 l/h
EPP Isolierung

TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 25.
bis 3500 l/h, mit ½"-Anschlüssen .
seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd .
Achsabstand 375 mm .
Einbauhöhe 180 mm .
Höhe incl. Isolier. 180 mm .
Breite 625 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 344213 .
==========
Artikel-Nr.: 344223

Drucklosverteiler MVW2 DN 25
gebrückt, isoliert

TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25 .
bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und .
Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .

Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd .
Achsabstand 375 mm .
Einbauhöhe 128 mm .
Höhe incl. Isolier. 137 mm .
Breite 625 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 344223 .
==========
Artikel-Nr.: 344233

Drucklosverteiler MVW3 DN 25
gebrückt, isoliert

TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 25 .
bis 1600 l/h, geführter Vorlauf und .
Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1" IG / 1½" AG fd .
Achsabstand 375 mm .
Einbauhöhe 128 mm .
Höhe incl. Isolier. 137 mm .
Breite 875 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 344233 .
==========
Artikel-Nr.: 3442KS1

Rohrsatz DN 25
isoliert
für Hydraulische Weiche MW25

==========
Artikel-Nr.: 34431

Erweiterungssatz
Drucklosverteiler DN 25

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 25.
Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul- .
Verteilers DN 25 zum Drucklos-Verteiler
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Einsatzbereich bis 1600 l/h .
max. 3er Verteiler.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 34431 .

==========

Artikel-Nr.: 3444

Reduzierstücke
¼'' AG sd x M10 x 1.0 IG
für Tauchsensor
¼'' AG sd x M12 x 1.5 AG

==========

Artikel-Nr.: 34453

Einbaustrecke
direkte Heizkreise DN 25
für Wärmemengenzähler
SKB im Kugelhahn, V2017

==========

Artikel-Nr.: 34463

Einbaustrecke
gemischte Heizkreise DN 25
für Wärmemengenzähler
Sperrventil für Mischer, V2017

==========

Artikel-Nr.: 3447

Messingrohr DN 25
2x 1½" AG x 180 mm

==========

Artikel-Nr.: 3461

Spül-& Entleerungsset DN 25
1" AG sd x 1" IG, 2 x KFE
2 x Konter-T-Stück
15 mm Hahnverlängerung

==========

Artikel-Nr.: 34611

Spül-& Entleerarmatur DN 25
KFE ½" sd
T-Stück 1" IG x 1" AG sd

==========

Artikel-Nr.: 34721

Wandhalter DN 25 / DN 32
für Modulverteiler, 1Paar

TECHNISCHE DATEN Wandhalter Set .
1 Set enthält 2 Stück Wandhalter .
für Modulverteiler DN 25/DN 32 .
Wandabstand 150 mm .
.
Werkstoff: Stahl verzinkt .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 34721 .
==========
Artikel-Nr.: 34722

Wandhalter DN 25 / DN 32
für Modulheizkreis, 1 Stück

==========
Artikel-Nr.: 34723

Wandhalter
Modulheizkreis DN 25 / DN 32

TECHNISCHE DATEN WANDHALTER .
für HeatBloC DN 25 / DN 32 .
inclusiv Befestigungsmaterial .
Wandabstand DN 25 155 mm .
Wandabstand DN 32 168 mm .
.
Werkstoff: Stahl verzinkt .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 34723 .
==========
Artikel-Nr.: 34742KS1

Rohrsatz DN 25/32
isoliert
Hydraulische Weiche DN 25/32

==========
Artikel-Nr.: 36013

HeatBloC K31 DN 25
direkt

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung:		
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	1½" AG	flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG	
Achsabstand	125 mm	
Einbaulänge	340 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	383 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	36013	

Artikel-Nr.: 36013GH6

HeatBloC K31 DN 25
direkt
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25		
direkt / ungemischt für Boilerladg.		
oder gleitenden Heizbetrieb		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Nenndruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert	7,2	
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h	
Leistung	50,0 kW	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	1½" AG	flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG	
Achsabstand	125 mm	
Einbaulänge	340 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	383 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	36013GH6	

Artikel-Nr.: 36013GL9

HeatBloC K31 DN 25

direkt
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36013GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 36013GM6

HeatBloC K31 DN 25
direkt
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36013GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 36013WN06

HeatBloC K31 DN 25
direkt
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36013WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36013WP6

HeatBloC K31 DN 25
direkt
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .

direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36013WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 36013WP8

HeatBloC K31 DN 25
direkt
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für Boilerladg. .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .

Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36013WP8	.

Artikel-Nr.: 360343

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe mit 1½" AG	180 mm, bauseits	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343	.

Artikel-Nr.: 360343GH6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.

Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert primär	5,9
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" IG
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	408 mm
Breite	250 mm
Höhe	442 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360343GH6

Artikel-Nr.: 360343GL9

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert primär	5,9
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" IG
Anschl. Verbraucher	1½" IG

Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343GL9	.

Artikel-Nr.: 360343GM6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.

Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	

Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343GM6	.

Artikel-Nr.: 360343WN06

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.

Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343WN06	.

Artikel-Nr.: 360343WP6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.

Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343WP6	.

Artikel-Nr.: 360343WP8

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 45 °C
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	45 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360343WP8	.

Artikel-Nr.: 360373

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 5,9 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe mit 1½" AG 180 mm, bauseits .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" IG .
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 408 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 442 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360373 .
==========
Artikel-Nr.: 360373GH6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 5,9 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" IG .
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 408 mm .
Breite 250 mm .

Höhe	442 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360373GH6

Artikel-Nr.: 360373GL9

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert primär	5,9
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" IG
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	408 mm
Breite	250 mm
Höhe	442 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360373GL9

Artikel-Nr.: 360373GM6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	

Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 5,9 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" IG .
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 408 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 442 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360373GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 360373WN06

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert primär 5,9 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1725 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" IG .
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 408 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 442 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360373WN06

Artikel-Nr.: 360373WP6

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert primär	5,9
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" IG
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	408 mm
Breite	250 mm
Höhe	442 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360373WP6

Artikel-Nr.: 360373WP8

HeatBloC K36E DN 25
Thermoregler 60 °C
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 25.
Kesselladeset mit int. Überströmventil.
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar

Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert primär	5,9	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1725 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" IG	.
Anschl. Verbraucher	1½" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	408 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	442 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360373WP8	.

Artikel-Nr.: 360463

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	6,0	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
Leistung	22,5 kW (10 K)	.
	45,5 kW (20 K)	.
Ausstattung:		.
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..	
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.

Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360463	.

Artikel-Nr.: 360463GH6

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 25-60

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	6,0	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h	.
Leistung	45,5 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	360463GH6	.

Artikel-Nr.: 360463GL9

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 25-105 AUTO

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.

Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 25-95 Auto .
Regler PKR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360463GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 360463GM6

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto 25-70

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45,5 kW .

Ausstattung: .

Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360463GM6

Artikel-Nr.: 360463WN06

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	
Flächenheizungen oder als Rücklauf-	
hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45,5 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 °
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 360463WN06 .

Artikel-Nr.: 360463WP6

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/6-43

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
Werkstoffe: .

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	22,5 / 45,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 °
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360463WP6 .

Artikel-Nr.: 360463WP8

HeatBloC K33R DN 25
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
Werkstoffe: .

Armaturen	Messing

Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90 °
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360463WP8

Artikel-Nr.: 36053

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25
mit 3-Wege-Mischer
für mischergeregelten Heizbetrieb

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW

Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm

Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36053

Artikel-Nr.: 36053GH6

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	
mit 3-Wege-Mischer	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36053GH6

Artikel-Nr.: 36053GL9

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	
mit 3-Wege-Mischer	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36053GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 36053GM6

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	36053GM6 .

Artikel-Nr.: 36053M

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .	
mit 3-Wege-Mischer .	
für mischergeregelten Heizbetrieb .	
Werkstoffe: .	
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .
Technische Daten: .	
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	5,7 .
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h .
Leistung	40 kW .
Ausstattung: .	
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C .
Maße: .	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG .
Achsabstand	125 mm .
Einbaulänge	340 mm .
Breite	250 mm .
Höhe	383 mm .
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	36053M .

Artikel-Nr.: 36053MGH6

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .	
mit 3-Wege-Mischer .	
für mischergeregelten Heizbetrieb .	
Werkstoffe: .	
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .
Technische Daten: .	
Nenndruck	6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36053MGH6

Artikel-Nr.: 36053MGL9

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	
mit 3-Wege-Mischer	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	36053MGL9 .

==========

Artikel-Nr.: 36053MGM6

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .

Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	5,7 .
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h .
Leistung	40 kW .

Ausstattung:	.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70 .
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C .

Maße:	.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG .
Achsabstand	125 mm .
Einbaulänge	340 mm .
Breite	250 mm .
Höhe	383 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	36053MGM6 .

==========

Artikel-Nr.: 36053MWN06

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege Mischer
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Yonos PICO 25/1-6
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36053MWN06

Artikel-Nr.: 36053MWP6

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25	
mit 3-Wege-Mischer	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm

Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36053MWP6	.

Artikel-Nr.: 36053MWP8

HeatBloC K32 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25		.
mit 3-Wege-Mischer		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	5,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h	.
Leistung	40 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36053MWP8	.

Artikel-Nr.: 36053WN06

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25		.
direkt / ungemischt für Boilerladg.		.
oder gleitenden Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2150 l/h .
Leistung 50,0 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36013WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36053WP6

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36053WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 36053WP8

HeatBloC K32 DN 25
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1750 l/h .
Leistung 40 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36053WP8 .
==========
Artikel-Nr.: 36063

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .

Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063 .
==========
Artikel-Nr.: 36063GH6

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 36063GL9

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 25-105 AUTO .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 36063GM6

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .

Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063GM6

Artikel-Nr.: 36063M

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	
mischergeregelte Niedertemp. Heizung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45 kW
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063M

Artikel-Nr.: 36063MGH6

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5

3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063MGH6 .
==========
Artikel-Nr.: 36063MGL9

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .

Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063MGL9

Artikel-Nr.: 36063MGM6

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für	
mischergeregelte Niedertemp. Heizung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063MGM6

Artikel-Nr.: 36063MWN06

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063MWN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36063MWP6

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063MWP6

Artikel-Nr.: 36063MWP8

HeatBloC K34 DN 25
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
mischergeregelte Niedertemp. Heizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36063MWP8

Artikel-Nr.: 36063WN06

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36063WP6

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 36063WP8

HeatBloC K34 DN 25
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 45,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 25/8-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36063WP8 .
==========
Artikel-Nr.: 360663M

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6

3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 22,5 kW (10 K) .
45,5 kW (20 K) .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .
Sensoren Pt1000 Aussensensor .
Vorlauf- und .
Quellensensor .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360663M .
==========
Artikel-Nr.: 360663MGH6

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Grundfos ALPHA2.1 25-60

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	22,5 kW (10 K)
	45,5 kW (20 K)

Ausstattung:	
Pumpe	Alpha2.1 25-60
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Sensoren Pt1000	Aussensensor
	Vorlauf- und
	Quellensensor

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360663MGH6

==========

Artikel-Nr.: 360663MGL9

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Grundfos UPML 25-105 AUTO

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur
Nachrüstung von witterungsgeführten,
mischergeregelten Niedertemp.Hzg

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	22,5 kW (10 K)
	45,5 kW (20 K)

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Sensoren Pt1000	Aussensensor
	Vorlauf- und
	Quellensensor
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360663MGL9

Artikel-Nr.: 360663MGM6

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Grundfos UPM3 Auto 25-70

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur Nachrüstung von witterungsgeführten, mischergeregelten Niedertemp.Hzg

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	22,5 kW (10 K)
	45,5 kW (20 K)
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Sensoren Pt1000	Aussensensor
	Vorlauf- und
	Quellensensor
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 360663MGM6 .

Artikel-Nr.: 360663MWN06

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .
Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	6,0 .
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
Leistung	22,5 kW (10 K) .
	45,5 kW (20 K) .
Ausstattung:	.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 25/1-6 .
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C .
Sensoren Pt1000	Aussensensor .
	Vorlauf- und .
	Quellensensor .
Maße:	.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG .
Achsabstand	125 mm .
Einbaulänge	340 mm .
Breite	250 mm .
Höhe	383 mm .
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	360663MWN06 .

Artikel-Nr.: 360663MWP6

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/6-43

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .

mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 22,5 kW (10 K) .
45,5 kW (20 K) .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 25/6-43 .
Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .
Sensoren Pt1000 Aussensensor .
Vorlauf- und .
Quellensensor .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 360663MWP6 .
==========
Artikel-Nr.: 360663MWP8

HeatBloC K34R DN 25
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1940 l/h .
Leistung 22,5 kW (10 K) .
45,5 kW (20 K) .

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Sensoren Pt1000	Aussensensor
	Vorlauf- und
	Quellensensor
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	360663MWP8

Artikel-Nr.: 36073

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25	
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,0
Regelbereich	20-50 °C
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h
Leistung	10 kW
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36073

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        36073GH6

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
GF ALPHA2.1 25-60

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25     .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM              .
Isolierung          EPP               .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Nenndruck           6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert            3,0               .
Regelbereich        20-50 °C          .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h  .
Leistung            10 kW             .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe Grundfos      Alpha2.1 25-60    .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs          .
Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
---------------------------------------
Maße:                                 .
Anschl. Erzeuger    1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG             .
Achsabstand         125 mm            .
Einbaulänge         340 mm            .
Breite              250 mm            .
Höhe                383 mm            .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        36073GH6          .
================================================================================
Artikel-Nr.:        36073GL9

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
GF UPML 25-105 AUTO

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25     .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM              .
Isolierung          EPP               .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Nenndruck           6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert            3,0               .
Regelbereich        20-50 °C          .
```

Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h
Leistung	10 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36073GL9

Artikel-Nr.: 36073GM6

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
GF UPM3 Auto 25-70

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,0
Regelbereich	20-50 °C
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h
Leistung	10 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 AUTO 25-70
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36073GM6

Artikel-Nr.: 36073WN06

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,0 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .
Leistung 10 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Anlegethermostat 20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36073WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36073WP6

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
Wilo Para SC 25/6-43

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25 .
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 3,0 .
Regelbereich 20-50 °C .
Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h .

Leistung	10 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para 25/6-43 SC
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36073WP6

Artikel-Nr.: 36073WP8

HeatBloC K33 DN 25
Konstantregler
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHN. DATEN HEATBLOC K33 - DN 25
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer
mit Bypass 0-50 %, für Flächenheizungen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,0
Regelbereich	20-50 °C
Temperaturspreizung	10 K bis 860 l/h
Leistung	10 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36073WP8

Artikel-Nr.: 36092KS2

Rohrsatz DN 25
2 x 1" IG, 1¼" AG, isoliert
verbindet 2 Mischeranschlüsse

==========
Artikel-Nr.: 36092KS3

Erweiterungs-Rohrsatz DN 25
1" IG, 2 x 1¼" AG, isoliert
für weiteren Mischeranschluss

==========
Artikel-Nr.: 36092KS4

Rohrsatz DN 25
1" IG, 1" AG
für Leitungsanschl. an Mischer

==========
Artikel-Nr.: 36093

HeatBloC K35 DN 25
3-Temperaturen H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,1-5,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
Leistung 32,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Anschl. hinten 1" AG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36093 .
==========
Artikel-Nr.: 36093M

HeatBloC K35 DN 25
Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .
Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	4,1-5,1 .
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h .
Leistung	32,5 kW .
Ausstattung:	.
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm .
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs .
Thermometer	0-120 °C .
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG .
Anschl. hinten	1" AG .
Achsabstand	125 mm .
Einbaulänge	340 mm .
Breite	250 mm .
Höhe	383 mm .
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	36093M .

Artikel-Nr.: 36093MGH6

HeatBloC K35 DN 25
Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .
Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	4,1-5,1 .
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h .

Leistung	32,5 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Anschl. hinten	1" AG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36093MGH6

Artikel-Nr.: 36093MGM6

HeatBloC K35 DN 25
Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25	
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen mit Pufferspeicher / Flächenheizungen	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	4,1-5,1
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h
Leistung	32,5 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Anschl. hinten	1" AG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36093MGM6 .
==========
Artikel-Nr.: 36093MWN06

HeatBloC K35 DN 25
Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,1-5,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h .
Leistung 32,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Anschl. hinten 1" AG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36093MWN06 .
==========
Artikel-Nr.: 36093MWP6

HeatBloC K35 DN 25
Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K35 - DN 25 .
3-Temperatur-Mischer f. Heizungsanlagen
mit Pufferspeicher / Flächenheizungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	4,1-5,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h	.
Leistung	32,5 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 25/6-43	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Thermometer	0-120 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Anschl. hinten	1" AG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36093MWP6	.

Artikel-Nr.: 36113

HeatBloC K31 DN 25 WMZ
vorbereitet für WMZ-Montage
direkt, A = 125 mm

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 25		.
direkt / ungemischt für Boilerladg.		.
oder gleitenden Heizbetrieb,		.
vorbereitet für WMZ-Montage		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	5,9	.
Ausstattung:		.
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	340 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36113 .
==========
Artikel-Nr.: 36153

HeatBloC K32 DN 25 WMZ
vorbereitet für WMZ-Montage
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 25 .
mit 3-Wege-Mischer .
für mischergeregelten Heizbetrieb, .
vorbereitet für WMZ-Montage .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,4 .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 340 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36153 .
==========
Artikel-Nr.: 36163

HeatBloC K34 DN 25 WMZ
vorbereitet für WMZ-Montage
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelte Niedertemp. Heizung .
vorbereitet für WMZ-Montage .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Kvs-Wert	6,3
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	1½" AG, 180 mm
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	36163

Artikel-Nr.: 36533

Systemtrennung HeatBloC DN 25
3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
20 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
Entlüfter

TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25
für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie
zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen
Heizungsanlagen, vorbereitet für die
Montage mit PAW-HeatBloC DN 25

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
	Lot 99,99% Kupfer
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	3,3
Temperaturspreizung	10 K bis 1460 l/h
Leistung	20,0 kW
Ausstattung:	
Wärmetauscher	16 Platten
Sicherheitsventil	3 bar, 50 kW
Manometer	0-4 bar
Absperrventil(e)	1x KFE-Hahn
	1x Entlüfterventil.
Sensor-Tauchhülse	sekundär, d = 6 mm.
Anschluss für MAG	700 mm EW-Schlauch.
	¾"Anschlusskupplung
	Wandhalter
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1" AG sd / 1½" IG

Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	176 mm	.
Breite	380 mm	.
Höhe	176 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36533	.

Artikel-Nr.: 36553

Systemtrennung HeatBloC DN 25
3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
22 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
Entlüfter

TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25 .
für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie.
zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen.
Heizungsanlagen, vorbereitet für die .
Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
	Lot 99,99% Kupfer	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	4,4	.
Temperaturspreizung	10 K bis 1900 l/h	.
Leistung	22,0 kW	.
Ausstattung:		.
Wärmetauscher	30 Platten	.
Sicherheitsventil	3 bar, 50 kW	.
Manometer	0-4 bar	.
Absperrventil(e)	1x KFE-Hahn	.
	1x Entlüfterventil	.
Sensor-Tauchhülse	sekundär, d = 6 mm	.
Anschluss für MAG	700 mm EW-Schlauch	.
	¾"Anschlusskupplung	
	Wandhalter	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1" AG sd / 1½" IG	.
Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	176 mm	.
Breite	380 mm	.
Höhe	176 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	36553	.

Artikel-Nr.: 36573

Systemtrennung HeatBloC DN 25
3 bar, Si-Grp, MAG-Anschluss
25 kW bei 60-50 °C zu 35-45 °C
Entlüfter

TECHNISCHE DATEN SYSTEMTRENNUNG DN 25 .
für Wand- und Fußbodenheizungen, sowie.
zum Schutz neuer Kessel in vorhandenen.
Heizungsanlagen, vorbereitet für die .
Montage mit PAW-HeatBloC DN 25 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 4,9 .
Temperaturspreizung 10 K bis 2150 l/h .
Leistung 25,0 kW .

Ausstattung: .
Wärmetauscher 40 Platten .
Sicherheitsventil 3 bar, 50 kW .
Manometer 0-4 bar .
Absperrventil(e) 1x KFE-Hahn .
1x Entlüfterventil.
Sensor-Tauchhülse sekundär, d = 6 mm.
Anschluss für MAG 700 mm EW-Schlauch.
¾"Anschlusskupplung
Wandhalter .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1" AG sd / 1½" IG .
Anschl. Verbraucher 1" PAW-Flansch .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 176 mm .
Breite 380 mm .
Höhe 176 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 36573 .
==========
Artikel-Nr.: 37011

Sperrventil Mischerrücklauf
DN 32

==========
Artikel-Nr.: 37012

Nachrüstsatz
3-Wege Bypass Mischer DN 25
3-Wege Mischer DN 32

VL rechts oder VL links

==========
Artikel-Nr.: 37013

Dichtungssatz
Bypass-Mischer DN 20 - DN 32
3 und 4 Wege Mischer DN 20 -32
Umschaltventil DN 20 - DN 32

==========
Artikel-Nr.: 3711

Erweiterungsmodul DN 32
mit O-Ring
Modulverteiler
bis Baujahr 12/2016

==========
Artikel-Nr.: 37113

Erweiterungsmodul DN 32
mit Formring (O-Ring mit Steg)
Modulverteiler
ab Baujahr 01/2017

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 32
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 32 um bis.
zu 2 zusätzliche Heizkreise .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 125 mm .
Höhe incl. Isolier. 145 mm .
Breite 313 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 37113 .
==========
Artikel-Nr.: 37123

Modulverteiler DN 32
F 1¼'' x 1¼'' IG
2-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .

(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing/Polyamid .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 34 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 156 mm .
Höhe incl. Isolier. 156 mm .
Breite 625 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 3 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 37123 .

==========

Artikel-Nr.: 37131

Dichtungssatz
bis MV 6-fach
Modulverteiler DN 32
O-Ringe

==========

Artikel-Nr.: 37133

Modulverteiler DN 32
F 1¼'' x 1¼'' IG
3-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing/Polyamide .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 37 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 156 mm .
Höhe incl. Isolier. 156 mm .
Breite 875 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 5 .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	37133 .

==========

Artikel-Nr.: 37143

Modulverteiler DN 32
4-fach, F 1¼" x 1¼" IG

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing/Polyamide .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .

Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	38 .

Maße:	.
Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand	125 mm .
Einbauhöhe	156 mm .
Höhe incl. Isolier.	156 mm .
Breite	1125 mm .
Max. Anz. HeatBloCs	7 .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	37143 .

==========

Artikel-Nr.: 37153

Modulverteiler DN 32
5-fach, F 1¼" x 1¼" IG

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing/Polyamide .
Dichtungen	EPDM .
Isolierung	EPP .

Technische Daten:	.
Nenndruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	38 .

Maße:	.
Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand	125 mm .
Einbauhöhe	156 mm .
Höhe incl. Isolier.	156 mm .
Breite	1375 mm .

Max. Anz. HeatBloCs 9 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 37153 .
==========
Artikel-Nr.: 37163

Modulverteiler DN 32
6-fach, F 1¼" x 1¼" IG

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 32
modularer Aufbau, Leistung bis 150 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing/Polyamide .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 38 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 156 mm .
Höhe incl. Isolier. 156 mm .
Breite 1625 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 11 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 37163 .
==========
Artikel-Nr.: 3722SET

Wandhalterset DN 32
Halteplatte mit Wandhalter
für Modul-HK
2" Ü-Mutter / 2" AG fd

==========
Artikel-Nr.: 3724

Kupplung DN 32
Modulverteiler DN 32
für Überkopfmontage
4 x F 1½" mit 4 x Ü-Mutter G2"

==========
Artikel-Nr.: 3725

Halteplatte DN 32
2'' Ü-Mutter x 2'' AG
Modulheizkreis
Dichtung, Verschraubung

==========

Artikel-Nr.: 3731

Verschraubungssatz DN 32
1¼" IG
2x Einlegteil

==========

Artikel-Nr.: 3732

Verschraubungssatz DN 32
2" AG x 1¼" IG
2x Einschraubteil

==========

Artikel-Nr.: 3735

Gewinderinge zur Montage
auf Modulverteiler DN 32
eines Modulheizkreises DN 25
2 Stück

==========

Artikel-Nr.: 37351

Gewinderinge zur Montage
auf Modulverteiler DN 32
eines Modulheizkreises DN 25
2 Stück, kurz

==========

Artikel-Nr.: 374203

Hydraulische Weiche DN 32
F 1½'' x 2'' AG / 1¼'' IG
bis 2600 l/h, gebrückt
EPP Isolierung

TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.

bis 2600 l/h		.
geführter Vorlauf und Rücklauf		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	1¼" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG / 2" AG fd	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbauhöhe	156 mm	.
Höhe incl. Isolier.	156 mm	.
Breite	375 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	374203	.

==========

Artikel-Nr.: 374213

Hydraulische Weiche DN 25/32
2'' Mutter x 2'' AG / 1¼'' IG
bis 4800 l/h
EPP Isolierung

TECHN. DATEN HYDRAULISCHE WEICHE DN 32.
bis 4800 l/h, mit 1/2"-Anschlüssen .
seitlich, für Tauchhülse und KFE-Hahn .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/novapress UNIVERSAL.
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 375 mm .
Einbauhöhe 198 mm .
Höhe incl. Isolier. 198 mm .
Breite 625 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 374213 .

==========

Artikel-Nr.: 374223

Drucklosverteiler MVW2 DN 32
gebrückt, isoliert

TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32 .
bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und .
Rücklauf, für bis zu 3 HeatBloC's .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 156 mm .
Höhe incl. Isolier. 156 mm .
Breite 625 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 374223 .

==========

Artikel-Nr.: 374233

Drucklosverteiler MVW3 DN 32
gebrückt, isoliert

TECHN. DATEN DRUCKLOS-VERTEILER DN 32 .
bis 2600 l/h, geführter Vorlauf und .
Rücklauf, für bis zu 5 HeatBloC's .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Maße: .
Anschl. Verbraucher 1¼" PAW-Flansch .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG / 2" AG fd .
Achsabstand 125 mm .
Einbauhöhe 156 mm .
Höhe incl. Isolier. 156 mm .
Breite 875 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 374233 .

==========

Artikel-Nr.: 37431

Erweiterungssatz
Drucklosverteiler DN 32

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSSATZ MV DN 32.
Ermöglicht den Umbau eines PAW-Modul- .
Verteilers DN 32 zum Drucklos-Verteiler
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Einsatzbereich bis 2600 l/h .
max. 3er Verteiler.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 37431 .

==========

Artikel-Nr.: 37453

Einbaustrecke
direkte Heizkreise DN 32
für Wärmemengenzähler
SKB im Kugelhahn, V2017

==========

Artikel-Nr.: 37463

Einbaustrecke
gemischte Heizkreise DN 32
für Wärmemengenzähler
Sperrventil für Mischer, V2017

==========
Artikel-Nr.: 3747

Messingrohr DN 32
2x 2" AG x 180 mm

==========
Artikel-Nr.: 3761

Spül-& Entleerungsset DN 32
2 x KFE
2 x Konter-T-Stück 1¼" sd

==========
Artikel-Nr.: 39013

HeatBloC K31 DN 32
direkt

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39013 .
==========
Artikel-Nr.: 39013GH6

HeatBloC K31 DN 32

direkt
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39013GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 39013GL9

HeatBloC K31 DN 32
direkt
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39013GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 39013GM6

HeatBloC K31 DN 32
direkt
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39013GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 39013WN06

HeatBloC K31 DN 32
direkt
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .

direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39013WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 39013WP6

HeatBloC K31 DN 32
direkt
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32 .
direkt/ungemischt, für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 15,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2800 l/h .
Leistung 65 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Thermometer 0-120 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39013WP6

Artikel-Nr.: 39013WY10

HeatBloC K31 DN 32
direkt
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 32
direkt/ungemischt, für Boilerladung
oder gleitenden Heizbetrieb

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h
Leistung	65 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39013WY10

Artikel-Nr.: 390343

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM

Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe	bauseits	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	45 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390343	.

Artikel-Nr.: 390343GH6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	45 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.

Höhe 500 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390343GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 390343GL9

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
Leistung 60 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Therm. Regelventil 45 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG .
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 465 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 500 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390343GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 390343GM6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	45 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390343GM6	.

Artikel-Nr.: 390343WN06

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	PICO 30/1-6	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	45 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390343WN06	.

==========

Artikel-Nr.: 390343WP6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,7
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h
Leistung	60 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Therm. Regelventil	45 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1¼" IG
Anschl. Verbraucher	2" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	465 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390343WP6

==========

Artikel-Nr.: 390343WY10

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 45 °C
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,7
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h
Leistung	60 kW

Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	45 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390343WY10	.

Artikel-Nr.: 390373

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe	bauseits	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	60 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390373	.

Artikel-Nr.: 390373GH6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C

GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	60 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390373GH6	.

==========

Artikel-Nr.: 390373GL9

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	60 °C	.

Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390373GL9	.

Artikel-Nr.: 390373GM6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2600 l/h	.
Leistung	60 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Therm. Regelventil	60 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1¼" IG	.
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	465 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	500 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390373GM6	.

Artikel-Nr.: 390373WN06

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .

RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
Leistung 60 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Therm. Regelventil 60 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG .
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 465 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 500 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390373WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 390373WP6

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
Leistung 60 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Therm. Regelventil 60 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG .

Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 465 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 500 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390373WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 390373WY10

HeatBloC K36E DN 32
Thermoregler 60 °C
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K36E - DN 32.
KESSELLADESET M. INT. ÜBERSTRÖMVENTIL .
RL-Hochhaltung für Festbrennstoffkessel
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2600 l/h .
Leistung 60 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Therm. Regelventil 60 °C .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1¼" IG .
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 465 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 500 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390373WY10 .
==========
Artikel-Nr.: 390463

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für .
Flächenheizungen oder als Rücklauf- .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel .
Werkstoffe: .

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	32,0 kW (10 K)
	64,0 kW (20 K)
Ausstattung:	
Pumpe bauseits	2" AG, 180 mm
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390463

Artikel-Nr.: 390463GH6

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 32-60

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für Flächenheizungen oder als Rücklauf-hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	32,0 kW (10 K)
	64,0 kW (20 K)
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°

Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390463GH6

Artikel-Nr.: 390463GL9

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 32-105 AUTO

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	
Flächenheizungen oder als Rücklauf-	
hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	32,0 kW (10 K)
	64,0 kW (20 K)
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390463GL9

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        390463GM6

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32    .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit  .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für   .
Flächenheizungen oder als Rücklauf-   .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel  .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM              .
Isolierung          EPP               .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Nenndruck           6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert            10,1              .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung            32,0 kW (10 K)    .
                    64,0 kW (20 K)    .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe Grundfos      UPM3 Auto L 32-70 .
Regler PKR6         6 Nm - 120 s/90°  .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs          .
Anlegethermostat    20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)    Kugelhähne m. Griff
Thermometer         0-120 °C          .
---------------------------------------
Maße:                                 .
Anschl. Erzeuger    2" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG            .
Achsabstand         125 mm            .
Einbaulänge         400 mm            .
Breite              250 mm            .
Höhe                441 mm            .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        390463GM6         .
================================================================================
Artikel-Nr.:        390463WN06

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32    .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit  .
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für   .
Flächenheizungen oder als Rücklauf-   .
hochhaltung für Festbrennstoffkessel  .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
```

Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	32,0 kW (10 K)	.
	64,0 kW (20 K)	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390463WN06	.

Artikel-Nr.: 390463WP6

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 30/6-43

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für		.
Flächenheizungen oder als Rücklauf-		.
hochhaltung für Festbrennstoffkessel		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	32,0 kW (10 K)	.
	64,0 kW (20 K)	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43	.
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.

Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390463WP6

==========

Artikel-Nr.:	390463WY10

HeatBloC K33R DN 32
Regler PKR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHN. DATEN HEATBLOC K33R - DN 32	
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit	
Konstant-Temperatur-Regler PKR6 für	
Flächenheizungen oder als Rücklauf-	
hochhaltung für Festbrennstoffkessel	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	32,0 kW (10 K)
	64,0 kW (20 K)

Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10
Regler PKR6	6 Nm - 120 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Anlegethermostat	20-60 °C,einstellb.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	390463WY10

==========

Artikel-Nr.: 39053

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe	bauseits	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053	.

Artikel-Nr.: 39053GH6

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.

Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
---	---	---
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
---	---	---
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053GH6	.

==========

Artikel-Nr.: 39053GL9

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
---	---	---
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
---	---	---
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
---	---	---
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
---	---	---
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053GL9	.

==========

Artikel-Nr.: 39053GM6

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.

für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,6 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
Leistung 51 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39053GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 39053M

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,6 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
Leistung 51 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .

Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053M	.

Artikel-Nr.: 39053MGH6

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053MGH6	.

Artikel-Nr.: 39053MGL9

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.

Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053MGL9	.

Artikel-Nr.: 39053MGM6

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.

Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053MGM6	.

Artikel-Nr.: 39053MWN06

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053MWN06	.

Artikel-Nr.: 39053MWP6

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.

Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,6
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h
Leistung	51 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39053MWP6

Artikel-Nr.: 39053MWY10

HeatBloC K32 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 MIT 3-WEGE-MISCHER	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,6
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h
Leistung	51 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm

Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053MWY10	.

Artikel-Nr.: 39053WN06

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	9,6	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h	.
Leistung	51 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39053WN06	.

Artikel-Nr.: 39053WP6

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.

Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,6 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
Leistung 51 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39053WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 39053WY10

HeatBloC K32 DN 32
3-Wege H-Mischer
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 32 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 9,6 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2200 l/h .
Leistung 51 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39053WY10 .
==========
Artikel-Nr.: 39063

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39063 .
==========
Artikel-Nr.: 39063GH6

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 32-60 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .

Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063GH6	.

Artikel-Nr.: 39063GL9

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	64 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063GL9	.

Artikel-Nr.: 39063GM6

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		

Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39063GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 39063M

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .

Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063M	.

Artikel-Nr.: 39063MGH6

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	64 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063MGH6	.

Artikel-Nr.: 39063MGL9

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32		.
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		.
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.

Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39063MGL9

Artikel-Nr.: 39063MGM6

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32	
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%	
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm

Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063MGM6	.

==========

Artikel-Nr.: 39063MWN06

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege Bypass Mischer
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	64 kW	.

Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.

Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	39063MWN06	.

==========

Artikel-Nr.: 39063MWP6

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 39063MWP6 .
==========
Artikel-Nr.: 39063MWY10

HeatBloC K34 DN 32
Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 64 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .

Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39063MWY10

Artikel-Nr.: 39063WN06

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Yonos PICO 30/1-6
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39063WN06

Artikel-Nr.: 39063WP6

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C

Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 30/6-43
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39063WP6

Artikel-Nr.: 39063WY10

HeatBloC K34 DN 32
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K34 - DN 32
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%
für mischergeregelte Niedertemp.Heizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	39063WY10

Artikel-Nr.: 390663M

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 32 kW (10 K) .
64 kW (20 K) .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 1½" AG, 180 mm .
Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .
Sensoren Pt1000 Aussensensor .
Vorlauf- und .
Quellensensor .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390663M .
==========
Artikel-Nr.: 390663MGH6

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF ALPHA2.1 32-60

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten:		
Nenndruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert	6,0	
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	
Leistung	32 kW (10 K)	
	64 kW (20 K)	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	Alpha 2.1 35-60	
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	
Sensoren Pt1000	Aussensensor	
	Vorlauf- und	
	Quellensensor	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	
Achsabstand	125 mm	
Einbaulänge	400 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	441 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	390663MGH6	

Artikel-Nr.: 390663MGL9

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 32-105 AUTO

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32		
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur		
Nachrüstung von witterungsgeführten,		
mischergeregelten Niedertemp.Hzg		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Nenndruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert	6,0	
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	
Leistung	32 kW (10 K)	
	64 kW (20 K)	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	

Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Sensoren Pt1000	Aussensensor	.
	Vorlauf- und	.
	Quellensensor	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390663MGL9	.

Artikel-Nr.: 390663MGM6

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32		.
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit		.
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur		.
Nachrüstung von witterungsgeführten,		.
mischergeregelten Niedertemp.Hzg		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	6,0	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	32 kW (10 K)	.
	64 kW (20 K)	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto L 32-70	.
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Sensoren Pt1000	Aussensensor	.
	Vorlauf- und	.
	Quellensensor	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390663MGM6 .
==========
Artikel-Nr.: 390663MWN06

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 32 kW (10 K) .
64 kW (20 K) .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .
Sensoren Pt1000 Aussensensor .
Vorlauf- und .
Quellensensor .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390663MWN06 .
==========
Artikel-Nr.: 390663MWP6

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para 30/6-43

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .

Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .
Leistung 32 kW (10 K) .
64 kW (20 K) .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 30/6-43 .
Regler PWR6 6 Nm - 120 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .
Sensoren Pt1000 Aussensensor .
Vorlauf- und .
Quellensensor .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG flachdicht. .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 390663MWP6 .
==========
Artikel-Nr.: 390663MWY10

HeatBloC K34R DN 32
Regler PWR6
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHN. DATEN HEATBLOC K34R - DN 32 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % mit .
Witterungsgeführtem-Regler PWR6 zur .
Nachrüstung von witterungsgeführten, .
mischergeregelten Niedertemp.Hzg .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2760 l/h .

Leistung	32 kW (10 K)	.
	64 kW (20 K)	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10	
Regler PWR6	6 Nm - 120 s/90°	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Sensoren Pt1000	Aussensensor	.
	Vorlauf- und	.
	Quellensensor	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdicht.	.
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	441 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	390663MWY10	.

Artikel-Nr.: 41012

Nachrüstsatz
3-Wege Bypass Mischer DN 32
3-Wege Mischer DN 40
VL rechts oder VL links

Artikel-Nr.: 41013

Dichtungssatz
Umschaltventil DN 40, DN 50
Mischer DN 40, DN 50

Artikel-Nr.: 4111

Erweiterungsmodul DN 40
Modulverteiler

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 40
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 40 um 2 .
zusätzliche Heizkreise .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	DN 40 Flansch	.

Anschl. Erzeuger	2" Stopfen
Achsabstand	160 mm
Einbauhöhe	179 mm
Höhe incl. Isolier.	190 mm
Breite	320 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4111

Artikel-Nr.: 4112

Modulverteiler DN 40
F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
2-fach

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing/Polyamid
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	53,9

Maße:	
Anschl. Verbraucher	Flansch DN 40/PN 6
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6
Anschl. seitlich	1" IG mit Stopfen
Achsabstand	160 mm
Einbauhöhe	179 mm
Höhe incl. Isolier.	190 mm
Breite	740 mm
Max. Anz. HeatBloCs	2

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4112

Artikel-Nr.: 4113

Modulverteiler DN 40
F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
3-fach

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing/Polyamid
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	59,6

Maße: .
Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen .
Achsabstand 160 mm .
Einbauhöhe 179 mm .
Höhe incl. Isolier. 190 mm .
Breite 1060 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 3 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4113 .
==========
Artikel-Nr.: 4114

Modulverteiler DN 40
F DN 40 PN 6 x F DN 50 PN 6
4-fach

TECHNISCHE DATEN MODULVERTEILER - DN 40
modularer Aufbau, Leistung bis 250 kW .
(je Kesselanschluss) bei 20 K Spreizung
Werkstoffe: .
Armaturen Messing/Poylamid .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 62,9 .

Maße: .
Anschl. Verbraucher Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. seitlich 1" IG mit Stopfen .
Achsabstand 160 mm .
Einbauhöhe 179 mm .
Höhe incl. Isolier. 190 mm .
Breite 1380 mm .
Max. Anz. HeatBloCs 4 .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4114 .
==========
Artikel-Nr.: 41211

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits DN 40/PN 6, 250 mm.
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211 .
==========
Artikel-Nr.: 41211GH12

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
GF MAGNA3 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Magna3 40-120 F .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211GH12 .

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        41211GL10

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
GF MAGNA1 32-100

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT                     .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM              .
Isolierung          EPP               .
--------------------------------------
Technische Daten:                     .
Nenndruck           6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert            28,3              .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung            150 kW            .
--------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe Grundfos      Magna1 32-100     .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs          .
Absperrventil(e)    Kugelhähne        .
--------------------------------------
Maße:                                 .
Anschl. Erzeuger    Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG            .
Achsabstand         160 mm            .
Einbaulänge         560 mm            .
Breite              320 mm            .
Höhe                610 mm            .
--------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        41211GL10         .
================================================================================
Artikel-Nr.:        41211GL12

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
GF MAGNA1 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT                     .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          EPDM              .
Isolierung          EPP               .
--------------------------------------
Technische Daten:                     .
Nenndruck           6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
Kvs-Wert            28,3              .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung            150 kW            .
--------------------------------------
```

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Magna1 40-120 F .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211GL12 .
==========
Artikel-Nr.: 41211WY10

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211WY10 .
==========
Artikel-Nr.: 41211WY12

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus40/0,5-12 .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211WY12 .
==========
Artikel-Nr.: 41211WY8

HeatBloC K31 DN 40
direkt, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 40 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
für Boilerladung/gleitenden Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8.
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.

Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41211WY8 .
==========
Artikel-Nr.: 41221

HeatBloC K32 DN 40
3-Wege H-Mischer, F PN 6

Modulheizkreis K32 - DN 40
für mischergeregelten Heizbetrieb
Einsatzbereich bis 98 kW
Vorlauf rechts
ohne Pumpe
3-Wege-Mischer, absperrbar
Messingarmaturen
Schwerkraftbremse 100 mmWS
Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung
Anschlüsse oben: 1½" IG
Anschlüsse unten: Flansch DN 40/PN 6
==========
Artikel-Nr.: 41221M

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 17,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
Leistung 125 kW .

Ausstattung: .
Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	41221M

Artikel-Nr.: 41221MGH12

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
GF MAGNA3 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER
für mischergeregelten Heizbetrieb
Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F
Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne

Maße:

Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	610 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	41221MGH12

Artikel-Nr.: 41221MGL10

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
GF MAGNA1 32-100

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER
für mischergeregelten Heizbetrieb
Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Magna1 32-100
Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	610 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	41221MGL10

Artikel-Nr.: 41221MGL12

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
GF MAGNA1 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER
für mischergeregelten Heizbetrieb

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Magna1 40-120 F
Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne
Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	610 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41221MGL12 .
==========
Artikel-Nr.: 41221MWY10

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 17,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 5400 l/h .
Leistung 125 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10
Stellmotor SR10 10 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe 610 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 41221MWY10 .
==========
Artikel-Nr.: 41221MWY12

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 40/0.5-12
Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	610 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	41221MWY12

==========

Artikel-Nr.: 41221MWY8

HeatBloC K32 DN 40
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-8

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 40.
MIT 3-WEGE-MISCHER
für mischergeregelten Heizbetrieb

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 40/0.5-8.
Stellmotor SR10	10 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	610 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 41221MWY8 .

Artikel-Nr.: 4143

Erweiterungssatz
Drucklosverteiler DN 40

Artikel-Nr.: 41610

Reduzierflansche, 2 Stück
F DN 40 PN 6 auf F DN 32

Artikel-Nr.: 41611

Blindflansch DN 40 / PN 6
mit Dichtung und Schrauben

Artikel-Nr.: 41612

Gewindeflansch DN 40 PN 6
Rp 1½'' IG

Artikel-Nr.: 41613

Gewindeflansch DN 50 PN 6
Rp 2'' IG

Artikel-Nr.: 41614

Vorschweißflansch DN 40 / PN 6

Artikel-Nr.: 41615

Vorschweißflansch DN 50 / PN 6

Artikel-Nr.: 41641

Wandhalter
Anschluss: F DN 40 / PN 6
für Heizkreise DN 40

Artikel-Nr.: 41642

Wandhalter
Anschluss: F DN 50 / PN6
Heizkreise DN 50

Artikel-Nr.: 41651

Wandkonsolen MV-DN 40

St-37-Profil, verzinkt, 2 St.

==========
Artikel-Nr.: 41652

Wandkonsole MV-DN 50
2 Stück
400 mm, 45° Stütze

==========
Artikel-Nr.: 41671

Bodenkonsolen, 2 Stück
Befestigungsmaterial
MV DN 40+DN 50 Profil 1.050 mm

==========
Artikel-Nr.: 4236013GK7

CoolBloC C31 DN 25
direkt
GF UPM3K Hybrid 15-70CIL

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25		.
direkt / ungemischt für gleitenden		.
Kühl- oder Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	95 °C	.
Kvs-Wert	7,2	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2000 l/h	.
Leistung	46,5 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3K Hybrid 15-70.	
	CIL	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.	
Anschl. Verbraucher	1" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	342 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	4236013GK7	.

==========
Artikel-Nr.: 4236013WP8

CoolBloC C31 DN 25

direkt
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 25 .
direkt / ungemischt für gleitenden .
Kühl- oder Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Kvs-Wert 7,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2000 l/h .
Leistung 46,5 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 25/8-60/O .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher 1" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 342 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 383 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4236013WP8 .
==========
Artikel-Nr.: 4236063MGK7

CoolBloC C34 DN 25
Motor SR5, thermisch getrennt
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3K Hybrid 15-70CIL

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25 .
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für .
mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Kvs-Wert 6,0 .
Temperaturspreizung 20 K bis 1850 l/h .
Leistung 43 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70.

	CIL
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	342 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4236063MGK7

Artikel-Nr.: 4236063MWP8

CoolBloC C34 DN 25
Motor SR5, thermisch getrennt
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para SC 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 25
3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50% für
mischergeregelten Kühl- und Heizbetrieb

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1850 l/h
Leistung	43 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht..
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	342 mm
Breite	250 mm
Höhe	383 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4236063MWP8

Artikel-Nr.: 4239013GK7

CoolBloC C31 DN 32
direkt
GF UPM3K Hybrid 15-70CIL

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32 direkt/ungemischt, für gleitenden Kühl- oder Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h
Leistung	50 kW
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3K Hybrid 15-70. CIL
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4239013GK7

Artikel-Nr.: 4239013GL9

CoolBloC C31 DN 32
direkt
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32 direkt/ungemischt, für gleitenden Kühl- oder Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h
Leistung	50 kW
Ausstattung:	

Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4239013GL9

Artikel-Nr.: 4239013WM08

CoolBloC C31 DN 32
direkt
Wilo Para MAXO 30/1-8

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C31 - DN 32	
direkt/ungemischt, für gleitenden	
Kühl- oder Heizbetrieb	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h
Leistung	50 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para MAXO 30/1-8
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs
Thermometer	0-120 °C
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	441 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4239013WM08

Artikel-Nr.: 4239063MGK7

CoolBloC C34 DN 32
Motor SR5, thermisch getrennt
3-Wege H-Mischer mit Bypass

GF UPM3K Hybrid 15-70CIL

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelten Kühl- und .
Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2070 l/h .
Leistung 48 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3K Hybrid 15-70. CIL .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger 2" AG .
Anschl. Verbraucher 1¼" IG .
Achsabstand 125 mm .
Einbaulänge 400 mm .
Breite 250 mm .
Höhe 441 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4239063MGK7 .
==========
Artikel-Nr.: 4239063MGL9

CoolBloC C34 DN 32
Motor SR5, thermisch getrennt
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32 .
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50% .
für mischergeregelten Kühl- und .
Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Kvs-Wert 10,1 .
Temperaturspreizung 20 K bis 2070 l/h .
Leistung 48 kW .

Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPML 32-105 AUTO	
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	2" AG	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	
Achsabstand	125 mm	
Einbaulänge	400 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	441 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	4239063MGL9	

Artikel-Nr.: 4239063MWM08

CoolBloC C34 DN 32
Motor SR5, thermisch getrennt
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para MAXO 30/1-8

TECHNISCHE DATEN CoolBloC C34 - DN 32		
3-WEGE-MISCHER MIT BYPASS 0-50%		
für mischergeregelten Kühl- und		
Heizbetrieb		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Nenndruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	95 °C	
Kvs-Wert	10,1	
Temperaturspreizung	20 K bis 2070 l/h	
Leistung	48 kW	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo	Para MAXO 30/1-8	
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	2" AG	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	
Achsabstand	125 mm	
Einbaulänge	400 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	441 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	4239063MWM08	

Artikel-Nr.: 433413

Messingverteiler DN 25
F 1'' x 1'' IG
2-/ 3-fach
isoliert

TECHNISCHE DATEN MESSINGVERTEILER DN 25
Leistung bis 80 kW (je Kesselanschluss)
bei 20 K Spreizung .
Werkstoffe: .

Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert 2-/3-fach	13,3 / 14,5	.

Maße:		.
Anschl. Verbraucher	1" PAW-Flansch	.
Anschl. Erzeuger	1½" AG fd / 1" IG	.
Anschl. Si-Gruppe	¾" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbauhöhe	104 mm	.
Höhe Isolierung	85 mm	.
Breite	490 mm	.
Max. Anz. HeatBloCs	3	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	433413	.

==========

Artikel-Nr.: 437509

MAG Anschlussset Solar DN 20
Wandhalter
Edelstahlwellschlauch 500 mm
GA-Kupplung

==========

Artikel-Nr.: 437510

MAG Anschlussset Solar DN 20
Wandhalter
Edelstahlwellschlauch 500 mm
Kappenventil

==========

Artikel-Nr.: 4536013GU7

HeatBloC MC41 DN 25
MCom 3.4
direkt
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25.
direkt / ungemischt für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .

dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
Modbus für optionale Integration in .
Smart Home, geeignet für Heizkörperab-.
gleich mit Kommunikationsset und .
PAW MCom App .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	7,2
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h
Leistung	50 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536013GU7

==========

Artikel-Nr.: 4536013WS08

HeatBloC MC41 DN 25
MCom 3.4
direkt
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 25.
direkt / ungemischt für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	7,2
Temperaturspreizung	20 K bis 2150 l/h
Leistung	50 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536013WS08

==========

Artikel-Nr.: 4536053MGU7

HeatBloC MC42 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Modbus für optionale Integration in Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C

Kvs-Wert	5,2
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536053MGU7

==========

Artikel-Nr.:	4536053MWS08

HeatBloC MC42 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	5,2
Temperaturspreizung	20 K bis 1750 l/h
Leistung	40 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform .
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	4536053MWS08

Artikel-Nr.: 4536063MGU7

HeatBloC MC44 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Modbus für optionale Integration in Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h .
Leistung	45,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536063MGU7

Artikel-Nr.: 4536063MWS08

HeatBloC MC44 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45,5 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O

Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536063MWS08

==========

Artikel-Nr.: 4536073MGU7

HeatBloC MC43 DN 25
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Regelung auf konstante Vorlauftemper., Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70

Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536073MGU7

==========

Artikel-Nr.: 4536073MWS08

HeatBloC MC43 DN 25
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 25.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Regelung auf konstante Vorlauftemper., Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Temperaturspreizung	20 K bis 1940 l/h
Leistung	45,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°

Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536073MWS08

Artikel-Nr.: 4536093MGU7

HeatBloC MC45 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Hybrid 25-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25.
3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag-
ventilen für mischergeregelte Nieder-
temperatur-Heizung zur Einbindung von
zwei Vorlauftemperaturniveaus

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Verteilerabgleich durch
elektr. Differenzdruckregelung,
0-600 mbar, Volumenstromabschätzung,
Modbus für optionale Integration in
Smart Home, geeignet für Heizkörperab-
gleich mit Kommunikationsset und
PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für
Hand-/Automatikbetrieb und
Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	4,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h
Leistung	32,5 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 25-70
Versorgung	230V, 50 Hz

Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform
Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536093MGU7

Artikel-Nr.: 4536093MWS08

HeatBloC MC45 DN 25
MCom 3.4, Motor SR5
3-Temperaturen H-Mischer
Wilo Para STG 25/8-60/O

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC45 - DN 25.
3-Temperatur-Mischer mit Rückschlag-
ventilen für mischergeregelte Nieder-
temperatur-Heizung zur Einbindung von
zwei Vorlauftemperaturniveaus

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Verteilerabgleich durch
elektr. Differenzdruckregelung,
0-600 mbar, Modbus für optionale
Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für
Hand-/Automatikbetrieb und
Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	4,7
Temperaturspreizung	20 K bis 1400 l/h
Leistung	32,5 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.

Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	1½" AG flachdicht.
Anschl. Verbraucher	1" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	340 mm
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4536093MWS08

==========

Artikel-Nr.: 4537023

Nachrüstsatz HeatBloC MC
DN 25 und DN 32
Kühlbetrieb mit Mischer

==========

Artikel-Nr.: 4539013GU7

HeatBloC MC41 DN 32
MCom 3.4
direkt
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32.
direkt / ungemischt für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .

Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, .
Modbus für optionale Integration in .
Smart Home, geeignet für Heizkörperab-.
gleich mit Kommunikationsset und .
PAW MCom App .

Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h
Leistung	65 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz

Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform
Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	557 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539013GU7

Artikel-Nr.: 4539013WM08

HeatBloC MC41 DN 32
MCOM 3.4
direkt
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 32.
direkt / ungemischt für Boilerladung oder gleitenden Heizbetrieb

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Modbus für optionale Integration in Smart Home

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	15,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2800 l/h
Leistung	65 kW
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	557 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539013WM08

==========

Artikel-Nr.: 4539053MGU7

HeatBloC MC42 DN 32
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Modbus für optionale Integration in Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,6
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h
Leistung	51 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	557 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539053MGU7

Artikel-Nr.: 4539053MWM08

HeatBloC MC42 DN 32
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege Mischer
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	9,6
Temperaturspreizung	20 K bis 2200 l/h
Leistung	51 kW

Ausstattung:

Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG

Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	557 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539053MWM08

Artikel-Nr.: 4539063MGU7

HeatBloC MC44 DN 32
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Modbus für optionale Integration in Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG

Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm
Höhe	557 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539063MGU7

Artikel-Nr.: 4539063MWM08

HeatBloC MC44 DN 32
MCom 3.4, Motor SR5
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC44 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW

Ausstattung:

Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O.
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR5	5 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	3-Punkt, 230V/50Hz.
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm

Höhe	557 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4539063MWM08

Artikel-Nr.: 4539073MGU7

HeatBloC MC43 DN 32
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer mit Bypass
GF UPM3 Hybrid 32-70

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Volumenstromabschätzung, Regelung auf konstante Vorlauftemper., Smart Home, geeignet für Heizkörperabgleich mit Kommunikationsset und PAW MCom App

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h
Leistung	64 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPM3 Hybrid 32-70
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschl. Verbraucher	1¼" IG
Achsabstand	125 mm
Einbaulänge	400 mm
Breite	250 mm

Höhe	557 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	4539073MGU7	.

Artikel-Nr.: 4539073MWM08

HeatBloC MC43 DN 32
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer mit Bypass
Wilo Para MAXO 30-180-08-F02

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 32.
3-Wege-Mischer mit Rückschlagventil und einstellbarem Bypass 0-50% für mischergeregelte Niedertemperatur-Heizung .

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Regelung auf konstante Vorlauftemper., Modbus für optionale Integration in Smart Home .

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links .

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,1	.
Temperaturspreizung	20 K bis 2760 l/h	.
Leistung	64 kW	.

Ausstattung:

Pumpe Wilo	Para STG 25/8-60/O	.
Versorgung	230V, 50 Hz	.
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°	.
Ansteuerung	0-10 V, stetig	.
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff	
Thermometer	0-120 °C	.

Werkstoffe:

Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP, EnEV-konform	.

Maße:

Anschl. Erzeuger	2" AG flachdichtend	
Anschl. Verbraucher	1¼" IG	.
Achsabstand	125 mm	.
Einbaulänge	400 mm	.
Breite	250 mm	.
Höhe	557 mm	.

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4539073MWM08 .
==========
Artikel-Nr.: 4541011GH12

HeatBloC MC41 DN 40
MCom 3.4
direkt
GF MAGNA3 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.
direkt / ungemischt für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.
Technische Daten: .

Nenndruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 28,3 .
Temperaturspreizung 20 K bis 6500 l/h .
Leistung 150 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Magna 3 40-120 F .
Versorgung 230V, 50 Hz .
Regler MCom 24 Vdc, <0.8 W .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWS .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff
Thermometer 0-120 °C .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing, Stahl .
Dichtungen EPDM/AFM 34 .
Isolierung EPP, EnEV-konform .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher 1½" IG .
Achsabstand 160 mm .
Einbaulänge 560 mm .
Breite 320 mm .
Höhe inkl. Regler 790 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 4541011GH12 .
==========
Artikel-Nr.: 4541011GX12

HeatBloC MC41 DN 40
MCom 3.4
direkt
GF UPMXL GEO 32-125

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 40.
direkt / ungemischt für Boilerladung .
oder gleitenden Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	28,3
Temperaturspreizung	20 K bis 6500 l/h
Leistung	150 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	UPMXL Geo 32-125
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	250 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing, Stahl
Dichtungen	EPDM/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe inkl. Regler	790 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4541011GX12

==========

Artikel-Nr.: 4541051MGH12

HeatBloC MC42 DN 40
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer
GF MAGNA3 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.
3-Wege-Mischer für mischergeregelten .
Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.

PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
Hand-/Automatikbetrieb und .
Wechsel-Skala für Vorlauf links .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:

Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	250 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:

Armaturen	Messing, Stahl
Dichtungen	EPDM/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:

Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe inkl. Regler	790 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4541051MGH12

==========

Artikel-Nr.: 4541051MGX12

HeatBloC MC42 DN 40
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer
GF UPMXL GEO 32-125

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 40.
3-Wege-Mischer für mischergeregelten .
Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.
PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
Hand-/Automatikbetrieb und .
Wechsel-Skala für Vorlauf links .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPMXL Geo 32-125
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	250 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing, Stahl
Dichtungen	EPDM/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe inkl. Regler	790 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4541051MGX12

==========

Artikel-Nr.: 4541071MGH12

HeatBloC MC43 DN 40
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer
GF MAGNA3 40-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.
3-Wege-Mischer für mischergeregelten .
Heizbetrieb .
.
Autarker Regler für automatischen, .
dynamischen Verteilerabgleich durch .
elektr. Differenzdruckregelung, .
0-600 mbar, Regelung auf konstante .
Vorlauftemper., Modbus für optionale .
Integration in Smart Home .
.
PAW-Stellmotor mit Umschalter für .
Hand-/Automatikbetrieb und .
Wechsel-Skala für Vorlauf links .
.
Technische Daten: .

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7

Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Magna3 40-120 F
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Schwerkraftbremse/n	250 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing, Stahl
Dichtungen	EPDM/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe inkl. Regler	790 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4541071MGH12

==========

Artikel-Nr.: 4541071MGX12

HeatBloC MC43 DN 40
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer
GF UPMXL GEO 32-125

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC43 - DN 40.
3-Wege-Mischer für mischergeregelten Heizbetrieb

Autarker Regler für automatischen, dynamischen Verteilerabgleich durch elektr. Differenzdruckregelung, 0-600 mbar, Regelung auf konstante Vorlauftemper., Modbus für optionale Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb und Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	17,7
Temperaturspreizung	20 K bis 5400 l/h
Leistung	125 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPMXL Geo 32-125
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Ansteuerung	0-10 V, stetig
Regler MCom	24 Vdc, <1.3 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM/NBR/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform
Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 40/PN 6.
Anschl. Verbraucher	1½" IG
Achsabstand	160 mm
Einbaulänge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe inkl. Regler	790 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4541071MGX12

Artikel-Nr.: 4546021

Nachrüstsatz HeatBloC MC
DN 40 und DN 50
Kühlbetrieb mit Mischer

Artikel-Nr.: 4551011GH12

HeatBloC MC41 DN 50
MCom 3.4
direkt
GF MAGNA3 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC41 - DN 50.
direkt / ungemischt für Boilerladung
oder gleitenden Heizbetrieb

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Verteilerabgleich durch
elektr. Differenzdruckregelung,
0-600 mbar, Modbus für optionale
Integration in Smart Home

Technische Daten:	
Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	31,2
Temperaturspreizung	20 K bis 10800 l/h.
Leistung	250 kW
Ausstattung:	

Pumpe Grundfos	Magna 3 50-120 F
Versorgung	230V, 50 Hz
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff
Thermometer	0-120 °C

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM/NBR/AFM 34
Isolierung	EPP, EnEV-konform

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher	2" IG
Achsabstand	180 mm
Einbaulänge	630 mm
Breite	360 mm
Höhe inkl. Regler	850 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	4551011GH12

==========

Artikel-Nr.: 4551051MGH12

HeatBloC MC42 DN 50
MCom 3.4, Motor SR10
3-Wege H-Mischer
GF MAGNA3 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC MC42 - DN 50.
3-Wege-Mischer für mischergeregelten
Heizbetrieb

Autarker Regler für automatischen,
dynamischen Verteilerabgleich durch
elektr. Differenzdruckregelung,
0-600 mbar, Modbus für optionale
Integration in Smart Home

PAW-Stellmotor mit Umschalter für
Hand-/Automatikbetrieb und
Wechsel-Skala für Vorlauf links

Technische Daten:

Nenndruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	25,7
Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h
Leistung	230 kW

Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Magna 3 50-120 F
Versorgung	230V, 50 Hz
Stellmotor SR10	10 Nm, 140 s/90°
Regler MCom	24 Vdc, <0.8 W
Schwerkraftbremse/n	200 mmWS
Absperrventil(e)	Kugelhähne m. Griff

Thermometer	0-120 °C	.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM/NBR/AFM 34	.
Isolierung	EPP, EnEV-konform	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	180 mm	.
Einbaulänge	630 mm	.
Breite	360 mm	.
Höhe inkl. Regler	850 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	4551051MGH12	.

Artikel-Nr.: 504041

FlowRotor DN 20, 1" AG,
Hall-Sensor, PT1000
Impulsgeber 0,5-15 l/min

Artikel-Nr.: 504042

FlowRotor DN 25, 1¼" AG
Hall-Sensor, PT1000
Impulsgeber 1-35 l/min

Artikel-Nr.: 51013

Dichtungssatz
3-Wege Mischer DN 50

Artikel-Nr.: 5111

Erweiterungsmodul DN 50
Modulverteiler

TECHN. DATEN ERWEITERUNGSMODUL MV DN 50
Ermöglicht die Erweiterung / Ergänzung.
eines PAW-Modulverteilers DN 50 um 2 .
zusätzliche Heizkreise .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Nenndruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Maße:		.
Anschl. Verbraucher	DN 50 Flansch	.
Anschl. Erzeuger	2" Stopfen	.

Achsabstand 180 mm .
Höhe inkl. Isolier. 260 mm .
Breite 360 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 5111 .
==========
Artikel-Nr.: 5112

Modulverteiler DN 50
F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6
2-fach

Modulverteiler 2fach MV2 - DN 50 .
für 2 Heizkreise .
bis 400 kW Kesselleistung .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierung .
Breite inkl. Isolierung: 840 mm .
freier Durchgang d = 84 mm .
Anschlüsse für Heizkreise: .
Flansch DN 50 / PN 6 .
Anschlüsse für Kessel: .
Flansch DN 65 / PN 6 .
Anschlüsse seitlich: .
1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 5112 .
==========
Artikel-Nr.: 5113

Modulverteiler DN 50
F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6
3-fach

Modulverteiler 3fach MV3 - DN 50 .
für 3 Heizkreise .
bis 400 kW Kesselleistung .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierung .
Breite inkl. Isolierung: 1200 mm .
freier Durchgang d = 84 mm .
Anschlüsse für Heizkreise: .
Flansch DN 50 / PN 6 .
Anschlüsse für Kessel: .
Flansch DN 65 / PN 6 .
Anschlüsse seitlich: .
1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 5113 .
==========
Artikel-Nr.: 5114

Modulverteiler DN 50
F DN 50 PN 6 x F DN 65 PN 6
4-fach

Modulverteiler 4fach MV4 - DN 50 .
für 4 Heizkreise .
bis 400 kW Kesselleistung .
komplett aus Messing .
EPP-Isolierung .
Breite inkl. Isolierung: 1560 mm .
freier Durchgang d = 84 mm .
Anschlüsse für Heizkreise: .
Flansch DN 50 / PN 6 .
Anschlüsse für Kessel: .
Flansch DN 65 / PN 6 .
Anschlüsse seitlich: .
1¼" IG für Sicherheitsgruppe und MAG .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 5114 .
==========
Artikel-Nr.: 51211

HeatBloC K31 DN 50
direkt, F PN 6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 31,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
Leistung 250 kW .

Ausstattung: .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 180 mm .
Einbaulänge 630 mm .
Breite 360 mm .
Höhe 660 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 51211 .
==========
Artikel-Nr.: 51211GH12

HeatBloC K31 DN 50
direkt, F PN 6
GF MAGNA3 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
DIREKT/UNGEMISCHT .

```
Werkstoffe:                          .
Armaturen           Messing          .
Dichtungen          EPDM             .
Isolierung          EPP              .
--------------------------------------
Technische Daten:                    .
Max. Betriebsdruck  6 bar            .
Max. Betriebstemp.  110 °C           .
Kvs-Wert            31,2             .
Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
Leistung            250 kW           .
--------------------------------------
Ausstattung:                         .
Pumpe Grundfos      Magna3 50-120 F  .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs         .
Absperrventil(e)    Kugelhähne       .
--------------------------------------
Maße:                                .
Anschl. Erzeuger    Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher 2" IG            .
Achsabstand         180 mm           .
Einbaulänge         630 mm           .
Breite              360 mm           .
Höhe                660 mm           .
--------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        51211GH12        .
================================================================================
Artikel-Nr.:        51211GL12

HeatBloC K31 DN 50
direkt, F PN 6
GF MAGNA1 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
DIREKT/UNGEMISCHT                    .
Werkstoffe:                          .
Armaturen           Messing          .
Dichtungen          EPDM             .
Isolierung          EPP              .
--------------------------------------
Technische Daten:                    .
Max. Betriebsdruck  6 bar            .
Max. Betriebstemp.  110 °C           .
Kvs-Wert            31,2             .
Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
Leistung            250 kW           .
--------------------------------------
Ausstattung:                         .
Pumpe Grundfos      Magna1 50-120 F  .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs         .
Absperrventil(e)    Kugelhähne       .
--------------------------------------
Maße:                                .
Anschl. Erzeuger    Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher 2" IG            .
Achsabstand         180 mm           .
Einbaulänge         630 mm           .
Breite              360 mm           .
```

Höhe 660 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 51211GL12 .
==========
Artikel-Nr.: 51211WM12

HeatBloC K31 DN 50
direkt, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 31,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.
Leistung 250 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12 .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 180 mm .
Einbaulänge 630 mm .
Breite 360 mm .
Höhe 660 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 51211WM12 .
==========
Artikel-Nr.: 51211WY9

HeatBloC K31 DN 50
direkt, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K31 - DN 50 .
DIREKT/UNGEMISCHT .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 31,2 .
Temperaturspreizung 20 K bis 10800 l/h.

Leistung	250 kW

Ausstattung:	
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 50/0.5-9.
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs
Absperrventil(e)	Kugelhähne

Maße:	
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher	2" IG
Achsabstand	180 mm
Einbaulänge	630 mm
Breite	360 mm
Höhe	660 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	51211WY9

==========

Artikel-Nr.:	51221

HeatBloC K32 DN 50
3-Wege H-Mischer, F PN 6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50	
für mischergeregelten Heizbetrieb	
insatzbereich bis 160 kW	
Vorlauf rechts	
ohne Pumpe	
3-Wege-Mischer, absperrbar	
Messingarmaturen	
Schwerkraftbremse 100 mmWS	
Ganzmetall-Thermometer, EPP-Isolierung.	
Anschlüsse oben: 2" IG	
Anschlüsse unten: Flansch DN 50/PN 6	

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	51221

==========

Artikel-Nr.:	51221M

HeatBloC K32 DN 50
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50	
MIT 3-WEGE-MISCHER	
für mischergeregelten Heizbetrieb	

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	25,7
Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h
Leistung	230 kW

Ausstattung:		.
Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz	.
Thermometer	0-120 °C	.
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	180 mm	.
Einbaulänge	630 mm	.
Breite	360 mm	.
Höhe	660 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	51221M	.

Artikel-Nr.: 51221MGH12

HeatBloC K32 DN 50
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
GF MAGNA3 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50		.
MIT 3-WEGE-MISCHER		.
für mischergeregelten Heizbetrieb		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	25,7	.
Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h	.
Leistung	230 kW	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Magna3 50-120 F	.
Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz	.
Thermometer	0-120 °C	.
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	.
Absperrventil(e)	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	
Anschl. Verbraucher	2" IG	.
Achsabstand	180 mm	.
Einbaulänge	630 mm	.
Breite	360 mm	.
Höhe	660 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	51221MGH12	.

Artikel-Nr.: 51221MGL12

HeatBloC K32 DN 50
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
GF MAGNA1 50-120F

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 25,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h .
Leistung 230 kW .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Magna1 50-120 F .
Stellmotor SR10 10 Nm 230V/50 Hz .
Thermometer 0-120 °C .
Schwerkraftbremse/n 250 mmWs .
Absperrventil(e) Kugelhähne .

Maße: .
Anschl. Erzeuger Flansch DN 50/PN 6.
Anschl. Verbraucher 2" IG .
Achsabstand 180 mm .
Einbaulänge 630 mm .
Breite 360 mm .
Höhe 660 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 51221MGL12 .
==========
Artikel-Nr.: 51221MWM12

HeatBloC K32 DN 50
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50 .
MIT 3-WEGE-MISCHER .
für mischergeregelten Heizbetrieb .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 25,7 .
Temperaturspreizung 20 K bis 9980 l/h .
Leistung 230 kW .

Ausstattung:		
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-12		
Thermometer	0-120 °C	
PAW-Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz	
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	
Anschl. Verbraucher	2" IG	
Achsabstand	180 mm	
Einbaulänge	630 mm	
Breite	360 mm	
Höhe	660 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	51221MWM12	

Artikel-Nr.: 51221MWY9

HeatBloC K32 DN 50
Motor SR10
3-Wege H-Mischer, F PN 6
Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9

TECHNISCHE DATEN HEATBLOC K32 - DN 50		
MIT 3-WEGE-MISCHER		
für mischergeregelten Heizbetrieb		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	110 °C	
Kvs-Wert	25,7	
Temperaturspreizung	20 K bis 9980 l/h	
Leistung	230 kW	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 50/0.5-9.	
Thermometer	0-120 °C	
PAW-Stellmotor SR10	10 Nm 230V/50 Hz	
Schwerkraftbremse/n	250 mmWs	
Absperrventil(e)	Kugelhähne	
Maße:		
Anschl. Erzeuger	Flansch DN 50/PN 6.	
Anschl. Verbraucher	2" IG	
Achsabstand	180 mm	
Einbaulänge	630 mm	
Breite	360 mm	
Höhe	660 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	51221MWY9	

Artikel-Nr.: 5143

Erweiterungssatz
Drucklosverteiler DN 50

==========

Artikel-Nr.: 51610

Reduzierflansche, 2 Stück
nur für Losflansche geeignet
F DN 50-PN 6 auf F DN 40-PN 6

==========

Artikel-Nr.: 51611

Blindflansch DN 50 / PN 6
mit Dichtung und Schrauben

==========

Artikel-Nr.: 51612

Gewindeflansch DN 65 PN 6
Rp 2½'' IG

==========

Artikel-Nr.: 51613

Vorschweißflansch DN 65 / PN 6

==========

Artikel-Nr.: 5162

Reduzierflansche, 2 Stück
F DN 50-PN 6 auf F DN 32

==========

Artikel-Nr.: 5201

Kesselsicherheitsgruppe DN 25
Manometer 0-4 bar
< 50KW, SV ½" x ¾", 3 bar
Entlüfter, Isolierung

==========

Artikel-Nr.: 52021

Kesselsicherheitsgruppe DN 25
Manometer 0-4 bar
< 100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar
Entlüfter, Isolierung

==========

Artikel-Nr.: 52031

Kesselsicherheitsgruppe DN 25
Manometer 0-4 bar
< 200kW, SV 1'' x 1¼'', 3 bar
Entlüfter, Isolierung

.
==========
Artikel-Nr.: 52041

Kesselsicherheitsgruppe DN 32
Manometer 0-4 bar
< 350kW, SV 1¼'' x 1½'', 3 bar
Entlüfter, Isolierung

.
==========
Artikel-Nr.: 52052

Gefäßanschlussgruppe
Manometer 0-4 bar
< 50kW, SV ½'' x ¾'', 3 bar
Entlüfter, Wandkonsole

.
==========
Artikel-Nr.: 5208

Sicherheitsgruppe DN 25 SID
für Durchgangsmontage

==========
Artikel-Nr.: 523103

Sicherheitsventil
3 bar
½" x ¾"

==========
Artikel-Nr.: 523113

Sicherheitsventil
3 bar
¾" x 1"

==========
Artikel-Nr.: 523204

Manometer 0 4 bar
mit Absperrautomatik
d = 50 mm, G 3/8" axial

==========
Artikel-Nr.: 523206

Manometer 0-6 bar / 0-90 psi
mit Absperrautomatik G 3/8??
d = 50 mm, G ¼" axial

==========
Artikel-Nr.: 523210

Manometer 0 10 bar
mit Absperrautomatik
d = 50 mm, G 3/8" axial

==========

Artikel-Nr.: 5234

Schnellentlüfter
mit Absperrautomatik
3/8'' AG sd

==========

Artikel-Nr.: 5235

Schnellentlüfter
mit Absperrautomatik
½'' AG sd

==========

Artikel-Nr.: 52374

Mikroblasenabscheider 1"
mit autom. Entlüfter-Air-Strip

==========

Artikel-Nr.: 52375

Mikroblasenabscheider 1¼"
mit autom. Entlüfter-Air-Strip

==========

Artikel-Nr.: 5241

Sicherheitsventil & Manometer
Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
SV ½" x ¾", 3 bar
-10 °C bis + 120 °C

==========

Artikel-Nr.: 5251

Kreuzstück
mit Kontermutter x ¾" IG
1" IG sd x ¾" IG x 1" AG sd
x 3/8" IG

==========

Artikel-Nr.: 5252

Winkel
O-Ringe, Kontermuttern
¾'' AG sd x ½'' AG sd

==========

Artikel-Nr.: 5254

Sicherheitsset MV DN 25, 50 kW
Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
SV ½" x ¾", 3 bar
Konterwinkel

==========

Artikel-Nr.: 52543

Sicherheitsset MV DN 25
Manometer 0-4 bar, d = 50 mm
50 kW, SV ½" x ¾", 3 bar

TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSET MV DN25
zur Montage unter einen Modulverteiler.
incl. Ausgleichstück zur Montage von .
Wandhaltern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Rohr Stahl .
Dichtungen EPDM/novapress UNIVERSAL.
Isolierung FEF .

Technische Daten: .
Nenndruck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Leistungsbereich bis 50 kW .

Ausstattung: .
Sicherheitsventil ½" x ¾", 3 bar .
Manometer 0-4 bar, d = 50 mm.
Anschluß für MAG ¾" AG fd mit Kappe.
Ausgleichstück 1½" IG / AG .

Maße: .
Anschl. Verteiler 1½" Mutter .
Einbauhöhe 138 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 52543 .
==========
Artikel-Nr.: 52553

Sicherheitsset MV DN 32
Manometer 0 4 bar, d = 50 mm
100 kW, SV ¾" x 1", 3 bar

TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSSET MV DN32
zur Montage unter einen Modulverteiler.
incl. Ausgleichstück zur Montage von .
Wandhaltern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Rohr Stahl .
Dichtungen EPDM .
Isolierung FEF .

Technische Daten: .
Nenndruck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Leistungsbereich bis 100 kW .

Ausstattung: .
Sicherheitsventil ¾" x 1", 3 bar .
Manometer 0-4 bar, d = 50 mm.
Anschluß für MAG 1" IG mit Stopfen .

Ausgleichstück 2" IG / AG .

Maße: .
Anschl. Verteiler 2" Mutter .
Einbauhöhe 132 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 52553 .
==========
Artikel-Nr.: 5257

Sicherheitsset 3/4" AG, 50 kW
Manometer 0-4 bar
SV ½" x ¾", 3 bar
Konter T-Stück

==========
Artikel-Nr.: 5300

Gefäßanschlusskupplung DN 20
max. Betriebstemp. 100 °C
¾'' IG x ¾'' AG, Kunststoff

==========
Artikel-Nr.: 5301

Gefäßanschlusskupplung DN 25
mit Kappenventil
1'' AG x 1'' IG

==========
Artikel-Nr.: 5302

Gefäßanschlusskupplung DN 20
mit Kappenventil
¾'' IG x ¾'' IG

==========
Artikel-Nr.: 5310

Gefäßanschlusskupplung DN 20
max. Betriebstemp. 130 °C
¾'' IG x ¾'' AG, Messing

==========
Artikel-Nr.: 548310

Doppelnippel
O-Ring
¾" AG sd

==========
Artikel-Nr.: 548340

Reduziernippel
O-Ring
1" AG fd x ¾" AG sd
L = 23.0 mm

==========

Artikel-Nr.: 561215

Schneidringverschraubung DN 20
mit Stützhülse
¾" AG sd x 15 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 561218

Schneidringverschraubung DN 20
mit Stützhülse
¾" AG sd x 18 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 561222

Schneidringverschraubung DN 20
mit Stützhülse
¾" AG sd x 22 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 562915

Schneidringverschraubung DN 25
mit Stützhülse
1" AG sd x 15 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 562918

Schneidringverschraubung DN 25
mit Stützhülse
1" AG sd x 18 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 562922

Schneidringverschraubung DN 25
mit Stützhülse
1" AG sd x 22 mm
Schneidring weichgeglüht

==========

Artikel-Nr.: 56311

Brauchwassermischventil DN 20
Verschraubung ¾" AG
30-70 °C

==========

Artikel-Nr.: 563532

2-Wege Zonenventil DN 20

Motor 230 V/50Hz-30s/90°
2x ¾'' IG, Kvs 41
2.0 m Leitung 4x 0.50 qmm

==========

Artikel-Nr.: 563533

3-Wege Zonenventil DN 20
Motor 230 V/50 Hz-18s/90°
3x ¾'' IG, Kvs 7
1.1 m Leitung 4x 0.5 qmm

==========

Artikel-Nr.: 563541

2-Wege Zonenventil DN 20 TW
Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
2x ¾'' IG, Kvs 45
1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm

==========

Artikel-Nr.: 563542

2-Wege Zonenventil DN 25
Motor 230 V/50 Hz-30s/90°
2x 1'' IG, Kvs 68
2.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm

==========

Artikel-Nr.: 563551

2-Wege Zonenventil DN 25 TW
Motor 230 V/50 Hz-12s/90°
2x 1'' IG, Kvs 60
1.0 m Leitung, 3x 0.75 qmm

==========

Artikel-Nr.: 5635510

2-Wege Zonenventil DN 32 TW
Motor 230 V/50 Hz-16s/90°
2x 1¼'' IG, Kvs 100
1.0 m Leitung, 4x 0.50 qmm

==========

Artikel-Nr.: 563907

Trinkwasserspeicher-
verchromt, SV 7 bar
Sicherheitsgruppe DN 20
Absperr-, Rückschlagventil

==========

Artikel-Nr.: 5640

Spül-& Befülleinheit DN 25
2x 1'' IG, 2x ½'' mit KFE

==========

Artikel-Nr.: 56431

Spül-& Befülleinheit DN 25
2x 15 mm Schneidring VS
2x 1'' IG, 2x ½'' IG mit KFE

==========

Artikel-Nr.: 56451

Spül-& Befülleinheit DN 25
2x 22 mm Schneidring VS
2x 1'' IG, 2x ½'' IG mit KFE

==========

Artikel-Nr.: 56500

Spül-& Befülleinheit DN 20
2x ¾'' IG, 2x KFE

==========

Artikel-Nr.: 565221

Spül-& Befülleinheit DN 20
2x 22 mm Schneidring VS
2x ¾'' IG, 2x KFE
Stützhülse für Cu-Rohr

==========

Artikel-Nr.: 5660

Kreuzstück DN 20
x ½ " IG, für Tauchhülsen
¾" IG x F 1" mit Ü-Mutter
1 Abg. unbearbeitet

==========

Artikel-Nr.: 566001

Tauchhülse
½'' AG x 30 mm tief
für Sensor d = 6.0 mm
O-Ring

==========

Artikel-Nr.: 566002

Tauchhülse
R ½'' x 60 mm tief
für Sensor d = 6.0 mm

==========

Artikel-Nr.: 5660021

Tauchhülse
½'' AG x 60 mm tief
für Sensor d = 6.0 mm
Hahnverlängerung 25 mm

==========

Artikel-Nr.: 566003

Tauchhülse
½'' AG x 100 mm tief
für Sensor d = 6.0 mm

==========

Artikel-Nr.: 566004

Tauchhülse
½'' AG x 150 mm tief
für Sensor d = 6.0 mm

==========

Artikel-Nr.: 5675431

3-Wege Ventil PV3 DN 25
230 V, 5 Nm, 13s/90°
3x 1¼'' AG, Kvs 15.5
3.0 m Netz-Anschlussleitung

PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25 .
mit 2-Punkt Regelung zum Management .
unterschiedlicher Temperaturzonen im .
Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf- .
verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
Pufferspeicher .
Besonderheiten: .
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb .
- Drehsinn-Änderung per Jumper .
- Rastsystem zur schnellen Montage .
- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1 .
- Anströmung mittig AB .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten Motor: .
Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz .
Steuersignal 2-Punkt .
Leistungsaufnahme < 5 W .
Drehmoment 5 Nm .
Stellzeit 13 s .
Drehwinkel 90° .
Schutzart IP42 .
Schutzklasse II .
Umgebungstemperatur 0 - 70 °C .

Technische Daten Ventil: .
Nenndruck PN 16 .
Kvs-Wert 15,5 .
Mediumtemperatur 0 - 95 °C .
Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.

Anschlüsse/Maße: .
Anschlüsse 3x G1¼" AG .
Grundposition AB-A .

Einbaulänge (A-B)	88 mm
Breite	88 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	136 mm
Gewicht	1,26 kg
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	5675431

Artikel-Nr.: 5675432

3-Wege Ventil PV3 DN 25
230 V, 5 Nm, 13s/90°
3x 1¼'' Ü-Mutter, Kvs 15.5
3.0 m Netz-Anschlussleitung

PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25 mit 2-Punkt Regelung zum Management unterschiedlicher Temperaturzonen im Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-verteilung oder Freigabe zusätzlicher Pufferspeicher

Besonderheiten:
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- Drehsinn-Änderung per Jumper
- Rastsystem zur schnellen Montage
- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1
- Anströmung mittig AB

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten Motor:	
Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz
Steuersignal	2-Punkt
Leistungsaufnahme	< 5 W
Drehmoment	5 Nm
Stellzeit	13 s
Drehwinkel	90°
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	0 - 70 °C
Technische Daten Ventil:	
Nenndruck	PN 16
Kvs-Wert	15,5
Mediumtemperatur	0 - 95 °C

Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.

Anschlüsse/Maße:	
Anschlüsse	3x 1¼" Ü-Mutter
Grundposition	AB-A
Einbaulänge (A-B)	88 mm
Breite	88 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	127 mm
Gewicht	1,3 kg

```
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        5675432           .
================================================================================
Artikel-Nr.:        5675433
```

3-Wege Ventil PV3 DN 25
230 V, 5 Nm, 13s/90°
3x 1¼'' AG/R1'' AG, Kvs 15.5
3.0 m Netz-Anschlussleitung

```
PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 25   .
mit 2-Punkt Regelung zum Management   .
unterschiedlicher Temperaturzonen im  .
Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf-   .
verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
Pufferspeicher                        .
Besonderheiten:                       .
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb  .
- Drehsinn-Änderung per Jumper        .
- Rastsystem zur schnellen Montage    .
- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1   .
- Anströmung mittig AB                .
- 3x Verschraubung R1"                .
---------------------------------------
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE  .
---------------------------------------
Technische Daten Motor:               .
Elektr. Anschluss   230 V - 50 Hz     .
Steuersignal        2-Punkt           .
Leistungsaufnahme   < 5 W             .
Drehmoment          5 Nm              .
Stellzeit           13 s              .
Drehwinkel          90°               .
Schutzart           IP42              .
Schutzklasse        II                .
Umgebungstemperatur 0 - 70 °C         .
---------------------------------------
Technische Daten Ventil:              .
Nenndruck           PN 16             .
Kvs-Wert            15,5              .
Mediumtemperatur    0 - 95 °C         .
Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.
Grundposition       AB-A              .
---------------------------------------
Anschlüsse/Maße Ventil:               .
Anschlüsse          3x G1¼" AG        .
Einbaulänge (A-B)   88 mm             .
Breite              88 mm             .
Höhe                106 mm            .
Tiefe               136 mm            .
Gewicht             1,26 kg           .
Anschlüsse/Maße Ventil+Verschraubung  .
Anschlüsse          3x R1"            .
Einbaulänge (A-B)   158 mm            .
Breite              158 mm            .
```

Höhe	112 mm	.
Tiefe	136 mm	.
Gewicht	1,7 kg	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	5675433	.

Artikel-Nr.: 5675531

3-Wege Ventil PV3 DN 32
230 V, 8 Nm, 13s/90°
3x 1½'' AG, Kvs 27.6
3.0 m Netz-Anschlussleitung

PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32 .
mit 2-Punkt Regelung zum Management .
unterschiedlicher Temperaturzonen im .
Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf- .
verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
Pufferspeicher .
Besonderheiten: .
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb .
- Drehsinn-Änderung per Jumper .
- Rastsystem zur schnellen Montage .
- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1 .
- Anströmung mittig AB .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
Technische Daten Motor:		.
Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz	.
Steuersignal	2-Punkt	.
Leistungsaufnahme	< 8 W	.
Drehmoment	8 Nm	.
Stellzeit	13 s	.
Drehwinkel	90°	.
Schutzart	IP42	.
Schutzklasse	II	.
Umgebungstemperatur	0 - 70 °C	.
Technische Daten Ventil:		.
Nenndruck	PN 16	.
Kvs-Wert	27,6	.
Mediumtemperatur	0 - 95 °C	.

Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.

Anschlüsse/Maße:		.
Anschlüsse	3x G1½" AG	.
Grundposition	AB-A	.
Einbaulänge (A-B)	96 mm	.
Breite	96 mm	.
Höhe	106 mm	.
Tiefe	146 mm	.
Gewicht	1,6 kg	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.

Artikel-Nr.: 5675531 .
==========
Artikel-Nr.: 5675532

3-Wege Ventil PV3 DN 32
230 V, 8 Nm, 13s/90°
3x 2" AG/1½" IG, Kvs 27.6
3.0 m Netz-Anschlussleitung

PAW 3-Wege Umschaltventil PV3 DN 32 .
mit 2-Punkt Regelung zum Management .
unterschiedlicher Temperaturzonen im .
Pufferspeicher, bspw. zur Rücklauf- .
verteilung oder Freigabe zusätzlicher .
Pufferspeicher .
Besonderheiten: .
- Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb .
- Drehsinn-Änderung per Jumper .
- Rastsystem zur schnellen Montage .
- 3,0 m Netz-Anschlussleitung steckbar.
- Leckagerate A nach DIN EN 12266-1 .
- Anströmung mittig AB .
- 3x Reduzierstück G2" AG .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten Motor: .
Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz .
Steuersignal 2-Punkt .
Leistungsaufnahme < 8 W .
Drehmoment 8 Nm .
Stellzeit 13 s .
Drehwinkel 90° .
Schutzart IP42 .
Schutzklasse II .
Umgebungstemperatur 0 - 70 °C .

Technische Daten Ventil: .
Nenndruck PN 16 .
Kvs-Wert 27,6 .
Mediumtemperatur 0 - 95 °C .
Mediumtemp., max. vorübergehend 110 °C.
Grundposition AB-A .

Anschlüsse/Maße Ventil: .
Anschlüsse 3x G1½" AG .
Einbaulänge (A-B) 96 mm .
Breite 96 mm .
Höhe 106 mm .
Tiefe 146 mm .
Gewicht 1,6 kg .
Anschlüsse/Maße Ventil+Reduzierstücke:.
Anschlüsse 3x G2" AG .
Einbaulänge (A-B) 170 mm .
Breite 170 mm .
Höhe 116 mm .
Tiefe 150 mm .

Gewicht	3,7 kg	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	5675532	.

Artikel-Nr.: 58055

Solarcheck Handrefraktometer
Frostschutzes in
zur Bestimmung des
thermischen Solaranlagen

Artikel-Nr.: 607052GH14

SolarBloC maxi Basic
2-Strang, Flowmeter
GF Solar PML 25-145

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
Energie sparen mit HE-Technik		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Schwerkraftbremsen	Messing	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe GF Solar	PML 25-145 PWM-C	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	334 mm	.
Höhe	474 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	607052GH14	.

Artikel-Nr.: 607052GP14

SolarBloC maxi Basic
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-145

TECHNISCHE DATEN		.

SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
Energie sparen mit HE-Technik .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .
Schwerkraftbremsen Messing .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 334 mm .
Höhe 474 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 607052GP14 .
==========
Artikel-Nr.: 607052GP8

SolarBloC maxi Basic
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-75

TECHNISCHE DATEN .
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
Energie sparen mit HE-Technik .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .
Schwerkraftbremsen Messing .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .

Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
---	---	---
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	334 mm	.
Höhe	474 mm	.
---	---	---
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	607052GP8	.

==========

Artikel-Nr.: 607052WP8

SolarBloC maxi Basic
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 25/8

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
Energie sparen mit HE-Technik		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Schwerkraftbremsen	Messing	.
---	---	---
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
---	---	---
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para ST 25/8	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
---	---	---
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	334 mm	.
Höhe	474 mm	.
---	---	---
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	607052WP8	.

==========

Artikel-Nr.: 6091410

SolexMini HZ
Regler SC5.14
WT Kupferlot, 24 Platten
UPM3 Solar 15-145, 15-75

TECHN. DATEN SOLEXMINI HZ DN15 .

Zur Beladung von Pufferspeichern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen Edelstahl .
Lot Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 3 bar .
Max. Temp. pri. 120 °C .
Max. Temp. sek. 95 °C .
Kollektorfläche bis 36 m² .

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145 .
Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 15-75 .
Wärmetauscher 24 Pl., Typ E8ASW .
Sicherheitsv. pri. 6 bar .
Sicherheitsv. sek. 3 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs pri. .
Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs sek. .
Manometer 0-6 bar .
FlowRotor 0.5-15 l/min .
Flowmeter sek. 0.5-15 l/min .
Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
2 x Pt1000 montiert 3 x Pt1000 zusätzl.

Maße: .
Anschlüsse primär ¾" IG .
Anschlüsse sekundär ¾" IG .
Breite 427 mm .
Höhe 664 mm .
Tiefe 313 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6091410 .
==========
Artikel-Nr.: 6091426

SolexMini TW, DN 15
Regler SC5.14
WT Kupferlot, 24 Platten
UPM3 15-145/UPM4 15-70 CIL3

TECHN. DATEN SOLEXMINI TW DN 15 .
Zur Beladung von Trinkwasserspeichern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen Edelstahl .
Lot Kupfer .

Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Temp. pri.	120 °C
Max. Temp. sek.	95 °C
Kollektorfläche bis	36 m²
Ausstattung:	
Pumpe pri.	Grundfos UPM3 Solar 15-145
Pumpe sek.	Grundfos UPM4 15-70 CIL3
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8TH
Sicherheitsv. pri.	6 bar
Sicherheitsv. sek.	10 bar
Schwerkraftbremse/n	2x 200 mmWs
Manometer	0-6 bar
FlowRotor	0.5-15 l/min
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.	
3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.	
Maße:	
Anschlüsse primär	¾" IG
Anschlüsse sekundär	¾" AG
Breite	426 mm
Höhe	679 mm
Tiefe	249 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6091426

Artikel-Nr.: 6095430

SolexMidi HZ DN 20
¾" IG, FlowRotor, SC5.14
WT = IC 25-30
GF UPM3 Solar 15-145, 15-75

TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI HZ DN 20	
Zur Beladung von Pufferspeichern	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	Edelstahl
	Lot Kupfer
Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	3 bar
Max. Temp. pri.	120 °C
Max. Temp. sek.	95 °C
Kollektorfläche bis	50 m²
Ausstattung:	
Pumpe pri.	Grundfos UPM3 Solar 15-145

Pumpe sek. Grundfos UPM3 Solar 15-75 .
Wärmetauscher 30 Pl., Typ B25TH .
Sicherheitsv. pri. 6 bar .
Sicherheitsv. sek. 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 350 mmWs pri. .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs sek. .
Manometer 0-6 bar .
FlowRotor 2-50 l/min .
Flowmeter sek. 3-22 l/min .
Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC5.14 .

Maße: .
Anschlüsse primär ¾" IG .
Anschlüsse sekundär ¾" IG .
Breite 674 mm .
Höhe 795 mm .
Tiefe 298 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6095430 .
==========
Artikel-Nr.: 6095436

SolexMidi TW
¾" IG, 1" AG, Regler SC5.14
WT = IC 25-30
UPM3 15-145, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN SOLEXMIDI TW DN 20 .
Zur Beladung von Trinkwasserspeichern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen Edelstahl .
Lot Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Temp. pri. 120 °C .
Max. Temp. sek. 95 °C .
Leistung 25 kW .
Kollektorfläche bis 50 m² .

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPM3 Solar 15-145 .
Pumpe sek. Grundfos UPM4 15-70 CIL3 .
Wärmetauscher 30 Pl., Typ B25TH .
Sicherheitsv. pri. 6 bar .
Sicherheitsv. sek. 10 bar .
Schwerkraftbremse prim 2 x 250 mmWs .
Schwerkraftbremse sek 1 x 150 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowRotor 2-50 l/min .
Airstop .

Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler SC5.14, max. 3 x Pt1000 montiert	5 Aus-/14 Eingänge. 2 x Pt1000 zusätzl.

Maße:	
Anschlüsse primär	¾" IG
Anschlüsse sekundär	1" AG
Breite	647 mm
Höhe	795 mm
Tiefe	298 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6095436

==========

Artikel-Nr.:	6096460

SolexMaxi HZ
1" IG, FlowRotor, SC5.14
WT = IC 25-60
GF PML 25-145, UPM3 25-75

TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI HZ DN 25	
Zur Beladung von Pufferspeichern	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	Edelstahl
	Lot Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	6 bar
Max. Temp. pri.	120 °C
Max. Temp. sek.	95 °C
Leistung	50 kW
Kollektorfläche bis	100 m²

Ausstattung:	
Pumpe pri.	Grundfos Solar PML 25-145
Pumpe sek.	Grundfos UPM3 Solar 25-75
Wärmetauscher	60 Pl., Typ B25TH
Sicherheitsv. pri.	6 bar
Sicherheitsv. sek.	6 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs pri.
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs sek.
Manometer	0-6 bar
FlowRotor pri.	2-50 l/min
FlowMeter sek.	5-40 l/min
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne
Regler SC5.14, max. 2 x Pt1000 montiert	5 Aus-/14 Eingänge. 3 x Pt1000 zusätzl.

Maße:	
Anschlüsse primär	1" IG

Anschlüsse sekundär	1" IG
Breite	676 mm
Höhe	828 mm
Tiefe	298 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6096460

Artikel-Nr.: 6096465

SolexMaxi TW
1" IG, 1¼" AG, Regler SC5.14
WT = IC 25-60
Solar PML 25-145, UPML 25-105

TECHNISCHE DATEN SOLEXMAXI TW DN 25
Zur Beladung von Trinkwasserspeichern

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	Edelstahl
	Lot Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Temp. pri.	120 °C
Max. Temp. sek.	95 °C
Leistung	50 kW
Kollektorfläche bis	100 m²

Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	PML 25-145 PWM-C
Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105 N/PWM
Wärmetauscher	60 Pl., Typ B25TH
Sicherheitsv. pri.	6 bar
Sicherheitsv. sek.	10 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs pri.
Schwerkraftbremse/n	1 x 150 mmWs sek.
Manometer	0-6 bar
FlowRotor	2-50 l/min
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile

Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
3 x Pt1000 montiert 2 x Pt1000 zusätzl.

Maße:	
Anschlüsse primär	1" IG
Anschlüsse sekundär	1¼" AG
Breite	647 mm
Höhe	829 mm
Tiefe	298 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6096465

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        6097460

SolexMega HZ
Regler SC5.14, RB2
2x WT Kupferlot, 50 Platten
UPMXL 25-125, UPML 25-105

TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ DN 32   .
Zur Beladung von Pufferspeichern      .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Verrohrung          Edelstahl         .
Dichtungen          AFM 34/EPDM/PTFE  .
Isolierung          EPP               .
Wärmetauscher                         .
Platten+Stutzen     Edelstahl         .
                    Lot Kupfer        .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Druck pri.     6 bar             .
Max. Druck sek.     6 bar             .
Max. Temp. pri.     120 °C            .
Max. Temp. sek.     95 °C             .
Leistung            100 kW            .
Kollektorfläche bis 200 m²            .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe pri. Grundfos UPM  XL 25-125    .
Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105       .
Wärmetauscher       2x60 Pl,Typ XB37M-1
Sicherheitsv. pri.  6 bar             .
Sicherheitsv. sek.  6 bar             .
Schwerkraftbremse/n 2 x 250 mmWs pri. .
Schwerkraftbremse/n 2 x 250 mmWs sek. .
Manometer           0-6 bar           .
FlowRotor prim.     5-100 l/min       .
Airstop                               .
Absperrventile      Kugelhähne        .
Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.
2 x Pt1000 montiert                   .
---------------------------------------
Maße:                                 .
Anschlüsse primär   1½" IG            .
Anschlüsse sekundär 1½" IG            .
Breite               710 mm           .
Höhe                1649 mm           .
Tiefe                920 mm           .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        6097460           .
================================================================================
Artikel-Nr.:        6097465

SolexMega TW
Regler SC5.14, RB2
2x WT Kupferlot, 50 Platten
UPMXL 25-125, UPML 25-105
```

TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA TW DN 32	
Zur Beladung von Trinkwasserspeichern	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing/Rotguss
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	Edelstahl
	Lot Kupfer
Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Temp. pri.	120 °C
Max. Temp. sek.	95 °C
Leistung	100 kW
Kollektorfläche bis	200 m²
Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPMXL GEO 25-125
Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105 N/PWM
Wärmetauscher	2 x 60 Pl.,XB37M-1.
Sicherheitsv. pri.	6 bar
Sicherheitsv. sek.	10 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs pri.
Schwerkraftbremse/n	1 x 150 mmWs sek.
Manometer	0-6 bar
FlowRotor	5-130 l/min
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne und
	Kolbenventile
Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge.
3 x Pt1000 montiert	2 x Pt1000 zusätzl.
Maße:	
Anschlüsse primär	1½" IG
Anschlüsse sekundär	1½" AG
Breite	710 mm
Höhe	1649 mm
Tiefe	920 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6097465

Artikel-Nr.: 6098460

SolexMega HZ Kaskade
Regler SC5.14, RB2
4x WT Kupferlot, 50 Platten
2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105

TECHNISCHE DATEN SOLEXMEGA HZ KASKADE	
Zur Beladung von Pufferspeichern	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP

Wärmetauscher		
Platten+Stutzen	Edelstahl	
	Lot Kupfer	
Technische Daten:		
Max. Druck pri.	6 bar	
Max. Druck sek.	3 bar	
Max. Temp. pri.	120 °C	
Max. Temp. sek.	95 °C	
Leistung	200 kW	
Kollektorfläche bis	400 m²	
Ausstattung:		
Pumpe pri. Grundfos	UPM XL 25-125	
Pumpe sek. Grundfos	UPML 25-105	
Wärmetauscher	4 x XB37M-1	
Sicherheitsv. pri.	6 bar	
Sicherheitsv. sek.	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	4 x 250 mmWs pri.	
Schwerkraftbremse/n	4 x 250 mmWs sek.	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor pri.	2 x 5-100 l/min	
FlowRotor sek.	2 x 5-100 l/min	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile	
Regler SC5.14, max. 5 Aus-/14 Eingänge.		
8 x Pt1000 montiert	2 x Pt1000 zusätzl.	
Maße:		
Anschlüsse primär	2" AG	
Anschlüsse sekundär	Flansch DN 50	
Breite	1420 mm	
Höhe	1890 mm	
Tiefe	920 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	6098460	

Artikel-Nr.: 6098465

SolexMega TW Kaskade
Regler SC5.14, RB2
4x WT Kupferlot, 50 Platten
2xUPMXL 25-125, 2xUPML 25-105

TECHN. DATEN SOLEXMEGA KASKADE TW DN 50
Zur Beladung von Trinkwasserspeichern

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing/Rotguss	
Verrohrung	Edelstahl	
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	
Isolierung	EPP	
Wärmetauscher		
Platten+Stutzen	Edelstahl	
	Lot Kupfer	
Technische Daten:		
Max. Druck pri.	6 bar	

Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Temp. pri.	120 °C	.
Max. Temp. sek.	95 °C	.
Leistung	200 kW	.
Kollektorfläche bis	400 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe pri. GF 2 x	UPMXL GEO 25-125	.
Pumpe sek. GF 2 x	UPML 25-105 N/PWM	.
Wärmetauscher	4 x 60 Pl.,XB37M-1	.
Sicherheitsv. pri.	6 bar	.
Sicherheitsv. sek.	10 bar	.
Schwerkraftbremse/n	4 x 250 mmWs pri.	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 150 mmWs pri.	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowRotor	2 x 5-100 l/min	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile	.
Regler SC5.14, max.	5 Aus-/14 Eingänge	.
6 x Pt1000 montiert	2 x Pt1000 zusätzl.	.
Maße:		.
Anschlüsse primär	1½" IG	.
Anschlüsse sekundär	1½" AG	.
Breite	1420 mm	.
Höhe	1649 mm	.
Tiefe	920 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6098465	.

Artikel-Nr.: 6104425

DrainBloC
Regler SC2.3
20 l, Autoventil
GF UPM3 Solar 15-145

TECHNISCHE DATEN DRAINBLOC DN 20		.
Zum Schutz der Anlage vor Stagnation und Frostschäden. Selbstentleerende Solaranlage		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing/Stahl	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	95 °C	.
kurzfristig bis zu	130 °C	.
Förderhöhe	14,5 mWs	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
Sicherheitsventil	6 bar	.
Manometer	0-6 bar	.

Flowmeter	0.5-10 l/min	.
Regler SC2.3	2 Aus-/3 Eingänge	.
Erweiterungsmodul	optional	.

Maße:		.
Anschlüsse	Klemmring 18mm Cu	.
Achsabstand	variabel min 400 mm	
Breite	min. 721 mm	.
Höhe	603 mm	.
Tiefe	280 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6104425	.

==========

Artikel-Nr.: 6400010

FriwaMicro
Thermische Regelung
WT Kupferlot, 24 Platten
Wilo Para SC 15/6-43

TECHN. DATEN FRIWAMIcro DN 15		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
	Lot 99,99% Kupfer	.

Technische Daten:		.
Max. Druck pri.	3 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	95 °C	.
Zapfleistung bis zu	24 l/min	.

Ausstattung:		.
Pumpe pri.	Wilo PARA 15/6 SC	.
Wärmetauscher	24 Pl., Typ E8AS	.
Absperrventile	Kugelhähne	.
	optional	.
Thermisches Regelventil		.
Strömungsschalter auf sek. Seite		.

Maße:		.
Anschlüsse primär	¾" Ü-Mutter	.
Anschlüsse sekundär	¾" Ü-Mutter	.
Breite	282 mm	.
Höhe	420 mm	.
Tiefe	265 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6400010	.

==========

Artikel-Nr.: 6400030

FriwaMicro
Thermische Regelung
WT beschichtet, 24 Platten
Wilo Para SC 15/6-43

TECHN. DATEN FRIWAMIcro DN 15		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher	korrosionsfeste	.
	Beschichtung	.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
	Lot 99,99% Kupfer	.
Technische Daten:		.
Max. Druck pri.	3 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	95 °C	.
Zapfleistung bis zu	24 l/min	.
Ausstattung:		.
Pumpe pri.	Wilo PARA SC 15/6	.
Wärmetauscher	24 Pl.,Typ SXE8ASW-N	.
Absperrventile	Kugelhähne	.
	optional	.
Thermisches Regelventil		.
Strömungsschalter auf sek. Seite		.
Maße:		.
Anschlüsse primär	¾" Ü-Mutter	.
Anschlüsse sekundär	¾" Ü-Mutter	.
Breite	282 mm	.
Höhe	420 mm	.
Tiefe	265 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6400030	.

Artikel-Nr.: 6401511

FriwaMini
Regler FC3.10
WT Kuperlot, 50 Platten
UPM4 15-75

TECHNISCHE DATEN FRIWAMINI DN 15		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	Edelstahl	.
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/	
	EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.

Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert primär	2,5
Kvs-Wert sekundär	2,2
Schüttleistung	
maximal:	45 l/min
bei 75/60/10 °C:	31 l/min
	4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75
Wärmetauscher	32 Pl.,Typ E8ASW-N.
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremse	200 mmWs primär
Absperrventile	Kugelhähne und
	Kolbenventile
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000	1 x VTY 1-45 l/min.

Maße:	
Anschlüsse primär	¾" IG
Anschlüsse sekundär	¾" AG
Breite	309 mm
Höhe	539 mm
Tiefe	324 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6401511

==========

Artikel-Nr.: 6401516

FriwaMini mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 50 Platten
UPM4 15-75, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMINI DN 15	
Zur Trinkwassererwärmung nach	
dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/
	EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert primär	2,5

```
Kvs-Wert sekundär   2,2              .
Schüttleistung                       .
         maximal:   45 l/min         .
 bei 75/60/10 °C:   31 l/min         .
                    4fach kaskadierbar.
--------------------------------------
Ausstattung:                         .
Pumpe pri. Grundfos UPM4 15-75       .
Zirkulationspumpe   UPM4 15-70 CIL3  .
Wärmetauscher       32 Pl.,Typ E8ASW-N.
Sicherheitsventil   10 bar sek.      .
Schwerkraftbremse   200 mmWs primär  .
Absperrventile      Kugelhähne und   .
                    Kolbenventile    .
Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000          1 x VTY 1-45 l/min.
--------------------------------------
Maße:                                .
Anschlüsse primär   ¾" IG            .
Anschlüsse sekundär ¾" AG            .
Zirkulationsleitung ¾" AG            .
Breite              344 mm           .
Höhe                539 mm           .
Tiefe               324 mm           .
--------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        6401516          .
================================================================================
Artikel-Nr.:        6401531

FriwaMini
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 50 Platten
UPM4 15-75

TECHNISCHE DATEN FRIWAMINI DN 15     .
Zur Trinkwassererwärmung nach        .
dem Durchlauferhitzerprinzip         .
Werkstoffe:                          .
Armaturen          Messing           .
Verrohrung         Edelstahl         .
Dichtungen         novapress UNIVERSAL/
                   EPDM/PTFE         .
Isolierung         EPP               .
Wärmetauscher                        .
 Platten+Stutzen   1.4401 (AISI 316)  .
  Lot              Edelstahl         .
--------------------------------------
Technische Daten:                    .
Max. Druck pri.     6 bar            .
Max. Druck sek.     10 bar           .
Max. Betriebstemp.  90 °C            .
Kvs-Wert primär     2,5              .
Kvs-Wert sekundär   2,2              .
Schüttleistung                       .
         maximal:   45 l/min         .
 bei 75/60/10 °C:   31 l/min         .
                    4fach kaskadierbar.
--------------------------------------
```

Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75
Wärmetauscher	32 Pl.,Typ E8ASW-N.
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremse	200 mmWs primär
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000	1 x VTY 1-45 l/min.
Maße:	
Anschlüsse primär	¾" IG
Anschlüsse sekundär	¾" AG
Breite	309 mm
Höhe	539 mm
Tiefe	324 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6401531

Artikel-Nr.: 6401536

FriwaMini mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 50 Platten
UPM4 15-75, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMINI DN 15	
Zur Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/ EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	Edelstahl
Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert primär	2,5
Kvs-Wert sekundär	2,2
Schüttleistung	
maximal:	45 l/min
bei 75/60/10 °C:	31 l/min
	4fach kaskadierbar.
Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 15-75
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3
Wärmetauscher	32 Pl.,Typ E8ASW-N.
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremse	200 mmWs primär
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile

Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000 1 x VTY 1-45 l/min.

Maße:	
Anschlüsse primär	¾" IG
Anschlüsse sekundär	¾" AG
Zirkulationsleitung	¾" AG
Breite	344 mm
Höhe	539 mm
Tiefe	324 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6401536

Artikel-Nr.: 6404111

Zirkulationsset zur FriwaMini
U-Rohr mit Ü-Mutter 1" und
mit UPM4 15-70 CIL3
Kolbenventil ¾"

ZIRKULATIONSSET FRIWAMINI DN 15	
Für interne Nachrüstung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten:	
Max. Druck	10 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Anschlüsse	1" Ü-Mutter
Ausstattung:	
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3
Absperrventil	Kolbenventil
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6404111

Artikel-Nr.: 6404123

Zirkulationsset FriwaMidi/Maxi
Rohrsatz, Kolbenventil DN 20
GF UPM4 15-70 CIL3

ZIRKULATIONSSET FRIWAMIDI/MAXI DN 15	
Für interne Nachrüstung	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Technische Daten:	
Max. Druck	10 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Anschlüsse	1" AG
	½" AG

Ausstattung:	
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3
Absperrventil	Kolbenventil
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6404123

Artikel-Nr.: 6404136GM10

Zirkulationsset Friwa Kaskade
GF UPM10L 25-105 N
Kolbenventile, RF-Ventil DN 25

ZIRKULATIONSSET FRIWA KASKADE DN 25	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing <0,1% Pb/ Edelstahl
Dichtungen	EPDM/PTFE/ novapress UNIVERSAL
Technische Daten:	
Max. Druck	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Anschlüsse	1¼" AG
	1½" Ü-Mutter
Ausstattung:	
Zirkulationspumpe	UPM10L 25-105 N
Absperrventil	2x Kolbenventil
Rückflussverhinderer	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6404136GM10

Artikel-Nr.: 6404136GM12

Zirkulationsset Friwa Kaskade
GF UPM10XL 25-125 N
Kolbenventile, RF-Ventil DN 32

ZIRKULATIONSSET FRIWA KASKADE DN 32	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing <0,1% Pb/ Edelstahl
Dichtungen	EPDM/PTFE/ novapress UNIVERSAL
Technische Daten:	
Max. Druck	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Anschlüsse	1½" IG
	1½" AG
Ausstattung:	
Zirkulationspumpe	UPM10XL 25-125 N
Absperrventil	2x Kolbenventil
Rückflussverhinderer	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.: 6404136GM12 .
==========
Artikel-Nr.: 6404136GM7

Zirkulationsset Friwa Kaskade
GF UPM4 15-70 CIL3
Kolbenventile, RF-Ventil DN 20

ZIRKULATIONSSET FRIWA KASKADE DN 20 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 2x 1" AG .
mit Fittingen 1" IG, 1½" Ü-Mutter

Ausstattung: .
Zirkulationspumpe UPM4 15-70 CIL3 .
Absperrventil Kolbenventil .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6404136GM7 .
==========
Artikel-Nr.: 64042001

Zubehörset FriwaMicro
rot/blau/grün, ¾'' AG
3x Kugelhahn DN 15

ZUBEHÖRSET FRIWAMICRO DN 15 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse ¾" AG .

Ausstattung: .
2x Kugelhahn Standard (rot/blau) .
1x Kugelhahn DVGW zertifiziert (grün) .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042001 .
==========
Artikel-Nr.: 640422

Probeentnahmeventil
¼" AG sd
für Kolbenventil, abflammbar
5 mm Vierkantschlüssel

==========
Artikel-Nr.: 6404244

Rücklaufverteilungsset DN 50
Stellmotor 230V, 5Nm, 35s/90°
3 x Rp 2", Kvs: 40
1,5 m Leitung

RÜCKLAUFVERTEILUNGSSET DN 50 .
Zur Einschichtung unterschiedlicher .
RL-Temperatur-Niveaus in Verbindung mit
einer PAW-Friwa/-Solex .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Motor Kunststoff .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Anschlüsse 3x 2" IG .
Stellmotor 230 V, 5 Nm .
Kvs-Wert 40 .

Ausstattung: .
Absperrventil Motorisches 3-Wege.
Ventil mit .
Handaufstellung .
Öffnungszeit 35 s/90° .
Kabellänge 1,5 m .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6404244 .
==========
Artikel-Nr.: 64042622

Zubehörset FriwaMidi Kaskade
inkl 2x Durchgangsventil DN 20
2x Rohrsatz DN 20 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
zwei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH. .
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042622 .
==========
Artikel-Nr.: 64042632

Zubehörset FriwaMidi Kaskade
inkl 3x Durchgangsventil DN 20
3x Rohrsatz DN 20 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
drei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 3 x Motorischer KH. .
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042632 .
==========
Artikel-Nr.: 64042642

Zubehörset FriwaMidi Kaskade
inkl 4x Durchgangsventil DN 20
4x Rohrsatz DN 20 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
vier baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .

Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 4 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042642 .
==========
Artikel-Nr.: 64042722

Zubehörset FriwaMaxi Kaskade
inkl 2x Durchgangsventil DN 25
2x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
zwei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042722 .
==========
Artikel-Nr.: 64042732

Zubehörset FriwaMaxi Kaskade
inkl 3x Durchgangsventil DN 25
3x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
drei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 3 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042732 .
==========
Artikel-Nr.: 64042742

Zubehörset FriwaMaxi Kaskade
inkl 4x Durchgangsventil DN 25
4x Rohrsatz DN 25 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMAXI DN 25 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
vier baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw.- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .

Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 4 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042742 .
==========
Artikel-Nr.: 64042820

Zubehör FriwaMega 2er Kaskade
inkl. 2xDurchgangsventil DN 32
2x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
zwei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw- .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .
1½" AG .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042820 .
==========
Artikel-Nr.: 64042830

Zubehör FriwaMega 3er Kaskade
inkl. 3xDurchgangsventil DN 32
3x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
drei baugleicher Frischwasserstationen.

Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw. .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .
1½" AG .

Ausstattung: .
Absperrventil 3 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042830 .
==========
Artikel-Nr.: 64042840

Zubehör FriwaMega 4er Kaskade
inkl. 4xDurchgangsventil DN 32
4x Rohrsatz DN 32 zum Einbau
Verbindungsleitung Regler

ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 32 .
Das Zubehörset dient zur Kaskadierung .
vier baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile sind .
vorkonfektioniert und können so ganz .
einfach im Kaltwasserstrang .
installiert werden. Durch die kurze .
Öffnungszeit kommt es zu keinem .
Komfortverlust beim Zu- bzw. .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1½" Ü-Mutter .
1½" AG .

Ausstattung: .
Absperrventil 4 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung

Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042840 .
==========
Artikel-Nr.: 64042933

Rohrsatz FriwaMini Kaskade
Primär: 1" AG
2x 2-Wege Ventil
Sekundär: 1" AG

ROHRSATZ FRIWAMINI DN 20 .
Der Rohrsatz dient zur Kaskadierung .
zwei baugleicher Frischwasserstationen.
Die Durchgangsventile und Verbinguns- .
rohre sind vorkonfektioniert und .
können so ganz einfach installiert .
werden. Dies ermöglicht eine .
Verrohrung nach Tichelmann bei sehr .
geringem Zeiteinsatz. Durch die kurze .
Öffnungszeit der Ventile kommt es zu .
keinem Komfortverlust beim Zu- bzw. .
Abschalten von einzelnen .
Kaskadenmodulen. .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 2x 1" AG .
Rohre primär 22x1 .
sekundär 18x1 .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042933 .
==========
Artikel-Nr.: 64042943

Rohrsatz FriwaMidi Kaskade
Primär: 1½" AG
2x 2-Wege Ventil
Sekundär: 1" AG

ZUBEHÖRSET FRIWAMIDI DN 20 .
Zur Kaskadierung 2 baugleicher .
Frischwasserstationen .
Für interne Nachrüstung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).

Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung Armaflex (FEF) .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 1" Ü-Mutter .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH. mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .
Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei Stationen und Montageschiene zur Wandbefestigung .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042943 .
==========
Artikel-Nr.: 64042953

Rohrsatz FriwaMaxi Kaskade
Primär: 2" AG
2x 2-Wege Ventil
Sekundär: 1½" AG

ROHRSATZ FRIWAMAXI DN 25 .
Zur Kaskadierung 2 baugleicher Frischwasserstationen .
für interne Nachrüstung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung Armaflex (FEF) .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 2x 2" AG prim. .
2x 1½" AG sek. .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH. mit Handaufstellung
Öffnungszeit 12 s/90° .
Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei Stationen und Montageschiene zur Wandbefestigung .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042953 .
==========
Artikel-Nr.: 64042963

Rohrsatz FriwaMega Kaskade
Primär: 2'' AG / 1½'' AG sd
2x 2-Wege Ventil
Sekundär: 1½'' IG / 2'' AG

ZUBEHÖRSET FRIWAMEGA DN 50 .
Zur Kaskadierung 2 baugleicher .
Frischwasserstationen .
Für interne Nachrüstung .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung 1.4404 (AISI 316L).
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung Armaflex (FEF) .

Technische Daten: .
Max. Druck 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Anschlüsse 2x 2" Flansch pri..
2x 1½" AG sek. .

Ausstattung: .
Absperrventil 2 x Motorischer KH.
mit Handaufstellung
Öffnungszeit 35 s/90° .
Rohrsatz zur Kaskadierung von zwei .
Stationen und Montageschiene zur .
Wandbefestigung .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 64042963 .
==========
Artikel-Nr.: 6405512

FriwaMidi
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 40 Platten
UPM4 25-75

TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20 .
Zur Trinkwassererwärmung nach .
dem Durchlauferhitzerprinzip .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen novapress UNIVERSAL/
EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Kvs-Wert primär 4,6 .
Kvs-Wert sekundär 3,1 .
Schüttleistung .
maximal: 60 l/min .
bei 75/60/10 °C: 51 l/min .
4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 25-75
Wärmetauscher	40 Pl., Typ XB37H
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremsen	2 x 190 mmWs prim
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000	1 x VTY 1-60 l/min.
Maße:	
Anschlüsse primär	1½" AG
Anschlüsse sekundär	1" AG
Breite	602 mm
Höhe	795 mm
Tiefe	298 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6405512

Artikel-Nr.: 6405517

FriwaMidi mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 40 Platten
UPM4 25-75, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20	
Zur Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/ EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer
Technische Daten:	
Max. Druck pri.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert primär	4,6
Kvs-Wert sekundär	3,1
Schüttleistung	
maximal:	60 l/min
bei 75/60/10 °C:	51 l/min
	4fach kaskadierbar.
Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 25-75
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3
Wärmetauscher	40 Pl., Typ XB37H
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremsen	2 x 190 mmWs prim
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile

Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000 1 x VTY 1-60 l/min.

Maße: .
Anschlüsse primär 1½" AG .
Anschlüsse sekundär 1" AG .
Zirkulationsleitung 1" AG .
Breite 602 mm .
Höhe 795 mm .
Tiefe 298 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6405517 .
==========
Artikel-Nr.: 6405532

FriwaMidi
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 40 Platten
UPM4 25-75

TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20 .
Zur Trinkwassererwärmung nach .
dem Durchlauferhitzerprinzip .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen novapress UNIVERSAL/
EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot Edelstahl .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Kvs-Wert primär 4,6 .
Kvs-Wert sekundär 3,1 .
Schüttleistung .
maximal: 60 l/min .
bei 75/60/10 °C: 51 l/min .
4fach kaskadierbar.

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPM4 25-75 .
Wärmetauscher 40 Pl., Typ XB37H .
Sicherheitsventil 10 bar sek. .
Schwerkraftbremsen 2 x 190 mmWs prim .
Absperrventile Kugelhähne und .
Kolbenventile .
Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000 1 x VTY 1-60 l/min.

Maße: .
Anschlüsse primär 1½" AG .
Anschlüsse sekundär 1" AG .
Breite 602 mm .

Höhe	795 mm	.
Tiefe	298 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6405532	.

Artikel-Nr.: 6405537

FriwaMidi mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 40 Platten
UPM4 25-75, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMIDI DN 20		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	Edelstahl	.
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/ EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
Lot	Edelstahl	.
Technische Daten:		.
Max. Druck pri.	6 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	90 °C	.
Kvs-Wert primär	4,6	.
Kvs-Wert sekundär	3,1	.
Schüttleistung		.
maximal:	60 l/min	.
bei 75/60/10 °C:	51 l/min	.
	4fach kaskadierbar.	
Ausstattung:		.
Pumpe pri. Grundfos	UPM4 25-75	.
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3	.
Wärmetauscher	40 Pl., Typ XB37H	.
Sicherheitsventil	10 bar sek.	.
Schwerkraftbremsen	2 x 190 mmWs prim	.
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile	.
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.	
3 x Pt1000	1 x VTY 1-60 l/min.	
Maße:		.
Anschlüsse primär	1½" AG	.
Anschlüsse sekundär	1" AG	.
Zirkulationsleitung	1" AG	.
Breite	602 mm	.
Höhe	795 mm	.
Tiefe	298 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6405537	.

Artikel-Nr.: 6406512

FriwaMaxi
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 60 Platten
UPM10L 25-105

TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25 .
Zur Trinkwassererwärmung nach .
dem Durchlauferhitzerprinzip .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen novapress UNIVERSAL/
EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Kvs-Wert primär 5,4 .
Kvs-Wert sekundär 4,7 .
Schüttleistung .
maximal: 90 l/min .
bei 75/60/10 °C: 79 l/min .
4fach kaskadierbar.

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPM10L 25-105 .
Wärmetauscher 60 Pl., Typ XB37H .
Sicherheitsventil 10 bar sek. .
Schwerkraftbremsen 2 x 400 mmWs prim .
Absperrventile Kugelhähne und .
Kolbenventile .
Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000 1 x VTY 1-90 l/min.

Maße: .
Anschlüsse primär 2" AG .
Anschlüsse sekundär 1¼" AG .
Breite 627 mm .
Höhe 795 mm .
Tiefe 298 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6406512 .
==========
Artikel-Nr.: 6406517

FriwaMaxi mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 60 Platten
UPM10L 25-105, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25 .

Zur Trinkwassererwärmung nach .
dem Durchlauferhitzerprinzip .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen novapress UNIVERSAL/
EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen 1.4401 (AISI 316) .
Lot 99,99% Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 6 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 90 °C .
Kvs-Wert primär 5,4 .
Kvs-Wert sekundär 4,7 .
Schüttleistung .
maximal: 90 l/min .
bei 75/60/10 °C: 79 l/min .
4fach kaskadierbar.

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPM10L 25-105 .
Zirkulationspumpe UPM4 15-70 CIL3 .
Wärmetauscher 60 Pl., Typ XB37H .
Sicherheitsventil 10 bar sek. .
Schwerkraftbremsen 2 x 400 mmWs prim .
Absperrventile Kugelhähne und .
Kolbenventile .
Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000 1 x VTY 1-90 l/min.

Maße: .
Anschlüsse primär 2" AG .
Anschlüsse sekundär 1¼" AG .
Zirkulationsleitung 1" AG .
Breite 627 mm .
Höhe 795 mm .
Tiefe 298 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6406517 .
==========
Artikel-Nr.: 6406532

FriwaMaxi
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 60 Platten
UPM10L 25-105

TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25 .
Zur Trinkwassererwärmung nach .
dem Durchlauferhitzerprinzip .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen novapress UNIVERSAL/

	EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
Lot	Edelstahl	.

Technische Daten:		.
Max. Druck pri.	6 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	90 °C	.
Kvs-Wert primär	5,4	.
Kvs-Wert sekundär	4,7	.
Schüttleistung		.
maximal:	90 l/min	.
bei 75/60/10 °C:	79 l/min	.
	4fach kaskadierbar.	

Ausstattung:		.
Pumpe pri. Grundfos	UPM10L 25-105	.
Wärmetauscher	60 Pl., Typ XB37H	.
Sicherheitsventil	10 bar sek.	.
Schwerkraftbremsen	2 x 400 mmWs prim	.
Absperrventile	Kugelhähne und	.
	Kolbenventile	.
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.	
3 x Pt1000	1 x VTY 1-90 l/min.	

Maße:		.
Anschlüsse primär	2" AG	.
Anschlüsse sekundär	1¼" AG	.
Breite	627 mm	.
Höhe	795 mm	.
Tiefe	298 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6406532	.

Artikel-Nr.: 6406537

FriwaMaxi mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 60 Platten
UPM10L 25-105, UPM4 15-70 CIL3

TECHNISCHE DATEN FRIWAMAXI DN 25		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	Edelstahl	.
Dichtungen	novapress UNIVERSAL/	
	EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
Lot	Edelstahl	.

Technische Daten:		.
Max. Druck pri.	6 bar	.

Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert primär	5,4
Kvs-Wert sekundär	4,7
Schüttleistung	
maximal:	90 l/min
bei 75/60/10 °C:	79 l/min
	4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM10L 25-105
Zirkulationspumpe	UPM4 15-70 CIL3
Wärmetauscher	60 Pl., Typ XB37H
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremsen	2 x 400 mmWs prim
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler FC3.10, max. 3 x Pt1000	3 Aus-/10 Eingänge. 1 x VTY 1-90 l/min.

Maße:	
Anschlüsse primär	2" AG
Anschlüsse sekundär	1¼" AG
Zirkulationsleitung	1" AG
Breite	627 mm
Höhe	795 mm
Tiefe	298 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6406537

==========

Artikel-Nr.: 6407512

FriwaMega
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 2x 60 Platten
UPM10XL 25-125

TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32	
Zur Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4401 (AISI 316)
Dichtungen	novapress UNIVERSAL EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck prim.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert prim.	10,8
Kvs-Wert sek.	9,3
Schüttleistung	
maximal:	180 l/min

bei 75/60/10 °C:	146 l/min
	4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe prim. Grundfos UPM10XL 25-125	
Wärmetauscher	2 x 60 Pl.
	Typ XB37H
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim
Absperrventile	Kugelhähne und
	Kolbenventile
Regler FC3.10, max. 3 Aus-/10 Eingänge.	
3 x Pt1000	2 x VTY 1-90 l/min.

Maße:	
Anschlüsse prim.	1½" IG
Anschlüsse sek.	1½" AG
Breite	710 mm
Höhe	1430 mm
Tiefe	920 mm

Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6407512

==========

Artikel-Nr.: 6407518

FriwaMega mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Kupferlot, 2x 60 Platten
UPM10XL 25-125, UPM10L 25-105

TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32	
Zur Trinkwassererwärmung nach	
dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4401 (AISI 316)
Dichtungen	novapress UNIVERSAL
	EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	99,99% Kupfer

Technische Daten:	
Max. Druck prim.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert prim.	10,8
Kvs-Wert sek.	9,3
Schüttleistung	
maximal:	180 l/min
bei 75/60/10 °C:	146 l/min
	4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe prim. Grundfos UPM10XL 25-125	
Zirkulationspumpe	UPM10L 25-105 N
Wärmetauscher	2 x 60 Pl.

	Typ XB37H	.
Sicherheitsventil	10 bar sek.	.
Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim	.
Absperrventile	Kugelhähne und	.
	Kolbenventile	.
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.	
3 x Pt1000	2 x VTY 1-90 l/min.	

Maße:		.
Anschlüsse prim.	1½" IG	.
Anschlüsse sek.	1½" AG	.
Zirkulationsleitung	1¼" AG	.
Breite	710 mm	.
Höhe	1430 mm	.
Tiefe	920 mm	.

Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	6407518	.

==========

Artikel-Nr.: 6407531

FriwaMega
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 2x60 Platten
UPM10XL 25-125

TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32		.
Zur Trinkwassererwärmung nach		.
dem Durchlauferhitzerprinzip		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Verrohrung	1.4401 (AISI 316)	.
Dichtungen	novapress UNIVERSAL	
	EPDM/PTFE	.
Isolierung	EPP	.
Wärmetauscher		.
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)	.
Lot	Edelstahl	.

Technische Daten:		.
Max. Druck prim.	6 bar	.
Max. Druck sek.	10 bar	.
Max. Betriebstemp.	90 °C	.
Kvs-Wert prim.	10,8	.
Kvs-Wert sek.	9,3	.
Schüttleistung		.
maximal:	180 l/min	.
bei 75/60/10 °C:	146 l/min	.
	4fach kaskadierbar.	

Ausstattung:		.
Pumpe prim. Grundfos UPM10XL 25-125		.
Wärmetauscher	2 x 60 Pl.	.
	Typ XB37H	.
Sicherheitsventil	10 bar sek.	.
Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim	.
Absperrventile	Kugelhähne und	.
	Kolbenventile	.
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.	

3 x Pt1000	2 x VTY 1-90 l/min.

Maße:	
Anschlüsse prim.	1½" IG
Anschlüsse sek.	1½" AG
Breite	710 mm
Höhe	1430 mm
Tiefe	920 mm

Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6407531

==========

Artikel-Nr.: 6407537

FriwaMega mit Zirkulation
Regler FC3.10
WT Volledelstahl, 2x60 Platten
UPM10XL 25-125, UPM10L 25-105

TECHNISCHE DATEN FRIWAMEGA DN 32	
Zur Trinkwassererwärmung nach	
dem Durchlauferhitzerprinzip	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	1.4401 (AISI 316)
Dichtungen	novapress UNIVERSAL EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	1.4401 (AISI 316)
Lot	Edelstahl

Technische Daten:	
Max. Druck prim.	6 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	90 °C
Kvs-Wert prim.	10,8
Kvs-Wert sek.	9,3
Schüttleistung	
maximal:	180 l/min
bei 75/60/10 °C:	146 l/min
	4fach kaskadierbar.

Ausstattung:	
Pumpe prim. Grundfos	UPM10XL 25-125
Zirkulationspumpe	UPM10L 25-105 N
Wärmetauscher	2 x 60 Pl. Typ XB37H
Sicherheitsventil	10 bar sek.
Schwerkraftbremse	2 x 450 mmWS prim
Absperrventile	Kugelhähne und Kolbenventile
Regler FC3.10, max.	3 Aus-/10 Eingänge.
3 x Pt1000	2 x VTY 1-90 l/min.

Maße:	
Anschlüsse prim.	1½" IG
Anschlüsse sek.	1½" AG
Zirkulationsleitung	1¼" AG

Breite	710 mm
Höhe	1430 mm
Tiefe	920 mm
Hersteller:	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6407537

Artikel-Nr.: 6435445

Speicher-Umladestation Midi
Regler FC4.13
DN 20, 1½" AG x 1" AG
UPM2 25-75,UPM2 15-75 CIL2

TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MIDI DN20
Beladung/Vorheizung von Trinkwasser-
speichern aus großen Pufferspeichern

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Verrohrung	Edelstahl
Dichtungen	AFM 34/EPDM/PTFE
Isolierung	EPP
Wärmetauscher	
Platten+Stutzen	Edelstahl
	Lot Kupfer
Technische Daten:	
Max. Druck pri.	3 bar
Max. Druck sek.	10 bar
Max. Betriebstemp.	95 °C
Kvs-Wert primär	x,x
Kvs-Wert sekundär	x,x
Zapfleistung	33 l/min
Ausstattung:	
Pumpe pri. Grundfos	UPM2 25-75 LowFlow
Pumpe sek. Grundfos	UPM2 15-75 CIL2
Wärmetauscher	40 Pl., Typ B25TH
Sicherheitsv. sek.	10 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mm Ws
Absperrventile	Kugelhähne und
	Kolbenventile

Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge.
1 x Pt1000 primär 2 x Pt1000 sekundär

Maße:	
Anschlüsse primär	1½" IG
Anschlüsse sekundär	1" AG
Breite	602 mm
Höhe	795 mm
Tiefe	298 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	6435445

Artikel-Nr.: 6436465

Speicher-Umladestation Maxi
Regler FC4.13

DN 25, 2" AG x 1¼" AG
GF UPML 25-105, 25-105 N, PWM

TECHN. DATEN SP-UMLADESTATION MAXI DN25
Beladung/Vorheizung von Trinkwasser- .
speichern aus großen Pufferspeichern .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Verrohrung Edelstahl .
Dichtungen AFM 34/EPDM/PTFE .
Isolierung EPP .
Wärmetauscher .
Platten+Stutzen Edelstahl .
Lot Kupfer .

Technische Daten: .
Max. Druck pri. 3 bar .
Max. Druck sek. 10 bar .
Max. Betriebstemp. 95 °C .
Kvs-Wert primär 5,5 .
Kvs-Wert sekundär 5,0 .
Zapfleistung 63 l/min .

Ausstattung: .
Pumpe pri. Grundfos UPML 25-105 PWM-C .
Pumpe sek. Grundfos UPML 25-105 N/PWM .
Wärmetauscher 60 Pl., Typ B25TH .
Sicherheitsv. sek. 10 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 400 mm Ws .
Absperrventile Kugelhähne und .
Kolbenventile .
Regler FC4.13, max. 4 Aus-/13 Eingänge.
1 x Pt1000 primär 2 x Pt1000 sekundär

Maße: .
Anschlüsse primär 1½" IG .
Anschlüsse sekundär 1¼" AG .
Breite 602 mm .
Höhe 795 mm .
Tiefe 298 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6436465 .
==========
Artikel-Nr.: 66921WP09

WP-Kaskadenmodul DN 65
2-fach
Wilo Para 25-180/9-87/SCU-12 O

==========
Artikel-Nr.: 66931WP09

WP-Kaskadenmodul DN 65
3-fach
Wilo Para 25-180/9-87/SCU-12 O

==========
Artikel-Nr.: 66941WP09

WP-Kaskadenmodul DN 65
4-fach
Wilo Para 25-180/9-87/SCU-12 O

==========
Artikel-Nr.: 66951WP09

WP-Kaskadenmodul DN 65
5-fach
Wilo Para 25-180/9-87/SCU-12 O

==========
Artikel-Nr.: 66961WP09

WP-Kaskadenmodul DN 65
6-fach
Wilo Para 25-180/9-87/SCU-12 O

==========
Artikel-Nr.: 6743093

BoostBloC DN 25+
3000-3000-3000 W, 400 V
2-Strang, 3-Wege Ventil, 230 V
GF UPM4L 25-75

TECHNISCHE DATEN WP-BELADESTATION DN25.
Durchlauferhitzer mit 3-Wege-Ventil .
zur Umschaltung der Beladung .

Werkstoffe: .
Armaturen Messing, Kupfer .
Dichtungen AFM 34, EPDM .
Abdeckung Stahl, verzinkt .
Pulverlack schwarzgrau vgl. RAL 7021.

Technische Daten: .
Nenndruck 3 bar .
Max. Betriebstemp. 75 °C .
Stellzeit Ventil 13 s / 90° .
Kvs-Wert 8,5 .
Leistung Durchlauferhitzer 9,0 kW .
Schutzart IP11 .

Ausstattung: .
Relaisplatine 3 Relais, 230 V, 50 Hz.
Pumpe (PWM A) GF UPM4L 25-75 .
3-Wege-Ventil PV3 DN 25 .
Durchlauferhitzer 9.0 kW (3x 3.0 kW).
400 V, 3N, 50 Hz .
Schutz-Temp.-Begrenzer 95 °C +/- 3 K .
Temperatursensor 2x Pt1000 .
Absperrventil(e) Kugelhähne m. Griff

Maße: .
Anschl. 1½" IG .
Achsabstand oben 180 mm .
Einbautiefe 213 mm .

Breite 410 mm .
Höhe 711 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 6743093 .
==========
Artikel-Nr.: 703071

Stellmotor PSR10-024-3P
2.0 m Netz-Anschlussleitung
24 VAC, 10 Nm, 120 s/90°, <3 W
Drehknopf, Verdrehsicherung

PAW-Stellmotor PSR10-024-3P .
mit 2,0 m Netz-Anschlussleitung .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
Taster für Hand-/Automatikbetrieb .
auswechselbare Skala für Vorlauf .
rechts oder links .
Optische Anzeige der Drehrichtung .
Taster für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 24 VAC - 50 Hz.
Leistungsaufnahme: <3 W .
Drehmoment: 10 Nm .
Stellzeit : 90°/120 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 703071 .
==========
Artikel-Nr.: 703552

Stellmotor PSR5-230-3P
2.0 m Netz-Anschlussleitung
230 V, 5 Nm, 120 s / 90°, <3W
Drehknopf, Verdrehsicherung

PAW-Stellmotor PSR5-230-3P .
mit 2,0 m Netz-Anschlussleitung .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
auswechselbare Skala für Vorlauf .
rechts oder links .
Optische Anzeige der Drehrichtung .
Taster für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
Leistungsaufnahme: <3 W .
Drehmoment: 5 Nm .
Stellzeit : 90°/120 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 703552 .
==========
Artikel-Nr.: 703601

Regler PKR6
2 m Kabel, Rastmontage
230 V, 6 Nm, 120 s / 90°
3-Punkt Regelung

TECHNISCHE DATEN .
PAW Konstant-Temperatur-Regler PKR6 .
mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St.
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
für Vorlauf rechts oder links .
Pt1000-Sensor G¼" für PAW-Kugelhahn .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer

Technische Daten: .
Elektr. Anschluss 230 V - 50 Hz .
Leistungsaufnahme 3 W .
Drehmoment 6 Nm .
Stellzeit 90°/120 s .
Regelbereich 10-90°C (einstellb)

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 703601 .
==========
Artikel-Nr.: 705001

Stellmotor SR5
1.5 m Kabel, Rastmontage
230V / 50Hz, 5 Nm, 140s / 90°

PAW-Stellmotor SR5 - 5 Nm .
mit 1,5 m Kabel .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
auswechselbare Skala .
für Vorlauf rechts oder links .
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
Leistungsaufnahme: 2,5 W .
Drehmoment: 5 Nm .
Stellzeit : 90°/140 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 705001 .
==========
Artikel-Nr.: 705002

Stellmotor SR10
1.5 m Kabel, Rastmontage
230V / 50Hz, 10 Nm, 140s / 90°

PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm .
mit 1,5 m Kabel .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
auswechselbare Skala .
für Vorlauf rechts oder links .
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
Leistungsaufnahme: 3,5 W .
Drehmoment: 10 Nm .
Stellzeit : 90°/140 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .

Artikel-Nr.: 705002 .

Artikel-Nr.: 705013

Stellmotor SR2
1.5 m Kabel, Rastmontage
230V AC, 2 Nm, 105s / 90°

PAW-Stellmotor SR2 - 2 Nm .
mit 1,5 m Kabel .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
auswechselbare Skala .
für Vorlauf rechts oder links .
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz .
Leistungsaufnahme: 1 W .
Drehmoment: min. 2 Nm .
Stellzeit : 90°/105 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 705013 .

Artikel-Nr.: 705101

Zusatzschalter
Schaltnocken, Klemmanschluss
für SR 5 & SR 10

Artikel-Nr.: 70541

Stellmotor SR10-24/ST
Steuerspannung 0(2) x 10V
24V AC/DC, stetige Reglung
10 Nm, 140s/90°, Anbausatz

PAW-Stellmotor SR10 - 10 Nm für .
stetige Regelsysteme mit 0-10 V-Ausgang
mit 1,5 m Kabel .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer
für witterungsgeführte Regelung .
auswechselbare Skala .
für Vorlauf rechts oder links .
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
Elektrischer Anschluss: 24 V AC/DC .
Steuerspannung stetig: 0(2)-10 VDC .
Leistungsaufnahme: 1,5 W .
Drehmoment: 10 Nm .
Stellzeit 90°: 140 s .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 70541 .

Artikel-Nr.: 705580

Ergänzungssatz Mischerwelle
V07/2010
auf BELIMO/ESBE-Standard

==========

Artikel-Nr.: 7061

Füll-& Impfpumpe
½" AG, Schlauchanschluss 15 mm

==========

Artikel-Nr.: 70611

Schlauchtülle
½" x 15 mm
für Füll-& Impfpumpe

==========

Artikel-Nr.: 7062

Füll-& Impfpumpe
½'' AG, mit Absperrkugelhahn

==========

Artikel-Nr.: 723681

Witterungsgef. Regler PWR6
2 m Netzkabel, Rastmontage
230 V, 6 Nm, 120 s / 90°
Außen-, VL- und Kesselsensor

TECHNISCHE DATEN REGLER PWR6 .
Witterungsgeführter-Heizkreis-Regler .
mit Farb-Display, 2m Kabel & Schuko-St.
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb .
für Vorlauf rechts oder links .
Anbausatz f. Rastmontage am PAW-Mischer

Technische Daten:		.
Elektr. Anschluss	230 V - 50 Hz	.
Leistungsaufnahme	1,5 W	.
Drehmoment	6 Nm	.
Stellzeit	90°/120 s	.
Ausstattung:		.
Sensoren PT1000	Außensensor	.
	VL-Sensor	.
	Quellensensor	.
Optional erhältlich	RL-Sensor zur WMZ	.
	Raumbedieneinheit	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	723681	.

==========

Artikel-Nr.: 7507

MAG Anschlussset GAS DN 20
Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
PZSB ¾" IG-Bogen x ¾" IG
1000 mm, Befestigungsmaterial

==========

Artikel-Nr.: 7508

MAG Anschlussset GAS DN 25
70 cm Schlauch, 1" GA-Kupplg.
PZSB 1" IG-Bogen x 1" AG,

==========

Artikel-Nr.: 7509

MAG Anschlussset GAS DN 20
Wandhalter, ¾" GA-Kupplung
PZS ¾" IG x ¾" IG
700 mm, Befestigungsmaterial

==========

Artikel-Nr.: 7610

Uniflanschwinkel DN 25
SKB und Verschraubung
für Boiler

==========

Artikel-Nr.: 7650210GP14

SolarBloC midi Basic
1-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-145

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC	
Rücklaufstation DN 20	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP
---	---
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	120 °C
Kollektorfläche bis	60 m²
---	---
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145
Sicherheitsgruppe	6 bar
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs
Manometer	0-6 bar
FlowMeter	3-22 l/min
Thermometer	0-160 °C
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne
---	---
Maße:	
Anschlüsse	¾" IG
Breite	584 mm
Höhe	493 mm
---	---
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	7650210GP14

==========

Artikel-Nr.: 7650210GP7

SolarBloC midi Basic
1-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-75

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC		
Rücklaufstation DN 20		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	60 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-75	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowMeter	3-22 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	
Maße:		
Anschlüsse	¾" IG	
Breite	584 mm	
Höhe	493 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	7650210GP7	

Artikel-Nr.: 7650210WP13

SolarBloC midi Basic
1-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/13

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC		
Rücklaufstation DN 20		
Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	60 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo	Para ST 15/13	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowMeter	3-22 l/min	

Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
---	---	
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Breite	584 mm	.
Höhe	493 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7650210WP13	.

==========

Artikel-Nr.: 7650210WP7

SolarBloC midi Basic
1-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/7

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC		.
Rücklaufstation DN 20		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
---	---	
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	60 m²	.
---	---	
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para ST 15/7	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	3-22 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
---	---	
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Breite	584 mm	.
Höhe	493 mm	.
---	---	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7650210WP7	.

==========

Artikel-Nr.: 7655210GP14

SolarBloC midi Basic
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-145

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20		
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen		
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.

Isolierung/Haube	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	60 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	3-22 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Vorwandmontage		.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	334 mm	.
Höhe mit Regler	383 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7655210GP14	.

Artikel-Nr.: 7655210GP7

SolarBloC midi Basic
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-75

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung/Haube	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	60 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-75	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	3-22 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Vorwandmontage		.
Achsabstand	100 mm	.

Breite	334 mm
Höhe mit Regler	383 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	7655210GP7

Artikel-Nr.: 7655210WP13

SolarBloC midi Basic
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/13

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung/Haube	EPP
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	120 °C
Kollektorfläche bis	60 m²
Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para ST 15/13
Sicherheitsgruppe	6 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs
Manometer	0-6 bar
FlowMeter	3-22 l/min
Thermometer	0-160 °C
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne
Maße:	
Anschlüsse	¾" IG
Vorwandmontage	
Achsabstand	100 mm
Breite	334 mm
Höhe mit Regler	383 mm

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	7655210WP13

Artikel-Nr.: 7655210WP7

SolarBloC midi Basic
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/7

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen

Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar

Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	60 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	PARA ST 15/7	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	3-22 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Vorwandmontage		.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	334 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7655210WP7	.

Artikel-Nr.: 7680210GH14

SolarBloC maxi Basic
1-Strang, Flowmeter
GF Solar PML 25-145

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC		.
RÜCKLAUFSTATION DN 25		.
Energie sparen mit HE-Technik		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Schwerkraftbremse/n	Messing	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe GF Solar	PM2 25-145 PWM-C	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhahn	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Breite	259 mm	.
Höhe	474 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7680210GH14	.

Artikel-Nr.: 7680210GP14

SolarBloC maxi Basic
1-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-145

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
Energie sparen mit HE-Technik .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Schwerkraftbremse/n Messing .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Absperrventil(e) Kugelhahn .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Breite 259 mm .
Höhe 474 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 7680210GP14 .
==========
Artikel-Nr.: 7680210GP8

SolarBloC maxi Basic
1-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-75

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC .
RÜCKLAUFSTATION DN 25 .
Energie sparen mit HE-Technik .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Schwerkraftbremse/n Messing .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-75 .

Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhahn	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Breite	259 mm	.
Höhe	474 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7680210GP8	.

Artikel-Nr.: 7680210WP8

SolarBloC maxi Basic
1-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 25/8

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC		.
RÜCKLAUFSTATION DN 25		.
Energie sparen mit HE-Technik		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Schwerkraftbremse/n	Messing	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe	Wilo Para ST 25/8	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	1 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Absperrventil(e)	Kugelhahn	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Breite	259 mm	.
Höhe	474 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	7680210WP8	.

Artikel-Nr.: 773313GP14

SolarBloC midi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
GF UPM3 Solar 15-145

TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor	0.5-15 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	
Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	
1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor	
Maße:		
Anschlüsse	¾" IG	
Achsabstand	100 mm	
Breite	322 mm	
Höhe	557 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	7753313GP14	

==========

Artikel-Nr.: 773313GP7

SolarBloC midi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
GF UPM3 Solar 15-75

TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-75	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor	0.5-15 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	

Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Achsabstand 100 mm
Breite 322 mm
Höhe 557 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 773313GP7
==========
Artikel-Nr.: 773313WP13

SolarBloC midi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
Wilo Para ST 15/13

TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20
Werkstoffe:
Armaturen Messing
Dichtungen AFM 34/EPDM
Isolierung EPP

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Betriebstemp. 120 °C
Kollektorfläche bis 45 m²

Ausstattung:
Pumpe Wilo Para ST 15/13
Sicherheitsgruppe 6 bar
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
Manometer 0-6 bar
FlowRotor 0.5-15 l/min
Thermometer 0-160 °C
Airstop
Absperrventile Kugelhähne
Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Achsabstand 100 mm
Breite 322 mm
Höhe 557 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 773313WP13
==========
Artikel-Nr.: 773313WP7

SolarBloC midi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
Wilo Para ST 15/7

TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI PREMIUM DN20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo PARA	ST 15-130/7-50 PWM	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor	0.5-15 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	
Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	
1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor	
Maße:		
Anschlüsse	¾" IG	
Achsabstand	100 mm	
Breite	322 mm	
Höhe	557 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	773313WP7	

Artikel-Nr.: 775212GP14

SolarBloC midi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-145

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 15-145	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowMeter	3-22 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	
Regler SC2.3, max.2	Aus-/3 Eingänge	

1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Vorwandmontage
Achsabstand 100 mm
Breite 322 mm
Höhe mit Regler 557 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 775212GP14
==========
Artikel-Nr.: 775212GP7

SolarBloC midi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 15-75

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Werkstoffe:
Armaturen Messing
Dichtungen AFM 34/EPDM
Isolierung EPP

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Betriebstemp. 120 °C
Kollektorfläche bis 45 m²

Ausstattung:
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 15-75
Sicherheitsgruppe 6 bar
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs
Manometer 0-6 bar
FlowMeter 3-22 l/min
Thermometer 0-160 °C
Airstop
Absperrventile Kugelhähne
Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge
1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Vorwandmontage
Achsabstand 100 mm
Breite 322 mm
Höhe mit Regler 557 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 775212GP7
==========
Artikel-Nr.: 775212WP13

SolarBloC midi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/13

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo	Para ST 15/13	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowMeter	3-22 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		
Absperrventile	Kugelhähne	
Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingängen		
1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.		
Maße:		
Anschlüsse	¾" IG	
Vorwandmontage		
Achsabstand	100 mm	
Breite	322 mm	
Höhe mit Regler	557 mm	
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	
Artikel-Nr.:	775212WP13	

Artikel-Nr.: 775212WP7

SolarBloC midi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 15/7

TECHN.DATEN SOLARBLOC MIDI Basic DN20

Werkstoffe:		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	AFM 34/EPDM	
Isolierung	EPP	
Technische Daten:		
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Betriebstemp.	120 °C	
Kollektorfläche bis	45 m²	
Ausstattung:		
Pumpe Wilo PARA	ST 15-130/7-50 PWM.	
Sicherheitsgruppe	6 bar	
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor	0.5-15 l/min	
Thermometer	0-160 °C	
Airstop		

Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 322 mm .
Höhe 557 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 775212WP7 .
==========
Artikel-Nr.: 775810GP14

SolarBloC midi Basic
3-Strang, 2x Flowmeter
2x GF UPM3 Solar 15-145

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI .
3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-.
oder 2-Kollektor-Lösungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 45 m² .

Ausstattung: .
2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 3-22 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Breite 569 mm .
Höhe 430 mm .
Tiefe 152 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 775810WP14 .
==========
Artikel-Nr.: 775810GP7

SolarBloC midi Basic
3-Strang, 2x Flowmeter
2x GF UPM3 Solar 15-75

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI .
3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-.

oder 2-Kollektor-Lösungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 45 m² .

Ausstattung: .
2 Pumpen GF UPM3 Solar 15/75 PWM .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 3-22 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Breite 569 mm .
Höhe 430 mm .
Tiefe 152 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 775810GP7 .
==========
Artikel-Nr.: 775810WP13

SolarBloC midi Basic
3-Strang, 2x Flowmeter
2x Wilo Para ST 15/13

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI .
3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-.
oder 2-Kollektor-Lösungen .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 45 m² .

Ausstattung: .
2 Pumpen Wilo PARA ST 15/13 PWM .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 3-22 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Breite 584 mm
Höhe 430 mm
Tiefe 152 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 775810WP13
==========
Artikel-Nr.: 775810WP7

SolarBloC midi Basic
3-Strang, 2x Flowmeter
2x Wilo Para ST 15/7

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MIDI
3-Strang Station DN 20 für 2-Speicher-
oder 2-Kollektor-Lösungen
Werkstoffe:
Armaturen Messing
Dichtungen AFM 34/EPDM
Isolierung EPP

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Betriebstemp. 120 °C
Kollektorfläche bis 45 m²

Ausstattung:
2 Pumpen Wilo PARA ST 15/7-50 PWM
Sicherheitsgruppe 6 bar
Schwerkraftbremse/n 3 x 200 mmWs
Manometer 0-6 bar
FlowMeter 3-22 l/min
Thermometer 0-160 °C
Airstop
Absperrventile Kugelhähne

Maße:
Anschlüsse ¾" IG
Breite 584 mm
Höhe 430 mm
Tiefe 152 mm

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.: 775810WP7
==========
Artikel-Nr.: 780210WM11

SolarBloC maxi Basic
1-Strang, Flowmeter
Wilo Para MAXO 25-180-11-F02

TECHNISCHE DATEN SOLARBLOC MAXI BASIC
RÜCKLAUFSTATION DN 25
Energie sparen mit HE-Technik
Werkstoffe:
Armaturen Messing
Dichtungen AFM 34/EPDM

Schwerkraftbremse/n Messing .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM.
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 1 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Absperrventil(e) Kugelhahn .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Breite 244 mm .
Höhe 474 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 780210WM11 .
==========
Artikel-Nr.: 782210WM11

SolarBloC maxi Basic
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para MAXO 25-180-11-F02

TECHNISCHE DATEN .
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
Energie sparen mit HE-Technik .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .
Schwerkraftbremsen Messing .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F002 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 334 mm .

Höhe	474 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	782210WM11	.

Artikel-Nr.: 782212GH14

SolarBloC maxi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
GF Solar PML 25-145

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Schwerkraftbremsen	Messing	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Solar PML 25-145	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	5-40 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Regler SC2.3, max.	2 Aus-/3 Eingänge	.
1 x Kollektorsensor	1 x Speichersensor	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	324 mm	.
Höhe	656 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	782212GH14	.

Artikel-Nr.: 782212GP14

SolarBloC maxi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-145

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Schwerkraftbremsen	Messing
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	120 °C
Kollektorfläche bis	100 m²
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-145
Sicherheitsgruppe	6 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs
Manometer	0-6 bar
FlowMeter	5-40 l/min
Thermometer	0-160 °C
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne
Regler SC2.3, max.	2 Aus-/3 Eingänge
1 x Kollektorsensor	1 x Speichersensor
Maße:	
Anschlüsse	1" IG
Achsabstand	100 mm
Breite	324 mm
Höhe	656 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	782212GP14

Artikel-Nr.: 782212GP7

SolarBloC maxi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
GF UPM3 Solar 25-75

TECHNISCHE DATEN	
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Isolierung	EPP
Schwerkraftbremsen	Messing
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	120 °C
Kollektorfläche bis	100 m²
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-75
Sicherheitsgruppe	6 bar
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs
Manometer	0-6 bar
FlowMeter	5-40 l/min
Thermometer	0-160 °C
Airstop	
Absperrventile	Kugelhähne
Regler SC2.3, max.	2 Aus-/3 Eingänge
1 x Kollektorsensor	1 x Speichersensor

```
---------------------------------------
Maße:                                  .
Anschlüsse          1" IG              .
Achsabstand         100 mm             .
Breite              324 mm             .
Höhe                656 mm             .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG  .
Artikel-Nr.:        782212GP7          .
================================================================================
Artikel-Nr.:        782212WM11

SolarBloC maxi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para MAXO 25-180-11-F02

TECHNISCHE DATEN                       .
SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25             .
Werkstoffe:                            .
Armaturen           Messing            .
Dichtungen          AFM 34/EPDM        .
Isolierung          EPP                .
Schwerkraftbremsen  Messing            .
---------------------------------------
Technische Daten:                      .
Max. Betriebsdruck  6 bar              .
Max. Betriebstemp.  120 °C             .
Kollektorfläche bis 100 m²             .
---------------------------------------
Ausstattung:                           .
Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM.
Sicherheitsgruppe   6 bar              .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs       .
Manometer           0-6 bar            .
FlowMeter           5-40 l/min         .
Thermometer         0-160 °C           .
Airstop                                .
Absperrventile      Kugelhähne         .
Regler SC2.3, max.  2 Aus-/3 Eingänge  .
1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.
---------------------------------------
Maße:                                  .
Anschlüsse          1" IG              .
Achsabstand         100 mm             .
Breite              324 mm             .
Höhe                656 mm             .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG  .
Artikel-Nr.:        782212WM11         .
================================================================================
Artikel-Nr.:        782212WP8

SolarBloC maxi Basic
Regler SC2.3
2-Strang, Flowmeter
Wilo Para ST 25/8

TECHNISCHE DATEN                       .
```

SOLARBLOC MAXI BASIC DN 25 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .
Schwerkraftbremsen Messing .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para ST 25/8 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 5-40 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC2.3, max. 2 Aus-/3 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 1 x Speichersensor.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 324 mm .
Höhe 656 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 782212WP8 .
==========
Artikel-Nr.: 783313GH14

SolarBloC maxi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
GF Solar PML 25-145

TECHNISCHE DATEN .
SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Solar PML 25-145 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 1-35 l/min .
Thermometer 0-160 °C .

Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 324 mm .
Höhe 656 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 783313GH14 .
==========
Artikel-Nr.: 783313GP14

SolarBloC maxi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
GF UPM3 Solar 25-145

TECHNISCHE DATEN .
SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25 .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .
Isolierung EPP .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 120 °C .
Kollektorfläche bis 100 m² .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Solar 25-145 .
Sicherheitsgruppe 6 bar .
Schwerkraftbremse/n 2 x 200 mmWs .
Manometer 0-6 bar .
FlowMeter 1-35 l/min .
Thermometer 0-160 °C .
Airstop .
Absperrventile Kugelhähne .
Regler SC3.5, max. 3 Aus-/5 Eingänge .
1 x Kollektorsensor 2 x Speichersensor.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Achsabstand 100 mm .
Breite 324 mm .
Höhe 656 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 783313GP14 .
==========
Artikel-Nr.: 783313GP7

SolarBloC maxi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor

GF UPM3 Solar 25-75

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPM3 Solar 25-75	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	1-35 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	.
1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	324 mm	.
Höhe	656 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	783313GP7	.

Artikel-Nr.: 783313WM11

SolarBloC maxi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
Wilo Para MAXO 25-180-11-F02

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Para MAXO 25-180-11-F02 PWM		.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.

FlowMeter	1-35 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	.
1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor.	

Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	324 mm	.
Höhe	656 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	783313WM11	.

==========

Artikel-Nr.: 783313WP8

SolarBloC maxi Premium
Regler SC3.5
2-Strang, FlowRotor
Wilo Para ST 25/8

TECHNISCHE DATEN		.
SOLARBLOC MAXI PREMIUM DN 25		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.

Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	100 m²	.

Ausstattung:		.
Pumpe Wilo PARA	ST 25/8	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
FlowMeter	1-35 l/min	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Regler SC3.5, max.	3 Aus-/5 Eingänge	.
1 x Kollektorsensor	2 x Speichersensor.	

Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Achsabstand	100 mm	.
Breite	324 mm	.
Höhe	656 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	783313WP8	.

==========

Artikel-Nr.: 791010GH14

SolarBloC mega

2-Strang, Kugelhahn
GF Solar PML 32-145

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	175 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Solar PML 32-145	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.
Absperrventile	Kugelhähne	.
Maße:		.
Anschlüsse	1¼" IG	.
Vorwandmontage		.
Achsabstand	125 mm	.
Breite	366 mm	.
Höhe	671 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	791010GH14	.

Artikel-Nr.: 791010WH12

SolarBloC mega
2-Strang, Kugelhahn
Wilo Stratos PARA-C 30/1-12 T2

TECHN. DATEN SOLARBLOC MIDI BASIC DN 20
Energie sparen mit Hocheffizienz-Pumpen

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Isolierung	EPP	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	120 °C	.
Kollektorfläche bis	175 m²	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Stratos	PARA-C 30/1-12 T2	.
Sicherheitsgruppe	6 bar	.
Schwerkraftbremse/n	2 x 200 mmWs	.
Manometer	0-6 bar	.
Thermometer	0-160 °C	.
Airstop		.

Absperrventile Kugelhähne .

Maße: .
Anschlüsse 1¼" IG .
Vorwandmontage .
Achsabstand 125 mm .
Breite 366 mm .
Höhe 671 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 791010WH12 .

==========

Artikel-Nr.: 801210

Edelstahlwellschlauch
½", Meterware, auf Rolle

==========

Artikel-Nr.: 803410

Edelstahlwellschlauch
¾", Meterware, auf Rolle

==========

Artikel-Nr.: 804410

Edelstahlwellschlauch
1", Meterware, auf Rolle

==========

Artikel-Nr.: 805410

Edelstahlwellschlauch
1¼", Meterware, auf Rolle

==========

Artikel-Nr.: 811201

Verschraubung für EWV-½" IG
mit Edelstahlring

==========

Artikel-Nr.: 813401

Verschraubung für EWV-¾" IG
mit Edelstahlring

==========

Artikel-Nr.: 814401

Verschraubung für EWV-1" IG
mit Edelstahlring

==========

Artikel-Nr.: 815401

Verschraubung für EWV-1¼" IG
mit Edelstahlring

==========
Artikel-Nr.: 821201

Verschraubung für EWV-½" AG
mit Edelstahlring

==========
Artikel-Nr.: 823401

Verschraubung für EWV-¾" AG
mit Edelstahlring

==========
Artikel-Nr.: 824401

Verschraubung für EWV-1" AG
mit Edelstahlring

==========
Artikel-Nr.: 825401

Verschraubung für EWV-1¼" AG
mit Edelstahlring

==========
Artikel-Nr.: 840180

Edelstahlwellschlauch
D = 18 x L = 800 mm
Solarflex

==========
Artikel-Nr.: 840280

Edelstahlwellschlauch
D = 22 x L = 800 mm
Solarflex

==========
Artikel-Nr.: 8511

Flexan DN 10, 80 - 120 mm
Dichtung
3/8'' Ü-Mutter x 3/8'' AG

==========
Artikel-Nr.: 8512

Flexan DN 15, 80 - 120 mm
Dichtung
½'' Ü-Mutter x ½'' AG

==========
Artikel-Nr.: 8514

Flexan DN 20, 80 - 120 mm
Dichtung
¾'' Ü-Mutter x ¾" AG

==========

Artikel-Nr.: 8515

Flexan DN 25, 80 - 120 mm
Dichtung
1'' Ü-Mutter x 1'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8521

Flexan DN 10, 105 - 185 mm
Dichtung
3/8'' Ü-Mutter x 3/8'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8522

Flexan DN 15, 105 - 185 mm
Dichtung
½'' Ü-Mutter x ½'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8524

Flexan DN 20, 105 - 185 mm
Dichtung
¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8525

Flexan DN 25, 105 - 185 mm
Dichtung
1'' Ü-Mutter x 1'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8526

Flexan DN 32, 105 - 185 mm
Dichtung
1¼'' Ü-Mutter x 1¼'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8532

Flexan DN 15, 180 - 300 mm
Dichtung
½'' Ü-Mutter x ½'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8534

Flexan DN 20, 180 - 300 mm
Dichtung
¾'' Ü-Mutter x ¾'' AG

==========

Artikel-Nr.: 8535

Flexan DN 25, 180 - 300 mm
Dichtung
1'' Ü-Mutter x 1'' AG

==========
Artikel-Nr.: 8536

Flexan DN 32, 180 - 300 mm
Dichtung
1¼'' Ü-Mutter x 1¼'' AG

==========
Artikel-Nr.: 905002

Kugeleckhahn 1"
1" Mutter x 1" AG

==========
Artikel-Nr.: 905003

Kugelhahn 1"
Schlüsselbetätigung
1" Mutter x 1" AG

==========
Artikel-Nr.: 960250

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 45 °C

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/novapress UNIVERSAL.

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 130 mm / 1" AG .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 33 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960250 .
==========
Artikel-Nr.: 960250GH6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20

¾'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 337 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960250GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 960250GM6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15/70 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 337 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .

Artikel-Nr.: 960250GM6 .

Artikel-Nr.: 960250WN06

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 337 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960250WN06 .

Artikel-Nr.: 960250WP6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .

Anschlüsse	¾" IG	.
Länge	337 mm	.
Höhe	112 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960250WP6	.

Artikel-Nr.: 960260

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 60 °C

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
thermischem Regelventil		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	EPDM/novapress UNIVERSAL	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe bauseits	130 mm / 1" AG	.
2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Länge	337 mm	.
Höhe	112 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960260	.

Artikel-Nr.: 960260GH6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
thermischem Regelventil		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 15-60	.
2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.

1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 337 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960260GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 960260GM6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15-70 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 337 mm .
Höhe 112 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960260GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 960260WN06

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .

Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 15/1-6	.
2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Länge	337 mm	.
Höhe	112 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960260WN06	.

Artikel-Nr.: 960260WP6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 20
¾'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
für die Rücklauf-Hochhaltung mit		.
thermischem Regelventil		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	PARA SC 15/6-43	.
2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Maße:		.
Anschlüsse	¾" IG	.
Länge	337 mm	.
Höhe	112 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960260WP6	.

Artikel-Nr.: 96083GH6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
¾'' IG, Motor SR2
3-Wege Mischer, KVS = 5,45
GF ALPHA2.1 15-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.

Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,45 .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 15-60 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 359 mm .
Höhe 134 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 96083GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 96083GM6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
¾'' IG, Motor SR2
3-Wege Mischer, KVS = 5,45
GF UPM3 Auto 15-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,45 .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 15-70 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 359 mm .
Höhe 134 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 96083GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 96083WN06

Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
¾'' IG, Motor SR2
3-Wege Mischer, KVS = 5,45
Wilo Yonos PICO 15/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,45 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 15/1-6 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 359 mm .
Höhe 134 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 96083WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 96083WP6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 20
¾'' IG, Motor SR2
3-Wege Mischer, KVS = 5,45
Wilo Para SC 15/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 20 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 5,45 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo PARA SC 15/6-43 .
Stellmotor SR2 2 Nm - 105 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse ¾" IG .
Länge 359 mm .
Höhe 134 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 96083WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 960841GH6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 10
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 25-60	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Länge	437 mm	.
Höhe	187 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960841GH6	.

Artikel-Nr.: 960841GL9

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 10
GF UPML 25-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	10,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	UPML 25-105 AUTO	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Länge	437 mm	.
Höhe	187 mm	.

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	960841GL9 .

==========

Artikel-Nr.: 960841GM6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 10
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25	.
für die Rücklauf-Hochhaltung	.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	AFM 34/EPDM .

Technische Daten:	.
Max. Betriebsdruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	10,0 .

Ausstattung:	.
Pumpe Grundfos	UPM3 Auto 25-70 .
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer	0-120 °C .

Maße:	.
Anschlüsse	1" IG .
Länge	437 mm .
Höhe	187 mm .

Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:	960841GM6 .

==========

Artikel-Nr.: 960841WN06

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25	.
für die Rücklauf-Hochhaltung	.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	.
Werkstoffe:	.
Armaturen	Messing .
Dichtungen	AFM 34/EPDM .

Technische Daten:	.
Max. Betriebsdruck	6 bar .
Max. Betriebstemp.	110 °C .
Kvs-Wert	10,0 .

Ausstattung:	.
Pumpe Wilo	Yonos PICO 25/1-6 .
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer	0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 437 mm .
Höhe 187 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960841WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 960841WP6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 10
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 25/6-43 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 437 mm .
Höhe 187 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960841WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 960841WP8

Rücklaufhochhaltung RHM DN 25
1'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 10
Wilo Para SC 25/8-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 10,0 .

Ausstattung:	
Pumpe Wilo	Para SC 25/8-60/O
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschlüsse	1" IG
Länge	437 mm
Höhe	187 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	960841WP8

Artikel-Nr.: 960851GH6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
1¼'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 16
GF ALPHA2.1 32-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	
für die Rücklauf-Hochhaltung	
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM
Technische Daten:	
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemp.	110 °C
Kvs-Wert	16,0
Ausstattung:	
Pumpe Grundfos	Alpha2.1 32-60
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°
Thermometer	0-120 °C
Maße:	
Anschlüsse	1¼" IG
Länge	497 mm
Höhe	217 mm
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG
Artikel-Nr.:	960851GH6

Artikel-Nr.: 960851GL9

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
1¼'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 16
GF UPML 32-105 AUTO

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32	
für die Rücklauf-Hochhaltung	
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor	
Werkstoffe:	
Armaturen	Messing
Dichtungen	AFM 34/EPDM

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 16,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPML 32-105 AUTO .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1¼" IG .
Länge 497 mm .
Höhe 217 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960851GL9 .
==========
Artikel-Nr.: 960851GM6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
1¼'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 16
GF UPM3 Auto L 32-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 16,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 32-70 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1¼" IG .
Länge 497 mm .
Höhe 217 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960851GM6 .
==========
Artikel-Nr.: 960851WN06

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
1¼'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer
Wilo Yonos PICO 30/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32 .

für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 16,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 30/1-6 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1¼" IG .
Länge 497 mm .
Höhe 217 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960851WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 960851WP6

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32
1¼'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 16
Wilo Para SC 30/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 16,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para SC 30/6-43 .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 1¼" IG .
Länge 497 mm .
Höhe 217 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960851WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 960851WY10

Rücklaufhochhaltung RHM DN 32

1¼'' IG, Motor SR5, isoliert
3-Wege Mischer, KVS = 16
Wilo Yonos MAXO plus 30/0.5-10

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 32		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	16,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	MAXO plus 30/0.5-10	
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	1¼" IG	.
Länge	497 mm	.
Höhe	217 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960851WY10	.

Artikel-Nr.: 960861GL10

Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
1½'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 23
GF MAGNA 1 32-100

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	23,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Magna1 32-100	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	1½" IG	.
Länge	735 mm	.
Höhe	266 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.

Artikel-Nr.: 960861GL10 .

Artikel-Nr.: 960861GL12

Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
1½'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 23
GF MAGNA1 40-120F

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	23,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Magna1 40-120 F	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	1½" IG	.
Länge	735 mm	.
Höhe	266 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960861GL12	.

Artikel-Nr.: 960861WY12

Rücklaufhochhaltung RHM DN 40
1½'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 23
Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 40		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	23,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo Yonos	Maxo plus40/0,5-12	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.

Anschlüsse	1½" IG	.
Länge	735 mm	.
Höhe	266 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960861WY12	.

Artikel-Nr.: 960871GL10

Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
2'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 25
GF MAGNA 1 32-100

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	25,0	.
Ausstattung:		.
Pumpe Grundfos	Magna1 32-100	.
Stellmotor SR5	5 Nm - 140 s/90°	.
Thermometer	0-120 °C	.
Maße:		.
Anschlüsse	2" IG	.
Länge	792 mm	.
Höhe	296 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	960871GL10	.

Artikel-Nr.: 960871GL12

Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
2'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 25
GF MAGNA 1 50-120F

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50		.
für die Rücklauf-Hochhaltung		.
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor		.
Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Kvs-Wert	25,0	.
Ausstattung:		.

Pumpe Grundfos Magna1 50-120 F .
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 2" IG .
Länge 792 mm .
Höhe 296 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960871GL12 .
==========
Artikel-Nr.: 960871WY9

Rücklaufhochhaltung RHM DN 50
2'' IG, Motor SR5
3-Wege Mischer, KVS = 25
Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 50 .
für die Rücklauf-Hochhaltung .
mit 3-Wege-Mischer und Stellmotor .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .
Kvs-Wert 25,0 .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos MAXO plus 50/0.5-9.
Stellmotor SR5 5 Nm - 140 s/90° .
Thermometer 0-120 °C .

Maße: .
Anschlüsse 2" IG .
Länge 792 mm .
Höhe 296 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 960871WY9 .
==========
Artikel-Nr.: 9611

Rücklaufset TK3 DN 20
A. ½" IG, blaues Thermometer
F ¾" x ¾" IG

==========
Artikel-Nr.: 9612

Rücklaufset TK3 DN 25
A. ½" IG, blaues Thermometer
F 1" x 1" IG

==========
Artikel-Nr.: 961250

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 45 °C

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/novapress UNIVERSAL.

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 180 mm / 1½" AG .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961250 .
==========
Artikel-Nr.: 961250GH6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961250GH6 .

Artikel-Nr.: 961250GM6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos UPM3 Auto 25/70 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961250GM6 .

Artikel-Nr.: 961250WN06

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Yonos PICO 25/1-6 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961250WN06 .
==========
Artikel-Nr.: 961250WP6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 45 °C
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo Para 25/6-43 SC .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 45 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961250WP6 .
==========
Artikel-Nr.: 961260

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 60 °C

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen EPDM/novapress UNIVERSAL.

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe bauseits 130 mm / 1½" AG .

2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961260 .
==========
Artikel-Nr.: 961260GH6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
GF ALPHA2.1 25-60

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar .
Max. Betriebstemp. 110 °C .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos Alpha2.1 25-60 .
2 x Thermometer 0-120 °C / blau .
1 x Thermometer 0-120 °C / rot .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse 1" IG .
Länge 428 mm .
Höhe 128 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 961260GH6 .
==========
Artikel-Nr.: 961260GM6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
GF UPM3 Auto 25-70

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25 .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit .
thermischem Regelventil .
Werkstoffe: .
Armaturen Messing .
Dichtungen AFM 34/EPDM .

Technische Daten: .

Max. Betriebsdruck 6 bar   .
Max. Betriebstemp. 110 °C   .

Ausstattung: .
Pumpe Grundfos   UPM3 Auto 25/70   .
2 x Thermometer   0-120 °C / blau   .
1 x Thermometer   0-120 °C / rot   .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse   1" IG   .
Länge   428 mm   .
Höhe   128 mm   .

Hersteller :   PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:   961260GM6   .
===
Artikel-Nr.:   961260WN06

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
Wilo Yonos PICO 25/1-6

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25   .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit   .
thermischem Regelventil   .
Werkstoffe: .
Armaturen   Messing   .
Dichtungen   AFM 34/EPDM   .

Technische Daten: .
Max. Betriebsdruck 6 bar   .
Max. Betriebstemp. 110 °C   .

Ausstattung: .
Pumpe Wilo   Yonos PICO 25/1-6 .
2 x Thermometer   0-120 °C / blau   .
1 x Thermometer   0-120 °C / rot   .
Therm. Regelventil 60 °C Öffnungstemp.

Maße: .
Anschlüsse   1" IG   .
Länge   428 mm   .
Höhe   128 mm   .

Hersteller :   PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:   961260WN06   .
===
Artikel-Nr.:   961260WP6

Rücklaufhochhaltung RHT DN 25
1'' IG
Thermisches Ventil 60 °C
Wilo Para SC 25/6-43

TECHNISCHE DATEN PUMPENSET DN 25   .
für die Rücklauf-Hochhaltung mit   .
thermischem Regelventil   .

Werkstoffe:		.
Armaturen	Messing	.
Dichtungen	AFM 34/EPDM	.
Technische Daten:		.
Max. Betriebsdruck	6 bar	.
Max. Betriebstemp.	110 °C	.
Ausstattung:		.
Pumpe Wilo	Para 25/6-43 SC	.
2 x Thermometer	0-120 °C / blau	.
1 x Thermometer	0-120 °C / rot	.
Therm. Regelventil	60 °C Öffnungstemp.	
Maße:		.
Anschlüsse	1" IG	.
Länge	428 mm	.
Höhe	128 mm	.
Hersteller :	PAW GmbH & Co. KG	.
Artikel-Nr.:	961260WP6	.

==========

Artikel-Nr.: 9613

Rücklaufset TK3 DN 32
A. ½" IG, blaues Thermometer
F 1¼" x 1¼" IG

==========

Artikel-Nr.: 9621

Vorlaufset TK2 DN 20
Thermometer rot
F ¾" x ¾" IG, mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 9622

Vorlaufset TK2 DN 25
Thermometer rot
F 1" x 1" IG, mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 9623

Vorlaufset TK2 DN 32
Thermometer rot
F 1¼" x 1¼" IG, mit SKB

==========

Artikel-Nr.: 9631

Pumpenset TK5 DN 20
RL = 2 x ¾" IG
VL = 2 x F ¾" mit 1" Ü-Mutter
SKB, 2 Thermometer

==========

Artikel-Nr.: 9632

Pumpenset TK5 DN 25
RL = 2 x 1" IG
VL = 2 x F 1" mit 1½" Ü-Mutter
SKB, 2 Thermometer

==========
Artikel-Nr.: 9633

Pumpenset TK5 DN 32
RL = 2x 1¼" IG
VL = 2x 2" Ü-Mutter
SKB, Thermometer

==========
Artikel-Nr.: 96501

Thermokugelhahn TK-¾"
Thermometer blau D= 50 mm
F ¾" x ¾" IG

==========
Artikel-Nr.: 96511

Thermokugelhahn TK DN 25
Thermometer blau
F 1" x 1" IG, ½"-Muffe rechts

==========
Artikel-Nr.: 96521

Thermokugelhahn TK DN 32
Thermometer blau
F 1¼"x 1¼" IG, ½"-Muffe rechts

==========
Artikel-Nr.: 96541

Thermokugelhahn TKS-¾"
Thermometer rot
F ¾" x ¾" IG
mit Schwerkraftbremse

==========
Artikel-Nr.: 96551

Thermokugelhahn TKS DN 25
Thermometer rot
F 1" x 1" IG, ½"-Muffe links
mit Schwerkraftbremse

==========
Artikel-Nr.: 96561

Thermokugelhahn TKS DN 32
Thermometer rot
F 1¼" x 1¼" IG, Abg. ½" IG
mit Schwerkraftbremse

```
================================================================================
Artikel-Nr.:        966041GF7

Rücklaufhochhaltung RHT 25/32
1¼'' IG, Kompaktgehäuse
Thermisches Ventil 45°C
GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3

TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32         .
Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit     .
thermischem Regelventil               .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          AFM 34/EPDM       .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Betriebsdruck  6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe Grundfos      UPM3 Flex AS 15-75.
2 x Thermometer     0-120 °C / blau   .
1 x Thermometer     0-120 °C / rot    .
Therm. Regelventil  45 °C Öffnungstemp.
---------------------------------------
Maße:                                 .
Anschlüsse          1¼" IG            .
Länge               230 mm            .
Höhe                250 mm            .
Tiefe               116 mm            .
---------------------------------------
Hersteller :        PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.:        966041GF7         .
================================================================================
Artikel-Nr.:        966042GF7

Rücklaufhochhaltung RHT 25/32
1¼'' IG, Kompaktgehäuse
Thermisches Ventil 60°C
GF UPM3 FLEX AS 15-75 GGES3

TECHNISCHE DATEN RHT DN 25/32         .
Kompakte Rücklauf-Hochhaltung mit     .
thermischem Regelventil               .
Werkstoffe:                           .
Armaturen           Messing           .
Dichtungen          AFM 34/EPDM       .
---------------------------------------
Technische Daten:                     .
Max. Betriebsdruck  6 bar             .
Max. Betriebstemp.  110 °C            .
---------------------------------------
Ausstattung:                          .
Pumpe Grundfos      UPM3 Flex AS 15-75.
2 x Thermometer     0-120 °C / blau   .
1 x Thermometer     0-120 °C / rot    .
Therm. Regelventil  60 °C Öffnungstemp.
---------------------------------------
Maße:                                 .
```

Anschlüsse 1¼" IG .
Länge 230 mm .
Höhe 250 mm .
Tiefe 116 mm .

Hersteller : PAW GmbH & Co. KG .
Artikel-Nr.: 966042GF7 .

==========

Artikel-Nr.: B61013PAW121

Typenschild
80 x 61 mm, silber matt
WP-Kaskadenmodul DN 65 2-fach
für 66921WP09

==========

Artikel-Nr.: B61013PAW122

Typenschild
80 x 61 mm, silber matt
WP-Kaskadenmodul DN 65 3-fach
für 66931WP09

==========

Artikel-Nr.: B61013PAW123

Typenschild
80 x 61 mm, silber matt
WP-Kaskadenmodul DN 65 4-fach
für 66941WP09

==========

Artikel-Nr.: B61013PAW124

Typenschild
80 x 61 mm, silber matt
WP-Kaskadenmodul DN 65 5-fach
für 66951WP09

==========

Artikel-Nr.: B61013PAW125

Typenschild
80 x 61 mm, silber matt
WP-Kaskadenmodul DN 65 6-fach
für 66961WP09

==========

Artikel-Nr.: N00007

Spindel für Kugelhahn
O-Ringe
DN 20 / DN 25, 2 Stück

==========

Artikel-Nr.: N00011

Regelventileinsatz M28 x 1.5
für K33 DN 20 / DN 25

==========

Artikel-Nr.: N00013

Thermokugelhahn TK DN 25
Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter
F1" x 1"IG, ½" Muffe links

==========

Artikel-Nr.: N00014

3-Wege Mischer DN 25
Dichtungen, Ü-Muttern
F 1" x 1½" AG
Kupplungsstück, Verdrehsicher.

==========

Artikel-Nr.: N00015

Thermokugelhahn TK DN 25
Stopfen, Dichtung, Ü-Mutter
F1" x 1"IG, ½" Muffe rechts

==========

Artikel-Nr.: N00018

Messingrohr DN 25
mit Schwerkraftbremse
2x 1½" AG, 180 mm
und Dichtungen

==========

Artikel-Nr.: N00020

3-Wege Bypass Mischer DN 25
Dichtungen, Ü-Muttern
F 1" x 1½" AG
Kupplungsstck, Verdrehsicherg.

==========

Artikel-Nr.: N00021

Messingrohr DN 25
mit Schwerkraftbremse
2x 1½" AG, 262 mm
und Dichtungen

==========

Artikel-Nr.: N00024

Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
10 Stück
½", für Verschraubung 1"

==========

Artikel-Nr.: N00030

Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
10 Stück

¼", für Verschraubung ¾"

==========
Artikel-Nr.: N00036

Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
10 Stück
1", für Verschraubung 1½"

==========
Artikel-Nr.: N00037

3-Wege Mischer DN 32
Dichtungen, Ü-Muttern
F 1¼" x 2" AG
Kupplungsstück, Verdrehsicher.

==========
Artikel-Nr.: N00038

3-Wege Bypass Mischer DN 32
Dichtungen, Verdrehsicherungen
F 1¼" x 2" AG
Ü-Muttern, Kupplungsstück

==========
Artikel-Nr.: N00042

Thermostatkopf
20-50 °C, mit Anlegesensor

==========
Artikel-Nr.: N00043

3-Wege Mischer DN 20
Dichtungen, Ü-Muttern,
F ¾" x 1" AG
Verdrehsicherungen

==========
Artikel-Nr.: N00044

Thermostatkopf
40-70 °C, mit Anlegesensor

==========
Artikel-Nr.: N00047

Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
10 Stück
1¼", für Verschraubung 2"

==========
Artikel-Nr.: N00061

Dichtungssatz Verteiler DN 40
O-Ringe, Schrauben
bis 4-fach
Federringe, Muttern

==========
Artikel-Nr.: N00062

Dichtungssatz Verteiler DN 50
O-Ringe, Schrauben
bis 4-fach
Federringe, Muttern

==========
Artikel-Nr.: N00064

Umbausatz
Mischer, Rücklaufrohr,
K31 auf K32 DN 25
Stellmotor, Dichtung

==========
Artikel-Nr.: N00065

Umbausatz
Mischer, Rücklaufrohr,
K31 auf K32 DN 32
Stellmotor, Dichtung

==========
Artikel-Nr.: N00066

Umbausatz
Mischer, Rücklaufrohr,
K31 auf K32 DN 40
Stellmotor, Dichtungen

==========
Artikel-Nr.: N00068

Drehknopf
Drehknopf, Schraube
für Mischer

==========
Artikel-Nr.: N00083

Anlegethermostat
Umschalter 16 (2.5) A, 230 V
20-60 °C

==========
Artikel-Nr.: N00127

Dichtung 24.0 x 17.0 x 2.0
EPDM, 10 Stück
¼", für Verschraubung ¾"

==========
Artikel-Nr.: N00128

Zeigerthermometer rot/ blau
für Thermokugelhahn DN 20- 32

d = 50 mm, 0 120 °C
Heizung

==========
Artikel-Nr.: N00129

Dichtung 30.0 x 21.0 x 2.0
EPDM, 10 Stück
½", für Verschraubung 1"

==========
Artikel-Nr.: N00131

Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0
EPDM, 10 Stück
1", für Verschraubung 1½"

==========
Artikel-Nr.: N00133

Dichtung 55.0 x 42.0 x 2.0
EPDM, 10 Stück
1¼", für Verschraubung 2"

==========
Artikel-Nr.: N00134

Zeigerthermometer rot/ blau
für Solar DN 20
d = 50 mm, 0 160 °C

==========
Artikel-Nr.: N00139

Messingrohr DN 32
mit Schwerkraftbremse
2x 2" AG x 180 mm
und Dichtungen

==========
Artikel-Nr.: N00140

Messingrohr DN 32
mit Schwerkraftbremse
2x 2" AG x 292 mm
und Dichtungen

==========
Artikel-Nr.: N00141

Messingrohr DN 20
mit Schwerkraftbremse
2x 1" AG x 130 mm
und Dichtungen

==========
Artikel-Nr.: N00142

Messingrohr DN 20

mit Schwerkraftbremse
2x 1" AG x 188 mm
und Dichtungen

==========

Artikel-Nr.: N00257

Wartungsset DPS DN 25 / DN 32
1x Sealing cap, 2x Filtersieb

==========

Artikel-Nr.: Q00146

Temperatursensor Pt1000
1.5 m Kabel, L = 45 mm
-50 °C bis 180 °C, d = 6 mm

==========